LEARN CILIUM

Livro do aluno: Cilium BGP, Gateway API e tenants híbridos

Guia de estudo e prática

Objetivo do módulo

Ao terminar este roteiro, a pessoa estudante consegue localizar os ambientes descritos para os exercícios dos módulos 1–11, explicar o que o Cilium anuncia por BGP, validar um Gateway HTTP/TCP/UDP exposto por VIP anycast, ler uma decisão de autorização na borda e no datapath, distinguir autorização por identidade de autorização por endereço em um tenant com pods Kubernetes e VMs OpenStack ou KubeVirt, e interpretar como leituras históricas o estudo em nuvem do módulo 12, os resultados comparados de P004 (DCI/OVN, OVN-Kubernetes `C/D`, Cilium OSS `A`, Cilium + FRR `B` e critérios de aceite para PoC do INV) do módulo 13, os 16 estudos avançados de P005 (Ondas 1 a 4: conexão dedicada eBGP `E09–E19` e datapath eBPF, `netkit`, burst IPAM, XLB, DRA e Hubble `E21–E25`) do módulo 14, os 8 estudos avançados de Fase 2 de P006 (Ondas 1 a 4: LoadBalancer TCX/XDP + Maglev `E26`, Cluster Mesh `E30`, BIG TCP `E27`, SRv6 L3VPN `E31`, Bandwidth Manager EDT + BBR `E28`, Tetragon `E32`, BGP Unnumbered + L2 Announcements `E29` e KubeVirt Live Migration sob tráfego contínuo `E33`) do módulo 15, os 4 estudos avançados de Fase 3 de P007 (Ondas 1 e 2: BGP Graceful Shutdown `RFC 8326` `E34`, Cilium Mutual Auth SPIFFE + WireGuard `E35`, `CiliumLocalRedirectPolicy` `E36` e Workloads Dual-Homed com Multus + `ipvlan L2/L3` vs `macvlan` `E37`) do módulo 16 e os 4 estudos avançados de Fase 4 de P008 (Ondas 1 e 2: Cilium Host Firewall + XDP Early DDoS Prefilter `E38`, `CiliumEnvoyConfig` L7 Traffic Management & Resilience `E39`, iBGP Route Reflector `RFC 4456` + SRv6 L3VPN Dual-Stack `End.DT4`/`End.DT6` `E40` e Matriz 2×2 de Sinergia `netkit` + BIG TCP + `WireGuard` `E41`) do módulo 17.

Edição: 2.7 · Formato: módulos 1–11 com exercícios guiados apoiados nos ambientes P001–P003; módulo 12 de leitura histórica do estudo em nuvem, cuja infraestrutura fica fora da aula; módulo 13 de leitura dos resultados históricos completos de P004-S001 a P004-S008 (DCI, OVN-Kubernetes + KubeVirt, casos cruzados, Braços Cilium A e B + KubeVirt e síntese INV × equivalente aberto); módulo 14 de leitura dos resultados completos de P005-S001 a P005-S004 (16 estudos avançados de eBGP/Direct Connect `E09–E19` e Datapath eBPF/Escala/DRA/Hubble `E21–E25`); módulo 15 de leitura dos resultados completos de P006-S001 a P006-S004 (8 estudos avançados de Fase 2 `E26–E33` e saneamento integral `C1–C4`); módulo 16 de leitura dos resultados completos de P007-S001 e P007-S002 (4 estudos avançados de Fase 3 `E34–E37`); módulo 17 de leitura dos resultados completos de P008-S001 e P008-S002 (4 estudos avançados de Fase 4 `E38–E41`, totalizando `41/41` estudos `E01–E41`)

Sumário

Capítulo	Página
Guia de estudo e prática	3
Como usar o guia	4
Mapa dos laboratórios	5
Vocabulário mínimo	7
A pergunta central: cada pod anuncia `/32`?	7
Módulo 1 — Baseline e o que o Cilium anuncia	7
Módulo 2 — VIP anycast e caminho do tráfego	8
Módulo 3 — Dual-stack IPv6 no plano de controle	9
Módulo 4 — Falhas, Graceful Restart e convergência	9
Módulo 5 — Escala e desempenho	10
Módulo 6 — Gateway API HTTP, TCP e UDP por VIP BGP	11
Módulo 7 — Autorização externa na borda	11
Módulo 8 — WireGuard em native routing e VXLAN	12
Módulo 9 — Tenants: rede, borda e configuração	13
Módulo 10 — Multi-Pool IPAM: /24 versus /32	13
Módulo 11 — Tenant híbrido: pods e VMs OpenStack	14
Módulo 12 — Nós reais na nuvem: o que muda	15
Módulo 13 — DCI, OVN, FRR e EVPN: o que os resultados provam	15
Módulo 14 — Estudos Avançados P005: Conexão Dedicada eBGP □ Datapath eBPF	20
Módulo 15 — Trilha P006: Datapath Avançado (`E26–E29`), Multi-Cluster & SRv6 (`E30–E33`) e Saneamento Integral (`C1–C4`)	23
Módulo 16 — Trilha P007: Operação BGP Zero-Loss (`E34`), Zero-Trust SPIFFE mTLS + WireGuard (`E35`), Local Redirect eBPF (`E36`) e Dual-Homing Multus + `ipvlan L2/L3` (`E37`)	26
Módulo 17 — Trilha P008: Host Firewall + XDP Prefilter (`E38`), `CiliumEnvoyConfig` L7 Resilience (`E39`), iBGP Route Reflector + SRv6 Dual-Stack (`E40`) e Matriz 2×2 `netkit` + BIG TCP + WireGuard (`E41`)	28
Apêndice do instrutor	30
Limites do que foi demonstrado	31
Próximos estudos	32
Referências públicas	32

Guia de estudo e prática

Edição: 2.7 · Formato: módulos 1–11 com exercícios guiados apoiados nos ambientes P001–P003; módulo 12 de leitura histórica do estudo em nuvem, cuja infraestrutura fica fora da aula; módulo 13 de leitura dos resultados históricos completos de P004-S001 a P004-S008 (DCI, OVN-Kubernetes + KubeVirt, casos cruzados, Braços Cilium A e B + KubeVirt e síntese INV × equivalente aberto); módulo 14 de leitura dos resultados completos de P005-S001 a P005-S004 (16 estudos avançados de eBGP/Direct Connect `E09–E19` e Datapath eBPF/Escala/DRA/Hubble `E21–E25`); módulo 15 de leitura dos resultados completos de P006-S001 a P006-S004 (8 estudos avançados de Fase 2 `E26–E33` e saneamento integral `C1–C4`); módulo 16 de leitura dos resultados completos de P007-S001 e P007-S002 (4 estudos avançados de Fase 3 `E34–E37`); módulo 17 de leitura dos resultados completos de P008-S001 e P008-S002 (4 estudos avançados de Fase 4 `E38–E41`, totalizando `41/41` estudos `E01–E41`) · Público-alvo: estudantes de Kubernetes, redes e Cilium que já conhecem o vocabulário básico de IP e roteamento

> Objetivo do módulo
>
> Ao terminar este roteiro, a pessoa estudante consegue localizar os ambientes descritos para os exercícios dos módulos 1–11, explicar o que o Cilium anuncia por BGP, validar um Gateway HTTP/TCP/UDP exposto por VIP anycast, ler uma decisão de autorização na borda e no datapath, distinguir autorização por identidade de autorização por endereço em um tenant com pods Kubernetes e VMs OpenStack ou KubeVirt, e interpretar como leituras históricas o estudo em nuvem do módulo 12, os resultados comparados de P004 (DCI/OVN, OVN-Kubernetes `C/D`, Cilium OSS `A`, Cilium + FRR `B` e critérios de aceite para PoC do INV) do módulo 13, os 16 estudos avançados de P005 (Ondas 1 a 4: conexão dedicada eBGP `E09–E19` e datapath eBPF, `netkit`, burst IPAM, XLB, DRA e Hubble `E21–E25`) do módulo 14, os 8 estudos avançados de Fase 2 de P006 (Ondas 1 a 4: LoadBalancer TCX/XDP + Maglev `E26`, Cluster Mesh `E30`, BIG TCP `E27`, SRv6 L3VPN `E31`, Bandwidth Manager EDT + BBR `E28`, Tetragon `E32`, BGP Unnumbered + L2 Announcements `E29` e KubeVirt Live Migration sob tráfego contínuo `E33`) do módulo 15, os 4 estudos avançados de Fase 3 de P007 (Ondas 1 e 2: BGP Graceful Shutdown `RFC 8326` `E34`, Cilium Mutual Auth SPIFFE + WireGuard `E35`, `CiliumLocalRedirectPolicy` `E36` e Workloads Dual-Homed com Multus + `ipvlan L2/L3` vs `macvlan` `E37`) do módulo 16 e os 4 estudos avançados de Fase 4 de P008 (Ondas 1 e 2: Cilium Host Firewall + XDP Early DDoS Prefilter `E38`, `CiliumEnvoyConfig` L7 Traffic Management & Resilience `E39`, iBGP Route Reflector `RFC 4456` + SRv6 L3VPN Dual-Stack `End.DT4`/`End.DT6` `E40` e Matriz 2×2 de Sinergia `netkit` + BIG TCP + `WireGuard` `E41`) do módulo 17.

Esta edição preserva os módulos 1–11, com exercícios guiados e estudos das trilhas P001–P003 sobre BGP, Gateway API, segurança, IPAM e tenants híbridos. O módulo 12 é leitura do estudo histórico de nós reais na nuvem; essa infraestrutura não faz parte da aula. O módulo 13 apresenta a leitura completa dos resultados de `P004-S001` a `P004-S008` (concluídas com PASS): a réplica DCI com OVN, FRR e EVPN (`M01–M03` e `X05`), o plano OVN-Kubernetes + UDN/CUDN + EVPN + KubeVirt (`K01–K04`), os casos cruzados entre os três planos (`X01–X04`, `X06` e `X07`), o Braço Cilium A com KubeVirt `v1.9.0` no cluster `p003-gw` (`V00–V08-A`, `C-neg` / `G01` / `G02`), o Braço Cilium B com `FRR 10.7.1` no nó sob o invariante `R6=0` (`H6`/`G06`, `V09`/`H7`, `V07-B`, `V08-B`), o blueprint de transição para a Fase 2 (`Braços C e D`) e os critérios objetivos de aceite para uma PoC comercial do INV (`G07`) seguidos da higiene final dos laboratórios (`G08`). O módulo 14 sintetiza os 16 estudos avançados de `P005-S001` a `P005-S004` (todos concluídos com PASS): Braço A eBGP (`E09–E19`: idempotência `10x`, TCP MD5 + ASN 32 bits, `max-prefix` + filtro de import, communities/prepend/MED, BFD `< 1 s`, dual-border + Graceful Restart, eBGP IPv6 nativo `fd14::a/128`, VRF por tenant via community, 3 modos de retorno + `CiliumEgressGatewayPolicy`, e MTU 9000/QinQ/MACsec vs WireGuard) e Braço B Datapath eBPF (`E21–E25`: `netkit` vs `veth`, burst IPAM com warm pool, XLB L7 `sockmap`/`sk_msg` vs Envoy, DRA `resource.k8s.io/v1` `NetworkDeviceData`, e observabilidade contínua BGP + Hubble L3/L4/L7/TLS). O módulo 15 sintetiza os 8 estudos avançados de Fase 2 e o saneamento integral de `P006-S001` a `P006-S004` (todos concluídos com PASS em `v2.5.0`, totalizando `33/33` estudos `E01–E33` e `100%` de `revisao-projeto-2026-09-26.md`): Braço A Datapath/BGP (`E26` LoadBalancer TCX/XDP + DSR & Maglev `M=16381`, `E27` BIG TCP `192 KiB` + `netkit` + MTU 9000, `E28` Bandwidth Manager EDT + `qdisc fq` + `TCP BBR` vs `CUBIC`, e `E29` BGP Unnumbered `RFC 5549`/`8950` + `CiliumL2AnnouncementPolicy`), Braço B Plataforma/Segurança (`E30` Cilium Cluster Mesh / MCS-API sobre BGP, `E31` SRv6 L3VPN `End.DT4` sem VXLAN, `E32` Tetragon Runtime Security `TracingPolicyNamespaced`, e `E33` KubeVirt Live Migration sob tráfego contínuo `50 pps` `Cilium B /32 BGP` vs `OVN-K EVPN Type-2`) e Braço C Saneamento (`Blocos C1–C4`, `Makefile` `make lint`/`test`/`pdf` e índices `s011`/`s012`). O módulo 16 sintetiza os 4 estudos avançados de Fase 3 de `P007-S001` e `P007-S002` (todos concluídos com PASS em `v2.6.0`, totalizando `37/37` estudos `E01–E37`): Braço A Borda BGP & Roteamento Node-Local (`E34` BGP Graceful Shutdown `RFC 8326` `65535:0` + `LOCAL_PREF=0` com `0/150` pacotes perdidos vs `8/150` / `662,15 ms` no dreno abrupto, e `E36` `CiliumLocalRedirectPolicy` `serviceMatcher` `[LocalRedirect]` `20/20` local + `addressMatcher` `169.254.20.10:8080/TCP`) e Braço B Segurança Zero-Trust & Workloads Dual-Homed (`E35` Cilium Mutual Authentication `SPIFFE` X.509 SVID mTLS + `cilium_wg0` WireGuard `:51871` com `0` vazamentos em texto claro, e `E37` Multus `NetworkAttachmentDefinition` + `ipvlan L2/L3` vs `macvlan` `MTU 9000` com `36,76 Gbps` em `ipvlan-l3` e bypass de Cloud L2 MAC Anti-Spoofing). O módulo 17 sintetiza os 4 estudos avançados de Fase 4 de `P008-S001` e `P008-S002` (todos concluídos com PASS em `v2.7.0`, totalizando `41/41` estudos

E01–E41): Braço A Proteção de Nó XDP/Host-FW & Escalabilidade iBGP/SRv6 (E38 Cilium Host Firewall CiliumClusterwideNetworkPolicy nodeSelector + XDP Early DDoS Prefilter XDP_DROP com conntrack_flood_entries=0, e E40 iBGP Route Reflector RFC 4456 cluster-id 10.255.40.1 + SRv6 L3VPN Dual-Stack End.DT4 + End.DT6 sem VXLAN isolando CIDRs sobrepostos IPv4/IPv6) e Braço B Resiliência L7 Envoy & Sinergia netkit + BIG TCP + WireGuard (E39 CiliumEnvoyConfig Weighted Canary 90/10, Header Routing, Token-Bucket Rate Limiting 429 e Retries 503 -> 200, e E41 Matriz 2×2 veth 1500 vs netkit L3 MTU 9000 + BIG TCP 192 KiB × Cleartext vs WireGuard MTU 8920, demonstrando ganho de +459,0% / 5,59x no throughput cifrado e redução de -84,5% nos pacotes ChaCha20-Poly1305). Os módulos 12, 13, 14, 15, 16 e 17 interpretam evidência histórica; não exigem acesso em tempo real a essas infraestruturas. Nenhum módulo mede desempenho de hardware de produção.

Como usar o guia

Objetivos de aprendizagem

- explicar a diferença entre sessão BGP, rota anunciada e encaminhamento de um pacote;
- distinguir PodCIDR agregado, VIP de serviço e bloco Multi-Pool /32;
- expor um Gateway HTTP, TCP e UDP por uma VIP anunciada por BGP e provar cada listener com controle negativo;
- ler uma decisão allow/deny/absent do ExternalAuth e reconhecer fail-closed;
- verificar em captura se um tráfego está cifrado, encapsulado ou em claro;
- provar isolamento de tenant em três controles diferentes: rede, borda e configuração;
- explicar por que autorização por label não vaza no reuso de IP e por que autorização por CIDR vaza;
- registrar separadamente a saída observada e a expectativa do roteiro;
- interpretar os resultados de P004 (DCI/OVN/FRR/EVPN, OVN-Kubernetes + KubeVirt, casos cruzados e Braços Cilium A/B + KubeVirt, com todos os gates G00–G09 concluídos), sem confundi-los com a trilha básica do Cilium.

Regras de segurança

- Os exercícios da pessoa estudante são de leitura e de requisição HTTP/TCP/UDP. Mutação é tarefa do instrutor e está marcada como tal.
- Não use kubectl delete, kubectl drain, docker stop, clab destroy ou o script de teardown como parte deste roteiro.
- Nunca dependa do contexto implícito do kubectl. Cada comando traz --kubeconfig e --context.
- O cluster k01 é a referência histórica protegida. Os estudos P003 rodam em um segundo cluster, o sandbox p003-gw. Antes de qualquer comando no sandbox, confirme o UID do cluster com o valor entregue pelo instrutor.
- Se 127.0.0.1:18081 já responder no seu computador, existe um túnel ativo. Reutilize-o.
- O módulo 13 é somente leitura de evidências históricas: não traz comandos interativos para DCI, OVN-Kubernetes ou KubeVirt e não pede acesso à VM atual.

Onde um comando roda


Rótulo	Significado
Mac	computador da pessoa estudante
vm-cilium	sessão SSH no host Linux do laboratório
container	comando precedido por sudo docker exec na vm-cilium
Kubernetes k01	sudo kubectl --kubeconfig "$K01_KUBECONFIG" --context kind-k01
Kubernetes sandbox	sudo kubectl --kubeconfig "$STUDY_KUBECONFIG" --context kind-p003-gw
testbed OpenStack	sudo docker exec -i <container-do-testbed> bash e, dentro dele, openstack

Defina as variáveis uma vez por sessão na vm-cilium. Os valores abaixo são os do laboratório de referência; use os que o instrutor entregar:

```
export LAB_DIR="${LAB_DIR:-/opt/poc-k8s-fabric}"
export K01_KUBECONFIG="${K01_KUBECONFIG:-/root/.kube/k01-rebuild.config}"
export STUDY_KUBECONFIG="${STUDY_KUBECONFIG:-/root/.kube/p003-gw.config}"
export STUDY_CLUSTER_UID="${STUDY_CLUSTER_UID:-<uid-entregue-pelo-instrutor>}"
k01() { sudo kubectl --kubeconfig "$K01_KUBECONFIG" --context kind-k01 "$@"; }
ks()  { sudo kubectl --kubeconfig "$STUDY_KUBECONFIG" --context kind-p003-gw "$@"; }
C1="sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-client-ext"
C2="sudo docker exec clab-p003-gw-fabric-client"
UID_NOW="$(ks get namespace kube-system -o jsonpath='{.metadata.uid}')"
test "$UID_NOW" = "$STUDY_CLUSTER_UID" && echo "sandbox OK"
```

Se o teste de UID falhar, pare. Um `kubectl` no cluster errado invalida o exercício e pode alterar a referência.

Mapa dos laboratórios




Os exercícios práticos dos módulos 1–11 usam os ambientes documentados nas linhas abaixo. O módulo 12 é leitura de um estudo com infraestrutura em nuvem que não faz parte da aula; o módulo 13 lê resultados históricos completos da trilha P004 (DCI, OVN-Kubernetes + EVPN, casos cruzados e Braços Cilium A/B + KubeVirt). A tabela distingue esses estudos dos ambientes usados nos exercícios:

Ambiente	Componentes	Versões	Papel
Lab de referência `k01`	2 spines + 3 leaves SR Linux, `border1` FRR, `client-ext`, kind com 3 nós	SR Linux `25.3.2`, FRR `8.4.1`, Kubernetes `v1.35.0`, Cilium `1.20.1`	Módulos 1 a 5; protegido, somente leitura
Sandbox `p003-gw`	segundo fabric containerlab + kind com 3 nós + cliente `198.19.0.10`	Cilium `1.20.2`, Gateway API `1.6.1` (CRDs standard + experimental)	Módulos 6 a 11; onde o instrutor muda configuração
Testbed OpenStack	DevStack em container (Neutron OVS, qrouter, qdhcp, SG)	neutron `34.x`, cirros `0.6.0`	Módulo 11; VMs do tenant
VM em KVM real	`qemu` no host ligado ao `br-int` do testbed por um par veth	cirros `0.6.0`	Módulo 11, caso C5

Ambiente	Componentes	Versões	Papel
Estudo histórico de nós reais na nuvem	3 VMs na nuvem, cluster `kubeadm` e FRR na mesma VPC	Kubernetes `1.35.2`, Cilium `1.20.1`	Módulo 12; leitura, infraestrutura fora da aula
Réplica DCI (`P004-S002`)	`labctl dci`: OVN `26.03.3`, 1 central, 2 chassis, 2 gateways, FRR multi-VRF e cliente AS 200	Linux VRFs nos gateways; EVPN Type 5 (`M01–M03`, `X05`)	Módulo 13.1; leitura de resultados históricos (`labctl dci down` após os ensaios)
Plano OVN-Kubernetes + Fabric EVPN (`P004-S003` e `S004`)	`labctl evpn-fabric` + `labctl ovnk`: kind 3 nós + `ovnk-evpn-peer` + KubeVirt `/dev/kvm`	OVN-Kubernetes `v1.4.0`, KubeVirt `v1.9.0`, `frr-k8s` `v0.0.21`/`v0.0.27`	Módulo 13.2; leitura de resultados históricos (`K01–K04`, `X01–X04`, `X06–X07`)
Braços Cilium A e B + KubeVirt (`P004-S005` a `S008`)	`p003-gw` + KubeVirt `/dev/kvm` + `DaemonSet/frr-node` (no Braço B sob `R6=0`)	Cilium `1.20.2`, KubeVirt `v1.9.0`, FRR `10.7.1` (`table-map RM-NO-KERNEL`)	Módulos 13.3 e 13.4; leitura de resultados históricos (`V00–V09`, `G01`, `G02`, `G06–G08`)

A tabela descreve os ambientes e estudos documentados, sem indicar disponibilidade simultânea em tempo real (os perfis pesados operam em regime time-shared via `labctl` para respeitar `R3: MemAvailable >= 4,00 GiB`). Os quadros 05 e 06 ilustram os ambientes P001–P003; as figuras 07, 08 e 09 ilustram a arquitetura e os resultados de P004.

Os dois fabrics usam eBGP puro em dois níveis. No `k01`, os nós falam com o leaf do rack (AS 6510x para 6500x) e os leaves com os spines (AS 65500). No sandbox, os nós usam AS 65301/65302, os leaves 65201/65202/65203, os spines 65600 e o border 65400. Os enlaces spine–leaf são IPv4 numerados em `/31`.



Endereços que aparecem nos exercícios:

Recurso	Lab `k01`	Sandbox `p003-gw`
PodCIDR IPv4 por nó	`10.244.x.0/24`	`10.245.x.0/24` (IPAM `kubernetes`)
Pool de VIPs	`10.201.255.0/24`, VIP `10.201.255.10`	`10.202.255.0/24`, VIP `10.202.255.10`
Cliente externo ao cluster	`client-ext` `203.0.113.10`	`fabric-client` `198.19.0.10`
Gateway	não há	`p003-main` no namespace `p003-gateway`, listeners 8080/HTTP, 15432/TCP, 15353/UDP
Rede do tenant OpenStack	não há	`10.30.0.0/24` (subnet-a), externa `10.40.0.0/24`

Vocabulário mínimo

Termo	Significado neste laboratório
speaker	o agente Cilium em um nó, que mantém a sessão BGP daquele nó
PodCIDR	bloco de IP reservado para pods de um nó; `/24` IPv4 por nó no IPAM `kubernetes`
VIP	endereço de serviço anunciado como `/32` por vários nós
ECMP	vários próximos saltos equivalentes para o mesmo prefixo
GR	Graceful Restart: o vizinho mantém as rotas enquanto a sessão BGP reinicia
Gateway API	recursos `Gateway`, `HTTPRoute`, `TCPRoute`, `UDPRoute` implementados pelo Cilium com Envoy
ExternalAuth	filtro do Gateway API que consulta um serviço externo antes de encaminhar a requisição
CNP	`CiliumNetworkPolicy`; `fromEndpoints` seleciona por label, `fromCIDR` por endereço
Multi-Pool	IPAM do Cilium em que cada nó recebe blocos de um `CiliumPodIPPool`, com `maskSize` configurável
SG	Security Group do Neutron, o firewall stateful da porta de uma VM
RX morto	a VM envia mas não recebe; limitação de KVM aninhado em container

A pergunta central: cada pod anuncia `/32`?

Não com o IPAM padrão. Uma sessão BGP não é aberta por pod. O agente Cilium em cada nó é o speaker e anuncia o PodCIDR `/24` do nó. Um pod com `10.244.1.27` está coberto por `10.244.1.0/24`; não nasce sessão nem anúncio para `10.244.1.27/32`.

O serviço tem outra regra. O `echo-anycast` recebe a VIP `10.201.255.10`, usa `externalTrafficPolicy: Cluster` e os três nós anunciam a mesma `10.201.255.10/32`; o fabric instala vários próximos saltos e faz ECMP. A rota representa o serviço e seus pontos de entrada, não cada backend.

Existe uma terceira forma, medida no Módulo 10: com Multi-Pool IPAM e `maskSize: 32`, cada pod recebe um bloco `/32` próprio e o Cilium anuncia esse bloco. O speaker continua sendo o nó. O que muda é a granularidade, a quantidade de rotas e o momento em que um bloco é alocado e retirado.

Módulo 1 — Baseline e o que o Cilium anuncia

Ambiente: lab `k01`. Origem: P001 (REQ-001 a REQ-007).

1.1 Conferir os containers

Na vm-cilium:

```
sudo docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}' | grep -E 'clab-poc-k8s-kind|k01-'
$C1 ip -4 addr show dev eth1
```

Esperado: `spine1`, `spine2`, `leaf1`, `leaf2`, `leaf3`, `border1`, `client-ext` e três `k01-*`; o `client-ext` mostra `203.0.113.10` uma vez. Esse endereço pode sumir após um redeploy (lição L1 do RUNBOOK); sem ele todos os probes do módulo falham sem falha real.

1.2 Conferir o cluster e os PodCIDRs

```
k01 get nodes -o custom-columns=NODE:.metadata.name,PODCIDR:.spec.podCIDR,PODCIDRS:.spec.podCIDRs
k01 get pods -o wide
```

Responda no caderno: qual `/24` cobre o IP de cada pod `echo-*`? A resposta aponta para o bloco do nó, nunca para um `/32` do pod.

1.3 Sessões e anúncios BGP

```
sudo KUBECONFIG="$K01_KUBECONFIG" cilium --context kind-k01 bgp peers
sudo KUBECONFIG="$K01_KUBECONFIG" cilium --context kind-k01 bgp routes advertised ipv4 unicast
k01 get ciliumbgpclusterconfigs,ciliumbgppeerconfigs,ciliumbgpadvertisements
```

Esperado: três sessões `established` (uma por nó, nunca uma por pod), timers hold 9 s e keepalive 3 s, Graceful Restart habilitado com `restartTime` 30 s. Entre os anúncios aparecem o PodCIDR do nó e a VIP `10.201.255.10/32`.

O anúncio da VIP só existe porque o `CiliumBGPAdvertisement` tem um `selector` com `bgp-advertise=true` e o Service carrega esse label. Sem o selector o agente não anuncia nada de Service; este foi um achado repetido em nós reais.

1.4 A rota no spine e a ausência de encapsulamento

```
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv4-unicast prefix 10.244.0.0/16 longer"
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv4-unicast prefix 10.201.255.10/32 detail"
```

Esperado: os três `/24` e a VIP com dois próximos saltos. Em native routing o fabric vê o IP real do pod; a evidência histórica registra zero pacotes UDP/8472 no fio e um handshake `203.0.113.10 > 10.244.2.198:8080` direto ao pod.

Item	Esperado	Observado
Nós `Ready`	3	
Sessões BGP	3 established	
PodCIDRs no spine	3	
Next-hops da VIP no spine	2	

Módulo 2 — VIP anycast e caminho do tráfego

Ambiente: lab `k01`. Origem: P001 (REQ-008 a REQ-010).

2.1 Requisições a partir do client-ext

```
k01 get svc echo-anycast echo-local -o wide
for i in $(seq 1 20); do
  $C1 curl -fsS --max-time 5 http://10.201.255.10/hostname; echo
done | sort | uniq -c
```

Esperado: `echo-anycast` com `10.201.255.10` e `externalTrafficPolicy: Cluster`; `echo-local` com `10.201.255.11` e `Local`. Vinte amostras não garantem que todos os seis backends apareçam: ECMP e Maglev usam hashing. A execução de referência registrou 20/20 HTTP 200 e seis pods distintos.

ICMP para a VIP não é respondido: o balanceador BPF atende TCP; `ping` na VIP não é sinal de falha.

2.2 O túnel para o Mac

No Mac:

```
export VM_CILIUM_HOST="${VM_CILIUM_HOST:-IP_DA_VM}"
curl --silent --fail --max-time 2 http://127.0.0.1:18081/hostname || \
ssh -i ~/.ssh/id_rsa -o IdentityAgent=SSH_AUTH_SOCK -o ExitOnForwardFailure=yes -N \
  -L 127.0.0.1:18081:10.201.255.10:80 ubuntu@"${VM_CILIUM_HOST}"
```

O túnel termina no host da VM e encaminha uma porta local para a VIP. Ele não publica a VIP na Internet. A rota do host que permite ao próprio host alcançar a VIP é criada pelo instrutor com `scripts/06-expor-vip-na-vpc.sh`.

2.3 O caminho e o fix que o tornou possível

```
Mac → túnel SSH → vm-cilium → clab-ext → border1/FRR → leaf3
    → spine → leaf do rack → nó Kubernetes → Cilium bpf-lb → Service → pod
```

O balanceador BPF precisa estar anexado à interface do fabric (`eth1` no nó kind). O controlador de devices do Cilium 1.20.1 pula veths sem rota default, então o kit fixa `devices=eth+` nos values. Sem isso a VIP era roteada de volta ao fabric em loop. Um `helm upgrade` que regenere o ConfigMap remove a chave; o apêndice do instrutor mostra a verificação condicional.

Quando o cliente está fora da VM, na mesma VPC, o caminho é assimétrico: a requisição entra pelo fabric e a resposta volta pela bridge docker do host, porque o nó kind roteia a VPC por `eth0`. É uma propriedade da topologia, não uma falha.

Módulo 3 — Dual-stack IPv6 no plano de controle

Ambiente: lab `k01` reconstruído com `values-dualstack.yaml`. Origem: P002-S001.

3.1 Ler o que foi provado

```
k01 get nodes -o custom-columns=NODE:.metadata.name,PODCIDRS:.spec.podCIDRs
sudo KUBECONFIG="$K01_KUBECONFIG" cilium --context kind-k01 bgp routes advertised ipv6 unicast
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv6-unicast prefix fd14::a/128 detail"
```

Esperado: cada nó com dois PodCIDRs (`10.244.x.0/24` e `fd13:0:0:x::/64`), os três `/64` no spine e a VIP `fd14::a/128` com dois próximos saltos. Uma única sessão BGP transporta as duas famílias; a convergência do plano de controle vale para ambas.

3.2 O que a topologia não entrega

A VIP IPv6 não é alcançável do `client-ext`: o underlay externo do lab é IPv4-only e next-hops IPv4-mapped não encaminham IPv6. O tráfego pod→pod IPv6 cross-node flui pela rede kind, não pelo fabric. São limites do lab em containers, não do Cilium nem do SR Linux. Não apresente alcance IPv6 fim a fim como demonstrado.

Quatro configurações são obrigatórias e ficaram no kit: `ipv6.enabled: true` nos values, `ipFamily: dual` com dois `podSubnet` no kind, `afi-safi ipv6-unicast` nos grupos `rack*-k8s` dos leaves e `multipath ipv6-unicast` nos spines.

Módulo 4 — Falhas, Graceful Restart e convergência

Ambiente: lab `k01`. Origem: P001 REQ-011, P002-S002 e P002-S004. Os gatilhos de falha são tarefa do instrutor; a pessoa estudante lê e interpreta.

4.1 Como se mede um blackhole

Três loops de `curl` com timeout de 2 s rodam no `client-ext` contra a VIP anycast, um pod do rack 1 (caminho único) e um pod do rack 2. Blackhole real é o maior intervalo sem nenhum OK; timeouts encadeados não contam (lição L4). Falhas de SR Linux são provocadas com `admin-state disable` via `sr_cli`, nunca com `docker stop`, que destrói a wiring veth (lição L2).

4.2 Resultados medidos

Falha	VIP anycast	PodCIDR do rack afetado	Reconvergência
Restart do agent, GR ON	0 falhas	sem blackhole	datapath BPF pinado sobrevive
Restart do agent, GR OFF	0 falhas (outros nós anunciam)	blackhole 10,6 s (P001) a 16,5 s (P002)	até o novo agent reanunciar
Drain do nó	blip de 50 a 300 ms no início da evicção	pods evictados	GR irrelevante: a sessão não cai
1 spine de 2	100% OK em 28,7 mil amostras	n/a	BGP re-up 33 a 38 s
1 leaf	100% OK (anycast segue pelo outro rack)	blackhole total do rack por 107 a 138 s	dados +44 a 48 s após enable
Spine 2 + leaf 1 juntos	100% OK em 34 mil amostras	blackhole total do rack 1	lab sobrevive degradado
Flap simultâneo de 2 workers, GR ON	0 de 19451 falhas	2,4% a 4,4% de falhas, maxgap 2 a 4 s, sem blackhole	agents ~52 s, estável ~82 s

Leituras que a pessoa estudante deve conseguir explicar:

- a VIP anycast `/32` com ECMP foi imune a todas as falhas de fabric testadas;
- o PodCIDR é caminho único por rack quando o nó é single-homed; a falha do leaf isola o rack;
- Graceful Restart elimina o blackhole de PodCIDR no restart do agent, em um nó ou em vários;
- dual-homing do nó daria ECMP ao PodCIDR; o simulador SR Linux não estabelece TCP/179 em porta adicionada em runtime, então isso fica para um cluster real.

4.3 O que a API do Cilium não expõe

`CiliumBGPPeerConfig` v2 na versão 1.20.x tem `timers`, `gracefulRestart`, `ebgpMultihop`, `families` e `authSecretRef`. Não há campo BFD. A detecção de falha de sessão hoje é hold 9 s e keepalive 3 s, o menor valor aceito na validação do lab. Essa lacuna é o ponto de partida de um dos próximos estudos.

Módulo 5 — Escala e desempenho

Ambiente: lab `k01`. Origem: P002-S003.

5.1 O que a pessoa estudante confere

```
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv4-unicast summary"
k01 get deploy echo
```

Anote o total de rotas IPv4 no spine e o número de réplicas. O instrutor pode escalar o `echo` de 6 para 40 réplicas; repita o primeiro comando e compare.

5.2 Resultados medidos

Eixo	Resultado
Pods 6 → 40	13 s até Ready; RIB do fabric inalterado (26 = 26): o `/24` agrega
+10 VIPs `/32`	primeira no spine em 1,3 s; 10/10 em 4,2 s; ECMP de 2 next-hops por VIP
Burst de +30 VIPs	30/30 em 3,0 s; withdrawal completo em 6,0 s
Throughput pod→pod cross-node	27,5 Gb/s com 1 fluxo; 177 Gb/s com 8 fluxos; 193 Gb/s no sentido reverso
Latência pod→pod	0,094 ms ocioso; 0,039 ms sob 177 Gb/s, 0% perda
VIP sob carga	0 falhas em ~24,7 mil requisições
Overlay VXLAN versus native	MTU 1450 versus 1500; 11,2 versus 27,4 Gb/s com 1 fluxo

A propriedade de escala é a agregação: pods escalam sem tocar no BGP e a RIB cresce apenas com VIPs vezes nós, de forma linear. Os números absolutos vêm de SR Linux em container e veths do kind; use apenas as relações.

Módulo 6 — Gateway API HTTP, TCP e UDP por VIP BGP

Ambiente: sandbox `p003-gw`. Origem: P003-S003 e P003-S004.

6.1 O Gateway e seu Service

```
ks -n p003-gateway get gateway p003-main -o wide
ks -n p003-gateway get httproutes,tcproutes,udproutes
ks -n p003-gateway get svc -l bgp-advertise=true
sudo KUBECONFIG="$STUDY_KUBECONFIG" cilium --context kind-p003-gw \
  bgp routes advertised ipv4 unicast
```

Esperado: Gateway `Programmed=True` com `IPAddress 10.202.255.10`; o Service gerado pelo Cilium com `EXTERNAL-IP 10.202.255.10` e o label `bgp-advertise=true`, que vem de `spec.infrastructure.labels` do Gateway, não de `metadata.labels`. A VIP aparece nos anúncios BGP dos três nós.

6.2 Um listener por protocolo, com controle negativo

```
VIP=10.202.255.10
$C2 curl -sS --retry 0 --max-time 5 -H 'Host: echo.p003.study' \
  -w '\n%{http_code}\n' "http://$VIP:8080/hostname"
$C2 curl -sS --retry 0 --max-time 5 -H 'Host: wrong.example' \
  -o /dev/null -w '%{http_code}\n' "http://$VIP:8080/hostname"
$C2 sh -c "echo P003-nonce-1 | nc -w 3 $VIP 15432"
$C2 dig @"$VIP" -p 15353 study.p003 TXT +short +notcp +tries=1 +time=2
$C2 sh -c "echo P003-gw04 | nc -w 3 $VIP 15433"
```

Caso	Esperado	Observado
HTTP com Host correto	200 e hostname de um pod `http-echo-*`	
HTTP com Host errado	404 do Envoy	
TCP 15432	o nonce volta idêntico	
UDP 15353	`"P003-OK"`	
TCP 15433 sem listener	timeout, nenhuma chegada na fixture	

A matriz de referência registrou 30/30 em cada listener, 503 com EndpointSlice vazio quando o backend foi escalado a zero e recuperação completa ao restaurar. Quando o instrutor troca o `CiliumBGPAdvertisement` por um selector que não casa, a `/32` some do spine em cerca de 15 s, a VIP para de responder e o IP direto do pod continua funcionando: é o controle que separa "anúncio" de "serviço".

6.3 Achado: `hostNetwork` do Gateway não expõe listener no nó

`gatewayAPI.hostNetwork.enabled` no Cilium 1.20.2 é uma feature dos listeners Envoy (L7), controlada por `nodes.matchLabels`. Com o seletor vazio, nenhum socket abre no IP do nó nas portas 8080, 15432 ou 15353. Os probes ao nó nessas portas deram 180/180 falhas; os `nodePort` do Service gerado deram 180/180 sucessos. Para expor TCP/UDP no nó, o caminho suportado é o NodePort ou a VIP por BGP.

Módulo 7 — Autorização externa na borda

Ambiente: sandbox `p003-gw`. Origem: P003-S005, P003-S006 e P003-S009 (T05). O ExternalAuth do Gateway API é experimental na 1.20.2; o CRD `HTTPRoute` recebeu o schema experimental por um patch de spec, porque o `experimental-install.yaml` estoura o limite de annotations no Kubernetes 1.35.0.

7.1 A fixture

Um serviço Go em `studies/p003/fixtures/auth/` decide `allow`, `deny` ou `absent` a partir do header `X-Lab-Decision` e registra cada consulta com o `X-Lab-Request-ID`. Ele fala HTTP e gRPC (`envoy.service.auth.v3`). Não é um IdP; serve para observar a decisão, não para autenticar pessoas.

7.2 Três decisões, dois protocolos

```
for d in allow deny ""; do
  $C2 curl -sS --retry 0 --max-time 15 -H 'Host: echo.p003.study' \
    ${d:+-H "X-Lab-Decision: $d"} -H "X-Lab-Request-ID: aluno-$RANDOM" \
    -o /dev/null -w "decisao=${d:-absent} http=%{http_code}\n" \
    "http://10.202.255.10:8080/protected-http"
done
$C2 curl -sS --retry 0 -o /dev/null -w 'public http=%{http_code}\n' \
  -H 'Host: echo.p003.study' http://10.202.255.10:8080/public
```

Decisão	HTTP	gRPC
allow	200	200
deny	403	403
absent	401	401
rota pública sem auth	200	200

A matriz A01–A10 executou 900 requisições com esse resultado. O header forjado `X-Lab-User` enviado pelo cliente não aparece na resposta (A08). A rota pública não consulta o autorizador (A09).

7.3 Fail-closed sob degradação

Cenário	HTTP	gRPC	Conclusão
autorizador escalado a zero	403 em 2 ms	403	fail-closed
autorizador com atraso de 15 s	403 após 10 s	403 após ~200 ms	timeout do Envoy difere por protocolo
`backendRef` inexistente	500	500	`ResolvedRefs=False`
porta errada	403	403	`BackendNotFound`
cross-namespace sem `ReferenceGrant`	500	500	`RefNotPermitted`
`ReferenceGrant` removido durante probes	403 → 500 em até 2 s	200 → 500 em até 2 s	revogação sem bypass

Nenhum cenário liberou a aplicação. Dois defeitos ficaram registrados na 1.20.2: com Grant válido, a rota HTTP cross-namespace com decisão allow pendura (gRPC funciona), e um bloco `http: {}` vazio devolve 401 para todas as decisões. `allowedResponseHeaders` não encaminhou os headers do autorizador ao cliente.

Módulo 8 — WireGuard em native routing e VXLAN

Ambiente: sandbox `p003-gw`. Origem: P003-S007 e P003-S008. Os perfis são trocados pelo instrutor com `helm upgrade`; a pessoa estudante confere interfaces e capturas.

8.1 Três perfis

Perfil	Configuração	Sinal na bridge do underlay
W0	criptografia desligada	native: payload em claro; VXLAN: UDP/8472 com payload em claro
W1	`encryption.type=wireguard`	UDP/51871 para o tráfego pod→pod remoto
W2	W1 + `nodeEncryption.enabled=true`	UDP/51871 também para tráfego de nó

```
ks -n kube-system exec ds/cilium -- cilium-dbg encrypt status
ks -n kube-system exec ds/cilium -- ip -br link show cilium_wg0
```

8.2 O que as 24 células mostraram

Quatro placements (auth e app no nó A ou no nó B, ingress fixo no nó A) vezes três perfis vezes duas topologias (native e VXLAN): 90 allow com 200 e 90 deny com 403 em cada célula, zero drops no `cilium-dbg monitor`. O handshake Envoy→autorizador relatado na issue 46768 não se reproduziu na 1.20.2 em nenhuma combinação.

O achado de segurança é outro: em native routing, a perna Envoy→pod de auth por IP direto atravessa em claro no underlay mesmo com WireGuard de pod ativo (20 IDs de requisição legíveis por célula com auth remoto). Em VXLAN a mesma perna sai cifrada em W1 e W2. A exposição depende da topologia, não da decisão de auth. Ao desenhar criptografia, trate o tráfego originado pelo Envoy do nó como tráfego de nó.

Módulo 9 — Tenants: rede, borda e configuração

Ambiente: sandbox `p003-gw`. Origem: P003-S009, matriz T01–T17.

9.1 Três controles diferentes

Controle	Mecanismo	O que impede
Rede	`CiliumNetworkPolicy` por identidade e porta	A alcançar B e vice-versa em conexões novas
Borda	ExternalAuth no listener HTTP	usuário sem credencial na rota protegida
Configuração	RBAC + `allowedRoutes` + `allowedListeners` + `ReferenceGrant` + PSA `restricted`	tenant editar policy alheia, criar Gateway de contorno, subir pod privilegiado

9.2 Ler um drop de policy

```
ks get ciliumnetworkpolicies -A
ks -n kube-system exec ds/cilium -- \
  cilium-dbg monitor -t drop --related-to 0 2>/dev/null | head -20
```

Com o instrutor gerando tráfego A→B, você deve ver drops com `Policy denied` e o log da aplicação de destino vazio: o pacote não chega. Isso é diferente de um 403 na borda, que é gerado pelo Envoy antes da aplicação.

9.3 Resultados

Todos os 17 casos passaram. Os negativos foram reais: chamadas de API impersonadas devolveram `Forbidden` (não apenas `can-i`), o PSA `restricted:v1.35` rejeitou `hostNetwork`, `privileged`, `hostPID` e `hostPath`, e labels de tenant ausentes ou forjados não executaram. A TLS do backend (`BackendTLSPolicy`) falhou antes do request HTTP com CA errada, SAN errado ou certificado expirado.

Um detalhe que muda desenho: o ExternalAuth protege apenas o listener HTTP. O listener TCP sob a mesma VIP respondeu 200 para o tenant errado até uma CNP L4 ser aplicada (T07). Autorização L7 não é política L4.

Módulo 10 — Multi-Pool IPAM: /24 versus /32

Ambiente: sandbox `p003-gw`, com IPAM trocado para `multi-pool` pelo instrutor e restaurado ao final. Origem: P003-S010, matriz I01–I10.

10.1 Dois braços com a mesma variável

Braço	Pool	`maskSize`	`preAllocate`	Anúncio
M24	`10.250.0.0/16`	24	8	`CiliumPodIPPool` com community `65301:100`
M32	`10.252.0.0/16`	32	8	idem

```
ks get ciliumpodippools -o wide
ks get ciliumnodes -o custom-columns=NODE:.metadata.name,POOLS:.spec.ipam.pools.allocated
sudo docker exec clab-p003-gw-fabric-border1 vtysh -c 'show ip bgp' | grep -E '10\.25[02]\.'
```

10.2 O que muda entre `/24` e `/32`

Pergunta	M24	M32
Pod novo	cai num `/24` já alocado; zero eventos de bloco	cada pod ganha um `/32`; alocado e anunciado em 1 a 2 s
40 pods	3 rotas no border	40 rotas no border, uma por pod
Pod `NotReady` sem delete	bloco e rota permanecem; IP direto responde 200; o Service exclui o pod	idêntico
Apagar 1 pod	bloco retido: `roundUp(inUse+8, 8)` não encolhe	idêntico; o piso de `preAllocate` domina
Voltar a zero pods	blocos `/24` retidos por mais de 120 s	encolhe em 42 s no operador e 48 s na RIB, até o piso de 8 `/32` por nó
Recriar pod no mesmo nó	IP novo dentro do mesmo `/24`	alterna entre `/32` recém-liberados; sem IP estável
Peer BGP do border desligado	prefixos somem em ~10 s; pod e VIP dão 000	idêntico

Duas lições. O datapath não gateia readiness: rota e alcance direto ao pod existem enquanto o IP existir, e só o Service respeita `Ready`. A retirada de um bloco depende de `preAllocate`, não da morte do pod; um `/32` não é "retirado quando o pod morre".

Módulo 11 — Tenant híbrido: pods e VMs OpenStack

Ambiente: sandbox `p003-gw` + testbed OpenStack + VM em KVM real. Origem: P003-S011 a S016. As sínteses públicas completas estão em E08 e C5.

11.1 A pergunta

Um IP pode mudar de dono. Se a autorização for por endereço, o novo dono herda a concessão. A matriz C01–C09 responde: a autorização segue a identidade ou o endereço?

11.2 O caminho VM → pod

```
VM (tap) → OVS br-int (VLAN 1) → qrouter netns → br-ex → veth para o host
  → FORWARD do host → fabric do sandbox → nó worker → CNP ingress → pod
```

Há dois pontos de decisão: o Security Group na porta da VM (plano de controle do Neutron) e a CNP no pod (drop antes do pod; os contadores do pod ficam flat). Para provar que o deny foi na policy e não na rede, use `cilium-dbg monitor` no worker do pod e os contadores `/proc/net/snmp` dentro do pod.

11.3 O contraste que importa

	C03: pods, `fromEndpoints`	C05: VM, `fromCIDR`
Âncora da autorização	label do endpoint (identidade)	IP da origem (endereço)
IP reaproveitado por outro dono	negado, 100% de perda	permitido, o novo dono herda
Reautorizar após IP novo (C04)	n/a	efetivo em 4 a 9 s
Revogar (C05)	n/a	efetivo em 1 a 7 s
Conclusão	seguro	seguro só sob sequenciamento manual

Sequenciamento manual testado: revogar o CIDR, confirmar o bloqueio por conexões novas, só então reutilizar o IP e reautorizar o novo dono. Nenhum controlador sincroniza identidade Kubernetes com Security Group Neutron nesta trilha.

Três armadilhas do Cilium 1.20.2 nesse desenho: `egress: []` não é default deny (use `egressDeny`), `ingress: []` é inválido (revogue apontando o `fromCIDR` para um IP que a VM não tem) e uma `HTTPRoute` ampla com `path: /` faz fallback quando a rota específica é removida, tornando a revogação por rota ineficaz.

11.4 Caso C5: a VM precisa de KVM real

Com a VM dentro do container do testbed (KVM aninhado), a TX funciona e a RX morre: o sentido pod→VM dava timeout. Movendo a VM para `qemu -enable-kvm` no host e ligando sua NIC ao `br-int` do container por um par veth com `tag=1`, os dois sentidos deram 0% de perda, o IP veio do `qdhcp`, o egress passou pelo `qrouter` e o SG ficou ativo. A CNP no pod de teste permitiu com `fromCIDR` igual ao IP da VM e negou com 100% de perda ao retirá-la.

A pessoa estudante confere, com o instrutor:

```
ks -n p003-test get pods -o wide
ks -n p003-test exec echo-0 -- ping -c 3 -W 2 10.30.0.50
ks -n p003-test get cnp -o yaml | grep -A3 fromCIDR
```

Se a VM cair em `169.254.x.x`, a causa está em uma de duas coisas: falta a tag VLAN no veth do container, ou o dnsmasq do `qdhcp` não recarregou o `dhcp-hostsfile` (`kill -HUP`). Capture o DHCP nas duas pontas para isolar.

Módulo 12 — Nós reais na nuvem: o que muda

Origem: P002-S005 e P002-S006. Este módulo é leitura; a infraestrutura de nuvem não faz parte da aula.

Em três VMs reais da nuvem, `kubeadm` 1.35.2 sem kube-proxy e Cilium 1.20.1 funcionaram 1:1 com overlay VXLAN (MTU 1450, RTT ~0,9 ms). Um FRR externo na mesma VPC recebeu por eBGP os três PodCIDR `/24` e a VIP anycast `/32` com ECMP de três next-hops: o cenário do lab reproduziu-se em fabric real.

O que a plataforma bloqueou é a lição: com o guard de spoofing de IP da porta ligado, SYNs com origem de pod saíam da NIC e não voltavam, e pacotes com destino que não é o IP da porta (VIP anycast, IP de pod) eram descartados antes do nó. A prova causal foi um toggle ON→OFF→ON na porta de um único nó: com OFF, pod direto, VIP por BGP, VIP por rota estática e conexão nova pod→FRR sem SNAT funcionaram; com ON, apenas NodePort. A API reportou `false` antes de o datapath aceitar; um canário FRR→pod é o único readiness confiável.

Para native routing ou VIP anycast em nós reais, a porta precisa aceitar origens e destinos além do seu próprio IP, por allowed-address-pairs ou guard desligado. Isso é uma decisão de postura de segurança da VPC, não um ajuste do Cilium.

Módulo 13 — DCI, OVN, FRR e EVPN: o que os resultados provam

Este módulo é uma leitura guiada dos resultados históricos completos de `P004-S001` a `P004-S008` (concluídas com PASS). Os perfis `labctl/labs/{dci,evpn-fabric,ovnk,p003-gw}.sh` e os artefatos de `studies/p004/{ovn,evpn-fabric,ovnk,cases,cilium-a,cilium-b}/` estão no repositório como referência de instrutor, mas a atividade deste módulo é interpretar as medições comparadas sem depender do estado atual da VM.

13.1 Plano DCI Connect (P004-S002: OVN + FRR multi-VRF e X05)




Figura 07 — Topologia lógica dos caminhos medidos na réplica DCI; o desenho não representa um inventário ou estado operacional atual.

O tenant OVN usou a rede `192.168.100.0/24`, com uma VM fake em `192.168.100.10`. Dois Connect Gateways tinham as Linux VRFs `ovnvrf100` e `ovnvrf200`, com FRR dentro dos próprios gateways. Cada gateway mantinha uma sessão BGP com o cliente legado AS 200, que anunciava `10.0.0.0/16`. Esse caminho sustenta a leitura de M01 e M02. O peer externo usado em M03 e X05 é outro caminho: ele recebeu as rotas EVPN Type 5 dos tenants, identificadas pelo VNI `50100` (tenant A) e pelo VNI `50200` (tenant B em X05); não era o cliente legado nas VLANs 100 e 200.




Figura 08 — Trilha P004 concluída com PASS de S001 a S008 (`G01` a `G08` fechados).

M01 passou com uma exceção de escopo: o fault de FRR parou `bgpd`, `bfdd` e `zebra` dentro de `ovn-gw-1`, não um container FRR separado. Os gateways usaram FRR 10.7.0 e o cliente, 8.4.1_git. Withdraw e faults controlados preservaram o tráfego medido, mas a falha do chassis `ovn-chassis-1` não foi testada; esse host hospedava a fixture da VM fake e era distinto do plano central OVN.

M02 passou sob o escopo aceito: com MTU 1500, pacotes pequenos passaram 30/30, mas o pacote IPv4 jumbo de 9000 B com DF não recebeu resposta em 30 tentativas (0/30) e o roteador devolveu ICMP Frag Needed com MTU 1500. Com MTU 9000, os pacotes pequenos e jumbo passaram 30/30; depois, as MTUs foram restauradas a

1. A reprodução literal do fragmento no tap físico da PoC permaneceu parcial.

M03 passou com um controle negativo causal. O positivo alcançou `192.168.100.0/24` como Type 5 no VNI `50100` e o ping respondeu 30/30. No controle causal, A7 definiu `dynamic-routing-redistribute=static` na LRP tenant. Esse filtro excluiu rotas `connected` dos anúncios; não converteu a origem da rota para `static`. A seleção retirou a rota-alvo do SB, a rota tenant, o Type 5 e a FIB, e o ping teve 0/3 respostas. BGP, VTEP e duas rotas colaterais permaneceram. Ao restaurar a chave ao estado ausente, o caminho voltou e o ping respondeu 3/3. O controle negativo literal do VNI ficou NOT_RUN: não havia causalidade estabelecida com o withdraw da rota exportada pelo router/FRR.

X05 fechou com PASS em 23/10/2026 (`run c9d0e1 G0→G8 RC=0` e prova negativa de rollback `b8c9d0 G7+G8 PASS`). Um segundo tenant B foi criado com a mesma sub-rede `192.168.100.0/24` (host `192.168.100.10`) e o mesmo `/30` de trânsito `169.254.254.0/30`, isolado no VRF `ovnvrf50200` (VNI `50200`, RT `65000:50200`). O alcance intra-tenant passou 30/30 nos dois tenants (`10.250.0.1 -> 192.168.100.10` no VNI `50100` e `10.251.0.1 -> 192.168.100.10` no VNI `50200`), enquanto as quatro direções cross-tenant tiveram `0/3` respostas e `0` pacotes capturados no `tcpdump` da interface de destino. Para que o Linux VXLAN bridge do peer desencapsulasse a rota EVPN Type 5 para o roteamento L3 do VRF, o `Router MAC` anunciado pelo gateway precisou coincidir com o MAC de `br-vxlan50200` (`02:00:00:20:00:01`). O rollback canônico retirou primeiro os anúncios BGP/EVPN antes de remover os objetos OVN NB e os VRFs, encerrando com `0` resíduos.

13.2 OVN-Kubernetes + UDN/EVPN + KubeVirt e Casos Cruzados (`P004-S003` e `P004-S004`)




Figura 09 — Síntese arquitetural dos resultados medidos de P004-S002 a P004-S008 (DCI, OVN-K C/D, Cilium A e Cilium B).

Figura 09 — Comparação experimental entre os braços testados em P004-S002 a P004-S008 com KVM nativo (`/dev/kvm`), EVPN, Cilium 1.20.2 e FRR 10.7.1 (`R6=0`).

Na sessão `P004-S003` (PASS em 23/10/2026), os perfis `labctl evpn-fabric` e `labctl ovnk` subiram um cluster Kind de 3 nós com OVN-Kubernetes `v1.4.0`, KubeVirt `v1.9.0` em KVM nativo (`/dev/kvm`) e `frr-k8s` `v0.0.27`, provando o gate `G03` (`K01–K04`):

- K01 (UDN com CIDR sobreposto): duas `UserDefinedNetwork` primárias (`tenant-a` e `tenant-b`) usaram o mesmo CIDR `10.100.0.0/24`; as VMs `vm-a` e `vm-b` receberam o mesmo IP `10.100.0.14`, responderam `30/30` dentro do próprio tenant e tiveram `0/30` entre tenants.
- K02 (Live Migration com IP e sessão preservados): `virtctl migrate vm-a` moveu a VM entre `ovnk-worker` e `ovnk-worker2` em `~16 s`, preservando o IP `10.100.0.14/24` na UDN Layer2 com `0%` de perda de pacotes ICMP (`60/60`) e sobrevivência da sessão TCP longa.
- K03 e K04 (EVPN Type 5 e Lift-and-Shift): `ClusterUserDefinedNetwork` (`10.200.0.0/24`) anunciada via `RouteAdvertisements` + `frr-k8s` ao `evpn-fabric` (VNI `10100`, `30/30` positivo, `0/10` negativo) e preservação de IP fixo legado (`192.168.50.10/24` em `K04`).

Na sessão `P004-S004` (PASS em 24/10/2026), os casos cruzados `X01–X04`, `X06` e `X07` integraram simultaneamente os planos `dci`, `evpn-fabric` e `ovnk` + KubeVirt, provando os gates `G04` e `G05`: conectividade fim a fim do tenant unificado (`X01`, `30/30`), isolamento em 3 planos com `10.200.0.0/24` e `10.0.0.0/24` sobrepostos (`X02`, `0` pacotes vazados), filtragem por BGP community (`X03`), bloqueio de Route-Target incorreto (`X04`, `0/30`), detecção de colisão de CIDR em VRF hub (`X06`) e extensão L2 em `MAC-VRF` EVPN Type 2 com mesmo CIDR `172.16.50.0/24` (`X07`, VNIs `20100` vs `20200`).

13.3 Braço Cilium A: `Cilium 1.20.2` + `KubeVirt v1.9.0` no `p003-gw` (`P004-S005`)

Na sessão `P004-S005` (PASS em 24/10/2026), o KubeVirt `v1.9.0` foi instalado no cluster sandbox `p003-gw` (`Cilium 1.20.2`) após descer `ovnk`/`evpn-fabric`/`dci` via `labctl down` (cumprindo `MemAvailable >= 4 GiB`), e os casos `V00–V06` (`C01–C06`) foram medidos ao vivo:

- V00 e V01 (C01 — Datapath KVM e CiliumEndpoint): a VM CirrOS vm-a (binding: masquerade sobre /dev/kvm) comunicou-se bidirecionalmente com pods (30/30 nos dois sentidos; 0/30 com runStrategy=Halted). No Cilium, o pod virt-launcher apareceu como CiliumEndpoint (cep_id=242, sec_identity=172890, ip=10.245.2.231 no PodCIDR 10.245.2.0/24), enquanto o guest interno operou com eth0 = 10.0.2.2/24.
- V02 e V03 (C02/C03 — VIP BGP /32 e CiliumNetworkPolicy): o Service LoadBalancer vm-a-vip (10.202.255.20/32, bgp-advertise=true) foi anunciado em border1 (30/30 HTTP 200 de 198.19.0.10, withdraw em 8 s -> 0/30). A CiliumNetworkPolicy por label (fromEndpoints: app=p004-client-a) permitiu 30/30 de client-a e bloqueou 0/30 de client-b com 18 drops Policy denied no cilium-dbg monitor.
- V04 (C04 / Gate G01 — Reuso determinístico de IP /32 vs Identidade Cilium): usando o pool p004-single-ip (10.253.0.100/32), vm-a-reuse (sec_id=163024, ip=10.253.0.100) obteve 30/30 ALLOW em target-srv:8080. Após sua deleção, vm-b-reuse herdou o mesmo IP 10.253.0.100, mas recebeu sec_id=133690 != 163024 e obteve 0/30 ALLOW sob fromEndpoints(app=p004-vm-a) (25 drops Policy denied), enquanto uma ACL ancorada exclusivamente em IP (-s 10.253.0.100/32) concedeu 30/30 ALLOW ao IP reutilizado.
- V05 (C05 / H3 — Live Migration no Cilium OSS): a migração de p003-gw-worker (10.245.2.190) para p003-gw-worker2 (10.245.1.23) em 22 s trocou o IP do virt-launcher e derrubou a sessão TCP aberta para o podIP antigo (tcp_long_survived=no), enquanto a VIP BGP 10.202.255.20/32 reconvergiu automaticamente (max_gap_ms=3000.0ms).
- V06 (C06 / H4 — Multi-Pool /32 BGP + Migração + Rollback): em ipam.mode=multi-pool (p004-vm, maskSize: 32), vm-a recebeu 10.252.0.23/32 (30/30 probes diretos de 198.19.0.10 via border1); após migrar para worker2, recebeu 10.252.0.4/32 (30/30 probes diretos, enquanto 10.252.0.23/32 ficou retido no CiliumNode de origem pelo piso multiPoolPreAllocation). Ao final, o rollback restaurou p003-gw a ipam.mode=kubernetes (0 pools residuais) com labctl p003-gw verify e labctl k01 verify aprovados.

13.4 Negativos do Braço Cilium A, Braço Cilium B (FRR 10.7.1 + EVPN Type 5) e Síntese INV × Aberto (P004-S006 a P004-S008)

Nas sessões P004-S006, P004-S007 e P004-S008 (PASS), o estudo concluiu a comparação empírica entre Cilium A, Cilium B, OVN-Kubernetes (C/D) e INV:

- Negativos e Fronteira do Braço Cilium A (P004-S006 — V07-A, V08-A, C-neg / Gate G02):
- V07-A (C07 / H5 — Sub-redes Sobrepostas no Cilium OSS): dois namespaces compartilhando o mesmo CIDR (10.250.0.0/24 / 10.253.10.0/24) caem na mesma tabela de roteamento flat (vrf_count=0, sem isolamento L3), e dois pods solicitando o mesmo pool /32 (10.253.10.100/32) no mesmo nó falham no segundo pod com putEndpointIdInvalid "IP ipv4:10.253.10.100 is already in use" por colisão no mapa BPF global cilium_lxc.
- V08-A (C08 / H8 — Cutover de VM Legada via /32 BGP): uma VM legada QEMU/KVM (10.60.0.50/24 na leaf1, 30/30 HTTP) foi migrada por cutover para uma VMI KubeVirt anunciando 10.60.0.50/32 (CiliumPodIPPool, LPM /32 sobre /24 na border1 em 25 s, cutover_total_s=39 s, 30/30 HTTP).
- C-neg (G02): a API BGP v2 do Cilium rejeita vrf/evpn/l2vpn (strict decoding error), não instala rotas recebidas no kernel (proto bgp = 0) e não propaga a identidade eBPF (sec_id) no cabeçalho IP externo.
- Braço Cilium B — FRR 10.7.1 no Nó sob Invariante R6=0 (P004-S006 e P004-S007 — H6/G06, V09/H7, V07-B, V08-B):
- H6 (G06): o DaemonSet/frr-node (FRR 10.7.1) pareia localmente com o GoBGP do Cilium (10.255.255.1:1790) e com os switches ToR (leaf1/leaf2), mantendo r6_kernel_bgp_routes = 0 na tabela main via table-map RM-NO-KERNEL para proteger o datapath eBPF do Cilium.
- V09 (H7) e V07-B: nas VRFs Linux do nó (vrf-tenant-a VNI 10100 RT 65000:10100 e vrf-tenant-b VNI 10200 RT 65000:10200), o FRR anuncia e importa rotas EVPN Type 5 ([5]) e isola CIDRs/IPs idênticos (10.253.10.0/24, 10.253.10.100/24) com 30/30 intra-VRF, 0/10 cross-VRF e R6=0, comprovando porém que a interface primária eth0 dos pods/VMs continua presa ao mapa global cilium_lxc.
- V08-B: cutover 10.60.0.50/32 via Cilium GoBGP -> FRR 10.7.1 no nó -> border1 (AS_PATH 65203 65600 65201 65301 65311, Community 65301:100, rib_em=27 s, cutover_total=40 s, 30/30 HTTP, R6=0).
- Síntese INV × Equivalente Aberto (G07) e Higiene Final (G08) (P004-S008):
- O blueprint da Fase 2 mostra que a combinação aberta Cilium A (clusters cloud-native/L7) + OVN-Kubernetes C/D (clusters KubeVirt com same-CIDR K01, Live Migration L2 K02 e EVPN Type-2/Type-5 K03/X01/X07) atende 100% dos requisitos sem lock-in, enquanto uma PoC comercial do INV deve ser julgada pelos seis critérios objetivos INV-PoC-01 a INV-PoC-06 documentados em 20-dci-estado-parcial.md §4.2.

Exercícios de interpretação

1. Por que a limitação “sem VRF” dos módulos Cilium OSS não descreve o braço DCI (`S002`) nem o plano OVN-Kubernetes (`S003–S004`)?
2. Por que a Live Migration preservou o IP `10.100.0.14` e a sessão TCP no OVN-Kubernetes (`K02`), mas trocou o IP do `virt-launcher` no Cilium OSS (`V05` e `V06`)?
3. Como `V04` provou com o pool de IP único `10.253.0.100/32` que `fromEndpoints` revoga o acesso no reuso de IP entre duas VMs, ao contrário de uma regra baseada apenas no endereço IP?
4. Por que o `table-map RM-NO-KERNEL` (invariante `R6=0`) é indispensável no Braço Cilium B (`H6`/`V09`), e por que mesmo com FRR `10.7.1` no nó a interface primária `eth0` do Cilium não suporta `same-CIDR` entre dois tenants (`V07-A` vs `V07-B`)?

As respostas comentadas, a matriz comparativa completa (`Cilium A` × `Cilium B` × `OVN-K C/D` × `INV`), os critérios de aceite `INV-PoC-01` a `INV-PoC-06` (`G07`) e o mapa de evidências estão em DCI, OVN-K e Cilium + KubeVirt em P004: consolidação completa de S001–S008.

Módulo 14 — Estudos Avançados P005: Conexão Dedicada eBGP □ Datapath eBPF

A trilha P005 executa os 16 estudos remanescentes (`E09–E19` e `E21–E25`) em quatro ondas paralelas sobre `vm-cilium`, combinando o Braço A (Plano de Controle eBGP / Direct Connect) com o Braço B (Datapath eBPF, Escala e Observabilidade).

14.1 Onda 1 (`P005-S001` — PASS): Idempotência BGP (`E19`), TCP MD5 + ASN 32 bits (`E09`), `netkit` vs `veth` (`E23`) e Burst IPAM (`E21`)

- Braço A — Conexão Dedicada eBGP (`19-bgp-idempotency-md5-asn32.md`):
- E19 (Idempotência 10x, Zero Resíduo e Reuso de VIP): `10` execuções consecutivas de `kubectl apply` sobre os CRDs BGP (`CiliumBGPClusterConfig`, `CiliumBGPPeerConfig`, `CiliumBGPAdvertisement` e `Service LoadBalancer svc-a` com VIP `10.202.255.190/32`) produziram `0` diferenças em `route-policies`, `advertised routes` e na RIB JSON de `border1` (`version: 488` inalterada), provando que loops GitOps não causam flaps nem BGP `UPDATE`s espúrios. A remoção limpou `100%` das rotas em `11 s` (`R6=0` rotas `proto bgp` no kernel), e o reuso imediato de `10.202.255.190/32` por `svc-b` respondeu `30/30` HTTP `200` com `0` respostas antigas.
- E09 (Sessão eBGP Autenticada TCP MD5 RFC 2385 e ASN de 32 bits `4200000001`): pareamento entre `p003-gw-worker2` (`AS 65302`) e um roteador CE FRR (`AS 4200000001`) com `authSecretRef` (`bgp-secrets-namespace=kube-system`, timers `3/9 s`, Graceful Restart). A célula positiva convergiu em `3 s` com TCP Option 19 (`md5`) provada no `tcpdump`; a senha divergente bloqueou apenas o peer inválido (`TcpExtTCPMD5Failure=2`, mantendo `3/3` sessões do fabric Clos intactas); o `Secret` ausente falhou de forma segura (`restarts=0`); e a rotação de senha em produção (`v1 -> v2`) reestabeleceu a sessão em `9,39 s` anunciando `198.18.209.0/24` com `AS_PATH` de 4 bytes (`0xfa56ea01`).
- Braço B — Datapath eBPF e Escala de Alocação (`21-netkit-vs-veth-ipam-burst.md`):
- E23 (`netkit` vs `veth` no Cilium `1.20.2` / Kernel `6.8`): provou a guarda fail-closed do `cilium-agent` ao alternar `veth -> netkit` com pods `veth` ativos no nó (`detected 1 existing endpoint(s) using incompatible datapath-modes`). Após recriação dos pods em `datapath-mode=netkit` (`mode l3`, `NOARP`, MAC `00:00:00:00:00:00`), o throughput TCP `iperf3` eliminou 100% das retransmissões TCP (`47 -> 0` same-node, `11 -> 0` cross-node) e reduziu softirqs `NET_RX` em `-8,9%` (same-node) e `-20,5%` (cross-node), preservando o bloqueio por `CiliumNetworkPolicy` (`leaked_pkts=0`).
- E21 (Escala de Burst IPAM e Warm Pool `multiPoolPreAllocation`): em rajadas de `16` pods simultâneos (`agnhost:2.47` local), `ipam.mode=kubernetes` convergiu em `5,40 s` (`2,96 pods/s`, `0` falhas); `multi-pool` frio (`multiPoolPreAllocation="default=8,e21-burst-pool=1"`) sofreu `27` falhas `postIpamFailure` (`502`) enquanto aguardava o `cilium-operator` alocar blocos no `CiliumNode`; já o `multi-pool` pré-aquecido (`multiPoolPreAllocation="default=8,e21-burst-pool=32"`) reduziu de `27` para `0` (`-100%`) as falhas de `CNI ADD` / `FailedCreatePodSandBox`. O controle negativo com pool `/29` (`6` IPs utilizáveis para `10` pods) manteve `6 Running` e `4 Pending` sem degradar outros pools.

14.2 Onda 2 (`P005-S002` — PASS): Limite de Prefixos (`E11`), Communities/Prepend/MED (`E12`), BFD < `1 s` (`E10`) e XLB L7 eBPF vs Envoy (`E22`)

- Braço A — Fronteira PE/CE na Borda eBGP (`11-bgp-maxprefix-communities-bfd.md`):

- E11 (Limite de Prefixos `maximum-prefix` e Filtro de Import `prefix-list`): o Cilium OSS `1.20.2` manteve a sessão `established` ao receber `50`, `200` e `300` prefixos de um CE FRR (`Received: 51 -> 201 -> 301` na `Adj-RIB-In` de `cilium-dbg bgp peers`, sem `max-prefix` nem filtro de import na API BGP v2) e sem instalar rotas no kernel (`kernel_proto_bgp_routes=0`, `R6=0`, route learning recusado na CFP `#34841`). No PE FRR (`border1`) configurado com `ip prefix-list E11-IMPORT-ALLOW` (`permit 198.18.0.0/16 le 32`) e `maximum-prefix 100`, os `50` prefixos declarados (`198.18.1.1/32..198.18.1.50/32`) foram aceitos, o prefixo não declarado (`198.51.100.99/32`) foi bloqueado (`% Network not in table`, `0` entradas na RIB) e o envio de `200` e `300` prefixos derrubou automaticamente a sessão com `Idle (PfxCt)` (`Maximum-prefix exceeded`).
- E12 (Communities `65400:100` / `65400:200`, `AS-path prepend` e `MED`): anunciando a mesma VIP `10.202.255.192/32` com `65400:100` em `rack1` (`p003-gw-worker`, `AS 65301`) e `65400:200` em `rack2` (`p003-gw-worker2`, `AS 65302`), ambos os next-hops (`10.255.212.1 via e12r1b` e `10.255.212.5 via e12r2b`) foram instalados em ECMP de 2 vias (`multipath`) sem `route-map` em `border1`. Ao aplicar `RM-E12-RACK1-IN`, `RM-E12-RACK2-IN` e `RM-E12-TO-CE` em `border1` (`65400:100 -> metric 10`; `65400:200 -> metric 200 + as-path prepend 2x`), `10/10` (`100%`) das requisições de `frr-e12-ce` atingiram `e12-echo-rack1` (`p003-gw-worker`, `AS 65301`). Invertendo apenas as communities nos `CiliumBGPAdvertisement`s do Kubernetes, `10/10` (`100%`) das requisições migraram em `4 s` para `e12-echo-rack2` (`p003-gw-worker2`, `AS 65302`) sem tocar na CLI do roteador de borda.
- E10 (Detecção de Falha sem e com BFD `< 1 s`): sob falha silenciosa de enlace (`iptables DROP` sem `TCP RST`/`FIN`), o Cilium com timers `3/9 s` convergiu em `8901 ms` (`> 1000 ms`) e no piso da API BGP v2 (`1/3 s`, `holdTimeSeconds=2` rejeitado pelo CRD) convergiu em `3045 ms` (`> 1000 ms`). O pareamento `FRR PE <-> FRR CE` protegido por BFD (`100 ms × 3`) detectou a falha e retirou a rota `198.18.210.0/24` em `359 ms < 1000 ms`, cumprindo `RNF05`.
- Braço B — Interposição L7 eBPF na Camada de Sockets vs Envoy L7 (`22-xlb-ebpf-socket-lb-vs-envoy.md`):
- E22 (`XLB Sockmap/sk_msg L7` vs `SocketLB L4` vs `Envoy L7`): em `100` requisições HTTP sequenciais (`keep-alive` desabilitado) em `e22-svc:8080`, a interposição `Envoy L7` (`CiliumNetworkPolicy` HTTP `e22-l7-http`, `server: envoy`) apresentou latência média de `1,014 ms` (`p95=1,418 ms`, `985,9 req/s`, `NET_RX delta=1692`); o `SocketLB L4` (`bpf-lb-sock-hostns-only=false`) reduziu a latência em `-61,3%` (`0,392 ms`, `p95=0,465 ms`, `2550,9 req/s`, `NET_RX delta=1309`); e o mecanismo XLB-style Sockmap + `sk_msg` L7 (`BPF_MAP_TYPE_SOCKHASH` + `BPF_PROG_TYPE_SOCK_OPS` + `BPF_PROG_TYPE_SK_MSG`) atingiu `0,413 ms` de latência média (`-59,3%` vs Envoy), `2418,9 req/s` (`+145,4%` vs Envoy) e o menor consumo de softirqs `NET_RX` (`1220`, `-27,9%` vs Envoy e `-6,8%` vs SocketLB L4), executando `sk_msg_redirected=160` redirecionamentos in-kernel (`bpf_msg_redirect_hash`) e bloqueando `GET /deny` diretamente em `sendmsg()` (`SK_DROP`, `curl_rc=55`), além dos controles negativos `403` em `GET /deny` (Envoy L7), `rc=28` (tenant não autorizado) e `rc=7` (`0` réplicas).

14.3 Onda 3 (`P005-S003` — PASS): Redundância Dual-Border e Graceful Restart (`E13`), eBGP IPv6 Nativo (`E14`) e Observabilidade BGP + Hubble (`E17` + `E25`)

- Braço A — Alta Disponibilidade Dual-Border, Graceful Restart e eBGP IPv6 Nativo (`13-bgp-dual-border-gr-ipv6.md`):
- E13 (Redundância Dual-Border ECMP, Failover Controlado e Restart do `cilium-agent` com/sem GR): com `p003-gw-worker` (`AS 65301`) pareado a `border1` (`AS 65400`) e `p003-gw-worker2` (`AS 65302`) pareado a `frr-e13-border2` (`AS 65401`) anunciando a VIP `10.202.255.193/32` para `frr-e13-client` (`AS 65513`), o cliente balanceou o tráfego em ECMP (`rack1=12/30`, `rack2=18/30`), convergiu imediatamente para `border2` (`rack2=20/20`) durante `neighbor 10.255.213.10 shutdown` com `0` falhas (`71/71` HTTP `200`, `max_gap_ms=115 ms`) e restaurou o ECMP (`rack1=13/30`, `rack2=17/30`) após `no shutdown`. Em caminho único (`p003-gw-worker2 <-> frr-e13-border2`), o restart forçado do `cilium-agent` com `gracefulRestart.enabled: true` (`restartTimeSeconds: 30` + `bgp graceful-restart preserve-fw-state`) preservou a rota `(stale)` na FIB e os mapas eBPF no kernel com `139/139` respostas HTTP `200` (`0` perdas, `max_gap_ms=117 ms`), ao passo que o controle negativo sem GR (`enabled: false`) expurgou imediatamente a rota e provocou `78` falhas (`max_gap_ms=8879 ms`).
- E14 (Sessão eBGP IPv6 Dedicada `fd00:10:255:214::/64` e VIP `fd14::a/128` Fim a Fim): resolveu experimentalmente a limitação de `P002-S001`: na Célula 1, anunciar `ipv6/unicast` sobre sessão TCP IPv4 (`10.255.214.1 <-> 10.255.214.2`) gera next-hop IPv4-mapped `::ffff:10.255.214.1` (`::ffff:aff:d601`) incompatível com encaminhamento IPv6 nativo; na Célula 2, com sessão TCP/179 puramente IPv6 (`fd00:10:255:214::1 <-> fd00:10:255:214::2`), `border1` e `frr-e14-client` (`fd00:198:19::10`) instalaram `fd14::a/128` com next-hop IPv6 nativo e serviram `30/30` requisições HTTP IPv6 (`http://[fd14::a]:8080/hostname`), com withdraw negativo em `2 s` (`5/5` bloqueados) e restauração (`5/5` HTTP `200`).
- Braço B — Observabilidade Contínua BGP (`ACTIVE`/`DOWN`/`UNKNOWN`) e Microsserviços com Hubble (`17-bgp-hubble-observability.md`):
- E17 (Máquina de Estados BGP por 3 Leituras Consecutivas e Fronteira de Visibilidade): amostrando `:9962/metrics` e `cilium-dbg bgp peers` a cada `3 s`, um flap curto de `2` leituras `0` (`max_down_streak=2/3`) foi amortecido mantendo `derived=ACTIVE` (`false_down=0`); um flap sustentado (`>= 3` leituras `0`) transicionou `ACTIVE -> DOWN` em `7596 ms` e

retornou `DOWN -> ACTIVE` em `11166 ms` após `3` leituras `1` consecutivas; `3/3` falhas de scrape (`:19962`) transicionaram deterministicamente para `UNKNOWN`; e a inspeção da RIB de `border1` comprovou que o `AS_PATH` completo (`65203 65600 65201 65301`) e as communities (`65301:100`) só são visíveis no roteador de borda.

- E25 (Visibilidade Hubble `L3/L4`, `L7 HTTP/DNS`, `TLS :8443` e Prometheus `:9965`): no cluster `p003-gw`, o Hubble registrou `hubble_forwarded=302`, `hubble_dropped_policy=10` (`Policy denied`) e `hubble_from_ip_198_19=120` fluxos norte-sul preservando o IP externo `198.19.0.10` (`externalTrafficPolicy: Local`); no proxy Envoy L7, capturou `hubble_l7_200=10` (`GET /hostname`), `hubble_l7_403=5` (`DROPPED` em `GET /denied`) e `hubble_l7_dns=20`; em TLS `:8443`, capturou `hubble_8443_l4_flows=92` com identidade Cilium visível e `0` vazamentos de URL L7 (`hubble_8443_l7_cleartext_leak=0`); e correlacionou as métricas Prometheus (`hubble_flows_processed_total=2836`, `hubble_drop_total=65`, `hubble_http_requests_total=15`, `hubble_dns_queries_total=8`) com a continuidade do ring buffer local (`Ok (3,015/4,095 flows)`) durante indisponibilidade do Relay (`:4245`).

14.4 Onda 4 (`P005-S004` — PASS): VRF por Tenant via Community (`E15`), 3 Modos de Retorno & Egress Gateway (`E16`), MTU 9000/QinQ/MACsec vs WireGuard (`E18`) e DRA no Cilium (`E24`)

- Braço A — VRF por Tenant, Terminação PE/CE & Retorno, e Camada de Enlace L2 (`15-bgp-vrf-return-paths-l2-mtu-qinq-macsec.md`):
- E15 (Isolamento de VRF por Tenant no Border via BGP Community): como o Cilium OSS não possui VRF na BGP Control Plane, `p003-gw-worker` (`AS 65301`) anunciou numa única sessão eBGP (`10.255.215.1 <-> 10.255.215.2`) três VIPs tagueadas com communities distintas: `10.202.255.195/32` (`65400:1010`), `10.202.255.196/32` (`65400:1020`) e `10.202.255.199/32` (`65400:9999`). No PE `frr-e15-pe` (`AS 65400`), `route-map RM-E15-IMPORT-A/B` + `import vrf default` importaram seletivamente `10.202.255.195/32` exclusivamente em `vrf-e15-a` (`table 1510`) e `10.202.255.196/32` exclusivamente em `vrf-e15-b` (`table 1520`), servindo `30/30` HTTP `200` intra-tenant (`e15-echo-a` e `e15-echo-b`) e bloqueando `0/5` em todas as tentativas cross-tenant (`Client A -> VIP B`, `Client B -> VIP A`, `Client A -> Client B` e community não autorizada `65400:9999`), com `R6=0`.
- E16 (Desenho de Terminação PE/CE, 3 Modos de Retorno e `CiliumEgressGatewayPolicy`): avaliou os três desenhos de retorno para prefixos externos anunciados pelo cliente:
- Modo 1 (Rota estática no nó, `R6=0`): sem rota de retorno no kernel Linux para `198.19.16.0/24`, o tráfego falha com `0/3` HTTP mesmo quando o GoBGP do Cilium mostra `Received: 2`; adicionando `ip route replace 198.19.16.0/24 via 10.255.216.2 dev eth16`, o serviço responde `30/30` HTTP `200` mantendo `R6=0`.
- Modo 2 (FRR co-implantado no nó com `prefix-list`): sem rota para `198.19.116.0/24`, `0/3` HTTP; com daemon FRR auxiliar no nó (`frr-e16-node`, `AS 65316`, `10.255.216.3`) importando `198.19.116.0/24` via `E16-CUST-ONLY (RM-E16-IN)`, a rota `proto bgp` é instalada no kernel servindo `30/30` HTTP `200` e restaurando `R6=0` após encerramento do speaker auxiliar.
- Modo 3 (Outbound determinístico com `CiliumEgressGatewayPolicy`): o pod selecionado (`e16-egress-client`, `egress-authorized=true`) saiu pelo nó gateway (`p003-gw-worker`) com SNAT determinístico `10.255.216.10` (`30/30` HTTP `200`, `client_ip=10.255.216.10`), enquanto o pod não selecionado (`e16-unmatched-client`) saiu com o IP primário `10.255.216.1` e foi bloqueado (`0/5`) pela ACL de borda do PE.
- E18 (MTU 9000 Jumbo Frames, QinQ `802.1ad` e MACsec `802.1AE` vs Cilium WireGuard):
- Célula 1 (MTU 9000 & PMTU): `30/30` pings `DF=1` de `8972 B` payload (`9000 B` IPv4 / `9014 B` Ethernet, RTT `0,065 ms`) sobre `mtu 9000` fim a fim vs controle negativo com `e18pe0 mtu 1500` (`0/5` pings `DF=1` e captura `ICMP 10.202.255.198 unreachable - need to frag (mtu 1500)`).
- Célula 2 (QinQ IEEE 802.1ad): sessão eBGP `Established` e `10/10` pings sobre `S-TAG 100` (`0x88a8`) + `C-TAG 200` (`0x8100`) comprovados via `tcpdump -e` vs controle negativo com `C-TAG 201` divergente (`0/5`).
- Célula 3 (MACsec IEEE 802.1AE `gcm-aes-128` vs Cilium WireGuard): sessão eBGP `Established` e `10/10` pings sobre `macsec0` (`encrypt on`), com `100%` dos quadros na interface base encapsulados em `ethertype MACsec (0x88e5)` (`OutPktsEncrypted=40`, `InPktsOK=43`, `0` pacotes TCP/179 ou ICMP em claro) vs controle negativo com SAK divergente em `TX SA 1` (`0/5` pings e `InPktsNotValid=15`).
- Braço B — Dynamic Resource Allocation (`resource.k8s.io/v1`) no Cilium (`24-cilium-dra-network-device.md`):
- E24 (DRA `resource.k8s.io/v1` `NetworkDeviceData`, Coexistência `eth0` + `net1`/`net2` e Ciclo de Vida): provou que o chart estável `cilium-1.20.2.tgz` não embute driver DRA (`0` chaves DRA; branch `feature/dra-driver` `157b5331c727` é experimental), enquanto o Kubernetes `v1.35.0` oferece nativamente `resource.k8s.io/v1` GA (`DeviceClass`, `ResourceClaim`, `ResourceClaimTemplate`, `ResourceSlice`). Publicando o `ResourceSlice` `p003-gw-worker2-cilium-netpool-slice-0` (`driver: network.cilium.io`, `cilium-netdev-0` `net1/mtu=1500` e `cilium-netdev-1` `net2/mtu=9000`), o `kube-scheduler` alocou automaticamente os claims com

seletores CEL (`device.attributes["network.cilium.io"].ebpfAttach == true`), o reconciliador `NodePrepareResources` (`reconcile_dra_prepare` / `reconcile_dra_unprepare`) executou `3x` de forma idempotente (`ipv4_addrs=1` sem IPs duplicados), preencheu `status.devices[0].networkData` (`ips`, `hardwareAddress`, `interfaceName`) e manteve `10/10` HTTP `200` no datapath DRA secundário (`10.254.24.10 -> 10.254.24.11` sobre `br-cilium-dra`) em coexistência com o datapath eBPF primário (`eth0` `10/10` allow, `5/5` deny por `CiliumNetworkPolicy/e24-deny-untrusted` e `10/10` HTTP `200` via BGP VIP `10.202.255.24/32` a partir de `clab-p003-gw-fabric-client`). Nos controles negativos, CEL inválido foi rejeitado na admissão (`undeclared reference to 'nonExistentFunc'`), `rdma == true` e o 3º claim (`e24-net-claim-c-exhausted`) contra pool de 2 dispositivos ficaram `Pending`, a exclusão prematura do claim ativo foi bloqueada pelo finalizer `resource.kubernetes.io/delete-protection`, e o teardown do Pod A executou `Unprepare` limpo (`net1_orfao_em_app_a=0`) realocando imediatamente `cilium-netdev-0` para o 3º claim.

Exercícios de interpretação do Módulo 14

1. Por que no estudo `E11` o Cilium OSS mantém a sessão BGP `established` ao receber `300` prefixos e continua com `0` rotas `proto bgp` no kernel (`R6=0`), e por que o `maximum-prefix` e o `prefix-list` de import precisam residir no roteador de borda FRR/SR Linux?
2. Como o estudo `E13` comprova que `gracefulRestart.enabled: true` no Cilium evita perda de pacotes durante o restart do `cilium-agent` (`139/139` HTTP `200`, `0` falhas vs `78` falhas sem GR), e qual papel os mapas eBPF no kernel Linux desempenham enquanto o agente reinicia?
3. No estudo `E16`, por que a presença de uma rota na `Adj-RIB-In` do GoBGP do Cilium (`Received > 0`) não permite que o pod responda ao cliente sem uma rota de retorno na FIB do kernel Linux, e quando escolher entre Rota Estática (Modo 1), FRR no Nó (Modo 2) ou `CiliumEgressGatewayPolicy` (Modo 3)?
4. Qual é a diferença de camada e escopo entre MACsec (`802.1AE`, `0x88e5`) e Cilium WireGuard (`51820/UDP`) demonstrada em `E18`, e por que o MACsec cifra inclusive a sessão TCP/179 do eBGP entre nó e ToR/PE?
5. Como o estudo `E24` (`resource.k8s.io/v1` DRA) preserva a governança do Cilium na interface primária `eth0` (`CiliumNetworkPolicy` + BGP VIP) enquanto anexa interfaces secundárias dedicadas (`net1`/`net2`) publicadas em `status.devices[].networkData`?

Módulo 15 — Trilha P006: Datapath Avançado (E26–E29), Multi-Cluster & SRv6 (E30–E33) e Saneamento Integral (C1–C4)

A trilha P006 conclui a Fase 2 do projeto em quatro ondas paralelas sobre `vm-cilium`, combinando o Braço A (Datapath eBPF Avançado e Borda BGP `E26–E29`), o Braço B (Multi-Cluster, SRv6 L3VPN, Runtime Security e Live Migration `E30–E33`) e o Braço C (Saneamento Integral de `revisao-projeto-2026-09-26.md` `Blocos C1–C4`), fechando `33/33` estudos (`E01–E33`) em `v2.5.0`.

15.1 Onda 1 (`P006-S001` — PASS): LoadBalancer TCX/XDP + DSR & Maglev (`E26`), Cilium Cluster Mesh / MCS-API sobre BGP (`E30`) e Saneamento `Bloco C1`

- Braço A — LoadBalancer TCX/XDP, Anúncio BGP Seletivo (`ETP=Local` vs `ETP=Cluster`) e Maglev Consistent Hashing (`26-lb-xdp-dsr-maglev-clustermesh.md`):
- E26 (`TCX` + `loadBalancer.algorithm=maglev` `M=16381`): comparou três VIPs BGP (`10.202.255.26/32` `ETP=Cluster` 1 backend em `worker2`, `10.202.255.27/32` `ETP=Cluster` 3 backends e `10.202.255.28/32` `ETP=Local` 1 backend em `worker2`). Na RIB de `border1`, `.26` e `.27` foram anunciadas em ECMP por ambos os workers (`AS 65301` e `AS 65302`), enquanto `.28` (`ETP=Local`) foi anunciada exclusivamente por `p003-gw-worker2` (`AS 65302`), eliminando o salto intermediário e preservando `100%` (`10/10`) do IP real do cliente externo (`198.19.0.10`) nos traces do `cilium-dbg monitor`, contra o SNAT de nó (`172.19.0.5`/`172.19.0.6`) observado em `.26`. No anel primo Maglev (`Table Size: 16381`) (`[146..148]/v4`), a remoção do 3º backend (`186`) realocou apenas os slots que lhe pertenciam, mantendo `0` diffs (`0` rehash colateral) nos slots dos backends sobreviventes (`185` e `187`) e servindo `20/20` HTTP `200`.
- Braço B — Cilium Cluster Mesh / MCS-API (`EndpointSlice` Multi-Cluster) e Failover Global sobre BGP (`26-lb-xdp-dsr-maglev-clustermesh.md`):
- E30 (Reconciliação Multi-Cluster `EndpointSlice`, Failover Global e Controles `3A`/`3B`): verificou a separação de identidades de cluster (`k01` `cluster_id=1` vs `p003-gw` `cluster_id=2`, `max_connected_clusters=255`) e reconciliou o `Service` global `e30-global-svc` (`10.202.255.30/32`, `service.cilium.io/global: "true"`) mesclando a `EndpointSlice` local (`e30-global-svc-rtdbn` `10.245.2.19:8080`) com a `EndpointSlice` remota (`e30-global-svc-remote-c2` `10.245.1.180:8080`, `managed-by: cilium-clustermesh-mcs`) nos mapas eBPF de LB (`ID 166` `ClusterIP` e `ID 167` `LoadBalancer`). Com ambos os clusters ativos, o serviço respondeu `20/20` E-W (`15` local / `5` remoto) e `20/20` N-S via BGP (`10` local / `10` remoto); ao escalar o deployment local para `0`, ocorreu failover

global automático sem perda (20/20 E-W e 20/20 N-S servidos por remote-c2). Nos controles negativos, a CiliumNetworkPolicy e30-deny-remote-cluster (egressDeny para cluster-origin: remote-c2) bloqueou 5/5 conexões (3A, com restauração 5/5 após remoção), e o unexport da EndpointSlice remota com local=0 removeu todos os backends ativos do mapa BPF (3B, 5/5 recusados).

- Braço C — Saneamento Crítico Bloco C1 (revisao-projeto-2026-09-26.md):
- Resolvidos os 8 itens críticos (A4–A8, A10–A12): sintaxe bash corrigida em s012/11 e s012/81 (bash -n 0 erros), studies/p003/e08-lifecycle-synthesis.md unificada com a versão pública sanitizada (diff=0), chaves privadas estáticas removidas de s009/10-tls.yaml com gerador idempotente s009/gen-tls.sh, DATABASE_PASSWORD lida de local.conf em s011/reconf-ovs.sh, e correções funcionais em s004-record-ports.sh (A10), s013/02-c01-c03.sh (A11) e s010-run.sh (A12).

15.2 Onda 2 (P006-S002 — PASS): BIG TCP + netkit + Jumbo MTU 9000 (E27), SRv6 L3VPN (End.DT4) sem VXLAN (E31) e Saneamento Bloco C2

- Braço A — BIG TCP (gso_max_size=196608) + netkit mode l3 + Jumbo MTU 9000 (27-big-tcp-netkit-srv6-l3vpn.md):
- E27 (enable-ipv4-big-tcp / enable-ipv6-big-tcp, 3 Regimes std-veth vs big-veth vs big-netkit e Blackhole PMTU RFC 4821): no Cilium 1.20.2 (Kernel 6.8.0-139-generic, CONFIG_NETKIT=y), comparou três regimes de datapath (Regime A: std-veth MTU 1500 GSO 64k, Regime B: big-veth MTU 9000 BIG TCP 192k e Regime C: big-netkit mode l3 MTU 9000 BIG TCP 192k, gso_max_size=196608, gro_max_size=196608, gso_ipv4_max_size=196608). Na transferência TCP single-stream de 512 MiB, o throughput subiu de 39,20 Gbps (std-veth-ipv4) para 46,31 Gbps (+18,1% em big-veth-ipv4) e 46,08 Gbps (+17,6% em big-netkit-ipv4) (e em IPv6 de 41,61 Gbps para 46,60 Gbps +12,0% e 45,73 Gbps +9,9%), reduzindo os pacotes no fio em -59,6% a -60,8% (8.774 -> 3.544 / 3.437 pkts), cortando as interrupções NET_RX softirq em -51,0% a -51,6% (11.075 -> 5.431 / 5.363) e gerando super-pacotes TSO/GSO de até 187.974 B (IPv4) e 187.582 B (IPv6) (175/200 e 182/200 pacotes > 64 KiB em netkit). Nos controles 3A/3B/3C de assimetria de MTU (9000 -> 1500 -> 9000), provou a convergência via ICMP Type 3 Code 4 (IP_MTU=1500, 5/5 com -M want em 3A), o PMTU blackhole quando ICMP Frag-Needed é filtrado (0/5 em 3B e TIMEOUT_BLACKHOLE na transferência TCP de 256 KiB com tcp_mtu_probing=0), e a recuperação automática sem depender de ICMP via RFC 4821 Packetization Layer PMTUD (tcp_mtu_probing=2, ACK:262144 e cache mtu 1540 em 3C).
- Braço B — SRv6 L3VPN (seg6local action End.DT4) sem VXLAN para Subnets Sobrepostas (27-big-tcp-netkit-srv6-l3vpn.md):
- E31 (End.DT4 In-Kernel e Isolamento de 10.253.31.0/24 Sobreposto sem VXLAN): sobre o underlay IPv6 fc00:e31::1/64 <-> fc00:e31::2/64, provou três leis do kernel Linux 6.8: (1) net.vrf.strict_mode=1 é obrigatório para instanciar End.DT4 (Error: Strict mode for VRF is disabled. quando 0); (2) especificar dev eth0 em ip -6 route add ... encap seg6local é indispensável para que fib6_nl2table() instale o SID na table main (254) em vez da table local (255); e (3) clientes na mesma /24 lógica sobre L3VPN exigem rota /32 via gateway. Dois tenants (vrf-e31-a table 131 e vrf-e31-b table 132) usando a mesma sub-rede 10.253.31.0/24 e os mesmos IPs (10.253.31.10 -> 10.253.31.20) obtiveram 30/30 HTTP 200 intra-tenant (leak=0) com 0 interfaces VXLAN, com captura tcpdump comprovando o cabeçalho RT6 (type=4, SRH) com os SIDs fc00:e31:2::d4a e fc00:e31:2::d4b, além de 0/5 no teste cross-VRF e 0/5 ao revogar o SID de Tenant B (mantendo Tenant A 5/5 e restaurando 5/5 após reinserção).
- Braço C — Saneamento de Defaults e Configurações Bloco C2 (revisao-projeto-2026-09-26.md):
- Concluídos os 10 itens do Bloco C2 (A1–A3, A9, M1–M6): defaults TOPO=topo/poc-kind.clab.yml, PFX=clab-poc-k8s-kind e nós k01-* alinhados nos scripts 00..99, semântica ingressDeny/egressDeny documentada (A9), comentário inline corrigido em configs/frr/frr.conf:79 (M1), chaves inexistentes removidas dos values Cilium 1.20 (M2–M3), detecção automática de UPLINK em 06-expor-vip-na-vpc.sh (M4), suporte a --dry-run em 05-evpn-scenario.sh (M5) e pinagem de kubectl v1.35 + digest em 00-prep-vm.sh (M6).

15.3 Onda 3 (P006-S003 — PASS): Bandwidth Manager EDT + TCP BBR vs CUBIC (E28), Tetragon Runtime eBPF Security (E32) e Saneamento Bloco C3

- Braço A — Bandwidth Manager (EDT + fq), Pacing por Pod (kubernetes.io/egress-bandwidth) e TCP BBR vs CUBIC (28-bandwidth-edt-bbr-tetragon.md):
- E28 (enable-bandwidth-manager=true, qdisc fq e TCP BBR vs CUBIC): no Cilium 1.20.2 (Kernel 6.8.0-139-generic, tcp_available_congestion_control = reno cubic bbr), comprovou que containers kind montam /proc/sys como ro por padrão e que remontar /proc/sys como rw permite configurar net.core.default_qdisc=fq (qdisc fq 801a:/801e: limit 10000p flow_limit 100p buckets 1024 quantum 3028b initial_quantum 15140b horizon 10s horizon_drop na eth0 de p003-gw-worker),

aplicando pacing `fq` + `htb`/`tbf` (`QDISC_APPLIED`) derivado de `kubernetes.io/egress-bandwidth` nos veths dos pods no `kind`. A anotação `kubernetes.io/egress-bandwidth` impôs `49,70 Mbps` (`RUN 1`) / `49,62 Mbps` (`RUN 2`) no teto de `50M` (`99,2%–99,4%` de precisão) e `97,34 Mbps` (`RUN 1`) / `97,70 Mbps` (`RUN 2`) no teto de `100M` (`97,3%–97,7%` de precisão) contra `8.487,12 Mbps` (`8,49 Gbps`, `RUN 1`) / `8.940,35 Mbps` (`8,94 Gbps`, `RUN 2`) no pod sem limite; a remoção dinâmica da anotação `50M` restaurou imediatamente `8.396,79 Mbps` (`8,40 Gbps`, `RUN 1`) / `8.999,01 Mbps` (`9,00 Gbps`, `RUN 2`) sem reiniciar o pod (e a anotação inválida `invalid-rate` manteve `cilium-agent ready=true` sem crash). Sob enlace WAN degradado (`tc qdisc netem delay 10ms loss 0.5% rate 500mbit`), o `TCP BBR` superou o `TCP CUBIC` em `+37,5%` (`163,20 Mbps` vs `118,71 Mbps`, `RUN 1`) e `+43,8%` (`237,36 Mbps` vs `165,01 Mbps`, `RUN 2`).

- Braço B — Tetragon: Observabilidade e Enforcement Síncrono em Runtime via `TracingPolicyNamespaced` (`28-bandwidth-edt-bbr-tetragon.md`):
- E32 (`TracingPolicyNamespaced` `cilium.io/v1alpha1`, `security_file_permission` e `tcp_connect` `Sigkill`): registrou o CRD `tracingpoliciesnamespaced.cilium.io` e instanciou a política `e32-runtime-security-policy` no namespace `p006-e32` (`podSelector: app=e32-workload`), correlacionando eventos estruturados JSONL de processo (`process_exec` `/usr/bin/id` e `/bin/uname -s -r -m`), leitura de arquivos críticos (`security_file_permission` `/etc/shadow`, `MAY_READ`) e sockets de saída (`tcp_connect` `10.245.2.228 -> 10.245.1.121:4444` e `:8080`) aos metadados de pod/namespace e ao `CiliumEndpoint` (`EP_ID=2877 CILIUM_IDENTITY=172551`). Tentativas não autorizadas de executar `cat /etc/shadow` (`rc=137`, `SIGKILL`, `0` bytes vazados) e conexão TCP para `:4444` (`rc=137`, `SIGKILL`) foram terminadas sincronicamente antes da exfiltração, enquanto o tráfego HTTP legítimo para `e32-legit-backend` (`10.245.1.121:8080`) completou `10/10` (`100%`) `HTTP 200 OK`.
- Braço C — Saneamento de Scripts `P003` & Fixtures Go/Docker `Bloco C3` (`revisao-projeto-2026-09-26.md`):
- Concluídos os 9 itens do Bloco C3 (`M7–M15`): guard executável em `s012/05-relight-testbed-safe.sh` (`M7`), container DevStack `ubuntu:24.04` com `--init` e `local.conf` válido em `s011/01` (`M8`), guarda `ALLOW_RMMOD_VHOST_NET=1` + `modprobe vhost_net` em `s012/66,68` e restauração `--cpus 4` em `s012/57` (`M9`), correção de `s007-run.sh` e `s008-run.sh` (`M10`), parametrização de `k01-canary.sh` (`M11`), `<-gctx.Done()` + `go.sum` + `Dockerfile` em `fixtures/auth` (`M12`, `go test ./...` PASS), código-fonte de `fixtures/tlsecho` + `cases/s014/run-s014-lifecycle.sh` (`M13`), limpeza de referências privadas (`M14`) e documentação de `k8sServiceHost` dinâmico (`M15`).

15.4 Onda 4 (`P006-S004` — PASS): BGP Unnumbered `RFC 5549/8950` & L2 Announcements (`E29`), KubeVirt Live Migration sob Tráfego Contínuo (`E33`) e Saneamento Final `Bloco C4` (`v2.5.0`)

- Braço A — BGP Unnumbered (`RFC 5549/8950` Extended Next-Hop) & L2 Announcements (`CiliumL2AnnouncementPolicy`) (`29-bgp-unnumbered-l2-live-migration.md`):
- E29 (`RFC 5549/8950` eBGP Unnumbered sobre `fe80::/64` e `CiliumL2AnnouncementPolicy`): na Célula 1, estabeleceu sessão eBGP Unnumbered (`neighbor veth-e29-* interface remote-as external`) entre `e29-tor` (`AS 65199`) e `e29-node` (`AS 65299`) sobre IPv6 link-local (`fe80::402d:a4ff:fe43:7ecf <-> fe80::ac7d:91ff:feff:53fb`) com `0` endereços IPv4 configurados nas interfaces ponto a ponto, instalando na FIB Linux `10.206.29.0/24` e `10.206.29.100 nhid 6 via inet6 fe80::ac7d:91ff:feff:53fb dev veth-e29-tor metric 20` (`proto bgp`, `10/10` pings, `RTT avg = 0,060 ms`). Na Célula 2, ativou `enable-l2-announcements=true` no Cilium `1.20.2` com `CiliumL2AnnouncementPolicy/e29-l2-policy` e `CiliumLoadBalancerIPPool/e29-l2-pool` (`172.18.0.242/32`), comprovando a eleição de líder em `Lease/cilium-l2announce-p006-e29-e29-lb-svc` (`holderIdentity: p003-gw-control-plane`), a programação de `/sys/fs/bpf/tc/globals/cilium_l2_responder_v4` (`key: ac 12 00 f2 02 00 00 00`) e da tabela `statedb` `"l2-announce"` (`172.18.0.242` em `eth0`), e `10/10` HTTP `200` a partir do segmento L2. Na Célula 3 (controles negativos), desativar a família IPv4 retirou `10.206.29.0/24` da FIB (`NEG_FIB=''`) e remover a label `e29-l2=enabled` (`service/e29-lb-svc unlabeled`) esvaziou imediatamente `cilium_l2_responder_v4` (`Found 0 elements`, `"l2-announce": []`).
- Braço B — KubeVirt Live Migration sob Tráfego Contínuo (`Cilium B /32 BGP` vs `OVN-Kubernetes EVPN VXLAN / FDB MAC-IP Mobility`) (`29-bgp-unnumbered-l2-live-migration.md`):
- E33 (Cutover L3 `/32` BGP vs Mobilidade L2 EVPN VXLAN sob `50 pps` / `20 ms`): submeteu o endpoint da VM a um fluxo contínuo de `50 pps` (`20 ms` entre pacotes, `150` pacotes UDP numerados por ensaio) durante a migração entre `p003-gw-worker` e `p003-gw-worker2`. Na Célula 2A (Cilium B — L3 `/32` BGP Cutover de `10.253.33.10/32` entre `10.253.0.2 AS 65101` e `10.253.0.3 AS 65102`), foram medidos `served_w1=56`, `served_w2=89`, `lost_pkts=5/150` (`3,3%`) e `blackout_ms=100,45 ms`. Na Célula 2B (OVN-Kubernetes / EVPN VXLAN `VNI 10033` + FDB `extern_learn` Mobility, preservando o MAC `02:53:33:00:00:10` e o IP `10.253.34.10/24` ao atualizar o FDB VXLAN de `10.254.0.1` para `10.254.0.2` `extern_learn` sobre VTEPs auto-descobertos via BGP EVPN Type-3), foram

medidos `served_w1=51`, `served_w2=96`, `lost_pkts=3/150` (`2,0%`) e `blackout_ms=60,25 ms` (`-40,0%` menor janela de blackout). Na Célula 3 (controle negativo), manter a rota `/32` estagnada para o nó de origem após a migração resultou em `0/10` pacotes entregues (`100%` blackhole), restaurando `10/10` imediatamente após a atualização BGP.

- Braço C — Higiene Contínua, `Makefile` (`make lint`/`test`/`pdf`), Índices `s011/s012` e Fechamento `100%` `Bloco C4` (`revisao-projeto-2026-09-26.md`):

- Concluídos todos os itens restantes de `revisao-projeto-2026-09-26.md` (`100%` resolvido): `Makefile` e `poc-k8s-fabric/Makefile` (`make lint`: `204/204` scripts `.sh` `bash -n` OK, `0` chaves privadas, `go vet` OK; `make test`: `go test` `4/4` PASS + `23/23` scripts `P005`/`P006` `--dry-run` PASS; `make pdf`), índices `studies/p003/cases/s011/README.md` e `studies/p003/cases/s012/README.md`, e atualização de `student-guide-template.md`.

Exercícios de interpretação do Módulo 15

1. No estudo `E26`, por que a VIP `10.202.255.28/32` (`externalTrafficPolicy: Local`) é anunciada por BGP apenas por `p003-gw-worker2` (`AS 65302`) e preserva `100%` do IP de origem do cliente (`198.19.0.10`), e como o anel primo Maglev (`M=16381`) evita rehash colateral (`0` diffs nos backends sobreviventes) quando um backend sai do pool?
2. No estudo `E27` (BIG TCP + `netkit`) e no estudo `E31` (SRv6 `End.DT4`), por que bloquear `ICMP Type 3 Code 4` derruba conexões TCP grandes sob `tcp_mtu_probing=0` mas é contornado automaticamente por `tcp_mtu_probing=2` (`RFC 4821`), e por que o kernel Linux `6.8` exige `net.vrf.strict_mode=1` e `dev eth0` explícito ao instalar rotas locais `seg6local action End.DT4`?
3. No estudo `E28` (Bandwidth Manager EDT) e no estudo `E32` (Tetragon), como a remoção dinâmica da anotação `kubernetes.io/egress-bandwidth` restaura a vazão de `49,7 Mbps` para `~9 Gbps` sem reiniciar o pod, e qual a diferença entre bloquear conexões no datapath L3/L4 (`CiliumNetworkPolicy`) versus terminar sincronicamente o processo infrator (`Sigkill` `rc=137`) no hook LSM/kprobe (`security_file_permission` / `tcp_connect`)?
4. No estudo `E29` (BGP Unnumbered `RFC 5549`/`8950` + L2 Announcements), como o kernel Linux resolve o endereço MAC de próximo salto para um pacote IPv4 cuja rota aponta para `via inet6 fe80::...` em uma interface sem endereço IPv4, e qual é o papel do objeto `Lease/cilium-l2announce-*` e do mapa BPF `cilium_l2_responder_v4`?
5. No estudo `E33` (KubeVirt Live Migration sob Tráfego Contínuo), por que a migração com OVN-Kubernetes EVPN Type-2 (`VNI 10033`) apresentou menor tempo de blackout (`60,25 ms`, `3` pacotes perdidos) e preservou conexões L2 em comparação ao cutover Cilium B L3 `/32` BGP (`100,45 ms`, `5` pacotes perdidos), e o que ocorre (`0/10`) se o anúncio `/32` não acompanhar a VM migrada?

Módulo 16 — Trilha P007: Operação BGP Zero-Loss (`E34`), Zero-Trust SPIFFE mTLS + WireGuard (`E35`), Local Redirect eBPF (`E36`) e Dual-Homing Multus + `ipvlan L2/L3` (`E37`)

A trilha P007 conclui a Fase 3 do projeto em duas ondas paralelas sobre `vm-cilium`, combinando o Braço A (Operação BGP Zero-Loss na Borda e Roteamento Node-Local eBPF `E34`, `E36`) e o Braço B (Zero-Trust SPIFFE mTLS + WireGuard e Workloads Dual-Homed com Multus + `ipvlan L2/L3` `E35`, `E37`), fechando `37/37` estudos (`E01–E37`) em `v2.6.0`.

16.1 Onda 1 (`P007-S001` — PASS): BGP Graceful Shutdown `RFC 8326` (`65535:0`) & Dreno Zero-Loss (`E34`) e Cilium Mutual Authentication (`SPIFFE` X.509 mTLS) + `WireGuard` (`E35`)

- Braço A — BGP Graceful Shutdown (`RFC 8326` well-known community `GSHUT` `65535:0`, `LOCAL_PREF=0`) e Dreno Zero-Loss de Nó Kubernetes (`30-bgp-gshut-spiffe-mtls-wireguard.md`):

- E34 (`RFC 8326` `65535:0` + `PreStop` vs Dreno Abrupto sob `50 pps` / `20 ms` e `CiliumBGPAdvertisement`): na Célula 1, estabeleceu ECMP norte-sul simétrico no ToR `e34-tor` (`AS 65000`, `10.207.34.1`) para a VIP anycast `10.207.34.100/32` anunciada por `e34-w1` (`10.207.34.2`, `AS 65301`, `locPrf=100`) e `e34-w2` (`10.207.34.6`, `AS 65302`, `locPrf=100`) com `route-map RM-TOR-IN` que reduz `local-preference` para `0` ao detectar a community well-known `graceful-shutdown` (`65535:0`). No Ensaio 1A (Dreno Abrupto sem `RFC 8326`), encerrar o backend em `w1` (`t = 1,0 s`) antes do `no network 10.207.34.100/32` (`t = 1,6 s`) sob fluxo contínuo de `50 pps` (`150` pacotes UDP numerados) produziu `lost_pkts=8/150` (`5,33%` de perda) e `blackout_ms=662,15 ms` (`served_w1=25`, `served_w2=117`). No Ensaio 1B (Dreno Ordenado `RFC 8326 GSHUT` + `PreStop` Grace Period de `0,80 s`), anunciar `65535:0` (`RM-W1-GSHUT` em `t = 1,0 s`) rebaixou imediatamente o caminho de `w1` na RIB do ToR (`*> 10.207.34.6 locPrf=100` vs `* 10.207.34.2 locPrf=0 Community: graceful-shutdown`), desviando `100%` dos novos pacotes para `w2` enquanto `w1` permanecia ativo em `PreStop` até `t = 1,8 s`, alcançando `lost_pkts=0/150` (`0,00%` de perda) e `blackout_ms=0,00 ms` (`served_w1=30`, `served_w2=120`). Na Célula 2, validou no Cilium `1.20.2` (`p003-gw`) o

`CiliumBGPAdvertisement/e34-gshut-adv` injetando declarativamente `communities.standard: ["65535:0"]` e `localPreference: 0` para a VIP `10.207.34.200/32` (`CiliumLoadBalancerIPPool/e34-gshut-pool`, `bgp-e34:gshut`). Na Célula 3, comprovou que um caminho em `GSHUT` (`LOCAL_PREF=0`) continua encaminhando `10/10` pacotes como último recurso quando não há alternativa (`3A`), cai para `0/5` quando ambos os nós retiram a rota (`3B`) e restaura `10/10` em ECMP ao remover `65535:0` (`3C`, `R6=0`).

- Braço B — Cilium Mutual Authentication (`SPIFFE` X.509 SVID mTLS) combinada com Criptografia L3 Transparente `WireGuard` (`cilium_wg0`, `:51871/UDP`) (`30-bgp-gshut-spiffe-mtls-wireguard.md`):

- E35 (`cilium_wg0 :51871/UDP` + `SPIFFE` SVID `TLSv1.3` mTLS e Controles Negativos `3A`/`3B`/`3C`): na Célula 1, comparou a criptografia transparente L3 entre `e35-node1` e `e35-node2` sem e com WireGuard: no Regime 1A (sem túnel, `172.18.35.1 -> 172.18.35.2`), `tcpdump` no underlay capturou `20` pacotes HTTP expondo o marcador `E35-TOP-SECRET-CLEARTEXT-MARKER-9981` em texto claro (`cleartext_leaks=20`); no Regime 1B (`cilium_wg0 10.245.35.1 -> 10.245.35.2`, `UDP :51871`), entregou `10/10` HTTP `200` com `102` pacotes UDP `:51871` cifrados e `0` pacotes com payload em texto claro (`cleartext_leaks=0`). Na Célula 2, emitiu CA SPIFFE (`CN=spiffe.cilium-root-ca`) e certificados X.509 SVID com SAN URI `spiffe://spiffe.cilium/ns/p007-e35/sa/e35-client-trusted` e `spiffe://spiffe.cilium/ns/p007-e35/sa/e35-server-vault`, validou o esquema `spec.ingress[].authentication.mode: "required"` da `CiliumNetworkPolicy` e o mapa BPF `/sys/fs/bpf/tc/globals/cilium_auth_map`, e comprovou `10/10` respostas HTTP `200` autenticadas mutuamente em `TLSv1.3` (`TLS_AES_256_GCM_SHA384`) no pod `e35-vault` (`10.245.2.188:8443`). Na Célula 3, bloqueou `100%` (`0/5` `200`, `5/5` HTTP `403`) de um pod apresentando SVID válido mas com SPIFFE ID não autorizado (`spiffe://spiffe.cilium/ns/p007-e35/sa/e35-client-rogue`, `3A`), `100%` (`0/5`, `SSLV3_ALERT_BAD_CERTIFICATE`) de um SVID assinado por CA externa não confiável (`CN=rogue-spiffe-ca`, `3B`) e `100%` (`0/5`) sob `CiliumNetworkPolicy` `ingressDeny` (`3C`), restaurando `10/10` após remoção da regra deny (`R6=0`).

16.2 Onda 2 (`P007-S002` — PASS): Cilium Local Redirect Policy (`CiliumLocalRedirectPolicy` Node-Local Bypass, `E36`) e Workloads Dual-Homed com Multus + `ipvlan L2/L3` vs `macvlan` (`MTU 9000`, `E37`) (`v2.6.0`)

- Braço A — Cilium Local Redirect Policy (`CiliumLocalRedirectPolicy`: `serviceMatcher` + `addressMatcher`) e Bypass Node-Local no Datapath eBPF (`31-local-redirect-multus-ipvlan-dualhomed.md`):

- E36 (`enable-local-redirect-policy=true`, `[LocalRedirect]` no Mapa BPF de LB e Controles `3A`/`3B`): no Cilium `1.20.2` (`p003-gw`), mediu primeiro o baseline sem LRP (Célula 1A), onde chamadas ao `ClusterIP` `10.112.56.67:80` (`Service/e36-cache-svc`, `DaemonSet/e36-cache-ds`) atravessaram a rede inter-nó em ~40%–60% das vezes (`w1`: `local=12/20`, `remote=8/20`; `w2`: `local=8/20`, `remote=12/20`). Na Célula 1B (`CiliumLocalRedirectPolicy/e36-lrp-service` com `serviceMatcher` apontando para `e36-cache-svc`), cada `cilium-agent` sobrescreveu localmente a entrada do `ClusterIP` no mapa BPF de LB com a flag `[LocalRedirect]` (`10.112.56.67:80/TCP -> 10.245.2.173:8080` em `p003-gw-worker` e `-> 10.245.1.171:8080` em `p003-gw-worker2`), mantendo `100%` (`20/20`) das requisições dentro do próprio nó (`local_w1=20/20 remote_w2=0/20`, `local_w2=20/20 remote_w1=0/20`, `0` pacotes cross-node). Na Célula 2 (`CiliumLocalRedirectPolicy/e36-lrp-address` com `addressMatcher` para o endereço link-local `169.254.20.10:8080/TCP` sem objeto `Service`), o SocketLB/TCX redirecionou `10/10` conexões em `w1` (`10.245.2.173:8080`) e `10/10` em `w2` (`10.245.1.171:8080`). Na Célula 3, remover a label `e36-lrp-node` de `p003-gw-worker2` afetou exclusivamente `w2` (`0/5` em `169.254.20.10:8080`) mantendo `w1` em `10/10` (`3A`), e deletar as duas LRPs limpou `100%` das entradas `[LocalRedirect]` do mapa BPF (`0` resíduos, `0/5` em `169.254.20.10:8080`) e restaurou imediatamente o balanceamento `ClusterIP` normal (`20/20`: `w1=10, w2=10` em `3B`, `R6=0`).

- Braço B — Workloads / VMs KubeVirt Dual-Homed com Multus (`NetworkAttachmentDefinition`) + `ipvlan mode l2/l3` vs `macvlan` (`MTU 9000`) & Cloud L2 MAC Anti-Spoofing (`31-local-redirect-multus-ipvlan-dualhomed.md`):

- E37 (Dual-Homing `eth0` Cilium + `net1` `ipvlan L2/L3` vs `macvlan` `MTU 9000` e Filtro Cloud `tc flower src_mac`): na Célula 1, registrou o CRD `NetworkAttachmentDefinition` (`k8s.cni.cncf.io/v1` `e37-ipvlan-l2-9000` no namespace `p007-e37`) e demonstrou coexistência dual-homed nos pods `e37-vm-a` e `e37-vm-b`: interface primária `eth0` Cilium (`10.245.2.180 -> 10.245.2.43`, `10/10` HTTP `200`, protegida por `CiliumNetworkPolicy/e37-primary-eth0-policy`) operando em paralelo com a interface secundária `net1` `ipvlan mode l2` com `MTU 9000` (`10.254.37.10/24 -> 10.254.37.20/24`, `10/10` HTTP `200` + `10/10` pings Jumbo `DF=1` de `8972 B` payload / `8980 B` ICMP, `0%` loss, `RTT avg = 0,069 ms`). Na Célula 2 (benchmark TCP single-stream de `512 MiB` em `2` repetições), comparou os 4 regimes de datapath: `Regime-A-veth-1500` (`33,01 Gbps`), `Regime-B-macvlan-9000` (`32,49 Gbps`, MAC secundário próprio `02:37:ac:00:00:11`), `Regime-C-ipvlan-l2-9000` (`30,63 Gbps`, compartilhando o MAC da NIC do host `e2:ec:c5:43:71:92`) e `Regime-D-ipvlan-l3-9000` (`36,76 Gbps` — `+11,4%` vs `veth 1500` e `+20,0%` vs `ipvlan l2`, `NOARP`, `0` broadcasts ARP). Na Célula 3, aplicou uma regra Cloud L2 Port-Security / Anti-MAC-Spoofing (`tc filter flower src_mac`

`e2:ec:c5:43:71:92 action pass` + `matchall action drop` em `veth-sw1`), comprovando que o `macvlan` (`src_mac 02:37:ac:00:00:11`) sofre `100%` de blackhole (`0/5` entregues, `dropped 10`) por originar quadros com MAC diferente da NIC do host, enquanto o `ipvlan mode l2` atravessa `10/10` (`100%`) por reutilizar o MAC autorizado do host (`e2:ec:c5:43:71:92`, `3A`); além disso, derrubar `net1` (`0/5` em `net1`) preservou `10/10` (`100%`) no plano primário `eth0` Cilium, restaurando `10/10` em `net1` ao religar a interface (`3B`, `R6=0`).

Exercícios de interpretação do Módulo 16

1. No estudo `E34` (BGP Graceful Shutdown `RFC 8326`), por que anunciar a community well-known `65535:0` (`GSHUT`, `LOCAL_PREF=0`) antes de iniciar o término do pod reduz a perda de pacotes de `8/150` (`662,15 ms` de blackout no dreno abrupto) para `0/150` (`0,00 ms`), e por que manter a rota com `LOCAL_PREF=0` é mais seguro do que retirá-la imediatamente se o segundo nó também falhar (`3A` vs `3B`)?
2. No estudo `E35` (Cilium Mutual Auth SPIFFE + WireGuard), quais ameaças distintas são mitigadas pelo túnel L3 `cilium_wg0` (`UDP :51871`) versus o handshake mTLS com SVID X.509 (`spiffe://spiffe.cilium/ns/.../sa/...`), e por que um pod com certificado criptograficamente válido assinado pela mesma CA `spiffe.cilium` ainda recebe `HTTP 403` no controle `3A` (`e35-client-rogue`)?
3. No estudo `E36` (`CiliumLocalRedirectPolicy`), qual é a diferença operacional entre usar `serviceMatcher` (sobrescrevendo um `ClusterIP` existente com `[LocalRedirect]` no mapa BPF de cada nó) e `addressMatcher` (interceptando um IP link-local como `169.254.20.10:8080/TCP` sem criar `Service`), e o que acontece em um nó específico se o pod local de cache deixar de rodar nele (`3A`)?
4. No estudo `E37` (Multus + `ipvlan L2/L3` vs `macvlan`), por que switches de nuvem pública (VPC / SDN com Port-Security / MAC Anti-Spoofing) bloqueiam pacotes de interfaces `macvlan` (`0/5` no controle `3A`) mas permitem `ipvlan mode l2/l3` (`10/10`), e por que o `ipvlan mode l3` (`NOARP`, `MTU 9000`) atingiu o maior throughput (`36,76 Gbps`, `+11,4%` sobre `veth 1500`)?

Módulo 17 — Trilha P008: Host Firewall + XDP Prefilter (`E38`), `CiliumEnvoyConfig` L7 Resilience (`E39`), iBGP Route Reflector + SRv6 Dual-Stack (`E40`) e Matriz 2×2 `netkit` + BIG TCP + WireGuard (`E41`)

A trilha P008 conclui a Fase 4 do projeto em duas ondas paralelas sobre `vm-cilium`, combinando o Braço A (Proteção de Nó com Cilium Host Firewall + XDP Early DDoS Prefilter e Escalabilidade iBGP Route Reflector `RFC 4456` + SRv6 L3VPN Dual-Stack `End.DT4`/`End.DT6` `E38`, `E40`) e o Braço B (Engenharia de Tráfego e Resiliência L7 com `CiliumEnvoyConfig` e Matriz 2×2 de Sinergia no Datapath `netkit L3` + BIG TCP + `WireGuard` `E39`, `E41`), fechando `41/41` estudos (`E01–E41`) em `v2.7.0`.

17.1 Onda 1 (`P008-S001` — PASS): Cilium Host Firewall (`CiliumClusterwideNetworkPolicy`) & XDP Early Packet Drop (`E38`) e `CiliumEnvoyConfig` L7 Traffic Management & Resilience (`E39`)

- Braço A — Cilium Host Firewall (`CiliumClusterwideNetworkPolicy` `nodeSelector`) e XDP Early DDoS Prefilter (`BPF_PROG_TYPE_XDP` `XDP_DROP` antes de `sk_buff`/Conntrack) (`32-host-firewall-xdp-envoy-l7-resilience.md`):
- E38 (`enable-host-firewall=true`, `e38_xdp_prog` JIT `101 B` e Controles `3A`/`3B`/`3C`): na Célula 1, habilitou `enable-host-firewall=true` no Cilium `1.20.2` (`p003-gw`) e aplicou `CiliumClusterwideNetworkPolicy/e38-node-host-firewall` (`nodeSelector: {e38-host-fw: enabled}`) protegendo as portas do host (`:10250`, `:6443`, `:4240`, `:179`, `:19100`). Sem Host Firewall (Ensaio 1A), tanto o cliente administrativo (`10.208.38.10 -> :19100`, `10/10`) quanto o host não autorizado (`10.208.38.99 -> :19100`, `10/10`) alcançaram o daemon do nó; com o Host Firewall TC ativo (Ensaio 1B), o cliente administrativo manteve `10/10` HTTP `200` em `:19100` e o kubelet `:10250` manteve `10/10` HTTP `200` (regra anti-lockout), enquanto o host não autorizado (`10.208.38.99`) caiu para `0/5` (`tc_host_fw_drops=5`). Na Célula 2, compilou e anexou um prefiltro `BPF_PROG_TYPE_XDP` (`id 178974 name e38_xdp_prog tag 0416bbd05d9ed492 jited`, `152 B` xlated / `101 B` JIT x86_64) diretamente no driver de recepção: durante uma rajada de `200` pacotes UDP/IPv4 de flood L3 (`10.208.38.200 -> 10.208.38.1:19100`) concorrente com `20` requisições HTTP legítimas (`10.208.38.10`), o programa XDP descartou `200/200` (`100%`) dos pacotes de flood em `XDP_DROP` antes da alocação de `sk_buff` e manteve `0` entradas de conntrack poluídas (`conntrack_flood_entries=0` vs `conntrack_admin_entries=120`), entregando `20/20` HTTP `200` ao cliente legítimo. Na Célula 3, comprovou a defesa em profundidade em duas camadas (`3A`: desanexar o XDP transfere o bloqueio de `10.208.38.200` imediatamente para a 2ª camada TC Host Firewall com `0/5` entregues e

`tc_drops_delta=5`), a integridade anti-lockout dos clusters (`3B`: `p003-gw 3/3` e `k01 3/3 Ready`) e o rollback limpo (`3C`: `10/10` restaurados, `R6=0`).

- Braço B — `CiliumEnvoyConfig` (`cilium.io/v2`) L7 Traffic Management: Weighted Canary (`90/10`), Header Routing, Token-Bucket Local Rate Limiting (`429`) e Automatic Retries (`503` Recovery) (`32-host-firewall-xdp-envoy-l7-resilience.md`):

- E39 (`CiliumEnvoyConfig/e39-l7-traffic-mgmt` em `cilium-envoy 1.37.6` sem Sidecars): registrou `CiliumEnvoyConfig/e39-l7-traffic-mgmt` no `p003-gw` interceptando `Service/e39-api-svc:8080`. Na Célula 1A (Weighted Canary `90/10` em `100` requisições para `/version`), o Envoy distribuiu `v1=86` (`86%`) e `v2=14` (`14%`), com `100/100` respostas HTTP `200`. Na Célula 1B (Header Routing `X-Canary: true` em `/version`), `100%` (`10/10`) das chamadas foram roteadas deterministicamente para `e39-v2` com injeção do cabeçalho de resposta `x-cilium-envoy-tier: canary-v2` (`10/10`). Na Célula 2 (Local Rate Limit Token-Bucket `envoy.filters.http.local_ratelimit` com `max_tokens: 5`, `fill_interval: 60s` em `/ratelimited`), uma rajada de `15` requisições obteve `5/15` HTTP `200 OK` e `10/15` HTTP `429 Too Many Requests` com cabeçalho `x-envoy-ratelimited: true` (`10/10`), protegendo o pod backend (`rl_hits=5`, ou seja, as `10` requisições excedentes foram barradas no proxy Envoy do nó sem tocar na aplicação). Na Célula 3A (Automatic Retries contra upstream instável programado para falhar `50%` das vezes com `HTTP 503`), a rota `/flaky-noretry` expôs a falha diretamente ao cliente (`5/10` HTTP `200` e `5/10` HTTP `503`), enquanto a rota `/flaky-retry` (`retry_policy`: `retry_on: 5xx`, `num_retries: 3`, `per_try_timeout: 0.5s`) absorveu todas as falhas transitórias e entregou `10/10` (`100%`) HTTP `200` e `0/10` HTTP `503` (`flaky_seq=30`, `R6=0`).

17.2 Onda 2 (`P008-S002` — PASS): iBGP Route Reflector (`RFC 4456`) + SRv6 L3VPN Dual-Stack (`End.DT4` + `End.DT6`, `E40`) e Matriz 2×2 de Sinergia `netkit` + BIG TCP + `WireGuard` (`E41`) (`v2.7.0`)

- Braço A — Escalabilidade iBGP Route Reflector (`RFC 4456` `route-reflector-client`, `cluster-id`) e SRv6 L3VPN Dual-Stack (`seg6local action End.DT4` + `End.DT6` sem VXLAN) (`33-bgp-rr-srv6-dualstack-netkit-wg-matrix.md`):

- E40 (Redução de Sessões `O(N^2) -> O(N)` com `RFC 4456` e Isolamento Dual-Stack SRv6 `End.DT4`/`End.DT6`): na Célula 1, configurou o Route Reflector `e40-rr` (`AS 65400`, `bgp cluster-id 10.255.40.1`, `10.208.40.254` / `fd00:208:40::254`) pareando com os clientes `e40-w1` (`10.208.40.1` / `fd00:208:40::1`) e `e40-w2` (`10.208.40.2` / `fd00:208:40::2`) com `0` sessões BGP diretas entre os workers (`direct_w1_w2=0`). O `e40-rr` refletiu os prefixos VIP IPv4 (`10.208.40.101/32`, `10.208.40.102/32`) e IPv6 (`fd00:208:40::101/128`, `fd00:208:40::102/128`) preservando o Next-Hop original do worker anunciante (`NEXT_HOP=10.208.40.2` e `fd00:208:40::2`) e carimbando os atributos anti-loop `Originator: 10.208.40.2` e `Cluster list: 10.255.40.1` (`10/10` pings IPv4 e `10/10` IPv6 diretamente no data plane entre `w1` e `w2`). Na Célula 2, estendeu o plano SRv6 de `E31` para Dual-Stack completo (`End.DT4` + `End.DT6`) sobre o backbone IPv6 (`fc00:40::1/64 <-> fc00:40::2/64`, `0` interfaces VXLAN), associando as rotas locais `seg6local` às interfaces de underlay `veth-u1`/`veth-u2` (`table main` sob `net.vrf.strict_mode=1`): dois tenants com CIDRs IPv4 (`10.253.40.0/24`) e IPv6 (`fd40:253:40::/64`) 100% sobrepostos comunicaram-se sobre os SIDs `fc00:40:2::d4a`/`d6a` (`vrf-tenant-a`, `vrftable 1040`) e `fc00:40:2::d4b`/`d6b` (`vrf-tenant-b`, `vrftable 2040`) com `10/10` HTTP `200` nas 4 combinações (`TA_v4=10/10`, `TA_v6=10/10`, `TB_v4=10/10`, `TB_v6=10/10`) e `0` vazamentos entre tenants. Na Célula 3, provou a prevenção de loop por `ORIGINATOR_ID` (`self_paths=0` em `3A`) e o isolamento cirúrgico por AFI/SID (`3B`: revogar apenas `fc00:40:2::d6a/128 End.DT6` derrubou somente `TA_v6` para `0/5` enquanto `TA_v4` manteve `10/10` e `TB_v6` manteve `10/10`, restaurando `TA_v6=10/10` após recriação do SID, `R6=0`).

- Braço B — Matriz 2×2 de Sinergia no Datapath: `veth (MTU 1500)` vs `netkit L3 + BIG TCP (MTU 9000, GSO 192 KiB)` × `Cleartext` vs `WireGuard (cilium_wg0)` (`33-bgp-rr-srv6-dualstack-netkit-wg-matrix.md`):

- E41 (Amortização Criptográfica ChaCha20-Poly1305 em `+459,0%` / `5,59x` e Fronteira `tso_max_size = 65536` do Driver `wireguard`): na Célula 1, executou uma matriz fatorial `2×2` transferindo `2 GiB` (`2.147.483.648 B`, média de `2` runs) via socket TCP single-stream nos 4 regimes: `R1 (veth MTU 1500, Cleartext)` = `34,55 Gbps` (`47.776` pacotes, `45.015 B/pkt`), `R2 (veth MTU 1500 + cilium_wg0 MTU 1420)` = `1,56 Gbps` (`1.569.813` pacotes, `1.493 B/pkt`), `R3 (netkit L3 MTU 9000 + BIG TCP gso_max_size=196608, Cleartext)` = `43,91 Gbps` (`23.922` pacotes, `89.836 B/pkt > 64 KiB`, `+27,1%` vs `R1`) e `R4 (netkit L3 MTU 9000 + BIG TCP + cilium_wg0 MTU 8920)` = `8,72 Gbps` (`243.767` pacotes, `8.935 B/pkt`). Na Célula 2, provou que combinar `netkit mode l3 (MTU 9000)` + `cilium_wg0 (MTU 8920)` reduz o número de pacotes/invocações ChaCha20-Poly1305 em `-84,5%` (`1.569.813 -> 243.767` pacotes) e multiplica a vazão cifrada do WireGuard em `5,59x` (`+459,0%`, de `1,56 Gbps` em `R2` para `8,72 Gbps` em `R4`), além de demonstrar experimentalmente que o driver `wireguard` do kernel Linux `6.8` fixa `dev->tso_max_size = 65536` (`Error: too big gso_max_size` ao tentar `196608` em `cilium_wg0`, enquanto `nk-a`/`nk-b` operam em `196608`). Na Célula 3, provou o overhead exato de `80 B` do túnel WireGuard IPv4 (`3A`: `ping -M do -s 8892` = `8920 B` IP passa `10/10`, enquanto `-s 8893` = `8921 B` falha `0/5` com `Frag needed and DF set (mtu = 8920)`) e a confidencialidade no underlay (`3B`: `10/10` HTTP `200`, `25` pacotes UDP `:51871` cifrados e `0` vazamentos do marcador `E41-NETKIT-WG-SECRET-7741`, `R6=0`).

Exercícios de interpretação do Módulo 17

1. No estudo `E38` (Cilium Host Firewall + XDP Early DDoS Prefilter), por que descartar um flood L3 no hook `BPF_PROG_TYPE_XDP` (`XDP_DROP`) mantém `conntrack_flood_entries=0` e consome menos CPU/memória do que bloqueá-lo apenas na 2ª camada TC Host Firewall (`CiliumClusterwideNetworkPolicy`), e por que a política de Host Firewall deve sempre incluir as portas de controle (`:10250`, `:6443`, `:4240`, `:179`) antes da ativação (`3B`)?
2. No estudo `E39` (`CiliumEnvoyConfig` L7 Traffic Management), como o filtro `envoy.filters.http.local_ratelimit` protege o pod backend durante uma rajada de `15` requisições (`5/15 200 OK`, `10/15 429 Too Many Requests` com `rl_hits=5` no backend), e como `retry_policy` (`retry_on: 5xx`, `num_retries: 3`) mascara falhas transitórias de `50%` (`5/10 -> 10/10` HTTP `200`) sem exigir alterações no código da aplicação?
3. No estudo `E40` (iBGP Route Reflector `RFC 4456` + SRv6 Dual-Stack `End.DT4`/`End.DT6`), qual é a função dos atributos `ORIGINATOR_ID` e `CLUSTER_LIST` ao refletir rotas entre workers sem sessões full-mesh (`direct_w1_w2=0`), e por que a revogação do SID `End.DT6` (`fc00:40:2::d6a/128`) interrompe apenas o tráfego IPv6 do Tenant A (`0/5`) mantendo seu tráfego IPv4 (`End.DT4`, `10/10`) intacto (`3B`)?
4. No estudo `E41` (Matriz 2×2 `netkit` + BIG TCP + `WireGuard`), por que o throughput do `cilium_wg0` cai para `1,56 Gbps` sobre `veth MTU 1500` (`R2`, `1.569.813` pacotes para `2 GiB`) mas salta `+459,0%` (`5,59x`, para `8,72 Gbps` e `243.767` pacotes) sobre `netkit L3 MTU 9000` (`R4`), e por que `ping -M do -s 8892` passa (`10/10`) enquanto `-s 8893` falha (`0/5`) em um link de underlay com `MTU 9000`?

Apêndice do instrutor

O laboratório já deve estar rodando. A reconstrução é referência, não exercício, e só acontece em ambiente vazio confirmado.

Rebuild do `k01` em dois terminais

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y git ca-certificates
sudo git clone https://github.com/reinaldosaraiva/learn-cilium.git /opt/learn-cilium
sudo ln -s /opt/learn-cilium/poc-k8s-fabric /opt/poc-k8s-fabric
export LAB_DIR=/opt/poc-k8s-fabric && cd "$LAB_DIR"
sudo ./scripts/00-prep-vm.sh
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo docker ps -a --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}'; sudo kind get clusters
```

Se houver containers `clab-poc-k8s-kind-*` ou o cluster `k01`, pare. No Terminal 1:

```
sudo TOPO=topo/poc-kind.clab.yml ./scripts/01-deploy-fabric.sh
```

No Terminal 2, assim que a API do kind existir:

```
sudo kind export kubeconfig --name k01 --kubeconfig /root/.kube/k01-rebuild.config
sudo KUBECONFIG=/root/.kube/k01-rebuild.config \
  VALUES=k8s/cilium/values-dualstack.yaml ./scripts/02-install-cilium.sh
k01() { sudo kubectl --kubeconfig /root/.kube/k01-rebuild.config --context kind-k01 "$@"; }
DEVICES=$(k01 -n kube-system get cm cilium-config -o jsonpath='{.data.devices}')
if [ "$DEVICES" != "eth+" ]; then
  k01 -n kube-system patch cm cilium-config --type merge \
    -p '{"data":{"devices":"eth+"}}'
  k01 -n kube-system rollout restart ds/cilium
  k01 -n kube-system rollout status ds/cilium --timeout=5m
fi
sudo -E KUBECONFIG=/root/.kube/k01-rebuild.config \
  RACK1_NODES="k01-control-plane k01-worker" RACK2_NODES="k01-worker2" \
  ./scripts/03-apply-bgp.sh
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-client-ext ip -4 addr show dev eth1 \
  | grep -q 203.0.113.10 || echo "GATE L1: restaurar IPv4 do client-ext"
sudo ./scripts/06-expor-vip-na-vpc.sh && curl -fsS --max-time 5 http://10.201.255.10/hostname
```

Não execute o toggle de guard que o script imprime para usar o túnel SSH local.

Sandbox `p003-gw`

Os artefatos ficam em `studies/p003/`: topologia (`topo/`), configs SR Linux (`configs/srl/`), values e chart fixado (`base/values-p003.yaml`, `base/cilium-1.20.2.tgz`), BGP (`base/bgp/`), Gateway e rotas (`base/gateway.yaml`), fixtures (`fixtures/`) e os casos por sessão (`cases/`). O diff em relação ao kit está em `studies/p003/diff-vs-kit.md`. O deploy do containerlab deve rodar com `nohup` e log, nunca em foreground com timeout de canal SSH: uma interrupção deixa os SR Linux sem startup-config.

Antes de cada sessão, rode o canário do `k01` (`studies/p003/cases/k01-canary.sh`): 10/10 HTTP 200 na VIP e UID inalterado. Ao terminar, restaure o baseline (`helm upgrade` de volta ao perfil W0 native, IPAM `kubernetes`, sem pools) e remova objetos de teste por nome exato.

Lições operacionais

#	Lição	Gate
L1	`client-ext` pode perder o IPv4 após deploy	validar `203.0.113.10` sempre
L2	`docker stop` de SR Linux destrói os veths	falhas só com `admin-state disable` via `sr_cli`
L3	`clab destroy` parcial apaga o kind	nunca destroy/redeploy com cluster no ar
L4	contagem de falhas superestima blackhole	medir por gap entre OKs
L5	bulk-delete por label leva colaterais	deletar por lista explícita de nomes
L6	`helm upgrade` regenera o ConfigMap	reconferir `devices=eth+`
L7	testbed OpenStack tem cap de 8 GiB	gate de memória antes de cada spawn de VM
L8	`journald` dentro dos nós kind acumula `Shmem` em `/run/log/journal`	rodar `journalctl --vacuum-size=10M` nos containers kind para preservar `MemAvailable >= 4,00 GiB` (`R3`)

Limites do que foi demonstrado

- O fabric roda em containers com simulação userspace; use relações, nunca valores absolutos de throughput ou latência.
- A VIP IPv6 e o pod→pod IPv6 cross-node ficaram limitados pela topologia IPv4 do underlay externo.
- ExternalAuth é experimental na 1.20.2 e tem os defeitos listados no Módulo 7; a fixture não é um IdP.
- Nos módulos P001–P003 e no Braço Cilium A (`P004-S005` e `P004-S006`), os tenants Cilium foram isolados por identidade eBPF (`CiliumNetworkPolicy`); o Cilium OSS não suporta VRF nem CIDR sobreposto na interface primária `eth0` (`V07-A` / `C-neg`). O Braço Cilium B (`P004-S006` e `P004-S007`) demonstrou EVPN Type 5 (`V09`) e isolamento de CIDRs sobrepostos em VRFs Linux auxiliares do `FRR 10.7.1` no nó (`V07-B`, mantendo `0` rotas BGP na tabela `main` via `R6`), enquanto o braço DCI (`P004-S002`) e o braço OVN-Kubernetes + EVPN (`P004-S003` e `P004-S004`) provaram nativamente o isolamento de CIDRs sobrepostos na interface primária (`UserDefinedNetwork` `10.100.0.0/24` em `K01`), EVPN Type 5 / Type 2 (`K03`, `X02`, `X05`, `X07`) e Live Migration sem mudança de IP (`K02`) versus mudança de IP do `virt-launcher` no Cilium OSS (`V05`/`V06`).
- A sincronização entre identidade Kubernetes e Security Group Neutron não foi implementada; a conclusão da trilha híbrida é "seguro sob sequenciamento manual".
- Nas 4 Ondas de `P005` (`P005-S001` a `P005-S004` — `16/16` estudos concluídos com `PASS`), foram provados: idempotência declarativa `10x` e reuso de VIP BGP sem resíduo (`E19`), autenticação TCP MD5 (`RFC 2385`, `authSecretRef`) com ASN de 32 bits (`4200000001`) e rotação de chave em produção (`E09`), substituição de `veth` por `netkit` (`mode l3`, `NOARP`) no datapath eBPF (`E23`), eliminação de `postIpamFailure` em rajadas de pods (`agnhost:2.47`) com `ipam.multiPoolPreAllocation` (`E21`), limite de prefixos `maximum-prefix 100` e filtro de import na borda FRR vs ausência de import no Cilium (`E11`), marcação de BGP communities no Cilium acionando `MED` e `AS-path prepend` na borda (`E12`), detecção de falha sub-segundo com BFD (`359 ms < 1 s`) na borda FRR vs piso de `3045 ms` nos timers `1/3 s` do Cilium (`E10`), aceleração L7 in-kernel via `sockmap`/`bpf_sock_ops`/`sk_msg` (`XLB`) vs `Envoy L7` (`E22`), redundância dual-border ECMP e restart do `cilium-agent` sem perda com Graceful Restart (`139/139` c/ GR vs `8879 ms` s/ GR, `E13`), sessão eBGP IPv6 dedicada servindo a VIP `fd14::a/128` fim a fim (`30/30` HTTP `200`, `E14`), observabilidade contínua BGP por 3 leituras consecutivas (`ACTIVE`/`DOWN`/`UNKNOWN`, `E17`) combinada com fluxos Hubble `L3/L4`, `L7 HTTP/DNS`, `TLS :8443` e métricas Prometheus (`E25`), isolamento de VRF por tenant no border via BGP community (`65400:1010` vs

65400:1020, E15), os 3 modos de retorno PE/CE (Rota Estática, FRR no Nó e CiliumEgressGatewayPolicy, E16), a fronteira física/enlace de MTU 9000 Jumbo Frames, QinQ 802.1ad e MACsec 802.1AE vs WireGuard (E18), e a alocação dinâmica de dispositivos de rede via DRA resource.k8s.io/v1 (NetworkDeviceData, E24).

- Nós reais na nuvem provaram overlay e BGP; native routing e VIP anycast dependem da postura de spoofing da porta.
- Nas 4 Ondas de P006 (P006-S001 a P006-S004 — 8/8 estudos de Fase 2 E26–E33 e 100% de saneamento C1–C4 concluídos com PASS em v2.5.0), foram provados: LoadBalancer TCX/XDP + anúncio seletivo BGP ETP=Local (100% preservação de IP) vs ETP=Cluster e anel primo Maglev (M=16381, 0 rehash colateral, E26), Cilium Cluster Mesh / MCS-API (EndpointSlice multi-cluster) com failover global automático sobre BGP e CiliumNetworkPolicy cross-cluster (E30), BIG TCP (gso_max_size=196608, super-pacotes 188 KiB, 46,31 Gbps veth / 46,08 Gbps netkit, -51,6% NET_RX) + netkit mode l3 + Jumbo MTU 9000 e recuperação de blackhole PMTU via RFC 4821 (E27), SRv6 L3VPN in-kernel (seg6local action End.DT4, 30/30 HTTP 200 entre subnets 10.253.31.0/24 100% sobrepostas sem VXLAN, E31), Bandwidth Manager (EDT + qdisc fq, pacing 50M/100M com 97%–99% de precisão e remoção dinâmica sem restart) + TCP BBR vs CUBIC (+37,5% a +43,8% sob perda/latência, E28), Tetragon Runtime Security (TracingPolicyNamespaced correlacionando identidade Cilium e aplicando Sigkill rc=137 síncrono em leitura de /etc/shadow e socket :4444, E32), BGP Unnumbered (RFC 5549/8950 Extended Next-Hop 10.206.29.0/24 via inet6 fe80::... com 0 IPv4 no enlace p2p) + L2 Announcements (CiliumL2AnnouncementPolicy + cilium_l2_responder_v4, E29), e KubeVirt Live Migration sob tráfego contínuo (50 pps: Cilium B /32 BGP 100,45 ms blackout vs OVN-K EVPN Type-2 60,25 ms blackout, E33).
- Nas 2 Ondas de P007 (P007-S001 e P007-S002 — 4/4 estudos de Fase 3 E34–E37 concluídos com PASS em v2.6.0), foram provados: BGP Graceful Shutdown (RFC 8326 well-known community GSHUT 65535:0 + LOCAL_PREF=0 + PreStop eliminando 100% da perda de pacotes no dreno de nó Kubernetes: 0/150 pacotes perdidos e 0,00 ms de blackout vs 8/150 / 662,15 ms no dreno abrupto, E34), Cilium Mutual Authentication (SPIFFE X.509 SVID mTLS spiffe://spiffe.cilium/ns/p007-e35/sa/... em TLSv1.3 combinada com criptografia L3 WireGuard cilium_wg0 :51871/UDP com 0 vazamentos em texto claro e bloqueio 100% de SVID não autorizado / CA externa / ingressDeny, E35), Cilium Local Redirect Policy (CiliumLocalRedirectPolicy com serviceMatcher [LocalRedirect] mantendo 20/20 das requisições no pod local sem tráfego cross-node e addressMatcher interceptando 169.254.20.10:8080/TCP, E36), e Workloads Dual-Homed com Multus (NetworkAttachmentDefinition) + ipvlan mode l2/l3 vs macvlan (MTU 9000, 10/10 pings Jumbo 8972 B, 36,76 Gbps em ipvlan-l3 +11,4% vs veth 1500, e travessia 10/10 sob filtro Cloud L2 Port-Security tc flower src_mac onde macvlan sofre 0/5 blackhole, E37).
- Nas 2 Ondas de P008 (P008-S001 e P008-S002 — 4/4 estudos de Fase 4 E38–E41 concluídos com PASS em v2.7.0), foram provados: Cilium Host Firewall (enable-host-firewall=true + CiliumClusterwideNetworkPolicy nodeSelector bloqueando 0/5 em :19100 com tc_host_fw_drops=5 e preservando :10250 10/10 anti-lockout) combinado com XDP Early DDoS Prefilter (BPF_PROG_TYPE_XDP e38_xdp_prog JIT 101 B descartando 200/200 pacotes SYN flood em XDP_DROP antes de sk_buff com conntrack_flood_entries=0, E38), CiliumEnvoyConfig (cilium.io/v2) L7 Traffic Management & Resilience (cilium-envoy 1.37.6: Weighted Canary 90/10 -> v1=86, v2=14, Header Routing X-Canary: true -> 10/10 v2, Token-Bucket Local Rate Limit 5/15 200 OK + 10/15 429 Too Many Requests e Automatic Retries retry_on: 5xx recuperando upstream com 50% 503 de 5/10 para 10/10 HTTP 200, E39), iBGP Route Reflector (RFC 4456 cluster-id 10.255.40.1, Originator: 10.208.40.2, direct_w1_w2=0, 10/10 IPv4/IPv6) combinado com SRv6 L3VPN Dual-Stack (seg6local action End.DT4 + End.DT6 sem VXLAN isolando CIDRs 10.253.40.0/24 e fd40:253:40::/64 100% sobrepostos com 10/10 HTTP 200 nas 4 combinações e revogação seletiva End.DT6 0/5 preservando End.DT4 10/10, E40), e Matriz 2×2 de Sinergia no Datapath (veth MTU 1500 vs netkit L3 MTU 9000 + BIG TCP 192 KiB × Cleartext vs WireGuard cilium_wg0 MTU 8920, elevando o throughput em texto claro de 34,55 Gbps para 43,91 Gbps +27,1% e o throughput cifrado WireGuard de 1,56 Gbps para 8,72 Gbps +459,0% / 5,59x com -84,5% invocações ChaCha20-Poly1305, E41).

Próximos estudos

As trilhas completas de P003, P004, P005, P006, P007 e P008 (somando 41/41 estudos totais do repositório entre E01 e E41 e 100% do backlog de revisão técnica) encontram-se integralmente concluídas com PASS (v2.7.0) e consolidadas em docs/proximos-estudos.md, docs/revisao-projeto-2026-09-26.md e nos dossiês públicos listados abaixo.

Referências públicas

- Resultados resumidos do laboratório
- DCI, OVN-K e Cilium + KubeVirt em P004: consolidação completa de S001–S008
- P005 Onda 1 — Braço A (E19 + E09): Idempotência BGP e TCP MD5 com ASN 32 bits
- P005 Onda 1 — Braço B (E23 + E21): netkit vs veth e Burst IPAM com Warm Pool

- P005 Onda 2 — Braço A (`E11` + `E12` + `E10`): Limite de Prefixos, Communities/Prepend/MED e BFD `< 1 s`
- P005 Onda 2 — Braço B (`E22`): XLB Balanceamento L7 eBPF (`sockmap`/`sk_msg`) vs `SocketLB L4` e `Envoy L7`
- P005 Onda 3 — Braço A (`E13` + `E14`): Redundância Dual-Border, Failover com/sem Graceful Restart e eBGP IPv6 Nativo (`fd14::a/128`)
- P005 Onda 3 — Braço B (`E17` + `E25`): Observabilidade Contínua BGP (`ACTIVE`/`DOWN`/`UNKNOWN`) e Microsserviços com Hubble
- P005 Onda 4 — Braço A (`E15` + `E16` + `E18`): VRF por Tenant via Community, 3 Modos de Retorno PE/CE & Egress Gateway e Enlace L2 (MTU 9000, QinQ `802.1ad` e MACsec `802.1AE` vs WireGuard)
- P005 Onda 4 — Braço B (`E24`): Dynamic Resource Allocation (DRA `resource.k8s.io/v1`) para Dispositivos de Rede no Cilium (`NetworkDeviceData`)
- P006 Onda 1 (`E26` + `E30` + `Bloco C1`): LoadBalancer TCX/XDP + DSR & Maglev e Cilium Cluster Mesh / MCS-API sobre BGP
- P006 Onda 2 (`E27` + `E31` + `Bloco C2`): BIG TCP (`gso_max_size=196608`) + `netkit` + MTU 9000 e SRv6 L3VPN (`End.DT4`) sem VXLAN
- P006 Onda 3 (`E28` + `E32` + `Bloco C3`): Bandwidth Manager (EDT + `fq`), Pacing eBPF & `TCP BBR` vs `CUBIC` e Tetragon Runtime eBPF Security (`TracingPolicyNamespaced`)
- P006 Onda 4 (`E29` + `E33` + `Bloco C4`): BGP Unnumbered (`RFC 5549`/`8950`) & L2 Announcements e KubeVirt Live Migration sob Tráfego Contínuo (`Cilium B /32` vs `OVN-K EVPN Type-2`)
- P007 Onda 1 (`E34` + `E35`): BGP Graceful Shutdown (`RFC 8326` `65535:0`) & Dreno Zero-Loss e Cilium Mutual Authentication (`SPIFFE` X.509 mTLS) + `WireGuard`
- P007 Onda 2 (`E36` + `E37`): Cilium Local Redirect Policy (`CiliumLocalRedirectPolicy`) e Workloads Dual-Homed com Multus + `ipvlan L2/L3` vs `macvlan` (`MTU 9000`)
- P008 Onda 1 (`E38` + `E39`): Cilium Host Firewall + XDP Early DDoS Prefilter (`XDP_DROP`) e `CiliumEnvoyConfig` L7 Traffic Management & Resilience
- P008 Onda 2 (`E40` + `E41`): iBGP Route Reflector (`RFC 4456`) + SRv6 L3VPN Dual-Stack (`End.DT4`/`End.DT6`) e Matriz 2×2 `netkit` + BIG TCP + `WireGuard`
- Índice dos estudos P003, P004, P005, P006, P007 e P008, síntese E08 e caso C5
- Cilium BGP Control Plane
- Recursos do BGP Control Plane
- Gateway API no Cilium
- Multi-Pool IPAM
- WireGuard no Cilium
- Políticas Kubernetes do Cilium
- Neutron: roteamento dinâmico BGP