Reinaldo Saraiva

Livro do aluno: Cilium BGP, Gateway API e tenants híbridos: guia de estudo e prática

[S. l.]

2026

Reinaldo Saraiva

Livro do aluno: Cilium BGP, Gateway API e tenants híbridos: guia de estudo e prática

Edição 2.7. Público-alvo: estudantes de Kubernetes, redes e Cilium que já conhecem o vocabulário básico de IP e roteamento.

[S. l.]

2026

APRESENTAÇÃO

Objetivo do guia

Ao terminar este roteiro, a pessoa estudante consegue localizar os ambientes descritos para os exercícios dos módulos 1–11, explicar o que o Cilium anuncia por BGP, validar um Gateway HTTP/TCP/UDP exposto por VIP anycast, ler uma decisão de autorização na borda e no datapath, distinguir autorização por identidade de autorização por endereço em um tenant com pods Kubernetes e VMs OpenStack ou KubeVirt, e interpretar como leituras históricas o estudo em nuvem do módulo 12, os resultados comparados de P004 (DCI/OVN, OVN-Kubernetes `C/D`, Cilium OSS `A`, Cilium + FRR `B` e critérios de aceite para PoC do INV) do módulo 13, os 16 estudos avançados de P005 (Ondas 1 a 4: conexão dedicada eBGP `E09–E19` e datapath eBPF, `netkit`, burst IPAM, XLB, DRA e Hubble `E21–E25`) do módulo 14, os 8 estudos avançados de Fase 2 de P006 (Ondas 1 a 4: LoadBalancer TCX/XDP + Maglev `E26`, Cluster Mesh `E30`, BIG TCP `E27`, SRv6 L3VPN `E31`, Bandwidth Manager EDT + BBR `E28`, Tetragon `E32`, BGP Unnumbered + L2 Announcements `E29` e KubeVirt Live Migration sob tráfego contínuo `E33`) do módulo 15, os 4 estudos avançados de Fase 3 de P007 (Ondas 1 e 2: BGP Graceful Shutdown `RFC 8326` `E34`, Cilium Mutual Auth SPIFFE + WireGuard `E35`, `CiliumLocalRedirectPolicy` `E36` e Workloads Dual-Homed com Multus + `ipvlan L2/L3` vs `macvlan` `E37`) do módulo 16 e os 4 estudos avançados de Fase 4 de P008 (Ondas 1 e 2: Cilium Host Firewall + XDP Early DDoS Prefilter `E38`, `CiliumEnvoyConfig` L7 Traffic Management & Resilience `E39`, iBGP Route Reflector `RFC 4456` + SRv6 L3VPN Dual-Stack `End.DT4/End.DT6` `E40` e Matriz 2×2 de Sinergia `netkit` + BIG TCP + `WireGuard` `E41`) do módulo 17.

Esta edição preserva os módulos 1–11, com exercícios guiados e estudos das trilhas P001–P003 sobre BGP, Gateway API, segurança, IPAM e tenants híbridos. O módulo 12 é leitura do estudo histórico de nós reais na nuvem; essa infraestrutura não faz parte da aula. O módulo 13 apresenta a leitura completa dos resultados de `P004-S001` a `P004-S008` (concluídas com **PASS**): a réplica DCI com OVN, FRR e EVPN (`M01–M03` e `X05`), o plano OVN-Kubernetes + UDN/CUDN + EVPN + KubeVirt (`K01–K04`), os casos cruzados entre os três planos (`X01–X04`, `X06` e `X07`), o Braço Cilium A com KubeVirt `v1.9.0` no cluster `p003-gw` (`V00–V08-A`, `C-neg` / `G01` / `G02`), o Braço Cilium B com `FRR 10.7.1` no nó sob o invariante `R6=0` (`H6/G06`, `V09/H7`, `V07-B`, `V08-B`), o blueprint de transição para a Fase 2 (`Braços C e D`) e os critérios objetivos de aceite para uma PoC comercial do INV (`G07`) seguidos da higiene final dos laboratórios (`G08`). O módulo 14 sintetiza os 16 estudos avançados de `P005-S001` a `P005-S004` (todos concluídos com **PASS**): Braço A eBGP (`E09–E19`: idempotência `10x`, TCP MD5 + ASN 32 bits, `max-prefix` + filtro de import, communities/prepend/MED, BFD `< 1 s`, dual-border + Graceful Restart, eBGP IPv6 nativo `fd14::a/128`, VRF por tenant via community, 3 modos de retorno + `CiliumEgressGatewayPolicy`, e MTU 9000/QinQ/MACsec vs WireGuard) e Braço B Datapath eBPF (`E21–E25`: `netkit` vs `veth`, burst IPAM com warm pool, XLB L7 `sockmap/sk_msg` vs Envoy, DRA `resource.k8s.io/v1` `NetworkDeviceData`, e observabilidade contínua BGP

+ Hubble L3/L4/L7/TLS). O módulo 15 sintetiza os 8 estudos avançados de Fase 2 e o saneamento integral de P006-S001 a P006-S004 (todos concluídos com **PASS** em v2.5.0, totalizando 33/33 estudos E01–E33 e 100% de revisao-projeto-2026-09-26.md): Braço A Datapath/BGP (E26 LoadBalancer TCX/XDP + DSR & Maglev M=16381, E27 BIG TCP 192 KiB + netkit + MTU 9000, E28 Bandwidth Manager EDT + qdisc fq + TCP BBR vs CUBIC, e E29 BGP Unnumbered RFC 5549/8950 + CiliumL2AnnouncementPolicy), Braço B Plataforma/Segurança (E30 Cilium Cluster Mesh / MCS-API sobre BGP, E31 SRv6 L3VPN End.DT4 sem VXLAN, E32 Tetragon Runtime Security TracingPolicyNamespaced, e E33 KubeVirt Live Migration sob tráfego contínuo 50 pps Cilium B /32 BGP vs OVN-K EVPN Type-2) e Braço C Saneamento (Blocos C1–C4, Makefile make lint/test/pdf e índices s011/s012). O módulo 16 sintetiza os 4 estudos avançados de Fase 3 de P007-S001 e P007-S002 (todos concluídos com **PASS** em v2.6.0, totalizando 37/37 estudos E01–E37): Braço A Borda BGP & Roteamento Node-Local (E34 BGP Graceful Shutdown RFC 8326 65535:0 + LOCAL_PREF=0 com 0/150 pacotes perdidos vs 8/150 / 662,15 ms no dreno abrupto, e E36 CiliumLocalRedirectPolicy serviceMatcher [LocalRedirect] 20/20 local + addressMatcher 169.254.20.10:8080/TCP) e Braço B Segurança Zero-Trust & Workloads Dual-Homed (E35 Cilium Mutual Authentication SPIFFE X.509 SVID mTLS + cilium_wg0 WireGuard :51871 com 0 vazamentos em texto claro, e E37 Multus NetworkAttachmentDefinition + ipvlan L2/L3 vs macvlan MTU 9000 com 36,76 Gbps em ipvlan-l3 e bypass de Cloud L2 MAC Anti-Spoofing). O módulo 17 sintetiza os 4 estudos avançados de Fase 4 de P008-S001 e P008-S002 (todos concluídos com **PASS** em v2.7.0, totalizando **41/41 estudos E01–E41**): Braço A Proteção de Nó XDP/Host-FW & Escalabilidade iBGP/SRv6 (E38 Cilium Host Firewall CiliumClusterwideNetworkPolicy nodeSelector + XDP Early DDoS Prefilter XDP_DROP com conntrack_flood_entries=0, e E40 iBGP Route Reflector RFC 4456 cluster-id 10.255.40.1 + SRv6 L3VPN Dual-Stack End.DT4 + End.DT6 sem VXLAN isolando CIDRs sobrepostos IPv4/IPv6) e Braço B Resiliência L7 Envoy & Sinergia netkit + BIG TCP + WireGuard (E39 CiliumEnvoyConfig Weighted Canary 90/10, Header Routing, Token-Bucket Rate Limiting 429 e Retries 503 -> 200, e E41 Matriz 2×2 veth 1500 vs netkit L3 MTU 9000 + BIG TCP 192 KiB × Cleartext vs WireGuard MTU 8920, demonstrando ganho de +459,0% / 5,59x no throughput cifrado e redução de -84,5% nos pacotes ChaCha20-Poly1305). Os módulos 12, 13, 14, 15, 16 e 17 interpretam evidência histórica; não exigem acesso em tempo real a essas infraestruturas. Nenhum módulo mede desempenho de hardware de produção.

O guia tem 17 módulos. Os módulos 1–11 trazem exercícios guiados apoiados nos ambientes P001–P003; o módulo 12 é leitura histórica do estudo em nuvem, cuja infraestrutura fica fora da aula; os módulos 13 a 17 leem os resultados completos de P004 a P008, totalizando 41/41 estudos E01–E41. As citações seguem o sistema autor-data da ABNT NBR 10520:2023, e as referências, a ABNT NBR 6023:2018.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Visão geral do laboratório dentro da vm-cilium 13
Figura 2 – Explicação para iniciantes: entrega, rotas e VIP 15
Figura 3 – Síntese visual do entregável do Módulo 1: Baseline BGP, 3 PodCIDRs /24, VIP /32 e Native Routing sem VXLAN 19
Figura 4 – Síntese visual do entregável do Módulo 2: VIP Anycast ECMP + Maglev, ETP=Cluster vs ETP=Local e túnel SSH 21
Figura 5 – Síntese visual do entregável do Módulo 3: Dual-Stack IPv6 no plano de controle BGP e fronteira do underlay L3 23
Figura 6 – Síntese visual do entregável do Módulo 4: Resiliência a falhas de fabric, BGP Graceful Restart e convergência ECMP 25
Figura 7 – Síntese visual do entregável do Módulo 5: Escala 6 a 40 pods sem crescer a RIB, burst de +30 VIPs e throughput Native vs VXLAN 27
Figura 8 – Síntese visual do entregável do Módulo 6: Gateway API HTTP, TCP e UDP sobre a VIP BGP 10.202.255.10/32 29
Figura 9 – Síntese visual do entregável do Módulo 7: ExternalAuth HTTP e gRPC na borda Envoy e garantia 100% Fail-Closed 31
Figura 10 – Síntese visual do entregável do Módulo 8: WireGuard W0/W1/W2 em UDP/51871 e fronteira de criptografia do hostns no Native Routing 33
Figura 11 – Síntese visual do entregável do Módulo 9: Isolamento Multi-Tenant T01–T17 em 3 camadas (Rede CNP, Borda ExternalAuth/TLS e Governança K8s) 35
Figura 12 – Síntese visual do entregável do Módulo 10: Multi-Pool IPAM /24 vs /32, BGP Communities e retenção preAllocate=8 37
Figura 13 – Síntese visual do entregável do Módulo 11: Tenant híbrido Pod K8s $\leftrightarrow$ VM KVM/OpenStack e contraste Identidade (fromEndpoints) vs IP (fromCIDR) 40
Figura 14 – Síntese visual do entregável do Módulo 12: Nós reais na nuvem, eBGP na VPC e impacto do IP Spoofing Guard da NIC 42
Figura 15 – Caminhos históricos da réplica DCI, com o cliente legado e o peer EVPN separados 44
Figura 16 – Estado histórico consolidado das trilhas e gates de P004 (S001 a S008 PASS) 45
Figura 17 – Arquitetura comparada de P004 (S002 a S008): OVN-K, Fabric EVPN e Braços Cilium A e B + KubeVirt 46
Figura 18 – Síntese visual do entregável do Módulo 13: Síntese P004 (DCI Connect, OVN-Kubernetes + EVPN, Braços Cilium A/B + KubeVirt, R6=0 e INV-PoC-01..06) 49
Figura 19 – Síntese visual do entregável do Módulo 14: Estudos Avançados P005 (16/16 PASS — Borda eBGP Dedicada || Datapath eBPF, Observabilidade e DRA) 57

Figura 20 – Síntese visual do entregável do Módulo 15: Trilha P006 (E26–E33 + Saneamento C1–C4 — Maglev, BIG TCP, EDT/BBR, Unnumbered, Cluster Mesh, SRv6, Tetragon e Live Migration) 65
Figura 21 – Síntese visual do entregável do Módulo 16: Trilha P007 (E34–E37 — BGP Graceful Shutdown Zero-Loss, SPIFFE mTLS + WireGuard, Local Redirect eBPF e Multus ipvlan L2/L3) 70
Figura 22 – Síntese visual do entregável do Módulo 17: Trilha P008 (E38–E41 — Host Firewall + XDP_DROP, CiliumEnvoyConfig L7, iBGP RR + SRv6 Dual-Stack e Matriz netkit + BIG TCP + WireGuard 5,59x) 75

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Rótulos que indicam onde cada comando roda 12
Quadro 2 – Ambientes e estudos documentados no guia 14
Quadro 3 – Endereços usados nos exercícios 14
Quadro 4 – Vocabulário mínimo do laboratório 15
Quadro 5 – Registro do Módulo 1: valores esperados e observados 18
Quadro 6 – Registro do Módulo 6: listeners e controle negativo 28
Quadro 7 – Perfis de criptografia W0, W1 e W2 32
Quadro 8 – Controles de isolamento de tenant 34
Quadro 9 – Braços M24 e M32 do estudo Multi-Pool IPAM 36
Quadro 10 – Comportamento dos blocos `/24` e `/32` no Multi-Pool IPAM 36
Quadro 11 – Autorização por identidade versus por endereço (C03 e C05) 38
Quadro 12 – Lições operacionais e gates correspondentes 84

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Efeito das falhas de fabric e de agente sobre a VIP anycast e o PodCIDR . . 24
Tabela 2 – Resultados de escala e desempenho no lab `k01` 26
Tabela 3 – Código HTTP por decisão do autorizador externo 30
Tabela 4 – Comportamento fail-closed do ExternalAuth sob degradação 31

SUMÁRIO

Introdução **11**
Objetivos de aprendizagem **11**
Regras de segurança **11**
Onde um comando roda **12**
Mapa dos laboratórios **12**
Vocabulário mínimo **15**
A pergunta central: cada pod anuncia `/32`? **16**

1 BASELINE E O QUE O CILIUM ANUNCIA **17**
1.1 Conferir os containers **17**
1.2 Conferir o cluster e os PodCIDRs **17**
1.3 Sessões e anúncios BGP **17**
1.4 A rota no spine e a ausência de encapsulamento **18**

2 VIP ANYCAST E CAMINHO DO TRÁFEGO **20**
2.1 Requisições a partir do client-ext **20**
2.2 O túnel para o Mac **20**
2.3 O caminho e o fix que o tornou possível **20**

3 DUAL-STACK IPV6 NO PLANO DE CONTROLE **22**
3.1 Ler o que foi provado **22**
3.2 O que a topologia não entrega **22**

4 FALHAS, GRACEFUL RESTART E CONVERGÊNCIA **24**
4.1 Como se mede um blackhole **24**
4.2 Resultados medidos **24**
4.3 O que a API do Cilium não expõe **25**

5 ESCALA E DESEMPENHO **26**
5.1 O que a pessoa estudante confere **26**
5.2 Resultados medidos **26**

6 GATEWAY API HTTP, TCP E UDP POR VIP BGP **28**
6.1 O Gateway e seu Service **28**
6.2 Um listener por protocolo, com controle negativo **28**
6.3 Achado: `hostNetwork` do Gateway não expõe listener no nó **29**

7 AUTORIZAÇÃO EXTERNA NA BORDA 30
7.1 A fixture 30
7.2 Três decisões, dois protocolos 30
7.3 Fail-closed sob degradação 31

8 WIREGUARD EM NATIVE ROUTING E VXLAN 32
8.1 Três perfis 32
8.2 O que as 24 células mostraram 32

9 TENANTS: REDE, BORDA E CONFIGURAÇÃO 34
9.1 Três controles diferentes 34
9.2 Ler um drop de policy 34
9.3 Resultados 34

10 MULTI-POOL IPAM: /24 VERSUS /32 36
10.1 Dois braços com a mesma variável 36
10.2 O que muda entre `/24` e `/32` 36

11 TENANT HÍBRIDO: PODS E VMS OPENSTACK 38
11.1 A pergunta 38
11.2 O caminho VM → pod 38
11.3 O contraste que importa 38
11.4 Caso C5: a VM precisa de KVM real 39

12 NÓS REAIS NA NUVEM: O QUE MUDA 41

13 DCI, OVN, FRR E EVPN: O QUE OS RESULTADOS PROVAM 43
13.1 Plano DCI Connect (P004-S002): OVN, FRR multi-VRF e X05 43
13.2 OVN-Kubernetes, UDN/EVPN, KubeVirt e casos cruzados (P004-S003 e P004-S004) 45
13.3 Braço Cilium A: Cilium 1.20.2 com KubeVirt v1.9.0 (P004-S005) 46
13.4 Negativos do Braço A, Braço Cilium B e síntese INV × aberto (P004-S006 a P004-S008) 47
13.5 Exercícios de interpretação 49

14 ESTUDOS AVANÇADOS P005: CONEXÃO DEDICADA EBGP E DATAPATH EBPF 50
14.1 Onda 1 (P005-S001): idempotência BGP, TCP MD5, netkit e burst IPAM 50
14.2 Onda 2 (P005-S002): limite de prefixos, communities, BFD e XLB 51
14.3 Onda 3 (P005-S003): dual-border, Graceful Restart, eBGP IPv6 e observabilidade 52
14.4 Onda 4 (P005-S004): VRF por tenant, modos de retorno, enlace L2 e DRA 54

14.5 Exercícios de interpretação 56

15 TRILHA P006: DATAPATH AVANÇADO, MULTICLUSTER, SRV6 E SANEAMENTO 58
15.1 Onda 1 (P006-S001): LoadBalancer TCX/XDP com Maglev e Cluster Mesh 58
15.2 Onda 2 (P006-S002): BIG TCP com netkit e SRv6 L3VPN 59
15.3 Onda 3 (P006-S003): Bandwidth Manager com BBR e Tetragon 61
15.4 Onda 4 (P006-S004): BGP unnumbered, L2 Announcements e live migration 62
15.5 Exercícios de interpretação 64

16 TRILHA P007: BGP SEM PERDA, SPIFFE COM WIREGUARD, LOCAL REDIRECT E MULTUS 66
16.1 Onda 1 (P007-S001): BGP Graceful Shutdown e autenticação mútua SPIFFE 66
16.2 Onda 2 (P007-S002): Local Redirect Policy e workloads dual-homed com Multus 67
16.3 Exercícios de interpretação 69

17 TRILHA P008: HOST FIREWALL, CILIUMENVOYCONFIG, ROUTE REFLECTOR E MATRIZ NETKIT 71
17.1 Onda 1 (P008-S001): Host Firewall com XDP e resiliência L7 com CiliumEnvoyConfig 71
17.2 Onda 2 (P008-S002): Route Reflector com SRv6 dual-stack e matriz netkit, BIG TCP e WireGuard 72
17.3 Exercícios de interpretação 74

Considerações finais 76
Limites do que foi demonstrado 76
Próximos estudos 78

Referências 79

APÊNDICE A – ROTEIRO DO INSTRUTOR 83
Rebuild do `k01` em dois terminais 83
Sandbox `p003-gw` 84
Lições operacionais 84

APÊNDICE B – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DO REPOSITÓRIO 85

INTRODUÇÃO

Esta introdução reúne o que a pessoa estudante precisa antes do Módulo 1: objetivos, regras de segurança, onde cada comando roda, o mapa dos laboratórios, o vocabulário mínimo e a pergunta central do guia.

Objetivos de aprendizagem

- explicar a diferença entre sessão BGP, rota anunciada e encaminhamento de um pacote;
- distinguir PodCIDR agregado, VIP de serviço e bloco Multi-Pool `/32`;
- expor um Gateway HTTP, TCP e UDP por uma VIP anunciada por BGP e provar cada listener com controle negativo;
- ler uma decisão allow/deny/absent do ExternalAuth e reconhecer fail-closed;
- verificar em captura se um tráfego está cifrado, encapsulado ou em claro;
- provar isolamento de tenant em três controles diferentes: rede, borda e configuração;
- explicar por que autorização por label não vaza no reuso de IP e por que autorização por CIDR vaza;
- registrar separadamente a saída observada e a expectativa do roteiro;
- interpretar os resultados de P004 (DCI/OVN/FRR/EVPN, OVN-Kubernetes + KubeVirt, casos cruzados e Braços Cilium A/B + KubeVirt, com todos os gates `G00–G09` concluídos), sem confundi-los com a trilha básica do Cilium.

Regras de segurança

- Os exercícios da pessoa estudante são de leitura e de requisição HTTP/TCP/UDP. Mutação é tarefa do instrutor e está marcada como tal.
- Não use `kubectl delete`, `kubectl drain`, `docker stop`, `clab destroy` ou o script de teardown como parte deste roteiro.
- Nunca dependa do contexto implícito do `kubectl`. Cada comando traz `--kubeconfig` e `--context`.
- O cluster `k01` é a referência histórica protegida. Os estudos P003 rodam em um segundo cluster, o sandbox `p003-gw`. Antes de qualquer comando no sandbox, confirme o UID do cluster com o valor entregue pelo instrutor.
- Se `127.0.0.1:18081` já responder no seu computador, existe um túnel ativo. Reutilize-o.
- O módulo 13 é somente leitura de evidências históricas: não traz comandos interativos para DCI, OVN-Kubernetes ou KubeVirt e não pede acesso à VM atual.

Onde um comando roda

Quadro 1 – Rótulos que indicam onde cada comando roda

Rótulo	**Significado**
Mac	computador da pessoa estudante
vm-cilium	sessão SSH no host Linux do laboratório
container	comando precedido por `sudo docker exec` na vm-cilium
Kubernetes k01	`sudo kubectl --kubeconfig "$K01_KUBECONFIG--context kind-k01`
Kubernetes sandbox	`sudo kubectl --kubeconfig "$STUDY_KUBECONFIG--context kind-p003-gw`
testbed OpenStack	`sudo docker exec -i <container-do-testbed> bash` e, dentro dele, `openstack`

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Defina as variáveis uma vez por sessão na **vm-cilium**. Os valores abaixo são os do laboratório de referência; use os que o instrutor entregar:

```
export LAB_DIR="${LAB_DIR:-/opt/poc-k8s-fabric}"
export K01_KUBECONFIG="${K01_KUBECONFIG:-/root/.kube/k01-rebuild.config}"
export STUDY_KUBECONFIG="${STUDY_KUBECONFIG:-/root/.kube/p003-gw.config}"
export STUDY_CLUSTER_UID="${STUDY_CLUSTER_UID:-<uid-entregue-pelo-instrutor>}"
k01() { sudo kubectl --kubeconfig "$K01_KUBECONFIG" --context kind-k01 "$@"; }
ks()  { sudo kubectl --kubeconfig "$STUDY_KUBECONFIG" --context kind-p003-gw "$@"; }
C1="sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-client-ext"
C2="sudo docker exec clab-p003-gw-fabric-client"
UID_NOW="$(ks get namespace kube-system -o jsonpath='{.metadata.uid}')"
test "$UID_NOW" = "$STUDY_CLUSTER_UID" && echo "sandbox OK"
```

Se o teste de UID falhar, pare. Um `kubectl` no cluster errado invalida o exercício e pode alterar a referência.

Mapa dos laboratórios

Os exercícios práticos dos módulos 1–11 usam os ambientes documentados nas linhas abaixo. O módulo 12 é leitura de um estudo com infraestrutura em nuvem que não faz parte da aula; o módulo 13 lê resultados históricos completos da trilha P004 (DCI, OVN-Kubernetes + EVPN, casos cruzados e Braços Cilium A/B + KubeVirt). O Quadro 2 distingue esses estudos dos ambientes usados nos exercícios:

O Quadro 2 descreve os ambientes e estudos documentados, sem indicar disponibilidade simultânea em tempo real (os perfis pesados operam em regime *time-shared* via `labctl` para respeitar `R3: MemAvailable >= 4,00 GiB`). Os Figuras 1 e 2 ilustram os ambientes P001–P003; as Figuras 15, 16 e 17, no Módulo 13, ilustram a arquitetura e os resultados de P004.

Figura 1 – Visão geral do laboratório dentro da vm-cilium



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Os dois fabrics usam eBGP puro em dois níveis, no desenho de roteamento para data centers descrito por Lapukhov, Premji e Mitchell (2016). No `k01`, os nós falam com o leaf do rack (AS 6510x para 6500x) e os leaves com os spines (AS 65500). No sandbox, os nós usam AS 65301/65302, os leaves 65201/65202/65203, os spines 65600 e o border 65400. Os enlaces spine–leaf são IPv4 numerados em `/31`.

Endereços que aparecem nos exercícios:

Quadro 2 – Ambientes e estudos documentados no guia

Ambiente	Componentes	Versões	Papel
Lab de referência `k01`	2 spines + 3 leaves SR Linux, `border1` FRR, `client-ext`, kind com 3 nós	SR Linux `25.3.2`, FRR `8.4.1`, Kubernetes `v1.35.0`, Cilium `1.20.1`	Módulos 1 a 5; protegido, somente leitura
Sandbox `p003-gw`	segundo fabric containerlab + kind com 3 nós + cliente `198.19.0.10`	Cilium `1.20.2`, Gateway API `1.6.1` (CRDs standard + experimental)	Módulos 6 a 11; onde o instrutor muda configuração
Testbed OpenStack	DevStack em container (Neutron OVS, qrouter, qdhcp, SG)	neutron `34.x`, cirros `0.6.0`	Módulo 11; VMs do tenant
VM em KVM real	`qemu` no host ligado ao `br-int` do testbed por um par veth	cirros `0.6.0`	Módulo 11, caso C5
Estudo histórico de nós reais na nuvem	3 VMs na nuvem, cluster `kubeadm` e FRR na mesma VPC	Kubernetes `1.35.2`, Cilium `1.20.1`	Módulo 12; leitura, infraestrutura fora da aula
Réplica DCI (`P004-S002`)	`labctl dci`: OVN `26.03.3`, 1 central, 2 chassis, 2 gateways, FRR multi-VRF e cliente AS 200	Linux VRFs nos gateways; EVPN Type 5 (`M01`–`M03`, `X05`)	Módulo 13.1; leitura de resultados históricos (`labctl dci down` após os ensaios)
Plano OVN-Kubernetes + Fabric EVPN (`P004-S003` e `S004`)	`labctl evpn-fabric` + `labctl ovnk`: kind 3 nós + `ovnk-evpn-peer` + KubeVirt `/dev/kvm`	OVN-Kubernetes `v1.4.0`, KubeVirt `v1.9.0`, `frr-k8s` `v0.0.21`/`v0.0.27`	Módulo 13.2; leitura de resultados históricos (`K01`–`K04`, `X01`–`X04`, `X06`–`X07`)
Braços Cilium A e B + KubeVirt (`P004-S005` a `S008`)	`p003-gw` + KubeVirt `/dev/kvm` + `DaemonSet/frr-node` (no Braço B sob `R6=0`)	Cilium `1.20.2`, KubeVirt `v1.9.0`, FRR `10.7.1` (`table-map RM-NO-KERNEL`)	Módulos 13.3 e 13.4; leitura de resultados históricos (`V00`–`V09`, `G01`, `G02`, `G06`–`G08`)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Quadro 3 – Endereços usados nos exercícios

Recurso	Lab `k01`	Sandbox `p003-gw`
PodCIDR IPv4 por nó	`10.244.x.0/24`	`10.245.x.0/24` (IPAM `kubernetes`)
Pool de VIPs	`10.201.255.0/24`, VIP `10.201.255.10`	`10.202.255.0/24`, VIP `10.202.255.10`
Cliente externo ao cluster	`client-ext` `203.0.113.10`	`fabric-client` `198.19.0.10`
Gateway	não há	`p003-main` no namespace `p003-gateway`, listeners 8080/HTTP, 15432/TCP, 15353/UDP
Rede do tenant OpenStack	não há	`10.30.0.0/24` (subnet-a), externa `10.40.0.0/24`

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 2 – Explicação para iniciantes: entrega, rotas e VIP



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Vocabulário mínimo

Quadro 4 – Vocabulário mínimo do laboratório

Termo	**Significado neste laboratório**
speaker	o agente Cilium em um nó, que mantém a sessão BGP daquele nó
PodCIDR	bloco de IP reservado para pods de um nó; `/24` IPv4 por nó no IPAM `kubernetes`
VIP	endereço de serviço anunciado como `/32` por vários nós
ECMP	vários próximos saltos equivalentes para o mesmo prefixo
GR	Graceful Restart: o vizinho mantém as rotas enquanto a sessão BGP reinicia (Sangli et al., 2007)
Gateway API	recursos `Gateway`, `HTTPRoute`, `TCPRoute`, `UDPRoute` implementados pelo Cilium com Envoy (Kubernetes SIG Network, 2026)
ExternalAuth	filtro do Gateway API que consulta um serviço externo antes de encaminhar a requisição
CNP	`CiliumNetworkPolicy`; `fromEndpoints` seleciona por label, `fromCIDR` por endereço (Cilium Authors, 2026f)
Multi-Pool	IPAM do Cilium em que cada nó recebe blocos de um `CiliumPodIPPool`, com `maskSize` configurável (Cilium Authors, 2026d)
SG	Security Group do Neutron, o firewall stateful da porta de uma VM
RX morto	a VM envia mas não recebe; limitação de KVM aninhado em container

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A pergunta central: cada pod anuncia `/32`?

Não com o IPAM padrão. Uma sessão BGP (Rekhter; Li; Hares, 2006) não é aberta por pod. O agente Cilium em cada nó é o speaker e anuncia o **PodCIDR `/24` do nó** (Cilium Authors, 2026b). Um pod com `10.244.1.27` está coberto por `10.244.1.0/24`; não nasce sessão nem anúncio para `10.244.1.27/32`.

O serviço tem outra regra. O `echo-anycast` recebe a VIP `10.201.255.10`, usa `externalTrafficPolicy: Cluster` e os três nós anunciam a mesma `10.201.255.10/32`; o fabric instala vários próximos saltos e faz ECMP. A rota representa o serviço e seus pontos de entrada, não cada backend.

Existe uma terceira forma, medida no Módulo 10: com Multi-Pool IPAM e `maskSize: 32`, cada pod recebe um bloco `/32` próprio e o Cilium anuncia esse bloco. O speaker continua sendo o nó. O que muda é a granularidade, a quantidade de rotas e o momento em que um bloco é alocado e retirado.

1 BASELINE E O QUE O CILIUM ANUNCIA

Ambiente: lab `k01`. Origem: P001 (REQ-001 a REQ-007).

1.1 Conferir os containers

Na **vm-cilium**:

```
sudo docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}' | grep -E
↪  'clab-poc-k8s-kind|k01-'
$C1 ip -4 addr show dev eth1
```

Esperado: `spine1`, `spine2`, `leaf1`, `leaf2`, `leaf3`, `border1`, `client-ext` e três `k01-*`; o `client-ext` mostra `203.0.113.10` uma vez. Esse endereço pode sumir após um redeploy (lição L1 do RUNBOOK); sem ele todos os probes do módulo falham sem falha real.

1.2 Conferir o cluster e os PodCIDRs

```
k01 get nodes -o
↪  custom-columns=NODE:.metadata.name,PODCIDR:.spec.podCIDR,PODCIDRS:.spec.podCIDRs
k01 get pods -o wide
```

Responda no caderno: qual `/24` cobre o IP de cada pod `echo-*`? A resposta aponta para o bloco do nó, nunca para um `/32` do pod.

1.3 Sessões e anúncios BGP

```
sudo KUBECONFIG="$K01_KUBECONFIG" cilium --context kind-k01 bgp peers
sudo KUBECONFIG="$K01_KUBECONFIG" cilium --context kind-k01 bgp routes advertised ipv4
↪  unicast
k01 get ciliumbgpclusterconfigs,ciliumbgppeerconfigs,ciliumbgpadvertisements
```

Esperado: três sessões `established` (uma por nó, nunca uma por pod), timers hold 9 s e keepalive 3 s, Graceful Restart habilitado com `restartTime` 30 s. Entre os anúncios aparecem o PodCIDR do nó e a VIP `10.201.255.10/32`.

O anúncio da VIP só existe porque o `CiliumBGPAdvertisement` (Cilium Authors, 2026a) tem um `selector` com `bgp-advertise=true` e o Service carrega esse label. Sem o selector o agente não anuncia nada de Service; este foi um achado repetido em nós reais.

1.4 A rota no spine e a ausência de encapsulamento

```
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv4-unicast prefix 10.244.0.0/16 longer"
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv4-unicast prefix 10.201.255.10/32 detail"
```

Esperado: os três `/24` e a VIP com dois próximos saltos. Em native routing (Cilium Authors, 2026e) o fabric vê o IP real do pod; a evidência histórica registra zero pacotes UDP/8472 no fio e um handshake `203.0.113.10 > 10.244.2.198:8080` direto ao pod.

Quadro 5 – Registro do Módulo 1: valores esperados e observados

Item	**Esperado**	**Observado**
Nós `Ready`	3	
Sessões BGP	3 established	
PodCIDRs no spine	3	
Next-hops da VIP no spine	2	

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 3 – Síntese visual do entregável do Módulo 1: Baseline BGP, 3 PodCIDRs /24, VIP /32 e Native Routing sem VXLAN



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

2 VIP ANYCAST E CAMINHO DO TRÁFEGO

Ambiente: lab `k01`. Origem: P001 (REQ-008 a REQ-010).

2.1 Requisições a partir do client-ext

```
k01 get svc echo-anycast echo-local -o wide
for i in $(seq 1 20); do
  $C1 curl -fsS --max-time 5 http://10.201.255.10/hostname; echo
done | sort | uniq -c
```

Esperado: `echo-anycast` com `10.201.255.10` e `externalTrafficPolicy: Cluster`; `echo-local` com `10.201.255.11` e `Local`. Vinte amostras não garantem que todos os seis backends apareçam: ECMP e Maglev (Eisenbud et al., 2016) usam hashing. A execução de referência registrou 20/20 HTTP 200 e seis pods distintos.

ICMP para a VIP não é respondido: o balanceador BPF atende TCP; `ping` na VIP não é sinal de falha.

2.2 O túnel para o Mac

No **Mac**:

```
export VM_CILIUM_HOST="${VM_CILIUM_HOST:-IP_DA_VM}"
curl --silent --fail --max-time 2 http://127.0.0.1:18081/hostname || \
ssh -i ~/.ssh/id_rsa -o IdentityAgent=SSH_AUTH_SOCK -o ExitOnForwardFailure=yes -N \
  -L 127.0.0.1:18081:10.201.255.10:80 ubuntu@"${VM_CILIUM_HOST}"
```

O túnel termina no host da VM e encaminha uma porta local para a VIP. Ele não publica a VIP na Internet. A rota do host que permite ao próprio host alcançar a VIP é criada pelo instrutor com `scripts/06-expor-vip-na-vpc.sh`.

2.3 O caminho e o fix que o tornou possível

```
Mac → túnel SSH → vm-cilium → clab-ext → border1/FRR → leaf3
    → spine → leaf do rack → nó Kubernetes → Cilium bpf-lb → Service → pod
```

O balanceador BPF precisa estar anexado à interface do fabric (`eth1` no nó kind). O controlador de devices do Cilium 1.20.1 pula veths sem rota default, então o kit fixa `devices=eth+` nos values. Sem isso a VIP era roteada de volta ao fabric em loop. Um `helm upgrade` que regenere o ConfigMap remove a chave; o apêndice do instrutor mostra a verificação condicional.

Quando o cliente está fora da VM, na mesma VPC, o caminho é assimétrico: a requisição entra pelo fabric e a resposta volta pela bridge docker do host, porque o nó kind roteia a VPC por `eth0`. É uma propriedade da topologia, não uma falha.

Figura 4 – Síntese visual do entregável do Módulo 2: VIP Anycast ECMP + Maglev, ETP=Cluster vs ETP=Local e túnel SSH



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

3 DUAL-STACK IPV6 NO PLANO DE CONTROLE

Ambiente: lab `k01` reconstruído com `values-dualstack.yaml`. Origem: P002-S001.

3.1 Ler o que foi provado

```
k01 get nodes -o custom-columns=NODE:.metadata.name,PODCIDRS:.spec.podCIDRs
sudo KUBECONFIG="$K01_KUBECONFIG" cilium --context kind-k01 bgp routes advertised ipv6
↪  unicast
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv6-unicast prefix fd14::a/128 detail"
```

Esperado: cada nó com dois PodCIDRs (`10.244.x.0/24` e `fd13:0:0:x::/64`), os três `/64` no spine e a VIP `fd14::a/128` com dois próximos saltos. Uma única sessão BGP transporta as duas famílias; a convergência do plano de controle vale para ambas.

3.2 O que a topologia não entrega

A VIP IPv6 não é alcançável do `client-ext`: o underlay externo do lab é IPv4-only e next-hops IPv4-mapped não encaminham IPv6. O tráfego pod→pod IPv6 cross-node flui pela rede kind, não pelo fabric. São limites do lab em containers, não do Cilium nem do SR Linux. Não apresente alcance IPv6 fim a fim como demonstrado.

Quatro configurações são obrigatórias e ficaram no kit: `ipv6.enabled: true` nos values, `ipFamily: dual` com dois `podSubnet` no kind, `afi-safi ipv6-unicast` nos grupos `rack*-k8s` dos leaves e `multipath ipv6-unicast` nos spines.

Figura 5 – Síntese visual do entregável do Módulo 3: Dual-Stack IPv6 no plano de controle BGP e fronteira do underlay L3



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

4 FALHAS, GRACEFUL RESTART E CONVERGÊNCIA

Ambiente: lab `k01`. Origem: P001 REQ-011, P002-S002 e P002-S004. Os gatilhos de falha são tarefa do instrutor; a pessoa estudante lê e interpreta.

4.1 Como se mede um blackhole

Três loops de `curl` com timeout de 2 s rodam no `client-ext` contra a VIP anycast, um pod do rack 1 (caminho único) e um pod do rack 2. Blackhole real é o **maior intervalo sem nenhum OK**; timeouts encadeados não contam (lição L4). Falhas de SR Linux são provocadas com `admin-state disable` via `sr_cli`, nunca com `docker stop`, que destrói a wiring veth (lição L2).

4.2 Resultados medidos

Tabela 1 – Efeito das falhas de fabric e de agente sobre a VIP anycast e o PodCIDR

Falha	VIP anycast	PodCIDR do rack afetado	Reconvergência
Restart do agent, GR ON	0 falhas	sem blackhole	datapath BPF pinado sobrevive
Restart do agent, GR OFF	0 falhas (outros nós anunciam)	blackhole 10,6 s (P001) a 16,5 s (P002)	até o novo agent reanunciar
Drain do nó	blip de 50 a 300 ms no início da evicção	pods evictados	GR irrelevante: a sessão não cai
1 spine de 2	100% OK em 28,7 mil amostras	n/a	BGP re-up 33 a 38 s
1 leaf	100% OK (anycast segue pelo outro rack)	blackhole total do rack por 107 a 138 s	dados +44 a 48 s após enable
Spine 2 + leaf 1 juntos	100% OK em 34 mil amostras	blackhole total do rack 1	lab sobrevive degradado
Flap simultâneo de 2 workers, GR ON	0 de 19451 falhas	2,4% a 4,4% de falhas, maxgap 2 a 4 s, sem blackhole	agents ~52 s, estável ~82 s

Fonte: elaborada pelo autor com dados de P001 (REQ-011), P002-S002 e P002-S004 (2026).

Leituras que a pessoa estudante deve conseguir explicar:

- a VIP anycast `/32` com ECMP foi imune a todas as falhas de fabric testadas;
- o PodCIDR é caminho único por rack quando o nó é single-homed; a falha do leaf isola o rack;

- Graceful Restart elimina o blackhole de PodCIDR no restart do agent, em um nó ou em vários;
- dual-homing do nó daria ECMP ao PodCIDR; o simulador SR Linux não estabelece TCP/179 em porta adicionada em runtime, então isso fica para um cluster real.

4.3 O que a API do Cilium não expõe

`CiliumBGPPeerConfig` v2 na versão 1.20.x tem `timers`, `gracefulRestart`, `ebgpMultihop`, `families` e `authSecretRef`. Não há campo BFD (Katz; Ward, 2010). A detecção de falha de sessão hoje é hold 9 s e keepalive 3 s, o menor valor aceito na validação do lab. Essa lacuna é o ponto de partida de um dos próximos estudos.

Figura 6 – Síntese visual do entregável do Módulo 4: Resiliência a falhas de fabric, BGP Graceful Restart e convergência ECMP



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

5 ESCALA E DESEMPENHO

Ambiente: lab `k01`. Origem: P002-S003.

5.1 O que a pessoa estudante confere

```
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv4-unicast summary"
k01 get deploy echo
```

Anote o total de rotas IPv4 no spine e o número de réplicas. O instrutor pode escalar o `echo` de 6 para 40 réplicas; repita o primeiro comando e compare.

5.2 Resultados medidos

Tabela 2 – Resultados de escala e desempenho no lab `k01`

Eixo	**Resultado**
Pods 6 → 40	13 s até Ready; RIB do fabric inalterado (26 = 26): o `/24` agrega
+10 VIPs `/32`	primeira no spine em 1,3 s; 10/10 em 4,2 s; ECMP de 2 next-hops por VIP
Burst de +30 VIPs	30/30 em 3,0 s; withdrawal completo em 6,0 s
Throughput pod→pod cross-node	27,5 Gb/s com 1 fluxo; 177 Gb/s com 8 fluxos; 193 Gb/s no sentido reverso
Latência pod→pod	0,094 ms ocioso; 0,039 ms sob 177 Gb/s, 0% perda
VIP sob carga	0 falhas em ~24,7 mil requisições
Overlay VXLAN versus native	MTU 1450 versus 1500; 11,2 versus 27,4 Gb/s com 1 fluxo

Fonte: elaborada pelo autor com dados de P002-S003 (2026).

A propriedade de escala é a agregação: pods escalam sem tocar no BGP e a RIB cresce apenas com VIPs vezes nós, de forma linear. Os números absolutos vêm de SR Linux em container e veths do kind; use apenas as relações.

Figura 7 – Síntese visual do entregável do Módulo 5: Escala 6 a 40 pods sem crescer a RIB, burst de +30 VIPs e throughput Native vs VXLAN



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

6 GATEWAY API HTTP, TCP E UDP POR VIP BGP

Ambiente: sandbox `p003-gw`. Origem: P003-S003 e P003-S004. A implementação da Gateway API pelo Cilium segue a documentação do projeto (Cilium Authors, 2026c).

6.1 O Gateway e seu Service

```
ks -n p003-gateway get gateway p003-main -o wide
ks -n p003-gateway get httproutes,tcproutes,udproutes
ks -n p003-gateway get svc -l bgp-advertise=true
sudo KUBECONFIG="$STUDY_KUBECONFIG" cilium --context kind-p003-gw \
  bgp routes advertised ipv4 unicast
```

Esperado: Gateway `Programmed=True` com `IPAddress 10.202.255.10`; o Service gerado pelo Cilium com `EXTERNAL-IP 10.202.255.10` e o label `bgp-advertise=true`, que vem de `spec.infrastructure.labels` do Gateway, não de `metadata.labels`. A VIP aparece nos anúncios BGP dos três nós.

6.2 Um listener por protocolo, com controle negativo

```
VIP=10.202.255.10
$C2 curl -sS --retry 0 --max-time 5 -H 'Host: echo.p003.study' \
  -w '\n%{http_code}\n' "http://$VIP:8080/hostname"
$C2 curl -sS --retry 0 --max-time 5 -H 'Host: wrong.example' \
  -o /dev/null -w '%{http_code}\n' "http://$VIP:8080/hostname"
$C2 sh -c "echo P003-nonce-1 | nc -w 3 $VIP 15432"
$C2 dig @"$VIP" -p 15353 study.p003 TXT +short +notcp +tries=1 +time=2
$C2 sh -c "echo P003-gw04 | nc -w 3 $VIP 15433"
```

Quadro 6 – Registro do Módulo 6: listeners e controle negativo

Caso	Esperado	Observado
HTTP com Host correto	200 e hostname de um pod `http-echo-*`	
HTTP com Host errado	404 do Envoy	
TCP 15432	o nonce volta idêntico	
UDP 15353	`"P003-OK"`	
TCP 15433 sem listener	timeout, nenhuma chegada na fixture	

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A matriz de referência registrou 30/30 em cada listener, 503 com EndpointSlice vazio quando o backend foi escalado a zero e recuperação completa ao restaurar. Quando o instrutor troca o `CiliumBGPAdvertisement` por um selector que não casa, a `/32` some do spine em cerca de 15 s, a VIP para de responder e o IP direto do pod continua funcionando: é o controle que separa "anúncio" de "serviço".

6.3 Achado: `hostNetwork` do Gateway não expõe listener no nó

`gatewayAPI.hostNetwork.enabled` no Cilium 1.20.2 é uma feature dos listeners Envoy (L7), controlada por `nodes.matchLabels`. Com o seletor vazio, nenhum socket abre no IP do nó nas portas 8080, 15432 ou 15353. Os probes ao nó nessas portas deram 180/180 falhas; os `nodePort` do Service gerado deram 180/180 sucessos. Para expor TCP/UDP no nó, o caminho suportado é o NodePort ou a VIP por BGP.

Figura 8 – Síntese visual do entregável do Módulo 6: Gateway API HTTP, TCP e UDP sobre a VIP BGP 10.202.255.10/32



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

7 AUTORIZAÇÃO EXTERNA NA BORDA

Ambiente: sandbox `p003-gw`. Origem: P003-S005, P003-S006 e P003-S009 (T05). O ExternalAuth do Gateway API é experimental na 1.20.2; o CRD `HTTPRoute` recebeu o schema experimental por um patch de spec, porque o `experimental-install.yaml` estoura o limite de annotations no Kubernetes 1.35.0.

7.1 A fixture

Um serviço Go em `studies/p003/fixtures/auth/` decide `allow`, `deny` ou `absent` a partir do header `X-Lab-Decision` e registra cada consulta com o `X-Lab-Request-ID`. Ele fala HTTP e gRPC (`envoy.service.auth.v3`). Não é um IdP; serve para observar a decisão, não para autenticar pessoas.

7.2 Três decisões, dois protocolos

```
for d in allow deny ""; do
  $C2 curl -sS --retry 0 --max-time 15 -H 'Host: echo.p003.study' \
    ${d:+-H "X-Lab-Decision: $d"} -H "X-Lab-Request-ID: aluno-$RANDOM" \
    -o /dev/null -w "decisao=${d:-absent} http=%{http_code}\n" \
    "http://10.202.255.10:8080/protected-http"
done
$C2 curl -sS --retry 0 -o /dev/null -w 'public http=%{http_code}\n' \
  -H 'Host: echo.p003.study' http://10.202.255.10:8080/public
```

Tabela 3 – Código HTTP por decisão do autorizador externo

Decisão	HTTP	gRPC
allow	200	200
deny	403	403
absent	401	401
rota pública sem auth	200	200

Fonte: elaborada pelo autor com dados de P003-S005 e P003-S006, matriz A01–A10 (2026).

A matriz A01–A10 executou 900 requisições com esse resultado. O header forjado `X-Lab-User` enviado pelo cliente não aparece na resposta (A08). A rota pública não consulta o autorizador (A09).

7.3 Fail-closed sob degradação

Tabela 4 – Comportamento fail-closed do ExternalAuth sob degradação

Cenário	HTTP	gRPC	Conclusão
autorizador escalado a zero	403 em 2 ms	403	fail-closed
autorizador com atraso de 15 s	403 após 10 s	403 após ~200 ms	timeout do Envoy difere por protocolo
`backendRef` inexistente	500	500	`ResolvedRefs=False`
porta errada	403	403	`BackendNotFound`
cross-namespace sem `ReferenceGrant`	500	500	`RefNotPermitted`
`ReferenceGrant` removido durante probes	403 → 500 em até 2 s	200 → 500 em até 2 s	revogação sem bypass

Fonte: elaborada pelo autor com dados de P003-S005, P003-S006 e P003-S009 (2026).

Nenhum cenário liberou a aplicação. Dois defeitos ficaram registrados na 1.20.2: com Grant válido, a rota HTTP cross-namespace com decisão allow pendura (gRPC funciona), e um bloco `http: {}` vazio devolve 401 para todas as decisões. `allowedResponseHeaders` não encaminhou os headers do autorizador ao cliente.

Figura 9 – Síntese visual do entregável do Módulo 7: ExternalAuth HTTP e gRPC na borda Envoy e garantia 100% Fail-Closed



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

8 WIREGUARD EM NATIVE ROUTING E VXLAN

Ambiente: sandbox `p003-gw`. Origem: P003-S007 e P003-S008. Os perfis são trocados pelo instrutor com `helm upgrade`; a pessoa estudante confere interfaces e capturas. O Cilium usa o WireGuard (Donenfeld, 2017) na interface `cilium_wg0`, na porta UDP 51871 (Cilium Authors, 2026g).

8.1 Três perfis

Quadro 7 – Perfis de criptografia W0, W1 e W2

Perfil	Configuração	Sinal na bridge do underlay
W0	criptografia desligada	native: payload em claro; VXLAN: UDP/8472 com payload em claro
W1	`encryption.type=wireguard`	UDP/51871 para o tráfego pod→pod remoto
W2	W1 + `nodeEncryption.enabled=true`	UDP/51871 também para tráfego de nó

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

```
ks -n kube-system exec ds/cilium -- cilium-dbg encrypt status
ks -n kube-system exec ds/cilium -- ip -br link show cilium_wg0
```

8.2 O que as 24 células mostraram

Quatro placements (auth e app no nó A ou no nó B, ingress fixo no nó A) vezes três perfis vezes duas topologias (native e VXLAN): 90 allow com 200 e 90 deny com 403 em cada célula, zero drops no `cilium-dbg monitor`. O handshake Envoy→autorizador relatado na issue 46768 (Devantler, 2026) não se reproduziu na 1.20.2 em nenhuma combinação.

O achado de segurança é outro: em native routing, a perna Envoy→pod de auth por IP direto **atravessa em claro** no underlay mesmo com WireGuard de pod ativo (20 IDs de requisição legíveis por célula com auth remoto). Em VXLAN a mesma perna sai cifrada em W1 e W2. A exposição depende da topologia, não da decisão de auth. Ao desenhar criptografia, trate o tráfego originado pelo Envoy do nó como tráfego de nó.

Figura 10 – Síntese visual do entregável do Módulo 8: WireGuard W0/W1/W2 em UDP/51871 e fronteira de criptografia do hostns no Native Routing



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

9 TENANTS: REDE, BORDA E CONFIGURAÇÃO

Ambiente: sandbox `p003-gw`. Origem: P003-S009, matriz T01–T17.

9.1 Três controles diferentes

Quadro 8 – Controles de isolamento de tenant

Controle	Mecanismo	O que impede
Rede	`CiliumNetworkPolicy` por identidade e porta	A alcançar B e vice-versa em conexões novas
Borda	ExternalAuth no listener HTTP	usuário sem credencial na rota protegida
Configuração	RBAC + `allowedRoutes` + `allowedListeners` + `ReferenceGrant` + PSA `restricted`	tenant editar policy alheia, criar Gateway de contorno, subir pod privilegiado

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

9.2 Ler um drop de policy

```
ks get ciliumnetworkpolicies -A
ks -n kube-system exec ds/cilium -- \
  cilium-dbg monitor -t drop --related-to 0 2>/dev/null | head -20
```

Com o instrutor gerando tráfego A→B, você deve ver drops com `Policy denied` e o log da aplicação de destino vazio: o pacote não chega. Isso é diferente de um 403 na borda, que é gerado pelo Envoy antes da aplicação.

9.3 Resultados

Todos os 17 casos passaram. Os negativos foram reais: chamadas de API impersonadas devolveram `Forbidden` (não apenas `can-i`), o PSA `restricted:v1.35` rejeitou `hostNetwork`, `privileged`, `hostPID` e `hostPath`, e labels de tenant ausentes ou forjados não executaram. A TLS do backend (`BackendTLSPolicy`) falhou antes do request HTTP com CA errada, SAN errado ou certificado expirado.

Um detalhe que muda desenho: o ExternalAuth protege apenas o listener HTTP. O listener TCP sob a mesma VIP respondeu 200 para o tenant errado até uma CNP L4 ser aplicada (T07). Autorização L7 não é política L4.

Figura 11 – Síntese visual do entregável do Módulo 9: Isolamento Multi-Tenant T01–T17 em 3 camadas (Rede CNP, Borda ExternalAuth/TLS e Governança K8s)



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

10 MULTI-POOL IPAM: /24 VERSUS /32

Ambiente: sandbox `p003-gw`, com IPAM trocado para `multi-pool` pelo instrutor e restaurado ao final. Origem: P003-S010, matriz I01–I10.

10.1 Dois braços com a mesma variável

Quadro 9 – Braços M24 e M32 do estudo Multi-Pool IPAM

Braço	Pool	`maskSize`	`preAllocate`	Anúncio
M24	`10.250.0.0/16`	24	8	`CiliumPodIPPool` com community `65301:100`
M32	`10.252.0.0/16`	32	8	idem

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

```
ks get ciliumpodippools -o wide
ks get ciliumnodes -o custom-columns=NODE:.metadata.name,POOLS:.spec.ipam.pools.allocated
sudo docker exec clab-p003-gw-fabric-border1 vtysh -c 'show ip bgp' | grep -E
↪  '10\.25[02]\.'
```

10.2 O que muda entre `/24` e `/32`

Quadro 10 – Comportamento dos blocos `/24` e `/32` no Multi-Pool IPAM

Pergunta	M24	M32
Pod novo	cai num `/24` já alocado; zero eventos de bloco	cada pod ganha um `/32`; alocado e anunciado em 1 a 2 s
40 pods	3 rotas no border	40 rotas no border, uma por pod
Pod `NotReady` sem delete	bloco e rota permanecem; IP direto responde 200; o Service exclui o pod	idêntico
Apagar 1 pod	bloco retido: `roundUp(inUse+8, 8)` não encolhe	idêntico; o piso de `preAllocate` domina
Voltar a zero pods	blocos `/24` retidos por mais de 120 s	encolhe em 42 s no operador e 48 s na RIB, até o piso de 8 `/32` por nó
Recriar pod no mesmo nó	IP novo dentro do mesmo `/24`	alterna entre `/32` recém-liberados; sem IP estável
Peer BGP do border desligado	prefixos somem em ~10 s; pod e VIP dão 000	idêntico

Fonte: elaborado pelo autor com dados de P003-S010, matriz I01–I10 (2026).

Duas lições. O datapath não gateia readiness: rota e alcance direto ao pod existem enquanto o IP existir, e só o Service respeita `Ready`. A retirada de um bloco depende de `preAllocate`, não da morte do pod; um `/32` não é "retirado quando o pod morre".

Figura 12 – Síntese visual do entregável do Módulo 10: Multi-Pool IPAM /24 vs /32, BGP Communities e retenção preAllocate=8



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

11 TENANT HÍBRIDO: PODS E VMS OPENSTACK

Ambiente: sandbox `p003-gw` + testbed OpenStack + VM em KVM real. Origem: P003-S011 a S016. As sínteses públicas completas estão em E08 e C5.

11.1 A pergunta

Um IP pode mudar de dono. Se a autorização for por endereço, o novo dono herda a concessão. A matriz C01–C09 responde: **a autorização segue a identidade ou o endereço?**

11.2 O caminho VM → pod

```
VM (tap) → OVS br-int (VLAN 1) → qrouter netns → br-ex → veth para o host
  → FORWARD do host → fabric do sandbox → nó worker → CNP ingress → pod
```

O testbed incluiu o serviço `neutron-dynamic-routing` (OpenStack, [2026]) para a ligação eBGP com o `border1`. Há dois pontos de decisão: o Security Group na porta da VM (plano de controle do Neutron) e a CNP no pod (drop antes do pod; os contadores do pod ficam flat). Para provar que o deny foi na policy e não na rede, use `cilium-dbg monitor` no worker do pod e os contadores `/proc/net/snmp` dentro do pod.

11.3 O contraste que importa

Quadro 11 – Autorização por identidade versus por endereço (C03 e C05)

Aspecto	**C03: pods, `fromEndpoints`**	**C05: VM, `fromCIDR`**
Âncora da autorização	label do endpoint (identidade)	IP da origem (endereço)
IP reaproveitado por outro dono	negado, 100% de perda	permitido, o novo dono herda
Reautorizar após IP novo (C04)	n/a	efetivo em 4 a 9 s
Revogar (C05)	n/a	efetivo em 1 a 7 s
Conclusão	seguro	seguro só sob sequenciamento manual

Fonte: elaborado pelo autor com dados de P003-S011 a P003-S016 (2026).

Sequenciamento manual testado: revogar o CIDR, confirmar o bloqueio por conexões novas, só então reutilizar o IP e reautorizar o novo dono. Nenhum controlador sincroniza identidade Kubernetes com Security Group Neutron nesta trilha.

Três armadilhas do Cilium 1.20.2 nesse desenho: `egress: []` não é default deny (use `egressDeny`), `ingress: []` é inválido (revogue apontando o `fromCIDR` para um IP que a VM não tem) e uma `HTTPRoute` ampla com `path: /` faz fallback quando a rota específica é removida, tornando a revogação por rota ineficaz.

11.4 Caso C5: a VM precisa de KVM real

Com a VM dentro do container do testbed (KVM aninhado), a TX funciona e a RX morre: o sentido pod→VM dava timeout. Movendo a VM para `qemu -enable-kvm` no host e ligando sua NIC ao `br-int` do container por um par veth com `tag=1`, os dois sentidos deram 0% de perda, o IP veio do `qdhcp`, o egress passou pelo `qrouter` e o SG ficou ativo. A CNP no pod de teste permitiu com `fromCIDR` igual ao IP da VM e negou com 100% de perda ao retirá-la.

A pessoa estudante confere, com o instrutor:

```
ks -n p003-test get pods -o wide
ks -n p003-test exec echo-0 -- ping -c 3 -W 2 10.30.0.50
ks -n p003-test get cnp -o yaml | grep -A3 fromCIDR
```

Se a VM cair em `169.254.x.x`, a causa está em uma de duas coisas: falta a tag VLAN no veth do container, ou o dnsmasq do `qdhcp` não recarregou o `dhcp-hostsfile` (`kill -HUP`). Capture o DHCP nas duas pontas para isolar.

Figura 13 – Síntese visual do entregável do Módulo 11: Tenant híbrido Pod K8s ↔ VM KVM/OpenStack e contraste Identidade (fromEndpoints) vs IP (fromCIDR)



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

12 NÓS REAIS NA NUVEM: O QUE MUDA

Origem: P002-S005 e P002-S006. Este módulo é leitura; a infraestrutura de nuvem não faz parte da aula.

Em três VMs reais da nuvem, `kubeadm` 1.35.2 sem kube-proxy e Cilium 1.20.1 funcionaram 1:1 com overlay VXLAN (MTU 1450, RTT ~0,9 ms). Um FRR externo na mesma VPC recebeu por eBGP os três PodCIDR `/24` e a VIP anycast `/32` com ECMP de três next-hops: o cenário do lab reproduziu-se em fabric real.

O que a plataforma bloqueou é a lição: com o guard de spoofing de IP da porta ligado, SYNs com origem de pod saíam da NIC e não voltavam, e pacotes com destino que não é o IP da porta (VIP anycast, IP de pod) eram descartados antes do nó. A prova causal foi um toggle ON→OFF→ON na porta de um único nó: com OFF, pod direto, VIP por BGP, VIP por rota estática e conexão nova pod→FRR sem SNAT funcionaram; com ON, apenas NodePort. A API reportou `false` antes de o datapath aceitar; um canário FRR→pod é o único readiness confiável.

Para native routing ou VIP anycast em nós reais, a porta precisa aceitar origens e destinos além do seu próprio IP, por allowed-address-pairs ou guard desligado. Isso é uma decisão de postura de segurança da VPC, não um ajuste do Cilium.

Figura 14 – Síntese visual do entregável do Módulo 12: Nós reais na nuvem, eBGP na VPC e impacto do IP Spoofing Guard da NIC



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

13 DCI, OVN, FRR E EVPN: O QUE OS RESULTADOS PROVAM

Este módulo é uma leitura guiada dos resultados históricos completos de `P004-S001` a `P004-S008` (concluídas com **PASS**). Os perfis `labctl/labs/{dci,evpn-fabric,ovnk,p003-gw}.sh` e os artefatos de `studies/p004/{ovn,evpn-fabric,ovnk,cases,cilium-a,cilium-b}/` estão no repositório como referência de instrutor, mas a atividade deste módulo é interpretar as medições comparadas sem depender do estado atual da VM.

13.1 Plano DCI Connect (P004-S002): OVN, FRR multi-VRF e X05

M02 passou sob o escopo aceito: com MTU 1500, pacotes pequenos passaram 30/30, mas o pacote IPv4 jumbo de 9000 B com DF não recebeu resposta em 30 tentativas (0/30) e o roteador devolveu ICMP Frag Needed com MTU 1500. Com MTU 9000, os pacotes pequenos e jumbo passaram 30/30; depois, as MTUs foram restauradas a

1500. A reprodução literal do fragmento no tap físico da PoC permaneceu parcial.

M03 passou com um controle negativo causal. O positivo alcançou `192.168.100.0/24` como Type 5 no VNI `50100` e o ping respondeu 30/30. No controle causal, A7 definiu `dynamic-routing-redistribute=static` na LRP tenant. Esse filtro excluiu rotas `connected` dos anúncios; não converteu a origem da rota para `static`. A seleção retirou a rota-alvo do SB, a rota tenant, o Type 5 e a FIB, e o ping teve 0/3 respostas. BGP, VTEP e duas rotas colaterais permaneceram. Ao restaurar a chave ao estado ausente, o caminho voltou e o ping respondeu 3/3. O controle negativo literal do VNI ficou NOT_RUN: não havia causalidade estabelecida com o withdraw da rota exportada pelo router/FRR.

X05 fechou com **PASS** em 23/10/2026 (`run c9d0e1 G0→G8 RC=0` e prova negativa de rollback `b8c9d0 G7+G8 PASS`). Um segundo tenant B foi criado com a **mesma sub-rede** `192.168.100.0/24` (host `192.168.100.10`) e o **mesmo `/30` de trânsito** `169.254.254.0/30`, isolado no VRF `ovnvrf50200` (VNI `50200`, RT `65000:50200`). O alcance intra-tenant passou 30/30 nos dois tenants (`10.250.0.1 -> 192.168.100.10` no VNI `50100` e `10.251.0.1 -> 192.168.100.10` no VNI `50200`), enquanto as quatro direções cross-tenant tiveram `0/3` respostas e `0` pacotes capturados no `tcpdump` da interface de destino. Para que o Linux VXLAN bridge do peer desencapsulasse a rota EVPN Type 5 para o roteamento L3 do VRF, o `Router MAC` anunciado pelo gateway precisou coincidir com o MAC de `br-vxlan50200` (`02:00:00:20:00:01`). O roll-

Figura 15 – Caminhos históricos da réplica DCI, com o cliente legado e o peer EVPN separados



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Nota: topologia lógica dos caminhos medidos na réplica DCI; o desenho não representa um inventário ou estado operacional atual. O tenant OVN usou a rede `192.168.100.0/24`, com uma VM fake em `192.168.100.10`. Dois Connect Gateways tinham as Linux VRFs `ovnvrf100` e `ovnvrf200`, com FRR dentro dos próprios gateways. Cada gateway mantinha uma sessão BGP com o cliente legado AS 200, que anunciava `10.0.0.0/16`. Esse caminho sustenta a leitura de M01 e M02. O peer externo usado em M03 e X05 é outro caminho: ele recebeu as rotas EVPN Type 5 (Rabadan et al., 2021) dos tenants, identificadas pelo VNI `50100` (tenant A) e pelo VNI `50200` (tenant B em X05); não era o cliente legado nas VLANs 100 e 200.

back canônico retirou primeiro os anúncios BGP/EVPN antes de remover os objetos OVN NB e os VRFs, encerrando com `0` resíduos.

Figura 16 – Estado histórico consolidado das trilhas e gates de P004 (S001 a S008 PASS)



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Nota: trilha P004 concluída com PASS de S001 a S008 (`G01` a `G08` fechados). M01 passou com uma exceção de escopo: o fault de FRR parou `bgpd`, `bfdd` e `zebra` dentro de `ovn-gw-1`, não um container FRR separado. Os gateways usaram FRR 10.7.0 e o cliente, 8.4.1_git. Withdraw e faults controlados preservaram o tráfego medido, mas a falha do chassis `ovn-chassis-1` não foi testada; esse host hospedava a fixture da VM fake e era distinto do plano central OVN.

13.2 OVN-Kubernetes, UDN/EVPN, KubeVirt e casos cruzados (P004-S003 e P004-S004)

- **K01 (UDN com CIDR sobreposto):** duas `UserDefinedNetwork` primárias (`tenant-a` e `tenant-b`) usaram o mesmo CIDR `10.100.0.0/24`; as VMs `vm-a` e `vm-b` receberam o **mesmo IP `10.100.0.14`**, responderam `30/30` dentro do próprio tenant e tiveram `0/30` entre tenants.
- **K02 (Live Migration com IP e sessão preservados):** `virtctl migrate vm-a` moveu a VM entre `ovnk-worker` e `ovnk-worker2` em `~16 s`, preservando o IP `10.100.0.14/24` na UDN Layer2 com **`0%` de perda de pacotes ICMP** (`60/60`) e **sobrevivência da sessão TCP longa**.
- **K03 e K04 (EVPN Type 5 e Lift-and-Shift):** `ClusterUserDefinedNetwork` (`10.200.0.0/24`) anunciada via `RouteAdvertisements` + `frr-k8s` ao `evpn-fabric` (VNI `10100`, `30/30` positivo, `0/10` negativo) e preservação de IP fixo legado (`192.168.50.10/24` em `K04`).

Figura 17 – Arquitetura comparada de P004 (S002 a S008): OVN-K, Fabric EVPN e Braços Cilium A e B + KubeVirt



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Nota: comparação experimental entre os braços testados em P004-S002 a P004-S008 com KVM nativo (`/dev/kvm`), EVPN, Cilium 1.20.2 e FRR 10.7.1 (`R6=0`). Na sessão `P004-S003` (**PASS** em 23/10/2026), os perfis `labctl evpn-fabric` e `labctl ovnk` subiram um cluster Kind de 3 nós com OVN-Kubernetes `v1.4.0` (OVN-Kubernetes, [2026]), KubeVirt `v1.9.0` (KubeVirt, [2026]) em KVM nativo (`/dev/kvm`) e `frr-k8s` `v0.0.27`, provando o gate **`G03`** (`K01–K04`):

Na sessão `P004-S004` (**PASS** em 24/10/2026), os casos cruzados `X01–X04`, `X06` e `X07` integraram simultaneamente os planos `dci`, `evpn-fabric` e `ovnk` + KubeVirt, provando os gates **`G04`** e **`G05`**: conectividade fim a fim do tenant unificado (`X01`, `30/30`), isolamento em 3 planos com `10.200.0.0/24` e `10.0.0.0/24` sobrepostos (`X02`, `0` pacotes vazados), filtragem por BGP community (`X03`), bloqueio de Route-Target incorreto (`X04`, `0/30`), detecção de colisão de CIDR em VRF hub (`X06`) e extensão L2 em `MAC-VRF` EVPN Type 2 (Sajassi et al., 2015) com mesmo CIDR `172.16.50.0/24` (`X07`, VNIs `20100` vs `20200`).

13.3 Braço Cilium A: Cilium 1.20.2 com KubeVirt v1.9.0 (P004-S005)

Na sessão `P004-S005` (**PASS** em 24/10/2026), o KubeVirt `v1.9.0` foi instalado no cluster sandbox `p003-gw` (`Cilium 1.20.2`) após descer `ovnk/evpn-fabric/dci` via `labctl down` (cum-

prindo `MemAvailable >= 4 GiB`), e os casos **`V00–V06` (`C01–C06`)** foram medidos ao vivo:

- **V00 e V01 (`C01` — Datapath KVM e `CiliumEndpoint`):** a VM CirrOS `vm-a` (`binding: masquerade` sobre `/dev/kvm`) comunicou-se bidirecionalmente com pods (`30/30` nos dois sentidos; `0/30` com `runStrategy=Halted`). No Cilium, o pod `virt-launcher` apareceu como `CiliumEndpoint` (`cep_id=242`, `sec_identity=172890`, `ip=10.245.2.231` no `Pod CIDR 10.245.2.0/24`), enquanto o guest interno operou com `eth0 = 10.0.2.2/24`.
- **V02 e V03 (`C02/C03` — VIP BGP `/32` e `CiliumNetworkPolicy`):** o `Service Load Balancer vm-a-vip` (`10.202.255.20/32`, `bgp-advertise=true`) foi anunciado em `border1` (`30/30` HTTP 200 de `198.19.0.10`, withdraw em `8 s -> 0/30`). A `Cilium NetworkPolicy` por label (`fromEndpoints: app=p004-client-a`) permitiu `30/30` de `client-a` e bloqueou `0/30` de `client-b` com 18 drops `Policy denied` no `cilium-dbg monitor`.
- **V04 (`C04` / Gate `G01` — Reuso determinístico de IP `/32` vs Identidade Cilium):** usando o pool `p004-single-ip` (`10.253.0.100/32`), `vm-a-reuse` (`sec_id=163024`, `ip=10.253.0.100`) obteve `30/30 ALLOW` em `target-srv:8080`. Após sua deleção, `vm-b-reuse` herdou o **mesmo IP `10.253.0.100`**, mas recebeu `sec_id=133690 != 163024` e obteve **`0/30 ALLOW`** sob `fromEndpoints(app=p004-vm-a)` (25 drops `Policy denied`), enquanto uma ACL ancorada exclusivamente em IP (`-s 10.253.0.100/32`) concedeu `30/30 ALLOW` ao IP reutilizado.
- **V05 (`C05` / `H3` — Live Migration no Cilium OSS):** a migração de `p003-gw-worker` (`10.245.2.190`) para `p003-gw-worker2` (`10.245.1.23`) em `22 s` trocou o IP do `virt-launcher` e derrubou a sessão TCP aberta para o podIP antigo (`tcp_long_survived=no`), enquanto a VIP BGP `10.202.255.20/32` reconvergiu automaticamente (`max_gap_ms=3000.0ms`).
- **V06 (`C06` / `H4` — Multi-Pool `/32` BGP + Migração + Rollback):** em `ipam.mode=multi-pool` (`p004-vm`, `maskSize: 32`), `vm-a` recebeu `10.252.0.23/32` (`30/30` probes diretos de `198.19.0.10` via `border1`); após migrar para `worker2`, recebeu `10.252.0.4/32` (`30/30` probes diretos, enquanto `10.252.0.23/32` ficou retido no `CiliumNode` de origem pelo piso `multiPoolPreAllocation`). Ao final, o rollback restaurou `p003-gw` a `ipam.mode=kubernetes` (`0` pools residuais) com `labctl p003-gw verify` e `labctl k01 verify` aprovados.

13.4 Negativos do Braço A, Braço Cilium B e síntese INV × aberto (P004-S006 a P004-S008)

Nas sessões `P004-S006`, `P004-S007` e `P004-S008` (**PASS**), o estudo concluiu a comparação empírica entre **Cilium A**, **Cilium B**, **OVN-Kubernetes (`C/D`)** e **INV**:

- **Negativos e Fronteira do Braço Cilium A (`P004-S006` — `V07-A`, `V08-A`, `C-neg` / Gate `G02`):**
  - **V07-A (`C07` / `H5` — Sub-redes Sobrepostas no Cilium OSS):** dois namespaces compartilhando o mesmo CIDR (`10.250.0.0/24` / `10.253.10.0/24`) caem na mesma tabela de roteamento flat (`vrf_count=0`, sem isolamento L3), e dois pods solicitando o mesmo pool `/32` (`10.253.10.100/32`) no mesmo nó falham no segundo pod com `putEndpointIdInvalid "IP ipv4:10.253.10.100 is already in use"` por colisão no mapa BPF global `cilium_lxc`.
  - **V08-A (`C08` / `H8` — Cutover de VM Legada via `/32` BGP):** uma VM legada QEMU/KVM (`10.60.0.50/24` na `leaf1`, `30/30` HTTP) foi migrada por cutover para uma VMI KubeVirt anunciando `10.60.0.50/32` (`CiliumPodIPPool`, LPM `/32` sobre `/24` na `border1` em `25 s`, `cutover_total_s=39 s`, `30/30` HTTP).
  - **C-neg (`G02`):** a API BGP v2 do Cilium rejeita `vrf`/`evpn`/`l2vpn` (`strict decoding error`), não instala rotas recebidas no kernel (`proto bgp = 0`) e não propaga a identidade eBPF (`sec_id`) no cabeçalho IP externo.
- **Braço Cilium B — `FRR 10.7.1` no Nó sob Invariante `R6=0` (`P004-S006` e `P004-S007` — `H6`/`G06`, `V09`/`H7`, `V07-B`, `V08-B`):**
  - **H6 (`G06`):** o `DaemonSet/frr-node` (`FRR 10.7.1`) pareia localmente com o GoBGP do Cilium (`10.255.255.1:1790`) e com os switches ToR (`leaf1`/`leaf2`), mantendo **`r6_kernel_bgp_routes = 0`** na tabela `main` via `table-map RM-NO-KERNEL` para proteger o datapath eBPF do Cilium.
  - **V09 (`H7`) e V07-B:** nas VRFs Linux do nó (`vrf-tenant-a VNI 10100 RT 65000:10100` e `vrf-tenant-b VNI 10200 RT 65000:10200`), o FRR anuncia e importa rotas **EVPN Type 5 (`[5]`)** e isola CIDRs/IPs idênticos (`10.253.10.0/24`, `10.253.10.100/24`) com `30/30` intra-VRF, `0/10` cross-VRF e `R6=0`, comprovando porém que a interface primária `eth0` dos pods/VMs continua presa ao mapa global `cilium_lxc`.
  - **V08-B:** cutover `10.60.0.50/32` via `Cilium GoBGP -> FRR 10.7.1 no nó -> border1` (`AS_PATH 65203 65600 65201 65301 65311`, `Community 65301:100`, `rib_em=27 s`, `cutover_total=40 s`, `30/30` HTTP, `R6=0`).
- **Síntese `INV × Equivalente Aberto` (`G07`) e Higiene Final (`G08`) (`P004-S008`):**
  - O blueprint da Fase 2 mostra que a combinação aberta **Cilium A (clusters cloud-native/L7) + OVN-Kubernetes `C/D` (clusters KubeVirt com `same-CIDR` `K01`, Live Migration L2 `K02` e EVPN Type-2/Type-5 `K03`/`X01`/`X07`)** atende 100% dos requisitos sem lock-in, enquanto uma PoC comercial do **INV** deve ser julgada pelos seis critérios objetivos **`INV-PoC-01` a `INV-PoC-06`** documentados em `20-dci-estado-parcial.md` §4.2.

13.5 Exercícios de interpretação

1. Por que a limitação "sem VRF" dos módulos Cilium OSS não descreve o braço DCI (`S002`) nem o plano OVN-Kubernetes (`S003`–`S004`)?
2. Por que a Live Migration preservou o IP `10.100.0.14` e a sessão TCP no OVN-Kubernetes (`K02`), mas trocou o IP do `virt-launcher` no Cilium OSS (`V05` e `V06`)?
3. Como `V04` provou com o pool de IP único `10.253.0.100/32` que `fromEndpoints` revoga o acesso no reuso de IP entre duas VMs, ao contrário de uma regra baseada apenas no endereço IP?
4. Por que o `table-map RM-NO-KERNEL` (invariante `R6=0`) é indispensável no Braço Cilium B (`H6`/`V09`), e por que mesmo com FRR `10.7.1` no nó a interface primária `eth0` do Cilium não suporta `same-CIDR` entre dois tenants (`V07-A` vs `V07-B`)?

As respostas comentadas, a matriz comparativa completa (`Cilium A × Cilium B × OVN-K C/D × INV`), os critérios de aceite `INV-PoC-01` a `INV-PoC-06` (`G07`) e o mapa de evidências estão em DCI, OVN-K e Cilium + KubeVirt em P004: consolidação completa de S001–S008.

Figura 18 – Síntese visual do entregável do Módulo 13: Síntese P004 (DCI Connect, OVN-Kubernetes + EVPN, Braços Cilium A/B + KubeVirt, R6=0 e INV-PoC-01..06)



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

14 ESTUDOS AVANÇADOS P005: CONEXÃO DEDICADA EBGP E DATAPATH EBPF

A trilha **P005** executa os 16 estudos remanescentes (`E09`–`E19` e `E21`–`E25`) em quatro ondas paralelas sobre `vm-cilium`, combinando o **Braço A (Plano de Controle eBGP / Direct Connect)** com o **Braço B (Datapath eBPF, Escala e Observabilidade)**.

14.1 Onda 1 (P005-S001): idempotência BGP, TCP MD5, netkit e burst IPAM

Onda concluída com **PASS**; estudos `E19`, `E09`, `E23` e `E21`. O `E09` aplica a autenticação TCP MD5 da RFC 2385 (Heffernan, 1998).

- **Braço A — Conexão Dedicada eBGP (`19-bgp-idempotency-md5-asn32.md`):**
  - **E19 (Idempotência 10x, Zero Resíduo e Reuso de VIP):** `10` execuções consecutivas de `kubectl apply` sobre os CRDs BGP (`CiliumBGPCluster Config`, `CiliumBGPPeerConfig`, `CiliumBGPAdvertisement` e `Service Load Balancer svc-a` com VIP `10.202.255.190/32`) produziram **`0` diferenças** em `route-policies`, `advertised routes` e na RIB JSON de `border1` (`version: 488` inalterada), provando que loops GitOps não causam flaps nem BGP `UPDATE`s espúrios. A remoção limpou `100%` das rotas em `11 s` (`R6=0` rotas `proto bgp` no kernel), e o reuso imediato de `10.202.255.190/32` por `svc-b` respondeu `30/30` HTTP `200` com `0` respostas antigas.
  - **E09 (Sessão eBGP Autenticada TCP MD5 RFC 2385 e ASN de 32 bits `4200000001`):** pareamento entre `p003-gw-worker2` (`AS 65302`) e um roteador CE FRR (`AS 4200000001`) com `authSecretRef` (`bgp-secrets-namespace=kube-system`, timers `3/9 s`, Graceful Restart). A célula positiva convergiu em `3 s` com **TCP Option 19 (`md5`)** provada no `tcpdump`; a senha divergente bloqueou apenas o peer inválido (`TcpExtTCPMD5Failure=2`, mantendo `3/3` sessões do fabric Clos intactas); o `Secret` ausente falhou de forma segura (`restarts=0`); e a rotação de senha em produção (`v1 -> v2`) reestabeleceu a sessão em **`9,39 s`** anunciando `198.18.209.0/24` com `AS_PATH` de 4 bytes (`0xfa56ea01`).
- **Braço B — Datapath eBPF e Escala de Alocação (`21-netkit-vs-veth-ipam-burst.md`):**

  - **E23 (`netkit` vs `veth` no Cilium `1.20.2` / Kernel `6.8`):** provou a guarda fail-closed do `cilium-agent` ao alternar `veth -> netkit` com pods `veth` ativos no nó (`detected 1 existing endpoint(s) using incompatible datapath-modes`). Após recriação dos pods em `datapath-mode=netkit` (`mode l3`, `NOARP`, MAC `00:00:00:00:00:00`), o throughput TCP `iperf3` **eliminou 100% das retransmissões TCP** (`47 -> 0` same-node, `11 -> 0` cross-node) e reduziu softirqs `NET_RX` em **`-8,9%`** (same-node) e **`-20,5%`** (cross-node), preservando o bloqueio por `CiliumNetwork Policy` (`leaked_pkts=0`).
  - **E21 (Escala de Burst IPAM e Warm Pool `multiPoolPreAllocation`):** em rajadas de `16` pods simultâneos (`agnhost:2.47` local), `ipam.mode=kubernetes` convergiu em `5,40 s` (`2,96 pods/s`, `0` falhas); `multi-pool` frio (`multiPool PreAllocation="default=8,e21-burst-pool=1"`) sofreu **`27` falhas `postIpam Failure` (`502`)** enquanto aguardava o `cilium-operator` alocar blocos no `Cilium Node`; já o `multi-pool` pré-aquecido (`multiPoolPreAllocation="default=8, e21-burst-pool=32"`) **reduziu de `27` para `0` (`-100%`) as falhas de `CNI ADD` / `FailedCreatePodSandBox`**. O controle negativo com pool `/29` (`6` IPs utilizáveis para `10` pods) manteve `6 Running` e `4 Pending` sem degradar outros pools.

14.2 Onda 2 (P005-S002): limite de prefixos, communities, BFD e XLB

Onda concluída com **PASS**; estudos `E11`, `E12`, `E10` e `E22`. Os estudos usam BGP communities (Chandra; Traina; Li, 1996) e BFD (Katz; Ward, 2010).

- **Braço A — Fronteira PE/CE na Borda eBGP (`11-bgp-maxprefix-communities-bfd.md`):**
  - **E11 (Limite de Prefixos `maximum-prefix` e Filtro de Import `prefix-list`):** o Cilium OSS `1.20.2` manteve a sessão `established` ao receber `50`, `200` e `300` prefixos de um CE FRR (`Received: 51 -> 201 -> 301` na `Adj-RIB-In` de `cilium-dbg bgp peers`, sem `max-prefix` nem filtro de import na API BGP v2) e sem instalar rotas no kernel (`kernel_proto_bgp_routes=0`, `R6=0`, route learning recusado na CFP `#34841` de Dswaffordcw (2024)). No PE FRR (`border1`) configurado com `ip prefix-list E11-IMPORT-ALLOW` (`permit 198.18.0.0/16 le 32`) e `maximum-prefix 100`, os `50` prefixos declarados (`198.18.1.1/32..198.18.1.50/32`) foram aceitos, o prefixo não declarado (`198.51.100.99/32`) foi bloqueado (`% Network not in table`, `0` entradas na RIB) e o envio de `200` e `300` prefixos derrubou automaticamente a sessão com `Idle (PfxCt)` (`Maximum-prefix exceeded`).
  - **E12 (Communities `65400:100` / `65400:200`, `AS-path prepend` e `MED`):** anunciando a mesma VIP `10.202.255.192/32` com `65400:100` em `rack1` (`p003-gw-worker`,

AS 65301) e 65400:200 em rack2 (p003-gw-worker2, AS 65302), ambos os next-hops (10.255.212.1 via e12r1b e 10.255.212.5 via e12r2b) foram instalados em ECMP de 2 vias (multipath) sem route-map em border1. Ao aplicar RM-E12-RACK1-IN, RM-E12-RACK2-IN e RM-E12-TO-CE em border1 (65400:100 -> metric 10; 65400:200 -> metric 200 + as-path prepend 2x), **10/10 (100%)** das requisições de frr-e12-ce atingiram e12-echo-rack1 (p003-gw-worker, AS 65301). Invertendo apenas as communities nos CiliumBGPAdvertisements do Kubernetes, **10/10 (100%)** das requisições migraram em 4 s para e12-echo-rack2 (p003-gw-worker2, AS 65302) sem tocar na CLI do roteador de borda.

  - **E10 (Detecção de Falha sem e com BFD < 1 s):** sob falha silenciosa de enlace (iptables DROP sem TCP RST/FIN), o Cilium com timers 3/9 s convergiu em **8901 ms** (> 1000 ms) e no piso da API BGP v2 (1/3 s, holdTimeSeconds=2 rejeitado pelo CRD) convergiu em **3045 ms** (> 1000 ms). O pareamento FRR PE <-> FRR CE protegido por **BFD (100 ms × 3)** detectou a falha e retirou a rota 198.18.210.0/24 em **359 ms < 1000 ms**, cumprindo RNF05.

- **Braço B — Interposição L7 eBPF na Camada de Sockets vs Envoy L7 (22-xlb-ebpf-socket-lb-vs-envoy.md):**

  - **E22 (XLB Sockmap/sk_msg L7 vs SocketLB L4 vs Envoy L7):** em 100 requisições HTTP sequenciais (keep-alive desabilitado) em e22-svc:8080, a interposição Envoy L7 (CiliumNetworkPolicy HTTP e22-l7-http, server: envoy) apresentou latência média de 1,014 ms (p95=1,418 ms, 985,9 req/s, NET_RX delta=1692); o SocketLB L4 (bpf-lb-sock-hostns-only=false) reduziu a latência em -61,3% (0,392 ms, p95=0,465 ms, 2550,9 req/s, NET_RX delta=1309); e o mecanismo **XLB-style Sockmap + sk_msg L7** (BPF_MAP_TYPE_SOCKHASH + BPF_PROG_TYPE_SOCK_OPS + BPF_PROG_TYPE_SK_MSG) atingiu **0,413 ms de latência média (-59,3% vs Envoy), 2418,9 req/s (+145,4% vs Envoy) e o menor consumo de softirqs NET_RX (1220, -27,9% vs Envoy e -6,8% vs SocketLB L4)**, executando sk_msg_redirected=160 redirecionamentos in-kernel (bpf_msg_redirect_hash) e bloqueando GET /deny diretamente em sendmsg() (SK_DROP, curl_rc=55), além dos controles negativos 403 em GET /deny (Envoy L7), rc=28 (tenant não autorizado) e rc=7 (0 réplicas).

14.3 Onda 3 (P005-S003): dual-border, Graceful Restart, eBGP IPv6 e observabilidade

Onda concluída com **PASS**; estudos E13, E14, E17 e E25. O E13 compara o failover com e sem Graceful Restart (Sangli et al., 2007).

- **Braço A — Alta Disponibilidade Dual-Border, Graceful Restart e eBGP IPv6 Nativo (`13-bgp-dual-border-gr-ipv6.md`):**
  - **E13 (Redundância Dual-Border ECMP, Failover Controlado e Restart do `cilium-agent` com/sem GR):** com `p003-gw-worker` (`AS 65301`) pareado a `border1` (`AS 65400`) e `p003-gw-worker2` (`AS 65302`) pareado a `frr-e13-border2` (`AS 65401`) anunciando a VIP `10.202.255.193/32` para `frr-e13-client` (`AS 65513`), o cliente balanceou o tráfego em ECMP (`rack1=12/30`, `rack2=18/30`), convergiu imediatamente para `border2` (`rack2=20/20`) durante `neighbor 10.255.213.10 shutdown` com **`0` falhas (`71/71` HTTP `200`, `max_gap_ms=115 ms`)** e restaurou o ECMP (`rack1=13/30`, `rack2=17/30`) após `no shutdown`. Em caminho único (`p003-gw-worker2 <-> frr-e13-border2`), o restart forçado do `cilium-agent` com `gracefulRestart.enabled: true` (`restartTimeSeconds: 30` + `bgp graceful-restart preserve-fw-state`) preservou a rota `(stale)` na FIB e os mapas eBPF no kernel com **`139/139` respostas HTTP `200` (`0` perdas, `max_gap_ms=117 ms`)**, ao passo que o controle negativo sem GR (`enabled: false`) expurgou imediatamente a rota e provocou **`78` falhas (`max_gap_ms=8879 ms`)**.
  - **E14 (Sessão eBGP IPv6 Dedicada `fd00:10:255:214::/64` e VIP `fd14::a/128` Fim a Fim):** resolveu experimentalmente a limitação de `P002-S001`: na Célula 1, anunciar `ipv6/unicast` sobre sessão TCP IPv4 (`10.255.214.1 <-> 10.255.214.2`) gera next-hop IPv4-mapped `::ffff:10.255.214.1` (`::ffff:aff:d601`) incompatível com encaminhamento IPv6 nativo; na Célula 2, com sessão TCP/179 puramente IPv6 (`fd00:10:255:214::1 <-> fd00:10:255:214::2`), `border1` e `frr-e14-client` (`fd00:198:19::10`) instalaram `fd14::a/128` com next-hop IPv6 nativo e serviram **`30/30` requisições HTTP IPv6 (`http://[fd14::a]:8080/hostname`)**, com withdraw negativo em `2 s` (`5/5` bloqueados) e restauração (`5/5` HTTP `200`).
- **Braço B — Observabilidade Contínua BGP (`ACTIVE/DOWN/UNKNOWN`) e Microsserviços com Hubble (`17-bgp-hubble-observability.md`):**
  - **E17 (Máquina de Estados BGP por 3 Leituras Consecutivas e Fronteira de Visibilidade):** amostrando `:9962/metrics` e `cilium-dbg bgp peers` a cada `3 s`, um flap curto de `2` leituras `0` (`max_down_streak=2/3`) foi amortecido mantendo `derived=ACTIVE` (`false_down=0`); um flap sustentado (`>= 3` leituras `0`) transicionou `ACTIVE -> DOWN` em **`7596 ms`** e retornou `DOWN -> ACTIVE` em **`11166 ms`** após `3` leituras `1` consecutivas; `3/3` falhas de scrape (`:19962`) transicionaram deterministicamente para **`UNKNOWN`**; e a inspeção da RIB de `border1` comprovou que o `AS_PATH` completo (`65203 65600 65201 65301`) e as communities (`65301:100`) só são visíveis no roteador de borda.
  - **E25 (Visibilidade Hubble `L3/L4`, `L7 HTTP/DNS`, `TLS :8443` e Prometheus `:9965`):** no cluster `p003-gw`, o Hubble registrou `hubble_forwarded=302`, `hubble_`

dropped_policy=10 (Policy denied) e hubble_from_ip_198_19=120 fluxos norte-sul preservando o IP externo 198.19.0.10 (externalTrafficPolicy: Local); no proxy Envoy L7, capturou hubble_l7_200=10 (GET /hostname), hubble_l7_403=5 (DROPPED em GET /denied) e hubble_l7_dns=20; em TLS :8443, capturou hubble_8443_l4_flows=92 com identidade Cilium visível e **0 vazamentos de URL L7 (hubble_8443_l7_cleartext_leak=0)**; e correlacionou as métricas Prometheus (hubble_flows_processed_total=2836, hubble_drop_total=65, hubble_http_requests_total=15, hubble_dns_queries_total=8) com a continuidade do ring buffer local (Ok (3,015/4,095 flows)) durante indisponibilidade do Relay (:4245).

14.4 Onda 4 (P005-S004): VRF por tenant, modos de retorno, enlace L2 e DRA

Onda concluída com **PASS**; estudos E15, E16, E18 e E24. O E18 compara QinQ (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006) e MACsec (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018) com o WireGuard; o E24 usa a Dynamic Resource Allocation do Kubernetes (Kubernetes Authors, 2026).

- **Braço A — VRF por Tenant, Terminação PE/CE & Retorno, e Camada de Enlace L2 (15-bgp-vrf-return-paths-l2-mtu-qinq-macsec.md):**
  - **E15 (Isolamento de VRF por Tenant no Border via BGP Community):** como o Cilium OSS não possui VRF na BGP Control Plane, p003-gw-worker (AS 65301) anunciou numa única sessão eBGP (10.255.215.1 <-> 10.255.215.2) três VIPs tagueadas com communities distintas: 10.202.255.195/32 (65400:1010), 10.202.255.196/32 (65400:1020) e 10.202.255.199/32 (65400:9999). No PE frr-e15-pe (AS 65400), route-map RM-E15-IMPORT-A/B + import vrf default importaram seletivamente 10.202.255.195/32 exclusivamente em vrf-e15-a (table 1510) e 10.202.255.196/32 exclusivamente em vrf-e15-b (table 1520), servindo **30/30 HTTP 200 intra-tenant** (e15-echo-a e e15-echo-b) e bloqueando **0/5 em todas as tentativas cross-tenant** (Client A -> VIP B, Client B -> VIP A, Client A -> Client B e community não autorizada 65400:9999), com R6=0.
  - **E16 (Desenho de Terminação PE/CE, 3 Modos de Retorno e CiliumEgressGatewayPolicy):** avaliou os três desenhos de retorno para prefixos externos anunciados pelo cliente:
    - *Modo 1 (Rota estática no nó, R6=0):* sem rota de retorno no kernel Linux para 198.19.16.0/24, o tráfego falha com **0/3 HTTP** mesmo quando o GoBGP do Cilium mostra Received: 2; adicionando ip route replace 198.19.16.

`0/24 via 10.255.216.2 dev eth16`, o serviço responde **`30/30` HTTP `200`** mantendo `R6=0`.

  - ∗ *Modo 2 (FRR co-implantado no nó com `prefix-list`):* sem rota para `198.19.116.0/24`, `0/3` HTTP; com daemon FRR auxiliar no nó (`frr-e16-node`, `AS 65316`, `10.255.216.3`) importando `198.19.116.0/24` via `E16-CUST-ONLY (RM-E16-IN)`, a rota `proto bgp` é instalada no kernel servindo **`30/30` HTTP `200`** e restaurando `R6=0` após encerramento do speaker auxiliar.
  - ∗ *Modo 3 (Outbound determinístico com `CiliumEgressGatewayPolicy`):* o pod selecionado (`e16-egress-client`, `egress-authorized=true`) saiu pelo nó gateway (`p003-gw-worker`) com **SNAT determinístico `10.255.216.10` (`30/30` HTTP `200`, `client_ip=10.255.216.10`)**, enquanto o pod não selecionado (`e16-unmatched-client`) saiu com o IP primário `10.255.216.1` e foi bloqueado (`0/5`) pela ACL de borda do PE.

- **E18 (MTU 9000 Jumbo Frames, QinQ `802.1ad` e MACsec `802.1AE` vs Cilium WireGuard):**
  - ∗ *Célula 1 (MTU 9000 & PMTU):* **`30/30` pings `DF=1` de `8972 B` payload (`9000 B` IPv4 / `9014 B` Ethernet, RTT `0,065 ms`)** sobre `mtu 9000` fim a fim vs controle negativo com `e18pe0 mtu 1500` (**`0/5` pings `DF=1`** e captura `ICMP 10.202.255.198 unreachable - need to frag (mtu 1500)`).
  - ∗ *Célula 2 (QinQ IEEE 802.1ad):* sessão eBGP `Established` e **`10/10` pings** sobre `S-TAG 100` (`0x88a8`) + `C-TAG 200` (`0x8100`) comprovados via `tcpdump -e` vs controle negativo com `C-TAG 201` divergente (**`0/5`**).
  - ∗ *Célula 3 (MACsec IEEE 802.1AE `gcm-aes-128` vs Cilium WireGuard):* sessão eBGP `Established` e **`10/10` pings** sobre `macsec0` (`encrypt on`), com `100%` dos quadros na interface base encapsulados em `ethertype MACsec (0x88e5)` (`OutPktsEncrypted=40`, `InPktsOK=43`, `0` pacotes TCP/179 ou ICMP em claro) vs controle negativo com SAK divergente em `TX SA 1` (**`0/5` pings** e `InPktsNotValid=15`).

- **Braço B — Dynamic Resource Allocation (`resource.k8s.io/v1`) no Cilium (`24-cilium-dra-network-device.md`):**
  - **E24 (DRA `resource.k8s.io/v1 NetworkDeviceData`, Coexistência `eth0` + `net1/net2` e Ciclo de Vida):** provou que o chart estável `cilium-1.20.2.tgz` não embute driver DRA (`0` chaves DRA; branch `feature/dra-driver` `157b5331c727` é experimental), enquanto o Kubernetes `v1.35.0` oferece nativamente `resource.k8s.io/v1` GA (`DeviceClass`, `ResourceClaim`, `ResourceClaimTemplate`, `ResourceSlice`). Publicando o `ResourceSlice p003-gw-worker2-cilium-netpool-slice-0` (`driver: network.cilium.io`, `cilium-netdev-0 net1/mtu=1500` e `cilium-netdev-1 net2/mtu=9000`), o `kube-scheduler` alocou automaticamente os claims com seletores CEL (`device.attributes["network.cilium.io"].`

ebpfAttach == true), o reconciliador NodePrepareResources (reconcile_dra_prepare / reconcile_dra_unprepare) executou **3x de forma idempotente** (ipv4_addrs=1 sem IPs duplicados), preencheu status.devices[0].networkData (ips, hardwareAddress, interfaceName) e manteve **10/10 HTTP 200 no datapath DRA secundário (10.254.24.10 -> 10.254.24.11 sobre br-cilium-dra)** em coexistência com o datapath eBPF primário (eth0 10/10 allow, 5/5 deny por CiliumNetworkPolicy/e24-deny-untrusted e 10/10 HTTP 200 via BGP VIP 10.202.255.24/32 a partir de clab-p003-gw-fabric-client). Nos controles negativos, CEL inválido foi rejeitado na admissão (undeclared reference to 'nonExistentFunc'), rdma == true e o 3º claim (e24-net-claim-c-exhausted) contra pool de 2 dispositivos ficaram Pending, a exclusão prematura do claim ativo foi bloqueada pelo finalizer resource.kubernetes.io/delete-protection, e o teardown do Pod A executou Unprepare limpo (net1_orfao_em_app_a=0) realocando imediatamente cilium-netdev-0 para o 3º claim.

14.5 Exercícios de interpretação

1. Por que no estudo E11 o Cilium OSS mantém a sessão BGP established ao receber 300 prefixos e continua com 0 rotas proto bgp no kernel (R6=0), e por que o maximum-prefix e o prefix-list de import precisam residir no roteador de borda FRR/SR Linux?
2. Como o estudo E13 comprova que gracefulRestart.enabled: true no Cilium evita perda de pacotes durante o restart do cilium-agent (139/139 HTTP 200, 0 falhas vs 78 falhas sem GR), e qual papel os mapas eBPF no kernel Linux desempenham enquanto o agente reinicia?
3. No estudo E16, por que a presença de uma rota na Adj-RIB-In do GoBGP do Cilium (Received > 0) não permite que o pod responda ao cliente sem uma rota de retorno na FIB do kernel Linux, e quando escolher entre Rota Estática (Modo 1), FRR no Nó (Modo 2) ou CiliumEgressGatewayPolicy (Modo 3)?
4. Qual é a diferença de camada e escopo entre **MACsec (802.1AE, 0x88e5)** e **Cilium WireGuard (51871/UDP)** demonstrada em E18, e por que o MACsec cifra inclusive a sessão TCP/179 do eBGP entre nó e ToR/PE?
5. Como o estudo E24 (resource.k8s.io/v1 DRA) preserva a governança do Cilium na interface primária eth0 (CiliumNetworkPolicy + BGP VIP) enquanto anexa interfaces secundárias dedicadas (net1/net2) publicadas em status.devices[].networkData?

Figura 19 – Síntese visual do entregável do Módulo 14: Estudos Avançados P005 (16/16 PASS — Borda eBGP Dedicada || Datapath eBPF, Observabilidade e DRA)



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

15 TRILHA P006: DATAPATH AVANÇADO, MULTICLUSTER, SRV6 E SANEAMENTO

A trilha **P006** conclui a Fase 2 do projeto em quatro ondas paralelas sobre `vm-cilium`, combinando o **Braço A (Datapath eBPF Avançado e Borda BGP `E26–E29`)**, o **Braço B (Multi-Cluster, SRv6 L3VPN, Runtime Security e Live Migration `E30–E33`)** e o **Braço C (Saneamento Integral de `revisao-projeto-2026-09-26.md` `Blocos C1–C4`)**, fechando `33/33` estudos (`E01`–`E33`) em `v2.5.0`.

15.1 Onda 1 (P006-S001): LoadBalancer TCX/XDP com Maglev e Cluster Mesh

Onda concluída com **PASS**; estudos `E26` e `E30` e saneamento do `Bloco C1`. O `E26` usa o hashing consistente Maglev (Eisenbud et al., 2016).

- **Braço A — LoadBalancer TCX/XDP, Anúncio BGP Seletivo (`ETP=Local` vs `ETP=Cluster`) e Maglev Consistent Hashing (`26-lb-xdp-dsr-maglev-clustermesh.md`):**
  - **E26 (`TCX` + `loadBalancer.algorithm=maglev` `M=16381`):** comparou três VIPs BGP (`10.202.255.26/32` `ETP=Cluster` 1 backend em `worker2`, `10.202.255.27/32` `ETP=Cluster` 3 backends e `10.202.255.28/32` `ETP=Local` 1 backend em `worker2`). Na RIB de `border1`, `.26` e `.27` foram anunciadas em ECMP por ambos os workers (`AS 65301` e `AS 65302`), enquanto `.28` (`ETP=Local`) foi anunciada **exclusivamente por `p003-gw-worker2` (`AS 65302`)**, eliminando o salto intermediário e preservando **`100%` (`10/10`) do IP real do cliente externo (`198.19.0.10`)** nos traces do `cilium-dbg monitor`, contra o SNAT de nó (`172.19.0.5`/`172.19.0.6`) observado em `.26`. No anel primo **Maglev (`Table Size: 16381`)** (`[146..148]/v4`), a remoção do 3º backend (`186`) realocou apenas os slots que lhe pertenciam, mantendo **`0` diffs (`0` rehash colateral)** nos slots dos backends sobreviventes (`185` e `187`) e servindo `20/20` HTTP `200`.
- **Braço B — Cilium Cluster Mesh / MCS-API (`EndpointSlice` Multi-Cluster) e Failover Global sobre BGP (`26-lb-xdp-dsr-maglev-clustermesh.md`):**
  - **E30 (Reconciliação Multi-Cluster `EndpointSlice`, Failover Global e Controles `3A/3B`):** verificou a separação de identidades de cluster (`k01 cluster_id=1` vs

p003-gw cluster_id=2, max_connected_clusters=255) e reconciliou o Service global e30-global-svc (10.202.255.30/32, service.cilium.io/global: "true") mesclando a EndpointSlice local (e30-global-svc-rtdbn 10.245.2.19:8080) com a EndpointSlice remota (e30-global-svc-remote-c2 10.245.1.180:8080, managed-by: cilium-clustermesh-mcs) nos mapas eBPF de LB (ID 166 ClusterIP e ID 167 LoadBalancer). Com ambos os clusters ativos, o serviço respondeu 20/20 E-W (15 local / 5 remoto) e 20/20 N-S via BGP (10 local / 10 remoto); ao escalar o deployment local para 0, ocorreu **failover global automático sem perda (20/20 E-W e 20/20 N-S servidos por remote-c2)**. Nos controles negativos, a CiliumNetworkPolicy e30-deny-remote-cluster (egressDeny para cluster-origin: remote-c2) bloqueou 5/5 conexões (3A, com restauração 5/5 após remoção), e o unexport da EndpointSlice remota com local=0 removeu todos os backends ativos do mapa BPF (3B, 5/5 recusados).

- **Braço C — Saneamento Crítico Bloco C1 (revisao-projeto-2026-09-26.md):**
  - Resolvidos os 8 itens críticos (A4–A8, A10–A12): sintaxe bash corrigida em s012/11 e s012/81 (bash -n 0 erros), studies/p003/e08-lifecycle-synthesis.md unificada com a versão pública sanitizada (diff=0), chaves privadas estáticas removidas de s009/10-tls.yaml com gerador idempotente s009/gen-tls.sh, DATABASE_PASSWORD lida de local.conf em s011/reconf-ovs.sh, e correções funcionais em s004-record-ports.sh (A10), s013/02-c01-c03.sh (A11) e s010-run.sh (A12).

15.2 Onda 2 (P006-S002): BIG TCP com netkit e SRv6 L3VPN

Onda concluída com **PASS**; estudos E27 e E31 e saneamento do Bloco C2. O E27 recorre à descoberta de PMTU da RFC 4821 (Mathis; Heffner, 2007), e o E31 usa o comportamento End.DT4 do SRv6 (Filsfils et al., 2021).

- **Braço A — BIG TCP (gso_max_size=196608) + netkit mode l3 + Jumbo MTU 9000 (27-big-tcp-netkit-srv6-l3vpn.md):**
  - **E27 (enable-ipv4-big-tcp / enable-ipv6-big-tcp, 3 Regimes std-veth vs big-veth vs big-netkit e Blackhole PMTU RFC 4821):** no Cilium 1.20.2 (Kernel 6.8.0-139-generic, CONFIG_NETKIT=y), comparou três regimes de datapath (Regime A: std-veth MTU 1500 GSO 64k, Regime B: big-veth MTU 9000 BIG TCP 192k e Regime C: big-netkit mode l3 MTU 9000 BIG TCP 192k, gso_max_size=196608, gro_max_size=196608, gso_ipv4_max_size=196608). Na transferência TCP single-stream de 512 MiB, o throughput subiu de 39,20 Gbps (std-veth-ipv4) para **46,31 Gbps (+18,1% em big-veth-ipv4)** e

46,08 Gbps (+17,6% em big-netkit-ipv4) (e em IPv6 de 41,61 Gbps para **46,60 Gbps +12,0%** e **45,73 Gbps +9,9%**), reduzindo os pacotes no fio em **-59,6% a -60,8% (8.774 -> 3.544 / 3.437 pkts)**, cortando as interrupções NET_RX softirq em **-51,0% a -51,6% (11.075 -> 5.431 / 5.363)** e gerando **super-pacotes TSO/GSO de até 187.974 B (IPv4) e 187.582 B (IPv6)** (175/200 e 182/200 pacotes > 64 KiB em netkit). Nos controles 3A/3B/3C de assimetria de MTU (9000 -> 1500 -> 9000), provou a convergência via ICMP Type 3 Code 4 (IP_MTU=1500, 5/5 com -M want em 3A), o **PMTU blackhole** quando ICMP Frag-Needed é filtrado (0/5 em 3B e TIMEOUT_BLACKHOLE na transferência TCP de 256 KiB com tcp_mtu_probing=0), e a recuperação automática sem depender de ICMP via **RFC 4821 Packetization Layer PMTUD** (tcp_mtu_probing=2, ACK:262144 e cache mtu 1540 em 3C).

- **Braço B — SRv6 L3VPN (seg6local action End.DT4) sem VXLAN para Subnets Sobrepostas (27-big-tcp-netkit-srv6-l3vpn.md):**
  - **E31 (End.DT4 In-Kernel e Isolamento de 10.253.31.0/24 Sobreposto sem VXLAN):** sobre o underlay IPv6 fc00:e31::1/64 <-> fc00:e31::2/64, provou três leis do kernel Linux 6.8: (1) net.vrf.strict_mode=1 é obrigatório para instanciar End.DT4 (Error: Strict mode for VRF is disabled. quando 0); (2) especificar dev eth0 em ip -6 route add ... encap seg6local é indispensável para que fib6_nl2table() instale o SID na table main (254) em vez da table local (255); e (3) clientes na mesma /24 lógica sobre L3VPN exigem rota /32 via gateway. Dois tenants (vrf-e31-a table 131 e vrf-e31-b table 132) usando a **mesma sub-rede 10.253.31.0/24 e os mesmos IPs (10.253.31.10 -> 10.253.31.20)** obtiveram **30/30 HTTP 200 intra-tenant (leak=0)** com **0 interfaces VXLAN**, com captura tcpdump comprovando o cabeçalho RT6 (type=4, SRH) com os SIDs fc00:e31:2::d4a e fc00:e31:2::d4b, além de 0/5 no teste cross-VRF e 0/5 ao revogar o SID de Tenant B (mantendo Tenant A 5/5 e restaurando 5/5 após reinserção).
- **Braço C — Saneamento de Defaults e Configurações Bloco C2 (revisao-projeto-2026-09-26.md):**
  - Concluídos os 10 itens do Bloco C2 (A1–A3, A9, M1–M6): defaults TOPO=topo/poc-kind.clab.yml, PFX=clab-poc-k8s-kind e nós k01-* alinhados nos scripts 00..99, semântica ingressDeny/egressDeny documentada (A9), comentário inline corrigido em configs/frr/frr.conf:79 (M1), chaves inexistentes removidas dos values Cilium 1.20 (M2–M3), detecção automática de UPLINK em 06-expor-vip-na-vpc.sh (M4), suporte a --dry-run em 05-evpn-scenario.sh (M5) e pinagem de kubectl v1.35 + digest em 00-prep-vm.sh (M6).

15.3 Onda 3 (P006-S003): Bandwidth Manager com BBR e Tetragon

Onda concluída com **PASS**; estudos `E28` e `E32` e saneamento do `Bloco C3`. O `E28` compara o BBR (Cardwell et al., 2016) com o CUBIC (Xu et al., 2023), e o `E32` usa o Tetragon (Tetragon Authors, c2024).

- **Braço A — Bandwidth Manager (EDT + `fq`), Pacing por Pod (`kubernetes.io/egress-bandwidth`) e `TCP BBR` vs `CUBIC` (`28-bandwidth-edt-bbr-tetragon.md`):**
  - **E28 (`enable-bandwidth-manager=true`, `qdisc fq` e `TCP BBR` vs `CUBIC`):** no Cilium `1.20.2` (Kernel `6.8.0-139-generic`, `tcp_available_congestion_control = reno cubic bbr`), comprovou que containers `kind` montam `/proc/sys` como `ro` por padrão e que remontar `/proc/sys` como `rw` permite configurar `net.core.default_qdisc=fq` (`qdisc fq 801a:/801e: limit 10000p flow_limit 100p buckets 1024 quantum 3028b initial_quantum 15140b horizon 10s horizon_drop` na `eth0` de `p003-gw-worker`), aplicando pacing `fq + htb/tbf` (`QDISC_APPLIED`) derivado de `kubernetes.io/egress-bandwidth` nos veths dos pods no `kind`. A anotação `kubernetes.io/egress-bandwidth` impôs **`49,70 Mbps` (`RUN 1`) / `49,62 Mbps` (`RUN 2`)** no teto de `50M` (`99,2%`–`99,4%` de precisão) e **`97,34 Mbps` (`RUN 1`) / `97,70 Mbps` (`RUN 2`)** no teto de `100M` (`97,3%`–`97,7%` de precisão) contra **`8.487,12 Mbps` (`8,49 Gbps`, `RUN 1`) / `8.940,35 Mbps` (`8,94 Gbps`, `RUN 2`)** no pod sem limite; a remoção dinâmica da anotação `50M` restaurou imediatamente **`8.396,79 Mbps` (`8,40 Gbps`, `RUN 1`) / `8.999,01 Mbps` (`9,00 Gbps`, `RUN 2`)** sem reiniciar o pod (e a anotação inválida `invalid-rate` manteve `cilium-agent ready=true` sem crash). Sob enlace WAN degradado (`tc qdisc netem delay 10ms loss 0.5% rate 500mbit`), o **`TCP BBR` superou o `TCP CUBIC` em `+37,5%` (`163,20 Mbps` vs `118,71 Mbps`, `RUN 1`) e `+43,8%` (`237,36 Mbps` vs `165,01 Mbps`, `RUN 2`)**.
- **Braço B — Tetragon: Observabilidade e Enforcement Síncrono em Runtime via `TracingPolicyNamespaced` (`28-bandwidth-edt-bbr-tetragon.md`):**
  - **E32 (`TracingPolicyNamespaced` `cilium.io/v1alpha1`, `security_file_permission` e `tcp_connect` `Sigkill`):** registrou o CRD `tracingpoliciesnamespaced.cilium.io` e instanciou a política `e32-runtime-security-policy` no namespace `p006-e32` (`podSelector: app=e32-workload`), correlacionando eventos estruturados JSONL de processo (`process_exec /usr/bin/id` e `/bin/uname -s -r -m`), leitura de arquivos críticos (`security_file_permission /etc/shadow`, `MAY_READ`) e sockets de saída (`tcp_connect 10.245.2.228 -> 10.245.1.121:4444` e `:8080`) aos metadados de

pod/namespace e ao `CiliumEndpoint` (`EP_ID=2877 CILIUM_IDENTITY=172551`). Tentativas não autorizadas de executar `cat /etc/shadow` (`rc=137`, `SIGKILL`, `0` bytes vazados) e conexão TCP para `:4444` (`rc=137`, `SIGKILL`) foram terminadas sincronicamente antes da exfiltração, enquanto o tráfego HTTP legítimo para `e32-legit-backend` (`10.245.1.121:8080`) completou **`10/10` (`100%`) `HTTP 200 OK`**.

- **Braço C — Saneamento de Scripts `P003` & Fixtures Go/Docker `Bloco C3` (`revisao-projeto-2026-09-26.md`):**
  - Concluídos os 9 itens do Bloco C3 (`M7`–`M15`): guard executável em `s012/05-relight-testbed-safe.sh` (`M7`), container DevStack `ubuntu:24.04` com `--init` e `local.conf` válido em `s011/01` (`M8`), guarda `ALLOW_RMMOD_VHOST_NET=1` + `modprobe vhost_net` em `s012/66,68` e restauração `--cpus 4` em `s012/57` (`M9`), correção de `s007-run.sh` e `s008-run.sh` (`M10`), parametrização de `k01-canary.sh` (`M11`), `<-gctx.Done()` + `go.sum` + `Dockerfile` em `fixtures/auth` (`M12`, `go test ./...` PASS), código-fonte de `fixtures/tlsecho` + `cases/s014/run-s014-lifecycle.sh` (`M13`), limpeza de referências privadas (`M14`) e documentação de `k8sServiceHost` dinâmico (`M15`).

15.4 Onda 4 (P006-S004): BGP unnumbered, L2 Announcements e live migration

Onda concluída com **PASS** na versão `v2.5.0`; estudos `E29` e `E33` e saneamento final do `Bloco C4`. O `E29` aplica o next hop IPv6 para NLRI IPv4 definido na RFC 5549 e na RFC 8950 (Le Faucheur; Rosen, 2009; Litkowski et al., 2020).

- **Braço A — BGP Unnumbered (`RFC 5549/8950` Extended Next-Hop) & L2 Announcements (`CiliumL2AnnouncementPolicy`) (`29-bgp-unnumbered-l2-live-migration.md`):**
  - **E29 (`RFC 5549/8950` eBGP Unnumbered sobre `fe80::/64` e `Cilium L2AnnouncementPolicy`):** na Célula 1, estabeleceu sessão eBGP Unnumbered (`neighbor veth-e29-* interface remote-as external`) entre `e29-tor` (`AS 65199`) e `e29-node` (`AS 65299`) sobre IPv6 link-local (`fe80::402d:a4ff:fe43:7ecf <-> fe80::ac7d:91ff:feff:53fb`) com **`0` endereços IPv4 configurados nas interfaces ponto a ponto**, instalando na FIB Linux `10.206.29.0/24` e `10.206.29.100 nhid 6 via inet6 fe80::ac7d:91ff:feff:53fb dev veth-e29-tor metric 20` (`proto bgp`, `10/10` pings, `RTT avg = 0,060 ms`). Na Célula 2, ativou `enable-l2-announcements=true` no Cilium `1.20.2` com `Cilium L2AnnouncementPolicy/e29-l2-policy` e `CiliumLoadBalancerIPPool/e29-l2-pool` (`172.18.0.242/32`), comprovando a eleição de líder em `Lease/cilium-`

`l2announce-p006-e29-e29-lb-svc` (`holderIdentity: p003-gw-control-plane`), a programação de `/sys/fs/bpf/tc/globals/cilium_l2_responder_v4` (`key: ac 12 00 f2 02 00 00 00`) e da tabela `statedb` `"l2-announce"` (`172.18.0.242` em `eth0`), e `10/10` HTTP `200` a partir do segmento L2. Na Célula 3 (controles negativos), desativar a família IPv4 retirou `10.206.29.0/24` da FIB (`NEG_FIB=''`) e remover a label `e29-l2=enabled` (`service/e29-lb-svc unlabeled`) esvaziou imediatamente `cilium_l2_responder_v4` (`Found 0 elements`, `"l2-announce": []`).

- **Braço B — KubeVirt Live Migration sob Tráfego Contínuo (`Cilium B /32 BGP` vs `OVN-Kubernetes EVPN VXLAN / FDB MAC-IP Mobility`) (`29-bgp-unnumbered-l2-live-migration.md`):**
  - **E33 (Cutover L3 `/32` BGP vs Mobilidade L2 EVPN VXLAN sob `50 pps` / `20 ms`):** submeteu o endpoint da VM a um fluxo contínuo de **`50 pps` (`20 ms` entre pacotes, `150` pacotes UDP numerados por ensaio)** durante a migração entre `p003-gw-worker` e `p003-gw-worker2`. Na Célula 2A (**Cilium B — L3 `/32` BGP Cutover** de `10.253.33.10/32` entre `10.253.0.2 AS 65101` e `10.253.0.3 AS 65102`), foram medidos **`served_w1=56, served_w2=89, lost_pkts=5/150 (3,3%) e blackout_ms=100,45 ms`**. Na Célula 2B (**OVN-Kubernetes / EVPN VXLAN `VNI 10033` + FDB `extern_learn` Mobility**, preservando o MAC `02:53:33:00:00:10` e o IP `10.253.34.10/24` ao atualizar o FDB VXLAN de `10.254.0.1` para `10.254.0.2` `extern_learn` sobre VTEPs auto-descobertos via BGP EVPN Type-3), foram medidos **`served_w1=51, served_w2=96, lost_pkts=3/150 (2,0%) e blackout_ms=60,25 ms` (`-40,0%` menor janela de blackout)**. Na Célula 3 (controle negativo), manter a rota `/32` estagnada para o nó de origem após a migração resultou em **`0/10` pacotes entregues (`100%` blackhole)**, restaurando **`10/10`** imediatamente após a atualização BGP.
- **Braço C — Higiene Contínua, `Makefile` (`make lint/test/pdf`), Índices `s011/s012` e Fechamento `100%` `Bloco C4` (`revisao-projeto-2026-09-26.md`):**
  - Concluídos todos os itens restantes de `revisao-projeto-2026-09-26.md` (`100%` resolvido): `Makefile` e `poc-k8s-fabric/Makefile` (`make lint`: `204/204` scripts `.sh` `bash -n` OK, `0` chaves privadas, `go vet` OK; `make test`: `go test` `4/4` PASS + `23/23` scripts `P005/P006 --dry-run` PASS; `make pdf`), índices `studies/p003/cases/s011/README.md` e `studies/p003/cases/s012/README.md`, e atualização de `student-guide-template.md`.

15.5 Exercícios de interpretação

1. No estudo `E26`, por que a VIP `10.202.255.28/32` (`externalTrafficPolicy: Local`) é anunciada por BGP apenas por `p003-gw-worker2` (`AS 65302`) e preserva `100%` do IP de origem do cliente (`198.19.0.10`), e como o anel primo **Maglev (`M=16381`)** evita rehash colateral (`0` diffs nos backends sobreviventes) quando um backend sai do pool?
2. No estudo `E27` (**BIG TCP** + `netkit`) e no estudo `E31` (**SRv6 `End.DT4`**), por que bloquear `ICMP Type 3 Code 4` derruba conexões TCP grandes sob `tcp_mtu_probing=0` mas é contornado automaticamente por `tcp_mtu_probing=2` (`RFC 4821`), e por que o kernel Linux `6.8` exige `net.vrf.strict_mode=1` e `dev eth0` explícito ao instalar rotas locais `seg6local action End.DT4`?
3. No estudo `E28` (**Bandwidth Manager EDT**) e no estudo `E32` (**Tetragon**), como a remoção dinâmica da anotação `kubernetes.io/egress-bandwidth` restaura a vazão de `49,7 Mbps` para `~9 Gbps` sem reiniciar o pod, e qual a diferença entre bloquear conexões no datapath L3/L4 (`CiliumNetworkPolicy`) versus terminar sincronicamente o processo infrator (`Sigkill rc=137`) no hook LSM/kprobe (`security_file_permission` / `tcp_connect`)?
4. No estudo `E29` (**BGP Unnumbered `RFC 5549/8950`** + **L2 Announcements**), como o kernel Linux resolve o endereço MAC de próximo salto para um pacote IPv4 cuja rota aponta para `via inet6 fe80::...` em uma interface sem endereço IPv4, e qual é o papel do objeto `Lease/cilium-l2announce-*` e do mapa BPF `cilium_l2_responder_v4`?
5. No estudo `E33` (**KubeVirt Live Migration sob Tráfego Contínuo**), por que a migração com **OVN-Kubernetes EVPN Type-2 (`VNI 10033`)** apresentou menor tempo de blackout (`60,25 ms`, `3` pacotes perdidos) e preservou conexões L2 em comparação ao cutover **Cilium B L3 `/32` BGP** (`100,45 ms`, `5` pacotes perdidos), e o que ocorre (`0/10`) se o anúncio `/32` não acompanhar a VM migrada?

Figura 20 – Síntese visual do entregável do Módulo 15: Trilha P006 (E26–E33 + Saneamento C1–C4 — Maglev, BIG TCP, EDT/BBR, Unnumbered, Cluster Mesh, SRv6, Tetragon e Live Migration)



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

16 TRILHA P007: BGP SEM PERDA, SPIFFE COM WIREGUARD, LOCAL REDIRECT E MULTUS

A trilha **P007** conclui a Fase 3 do projeto em duas ondas paralelas sobre `vm-cilium`, combinando o **Braço A (Operação BGP Zero-Loss na Borda e Roteamento Node-Local eBPF `E34`, `E36`)** e o **Braço B (Zero-Trust SPIFFE mTLS + WireGuard e Workloads Dual-Homed com Multus `+ ipvlan L2/L3` `E35`, `E37`)**, fechando **`37/37` estudos (`E01–E37`)** em `v2.6.0`.

16.1 Onda 1 (P007-S001): BGP Graceful Shutdown e autenticação mútua SPIFFE

Onda concluída com **PASS**; estudos `E34` e `E35`. O `E34` aplica a RFC 8326 (Francois et al., 2018), e o `E35` combina identidades SPIFFE (SPIFFE, [2026]) com o WireGuard (Donenfeld, 2017).

- **Braço A — BGP Graceful Shutdown (`RFC 8326` well-known community `GSHUT 65535:0`, `LOCAL_PREF=0`) e Dreno Zero-Loss de Nó Kubernetes (`30-bgp-gshut-spiffe-mtls-wireguard.md`):**
  - **E34 (`RFC 8326 65535:0 + PreStop` vs Dreno Abrupto sob `50 pps / 20 ms` e `CiliumBGPAdvertisement`):** na Célula 1, estabeleceu ECMP norte-sul simétrico no ToR `e34-tor` (`AS 65000`, `10.207.34.1`) para a VIP anycast `10.207.34.100/32` anunciada por `e34-w1` (`10.207.34.2`, `AS 65301`, `locPrf=100`) e `e34-w2` (`10.207.34.6`, `AS 65302`, `locPrf=100`) com `route-map RM-TOR-IN` que reduz `local-preference` para `0` ao detectar a community well-known `graceful-shutdown` (`65535:0`). No Ensaio 1A (**Dreno Abrupto sem `RFC 8326`**), encerrar o backend em `w1` (`t = 1,0 s`) antes do `no network 10.207.34.100/32` (`t = 1,6 s`) sob fluxo contínuo de `50 pps` (`150` pacotes UDP numerados) produziu **`lost_pkts=8/150` (`5,33%` de perda) e `blackout_ms=662,15 ms`** (`served_w1=25`, `served_w2=117`). No Ensaio 1B (**Dreno Ordenado `RFC 8326 GSHUT + PreStop` Grace Period de `0,80 s`**), anunciar `65535:0` (`RM-W1-GSHUT` em `t = 1,0 s`) rebaixou imediatamente o caminho de `w1` na RIB do ToR (`*> 10.207.34.6 loc Prf=100` vs `* 10.207.34.2 locPrf=0 Community: graceful-shutdown`), desviando `100%` dos novos pacotes para `w2` enquanto `w1` permanecia ativo em `Pre Stop` até `t = 1,8 s`, alcançando **`lost_pkts=0/150` (`0,00%` de perda) e `blackout_ms=0,00 ms`** (`served_w1=30`, `served_w2=120`). Na Célula 2, validou no Cilium

1.20.2 (p003-gw) o CiliumBGPAdvertisement/e34-gshut-adv injetando declarativamente communities.standard: ["65535:0"] e localPreference: 0 para a VIP 10.207.34.200/32 (CiliumLoadBalancerIPPool/e34-gshut-pool, bgp-e34: gshut). Na Célula 3, comprovou que um caminho em GSHUT (LOCAL_PREF=0) continua encaminhando 10/10 pacotes como último recurso quando não há alternativa (3A), cai para 0/5 quando ambos os nós retiram a rota (3B) e restaura 10/10 em ECMP ao remover 65535:0 (3C, R6=0).

- **Braço B — Cilium Mutual Authentication (SPIFFE X.509 SVID mTLS) combinada com Criptografia L3 Transparente WireGuard (cilium_wg0, :51871/UDP) (30-bgp-gshut-spiffe-mtls-wireguard.md):**
  - **E35 (cilium_wg0 :51871/UDP + SPIFFE SVID TLSv1.3 mTLS e Controles Negativos 3A/3B/3C):** na Célula 1, comparou a criptografia transparente L3 entre e35-node1 e e35-node2 sem e com WireGuard: no Regime 1A (sem túnel, 172.18.35.1 -> 172.18.35.2), tcpdump no underlay capturou 20 pacotes HTTP expondo o marcador E35-TOP-SECRET-CLEARTEXT-MARKER-9981 em texto claro (cleartext_leaks=20); no Regime 1B (cilium_wg0 10.245.35.1 -> 10.245.35.2, UDP :51871), entregou **10/10 HTTP 200 com 102 pacotes UDP :51871 cifrados e 0 pacotes com payload em texto claro (cleartext_leaks=0)**. Na Célula 2, emitiu CA SPIFFE (CN=spiffe.cilium-root-ca) e certificados X.509 SVID com SAN URI spiffe://spiffe.cilium/ns/p007-e35/sa/e35-client-trusted e spiffe://spiffe.cilium/ns/p007-e35/sa/e35-server-vault, validou o esquema spec.ingress[].authentication.mode: "required" da CiliumNetworkPolicy e o mapa BPF /sys/fs/bpf/tc/globals/cilium_auth_map, e comprovou **10/10 respostas HTTP 200 autenticadas mutuamente em TLSv1.3 (TLS_AES_256_GCM_SHA384) no pod e35-vault (10.245.2.188:8443)**. Na Célula 3, bloqueou **100% (0/5 200, 5/5 HTTP 403) de um pod apresentando SVID válido mas com SPIFFE ID não autorizado** (spiffe://spiffe.cilium/ns/p007-e35/sa/e35-client-rogue, 3A), **100% (0/5, SSLV3_ALERT_BAD_CERTIFICATE) de um SVID assinado por CA externa não confiável** (CN=rogue-spiffe-ca, 3B) e **100% (0/5) sob CiliumNetworkPolicy ingressDeny** (3C), restaurando 10/10 após remoção da regra deny (R6=0).

16.2 Onda 2 (P007-S002): Local Redirect Policy e workloads dual-homed com Multus

Onda concluída com **PASS** na versão v2.6.0; estudos E36 e E37.

- **Braço A — Cilium Local Redirect Policy (CiliumLocalRedirectPolicy: service**

Matcher + addressMatcher) e Bypass Node-Local no Datapath eBPF (31-local-redirect-multus-ipvlan-dualhomed.md):

- **E36 (enable-local-redirect-policy=true, [LocalRedirect] no Mapa BPF de LB e Controles 3A/3B):** no Cilium 1.20.2 (p003-gw), mediu primeiro o baseline sem LRP (Célula 1A), onde chamadas ao ClusterIP 10.112.56.67:80 (Service/e36-cache-svc, DaemonSet/e36-cache-ds) atravessaram a rede internó em ~40%–60% das vezes (w1: local=12/20, remote=8/20; w2: local=8/20, remote=12/20). Na Célula 1B (CiliumLocalRedirectPolicy/e36-lrp-service com serviceMatcher apontando para e36-cache-svc), cada cilium-agent sobrescreveu localmente a entrada do ClusterIP no mapa BPF de LB com a flag [LocalRedirect] (10.112.56.67:80/TCP -> 10.245.2.173:8080 em p003-gw-worker e -> 10.245.1.171:8080 em p003-gw-worker2), mantendo **100% (20/20) das requisições dentro do próprio nó (local_w1=20/20 remote_w2=0/20, local_w2=20/20 remote_w1=0/20, 0 pacotes cross-node)**. Na Célula 2 (Cilium LocalRedirectPolicy/e36-lrp-address com addressMatcher para o endereço link-local 169.254.20.10:8080/TCP sem objeto Service), o SocketLB/TCX redirecionou 10/10 conexões em w1 (10.245.2.173:8080) e 10/10 em w2 (10.245.1.171:8080). Na Célula 3, remover a label e36-lrp-node de p003-gw-worker2 afetou exclusivamente w2 (0/5 em 169.254.20.10:8080) mantendo w1 em 10/10 (3A), e deletar as duas LRPs limpou 100% das entradas [LocalRedirect] do mapa BPF (0 resíduos, 0/5 em 169.254.20.10:8080) e restaurou imediatamente o balanceamento ClusterIP normal (20/20: w1=10, w2=10 em 3B, R6=0).

- **Braço B — Workloads / VMs KubeVirt Dual-Homed com Multus (Network AttachmentDefinition) + ipvlan mode l2/l3 vs macvlan (MTU 9000) & Cloud L2 MAC Anti-Spoofing (31-local-redirect-multus-ipvlan-dualhomed.md):**
  - **E37 (Dual-Homing eth0 Cilium + net1 ipvlan L2/L3 vs macvlan MTU 9000 e Filtro Cloud tc flower src_mac):** na Célula 1, registrou o CRD Network AttachmentDefinition (k8s.cni.cncf.io/v1 e37-ipvlan-l2-9000 no namespace p007-e37) e demonstrou coexistência dual-homed nos pods e37-vm-a e e37-vm-b: interface primária eth0 Cilium (10.245.2.180 -> 10.245.2.43, 10/10 HTTP 200, protegida por CiliumNetworkPolicy/e37-primary-eth0-policy) operando em paralelo com a interface secundária net1 ipvlan mode l2 com MTU 9000 (10.254.37.10/24 -> 10.254.37.20/24, **10/10 HTTP 200 + 10/10 pings Jumbo DF=1 de 8972 B payload / 8980 B ICMP, 0% loss, RTT avg = 0,069 ms**). Na Célula 2 (benchmark TCP single-stream de 512 MiB em 2 repetições), comparou os 4 regimes de datapath: **Regime-A-veth-1500 (33,01 Gbps)**, **Regime-B-macvlan-9000 (32,49 Gbps, MAC secundário próprio 02:37:ac:00:00:11)**, **Regime-C-ipvlan-l2-9000 (30,63 Gbps, compartilhando o MAC da NIC do host e2:ec:c5:43:71:92)** e **Regime-D-ipvlan-l3-9000 (36,76 Gbps — +11,4%**

vs `veth 1500` e `+20,0%` vs `ipvlan l2, NOARP, 0` broadcasts ARP). Na Célula 3, aplicou uma regra **Cloud L2 Port-Security / Anti-MAC-Spoofing (`tc filter flower src_mac e2:ec:c5:43:71:92 action pass` + `matchall action drop` em `veth-sw1`)**, comprovando que o **`macvlan` (`src_mac 02:37:ac:00:00:11`) sofre `100%` de blackhole (`0/5` entregues, `dropped 10`)** por originar quadros com MAC diferente da NIC do host, enquanto o **`ipvlan mode l2` atravessa `10/10` (`100%`)** por reutilizar o MAC autorizado do host (`e2:ec:c5:43:71:92`, `3A`); além disso, derrubar `net1` (`0/5` em `net1`) preservou **`10/10` (`100%`) no plano primário `eth0` Cilium**, restaurando `10/10` em `net1` ao religar a interface (`3B`, `R6=0`).

16.3 Exercícios de interpretação

1. No estudo `E34` (**BGP Graceful Shutdown `RFC 8326`**), por que anunciar a community well-known `65535:0` (`GSHUT`, `LOCAL_PREF=0`) antes de iniciar o término do pod reduz a perda de pacotes de `8/150` (`662,15 ms` de blackout no dreno abrupto) para **`0/150` (`0,00 ms`)**, e por que manter a rota com `LOCAL_PREF=0` é mais seguro do que retirá-la imediatamente se o segundo nó também falhar (`3A` vs `3B`)?
2. No estudo `E35` (**Cilium Mutual Auth SPIFFE + WireGuard**), quais ameaças distintas são mitigadas pelo túnel L3 `cilium_wg0` (`UDP :51871`) versus o handshake mTLS com SVID X.509 (`spiffe://spiffe.cilium/ns/.../sa/...`), e por que um pod com certificado criptograficamente válido assinado pela mesma CA `spiffe.cilium` ainda recebe `HTTP 403` no controle `3A` (`e35-client-rogue`)?
3. No estudo `E36` (**`CiliumLocalRedirectPolicy`**), qual é a diferença operacional entre usar `serviceMatcher` (sobrescrevendo um `ClusterIP` existente com `[LocalRedirect]` no mapa BPF de cada nó) e `addressMatcher` (interceptando um IP link-local como `169.254.20.10:8080/TCP` sem criar `Service`), e o que acontece em um nó específico se o pod local de cache deixar de rodar nele (`3A`)?
4. No estudo `E37` (**Multus + `ipvlan L2/L3` vs `macvlan`**), por que switches de nuvem pública (VPC / SDN com *Port-Security* / *MAC Anti-Spoofing*) bloqueiam pacotes de interfaces `macvlan` (`0/5` no controle `3A`) mas permitem `ipvlan mode l2/l3` (`10/10`), e por que o `ipvlan mode l3` (`NOARP`, `MTU 9000`) atingiu o maior throughput (`36,76 Gbps`, `+11,4%` sobre `veth 1500`)?

Figura 21 – Síntese visual do entregável do Módulo 16: Trilha P007 (E34–E37 — BGP Graceful Shutdown Zero-Loss, SPIFFE mTLS + WireGuard, Local Redirect eBPF e Multus ipvlan L2/L3)



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

17 TRILHA P008: HOST FIREWALL, CILIUMENVOYCONFIG, ROUTE REFLECTOR E MATRIZ NETKIT

A trilha **P008** conclui a Fase 4 do projeto em duas ondas paralelas sobre `vm-cilium`, combinando o **Braço A (Proteção de Nó com Cilium Host Firewall + XDP Early DDoS Prefilter e Escalabilidade iBGP Route Reflector `RFC 4456` + SRv6 L3VPN Dual-Stack `End.DT4/End.DT6` `E38`, `E40`)** e o **Braço B (Engenharia de Tráfego e Resiliência L7 com `CiliumEnvoyConfig` e Matriz 2×2 de Sinergia no Datapath `netkit L3` + BIG TCP + `WireGuard` `E39`, `E41`)**, fechando **`41/41` estudos (`E01–E41`)** em `v2.7.0`.

17.1 Onda 1 (P008-S001): Host Firewall com XDP e resiliência L7 com CiliumEnvoyConfig

Onda concluída com **PASS**; estudos `E38` e `E39`.

- **Braço A — Cilium Host Firewall (`CiliumClusterwideNetworkPolicy node Selector`) e XDP Early DDoS Prefilter (`BPF_PROG_TYPE_XDP` `XDP_DROP` antes de `sk_buff`/Conntrack) (`32-host-firewall-xdp-envoy-l7-resilience.md`):**
  - **E38 (`enable-host-firewall=true`, `e38_xdp_prog` JIT `101 B` e Controles `3A/3B/3C`):** na Célula 1, habilitou `enable-host-firewall=true` no Cilium `1.20.2` (`p003-gw`) e aplicou `CiliumClusterwideNetworkPolicy/e38-node-host-firewall` (`nodeSelector: {e38-host-fw: enabled}`) protegendo as portas do host (`:10250`, `:6443`, `:4240`, `:179`, `:19100`). Sem Host Firewall (Ensaio 1A), tanto o cliente administrativo (`10.208.38.10 -> :19100`, `10/10`) quanto o host não autorizado (`10.208.38.99 -> :19100`, `10/10`) alcançaram o daemon do nó; com o Host Firewall TC ativo (Ensaio 1B), o cliente administrativo manteve **`10/10` HTTP `200`** em `:19100` e o kubelet `:10250` manteve **`10/10` HTTP `200`** (regra anti-lockout), enquanto o host não autorizado (`10.208.38.99`) caiu para **`0/5` (`tc_host_fw_drops=5`)**. Na Célula 2, compilou e anexou um prefiltro `BPF_PROG_TYPE_XDP` (`id 178974 name e38_xdp_prog tag 0416bbd05d9ed492 jited`, `152 B` xlated / `101 B` JIT x86_64) diretamente no driver de recepção: durante uma rajada de `200` pacotes UDP/IPv4 de flood L3 (`10.208.38.200 -> 10.208.38.1:19100`) concorrente com `20` requisições HTTP legítimas (`10.208.38.10`), o programa XDP descartou **`200/200` (`100%`) dos pacotes de flood em `XDP_DROP` antes da**

alocação de `sk_buff` e manteve **`0` entradas de conntrack poluídas (`conntrack_flood_entries=0` vs `conntrack_admin_entries=120`)**, entregando **`20/20` HTTP `200`** ao cliente legítimo. Na Célula 3, comprovou a defesa em profundidade em duas camadas (`3A`: desanexar o XDP transfere o bloqueio de `10.208.38.200` imediatamente para a 2ª camada TC Host Firewall com `0/5` entregues e `tc_drops_delta=5`), a integridade anti-lockout dos clusters (`3B`: `p003-gw 3/3` e `k01 3/3 Ready`) e o rollback limpo (`3C`: `10/10` restaurados, `R6=0`).

- **Braço B — `CiliumEnvoyConfig` (`cilium.io/v2`) L7 Traffic Management: Weighted Canary (`90/10`), Header Routing, Token-Bucket Local Rate Limiting (`429`) e Automatic Retries (`503` Recovery) (`32-host-firewall-xdp-envoy-l7-resilience.md`):**
  - **E39 (`CiliumEnvoyConfig/e39-l7-traffic-mgmt` em `cilium-envoy 1.37.6` sem Sidecars):** registrou `CiliumEnvoyConfig/e39-l7-traffic-mgmt` no `p003-gw` interceptando `Service/e39-api-svc:8080`. Na Célula 1A (**Weighted Canary `90/10`** em `100` requisições para `/version`), o Envoy distribuiu **`v1=86` (`86%`) e `v2=14` (`14%`)**, com `100/100` respostas HTTP `200`. Na Célula 1B (**Header Routing `X-Canary: true` em `/version`**), `100%` (`10/10`) das chamadas foram roteadas deterministicamente para `e39-v2` com injeção do cabeçalho de resposta `x-cilium-envoy-tier: canary-v2` (`10/10`). Na Célula 2 (**Local Rate Limit Token-Bucket** `envoy.filters.http.local_ratelimit` com `max_tokens: 5`, `fill_interval: 60s` em `/ratelimited`), uma rajada de `15` requisições obteve **`5/15` HTTP `200 OK` e `10/15` HTTP `429 Too Many Requests`** com cabeçalho `x-envoy-ratelimited: true` (`10/10`), protegendo o pod backend (`rl_hits=5`, ou seja, as `10` requisições excedentes foram barradas no proxy Envoy do nó sem tocar na aplicação). Na Célula 3A (**Automatic Retries** contra upstream instável programado para falhar `50%` das vezes com `HTTP 503`), a rota `/flaky-noretry` expôs a falha diretamente ao cliente (**`5/10` HTTP `200` e `5/10` HTTP `503`**), enquanto a rota `/flaky-retry` (`retry_policy: retry_on: 5xx, num_retries: 3, per_try_timeout: 0.5s`) absorveu todas as falhas transitórias e entregou **`10/10` (`100%`) HTTP `200` e `0/10` HTTP `503`** (`flaky_seq=30`, `R6=0`).

17.2 Onda 2 (P008-S002): Route Reflector com SRv6 dual-stack e matriz netkit, BIG TCP e WireGuard

Onda concluída com **PASS** na versão `v2.7.0`; estudos `E40` e `E41`. O `E40` aplica a reflexão de rotas da RFC 4456 (Bates; Chen; Chandra, 2006) e os comportamentos `End.DT4` e `End.DT6` do SRv6 (Filsfils et al., 2021).

- **Braço A — Escalabilidade iBGP Route Reflector (`RFC 4456 route-reflector-`**

client, cluster-id) e SRv6 L3VPN Dual-Stack (seg6local action End.DT4 + End.DT6 sem VXLAN) (33-bgp-rr-srv6-dualstack-netkit-wg-matrix.md):

  - **E40 (Redução de Sessões O(N^2) -> O(N) com RFC 4456 e Isolamento Dual-Stack SRv6 End.DT4/End.DT6):** na Célula 1, configurou o Route Reflector e40-rr (AS 65400, bgp cluster-id 10.255.40.1, 10.208.40.254 / fd00:208:40::254) pareando com os clientes e40-w1 (10.208.40.1 / fd00:208:40::1) e e40-w2 (10.208.40.2 / fd00:208:40::2) com **0 sessões BGP diretas entre os workers (direct_w1_w2=0)**. O e40-rr refletiu os prefixos VIP IPv4 (10.208.40.101/32, 10.208.40.102/32) e IPv6 (fd00:208:40::101/128, fd00:208:40::102/128) preservando o Next-Hop original do worker anunciante (NEXT_HOP=10.208.40.2 e fd00:208:40::2) e carimbando os atributos anti-loop Originator: 10.208.40.2 e Cluster list: 10.255.40.1 (10/10 pings IPv4 e 10/10 IPv6 diretamente no data plane entre w1 e w2). Na Célula 2, estendeu o plano SRv6 de E31 para **Dual-Stack completo (End.DT4 + End.DT6)** sobre o backbone IPv6 (fc00:40::1/64 <-> fc00:40::2/64, 0 interfaces VXLAN), associando as rotas locais seg6local às interfaces de underlay veth-u1/veth-u2 (table main sob net.vrf.strict_mode=1): dois tenants com **CIDRs IPv4 (10.253.40.0/24) e IPv6 (fd40:253:40::/64) 100% sobrepostos** comunicaram-se sobre os SIDs fc00:40:2::d4a/d6a (vrf-tenant-a, vrftable 1040) e fc00:40:2::d4b/d6b (vrf-tenant-b, vrftable 2040) com **10/10 HTTP 200 nas 4 combinações (TA_v4=10/10, TA_v6=10/10, TB_v4=10/10, TB_v6=10/10)** e 0 vazamentos entre tenants. Na Célula 3, provou a prevenção de loop por ORIGINATOR_ID (self_paths=0 em 3A) e o isolamento cirúrgico por AFI/SID (3B: revogar apenas fc00:40:2::d6a/128 End.DT6 derrubou somente TA_v6 para 0/5 enquanto TA_v4 manteve 10/10 e TB_v6 manteve 10/10, restaurando TA_v6=10/10 após recriação do SID, R6=0).

- **Braço B — Matriz 2×2 de Sinergia no Datapath: veth (MTU 1500) vs netkit L3 + BIG TCP (MTU 9000, GSO 192 KiB) × Cleartext vs WireGuard (cilium_wg0) (33-bgp-rr-srv6-dualstack-netkit-wg-matrix.md):**

  - **E41 (Amortização Criptográfica ChaCha20-Poly1305 em +459,0% / 5,59x e Fronteira tso_max_size = 65536 do Driver wireguard):** na Célula 1, executou uma matriz fatorial 2×2 transferindo 2 GiB (2.147.483.648 B, média de 2 runs) via socket TCP single-stream nos 4 regimes: **R1 (veth MTU 1500, Cleartext) = 34,55 Gbps** (47.776 pacotes, 45.015 B/pkt), **R2 (veth MTU 1500 + cilium_wg0 MTU 1420) = 1,56 Gbps** (1.569.813 pacotes, 1.493 B/pkt), **R3 (netkit L3 MTU 9000 + BIG TCP gso_max_size=196608, Cleartext) = 43,91 Gbps** (23.922 pacotes, **89.836 B/pkt > 64 KiB**, +27,1% vs R1) e **R4 (netkit L3 MTU 9000 + BIG TCP + cilium_wg0 MTU 8920) = 8,72 Gbps** (243.767 pacotes, 8.935 B/pkt). Na Célula 2, provou que combinar netkit mode l3 (MTU 9000) + cilium_wg0 (MTU 8920) **reduz o número de pacotes/invocações ChaCha20-Poly1305**

em `-84,5%` (`1.569.813 -> 243.767` pacotes) e **multiplica a vazão cifrada do WireGuard em `5,59x` (`+459,0%`, de `1,56 Gbps` em `R2` para `8,72 Gbps` em `R4`)**, além de demonstrar experimentalmente que o driver `wireguard` do kernel Linux `6.8` fixa `dev->tso_max_size = 65536` (`Error: too big gso_max_size` ao tentar `196608` em `cilium_wg0`, enquanto `nk-a`/`nk-b` operam em `196608`). Na Célula 3, provou o overhead exato de `80 B` do túnel WireGuard IPv4 (`3A`: `ping -M do -s 8892` = `8920 B` IP passa `10/10`, enquanto `-s 8893` = `8921 B` falha `0/5` com `Frag needed and DF set (mtu = 8920)`) e a confidencialidade no underlay (`3B`: `10/10` HTTP `200`, `25` pacotes UDP `:51871` cifrados e `0` vazamentos do marcador `E41-NETKIT-WG-SECRET-7741`, `R6=0`).

17.3 Exercícios de interpretação

1. No estudo `E38` (**Cilium Host Firewall + XDP Early DDoS Prefilter**), por que descartar um flood L3 no hook `BPF_PROG_TYPE_XDP` (`XDP_DROP`) mantém `conntrack_flood_entries=0` e consome menos CPU/memória do que bloqueá-lo apenas na 2ª camada TC Host Firewall (`CiliumClusterwideNetworkPolicy`), e por que a política de Host Firewall deve sempre incluir as portas de controle (`:10250`, `:6443`, `:4240`, `:179`) antes da ativação (`3B`)?
2. No estudo `E39` (**`CiliumEnvoyConfig` L7 Traffic Management**), como o filtro `envoy.filters.http.local_ratelimit` protege o pod backend durante uma rajada de `15` requisições (`5/15 200 OK`, `10/15 429 Too Many Requests` com `rl_hits=5` no backend), e como `retry_policy` (`retry_on: 5xx`, `num_retries: 3`) mascara falhas transitórias de `50%` (`5/10 -> 10/10` HTTP `200`) sem exigir alterações no código da aplicação?
3. No estudo `E40` (**iBGP Route Reflector `RFC 4456` + SRv6 Dual-Stack `End.DT4`/`End.DT6`**), qual é a função dos atributos `ORIGINATOR_ID` e `CLUSTER_LIST` ao refletir rotas entre workers sem sessões full-mesh (`direct_w1_w2=0`), e por que a revogação do SID `End.DT6` (`fc00:40:2::d6a/128`) interrompe apenas o tráfego IPv6 do Tenant A (`0/5`) mantendo seu tráfego IPv4 (`End.DT4`, `10/10`) intacto (`3B`)?
4. No estudo `E41` (**Matriz 2×2 `netkit` + BIG TCP + `WireGuard`**), por que o throughput do `cilium_wg0` cai para `1,56 Gbps` sobre `veth MTU 1500` (`R2`, `1.569.813` pacotes para `2 GiB`) mas salta **`+459,0%` (`5,59x`, para `8,72 Gbps` e `243.767` pacotes)** sobre `netkit L3 MTU 9000` (`R4`), e por que `ping -M do -s 8892` passa (`10/10`) enquanto `-s 8893` falha (`0/5`) em um link de underlay com `MTU 9000`?

Figura 22 – Síntese visual do entregável do Módulo 17: Trilha P008 (E38–E41 — Host Firewall + XDP_DROP, CiliumEnvoyConfig L7, iBGP RR + SRv6 Dual-Stack e Matriz netkit + BIG TCP + WireGuard 5,59x)



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Limites do que foi demonstrado

- O fabric roda em containers com simulação userspace; use relações, nunca valores absolutos de throughput ou latência.
- A VIP IPv6 e o pod→pod IPv6 cross-node ficaram limitados pela topologia IPv4 do underlay externo.
- ExternalAuth é experimental na 1.20.2 e tem os defeitos listados no Módulo 7; a fixture não é um IdP.
- Nos módulos P001–P003 e no Braço Cilium A (`P004-S005` e `P004-S006`), os tenants Cilium foram isolados por identidade eBPF (`CiliumNetworkPolicy`); o Cilium OSS não suporta VRF nem CIDR sobreposto na interface primária `eth0` (`V07-A` / `C-neg`). O Braço Cilium B (`P004-S006` e `P004-S007`) demonstrou EVPN Type 5 (`V09`) e isolamento de CIDRs sobrepostos em VRFs Linux auxiliares do `FRR 10.7.1` no nó (`V07-B`, mantendo `0` rotas BGP na tabela `main` via `R6`), enquanto o braço DCI (`P004-S002`) e o braço OVN-Kubernetes + EVPN (`P004-S003` e `P004-S004`) provaram nativamente o isolamento de CIDRs sobrepostos na interface primária (`UserDefinedNetwork` `10.100.0.0/24` em `K01`), EVPN Type 5 / Type 2 (`K03`, `X02`, `X05`, `X07`) e Live Migration sem mudança de IP (`K02`) versus mudança de IP do `virt-launcher` no Cilium OSS (`V05`/`V06`).
- A sincronização entre identidade Kubernetes e Security Group Neutron não foi implementada; a conclusão da trilha híbrida é "seguro sob sequenciamento manual".
- Nas **4 Ondas de `P005` (`P005-S001` a `P005-S004` — `16/16` estudos concluídos com `PASS`)**, foram provados: idempotência declarativa `10x` e reuso de VIP BGP sem resíduo (`E19`), autenticação TCP MD5 (`RFC 2385`, `authSecretRef`) com ASN de 32 bits (`4200000001`) e rotação de chave em produção (`E09`), substituição de `veth` por `netkit` (`mode l3`, `NOARP`) no datapath eBPF (`E23`), eliminação de `postIpamFailure` em rajadas de pods (`agnhost:2.47`) com `ipam.multiPoolPreAllocation` (`E21`), limite de prefixos `maximum-prefix 100` e filtro de import na borda FRR vs ausência de import no Cilium (`E11`), marcação de BGP communities no Cilium acionando `MED` e `AS-path prepend` na borda (`E12`), detecção de falha sub-segundo com BFD (`359 ms < 1 s`) na borda FRR vs piso de `3045 ms` nos timers `1/3 s` do Cilium (`E10`), aceleração L7 in-kernel via `sockmap`/`bpf_sock_ops`/`sk_msg` (`XLB`) vs `Envoy L7` (`E22`), redundância dual-border ECMP e restart do `cilium-agent` sem perda com Graceful Restart (`139/139` c/ GR vs `8879 ms` s/ GR, `E13`), sessão eBGP IPv6 dedicada servindo a VIP `fd14::a/128` fim a fim (`30/30` HTTP `200`, `E14`), observabilidade contínua BGP por 3 leituras consecutivas (`ACTIVE/DOWN/UNKNOWN`, `E17`) combinada com fluxos Hubble `L3/L4`, `L7 HTTP/DNS`, `TLS :8443` e métricas Prometheus (`E25`), isolamento

de VRF por tenant no border via BGP community (65400:1010 vs 65400:1020, E15), os 3 modos de retorno PE/CE (Rota Estática, FRR no Nó e CiliumEgressGatewayPolicy, E16), a fronteira física/enlace de MTU 9000 Jumbo Frames, QinQ 802.1ad e MACsec 802.1AE vs WireGuard (E18), e a alocação dinâmica de dispositivos de rede via DRA resource.k8s.io/v1 (NetworkDeviceData, E24).

- Nós reais na nuvem provaram overlay e BGP; native routing e VIP anycast dependem da postura de spoofing da porta.
- Nas **4 Ondas de P006 (P006-S001 a P006-S004 — 8/8 estudos de Fase 2 E26–E33 e 100% de saneamento C1–C4 concluídos com PASS em v2.5.0)**, foram provados: LoadBalancer TCX/XDP + anúncio seletivo BGP ETP=Local (100% preservação de IP) vs ETP=Cluster e anel primo Maglev (M=16381, 0 rehash colateral, E26), Cilium Cluster Mesh / MCS-API (EndpointSlice multi-cluster) com failover global automático sobre BGP e Cilium NetworkPolicy cross-cluster (E30), BIG TCP (gso_max_size=196608, super-pacotes 188 KiB, 46,31 Gbps veth / 46,08 Gbps netkit, -51,6% NET_RX) + netkit mode l3 + Jumbo MTU 9000 e recuperação de blackhole PMTU via RFC 4821 (E27), SRv6 L3VPN in-kernel (seg6local action End.DT4, 30/30 HTTP 200 entre subnets 10.253.31.0/24 100% sobrepostas sem VXLAN, E31), Bandwidth Manager (EDT + qdisc fq, pacing 50M/100M com 97%–99% de precisão e remoção dinâmica sem restart) + TCP BBR vs CUBIC (+37,5% a +43,8% sob perda/latência, E28), Tetragon Runtime Security (TracingPolicy Namespaced correlacionando identidade Cilium e aplicando Sigkill rc=137 síncrono em leitura de /etc/shadow e socket :4444, E32), BGP Unnumbered (RFC 5549/8950 Extended Next-Hop 10.206.29.0/24 via inet6 fe80::... com 0 IPv4 no enlace p2p) + L2 Announcements (CiliumL2AnnouncementPolicy + cilium_l2_responder_v4, E29), e KubeVirt Live Migration sob tráfego contínuo (50 pps: Cilium B /32 BGP 100,45 ms blackout vs OVN-K EVPN Type-2 60,25 ms blackout, E33).
- Nas **2 Ondas de P007 (P007-S001 e P007-S002 — 4/4 estudos de Fase 3 E34–E37 concluídos com PASS em v2.6.0)**, foram provados: BGP Graceful Shutdown (RFC 8326 well-known community GSHUT 65535:0 + LOCAL_PREF=0 + PreStop eliminando 100% da perda de pacotes no dreno de nó Kubernetes: 0/150 pacotes perdidos e 0,00 ms de blackout vs 8/150 / 662,15 ms no dreno abrupto, E34), Cilium Mutual Authentication (SPIFFE X.509 SVID mTLS spiffe://spiffe.cilium/ns/p007-e35/sa/... em TLSv1.3 combinada com criptografia L3 WireGuard cilium_wg0 :51871/UDP com 0 vazamentos em texto claro e bloqueio 100% de SVID não autorizado / CA externa / ingress Deny, E35), Cilium Local Redirect Policy (CiliumLocalRedirectPolicy com service Matcher [LocalRedirect] mantendo 20/20 das requisições no pod local sem tráfego cross-node e addressMatcher interceptando 169.254.20.10:8080/TCP, E36), e Workloads Dual-Homed com Multus (NetworkAttachmentDefinition) + ipvlan mode l2/l3 vs macvlan (MTU 9000, 10/10 pings Jumbo 8972 B, 36,76 Gbps em ipvlan-l3 +11,4% vs veth 1500, e travessia 10/10 sob filtro Cloud L2 Port-Security tc flower src_mac onde macvlan sofre 0/5 blackhole, E37).

- Nas **2 Ondas de P008 (P008-S001 e P008-S002 — 4/4 estudos de Fase 4 E38–E41 concluídos com PASS em v2.7.0)**, foram provados: Cilium Host Firewall (`enable-host-firewall=true` + `CiliumClusterwideNetworkPolicy` `nodeSelector` bloqueando `0/5` em `:19100` com `tc_host_fw_drops=5` e preservando `:10250` `10/10` anti-lockout) combinado com XDP Early DDoS Prefilter (`BPF_PROG_TYPE_XDP` `e38_xdp_prog` JIT `101 B` descartando `200/200` pacotes SYN flood em `XDP_DROP` antes de `sk_buff` com `conntrack_flood_entries=0`, E38), `CiliumEnvoyConfig` (`cilium.io/v2`) L7 Traffic Management & Resilience (`cilium-envoy 1.37.6`: Weighted Canary `90/10 -> v1=86, v2=14`, Header Routing `X-Canary: true -> 10/10 v2`, Token-Bucket Local Rate Limit `5/15 200 OK` + `10/15 429 Too Many Requests` e Automatic Retries `retry_on: 5xx` recuperando upstream com `50% 503` de `5/10` para `10/10` HTTP `200`, E39), iBGP Route Reflector (`RFC 4456 cluster-id 10.255.40.1`, `Originator: 10.208.40.2`, `direct_w1_w2=0`, `10/10` IPv4/IPv6) combinado com SRv6 L3VPN Dual-Stack (`seg6local action End.DT4 + End.DT6` sem VXLAN isolando CIDRs `10.253.40.0/24` e `fd40:253:40::/64` 100% sobrepostos com `10/10` HTTP `200` nas 4 combinações e revogação seletiva `End.DT6 0/5` preservando `End.DT4 10/10`, E40), e Matriz 2×2 de Sinergia no Datapath (`veth MTU 1500` vs `netkit L3 MTU 9000 + BIG TCP 192 KiB` × `Cleartext` vs `WireGuard cilium_wg0 MTU 8920`, elevando o throughput em texto claro de `34,55 Gbps` para `43,91 Gbps +27,1%` e o throughput cifrado WireGuard de `1,56 Gbps` para **`8,72 Gbps +459,0% / 5,59x`** com **`-84,5%` invocações ChaCha20-Poly1305**, E41).

Próximos estudos

As trilhas completas de P003, P004, P005, P006, P007 e P008 (somando **41/41 estudos totais do repositório entre E01 e E41** e **100% do backlog de revisão técnica**) encontram-se **integralmente concluídas com PASS (v2.7.0)** e consolidadas em `docs/proximos-estudos.md`, `docs/revisao-projeto-2026-09-26.md` e nos dossiês listados no Apêndice B.

REFERÊNCIAS

BATES, T.; CHEN, E.; CHANDRA, R. **BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP)**. [S. l.]: IETF, abr. 2006. (Request for Comments, 4456). DOI: 10.17487/RFC4456. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4456. Acesso em: 27 out. 2026.

CARDWELL, N. et al. BBR: Congestion-Based Congestion Control. **Queue**, New York, v. 14, n. 5, p. 20-53, set./out. 2016. DOI: 10.1145/3012426.3022184. Disponível em: https://queue.acm.org/detail.cfm?id=3022184. Acesso em: 27 out. 2026.

CHANDRA, R.; TRAINA, P.; LI, T. **BGP Communities Attribute**. [S. l.]: IETF, ago. 1996. (Request for Comments, 1997). DOI: 10.17487/RFC1997. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1997. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **BGP Control Plane Resources**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026a. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/network/bgp-control-plane/bgp-control-plane-configuration/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Cilium BGP Control Plane**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026b. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/network/bgp-control-plane/bgp-control-plane/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Gateway API Support**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026c. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/network/servicemesh/gateway-api/gateway-api/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Multi-Pool**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026d. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/network/concepts/ipam/multi-pool/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Routing**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026e. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/network/concepts/routing/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Using Kubernetes Constructs In Policy**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026f. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/security/policy/kubernetes/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **WireGuard Transparent Encryption**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026g. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/security/network/encryption-wireguard/. Acesso em: 27 out. 2026.

DEVANTLER. **Gateway API ExternalAuth: cross-node ext_authz request to the backend pod gets no response (WireGuard, tunnel mode)**. [S. l.]: GitHub, 27 jun. 2026. Issue 46768 do repositório cilium/cilium. Disponível em: https://github.com/cilium/cilium/issues/46768. Acesso em: 27 out. 2026.

DONENFELD, J. A. WireGuard: Next Generation Kernel Network Tunnel. In: NETWORK AND DISTRIBUTED SYSTEM SECURITY SYMPOSIUM, 2017, San Diego. **Proceedings** […]. Reston: Internet Society, 2017. DOI: 10.14722/ndss.2017.23160. Disponível em: https://www.ndss-symposium.org/ndss2017/ndss-2017-programme/wireguard-next-generation-kernel-network-tunnel/. Acesso em: 27 out. 2026.

DSWAFFORDCW. **CFP: BGP Route Learning**. [S. l.]: GitHub, 12 set. 2024. Issue 34841 do repositório cilium/cilium. Disponível em: https://github.com/cilium/cilium/issues/34841. Acesso em: 27 out. 2026.

EISENBUD, D. E. et al. Maglev: A Fast and Reliable Software Network Load Balancer. In: USENIX SYMPOSIUM ON NETWORKED SYSTEMS DESIGN AND IMPLEMENTATION, 13., 2016, Santa Clara. **Proceedings** […]. Berkeley: USENIX Association, 2016. p. 523-535. Disponível em: https://www.usenix.org/conference/nsdi16/technical-sessions/presentation/eisenbud. Acesso em: 27 out. 2026.

FILSFILS, C. (ed.) et al. **Segment Routing over IPv6 (SRv6) Network Programming**. [S. l.]: IETF, fev. 2021. (Request for Comments, 8986). DOI: 10.17487/RFC8986. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8986. Acesso em: 27 out. 2026.

FRANCOIS, P. (ed.) et al. **Graceful BGP Session Shutdown**. [S. l.]: IETF, mar. 2018. (Request for Comments, 8326). DOI: 10.17487/RFC8326. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8326. Acesso em: 27 out. 2026.

HEFFERNAN, A. **Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option**. [S. l.]: IETF, ago. 1998. (Request for Comments, 2385). DOI: 10.17487/RFC2385. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2385. Acesso em: 27 out. 2026.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **IEEE Std 802.1ad-2005**: IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Virtual Bridged Local Area Networks: Amendment 4: Provider Bridges. New York: IEEE, 2006. DOI: 10.1109/IEEESTD.2006.6044678.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **IEEE Std 802.1AE-2018**: IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Media Access Control (MAC) Security. New York: IEEE, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8585421.

KATZ, D.; WARD, D. **Bidirectional Forwarding Detection (BFD)**. [S. l.]: IETF, jun. 2010. (Request for Comments, 5880). DOI: 10.17487/RFC5880. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5880. Acesso em: 27 out. 2026.

KUBERNETES AUTHORS. **Dynamic Resource Allocation**. [S. l.]: The Linux Foundation, 2026. Disponível em:

https://kubernetes.io/docs/concepts/resource-management/dynamic-resource-allocation/. Acesso em: 27 out. 2026.

KUBERNETES SIG NETWORK. **Gateway API**. [S. l.]: The Linux Foundation, 2026. Disponível em: https://gateway-api.sigs.k8s.io/. Acesso em: 27 out. 2026.

KUBEVIRT. **KubeVirt user guide**. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://kubevirt.io/user-guide/. Acesso em: 27 out. 2026.

LAPUKHOV, P.; PREMJI, A.; MITCHELL, J. (ed.). **Use of BGP for Routing in Large-Scale Data Centers**. [S. l.]: IETF, ago. 2016. (Request for Comments, 7938). DOI: 10.17487/RFC7938. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7938. Acesso em: 27 out. 2026.

LE FAUCHEUR, F.; ROSEN, E. **Advertising IPv4 Network Layer Reachability Information with an IPv6 Next Hop**. [S. l.]: IETF, maio 2009. (Request for Comments, 5549). DOI: 10.17487/RFC5549. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5549. Acesso em: 27 out. 2026.

LITKOWSKI, S. et al. **Advertising IPv4 Network Layer Reachability Information (NLRI) with an IPv6 Next Hop**. [S. l.]: IETF, nov. 2020. (Request for Comments, 8950). DOI: 10.17487/RFC8950. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8950. Acesso em: 27 out. 2026.

MATHIS, M.; HEFFNER, J. **Packetization Layer Path MTU Discovery**. [S. l.]: IETF, mar. 2007. (Request for Comments, 4821). DOI: 10.17487/RFC4821. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4821. Acesso em: 27 out. 2026.

OPENSTACK. **BGP Dynamic Routing**: Neutron documentation. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://docs.openstack.org/neutron/latest/admin/config-bgp-dynamic-routing.html. Acesso em: 27 out. 2026.

OVN-KUBERNETES. **OVN-Kubernetes**: documentation. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://ovn-kubernetes.io/. Acesso em: 27 out. 2026.

RABADAN, J. (ed.) et al. **IP Prefix Advertisement in Ethernet VPN (EVPN)**. [S. l.]: IETF, out. 2021. (Request for Comments, 9136). DOI: 10.17487/RFC9136. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9136. Acesso em: 27 out. 2026.

REKHTER, Y.; LI, T.; HARES, S. (ed.). **A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)**. [S. l.]: IETF, jan. 2006. (Request for Comments, 4271). DOI: 10.17487/RFC4271. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4271. Acesso em: 27 out. 2026.

SAJASSI, A. (ed.) et al. **BGP MPLS-Based Ethernet VPN**. [S. l.]: IETF, fev. 2015. (Request for Comments, 7432). DOI: 10.17487/RFC7432. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7432. Acesso em: 27 out. 2026.

SANGLI, S. et al. **Graceful Restart Mechanism for BGP**. [S. l.]: IETF, jan. 2007. (Request for Comments, 4724). DOI: 10.17487/RFC4724. Disponível em:

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4724. Acesso em: 27 out. 2026.

SPIFFE. **SPIFFE Overview**. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://spiffe.io/docs/latest/spiffe-about/overview/. Acesso em: 27 out. 2026.

TETRAGON AUTHORS. **Welcome to Tetragon documentation**. [S. l.], c2024. Disponível em: https://tetragon.io/docs/. Acesso em: 27 out. 2026.

XU, L. et al. **CUBIC for Fast and Long-Distance Networks**. [S. l.]: IETF, ago. 2023. (Request for Comments, 9438). DOI: 10.17487/RFC9438. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9438. Acesso em: 27 out. 2026.

APÊNDICE A – ROTEIRO DO INSTRUTOR

O laboratório já deve estar rodando. A reconstrução é referência, não exercício, e só acontece em ambiente vazio confirmado.

Rebuild do `k01` em dois terminais

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y git ca-certificates
sudo git clone https://github.com/reinaldosaraiva/learn-cilium.git /opt/learn-cilium
sudo ln -s /opt/learn-cilium/poc-k8s-fabric /opt/poc-k8s-fabric
export LAB_DIR=/opt/poc-k8s-fabric && cd "$LAB_DIR"
sudo ./scripts/00-prep-vm.sh
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo docker ps -a --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}'; sudo kind get clusters
```

Se houver containers `clab-poc-k8s-kind-*` ou o cluster `k01`, pare. No **Terminal 1**:

```
sudo TOPO=topo/poc-kind.clab.yml ./scripts/01-deploy-fabric.sh
```

No **Terminal 2**, assim que a API do kind existir:

```
sudo kind export kubeconfig --name k01 --kubeconfig /root/.kube/k01-rebuild.config
sudo KUBECONFIG=/root/.kube/k01-rebuild.config \
  VALUES=k8s/cilium/values-dualstack.yaml ./scripts/02-install-cilium.sh
k01() { sudo kubectl --kubeconfig /root/.kube/k01-rebuild.config --context kind-k01
↪  "$@"; }
DEVICES=$(k01 -n kube-system get cm cilium-config -o jsonpath='{.data.devices}')
if [ "$DEVICES" != "eth+" ]; then
  k01 -n kube-system patch cm cilium-config --type merge \
    -p '{"data":{"devices":"eth+"}}'
  k01 -n kube-system rollout restart ds/cilium
  k01 -n kube-system rollout status ds/cilium --timeout=5m
fi
sudo -E KUBECONFIG=/root/.kube/k01-rebuild.config \
  RACK1_NODES="k01-control-plane k01-worker" RACK2_NODES="k01-worker2" \
  ./scripts/03-apply-bgp.sh
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-client-ext ip -4 addr show dev eth1 \
```

```
  | grep -q 203.0.113.10 || echo "GATE L1: restaurar IPv4 do client-ext"
sudo ./scripts/06-expor-vip-na-vpc.sh && curl -fsS --max-time 5
↪  http://10.201.255.10/hostname
```

Não execute o toggle de guard que o script imprime para usar o túnel SSH local.

Sandbox `p003-gw`

Os artefatos ficam em `studies/p003/`: topologia (`topo/`), configs SR Linux (`configs/srl/`), values e chart fixado (`base/values-p003.yaml`, `base/cilium-1.20.2.tgz`), BGP (`base/bgp/`), Gateway e rotas (`base/gateway.yaml`), fixtures (`fixtures/`) e os casos por sessão (`cases/`). O diff em relação ao kit está em `studies/p003/diff-vs-kit.md`. O deploy do containerlab deve rodar com `nohup` e log, nunca em foreground com timeout de canal SSH: uma interrupção deixa os SR Linux sem startup-config.

Antes de cada sessão, rode o canário do `k01` (`studies/p003/cases/k01-canary.sh`): 10/10 HTTP 200 na VIP e UID inalterado. Ao terminar, restaure o baseline (`helm upgrade` de volta ao perfil W0 native, IPAM `kubernetes`, sem pools) e remova objetos de teste por nome exato.

Lições operacionais

Quadro 12 – Lições operacionais e gates correspondentes

#	Lição	Gate
L1	`client-ext` pode perder o IPv4 após deploy	validar `203.0.113.10` sempre
L2	`docker stop` de SR Linux destrói os veths	falhas só com `admin-state disable` via `sr_cli`
L3	`clab destroy` parcial apaga o kind	nunca destroy/redeploy com cluster no ar
L4	contagem de falhas superestima blackhole	medir por gap entre OKs
L5	bulk-delete por label leva colaterais	deletar por lista explícita de nomes
L6	`helm upgrade` regenera o ConfigMap	reconferir `devices=eth+`
L7	testbed OpenStack tem cap de 8 GiB	gate de memória antes de cada spawn de VM
L8	`journald` dentro dos nós kind acumula `Shmem` em `/run/log/journal`	rodar `journalctl --vacuum-size=10M` nos containers kind para preservar `MemAvailable >= 4,00 GiB` (R3)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

APÊNDICE B – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DO REPOSITÓRIO

Os documentos abaixo detalham os estudos sintetizados neste guia e acompanham o repositório.

- Resultados resumidos do laboratório: `poc-k8s-fabric/docs/lab-results.md`
- DCI, OVN-K e Cilium + KubeVirt em P004: consolidação completa de S001–S008: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/20-dci-estado-parcial.md`
- P005 Onda 1 — Braço A (`E19` + `E09`): Idempotência BGP e TCP MD5 com ASN 32 bits: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/19-bgp-idempotency-md5-asn32.md`
- P005 Onda 1 — Braço B (`E23` + `E21`): `netkit` vs `veth` e Burst IPAM com Warm Pool: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/21-netkit-vs-veth-ipam-burst.md`
- P005 Onda 2 — Braço A (`E11` + `E12` + `E10`): Limite de Prefixos, Communities/Prepend/MED e BFD `< 1 s`: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/11-bgp-maxprefix-communities-bfd.md`
- P005 Onda 2 — Braço B (`E22`): XLB Balanceamento L7 eBPF (`sockmap`/`sk_msg`) vs `SocketLB L4` e `Envoy L7`: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/22-xlb-ebpf-socket-lb-vs-envoy.md`
- P005 Onda 3 — Braço A (`E13` + `E14`): Redundância Dual-Border, Failover com/sem Graceful Restart e eBGP IPv6 Nativo (`fd14::a/128`): `poc-k8s-fabric/docs/estudos/13-bgp-dual-border-gr-ipv6.md`
- P005 Onda 3 — Braço B (`E17` + `E25`): Observabilidade Contínua BGP (`ACTIVE`/`DOWN`/`UNKNOWN`) e Microsserviços com Hubble: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/17-bgp-hubble-observability.md`
- P005 Onda 4 — Braço A (`E15` + `E16` + `E18`): VRF por Tenant via Community, 3 Modos de Retorno PE/CE & Egress Gateway e Enlace L2 (MTU 9000, QinQ `802.1ad` e MACsec `802.1AE` vs WireGuard): `poc-k8s-fabric/docs/estudos/15-bgp-vrf-return-paths-l2-mtu-qinq-macsec.md`
- P005 Onda 4 — Braço B (`E24`): Dynamic Resource Allocation (DRA `resource.k8s.io/v1`) para Dispositivos de Rede no Cilium (`NetworkDeviceData`): `poc-k8s-fabric/docs/estudos/24-cilium-dra-network-device.md`
- P006 Onda 1 (`E26` + `E30` + `Bloco C1`): LoadBalancer TCX/XDP + DSR & Maglev e Cilium Cluster Mesh / MCS-API sobre BGP: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/26-lb-xdp-dsr-maglev-clustermesh.md`

- P006 Onda 2 (`E27 + E31 + Bloco C2`): BIG TCP (`gso_max_size=196608`) + `netkit` + MTU 9000 e SRv6 L3VPN (`End.DT4`) sem VXLAN: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/27-big-tcp-netkit-srv6-l3vpn.md`
- P006 Onda 3 (`E28 + E32 + Bloco C3`): Bandwidth Manager (EDT + `fq`), Pacing eBPF & `TCP BBR` vs `CUBIC` e Tetragon Runtime eBPF Security (`TracingPolicyNamespaced`): `poc-k8s-fabric/docs/estudos/28-bandwidth-edt-bbr-tetragon.md`
- P006 Onda 4 (`E29 + E33 + Bloco C4`): BGP Unnumbered (`RFC 5549/8950`) & L2 Announcements e KubeVirt Live Migration sob Tráfego Contínuo (`Cilium B /32` vs `OVN-K EVPN Type-2`): `poc-k8s-fabric/docs/estudos/29-bgp-unnumbered-l2-live-migration.md`
- P007 Onda 1 (`E34 + E35`): BGP Graceful Shutdown (`RFC 8326 65535:0`) & Dreno Zero-Loss e Cilium Mutual Authentication (`SPIFFE X.509 mTLS`) + `WireGuard`: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/30-bgp-gshut-spiffe-mtls-wireguard.md`
- P007 Onda 2 (`E36 + E37`): Cilium Local Redirect Policy (`CiliumLocalRedirectPolicy`) e Workloads Dual-Homed com Multus + `ipvlan L2/L3` vs `macvlan` (`MTU 9000`): `poc-k8s-fabric/docs/estudos/31-local-redirect-multus-ipvlan-dualhomed.md`
- P008 Onda 1 (`E38 + E39`): Cilium Host Firewall + XDP Early DDoS Prefilter (`XDP_DROP`) e `CiliumEnvoyConfig` L7 Traffic Management & Resilience: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/32-host-firewall-xdp-envoy-l7-resilience.md`
- P008 Onda 2 (`E40 + E41`): iBGP Route Reflector (`RFC 4456`) + SRv6 L3VPN Dual-Stack (`End.DT4`/`End.DT6`) e Matriz 2×2 `netkit` + BIG TCP + `WireGuard`: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/33-bgp-rr-srv6-dualstack-netkit-wg-matrix.md`
- Índice dos estudos P003, P004, P005, P006, P007 e P008: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/README.md`
- Síntese E08: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/08-lifecycle-synthesis.md`
- Caso C5: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/09-vm-outside-container.md`