

ダミーデータの投入手順

Docker 経由でダミーデータを投入します。

前提

- データベースが起動していること

手順

- backendディレクトリで実行します。

```
cd backend  
docker compose up -d
```

```
docker run --rm \  
  -v "$(pwd):/app" \  
  -v gomodcache:/go/pkg/mod \  
  -w /app \  
  -e DATABASE_URL="sakuravel:password@tcp(db:3306)/sakuravel?parseTime=true&charset=utf8mb4" \  
  --network app-network \  
  golang:1.25-alpine go run ./seed/main.go
```

ログ

```
...  
WARNING: IPv4 forwarding is disabled. Networking will not work.  
2026/07/22 23:42:59 === シードデータ生成開始 ===  
2026/07/22 23:42:59 ユーザー 500 件 作成中...  
2026/07/22 23:42:59 投稿 10000 件 作成中...  
2026/07/22 23:42:59 フォロー 50000 件 作成中...  
2026/07/22 23:43:00     follows: 10000/50000  
2026/07/22 23:43:00     follows: 20000/50000  
2026/07/22 23:43:00     follows: 30000/50000  
2026/07/22 23:43:00     follows: 40000/50000  
2026/07/22 23:43:00     follows: 50000/50000  
2026/07/22 23:43:00 いいね 100000 件 作成中...  
...  
2026/07/22 23:43:04 === 完了 (4.5秒) ===
```

確認

- 試しにタイムラインを開いてダミーデータで追加された投稿を見てみましょう！

備考

- データを入れ直しやデータ量を変更する際にリセットを行う場合は以下を順に実行します。

```
docker compose stop
docker compose rm -f db
docker volume rm backend_mariadb_data
```

- データ量を変更したい場合は `./seed/main.go` 内の以下の値を変更します。

```
numUsers      = 500
numPosts      = 10000
numFollows    = 50000
numLikes      = 100000
numReposts    = 20000
numFootprints = 20000
numNotifications = 20000
```

- または、引数に `scale` をつけることで上記の件数をN倍に設定できます。

```
docker run --rm \
  -v "$(pwd):/app" \
  -v gomocache:/go/pkg/mod \
  -w /app \
  -e DATABASE_URL="sakuravel:password@tcp(db:3306)/sakuravel?parseTime=true&charset=utf8mb4" \
  --network app-network \
  golang:1.25-alpine go run ./seed/main.go -scale 100 # <- コレ
```