運用マニュアル

ブログ記事の下書きづくり

できること

- スプレッドシートにキーワードを入れると、AI が記事の下書きを1本作ります。
- できた下書きを、WordPress に下書きとして保存できます。
- 公開はしません。公開するかどうかは、WordPress の画面で決めてください。

1回に作れるのは1本だけです。まとめて作ることはできません。

はじめて使うとき

最初に1回だけ、Google の許可画面が出ます。

1. スプレッドシートを開きます。
2. 上のメニューの「記事生成」を押し、どれか1つの項目を押します。
3. 「承認が必要です」と出たら、自分のアカウントを選びます。
4. 「このアプリは Google で確認されていません」と出たら、左下の「詳細」を押します。
5. 「記事生成（安全ではないページ）に移動」を押します。
6. 「許可」を押します。

これは、自社用に作った仕組みのため出る画面です。そのまま進めて大丈夫です。

シートの列

列	見出し	入れる人
A	キーワード	あなた
B	サブキーワード	あなた。カンマで区切ります
C	検索意図	あなた。空でも作れます
D	ステータス	自動
E	タイトル	自動
F	文字数	自動
G	WordPress URL	自動
H	公開前チェック	自動で一言入ります
I	メモ	自動
J	本文	自動
K	メタディスクリプション	自動

1行目の見出しが消えたときは、「記事生成」→「見出しを用意する」を押してください。入っている文字は書き換えません。

記事を作る

1. 空いている行の A列にキーワードを入れます。
2. B列にサブキーワードを入れます。C列は空でもかまいません。
3. その行のどこか1つのセルを押して選びます。
4. 「記事生成」→「選択した行の記事を作る」を押します。
5. 1分ほど待ちます。右下に「記事を作っています」と出ます。
6. 「記事をシートに保存しました」と出たら完了です。

D列が「シート保存済み」になります。まだ WordPress には送っていません。

WordPress に下書き保存する

1. D列が「シート保存済み」の行を選びます。
2. 「記事生成」→「選択した行を下書き保存」を押します。
3. 「WordPress に下書き保存しました」と出たら完了です。

D列が「下書き保存済み」になり、G列に URL が入ります。

公開する前に

AI の下書きは 60〜70点がスタートです。10分ほど手を入れて仕上げてください。

H列に「公開前に、類似・法令の数字・料金を確認」と入ります。次の3つを、人の目で見てください。

- 他のサイトの文章と似すぎていないか。CopyContentDetector などで調べられます。
- 法令の数字が今の法律と合っているか。有給の日数や残業の上限などです。
- 料金や他社比較の数字が正しいか。

確認できたら、WordPress の管理画面で記事を開き、画像を設定して公開します。

https://example-saas.co.jp/wp-admin/

ステータスの意味

ステータス	意味
未生成	まだ記事を作っていません。D列が空の行も同じです
生成中	いま記事を作っています
シート保存済み	記事がシートにあります。WordPress には送っていません
下書き保存済み	WordPress に下書きで保存しました
失敗	うまくいきませんでした。理由が I列にあります

「下書き保存済み」の行は、上書きされません。

うまくいかないとき

D列が「失敗」になった

I列に理由が出ます。

- 「途中で切れました」と出たときは、もう一度「選択した行の記事を作る」を押してください。
- 記事を作る前に失敗した行は、そのままもう一度押せばやり直せます。
- WordPress への保存で失敗した行は、D列を「シート保存済み」に書き直してから、もう一度「選択した行を下書き保存」を押してください。本文は消えていません。

D列が「生成中」のまま変わらない

10分たっても変わらないときは、D列を「失敗」に書き直してください。そのあと、もう一度「選択した行の記事を作る」を押します。

「すでに本文があります」と出た

J列に本文がある行は、上書きしないようにしています。作り直したいときは、J列の本文を消し、D列を「未生成」に書き直してから押してください。

メニューに「記事生成」が出ない

ページを再読み込みしてください。

料金

記事を1本作るたびに、AI の利用料がかかります。週3本なら、月に500〜1,000円ほどです。

スプレッドシート、Apps Script、WordPress に追加の料金はかかりません。

困ったときの連絡先

設定の変更や、うまく動かないときは、制作担当までご連絡ください。

APIキー設定手順

記事を作る AI と、WordPress につなぐための鍵を入れる手順です。最初に1回だけ行います。

入れる場所は、スプレッドシートの Apps Script にある「スクリプト プロパティ」です。入れる名前は次の4つだけです。

プロパティ名	入れるもの
ANTHROPIC_API_KEY	Claude API キー
WP_SITE_URL	WordPress のサイトの URL
WP_USER	WordPress のユーザー名
WP_APP_PASSWORD	WordPress の Application Password

1. Claude API キーを用意する

1. Anthropic の管理画面を開き、ログインします。
   https://console.anthropic.com/settings/keys
2. 右上の「Create Key」を押します。
3. 名前の欄に、用途が分かる名前を入れます。
4. 「Add」を押します。
5. 表示されたキーの右にあるコピーのボタンを押します。

キーはこの画面で1回しか表示されません。閉じる前に、次の「3. スクリプト プロパティを開く」まで進めておくと安心です。

画面: 「Create Key」のあとに、キーが1行出ます。例: sk-ant-example-not-a-real-key

2. WordPress の Application Password を作る

1. WordPress の管理画面にログインします。管理者のユーザーで入ります。
2. 左のメニューの「ユーザー」→「プロフィール」を押します。

3. 下のほうにある「アプリケーションパスワード」まで進みます。
4. 「新しいアプリケーションパスワード名」に、用途が分かる名前を入れます。
5. 「新しいアプリケーションパスワードを追加」を押します。
6. 表示されたパスワードをコピーします。

このパスワードも1回しか表示されません。ログインに使うパスワードとは別のものです。

あわせて、次の2つを控えます。

- ユーザー名：この画面の上にある「ユーザー名」
- サイトの URL：管理画面のアドレスから、うしろの「/wp-admin/」を取った部分

画面: 「新しいアプリケーションパスワードを追加」のあとに、パスワードが1行出ます。例: abcd efgh ijkl mnop。ユーザー名の例: sample-editor

3. スクリプト プロパティを開く

1. 記事を管理しているスプレッドシートを開きます。
2. 上のメニューの「拡張機能」→「Apps Script」を押します。
3. 新しいタブで Apps Script が開きます。
4. 左のいちばん下にある歯車の「プロジェクトの設定」を押します。
5. 画面のいちばん下にある「スクリプト プロパティを追加」を押します。

画面: 左下に歯車の「プロジェクトの設定」。その下に「スクリプト プロパティ」と「スクリプト プロパティを追加」があります。

4. 4つのプロパティを入れる

「スクリプト プロパティを追加」を押すと、「プロパティ」と「値」の欄が1組出ます。4つ入れるので、このボタンを4回押します。

1. 1組目：「プロパティ」に `ANTHROPIC_API_KEY`、「値」に Claude API キーを貼ります。
2. 2組目：「プロパティ」に `WP_SITE_URL`、「値」にサイトの URL を入れます。
3. 3組目：「プロパティ」に `WP_USER`、「値」に WordPress のユーザー名を入れます。

4. 4組目：「プロパティ」に `WP_APP_PASSWORD`、「値」に Application Password を貼ります。
5. 「スクリプト プロパティを保存」を押します。

プロパティ名は、大文字と「_」まで同じに打ちます。1文字違うと読み込めません。

鍵とパスワードを置くのは、このスクリプト プロパティだけです。 コードに直接書かないでください。GitHub や .env のファイルにも置かないでください。シートのセルにも書きません。

画面: プロパティが4行並びます。例: ANTHROPIC_API_KEY と sk-ant-example-not-a-real-key、WP_SITE_URL と https://example.com、WP_USER と sample-editor、WP_APP_PASSWORD と abcd efgh ijkl mnop

5. 入ったか確かめる

1. スプレッドシートに戻り、ページを再読み込みします。
2. 「ステータス」が「未生成」の行を1つ選びます。
3. 上のメニューの「記事生成」→「選択した行の記事を作る」を押します。
4. 1分ほどで「記事をシートに保存しました」と出れば、Claude API キーは入っています。「ステータス」は「シート保存済み」になります。
5. 同じ行のまま、「記事生成」→「選択した行を下書き保存」を押します。
6. 「WordPress に下書き保存しました」と出れば、WordPress の設定も入っています。「ステータス」は「下書き保存済み」になり、「WordPress URL」に下書きの URL が入ります。

WordPress には下書きで保存されるだけです。公開はされません。公開するかどうかは、WordPress の画面で決めてください。

画面: 「2 行目の記事をシートに保存しました」と出ます。続けて下書き保存すると「2 行目を WordPress に下書き保存しました」と出ます。

トラブルシューティング

画面にお知らせが出て止まったときに読みます。見出しは、画面に出る言葉と、そのあと押す操作です。

「失敗」になった行は、I列の「メモ」に理由が残ります。理由の言葉で、この文書の見出しを探してください。

行の選び方で止まったとき

「キーワードの行を選んでください。」→ 2行目より下の行を選んで押し直す

1行目の見出しを選んでいると出ます。キーワードが入った行のセルを1つ押してから、もう一度メニューを押します。

「1行だけ選んでください。」→ セルを1つだけ選んで押し直す

2行以上を選んでいると出ます。この仕組みは、1回に1行だけ動きます。まとめて作ることはできません。

「〇 行目のキーワードが空です。」→ A列にキーワードを入れて押し直す

選んだ行の A列が空です。キーワードを入れてから、もう一度押します。

「選択した行の記事を作る」で止まったとき

「〇 行目はすでに本文があります。上書きはしません。」→ 作り直すときだけ J列と D列を直す

J列に本文がある行は、上書きしません。

作り直したいときは、J列の本文を消し、D列を「未生成」に書き直します。そのあと、もう一度「選択した行の記事を作る」を押します。

「〇 行目はすでに「下書き保存済み」です。上書きはしません。」→ 何もしない

WordPress に下書きを保存した行です。直すときは、WordPress の画面で直します。

「〇 行目のステータスが「〇〇」です。「未生成」か「失敗」の行だけ作れます。」→ D列を確かめる

記事を作れるのは、D列が「未生成」か「失敗」か空の行だけです。

D列が「生成中」のまま止まっているときは、下の「D列が「生成中」のまま変わらない」を見てください。

「API キーが未設定です。」→ APIキー設定手順.md のとおりに入れる

ANTHROPIC_API_KEY がスクリプト プロパティに入っていません。`APIキー設定手順.md` の手順で入れてから、もう一度「選択した行の記事を作る」を押します。

「文章が長すぎて途中で切れました。」→ もう一度「選択した行の記事を作る」を押す

AI の文章が長くなりすぎて、途中で止まりました。D列は「失敗」になっています。そのまま同じ行で、もう一度押せばやり直せます。

「Claude の返答を JSON として読めませんでした。」→ もう一度「選択した行の記事を作る」を押す

AI の返事の形が、いつもと違いました。たまに起きます。そのまま同じ行で、もう一度押します。

「Claude の返答に 〇〇 がありません。」→ もう一度「選択した行の記事を作る」を押す

タイトル、本文、説明文のどれかが返ってきませんでした。そのまま同じ行で、もう一度押します。

「metaDescription が 120 字を超えました。」→ もう一度「選択した行の記事を作る」を押す

検索結果に出る説明文が長すぎました。そのまま同じ行で、もう一度押します。

「Claude API エラー:」→ 続く文を読んで、Claude 側を確かめる

Claude の側で止まりました。続く文に理由が出ます。英語のこともあります。

- 鍵が違うと出たときは、`APIキー設定手順.md` の手順で ANTHROPIC_API_KEY を入れ直します。
- 回数や料金の上限と出たときは、下の「API の回数や料金の上限で止まった」を見てください。
- 混み合っていると出たときは、少し時間をおいて、もう一度押します。

「選択した行を下書き保存」で止まったとき

「〇 行目は本文が空です。」→ 先に「選択した行の記事を作る」を押す

J列に本文がない行は、WordPress に送れません。先に記事を作ります。

「〇 行目のステータスが「〇〇」です。「シート保存済み」の行だけ下書き保存できます。」→ D列を確かめる

下書き保存できるのは、D列が「シート保存済み」の行だけです。

WordPress への保存で「失敗」になった行は、D列を「シート保存済み」に書き直してから、もう一度「選択した行を下書き保存」を押します。本文は消えていません。

「〇 行目はすでに「下書き保存済み」です。上書きはしません。」→ 何もしない

すでに WordPress に下書きがあります。G列の URL から開いて確かめます。

WordPress に下書きが付かないとき

WordPress へは、下書きでしか送りません。公開はしません。下書きが付かないときは、出たお知らせで理由を見分けます。

「WordPress の設定が空なので、送信していません。」→ 3つのプロパティを入れる

WP_SITE_URL、WP_USER、WP_APP_PASSWORD のどれかが空です。`APIキー設定手順.md` の手順で入れてから、もう一度押します。

このときは何も送っていません。D列も変わりません。

「WP_SITE_URL が見本のサイトです。送信しません。」→ WP_SITE_URL を自社のサイトに直す

WP_SITE_URL に、見本のサイトが入っています。見本のサイトには送らないようにしています。自社の WordPress のアドレスに入れ直します。

「WordPress エラー:」→ Application Password の権限を確かめる

WordPress が受け付けませんでした。続く文に理由が出ます。英語のこともあります。

- 投稿する権限がない、と出たとき：Application Password を作ったユーザーが、記事を書けない権限です。管理者のユーザーで Application Password を作り直し、WP_USER と WP_APP_PASSWORD を入れ直します。
- ユーザー名かパスワードが違う、と出たとき：WP_USER と WP_APP_PASSWORD を入れ直します。ログインのパスワードではなく、Application Password を入れます。

直したら、D列を「シート保存済み」に書き直して、もう一度「選択した行を下書き保存」を押します。

「WordPress の返答を読めませんでした。」→ REST API と WP_SITE_URL を確かめる

WordPress から、思った形の返事がありませんでした。次の2つが考えられます。

- WP_SITE_URL が違う。管理画面のアドレスから、うしろの「/wp-admin/」を取った部分になっているか確かめます。
- WordPress の REST API が無効になっている。セキュリティのプラグインなどで止めていることがあります。サイトの管理者に確かめます。

直したら、D列を「シート保存済み」に書き直して、もう一度「選択した行を下書き保存」を押します。

この仕組みの制約

D列が「生成中」のまま変わらない → D列を「失敗」にして、もう一度押す

Apps Script は、1回の実行が6分を超えると、途中で止まります。止まると、D列が「生成中」のまま残ります。

1行ずつ動く仕組みなので、ほかの行には影響しません。D列を「失敗」に書き直し、同じ行で、もう一度「選択した行の記事を作る」を押します。

API の回数や料金の上限で止まった → どちら側かを見て、その管理画面で確かめる

- 「Claude API エラー:」で止まったとき：Claude 側の上限です。Anthropic の管理画面で、使った量と支払いの設定を確かめます。
- 「WordPress エラー:」で止まったとき：WordPress 側の上限です。WordPress の管理画面か、サーバーの会社の管理画面で確かめます。

上限が戻るか、設定を直したら、同じ行でもう一度押します。