

				Einblasprotokoll			
Baulos/Cluster	NATTH		PoP/KvZ/MFG		LOS 1	NATTH-BB001x20gr-POP002	
Einblas-Streckenabschnitt	NATTH-POP-002>NATTH-MUF-009						
in MFR DN 30			eingebblasenes Kabel			Einblasgerät /Kompressor	
in MFR DN 40			Hersteller:	Breitbandtechnik		Einblasgerät:	N/A
in KR DN 50			Bezeichnung:		Minikabel	+Rutschkupplung [] +Lubricator []	
Belegt	ja	nein	Faserzahl:	24x12	288F	Gleitmittel:	
SNR-Teilstrecke eingebblasen		m	Kabel-Typ:	A-DQ2Y		Kompressor:	N/A
Hersteller:	Vogelsang		Anzahl Zwischenblasstellen		Teillängen		
Bezeichnung:			Kabel-Ende:			Ölabscheider [] + Nachkühler []	
SNR-Typ:	4x20		Kabel-Ø::	9,3mm			
Anzahl SNR			Metrierung:	Start: 4330	Ende: 4220	Datum:	27.04.26
SNR-Ø:	20mm	15mm	Länge:	110		Uhrzeit:	14:30
SNR-Farbe:	rot	grün	blau	gelb	weiß	grau	
	braun	violett	turkis	schwarz	orange	rosa	
SNR-Temperatur:		°C	Kabel-Temperatur:		°C	Umgebungs-Temp.:	°C
Länge [m]	SNRDruck [Mpa]	Luftmotor [Mpa]	Geschw. [m/min]	Bemerkungen			Zeit [min]
-							0
50							
100							
200							
300							
400							
500							
600							
700							
800							
900							
1000							
1100							
Bemerkungen:	Dies wurde von Hand eingefügt. Daher wurde kein Kalibrierungsprotokoll oder Drucktest durchgeführt.						
Name:	Kozliuk, Oleksii						
Firma:	LWL Connect GbR						
				Datum:27.04.2026			