

1. Un archivo ordenado
 - a. Puede ser un índice
 - b. No puede ser un índice
 - c. Es un índice
 - ☒ d. Es un archivo de datos
 - e. Puede ser un archivo de datos
 - f. Todas las anteriores
 - g. Algunas de las anteriores
 - h. Ninguna de las anteriores
2. Un Arbol B*
 - a. Puede tener prefijos simples
 - b. Puede ser AVL
 - c. Ocupa más espacio que un árbol B
 - d. No ocupa más espacio que un árbol B
 - e. Todas las anteriores son válidas
 - f. Algunas de las anteriores son válidas
 - ☒ g. Ninguna de las respuestas anteriores
3. Una clave
 - a. Identifica unívocamente un elemento del archivo
 - b. Identifica varios elementos de un archivo
 - c. Está constituida por al menos dos atributos del archivo donde está definida
 - d. Todas las anteriores
 - e. Algunas de las anteriores
 - ☒ f. Ninguna de las anteriores
4. Un índice secundario implementado con un árbol binario
 - a. Puede desbalancearse
 - b. Puede estar balanceado
 - c. Puede balancearse
 - d. Se desbalancea fácilmente
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - ☒ g. Ninguna de las anteriores
5. Dado un índice de un archivo con registros de longitud variable
 - a. Sus registros pueden ser de longitud variable
 - ☒ b. Sus registros deben ser de longitud variable
 - c. Sus registros pueden ser de longitud fija
 - d. Sus registros son de longitud fija
6. La densidad de empaquetamiento
 - a. Es un parámetro de la eficiencia de hashing
 - b. Se calcula en función al espacio disponible
 - c. Se calcula en función de la cantidad de claves a dispersar
 - d. Solo se aplica en hashing estático
 - ☒ e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - g. Ninguna de las respuestas anteriores

7. Un algoritmo de corte de control
- a. Requiere de al menos un archivo ordenado por un criterio
 - b. Se puede aplicar a un archivo sin orden alguno
 - c. Requiere más de un archivo ordenado
 - d. Requiere de al menos un archivo ordenado por más de un criterio
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - g. Ninguna de las anteriores
8. Si un índice secundario no tiene elementos repetidos
- a. Se puede convertir en índice primario
 - b. Está formado por claves primarias
 - c. No debe implementarse con una estructura de datos no lineal
 - d. Debe implementarse con una estructura de datos no lineal
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - ☒ g. Ninguna de las anteriores
9. Si una clave1 está en colisión con otra clave2, de acuerdo a una función de hashing
- a. alguna de las dos claves estará en saturación
 - b. Ninguna de las dos claves estará en saturación
 - c. Las dos claves estarán en saturación
 - d. La clave2 que ingresa al archivo estará en saturación
 - e. La clave1 que ingresa al archivo estará en saturación
 - f. Todas las anteriores
 - g. Algunas de las anteriores
 - h. Ninguna de las anteriores
10. En un archivo con registros de longitud variable
- a. Los registros tienen distinta longitud o tamaño
 - b. Los registros deben tener indicada su longitud al inicio del registro
 - c. Los registros deben tener separadores que indiquen su inicio y fin
 - d. Ocupa menos espacio que el mismo archivo organizado con registros de longitud fija
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - g. Ninguna de las anteriores