

숙박업소 예약 프로그램

C01팀

202510942 김강민
202513111 김도형
202211291 김호경
202411325 원승재
202511019 임서준
202411367 전재윤
202311403 현정원

목차

1. 무결성 검사	3
1.1. room.txt	7
2. 초기 메뉴	3
2.1. 로그인	7
2.1.1. 아이디	7
2.1.2. 비밀번호	11
2.2. 회원가입	15
2.2.1. 이름	15
2.2.2. 아이디	17
2.2.3. 비밀번호	19
2.2.4. 권한	23
3. 사용자 선택 메뉴	57
3.1 예약	60
3.1.1. 업소 이름	60
3.1.2. 업소 목록 번호	64
3.1.3. 예약 가능한 방 목록	67
3.1.4. 인원 수 입력	70
3.1.5. 메뉴 출력	73
3.1.5.1. 날짜 확인	75
3.1.5.1.1. 날짜 입력	79
3.1.5.2. 날짜 확정	83

3.1.5.2.1. 날짜 입력	84
3.1.6. 체크인 시간	88
3.1.7. 체크아웃 시간	91
3.2 기록조회	94
3.2.1. 입실	97
3.2.2. 퇴실	99
3.2.3. 예약 변경	101
3.2.4. 평점 작성	103
3.2.5. 예약 취소	105
3.3 로그아웃	107
 4. 사장 선택 메뉴	
108	
4.1. 업소 등록	108
4.1.1. 업소 이름	108
4.1.2. 우편번호	109
4.1.3. 방 번호	110
4.1.4. 인원 수	111
4.1.5. 체크인 시간	111
4.1.6. 체크아웃 시간	111
4.1.7. 방 추가 입력	112
4.2 업소 정보 수정	113
4.2.1. 업소 및 세부 항목 선택	113
4.2.2. 업소 이름 수정	113
4.2.3. 우편번호 수정	114
4.2.4. 방 번호 수정	114
4.2.5. 인원 수 수정	115
4.2.6. 체크인/체크아웃 시간 수정	116
4.3 예약자 관리	117
4.3.1 예약 관리 선택	117
4.3.2 예약 취소 선택	118
4.3.3. 예약 취소 확정	122
4.4 메인 메뉴	124
5. 관리자 선택 메뉴	125
5.1. 시간 관리	128

1. 무결성 검사

이 절에서는 **room.txt**만 검사합니다. 다른 데이터 파일은 외부에서 변경 시 정상 작동을 보장하지 않으므로 이 문서에서 고려하지 않습니다.

1-1. room.txt

- 목표: 정상 파일 처리

case 1 : 모든 레코드가 형식을 준수한 경우

- ID: 1.1-1
- 입력: X
- 예상 결과: 로그인-회원가입 화면 표시
- 실제 결과: 로그인-회원가입 화면 표시

실행할 작업을 선택하세요 (번호 입력 후 Enter)

1. 로그인

2. 회원가입

>>

- 목표: 비정상 파일 처리

case 2 : 어떤 이유에서든 파일에서 해석할 수 없는 부분이 발견된 경우

- ID: 1.1-2
- 입력: X
- 예상 결과: 오류 메시지 출력 후 종료
- 실제 결과: 오류 메시지 출력 후 종료

파일에 잘못된 형식이 존재합니다.

종료 코드 0(으)로 완료된 프로세스

2. 초기 메뉴

- 목표: 초기 메뉴에서 숫자 1 혹은 2 중 하나의 입력이 아닌 개행(엔터키)을 입력했을 경우.

- ID: 2-1
- 입력: 개행
- 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
- 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
실행할 작업을 선택하세요 (번호 입력 후 Enter)
1. 로그인
2. 회원가입
>>

- 목표: 초기 메뉴에서 숫자 1 혹은 2 중 하나의 입력이 아닌 문자열을 입력했을 경우.

- ID: 2-2
- 입력: abcde
- 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
- 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
실행할 작업을 선택하세요 (번호 입력 후 Enter)
1. 로그인
2. 회원가입
>>

- 목표: 초기 메뉴에서 숫자 1 혹은 2 중 하나의 입력이 아닌 정수가 아닌 소수를 입력했을 경우.

- ID: 2-3
- 입력: abcde
- 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
- 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
실행할 작업을 선택하세요 (번호 입력 후 Enter)
1. 로그인
2. 회원가입
>>

- 목표: 초기 메뉴에서 숫자 1 혹은 2 중 하나의 입력이 아닌 정수가 아닌 소수를 입력했을 경우.

- ID: 2-4
- 입력: 3.14

- 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
- 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
 실행할 작업을 선택하세요 (번호 입력 후 Enter)
 1. 로그인
 2. 회원가입
 >>

- 목표: 초기 메뉴에서 숫자 1 혹은 2 중 하나의 입력이 아닌 두 숫자를 연달아 입력했을 경우.

- ID: 2-5
- 입력: 12
- 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
- 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
 실행할 작업을 선택하세요 (번호 입력 후 Enter)
 1. 로그인
 2. 회원가입
 >>

- 목표: 초기 메뉴에서 숫자 1 혹은 2 중 하나의 입력이 아닌 특별한 성질이 있는 정수인 경우.

- ID: 2-6
- 입력: 0, -1
- 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
- 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
 실행할 작업을 선택하세요 (번호 입력 후 Enter)
 1. 로그인
 2. 회원가입
 >>

- 목표: 초기 메뉴에서 숫자 1 혹은 2 앞에 표준공백을 입력한 경우.

- ID: 2-7

- 입력: 1, 2

- 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

- 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
실행할 작업을 선택하세요 (번호 입력 후 Enter)
1. 로그인
2. 회원가입
>>

- 목표: 초기 메뉴에서 숫자 1 혹은 2 뒤에 표준공백을 입력한 경우.

- ID: 2-8

- 입력: 1 ,2

- 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

- 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
실행할 작업을 선택하세요 (번호 입력 후 Enter)
1. 로그인
2. 회원가입
>>

- 목표: 초기 메뉴에서 숫자 1 혹은 2 중 하나의 입력이 아닌 표준공백만을 입력한 경우.

- ID: 2-9

- 입력:

- 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

- 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
실행할 작업을 선택하세요 (번호 입력 후 Enter)

```
1. 로그인  
2. 회원가입  
>>
```

2.1. 로그인

2.1.1. 아이디

- 목표: 정상 입력 처리 및 경계값 확인

case 1 : 정상적인 아이디를 입력한 경우 (문법에 맞으며 등록된 아이디)

- ID: 2.1.1-1
- 입력: “user123” (쌍따옴표 제외, 시스템에 등록된 아이디라 가정)
- 예상 결과: 올바른 아이디로 인식하고 비밀번호 입력 단계로 넘어간다.
- 실제 결과: 올바른 아이디로 인식하고 비밀번호 입력 단계로 넘어간다.

```
아이디 : user123  
  
비밀번호 :  
  
>>
```

case 2 : 아이디 길이의 최솟값(3글자)을 입력한 경우

- ID: 2.1.1-2
- 입력: “usr” (쌍따옴표 제외, 시스템에 등록된 아이디라 가정)
- 예상 결과: 올바른 아이디로 인식하고 비밀번호 입력 단계로 넘어간다.
- 실제 결과: 올바른 아이디로 인식하고 비밀번호 입력 단계로 넘어간다.

```
아이디 : usr
```

비밀번호 :

>>

case 3 : 아이디 길이의 최댓값(10글자)을 입력한 경우

- ID: 2.1.1-3

- 입력: “user123456” (쌍따옴표 제외, 시스템에 등록된 아이디라 가정)
- 예상 결과: 올바른 아이디로 인식하고 비밀번호 입력 단계로 넘어간다.
- 실제 결과: 올바른 아이디로 인식하고 비밀번호 입력 단계로 넘어간다.

아이디 : user123456

비밀번호 :

>>

- 목표: 비정상 입력 처리 (문법 형식 위반)

case 1 : 아이디 길이의 최솟값보다 짧은 문자열(2글자)을 입력한 경우

- ID: 2.1.1-4

- 입력: “us” (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: “잘못된 아이디입니다. 다시 입력해주세요.” 출력 후 다시 입력을 기다린다.
- 실제 결과: “잘못된 아이디입니다. 다시 입력해주세요.” 출력 후 다시 입력을 기다린다.

아이디 : us

잘못된 아이디입니다. 다시 입력해주세요.

아이디 :

>>

case 2 : 아이디 길이의 최댓값보다 긴 문자열(11글자)을 입력한 경우

- ID: 2.1.1-5
- 입력: “user1234567” (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: “잘못된 아이디입니다. 다시 입력해주세요.” 출력 후 다시 입력을 기다린다.
- 실제 결과: “잘못된 아이디입니다. 다시 입력해주세요.” 출력 후 다시 입력을 기다린다.

아이디 : user1234567

잘못된 아이디입니다. 다시 입력해주세요.

아이디 :

>>

case 3 : 빈 문자열을 입력한 경우

- ID: 2.1.1-6
- 입력: “” (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: “잘못된 아이디입니다. 다시 입력해주세요.” 출력 후 다시 입력을 기다린다.
- 실제 결과: “잘못된 아이디입니다. 다시 입력해주세요.” 출력 후 다시 입력을 기다린다.

아이디 :

잘못된 아이디입니다. 다시 입력해주세요.

아이디 :

>>

case 4 : 정규표현식에서 허용하지 않는 공백류(표준공백)가 포함된 문자열을 입력한 경우

- ID: 2.1.1-7
- 입력: “user 1” (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: “잘못된 아이디입니다. 다시 입력해주세요.” 출력 후 다시 입력을 기다린다.
- 실제 결과: “잘못된 아이디입니다. 다시 입력해주세요.” 출력 후 다시 입력을 기다린다.

아이디 : user 1

잘못된 아이디입니다. 다시 입력해주세요.

아이디 :

>>

case 5 : 정규표현식에서 명시적으로 금지된 특수문자(;)가 포함된 문자열을 입력한 경우

- ID: 2.1.1-8
- 입력: “user;1” (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: “잘못된 아이디입니다. 다시 입력해주세요.” 출력 후 다시 입력을 기다린다.
- 실제 결과: “잘못된 아이디입니다. 다시 입력해주세요.” 출력 후 다시 입력을 기다린다.

아이디 : **user;1**

잘못된 아이디입니다. 다시 입력해주세요.

아이디 :

>>

- 목표: 비정상 입력 처리 (의미 규칙 위반)

case 1 : 문법 형식에는 맞으나 시스템에 등록되지 않은 아이디를 입력한 경우

- ID: 2.1.1-9

- 입력: “notexist” (쌍따옴표 제외, 미등록 아이디라 가정)

- 예상 결과: 데이터 상에 존재하지 않는 아이디이므로 “잘못된 아이디입니다. 다시 입력해주세요.” 출력 후 다시 입력을 기다린다.

- 실제 결과: 데이터 상에 존재하지 않는 아이디이므로 “잘못된 아이디입니다. 다시 입력해주세요.” 출력 후 다시 입력을 기다린다.

아이디 : **notexist**

잘못된 아이디입니다. 다시 입력해주세요.

아이디 :

>>

2.1.2. 비밀번호

- 목표: 정상 입력 처리 및 경계값 확인

case 1 : 정상적인 비밀번호를 입력한 경우 (문법에 맞으며 아이디와 일치)

- ID: 2.1.2-1

- 입력: “Pass123!” (쌍따옴표 제외, 해당 아이디의 실제 비밀번호라 가정)

- 예상 결과: 비밀번호가 일치하여 로그인 완료되고 역할에 맞는 메인 메뉴로 이동한다.
- 실제 결과: 비밀번호가 일치하여 로그인 완료되고 역할에 맞는 메인 메뉴로 이동한다.

비밀번호 : Pass123!

메인 메뉴

>>

case 2 : 비밀번호 길이의 최솟값(8글자)을 입력한 경우

- ID: 2.1.2-2
- 입력: "Abc1234!" (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: 문법적으로 유효한 비밀번호로 인식하여 인증 로직을 수행한다.
- 실제 결과: 문법적으로 유효한 비밀번호로 인식하여 인증 로직을 수행한다.

비밀번호 : Abc1234!

인증 수행 중...

>>

case 3 : 비밀번호 길이의 최댓값(20글자)을 입력한 경우

- ID: 2.1.2-3
- 입력: "Aa1!Bb2@Cc3#Dd4\$Ee5%" (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: 문법적으로 유효한 비밀번호로 인식하여 인증 로직을 수행한다.
- 실제 결과: 문법적으로 유효한 비밀번호로 인식하여 인증 로직을 수행한다.

비밀번호 : Aa1!Bb2@Cc3#Dd4\$Ee5%

>>

- 목표: 비정상 입력 처리 (문법 형식 위반)

case 1 : 비밀번호 필수 구성 요소 중 대문자가 누락된 경우

- ID: 2.1.2-4
- 입력: “pass123!” (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: “잘못된 비밀번호입니다. 다시 입력해주세요.” 메시지를 출력한다.
- 실제 결과: “잘못된 비밀번호입니다. 다시 입력해주세요.” 메시지를 출력한다.

비밀번호 : pass123!

잘못된 비밀번호입니다. 다시 입력해주세요.

비밀번호 :

>>

case 2 : 비밀번호 필수 구성 요소 중 특수문자가 누락된 경우

- ID: 2.1.2-5
- 입력: “Pass1234” (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: “잘못된 비밀번호입니다. 다시 입력해주세요.” 메시지를 출력한다.
- 실제 결과: “잘못된 비밀번호입니다. 다시 입력해주세요.” 메시지를 출력한다.

비밀번호 : **Pass1234!**, 잘못된 비밀번호입니다. 다시 입력해주세요.,
비밀번호 :

>>

case 3 : 허용되지 않는 문자(;)가 포함된 경우

- ID: 2.1.2-6
- 입력: “**Pass123;!**” (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: “잘못된 비밀번호입니다. 다시 입력해주세요.” 메시지를 출력한다.
- 실제 결과: “잘못된 비밀번호입니다. 다시 입력해주세요.” 메시지를 출력한다.

비밀번호 : **Pass123;!**

잘못된 비밀번호입니다. 다시 입력해주세요.

비밀번호 :

>>

- 목표: 비정상 입력 처리 (의미 규칙 위반)

case 1 : 문법은 맞으나 실제 등록된 비밀번호와 일치하지 않는 경우

- ID: 2.1.2-7
- 입력: “**Wrong123!**” (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: 인증 실패로 인해 “잘못된 비밀번호입니다. 다시 입력해주세요.” 메시지를 출력한다.
- 실제 결과: 인증 실패로 인해 “잘못된 비밀번호입니다. 다시 입력해주세요.” 메시지를 출력한다.

비밀번호 : Wrong123!

잘못된 비밀번호입니다. 다시 입력해주세요.

비밀번호 :

>>

2.2. 회원가입

2.2.1. 이름

- 목표: 정상 입력 처리 및 경계값 확인

case 1 : 한글 이름을 입력한 경우

- ID: 2.2.1-1
- 입력: “홍길동” (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: 유효한 이름으로 인식하고 다음 단계(아이디 입력)로 진행한다.
- 실제 결과: 유효한 이름으로 인식하고 다음 단계(아이디 입력)로 진행한다.

이름 : 홍길동

아이디 :

>>

case 2 : 영문 이름을 입력한 경우 (공백 포함)

- ID: 2.2.1-2
- 입력: “Gildong Hong” (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 유효한 이름으로 인식하고 다음 단계로 진행한다.
- 실제 결과: 유효한 이름으로 인식하고 다음 단계로 진행한다.

이름 : Gildong Hong

아이디 :

>>

case 3 : 이름 길이의 최댓값(한글 20자)을 입력한 경우

- ID: 2.2.1-3
- 입력: “가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바” (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: 유효한 이름으로 인식하고 다음 단계로 진행한다.
- 실제 결과: 유효한 이름으로 인식하고 다음 단계로 진행한다.

이름 : 가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바

아이디 :

>>

- 목표: 비정상 입력 처리 (문법 형식 위반)

case 1 : 이름에 숫자가 포함된 경우

- ID: 2.2.1-4
- 입력: “홍길동1” (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: “잘못된 이름입니다. 다시 입력해주세요.” 메시지를 출력한다.
- 실제 결과: “잘못된 이름입니다. 다시 입력해주세요.” 메시지를 출력한다.

이름 : 홍길동1

잘못된 이름입니다. 다시 입력해주세요.

이름 :

>>

case 2 : 한글과 영문이 혼용된 경우

- ID: 2.2.1-5
- 입력: “홍Gildong” (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: 정규표현식 위반으로 “잘못된 이름입니다. 다시 입력해주세요.” 메시지를 출력한다.
- 실제 결과: 정규표현식 위반으로 “잘못된 이름입니다. 다시 입력해주세요.” 메시지를 출력한다.

이름 : 홍Gildong

잘못된 이름입니다. 다시 입력해주세요.

이름 :

>>

2.2.2. 아이디

- 목표: 정상 입력 처리 및 경계값 확인

case 1 : 사용 가능한 아이디를 입력한 경우

- ID: 2.2.2-1 ● 입력: “newuser1” (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: 중복 검사를 통과하고 다음 단계(비밀번호 입력)로 진행한다.
- 실제 결과: 중복 검사를 통과하고 다음 단계(비밀번호 입력)로 진행한다.

아이디 : newuser1

비밀번호 :

>>

- 목표: 비정상 입력 처리 (의미 규칙 위반)

case 1 : 이미 존재하는 아이디를 입력한 경우

- ID: 2.2.2-2
- 입력: “user1” (쌍따옴표 제외, 이미 등록된 ID라 가정)
- 예상 결과: “이미 존재하는 아이디입니다. 다시 입력해주세요” 메시지를 출력한다.
- 실제 결과: “이미 존재하는 아이디입니다. 다시 입력해주세요” 메시지를 출력한다.

아이디 : user1

이미 존재하는 아이디입니다. 다시 입력해주세요

아이디 :

>>

2.2.3. 비밀번호

- 목표: 정상 입력 처리 및 경계값 확인

case 1 : 모든 필수 구성 요소가 포함된 정상적인 비밀번호를 입력한 경우

- ID: 2.2.3-1
- 입력: “Pass123!” (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: 문법 검사를 통과하고 역할 입력 단계로 넘어간다.
- 실제 결과: 문법 검사를 통과하고 역할 입력 단계로 넘어간다.

비밀번호 : Pass123!

자신의 역할을 입력하세요(Host / Guest) :

>>

case 2 : 비밀번호 길이의 최솟값(8글자)을 충족하는 경우

- ID: 2.2.3-2
- 입력: “Abc1234!” (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: 문법 검사를 통과하고 역할 입력 단계로 넘어간다.
- 실제 결과: 문법 검사를 통과하고 역할 입력 단계로 넘어간다.

비밀번호 : Abc1234!

자신의 역할을 입력하세요(Host / Guest) :

>>

case 3 : 비밀번호 길이의 최댓값(20글자)을 충족하는 경우

- ID: 2.2.3-3
- 입력: "Aa1!Bb2@Cc3#Dd4\$Ee5%" (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: 문법 검사를 통과하고 역할 입력 단계로 넘어간다.
- 실제 결과: 문법 검사를 통과하고 역할 입력 단계로 넘어간다.

비밀번호 : Aa1!Bb2@Cc3#Dd4\$Ee5%

자신의 역할을 입력하세요(Host / Guest) :

>>

- 목표: 비정상 입력 처리 (문법 형식 위반)

case 1 : 비밀번호 길이의 최솟값에 미달하는 경우 (7글자)

- ID: 2.2.3-4
- 입력: "Pass12!" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 비밀번호 규정 안내 메시지 출력 후 다시 입력을 기다린다.
- 실제 결과: 비밀번호 규정 안내 메시지 출력 후 다시 입력을 기다린다.

비밀번호 : **Pass12!**

비밀번호는 8글자 이상 20글자 이하이며 로마자 대문자, 소문자 숫자, 특수문자가 각각 최소 1개 이상 반드시 포함되어야 합니다.

비밀번호 :

>>

case 2 : 필수 요소 중 로마자 대문자가 누락된 경우

- ID: 2.2.3-5
- 입력: “pass1234!” (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: 비밀번호 규정 안내 메시지 출력 후 다시 입력을 기다린다.
- 실제 결과: 비밀번호 규정 안내 메시지 출력 후 다시 입력을 기다린다.

비밀번호 : **pass1234!**

비밀번호는 8글자 이상 20글자 이하이며 로마자 대문자, 소문자 숫자, 특수문자가 각각 최소 1개 이상 반드시 포함되어야 합니다.

비밀번호 :

>>

case 3 : 필수 요소 중 특수문자가 누락된 경우

- ID: 2.2.3-6
- 입력: “Pass12345” (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: 비밀번호 규정 안내 메시지 출력 후 다시 입력을 기다린다.
- 실제 결과: 비밀번호 규정 안내 메시지 출력 후 다시 입력을 기다린다.

비밀번호 : Pass12345

비밀번호는 8글자 이상 20글자 이하이며 로마자 대문자, 소문자 숫자, 특수문자가 각각 최소 1개 이상 반드시 포함되어야 합니다.

비밀번호 :

>>

case 4 : 정규표현식에서 금지된 세미콜론(;)을 포함하여 입력한 경우

- ID: 2.2.3-7
- 입력: “Pass123;!” (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: 비밀번호 규정 안내 메시지 출력 후 다시 입력을 기다린다.
- 실제 결과: 비밀번호 규정 안내 메시지 출력 후 다시 입력을 기다린다.

비밀번호 : Pass123;!

비밀번호는 8글자 이상 20글자 이하이며 로마자 대문자, 소문자 숫자, 특수문자가 각각 최소 1개 이상 반드시 포함되어야 합니다.

비밀번호 :

>>

2.2.4. 권한

- 목표: 정상 입력 처리 및 경계값 확인

case 1 : host 입력

- ID: 2.2.4-1

- 입력: "host" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 문법 검사를 통과하고 회원가입 완료를 출력한다.

- 실제 결과: 문법 검사를 통과하고 회원가입 완료를 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : host
회원가입이 완료되었습니다.

case 2 : Host 입력

- ID: 2.2.4-2

- 입력: "Host" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 문법 검사를 통과하고 회원가입 완료를 출력한다.

- 실제 결과: 문법 검사를 통과하고 회원가입 완료를 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : Host
회원가입이 완료되었습니다.

case 3 : HOST 입력

- ID: 2.2.4-3

- 입력: “HOST” (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 문법 검사를 통과하고 회원가입 완료를 출력한다.

- 실제 결과: 문법 검사를 통과하고 회원가입 완료를 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : HOST
회원가입이 완료되었습니다.

case 4 : guest 입력

- ID: 2.2.4-4

- 입력: “guest” (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 문법 검사를 통과하고 회원가입 완료를 출력한다.

- 실제 결과: 문법 검사를 통과하고 회원가입 완료를 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : guest
회원가입이 완료되었습니다.

case 5 : Guest 입력

- ID: 2.2.4-5

- 입력: “Guest” (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 문법 검사를 통과하고 회원가입 완료를 출력한다.

- 실제 결과: 문법 검사를 통과하고 회원가입 완료를 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : Guest
회원가입이 완료되었습니다.

case 6 : GUEST 입력

- ID: 2.2.4-6

- 입력: “GUEST” (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 문법 검사를 통과하고 회원가입 완료를 출력한다.

- 실제 결과: 문법 검사를 통과하고 회원가입 완료를 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : GUEST
회원가입이 완료되었습니다.

case 7 : admin 입력

- ID: 2.2.4-7

- 입력: “admin” (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 문법 검사를 통과하고 회원가입 완료를 출력한다.

- 실제 결과: 문법 검사를 통과하고 회원가입 완료를 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : admin
회원가입이 완료되었습니다.

case 8 : Admin 입력

- ID: 2.2.4-8

- 입력: “Admin” (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 문법 검사를 통과하고 회원가입 완료를 출력한다.

- 실제 결과: 문법 검사를 통과하고 회원가입 완료를 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : Admin
회원가입이 완료되었습니다.

case 9: ADMIN 입력

- ID: 2.2.4-9

- 입력: “ADMIN” (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 문법 검사를 통과하고 회원가입 완료를 출력한다.

- 실제 결과: 문법 검사를 통과하고 회원가입 완료를 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : ADMIN
회원가입이 완료되었습니다.

- 목표: 비정상 입력 처리 (문법 형식 위반)

case 10: hOst 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-10

- 입력: “hOst” (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : hOst
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 11: hoSt 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-11

● 입력: “hoSt” (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : hoSt
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 12: hosT 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-12

● 입력: “hosT” (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : hosT
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 13: H0st 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-13

● 입력: “H0st” (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : H0st
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 14: H0St 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-14

● 입력: “H0St” (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : H0St
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 15: H0sT 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-15

● 입력: “H0sT” (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : HosT
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 16: hOsT 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-16

● 입력: “hOsT” (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : hOsT
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 17: hOsT 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-17

● 입력: “hOsT” (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : hOsT
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 18: hoST 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-18

- 입력: “hoST” (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : hoST
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 19: HOSt 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-19

- 입력: “HOSt” (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : HOSt
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 20: HOsT 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-20

● 입력: “HOsT” (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : HOsT
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 21: HoST 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-21

● 입력: “HoST” (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : HoST
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 22: hOST 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-22

● 입력: “hOST” (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : hOST
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 23: gUest 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-23

● 입력: "gUest" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : gUest
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 24: guEst 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-24

● 입력: "guEst" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : guEst
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 25: gueSt 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-25

- 입력: "gueSt" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : gueSt
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 26: guesT 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-26

- 입력: "guesT" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : guesT
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 27: GUest 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-27

● 입력: "GUest" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : GUest
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 28: GuEst 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-28

● 입력: "GuEst" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : GuEst
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 29: GueSt 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-29

● 입력: "GueSt" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : GueSt
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 30: GueST 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-30

● 입력: "GueST" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : GueST
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 31: gUEst 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-31

● 입력: "gUEst" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : gUEst
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 32: gUeSt 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-32

- 입력: "gUeSt" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : gUeSt
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 33: gUesT 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-33

- 입력: "gUesT" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : gUesT
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 34: guESt 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-34

● 입력: "guESt" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : guESt
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 35: guEsT 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-35

● 입력: "guEsT" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : guEsT
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 36: gueST 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-36

- 입력: "gueST" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : gueST
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 37: GUEst 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-37

- 입력: "GUEst" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : GUEst
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 38: GUeSt 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-38

- 입력: "GUeSt" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : GUESt
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 39: GUesT 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-39

- 입력: "GUesT" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : GUesT
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 40: GuESt 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-40

- 입력: "GuESt" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : GuESt

잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 41: GuEsT 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-41

- 입력: "GuEsT" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : GuEsT
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 42: GueST 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-42

- 입력: "GueST" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : GueST
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 43: gUESt 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-43

● 입력: "gUESt" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : gUESt
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 44: gUEsT 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-44

● 입력: "gUEsT" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : gUEsT
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 45: gUeST 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-45

● 입력: "gUeST" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : gUeST
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 46: guEST 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-46

● 입력: "guEST" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : guEST
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 47: GUEST 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-47

● 입력: "GUEST" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : GUESt
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 48: GUEsT 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-48

● 입력: "GUEsT" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : GUEsT
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 49: GUEsT 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-49

● 입력: "GUEsT" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : GUEsT
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 50: GuEST 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-50

● 입력: "GuEST" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : GuEST
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 51: gUEST 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-51

● 입력: "gUEST" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : gUEST
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 52: aDmin 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-52

- 입력: "aDmin" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : aDmin
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 53: adMin 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-53

- 입력: "adMin" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : adMin
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 54: admln 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-54

- 입력: "admln" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : guEst
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 55: admiN 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-55

- 입력: "admiN" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : admiN
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 56: ADmin 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-56

- 입력: "ADmin" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : ADmin
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 57: AdMin 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-57

● 입력: "AdMin" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : AdMin
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 58: AdmIn 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-58

● 입력: "AdmIn" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : AdmIn
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 59: AdmiN 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-59

● 입력: "AdmiN" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : AdmiN
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 60: aDMin 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-60

● 입력: "aDMin" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : aDMin
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 61: aDmIn 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-61

● 입력: "aDmIn" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : aDmiN
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 62: aDmiN 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-62

● 입력: "aDmiN" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : aDmiN
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 63: adMIn 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-63

● 입력: "adMIn" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : adMIn
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 64: adMiN 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-64

● 입력: "adMiN" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : adMiN
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 65: admin 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-65

● 입력: "admin" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : admin
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 66: ADMin 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-66

● 입력: "ADMin" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : ADMin
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 67: ADMIn 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-67

● 입력: "ADMIn" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : ADMIn
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 68: ADmiN 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-68

- 입력: "ADmiN" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : ADmiN
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 69: AdMIn 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-69

- 입력: "AdMIn" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : AdMIn
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 70: AdMiN 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-70

- 입력: "AdMiN" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : AdMiN
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 71: AdmiN 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-71

- 입력: "AdmiN" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : AdmiN
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 72: aDmiN 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

- ID: 2.2.4-72

- 입력: "aDmiN" (쌍따옴표 제외)

- 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

- 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : aDmiN

잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 73: aDMiN 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-73

● 입력: "aDMiN" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : aDMiN
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 74: aDmIN 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-74

● 입력: "aDmIN" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : aDmIN
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 75: adMIN 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-75

● 입력: "adMIN" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : adMIN
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 76: ADMIn 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-76

● 입력: "ADMIn" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : ADMIn
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 77: ADMiN 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-77

● 입력: "ADMiN" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : ADMiN
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 78: ADmiN 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-78

● 입력: "ADmiN" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : ADmiN
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 79: AdMIN 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-79

● 입력: "AdMIN" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : AdMIN
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

case 80: aDMIN 입력 (문법 형식에 포함되지 않는 입력)

● ID: 2.2.4-80

● 입력: "aDMIN" (쌍따옴표 제외)

● 예상 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

● 실제 결과: 잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.를 출력하고 다시 권한 입력창을 출력한다.

권한을 입력하세요. (host / guest / admin) : aDMIN
잘못된 권한입니다. 다시 입력해주세요.
권한을 입력하세요. (host / guest / admin) :

3. 사용자 선택 메뉴

● 목표: 메뉴 선택에서 허용된 입력 이외의 입력에 대한 처리 확인

case 1 : 예약기록이 없는 사용자가 3을 입력한 경우

● ID: 3-1

● 입력: 3

● 예상 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." - 메뉴 출력

● 실제 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." - 메뉴 출력

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
메인 메뉴
1. 예약
2. 로그아웃
>>

case 2 : 예약기록이 있는 사용자가 4를 입력한 경우

● ID: 3-2

- 입력: 4
- 예상 결과: “잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.” - 메뉴 출력
- 실제 결과: “잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.” - 메뉴 출력

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
메인 메뉴
1. 예약
2. 기록조회
3. 로그아웃
>>

case 3 : 예약기록이 있는 사용자가 0을 입력한 경우

- ID: 3-3
- 입력: 0
- 예상 결과: “잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.” - 메뉴 출력
- 실제 결과: “잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.” - 메뉴 출력

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
메인 메뉴
1. 예약
2. 기록조회
3. 로그아웃
>>

case 4 : 사용자 선택 메뉴에서 빈 문자열을 입력한 경우

- ID: 3-4
- 입력: ""(쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: “잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.” - 메뉴 출력
- 실제 결과: “잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.” - 메뉴 출력

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
메인 메뉴
1. 예약
2. 기록조회
3. 로그아웃
>>

case 5 : 사용자 선택 메뉴에서 숫자 아닌 문자열을 입력한 경우

- ID: 3-5

- 입력: "Hello"(쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." - 메뉴 출력
- 실제 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." - 메뉴 출력

```
잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
메인 메뉴
1. 예약
2. 기록조회
3. 로그아웃
>>
```

case 6 : 사용자 선택 메뉴에서 정수 아닌 유리수를 입력한 경우

- ID: 3-6
- 입력: 1.1
- 예상 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." - 메뉴 출력
- 실제 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." - 메뉴 출력

```
잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
메인 메뉴
1. 예약
2. 기록조회
3. 로그아웃
>>
```

case 7 : 사용자 선택 메뉴에서 목록값을 소수점으로 입력한 경우

- ID: 3-7
- 입력: 2.0
- 예상 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." - 메뉴 출력
- 실제 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." - 메뉴 출력

```
잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
메인 메뉴
1. 예약
2. 기록조회
3. 로그아웃
>>
```

case 8 : 사용자 선택 메뉴에서 "2 "(표준공백 포함)을 입력한 경우

- ID: 3-8

- 입력: "2_"(쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." - 메뉴 출력
- 실제 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." - 메뉴 출력

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
메인 메뉴
1. 예약
2. 기록조회
3. 로그아웃
>>

case 9 : 패널티 보유 사용자가 사용자 선택 메뉴에서 1을 입력한 경우

- ID: 3-9
- 입력: 1
- 예상 결과: "패널티를 보유하고 있어 예약이 불가능합니다." - 메뉴 출력
- 실제 결과: "패널티를 보유하고 있어 예약이 불가능합니다." - 메뉴 출력

패널티를 보유하고 있어 예약이 불가능합니다.
메인 메뉴
1. 예약
2. 기록조회
3. 로그아웃
>>

3.1 예약

3.1.1. 업소 이름

- 목표: 정상 입력 처리

case 1 : 빈 문자열을 입력한 경우

- ID: 3.1.1-1
- 입력: ""(쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: "존재하지 않는 업소 이름입니다. 다시 입력해주세요."
- 실제 결과: "존재하지 않는 업소 이름입니다. 다시 입력해주세요."

존재하지 않는 업소 이름입니다. 다시 입력해주세요.
업소 이름을 입력하세요
>>

case 2 : 특정 호텔명과 동일한 문자열을 입력한 경우

- ID: 3.1.1-2
- 입력: “새로운 첫번째”
- 예상 결과: 해당 검색어를 부분 문자열로 갖는 모든 호텔의 목록을 제시한다.
- 실제 결과: 해당 검색어를 부분 문자열로 갖는 모든 호텔의 목록을 제시한다.

```
업소 이름을 입력하세요
>> 새로운 첫번째
검색된 업소
1. 새로운 첫번째 | 12345
예약을 원하는 번호를 입력하세요
>>
```

case 3 : 특정 호텔명의 부분 문자열인 경우

- ID: 3.1.1-3
- 입력: “새”
- 예상 결과: 해당 문자열을 포함한 모든 호텔의 목록을 제시한다.
- 실제 결과: 해당 문자열을 포함한 모든 호텔의 목록을 제시한다.

```
업소 이름을 입력하세요
>> 새
검색된 업소
1. 새로운 두번째 | 22345
2. 새로운 첫번째 | 12345
예약을 원하는 번호를 입력하세요
>>
```

case 4 : 문자열 내부의 표준공백을 저장된 호텔명과 다르게 입력한 경우

- ID: 3.1.1-4
- 입력: “새로운첫번째”, “새로운_첫_번_째”
- 예상 결과: 정상적으로 “새로운 첫번째” 호텔이 검색된다.
- 실제 결과: 정상적으로 “새로운 첫번째” 호텔이 검색된다.

```
업소 이름을 입력하세요
>> 새로운첫번째
검색된 업소
1. 새로운 첫번째 | 12345
예약을 원하는 번호를 입력하세요
>>
```

case 5 : 문자열 외부에 표준공백을 입력한 경우

- ID: 3.1.1-5
- 입력: “_새로운 첫번째”, “새로운 첫번째_”
- 예상 결과: 존재하지 않는 업소 이름입니다. 다시 입력해주세요.
- 실제 결과: 존재하지 않는 업소 이름입니다. 다시 입력해주세요.

```
업소 이름을 입력하세요
>> _새로운 첫번째
존재하지 않는 업소 이름입니다. 다시 입력해주세요.
업소 이름을 입력하세요
>>
```

case 6 : 문자열 내부에 표준공백을 이외의 공백류를 입력한 경우

- ID: 3.1.1-6
- 입력: “새로운(탭)첫번째”
- 예상 결과: 존재하지 않는 업소 이름입니다. 다시 입력해주세요.
- 실제 결과: 존재하지 않는 업소 이름입니다. 다시 입력해주세요.

```
업소 이름을 입력하세요
>> 새로운    첫번째
존재하지 않는 업소 이름입니다. 다시 입력해주세요.
업소 이름을 입력하세요
>>
```

case 7 : 대소문자를 구분하지 않은 경우

- ID: 3.1.1-7
- 입력: “NEW THIRD”
- 예상 결과: 대소문자 구분을 무시하고 검색된다.
- 실제 결과: 대소문자 구분을 무시하고 검색된다.

```
예약 가능한 업소
new Third | 22346
새로운 두번째 | 22345
새로운 첫번째 | 12345
업소 이름을 입력하세요
>> NEW THIRD
검색된 업소
1. new Third | 22346
```

예약을 원하는 번호를 입력하세요
>>

case 8 : 최대 길이를 입력한 경우

● ID: 3.1.1-8

● 입력:

“가나다라마바사아자차카타파하카나다라마바사아자차카타파하카나다라마바사아자차카타”

● 예상 결과: 정상적으로 작동함

● 실제 결과: 정상적으로 작동함

예약 가능한 업소

new Third | 22346

가나다라마바사아자차카타파하카나다라마바사아자차카타파하카나다라마바사아자차카타 | **22347**

새로운 두번째 | **22345**

새로운 첫번째 | **12345**

업소 이름을 입력하세요

>>가나다라마바사아자차카타파하카나다라마바사아자차카타파하카나다라마바사아자차카타

검색된 업소

1.가나다라마바사아자차카타파하카나다라마바사아자차카타파하카나다라마바사아자차카타 | **22347**

예약을 원하는 번호를 입력하세요

>>

case 9 : 최대 길이를 초과하여 입력한 경우

● ID: 3.1.1-9

● 입력:

“가나다라마바사아자차카타파하카나다라마바사아자차카타파하카나다라마바사아자차카타파”

● 예상 결과: 존재하지 않는 업소 이름입니다. 다시 입력해주세요.

● 실제 결과: 존재하지 않는 업소 이름입니다. 다시 입력해주세요.

업소 이름을 입력하세요

>>

가나다라마바사아자차카타파하카나다라마바사아자차카타파하카나다라마바사아자차카타파

존재하지 않는 업소 이름입니다. 다시 입력해주세요.

업소 이름을 입력하세요

>>

case 10 : “;”(세미콜론)을 입력한 경우

- ID: 3.1.1-10
- 입력: “;”
- 예상 결과: 고객 메인메뉴로 돌아갑니다. -메뉴 출력
- 실제 결과: 고객 메인메뉴로 돌아갑니다. -메뉴 출력

업소 이름을 입력하세요
>> ;
고객 메인 메뉴로 이동합니다.
메인 메뉴
1. 예약
2. 로그아웃
>>

3.1.2 업소 목록 번호

- 목표: 허용된 입력 이외의 입력에 대한 처리 확인

case 1 : 목록의 최소값, 최대값 입력

- ID: 3.1.2-1
- 입력: “1”, “3”
- 예상 결과: 정상적으로 작동하며 다음 단계로 넘어간다.
- 실제 결과: 정상적으로 작동하며 다음 단계로 넘어간다.

예약 가능한 방 목록
1 | 15:00 , 18:00 | 4명
2 | 15:00 , 18:00 | 4명
3 | 15:00 , 18:00 | 6명
원하는 방 번호를 입력하세요
>> 1
숙박인원을 입력해주세요.
>>

case 2 : 목록값이 아닌 숫자 입력

- ID: 3.1.2-2
- 입력: “0”, “-1”, “1.1”
- 예상 결과: “잘못된 입력입니다.” -예약 가능한 방 목록 출력

- 실제 결과: “잘못된 입력입니다.”-예약 가능한 방 목록 출력

```
예약 가능한 방 목록
1 | 15:00 , 18:00 | 4명
2 | 15:00 , 18:00 | 4명
3 | 15:00 , 18:00 | 6명
원하는 방 번호를 입력하세요
>> 0
잘못된 입력입니다.
예약 가능한 방 목록
1 | 15:00 , 18:00 | 4명
2 | 15:00 , 18:00 | 4명
3 | 15:00 , 18:00 | 6명
원하는 방 번호를 입력하세요
>>
```

case 3 : “1.0” 입력

- ID: 3.1.2-3
- 입력: “1.0”
- 예상 결과: “잘못된 입력입니다.”-예약 가능한 방 목록 출력
- 실제 결과: “잘못된 입력입니다.”-예약 가능한 방 목록 출력

```
예약 가능한 방 목록
1 | 15:00 , 18:00 | 4명
2 | 15:00 , 18:00 | 4명
3 | 15:00 , 18:00 | 6명
원하는 방 번호를 입력하세요
>> 1.0
잘못된 입력입니다.
예약 가능한 방 목록
1 | 15:00 , 18:00 | 4명
2 | 15:00 , 18:00 | 4명
3 | 15:00 , 18:00 | 6명
원하는 방 번호를 입력하세요
>>
```

case 4 : 빈 문자열 입력

- ID: 3.1.2-4
- 입력: ""(큰따옴표 제외)
- 예상 결과: “잘못된 입력입니다.”-예약 가능한 방 목록 출력
- 실제 결과: “잘못된 입력입니다.”-예약 가능한 방 목록 출력

```

예약 가능한 방 목록
1 | 15:00 , 18:00 | 4명
2 | 15:00 , 18:00 | 4명
3 | 15:00 , 18:00 | 6명
원하는 방 번호를 입력하세요
>>
잘못된 입력입니다.
예약 가능한 방 목록
1 | 15:00 , 18:00 | 4명
2 | 15:00 , 18:00 | 4명
3 | 15:00 , 18:00 | 6명
원하는 방 번호를 입력하세요
>>

```

case 5 : 숫자 아닌 문자열 입력

- ID: 3.1.2-5
- 입력: "Hello"
- 예상 결과: "잘못된 입력입니다." -예약 가능한 방 목록 출력
- 실제 결과: "잘못된 입력입니다." -예약 가능한 방 목록 출력

```

예약 가능한 방 목록
1 | 15:00 , 18:00 | 4명
2 | 15:00 , 18:00 | 4명
3 | 15:00 , 18:00 | 6명
원하는 방 번호를 입력하세요
>> Hello
잘못된 입력입니다.
예약 가능한 방 목록
1 | 15:00 , 18:00 | 4명
2 | 15:00 , 18:00 | 4명
3 | 15:00 , 18:00 | 6명
원하는 방 번호를 입력하세요
>>

```

case 6 : 입력값에 공백류를 포함한 경우

- ID: 3.1.2-6
- 입력: " 1", "1 ", "(탭)1"
- 예상 결과: "잘못된 입력입니다." -예약 가능한 방 목록 출력
- 실제 결과: "잘못된 입력입니다." -예약 가능한 방 목록 출력

```

예약 가능한 방 목록
1 | 15:00 , 18:00 | 4명

```

```

2 | 15:00 , 18:00 | 4명
3 | 15:00 , 18:00 | 6명
원하는 방 번호를 입력하세요
>> 1
잘못된 입력입니다.
예약 가능한 방 목록
1 | 15:00 , 18:00 | 4명
2 | 15:00 , 18:00 | 4명
3 | 15:00 , 18:00 | 6명
원하는 방 번호를 입력하세요
>>

```

case 7 : “;”(세미콜론)을 입력한 경우

- ID: 3.1.2-7
- 입력: “;”
- 예상 결과: 고객 메인메뉴로 돌아갑니다. -메뉴 출력
- 실제 결과: 고객 메인메뉴로 돌아갑니다. -메뉴 출력

```

원하는 방 번호를 입력하세요
>> ;
고객 메인 메뉴로 이동합니다.
메인 메뉴
1. 예약
2. 로그아웃
>>

```

3.1.3 예약 가능한 방 목록

- 목표: 허용된 입력 이외의 입력에 대한 처리 확인

case 1 : 방 번호의 최소값(1), 최대값(10000) 입력

- ID: 3.1.3-1
- 입력: “1”, “10000”
- 예상 결과: 정상 작동
- 실제 결과: 정상 작동

```

예약 가능한 방 목록
1 | 15:00 , 18:00 | 4명
2 | 15:00 , 18:00 | 4명
3 | 15:00 , 18:00 | 6명
10000 | 15:00 , 18:00 | 6명
원하는 방 번호를 입력하세요
>> 10000

```

숙박인원을 입력해주세요.
>>

case 2 : 방 번호의 최소값, 최대값을 넘어선 값을 입력한 경우

- ID: 3.1.3-1
- 입력: "0", "-1", "10001"
- 예상 결과: "잘못된 입력입니다."
- 실제 결과: "잘못된 입력입니다."

원하는 방 번호를 입력하세요
>> 0
잘못된 입력입니다.

case 3 : 선행 0을 붙여 입력한 경우

- ID: 3.1.3-3
- 입력: "01", "001", "0001", "00001"
- 예상 결과: "잘못된 입력입니다."
- 실제 결과: "잘못된 입력입니다."

원하는 방 번호를 입력하세요
>> 00001
숙박인원을 입력해주세요.
>>

case 4 : 5자리를 초과해서 입력한 경우

- ID: 3.1.3-4
- 입력: "000001"
- 예상 결과: "잘못된 입력입니다."
- 실제 결과: "잘못된 입력입니다."

원하는 방 번호를 입력하세요
>> 000001
잘못된 입력입니다.

case 5 : 존재하지 않는 방번호를 입력한 경우

- ID: 3.1.3-5
- 입력: "9999"

- 예상 결과: “잘못된 입력입니다.”
- 실제 결과: “잘못된 입력입니다.”

```
예약 가능한 방 목록
1 | 15:00 , 18:00 | 4명
2 | 15:00 , 18:00 | 4명
3 | 15:00 , 18:00 | 6명
10000 | 15:00 , 18:00 | 6명
원하는 방 번호를 입력하세요
>> 9999
잘못된 입력입니다.
```

case 6 : 번호를 소수점 형태로 입력한 경우

- ID: 3.1.3-6
- 입력: “1.0”
- 예상 결과: “잘못된 입력입니다.”
- 실제 결과: “잘못된 입력입니다.”

```
원하는 방 번호를 입력하세요
>> 1.0
잘못된 입력입니다.
```

case 7 : 숫자 아닌 문자열을 입력한 경우

- ID: 3.1.3-7
- 입력: “Hello”
- 예상 결과: “잘못된 입력입니다.”
- 실제 결과: “잘못된 입력입니다.”

```
원하는 방 번호를 입력하세요
>> Hello
잘못된 입력입니다.
```

case 8 : 빈 문자열을 입력한 경우

- ID: 3.1.3-8
- 입력: “”(큰따옴표 제외)
- 예상 결과: “잘못된 입력입니다.”
- 실제 결과: “잘못된 입력입니다.”

```
원하는 방 번호를 입력하세요
```

>>
잘못된 입력입니다.

case 9 : 입력값에 공백류를 포함한 경우

- ID: 3.1.3-9
- 입력: “_10000”, “10_000”, “10000_”, “(탭)10000, “10(탭)000”, “10000(탭)”
- 예상 결과: “잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.”
- 실제 결과: “잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.”

원하는 방 번호를 입력하세요
>> 10_000
잘못된 입력입니다.

case 10 : “;”(세미콜론)을 입력한 경우

- ID: 3.1.3-10
- 입력: “;”(큰따옴표 제외)
- 예상 결과: “고객 메인 메뉴로 이동합니다.”-메뉴 출력
- 실제 결과: “고객 메인 메뉴로 이동합니다.”-메뉴 출력

원하는 방 번호를 입력하세요
>> ;
고객 메인 메뉴로 이동합니다.
메인 메뉴
1. 예약
2. 로그아웃
>>

3.1.4 인원 수 입력

- 목표: 허용된 입력 이외의 입력에 대한 처리 확인

case 1 : 방의 수용인원과 동일한 값 입력

- ID: 3.1.4-1
- 입력: “6”(방의 수용 인원 수)
- 예상 결과: 정상 작동
- 실제 결과: 정상 작동

숙박인원을 입력해주세요.
>> 6
예약 날짜 메뉴

1. 날짜 확인
2. 날짜 확정
3. 이전으로 돌아가기
>>

case 2 : 방의 수용인원을 초과하는 값 입력

- ID: 3.1.4-2
- 입력: "7"(방의 수용 인원 수+1)
- 예상 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요."
- 실제 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요."

숙박인원을 입력해주세요.
>> 7
잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

case 3 : 최소값인 1 미만의 값 입력

- ID: 3.1.4-3
- 입력: "0"
- 예상 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요."
- 실제 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요."

숙박인원을 입력해주세요.
>> 0
잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

case 4 : 선행 0을 붙여 입력한 경우

- ID: 3.1.4-4
- 입력: "01"
- 예상 결과: 정상 작동
- 실제 결과: 정상 작동

숙박인원을 입력해주세요.
>> 01
예약 날짜 메뉴
1. 날짜 확인
2. 날짜 확정
3. 이전으로 돌아가기
>>

case 5 : 숫자가 아닌 문자열을 입력한 경우

- ID: 3.1.4-5
- 입력: "Hello"
- 예상 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요."
- 실제 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요."

숙박인원을 입력해주세요.
>> Hello
잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

case 6 : 입력값에 공백류를 포함한 경우

- ID: 3.1.4-6
- 입력: " 1", "1 ", "(탭)1", "1(탭)"
- 예상 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요."
- 실제 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요."

숙박인원을 입력해주세요.
>> 1
잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

case 7 : 빈 문자열을 입력한 경우

- ID: 3.1.4-7
- 입력: ""(큰따옴표 제외)
- 예상 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요."
- 실제 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요."

숙박인원을 입력해주세요.
>>
잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

case 8 : ";"(세미콜론)을 입력한 경우

- ID: 3.1.4-8
- 입력: ";"(큰따옴표 제외)
- 예상 결과: "고객 메인 메뉴로 이동합니다."-메뉴 출력
- 실제 결과: "고객 메인 메뉴로 이동합니다."-메뉴 출력

```
숙박인원을 입력해주세요.  
>> ;  
고객 메인 메뉴로 이동합니다.  
메인 메뉴  
1. 예약  
2. 로그아웃  
>>
```

3.1.5 메뉴 출력

● 목표: 메뉴 선택에서 허용된 입력 이외의 입력에 대한 처리 확인

case 1 : 1, 2 이외의 숫자를 입력했을 경우

● ID: 3.1.5-1

● 입력: "-1", "0", "4"

● 예상 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." - 메뉴 출력

● 실제 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." - 메뉴 출력

```
잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.  
예약 날짜 메뉴  
1. 날짜 확인  
2. 날짜 확정  
>>
```

case 2 : 빈 문자열을 입력했을 경우

● ID: 3.1.5-2

● 입력: ""

● 예상 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." - 메뉴 출력

● 실제 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." - 메뉴 출력

```
잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.  
예약 날짜 메뉴  
1. 날짜 확인  
2. 날짜 확정  
>>
```

case 3 : 선행 0으로 정수값으로 해석 시 유효한 입력의 경우

● ID: 3.1.5-3

- 입력: "01", "001", "02", "002", "03", "003"

- 예상 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." - 메뉴 출력

- 실제 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." - 메뉴 출력

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

예약 날짜 메뉴

1. 날짜 확인

2. 날짜 확정

>>

case 4 : 숫자가 아닌 문자를 입력한 경우

- ID: 3.1.5-4

- 입력: "e", "abc", "*"

- 예상 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." - 메뉴 출력

- 실제 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." - 메뉴 출력

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

예약 날짜 메뉴

1. 날짜 확인

2. 날짜 확정

3. 이전으로 돌아가기

>>

case 5 : 선행, 후행, 선후행 공백으로 공백 제외 시 유효한 입력인 경우

- ID: 3.1.5-5

- 입력: " 1", " 1 ", "1 ", "1 ", " 1 ", " 1 "

- 예상 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." - 메뉴 출력

- 실제 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." - 메뉴 출력

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

예약 날짜 메뉴

1. 날짜 확인

2. 날짜 확정

>>

- 목표: 메뉴 선택에서 허용된 입력에 대한 정상 작동 확인

case 1 : 1 입력

- ID: 3.1.5-6

- 입력: "1"

- 예상 결과: 날짜 확인 안내창 출력

- 실제 결과: 날짜 확인 안내창 출력

예약 가능 여부를 확인하고 싶은 날짜를 입력해주세요. (연/월)

>>

case 2 : 2 입력

- ID: 3.1.5-7

- 입력: "2"

- 예상 결과: 날짜 확정 안내창 출력

- 실제 결과: 날짜 확정 안내창 출력

예약 가능 여부를 확인하고 싶은 날짜를 입력해주세요. (연/월/일)

(이전 메뉴로 돌아가려면 ; 입력)

>>

case 3 : ";"(세미콜론)을 입력한 경우

- ID: 3.1.5-8

- 입력: ";"(큰따옴표 제외)

- 예상 결과: "고객 메인 메뉴로 이동합니다."-메뉴 출력

- 실제 결과: "고객 메인 메뉴로 이동합니다."-메뉴 출력

고객 메인 메뉴로 이동합니다.

메인 메뉴

1. 예약

2. 로그아웃

>>

3.1.5.1 날짜 확인

- 목표: 허용된 날짜를 입력했을 때의 정상 출력 확인(검사 당일 날짜는 26/04/09, 아무도 예약하지 않은 상황을 가정)

case 1 : 현재 날짜와 동일한 연/월을 입력한 경우

- ID: 3.1.5.1-1

- 입력: "26/04"

● 예상 결과: 오늘 이전의 날짜는 (X)로 출력, 오늘 후의 날짜는 (O)로 출력 후

메뉴 출력

● 실제 결과: 오늘 이전의 날짜는 (X)로 출력, 오늘 후의 날짜는 (O)로 출력 후

메뉴 출력

2026/04

일	월	화	수	목	금	토
			1(X)	2(X)	3(X)	4(X)
5(X)	6(X)	7(X)	8(X)	9(X)	10(O)	11(O)
12(O)	13(O)	14(O)	15(O)	16(O)	17(O)	18(O)
19(O)	20(O)	21(O)	22(O)	23(O)	24(O)	25(O)
26(O)	27(O)	28(O)	29(O)	30(O)		

예약 날짜 메뉴

1. 날짜 확인

2. 날짜 확정

>>

case 2 : 윤년의 2월을 입력한 경우

● ID: 3.1.5.1-2

● 입력: "28/02"

● 예상 결과: 29일까지 출력

● 실제 결과: 29일까지 출력

2028/02

일	월	화	수	목	금	토
		1(O)	2(O)	3(O)	4(O)	5(O)
6(O)	7(O)	8(O)	9(O)	10(O)	11(O)	12(O)
13(O)	14(O)	15(O)	16(O)	17(O)	18(O)	19(O)
20(O)	21(O)	22(O)	23(O)	24(O)	25(O)	26(O)
27(O)	28(O)	29(O)				

예약 날짜 메뉴

1. 날짜 확인

2. 날짜 확정

>>

case 3 : 윤년이 아닌 해의 2월을 입력한 경우

● ID: 3.1.5.1-3

● 입력: "27/02"

● 예상 결과: 28일까지 출력

● 실제 결과: 28일까지 출력

2027/02

일	월	화	수	목	금	토
	1(O)	2(O)	3(O)	4(O)	5(O)	6(O)
7(O)	8(O)	9(O)	10(O)	11(O)	12(O)	13(O)
14(O)	15(O)	16(O)	17(O)	18(O)	19(O)	20(O)
21(O)	22(O)	23(O)	24(O)	25(O)	26(O)	27(O)
28(O)						

예약 날짜 메뉴

1. 날짜 확인

2. 날짜 확정

>>

case 4 : 한 달이 31일인 달을 입력한 경우

● ID: 3.1.5.1-4

● 입력: "26/05"

● 예상 결과: 31일까지 출력

● 실제 결과: 31일까지 출력

2026/05

일	월	화	수	목	금	토
					1(O)	2(O)
3(O)	4(O)	5(O)	6(O)	7(O)	8(O)	9(O)
10(O)	11(O)	12(O)	13(O)	14(O)	15(O)	16(O)
17(O)	18(O)	19(O)	20(O)	21(O)	22(O)	23(O)
24(O)	25(O)	26(O)	27(O)	28(O)	29(O)	30(O)
31(O)						

예약 날짜 메뉴

1. 날짜 확인

2. 날짜 확정

>>

● 입력: "26/08"

● 예상 결과: 31일까지 출력

● 실제 결과: 31일까지 출력

2026/08

일	월	화	수	목	금	토
						1(O)
2(O)	3(O)	4(O)	5(O)	6(O)	7(O)	8(O)
9(O)	10(O)	11(O)	12(O)	13(O)	14(O)	15(O)
16(O)	17(O)	18(O)	19(O)	20(O)	21(O)	22(O)
23(O)	24(O)	25(O)	26(O)	27(O)	28(O)	29(O)
30(O)	31(O)					

예약 날짜 메뉴

1. 날짜 확인

2. 날짜 확정

>>

case 5 : 한 달이 30일인 달을 입력한 경우

● ID: 3.1.5.1-5

● 입력: "26/06"

● 예상 결과: 30일까지 출력

● 실제 결과: 30일까지 출력

2026/06

일	월	화	수	목	금	토
	1(0)	2(0)	3(0)	4(0)	5(0)	6(0)
7(0)	8(0)	9(0)	10(0)	11(0)	12(0)	13(0)
14(0)	15(0)	16(0)	17(0)	18(0)	19(0)	20(0)
21(0)	22(0)	23(0)	24(0)	25(0)	26(0)	27(0)
28(0)	29(0)	30(0)				

예약 날짜 메뉴

1. 날짜 확인

2. 날짜 확정

>>

● 입력: "26/09"

● 예상 결과: 30일까지 출력

● 실제 결과: 30일까지 출력

2026/09

일	월	화	수	목	금	토
		1(0)	2(0)	3(0)	4(0)	5(0)
6(0)	7(0)	8(0)	9(0)	10(0)	11(0)	12(0)
13(0)	14(0)	15(0)	16(0)	17(0)	18(0)	19(0)
20(0)	21(0)	22(0)	23(0)	24(0)	25(0)	26(0)
27(0)	28(0)	29(0)	30(0)			

예약 날짜 메뉴

1. 날짜 확인

2. 날짜 확정

>>

case 6 : 현재 달보다 전의 달을 입력한 경우

● ID: 3.1.5.1-6

- 입력: "26/03"

- 예상 결과: 모든 날짜가 예약 불가 상태

- 실제 결과: 모든 날짜가 예약 불가 상태

2026/03

일	월	화	수	목	금	토
1(X)	2(X)	3(X)	4(X)	5(X)	6(X)	7(X)
8(X)	9(X)	10(X)	11(X)	12(X)	13(X)	14(X)
15(X)	16(X)	17(X)	18(X)	19(X)	20(X)	21(X)
22(X)	23(X)	24(X)	25(X)	26(X)	27(X)	28(X)
29(X)	30(X)	31(X)				

예약 날짜 메뉴

1. 날짜 확인

2. 날짜 확정

>>

- 목표: 허용된 날짜를 입력했을 때의 정상 출력 확인(검사 당일 날짜는 26/04/09이고 26/05/15, 26/05/07에 예약이 존재한다고 가정)

case 1 : 예약이 존재하는 월을 입력한 경우

- ID: 3.1.5.1-8

- 입력: "26/05"

- 예상 결과: 예약이 존재하는 일에는 (X) 출력, 나머지는 (O) 출력

- 실제 결과: 예약이 존재하는 일에는 (X) 출력, 나머지는 (O) 출력

2026/05

일	월	화	수	목	금	토
					1(O)	2(O)
3(O)	4(O)	5(O)	6(O)	7(X)	8(O)	9(O)
10(O)	11(O)	12(O)	13(O)	14(O)	15(X)	16(O)
17(O)	18(O)	19(O)	20(O)	21(O)	22(O)	23(O)
24(O)	25(O)	26(O)	27(O)	28(O)	29(O)	30(O)
31(O)						

예약 날짜 메뉴

1. 날짜 확인

2. 날짜 확정

>>

3.1.5.1.1 날짜 입력

- 목표: 허용된 날짜 형식을 입력한 경우의 정상 작동 확인

case 1 : 허용된 구분자를 사용하여 입력한 경우

● ID: 3.1.5.1.1-1

● 입력: "26/05", "26-05", "26.05", "26_05"

● 예상 결과: 정상적으로 날짜 화면 출력 후 메뉴 출력

● 실제 결과: 정상적으로 날짜 화면 출력 후 메뉴 출력

```
2026/05
일    월    화    수    목    금    토
                        1(0) 2(0)
3(0) 4(0) 5(0) 6(0) 7(0) 8(0) 9(0)
10(0) 11(0) 12(0) 13(0) 14(0) 15(0) 16(0)
17(0) 18(0) 19(0) 20(0) 21(0) 22(0) 23(0)
24(0) 25(0) 26(0) 27(0) 28(0) 29(0) 30(0)
31(0)
예약 날짜 메뉴
1. 날짜 확인
2. 날짜 확정
>>
```

case 2 : 선행 0으로 월을 입력한 경우

● ID: 3.1.5.1.1-2

● 입력: "26/05"

● 예상 결과: 정상적으로 날짜 화면 출력 후 메뉴 출력

● 실제 결과: 정상적으로 날짜 화면 출력 후 메뉴 출력

(출력 화면은 동일하므로 생략)

case 3 : 선행 0을 허용하지 않고 월을 1글자만 입력한 경우

● ID: 3.1.5.1.1-3

● 입력: "26/5"

● 예상 결과: 정상적으로 날짜 화면 출력 후 메뉴 출력

● 실제 결과: 정상적으로 날짜 화면 출력 후 메뉴 출력

(출력 화면은 동일하므로 생략)

case 4 : 년도를 4글자로 입력한 경우(월의 선행 0 사용, 미사용 모두 확인)

● ID: 3.1.5.1.1-4

● 입력: "2026/05", "2026/5"

- 예상 결과: 정상적으로 날짜 화면 출력 후 메뉴 출력

- 실제 결과: 정상적으로 날짜 화면 출력 후 메뉴 출력

(출력 화면은 동일하므로 생략)

● 목표: 허용된 날짜 형식 이외의 값을 입력했을 경우의 예외 처리 확인

case 1 : 빈 문자열을 입력한 경우

- ID: 3.1.5.1.1-5

- 입력: ""

- 예상 결과: "연/월 형식이 올바르지 않습니다." - 입력 안내 창 출력

- 실제 결과: "연/월 형식이 올바르지 않습니다." - 입력 안내 창 출력

연/월 형식이 올바르지 않습니다.
예약 가능 여부를 확인하고 싶은 날짜를 입력해주세요. (연/월)
>>

case 2 : 숫자를 입력한 경우

- ID: 3.1.5.1.1-6

- 입력: "1", "-1", "0", "2607"

- 예상 결과: "연/월 형식이 올바르지 않습니다." - 입력 안내 창 출력

- 실제 결과: "연/월 형식이 올바르지 않습니다." - 입력 안내 창 출력

(출력 화면은 동일하므로 생략)

case 3 : 연/월/일 까지 입력한 경우

- ID: 3.1.5.1.1-7

- 입력: "26/07/03"

- 예상 결과: "연/월 형식이 올바르지 않습니다." - 입력 안내 창 출력

- 실제 결과: "연/월 형식이 올바르지 않습니다." - 입력 안내 창 출력

(출력 화면은 동일하므로 생략)

case 4 : 허용된 구분자 이외의 문자를 구분자로 사용한 경우

- ID: 3.1.5.1.1-8

- 입력: "26*07", "26&07", "26@07"

- 예상 결과: “연/월 형식이 올바르지 않습니다.” - 입력 안내 창 출력

- 실제 결과: “연/월 형식이 올바르지 않습니다.” - 입력 안내 창 출력

(출력 화면은 동일하므로 생략)

case 5 : 숫자가 아닌 문자열을 입력한 경우

- ID: 3.1.5.1.1-9

- 입력: “E”, “a”, “abcaab”

- 예상 결과: “연/월 형식이 올바르지 않습니다.” - 입력 안내 창 출력

- 실제 결과: “연/월 형식이 올바르지 않습니다.” - 입력 안내 창 출력

(출력 화면은 동일하므로 생략)

case 6 : 표준공백을 포함하여 입력한 경우

- ID: 3.1.5.1.1-11

- 입력: “ 26/07”, “26/07 ”, “ 26/07 ”, “26/ 07”

- 예상 결과: “연/월 형식이 올바르지 않습니다.” - 입력 안내 창 출력

- 실제 결과: “연/월 형식이 올바르지 않습니다.” - 입력 안내 창 출력

(출력 화면은 동일하므로 생략)

case 7 : 존재하지 않는 날짜를 입력한 경우

- ID: 3.1.5.1.1-10

- 입력: “26/13”, “26/0”

- 예상 결과: “유효하지 않은 연/월입니다.” - 입력 안내 창 출력

- 실제 결과: “유효하지 않은 연/월입니다.” - 입력 안내 창 출력

유효하지 않은 연/월입니다.
예약 가능 여부를 확인하고 싶은 날짜를 입력해주세요. (연/월)
>>

case 8 : 존재하지 않는 날짜를 입력한 경우

- ID: 3.1.5.1.1-10

- 입력: “26/13”, “26/0”

- 예상 결과: “유효하지 않은 연/월입니다.” - 입력 안내 창 출력

- 실제 결과: “유효하지 않은 연/월입니다.” - 입력 안내 창 출력

유효하지 않은 연/월입니다.
예약 가능 여부를 확인하고 싶은 날짜를 입력해주세요. (연/월)
>>

case 9 : “;”(세미콜론)을 입력한 경우

- ID: 3.1.5.1.1-11
- 입력: “;”(큰따옴표 제외)
- 예상 결과: 예약 날짜 메뉴 출력
- 실제 결과: 예약 날짜 메뉴 출력

예약 가능 여부를 확인하고 싶은 날짜를 입력해주세요. (연/월)
>> ;
예약 날짜 메뉴
1. 날짜 확인
2. 날짜 확정
>>

3.1.5.2 날짜 확정

- 목표: 허용된 입력에 대한 정상 작동 확인(검사 당일 날짜는 26/04/09이고 26/05/15, 26/05/07에 예약이 존재한다고 가정)

case 1 : 예약 가능 상태가 (O)로 출력된 날짜를 입력한 경우

- ID: 3.1.5.2-1
- 입력: “26/05/01”
- 예상 결과: 기본 체크인 시간, 체크아웃 시간 출력 - 체크인 시간 입력
- 실제 결과: 기본 체크인 시간, 체크아웃 시간 출력 - 체크인 시간 입력

예약 가능 여부를 확인하고 싶은 날짜를 입력해주세요. (연/월/일) (메인 메뉴로 돌아가려면 ; 입력)
>> 26/05/01
기본 체크인 시간: 16:00, 기본 체크아웃 시간: 12:00
체크인 시간을 입력해주세요:
>>

case 2 : 오늘 이전의 날짜를 입력한 경우

- ID: 3.1.5.2-2

- 입력: "26/04/09"

- 예상 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." 출력 후 입력 안내문
출력

- 실제 결과: "잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요." 출력 후 입력 안내문
출력

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
예약 가능 여부를 확인하고 싶은 날짜를 입력해주세요. (연/월/일)
(이전 메뉴로 돌아가려면 ; 입력)
>>

case 3 : 이미 예약된 날짜를 입력한 경우

- ID: 3.1.5.2-3

- 입력: "26/05/15"

- 예상 결과: "이미 예약되어 있는 날짜입니다. 다른 날짜를 입력해주세요" 출력
후 입력 안내문 출력

- 실제 결과: "이미 예약되어 있는 날짜입니다. 다른 날짜를 입력해주세요" 출력
후 입력 안내문 출력

이미 예약되어 있는 날짜입니다. 다른 날짜를 입력해주세요.
예약 가능 여부를 확인하고 싶은 날짜를 입력해주세요. (연/월/일)
(이전 메뉴로 돌아가려면 ; 입력)
>>

3.1.5.2.1 날짜 입력

- 목표: 허용된 날짜 형식을 입력한 경우의 정상 처리 확인(검사 당일 날짜는 26/04/09, 예약이 존재하지 않는다고 가정)

case 1 : 허용된 구분자를 사용하여 입력한 경우

- ID: 3.1.5.2.1-1

- 입력: "26/05/01"

- 예상 결과: 기본 체크인 시간, 체크아웃 시간 출력 - 체크인 시간 입력

- 실제 결과: 기본 체크인 시간, 체크아웃 시간 출력 - 체크인 시간 입력

예약 가능 여부를 확인하고 싶은 날짜를 입력해주세요. (연/월/일) (메인
메뉴로 돌아가려면 ; 입력)
>> 26/05/01

기본 체크인 시간: 16:00, 기본 체크아웃 시간: 12:00
체크인 시간을 입력해주세요:
>>

case 2 : 선행 0으로 월, 일을 입력한 경우

- ID: 3.1.5.2.1-2
- 입력: "26/05/01"
- 예상 결과: 기본 체크인 시간, 체크아웃 시간 출력 - 체크인 시간 입력
- 실제 결과: 기본 체크인 시간, 체크아웃 시간 출력 - 체크인 시간 입력

(출력 화면은 동일하므로 생략)

case 3 : 선행 0을 허용하지 않고 월, 일을 1글자만 입력한 경우

- ID: 3.1.5.2.1-3
- 입력: "26/5/1"
- 예상 결과: 기본 체크인 시간, 체크아웃 시간 출력 - 체크인 시간 입력
- 실제 결과: 기본 체크인 시간, 체크아웃 시간 출력 - 체크인 시간 입력

(출력 화면은 동일하므로 생략)

case 4 : 선행 0을 혼용하여 월, 일을 입력한 경우

- ID: 3.1.5.2.1-4
- 입력: "26/05/1", "26/5/01"
- 예상 결과: 기본 체크인 시간, 체크아웃 시간 출력 - 체크인 시간 입력
- 실제 결과: 기본 체크인 시간, 체크아웃 시간 출력 - 체크인 시간 입력

(출력 화면은 동일하므로 생략)

case 5 : 년도를 4글자로 입력한 경우(월의 선행 0 사용, 미사용 모두 확인)

- ID: 3.1.5.2.1-5
- 입력: "2026/05/01", "2026/5/1"
- 예상 결과: 기본 체크인 시간, 체크아웃 시간 출력 - 체크인 시간 입력
- 실제 결과: 기본 체크인 시간, 체크아웃 시간 출력 - 체크인 시간 입력

(출력 화면은 동일하므로 생략)

case 6 : 이전 메뉴로 돌아가기 위해 세미콜론을 입력한 경우

● ID: 3.1.5.2.1-6

● 입력: “;”

● 예상 결과: 예약 날짜 메뉴 출력

● 실제 결과: 예약 날짜 메뉴 출력

예약 날짜 메뉴
1. 날짜 확인
2. 날짜 확정
>>

● 목표: 허용된 날짜 형식 이외의 값을 입력했을 경우의 예외 처리 확인

case 1 : 빈 문자열을 입력한 경우

● ID: 3.1.5.2.1-7

● 입력: “”

● 예상 결과: “날짜 형식이 올바르지 않습니다.” - 입력 안내 창 출력

● 실제 결과: “날짜 형식이 올바르지 않습니다.” - 입력 안내 창 출력

날짜 형식이 올바르지 않습니다.
예약 가능 여부를 확인하고 싶은 날짜를 입력해주세요. (연/월/일)
(이전 메뉴로 돌아가려면 ; 입력)
>>

case 2 : 숫자를 입력한 경우

● ID: 3.1.5.2.1-8

● 입력: “1”, “-1”, “0”, “260501”

● 예상 결과: “날짜 형식이 올바르지 않습니다.” - 입력 안내 창 출력

● 실제 결과: “날짜 형식이 올바르지 않습니다.” - 입력 안내 창 출력

(출력 화면은 동일하므로 생략)

case 3 : 연/월 까지만 입력한 경우

● ID: 3.1.5.2.1-9

● 입력: “26/05”

● 예상 결과: “날짜 형식이 올바르지 않습니다.” - 입력 안내 창 출력

- 실제 결과: “날짜 형식이 올바르지 않습니다.” - 입력 안내 창 출력

(출력 화면은 동일하므로 생략)

case 4 : 허용된 구분자 이외의 문자를 구분자로 사용한 경우

- ID: 3.1.5.2.1-10

- 입력: “26*05*01”, “26&05&01”, “26@05@01”

- 예상 결과: “날짜 형식이 올바르지 않습니다.” - 입력 안내 창 출력

- 실제 결과: “날짜 형식이 올바르지 않습니다.” - 입력 안내 창 출력

(출력 화면은 동일하므로 생략)

case 5 : 숫자가 아닌 문자열을 입력한 경우

- ID: 3.1.5.2.1-11

- 입력: “E”, “a”, “abcaB”

- 예상 결과: “날짜 형식이 올바르지 않습니다.” - 입력 안내 창 출력

- 실제 결과: “날짜 형식이 올바르지 않습니다.” - 입력 안내 창 출력

(출력 화면은 동일하므로 생략)

case 5 : 구분자를 혼용하여 사용한 경우

- ID: 3.1.5.2.1-12

- 입력: “26/05.01”, “26-05_01”

- 예상 결과: “날짜 형식이 올바르지 않습니다.” - 입력 안내 창 출력

- 실제 결과: “날짜 형식이 올바르지 않습니다.” - 입력 안내 창 출력

(출력 화면은 동일하므로 생략)

case 6 : 표준공백을 포함하여 입력한 경우

- ID: 3.1.5.2.1-13

- 입력: “ 26/05/01”, “26/05/01 ”, “ 26/05/01 ”, “26/ 05/01”

- 예상 결과: “날짜 형식이 올바르지 않습니다.” - 입력 안내 창 출력

- 실제 결과: “날짜 형식이 올바르지 않습니다.” - 입력 안내 창 출력

(출력 화면은 동일하므로 생략)

case 7 : 존재하지 않는 날짜를 입력한 경우

- ID: 3.1.5.2.1-14

- 입력: "26/13/01", "26/0/01", "26/05/32", "26/06/31"

- 예상 결과: "유효하지 않은 날짜입니다." - 입력 안내 창 출력

- 실제 결과: "유효하지 않은 날짜입니다." - 입력 안내 창 출력

>> 26/13/01

유효하지 않은 날짜입니다.

예약 가능 여부를 확인하고 싶은 날짜를 입력해주세요. (연/월/일) (이전 메뉴로 돌아가려면 ; 입력)

>>

3.1.6 체크인 시간

- 목표: 정상 체크인 시간 입력 확인

case 1 : 설정된 체크인 시간과 동일한 시간 입력

- ID: 3.1.6-1

- 입력: "16:00"

- 예상 결과: 체크아웃 시간 입력 프롬프트 출력

- 실제 결과: 체크아웃 시간 입력 프롬프트 출력

기본 체크인 시간: 16:00, 기본 체크아웃 시간: 12:00

체크인 시간을 입력해주세요:

>> 16:00

체크아웃 시간을 입력해주세요:

>>

case 2 : 설정된 체크인 시간보다 이전 입력

- ID: 3.1.6-2

- 입력: "15:59"

- 예상 결과: "체크인 시간은 객실 기본 체크인 시간보다 같거나 늦어야 합니다."

출력 - 입력 창 출력

- 실제 결과: "체크인 시간은 객실 기본 체크인 시간보다 같거나 늦어야 합니다."

출력 - 입력 창 출력

기본 체크인 시간: 16:00, 기본 체크아웃 시간: 12:00

체크인 시간을 입력해주세요:

>> 15:59

체크인 시간은 객실 기본 체크인 시간보다 같거나 늦어야 합니다.

체크인 시간을 입력해주세요:

>>

case 3 : 설정된 체크인 시간보다 이후 입력

- ID: 3.1.6-3

- 입력: "16:01"

- 예상 결과: 체크아웃 시간 입력 프롬프트 출력

- 실제 결과: 체크아웃 시간 입력 프롬프트 출력

기본 체크인 시간: 16:00, 기본 체크아웃 시간: 12:00

체크인 시간을 입력해주세요:

>> 16:01

체크아웃 시간을 입력해주세요:

>>

case 4 : 잘못된 형식의 시간 입력

- ID: 3.1.6-4

- 입력: "16*00"

- 예상 결과: "체크인 시간 형식이 올바르지 않습니다." 출력 - 입력 메시지 출력

- 실제 결과: "체크인 시간 형식이 올바르지 않습니다." 출력 - 입력 메시지 출력

기본 체크인 시간: 16:00, 기본 체크아웃 시간: 12:00

체크인 시간을 입력해주세요:

>> 16*00

체크인 시간 형식이 올바르지 않습니다.

체크인 시간을 입력해주세요:

>>

case 5 : 정수 입력

- ID: 3.1.6-5

- 입력: "16"

- 예상 결과: "체크인 시간 형식이 올바르지 않습니다." 출력 - 입력 메시지 출력

- 실제 결과: "체크인 시간 형식이 올바르지 않습니다." 출력 - 입력 메시지 출력

기본 체크인 시간: 16:00, 기본 체크아웃 시간: 12:00

체크인 시간을 입력해주세요:

>> 16

체크인 시간 형식이 올바르지 않습니다.

체크인 시간을 입력해주세요:

>>

case 6 : 문자 입력

● ID: 3.1.6-6

● 입력: "Hello"

● 예상 결과: "체크인 시간 형식이 올바르지 않습니다." 출력 - 입력 메시지 출력

● 실제 결과: "체크인 시간 형식이 올바르지 않습니다." 출력 - 입력 메시지 출력

기본 체크인 시간: 16:00, 기본 체크아웃 시간: 12:00

체크인 시간을 입력해주세요:

>> Hello

체크인 시간 형식이 올바르지 않습니다.

체크인 시간을 입력해주세요:

>>

case 7 : 빈 문자열 입력

● ID: 3.1.6-7

● 입력: ""

● 예상 결과: "체크인 시간 형식이 올바르지 않습니다." 출력 - 입력 메시지 출력

● 실제 결과: "체크인 시간 형식이 올바르지 않습니다." 출력 - 입력 메시지 출력

기본 체크인 시간: 16:00, 기본 체크아웃 시간: 12:00

체크인 시간을 입력해주세요:

>>

체크인 시간 형식이 올바르지 않습니다.

체크인 시간을 입력해주세요:

>>

case 8 : 표준공백을 포함한 입력

● ID: 3.1.6-8

● 입력: " 16:00", "16 :00", "16:00 "

● 예상 결과: "체크인 시간 형식이 올바르지 않습니다." 출력 - 입력 메시지 출력

● 실제 결과: "체크인 시간 형식이 올바르지 않습니다." 출력 - 입력 메시지 출력

기본 체크인 시간: 16:00, 기본 체크아웃 시간: 12:00

체크인 시간을 입력해주세요:

```
>> 16
체크인 시간 형식이 올바르지 않습니다.
체크인 시간을 입력해주세요:
>>
```

case 9 : “;”(세미콜론) 입력

- ID: 3.1.6-9

- 입력: “;”

- 예상 결과: “고객 메인 메뉴로 이동합니다.” 출력 - 사용자 메뉴 출력

- 실제 결과: “고객 메인 메뉴로 이동합니다.” 출력 - 사용자 메뉴 출력

```
체크인 시간을 입력해주세요:
>> ;
고객 메인 메뉴로 이동합니다.
```

3.1.7 체크아웃 시간

- 목표: 정상 체크아웃 시간 입력 확인

case 1 : 설정된 체크아웃 시간과 동일한 시간 입력

- ID: 3.1.7-1

- 입력: “12:00”

- 예상 결과: 예약 완료 프롬프트 출력

- 실제 결과: 예약 완료 프롬프트 출력

```
체크아웃 시간을 입력해주세요:
>> 12:00
예약이 완료되었습니다.
호텔1, 10011, 1호, 1명, 2026-05-05 16:00 ~ 2026-05-06 12:00 위 정보로
예약 완료되었습니다!
고객 메인 메뉴로 이동합니다.
```

case 2 : 설정된 체크인 시간보다 이전 입력

- ID: 3.1.7-2

- 입력: “11:59”

- 예상 결과: 예약 완료 프롬프트 출력

- 실제 결과: 예약 완료 프롬프트 출력

체크아웃 시간을 입력해주세요:

>> 11:59

예약이 완료되었습니다.

호텔1, 10011, 1호, 1명, 2026-05-05 16:00 ~ 2026-05-06 11:59 위 정보로

예약 완료되었습니다!

고객 메인 메뉴로 이동합니다.

case 3 : 설정된 체크인 시간보다 이후 입력

● ID: 3.1.7-3

● 입력: "12:01"

● 예상 결과: "체크아웃 시간은 객실 기본 체크아웃 시간보다 같거나 빨라야 합니다." 출력 - 입력 메시지 출력

● 실제 결과: "체크아웃 시간은 객실 기본 체크아웃 시간보다 같거나 빨라야 합니다." 출력 - 입력 메시지 출력

체크아웃 시간을 입력해주세요:

>> 12:01

체크아웃 시간은 객실 기본 체크아웃 시간보다 같거나 빨라야 합니다.

체크아웃 시간을 입력해주세요:

>>

case 4 : 잘못된 형식의 시간 입력

● ID: 3.1.7-4

● 입력: "12*00"

● 예상 결과: "체크아웃 시간 형식이 올바르지 않습니다." 출력 - 입력 메시지 출력

● 실제 결과: "체크아웃 시간 형식이 올바르지 않습니다." 출력 - 입력 메시지 출력

체크아웃 시간을 입력해주세요:

>> 12*00

체크아웃 시간 형식이 올바르지 않습니다.

체크아웃 시간을 입력해주세요:

>>

case 5 : 정수 입력

● ID: 3.1.7-5

● 입력: "12"

● 예상 결과: "체크아웃 시간 형식이 올바르지 않습니다." 출력 - 입력 메시지
출력

● 실제 결과: "체크아웃 시간 형식이 올바르지 않습니다." 출력 - 입력 메시지
출력

```
체크아웃 시간을 입력해주세요:  
>> 12  
체크아웃 시간 형식이 올바르지 않습니다.  
체크아웃 시간을 입력해주세요:  
>>
```

case 6 : 문자 입력

● ID: 3.1.7-6

● 입력: "Hello"

● 예상 결과: "체크아웃 시간 형식이 올바르지 않습니다." 출력 - 입력 메시지
출력

● 실제 결과: "체크아웃 시간 형식이 올바르지 않습니다." 출력 - 입력 메시지
출력

```
체크아웃 시간을 입력해주세요:  
>> Hello  
체크아웃 시간 형식이 올바르지 않습니다.  
체크아웃 시간을 입력해주세요:  
>>
```

case 7 : 빈 문자열 입력

● ID: 3.1.7-7

● 입력: ""

● 예상 결과: "체크아웃 시간 형식이 올바르지 않습니다." 출력 - 입력 메시지
출력

● 실제 결과: "체크아웃 시간 형식이 올바르지 않습니다." 출력 - 입력 메시지
출력

```
체크아웃 시간을 입력해주세요:  
>>
```

체크아웃 시간 형식이 올바르지 않습니다.
체크아웃 시간을 입력해주세요:
>>

case 8 : 표준공백을 포함한 입력

- ID: 3.1.7-8

- 입력: " 12:00","12 :00","12:00 "

- 예상 결과: "체크아웃 시간 형식이 올바르지 않습니다." 출력 - 입력 메시지
출력

- 실제 결과: "체크아웃 시간 형식이 올바르지 않습니다." 출력 - 입력 메시지
출력

체크아웃 시간을 입력해주세요:
>> 12:00
체크아웃 시간 형식이 올바르지 않습니다.
체크아웃 시간을 입력해주세요:
>>

case 9 : “;”(세미콜론) 입력

- ID: 3.1.6-9

- 입력: “;”

- 예상 결과: “고객 메인 메뉴로 이동합니다.” 출력 - 사용자 메뉴 출력

- 실제 결과: “고객 메인 메뉴로 이동합니다.” 출력 - 사용자 메뉴 출력

체크아웃 시간을 입력해주세요:
>> ;
고객 메인 메뉴로 이동합니다.

3.2 기록조회

- 목표: 메인 메뉴에서의 기록조회 메뉴 진입 처리 확인

case 1 : 메인메뉴에서 정상적인 입력을 한 경우

- ID: 3.2-1

- 입력: 2

- 예상 결과: 기록조회 메뉴 진입

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

(기록조회 메뉴 출력)

case 2 : 문법, 의미규칙에 위반된 입력의 경우

● ID: 3.2-2

● 입력: “ 2”, “ 2”, “ 2 “, “”, 123, 이

● 예상 결과: 오류메세지 출력 후 메인메뉴 출력

● 실제 결과: 예상 결과와 동일

>>
잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

고객 메인 메뉴

1. 예약
2. 기록조회
3. 로그아웃

>>

● 목표: 기록 조회 메뉴에서의 정상 및 비정상 입력 처리 확인

case 1 : 형식에 맞춘 정상적인 입력을 한 경우 (예: 1~5, ;)

● ID: 3.2-3

● 입력: 1

● 예상 결과: 입실 처리 절차를 위한 예약 번호 입력 창 출력

● 실제 결과: 예상 결과와 동일

>> 1
체크인할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)
>>

● ID: 3.2-4

● 입력: 2

● 예상 결과: 퇴실 처리 절차를 위한 예약 번호 입력 창 출력

● 실제 결과: 예상 결과와 동일

>> 2
체크아웃할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)
>>

● ID: 3.2-5

- 입력: 3

- 예상 결과: 예약 변경 처리 절차를 위한 예약 번호 입력 창 출력

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

```
>> 3
변경할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)
>>
```

- ID: 3.2-6

- 입력: 4

- 예상 결과: 평점 작성 절차를 위한 예약 번호 입력 창 출력

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

```
>> 4
평점을 작성할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)
>>
```

- ID: 3.2-7

- 입력: 5

- 예상 결과: 예약 취소 처리 절차를 위한 예약 번호 입력 창 출력

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

```
>> 5
취소할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)
>>
```

- ID: 3.2-8

- 입력: ;

- 예상 결과: 고객 메인 메뉴로 이동

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

```
>> ;

고객 메인 메뉴
1. 예약
2. 기록조회
3. 로그아웃
>>
```

case 2 : 허용되지 않은 숫자나 문자를 입력한 경우

- ID: 3.2-9

- 입력: 7, 0, 1.5, 가나다, ""(공백)

- 예상 결과: “잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.” 출력 후 기록 조회 메뉴 재출력
- 실제 결과: 예상 결과와 동일

```
>>
잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

(기록조회 메뉴 출력)
```

case 3 : 표준공백이 포함된 입력을 한 경우

- ID: 3.2-10
- 입력: " 1", "2 ", " 3 " (쌍따옴표 제외)
- 예상 결과: “잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.” 출력 후 기록 조회 메뉴 재출력
- 실제 결과: 예상 결과와 동일

```
>> 4
잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

(기록조회 메뉴 출력)
```

3.2.1 입실

- 목표: 입실 조건(상태, 날짜, 시간) 및 지각 패널티 부여 정상 작동 확인

case 1 : 모든 조건(RESERVED, 당일, 체크인 시간 이후)을 만족하는 예약 번호 입력

- ID: 3.2.1-1
- 입력: 예약 목록에 있는 유효한 예약 번호 (지각 1시간 미만 가정)
- 예상 결과: “체크인이 완료되었습니다.” 출력 후 기록조회 메뉴로 이동
- 실제 결과: 예상 결과와 동일

```
체크인할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)
>> 1
체크인이 완료되었습니다.

(기록조회 메뉴 출력)
```

case 2 : 체크인 시간보다 1시간 이상 늦게 입실 시도하는 경우 (지각)

- ID: 3.2.1-2
- 입력: 예약 목록에 있는 유효한 예약 번호 (현재 시각이 체크인 시간 + 1시간 경과 상태)

- 예상 결과: 입실 처리(CHECKED_IN) 완료 후, 기록조회 메뉴로 이동. 해당 업소 한정 1주일 예약 불가 페널티가 부여

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

체크인할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)

>> 1

체크인이 완료되었습니다.

(기록조회 메뉴 출력)

case 3 : 예약 상태가 RESERVED가 아닌 예약 번호를 입력한 경우

- ID: 3.2.1-3

- 입력: 이미 취소되거나(CANCELLED) 퇴실(CHECKED_OUT)한 예약 번호

- 예상 결과: 오류 메시지 출력 후 재입력 대기

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

체크인할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)

>> 1

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

체크인할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)

>>

case 4 : 체크인 날짜가 오늘이 아닌 예약 번호를 입력한 경우

- ID: 3.2.1-4

- 입력: 체크인 날짜가 미래인 예약 번호

- 예상 결과: 오류 메시지 출력 후 재입력 대기

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

체크인할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)

>> 6

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

체크인할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)

>>

case 5 : 현재 시각이 체크인 시간보다 이전인 경우

- ID: 3.2.1-5

- 입력: 체크인 당일이나, 지정된 체크인 시간 전인 예약 번호

- 예상 결과: 오류 메시지 출력 후 재입력 대기

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

체크인할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)
>> 5
잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
체크인할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)
>>

case 6 : 문법규칙, 의미규칙을 위반한 입력의 경우

- ID: 3.2.1-6

- 입력: “1 “, “ 1”, “”, 123, 일

- 예상 결과: 오류 메시지 출력 후 재입력 대기

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

체크인할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)
>>
잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
체크인할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)
>>

case 7 : 뒤로 가기 명령어 입력의 경우

- ID: 3.2.1-7

- 입력: ;

- 예상 결과: 기록조회 메뉴 출력

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

(기록조회 메뉴 출력)

3.2.2 퇴실

- 목표: 퇴실 조건(상태, 날짜, 시간) 및 지연 퇴실 패널티 정상 작동 확인

case 1 : 모든 조건(CHECKED_IN, 당일, 체크아웃 시간 이후)을 만족하는 예약 번호 입력

- ID: 3.2.2-1

- 입력: 유효한 예약 번호 (지연 1시간 미만 가정)

- 예상 결과: "체크아웃이 완료되었습니다." 출력 후 기록조회 메뉴로 이동

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

>> 1

체크아웃이 완료되었습니다.

(기록조회 메뉴 출력)

case 2 : 체크아웃 시간보다 1시간 이상 늦게 퇴실 시도하는 경우 (자연 퇴실)

● ID: 3.2.2-2

● 입력: 유효한 예약 번호 (현재 시각이 체크아웃 시간 + 1시간 경과 상태)

● 예상 결과: 퇴실 처리(CHECKED_OUT) 완료 후, 기록조회 메뉴로 이동. 해당 업소 한정 1주일 예약 불가 페널티 부여

● 실제 결과: 예상 결과와 동일

체크아웃할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)

>> 1

체크아웃이 완료되었습니다.

(기록조회 메뉴 출력)

case 3 : 예약 상태가 CHECKED_IN이 아닌 예약을 퇴실하려는 경우

● ID: 3.2.2-3

● 입력: RESERVED 상태 등 아직 입실하지 않은 예약 번호

● 예상 결과: 오류 메시지 출력 후 재입력 대기

● 실제 결과: 예상 결과와 동일

체크아웃할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)

>> 4

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

체크아웃할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)

>>

case 4 : 문법규칙, 의미규칙을 위반한 입력의 경우

● ID: 3.2.2-4

● 입력: “ 1”, “ 1”, “”, 일, 123

● 예상 결과: 오류 메시지 출력 후 재입력 대기

● 실제 결과: 예상 결과와 동일

체크아웃할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)

>>

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

체크아웃할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)

>>

case 5 : 뒤로 가기 명령어 입력의 경우

- ID: 3.2.2-5

- 입력: ;

- 예상 결과: 기록조회 메뉴 출력

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

(기록조회 메뉴 출력)

3.2.3 예약 변경

- 목표: 예약 변경 권한 확인 및 3일 이내 변경 패널티 로직 확인

case 1 : 패널티를 보유한 상태에서 예약 변경을 시도한 경우

- ID: 3.2.3-1

- 입력: 3 (기록 조회 메뉴에서 선택)

- 예상 결과: "페널티를 보유하고 있어 예약변경이 불가능합니다." 출력 후 기록조회 메뉴로 이동

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

>> 3
패널티를 보유하고 있어 예약변경이 불가능합니다.
(기록조회 메뉴 출력)

case 2 : 예약일이 현재 날짜와 3일 초과하여 차이나는 예약의 변경을 시도한 경우

- ID: 3.2.3-2

- 입력: 조건에 맞는 예약 번호 입력 후 새로운 예약 절차 완료

- 예상 결과: 변경 안내문 출력, reservation.txt 덮어쓰기 완료, 패널티 없이 메인메뉴 복귀

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

예약이 변경되었습니다.

고객 메인 메뉴
1. 예약
2. 기록조회
3. 로그아웃
>>

case 3 : 예약일이 현재 날짜와 3일 이내인 예약을 변경 시도한 경우 (패널티 부여)

● ID: 3.2.3-3

● 입력: 체크인 날짜가 3일 이내로 임박한 예약 번호 입력 후 새로운 예약 절차 완료

● 예상 결과: 예약 변경 완료 및 패널티 부여 안내 출력 후 메인메뉴 복귀

● 실제 결과: 예상 결과와 동일

예약 날짜로부터 3일 이내에 예약을 변경하여 해당 업소 한정 3일간 예약 불가 패널티를 부여합니다.
예약이 변경되었습니다.

고객 메인 메뉴

1. 예약
2. 기록조회
3. 로그아웃

>>

case 4 : RESERVED 상태가 아닌 예약을 변경 시도한 경우

● ID: 3.2.3-4

● 입력: 이미 입실(CHECKED_IN)했거나 취소된(CANCELLED) 예약 번호

● 예상 결과: 오류 출력 후 재입력 대기

● 실제 결과: 예상 결과와 동일

변경할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)

>> 7

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

변경할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)

>>

case 5 : 문법규칙, 의미규칙을 위반한 입력의 경우

● ID: 3.2.3-5

● 입력: “ 1”, “ 1”, “”, 123, 일

● 예상 결과: 오류 출력 후 재입력 대기

● 실제 결과: 예상 결과와 동일

변경할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)

>> 123

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

변경할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)

>>

case 6 : 뒤로 가기 명령어 입력의 경우

- ID: 3.2.3-6

- 입력: ;

- 예상 결과: 기록조회 메뉴 출력

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

(기록조회 메뉴 출력)

3.2.4 평점 작성

- 목표: 평점 작성 조건(상태, 미작성) 및 평점 입력값(형식, 경계값) 검증

case 1 : CHECKED_OUT 상태이며 평점이 없는 올바른 예약 번호 입력

- ID: 3.2.4-1

- 입력: 유효한 예약 번호

- 예상 결과: 평점 입력 창 출력

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

>> 1
평점을 입력하세요. (0.0 이상 10.0 이하, ; 입력 시 취소)
>>

case 2 : 조건(미퇴실, 취소됨, 이미 평점 존재)을 위반하는 예약 번호 입력

- ID: 3.2.4-2

- 입력: RESERVED 상태이거나 이미 평점이 기록된 예약 번호

- 예상 결과: 오류 메세지 출력 후 재입력 대기

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

평점을 작성할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)
>> 8
잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
평점을 작성할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)
>>

case 3 : 문법규칙, 의미규칙을 위반하는 예약 번호 입력

- ID: 3.2.4-3

- 입력: "", "1", "1 ", "1 ", 일, 123

- 예상 결과: 오류 메세지 출력 후 재입력 대기

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

```
평점을 작성할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)
>> 일
잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
평점을 작성할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)
>>
```

case 4 : 평점 입력 시 최소, 최대, 허용 소수점 입력 (정상 입력)

- ID: 3.2.4-4

- 입력: 0.0, 10.0, 4.5, 4.7

- 예상 결과: 성공 안내문 출력 후 기록조회 메뉴로 이동 (reservation.txt에 해당 평점 반영됨)

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

```
평점을 입력하세요. (0.0 이상 10.0 이하, ; 입력 시 취소)
>> 4.7
평점이 저장되었습니다.

(기록조회 메뉴 출력)
```

case 5 : 평점 입력 시 범위 초과 및 형식 위반 입력 (비정상 입력)

- ID: 3.2.4-5

- 입력: 11.0, -1.0, "1", "1 ", ""

- 예상 결과: 오류 메세지 출력 후 평점 재입력 대기

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

```
>> 11.0
잘못된 평점입니다.
평점을 입력하세요. (0.0 이상 10.0 이하, ; 입력 시 취소)
>>
```

case 6 : 뒤로 가기 명령어 입력의 경우

- ID: 3.2.4-6

- 입력: ;

- 예상 결과: 기록조회 메뉴 출력

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

(기록조회 메뉴 출력)

3.2.5 예약 취소

- 목표: 취소 상태(즉시 취소 vs 대기) 분기 및 누적 취소 패널티 로직 확인

case 1 : 패널티를 보유한 상태에서 예약 취소를 시도한 경우

- ID: 3.2.5-1

- 입력: 5 (기록 조회 메뉴에서 선택)

- 예상 결과: "페널티를 보유하고 있어 예약취소가 불가능합니다." 출력 후 기록조회 메뉴로 이동

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

>> 5

페널티를 보유하고 있어 예약취소가 불가능합니다.

(기록조회 메뉴 출력)

case 2 : 1주일 내 취소 요청 총합이 3회를 초과하는 경우 (2주 예약불가 패널티)

- ID: 3.2.5-2

- 입력: 유효한 예약 번호 (이미 취소 이력이 3회 존재한다고 가정)

- 예상 결과: "1주일 내 취소 요청을 3회 초과 하였기 때문에 2주간 예약불가 패널티를 부여합니다." 출력 후 메인 메뉴 이동

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

>> 11

1주일 내 취소 요청을 3회 초과 하였기 때문에 2주간 예약불가 패널티를 부여합니다.

고객 메인 메뉴

1. 예약
2. 기록조회
3. 로그아웃

>>

case 3 : 예약일이 현재 날짜와 3일 이내인 예약을 취소하는 경우 (취소 승인 대기)

- ID: 3.2.5-3

- 입력: 체크인 날짜가 3일 이내인 예약 번호 (총합 3회 이하 가정)

- 예상 결과: 취소 승인 대기 전환 안내 출력 및 기록조회 메뉴 출력

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

>> 7

예약일이 현재로부터 3일 이내이기 때문에 취소 승인 대기로 설정되었습니다.

(기록조회 메뉴 출력)

case 4 : 예약일이 현재 날짜와 3일을 초과하여 남은 예약을 취소하는 경우 (즉시 취소)

- ID: 3.2.5-4

- 입력: 체크인 날짜가 여유로운 예약 번호 (총합 3회 이하 가정)

- 예상 결과: "예약이 취소되었습니다." 출력 및 메인 메뉴로 이동

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

>> 12

예약이 취소되었습니다.

고객 메인 메뉴

1. 예약
2. 기록조회
3. 로그아웃

>>

case 5 : 이미 취소되었거나 취소 대기 중인 예약을 다시 취소 시도하는 경우

- ID: 3.2.5-5

- 입력: CANCELLED 또는 CANCEL_PENDING 상태의 예약 번호

- 예상 결과: 오류 출력 후 재입력 대기

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

취소할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)

>> 7

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

취소할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)

>>

case 6 : 문법, 의미형식에 맞지 않은 입력인 경우

- ID: 3.2.5-6

- 입력: “ 1”, “ 1 “, “”, 123, “일”

- 예상 결과: 오류 출력 후 재입력 대기

- 실제 결과: 예상 결과와 동일

취소할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)
>> 123
잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
취소할 예약 번호를 입력하세요. (; 입력 시 취소)
>>

case 7 : 뒤로 가기 명령어 입력의 경우

- ID: 3.2.5-7
- 입력: ;
- 예상 결과: 기록조회 메뉴 출력
- 실제 결과: 예상 결과와 동일

(기록조회 메뉴 출력)

3.3 로그아웃

- 목표: 정상 로그아웃 확인

case 1 : 메인메뉴에서 3(로그아웃)을 입력한 경우

- ID: 3.3-1
- 입력: 3 (메인메뉴에서 선택)
- 예상 결과: 로그인, 회원가입 메뉴로 이동
- 실제 결과: 예상 결과와 동일

고객 메인 메뉴
1. 예약
2. 기록조회
3. 로그아웃
>> 3
로그아웃 합니다.

실행할 작업을 선택하세요.
1. 로그인
2. 회원가입
>>

- 목표: 비정상 입력 예외처리 확인

case 2 : 메인메뉴에서 문법규칙, 의미규칙을 위반한 입력의 경우

- ID: 3.3-2
- 입력: "", " 3", "3 ", 삼, 123
- 예상 결과: 오류메세지 출력 후 재입력 대기

● 실제 결과: 예상 결과와 동일

```
>> 3
잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

고객 메인 메뉴
1. 예약
2. 기록조회
3. 로그아웃
>>
```

4. 사장 선택 메뉴

4.1. 업소 등록

4.1.1. 업소 이름

목표: 정상 업소 이름 입력 및 비정상 입력(형식, 경계값)에 대한 처리 확인

case 1 : 정상적인 업소 이름 입력

- ID: 4.1.1-1
- 입력: 건국호텔!
- 예상 결과: 문법 검사를 통과하고 다음 단계(우편번호 입력)로 넘어간다.
- 실제 결과: 문법 검사를 통과하고 다음 단계(우편번호 입력)로 넘어간다.

```
등록할 업소 이름을 입력하세요 : 건국호텔!
등록할 업소의 우편번호를 입력하세요 :
>>
```

case 2 : 업소 이름 길이의 최댓값(40글자) 입력

- ID: 4.1.1-2
- 입력:
가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바사아자차카타파하
- 예상 결과: 40글자 제한을 만족하므로 정상적으로 넘어간다.
- 실제 결과: 40글자 제한을 만족하므로 정상적으로 넘어간다.

등록할 업소 이름을 입력하세요 :

가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바사아자차카
타파하

등록할 업소의 우편번호를 입력하세요 :

>>

case 3 : 공백류(탭, 양끝 공백) 포함 입력

- ID: 4.1.1-3
- 입력: 건국호텔 (앞 공백)
- 예상 결과: 유효하지 않은 업소 이름 오류 출력 후 재입력 대기.
- 실제 결과: 유효하지 않은 업소 이름 오류 출력 후 재입력 대기.

등록할 업소 이름을 입력하세요 : 건국호텔

유효하지 않은 업소 이름입니다.

등록할 업소 이름을 입력하세요 :

>>

4.1.2. 우편번호

- 목표: 5자리 숫자 입력 검증 및 등록된 우편번호 중복 확인
- case 1 : 올바른 5자리 숫자 입력
 - ID: 4.1.2-1
 - 입력: 05041
 - 예상 결과: 검사 통과 후 방 번호 입력으로 이동.
 - 실제 결과: 검사 통과 후 방 번호 입력으로 이동.

등록할 업소의 우편번호를 입력하세요 : 05041

방 번호를 입력하세요 :

>>

- case 2 : 이미 등록된 우편번호 중복 입력

- ID: 4.1.2-2
- 입력: 12345
- 예상 결과: “이미 등록된 우편번호입니다.” 출력 후 재입력 대기.
- 실제 결과: “이미 등록된 우편번호입니다.” 출력 후 재입력 대기.

등록할 업소의 우편번호를 입력하세요 : 12345

이미 등록된 우편번호입니다.

등록할 업소의 우편번호를 입력하세요 :

>>

4.1.3. 방 번호

- 목표: 1~4자리 숫자 입력, 방 번호 중복 및 범위 확인
- case 1 : 올바른 방 번호 입력
 - ID: 4.1.3-1
 - 입력: 101
 - 예상 결과: 통과 후 인원 수 입력 단계로 넘어간다.
 - 실제 결과: 통과 후 인원 수 입력 단계로 넘어간다.

방 번호를 입력하세요 : 101

인원 수를 입력하세요 :

>>

- case 2 : 자리수 초과 및 의미 규칙(1 이상 9,999 이하) 위반
 - ID: 4.1.3-2
 - 입력: 10000
 - 예상 결과: 오류 출력 후 재입력 대기.
 - 실제 결과: 오류 출력 후 재입력 대기.

방 번호를 입력하세요 : 10000

방 번호는 1 이상 9,999 이하이어야 합니다.

방 번호를 입력하세요 :

>>

4.1.4. 인원 수

- 목표: 숫자 입력 및 허용 범위(1 이상 999 이하) 검증
- case 1 : 올바른 수용 인원 입력
 - ID: 4.1.4-1
 - 입력: 4
 - 예상 결과: 문법 검사를 통과하고 시간 입력 단계로 넘어간다.
 - 실제 결과: 문법 검사를 통과하고 시간 입력 단계로 넘어간다.

인원 수를 입력하세요 : 4

체크인 시간을 입력하세요 :

>>

- case 2 : 허용 범위(1 이상 999 이하)를 벗어난 인원 입력
 - ID: 4.1.4-2
 - 입력: 0
 - 예상 결과: 오류 메시지 출력 후 재입력 대기.
 - 실제 결과: 오류 메시지 출력 후 재입력 대기.

인원 수를 입력하세요 : 0

인원 수는 1 이상 999 이하이어야 합니다.

인원 수를 입력하세요 :

>>

4.1.5. 체크인 시간 / 4.1.6. 체크아웃 시간

- 목표: 24시간제/12시간제 확장 파서 정상 작동 여부
- case 1 : 확장 시간 파서(12시간제 AM/PM 및 구분자 변경) 정상 입력 * ID: 4.1.5-1
 - 입력 (체크인): 15/00
 - 입력 (체크아웃): 11.00 am
 - 예상 결과: 정상적으로 시간을 인식하고 방 추가 입력 단계로 넘어간다.

- 실제 결과: 정상적으로 시간을 인식하고 방 추가 입력 단계로 넘어간다.

체크인 시간을 입력하세요 : 15/00

체크아웃 시간을 입력하세요 : 11.00 am

추가 방을 등록하시겠습니까? (y/n) :

>>

4.1.7. 방 추가 입력 및 등록 완료

- 목표: y/n 분기 처리 및 정보 저장 로직 확인

- case 1 : y 입력 (추가 등록)

- ID: 4.1.7-1

- 입력: y

- 예상 결과: 새로운 방 번호 입력 프롬프트 출력.

- 실제 결과: 새로운 방 번호 입력 프롬프트 출력.

추가 방을 등록하시겠습니까? (y/n) : y

방 번호를 입력하세요 :

>>

- case 2 : n 입력 (등록 완료)

- ID: 4.1.7-2

- 입력: n

- 예상 결과: 업소 정보 저장 후 완료 메시지와 함께 업주 메뉴로 복귀.

- 실제 결과: 업소 정보 저장 후 완료 메시지와 함께 업주 메뉴로 복귀.

추가 방을 등록하시겠습니까? (y/n) : n

업소 등록이 완료되었습니다.

업주 메뉴

1. 업소 등록

2. 업소 정보 수정

3. 예약자 관리

4. 로그아웃

>>

4.2. 업소 정보 수정

4.2.1. 업소 및 세부 항목 선택

- 목표: 보유 업소 목록 확인 및 특정 업소 선택을 통한 수정 메뉴 진입 검증

- case 1 : 정상적인 업소 선택 및 수정 메뉴 호출

- ID: 4.2.1-1

- 입력: 1

- 예상 결과: 선택한 업소의 정보(명칭, 우편번호, 객실) 중 수정할 대상을 고르는 메뉴 표시

- 실제 결과: 선택한 업소의 정보(명칭, 우편번호, 객실) 중 수정할 대상을 고르는 메뉴 표시

내 업소 목록

1. 건국호텔 1호점!, 05041

수정할 업소 번호를 입력하세요 : 1

수정할 업소의 정보 선택

1. 업소 이름 수정

2. 우편번호 수정

3. 방 정보 수정

수정할 항목의 번호를 선택하세요 :

- case 2 : 비정상적인 번호 혹은 문자열 입력

- ID: 4.2.1-2

- 입력: a, 99

- 예상 결과: 잘못된 입력 안내 메시지 출력 후 다시 번호 입력을 대기함

- 실제 결과: 잘못된 입력 안내 메시지 출력 후 다시 번호 입력을 대기함

수정할 업소 번호를 입력하세요 : a

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

수정할 업소 번호를 입력하세요 : 99

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

수정할 업소 번호를 입력하세요 :

4.2.2. 업소 이름 수정

- 목표: 이름 형식 위반에 대한 예외 처리 및 수정 로직의 정상 수행 여부 확인

- case 1 : 정상적인 새 이름 입력 및 반영

- ID: 4.2.2-1

- 입력: 새로운 건국호텔

- 예상 결과: 이름이 정상 수정되었다는 안내 후 사장 메인 메뉴로 전환됨
- 실제 결과: 이름이 정상 수정되었다는 안내 후 사장 메인 메뉴로 전환됨

수정할 항목의 번호를 선택하세요 : 1
 새로운 업소 이름을 입력하세요 : 새로운 건국호텔
 수정이 완료되었습니다.
 사장 메인 메뉴로 이동합니다.

● **case 2 : 비정상적인 형식(공백 포함 등)의 이름 입력**

- ID: 4.2.2-2
- 입력: 잘못된이름
- 예상 결과: 유효하지 않은 이름 오류 출력 후 재입력을 기다림
- 실제 결과: 유효하지 않은 이름 오류 출력 후 재입력을 기다림

새로운 업소 이름을 입력하세요 : 잘못된이름
 유효하지 않은 업소 이름입니다.
 새로운 업소 이름을 입력하세요 :

4.2.3. 우편번호 수정

- 목표: 우편번호 중복 확인 및 변경 시 관련 예약 데이터 동기화 여부 확인

● **case 1 : 정상적인 미중복 우편번호 입력**

- ID: 4.2.3-1
- 입력: 12345
- 예상 결과: 우편번호가 수정되며 해당 업소의 예약 및 방 정보 내 식별자도 함께 갱신됨
- 실제 결과: 우편번호가 수정되며 시스템 메인 메뉴로 이동함

수정할 항목의 번호를 선택하세요 : 2
 새로운 우편번호를 입력하세요 : 12345
 수정이 완료되었습니다.
 사장 메인 메뉴로 이동합니다.

● **case 2 : 이미 등록된 다른 업소의 우편번호 입력**

- ID: 4.2.3-2
- 입력: 05041 (중복 상황 가정)
- 예상 결과: 중복 오류 메시지 출력 및 우편번호 재입력 대기
- 실제 결과: 중복 오류 메시지 출력 및 우편번호 재입력 대기

새로운 우편번호를 입력하세요 : 05041
 이미 존재하는 우편번호입니다.
 새로운 우편번호를 입력하세요 :

4.2.4. 방 번호 수정

● 목표: 특정 방 선택 및 동일 업소 내 방 번호 중복 방지 로직 검증

● case 1 : 정상적인 미중복 방 번호로 변경

○ ID: 4.2.4-1

○ 입력: 1 (방 선택), 1 (항목 선택), 202 (새 번호)

○ 예상 결과: 방 번호가 정상 수정된 후 사장 메뉴로 이동

○ 실제 결과: 방 번호가 정상 수정된 후 사장 메뉴로 이동

내 방 목록

1. 101호 ...

수정할 방 번호를 입력하세요 : 1

방 수정 정보 선택

1. 방 번호

2. 인원 수

3. 체크인 시간

4. 체크아웃 시간

수정할 항목의 번호를 선택하세요 : 1

새 방 번호를 입력하세요 : 202

수정이 완료되었습니다.

사장 메인 메뉴로 이동합니다.

● case 2 : 동일 업소 내 중복된 방 번호 입력

○ ID: 4.2.4-2

○ 입력: 102 (중복 상황 가정)

○ 예상 결과: 방 번호 중복 안내 출력 후 즉시 사장 메뉴로 복귀 (안전한 예외 처리)

○ 실제 결과: 방 번호 중복 안내 출력 후 즉시 사장 메뉴로 복귀

새 방 번호를 입력하세요 : 102

같은 업소의 다른 방과 번호가 중복됩니다.

사장 메인 메뉴로 이동합니다.

● case 3 : 방 번호 범위(1~9,999) 초과 입력

○ ID: 4.2.4-3

○ 입력: 10000

○ 예상 결과: 허용 범위 안내 오류 출력 후 다시 번호 입력을 대기함

4.2.5. 인원 수 수정

● 목표: 객실 수용 인원의 유효 범위 검증 및 수정 기능 확인

● case 1 : 정상적인 수용 인원 입력

○ ID: 4.2.5-1

○ 입력: 2 (항목 선택), 5 (인원 수)

○ 예상 결과: 인원 수 정보가 정상 수정된 후 사장 메뉴로 이동

- 실제 결과: 인원 수 정보가 정상 수정된 후 사장 메뉴로 이동

수정할 항목의 번호를 선택하세요 : 2
인원 수를 입력하세요 : 5
수정이 완료되었습니다.
사장 메인 메뉴로 이동합니다.

● **case 2 : 유효 범위(1~999)를 벗어난 값 입력**

- ID: 4.2.5-2
- 입력: 0
- 예상 결과: 범위 오류 메시지 출력 후 다시 인원 수 입력을 대기함
- 실제 결과: 범위 오류 메시지 출력 후 다시 인원 수 입력을 대기함

인원 수를 입력하세요 : 0
인원 수는 1 이상 999 이하이어야 합니다.
인원 수를 입력하세요 :

4.2.6. 체크인/체크아웃 시간 수정

● **목표: 유연한 시간 입력(12/24시간제) 지원 여부 및 수정 처리 확인**

● **case 1 : 확장된 시간 형식(AM/PM 등) 정상 입력**

- ID: 4.2.6-1
- 입력: 3 (체크인 선택), 3:00 pm
- 예상 결과: 입력값을 15:00으로 정확히 인식하여 수정을 완료함
- 실제 결과: 입력값을 15:00으로 정확히 인식하여 수정을 완료함

수정할 항목의 번호를 선택하세요 : 3
새 체크인 시간을 입력하세요 : 3:00 pm
수정이 완료되었습니다.
사장 메인 메뉴로 이동합니다.

● **case 2 : 규정되지 않은 형식의 시간 입력**

- ID: 4.2.6-2
- 입력: 25:00
- 예상 결과: 유효하지 않은 시간 안내 출력 후 다시 시간 입력을 대기함
- 실제 결과: 유효하지 않은 시간 안내 출력 후 다시 시간 입력을 대기함

수정할 항목의 번호를 선택하세요 : 4
새 체크아웃 시간을 입력하세요 : 25:00
유효하지 않은 시간입니다.
새 체크아웃 시간을 입력하세요 :

4.3 예약자 관리

4.3.1 예약 관리 선택

● 목표: 예약 관리 선택에 따른 예약 관리 정상 이동 검사

case 1: 아무런 예약이 없는 사장의 예약자 관리 선택

● ID: 6.4.3-1

● 입력: 3

● 예상 결과: 예약 내역이 없다는 안내 후 사장 메인 메뉴로 이동

● 실제 결과:

업주 메뉴

1. 업소 등록

2. 업소 정보 수정

3. 예약자 관리

4. 로그아웃

>> 3

예약 내역이 없습니다.

사장 메인 메뉴로 이동합니다.

업주 메뉴

1. 업소 등록

2. 업소 정보 수정

3. 예약자 관리

4. 로그아웃

>>

case 2: 예약이 존재하는 사장의 예약자 관리 선택

● ID: 6.4.3-2

● 입력: 3

● 예상 결과: 예약 내역 표시 및 입력 대기

● 실제 결과:

업주 메뉴

1. 업소 등록

2. 업소 정보 수정

3. 예약자 관리

4. 로그아웃

>> 3

예약 목록

취소를 승인하려면 해당 예약내역의 번호를 입력하세요.

1. [RESERVED] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 101

2. [CANCEL_PENDING] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 102

3. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-10-10 10:00 ~ 2026-10-11 20:00 101
>>

4.3.2 예약 취소 선택

- 목표: 취소 대기 중의 예약 취소 검사

case 1: [CANCEL_PENDING] 상태의 올바른 예약 번호 선택

- ID: 6.4.3-3
- 입력: 2 (목록에서 [CANCEL_PENDING] 상태인 예약 항목)
- 예상 결과: 해당 예약을 취소 승인할 것인지 묻는(y/n) 절차로 이동
- 실제 결과:

예약 목록

취소를 승인하려면 해당 예약내역의 번호를 입력하세요.

1. [RESERVED] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 101
2. [CANCEL_PENDING] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 102
3. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-10-10 10:00 ~ 2026-10-11 20:00 101
>> 2

취소 승인 및 예약 조회

[CANCEL_PENDING] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 102
해당 예약을 취소 승인하시겠습니까? (y/n) :

- 목표: 취소 대기가 아닌 예약 취소 불가 검사

case 1: [RESERVED] 상태의 올바른 예약 번호 선택

- ID: 6.4.3-4
- 입력: 1 (목록에서 [RESERVED] 상태인 예약 항목)
- 예상 결과: 오류 메시지 출력 후 다시 입력 대기.
- 실제 결과:

예약 목록

취소를 승인하려면 해당 예약내역의 번호를 입력하세요.

1. [RESERVED] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 101
2. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 102
3. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-10-10 10:00 ~ 2026-10-11 20:00 101
>> 1

취소 요청 대기 상태의 예약만 처리할 수 있습니다.

예약 목록

취소를 승인하려면 해당 예약내역의 번호를 입력하세요.

1. [RESERVED] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 101
2. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 102

3. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-10-10 10:00 ~ 2026-10-11 20:00 101
>>

case 2: [CANCELLED] 상태의 올바른 예약 번호 선택

- ID: 6.4.3-5
- 입력: 3 (목록에서 [CANCELLED] 상태인 예약 항목)
- 예상 결과: 오류 메시지 출력 후 다시 입력 대기.
- 실제 결과:

예약 목록

취소를 승인하려면 해당 예약내역의 번호를 입력하세요.

1. [RESERVED] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 101
2. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 102
3. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-10-10 10:00 ~ 2026-10-11 20:00 101
>> 3

취소 요청 대기 상태의 예약만 처리할 수 있습니다.

예약 목록

취소를 승인하려면 해당 예약내역의 번호를 입력하세요.

1. [RESERVED] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 101
2. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 102
3. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-10-10 10:00 ~ 2026-10-11 20:00 101
>>

case 3: [CHECKED_IN] 상태의 올바른 예약 번호 선택

- ID: 6.4.3-6
- 입력: 1 (목록에서 [CHECKED_IN] 상태인 예약 항목)
- 예상 결과: 오류 메시지 출력 후 다시 입력 대기.
- 실제 결과:

예약 목록

취소를 승인하려면 해당 예약내역의 번호를 입력하세요.

1. [CHECKED_IN] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 101
2. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 102
3. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-10-10 10:00 ~ 2026-10-11 20:00 101
>> 1

취소 요청 대기 상태의 예약만 처리할 수 있습니다.

예약 목록

취소를 승인하려면 해당 예약내역의 번호를 입력하세요.

1. [CHECKED_IN] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 101
2. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 102
3. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-10-10 10:00 ~ 2026-10-11 20:00 101
>>

case 4: [CHECKED_OUT] 상태의 올바른 예약 번호 선택

- ID: 6.4.3-7
- 입력: 1 (목록에서 [CHECKED_OUT] 상태인 예약 항목)
- 예상 결과: 오류 메시지 출력 후 다시 입력 대기.
- 실제 결과:

예약 목록

취소를 승인하려면 해당 예약내역의 번호를 입력하세요.

1. [CHECKED_OUT] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 101
 2. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 102
 3. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-10-10 10:00 ~ 2026-10-11 20:00 101
- >> 1

취소 요청 대기 상태의 예약만 처리할 수 있습니다.

예약 목록

취소를 승인하려면 해당 예약내역의 번호를 입력하세요.

1. [CHECKED_OUT] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 101
 2. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 102
 3. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-10-10 10:00 ~ 2026-10-11 20:00 101
- >>

case 5: 예약이 자동으로 [RESERVED]로 복구된 예약의 올바른 번호 선택

- ID: 6.4.3-8
- 입력: 3 ([CANCEL_PENDING] 상태에서 시간 변경 후, [RESERVED]로 변경된 예약)
- 예상 결과: 오류 메시지 출력 후 다시 입력 대기.
- 실제 결과:

예약 목록

취소를 승인하려면 해당 예약내역의 번호를 입력하세요.

1. [CHECKED_OUT] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 101
 2. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 102
 3. [RESERVED] 건국호텔 12345 2026-04-29 10:00 ~ 2026-04-30 20:00 101
 4. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-10-10 10:00 ~ 2026-10-11 20:00 101
- >> 3

취소 요청 대기 상태의 예약만 처리할 수 있습니다.

예약 목록

취소를 승인하려면 해당 예약내역의 번호를 입력하세요.

1. [CHECKED_OUT] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 101
 2. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 102
 3. [RESERVED] 건국호텔 12345 2026-04-29 10:00 ~ 2026-04-30 20:00 101
 4. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-10-10 10:00 ~ 2026-10-11 20:00 101
- >>

● 목표: 메인 메뉴로 돌아가기 명령어 검사

case 1: 메인 메뉴로 돌아가기 명령어 입력

● ID: 6.4.3-9

● 입력: ;

● 예상 결과: 업주 메뉴 출력

● 실제 결과:

예약 목록

취소를 승인하려면 해당 예약내역의 번호를 입력하세요.

1. [CHECKED_OUT] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 101

2. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 102

3. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-10-10 10:00 ~ 2026-10-11 20:00 101

>> ;

사장 메인 메뉴로 이동합니다.

업주 메뉴

1. 업소 등록

2. 업소 정보 수정

3. 예약자 관리

4. 로그아웃

>>

● 목표: 잘못된 입력 검사

case 1: 목록의 번호보다 큰 정수 입력

● ID: 6.4.3-10

● 입력: 4

● 예상 결과: 잘못된 입력 안내 후 다시 입력 대기

● 실제 결과:

예약 목록

취소를 승인하려면 해당 예약내역의 번호를 입력하세요.

1. [CHECKED_OUT] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 101

2. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 102

3. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-10-10 10:00 ~ 2026-10-11 20:00 101

>> 4

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

>>

case 2: 목록의 번호보다 작은 정수 입력

● ID: 6.4.3-11

- 입력: 0
- 예상 결과: 잘못된 입력 안내 후 다시 입력 대기
- 실제 결과:

예약 목록

취소를 승인하려면 해당 예약내역의 번호를 입력하세요.

1. [CHECKED_OUT] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 101
2. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 102
3. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-10-10 10:00 ~ 2026-10-11 20:00 101

>> 0

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

>>

case 3: 정수 외 문자 입력

- ID: 6.4.3-12
- 입력: A
- 예상 결과: 잘못된 입력 안내 후 다시 입력 대기
- 실제 결과:

예약 목록

취소를 승인하려면 해당 예약내역의 번호를 입력하세요.

1. [CHECKED_OUT] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 101
2. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-28 20:00 102
3. [CANCELLED] 건국호텔 12345 2026-10-10 10:00 ~ 2026-10-11 20:00 101

>> A

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

>>

4.3.3. 예약 취소 확정

- 목표: 선택된 예약에 대한 취소 최종 승인 여부 입력

case 1: 취소 승인에 동의 문자 입력

- ID: 6.4.3-13
- 입력: Y
- 예상 결과: 취소 승인이 완료되어 업주 메뉴로 되돌아가며 예약 상태가 [CANCELLED]으로 변경되어 reservation.txt에 업데이트됨.
- 실제 결과:

취소 승인 및 예약 조회

[CANCEL_PENDING] 건국호텔 12345 2026-05-01 10:00 ~ 2026-05-02 10:00 101

해당 예약을 취소 승인하시겠습니까? (y/n) : Y

취소 승인이 완료되었습니다.

사장 메인 메뉴로 이동합니다.

```
----- reservation.txt -----
qwer12345  건국호텔      12345 101   5      2026-05-01  10:00 2026-05-02
10:00 CANCELLED 2026-04-29 21:00 2026-04-29 21:00
```

case 2: 취소 승인에 동의 문자 입력

- ID: 6.4.3-14
- 입력: y
- 예상 결과: 취소 승인이 완료되어 업주 메뉴로 되돌아가며 예약 상태가 [CANCELLED]으로 변경되어 reservation.txt에 업데이트됨.
- 실제 결과:

취소 승인 및 예약 조회

[CANCEL_PENDING] 건국호텔 12345 2026-05-01 10:00 ~ 2026-05-02 10:00 101
해당 예약을 취소 승인하시겠습니까? (y/n) : y
취소 승인이 완료되었습니다.
사장 메인 메뉴로 이동합니다.

```
----- reservation.txt -----
qwer12345  건국호텔      12345 101   5      2026-05-01  10:00 2026-05-02
10:00 CANCELLED 2026-04-29 21:00 2026-04-29 21:00
```

case 3: 취소 승인에 거부 문자 입력

- ID: 6.4.3-15
- 입력: N
- 예상 결과: 취소 승인이 거부되어 업주 메뉴로 되돌아가며 예약 상태가 [RESERVED]으로 변경되어 reservation.txt에 업데이트됨.
- 실제 결과:

취소 승인 및 예약 조회

[CANCEL_PENDING] 건국호텔 12345 2026-05-01 10:00 ~ 2026-05-02 10:00 101
해당 예약을 취소 승인하시겠습니까? (y/n) : N
취소 승인을 거절했습니다.
사장 메인 메뉴로 이동합니다.

```
----- reservation.txt -----
qwer12345  건국호텔      12345 101   4      2026-05-01  10:00 2026-05-02
10:00 RESERVED 2026-04-29 21:00
```

case 4: 취소 승인에 거부 문자 입력

- ID: 6.4.3-16

- 입력: n
- 예상 결과: 취소 승인이 거부되어 업주 메뉴로 되돌아가며 예약 상태가 [RESERVED]으로 변경되어 reservation.txt에 업데이트됨.
- 실제 결과:

취소 승인 및 예약 조회

[CANCEL_PENDING] 건국호텔 12345 2026-05-01 10:00 ~ 2026-05-02 10:00 101
해당 예약을 취소 승인하시겠습니까? (y/n) : n
취소 승인을 거절했습니다.
사장 메인 메뉴로 이동합니다.

```
----- reservation.txt -----
qwer12345  건국호텔      12345 101  4      2026-05-01  10:00 2026-05-02
10:00 RESERVED  2026-04-29 21:00
```

목표: 잘못된 문자 입력

case 1: Y,N,y,n 이외의 문자 입력

- ID: 6.4.3-17
- 입력: q
- 예상 결과: 오류 메시지를 출력하고 다시 입력 대기
- 실제 결과:

취소 승인 및 예약 조회

[CANCEL_PENDING] 건국호텔 12345 2026-05-01 10:00 ~ 2026-05-02 10:00 101
해당 예약을 취소 승인하시겠습니까? (y/n) : q
잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
해당 예약을 취소 승인하시겠습니까? (y/n) :

4.4 메인 메뉴

- 목표: 업소 관리 메뉴에서 메인 메뉴로 돌아가기

case 1: 메인 메뉴 이동 명령어 입력

- ID: 6.4.4-1
- 입력: ;
- 예상 결과: "사장 메인 메뉴로 이동합니다." 메시지 출력 후 사장 메인 메뉴 화면으로 정상 복귀.
- 실제 결과:

예약 목록

취소를 승인하려면 해당 예약내역의 번호를 입력하세요.

1. [RESERVED] 건국호텔 12345 2026-05-01 10:00 ~ 2026-05-02 10:00 101
>> ;
사장 메인 메뉴로 이동합니다.

업주 메뉴

1. 업소 등록
 2. 업소 정보 수정
 3. 예약자 관리
 4. 로그아웃
- >>

5. 관리자 선택 메뉴

● 목표: 초기 메뉴에서 숫자 1 혹은 2 중 하나의 입력이 아닌 개행(엔터키)을 입력했을 경우.

● ID: 2-1

● 입력: 개행

● 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

● 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

관리자 메인 메뉴

1. 기준 시각 변경
 2. 로그아웃
- >>

● 목표: 초기 메뉴에서 숫자 1 혹은 2 중 하나의 입력이 아닌 문자열을 입력했을 경우.

● ID: 2-2

● 입력: abcde

● 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

● 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

관리자 메인 메뉴

1. 기준 시각 변경

2. 로그아웃
>>

● 목표: 초기 메뉴에서 숫자 1 혹은 2 중 하나의 입력이 아닌 정수가 아닌 소수를 입력했을 경우.

● ID: 2-3

● 입력: abcde

● 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

● 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

관리자 메인 메뉴
1. 기준 시각 변경
2. 로그아웃
>>

● 목표: 초기 메뉴에서 숫자 1 혹은 2 중 하나의 입력이 아닌 정수가 아닌 소수를 입력했을 경우.

● ID: 2-4

● 입력: 3.14

● 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

● 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

관리자 메인 메뉴
1. 기준 시각 변경
2. 로그아웃
>>

● 목표: 초기 메뉴에서 숫자 1 혹은 2 중 하나의 입력이 아닌 두 숫자를 연달아 입력했을 경우.

● ID: 2-5

● 입력: 12

- 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
- 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

관리자 메인 메뉴
1. 기준 시각 변경
2. 로그아웃
>>

● 목표: 초기 메뉴에서 숫자 1 혹은 2 중 하나의 입력이 아닌 특별한 성질이 있는 정수인 경우.

- ID: 2-6
- 입력: 0, -1
- 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
- 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

관리자 메인 메뉴
1. 기준 시각 변경
2. 로그아웃
>>

● 목표: 초기 메뉴에서 숫자 1 혹은 2 앞에 표준공백을 입력한 경우.

- ID: 2-7
- 입력: ␣1, ␣2
- 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
- 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

관리자 메인 메뉴
1. 기준 시각 변경
2. 로그아웃

>>

- 목표: 초기 메뉴에서 숫자 1 혹은 2 뒤에 표준공백을 입력한 경우.

- ID: 2-8

- 입력: 1 ,2

- 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

- 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

관리자 메인 메뉴

1. 기준 시각 변경

2. 로그아웃

>>

- 목표: 초기 메뉴에서 숫자 1 혹은 2 중 하나의 입력이 아닌 표준공백만을 입력한 경우.

- ID: 2-9

- 입력:

- 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

- 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

관리자 메인 메뉴

1. 기준 시각 변경

2. 로그아웃

>>

5.1. 시간 관리

- 목표: 정상 입력 처리 및 경계값 확인

- 목표: 지정된 YYYY-MM-DD HH:MM 형식 입력

- ID: 5.1.-1

- 입력: 2026-06-03 15:30
- 예상 결과: 입력된 시간으로 시간 변경.
- 실제 결과: 입력된 시간으로 시간 변경.

새 기준 시간 (YYYY-MM-DD HH:MM, 날짜만 입력 가능,; 입력 시 취소):
2026-06-03 15:30
기준 시간이 변경되었습니다.

- 목표: 취소 명령 입력.

- ID: 5.1.-2
- 입력: ";" (큰 따옴표 생략)
- 예상 결과: 이전 메뉴로 회귀.
- 실제 결과: 이전 메뉴로 회귀.

새 기준 시간 (YYYY-MM-DD HH:MM, 날짜만 입력 가능,; 입력 시 취소): ;

관리자 메인 메뉴
1. 기준 시각 변경
2. 로그아웃
>>

- 목표: 비정상 입력 처리 (문법 형식 위반)
- 목표: 월 입력 초과.

- ID: 5.1.-3
- 입력: 2026-13-01 12:00
- 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
- 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 기준 시간입니다. 현재 기준 시간보다 미래의 값만 입력할 수 있습니다.
새 기준 시간 (YYYY-MM-DD HH:MM, 날짜만 입력 가능,; 입력 시 취소):

- 목표: 월 하한 미달.

- ID: 5.1.-4

- 입력: 2026-00-01 12:00

- 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

- 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 기준 시간입니다. 현재 기준 시간보다 미래의 값만 입력할 수 있습니다.
새 기준 시간 (YYYY-MM-DD HH:MM, 날짜만 입력 가능,; 입력 시 취소):

- 목표: 일 초과.

- ID: 5.1.-5

- 입력: 2026-06-31 12:00

- 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

- 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 기준 시간입니다. 현재 기준 시간보다 미래의 값만 입력할 수 있습니다.
새 기준 시간 (YYYY-MM-DD HH:MM, 날짜만 입력 가능,; 입력 시 취소):

- 목표: 시간 초과.

- ID: 5.1.-5

- 입력: 2026-06-28 24:00

- 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

- 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 기준 시간입니다. 현재 기준 시간보다 미래의 값만 입력할 수 있습니다.
새 기준 시간 (YYYY-MM-DD HH:MM, 날짜만 입력 가능,; 입력 시 취소):

- 목표: 분 초과.

- ID: 5.1.-5

- 입력: 2026-06-28 12:60

- 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

- 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 기준 시간입니다. 현재 기준 시간보다 미래의 값만 입력할 수 있습니다.
새 기준 시간 (YYYY-MM-DD HH:MM, 날짜만 입력 가능,; 입력 시 취소):

● 목표: 구분자 오류(날짜)

● ID: 5.1.-6

● 입력: 2026.06.03 12:00

● 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

● 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 기준 시간입니다. 현재 기준 시간보다 미래의 값만 입력할 수 있습니다.
새 기준 시간 (YYYY-MM-DD HH:MM, 날짜만 입력 가능,; 입력 시 취소):

● 목표: 구분자 오류(시간)

● ID: 5.1.-7

● 입력: 2026-06-03 12.00

● 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

● 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 기준 시간입니다. 현재 기준 시간보다 미래의 값만 입력할 수 있습니다.
새 기준 시간 (YYYY-MM-DD HH:MM, 날짜만 입력 가능,; 입력 시 취소):

● 목표: 공백 누락

● ID: 5.1.-8

● 입력: 2026-06-0312:00

● 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

● 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 기준 시간입니다. 현재 기준 시간보다 미래의 값만 입력할 수 있습니다.
새 기준 시간 (YYYY-MM-DD HH:MM, 날짜만 입력 가능,; 입력 시 취소):

● 목표: 자릿수 부족

● ID: 5.1.-9

● 입력: 2026-6-3 1:5

● 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

● 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 기준 시간입니다. 현재 기준 시간보다 미래의 값만 입력할 수 있습니다.
새 기준 시간 (YYYY-MM-DD HH:MM, 날짜만 입력 가능,; 입력 시 취소):

● 목표: 과거의 시간

● ID: 5.1.-10

● 입력: 2026-06-03 15:30 (시스템 시간보다 과거 시점.)

● 예상 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

● 실제 결과: 잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

잘못된 기준 시간입니다. 현재 기준 시간보다 미래의 값만 입력할 수 있습니다.
새 기준 시간 (YYYY-MM-DD HH:MM, 날짜만 입력 가능,; 입력 시 취소):