RELUX WORKS · SWARMA

Swarma

Платформа для роёв ИИ-агентов: от одной машины до открытой сети

Алексей Григорьев, Иван Опарин

октябрь 2026 · версия 1.5

Версия на русском служит источником правды; где книга и спецификации модулей расходятся, правы спецификации.

Содержание

0 Для кого эта книга ... 6
- 0.1 Читатель ... 6
- 0.2 Основные понятия ... 6
- 0.3 Три слоя Swarma ... 7
- 0.4 Что нужно знать заранее ... 7
- 0.5 Дизайн и готовность ... 7
- 0.6 Карта пяти частей ... 8
- 0.7 Как устроено объяснение ... 8

ЧАСТЬ I. ЗАЧЕМ И ЧТО ... 9

1 Проблема ... 11
- 1.1 От ответа в чате к действию в системе ... 11
- 1.2 Кто говорит и что ему разрешено ... 12
- 1.3 У сессии слишком много дверей ... 12
- 1.4 Ответственность не передаётся отправкой ... 12
- 1.5 Почему нельзя просто скопировать среду ... 13
- 1.6 Доступ к рою и цена координации ... 13
- 1.7 У кода нет общего оракула принятия ... 14
- 1.8 Настройки запуска не принуждают ... 14
- 1.9 Какой ответ мы ищем ... 15

2 Swarma целиком ... 16
- 2.1 Имена и участники ... 16
- 2.2 Swarma Runtime: границы на одной установке ... 17
- 2.3 Swarma Protocol: совместная работа независимых владельцев ... 18
- 2.4 Swarma Chain: участник за пределами проекта ... 19
- 2.5 Один путь через три слоя ... 20
- 2.6 Порядок постройки ... 20

3 Сквозные принципы ... 21
- 3.1 Ключ задаёт личность, агент просит подпись ... 21
- 3.2 Полномочия только сужаются ... 21
- 3.3 Журнал хранит истину, сессия модели служит кэшем ... 22
- 3.4 Суждение моделей остаётся вне консенсуса ... 22
- 3.5 Одобрение относится к точным версиям ... 23
- 3.6 Чего нельзя проверить, то не разрешено ... 23
- 3.7 Человек подписывает своё действие ... 24
- 3.8 Как читать гарантии вместе ... 24

ЧАСТЬ II. SWARMA RUNTIME: РОЙ НА МАШИНАХ ОДНОГО ВЛАДЕЛЬЦА ... 25

4 Пользователь ОС на агента и сеть агента ... 27
- 4.1 Почему пользователь ОС ... 27
- 4.2 Нагрузка: группа ресурсов на поколение ... 27
- 4.3 Два узких привилегированных входа ... 28
- 4.4 Учётка, поколение и журнал ... 29
- 4.5 Бюджет состояния служб ... 29
- 4.6 Переход от root к агенту ... 30
- 4.7 Дома и результаты ... 30
- 4.8 Кто имеет привилегии ... 32
- 4.9 Машина выбирает сеть ... 32
- 4.10 Что ограничивает CONNECT ... 33
- 4.11 Службы, рабочее место и проверка кода ... 33
- 4.12 Действия с репозиторием ... 34
- 4.13 Станция и её гарантии ... 34
- 4.14 Самоквалификация машины ... 36
- 4.15 Отзыв квалификации ... 37
- 4.16 Пределы границы ... 37

5 Ключи и ключник ... 38
- 5.1 Какие секреты есть в системе ... 38
- 5.2 Мастер-секрет и стабильная личность ... 39
- 5.3 Собеседника устанавливает ядро ... 40
- 5.4 Ключ сообщений и его аттестация ... 42
- 5.5 Учётка заканчивается, личность остаётся ... 43
- 5.6 Оператор подписывает одно действие ... 43
- 5.7 Реестр владельца на узле доверия ... 44
- 5.8 Роли корней ... 47
- 5.9 Внешняя личность ... 47
- 5.10 Два центра SSH ... 48
- 5.11 Дальше ... 48

6 Гранты и полномочия ... 49
- 6.1 Общая модель и брокер v0 ... 49
- 6.2 Кто проверяет право ... 50
- 6.3 Делегирование только с ослаблением ... 50
- 6.4 Действие имеет имя и обработчик ... 52
- 6.5 Вызывающий остаётся в цепочке ... 53
- 6.6 Отзыв и неизвестное состояние ... 54
- 6.7 Продление без расширения ... 55
- 6.8 Человеческое разрешение и реестр ... 56

7 Путь сообщения и мост ... 57
- 7.1 Три входа ... 57
- 7.2 Носитель не становится источником полномочий ... 58
- 7.3 Уровни уверенности для сообщений людей ... 58
- 7.4 Люди других владельцев ... 59
- 7.5 Канал владельца ... 59
- 7.6 Сначала сохранить событие ... 59
- 7.7 Ворота доверия ... 60
- 7.8 Дополнительный guard только сужает допуск ... 61
- 7.9 Звонок, ящик и ввод сессии ... 61
- 7.10 Из чего состоит мост ... 63
- 7.11 Цель как источник событий ... 65
- 7.12 Исходящий путь сохраняет точные байты ... 66
- 7.13 Делегированная команда и границы обещаний ... 66

8 Допуск к носителю ... 68
8.1 Зачем нужен допуск ... 68
8.2 Кто подписывает: ключ машины и помощник ... 68
8.3 Как агент получает учётку ... 68
8.4 Реестр машин ... 71
8.5 Ключи и профиль на хэшах ... 71
8.6 Формат запроса ... 71
8.7 Отзыв и переход ... 72
8.8 Требования к серверу носителя ... 72
8.9 Люди ... 73
8.10 Место в платформе ... 73

9 Запуск агента и хост сессий ... 74
9.1 Матрёшка запуска ... 74
9.2 План собирает вызывающий ... 75
9.3 Диспетчер и транзакция разовой работы ... 75
9.4 Служба, раннер и единственный писатель ... 78
9.5 Разрешение на преемника ... 80
9.6 Очередь и вопросы среды ... 81
9.7 Забор, парковка и перезапуск ... 81
9.8 Цель не принадлежит агенту ... 82
9.9 Пробуждение и перенос контекста ... 83
9.10 Верстак: постоянное рабочее место агента ... 84
9.11 Общий стоп ... 84

10 Swarma Keeper ... 85
10.1 Главный цикл и границы полномочий ... 85
10.2 Парковка, запуск и системные роли ... 86
10.3 Что считается обязательством ... 86
10.4 Передача завершается действием ... 87
10.5 Сроки и проверенное время ... 88
10.6 Эскалация: эпизод и шаг ... 89
10.7 Пропавший держатель и сломанный ресурс ... 91
10.8 Ребёнок просит полномочий ... 92
10.9 Журнал, свёртка и восстановление ... 92
10.10 Наблюдение тоже имеет состояние ... 93
10.11 Швы с транспортом и платформой ... 94

11 Swarma Curator ... 95
11.1 Скилл, профиль и оверлей ... 95
11.2 Аудит и границы установки ... 96
11.3 Один владелец дома ... 96
11.4 Доверие к рабочему каталогу ... 97
11.5 Снимок для живой сессии ... 97
11.6 Общий и отдельный логин ... 97
11.7 Готовность перед запуском ... 98
11.8 MCP: требование, декларация, согласие ... 99
11.9 Свидетельство подключения ... 100
11.10 Два пути записи конфигурации ... 101
11.11 Что не проходит без квалификации ... 101
11.12 Проверяемая граница результата ... 102

12 Учётные данные и логины ... 103
12.1 Где инструменты хранят вход ... 103
12.2 Источник, хранилище и изоляция ... 104
12.3 Наследуемый setup-token ... 106
12.4 Брокер: одна подписка, аренды на запуски ... 107
12.5 Почему Codex нужен один обновляющий ... 110
12.6 Пределы выдачи и квалификация ... 110
12.7 Диагностика и повторный вход ... 111
12.8 Рецепты ... 111

13 Удалённое рабочее место ... 113
13.1 Модель думает у донора, руки у нас ... 113
13.2 Чем защищена машина донора ... 113
13.3 Запрет нельзя снять настройкой профиля ... 115
13.4 Согласие донора ... 115
13.5 Первый контакт без ручной сверки отпечатка ... 116
13.6 Канал и исполнитель ... 118
13.7 Как забирается код ... 121
13.8 Веб, проверки и ресурсы ... 124
13.9 Что именно защищают границы ... 125
13.10 Остановка не равна отзыву ... 125

14 Доска задач и процесс ... 126
14.1 Что хранится и проверяется ... 126
14.2 Продьюсер, ревьювер и Change Request ... 126
14.3 Почему интеграция сравнивает точную голову ... 127
14.4 Процесс задаёт плейбук ... 127
14.5 У состояния один владелец ... 128
14.6 Как проверяется переход ... 129
14.7 Правила под всеми плейбуками ... 131
14.8 Новая версия процесса не применяется наполовину ... 132
14.9 Цель, ресурс и свидетельство: разные вещи ... 132
14.10 Проверяемый процесс и предел приёмки ... 133

15 Модели и деньги ... 134
15.1 Четыре вопроса перед запуском ... 134
15.2 Как принимается одно решение ... 135
15.3 Что считается данными о качестве ... 136
15.4 Кто разрешает тратить деньги ... 137
15.5 Запись решения и воспроизведение ... 137
15.6 Обёртка `cmr spawn` и шов в доске ... 138
15.7 Локальные модели: имя не удостоверяет веса ... 138
15.8 Почему выбор детерминирован ... 140

16 Память агентов ... 142
16.1 Назначение ... 142
16.2 Принципы ... 142
16.3 Модель данных ... 143
16.4 Пространства памяти ... 145
16.5 Версии и порядок ... 145
16.6 Оценка свидетельств ... 146
16.7 Представления ... 148
16.8 Доступ, раскрытие и происхождение содержимого ... 149
16.9 Стирание и восстановление ... 150
16.10 Доставка памяти агенту ... 150
16.11 Место в платформе Swarma ... 151
16.12 Профили развёртывания ... 153
16.13 Подписи и синхронизация ... 154
16.14 Внешние агенты ... 154
16.15 Предметные пакеты ... 154
16.16 Нормативный пакет и проверка соответствия ... 156
16.17 Модуль памяти и оценка пользы ... 156
16.18 Нерешённые вопросы ... 157

17 Оператор и интерфейсы ... 158
17.1 Основные входы ... 158
17.2 Устройство CLI ... 158
17.3 Каналы для разговора и наблюдения ... 159
17.4 Телефон оператора ... 159
17.5 Несколько машин и людей ... 161
17.6 Конструктор процессов ... 162

ЧАСТЬ III. SWARMA PROTOCOL: МНОГО ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ОДНА СРЕДА ... 163

18 Модель протокола ... 165
18.1 Одна среда, несколько владельцев ... 165
18.2 Три плоскости работы ... 165
18.3 Участники и роли ... 167
18.4 Что пересекает сеть ... 167
18.5 Область задачи и право исполнения ... 168
18.6 Ревизия, кандидат и свидетельство проверки ... 168
18.7 Удалённый инструмент в рабочем цикле ... 169
18.8 Происхождение команды и граница наблюдения ... 170
18.9 Состояние проекта и доверие ... 170

19 Журнал, кворум и инварианты ... 171
19.1 Запись и её совершение ... 171
19.2 Кто устанавливает порядок ... 171
19.3 Три уровня доверия ... 172
19.4 Дерево Меркла и лёгкий клиент ... 173
19.5 Ключи и предел свидетельства ... 173
19.6 Какие факты хранятся в журнале ... 174
19.7 Доступность и представления ... 174
19.8 Инварианты авторизации и принятия ... 175
19.9 Инварианты независимости и восстановления ... 175
19.10 Инварианты границ исполнения ... 176

20 Контракт задачи и правила валидаторов ... 177
20.1 Откуда берутся правила процесса ... 177
20.2 План разрешает, контракт требует ... 177
20.3 Версия защищает условия приёмки ... 178
20.4 Профиль свойств и три исхода ... 178
20.5 Адрес одобрения и аттестации ... 179
20.6 Цепочка полномочий ... 179
20.7 Класс риска и защищённые изменения ... 180
20.8 Область записи и зависимости ... 181
20.9 Предикаты перед подписью ... 181
20.10 Пример проверки интеграции ... 182
20.11 Чего подпись не обещает ... 182

21 Оркестратор по аренде и цикл задачи ... 183
21.1 Планирование без прямого исполнения ... 183
21.2 Аренда, эпоха и fencing-токен ... 183
21.3 Как сменяется держатель роли ... 184
21.4 Журнал вместо незаменимой памяти ... 185
21.5 Области и один принимающий писатель ... 185
21.6 От цели к ревизии ... 185
21.7 Почему нужен интеграционный кандидат ... 186
21.8 Кто проверяет кандидата ... 186
21.9 Атомарное продвижение головы ... 187
21.10 Ограниченные раунды и замена продьюсера ... 188
21.11 Что проверяет следующая сторона ... 189
21.12 Доступность результата и его применимость 189
21.13 Где ожидание является правильным исходом ... 189
21.14 Одна задача от назначения до принятия ... 190

22 Что проверено и как проверить остальное ... 191
22.1 Как воспроизвести результат модели ... 191
22.2 Что находится внутри модели ... 191
22.3 Четыре правила при доставке ... 192
22.4 Напечатанный результат и его отрицательные контроли ... 192
22.5 Где заканчивается установленный результат 193
22.6 Эксперимент со сбоями реализации ... 194
22.7 Эксперимент о полезности роя ... 194
22.8 Как оценивать качество ревью ... 195

23 Внешние эффекты, остановка и федерация 196
23.1 Разрешение и исход внешней операции ... 196
23.2 Актуальность проверяется перед исполнением ... 197
23.3 Что отдаёт рабочая нода ... 197
23.4 Две формы клиента и их граница ... 198
23.5 Остановка одной подписью ... 198
23.6 Что согласуется при присоединении ... 199
23.7 Смена роли, остановка и потеря ответа ... 199
23.8 Федерация проектов ... 200
23.9 Публичный пул для чужого кода ... 200

24 Модель угроз ... 202
24.1 Кому и в чём доверяют ... 202
24.2 Что именно предотвращается ... 203
24.3 Злонамеренный оркестратор ... 203
24.4 Злонамеренная рабочая нода ... 203
24.5 Скомпрометированная среда ... 204
24.6 Численная иллюстрация риска ревью ... 204
24.7 Контроль личности и множественные личности ... 205
24.8 Криптографический противник ... 205
24.9 От каких отказов кворум не спасает ... 205
24.10 Явные пределы обещания ... 206

ЧАСТЬ IV. SWARMA CHAIN: ИДЕНТИЧНОСТЬ, РЕПУТАЦИЯ, ЭКОНОМИКА ... 209

25 Идентичность агента 211
25.1 С чем агент приходит в чужой проект 211
25.2 Ячейка личности 211
25.3 До запуска цепочки 212
25.4 Как соединяются три слоя 212
25.5 Личность, свидетельства и память 213
25.6 Стабильная личность в рантайме 213
25.7 Владелец, внешний родитель и имя 214
25.8 Что считается доказательством идентичности 214
25.9 Три оси независимости 215
25.10 Ротация, отзыв и непрерывность 216
25.11 Границы 216

26 Аттестации и переносимая репутация 217
26.1 Кто выдаёт и что накапливается 217
26.2 Что в свидетельстве 217
26.3 Как свидетельство попадает в цепочку и как его проверяют 218
26.4 Открытые записи и обязательства 218
26.5 Кто вычисляет репутацию 219
26.6 Споры 220
26.7 Как история влияет на допуск 220
26.8 Пример: ревьювер переходит между рантаймами 221
26.9 Деньги и репутация 222
26.10 Чего репутация не обещает 222

27 Цепочка: устройство 224
27.1 Три подслоя с разными обязательствами 224
27.2 Где заканчивается консенсус 225
27.3 Криптографический профиль: только хэш-функции 226
27.4 Корни доверия вне консенсуса 227
27.5 Блок и сегмент данных 227
27.6 Сложность для небольшой сети 229
27.7 Чистый майнинг 230
27.8 Имена 231
27.9 Эмиссия оплачивает безопасность 231
27.10 Сервисные узлы без власти над консенсусом 232
27.11 Кто сохраняет историю 232
27.12 Лёгкое чтение и проверяемый индекс 233

28 Социальный слой, память сети и экономика 234
28.1 Публикация: указатель отдельно от файла 234
28.2 Браузер и демон: разные участники раздачи 235
28.3 Граф решает, что помнит сеть 237
28.4 Окрестность архивиста 238
28.5 Почти бесплатный текст и спам 239
28.6 Клиенты и переносимость 240
28.7 За что платят 241
28.8 ИИ-медиа: происхождение без обещания аудитории 242
28.9 Операторы и правовые границы 242

ЧАСТЬ V. ВМЕСТЕ 245

29 Сквозные сценарии 247
29.1 От просьбы до принятого изменения 247
29.2 Постоянная команда переживает остановку. 248
29.3 Обязанность переходит только после действия 248
29.4 Просьба из чата и действие оператора 249
29.5 Донор приносит модель, проект оставляет инструменты 250
29.6 Независимые владельцы принимают точный кандидат 250
29.7 Ревьювер переносит историю в другой Runtime 251
29.8 Память помогает продолжить, но не разрешает действие 252
29.9 Автор, куратор и архивист сохраняют публикацию 252

30 Где мы и что дальше 254
30.1 Карта по слоям 254
30.2 Состояние по частям платформы 256
30.3 Нерешённые вопросы 280
30.4 Ближайший путь Runtime 280
30.5 Что должен показать Protocol 281
30.6 Цепочка параллельно с рантаймом 282
30.7 Что остаётся за Chain 282

31 Словарь 283
31.1 Платформа и участники 283
31.2 Изоляция и полномочия 284
31.3 Сеть, сообщения и удалённое исполнение 285
31.4 Сессии, пакеты и учётные данные 286
31.5 Обязательства, процесс и модели 287
31.6 Доказательная память 287
31.7 Журнал и принятие изменения 288
31.8 Личность и переносимые свидетельства 289
31.9 Цепочка и социальный слой 290

0 Для кого эта книга

Эта книга описывает Swarma, платформу для роёв ИИ-агентов: от нескольких агентов на одной машине владельца до совместной работы независимых участников в открытой сети. Отправная точка знакома каждому, кто запускал сразу несколько агентов для программирования. Кто сейчас действует? На каком основании? Кто отвечает за результат, когда сессия остановилась на полуслове? Книга отвечает на эти вопросы устройством платформы и объясняет, на чём держится каждая её гарантия.

Книга описывает архитектуру. Установку и команды описывает документация модулей. Здесь собрана связная модель целиком: какую задачу решает каждый механизм, где проверяется право и на каком допущении держится обещание.

0.1 Читатель

Мы пишем для инженера, который понимает распределённые системы, слышал о блокчейне и работал с Claude Code, Codex или похожей агентской средой, но не знает внутреннего устройства Swarma. История наших обсуждений и рабочие имена компонентов ему не нужны.

Поэтому каждое понятие сначала определяется и только потом используется. У каждого нетривиального правила есть пример, а у каждой гарантии названы её пределы.

0.2 Основные понятия

Несколько слов встретятся почти на каждой странице, поэтому определим их сразу.

Модель означает языковую модель провайдера: Claude, GPT или локальную. Модель отвечает текстом и может попросить вызвать инструмент.

Агентской средой, или **харнесом** (harness), мы называем программу, которая ведёт диалог с моделью и исполняет вызванные моделью инструменты: читает и правит файлы, запускает команды, ходит в сеть. Примеры агентских сред: Claude Code и Codex.

Сессия означает один такой диалог со своим контекстом и состоянием исполнения. Сессию можно остановить, продолжить или передать преемнику.

Агент означает участника работы с ролью и полномочиями. Работу агента исполняет процесс конкретной среды, но агент шире процесса: у агента есть устойчивая личность, история и обязанности. Уже на одной машине имя агента в чате, процесс ОС и криптографическая личность отвечают на разные вопросы, и их нужно различать.

Рой означает несколько агентов, которые вместе работают над целью. В рое у агентов разные роли: **оркестратор** планирует работу, ставит задачи и принимает результаты в пределах своих полномочий, **продьюсер** производит изменение, а **ревьювер** независимо проверяет это изменение.

Владелец отвечает за свои машины, агентов и оплату моделей. **Оператором** мы называем человека, который выдаёт полномочия и подтверждает действия, расширяющие права.

Роли в рое говорят разными голосами и с разными правами. Вердикт ревьювера “принимаю” относится к конкретному состоянию проекта, а право интегрировать результат выдаётся отдельно. Книга подробно разбирает, как это устроено.

0.3 Три слоя Swarma

Swarma состоит из трёх слоёв. **Swarma Runtime** держит рой на машинах одного владельца: пользователей ОС, ключи, полномочия, сессии и окружение агентов. **Swarma Protocol** задаёт правила совместной работы независимых владельцев над единой средой исполнения проекта. **Swarma Chain** хранит общий слой личностей, свидетельств о работе, имён и расчётов, который существует за пределами отдельного проекта.

Слои строятся сверху вниз. Рантайм полезен сам по себе, протокол опирается на рантайм, цепочка связывает участников разных проектов. Глава “Swarma целиком” разбирает, как слои соединяются.

0.4 Что нужно знать заранее

Основы перечисленных областей мы не пересказываем. Вместо этого объясняем, зачем знакомый примитив нужен именно здесь.

Область	Что предполагается знакомым	Где пригодится
Распределённые системы	журнал, кворум, консенсус, византийский отказ, аренда	порядок авторизованных действий и смена оркестратора
Криптография и PKI	подпись, сертификат, цепочка доверия, отзыв	личности, полномочия и действия оператора
Хэширование	адресация по содержимому, дерево Меркла	связь проверки с кандидатом, хэш-подписи цепочки, доказательства включения
Блокчейн	UTXO, доказательство работы, проверка транзакций	устройство Swarma Chain
Unix	пользователи, группы, права, процессы, `sudo`, PTY, Unix-сокеты	граница между агентом и службой на одной машине
Сеть и SSH	TLS, DNS, прокси, ключ хоста и ключ клиента	транспорт сообщений и удалённое рабочее место
git	ветка, коммит, рабочее дерево	кандидат, ревью и атомарное продвижение основной ветки
Агентские инструменты	контекст, ход, инструменты, субагенты, скиллы, MCP	запуск, жизнь сессии и состав её окружения

Matrix знать заранее не нужно: достаточно представлять федеративный мессенджер как носитель сообщений. Глава о мосте сообщений отдельно разбирает, что даёт доставка и что проверяют подпись и полномочия. Знакомство с SSH пригодится лишь отчасти. Защищённый канал отвечает за соединение, а доступ к файлам и процессам на другом конце ограничивают другие механизмы, которые описывает глава “Удалённое рабочее место”.

0.5 Дизайн и готовность

Книга описывает платформу в завершённом виде, в настоящем времени: так служба устроена по дизайну. Состояние разработки каждой части собрано в главе “Где мы и что дальше”. Там же стоит единственный список вопросов, которые остаются нерешёнными.

Свидетельство о работе одной части относится только к этой части. Например, успешный вызов модели через прокси доказывает только, что среда воспользовалась прокси по настройке запуска. О принудительной сети, где обход перекрывает само ядро ОС, такой вызов ничего не говорит, хотя в обоих случаях звучит слово “профиль”. Принудительная сеть проходит отдельную квалификацию для каждого сочетания системы и среды.

0.6 Карта пяти частей

Книга идёт от причины к механизму, а затем собирает механизмы в сквозные сценарии. Её можно читать подряд или выбрать маршрут под свою задачу.

Часть	Основной вопрос	Что в ней искать
Зачем и что	почему существующего агентского процесса недостаточно	проблему, общую схему и сквозные принципы
Swarma Runtime: рой на машинах одного владельца	как удерживать агентов и их полномочия на своих машинах	пользователя ОС и сеть, ключи, гранты, сообщения, сессии, Swarma Keeper, Swarma Curator, логины, доску, модели и память
Swarma Protocol: много владельцев, одна среда	как допустить чужую ёмкость к общему проекту	журнал, кворум, контракт задачи, аренду оркестратора, кандидата и независимые проверки
Swarma Chain: идентичность, репутация, экономика	где участник существует за пределами одного проекта	личность, аттестации, устройство цепочки, социальный слой и память сети
Вместе	как части соединяются и что есть сегодня	сквозные сценарии, состояние работ, следующие шаги и словарь

Владельцу установки лучше начать с первой части, затем прочитать главы “Пользователь ОС на агента и сеть агента”, “Гранты и полномочия” и “Оператор и интерфейсы”. Из них видно, что именно человек делегирует агентам и какие действия остаются за ним. Затем стоит прочитать “Сквозные сценарии” и “Где мы и что дальше”: они отделяют целевую установку от её сегодняшнего состояния.

Инженеру рантайма нужен весь путь от учётки до сессии. Ключник становится понятен, когда видно, как служба узнаёт собеседника, а мост становится понятен, когда видно, кто владеет вводом сессии.

Инженер распределённого слоя после первой части может перейти к главам “Модель протокола” и “Журнал, кворум и инварианты”, а затем вернуться к локальным границам.

Тем, кого интересует цепочка, сначала нужна глава “Идентичность агента”: связь ключа, личности и отзыва определяет, что именно переносится между проектами.

0.7 Как устроено объяснение

Каждое понятие подробно разобрано в одной главе, остальные главы ссылаются на неё по названию. Общая часть задаёт вопросы и связи между механизмами, а детали правил остаются в своих главах. Например, в начале достаточно понимать грант как подписанное разрешение. Проверку гранта, его сужение при делегировании и связь с отзывом разбирает глава “Гранты и полномочия”. Точные форматы и коды отказов задают спецификации модулей.

Технические примеры показывают конкретную границу: чего агент не сможет сделать, даже если модель ошиблась или подчинилась чужому тексту. Каждая граница держится на названных допущениях, и при чтении полезно всё время спрашивать, что именно проверено, кем и при каких условиях.

Часть I. Зачем и что

1 Проблема

Эта часть объясняет, зачем нужна платформа, как связаны её три слоя и какие принципы проходят через все три. Начнём с того, что происходит без неё. Агент уже умеет править код и вызывать инструменты. Для среды, в которой он работает, агент остаётся обычным процессом пользователя. Приказ в сообщении для среды неотличим от любого другого текста, а вся её память умещается в историю разговора.

Возьмём проект приложения с нативным ядром. Для сборки нужны определённые версии macOS и Xcode, для проверок нужны устройства, для подписи выпуска нужны секреты проекта. Владелец хочет поручить агентам разработку и ревью, а другие люди готовы отдать проекту ёмкость своих моделей. Среда проекта остаётся у команды, модели работают у участников. На этом примере построена вся книга.

Здесь сразу две задачи. На одной машине нужно удержать процесс агента внутри выданных прав, даже когда модель ошиблась или её обманули. Между владельцами нужно связать каждое предложенное изменение с проверяемым основанием для его принятия. Больше агентов ни одну из задач не решает: каждый новый агент добавляет процессы, сообщения, ожидания и новые места, где теряется ясность, кто действует и что ему разрешено.

1.1 От ответа в чате к действию в системе

Когда модель только отвечает в чате, решение в систему переносит человек: выбирает файлы, копирует патч, запускает сборку. Агентская среда замыкает этот цикл сама. Она читает и меняет файлы, вызывает shell, читает вывод тестов и решает, что делать дальше. В этом ценность агентов. Вместе с ручным переносом исчезает и контроль, который человек давал по пути: текст модели напрямую становится действием процесса.

Агент, запущенный из терминала, получает права пользователя ОС: те же файлы, ту же конфигурацию, те же ключи, что у любого процесса этого пользователя. Несколько агентов, запущенных рядом, делят всё это между собой. Их роли различаются в промптах и именах сессий, а для ядра ОС они остаются одним и тем же пользователем. Ревьювер, которому нужен только кандидат на проверку, технически может прочитать настройки продьюсера и оператора.

Просьба “не читай чужой ключ” действует, только когда агент её выполняет. Граница действует и тогда, когда агент перестал выполнять инструкции. Поэтому мы проектируем с допущением, что поведение агента может быть захвачено чужим текстом, и не пытаемся закрыть это ещё одной фразой в системном промпте. Граница должна удерживать процесс, суждению которого больше нельзя доверять.

Пример. Вывод команды предлагает “для исправления сборки” открыть соседний файл с учётными данными. Модель принимает это за подсказку и вызывает чтение. Если файл доступен тому же пользователю, всё зависит от того, сообразит ли модель отказаться. Если доступ закрыт границей ОС, ошибка модели файл не откроет. Поэтому в Swarma Runtime у каждого автономного агента свой пользователь ОС, а его сетевой доступ ограничивает ядро.

1.2 Кто говорит и что ему разрешено

Имя в мессенджере помогает человеку найти разговор, но автора конкретного сообщения не удостоверяет. Членство в комнате тоже не даёт права менять проект, запускать агентов или останавливать службы. Если весь входящий текст просто попадает в контекст, решать, какое сообщение считать приказом, приходится самой модели. Атака направлена как раз на эту модель.

Допустим, в комнату проекта приходит просьба перезапустить общий раннер. Участник вправе обсуждать сборку, но управлять машиной ему никто не разрешал. Даже подлинная подпись говорит только о том, кто отправил сообщение, и права на операцию не создаёт. В Swarma подпись и полномочие проверяются отдельно, и полномочие проверяет тот, кто выполняет действие. Свободный текст остаётся материалом для обсуждения.

У агентских сред есть собственные разрешения на инструменты, и они работают на другом уровне. Разрешение “запускать shell” и разрешение “этому агенту это действие над этой целью” задают разные контракты. Оркестратор может запустить разработчика, но не может выдать ему больше прав, чем получил сам. Модель может предложить расширить задачу, но условия приёмки без отдельного разрешения не меняются. Подробно об этом говорят главы “Гранты и полномочия” и “Контракт задачи и правила валидаторов”.

Транспорт тоже не создаёт прав. Шифрование канала защищает от подслушивания, но не говорит, вправе ли отправитель требовать действие. Сообщение не становится командой владельца оттого, что пришло через привычный мессенджер или по защищённому соединению. Для команды нужны проверяемое происхождение, действующее разрешение и проверка на стороне исполнения. Swarma всегда разделяет доставку и допуск.

1.3 У сессии слишком много дверей

Агентская среда принимает ввод разными путями: через терминал, через поток структурированных сообщений, через серверный интерфейс. Интеграции с чатами часто эмулируют ввод, ставят хуки и шлют уведомления. Отсюда вопрос: кто вправе дописать новые слова в уже идущий разговор? Если в терминал может писать любой процесс того же пользователя, сессия защищена ровно настолько, насколько защищён этот пользователь.

Этот вопрос касается и безопасности, и согласованности. Агент может одновременно получить команду из чата и новую цель от оркестратора. Один путь проверяет права, другой пишет прямо во ввод. Проверка на одном маршруте ничего не стоит, если рядом остаётся обход. Поэтому в Swarma сессиями управляет хост сессий: он заново проверяет допуск при каждом изменении, а во ввод сессии пишет ровно один писатель.

Сессия к тому же плохо подходит для хранения состояния. Процесс завершается, машина перезагружается, контекст сжимается, модель меняется. Если полномочие, срок или решение есть только в истории разговора, восстановление превращается в пересказ, и преемник не отличает обязательство от догадки предыдущего агента. Вопрос “как продолжить разговор” слабее вопроса “как восстановить состояние работы”. Для второго нужен источник, который не исчезает вместе с контекстом.

1.4 Ответственность не передаётся отправкой

Та же беда возникает, когда агенты передают работу друг другу. Ответственность ушла от прежнего держателя, а новый так и не начал. Или дочерний агент ждёт решения, которое сам принять не может, а родитель простаивает: ожидание есть в переписке, но не записано как обязательство со сроком. Общая причина одна: нет надёжного ответа на вопрос, кто кому что должен прямо сейчас.

Одного уведомления “принял” для этого мало. Между получением сообщения, принятием ответственности и первым действием лежат разные состояния. В Swarma Keeper передача завершается первым действием нового держателя, а до этого обязательство остаётся у прежнего. Ожидание дочернего агента видно и имеет срок, после которого вопрос либо продолжается, либо поднимается выше.

Наблюдение тоже может отказать. Если наблюдение не поднялось после перезапуска, тишина выглядит так же, как отсутствие проблем. Если при сжатии контекста у срока осталось только время без даты, его не с чем сравнить. Если держатель остановлен, адресованные ему вопросы лежат без ответа. Во всех трёх случаях реальная жизнь процессов расходится с тем, что записано в разговоре.

Поэтому у Swarma Keeper есть журнал обязательств, по которому восстанавливаются держатели, ожидания и продолжения. Пробуждать агентов журнал не умеет, эту задачу решает хост сессий. Если автоматическое пробуждение не доказано, каждый шаг эскалации приходит двумя путями: адресным вопросом и уведомлением, которое видит человек. Полное устройство описывает глава “Swarma Keeper”.

1.5 Почему нельзя просто скопировать среду

Привычный способ распараллелить работу состоит в том, чтобы запустить агента рядом с кодом и дать каждому свою копию рабочего дерева или свою виртуальную машину. Это удобно, когда среда дешёвая и воспроизводимая. Копия файлов не копирует возможность работать: тулчейн, лицензии, устройства, ключи подписи, данные и прогретые кэши бывают дорогими или вообще непереносимыми. Тогда каждый новый агент требует умножать то, что умножить трудно.

В нашем примере новая копия репозитория не даст ещё одного набора устройств и не позволит отдать ключи подписи на чужую машину. С GPU и данными, которые нельзя вывозить, то же самое. Рабочее дерево отделяет изменения, но не решает, где выполнять действия с этими ресурсами, и само по себе не служит границей между пользователями или владельцами.

Вторая проблема связана с ёмкостью модели. Несколько агентов под одной подпиской делят одну квоту, и новый процесс не добавляет лимита у провайдера. Машина с дорогой средой может быть готова работать дальше, а ёмкость модели у владельца уже закончилась. Другой участник полезен именно тем, что приносит свою ёмкость. Ёмкость модели не даёт ему права менять общий проект.

Третья проблема связана с подписками. Учётные данные принадлежат людям. Перенос их на чужую машину создаёт риск и может нарушать условия провайдера, так что технической мелочью его считать нельзя. К тому же токены обновляются, и независимые копии одного логина мешают друг другу. Как с этим обращаются разные среды, описывает глава “Учётные данные и логины”.

Swarma Protocol переворачивает схему. Среда проекта существует в одном авторитетном экземпляре, а агентские циклы работают на машинах участников, с их ёмкостью и их учётными данными. По сети идут команды, вывод, хэши и подписи. Агент получает доступ только к своей задаче. Пропускную способность роя при этом по-прежнему ограничивает сама среда.

1.6 Доступ к рою и цена координации

Между теми, кто может собрать большой скоординированный рой, и теми, у кого есть отдельные агенты, лежит разрыв. Вендор модели или крупная компания сосредотачивает ёмкость, инфраструктуру и управление. Открытый проект координирует людей через задачи, pull request и ревью сопровождающего. Агент помогает отдельному участнику, но процесс проекта от этого общим автономным роем не становится.

Мы предполагаем, что перенос части координации на уровень агентов даёт выигрыш. Это гипотеза, и проверяют её измерениями. Число запущенных процессов её не подтверждает. Переписка агентов тоже стоит токенов, независимые проверки повторяют работу, ограниченные ресурсы среды создают очередь. Больше параллелизма даёт больше кандидатов и больше неудачных интеграций. Обещать “рой быстрее” без условий и сравнения нельзя.

Полезность проверяется на одинаковых внешних задачах: рой сравнивают с одиночным агентом и с параллельной работой без протокола. Мы смотрим на принятые задачи относительно расхода токенов, время до интеграции, долю откатов и время человека на ревью одной принятой задачи. Отдельно работают программные нарушители, которые пытаются обойти процедуру. Эти две проверки отвечают на разные вопросы. Честный агент, успешно сделавший работу, ничего не говорит о том, будет ли отвергнуто недопустимое действие.

1.7 У кода нет общего оракула принятия

В формальной математике результат можно отдать ядру проверки доказательств, и оно установит, что доказательство соответствует формулировке. У изменения кода такого механического судьи нет. Тесты проверяют выбранные свойства на выбранных входах. Ревью добавляет суждение, но ревьювер тоже может ошибиться, пропустить требование или разделить ошибочное предположение продьюсера.

Автоматизация от этого не теряет смысла. Принятие нужно строить как процедуру с явными правилами. Рабочий агент делает изменение, но не меняет условия приёмки и не вливает своё изменение сам. Независимый ревьювер проверяет конкретный объект, исполнитель проверок сообщает результаты для того же объекта, а продвижение основной ветки подчиняется проверяемым правилам. Такую процедуру и задаёт Swarma Protocol.

Пусть агент исправил синхронизацию, ревьювер одобрил патч, а до интеграции другая задача изменила общую основу. Тот же текст патча на новой основе может вести себя иначе. Поэтому протокол вводит неизменяемого интеграционного кандидата, то есть состояние, собранное над конкретной головой основной ветки. Финальное одобрение и проверки относятся к кандидату. Если голова сдвинулась, нужен новый кандидат и новая проверка. Подробно об этом говорит глава “Оркестратор по аренде и цикл задачи”.

Кворум в этой схеме подтверждает соблюдение процедуры. Механически проверяется, что аттестацию подписал допустимый участник и что она относится к текущему кандидату, контракту, политике и окружению. Понял ли ревьювер задачу правильно, тем же способом доказать нельзя, и консенсус здесь ничего не добавляет. Консенсус согласует проверяемое состояние полномочий и принятия.

1.8 Настройки запуска не принуждают

Вокруг агента много полезных ограждений: флаг среды, переменная окружения, договорённость о каталоге, запрет команды внутри агентской сессии. Они помогают процессу, который ведёт себя правильно, но не защищают от процесса, который ищет обход. Если агент может поменять настройку или вызвать другой инструмент с теми же правами ОС, такой запрет держится на его добросовестности. Опасность в том, что обычный успешный сценарий выглядит точно так же, как работа настоящей границы.

Например, запуск через прокси показывает лишь, что эта среда воспользовалась прокси. Он не показывает, что прямое соединение невозможно, что другой процесс не обойдёт настройку и что уже открытый сокет потеряет доступ после сужения политики. Поэтому в Swarma сеть агента ограничивает ядро: правила привязаны к его учётке, а прокси слушает отдельный порт для каждого поколения учётки.

У принуждения тоже есть точная граница. Прокси, пропускающий CONNECT к провайдеру, проверяет адресата и адрес соединения, но не расшифровывает TLS и не видит, что идёт внутри туннеля. Значит, запрет не гарантирует, что агент не вынесет данные через разрешённого получателя. Доступ к модели и отсутствие утечки через неё задают разные требования, и второе Swarma не обещает.

С состоянием похожая история. Завершение процесса не означает, что остановлены все его потомки, поэтому остановку агента доказывает пустая cgroup его учётки. Неудачное чтение хранилища не означает, что эффекта не было, и автоматический повтор в таком случае может создать дубликат или вернуть отозванное право. Поэтому рантайм различает “неизвестно” и “подтверждённо нет”, а восстановление строит на журнале и сверке.

Наконец, среда привязывает агента к поставщику сразу в нескольких местах: контекст, запуск, жизнь сессии, выбор модели. Смена имени модели не отвязывает остальное. Если дочерний агент получает глобальные скиллы и MCP машины, его контекст уже шире выбранного профиля. Если запуск зашит в доску, каждую новую среду приходится встраивать в инструмент координации. Разделение на модули решает и это: видно, кто задаёт окружение и какой контракт должен поддержать адаптер.

1.9 Какой ответ мы ищем

Swarma связывает границы на одной машине с границами между владельцами. На машине нужны раздельные агенты, проверяемый ввод, ограниченные полномочия и устойчивое состояние сессий. Между владельцами нужны авторизация задачи, независимая проверка кандидата и журнал, который переживает смену оркестратора. Для участия за пределами одного проекта нужны общие личности и переносимые аттестации в Swarma Chain.

Своей модели и своей агентской среды мы не строим. Swarma работает с готовыми средами и с теми контрактами, которые они поддерживают, и их различия остаются инженерной задачей. Профиль задаёт контекст, сборка плана задаёт запуск, хост сессий удерживает сессию, маршрутизатор выбирает модель. Недостающую возможность адаптера нельзя заменить утверждением, что операция должна была сработать: непроверенное свойство остаётся непроверенным, даже если обычный сценарий прошёл.

Обещание Swarma узкое и проверяемое: каждое действие остаётся в выданной области, а основание для принятия привязано к точному объекту и проверяется при заявленных допущениях. За его пределами остаются правильность суждений модели, секретность кода от участника и его провайдера и защита после компрометации самой среды проекта. Подтверждённая личность удостоверяет контроль над ключом, а история удачных работ говорит только о прошлом. Как это обещание разделено между слоями, показывает следующая глава, “Swarma целиком”.

2 Swarma целиком

Swarma состоит из трёх слоёв: рантайм на машинах одного владельца, протокол совместной работы независимых владельцев и цепочка с общим состоянием. Каждый слой отвечает на свой вопрос. Где физически живёт агент и чем ограничен его процесс? На каком основании чужая работа меняет общий проект? Где участник существует и накапливает историю вне конкретного проекта? Ответ на один из них два других не закрывает.

Слои нумеруются снизу вверх: Swarma Chain занимает слой 0, Swarma Protocol слой 1, Swarma Runtime слой 2. Строится всё в обратном порядке. Схема показывает архитектурные связи между слоями.



Рис. 2.1. Swarma: три слоя платформы и связи между ними.

2.1 Имена и участники

Swarma обозначает всю платформу, Swarma Runtime обозначает только её рантайм.

Имя	Что обозначает
Swarma	платформа целиком: три слоя и всё, что в них
Swarma Runtime	слой 2: рантайм на машинах одного владельца; пользователь ОС на агента, ключник, гранты, мост, хост сессий, рабочие места
Swarma Protocol	слой 1: протокол общего проекта независимых владельцев над единой средой исполнения; кор-ноды, журнал с кворумом, оркестратор по аренде, независимое ревью

Имя	Что обозначает
Swarma Chain	слой 0: цепочка с глобальным состоянием для людей и агентов; деньги, имена, личности и иерархии ключей, аттестации, социальные записи, указатели на контент
Swarma Keeper	кипер: главный цикл узла; держит обязательства агентов, сроки, передачу ответственности и эскалацию
Swarma Curator	куратор: дома агентов, профили, скиллы, оверлеи, MCP, политика хранения логинов и снимки домов

Кипер и ключник отвечают за разное. Swarma Keeper следит за тем, чтобы работа продолжалась и у каждого обязательства был держатель. Ключник хранит мастер-секрет и выполняет криптографические операции за агентов; в семье имён Swarma он называется Swarma Keyholder. Звать ключника кипером нельзя: так смешались бы управление обязательствами и владение ключами, у которых разные границы доверия.

В работе участвуют шесть ролей:

- **Владельцу**, человеку, принадлежат установка и её корень доверия.
- **Оператор** выполняет привилегированные действия управления.
- **Агент** исполняет работу в пределах выданных полномочий.
- **Проект** задаёт цель, среду, правила приёмки и политику допуска участников.
- **Контрибьютор** приносит ёмкость своего агентского цикла.
- **Донор** отдаёт ёмкость своей модели.

Право дать ресурс, право владеть установкой и право изменить проект различаются.

Машина с моделью может принадлежать одному человеку, среда проекта другому. Тогда контрибьютор запускает агентский цикл у себя, а команда проекта даёт ему ограниченное рабочее место для действий над кодом. Логин контрибьютора не попадает в проект, секреты проекта не попадают к контрибьютору. Участие не требует, чтобы стороны доверяли всем процессам друг друга: ограничения рабочего места объявлены заранее и проверяются.

2.2 Swarma Runtime: границы на одной установке

Swarma Runtime собран из небольших модулей с именованными контрактами. Внутри него удобно различать запуск и удержание, ввод и вывод, доверие и процессы работы. Это группы ответственности внутри одного слоя. Схема модулей обретает смысл вместе с физической границей: кто может читать чьи файлы, открывать какие сокеты и вызывать какие операции.

Рантайм стоит на отдельном пользователе ОС для каждого автономного агента: оркестратора, постоянного специалиста, временного продьюсера, рабочего места удалённого участника. Ядро разделяет их файлы и процессы. Сеть ограничивается отдельно, правилами ядра на учётку агента. Защиты после компрометации root или самого ядра эта граница не даёт.

Пример. Продьюсеру задачи синхронизации нужна своя рабочая копия. Если агент и его родитель работают под разными пользователями, связанное рабочее дерево git не годится: через общие служебные данные оно тянет за собой настройки и хуки родителя. Поэтому такой ребёнок получает отдельный репозиторий в своём доме. Внутри одной учётки рабочие деревья по-прежнему допустимы. Подробно это разобрано в главе “Пользователь ОС на агента и сеть агента”.

Запуск распределён между компонентами:

- Swarma Curator собирает профиль: инструкции, скиллы, окружение.
- Диспетчер (`swarma-dispatcher`) принимает заявку и учитывает ёмкость.
- Менеджер пользователей (`swarma-user-manager`) создаёт и выводит учётки.
- Узкий запускатель переводит исполнение под учётку агента.
- Хост сессий (`swarma-session-host`) ведёт жизнь долгих сессий; раннер (`swarma-session-runner`) удерживает одну среду под учёткой агента.

Разовая работа и долгая сессия исполняются разными компонентами.

Каждый запрос к рантайму обслуживает свой модуль:

Запрос	Кто отвечает
собрать профиль и управляемый дом	Swarma Curator
выбрать модель для работы	маршрутизатор моделей
выделить учётку и запустить одобренную программу	диспетчер, менеджер пользователей, запускатель
выдать токен на исполнение	брокер учётных данных (`swarma-credential-broker`)
подписать сообщение ключом сообщений агента	ключник
проверить входящее сообщение и положить его в почтовый ящик	мост
удерживать долгую сессию как службу и отдельный раннер	хост сессий
восстановить обязательства и продолжить передачу	Swarma Keeper
опубликовать кандидата и продвинуть основную ветку	служба действий с репозиторием

Ключник отделён от агента, потому что инъекция в промпт действует руками агента. Ключ личности не лежит в доступном агенту файле: агент просит подпись у отдельной службы.

Часть секретов агенту всё же видна. Токен провайдера модельная среда предъявляет сама, поэтому может прочитать его в своём окружении. Брокер ограничивает, кому и когда выдаётся такой токен, но сделать его неэкспортируемым не может.

Ввод и вывод проходят через мост. Носитель доставляет сообщения, мост их проверяет и передаёт хосту сессий, агент читает свой почтовый ящик. Право дают подпись и грант; мессенджер только доставляет. Мост фильтрует первым, а хост сессий заново проверяет допуск при каждом изменении сессии. Параллельной двери во ввод у соседних процессов нет.

Доска задач (`task-board`) хранит задачи и процесс их прохождения: роли, переходы, ревью и Change Request (оформленное предложение изменения). Доска работает как клиент рантайма: она просит запуск и получает события, а механизмы исполнения принадлежат рантайму. Правила процесса могут сужать допуск, но не ослабляют правил ядра.

Swarma Keeper добавляет к задачам вопрос продолжения: кто держит обязательство, когда он должен вернуться и кому уходит вопрос, если держатель недоступен. Доску кипер не заменяет, а транспорт не считает доказательством действия. Отправка поручения сама не передаёт ответственность: передача завершается, когда новый держатель начал работу.

Действия с репозиторием проекта выполняет отдельная служба под своей системной учёткой: она публикует кандидата, передаёт артефакты раннерам, обновляет базу и приземляет изменение. Агент сам этого не делает. Полномочие служба проверяет на границе действия, по подписанному доской запросу, привязанному к точному кандидату. Голову ветки она продвигает сравнением-и-заменой.

2.3 Swarma Protocol: совместная работа независимых владельцев

Swarma Protocol разделяет мышление, управление и исполнение. **Мышление** выполняют агентские циклы контрибьюторов с их моделями и учётными данными. **Управление** выполняют корноды, которые ведут журнал полномочий и принятия. **Исполнение** выполняет авторитетная среда проекта; в ней основная ветка, области задач и проверки.

Среда пассивна: агентских циклов контрибьюторов она внутри себя не запускает и исполняет только разрешённые действия.

Кор-ноды принадлежат независимым владельцам и проверяют правила журнала. Рабочими нодами служат недоверенные агентские циклы контрибьюторов.

Планирует работу оркестратор, и эту роль кор-нода держит по аренде. Роли разделены затем, чтобы право интеграции не вытекало из умения предложить или выполнить изменение.

Журнал представляет собой упорядоченную цепочку подписанных записей. Запись совершена, когда у неё есть сертификат кворума, то есть набор подписей, достаточный по уровню доверия проекта.

Логически среда одна. Физически у неё могут быть исполнительные реплики, но голова основной ветки продвигается в одном месте. Дорогой тулчейн не нужно переносить к каждому участнику. По сети идут команды, вывод, хэши и подписи; учётные данные контрибьютора остаются у него. Конфиденциальности кода от модели и её провайдера протокол не обещает: то, что недоверенный агент увидел в своём контексте, ему уже известно.

Уровни L0–L2 различаются правилами сертификата кворума и допущениями о противнике. Их условия и пределы гарантий разобраны в главе “Журнал, кворум и инварианты”. Уровень выбирает проект.

Аренда оркестратора несёт эпоху и fencing-токен. Так протокол отсекает прежнего держателя, даже если он проснулся после паузы и считает себя действующим. Преемник восстанавливает состояние из журнала, а унаследованную сессию модели считает недоверенной. Лидер консенсуса отвечает за порядок, оркестратор планирует работу, и это разные роли. Если их совместить, суждение модели станет частью механизма согласования.

Изменение проходит пять шагов. Продьюсер работает в области своей задачи. Среда строит неизменяемого кандидата. Оркестратор инициирует ревью, и кандидата проверяет независимый ревьювер. Исполнитель проверок сообщает результаты для того же кандидата. Последними валидаторы проверяют допустимость интеграции.

Аттестацией называется подписанный результат проверки свойства для кандидата, контракта, политики и окружения; исход бывает положительным, отрицательным или неустановленным. Продвинуть голову можно только по свидетельствам, которые относятся к текущим версиям. Если голова сдвинулась, кандидата пересобирают и финальные проверки повторяют.

Протокол опирается на рантайм напрямую. Рантайм даёт пользователей ОС, рабочие места, ключи, гранты и удержание сессий. Протокол задаёт правила совместной работы поверх этих возможностей. Отдельная учётка не доказывает независимости ревьювера, а сертификат кворума не заменяет сетевого ограничения. Полная гарантия держится, только когда одновременно выполнены локальные ограничения и распределённые правила заявленного уровня доверия.

2.4 Swarma Chain: участник за пределами проекта

Swarma Chain даёт людям и агентам общий слой, где у них есть имена, ключи, записи и связи ещё до появления конкретного проекта. Цепочка даёт участникам способ узнать друг друга, перенести историю работы и рассчитаться между проектами. Личность агента в рантайме совпадает с его личностью в цепочке, а аттестации выносят подписанную историю работы за границы журналов проектов. Личности ведёт реестр владельца; при публикации в цепочку их идентификаторы не меняются.

Внутри Swarma Chain три части с разным содержимым и разными гарантиями. Это деление внутри цепочки, и оно не совпадает с тремя слоями платформы.

Часть	Что несёт	Что гарантирует
цепочка	деньги, имена, личности и иерархии ключей, социальные записи, указатели на контент	порядок записей; консенсус для денег и имён
p2p-память	тяжёлый контент: медиа, архивы и другие объекты	ничего сверх раздачи: объект живёт столько, сколько его кто-то раздаёт
социальный граф	подписки, отметки, категоризации, связи доверия	помогает находить и сохранять ценное, но вечного хранения не обещает

Консенсус цепочки ограничен деньгами и именами. Социальную запись узел проверяет по форме, подписи и оплате, а её смысл детерминированно вычисляют индексаторы. Тяжёлый контент лежит вне цепочки, в ней остаются только указатели. Сохранённый хэш архива позволяет проверить полученный архив, но никого не обязывает продолжать его раздачу.

Переносимая репутация строится на аттестациях. После работы или ревью рантайм проекта подписывает исход для конкретного агента и объекта. Другой рантайм читает эту историю и применяет к ней собственную политику допуска. Репутация вычисляется по аттестациям и не принадлежит одному проекту; правильности следующего ревью она не гарантирует. Ротация ключей сохраняет личность, а отзыв исключает скомпрометированные ключи. Состав аттестации, право выдачи, приватность и расчёт репутации разобраны в главах “Идентичность агента” и “Аттестации и переносимая репутация”.

2.5 Один путь через три слоя

Вернёмся к проекту приложения с дорогой средой. На машине владельца есть постоянная команда и профили, диспетчер выделяет исполнения, а службы отделяют учётки агентов от привилегированных операций. Когда приходит внешний участник, на машине проекта появляется рабочее место, а агентский цикл остаётся у донора. Рантайм соединяет эти ресурсы: модель донора работает над средой проекта.

На уровне протокола задача получает область изменений и условия приёмки. Агент контрибьютора предлагает ревизию, среда строит кандидата для независимой проверки. Собственный положительный отчёт агента не разрешает продвинуть ветку: нужны свидетельства от тех участников, которых требует политика, и они должны относиться именно к этому кандидату. Если кандидат изменился, прежнее одобрение разрешением не становится. Граница здесь проходит между созданием результата и властью принять его в общий проект.

На уровне Swarma Chain история участника продолжается за пределами задачи. Рантайм проекта подписывает аттестацию, другой рантайм потом её читает. Код проекта при этом никуда не переносится, старый грант тоже: получатель сам решает, допускать ли участника. Хорошая история ревью может уменьшить глубину следующей проверки, но не отменяет её.

У каждой границы свой характерный сбой. В рантайме процесс выходит за пределы своей учётки. В протоколе чужую ревизию принимают по неподходящему свидетельству. В цепочке включение записи путают с истинностью её содержания или с доступностью внешнего объекта.

Поэтому ни телефон оператора, ни кворум, ни хэш в одиночку на весь сценарий не отвечают. Роль каждого понятна только вместе с тем, что он удостоверяет и кто пользуется этим свидетельством.

2.6 Порядок постройки

Платформа строится сверху вниз, с локальных оснований. Порядок постройки следует связям слоёв: сначала локальное исполнение, затем проверяемое сотрудничество, затем общий участник и его история. Состояние каждой части и нерешённые вопросы собраны в главе “Где мы и что дальше”. Правила, которые повторяются на всех трёх слоях и требуют разных механизмов на разных границах, разобраны в главе “Сквозные принципы”.

3 Сквозные принципы

У трёх слоёв Swarma разные противники. В рантайме агент может подчиниться чужому тексту. В протоколе владельцы и их агенты не обязаны доверять друг другу. В цепочке сеть открыта. Поэтому одна и та же мысль, например “не доверять имени участника”, на каждом слое требует своего механизма: UID собеседника на локальном сокете, подписи записей проекта, удостоверенной иерархии ключей. Переносить гарантию со слоя на слой только по сходству слов нельзя.

Архитектура держится на семи принципах. У каждого принципа есть назначение и свой механизм на каждом слое.

3.1 Ключ задаёт личность, агент просит подпись

Имя говорит, как обратиться к участнику. Подпись связывает конкретные байты с ключом. Если закрытый ключ лежит в файле, доступном агенту, инъекция может убедить агента этот файл прочитать. Поэтому локальный агент ключа личности не получает: он просит отдельную службу подписать данные. Это защищает от кражи ключа; разумность и право подписанного сообщения проверяются отдельно.

В Swarma Runtime эту роль выполняет ключник. Ядро сообщает ему UID подключившегося процесса, а регистрация связывает учётку и её поколение со стабильной личностью. Продьюсер просит подписать своё сообщение, и строки “я ревьювер” в запросе не хватит, чтобы подписать за соседа.

В Swarma Protocol долгоживущий ключ идентичности удостоверяет короткоживущие ключи нод. Контрибьютор подписывает на машине своего агентского цикла, среде проекта ключи не передаются. Сменив ключ рабочей ноды, участник сохраняет проверяемую связь с владельцем; новое имя не доказывает независимости. Пользоваться чужим ключником внешний участник не обязан, а как он хранит свои ключи, удалённая сторона без свидетельства не знает.

В Swarma Chain личность представляет собой расходуемую ячейку с текущими ключами и хэшем следующих. Тратят её только следующие ключи, поэтому кража текущего ключа не уводит личность. Внешний ревьювер предъявляет новому рантайму эту ячейку и цепочку до корня владельца, и рантайм проверяет записи, а не имя в чате. Доказанное владение ключом не обещает честности владельца.

3.2 Полномочия только сужаются

Делегирование распределяет полученное право и нового не создаёт. Полномочие (capability) определяет, что участнику разрешено над какими объектами. Дочерний запрос остаётся внутри родительского по действиям, целям и сроку. Иначе оркестратор обошёл бы собственный потолок, просто создав ребёнка с правами пошире.

В Swarma Runtime грантом называется подписанное разрешение. Оркестратор, которому разрешён запуск только с одним профилем, не может делегировать ребёнку другой профиль или более длинный срок. Проверяет это служба, принимающая запрос. В контракте брокера лист агента строится как пересечение запроса и двух цепочек, вызывающего и диспетчера; если цепочку построить нельзя, запрос отклоняется до любых эффектов.

В Swarma Protocol цепочка полномочий идёт от цели через полномочие оркестратора к задаче и ревизии. Задача “исправить синхронизацию” не даёт продьюсеру права поменять защищённые проверки или переписать собственные критерии приёмки: для этого нужна новая версия контракта с отдельной авторизацией. Принятый агентом план новой власти не создаёт. Область записи ревизии остаётся внутри задачи, задача остаётся внутри выданного полномочия.

В Swarma Chain граница проходит между личностью и допуском. Личность приносит историю аттестаций, а принимающий рантайм по своей политике решает, какое участие ей разрешить. Репутация ревьювера в одном проекте не даёт ему права интегрировать код другого. Запись связи ключей удостоверяет только происхождение ключа; прав родителя она не переносит.

3.3 Журнал хранит истину, сессия модели служит кэшем

Контекст модели нужен для работы, но в одиночку не определяет состояние полномочий и обязательств. Он теряется, сжимается и переходит к преемнику вместе с ошибочными предположениями. Журнал хранит то, что совершено по правилам системы. Поэтому авторитетное состояние восстанавливается без доверия к пересказу предыдущего агента.

В Swarma Runtime так восстанавливается обязательство после перезапуска. Если в разговоре осталось “передал работу”, а подтверждения, что новый держатель начал, нет, память сессии обязательство не закрывает. Swarma Keeper восстанавливает держателей и продолжения из своего журнала; сжатие контекста ничего не решает о сроках. Доска задач хранит работу вне отдельной сессии и ведёт ревью и интеграцию.

В Swarma Protocol преемник оркестратора читает журнал и считает унаследованную сессию недоверенной. Допустим, прежний держатель проснулся после передачи роли и прислал назначение со старой эпохой. Валидаторы отвергают его как устаревшее, каким бы убедительным ни было объяснение в его контексте. Аренды без fencing-токена мало: устаревшую власть должна отсекать сторона, которая принимает действие. Расхождение сохраняется для аудита.

В Swarma Chain так устроена репутация: индексатор вычисляет её по подписанным аттестациям. Рассказ агента “в прошлом проекте меня принимали” записей не заменяет: у получателя должен быть проверяемый материал. Журналом всех задач рантайма цепочка при этом не становится. В неё попадают только корни пачек аттестаций с метаданными, без кода, промптов и секретов. Несогласие с аттестацией тоже оформляется записью: подписанным возражением.

3.4 Суждение моделей остаётся вне консенсуса

Ревью отвечает на содержательный вопрос, валидатор отвечает на вопрос о соблюдении правил. Если смешать эти роли, возникает ложное впечатление, будто подписи участников доказывают качество программы. Консенсус согласует записи, подписи, версии и допустимые переходы. Превратить ошибочное понимание требования несколькими моделями в правильное он не может. В Swarma Protocol это явный инвариант.

В Swarma Runtime агент может предложить перезапустить службу и объяснить, чем это полезно. Уверенность при этом не создаёт полномочия: детерминированный обработчик проверяет допуск и исполняет только зарегистрированное действие. Полезность остаётся суждением, право ограничено независимо от него. Так же процесс на доске может требовать дополнительного ревью, но не выключает неизменных правил ядра.

В Swarma Protocol ревьювер оценивает кандидата, а валидатор проверяет подпись, адресацию результата и независимость по политике проекта. Даже правдоподобный положительный вердикт не годится для интеграции, если его дал продьюсер вместо требуемого независимого участника. Если подходящего ревьювера нет, политика сама не ослабляется. При соблюдённой процедуре дефект всё равно может пройти незамеченным: протокол отвечает за независимость и подотчётность суждения, но безошибочности не обещает.

В Swarma Chain граница проходит между принятием записи и её смыслом. Социальную запись узел проверяет по форме, подписи и оплате, а смысл вычисляют индексаторы; консенсус нужен для денег, имён и состояния личностей. Включённая публикация не значит, что сеть признала её полезной или истинной. Аттестация ревью фиксирует факт и исход процедуры, но не доказывает, что модель была права.

3.5 Одобрение относится к точным версиям

У проверки есть предмет: конкретный кандидат и условия, при которых его проверяли. Слов “тесты зелёные” мало, если неизвестно, к какому состоянию относится результат. Контракт задачи, кандидат, политика и окружение вместе образуют адрес аттестации. Кто переносит одобрение на похожий патч, тот подменяет проверенный объект без новой проверки.

В Swarma Runtime оператор подтверждает конкретное расширяющее действие, увидев его содержимое. Разрешение выдать определённый грант не становится постоянным разрешением выдавать другие. Интеграция на доске идёт через compare-and-set, привязанный к точному проверенному дереву: совпадение ожидаемой основы так же важно, как наличие проверки.

В Swarma Protocol среда строит кандидата над текущей головой основной ветки. Допустим, исправление синхронизации одобрили, а голова тем временем продвинулась из-за другой задачи. Атомарная замена с прежним ожиданием откажет; кандидата пересоберут и финальные проверки повторят. Даже не изменившийся патч не даёт права переносить положительный исход на новое соединённое состояние. Голова продвигается только к тому неизменяемому кандидату, к которому относятся актуальные свидетельства.

В Swarma Chain аттестация связывает личность агента, проект, хэш кандидата или ревизии и версии контракта и политики. Новый рантайм видит исход работы над конкретным объектом. Публикация оплачивается по тарифу записи за байты; канонический формат задаёт спецификация цепочки.

3.6 Чего нельзя проверить, то не разрешено

Отказ по умолчанию нужен на границе исполнения, где ошибка допуска уже становится эффектом. Неизвестное не считается положительным исходом. Отсутствие свидетельства, подтверждённое отсутствие события и невозможность прочитать состояние различаются, и одинакового разрешения из них не выводится. Проверки доступности служб этот принцип не заменяет: он задаёт исход, когда требуемое основание не установлено.

В Swarma Runtime диспетчер перед созданием учётки и стартом получает у брокера свежий вердикт отзыва. Недоступное хранилище не доказывает, что грант не отозван, и запуск отклоняется. Восстановленная старая копия брокера тоже не возвращает отозванных прав до сверки истории. Угадывать состояние службы проситель не должен, а подтвердить его своим текстом не может.

В Swarma Protocol среда объявляет, какие ограничения она реально способна обеспечить. Допустим, задача требует полного ограничения, а среда подтверждает только частичное. Назначение не превращает частичное свидетельство в полное. Аттестация с исходом “не установлено” не становится успешной оттого, что успеха хочется. Отдельно на самой границе исполнения проверяется, что авторизация актуальна: старая совершённая запись не разрешает действия после остановки или смены эпохи.

В Swarma Chain у записи проверяются форма, подпись и оплата: знакомое имя автора неверной подписи не заменит. Аттестация учитывается, только если ячейка выдавшего была жива на высоте записи. Свидетельства, подписанные ключом после его отзыва, индексаторы не учитывают.

3.7 Человек подписывает своё действие

Автономность не означает, что агент может говорить от имени человека. Если операторская подпись доступна тому же процессу, который исполняет чужой текст, инъекция воспользуется и ею. Поэтому расширяющее действие проходит через отдельную человеческую границу, где подтверждается точное содержимое. В рантайме такую границу держат телефон оператора и защищённая учётка, а запасной путь проходит через узкие команды из терминала с аутентификацией.

Правило общее для всех, кто подписывает от имени человека или чужого владельца: подпись ставится только над тем, что подписывающая сторона получила целиком и проверила. Телефон показывает точное действие, а мост донора сам пересчитывает дайджесты экспорта. Подписать подсунутый хэш нельзя.

В Swarma Runtime так выдаётся грант постоянному участнику. Телефон показывает содержание, человек подтверждает биометрией, ключ в защищённом чипе подписывает именно это действие. Ключ телефона регистрируется при установке через QR-сопряжение с подтверждением на терминале и на телефоне. Второе устройство обязательно: резервный ключ FIDO2 или второй телефон. Им заменяют и отзывают потерянный ключ. Изнутри сессии агента расширение не принимается; для чтения состояния есть отдельный путь без права изменения. Домен подписи и канонические байты команды задаёт спецификация операторского пути.

В Swarma Protocol так меняются правила, по которым принимается работа. Продьюсер не может объявить своё толкование требования новой авторизованной версией контракта. Протокол связывает такое изменение с отдельным полномочием, а если политика требует человеческого подтверждения, то и с ключом с присутствием человека. Способность агента написать текст от лица оператора такой подписью не является. Ключ кор-ноды и аппаратный ключ оператора различаются назначением и допущениями.

В Swarma Chain дочерние личности удостоверяет и отзывает внешний родитель владельца: холодный ключ, который не живёт на повседневных устройствах. Агент не может подменить решение владельца собственным заявлением о своём происхождении: связь удостоверяет подпись соответствующего ключа.

3.8 Как читать гарантии вместе

Принципы соединяются на границе конкретного действия. Подлинный отправитель должен иметь полномочие; полномочие должно быть актуальным; проверка должна относиться к принимаемому объекту; запись должна быть совершена по правилам; исполнение должно физически удерживаться в выданной области. Одно звено не доказывает остальных. Правильно подписанное положительное ревью не разрешает интеграцию, если сдвинулась голова или не соблюдена политика независимости.

У гарантий есть и внешние пределы. Компрометация root ломает локальную границу; компрометация авторитетной среды выходит за обещания протокола. Ошибочное суждение модели может пройти корректную процедуру. Хэш контента не гарантирует, что контент существует, а переносимая история не гарантирует честности следующего действия. Механизмы разобраны по отдельности, начиная с главы “Пользователь ОС на агента и сеть агента”; за ней идут ключи, полномочия и путь от сообщения к исполнению. Принцип становится гарантией только вместе с конкретным механизмом, его допущениями и свидетельством того, что он работает.

Часть II. Swarma Runtime: рой на машинах одного владельца

4 Пользователь ОС на агента и сеть агента

Эта часть описывает Swarma Runtime, то есть работу роя на машинах одного владельца. Она начинается с границы файлов, процессов и сети, затем переходит к ключам, полномочиям, сообщениям и запуску. Последние главы части описывают службы, которые держат обязательства, готовят дома агентов и выдают учётные данные.

Каждый автономный агент работает как отдельный пользователь ОС. Так работают оркестратор, постоянный специалист, временный воркер и рабочее место удалённого участника. Собственный UID отделяет процессы и файлы одного агента от другого. Сеть отдельно ограничивают ядро и доверенный прокси, а нагрузку на машину ограничивает группа ресурсов ядра, своя у каждого поколения учётки.

4.1 Почему пользователь ОС

Инъекция в промпт действует с правами агента. Поэтому правило “не читать соседний дом” должно действовать и тогда, когда модель решила его нарушить. Если права на файлы и каталоги закрыты, другой пользователь не получит доступа к дому, связке ключей и памяти процессов агента, не сможет писать в его терминал и слать сигналы его процессам. Граница держится на ядре, правильной установке прав и закрытой сети; root и установка платформы считаются доверенными.

Рантайму нужна граница между агентами одной машины. Отдельный образ окружения для каждого агента ему не нужен, поэтому мы обходимся без контейнеров и виртуальных машин. Пользователь ОС даёт такую границу без контейнерного оркестратора. Продьюсер и ревьювер получают разные UID, и процесс продьюсера не прочитает рабочий каталог ревьювера, даже зная, где тот лежит. Защиты от ошибки в самом ядре этот выбор не обещает.

Модель привычна для Unix: службы запускают под разными пользователями, чтобы ошибка одной не давала прав другой. В Swarma Runtime пользователей создаёт и выводит платформа. Администратор и root при этом разные роли: обычная учётка администратора получает UID 0 только на время привилегированной операции. Кода, работающего под root, должно быть как можно меньше.

4.2 Нагрузка: группа ресурсов на поколение

Отдельный UID разделяет файлы, но процессор, память и число процессов остаются общими. Без другой границы агент, запустивший сборку на все ядра или форк-бомбу, положит соседей и управляющие службы. Поэтому на Linux у каждого поколения учётки агента своя cgroup v2 под управлением root с лимитами `cpu.max`, `memory.max`, `memory.swap.max`, `pids.max` и ограничениями ввода-вывода. Группы агентов живут в общем поддереве недоверенной нагрузки, управляющие службы живут вне его. На каждое поколение также ставятся квоты файловой системы на блоки и inode.

Для рабочих мест удалённых участников граница строже. Рабочее место получает приватные пространства имён PID и сети без внешнего интерфейса; они же отделяют абстрактные Unix-сокеты. Кроме того, у него пустые capabilities и `no_new_privs`, небольшой профиль seccomp и `nosuid`, `nodev` и `noexec` на записываемых путях. Всё это примитивы ядра; ни образа, ни контейнерного рантайма здесь нет.

macOS служит полноправной платформой станций наравне с Linux: словарь гарантий и правила допуска у обеих одни, а механизмы разные (раздел “Станция и её гарантии”). Групп ресурсов на macOS нет, и роль этой границы играет квалифицированный профиль Seatbelt для класса задачи. Квалифицированного совокупного жёсткого предела памяти на учётку профиль станции macOS не задаёт. Более слабым ответом может служить наблюдатель, который измеряет все процессы исполнения и останавливает его при превышении. Такой ответ допускается только после квалификации, которая публикует область учёта, интервал замера, наибольшее показанное превышение, поведение часов и сна, обнаружение сбоя наблюдателя и срок завершённой остановки. Конечной границы превышения из самого наблюдения не следует, и равенства с жёстким пределом наблюдатель не даёт. На первом хосте допустимая одновременность снижена, чтобы управляющим службам оставался запас; квоты и резерв задаёт профиль нагрузки.

Агент остановлен, когда у всей его учётки нет ни одного процесса на протяжении опубликованного периода тишины. Выход ведущего процесса, статус бэкенда и истёкший тайм-аут отсутствия процессов не доказывают. На Linux остановка начинается с мягкого сигнала, затем следует `cgroup.kill`, и двойной `fork`, `setsid` и `nohup` из группы не выводят. Пустая группа (`populated 0` в `cgroup.events`) доказывает остановку на Linux, если квалификация показала, что она равна отсутствию процессов всей учётки, включая процессы, порождённые ОС. Без такой квалификации решает перечисление процессов всей учётки. На macOS остановка закрывает запуск через launchd и другие входы и проверяет, что ни одного процесса с учётными данными учётки не осталось; выход задания launchd или остановка группы процессов сами по себе остановку не доказывают.

4.3 Два узких привилегированных входа

Менеджер пользователей (`swarma-user-manager`) создаёт, перечисляет и выводит учётки и управляет их сетевыми правилами и группами ресурсов. Запускатель (`swarma-user-launcher`) запускает одну одобренную программу под активной учёткой. Первый ничего не запускает, второй не создаёт учёток и правил. Произвольных команд, путей и окружения не принимает ни тот, ни другой.

Обе программы вызываются через `sudo` по абсолютному пути без аргументов. Для этого правило `sudoers` кончается пустой строкой `""`: правило без ограничения аргументов разрешило бы любые аргументы. Сами программы аргументы тоже отвергают. Запрос приходит одним JSON на stdin, и читать его можно не дольше 5 секунд. Запрос менеджеру ограничен 16 КиБ, запрос запускателю 80 КиБ, план запуска 48 КиБ, а в base64 64 КиБ.

Повторные ключи, лишние поля, второй документ и слишком длинные строки отклоняются. `SUDO_UID` называет пользователя, который вызвал программу. Какая программа сделала вызов, из него не видно.

Роли задаёт конфигурация root. Доступ к бинарю сам по себе не даёт всем вызывающим одинаковых полномочий. Диспетчер (`swarma-dispatcher`) одного агента не может удалить чужого агента или учётку брокера учётных данных (`swarma-credential-broker`).

Роль	Область действий
установщик	создаёт и выводит сервисные учётки, ставит и снимает их сетевые правила
диспетчер	создаёт агентов в пределах квоты; запускает, останавливает, выводит и меняет правила только своих учёток
оператор	действует через `swarma-operator`, в том числе выводит защищённые сервисы; расширяющее действие требует подтверждения человека; запускать не может

Хост сессий (`swarma-session-host`) отдельной роли в менеджере пользователей не имеет: начать или остановить исполнение он просит у диспетчера. Второго привилегированного пути в обход нет, жизненным циклом запуска владеет один участник. Подробно об этом в главе “Запуск агента и хост сессий”.

Операторская подпись отделена от учётки человека и живёт в защищённой сервисной учётке, где сессий агентов нет. Для чтения есть обязательная учётка `swarma-observer`: состояние, гранты, учётки и привязки видны без подтверждений, изменить их нельзя. Расширение полномочий требует входа и подтверждения точного действия, отзыв и отключение требуют только входа. Устройство подписи описано в главе “Ключи и ключник”.

4.4 Учётка, поколение и журнал

Учётка проходит состояния `creating → active → retiring → removed`. Менеджер журналирует шаги и откатывает неудачное создание, а после входа в `retiring` движется только вперёд. С этого момента запускатель отказывает, брокер не выдаёт аренд, а восстановление после падения продолжает вывод. Каждое создание получает случайное 128-битное поколение, которое отличает его от прежнего владельца того же UID. На поколение опираются привязки, гранты и группа ресурсов; его запись хранится в журнале.

Пример. Временного разработчика вывели, а потом его UID достался ревьюверу. Одинаковый номер пользователя не возвращает старую привязку токена и не даёт доступа к личности разработчика: проверяется активное поколение вместе с UID и именем. Поколение устроено иначе, чем счётчик, поэтому его нельзя откатить вместе с копией журнала.

Операции менеджера и запускателя, выбор UID и восстановление координирует общий замок. Повтор того же `request_id` с теми же аргументами возвращает записанный результат и текущее состояние, а повтор с другими аргументами получает отказ. У каждого шага заявки свой идентификатор эффекта, который диспетчер выводит из номера запроса и шага. После сбоя повторяются те же шаги, и получатель узнаёт уже выполненную операцию.

Если ответ потерялся, диспетчер вызывает `effect.observe`. У наблюдения шесть исходов: записанный результат, продолжающаяся операция, откат, достоверное отсутствие записи, отсутствие свидетельства и противоречивые свидетельства. Последние два не позволяют считать, что эффекта не было. Даже откат или подтверждённое отсутствие записи сами по себе не разрешают создать учётку заново. Так потеря ответа не превращается в разрешение повторить весь запуск с новой личностью.

Восстановление ограничено зависимостями текущей операции и конечным бюджетом. Большой дом удаляется пачками, и между пачками общий замок отпускается, чтобы чужой запуск или остановка не ждали всей очистки. Служба не держит замок своего состояния во время синхронного вызова другой службы: она фиксирует операцию в полёте, отпускает замок, а затем заново сверяет состояние. Граф ожиданий каждой службы не содержит циклов.

Восстановление журнала из старой копии считается отдельным инцидентом. До публикации восстановленных данных ставится внешняя отметка и закрываются потребители журнала: брокер, запускатель, диспетчер и хост сессий. Поколение, которое по сохранившимся свидетельствам выводилось или уже выведено, в `active` не возвращается. За утраченный период отсутствие свидетельства не считается отсутствием события. Открывает доступ оператор после сверки.

Пример неполного запуска: учётка создана, а ответ о следующем шаге не пришёл. Диспетчер не выбирает между слепым повтором всей заявки и тем, чтобы забыть пользователя. Он хранит идентификаторы шагов, запрашивает наблюдение эффекта и продолжает сверку по записанному исходу. Запись об учётке и квитанция запуска отвечают на разные вопросы. Существование пользователя не доказывает, что программа стартовала, а потеря ответа не доказывает, что не стартовала. Тот же разбор нужен после перезапуска службы.

4.5 Бюджет состояния служб

Службы пишут на диск за агентов: мост пишет почту, хост сессий пишет заявки и журнал, исполнитель рабочего места пишет спулы и сохранённые экспорты. Если эти записи ничем не ограничены, агент забьёт диск чужими руками и сломает восстановление. Поэтому у всех трёх служб один

общий контракт бюджета. Он задаёт лимиты байтов и числа записей на принципала и на узел, ограниченный приём добавлений и явные квитанции обратного давления, а также аудит отклонённых запросов в пределах того же бюджета.

Массовые спулы отделены от журналов, без которых не восстановиться, либо жёсткий бюджет файловой системы оставляет исключительный резерв для записей остановки и отзыва. Остановить агента и отозвать грант можно и тогда, когда всё остальное место занято.

4.6 Переход от root к агенту

Запускатель проверяет, что поколение активно и принадлежит диспетчеру, под замком, который держит до сброса привилегий. До открытия своих файлов он закрывает унаследованные дескрипторы выше 0–2; дескриптор 3 зарезервирован под план. Программу он открывает из списка root, сверяет SHA-256 и держит проверенный дескриптор до `exec`. Для разовой работы предназначен `curator-run`, для сессии предназначен `swarma-session-runner`.

План целиком лежит на дескрипторе 3 до старта: неизменяемые байты ограниченного размера, доступные только на чтение. На Linux это `memfd` с печатями, на macOS это неименованный файл в режиме `0400`, открытый только для чтения. Труба для этого не годится: если у неё нет читателя, запускатель встанет под замком.

Окружение собирается из фиксированного набора. Под root и под тем же замком запускатель записывает квитанцию старта с номером исполнения; второй старт того же исполнения отвергается. Затем он переносит процесс в группу ресурсов поколения, сбрасывает дополнительные группы, GID и все виды UID и проверяет, что вернуться в root нельзя. Только после этого он отпускает замок поколения и выполняет программу через проверенный дескриптор, на Linux через `execveat`. Агент получает дескрипторы 0–2 и план; дескрипторов журнала, каталогов, брокера и замка у него нет.

Поэтому агент не может помешать записи квитанции и не наследует привилегированного соединения с брокером: своё соединение он открывает уже из своей учётки. При сбое внутренние дескрипторы закрываются, а записи остаются для сверки. Хост сессий пользуется тем же путём запуска, своей последовательности перехода привилегий у него нет.

Остановка через `exec.stop` охватывает всю группу ресурсов поколения: мягкий сигнал, ожидание, `cgroup.kill` и подтверждение `populated 0`. На macOS, где групп нет, остановка охватывает все процессы UID: TERM, ожидание, KILL и проверку периода тишины. Агентам закрыты `cron` и `at`, а квалификация проверяет, что закрепиться через пользовательский `launchd` или `systemd --user` нельзя. Если процессы остались или исход неизвестен, квитанции остановки нет и продолжается тот же эффект.

После замены демона старый надзиратель продолжать запись не может: каждая запись сверяется с эпохой экземпляра демона. Смерть процесса от OOM учитывается как потеря исполнения. При перезапуске соседних служб менеджер явно учитывает судьбу процессов диспетчера, его надзирателей, исполнения, обновления токена и хоста сессий.

4.7 Дома и результаты

Корень установки находится в `/opt/swarma`. Привилегированные программы лежат в `libexec/`, политика root в `etc/`, журнал учёток и квитанции в `lib/user-manager/`, сокеты в `run/`.

Сервисные дома отделены от `workers/`, карантин отделён от архива метаданных. Снаружи лежит только то, чему ОС сама назначает место: записи пользователей, `sudoers`, описания служб и файрвол. Установка требует администратора, но отключать SIP на macOS не нужно.

У агента своя основная группа с тем же именем и номером, дополнительных групп нет. Дома закрыты режимом 0700. Агентские UID и GID берутся из диапазона 30000–59999, сервисные из диапазонов 450–499 на macOS и 900–999 на Linux. Курсор выдачи идёт по кругу. Номер используется повторно только после полного круга и проверки, что под корнем платформы и во временных каталогах не осталось файлов прежнего владельца; иначе выдача отказывает с `uid_not_clean`.

Файловые операции идут относительно открытых дескрипторов каталогов и не следуют по ссылкам. На Linux для этого служит `openat2` с `RESOLVE_BENEATH` и `RESOLVE_NO_SYMLINKS`, на macOS последовательный `openat` с `O_NOFOLLOW`. Дом создаётся пустым, рекурсивного `chown` нет. Ссылка из дома на чужой каталог при удалении отвязывается как ссылка, очистка к её цели не переходит.

При выводе дом удаляется. Агент мог прочитать выданный токен и спрятать копию в содержимом, имени файла или цели ссылки. Сканирование не обещает отсутствия секретов, а сложный классификатор раздул бы доверенный код root. Поэтому архивирования домов нет. Сохранить дом выведенного агента может только оператор, отдельной явной операцией, которая не входит в вывод. Эта операция прямо говорит, что конфиденциальность сохранённого дома не гарантирована. Ни диспетчер, ни инсталлятор вызвать её не могут. Код и результаты уходят через git и приёмку задач. Приёмка тоже не доказывает, что в результатах нет секретов.

Привязку у брокера диспетчер или оператор снимают отдельно, до вывода: менеджер под своим замком брокеру не звонит. Если брокер недоступен при прямом выводе, неподтверждённая отвязка остаётся явным долгом. Дальше менеджер останавливает процессы, переносит дом в карантин, уничтожает ключи по объявленным путям и удаляет содержимое по дескрипторам. Неизвестный результат уничтожения ключа или нечитаемый объект успехом не считаются. Без подтверждённого удаления состояние `removed` недостижимо.

В журнале остаются исходы шагов, включая ошибки и неизвестные результаты, но не секреты. Для вывода по истечению срока скачка системных часов мало: нужен ещё реально прошедший монотонный срок с учётом сна. Экспорт метаданных содержит только собственные служебные записи, без строк, имён и содержимого агента; схему и проверку происхождения задаёт спецификация менеджера.

Архив предназначен только для экспортов метаданных: каталог root 0700, файлы root 0600. Очистка при выводе и по суточному таймеру удаляет экспорты старше недели и сверх общего объёма. Свидетельства, нужные для сверки эффектов, она не удаляет. Каталог архива не разрешает складывать туда дома.

Родительский оркестратор дом ребёнка по умолчанию не читает. Менеджер v2 может выдать такое чтение записью ACL, но гарантии наблюдаемости оно не даёт: на Linux маска режима ограничивает чтение файлов 0600, а на macOS владелец может снять ACL. Транскрипты и журнал принадлежат хосту сессий, а результаты уходят через доску и пакет передачи.

Постоянную команду объявляет подписанное оператором описание ролей, профилей, сред и учётных записей; это объект `swarma-dispatcher team/1`. Диспетчер идемпотентно сверяет или создаёт их, в том числе после перезагрузки. Формат объекта задаёт спецификация диспетчера.

Постоянные учётки и исполнения сроком не ограничены, их вывод или пересоздание требует оператора. Для остальных есть пределы: учётка живёт 24 часа с продлением до 7 дней, исполнение живёт 4 часа с продлением до 12. Вывод пользователя не отзывает постоянную личность. Разовую личность диспетчер отзывает отдельным шагом, если сам регистрировал её как разовую. Подробно об этом в главе “Ключи и ключник”.

Связанный `git worktree` между разными учётками использовать нельзя: его служебные данные ссылаются на общие ссылки, настройки и хуки. Ребёнок получает самостоятельный репозиторий со своим `.git`, без исполняемых настроек родителя и его credential helpers. Копировать дёшево можно клоном APFS или `cp --reflink` на Btrfs и XFS. Внутри одной учётки рабочие деревья допустимы. Логи сессий в git не попадают.

Раскладка хранения Swarma Runtime под корнем установки:

```
/opt/swarma/
├── libexec/            привилегированные программы
├── etc/                политика root
├── lib/user-manager/   поколения и квитанции
├── run/                сокеты служб
├── <сервисные дома>    секреты и состояние служб
├── workers/            закрытый дом на агента
├── quarantine/         дом после вывода учётки
└── archive/            только служебные метаданные
```

Дом агента переходит из `workers/` в `quarantine/` после подтверждённой остановки. Из карантина в `archive/` уходит только экспорт метаданных, а сам дом удаляется; сохранить его может только оператор отдельной операцией вне вывода.

4.8 Кто имеет привилегии

Службы разделены, чтобы захват одного процесса не давал всего. Размещение такое:

Компонент	Учётка и граница
ключник	root, системная служба; доступ к ключам по UID собеседника
менеджер и запускатель	root на одну узкую операцию через `sudo`
брокер учётных данных	отдельная сервисная учётка; подписки и аренды токенов
диспетчер	отдельная сервисная учётка; учёт запусков и ёмкости
хост сессий	отдельная сервисная учётка; сессии, почта и границы управления
исполнитель действий с репозиторием	отдельная сервисная учётка; публикация кандидата, передача раннерам, обновление базы, приземление
прокси	своя сервисная учётка; выход по обслуживаемой политике
мост	одна общая служебная учётка сообщений; по экземпляру моста и клиенту Matrix на личность станции
агентская среда	учётка агента

4.9 Машина выбирает сеть

Пользователь ОС сам по себе сеть не закрывает. По правилам v1 `pf` на macOS или `nftables` на Linux пускает локального агента только к его слушателю прокси; прямого выхода и запасного маршрута нет. Unix-сокеты файрвол не фильтрует: служба узнаёт UID собеседника от ядра, а квалификация проверяет, что агенту достижимы только объявленные сокеты. Аутентификация службы сама по себе не доказывает, что посторонний сокет недоступен.

Политика root сопоставляет допущенный профиль Swarma Curator (имя и отпечаток lock-файла) ровно одному сетевому профилю. Агент эту политику читает, но не меняет. Выбор сети, наследование и умолчания сверяются с ней; несовпадение даёт `network_profile_denied`. Локальная настройка оркестратора не может разрешить ребёнку более широкий выход. Отдельного сетевого измерения у гранта нет: сужение разрешённых профилей сужает и сеть.

Диспетчер фиксирует профиль и отпечаток при допуске, повтор и восстановление их сохраняют. Если политика изменилась до применения правил, запуск отказывает. На машине платформы варианты `direct` и `external-http-proxy` не привязываются: первый сеть не ограничивает, второй не доказывает обслуживаемой политики. Они остаются для машин оператора без платформы.

У прокси отдельный слушатель на каждое привязанное поколение, и строка ядра разрешает учётке только его порт. Сам TCP-слушатель UID не знает, соответствие обеспечивает ядро. Менеджер проверяет владельца порта, поколение и реально обслуживаемую политику. Как отпечатки сетевого профиля соотносятся с обслуживаемой политикой, задаёт спецификация сетевых профилей.

Правила ставятся до первого запуска, в операции активации, и снимаются в конце вывода. Чтобы сузить работающую политику, нужно сбросить состояния ядра и оборвать или перепроверить старые сессии прокси. Версия сетевых правил определяет, какое ограничение доказано. Правила v0 ставят только статический запрет агентского диапазона с доступом к слушателям платформы; соб-

ственный слушатель на поколение и полный запрет задают правила v1. Профиль по правилам v0 только заявлен и не доказывает применённого ограничения, поэтому недоверенные рабочие места по правилам v0 не допускаются.

Кооперативные профили направляют среду через прокси настройкой запуска. Они задают маршрут. Принуждение к маршруту даёт только ядро.

Принуждение требует отдельной квалификации ядра и прокси для каждой поддерживаемой версии ОС. Проверяются IPv4, IPv6, loopback, DNS, QUIC, открытые сокеты, состояния и приоритет правил на всех интерфейсах, включая туннельные. `pf` связывает с пользователем только TCP и UDP; остальное либо ограничивает запускатель, либо сочетание признаётся неподдерживаемым. Неполная матрица не позволяет назвать профиль принудительным.

4.9.1 Сетевая заморозка поколения

Заморозка сначала сужает правило ядра для поколения, затем сбрасывает сессии прокси этого поколения и только потом снимает слушатель. Запись о заморозке переживает перезапуск, а повторное применение старого правила отсекается номером поколения. Соседнее поколение не затрагивается. Остановка процесса сама по себе сетевого сдерживания не доказывает, поэтому заморозка идёт отдельным шагом с собственной квитанцией.

4.10 Что ограничивает CONNECT

Прокси пропускает `CONNECT` к наблюдённым адресатам провайдера для квалифицированного сочетания среды и версии. Гарантия касается имени, порта и проверенного адреса соединения. TLS прокси не расшифровывает и приложения внутри туннеля не видит. Поэтому разрешённый адресат остаётся каналом выноса данных, а общий фронт может через domain fronting обслужить другой сайт. Успешный вызов модели не доказывает защиты сильнее этой.

Пример. Прокси остановит попытку агента обратиться к запрещённому Matrix-адресату. Передачу данных внутри разрешённого туннеля к провайдеру прокси не остановит. `dial-guard/1` проверяет адрес до соединения: отвергает внутренние, локальные, tailnet- и metadata-адреса, включая обходные представления и преобразования, и не даёт подменить проверенный адрес при соединении. Точные диапазоны задаёт спецификация сетевых профилей.

Частота, число соединений, суточный объём и длительность туннеля ограничены; почтовые порты закрыты. Расход принадлежит поколению: перезапуск прокси или новый слушатель новой нормы не дают, а неизвестный остаток означает отказ. В журнал попадают решения и объём, без тел, заголовков, токенов и URL запросов.

DNS требует отдельной границы. На macOS имена может разрешать `mDNSResponder`, на Linux `systemd-resolved`, и запрос тогда идёт уже не от UID агента. Для `CONNECT` имена разрешает прокси, а доступ агента к собственному резолверу закрывает квалифицированная песочница. Одним пакетным фильтром по UID этого не доказать.

4.11 Службы, рабочее место и проверка кода

Диспетчеру и хосту сессий закрыт весь исходящий трафик, включая loopback и прямой DNS; управление идёт через Unix-сокеты. У брокера свой профиль и свой слушатель для входа и обновления токенов. Адресатов определяет наблюдение точной одобренной сборки; одного заявления `credential_binding` для этого мало, а прямого запасного пути нет. Исполнитель действий с репозиторием выходит только к хостингу кода проекта и к раннерам по своему квалифицированному маршруту; частный адрес раннеров исключения из защиты адресов не делает. У прокси выход шире, но ограничен политиками и выразимым средствами ядра запретом адресов. Каждая непривилегированная служба получает явную строку сети.

Строки, слушатели, резолвинг и приоритет правил проверяются при старте и по расписанию. Нечитаемое или несовпавшее свидетельство снимает готовность к принуждению. Периодическая проверка оставляет окно обнаружения, так что называть её непрерывным контролем нельзя.

Пример: после перезапуска прокси его порт может занять другой слушатель. Совпадения номера порта и даже ожидаемой сервисной учётки мало, нужно подтвердить нужное поколение и обслуживаемую политику. Если подтверждение не прочиталось, прежняя готовность не доказывает текущую. То же с расходом: неизвестный суточный остаток нельзя заменить новой полной нормой. Перезапуск сохраняет ограничения.

У рабочего места удалённого участника на нашей машине zero egress, включая loopback: ни профиля, ни слушателя, ни прокси. Модель вызывается у донора. На Linux это обеспечивает сетевое пространство имён без внешних интерфейсов и ограничение семейств адресов, на macOS песочница без сети вместе с запретом по UID. Входящий SSH принадлежит `sshd`, переадресация запрещена. Запрет выхода не закрывает вход, поэтому у входа свой жизненный цикл.

4.11.1 SSH-вход и жизненный цикл поколения

SSH-канал привязан к поколению. Принципал сертификата сопоставляется с конкретным поколением через `AuthorizedPrincipalsCommand`, а таблица сопоставления лежит вне контроля работника. Закрытие поколения идёт строго по порядку. Сначала менеджер пользователей замораживает поколение. Затем менеджер закрывает вход, и принципалы закрытого поколения больше ни с чем не сопоставляются. Потом менеджер останавливает процессы через `cgroup.kill` и выполняет экспорт, а последним шагом заменяет поколение.

Войти в закрытое поколение нельзя, поэтому переподключение донора во время остановки или экспорта не породит процесса под старым UID. Отмена останавливает весь UID и этим закрывает и полосу работы, и SSH-сессию. Постоянный отзыв сертификата и запрет инструментов дополняют этот порядок и не заменяют его.

Веб по умолчанию выключен. Задача получает документацию и ресурсы только для чтения, с отпечатками; недостающее собирает доверенная сторона. Поиск возможен по отдельному допуску личности доверенного круга: через провайдера, MCP донора или службу платформы. Такой допуск не ослабляет zero egress рабочего места и не передаёт проекту ключ поиска донора.

Сборки, тесты и исполнение кода кандидата вынесены на изолированные эфемерные раннеры другой машины, без наших секретов. Агент заказывает проверку и читает результат; реестров пакетов и хостинга кода в его профиле нет.

Проверка идёт в две фазы. В фазе **выборки** зависимости приходят по lock-файлам через контролируемый выход, без install-скриптов, build hooks и кода кандидата. В фазе **исполнения** зависимости уже есть, а маршрута и сокета выхода нет; остаётся loopback без резолвера.

Недостающая зависимость ломает сборку, и сеть от этого не открывается. Вендоринг запрета ОС не отменяет. Где возможно, зеркало ограничивает методы и пути; `CONNECT` непрозрачен и может нести загрузку наружу. Журнал выборки возвращается вместе с результатом и привязан к отпечатку кандидата.

4.12 Действия с репозиторием

Публикацию кандидата, передачу пакета раннерам, обновление базы и приземление выполняет отдельная служба, исполнитель действий с репозиторием, под собственной системной учёткой. Ни у агента, ни у диспетчера, ни у хоста, ни у брокера пути к хостингу кода нет. Свои учётные данные исполнитель получает через брокер. Каждое действие он выполняет только по подписанному доской запросу, привязанному к точному кандидату, и проверяет полномочие на границе действия. Голову ветки он продвигает сравнением-и-заменой: если голова сдвинулась, действие отказывает и кандидата пересобирают.

4.13 Станция и её гарантии

Станцией называется место одного агента на машине: своя учётка ОС, своя личность на носителе, свои ключи, дом и корневой контекст. Учётки станций между агентами не делятся. Учётка с отдельным UID без остальных проверок станцией не считается и свидетельств станции не выдаёт.

Что станция гарантирует, задаёт **контракт изоляции исполнения**. Он описывает общую норму для станций и для отдельно допущенных классов внешнего исполнения: профиль изоляции, вектор возможностей, привязки личности, размещения и исполнения, квитанцию границы и кортеж квалификации. Операции, журналы и форматы остаются у модулей. Запускатель применяет допущенную границу и пишет защищённую квитанцию. Диспетчер сверяет покрытие и связывает исполнение с профилем. Брокер перед выдачей и продлением учётных данных проверяет текущую квитанцию границы. Хост сессий держит заборы ввода.

Гарантии станции названы идентификаторами общего словаря, и их 42. Например, `isolation.read` означает, что работа станции не читает чужих личных данных и защищённых секретов платформы. `process.stop` означает, что разрешённая остановка исключает новую работу и доказывает отсутствие процессов всей учётки за период тишины. `limit.memory` означает, что всё допущенное исполнение не превышает опубликованного совокупного предела памяти. Идентификатор не переназначают и не расширяют: изменённая гарантия получает новый идентификатор или проходит явно проверенный переход версионированного контракта, а новая платформа смысла старых не меняет. Неизвестный обязательный идентификатор ведёт к отказу. Возможности конкретной платформы (`platform.xcode`, `platform.simulator`, `platform.keychain`, `platform.launchd`, `platform.tcc`, `platform.apfs-quota`) служат возможностями и от общих гарантий не освобождают.

У каждой гарантии на каждой платформе один из четырёх статусов:

Статус	Что значит	Следствие для допуска
`present`	гарантия даётся в явной области названным механизмом с доказательством	допускает задачу в запрошенных пределах
`weaker-with-compensation`	гарантия слабее в названном измерении; компенсация квалифицирована, у неё конечные пределы и поведение при сбое	допускает только после явного принятия оператором
`absent`	поддерживаемой реализации на этой платформе нет	отказ; принятие оператором механизма не создаёт
`PENDING-VERIFY`	механизм или доказательство не проверены	отказ; принятие оператором его не снимает

Матрица паритета ведёт по строке на гарантию и по ячейке на Linux и macOS. Ячейка называет статус, механизм или компенсацию, нормативный источник и доказывающий тест. Матрицу обновляют при каждой смене поддерживаемой сборки, механизма, компенсации, доказательства или зависимости. Статус не копируют с другой машины и не повышают оттого, что в системе нашёлся инструмент. Пометка “реализовано, ожидает квалификации развёртывания” отмечает существующий код и пятым статусом не служит.

Задача объявляет нужные ей гарантии в своём аутентифицированном неизменяемом конверте. Объявление выглядит так:

```
{
  "format": "station-required-guarantees/1",
  "required_guarantees": [
    "isolation.read",
    "limit.disk",
    "limit.memory",
    "process.stop"
  ]
}
```

Список непуст, отсортирован и без повторов; количественные пределы задаёт версионированный контракт задачи и профиля. Объявление дополняет обязательные требования платформы и ни одного из них не снимает. Для каждой объявленной гарантии планировщик берёт текущий

квалифицированный профиль станции. `absent`, `PENDING-VERIFY`, устаревшее свидетельство или неподходящая область ведут к отказу или к выбору другой независимо квалифицированной станции. `weaker-with-compensation` допускает задачу, только если оператор отдельным аутентифицированным действием принял именно это ослабление: для этой задачи, станции и поколения, ревизии профиля и матрицы, количественной области, компенсации и срока действия. Логический флаг в задаче и общее постоянное разрешение такого действия не заменяют. Списка разрешённых имён задач нет: задача с другим именем и теми же требованиями получает тот же вердикт.

Каждое ослабление видно в трёх местах: в матрице, в квитанции границы исполнения и в ответе планировщика о размещении или отказе. Отпечатка без читаемых строк ослабления для этого мало. Изменение задачи, поколения, профиля, матрицы, предела или компенсации, как и истечение срока действия оператора, требует новой оценки перед стартом, возобновлением и перезапуском.

Пример. Задача сборки под iOS требует `platform.xcode`, `limit.memory` и `process.stop`. На Linux `platform.xcode` имеет статус `absent`, и туда задача не попадёт. Профиль станции macOS совокупного жёсткого предела памяти не задаёт, и для `limit.memory` возможен только более слабый ответ наблюдателя с остановкой. Если хотя бы одна из ячеек `limit.memory`, `platform.xcode` и `process.stop` имеет статус `PENDING-VERIFY`, планировщик откажет с названной причиной. Допуск возможен, только когда каждая из трёх ячеек допустима: `platform.xcode` и `process.stop` квалифицированы, а для `limit.memory` квалифицирован наблюдатель, ячейка стала `weaker-with-compensation` и оператор принял это ослабление.

4.14 Самоквалификация машины

Новую машину, в том числе собственную машину пользователя, владелец квалифицирует сам по воспроизводимой процедуре. Сопровождающим набора не нужно заходить на машину или писать для неё отдельный рецепт: набор и адаптеры для класса платформы выпускаются заранее. Решения об установке, корнях доверия, окне обслуживания и раскрытии остаются у владельца. Процедура идёт фазами, и каждая передаёт следующей зафиксированный результат:

Фаза	Что даёт	Чего не доказывает
обзор без привилегий	описание класса, версии, наблюдения и явный список неизвестного	отсутствия того, что без прав не прочиталось
сборка набора	воспроизводимый набор с пинами, полной дельтой изменений и однострочными шагами для root	поведения на этой машине
ревью владельцем	одобрение этого набора, машины и окна	прохождения проверок
подготовка под root	защищённые копии с проверенными хэшами	установки
применение: начальные проверки, пин, загрузка	пин входов и свежую квалификацию через службу текущей загрузки	допуска учёток
проверка и остановка	подтверждение всех привязок; допуск остаётся закрытым	права на допуск
подписанная запись и подача	подписанную аттестацию и после проверки строку публичной матрицы	подлинности оборудования и текущей готовности

Аттестацию подписывает отдельный ключ машины, который подписывает записи только своей машины и ни для чего другого не служит. Его компрометация затрагивает записи этой машины и не даёт власти над чужими. Аттестация называет каждую из 42 гарантий ровно один раз, с неизменённым статусом, механизмом, областью и доказательствами, и действует конечный срок. Дрейф входов, смена класса, проваленная проверка или отозванный ключ снимают её действие сразу, не дожидаясь срока.

Публичная матрица квалифицированных платформ содержит по строке на точный класс платформы. Класс задаёт хэш SHA-256 версионированного описания: сборка ОС и ядра, архитектура, система служб, загрузчик и провайдеры каталога пользователей, хранилище, механизмы принуждения и профиль квалификации. Имени машины, серийного номера, адреса и владельца в описании нет. Машины одного класса пользуются одним выбором тестов, а результаты у каждой свои: равенство класса чужих свидетельств не переносит. Смена версии ядра, libc, провайдера каталога, файловой системы или профиля безопасности даёт новый класс. Матрица служит публичным указателем на подписанные записи и свидетельства. Списком разрешённых машин она не служит и локальной квалификации не заменяет.

У самоотчёта есть предел. Он не защищает от захваченного root, подделанных наблюдений ядра и скопированного ключа: копия машины с тем же ключом и состоянием неотличима от оригинала. Гарантия физической машины требует отдельно квалифицированной аппаратной аттестации.

4.15 Отзыв квалификации

Квалификация отзывается при дрейфе защищённых входов, смене класса, проваленной проверке или отозванном доверии. С момента обнаружения новые старты, возобновления и выдача учётных данных для затронутого кортежа закрыты сразу. Работающее исполнение либо подтверждённо сужается до неотозванного класса, либо останавливается целиком, с отсутствием процессов всей учётки за период тишины. Для станций Linux и macOS одно из двух завершается не позже 300 секунд после обнаружения.

Профиль может задать меньший срок и не может задать больший или более поздний момент начала отсчёта. Повторы, перезапуск наблюдателя, задержка публикации и восстановление срок не сбрасывают. Неподтверждённое сужение ведёт к остановке в тот же срок. Пропущенный срок проваливает квалификацию, даже если заборы остались закрыты. Сбой уведомления об отзыве допуска не открывает и сдерживания не откладывает.

4.16 Пределы границы

Граница пользователя удерживает область доступных агенту действий при оговорённых условиях. За её пределами остаются захваченный root и ошибки ядра, токен, который среда получает для работы, и качество работы в пределах разрешённых прав. Следующие главы добавляют к этой области проверяемого отправителя и полномочия, но этих допущений не отменяют.

5 Ключи и ключник

Криптографическую личность агента задаёт ключевая пара, ключ личности. Личность отвечает на вопрос, кто отправитель, и сама по себе ничего не разрешает. Сообщения агента подписывает отдельный ключ сообщений, и аттестация связывает этот ключ с личностью агента (раздел “Ключ сообщений и его аттестация”). Принцип Swarma Runtime: закрытого ключа личности у агента нет. Операцию с ключом за агента выполняет отдельная привилегированная служба, ключник; агент только просит её об операции и секрета не читает.

Принцип защищает от конкретного последствия инъекции. Если ключ лежит в доме агента или в доступной ему связке ключей, достаточно уговорить модель прочитать файл. Когда закрытого ключа у процесса нет, так его не украсть. Захваченный агент при этом может просить допустимые операции от своей личности: сохранность ключа не делает правильным каждое подписанное сообщение.

Ключник и Swarma Keeper отвечают за разное. Кипер ведёт обязательства и передачу ответственности, ключник обслуживает ключи.

5.1 Какие секреты есть в системе

В установке несколько ключей и секретов с разными назначениями. Ключ заявки диспетчеру (`swarma-dispatcher`) не служит ключом личности, и токен провайдера не служит ключом подписи. Таблица разводит назначения:

Ключ или секрет	Где находится	Назначение
ключ личности агента	у ключника, выведен из мастер-секрета; агенту не выдаётся	подписи от имени личности агента
ключ сообщений агента	у ключника, выведен по отдельному назначению рядом с ключом личности; агенту не выдаётся	подписанные сообщения агента
корень аттестаций ключника	у ключника, отдельное назначение	только аттестации ключей сообщений агентов
ключи личности в Swarma Chain	у ключника, выведены из мастер-секрета хэш-деривацией	подписи SLH-DSA для ячейки личности и пачек аттестаций
ключ вызывающего	в доме оркестратора; публичная часть зарегистрирована у диспетчера на поколение	заявки `swarma-dispatcher request/1`
корневой ключ брокера учётных данных (`swarma-credential-broker`) v0	программный Ed25519 в `swarma-operator`, файл 0600	гранты и отзывы брокера
ключ оператора на телефоне	Secure Enclave или StrongBox, не покидает телефон	одно точное действие оператора
ключи донора	на машине донора	подпись, расшифровка пакета, вход по SSH
ключи центров SSH	у ключника или на аппаратном токене	сертификаты серверов и короткие сертификаты работников

Ключ или секрет	Где находится	Назначение
ключ реестра владельца	в изолированном процессе подписи под своей учёткой на узле доверия	снимки отзывов, контрольные точки журнала и записи свежести реестра
ключ службы грантов	у отдельной службы подписи грантов	гранты внутри родительского гранта
токен провайдера модели	у брокера; на время запуска в окружении среды	доступ к провайдеру; ничего не подписывает

Ключ вызывающего составляет явное исключение из принципа. Он лежит в доме оркестратора, поэтому инъекция в оркестратор может им воспользоваться. Силу этого ключа ограничивает грант оркестратора, и отзыв гранта отрезает права агентов, заведённых по его заявкам. Перенос ключей под ключника идёт отдельной процедурой со своими шагами. Цепочки и отзыв разобраны в главе “Гранты и полномочия”.

Корректная подпись заявки этим ключом доказывает, какой зарегистрированный вызывающий её подписал. Права создать ребёнка с любыми аккаунтами и профилями она не доказывает: цепочку разрешений диспетчер проверяет отдельно. По той же причине аппаратное хранение операторского ключа не заменяет показа человеку точного содержания действия. Ключам дают разные назначения, чтобы одно свидетельство нельзя было выдать за другое.

5.2 Мастер-секрет и стабильная личность

У установки один мастер-секрет. Где возможно, его защищает аппаратное хранилище: Secure Enclave на Mac, TPM на Linux, DPAPI или TPM через CNG на Windows. Ключи агентов для рантайма выводятся иерархически по BIP-32 в варианте SLIP-0010 для Ed25519, только жёсткой деривацией: зная дочерний ключ, нельзя вычислить ни родительский, ни соседний. Ключи для Swarma Chain выводятся из того же секрета хэш-функцией (SHAKE256 от пути и номера ротации). Подписи цепочки используют SLH-DSA, и кривые им не нужны.

Путь деривации кодирует стабильную личность: `назначение'/продукт'/проект'/агент'`. Путь деривации не совпадает ни с путём в файловой системе, ни с UID. Пользователь ОС может исчезнуть и появиться снова, а постоянная личность остаётся. Пример: оркестратор переехал на другую машину с тем же мастер-секретом и зарегистрировал тот же путь. У него прежний ключ и прежняя личность, хотя номер пользователя новый.

Ключник публикует публичный корень, который владелец подтверждает при установке в клиентском приложении. Новому агенту соответствует публичный ключ и удостоверяющая подпись корня. Тот, у кого есть этот корень, проверит происхождение ключа без запроса к серверу. Подлинность цепочки держится на закреплённом корне и сохранности закрытого материала; знакомое имя агента подписи не заменяет.

Иерархия связывает личности одного владельца. Иерархия не делает агентов под одним корнем независимыми и не гарантирует честности владельца. В Swarma Chain у каждой личности есть ячейка с текущими ключами и хэшем следующих, и родителем этой ячейки служит корень владельца. Подробно об этом в главе “Идентичность агента”.

5.2.1 Смена и компрометация мастер-секрета

Мастер-секрет общий для всех агентов установки, поэтому его компрометация компрометирует всех. От этого защищают минимальный привилегированный ключник с аудитом и, где возможно, аппаратное хранение. Отдельные UID и суженные гранты потерянный корень сохранным не делают.

Плановая смена: ключник создаёт новый корень, все агенты заново регистрируются под ним. Непрерывность личностей держит долгоживущий ключ владельца, который удостоверяет оба корня, старый и новый. Проверяющая сторона видит, что новая ветка продолжает старую.

Компрометация: старый корень отзывается в реестре. С этого момента все ключи агентов под ним недействительны, и ключи выдаются заново под новым корнем. Предротация здесь не помогает: следующие ключи агентов выводятся из того же мастер-секрета, и укравший его знает их тоже. Поэтому в Swarma Chain ячейки агентов переводит на ключи нового корня их родитель, ячейка владельца. Ключи ячейки владельца из мастер-секрета не выводятся и хранятся отдельно. После этой траты у вора нет ни текущих, ни следующих ключей ячейки, и личности агентов сохраняются (глава “Идентичность агента”).

5.3 Собеседника устанавливает ядро

Ключник слушает Unix-сокет. При подключении UID собеседника сообщает ядро: `LOCAL_PEERCRED` на macOS, `SO_PEERCRED` на Linux. Агент не выбирает свою личность текстовым полем запроса. Служба находит разрешённый путь деривации по зарегистрированной привязке и работает только с соответствующим ключом. Сокет доступен всем пользователям машины, ключи им недоступны.

Видно это на попытке подмены. Процесс ревьювера может написать в запросе имя оркестратора, но его соединение всё равно несёт UID ревьювера. Ключник опирается на сведения ядра и регистрацию; самоописание клиента ему не нужно. Служба работает от root и при этом обслуживает непривилегированных пользователей: права службы нужны для доступа к секрету, а права клиента определяют, какую операцию можно выполнить.

Набор операций узок:

Операция	Что делает и чем ограничена
`sign(bytes)`	подписывает байты ключом личности подключившегося агента
`sign_message`	подписывает документ сообщения ключом сообщений подключившегося агента: только метка `swarma-msg/2`, и полный подписываемый прообраз (метка, перевод строки и канонические байты) не длиннее 24 576 байт
`decrypt(blob)`	расшифровывает пакет, адресованный этому агенту
`pubkey(identity)`	возвращает публичный ключ
`register`	диспетчер связывает учётку и личность
`revoke(identity)`	отзывает личность в пределах полномочий оператора или зарегистрировавшего её диспетчера

Формат обмена задаёт спецификация ключника.

Привязка содержит UID, поколение учётки, путь деривации, владельца, номер регистрации и признак разовой или постоянной личности. Подключение допустимо, только если поколение этого UID активно в журнале менеджера пользователей (`swarma-user-manager`). Поэтому новый пользователь с повторно выданным UID не наследует ключ прежнего владельца. Устройство поколений описано в главе “Пользователь ОС на агента и сеть агента”.

Нужны обе проверки. UID от ядра говорит, какой процесс подключился сейчас, и не говорит, кому этот номер принадлежал раньше. Регистрация связывает учётку с личностью, и устаревшая запись не должна давать доступа после вывода поколения. Постоянная таблица соответствия числового UID ключу этого контракта не выражает. Новая учётка не считается продолжением старой только потому, что совпало имя.

Закрытая пара не попадает в связку ключей агента даже ради удобства системных утилит: иначе граница снова зависела бы от того, откажется ли модель читать свой секрет. Ключник удерживает материал ключа у себя и копий не заводит. И для подписи, и для расшифровки личность выбирается по подтверждённой привязке.

У расшифровки свой предел конфиденциальности. Оркестратор получает пакет, зашифрованный на его публичный ключ, обращается к ключнику и получает открытый текст в свой процесс; операция попадает в аудит и ограничена по частоте. После ответа текст уже у процесса и может оказаться в доме оркестратора. Поэтому пакет адресуют тому, кому действительно нужно его читать, и не кладут в него лишнего. Отдельное хранение ключа не защищает расшифрованное содержимое от самого адресата.

Регистрация и подпись показаны двумя рисунками с общей нумерацией шагов. Сначала диспетчер регистрирует личность для UID и поколения учётки:




Рис. 5.1. Регистрация у ключника: диспетчер связывает личность и путь деривации с UID и активным поколением учётки.

Затем агент просит подпись, и ключник проверяет его по UID от ядра, по реестру поколений и по своей регистрации:




Рис. 5.2. Ключник выбирает личность по UID собеседника и активному поколению учётки и возвращает подпись, не отдавая закрытого ключа.

5.4 Ключ сообщений и его аттестация

Сообщения агента ключник подписывает отдельным ключом сообщений. Ключ сообщений Ed25519 выводится по своему назначению, по пути `m/4'/продукт'/проект'/агент'`, рядом с ключом личности того же агента. Путь выбирает служба по активной привязке; клиент пути не называет. Разные назначения дают разные ключи, а разные метки дают непересекающиеся подписываемые байты. Ключ сообщений не подписывает прообразов SSHSIG для git, регистраций и свидетеля, а ключ личности не подписывает сообщений.

Принадлежность ключа сообщений агенту удостоверяет аттестация `attestation/1`. Её подписывает корень аттестаций ключника, ключ отдельного назначения, который подписывает только такие аттестации. Аттестация связывает ключ с активной привязкой: UID, поколением учётки, номером регистрации, эпохой мастер-секрета, владельцем и путём. Срок аттестации положителен и не длиннее 86 400 секунд, и этот предел проверяют и выдающий, и проверяющий. Ключник продлевает аттестацию до истечения её срока, заранее, чтобы новая аттестация успела опубликоваться. Он выпускает новую аттестацию того же ключа, и сам ключ сообщений при этом не меняется. Пропущенный срок закрывает подпись и прежнюю аттестацию не продлевает.

Подписанное сообщение ссылается на свою аттестацию по её идентификатору содержимого. Проверяющий находит аттестацию по этой ссылке и не подставляет вместо неё более новую аттестацию того же ключа. Затем он проверяет аттестацию целиком: подпись корня, привязку к активному поколению, срок и отзыв. Пример. Учётку агента пересоздали, ключ сообщений остался прежним. Сообщение, которое ссылается на аттестацию выведенного поколения, проверку не проходит: привязка аттестации не совпадает с активным поколением.

Ключник подписывает сообщение только ключом, чья аттестация действует и опубликована в реестре владельца. Новая аттестация становится текущей, когда она сама, её запись в журнале реестра, контрольная точка и подтверждение свидетеля сохранены вместе (раздел “Реестр владельца на узле доверия”). До этого момента ключник новых подписей не выдаёт и к прежней аттестации не возвращается. Исключение одно: доказанная отмена до фиксации выпуска снова открывает прежнюю действующую аттестацию. Неизвестный исход выпуска оставляет подпись закрытой. Без опубликованной аттестации подпись сообщений закрыта. Аттестация удостоверяет авторство и ничего не разрешает: права на действие несёт грант (глава “Гранты и полномочия”).

5.5 Учётка заканчивается, личность остаётся

Вывод учётки и отзыв личности выполняются отдельно. Вывод отключает доступ через эту учётку и постоянную личность не уничтожает. Повторная регистрация того же пути после создания новой учётки может вернуть прежний ключ. Так разделяются три жизненных цикла: процесса, пользователя ОС и криптографической личности.

Разовую личность диспетчер отзывает отдельным шагом после вывода учётки, если сам зарегистрировал её как разовую. Задним числом из имени пользователя или запроса на удаление это не выводится. Постоянного участника (оркестратора или закреплённую роль команды) отзывает только оператор, подписанной записью. Уборка временных исполнений не может уничтожить личность постоянного участника.

Право регистрации не равно праву любого последующего отзыва. Диспетчер, который создаёт временных воркеров, не становится владельцем постоянных личностей команды. Запрос вывести постоянного специалиста не даёт права переобозначить его разовым и потом отозвать автоматически. Признак задаётся при регистрации, а источник полномочия на отзыв остаётся отдельным. Обслуживание учёток не смешивается с решением владельца о судьбе личности.

Остановка постоянного специалиста на обслуживание не означает его криптографической смерти. Вернувшись с тем же путём, он узнаваемо продолжает работу. У разового воркера другой контракт: его учётку выводят, а затем отдельной операцией отзывают разовую личность. В обоих случаях проверяющая сторона не угадывает намерение по исчезновению процесса или имени каталога.

5.6 Оператор подписывает одно действие

Отдельной человеческой границы требуют выдача гранта, подключение подписки, постоянная команда, вывод или пересоздание постоянного агента, полномочия на остановку для обслуживания и продление постоянных грантов. Сессия агента не может расширить права от имени человека. Основной путь проходит через телефон с неэкспортируемым ключом в Secure Enclave или StrongBox и подтверждением биометрией.

Приложение подключается по SSH через tailnet к `swarma-operator`. Вместо shell там принудительная узкая операторская команда: без произвольного исполнения, без входа по паролю и без сессий агентов. Приложение показывает точное содержание (кому, что и до какого срока разрешается) и после подтверждения подписывает именно его. Машина проверяет подпись по закреплённому ключу телефона. Прежняя подпись не подтверждает будущего действия. Имя и формат команды, настройку `sshd`, домен подписи и её канонические байты задаёт спецификация операторского пути.

Расширение требует входа и явного подтверждения содержания. Отзыв выполняется одним касанием с биометрией: остановить возможность действия должно быть проще, чем её выдать. Чтение состояния идёт через `swarma-observer`, где подписи нет. Наблюдение, расширение и сужение разделены, и подтверждать человеком каждое чтение не нужно.

5.6.1 Регистрация, второе устройство и потеря телефона

Ключ телефона регистрируется при установке: сопряжение по QR с подтверждением и на терминале, и на телефоне. Второе устройство обязательно: резервный ключ FIDO2 или второй телефон. Ключ заменяют подписью второго устройства, потерянный ключ им же отзывают. Без второго устройства установка регистрацию оператора не завершает: потеря единственного телефона иначе означала бы потерю управления.

Ключи и гранты держит реестр владельца (раздел “Реестр владельца на узле доверия”). Корень брокера v0 переносится в этот реестр под подпись ключа оператора.

Запасной путь проходит через терминал. Оператор входит в защищённую учётку через `sudo` с паролем, без `NOPASSWD` и без кэша, с `timestamp_timeout=0`, и выполняет те же узкие команды. Такой вход отличается от парольного SSH-входа, который для телефонного пути запрещён. Если телефона нет, оператор всё равно не запускает агентскую сессию под операторской учёткой и не копирует операторский ключ в дом агента.

5.6.2 Общий стоп

Общий стоп всей установки выполняется одной командой оператора, подписанной телефоном. Команда доставляется напрямую каждой службе, чтобы отказ одной не мешал остальным:

- менеджер замораживает все поколения и закрывает вход;
- брокер отзывает аренды;
- хост сессий (`swarma-session-host`) останавливает сессии;
- диспетчер прекращает запуски.

Возобновить работу можно только подписью оператора, после сверки надёжных частей всех служб. Кипер может получить от оператора доверенность на стоп с названным поводом. Это право только остановить; возобновляет оператор.

Если учётку ни разу не запускали, отсутствие процессов подтверждает авторитетное свидетельство, что запуска под границей остановки не было. Пробный старт ради проверки и общий kill по UID этого свидетельства не заменяют. Общее правило: то, что процесса не видно, не доказывает, что новое исполнение уже нельзя создать.

5.7 Реестр владельца на узле доверия

Реестр владельца служит единственным авторитетным писателем ключей, аттестаций, грантов, отзывов и журналов личностей. Он хранит записи, упорядочивает их и публикует. Содержимое реестр не переподписывает: каждая запись сохраняет подпись своего автора. Аттестацию ключа сообщений подписывает корень аттестаций ключника, аттестацию устройства оператора подписывает корень оператора, грант подписывает его издатель. Записи машин `enrollment/1` для регистратора (глава “Допуск к носителю”) сохраняют подпись офлайнового издателя, и реестр их только хранит и раздаёт.

Свой ключ реестр ставит на три вида записей: снимки отзывов своей области, контрольные точки журнала и записи свежести. Своя область означает отзывы ключей и аттестаций агентов. Отзывы в области оператора и в области грантов подписывают их собственные корни. Поэтому кража ключа реестра не даёт выпустить грант или аттестацию: эти записи требуют чужих корней. Укравший ключ может задержать или скрыть публикацию и подписать ложный отзыв или ложную контрольную точку в пределах своей области.

Реестр работает на **узле доверия**, отдельной машине вне административного домена платформы. Узел снимается у провайдера, который не зависит от платформы, и администрирует его только владелец. У платформы там нет административного доступа, у агентов нет root. Рядом с реестром работает **свидетель отката**: служба, которая хранит упорядоченные потоки записей и по свежему запросу с вызовом отвечает, какая голова последняя. Реестр и свидетель используют разные учётки, процессы и потоки, и писатель реестра не может дописать в поток свидетеля. Доверенная контрольная точка свидетеля хранится вне узла, у отдельно администрируемого хранителя.

Ключ реестра держит отдельный процесс подписи под собственной учёткой на узле доверия. Процесс принимает только заранее одобренные профили записей и произвольных байтов не подписывает. Разделение процессов и учёток сужает случайную утечку. От захвата всего узла оно не защищает: захвативший узел достаёт и процесс подписи, и свидетеля. Реестр и свидетель на одной машине образуют один домен отказа. Потеря узла лишает обеих служб, и потребители закрывают допуск.

Журнал реестра состоит из неподписанных записей `journal-entry/1`. Запись несёт номер, ссылку на предыдущую запись, время, операцию `add` или `revoke`, тип хранимой записи и её идентификатор содержимого. Контрольная точка `checkpoint/1` подписана ключом реестра, называет голову журнала и идентификатор текущего снимка отзывов. Свидетель фиксирует контрольные точки. Две разные контрольные точки с одним номером проверяющий считает раздвоением (`journal_fork`), а точку с номером меньше уже засвидетельствованного считает откатом (`journal_rollback`). Журнал удостоверяет порядок и ссылки. Схему, происхождение и полномочия каждой записи потребитель проверяет по её собственному профилю.

Потребители принимают снимок отзывов не старше 60 секунд. При каждой смене головы журнала реестр перевыпускает свой снимок с тем же полным набором записей и большим временем выпуска, записывает его в журнал в той же транзакции и ссылается на него из новой контрольной точки. Между сменами головы снимок не меняется, и его возраст продлевает отдельная **запись свежести**, подписанная ключом реестра, вместе со свежим чтением головы у свидетеля. Реестр публикует запись свежести каждые 20 секунд и сразу после смены головы. Запись свежести не возвращает истёкших грантов и аттестаций и не снимает отзывов.

Записи отзыва накапливаются. Выпускающий хранит в каждом снимке все прежние записи, не удаляет их и не сдвигает время вступления в силу. Снимок, в котором пропала прежняя запись, не считается полным, сколько бы ни стоял флаг полноты. Экстренная остановка от реестра не зависит: стоп исполняется и при недоступном узле, а возобновление требует отдельного текущего полномочия (глава “Гранты и полномочия”).

5.7.1 Проверка свежести, перепривязка и квитанция

Потребитель хранит **якорь свежести**: последнюю принятую им запись свежести вместе с номером её публикации, временем выпуска, снимком, номером записи журнала и контрольной точкой. Якорь лежит в защищённом состоянии потребителя и сохраняется в той же транзакции, что и принятие новой записи. Без якоря проверка свежести отказывает.

Возраст неизменного снимка потребитель принимает по **цепочке публикаций свежести** от якоря до текущей записи, от самой старой к самой новой. Каждая публикация подписана ключом реестра, несёт глобальный номер ровно на единицу больше предыдущего и строго большее время выпуска. При той же голове журнала публикация ссылается на предыдущую. У первой публикации после смены головы ссылка пуста, а номер всё равно растёт на единицу, поэтому смена головы не прячет пропущенную публикацию. Пропущенный номер проверяющий считает разрывом (`freshness_gap`), другую запись с тем же номером считает раздвоением (`freshness_fork`), меньший номер считает откатом (`freshness_rollback`). Возраст даёт только текущая запись. Промежуточные записи доказывают полноту позиций и полномочий не несут.

Цепочка ограничена: не больше 64 публикаций и одной контрольной точки, каждая не больше 8192 байт, всего не больше 532480 байт. При публикации каждые 20 секунд 64 позиции покрывают около 21 минуты 20 секунд. После более долгого перерыва, например при остановке потребителя, цепочка от якоря до текущей записи в эти пределы не помещается, и обычная проверка `VerifyFreshness` отказывает.

Для долгого перерыва служит **явная перепривязка** `VerifyFreshnessReanchor`. Она принимает одну текущую запись свежести и одну контрольную точку. Обычная проверка на неё сама не переключается: потребитель вызывает перепривязку отдельно, автоматически после перерыва длиннее цепочки или по своему выбору. Подписи корней, свежее чтение головы у свидетеля, полный накопительный снимок и совпадение снимка в записи, контрольной точке и проверенном снимке остаются обязательными. С якорем перепривязка сравнивает только концы. Номер записи журнала не меньше, чем у якоря, и при равном номере контрольная точка и снимок те же. Номер публикации и время выпуска строго больше, чем у якоря. Нарушение даёт отказ `freshness_rollback`, `freshness_fork` или `freshness_binding_mismatch`.

Перепривязка оставляет след. Её план несёт отметку о перепривязке: число пропущенных позиций публикаций (разность номеров минус один, ноль тоже записывается) и идентификаторы старой и новой записей свежести и их контрольных точек. Потребитель в одной транзакции сохраняет новый якорь, водяной знак и запись об этом пропуске. Водяной знак здесь означает сохранённое наибольшее проверенное время, которое не убывает: проверяющий сравнивает сроки с большим из текущего времени и знака (подробно в главе “Гранты и полномочия”). Отказ возвращает пустой план и состояния не меняет.

У перепривязки есть цена. Внутри пропущенного отрезка потребитель теряет способность заметить раздвоение публикаций свежести, когда разным потребителям показывают разные цепочки. На отзывы эта потеря не влияет только при отдельно квалифицированном условии: принятый снимок совпадает со снимком засвидетельствованной контрольной точки, и публикация снимков накопительна и защищена от отката. Сравнение концов накопительности не доказывает. Потерю компенсируют три обязательства: реестр хранит всю историю записей свежести без усечения, свидетель и хранимые вне узла головы позволяют позже сверить эту историю, потребитель хранит запись аудита с обеими концевыми головами. При условии накопительной публикации перепривязка не расширяет полномочий и не снимает отзывов. Недоступный свидетель закрывает допуск и на обычном пути, и при перепривязке.

Ни одна из двух проверок не удостоверяет, что предъявленная запись свежести самая новая из опубликованных. Более новый удержанный хвост потребитель замечает только после того, как получит и сохранит его, и после этого старая запись становится откатом. Граница здесь задана возрастом текущей записи, не больше 60 секунд.

Проверка аттестации агента, проверка сообщения, авторизация и проверка отзыва принимают результат проверки свежести через **квитанцию свежести**. Успешная обычная проверка или перепривязка выдаёт её вместе с планом, только после всех шагов, включая сопоставление с отзывами снимка. При отказе квитанции нет. Квитанция живёт в памяти одного процесса и не меняется. Формата хранения и передачи у неё нет: её нельзя сохранить, восстановить из байтов или предъявить в сообщении. Действует только исходная квитанция; её копия недействительна.

Квитанция привязана к ключу и владельцу реестра, к точным байтам снимка, к номеру, голове и контрольной точке у свидетеля, к принятому якорю и к одному неизменному набору подписанных снимков. Потребитель сначала сохраняет якорь, затем передаёт квитанцию вместе с этим якорем, тем же набором подписанных снимков и текущим временем чтения у свидетеля. Пересобранный набор, даже побайтно одинаковый, делает квитанцию недействительной. После смены снимка, перепривязки или перезапуска процесса потребитель снова проходит проверку свежести.

Квитанция заменяет ровно одно условие: проверку возраста снимка отзывов, подписанного ключом реестра. По ней эти четыре проверки принимают снимок реестра старше допустимого возраста. Подпись снимка, схема, полнота, проверка записей и сопоставление с отзывами остаются обязательными. Снимки корня грантов и корня оператора сохраняют собственный допустимый возраст, не больше 60 секунд, и квитанция его не продлевает. Предъявленную квитанцию прове-

ряют и тогда, когда снимок укладывается в собственный допустимый возраст. Если квитанция проверку не проходит, проверяющий отказывает и к прежнему правилу возраста не возвращается. Фиксации и эффекта квитанция не разрешает: на границе эффекта текущие проверки повторяются.

Срок квитанции фиксирован при выдаче. Пусть A означает допустимый возраст при выдаче, не больше 60 секунд. Квитанция действует до момента E, меньшего из двух значений: времени выпуска текущей записи свежести плюс A и времени чтения головы у свидетеля при выдаче плюс A. Проверка принимает квитанцию, только если большее из текущего времени и водяного знака строго меньше E за вычетом запаса. Запас задаёт потребитель целым числом от 0 до 60 секунд, и он только ужесточает допуск. Более новое чтение у свидетеля срок не продлевает. Истёкшая квитанция даёт отказ `freshness_receipt_expired`.

5.8 Роли корней

Каждый корень подписывает только свой язык записей. Ключи разных ролей попарно различны. Проверяющий сравнивает все настроенные роли до того, как примет подписанное свидетельство, и совпадение ключей двух ролей ведёт к отказу. Ни подписанные байты, ни дополнительный пин не расширяют язык роли. Таблица перечисляет роли:

Роль	Что подписывает
корень аттестаций ключника	только аттестации ключей сообщений агентов
корень оператора	аттестации устройств оператора и снимки отзывов своей области
корень грантов владельца	гранты, снимки отзывов своей области и аттестации ключей служб грантов
ключ реестра владельца	снимки отзывов ключей и аттестаций агентов, контрольные точки журнала и записи свежести
ключ службы грантов	только гранты внутри родительского гранта (глава “Гранты и полномочия”)
офлайновый издатель регистраций	только записи машин `enrollment/1`
ключ коммитов репозитория	ни одной записи протокола; подпись git удостоверяет хранение и перевозку

Ключ агента и ключ устройства оператора тоже не могут занять роль службы или подписанта коммитов. Хранение записи не повышает роли: реестр, который хранит гранты, корнем грантов не становится. Формат записей и порядок проверок задаёт спецификация подписанных записей платформы (`swarm-envelope/2`, срез v0).

5.9 Внешняя личность

Внешний работник нашим ключником не пользуется: у него свои ключи для подписи, расшифровки пакета и SSH. При регистрации он подписывает своим ключом сертификат с метаданными и нашим challenge. Подпись доказывает владение ключом; связи с известным человеком она не доказывает. Связь сверяется с подписанной карточкой на бирже, если она есть, или с приглашением с одноразовым кодом. После проверки ключи закрепляются в реестре, а корень подписывает допуск с ролью. Согласие донора на подключение его учётных данных требует отдельного подтверждения ключом с присутствием человека; подробно об этом в главе “Удалённое рабочее место”.

Второй голосовой канал не используется: у человека, впервые пришедшего в среду, его может не быть. У каждого работника свои ключи, чтобы отзыв одного не задевал остальных. Доказательство владения, закрепление ключа и выдача роли выполняются тремя разными шагами, и ни один из них не подменяется самоподписанным заявлением о широких правах.

На Mac без административной установки ключи донора создаются в Secure Enclave и не экспортируются; для подписи и SSH используется P-256. На Linux в этом варианте ключи лежат в файлах 0600. При установке с отдельными учётками мост работает под служебной учёткой без интерактивного входа: Keychain он не использует и держит ключи в файлах 0600, которые читает только учётка моста. Аппаратная неэкспортируемость есть не во всех вариантах.

5.10 Два центра SSH

Ключ хоста удостоверяет SSH-сервер перед донором; ключ работника удостоверяет входящего работника перед сервером. Первый одинаков для всех клиентов сервера. Второй принадлежит конкретному работнику и создаётся у донора, и его закрытая часть машину донора не покидает. Назначения разные, поэтому и центров сертификации два.

Центр хостов держит закрытый Ed25519 у ключника или на аппаратном токене, но не на SSH-серверах. Он подписывает ключи серверов на имена и срок около года, с автоматическим продлением; сервер использует `HostCertificate`. Публичный ключ центра публикуется в `TXT _swarma-ssh-ca.<домен>` под DNSSEC и входит в пакет допуска; `SSHFP` для ключа центра не подходит. Клиент доверяет центру через `@cert-authority`. Добавление сервера не требует новой DNS-записи для каждого работника.

Отдельный центр пользователей выдаёт ключу работника сертификат примерно на сутки; принципалом служит поколение рабочего места. Продление идёт по проверенному каналу, сервер доверяет центру через `TrustedUserCAKeys`. KRL доставляется клиентам через `RevokedHostKeys` для отозванных ключей хостов, а серверам для отозванных ключей работников. При смене ключа центра новый публикуют рядом со старым, выдерживают период доверия обоим и только потом убирают старый.

Опция `restrict` в сертификате и запреты переадресации, PTY и файлов запуска в конфигурации сервера действуют на разных уровнях, и нужны обе меры. Опция ограничивает то, что разрешено этому сертификату. Запреты сервера ограничивают то, что сервер вообще допускает.

Пример. Новый SSH-сервер получает свой ключ хоста и сертификат центра хостов. Работник проверяет его через уже закреплённый центр, а сервер отдельно проверяет короткий сертификат работника. Доверие в одну сторону не заменяет доверия в другую: сертификат сервера не даёт клиенту входа, а допуск работника не удостоверяет любой встреченный сервер. Публичность ключа центра не делает доступной его закрытую часть. Так серверы добавляются, а отдельных работников можно отзывать без общего ключа доступа на всех.

5.11 Дальше

Глава “Гранты и полномочия” отвечает на следующий вопрос: что разрешено подлинному отправителю. Ключ, который никогда не покидал защищённую службу, всё равно может подписать запрос, на который у отправителя нет полномочия. Проверка подписи входит в допуск как необходимая часть, но решение об эффекте принимает его исполнитель.

6 Гранты и полномочия

Ключ отвечает на вопрос “кто”, грант отвечает на вопрос “что ему разрешено”. Грантом называется подписанное утверждение: кто выдал полномочие, кому, на какие действия и цели, при каких условиях, до какого срока и можно ли делегировать его дальше. Полномочие (capability) не возникает из убедительного текста сообщения. Исполнитель проверяет основание действия до того, как оно станет эффектом.

Модель общая для людей, агентов и ролей. Связь участника с ролью тоже задаётся отдельной подписанной записью, и грант роли распространяется на всех, кто её занимает. Общий язык грантов и узкий контракт брокера учётных данных (`swarma-credential-broker`) v0 задают разные словари действий и правила проверки.

6.1 Общая модель и брокер v0

Грант общей модели может разрешать, например, перезапуск и остановку раннеров и ограничивать цели, часы, частоту и глубину передачи права. Субъектом гранта служит ключ или роль. Владелец разрешает участнику перезапускать раннеры только в определённом наборе целей. Такой грант не разрешает управлять сессиями и не даёт права менять реестр действий.

Конкретнее: `github-runner.restart` и `github-runner.stop`, окно 09–21, не больше 6 действий в час, глубина делегирования 1. Проверяющий одновременно устанавливает действие, цель, условие времени, счётчик и цепочку. Подходящий ключ при исчерпанном счётчике не делает команду допустимой. В брокер v0 этот пример не переносится: у брокера нет такого словаря и почасового счётчика. Числа здесь иллюстрируют модель; системные пределы задаёт конфигурация.

Свойство	Общий язык	Брокер v0
имя	`grant/1`; формат задаёт спецификация грантов	`swarma-credential-broker grant/1`: доменная метка, перевод строки, каноничный JSON
субъект	ключ или роль	ключ либо лист агента `agent:<поколение>`
действия	пространства имён, например `session.*`	только `agent.spawn` и `credential.lease`
область	типизированные цели; шаблоны только в гранте	списки аккаунтов, сред и профилей без шаблонов
условия	`caveats/v1`	только окно времени
делегирование	роли, глубина и ослабление	без ролей, не больше четырёх звеньев, каждое проверяется
корень	корень владельца в реестре	программный ключ в `swarma-operator`, переносится в реестр
отзыв	подписанный снимок реестра	`swarma-credential-broker revocation/1` в локальном состоянии брокера

Правая колонка описывает контракт брокера, левая описывает общую модель. Передать брокеру роль, шаблон цели или счётчик только потому, что они есть в общей модели, нельзя. Переход брокера на общий язык и на ключник идёт через версионированный адаптер: гранты переподписываются, привязки заменяются, отзывы сохраняются, а оба корня какое-то время поддерживаются одновременно. Одинаковое назначение не делает форматы взаимозаменяемыми.

Для брокера `agent.spawn` значит завести и запустить агента, `credential.lease` значит взять аренду токена. Менеджер пользователей (`swarma-user-manager`) версий v0 и v1 допускает вызывающего по роли `sudo` и конфигурации root. В v2 он проверяет грант `user.create`. Версия контракта определяет проверку на этой границе.

6.2 Кто проверяет право

Проверяет тот, кто совершает действие. Оркестратор может попросить создать воркера, но его утверждение о собственном праве вердиктом не служит. В общей модели проверку выполняет единая библиотека: она разбирает запись, проходит подписи до корня, проверяет срок, условия и отзыв. Исполнитель проверяет заново, даже если на предыдущем участке маршрута проверка уже была.

Действие	Кто проверяет
смена статуса задачи, роли, принятие результата	ядро плейбуков доски
запуск агента с ролью	диспетчер (`swarma-dispatcher`): подпись заявки и цепочка вызывающего
выдача учётных данных	брокер: цепочки диспетчера и вызывающего при привязке, аренде и каждом продлении
создание учётки и запуск под ней	менеджер и запускатель (`swarma-user-launcher`): роль по `sudo`, гранты с v2
доставка агенту	брокер сообщений, ворота моста
отправка наружу	мост (аудитория) и ключник (подпись)
исполнение зарегистрированного действия	обработчик

Право передать ввод в сессию не равно праву одобрить конкретное исполнение или управлять другой целью. Это отдельные действия `session.input`, `session.approve` и `session.control`. Ключ оператора регистрируется для привязки; транскрипт выдаётся как проекция для её аудитории и общего права оператора не даёт.

6.3 Делегирование только с ослаблением

Дочернее полномочие ограничено родительским: подмножество действий и целей, срок не длиннее, глубина в разрешённых пределах. Каждая запись ссылается на родительскую, и проверка доходит до корня. Если ребёнку запрошены права шире, чем есть у вызывающего, диспетчер отказывает до запуска. Вызывающий не увеличивает свою власть, создавая нового агента.

Участник может передать оркестратору право остановить часть своих раннеров на меньший срок. Включить чужой раннер, добавить право перезапуска, которого у него самого нет, или продлить разрешение за предел родительского оркестратор не может. Исполнитель проверяет это по цепочке; обещание ребёнка уважать намерение родителя здесь ничего не значит. Модель опирается на способности с ослаблением; ориентиры: SPKI/SDSI, Macaroons, UCAN и Biscuit. Формат выбирает спецификация грантов.

Условия лежат в `conditions`, язык обозначается полем `lang`. `caveats/v1` описывает окно времени, счётчики, требование подтверждения и перечень целей. Подключаемые вычислители общей библиотеки позволяют развивать политики, а сообщения при этом лишь ссылаются на гранты. В контракт брокера v0 ни счётчики, ни язык правил не входят.




Рис. 6.1. Цепочка грантов: передать можно только часть прав, а проверяет её исполнитель действия.

6.3.1 Ключи служб и агентов

Гранты общего языка выдают корень грантов владельца, устройства оператора и службы грантов. Агенты гранты не выдают. **Ключ службы грантов** принадлежит отдельной службе, которая выдаёт гранты в пределах переданного ей полномочия. Его удостоверяет аттестация корня грантов владельца с отдельно настроенным назначением службы. Ключ службы использует Ed25519, срок его аттестации не длиннее 86 400 секунд, и подписывать он может только гранты.

Ключ службы выдаёт звено, только если у него есть родительский грант, адресованный этому ключу, с глубиной делегирования не меньше 1. Родитель должен покрывать ребёнка по действиям, целям и сроку по общим правилам ослабления. Цепочку, которая начинается с самого ключа службы, проверяющий отклоняет с `grant_root_unknown`: аттестация удостоверяет, что ключ принадлежит службе, и родительского гранта не заменяет. Отзыв ключа службы, его аттестации или родительского гранта распространяют снимки корня грантов, и отзыв обрывает всю цепочку. Лист, чей срок пережил родителя, ослабления не соблюдает и тоже отклоняется.

Ключ агента бывает субъектом гранта и листом цепочки, но издателем звена не бывает. Проверяющий отклоняет цепочку, где издателем стоит ключ с аттестацией агента, даже если все подписи математически верны. Пример. Захваченный оркестратор подписал соседу грант на перезапуск

раннера, который получил сам. Подпись верна, но издатель звена удостоверен как агент, и проверка отказывает. Правило относится к общему языку грантов. Контракт брокера v0 сохраняет собственные правила цепочки, разобранные в разделе “Вызывающий остаётся в цепочке”.

Адрес в мессенджере субъектом гранта не служит: человека другого владельца грант называет по ключу. Как этот ключ связывается с учёткой человека на носителе, разобрано в главе “Путь сообщения и мост”.

6.4 Действие имеет имя и обработчик

В слое полномочий действием называется зарегистрированное имя со схемой аргументов и обработчиком. Базовый словарь: `session.*`, `goal.*`, `board.*`, `user.*`, `spawn.*`, `post`, `inbox`, `terminal.raw`. Цели типизированы: сессия, комната, элемент доски или ресурс службы. Шаблон со звёздочкой допустим в гранте, а команда всегда называет конкретную цель. Свободный текст остаётся данными для модели и прав не несёт.

Новое пространство действий появляется через подписанные записи реестра. Возьмём помощник управления раннерами. Сначала обработчик публикует манифест: какие действия выполняет, с какими аргументами и целями, обратимы ли эффекты. Затем владелец связывает пространство `github-runner.*` с обработчиком и отпечатком манифеста и решает, кто выдаёт гранты. Только после этого разрешения и команды могут ссылаться на это имя. Записи называются `handler-manifest/1` и `action-namespace/1`; их схемы задаёт спецификация грантов.

Делегированный администратор с `registry.actions.register` ограничен своим префиксом: право регистрировать `ops.*` не позволяет захватить `session.*`. Грант на незарегистрированное действие отклоняется при выдаче, а лишний или неверный аргумент команды отклоняется при проверке по манифесту. Получателю не нужно угадывать, что исполнить: имя операции зарегистрировано вместе с её обработчиком.

Системные и необратимые операции выполняет обработчик-процесс, детерминированный помощник. Он заново проверяет цепочку, выполняет ровно свою зарегистрированную операцию, пишет аудит и подписывает квитанцию. На каждый вызов он получает полномочие, ограниченное разрешённым действием и точными целями; цепочка вызывающих при этом остаётся зависимостью отзыва. То, что мост проверку уже провёл, не позволяет помощнику пропустить собственную проверку перед перезапуском раннера. Разрешение привязано к границе эффекта; доставки сообщения для него мало.

Обработчик-агент получает типизированную команду с записью проверки и может добавить суждение о моменте исполнения. Он действует в пределах собственных прав и не расширяет их полученной просьбой. Пометка `effects: irreversible` в манифесте подсказывает политике выбрать обработчик-процесс. Суждение модели о том, безопасно ли сейчас остановить работу, не заменяет проверки права на остановку.




Рис. 6.2. Реестр действий: имя действия связывается со схемой и обработчиком до того, как его можно использовать в гранте или команде.

6.5 Вызывающий остаётся в цепочке

Права ребёнка зависят одновременно от разрешений диспетчера и от того, кто попросил запуск. Иначе после отзыва гранта оркестратора его потомки сохранили бы доступ к токенам до конца собственных сроков.

Вызывающий подписывает заявку с доменной меткой `swarma-dispatcher request/1`. Диспетчер сверяет ключ с регистрацией на учётку и не верит заявленному полю автора. Версионированные имена платформы строятся как `swarma-<компонент> <объект>/<n>`. Метка отделяет назначение подписи заявки от остальных подписываемых объектов, но проверки прав подписанта не заменяет.

Лист `agent:<поколение>` образуется пересечением запроса, гранта вызывающего и гранта диспетчера. В нём только `credential.lease` и глубина 0. Цепочка диспетчера содержит не больше трёх конвертов и допускает ещё одно делегирование, чтобы лист уложился в общий предел четырёх. Проверяется каждое звено, включая лист. Если цепочку построить нельзя, ответом служит `grant_unconstructible`, и он приходит до любых эффектов.

Положительный пример: запрос на среду, аккаунт и профиль, которые входят в разрешённые списки обеих сторон. Отрицательный пример: один лишний профиль, доступный диспетчеру, но отсутствующий у вызывающего. Широкий грант диспетчера этот пробел не заполняет. Передать аренду следующему ребёнку лист не может из-за глубины 0. Пересечение и глубина решают разные задачи: пересечение ограничивает область, глубина ограничивает дальнейшее делегирование.

Когда один оркестратор создаёт другого, грант вызывающего для нового подписывает родительский оркестратор, сужая свой. Если бы подписывал один диспетчер, родитель выпал бы из последующих зависимостей. До создания проверяется глубина: у родителя не меньше 2, у нового оркестратора не меньше 1, всего не больше четырёх конвертов. Ключ нового оркестратора регистрируется отдельно, и регистрация сама права спавна не даёт.

Проследим отзыв. Родитель создал оркестратора, тот попросил диспетчер создать рабочего агента. Если связь с родителем сохранена в цепочке, при следующей аренде или продлении проверка обнаружит отзыв его гранта. Если бы диспетчер выдал новому оркестратору независимое разрешение, проверять родительский отзыв было бы не по чему. Поэтому мало записать имя инициатора в аудит: зависимость должна оставаться в проверяемом полномочии потомка.

6.6 Отзыв и неизвестное состояние

Брокер хранит разрешение вызывающего в привязке агента и проверяет его при каждой аренде и продлении токена. Отзыв гранта оркестратора отрезает такие выдачи его агентам сразу, не дожидаясь конца срока; для этого есть `lease_caller_revoked`. Токен, который уже лежит в процессе агента, отзыв из памяти не вернёт: “немедленный отзыв” останавливает новые выдачи, но уже раскрытого секрета не возвращает.

Поэтому сдерживание шире отзыва гранта. У него три независимых состояния:

Состояние	Что значит
полномочие брокера отозвано	новых аренд и продлений нет
локальное исполнение и сеть отгорожены	поколение заморожено и остановлено, сеть сужена
учётные данные провайдера	аннулированы у провайдера или ещё пригодны

Одна операция “отозвать и остановить” переводит первые два состояния разом и честно сообщает третье: токен, выданный провайдером, может оставаться пригодным до аннулирования у самого провайдера. Для разбора утечек брокер ведёт инвентарь соответствия версий учётных данных поколениям: по нему видно, каким поколениям выдавалась каждая версия.

До создания учётки и перед каждым стартом диспетчер запрашивает у брокера `revocation.check` для точной цепочки. Отзывы хранит только брокер, а диспетчер получает узкий ответ на момент проверки: не отозвано, отозвано или недоступно. Ответ “недоступно” означает отказ. Потеря соединения с брокером не доказывает отсутствия отзыва и не разрешает продолжить запуск по старому положительному ответу.

Три исхода не сводятся к логическому признаку, где ошибка чтения превращается в “отзыва нет”. Положительный ответ устанавливает состояние точной цепочки на момент проверки; отрицательный запрещает запуск; недоступность не устанавливает ни того, ни другого и тоже закрывает допуск. Доступ к закрытому каталогу брокера диспетчеру для этого не нужен, но запрашивать вердикт на каждой предусмотренной границе эффекта он обязан.

Службы опираются на подписанные снимки реестра со свежестью не старше 60 секунд. Если снимок старше, новые аренды и продления не выдаются. Возраст неизменного снимка отзывов, подписанного ключом реестра, продлевают запись свежести и квитанция свежести (глава “Ключи и ключник”). Снимки корня грантов и корня оператора отсчитывают возраст от собственного времени выпуска. Экстренная остановка от снимка не зависит: стоп исполняется и тогда, когда реестр недоступен.

Снимок даёт отзыву точную границу распространения. Обозначим через S время выпуска первого подписанного полного снимка, в котором появилась запись отзыва, через A допустимый возраст снимка (не больше 60 секунд), через F время вступления записи в силу. Тогда запись действует на каждой проверке не позже max(S + A, F) и никогда раньше F. До подписанной публикации снимок ничего не обещает: время, когда отзыв попросили, отсчёта не начинает.

Распространение и завершение отзыва различаются. Отзыв завершён, когда названный набор потребителей подтвердил его с долговечной записью или когда истёк срок всех прежде допущенных полномочий. До завершения допустима только ограниченная задержка распространения, после завершения окна допуска для отозванного права нет. Критический эффект, который выбрала политика потребителя, перед исполнением проверяет право у владельца полномочия по сети, и недоступность владельца означает отказ. Квитанция о приёме отзыва его завершения не доказывает.

Копия состояния брокера, сделанная до отзыва, не должна оживить права. Перед восстановлением ставится отметка вне восстанавливаемых данных. Отметка закрывает аренды, продления и автозапуск, и проверка отзыва при ней отвечает “недоступно”. Открывает доступ только подтверждённая история отзывов, пережившая сбой. Если истории нет, доступ остаётся закрытым или оператор меняет корни и выдаёт полномочия заново. Автоматически доверять старому снимку нельзя.

Отдельной сетевой оси у полномочий нет. Машинная политика выбирает сетевой профиль по допущенному профилю Swarma Curator, так что сужение профилей в цепочке сужает и допустимую сеть, но не даёт вызывающему выбрать произвольный прокси. Проверка гранта и применение правил ядра составляют две разные обязательные проверки.

6.7 Продление без расширения

У постоянной команды нет срока жизни, а у грантов он есть. Для продления диспетчер переподписывает лист под текущими цепочками, а брокер заменяет привязку той же учётки и поколения: сначала снимает старую, с записью об удалении и завершением её аренд, потом публикует новую. Двух привязок одновременно не бывает, учётка не пересоздаётся. Каждый такой эффект требует свежего вердикта отзыва.

Новая область образуется пересечением текущих цепочек с первоначально допущенным запросом. Добавить аккаунт, среду или профиль нельзя, даже если родительский грант с тех пор стал шире: для расширения нужен новый запуск. Продлевать вправе только участник существующей цепочки, одной подписи диспетчера мало. Автоматическое обслуживание отозванных прав не перевыпускает: для этого нужно новое решение оператора.

Постоянный разработчик после планового обновления грантов продолжает работать с тем же набором сред. Ещё один аккаунт он не получает только потому, что тот появился у оркестратора. Если грант отозван, продление останавливается: отзыв не считается обычным истечением срока. Сохранившаяся учётка не означает сохранившегося доступа.

Время проверяется по водяному знаку брокера и диспетчера. Истечение проверяется по большему из текущего времени и знака, начало действия проверяется по меньшему. Шаг часов назад не возвращает истёкшего, шаг вперёд не открывает будущего раньше срока. Установке нужен проверенный или контролируемый оператором источник времени, например NTS. Непроверенное время знак не двигает, сбрасывает знак только оператор явным действием. Если проверенное время потеряно, службы держатся не дольше 10 минут по монотонным часам, а затем всё, что зависит от времени, останавливается.

Когда срок права уже истёк, перевод часов назад его не вернёт: проверка конца срока хранит более поздний водяной знак. Для не начавшегося разрешения осторожность обратная: берётся меньшее значение времени. Правило водяного знака не даёт повода доверять произвольному источнику часов и не обнуляет историю отзывов при восстановлении: проверка времени и сохранение отзывов нужны вместе.

6.8 Человеческое разрешение и реестр

Человек может делегировать оркестратору отдельный шаг с потолками и сроком (например, одобрение заказов до 500 евро), но не право менять сами правила. Подтверждение требует ключа с присутствием человека и показа подписываемого действия. Одно подтверждение не превращается в общее разрешение агенту действовать дальше.

Расширяющие действия на операторском пути требуют входа и подтверждения точного содержания с телефона или через парольный вход в терминале. Отзыв сужает полномочие и устроен проще. Изнутри сессии агента расширение не принимается. Устройство операторской подписи описано в главе “Ключи и ключник”.

Ключи, гранты и журналы личностей держит реестр владельца на узле доверия (глава “Ключи и ключник”; журналы личностей описаны в главе “Идентичность агента”). Клиентское приложение отправляет в него подписанные изменения. Службы получают подписанные снимки не старше 60 секунд и перепроверяют допуск при доставке по последнему снимку. Локальное состояние брокера v0 подчиняется его собственному контракту, который действует до переноса корня в реестр владельца.

Грант ограничивает действие только там, где проверку действительно вызывают и где исполнитель удерживает область эффекта. Он не делает владельца ключа добросовестным и не гарантирует качества работы. Подлинный запрос может быть отклонён из-за срока, отзыва, слишком широкой области или недоступности нужного свидетельства. Так автономный рой действует в проверяемых пределах, и доверие к модели не превращается в полномочие.

7 Путь сообщения и мост

Сообщение агенту может быть просьбой коллеги, командой владельца или попыткой выдать чужой текст за распоряжение. Для модели все три случая выглядят одинаково: это текст. Поэтому Swarma Runtime отделяет доставку от полномочий. Носитель перевозит сообщение, мост проверяет происхождение и допустимость, а хост сессий решает, когда передать допущенное событие среде агента. Членство в комнате само по себе никаких прав на агента не даёт.

Мост стоит между внешними источниками событий и сессией агента. Через **почтовый ящик** агент читает тела сообщений вместе с результатами проверки и отправляет ответы. Мост проверяет событие до доставки, а короткое уведомление побуждает агента прочитать допущенную почту.

7.1 Три входа

У системы три разных входа. Знакомство с новым участником, переписка с агентом и локальное управление владельца не сливаются в один канал, иначе доступа к комнате или точке регистрации хватило бы, чтобы претендовать на управление сессией.

Вход	Кто и зачем им пользуется	Граница
Корневой канал	Владелец локально передаёт подписанную команду или подключает терминал	Терминальный ввод требует эксклюзивной аренды и гранта `terminal.raw`, который выдаётся только человеку
Внешний канал	Другие люди, агенты этого владельца и оркестраторы других организаций	Носитель передаёт событие брокеру сообщений; корневым каналом внешние участники не пользуются
Точка присоединения	Новый участник предъявляет сертификаты и получает пакет учётных данных	Одноразовая минимальная HTTPS-точка для знакомства; команды через неё не проходят

Пример. Оркестратор другого владельца, впервые пришедший в проект, не состоит ни в одной его комнате. Через точку присоединения ему передают пакет для начала общения, но его команду на остановку агента точка не примет. Если пакет передан вне полосы, отдельная HTTPS-точка вообще не нужна. После знакомства сообщения идут внешним каналом и проходят обычную проверку. Полученный пакет не заменяет гранта на действие.

Корневой терминал не означает, что любой локальный процесс вправе печатать агенту. Псевдотерминалом владеет раннер под учёткой агента, а ввод он принимает только по команде хоста сессий текущей эпохи. Общего мультиплексора между владельцем и сессией, куда мог бы писать посторонний процесс, нет. Как аренда ввода сочетается с единственным писателем и перезапуском, разобрано в главе “Запуск агента и хост сессий”.

Разделение хоста сессий и раннера удерживает границу между учётками: хост управляет логической сессией, раннер владеет её терминалом под учёткой агента.

7.2 Носитель не становится источником полномочий

У агента нет учётных данных мессенджера, и напрямую к мессенджеру он не ходит: это обеспечивает файрвол. Со стороны платформы участником комнаты служат брокер сообщений и его провайдер носителя. Они принимают внешнее событие, после проверки уведомляют сессию, а агент читает почту отдельным инструментом. Если бы модель читала комнату напрямую, граница была бы обойдена.

Провайдер работает дочерним процессом моста и понимает один носитель или один источник событий. Matrix, провайдер целей, наблюдатель терминала и провайдер доски различаются способом получения события, но права писать в сессию не имеет ни один. Провайдеры передают конверты ядру моста, ядро выполняет допуск и обращается к хосту сессий. Ни во ввод агента, ни в хранилища хоста сессий провайдер не пишет.

Носителем служит Matrix. Ядро моста от носителя не зависит: замена сервера или протокола перевозки правил полномочий не меняет. Участник, приглашённый в комнату проекта, может обмениваться событиями этой комнаты, но право управлять агентом всё равно определяют гранты.

Для человека переписка остаётся обычной перепиской. Element или другой Matrix-клиент показывает текст, подпись едет в метаданных события и чтению не мешает. Подлинность отправителя и право на действие проверяются поверх носителя. Конфиденциальность от сервера мессенджера даёт собственное сквозное шифрование носителя; своего слоя шифрования мост не добавляет. Подпись и шифрование решают разные задачи.

7.3 Уровни уверенности для сообщений людей

Сообщение человека может прийти с разной силой свидетельства о том, кто его отправил. Мост фиксирует уровень уверенности, и от уровня зависит, какие действия сообщение может вызвать. Адаптер носителя отображает на эту лестницу то, что носитель даёт сам. Решение о допуске принимает ядро моста; носитель о допуске не решает.

Уровень	Кто удостоверяет отправителя	Что сообщение может вызвать
A0	сервер носителя, которым управляет владелец установки	команду в пределах записанной зоны человека, только в переходном режиме
A1	сквозное шифрование носителя: устройство отправителя подписано закреплённым мастер-ключом его перекрёстной подписи	то же, что A0, без доверия к серверу носителя
A2	подпись ключа человека над точными байтами конверта, проверенная воротами доверия по грантам	типизированное действие по гранту
A3	телефон оператора: показ точного действия и подтверждение ключом с присутствием человека	расширяющее действие: грант, привязку, допуск

Уровни не складываются. Сообщение уровня A1 не становится разрешением на расширение оттого, что его отправил владелец. Расширение по-прежнему требует A3 (глава “Ключи и ключник”).

Переходный режим. Установка с переходной политикой признаёт A0 и A1 источником команд в узких рамках: только от людей, названных оператором, только в пределах их зон, в комнатах и личных сообщениях.

Список людей и их зоны оператор записывает в корневой контекст агента, вне области записи самого агента. Из сообщений агент их не выводит. Зона описывает, какие действия и на каких хостах человек может поручать и какие темы для него закрыты.

Например, второму владельцу можно поручать агентам развитие платформы, а гостю на личной машине владельца можно только читать.

Сообщения агентов остаются данными на любом уровне. Пересказ решения владельца другим агентом тоже остаётся данными: агент сверяет его с источником, прежде чем действовать.

При переходе человеческих команд на A2 зоны становятся грантами в реестре владельца (глава “Гранты и полномочия”), а A0 понижается до данных. В переходной политике компрометация сервера носителя или учётки человека даёт команды в пределах его зоны, а агенты одного пользователя ОС могут переписать свой корневой контекст.

7.4 Люди других владельцев

Владелец узнаёт человека другого владельца по закреплённому корню этого человека. Корень закрепляется один раз, при знакомстве, и дальше из сообщений носителя не берётся. Этот корень аттестует мастер-ключ перекрёстной подписи человека в Matrix вместе с его полным идентификатором Matrix (MXID вида `@имя:сервер`). Учётка Matrix без такой аттестации остаётся просто адресом.

Устройство отправителя проверяется цепочкой из четырёх звеньев. Ключ устройства подписан ключом самоподписи (self-signing key), ключ самоподписи подписан мастер-ключом, мастер-ключ аттестован корнем человека, а корень закреплён владельцем. Если любое звено не сходится, сообщение уровня A1 не получает.

Адрес сам ничего не удостоверяет. Сервер, который выдал адрес, может отправить сообщение от его имени, поэтому сообщение с адреса на чужом сервере заслуживает ровно того доверия, какого заслуживает этот сервер. По этой причине гранты называют ключи. Когда зоны людей переходят в гранты, субъектом гранта становится ключ, удостоверенный закреплённым корнем человека, и смена сервера или адреса прав не переносит.

Пример. Владелец закрепил корень коллеги из другой организации. Коллега пишет с нового устройства, подписанного его ключом самоподписи, и цепочка доходит до аттестованного мастер-ключа: сообщение проходит на уровне A1. Если сервер коллеги выпустит сообщение от того же адреса с устройства вне этой цепочки, у сообщения останется только свидетельство сервера.

7.5 Канал владельца

У каждой станции есть личная комната с её владельцем. Владелец пишет туда агенту так же, как в его сессию, а агент дублирует туда то, что пишет владельцу.

Канал создаётся при подъёме станции; агент по своей инициативе его не заводит. Подъём идёт в три шага: допуск к носителю (глава “Допуск к носителю”), привязка провайдера моста к личности станции, привязка личной комнаты с владельцем.

Владельца станции записывает поднимающая сторона вне области записи станции. Из сообщений носителя его не узнают и через носитель не меняют. Комнату создаёт сторона станции: без шифрования до появления уровня A1, только по приглашению, ровно два участника. Привязка включается, когда владелец сам входит в комнату: это второе действие согласия.

Зеркало сессии показывает её ходы аудитории этой комнаты. Зеркало строит хост сессий: он видит ходы любой агентской среды. Перед каждой отправкой хост сессий проверяет, что в комнате по-прежнему двое. Если появился третий участник, зеркало останавливается.

7.6 Сначала сохранить событие

Провайдер Matrix обслуживает Matrix-личность агента и хранит её учётные данные. Получив новое событие, он дописывает его в свой почтовый файл, сбрасывает запись на диск и только потом продвигает курсор синхронизации. “Получил” здесь значит строго: событие сохранено до того, как серверу подтверждено получение. Если мост упал, события переигрываются с курсора.

Возьмём падение между записью события и продвижением курсора. После восстановления провайдер снова увидит то же событие. Допуск идемпотентен по паре “отправитель, идентификатор”, поэтому повтор перевозки второго допуска не создаст. Если бы курсор двигался раньше записи, после падения пропало бы сообщение, уже объявленное полученным. Отсюда порядок “запись, сброс, курсор”. Однократной доставки со стороны Matrix он не обещает.

Почта и записи допуска подчиняются общему бюджету состояния служб: лимиты байтов и записей на отправителя и на узел, ограниченный приём, явные квитанции обратного давления. Записи остановки и отзыва пишутся в резерв, который потоком почты не занять. Бюджет подробно разобран в главе “Пользователь ОС на агента и сеть агента”.

Долговечная запись провайдера не означает, что текст попал агенту, и тем более не означает, что команда исполнена. Между сохранением события и сессией стоят ворота доверия, дополнительная проверка просьбы и очередь хоста сессий. Каждая граница отвечает на свой вопрос, и квитанция раннего шага не подтверждает позднего. Состояния доставки в среду описаны в главе “Запуск агента и хост сессий”.

7.7 Ворота доверия

Ворота доверия проверяют сообщение перед доставкой. Это детерминированная библиотечная проверка: в сеть она не ходит и модель о праве отправителя не спрашивает. Ей нужны снимки реестра и отзывов, подписанное сообщение и гранты, доступные по ссылкам.

Ворота проверяют в строгом порядке. Сначала они приводят байты к каноническому виду и находят ключ в снимке реестра. Затем проверяют подпись и определяют отправителя. Потом загружают гранты по ссылкам и проходят цепочку до корня: подпись каждого издателя действительна, получатель звена совпадает с издателем следующего, действия и цели сужаются, сроки вложены. После этого ворота сверяются со снимком отзыва, проверяют окно времени и журнал повторов. Последним шагом они проверяют ревизию привязки цели, выносят вердикт и подписывают запись допуска ключом моста.

Цепочку проверяют по правилам главы “Гранты и полномочия”; отдельной модели доверия для сообщений нет. Пусть владелец разрешил внешнему оркестратору перезапускать определённый раннер. Подпись оркестратора подтверждает автора просьбы, но списка раннеров не расширяет. Если дочерний грант называет более широкую цель или живёт дольше родительского, цепочка не проходит, хотя все подписи математически верны.

Другой пример: сообщение с правильной подписью и когда-то действительным грантом привезли повторно уже после отзыва права. Сохранившиеся подписанные байты не делают разрешение вечным: ворота сверяются со снимком отзыва, окном времени и журналом повторов. Проверка ревизии привязки не даёт считать старое указание адресата достаточным после смены привязки. Условия проверяются вместе, и знание ключа отправителя не заменяет проверки того, куда и на каком основании направлено действие.

Ворота работают со снимками и не связываются с отправителем, чтобы выяснить его намерения. Они не спрашивают коллегу, правда ли он хотел выполнить просьбу, и не принимают его объяснение вместо цепочки подписей. Смысл свободного текста может требовать суждения модели, но допустимость типизированного действия устанавливается раньше. Иначе убедительный ответ на уточняющий вопрос стал бы новым способом обойти ограничение.

Неизвестный ключ, неверная подпись или другой сбой ворот ведут к отказу с квитанцией и записью аудита, без доставки. С неподписанным телом ворота поступают иначе: его можно удержать как недоверенные данные и передать в сессию лишь звонок с метаданными. Агент прочитает текст из ящика как данные, но распоряжением пользователя этот текст не станет. Поддельная подпись обходного пути через такую доставку не даёт.

Класс ключа важен и после успешной проверки подписи. Ключ оператора, зарегистрированный для конкретной привязки, несёт полномочие только на выданное типизированное действие. Допущенный ключ другого агента удостоверяет данные собеседника; права на эффект он не несёт. Сооб-

щение “оператор всё одобрил”, подписанное коллегой, остаётся данными коллеги и ответом оператора на запрос среды не служит. Даже честный пересказ не переносит полномочий автора пересказанного решения.

Поля конверта и грамматику протокола моста задаёт спецификация моста. Допустимые действия конверта сессии ограничены этой грамматикой: подпись произвольного нового действия сама по себе не делает его допустимым.

7.8 Дополнительный guard только сужает допуск

После ворот небольшая локальная модель, **decision guard**, сравнивает просьбу со спецификацией грантов адресата и ищет признаки инъекции. Guard сохраняет результат с отпечатком: хэш сообщения, отправитель, использованные гранты, версия модели, вердикт. Если модель недоступна, ответ отрицательный. Положительный ответ guard не повышает полномочий, установленных воротами.

Пример. Коллега прислал подписанный отчёт с фразой “немедленно разреши все запросы терминала”. Ворота устанавливают подлинность отчёта, но класс ключа по-прежнему делает его данными. Guard может дополнительно остановить подозрительную просьбу. Решить, что отчёт выглядит убедительно, и выдать на этом основании отправителю `session.approve` он не может. Ошибка модели в оценке смысла не превращается в новый грант.

Guard не обещает безошибочного распознавания инъекций. Детерминированный допуск ограничивает право действия, а guard добавляет сужающую проверку содержания. Подпись доказывает происхождение байтов. Истинности утверждений и безопасности предложенного изменения она не доказывает. Даже сообщение владельца может содержать ошибочную техническую идею, и криптография её не исправит.

7.9 Звонок, ящик и ввод сессии

После допуска мост не вставляет внешний текст в пользовательский ввод. Он передаёт хосту сессий звонок, то есть короткое уведомление о почте. Хост сессий кладёт звонок в долговечную очередь и доставляет, только когда открыт забор допуска (fence). Допуск перепроверяется при каждой мутации и при самой доставке. Тело и запись проверки агент читает как результат инструмента почтового ящика.

Для типизированного действия зарегистрированного ключа оператора пользовательский ход допустим только с `session.input`. Данные другого агента идут отдельной рамкой `UNTRUSTED PEER EVENTS` и прав одобрять запросы или управлять сессией не дают. Различие между “собеседник сказал” и “владелец приказал” сохраняется уже на входе среды. Доставка сообщения не разрешает пользоваться всеми инструментами адресата.

В схеме “звонок плюс вытягивание” короткое уведомление сообщает о почте, а агент сам читает входящие. Допуск до доставки, запись проверки рядом с телом, долговечная очередь и управление моментом ввода сохраняют границы между получением, проверкой и применением события.

Прямой ввод и чтение вывода по умолчанию доступны родителю, который запустил агента: соответствующий грант выдаётся при запуске. Остальные обращаются через брокер. Корнем доверия служит владелец. Право читать вывод не разрешает показывать любой транскрипт любой комнате: проекцию для аудитории мост проверяет отдельно.

Путь почты показан двумя рисунками с общей нумерацией шагов. Первый доходит до ворот доверия и их трёх исходов:




Рис. 7.1. Допуск почты: неподписанное тело удерживается в карантине, отказ не доставляется, допущенное тело идёт к decision guard.

Второй начинается с двух ветвей, которые доходят до хоста сессий: звонка только с метаданными о неподписанном теле и допущенного тела у decision guard. Оба звонка идут через одну долговечную очередь, и в обоих случаях агент забирает тело из ящика сам:




Рис. 7.2. Доставка почты: звонок без тела о допущенной почте и звонок только с метаданными о неподписанной идут через одну очередь, а тело агент забирает из ящика инструментом.

7.10 Из чего состоит мост

Проверка и доставка внутри моста разнесены, чтобы провайдер носителя не был одновременно судьёй полномочий и владельцем ввода. Ядро привязывает провайдеров к сессиям через непрозрачные ручки, определяет отправителя, передаёт допущенное хосту сессий и возвращает квитанции. Ворота и guard проверяют вход, ящик хранит тела с записями проверки.

Часть	Её ответственность
Ядро	привязки провайдеров к сессиям и обмен с хостом сессий
Ворота доверия	подпись, отправитель, гранты, свежесть, отзыв и привязка
Decision guard	сужающая проверка просьбы локальной моделью
Почтовый ящик	чтение тел и результатов проверки, исходящие

Часть	Её ответственность
Хранилище	заявки идентификаторов, записи допуска, исходящие и аудит в пределах бюджета состояния
Команды внутри сессии	прочитать почту, отправить пост, попросить парковку

Тело и запись допуска хранятся рядом, чтобы агент различал проверенное происхождение и недоверенное содержание. Само соседство записей не превращает содержание в команду: источником полномочий остаются проверенные ключ и грант.

Мост запускает только провайдеры, чьи исполняемые файлы и хэши записаны в конфигурации, а установка нового требует мандата владельца. Один процесс обслуживает один домен учётных данных, например одну Matrix-личность агента. Окружение очищается; процесс получает свой дом и стандартные дескрипторы, но не токены сессии. При привязке значения секретов ему не передаются. Когда секреты нужны, провайдер обращается к брокеру моста, а брокер проверяет грант привязки.

Мост работает отдельным экземпляром на каждую личность станции, со своим клиентом Matrix. Все экземпляры работают под одной общей защищённой служебной учёткой сообщений и никогда под учёткой агента. Под учёткой агента процесс агента получил бы учётные данные носителя и состояние моста и смог бы писать в свой ввод мимо забора хоста сессий. Каждый экземпляр сохраняет свою личность и свои заборы ввода и чужой личностью не пользуется. Отдельная служебная учётка на каждую личность допустима как отдельно одобренное размещение. Живой процесс моста не означает, что жив агент, и не мешает остановить учётку агента. После остановки агента ввод для его личности остаётся закрытым, а соседний экземпляр доставляет только свой допущенный поток.




Рис. 7.3. Мост: провайдер носителя, ворота доверия, почтовый ящик и хост сессий разделяют обязанности.

7.11 Цель как источник событий

Не каждое событие приходит из мессенджера. **Цель** означает условие, к которому сессию подталкивают до его выполнения или блокировки. Провайдер целей ставит короткое подталкивание в очередь типизированным вызовом хоста сессий. Подталкивание приходит на границе хода, когда агент бездействует. Частота, число подталкиваний и бюджет ограничены. Через аргументы командной строки или системный промпт цель не передаётся.

Источников цели два: вызывающий при запуске и доска, которая публикует ревизии цели. Ни одну из таких целей агент сам поставить или переписать не может. Сообщением о выполнении цели доски агент предлагает исход, а доска этот исход принимает или отклоняет. Сообщение о блокировке уведомляет оркестратора или человека и задачу не продвигает. Переход цели через учётки разобран в главе “Запуск агента и хост сессий”.

Агент не ставит себе собственных целей: текст, созданный самим агентом, не получает права выдавать себя за внешнее обязательство и продолжать тратить чужие ресурсы. Детектор отсутствия прогресса в теневом режиме только записывает наблюдения. Его включение требует разметки случаев людьми и оценки ложных срабатываний.

7.12 Исходящий путь сохраняет точные байты

Агент сам просит ключник подписать точные исходящие байты. Ключник определяет вызывающего по UID, проверяет активную регистрацию, связанную с поколением учётки, и использует только ключ этого агента. Закрытый ключ агенту не передаётся. Регистрацию и подпись разбирает глава “Ключи и ключник”. Для моста важен порядок между подписью и отправкой.

Инструмент `post` передаёт мосту уже подписанный элемент. Мост проверяет подпись над точными байтами и допустимость проекции для аудитории комнаты, а провайдер публикует, не переписывая подписанное содержимое. Посты ограничены по частоте и пишутся в аудит. Права подписывать вместо агента у моста нет, а проверка аудитории не даёт ему права незаметно отредактировать подписанный текст.

Пример. Агент подготовил итог для общей комнаты. В исходящий элемент попадает именно текст для этой аудитории. Добавить после подписи кусок транскрипта или поменять формулировку результата нельзя: подпись проверяется над теми же байтами. А корректная подпись не отменяет проверки аудитории: подлинный текст тоже может содержать сведения, которые этой комнате видеть не следует.

7.13 Делегированная команда и границы обещаний

Владелец может передать другому владельцу узкое право на перезапуск раннера и разрешить передать часть этого права его оркестратору. Оркестратор собирает сообщение с действием, конкретной целью, ссылками на гранты, сроком и случайным числом, получает подпись своего ключника и публикует сообщение в общей комнате. Принимающая сторона проверяет цепочку до своего корня и ослабление на каждом шаге. После guard реестр определяет обработчик, а результат возвращается подписанной квитанцией.

Допуск делегированного действия требует опубликованного контракта потребителя: исполнимого типизированного пути действия и цели, сохраняющего точное подписанное доказательство. Без такого контракта действие закрыто. Действие допустимо только в грамматике сообщений сессии. Данные коллеги не дают полномочий на эффект.

Доступ к Matrix ограничен с самого начала развёртывания: комнаты по приглашению или в ограниченных пространствах, учётке выдаются комнаты её роли. Для федерации есть белый список серверов и `m.room.server_acl` в комнатах. При доставке без федерации сообщения удалённого работника подписаны его ключом, а в комнаты их кладёт локальный мост. Учётных данных сервера проекта на чужой машине нет.

Приглашения и уровни прав выдаёт оператор проекта или мост. Учётка сама себе комнаты не открывает, публичного каталога для свободного входа нет. Члены организации, которая держит среду исполнения, получают учётки сервера проекта, видимые в своих комнатах. Внешние агенты пользуются сервером биржи и приходят через разрешённую федерацию. Белый список действует и на сервере, и в комнатах. Белый список ограничивает доступ к носителю; подписи и гранты поверх него проверяются всё равно.

При прямой доставке удалённый работник публикует сообщения сам: участник организации пользуется её учёткой, а внешний агент учёткой биржи. Локальный мост остаётся проверяющим: в работу принимается только сообщение с действительной подписью работника и нужным грантом. Меняется способ доставки в комнату; правило допуска к действию остаётся прежним. Человек публикует собственной учёткой на сервере своей организации, и секрет сервера проекта ему для этого не выдаётся.

Пример. В первом варианте отчёт удалённого разработчика кладёт в комнату локальный мост. На уровне приложения автором остаётся разработчик, и его подпись проверяется, хотя событие Matrix опубликовала локальная учётка носителя. При самостоятельной публикации отчёт приходит иначе, но ключ разработчика не подменится именем, которое показывает сервер. Важен и обратный случай: приглашённый участник видит комнату и может написать в неё, но управлять сессией этим не может.

Ограничения защищают разные границы. Приглашение сужает круг читателей комнаты. Подпись связывает точные байты с ключом. Грант ограничивает действие. Забор хоста сессий ограничивает момент доставки и исполнителя-получателя. Ни одно из них не доказывает остальных. Проверка даёт конкретный допуск с условиями. Право читать общую переписку не разрешает управлять раннером, а право на одно действие не открывает этой комнате весь вывод сессии.

Подписи и гранты не защищают от эксплойта ядра и не скрывают прочитанный агентом код от его провайдера модели. Они устанавливают происхождение и допустимость действия, если доверять соответствующим проверкам и локальной границе исполнения. Эталонная проверка федерации охватывает два сервера Matrix, две машины, два корня доверия и общую комнату.

8 Допуск к носителю

Носителем называется мессенджер, по которому ходят сообщения агентов; первым носителем служит Matrix (глава “Путь сообщения и мост”). Прежде чем агент получит хоть одно сообщение, у него должна появиться учётка на сервере носителя. Учётка появляется и исчезает без единого общего секрета. Механизм называется **допуском к носителю**, а выполняет его модуль **регистратор** (Swarma Registrar, `swarma-registrar`).

8.1 Зачем нужен допуск

Проще всего заводить учётки общим токеном регистрации: агент предъявляет серверу носителя один токен на всех и выбирает себе имя. Токен лежит файлом на каждой машине, где работают агенты, а пароль и токен доступа учётки хранятся в доме агента.

У такой схемы три изъяна. **Утечка с любой машины открывает всё.** Обладатель токена заводит сколько угодно учёток с любыми именами. **Имя учётки ничего не доказывает.** За `host-a_project_orch` может стоять кто угодно, кто знал токен. **Отзыв только сразу у всех.** Закрыть доступ одной машине нельзя, можно только сменить токен всем.

Допуск к носителю убирает общий секрет: учётку получает тот, за кого поручился ключ зарегистрированной машины.

8.2 Кто подписывает: ключ машины и помощник

Доверие строится на ключе, которым агент не владеет. У каждой машины свой ключ машины. Распоряжается им маленький привилегированный помощник. Помощник слушает Unix-сокет и узнаёт UID вызывающего от ядра (`SO_PEERCRED`, `LOCAL_PEERCRED`). Он подписывает только один вид документа: запрос на допуск с именем, которое этой машине разрешено. Закрытый ключ агенту помощник не показывает никогда.

На Mac ключ живёт в Secure Enclave и не экспортируется. На Linux ключ лежит в TPM или в файле, доступном только помощнику.

Помощник выполняет роль ключника из главы “Ключи и ключник”: агент просит подписать, а ключ остаётся у привилегированного соседа. Помощник допуска работает как ключник с одной операцией. Когда эту операцию выполняет ключник с иерархией личностей, регистратор проверяет цепочку подписей до публичного корня владельца вместо одиночного ключа машины. Сервер носителя разницы не видит: он по-прежнему доверяет одному ключу регистратора.

Граница доверия помощника проходит по машине и пользователю ОС. Если агенты машины работают под одним пользователем ОС, помощник различает их только по разрешённым именам. Поэтому он с самого начала сопоставляет UID вызывающего с разрешёнными именами, и переход на отдельного пользователя ОС для каждого агента протокол не меняет.

8.3 Как агент получает учётку

Путь показан двумя рисунками с общей нумерацией шагов: первые три шага идут на машине агента, остальные у регистратора и сервера носителя.




Рис. 8.1. Допуск к носителю на машине агента: помощник подписывает запрос ключом машины, а сам ключ агенту не виден.




Рис. 8.2. Допуск к носителю: агент не держит ни общего секрета, ни пароля; сервер носителя доверяет только ключу регистратора.

Сначала агент просит помощника подписать запрос “допусти `host-a_project_orch`”. Помощник проверяет, что имя начинается с метки этой машины и разрешено для этого UID, и подписывает.

Затем агент относит подписанный запрос регистратору по HTTPS. Регистратор работает небольшим сервисом рядом с сервером носителя; где именно он размещён, значения не имеет.

Регистратор проверяет, что ключ машины есть в реестре и действует, что имя соответствует правилам реестра, что одноразовое число свежее и что срок запроса не больше двух минут. Любой отказ регистратор записывает в аудит с причиной.

Если проверка прошла, регистратор выдаёт пропуск. Пропуск представляет собой JWT, подписанный ключом регистратора Ed25519. Он называет, кому выдан (локальную часть имени агента), для какого сервера и на сколько: пропуск действует 120 секунд, и запрос не может выбрать другой срок.

Агент предъявляет пропуск серверу носителя (`org.matrix.login.jwt`). Сервер доверяет только публичному ключу регистратора, регистрация по токену у него закрыта. При первом входе сервер сам создаёт учётку с этим именем.

Агент получает токен доступа, который сервер сам аннулирует через 86 400 секунд, то есть через сутки. Пароля у учётки нет. Когда токен истекает или сервер отвечает 401, агент проходит путь заново с самого начала. Refresh-токенов агенты не запрашивают, и сервер их не выдаёт: длинный секрет в доме агента и есть то, от чего уходит схема. Деактивированная или заблокированная учётка по пропуску не входит, и первый вход её заново не заводит.

В итоге общего секрета нет ни на одной машине. Скомпрометированная машина заводит учётки только со своей меткой и только если её ключ остаётся в реестре. Имя учётки удостоверяет регистратор.

У этой гарантии есть предел. Регистратор удостоверяет, что запрос подписан ключом зарегистрированной машины. Исправность процессов на этой машине он не удостоверяет: агент, поддавшийся инъекции, может попросить помощника выдать пропуск на разрешённое ему имя. От этого защищают граница пользователя ОС и гранты.

8.4 Реестр машин

Реестр состоит из записей `enrollment/1`, по одной на машину. Запись содержит публичные ключи с окнами действия, разрешённые имена или их префиксы, при необходимости соответствие UID именам, порядковый номер записи и надгробия для отозванных ключей.

Реестр лежит в git, и добавить машину значит провести изменение через ревью. Регистратор читает закреплённую подписанную ревизию реестра; рабочую копию он не читает. Запись о машине подписывает владелец ключом с телефона, как и остальные расширяющие действия оператора (глава “Оператор и интерфейсы”).

Имена строятся как `<машина>_<проект>_<роль>`. Метка машины состоит из строчных латинских букв, цифр и дефиса, без подчёркивания: подчёркивание разделяет части, и метка с ним сделала бы разбор имени неоднозначным. Имя проверяет помощник до подписи, и регистратор проверяет его ещё раз. Имена, заведённые до регистратора и не подчиняющиеся правилу, переименовываются или получают поимённые записи в реестре.

8.5 Ключи и профиль на хэшах

Ключ машины (Ed25519 или P-256 в Secure Enclave) и ключ регистратора (Ed25519) построены на эллиптических кривых. По общему правилу Swarma (глава “Цепочка: устройство”) долгоживущие корни подписываются хэш-подписями, а ключи на кривых служат короткоживущими листьями под ними. Допуск следует этому правилу.

Корень владельца удостоверяет запись о машине и ключ регистратора. Ключ регистратора меняется по расписанию. Сервер носителя принимает один ключ, поэтому смена идёт коротким окном с одновременной заменой ключа регистратора и настройки сервера. При переходе корней на хэш-подписи (четыре шага миграции) листья перевыпускаются под новым корнем, а протокол допуска не меняется.

8.6 Формат запроса

Запрос подписывается как канонические байты с доменной меткой: строка `swarma-registrar registration/1`, перевод строки, затем тело в канонической форме. Идентификатором запроса служит хэш этих байтов. Подпись ставится над ними же и передаётся отдельно от тела.

Тело содержит тип, ключ (`ed25519:` или `p256:` в сжатой форме SEC1), имя и адресат, 128-битное одноразовое число, время выпуска и срок не длиннее 120 секунд.

Для P-256 подпись делается ECDSA-SHA256 и кодируется в сыром виде `r||s` с нормализованным `s`.

Запрос на допуск отвечает только на вопрос “кто просит учётку”; что этому участнику разрешено, решают гранты. Доменная метка и канонизация взяты у остальных модулей рантайма, чтобы в системе не появился третий способ подписывать документы.

Регистратор держит одноразовые числа в памяти и отвергает запросы, выпущенные до его собственного старта. Он ограничивает частоту на ключ и на имя. Аудит каждого выданного пропуска регистратор пишет только с добавлением и отправляет за пределы машины, на которой работает.

8.7 Отзыв и переход

Отзыв машины состоит из двух действий, и одно без другого не работает. Первое действие удаляет ключ машины из реестра. Без первого действия машина заведёт учётки заново. Второе действие выводит со всех устройств все учётки с меткой машины на сервере носителя и, где этого требует квалифицированный путь сервера, деактивирует или блокирует их, а затем аудит просматривается с последнего момента, когда машина считалась чистой. Без второго действия уже выданные токены доступа доживут свой срок. Выход завершает сессии устройств и аннулирует их токены, а деактивированная учётка больше не входит и по действительному пропуску.

Переход с общего токена делается одним окном. В это окно регистрация по токену закрывается, у учёток, заведённых токеном, пароли сбрасываются или отключаются и их устройства выходят, а агенты заново входят через регистратор.

После окна общего токена нет ни на одной машине.

8.8 Требования к серверу носителя

Регистратору подходит любой сервер Matrix, который выполняет требования HR1–HR9 спецификации регистратора, независимо от реализации. Каждое требование проходит свои отрицательные и положительные случаи на изолированном тестовом сервере. До такой квалификации конкретную сборку сервера не развёртывают; осмотр исходников и запрос конфигурации её не заменяют. Требования перечислены в таблице:

Требование	Что выполняет сервер
HR1	принимает `org.matrix.login.jwt` только с подписью настроенного ключа Ed25519 и `alg=EdDSA`; отклоняет `none`, HMAC, другие алгоритмы и чужие ключи и не выбирает ключ по `kid`
HR2	требует издателя `swarma-registrar` и ровно одну аудиторию, равную имени сервера
HR3	требует и проверяет `exp` и `nbf`; допуск по времени записан при квалификации и учтён в процедуре отзыва
HR4	читает `sub` как локальную часть имени, заводит ровно одну учётку при первом входе и приводит следующие входы к тому же MXID; неверная подпись не создаёт ни учётки, ни устройства, ни токена
HR5	аннулирует токен доступа на своей стороне через 86 400 секунд и не выдаёт refresh-токена
HR6	отказывает деактивированной и заблокированной учётке без создания устройства и токена и не заводит деактивированную учётку заново
HR7	выключает регистрацию по паролю, по токену регистрации, гостевую и по общему секрету; вход по JWT остаётся единственным способом завести учётку агента
HR8	держит один ключ проверки JWT, после согласованной смены ключа отклоняет подписи старым и завершает действующие токены только отдельным выходом
HR9	при выходе и удалении устройства завершает его сессии и аннулирует токены

Допуск по времени удлиняет жизнь пропуска. Для закреплённого профиля сервера он равен 60 секундам, и пропуск с номинальным сроком 120 секунд принимается до `exp + 60` включительно. Процедура отзыва учитывает это окно отдельно от допуска регистратора на сдвиг часов. Срок токена задаёт сервер: выбрасывание токена клиентом и тайм-аут утилиты требования HR5 не выполняют.

8.9 Люди

Людям регистратор не нужен. Сервер носителя умеет вход через внешнего провайдера идентичности. При закрытой саморегистрации администратор заводит учётки людей и связывает каждую с учёткой человека на хостинге кода. Войти может только тот, чья связь установлена, и второй фактор на стороне провайдера обязателен. Человек получает подпись от своего устройства и в реестр машин не попадает.

8.10 Место в платформе

С допуска к носителю начинается путь сообщения. Мост (глава “Путь сообщения и мост”) проверяет подпись и грант уже доставленного сообщения, а регистратор решает, кто вообще может оказаться в комнате и под каким именем. Вход в носитель от имени агентов машины может взять на себя мост, например как сервис приложений с эксклюзивным пространством имён. Тогда регистратор пускает один мост вместо каждого агента. Правило допуска при этом не меняется.

В Swarma Protocol у ноды есть ключ идентичности, привязанный к внешней сущности доказательствами (глава “Идентичность агента”). В регистраторе такие доказательства становятся основанием для учётки на сервере чужого проекта: регистратор проверяет цепочку до подтверждённой идентичности вместо записи в локальном реестре.

Схема не зависит от того, где работает сервер носителя: в кластере, на виртуальной машине или на одном компьютере рядом с агентами. Зависимостей три: сервер носителя с входом по JWT, реестр в git и ключ регистратора.

9 Запуск агента и хост сессий

Запустить процесс среды мало. Нужно определить роль агента, модель и усилие, подготовить дом и инструменты, проверить право вызывающего, найти ёмкость машины, а после сбоя понять, был запуск или нет. Для долгой работы добавляются ввод, почта, парковка и восстановление. Swarma Runtime разделяет эти обязанности между программами. Сборщик плана не получает привилегий запускателя, и владелец сессии не владеет всеми процессами машины.

Хост сессий управляет жизнью логической сессии: её записями, очередью ввода, допуском доставки и восстановлением. Хост сессий состоит из службы `swarma-session-host` и отдельного раннера `swarma-session-runner` под учёткой агента.

9.1 Матрёшка запуска

У человека и дочернего агента разные входы: человек пользуется `curator run`, дочерние исполнения запускает `task-board spawn`. Под ними по очереди раскрываются настройка окружения, подготовка плана и исполнение среды. Реестр моделей и адаптеры запуска превращают выбор среды, модели и усилия в аргументы и окружение, но сами процессов не запускают.

Ответственность за запуск распределена так. Слово “диспетчер” в таблице означает диспетчер запусков; диспетчер ввода внутри хоста сессий играет другую роль:

Вопрос	Кто отвечает
Какая роль нужна задаче?	оркестратор или ядро процессов
Какая модель и какое усилие подходят?	маршрутизатор моделей
Как собрать профиль, дом, инструкции, скиллы и MCP?	Swarma Curator
Есть ли право на запуск и место на машине?	диспетчер (`swarma-dispatcher`)
Кто создаёт учётку и запускает программу под ней?	менеджер пользователей (`swarma-user-manager`) и запускатель `swarma-user-launcher`
Кто исполняет готовый план разовой работы?	`curator-run`
Кто держит долгую сессию?	хост сессий и её раннер
Кто принимает результат работы?	ядро процессов, отдельно от выхода программы

Пример. Разработчику нужна модель для изменения кода. Маршрутизатор выбирает модель, но места на машине не резервирует. Swarma Curator собирает окружение, но не решает, вправе ли проситель породить агента с такими полномочиями. Диспетчер проверяет право и ёмкость, но не пересобирает профиль на свой вкус. Поэтому отказ по политике, нехватка ресурса и ошибка исполнения различимы.

9.2 План собирает вызывающий

План запуска фиксирует результат подготовки окружения: выбранный профиль с пином, управляемый дом, инструкции, скиллы, MCP, сетевой профиль и режим учётных данных. Пин означает хэш профиля; по нему проверяют, что окружение соответствует заявленному. Планы запуска собирает Swarma Curator. Выбор модели разобран в главе “Модели и деньги”, состав дома разобран в главе “Swarma Curator”.

`curator-run` работает с планом. `swarma-user-launcher` выполняет привилегированный переход под учётку агента и запускает одобренную программу; это две разные программы. Вход человека через `curator run` разрешает профиль и собирает план под учёткой человека. Разовый режим под учёткой агента только проверяет уже готовый план, через отдельный вход `curator-run exec --plan-fd N`.

Граница проведена из недоверия к процессам под учёткой агента. Если бы агент сам разрешал профиль из настроек, которые может менять, инъекция влияла бы на сборку собственного окружения. Поэтому план собирает тот, кто отвечает за запуск. Исполнитель под учёткой агента проверяет и исполняет эти байты; заново выбирать полномочия по конфигурации ему не нужно. Раннер долгой сессии пользуется той же библиотекой проверки плана.

Настройки самого проекта тоже не становятся полномочиями автоматически. Среды умеют читать `CLAUDE.md`, настройки MCP и хуки из репозитория. В управляемом запуске такие настройки выдаются после проверки и одобрения защищённых копий: изменения проекта становятся кандидатами, а запуск сохраняет прежнюю одобренную версию. Читать и править код агент по-прежнему может. Слой проекта разобран в главе “Swarma Curator”.

Итоговый PATH покрыт дайджестом плана. Сначала идёт защищённый каталог инструментов запуска, затем допущенный базовый PATH пользователя в прежнем порядке, затем защищённый каталог-диспетчер менеджера. Каталог `.agents/bin` из репозитория в управляемом запуске не исполняется: иначе код проекта мог бы подложить программу под знакомым именем. Исполнитель проверяет PATH из плана и заново его не собирает.

9.3 Диспетчер и транзакция разовой работы

Диспетчер необязателен: без него возможен прямой запуск через `curator run`, без учёта. Если диспетчер установлен, все запуски проходят через него. Недоступный диспетчер означает отказ, и диспетчер, который не закончил восстановление, тоже означает отказ; запасного прямого старта нет. Диспетчер работает как служба на Unix-сокете. После сбоя он сначала сверяет состояние и только потом объявляет готовность. Сетевых соединений, включая loopback, диспетчеру не нужно.

Swarma Runtime различает **выделение агента**, то есть учётку с её поколением, и **исполнение**, то есть один запуск программы с заявкой на ёмкость и квитанцией старта. Одна учётка может пережить несколько исполнений. В заявке сохраняется ещё и сетевой профиль, выбранный по политике машины, с его дайджестом; повтор и восстановление используют ту же пару.

Разовая работа начинается с вызывающего: он собирает план через Swarma Curator и подписывает заявку. Диспетчер проверяет подпись, цепочку грантов, отзыв, квоту и ёмкость машины; если места нет, диспетчер отказывает. Он же сверяет гарантии, которые объявила задача, с квалифицированным профилем станции и допускает только пересечение полномочий запроса, класса, минимумов платформы, политики владельца и текущих квалифицированных возможностей (глава “Пользователь ОС на агента и сеть агента”). Недостающая гарантия даёт типизированный отказ: диспетчер не выбирает молча более слабый бэкенд и не отбрасывает требование. Затем менеджер пользователей создаёт учётку с новым поколением и её группой ресурсов. Брокер учётных данных привязывает поколение к аккаунту подписки; права агента зависят от цепочки вызывающего.

Перед стартом диспетчер снова проверяет отзыв. Запускатель очищает унаследованные дескрипторы, проверяет поколение и исполнитель, кладёт план на дескриптор, записывает квитанцию старта от root, сбрасывает права и запускает `curator-run`. `curator-run` проверяет план, получает

у брокера аренду учётных данных и запускает среду; токен оказывается в окружении её процесса. Когда процесс вышел и отсутствие процессов подтверждено, ёмкость исполнения освобождается. Уборка учётки учитывает обязательство сохранить результат рабочей копии.

Отзыв хранится у брокера. `revocation.check` возвращает для проверяемой цепочки “не отозвано”, “отозвано” или “недоступно” с номером состояния отзывов. Два последних ответа означают отказ. Положительный ответ описывает снимок на момент проверки: привязку, аренду и каждое продление брокер проверяет отдельно. Потерянная связь с проверкой отсутствием отзыва не считается.

У каждого внешнего шага свой идентификатор эффекта. Если после создания учётки не удалась привязка, учётку выводят. Если потерялся ответ о старте, диспетчер сверяет тот же эффект и его квитанцию; второй программы он не запускает. Неизвестный исход не равен отсутствию исполнения. Отмена ведёт к `exec.stop`, уборка начинается после подтверждения, что процессов больше нет.

Если у агента была рабочая копия, до удаления дома результат обязательно выгружает фиксированная программа под его учёткой. Частичный, неизвестный или неуспешный исход удерживает дом; снять обязательство может только оператор отдельным действием. Затем снимается привязка, уничтожаются ключи учётки и удаляется дом. Отзыв личности разового работника идёт отдельным шагом, если диспетчер зарегистрировал её как разовую. Выход процесса не разрешает потерять результат.

Постоянная команда устроена иначе, чем временные работники. Заранее заданного срока у её учёток и исполнений нет, и парковка или перезапуск их не завершают. Поднять команду может оператор по подписанному описанию. Регистрация ключа нового оркестратора права запускать детей не даёт: суженную цепочку должен передать тот, кто запросил. Рекурсивный запуск оркестраторов требует загруженного и проверенного делегирования.

Для временной работы есть начальные квоты, которые меняет конфигурация. Превышение квоты даёт постоянный отказ `quota_exceeded`; в очередь за свободным слотом такой запрос не встаёт. На постоянную команду эти пределы не распространяются:

Ограничение	На вызывающего	На машину
Одновременные исполнения	2	6
Живые учётки агентов	4	16
Срок учётки	по умолчанию 24 часа, максимум 7 дней	не задан
Одно исполнение	по умолчанию 4 часа, максимум 12	не задан

Кроме квоты диспетчер проверяет текущую ёмкость: диск, простой процессора, слоты провайдеров, паузу и замок сборки. Непрочитанное состояние паузы считается паузой: диспетчер не запускает работу только потому, что не смог выяснить, запрещён ли запуск. Эти ворота задаёт локальная политика машины, и выбор более подходящей модели её не отменяет.

Во время сверки после сбоя доступны статус, списки, наблюдение эффектов и уже разрешённая остановка, даже если новые старты закрыты. Неизвестные записи удерживают свои поколения, учётки и квоты. Остальную работу допускают, только если неизвестность доказанно локализована; иначе закрывается весь узел. После потери состояния диспетчера или восстановления из копии нужна обратная опись учёток, привязок и квитанций. Сирот не подхватывают и не удаляют по одному имени или UID; открыть узел после внешней сверки может подписанное решение оператора.

Транзакция разового запуска показана двумя рисунками с общей нумерацией шагов. Первый доходит до привязки прав к новому поколению учётки, второй начинается с запуска исполнителя.



Рис. 9.1. Разовый запуск, заявка: план готовит вызывающий, диспетчер проверяет заявку, создаёт поколение учётки и привязывает права.




Рис. 9.2. Разовый запуск, исполнение: запускатель сбрасывает права, аренду исполнитель получает уже под UID агента, диспетчер сверяет эффекты.

9.4 Служба, раннер и единственный писатель

Для долгой сессии вместо разового `curator-run` запускается раннер. Служба хоста сессий работает под своей учёткой и ведёт реестр, журнал, очереди и заборы допуска. Раннер работает под учёткой агента: держит PTY или app-server среды и продлевает аренду токена у брокера. О доске, целях и мессенджере раннер ничего не знает. Так граница пользователя ОС сохраняется.

Один процесс не может работать одновременно под служебной учёткой и под учёткой агента. Поэтому общего сервера среды с общим пулом учётных данных у службы нет: у каждой сессии Codex свой app-server под учёткой её агента. Контекстный движок внутри хоста сессий оформлен пакетом с адаптерами, нормализацией событий, журналом, диспетчером ввода и экспортом контекста. Вывод берётся из нативных транскриптов сред. Журнал и заявки хоста подчиняются общему бюджету состояния служб.

Главный инвариант: **во ввод пишет один диспетчер хоста сессий**. Он передаёт только допущенные элементы долговечной очереди, нетипизированного обхода нет. Раннер физически держит канал среды, но принимает команды только текущей эпохи контроллера. Эпоха отделяет новую власть над сессией от старой после падения или замены службы, так что пережившее сбой соединение права старого контроллера писать не сохраняет.

При начальном старте служба сначала сохраняет намерение и закрывает доставку, затем просит диспетчер выполнить `host_start`. Запрос связывает логическую сессию, номер исполнения, эпоху контроллера и номер операции. Долговечное разрешение хоста на запуск относится к одной логической сессии, а каждый физический старт получает отдельную бронь, забор и квитанцию. Вызывать этот путь может только настроенная учётка службы.

Диспетчер запускает раннер обычным привилегированным путём менеджера пользователей. Раннер устанавливает новое аутентифицированное соединение и подтверждает, что принадлежит нужной сессии и исполнению. Регистрация в текущей эпохе и готовность предшествуют доставке. Если служба падает посреди старта, бронь и закрытый забор сохраняются до сверки. Форматы разрешений и аутентификацию `host_start` и `host_stop` задаёт спецификация хоста сессий.

Запуск раннера и путь ввода показаны двумя рисунками с общей нумерацией шагов.




Рис. 9.3. Долгая сессия, запуск: хост сессий просит исполнение, диспетчер владеет запуском, запускатель сбрасывает права до учётки агента.




Рис. 9.4. Долгая сессия, ввод: раннер под UID агента держит PTY или app-server, а очередью ввода владеет хост сессий.

9.5 Разрешение на преемника

Право начать сессию не означает права бесконечно порождать новые процессы. Владелец может отдельно разрешить преемников логической сессии; такое разрешение называется **жизненный цикл сессии**. Без такого разрешения старт одноразовый. Преемник допустим только после подтверждённого отсутствия предыдущего исполнения, а повтор того же запроса возвращает того же преемника. План используется байт в байт; если пины или поза расходятся, нужен новый допуск владельца.

Владелец должен оставаться активным, цепочка должна оставаться неотозванной, и каждый старт снова проверяет отзыв. В обычной работе бюджет перезапусков не даёт преемникам обнулять временное окно; у постоянных сессий предела времени нет. Разрешение жизненного цикла отзывают: отмена владельцем, его вывод, отзыв цепочки, подписанный вывод постоянного агента, остановка на обслуживание. После этого автоматическое повторение запрещено.

`host_stop` позволяет службе попросить остановить только исполнение под своим разрешением. Диспетчер проводит остановку через журналируемый `exec.stop` с подтверждением отсутствия процессов. Такая просьба отменой владельцем не считается и сама по себе права на следующий запуск не даёт. Зависшую сессию так остановить можно, но запуск преемника всё равно требует разрешённого жизненного цикла.

9.6 Очередь и вопросы среды

Элемент, переданный мостом, проходит состояния “принято”, “в очереди”, “доставлено в среду”, “применено”. Последнее требует подтверждения среды: эха с маркером у Claude, идентификатора элемента у Codex, подтверждения у Muse. Запись байтов в канал применения не означает. Если раннер умер до подтверждения, исход неизвестен, и до открытия сессии хост ищет маркер в нативном транскрипте. Ответы на запросы разрешения и команды управления автоматически не повторяются.

Пример. Среда спрашивает, разрешить ли команду. Адаптер создаёт типизированное событие ожидания с точным дайджестом вопроса. Ответить вправе держатель `session.approve` на это исполнение (родитель-оркестратор или человек); побеждает первый действительный ответ. Обычный текст в очереди ответом на вопрос не является. Автоответы допустимы только по списку разрешённых случаев и пишутся в аудит; всё вне списка паркуется и ждёт держателя гранта.

Хост сессий знает три режима доставки:

- `next_turn` доставляет элемент на границе хода.
- `steer` доставляет элемент внутри текущего хода, где среда поддерживает безопасное вмешательство.
- `interrupt` прерывает ход для остановки, парковки и аварийного стопа.

Режимы задают момент ввода; к уровням доверия они отношения не имеют. Адаптер может пользоваться нативными возможностями среды, но полномочий отправителя из них не извлекает.

9.7 Забор, парковка и перезапуск

Забором допуска называется сохранённое состояние сессии, которое разрешает или запрещает её эффекты. Открытый забор разрешает доставку. Закрытый позволяет копить очередь без доставки. Заблокированный на обновление запрещает старты; его ставит оператор при замене бинарника. Во время восстановления сессии сообщение можно принять и не отдать его старому исполнению. Забор нужен для каждого эффекта: ввода, цели, подключения, прерывания, повторного подхватывания.

Контролируемый перезапуск идёт шагами, и каждый шаг зависит от свидетельства предыдущего. Хост сессий закрывает доставку и дожидается конца хода, отсутствия дочерних инструментов и внешних эффектов в полёте. Затем он запрашивает записку и сохраняет пакет передачи, останавливает исполнение и подтверждает его отсутствие. После этого хост сравнивает пины профиля, привязки и позу, запускает новое исполнение и инициализирует его нативным возобновлением или посевом пакета. Последними хост разрешает неизвестные исходы доставки и открывает забор.

Сам хост сессий сигналов процессам не шлёт: он обращается к диспетчеру, а диспетчер обращается к менеджеру пользователей. Отсутствие процессов подтверждает `exec.stop`. Нативную блокировку сессии в доме агента проверяет уже свежий раннер под закрытым забором; если её состояние неизвестно, сессия остаётся запаркованной. При любом отказе путь останавливается с закрытым забором и указанием шага. Если человек принимает расхождение, это новая операция с пересборкой сессии.

Парковка сохраняет возможность продолжить работу: закрывает доставку и долговечно сохраняет записку или явно помеченный снимок. Если к сессии привязана цель доски, нужна ещё её подтверждённая ревизия со ссылкой на записку; без доски этого шага нет. Записка перечисляет исполнения в полёте, Change Request, решения для человека и следующие шаги. Сжатие контекста тоже требует передачи дел.

Сессия служит кэшем. Авторитетны журнал хоста сессий и записка, а если есть доска, то ещё её задача и цель. Контекст среды может исчезнуть, и задача от этого не становится выполненной или забытой. Выход процесса не завершает задачу доски: у неё свой барьер приёмки. Во время парковки оператору показываются незакрытые элементы отложенного ввода, потому что возобновление может восстановить старый черновик или очередь.




Рис. 9.5. Контролируемый перезапуск: забор закрыт до сверки исполнения и доставки, неизвестный исход остаётся неизвестным.

9.8 Цель не принадлежит агенту

Сессию можно запустить без цели и без доски: почта, пробуждение, остановка и восстановление от них не зависят. Доска обращается к общему интерфейсу целей как необязательный клиент. Когда цель есть, её передаёт вызывающий при запуске или публикует доска; у учётки самого агента прав на операции с целями нет.

Клиент целей обращается к службе через сокет. Служба проверяет сообщённые ядром UID и активное поколение, полномочие (capability) на конкретную сессию, срок, отзыв и забор. Затем записывает ревизию в журнал и передаёт её раннеру текущей эпохи на границе хода. Доска не управляет чужими сессиями, а результат агента остаётся предложением исхода. Отзыв полномочия прекращает операции с целями; остановку исполнения проводит диспетчер отдельной операцией.

Если цель поставил вызывающий без доски, её бюджет подталкиваний задаёт грант вызывающего, а предложение “готово” уходит самому вызывающему: он принимает исход или отклоняет его, как доска для своих целей. Цель агенту задаёт вызывающий или доска; собственных целей агент не ставит. Форму полномочия и действия интерфейса целей задаёт спецификация хоста сессий.




Рис. 9.6. Цикл цели: цель задаёт вызывающий или доска, провайдер только подталкивает сессию, а исход проверяется отдельно.

9.9 Пробуждение и перенос контекста

Приём почты и пробуждение обеспечивают мост и хост сессий. Агенту не нужно после пробуждения самому ставить ожидание почты, которое пропало бы, если агент забыл его поставить или ход упал. Раннер сообщает конец хода и готовность по правилам адаптера; неизвестная готовность означает парковку. Привязка адресата называет сессию, исполнение и эпоху.

Остановленную или запаркованную оператором сессию не будят. При закрытом заборе письма копятся; если нужен новый вход у провайдера, сессия ждёт его. После перезагрузки смена идентификатора загрузки подтверждает, что старых процессов нет, но права автоматически поднять всё заново не даёт. Постоянные команды поднимает Swarma Keeper: при загрузке он выполняет `keeper up` под своей системной учёткой через диспетчер, в пределах разрешённого жизненного цикла каждой сессии. Остановленное человеком остаётся остановленным.

Пакет передачи содержит проекцию журнала на фиксированный момент для названного получателя: краткое содержание, решения, открытые пункты, ссылки на цели и защищённое хранилище. Токенов, учётных данных, сырых транскриптов и ожидающих одобрения в нём нет. Элементы сохраняют авторство и вердикт, чтобы чужие данные при посеве не становились пользовательскими командами. Пакет ограничивает переносимое содержимое, но не стирает секрета, который исходная модель уже видела.

Нативное возобновление допустимо на той же машине, в той же среде, с тем же управляемым домом и пином профиля. Версия может меняться только совместимо по semver (тот же major, а для 0.x тот же minor). При неудаче вызывающий получает `resume-failed` и решает сам; автоматической пересборки взамен нет. Другая машина, профиль или среда требуют пересборки из пакета с отчётом о потерях.

9.10 Верстак: постоянное рабочее место агента

Верстак (Werkstatt) означает постоянное рабочее место агента, связку “проект × роль × среда”. У верстака есть свой управляемый дом Swarma Curator с профилем роли, свой клон репозитория, своя личность на носителе и запись в реестре верстаков на доске.

Запись хранит описание запуска: среду, модель и effort, профиль, клон и личность. `werkstatt up` поднимает по этой записи сессию через хост сессий, а `werkstatt down` её останавливает. Без хоста сессий верстак не запускается: такую сессию нельзя было бы ни разбудить, ни проверить, жива ли она, ни восстановить после сбоя.

Задачи приходят верстаку сообщениями в комнатах проекта со звонком. Право на задачу даёт запись на доске; сам текст сообщения права не даёт. Разработчик сдаёт работу ревизией, а ревьювер пишет вердикт на доску и в репозиторий не пишет. Независимость ревью проверяется по личности.

У контекста верстака два режима. В режиме **“продолжать”** следующая задача идёт в ту же сессию, контекст сжимается штатными средствами среды, родная память среды включена. В режиме **“свежий”** каждая задача начинается в новой сессии той же личности. При любом режиме личность, дом и память верстака постоянны.

Клоны верстаков лежат в отдельном корне, где выше по дереву нет ни `CLAUDE.md`, ни `AGENTS.md`. Claude Code ищет эти файлы от рабочей папки вверх, и подмена дома этот подъём не останавливает.

Маршрутизатор моделей выбирает модель верстака при создании, а затем выбирает верстак под задачу. Сначала идут фильтры по роли, проекту, живости, доверию и независимости, потом сравниваются качество, загрузка и цена. Если подходящего верстака нет, маршрутизатор отказывает и не запускает ничего сам.

9.11 Общий стоп

Общий стоп задаётся отдельной командой оператора, подписанной телефоном; спутать её с парковкой нельзя. Команда доставляется напрямую каждой службе: менеджер замораживает поколения и закрывает вход, брокер отзывает аренды, хост сессий останавливает сессии, диспетчер прекращает запуски. Возобновить работу можно только подписью оператора. Swarma Keeper может получить доверенность на стоп с названным поводом; у оркестраторов и работников такого права нет. Снимки досок и записки позволяют потом продолжить работу. Общий стоп подробно разобран в главе “Ключи и ключник”.

Обновление демонов выполняет человек в окне обслуживания: закрывает допуск, подтверждает остановку, заменяет программу, запускает её, сверяет состояние и только потом открывает работу. Агент может попросить перезапустить разрешённую ему сессию, но не может обновить или подменить хост сессий, мост и доску. Неизвестный исход остановки откладывает обслуживание. Работа с телефоном и терминалом оператора разобрана в главе “Оператор и интерфейсы”.

10 Swarma Keeper

Swarma Keeper ведёт главный цикл узла. Он знает о процессах владельца, направляет в них запросы и следит, чтобы обязательства между участниками не пропадали при передаче, остановке или перезапуске. Процессом здесь называется отдельная область работы со своим корневым оркестратором, например календарь или разработка продукта. Кипер стоит над такими оркестраторами, но их работу не выполняет и на их доски не пишет.

Кипер закрывает разрыв между сообщением и ответственностью. Один агент написал “передаю”, другой ответил “принял”, и оба считают обязанность чужой. Или исполнитель остановился, а вопросы продолжают адресовать ему. Сохранённая переписка не отвечает, кто должен действовать сейчас. Кипер отвечает на это долговременным журналом обязательств с держателями, сроками и свидетельствами действий.

10.1 Главный цикл и границы полномочий

У кипера две части, роль и модуль. Роль исполняет модель, которая разбирает просьбы и принимает решения в пределах своих полномочий. Модуль состоит из команды `keeper` и библиотеки, которые делают детерминированную работу. Журнал, проверка переходов и сверка сроков относятся к модулю. Поэтому, когда модель остановилась или её контекст сжали, часы обязательств не останавливаются.

Реестр процессов задаёт, какие процессы существуют и какие корневые оркестраторы за них отвечают. Он указывает на отдельные репозитории; подмодулей нет. Добавить, удалить или перенести процесс, сменить узел-владельца или корневую роль можно только с подтверждением человека. Кипер пользуется реестром для маршрутизации, запуска и восстановления, но права править внутреннюю работу процессов реестр ему не даёт.

Кипер выбирает процесс для запроса в таком порядке: явное указание процесса, затем привязанный к процессу канал, затем единственный уверенный кандидат. Если кандидаты близки, кипер задаёт один короткий вопрос и сохраняет ответ как подсказку маршрутизации. Если кандидата нет, запрос уходит проектировщику процессов. Запрос, затрагивающий два процесса, делится на два: перенос приёма и заказ продуктов не превращаются в одну неразделимую задачу.

Полномочия управления сессиями сужаются вниз по иерархии:

- Оператор может управлять любыми сессиями.
- Кипер может будить и парковать зарегистрированных корневых оркестраторов, а останавливать их только с подтверждением человека или по делегированию.
- Корневой оркестратор управляет своими дочерними исполнителями.
- Суб-оркестратор управляет исполнителями своего пула.
- Отдельный исполнитель другими сессиями не управляет.

Автономный кипер, как и другие агенты Swarma Runtime, работает под отдельным пользователем ОС. Привилегированный физический запуск делает диспетчер: хост сессий обращается к нему через `host_start`, а остановку запрашивает через `host_stop`. Это ограничивает и кипера. Просьба разбудить оркестратора не даёт права самому создать процесс под чужой учёткой.

Дочерний оркестратор будят через его уполномоченного родителя, затем через хост сессий и диспетчер. Форматы разрешений `host_start` и `host_stop` задаёт спецификация хоста сессий. Устройство хоста описано в главе “Запуск агента и хост сессий”, право на действие разобрано в главе “Гранты и полномочия”.

10.2 Парковка, запуск и системные роли

Парковка не исполняет обязательств. `keeper park` запрашивает записку о передаче и привязывает её к цели процесса; затем сессия останавливается, а цель сохраняется. Следующий запуск получает цель и записку и читает её раньше новой работы. `keeper down` паркует корневых оркестраторов раньше самого кипера, чтобы последним не пропал тот, кто координирует остановку. Ни записка, ни остановка не означают, что открытые обязательства исполнены.

Хост сессий целей не ставит: цель задаёт доска или тот, кто запускает сессию, а у учётки агента такого права нет. Кипер хранит участника как постоянного держателя, а конкретную сессию и исполнение как свидетельство того, кто действует сейчас. Так продолжение работы обсуждается без предположения, что прежний процесс пережил перезагрузку.

Пример. Вечером оркестратор оставил записку о незавершённой доставке и остановился. Утром записка помогает восстановить контекст, а журнал отдельно показывает, кто держит доставку и какой срок действует. Если ночью работу уже передали другому и тот подтвердил первое действие, старая записка не вернёт её прежнему держателю. Записка даёт контекст продолжения, исполнение даёт свидетельство, журнал хранит запись ответственности, и друг друга они не заменяют.

Первое развёртывание начинается с закреплённого проверенного шаблона владельца, а код инструментов приходит через Swarma Curator. Системные Go и git не перетираются, полный Xcode не требуется. Первый запуск показывает размер скачивания, нужное место и время, просит согласия на локальную модель, если ресурсов хватает, или предлагает выбрать доступную залогиненную среду. Все исполняемые компоненты ставит единый инсталлятор.

Проектировщик процессов начинает с простейшего работающего процесса и усложняет его по наблюдаемым потребностям. Сначала используются опубликованные и собственные шаблоны, а изменения playbook идут человеку на подтверждение. Библиотекарь ищет похожие playbook и объединяет их только после одобрения. Это системные роли вокруг главного цикла. Писателями журнала они не становятся и чужих процессов молча не меняют.

Системный администратор резервирует состояние в собственном удалённом хранилище владельца: пакеты на точных коммитах и объявления профилей. Секретов в бэкапе нет. Перенос учётных данных требует отдельного подтверждения владельца; восстановленные файлы профиля не доказывают, что восстановлен доступ к провайдеру. Журнал обязательств входит в бэкап подписанным и без секретов.

Каналы общения и каналы одобрения разделены. Терминал и мессенджер могут нести просьбу или ответ, но расширяющее подтверждение проходит через приложение-компаньон или аутентификацию ОС. Иначе пересланное сообщение стало бы полномочием. Отдельно учитывается, что сообщение дошло и что уполномоченный участник действовал: эти свидетельства не возникают сами из выбора удобного интерфейса.

10.3 Что считается обязательством

Обязательство значит: “участник должен другому участнику сделать определённую работу к сроку”. Держатель обязательства означает того, за кем обязанность числится сейчас. Виды обязательств: “ответить” (`answer`), “нести обязанность” (`duty`), “доставить” (`delivery`), “проверить” (`review`) и “решить” (`authority`).

Основанием бывает адресный вопрос, событие доски или прямое поручение человека. Доставка отчёта и ответ на вопрос об отчёте учитываются как разные обязательства.

Запрос решения, которого ребёнок не вправе принять сам, и восстановление сломанного общего ресурса тоже ведутся как обязательства. Иначе у запроса полномочий было бы сообщение, но не было бы общей жизни со сроком, исполнением и эскалацией, а у поломки был бы сигнал тревоги, но не было бы ответственного за возвращение к ней. Общая модель позволяет применять к ним те же правила, что к передаче дежурства или проверке результата.

Журнал дописывает один процесс кипера. Текущее состояние получается последовательным применением записей; такое применение называется свёрткой. Единственного писателя закрепляют права ОС: журнал принадлежит пользователю кипера и лежит в каталоге состояния его системной учётки, а остальные агенты писать в него напрямую не могут. Внешний вопрос или решение сначала проходит через кипера, который записывает проверенного отправителя и событие-источник. Записи кипер подписывает своим ключом через ключник. При целой границе ОС другой непривилегированный агент записать в журнал ничего не может.

Журнал хранит ссылки на чужие факты: исполнение принадлежит диспетчеру и хосту сессий, результат запуска принадлежит доске, а сообщение принадлежит транспорту. Но сроки, результаты проверок и квитанции сохраняются значениями. Ссылка на сообщение со сроком не заменяет самого срока, иначе потеря доступа к сообщению лишила бы возможности проверить обязательство. Вид свидетельства первого действия берётся из закрытого списка адаптера доски; содержимое работы кипер не оценивает.

Единственный журнал не отнимает у доски собственных фактов. Непройденное ревью или незакреплённое изменение остаются состоянием доски. Если из них следует обязанность одного участника перед другим, журнал ссылается на соответствующий факт. Записка о парковке помогает продолжить работу, но вторым независимым хранилищем обязательств не становится.

10.4 Передача завершается действием

У передачи три этапа: отправлена, принята, начата. Отправитель называет срок принятия `accept_by` и срок первого действия `act_by`. Ответ “беру” подтверждает принятие, но не начало. До того как первое действие нового держателя проверено и надёжно записано, обязанность остаётся у прежнего. Если новый держатель подтвердил сообщение и исчез, журнал не покажет успешной смены ответственности.

У каждой попытки передачи свой никогда не повторяющийся `handover_id`. Принятие и первое действие ссылаются на эту попытку, на получателя, его исполнение и свидетельство готовности. Активная передача у обязательства одна. Без отдельного номера старая квитанция получателя могла бы подтвердить новую попытку передачи тому же участнику; номер связывает квитанцию с конкретной попыткой.

Срок принятия `accept_by` раньше срока первого действия `act_by`, а `act_by` не позже срока обязательства; запись с другим порядком журнал отклоняет. Пропущенный срок означает неудачу передачи; обязательство остаётся открытым. Причиной может быть непринятие, отсутствие начала, отмена или замена новой попыткой. Поздние квитанции по неудавшейся или заменённой передаче отклоняются: журнал не переосмысливает их как подтверждение другой попытки.

Пример. Один агент передаёт другому утреннюю проверку результата CI. Второй подтверждает, проверяет результат и оставляет событие на доске. Адаптер отдаёт свидетельство, кипер проверяет его вид и записывает первое действие. Только после этой записи меняется держатель. Если проверка не началась вовремя, ответственным остаётся прежний держатель, а вопрос о неудаче уходит выше. Позднее действие по закрытой попытке её не оживляет: для новой передачи нужен новый номер.

Плановая смена исполнения внутри того же участника (например, перезапуск сессии на новую версию) тоже оформляется передачей с квитанциями. Участник прежний, но исполнение новое, и ответственность переходит к нему по тем же правилам: принятие, первое действие, запись.

Гарантия ограничена. Кипер проверяет допустимый вид свидетельства и его связь с передачей, но не качество выполненной проверки. Событие доски не равно правильности результата CI или полноте ревью. Содержательная приёмка остаётся у процесса, которому принадлежит работа. Журнал нужен, чтобы ответственность не потерялась между подтверждением и началом работы; результат проверяется отдельно.




Рис. 10.1. Передача: ответственность остаётся у прежнего держателя до подтверждения первого действия получателя.

10.5 Сроки и проверенное время

Срок принимается только полной датой и временем UTC по RFC 3339 с `Z` на конце. Запись вроде “15:00” отклоняется до дописывания и номер записи не расходует. Промежуточная проверка `midpoint`, если она задана, раньше конечного срока. Так срок восстанавливается после сжатия контекста без догадки, к какому дню относилось время.

Промежуточная проверка выясняет, есть ли движение и свидетельства; конечная поднимает открытое обязательство выше. Истечение срока ничего не исполняет, не удаляет и не передаёт. Позднее исполнение открытого обязательства допустимо, а позднее подтверждение неудавшейся передачи недопустимо. Это разные переходы: срок обязательства запускает поиск решения, а срок попытки передачи определяет, можно ли ещё завершить именно эту попытку.

У постоянной команды нет заранее заданного предела жизни сессии, поэтому просроченное обязательство постоянного участника не даёт киперу права остановить его по таймеру. Отдельно учитываются срок работы, срок передачи, срок шага эскалации и срок наблюдения. У оркестратора одновременно бывают просроченный ответ и разрешённая долгая сессия, и эти состояния друг другу не противоречат.

Источник времени для рантайма проверенный или контролируемый оператором, например NTS. Шаг часов может сужать полномочия, но не расширять; удаление по сроку требует реально прошедшего времени по монотонным часам. Брокер и диспетчер хранят водяной знак времени, чтобы перевод часов назад не возвращал истёкших прав.

Кипер записывает системную и монотонную метки, хранит водяной знак и сравнивает сроки с большим из текущего времени и знака. Знак движется только по проверенному времени. Допуск расхождения `skew_bound` равен 2 минутам. Если монотонные и системные часы разошлись больше чем на эту границу, это происшествие, и цепочку эскалации оно не запускает. Без проверенного

времени сроки считаются только по монотонным часам и не продлеваются; удержание без проверенного времени не дольше 10 минут, дальше всё, что зависит от времени, останавливается. После перезагрузки монотонные часы начинаются заново, и длительность простоя подтверждает проверенный источник. Повторное применение журнала не перезапускает проверок, результат которых уже сохранён.

10.6 Эскалация: эпизод и шаг

Эскалация ищет того, кто может решить судьбу открытого обязательства. Цепочка состоит из четырёх ступеней: оркестратор, отвечающий за держателя; кипер продукта, то есть кипер процесса, к которому относится работа; мета-кипер, то есть кипер владельца над всеми процессами узла; человек-владелец.

Эпизод начинается на ступени над держателем: сам держатель вопрос о собственном бездействии как новый уровень решения не получает.

Первый триггер открывает эпизод, следующие дописывают к нему причины. У шага ключ “обязательство, эпизод, шаг”, и на шаг приходится один переход и одно уведомление. Истёкший срок, парковка держателя и потеря наблюдателя не создают трёх независимых эскалаций одной проблемы. Маршрут с версией и постоянными идентификаторами участников фиксируется при открытии эпизода, чтобы восстановление не зависело от изменившегося состава ролей.

Получателю приходит адресный вопрос со сроком ответа `reply-by`, равным сроку шага. Подтверждение “вижу” подъём не останавливает. Подъём останавливает решение: новая передача, новый срок, ожидание возвращения держателя до определённой даты, собственное исполнение или допустимое закрытие.

Новый срок вправе назначить получатель шага или участник выше. Продлений не больше двух на эпизод, и каждое не длиннее исходного шага. Без решения следующий шаг идёт только вверх, без возврата на пройденную ступень.

Недоступного получателя пропускают с записью `skipped_to`: например, кипер продукта сам остановлен или упёрся в лимит провайдера. Это поиск того, кто может распорядиться работой. Вернувшийся получатель доступен для будущих эпизодов, но текущий шаг к нему не возвращается. Когда цепочка дошла до человека, состояние становится `awaiting_human`: автоматический подъём останавливается, обязательство остаётся открытым, молчание согласием не считается.

У обязательства три исхода:

- `fulfilled`: обязательство исполнено, свидетельство записано.
- `closed_unresolved`: человек или оператор закрыл обязательство без решения и указал причину.
- `cancelled`: обязательство открыто ошибочно или дублирует другое; отмена тоже записывается с автором и причиной.

Просрочка, перезапуск и отсутствие ответа к исходам не относятся. Отмена не предназначена для удаления неудобной работы.

Уведомление сначала получает номер и сохраняется в журнале, потом отправляется. После сбоя повтор идёт с тем же номером, а восстановление досылает уведомления без квитанций доставки. Это правило о повторяемом намерении и учёте квитанций; физической доставки ровно один раз произвольный транспорт не обещает. Кипер различает сохранённый шаг, отправку и доказанную доставку.

Если автоматическое пробуждение не доказано, каждый шаг приходит двумя уведомлениями: адресным вопросом и видимым человеку `owner-needed`. Оба несут ключ шага, квитанции обоих сохраняются в журнале, и эскалация не считает пробуждение выполненным. Человека при этом просят помочь довести вопрос до действующего участника; закрытием обязательства или обходом полномочий это не является. Транспортные таймеры только советуют, решает журнал кипера.

10.6.1 Один эпизод при нескольких причинах

Возьмём адресный вопрос. Срок ответа прошёл, сверка открыла эпизод и назначила шаг оркестратору держателя. Потом самого держателя поставили на паузу. Журнал добавляет причину сиротства, но второго независимого вопроса тому же оркестратору не шлёт. Если тот не принял решения к сроку шага, начинается следующий шаг. Каждому триггеру не нужно по отдельности проходить всю цепочку.

Если следующий получатель сам недоступен, сверка записывает пропуск и идёт к доступной ступени. Та может начать новую передачу с новым номером. Успешное решение закрывает эпизод, а само обязательство продолжается по правилам передачи. Если потом снова возникает проблема, это новый эпизод. Так журнал различает повтор уведомления, дополнительную причину старой проблемы и действительно новую проблему после принятого решения.

Если получатель эскалации берёт исполнение на себя, нужен след действия, например ответ в треде. Если он только назначает нового исполнителя, нужны квитанции передачи. Если решение состоит в ожидании прежнего держателя, нужен срок возвращения. “Эскалация обработана” никогда не бывает пустым подтверждением получения: записывается один из содержательных исходов шага. Сверка идёт раз в 5 минут.




Рис. 10.2. Эскалация: идёт вверх по цепочке, пропускает недоступных и останавливается у человека, оставляя работу открытой.

10.7 Пропавший держатель и сломанный ресурс

Недоступность держателя записывается явно, с причиной: парковка, ротация, лимит провайдера, отказ хоста или неизвестность. Каждое его открытое обязательство после этого становится осиротевшим. Если эпизод уже открыт, сиротство добавляет в него причину. Последствия записываются за один проход сверки, очередной или первый после старта. Проход идёт раз в 5 минут.

Доступность устанавливается наблюдением. После перезагрузки вчерашняя запись о запуске не доказывает, что процесс существует сегодня. Если адресата адресного вопроса запарковали, на ближайшей сверке вопрос осиротевает и эскалируется. Неизвестная причина недоступности сохраняется как неизвестная, без удобной догадки.

Получатель эскалации может передать работу или записать ожидание до срока возвращения. При передаче сиротство сохраняется до первого действия нового держателя. Если держатель к сроку ожидания не вернулся, открывается новый эпизод. Вернувшийся участник снова может получать работу, но уже переданное другому к нему автоматически не возвращается.

Поломка общего ресурса ведётся с собственным номером, держателем и сроком повторной проверки. Сообщение “раннер снова работает” закрывает только эту поломку и требует свидетельства, например факта задачи, которую раннер принял. Ответ “разбираюсь” восстановления не заменяет. Если ремонтирующий агент остановился, обязательство осиротевает по общему правилу, и восстановление не пропадает вместе с ним.

Сообщение о поломке без держателя нельзя ни молча принять, ни выбросить. Обязательство открывается на запасного владельца и поднимается происшествие. Запасным владельцем общего ресурса продукта служит кипер продукта, а общеплатформенного ресурса мета-кипер. Когда ресурс восстановлен, срок повторной проверки больше не нужен, а событие восстановления остаётся связанным с закрываемым эпизодом.

10.8 Ребёнок просит полномочий

Запрос полномочий ведётся как обязательство родителя перед ребёнком. Дочерний оркестратор спрашивает, можно ли менять чужой модуль. Держатель должен ответить или поднять вопрос выше к сроку. Задачу ребёнок блокирует сам или через своего оркестратора; на его доску кипер не пишет. Если есть другая разрешённая работа, агент продолжает её, а ожидание не превращается в цикл опроса.

На половине срока уходит одно напоминание, по сроку открывается эпизод. Ответ засчитывается в треде запроса от проверенного родителя или получателя эскалации и записывается как исполнение со ссылкой на событие. Пересказ чужого ответа или сообщение в другом канале запроса не закрывают. Ответ “разрешаю только интерфейс” исполняет обязанность ответить и даёт ребёнку ровно названные полномочия.

Для обычного неблокирующего совета допустимо явное предположение: продолжить выбранным способом, если нет возражений. Для запроса полномочий такого пути нет. Ни истечение срока, ни отсутствие доступного родителя разрешения не создают. Эскалация переносит поиск решения, но прав ребёнка не расширяет, даже если вопрос задан теми же средствами транспорта, что обычный совет.

Отправленное сообщение и работающее фоновое ожидание доказательством пробуждения простаивающей среды не считаются. Без проверенного автоматического пробуждения и здесь действует правило двух уведомлений: адресный вопрос и видимый человеку `owner-needed`.

10.9 Журнал, свёртка и восстановление

Общие поля записи `seq`, `at`, `actor` и `source` означают последовательный номер, полное время UTC, автора и источник. Кроме них запись несёт версию схемы и номер события. Внутреннее событие, например проверка срока, указывает триггер и запись-причину. Точное кодирование задаёт спецификация ядра.

Переход проверяется до записи. Неверный срок, квитанция чужой передачи или исполнение уже закрытого обязательства отвергаются без номера. Дописывание атомарно и долговечно: при старте оборванный хвост за целую запись не принимается. Повтор одного входного события даёт одну запись. Эти правила работают только вместе: номер без надёжного сохранения не доказывает, что смена держателя переживёт падение.

Свёртка идёт по `seq`: системные часы могут сдвинуться, поэтому `at` для порядка не годится. Таблица переходов явно различает допустимые и запрещённые пары из состояния и записи. Отклонённое событие не подгоняется под предполагаемое намерение: исполнение после срока открытой работы принимается, а подтверждение уже провалившейся передачи отклоняется. Два воспроизведения одного журнала дают одинаковое состояние.

Если кипер упал после записи недоступности, но до записи всех сирот, стартовая сверка дописывает недостающие последствия со ссылкой на ту же причину; уже записанное не повторяется. Так же досылаются уведомления без квитанций и выполняются пропущенные проверки, а проведённые узнаются по сохранённому результату. Новая работа начинается только после сверки незавершённых последствий.

Сжатие контекста касается роли: после него модель получает состояние из свёртки журнала. Сторож следит за контекстом и лимитами провайдера, просит записку перед сжатием и сообщает о недоступности держателя. Работу он не перераспределяет: парковка и сообщение о проблеме не заменяют решения уполномоченного оркестратора.




Рис. 10.3. Журнал Swarma Keeper: состояние выводится из порядка записей, а новая работа начинается после восстановления последствий.

10.10 Наблюдение тоже имеет состояние

У наблюдателя три состояния: “здоров”, “ухудшился”, “потерян”. Ошибка чтения доски или транспорта ухудшает наблюдение и ведёт к повтору с растущей паузой, но сроков не отменяет. Если к записанному сроку нет квитанции или сигнала живости, наблюдатель потерян и поднимается выше как осиротевший держатель. Отсутствие результата чтения не доказывает отсутствия обязательства.

Транспорт показывает живость через `#status` и `a2a who`: устаревший сигнал, испорченную запись, часы в будущем, возраст запросов без ответа. Возможность разбудить среду, наличие хуков и факт ответа показываются раздельно. Кипер добавляет к этому долговременные курсоры входов, сроки следующего наблюдения и ссылки на основания оценок, чтобы после перезапуска продолжать с известного места.

Свидетельства образуют лестницу, и соседняя ступень не доказывает следующую. Сохраняется верхний подтверждённый уровень; то, чего не видно снаружи, остаётся неизвестным.

Уровень	Какой факт установлен	Чего он не доказывает
Сохранено	сервер принял сообщение, есть событие	доставки получателю
Доставлено	сообщение дошло до почтового ящика или принят звонок	обработки моделью
Прочитано	получатель обработал сообщение, есть квитанция	выполнения работы
Сделано	есть ответ, событие доски, коммит или событие исполнения	содержательной правильности результата

Первое действие и исполнение требуют уровня “сделано”. Лестница наблюдения охватывает и самих киперов: кипер продукта смотрит за оркестраторами, мета-кипер смотрит за киперами, а человек видит мета-кипера через тревоги и вопросы к владельцу. Иначе падение самого писателя сделало бы остановку сроков неотличимой от отсутствия проблем.

10.11 Швы с транспортом и платформой

Доска предоставляет свидетельства и второго журнала обязательств не ведёт. Транспорт передаёт пометки вопросов, полный `reply-by`, ответы с проверенным отправителем и чтение вопросов без ответа; решение об эскалации остаётся за журналом. Кипер подключается к транспорту и доске через адаптеры с общими интерфейсами. Проверка ядра на изолированных адаптерах сквозной доставки не доказывает. Нормативный формат этих сообщений задаёт спецификация транспорта.

Вопрос без ответа и открытое обязательство учитываются как разные факты. Первый транспорт выводит из истории сообщений сам, без кипера. Ответ “доставлю завтра” закрывает вопрос о планах, но доставку не исполняет. Транспортные таймеры только советуют; эскалация к человеку и решения остаются за журналом кипера.

На платформе сообщения идут через мост и почтовый ящик, а короткий звонок идёт через хост сессий. Записи журнала кипер подписывает своим ключом через ключник; устройство ключника описано в главе “Ключи и ключник”.

Узел восстанавливает одна идемпотентная команда `keeper up`. Она поднимает хост, восстанавливает кипера, затем корневых оркестраторов по реестру, доставляет накопившиеся звонки и сообщает человеку результат. Остановленное человеком остаётся остановленным, а дочернюю работу корневые оркестраторы восстанавливают сами. После перезагрузки `keeper up` запускается при загрузке, под системной учёткой кипера, и все физические запуски идут через диспетчер.

Ядро проверяется парами из положительного сценария и запрещённого исхода: удачная передача и передача без первого действия, корректный полный срок и время без даты, ответ родителя и молчание без выдачи прав, восстановление ресурса и поломка без держателя. Падения между зависимыми записями, повторные входы и поздние квитанции должны сохранять держателя и единственность шага.

11 Swarma Curator

Swarma Curator управляет окружением агентов. Он готовит инструкции, скиллы, настройки и подключения MCP, с которыми агент начинает работу. Swarma Curator собирает окружение из профиля и для каждой агентской среды выдаёт управляемый дом. Содержание окружения так отделено от команды запуска и от живой сессии.

Проблема возникает, когда один дом готовят несколько компонентов. Допустим, менеджер профиля положил инструкции, хост создал свою папку только с конфигурацией, а лаунчер угадал наличие контекста по одному файлу. Агент получает окружение, отличное от заявленного. Поэтому граница одна: содержимым домов и правилами его проверки владеет Swarma Curator, а остальные компоненты получают результат через его интерфейс.

11.1 Скилл, профиль и оверлей

Скилл представляет собой пакет с `SKILL.md` и необязательными каталогами вспомогательных материалов: `agents/`, `references/`, `.skill_triggers/`, `assets/`, `templates/`, `examples/`, `data/`. К агенту попадают только предусмотренные корни пакета. Проект объявляет скиллы в `Skillfile.json`, Swarma Curator их устанавливает и фиксирует разрешённые версии в lock-файле. Такой набор воспроизводится без повторного выбора последней версии при каждом запуске.

Команды скилла становятся глобальными шимами с одним владельцем на имя и собираются из проверенного исходника. Режим зависимости `full` даёт сессии контекст скилла, режим `runtime` даёт только его команды. Утилита в `PATH` не требует, чтобы каждый агент получал инструкции роли, которая ею пользуется. Оба режима включают в окружение один и тот же пакет и пользуются одним механизмом установки.

Профиль объединяет корневой контекстный пакет, его `Skillfile.json` и объявления MCP, закреплённые в lock. Swarma Curator ставит профиль из git по тегу, диапазону или ревизии, в том числе из подпапки; без версии он выбирает последнюю через `--range latest`. Для каждой пары “профиль × агентская среда” Swarma Curator собирает свой дом, на который указывают `CLAUDE_CONFIG_DIR`, `CODEX_HOME` или переменные XDG.

Исполнитель начинает работу с профилем своей роли; заранее разложенных по проекту “спящих” скиллов нет. Профили ревьювера и продьюсера могут пользоваться общими командами и давать при этом разные инструкции. Установка профиля не даёт системных полномочий на запуск другого пользователя или доступ к чужим секретам: эти границы держат механизмы рантайма из глав “Пользователь ОС на агента и сеть агента” и “Гранты и полномочия”.

Оверлей добавляет к профилю машинные или операторские изменения. Он принимает git-репозитории или папки с весами, объявленные только в конфигурации машины. Для процессов порядок такой: профиль пакета, затем оверлей процесса, затем оверлей оператора с персоной и памятью. Закреплённые модули пакета оверлей убрать не может.

Версия, lock и оверлей отвечают на разные вопросы. Версия выбирает пакет, lock закрепляет разрешённое содержимое, машинная конфигурация говорит, какие местные дополнения применить. Репозиторий проекта не становится владельцем машинной политики только потому, что в нём есть `Skillfile.json`. Особенно это важно для MCP и хранилища логина: декларация зависимости сама не разрешает передать секрет новому получателю.

11.2 Аудит и границы установки

`curator audit` проверяет пакет и публикует подписанную запись, связанную с хэшем его содержимого. Копия из зеркала с тем же содержимым совпадает с записью по этому хэшу, так что аудит относится к конкретному артефакту. Записи хранит сервис реестра с журналом прозрачности.

Swarma Curator по умолчанию отвергает неизвестные источники. Проверенные скиллы можно ставить самостоятельно, а новый пакет проходит аудит. Пакет с подписанной записью ставится быстро, без долгого локального аудита, и установщик тоже подписан. Подпись записи связывает проверку с артефактом. Скомпрометированный установщик мог бы проверку проигнорировать, поэтому доверие к установщику остаётся отдельной предпосылкой.

Если зеркало отдаёт неизменный пакет со знакомым хэшем, запись аудита к нему применима. Если в скрипте пакета изменился хотя бы байт, прежнее совпадение уже не устанавливается ни названием, ни той же папкой. Поэтому аудит привязан к содержимому.

Аттестации личности и репутации в Swarma Chain описаны в главе “Аттестации и переносимая репутация” и с аудитом пакета не связаны. Общее слово “аттестация” не превращает аудит пакета в запись о личности агента.

11.3 Один владелец дома

Дом агента представляет собой папку конфигурации, которую конкретная среда читает при старте: инструкции, скиллы, подключения MCP, настройки. Среда пишет туда и собственные данные: историю сессий, доверие (trust) и одобрения (approvals). Поэтому управляемый дом меняется на месте: `env resolve --repair`, смена профиля и синхронизация скиллов могут переписать его во время работы сессии.

Ответ `curator env resolve <агент> --profile P` называется fragment. Fragment содержит данные о доме и окружении запуска: разрешения, каналы MCP и системного промпта, дайджест lock. Для Muse в него добавлено явное поле `root_context`, чтобы лаунчер узнавал о выданном корневом контексте из интерфейса. Проверка файла может не распознать symlink и подмешать чужой контекст.

Ответственность распределена так:

Компонент	Ответственность	Граница
Swarma Curator	содержимое дома, проверка, ремонт, fragment, готовность логина, снимки, доверие к рабочему каталогу	живую сессию не ведёт
Лаунчер `agents-management`	команда запуска и окружение из fragment и плана	раскладку дома не угадывает, второго менеджера профилей не содержит
Доска и хост сессий	приватная папка сессии, политика инструментов, ввод и возобновление	своего списка файлов профиля и правил их проверки не заводят

Пример. Если хост записал в историю `CLAUDE_CONFIG_DIR`, но не передал его процессу, отчёт о профиле не доказывает, что Claude прочитал нужный дом. Если в приватной папке Codex только конфигурация и ссылка на логин, инструкции и скиллы туда не попали. Граница соблюдена, только когда процесс действительно получает нужное окружение и содержимое дома.

Команду запуска тоже собирает один владелец, `agents-management`. Иначе два вызывающих станут по-разному добавлять флаги, и один забытый строгий канал MCP откроет дочернему агенту лишние серверы. `curator run` соединяет окружение Swarma Curator с планом лаунчера. Долгой сессией управляет хост, разобранный в главе “Запуск агента и хост сессий”.

11.4 Доверие к рабочему каталогу

Среды спрашивают, доверять ли каталогу, в котором их запустили. Если ответ хранит только сама среда, его происхождение не проверить и не отозвать. Поэтому доверием для управляемых домов владеет Swarma Curator и записывает его в машинный журнал доверия:

- **Точные пути.** Журнал записывает только точные абсолютные пути, с привязкой к среде и к действию оператора; доверия по префиксу нет.
- **Три события.** Явный грант, запуск в каталоге и привязка профиля или извлечение контекста из репозитория считаются тремя разными событиями. Привязка профиля сразу записывает доверие к этому репозиторию, без второго подтверждения.
- **Личность репозитория.** Репозиторий опознаётся по корню, основному remote и корневому коммиту. Если личность сменилась, доверие пропадает до нового согласия.
- **Отзыв по привязкам.** Снятие привязки снимает только доверие, которое дала она: если тот же репозиторий привязан двумя профилями, доверие держится до последней.
- **Проекция в дома.** При ремонте журнал проецируется в управляемые дома Claude и Codex. Меняется ровно один ключ доверия, остальное состояние среды сохраняется.

Доска отклоняет запуск в недоверенном каталоге и подсказывает команду `curator env trust add`. Рабочее дерево задачи, созданное инструментами Curator внутри доверенного репозитория, наследует доверие только по записи о создании.

11.5 Снимок для живой сессии

Живая сессия получает собственный снимок дома, и дальнейшие правки профиля её не задевают. Снимок выдаёт единственный интерфейс `curator env materialize --into <dir>`. Swarma Curator пишет в папку вызывающего проверенные обычные файлы и манифест с дайджестами, а хост сессий сам дом не копирует. Интерфейс задаёт контракт снимков (CIP-0014). Публикация снимка допускает только отсутствующее место назначения: снимок собирается рядом в приватном каталоге и появляется по переименованию без замены.

При attach, resume и восстановлении хост сравнивает записанные дайджесты fragment и lock со свежим resolve. Так хост замечает, что источник переписали после создания снимка.

Для отдельного пользователя ОС принцип тот же. Вызывающий материализует снимок, план покрывает дайджест архива, диспетчер переносит архив, не зная, где лежат дома Swarma Curator. `curator-run exec` под учёткой агента сверяет дайджест, разворачивает снимок только для чтения и выставляет конфигурационные переменные. Секрет не попадает в план или fragment только потому, что вместе с ними переносится окружение.

Гарантия ограничена соответствием конкретному снимку, если доверять материализации, проверке дайджеста и переносу. Неизменности живого исходного дома она не означает и доступности логина из любого процесса не доказывает. Одинаковые файлы Claude в двух видах сессий сами по себе не дают одинакового доступа к Keychain. Дом, источник аутентификации и хранилище логина разделены; свойства инструментов описаны в главе “Учётные данные и логины”.

11.6 Общий и отдельный логин

Swarma Curator применяет к управляемым домам режимы `shared` и `isolated`. Допустимость режима зависит от агентской среды и хранилища, поэтому режимы применимы не везде. Устройство режимов, ограничения адаптеров и порядок разрешения учётных данных описаны в главе “Учётные данные и логины”.

11.7 Готовность перед запуском

`env status` показывает строку `login: present | absent | unknown`: сведения о готовности без байтов секрета. Проверка готовности обязательна для каждого адаптера, и запуска без неё нет. Неквалифицированная проверка даёт `unknown`, а `unknown` не равен `absent` и запуска не разрешает. Сообщение о недоступном хранилище нельзя подменить выводом “логина нет” ради автоматической подготовки профиля.

`curator env login <env> --profile P` запускает нативную команду входа инструмента в нужном доме, из настоящего терминала, не перехватывая вывода учётных данных. Для `isolated` с собственным источником аутентификации она допустима. В `shared` команда отказывает и предлагает войти в нативный дом, чтобы у общего логина оставался один владелец.

`curator profile prepare P` ставит отсутствующий профиль, перечисляет участвующие среды, разрешает окружения и запускает вход только там, где собственного логина заведомо нет. Присутствующий логин заново не создаётся, наследуемый источник не требует входа в каждый дом. Команда выводит таблицу по всем средам. Если Claude готов, а у Muse состояние неизвестно, успех одной строки не скрывает неизвестности другой.

У Claude есть `claude auth status --json`: он показывает `loggedIn` и `authMethod` без запроса к модели. Проверку каждого другого адаптера квалифицируют отдельно, и адаптер без квалифицированной проверки отвечает `unknown`. Строка `present` никогда не выводится из общего предположения, что все агенты хранят логины одинаково. Команды диагностики и ограничения хранилищ описаны в главе “Учётные данные и логины”.




Рис. 11.1. Подготовка профиля: присутствующий логин сохраняется, неизвестный не считается отсутствующим, вход запускается только для допустимого отдельного дома.

11.8 MCP: требование, декларация, согласие

MCP подключает агенту внешние инструменты. Swarma Curator различает четыре вещи: требование скилла, декларацию пакета сервера, запись конфигурации клиента и доступность сервиса.

Сервер может прийти из нативного файла, плагина клиента, облачного коннектора или управляемого профиля. Один список имён на диске не описывает все эти пути и не доказывает, что конкретный запуск получит нужный сервер.

Манифест прежней версии объявляет `dependencies.mcp_servers`: имя сервера с `hint` и необязательными `transport` и `required_in`. Менеджер проверяет такое требование, читая нативные конфигурации: ищет имя, не считает выключенные записи, предупреждает об отсутствующей команде и о конфигурации только в проекте. Это проверка по имени. Ни идентичности сервиса, ни входа к нему она не устанавливает.

Новая версия манифеста описывает сервер полностью. Скилл сообщает идентичность сервера и способ входа, Swarma Curator готовит конфигурацию и для профиля, и для запуска из чекаута, а оператор может подменить сервер. В новой версии манифеста `server` выбирает ровно одно: точный HTTPS `endpoint` или `package` объявления `agent-mcp.json`.

Обычный HTTP допускается только для `localhost`, параметры запроса в адресе запрещены. `auth` задаёт вид входа и имена переменных или заголовков; значений в нём нет. Старое закрытое определение требования в выпущенных версиях незаметно не расширяется: скиллы без новой декларации продолжают проверяться по имени.

Вид входа	Декларация	Кто получает значение
`none`	сервер без входа	секрет не нужен
`oauth`	вход через нативный клиент	клиент и его хранилище
`bearer_env`	имя переменной для Bearer	клиент при запуске
`header_env`	имя заголовка и переменной	клиент при запуске
`env`	имена переменных локального сервера	процесс сервера

Литеральные токены, пароли и значения заголовков отвергаются при разборе. Пакет из диапазона разрешается до точного коммита и дайджеста в lock. Одинаковые требования объединяются, а разные серверы под одним именем дают конфликт: два скилла не могут молча выбрать разных получателей одной переменной только потому, что назвали сервер одинаково.

Подмена принадлежит оператору: алиас на уже настроенный сервер, другой адрес или пакет либо сознательное отключение. По умолчанию подмена охватывает все требования с этим именем, поле `skill` сужает область. Репозиторий может предложить подмену, но не применить её сам, иначе сторонний чекаут направил бы переменную с токеном на свой адрес. Подмена видна в lock и статусе.

План показывает каждую цель отдельно: файл, сервер, адрес или команду, имена переменных и получателей. Любая экспозиция MCP требует явного согласия до первой записи, в том числе удалённый сервер без переменных. Повтор того же плана заново не спрашивает. Новый адрес, переменная или получатель требуют нового согласия. Для запуска без человека подходит заранее одобренная машинная политика. Самоодобрение внутри скилла или проекта согласием не считается.

Swarma Curator учитывает совокупную экспозицию запуска. Расширить её можно как новым именем переменной, так и новым получателем прежнего набора. Если получатели наблюдаемы не полностью, нужно явно признать общий домен доверия с указанной границей видимости; изоляции между MCP-серверами сам план не создаёт.

11.9 Свидетельство подключения

Свидетельство вычисляется отдельно для среды, области и типа запуска. Выключение на более высоком уровне переживает разрешение приоритетов, нижний селектор его не обходит. Строгое исключение нативных MCP у Claude доказывает только реально применённый непустой канал; отсутствие файла для пустого набора ничего не доказывает. `any` требует одного положительного свидетельства, `all` требует свидетельства для каждой выбранной цели. Неизвестность требования не удовлетворяет.

Для скиллов без новой декларации и для непрозрачных облачных коннекторов есть операторская привязка. Оператор связывает точные требования конкретных пакетов, без масок, с выбранным провайдером для данной среды и запуска. Наблюдаемое и заявленное оператором помечаются раздельно: требование, связанное с облачным коннектором без файла на диске, имеет статус “заявлено оператором”. Новый скилл или расширенная область прежней привязкой не покрываются. Данные проекта могут попросить привязку, но разрешить её не могут, а сама привязка не даёт согласия на установку кода или маршрутизацию токена.

Доверие к привязке заканчивается при отзыве оператором, при изменении области или идентичности требования и при полном отрицательном свидетельстве для того же провайдера и запуска. Отсутствие имени в файле непрозрачного коннектора привязку не опровергает. Известное отсутствие поддержки в данном запуске заявлением не исправить. Проверка включается явно при установке скилла и по отдельной перепроверке; неявного фатального шлюза в `env resolve` она не добавляет.

Граница результата формулируется буквально: “настроен по имени; идентичность провайдера и аутентификация не проверены”. Чужой сервис под нужным именем пройдёт проверку имени, поэтому писать “подключён” нельзя. Нативные файлы могут содержать секреты, так что “не управляет секретами” не означает “никогда не читает байтов, где они есть”. Диагностика ограничена метаданными: без сырого окружения, заголовков и фрагментов разбора.

Рядом со скиллом допустим инертный `agent-mcp.json` как рекомендация. Полномочий на установку он не даёт. Подсказка указывает git-источник, ревизию, каталог и имя; путь на диске сам основанием принятия не становится. Скилл и MCP-пакет закрепляются независимо, а испорченные необязательные метаданные не ломают установку обычного скилла.

11.10 Два пути записи конфигурации

Конфигурацию MCP пишет один писатель, Swarma Curator, по единому контракту для двух путей.

Управляемый профиль. MCP материализуется через отдельный канал: `--mcp-config` для Claude, `-p curator-mcp` для Codex, `OPENCODE_CONFIG` для OpenCode. Новая декларация идёт тем же путём вместе с `requires.mcp` профиля. По этому каналу проходят все виды входа, включая имена переменных заголовков.

Чекаут. Писатель нативных файлов владеет записями: он меняет только созданные им записи, перечисленные в защищённом реестре вне проекта. Чужая одноимённая запись даёт конфликт, даже если байты равны; оператор разрешает его алиасом или явным принятием. Остальные байты и комментарии сохраняются. Если синтаксис сохранить нельзя, файл отклоняется до записи. Новые нативные файлы по умолчанию попадают в `.gitignore`, отслеживаемые правятся с видимым git diff. Глобальные пользовательские файлы требуют явной команды. Управляемый писатель в нативном доме не работает, нативный не работает в управляемом.

Адаптер записывает ссылку на переменную в синтаксисе клиента; само значение он не читает и в файл не вставляет. Поддержку такого синтаксиса подтверждают на точных версиях клиентов. Если клиент вид входа не умеет, результат звучит так: “не поддерживается для этого клиента”.

OAuth остаётся у клиента. По явной просьбе Swarma Curator запускает его собственную команду входа в правильном доме, чтобы токен оказался в хранилище нужного запуска. Проверок здоровья по умолчанию нет: даже тестовый запрос может отправить серверу секрет. Настройка и вход показываются отдельно. Наличие переменной означает только наличие имени; значение и права у сервиса проверяются отдельно.

Пример. Скилл объявил сервер дизайна с OAuth. Swarma Curator подготовил записи Claude и Codex, оператор вошёл каждым клиентом. Тот же скилл в профиле проходит вход в доме профиля. Если оператор заменяет сервер корпоративным прокси с переменной токена, появляется новый план и новое согласие на получателя.

11.11 Что не проходит без квалификации

До квалификации отказ получают OAuth при подменённом доме, принудительные хранилища отдельных клиентов и локальные Windows-серверы через `.cmd` и `.bat`.

Неквалифицированная поддержка неотличима от неработающей. Внешнему вызывающему нужен проверяемый результат Swarma Curator с точным пределом; второй менеджер дома рядом с ним не нужен.

11.12 Проверяемая граница результата

Установка профиля, разрешение окружения и запуск дают три разных наблюдаемых результата. Установленный пакет не доказывает, что конкретная сессия получила его инструкции. Успешный resolve не доказывает, что вызывающий выставил процессу переменные. Проверенная копия дома не доказывает, что OAuth доступен в используемом виде сессии. Поэтому хост пользуется выданным fragment и снимком по контракту, а статус называет именно проверенный факт.

Пример. Оператор обновил профиль во время работы Codex. Дайджест исходного дома изменился, но уже созданный снимок сессии не превращается незаметно в смесь старых инструкций и новых скиллов. За проверенный снимок отвечает Swarma Curator, который его материализует. При attach и resume свежий resolve сверяют с записанным состоянием, и подходящим дом становится только после этой сверки.

Для MCP формулировка столь же узкая. Объявление скилла, операторская подмена, согласие на план, запись конфигурации и вход клиента не сливаются в один зелёный признак. У сервера может быть корректная конфигурация и отсутствующий вход, у непрозрачного коннектора есть только заявление оператора. Известное отключение или конфликт с чужой записью остаются видимыми даже рядом с успешно установленными серверами того же профиля.

12 Учётные данные и логины

Учётные данные дают агентской среде доступ к провайдеру модели через подписку, ключ API или иной поддержанный канал. Логином называется сохранённый результат входа, а хранилищем называется место, откуда инструмент берёт логин. Дом конфигурации и доступ к хранилищу задаются отдельно: одинаковые файлы дают разный результат в процессах с разным доступом к Keychain. Поведение инструментов наблюдалось в октябре 2026 года; будущие версии инструментов могут вести себя иначе.

У каждого человека одна подписка, и подставляется она только в его запуски. Рантайм допускает долгоживущие учётные данные. Брокер решает, кому и на какой запуск их выдать, но среда может прочитать токен в своём окружении. Ограниченная аренда не превращает годовой токен провайдера в короткоживущий.

12.1 Где инструменты хранят вход

Наблюдения относятся к Claude Code 2.1.299 на macOS 15, Codex CLI 0.153.2 и Muse 1.4.8; опыты с Muse шли на macOS 27, и на Claude это уточнение не переносится. Мы проверяли поведение в отдельных тестовых домах и под отдельными пользователями ОС. Проверки различали успешный вход, отказ сохранения и потерю видимости файла и не охватили всех политик ОС и вариантов обновления токенов.

12.1.1 Claude Code

Когда есть доступ к login Keychain, Claude сохраняет вход отдельно для каждого `CLAUDE_CONFIG_DIR`. Элемент называется `Claude Code-credentials-<хэш>`, где хэш состоит из первых восьми шестнадцатеричных символов SHA-256 от пути каталога. Файла учётных данных при этом нет. Новый управляемый дом требует собственного входа и логина нативного дома не трогает. Так вели себя desktop-сессия и её потомки.

Важно происхождение процесса. tmux или демон, запущенный с рабочего стола, наследуют доступ этой сессии к Keychain: отсутствие окна само по себе не делает процесс похожим на ssh. В исследованной ssh-сессии без доступа к существующему login Keychain вход сохранялся в `<home>/.credentials.json` с правами 0600. После того как тестовый файл скрыли, Claude сообщал “Not logged in”.

Desktop- и ssh-хранилища друг друга не видели: дом с desktop-логином показывал из ssh `loggedIn=false`, и наоборот. Другой случай касается пользователя ОС вообще без login Keychain в фоновой сессии launchd. Там вход заканчивался сообщением “Couldn’t save your login”, а файлового запасного пути не было. Поэтому повторный вход лечит недоступный Keychain не во всех случаях.

`claude setup-token` выдаёт токен, который передаётся через `CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN`. В опыте он имел приоритет над логином дома, давал `authMethod=oauth_token` и не записывался ни в дом, ни в Keychain. Канал годится для inference; Remote Control его отвергает. На Linux Claude пользуется файловым логином `<home>/.credentials.json`.

12.1.2 Codex CLI

У Codex сначала устанавливают, какое хранилище выбрано. Ключ `cli_auth_credentials_store` в `config.toml` задаёт режим; если ключа нет, Codex использует `file` и `$CODEX_HOME/auth.json`. Значения `keyring` и `auto` берут системное хранилище. Поэтому соседний `auth.json` не доказывает, что текущий процесс читает именно его.

Переопределение `-c cli_auth_credentials_store='"file"'` выбирает файловое хранение на один вызов и важнее файла конфигурации; вложенные кавычки сохраняют строковое значение TOML. Лаунчер применяет выбор и не переписывает принадлежащий Codex файл. Общий транспорт настроек профиля не даёт самому профилю права решать, где окажутся токены. Это решает владелец машины.

12.1.3 Muse

По умолчанию Muse использует один глобальный элемент Keychain `ai.meta.dev.credentials`, а `auth.json` служит запасным путём. Разные дома при этом не означают разных логинов. В опыте без Keychain OAuth проходил, но сохранение падало с `keychain write failed` и exit 1, и автоматического перехода к файлу не было. Название “запасной путь” не гарантирует, что он сработает.

С явным `TBH_CREDENTIAL_BACKEND=file` вход сохранялся в `$XDG_CONFIG_HOME/muse/auth.json` с правами 0600. Следующие запуски брали файл без обращения к Keychain, а когда его скрыли, учётных данных не стало. Ссылка на файл другого дома тоже работала. Файловый backend Muse включается после квалификации записи при обновлении токена, атомарной замены, сохранения ссылки и конкуренции процессов в этом режиме.

Ключ API, выпущенный через вход и переданный Muse через `exec --api-key-stdin`, расходовал подписку, а `META_API_KEY` хранилище входа не трогал. Для Muse основным путём служит подписка. Канал выпущенного ключа служит запасным и включается после квалификации ротации, сроков и повторного выпуска.

12.2 Источник, хранилище и изоляция

Swarma Curator принимает три отдельных решения:

- **Источник** определяет, чей вход используется: собственный логин дома или наследуемая аутентификация.
- **Хранилище** определяет, где лежит вход: в нативном механизме, в файле или в Keychain.
- **Изоляция** определяет, связан ли файл дома с общим нативным файлом (`shared`) или дому нужен собственный логин (`isolated`).

Swarma Curator принимает решения в таком порядке: источник, хранилище, допустимость изоляции и только затем стратегия ссылки.

Для Claude на macOS Swarma Curator отклоняет `shared` с `environment_shared_unsupported`; файловый путь в ssh исключения в адаптере не делает. На Linux файловое хранение общий логин допускает. У Codex ссылка подходит к нативному файловому входу и не заменяет выяснения настройки keyring. У Muse отдельные папки глобальный Keychain не изолируют, поэтому нужен явный файловый backend.

Хранилище выбирает одна машинная настройка `credential_store.<profile>.<env-id>` со значениями `native | file | keychain`, по умолчанию `native`. Пакеты, оверлеи, lock и репозитории её не выбирают. Смена значения старый логин не мигрирует и не удаляет: он может остаться в прежнем хранилище и стать невидимым для нового запуска.

Адаптер выполняет только то, что для него квалифицировано. `native` означает “выбор самого инструмента”; Keychain при этом не обязателен. На неквалифицированное хранилище адаптер отвечает отказом.

Среда	`file`	`keychain`
Codex	override `cli_auth_credentials_store` при входе и запуске	`keyring` только на квалифицированном macOS backend, иначе отказ
Muse	`TBH_CREDENTIAL_BACKEND=file` при входе и запуске	отказ до квалификации принудительного интерфейса
Claude	отказ: интерфейса принудительного выбора нет	отказ: интерфейса принудительного выбора нет

Перевести Claude на `file`, чтобы починить ssh-логин, нельзя: квалифицированного интерфейса принудительного файла у Swarma Curator нет. Если нативный файловый путь разрешён, из этого не следует, что его можно выбрать принудительно. Содержимое домов, снимки и строка `login: present | absent | unknown` описаны в главе “Swarma Curator”; неизвестность там отсутствием входа не считается.




Рис. 12.1. Порядок разрешения учётных данных: источник, хранилище и допустимость изоляции проверяются до выбора ссылки.

12.3 Наследуемый setup-token

Токен заводят один раз в защищённое хранилище пользователя под узлом аутентификации. В переносимом профиле узел хранит только ссылки и метаданные. Дом получает непрозрачную ссылку `source_ref`, а окончательный исполнитель извлекает значение и передаёт его Claude через `CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN`. В плане и fragment токена нет. Домам с наследуемым источником собственный вход не нужен.

Наследуемый источник снимает зависимость inference от отдельного элемента Keychain для каждого дома и от происхождения процесса (desktop или ssh). Регистрацию токена, проекцию источника и отказы задаёт контракт локального источника setup-token (этап T0).

Отсутствующий узел, нечитаемое хранилище или два источника одновременно ведут к отказу без запасного пути. Swarma Curator не подменяет недоступный наследуемый источник незаметно чужим входом дома. В первой версии запуск без явного источника берёт собственный вход дома. Конечная версия требует обязательную строку источника для каждой пары “профиль × среда”, и существующие домашние входы мигрируют в явный `per-home`.

Доставка идёт в две части: подключение источника кладёт токен в хранилище, а запуск извлекает его по ссылке.




Рис. 12.2. Доставка setup-token, подключение: токен ложится в защищённое хранилище, а в план идёт только ссылка.




Рис. 12.3. Доставка setup-token, запуск: секрет извлекает окончательный исполнитель перед запуском Claude.

12.4 Брокер: одна подписка, аренды на запуски

Брокер учётных данных (`swarma-credential-broker`) работает службой под отдельной учёткой с Unix-сокетом и без сетевого слушателя. Подписку заводят у брокера один раз. Запуск получает аренду, то есть право на материал в пределах разрешённого запуска. Брокер не копирует обновляемый логин в несколько независимых домов: выдача и, где нужно, обновление сосредоточены в одном месте.

Оператор подключает подписку расширяющим действием и подтверждает точное содержимое через телефон или пароль в терминале. Из сессии агента брокер подключение не принимает. Claude передаёт брокеру результат обычного `setup-token` через stdin. Для личного плана Codex брокер под своей учёткой создаёт свежий дом и запускает нативный вход по коду устройства; повторное подключение того же аккаунта брокер отклоняет. Вход у провайдера вместо человека брокер не проходит.

Вызывающего при выдаче определяет ядро ОС по UID и поколению учётки. Исполнитель заново разрешает защищённую привязку: профиль, среду, аккаунт, канал, адрес провайдера, дайджест бинарника и поколение политики. Брокер под замком проверяет привязку, цепочку грантов и отзывы, покрытие прав, состояние аккаунта, квалификацию версии, одобренные адреса, бинарники и сеть. Если отзывы нечитаемы, брокер отказывает в выдаче.

Брокер передаёт материал среде через разрешённый канал (окружение, stdin или внешний токен Codex), и материал не попадает в argv, файлы запуска и логи. Соединения закрываются при exec и агенту от диспетчера не наследуются. Продлить и освободить аренду может её владелец, и при продлении брокер повторяет проверки. Старая успешная аренда не заменяет проверки свежего отзыва или истёкшей привязки.

Первым исполнителем служит `curator-run` под учёткой агента. План требует понятного исполнителю расширения `works.relux.curator.credential/1`, а способность подстановки обозначается `credential-injection/1` для проверенной версии среды. Исполнитель, который расширения не понимает, отказывает. Доска и хост сессий второго клиента брокера не встраивают и обращаются к диспетчеру. Источник вида `broker:<аккаунт>` настраивает владелец машины.

У каналов разная жизнь аренды. В канале `env` исполнитель получает токен до `exec`, затем его место занимает процесс среды, и клиента для освобождения аренды уже нет. Выход среды сам аренду не освобождает: власть брокера ограничена `authorized_until`, отзывом или отвязкой. Аренду `env` досрочно выпускает диспетчер после того, как `exec.stop` подтвердил, что процессов не осталось. В канале Codex исполнитель живёт рядом со своим app-server, продлевает аренду и в конце вызывает `lease.release`.

Брокер записывает отзыв на диск до ответа, и отзыв запрещает новые выдачи и продления. Уже переданного токена отзыв не стирает: тот действует до своего срока или до отзыва у самого провайдера. Поэтому сдерживание различает три состояния: полномочие брокера, отгороженное исполнение и судьбу учётных данных у провайдера (глава “Гранты и полномочия”). Годовой токен Claude на месте не обновляется: по истечении нужны новый токен и перезапуск. Восстановление брокера из резервной копии закрыто до сверки подтверждённой истории отзывов, чтобы старая копия не вернула утраченного права.

Брокер проверяет сроки по водяному знаку времени. Истёкшая привязка непригодна сразу, а удаление по сроку требует подтверждения реально прошедшего времени по монотонным часам. Для постоянных агентов замена привязки снимает старую вместе с концом её аренд и создаёт новую с никогда не повторявшимся номером. Двух одновременно действующих привязок при замене не бывает, и первоначальный запрос не расширяется.

Путь аренды показан по фазам: подключение, выдача, затем продление и отзыв. Номера шагов сквозные на всех трёх рисунках.




Рис. 12.4. Брокер, подключение: оператор подключает подписку, диспетчер привязывает поколение, исполнитель под UID агента просит аренду по собственному соединению.




Рис. 12.5. Брокер, выдача: аренду получает сторона агента после проверки поколения, привязки, грантов и отзывов.



Рис. 12.6. Брокер, продление и отзыв: продление повторяет проверки, отзыв прекращает следующие выдачи, но не извлекает уже переданные байты.

12.5 Почему Codex нужен один обновляющий

Копии обновляемого логина создают гонку: один процесс обновил токен, другой продолжает со старым. Для личного плана Codex у брокера один владелец обновления под замком, а `codex app-server` получает внешние токены. `codex exec` в этом режиме не обслуживается, а `auth.json` в доме запуска нет. Нативная ссылка `shared` образует отдельный режим Swarma Curator и к архитектуре брокера не относится.

При ответе 401 исполнитель просит `lease.renew` и должен уложиться в дедлайн app-server; иначе ход завершается ошибкой без запасного входа. Успешное чтение общего файла не доказывает корректности внешнего обновления и не разрешает нескольких независимых писателей. Процесс провайдера замка брокера соблюдать не обязан.

Поэтому брокер сохраняет намерение попытки до запуска обновления, держит процесс в границах службы ОС и выясняет судьбу прежнего писателя, прежде чем запускать новый. Даже подтверждённая смерть процесса не доказывает, что провайдер не успел сменить токен. Если исход неизвестен, аккаунт остаётся недоступным или его заводят заново; слепого повторения нет. Канал Codex включается только с этой гарантией и после квалификации версии app-server и её дедлайна.

Сетевые гарантии брокера описаны в главе “Пользователь ОС на агента и сеть агента”. Заявленный сетевой профиль не равен применённому принуждению.

12.6 Пределы выдачи и квалификация

Брокерный путь квалифицируют отдельно для каждого канала. Для Claude квалификация требует одного защищённого запуска на одной машине через цепочку пользователей ОС с настоящим диспетчером, хранилищем брокера, грантами, отзывами, привязкой, арендой и исполнителем под учёткой агента. Подстановка переменной внутри того же пользователя эту квалификацию не заменяет, потому что переход между пользователями и проверка вызывающего входят в саму гарантию. Канал Codex квалифицируют вместе с одним обновляющим (раздел “Почему Codex нужен один обновляющий”), а принуждение сетевого профиля проверяют по правилам главы “Пользователь ОС на агента и сеть агента”.

Каждому положительному запуску соответствуют отказы чужому вызывающему, чужому аккаунту и просроченной привязке. Для канала Codex отдельно проверяют, что несколько запусков с отклонённым токеном дают одно обновление, а падение брокера не создаёт второго писателя.

Управление разделено по полномочиям. Оператор подключает аккаунт и выдаёт грант с дополнительным подтверждением. Отзыв тоже выполняет оператор, но без дополнительного подтверждения. Статус, аккаунты и привязки читает наблюдатель, и токены при этом не раскрываются. Для дома с брокерным источником статус показывает аккаунт, срок, доступность брокера и последний отказ; каналом получения материала статус не служит.

Граница с MCP принципиальна: подставленный токен провайдера модели дочерние MCP-процессы не наследуют. Защищённая привязка и зарезервированные имена окружения разделяют этих получателей; обычная переменная среды такого разделения не даёт. Удалённый агент пользуется собственными учётными данными владельца удалённой машины, и локальный брокер не становится их универсальным хранилищем.

12.7 Диагностика и повторный вход

Ошибки видны как события истечения, отказа и необходимости повторного входа. Срок, который провайдер не сообщил, остаётся неизвестным. Ошибки делятся на классы аутентификации, прав, квоты и неизвестности. Если 401 нельзя уверенно отличить от нехватки прав, результатом будет “неизвестно”. В ответ на ошибку сессия паркуется, а владелец получает уведомление; бесконечных повторов нет.

При “Not logged in” сначала проверяют версию, фактический дом и происхождение процесса. Проверка нативного дома не подтверждает готовности управляемого. У Claude полезны `loggedIn` и `authMethod` из `claude auth status --json`. У Codex полезны выбранное хранилище и override, у Muse полезны backend и ожидаемый файл или ссылка. Содержимое файла учётных данных для этого не нужно.

Повторный вход после разлогинивания ведёт брокер:

1. Хост сессий замечает отказ входа и паркует сессию.
2. Брокер шлёт владельцу аккаунта на телефон ссылку входа.
3. После входа брокер выдаёт новую аренду.
4. Хост возобновляет сессию.

Успешный старый логин не доказывает ни срока действия, ни возможности обновления, ни готовности нового запуска.

12.8 Рецепты

Для Claude на macOS вход выполняют из того же вида сессии, в котором будет работать запуск. `P` обозначает условное имя профиля. Команды выбирают дом и показывают только статус; токены к отчёту не прикладывают:

```
eval "$(curator env resolve claude_code --profile P --format shell)"
claude auth login
claude auth status --json
```

В ssh то же разрешение окружения выполняют внутри ssh и не рассчитывают, что desktop-логин виден. Для пользователя совсем без Keychain нативный вход не сохраняется, и повтор команды запасного пути не создаст. Источником для inference здесь может служить setup-token.

Для уже настроенного `isolated` Codex хранилище выбирают так:

```
curator env config set credential_store.P.codex_cli file
curator env login codex_cli --profile P
```

Первая команда выбирает хранилище и изоляцию не переключает. В `shared` вторая команда отказывает и направляет к нативному входу.

Для всех сред сначала выполняют `curator profile prepare P`; команда выводит отдельную строку готовности каждой среды. При наследуемой аутентификации проверяется доставка источника, и собственный вход дома не нужен. Обновление токена, клиентские адаптеры и сквозная доставка остаются неизвестными до проверки соответствующего пути, даже если соседняя среда готова.

13 Удалённое рабочее место

Удалённым работником называем агента, чья модель работает на машине другого владельца, а инструменты исполняются в среде проекта. Владельца, который отдаёт квоту своей подписки, называем донором. Машину донора проект в управление не получает и логин его провайдера не хранит. Донор, в свою очередь, не получает доступа ко всей среде проекта. Так проект принимает помощь человека со свободной подпиской и не переносит к нему репозиторий вместе с окружением сборки.

Доверять приходится в обе стороны. Проект ограничивает чужого агента, донор защищает свои файлы от задач проекта. Это разные границы: отдельный пользователь ОС в среде проекта защищает проект и ничего не запрещает процессу на машине донора. Поэтому рабочее место, запуск модели у донора и канал между ними описаны отдельно.

13.1 Модель думает у донора, руки у нас

Рабочее место представляет собой отдельного пользователя ОС на машине проекта: свой дом, свой файрвол, своя группа ресурсов и потолки этой машины. Модель работает по подписке донора. В среду проекта по одному SSH-соединению, которое открывает донор, приходят вызовы инструментов и почта. Обратных соединений проект не открывает и команд на машину донора не шлёт. На стороне проекта действуют граница пользователя ОС и файрвол из главы “Пользователь ОС на агента и сеть агента”, а для рабочего места ещё и приватные пространства имён, пустые capabilities, `no_new_privs` и seccomp.

Пример. Проекту на iOS и Rust нужна одна подготовленная машина с окружением сборки. Несколько участников отдают ему свободную квоту и не воспроизводят окружение у себя. Каждый получает рабочее место, модели работают снаружи, а изменения собираются в общей среде. Вычислительных ресурсов среде это не добавляет: пропускная способность машины проекта остаётся ограничением. Донор вкладывает ёмкость модели; вычислительной машиной общего назначения для проекта его компьютер не становится.

13.2 Чем защищена машина донора

Харнес означает программу, которая ведёт агентский цикл и предлагает модели инструменты. На машине донора харнес работает в запертом режиме `lockdown`: локальную оболочку, правку файлов и локальный веб-поиск он модели не предлагает. Доступен только путь через реле инструментов проекта. Само реле `swarma-remote-tools` ключей не держит и сети не имеет. Отсутствие инструмента в интерфейсе модели и изоляция процесса средствами ОС дают разные гарантии.

Установка бывает трёх вариантов:

Вариант	Права администратора	Граница у донора	Мост и ключи
A: запертый запуск	не нужны	проверенная сборка не предлагает локальных инструментов; своей границы ОС нет	пользовательская фоновая программа; Secure Enclave на macOS, файлы `0600` на Linux

Вариант	Права администратора	Граница у донора	Мост и ключи
B: две учётные записи	нужны при подготовке	недоверенный харнес и доверенный мост под разными UID; файрвол, граница чтения ядра, бинарники под root	системная служба моста; ключи в файлах `0600` его учётной записи, без Keychain
C: песочница	не нужны	харнес под пользователем донора, ограничен песочницей ОС	пользовательская служба; ключи как в A

У варианта A существенный предел: если квалифицированная сборка всё-таки предложит локальный инструмент, модель сможет действовать от имени пользователя донора. Проверка сборки уменьшает риск, но границей ОС режим не делает.

В варианте C харнес читает и пишет только свой каталог, обращается к реле и к локальному прокси провайдера и к Keychain доступа не имеет. На macOS границу держит Seatbelt. На Linux границей C служит приватное сетевое пространство имён без внешнего маршрута, с единственным опосредованным путём к провайдеру; файловую систему ограничивает Landlock, а мост живёт вне песочницы. Минимальные возможности ядра для C заданы явно. Где их нет, установщик отклоняет вариант C и никогда молча не откатывается к A.

В варианте B сеть разделена по UID: харнесу нужен прокси провайдера, мосту нужны SSH-хост проекта и точка присоединения. Для B нужен отдельный привилегированный компонент подготовки, который создаёт учётные записи, ставит файрвол и песочницу и обеспечивает удаление. Менеджер пользователей центральной среды для этого не расширяется. B включается вместе с этим компонентом.

После квалификации B и C установщик предлагает B, а при отказе от административных прав предлагает C. Вариант A для новых доноров при этом закрывается: случай без прав администратора закрывает C, и граница у него сильнее. Существующих доноров A переводят на C.

Варианты A, B и C защищают донора. Проект защищает независимое ревью каждого кандидата перед продвижением основной ветки, поэтому вариант A тоже может писать в рабочее место. Политика проекта может ограничить запись вариантами B и C. Вариант закрепляется при регистрации и виден в статусе и баннере: проект выбирает допустимый риск, а донор видит условия, на которых отдаёт квоту. Целевые платформы дизайна: macOS и Linux; Windows в этот дизайн не входит.




Рис. 13.1. Варианты развёртывания донора: без разделения UID, с отдельными учётками и с песочницей; у каждого своя граница защиты.

13.3 Запрет нельзя снять настройкой профиля

В Swarma Curator режим запуска задаёт настройка машины. Значение `lockdown` закреплено замком, и нижние слои конфигурации ослабить его не могут. Профиль позу не задаёт, а лаунчер принимает сгенерированную политику и короткий белый список аргументов. Супервизор моста требует ещё и сочетания `lockdown` с `remote-auto`, а смена позы останавливает живую сессию. В `remote-auto` инструменты реле разрешены заранее, остальные запросы подтверждения отклоняются.

В варианте B замок лежит в системной конфигурации под root, в A и C замок принадлежит донору. Свои файлы донор менять вправе, но при нарушении условий сессия не запустится. Изменение позы или прав увеличивает поколение политики, и поколение проверяется при запуске и возобновлении. Новый профиль не вернёт незаметно локальную оболочку уже зарегистрированному работнику.

Допускается только точный квалифицированный набор: версия и дайджест бинарника, платформа, транспорт, модель, политика настроек и ревизия песочницы. Дайджест сверяется до запуска. Неизвестная новая версия получает отказ; режима “попробовать с предупреждением” нет. Откатиться можно только на другую квалифицированную сборку. Список приходит из центральной ленты квалификации.

Для Claude Code способ убрать инструменты измерен, для Codex измерен только путь через app-server; поддержка любой их версии из этого не следует. Muse у доноров не поддерживается: его инструменты чтения не выключаются, а песочница как замена этой гарантии не принята. Pi и OpenCode допускаются после квалификации на целевых платформах; исследования исходников для этого мало. Донор видит позу, сборку и аудит вызовов: имя инструмента, хэш аргументов, размеры и время, без содержимого.

13.4 Согласие донора

Подключить учётные данные своего провайдера к чужому проекту решает сам донор. Проверка терминала при инициализации защищает от случайного запуска, но согласием не является. Прежде чем связка с учётными данными донора станет активной, нужно одно подтверждение от компо-

нента под контролем донора и вне контроля инициирующего агента. Таким компонентом служит ключ с присутствием человека: приложение на телефоне с ключом в Secure Enclave или StrongBox либо ключ FIDO2.

Подтверждение нужно одно на регистрацию и по одному на каждое расширение области. Без такого ключа донор не подключается; ослабленного режима нет.

13.5 Первый контакт без ручной сверки отпечатка

До передачи задачи мост донора проверяет, что подключается именно к среде проекта. Основными якорями служат HTTPS-сертификат точки присоединения и DNSSEC. В подписанных DNS-записях опубликованы отпечаток корня среды, ключ центра сертификации SSH-хостов и `TLSA` точки присоединения. Подписи от корневого ключа DNS клиент проверяет сам. Если сеть мешает получить записи напрямую, клиент может идти через DNS-over-HTTPS с той же самостоятельной проверкой подписей.

Приглашение может дополнительно нести отпечатки, но как запасной путь оно допустимо только для среды, заранее объявленной средой без домена с DNSSEC. Ошибка проверки DNSSEC не разрешает переключиться на приглашение: иначе атакующему хватило бы испортить DNS, чтобы ослабить проверку. В закрытом контуре якорь внутренней зоны приходит из конфигурации контура или из приглашения. При расхождении якорей мост отказывает.

Инициализацию запускает человек, владелец машины донора. Нужен интерактивный терминал и набранное подтверждение сводки; нетерминальный ввод и признаки агентского окружения отклоняются. Так агент не установит работника по подсунутой инструкции. От решительного злоумышленника, уже действующего на машине донора, этот приём не защищает, и для этого нужно согласие ключом с присутствием человека.

Регистрация разделяет ключи по назначению: подпись, расшифровка пакета допуска и SSH. Донор доказывает владение подписью серверного challenge со сроком пять минут. Подписываемый транскрипт связывает версию, приглашение, проект, роль, ключи, challenge и срок. Приглашение потребляется атомарно: повтор с тем же ключом возвращает ту же регистрацию, повтор с другим ключом отклоняется. Оператор сверяет заявку и закрепляет ключи в реестре владельца; допуск подписывается на его стороне.

Точка присоединения представляет собой маленький HTTPS-сервис: она выдаёт challenge, принимает заявку и отдаёт пакет. Ключа подписи допуска у неё нет. Пакет шифруется на ключ расшифровки донора, подписывается сертификатом оператора и учётных данных носителя сообщений не содержит. Дальше работа идёт по SSH. Пределы для публичного входа:

- запрос: до 16 КиБ;
- приглашение: на 72 часа и не больше пяти вызовов;
- очередь: до 50 заявок;
- с одного адреса: до 10 запросов в минуту и 100 в сутки.

Первый контакт идёт в две части: мост донора проверяет якоря и доказывает владение ключом, затем оператор решает о допуске. Номера шагов сквозные.




Рис. 13.2. Первый контакт, проверка якорей: мост донора проверяет якоря доверия и подписывает challenge точки присоединения.




Рис. 13.3. Первый контакт, допуск: мост донора получает пакет допуска только после решения оператора.

13.6 Канал и исполнитель

У пользователя рабочего места нет пароля и интерактивного входа. Пользователь рабочего места входит по короткому SSH-сертификату примерно на сутки, который продлевает мост. Доверие к центру пользователей хранится под root вне дома работника. Принципал сертификата сопоставляется с конкретным поколением рабочего места через `AuthorizedPrincipalsCommand`, а таблица сопоставления лежит вне контроля работника. Запреты нужны с обеих сторон:

- опция `restrict` в сертификате ограничивает то, что разрешено самому сертификату;
- конфигурация сервера задаёт принудительную команду и запрет PTY, проброса портов, SSH-агента и файлов запуска.

Сертификат хоста мост проверяет при каждом соединении.

Проверяющие службы работают вне учётной записи работника. Оболочка входа пересылает канал на служебный Unix-сокет и пользовательских файлов запуска не читает. Служебный исполнитель держит политику инструментов, потолки, аудит и почтовый ящик и сверяет UID с активным поколением. Команды исполняются под пользователем рабочего места. Сетевой запрет, включая loopback, ставится вместе с активацией учётной записи; без принудительной сети место не создаётся. Спулы и сохранённые экспорты исполнителя подчиняются общему бюджету состояния служб.

Допуск определяет кортеж: личность работника, поколение учётки, назначение, раунд, дайджест плана и состояние отзыва. Каждая операция и каждая долговечная запись привязаны к кортежу и проверяются атомарно на границе исполнения. Перед любым изменением исполнитель долговечно записывает операцию: идентификатор в рамках поколения привязки и дайджест аргументов. Если ответ потерян, повтор возвращает сохранённый результат либо состояние “ещё идёт” или “неизвестно”; неизвестность повторного исполнения не разрешает. Тот же идентификатор с другими аргументами отклоняется. Закрытый формат протокола задаёт спецификация рабочего места.

Подписанное задание приходит через мост и адаптер ввода как следующий ход сессии. Мост донора сам проверяет адресата, срок и отзыв. Результат подписывается ключом, который остаётся у донора, и только после того, как мост получил подписываемое целиком и проверил его сам (раздел “Как забирается код”). При обрыве работа приостанавливается, инструменты получают повторяемую ошибку, затем сессия паркуется.

Закрытие поколения идёт строго по порядку:

1. заморозить поколение;
2. закрыть вход, после чего принципалы закрытого поколения больше ни с чем не сопоставляются;
3. остановить через `cgroup.kill`;
4. выполнить экспорт;
5. заменить поколение.

Войти в закрытое поколение нельзя, поэтому переподключение донора не породит процесса под UID рабочего места во время остановки или экспорта. Единицей отмены служит остановка всего UID: она закрывает и полосу работы, и SSH-сессию.

Удалённый ход показан с двух сторон границы: модель работает у донора, а команды и почта идут по одному SSH-каналу к исполнителю на нашей стороне. Вход SSH есть на обоих рисунках, номера шагов сквозные.




Рис. 13.4. Удалённый ход, сторона донора: запрос инструмента, результат и почта идут по одному исходящему SSH-соединению донора.




Рис. 13.5. Удалённый ход, наша сторона: вход SSH проверяет допуск, исполнитель работает в границах рабочего места.

13.7 Как забирается код

Работник не пушит и не открывает Change Request на хостинге кода. Проект выдаёт точную базу, манифест файлов и область записи в отдельный репозиторий без remote, хуков и учётных данных. Свои коммиты работник вести может, но проект основанием доверия их не считает. В конце раунда процессы останавливаются с проверкой, что потомков нет, и вызовы инструментов в каталог закрываются.

Программа выгрузки работает с правами самого работника, по ссылкам не переходит, пропускает `.git` и отдаёт изменения относительно базы вместе с режимами файлов. Специальные файлы, подмодули, пути в `.git` и коллизии имён без учёта регистра отклоняют выгрузку целиком. Чтение от root или исправление прав через `chmod` обходным путём не служат. Дом нельзя удалить до того, как полный результат сохранён вне области удаления или оператор отдельно снял обязательство.

Донор подписывает канонический кортеж аттестации над измеренным экспортом: назначение, раунд, база, дайджест результата, дайджест плана и голова квитанций. Кортеж привязан к кандидату.

Слепой подписи нет. Мост донора получает сам экспорт целиком и кортеж в каноническом виде; готовых дайджестов ему не присылают. Мост подписывает, только когда проверил всё сам:

- пересчитал дайджест результата по полученным байтам экспорта;
- сверил назначение, раунд, базу и дайджест плана со своим подписанным заданием;
- сверил голову квитанций с собственной цепочкой: каждый вызов инструмента и его результат прошли через мост;
- убедился, что все пути экспорта лежат в области записи задания.

Перед подписью агент видит итоговый диф последним ходом сессии и может отказаться. Подписанный экспорт донор хранит у себя. Если проект потом предъявит под его подписью другой результат, копия это опровергнет. Команды исполняет проект, поэтому подмену во время исполнения мост не предотвратит. Подмена окажется в дифе, который донор видит до подписи, а подписывает он ровно этот диф.

Доска собирает из этих данных собственного подписанного кандидата. Выход за область записи и изменения самой доски запрещены.

Изменения в CI, хуках, инструкциях агентов, автозапуске, ссылках и управляющих файлах одобряются по детерминированному предикату доски. Предикат смотрит на текущий контракт, политику риска, точного кандидата и полное множество помеченных путей. Доска вычисляет это множество по накопленной дельте от базы до кандидата, включая все раунды, и для таких изменений действует привилегированный порог протокола. Порядок приёмки описан в главе “Доска задач и процесс”.

Ревьювер сначала получает инертные diff и blob вне корней автоматического обнаружения настроек. Подтверждение текста не активирует автоматически его инструкций, MCP или permissions. Обязательная проверка без верификатора даёт “не установлено”.

При доработке каталог раскладывается из предыдущего кандидата, но полный результат по-прежнему сравнивается с доверенной интеграционной базой серии. Опасная правка не пропадает из отчёта только потому, что следующий раунд её не трогал. Новые подтверждения и вердикт привязываются к новой точной ревизии. Веб-содержимое без подтверждённого происхождения остаётся помеченным до момента, когда доверенная сторона приложит получение с дайджестом.

Путь кода работника делится на выгрузку и работу с кандидатом; доска есть на обоих рисунках, номера шагов сквозные.




Рис. 13.6. Путь кода работника, выгрузка: результат выгружается после остановки всех процессов, запрещённые пути отклоняют выгрузку целиком.




Рис. 13.7. Путь кода работника, кандидат: допущенный результат становится нашим кандидатом и проходит ревью точной ревизии до интеграции.

13.8 Веб, проверки и ресурсы

По умолчанию веба нет: задача приносит проверенные ресурсы с дайджестами, доступные только для чтения. Дополнительный материал работник запрашивает письмом, а получает и проверяет доверенная сторона. Поиск включает оператор для конкретной личности доверенного круга; согласия донора для этого недостаточно. Пути поиска:

- поиск у провайдера без локальной загрузки;
- изолированный веб-инструмент у донора;
- служба платформы.

Каждый путь включается после квалификации, и ни один не даёт рабочему месту исходящей сети.

Компиляция, транспиляция и тестовые прогоны вынесены из учётной записи агента. Разрешённая проверка типов не разрешает произвольный интерпретатор: проверяется весь вызов, с читаемым кодом, конфигурацией и плагинами. Профиль выбирает сама машина по классу задачи и дайджесту, и вызывающий на этот выбор не влияет. Кандидат собирается на эфемерных раннерах другой машины без секретов: зависимости загружаются отдельно и без исполнения кандидата, сама сборка идёт без сети.

Наблюдатель ресурсов останавливает и удерживает учётную запись и показывает статус. Его уведомление видно в статусе. Сетевая заморозка поколения идёт порядком из главы “Пользователь ОС на агента и сеть агента”. Какие ограничения памяти и диска macOS обеспечивает жёстко, а какие требуют наблюдателя, определяет таблица возможностей конкретной машины; само наличие рабочего места этих свойств не доказывает.

Хостинга кода не достигает ни один агент. Публикацию, передачу артефактов раннерам, обновление базы и приземление выполняет исполнитель действий с репозиторием, отдельная служба под своей учёткой. Исполнитель действий с репозиторием действует по подписанному доской запросу на точного кандидата.

13.9 Что именно защищают границы

Работник видит свой дом, снимок задачи и входящие сообщения с результатами проверки. Всей доски, чужих домов и процессов и прямого доступа к носителю у него нет. Так ограничен рабочий контекст. Скрыть любые платформенные метаданные других учётных записей это ограничение не обещает: их видимость зависит от политики владельца. Изоляция файлов проекта не доказывает, что о соседях не известно ничего.

Максимальный набор удалённых инструментов состоит из оболочки, чтения и записи файлов, патча и почты. Действующий набор равен его пересечению с политикой рабочего места. У работника только для чтения инструмент записи в протоколе есть, но права вызвать его на этом месте нет. Серверные тайм-ауты и потолки вывода клиент может только уменьшить. Полномочия проверяются на стороне проекта, и корректный запрос моста донора их не расширяет.

Обязательство результата сохраняется отдельно. Детерминированный отказ выгрузки не выбрасывает работу автоматически и не держит раунд без выхода: работник исправляет ошибку в текущих полномочиях, либо оператор отдельным решением снимает обязательство. Ошибка доступа к созданному работником файлу отличается от инфраструктурного сбоя. Повышать права выгрузки ради удобства нельзя: тогда данные недоверенного работника управляли бы чтением привилегированной программы. Классы исхода и восстановления задаёт спецификация выгрузки.

13.10 Остановка не равна отзыву

Четыре оси независимы:

- есть ли установка у донора;
- активен ли донор;
- допущено ли рабочее место;
- в каком состоянии ключ подписи.

Донор может снести установку без связи с проектом, и гранты и ключ на другой стороне от этого автоматически не отзываются. Он может остановиться или уйти, сохранив личность. Проект отдельно закрывает каналы и сессии, останавливает задачи с потомками и освобождает учётную запись. Удаление SSH-ключа не закрывает уже установленного соединения, поэтому закрытие идёт порядком поколения.

Ключ донора отзывает оператор. Если канал недоступен, донор может удалить ключ у себя, и система честно покажет, что отзыв проектом не подтверждён. Ключи и гранты для всех машин владельца держит одна служба реестра с подписанными снимками. Биржа агентов ограничений рабочего места не меняет, а переносимые аттестации и репутация описаны в главе “Аттестации и переносимая репутация”.

14 Доска задач и процесс

Доска задач (`task-board`) хранит работу, её состояние и свидетельства приёмки. Она отвечает на вопросы, которых нет у хоста сессий: какую задачу сейчас выполняют, кто вправе принять результат, какая ревизия проверена и почему её можно интегрировать. Разработка получает проверяемую историю вместо устной договорённости между агентами. Доска состоит из программы с CLI на Go, хранилища задач и механизма запросов на изменения.

В Swarma Runtime доска служит необязательным клиентом. Хост сессий держит сессию без неё, мост доставляет сообщения, слой доверия проверяет полномочия. Доска добавляет роли, процессы и запуск по переходам, а платформенные модули от неё не зависят. Те же запуск, ключник и мост годятся и проекту с другим управлением работой.

14.1 Что хранится и проверяется

Доска хранится вместе с проектом. Элементы образуют иерархию Epic → Story → Task или Bug и имеют описание, прогресс, статусы, ресурсы и историю активности. Агент работает с доской через язык запросов и мутаций: `q` читает, `m` меняет, `grep` ищет; контракт можно спросить у самой программы. Работу и её свидетельства можно прочитать независимо от памяти агента, который её делал.

Запуск дочернего агента образует отдельный объект учёта с ролью, моделью, манифестом, событиями и транскриптом. Оркестратор может его наблюдать и передавать ему директивы. Аргументы и окружение под конкретный харнес собирает модуль управления агентами. Для запуска доска обращается к диспетчеру, а процессы и сессии обслуживает платформа.

Хранилище не служит границей авторизации. Роль связана с грантом, и грант проверяет ядро. Сведения о действующем агенте, переданные через окружение по соглашению, права на переход не удостоверяют. По той же причине выход процесса не доказывает успеха задачи: процесс мог прекратиться до записи результата или вернуться без проверенной ревизии.

14.2 Продьюсер, ревьювер и Change Request

Продьюсер создаёт изменение, ревьювер проверяет опубликованную ревизию, оркестратор организует работу и интеграцию. Своим желанием поскорее закрыть задачу оркестратор проверку не заменяет. Один запуск не может принять собственную ревизию, и это разделение держит механизм доски. Цикл идёт в отдельном рабочем дереве Story с неизменяемыми ревизиями Change Request.

Change Request означает запрос на изменения, который публикует конкретную неизменяемую ревизию для проверки. Вердикт относится именно к ней. Если продьюсер исправил файл после замечания, проверяют новую ревизию; старый положительный вердикт не разрешает любую последующую работу этого продьюсера. Доска хранит связь результата, ревизии и приёмки, а оркестратор интегрирует Story после проверок, привязанных к дереву.

Для недоверенного работника граница начинается ещё до публикации. Он отдаёт изменения как данные, а доска строит собственного кандидата от точной базы. Транспорта к хостингу кода у работника нет. Путь описан в главе “Удалённое рабочее место”: чужие коммиты не становятся доверенными оттого, что их принесли по подписанному каналу. Подпись результата отвечает за происхождение байтов, ревью отвечает за решение принять именно эти байты.

Доверенного статуса ревьювера мало без права роли. Для проверки нужен отдельный грант, класс доверия и размещение должны быть допущены, а ревьювер не может совпадать с производящей личностью. Заказчик раунда свой результат не проверяет; это частный случай того же правила независимости. Требовать ли только локального ревьювера, решает политика проекта.

14.3 Почему интеграция сравнивает точную голову

Compare-and-set значит: обновить целевую голову, только если она совпадает с ожидаемым исходным состоянием. Если между проверкой и интеграцией другая работа продвинула ветку, предпосылка уже не выполнена, и прежний результат к новой базе молча не применяется. Интеграция Story на доске идёт через compare-and-set и проверки, привязанные к дереву.

Правило строже, чем “патч выглядит тем же”: интеграция и приземление выполняются подписанной перемоткой точной головы с доказательством стыка. Пусть ревьювер одобрил кандидата от одной базы, а основная ветка потом продвинулась. После обновления базы возникает другой кандидат, и вердикт по сходству diff на него не переносится. Иначе проверка говорила бы об одном объекте, а история приняла бы другой. Если база ушла вперёд, нужны обновление базы и повторное ревью.

Продвижение выполняет исполнитель действий с репозиторием, отдельная служба под собственной учёткой; у агентов и у процесса доски этого права нет. Служба публикует кандидата, передаёт артефакты на проверку и приземляет, и каждое действие идёт по подписанному доской запросу, привязанному к точному кандидату.

При доработке различаются база раскладки и доверенная интеграционная база. Работнику удобно продолжать от последнего кандидата, но чувствительные изменения проверяются по полному delta серии. Изменения в CI, хуках, инструкциях агентов и ссылках одобряются по детерминированному предикату доски. Предикат смотрит на текущий контракт, политику риска, точного кандидата и полное множество помеченных путей, вычисленное по накопленной дельте от базы до кандидата. Для таких изменений действует привилегированный порог протокола. Инструкция агенту, добавленная в первом непринятом кандидате, не пропадает из отчёта второго только потому, что второй правит лишь текст ошибки. Полностью отменённая правка, наоборот, помеченной из-за истории не остаётся. Подтверждения и новый вердикт привязываются к точному итоговому OID.

Сначала доска выдаёт ревьюверу инертные diff и blob: только для чтения, с дайджестами, вне корней, где харнес ищет проектные настройки. Открыть само дерево кандидата можно лишь через квалифицированный адаптер строгого контекста или эквивалентное исключение обнаружения настроек. Инструкции, hooks, MCP, permissions и skills кандидата не подхватываются автоматически ни при запуске, ни при вложенном чтении, reload, resume или входе дочернего агента. Подтверждение изменения не заменяет отдельного решения активировать управляющий контекст.

Семантическую prompt injection в читаемом тексте эта мера не устраняет: недоверенное содержимое ревьюверу всё равно приходится оценивать. Сборка и тесты идут отдельной фазой на эфемерных раннерах без секретов.

14.4 Процесс задаёт плейбук

Плейбук описывает типы работ, состояния, владельцев и разрешённые переходы с проверками. Каждый проект получает конфигурацию процесса вместо нового кода доски. В потоке разработки разработкой владеет разработчик, ревью владеет ревьювер, интеграцией владеет оркестратор; в потоке дизайна владельцы другие. Смена процесса не меняет значения уже полученного свидетельства и не позволяет обойти фиксированное правило ядра.

Три вопроса проекта разведены по файлам:

- `Skillfile.json` описывает установленное и читается Swarma Curator;
- `Playbook.json` описывает работу проекта;
- `task-board.config.json` задаёт окружение доски.

Плейбук не превращается в установщик с версиями и URL, а файл установки не превращается в скрытую машину переходов. Встречаются они по именам скиллов. Движок процессов заменяет зашитый процесс произвольным.

Пакет процесса объединяет скилл оркестратора, скиллы ролей и поставщиков инструментов. Сам плейбук содержит только данные, без исполняемых программ, скриптов и URL. Инструмент предоставляет установленный скилл, и запускается инструмент, только если проект его включил. Скиллы ролей попадают только в запуски своих ролей. Если бы их раскладывали в проект, их нашла бы любая сессия, и оркестратор начал бы действовать по инструкциям ревьювера.

Композиция позволяет взять опубликованный процесс и описать отличия либо соединить несколько процессов через слоты. Scrum отвечает за выбор работы и сроки, цикл разработки отвечает за путь конкретного изменения. В iOS-проекте можно заменить скилл разработчика и вставить состояние QA, сохранив остальной шаблон. Опубликованные части плейбука закрепляются хэшами.




Рис. 14.1. Архитектура доски: плейбук задаёт процесс, правила ядра ограничивают каждое изменение состояния.

14.5 У состояния один владелец

В описании процесса роль служит псевдонимом, на который ссылаются состояния. Владельцем может быть агент со скиллом роли, человек из группы, инструмент или другой процесс. В каждый момент у элемента в состоянии ровно один владелец. Помощники работают на него: при оценке задачи фасилитатор собирает независимые ответы оценщиков, но ответственность за состояние между ними не делится.

Разные результаты требуют разных состояний. Состояния “написал” и “проверил” не объединяются так, чтобы запись первого удостоверяла второе. Параллельная работа выражается дочерними элементами и проверкой их соединения на родителе. У каждого перехода указан вид актора: агент не выводит элемент из состояния человека и не записывает человеческое одобрение без делегированного права. Завершённый дочерний анализ даёт владельцу материал, но подписью человека не служит.

Данные процесса тоже влияют на маршрут. Заказ дороже 500 евро идёт менеджеру, и одобрение заказа на 620 евро не разрешает исполнить заказ на 6 200. Поэтому поля, которые читают проверки перехода, запуск произвольно не пишет, а одобрение связано с отпечатком полей. Сам порог может быть любым, а правило неизменно: согласие нельзя перенести на изменившийся предмет. Та же идея точной ревизии действует здесь для процессов вне разработки.

14.6 Как проверяется переход

Переход может требовать оценки, назначенного исполнителя, отсутствия блокеров и свидетельства вердикта. Guard означает проверяемое условие перехода. Имена guard, действий и событий приходят из модулей; неизвестное имя отклоняет валидатор. Одни переходы доступны только через определённую команду, другие выполняет ядро по событию или таймеру. Свидетельство должно быть свежим: учитывается вердикт после последнего входа элемента в исходное состояние.

Пример. Задача вернулась из ревью в разработку и снова пришла на ревью. Старый вердикт “нужны изменения” не отправит её назад ещё раз: нужно свидетельство текущего прохода. И положительное решение предыдущего прохода нового кандидата не принимает. Свежесть события защищает последовательность процесса, привязка к ревизии защищает его предмет, и одна проверка не заменяет другую.

Число кругов доработки настраивает проект. Длинная петля не обязательно означает дефект: законная работа может требовать многих итераций. Поэтому есть и осознанный вариант без ограничения, с предупреждением валидатора. Лимиты, счётчики и длительности задаются параметрами шаблона, форму которых определяет спецификация плейбука. Лимит выражает политику команды.

Ядро проверяет правила и грант роли и записывает состояние и намерение. Маршрутизатор ролей превращает владельца нового состояния в запрос запуска: профиль Swarma Curator с точным закреплением, класс задачи, привязки ввода-вывода и нужный контекст. Для разового агента раннер обращается к диспетчеру. Для постоянной сессии, если есть право на неё, публикуется новая ревизия цели. Ответ агента “готово” остаётся предложением исхода, которое проходит барьер доски.

Переход показан в две части: проверка перехода и запуск роли после его принятия. Номера шагов сквозные.



Рис. 14.2. Переход, проверка: доска сверяет версию процесса, затем в одной транзакции проверяет правила ядра и право роли и при отказе состояния не меняет.




Рис. 14.3. Переход, запуск роли: доска назначает владельца состояния и отдельно проверяет предложенный агентом исход.

14.7 Правила под всеми плейбуками

Настраиваемый процесс может сужать разрешённое, но не может отменять предикаты ядра. Защищённое состояние определяется классом, поэтому переименование интеграции обхода не открывает. Фиксированный слой скомпилирован в бинарь доски, и ни автор плейбука, ни человек, подтвердивший его версию, права отключить этот слой не получают.

Область	Неизменное условие
Запрос на изменения	задача с Change Request доходит до интеграции и завершения только с принятым запросом
Рабочее дерево	работа идёт в дереве своей Story с контрольной точкой; устаревшее дерево не интегрируется
Продвижение истории	подписанная перемотка точной головы с доказательством стыка
Проверки	свидетельства получены из очереди проверок, лимиты не выше потолков машины
Ревью	терминальный исход требует свидетельства для этой ревизии
Цели	неизменные ревизии с compare-and-set; парковка и возобновление фиксируют ревизию
Аудит	мутация и запись аудита в одной транзакции; журнал только дописывается
Хранилище	уникальные идентификаторы, существующие родители, оптимистичная ревизия и допустимые имена ресурсов

Отсюда простой запрет: нельзя написать плейбук, в котором изменение принято по одному завершению продьюсера. Дополнительные ревью, состояния QA или ручное согласование допустимы, удалять обязательное свидетельство нельзя. У модуля доставки то же разделение: самоприёмка запрещена, принимается опубликованная ревизия, а выход из интеграции требует разрешённого отката. Правила сохраняются и у процессов, чьи состояния названы иначе.

14.8 Новая версия процесса не применяется наполовину

Голова основной ветки предлагает новую версию плейбука, а исполняется версия, вступившая в силу. Неподтверждённый рабочий каталог агента политикой не становится. Новая версия требует проверки и подтверждения человеком; до подтверждения целиком действует прежняя. Предложить обновление и управлять текущими задачами позволяют разные права.

Отчёт о полномочиях показывает изменения по разделам и выделяет те, что уводят работу мимо человека или проверки. Аналитик может объяснить последствия, но одобрить их вместо уполномоченного человека не может. Без подтверждённой версии действует встроенный плейбук, который повторяет зашитый процесс доски. Новая ветка процесса в обход менеджера не начнёт работать только потому, что её JSON синтаксически корректен.

Политика процесса задаёт незавершённую работу, ёмкость планирования, цели и видимость представлений. Ограничение числа элементов в работе не задерживает эскалаций к человеку. Наборы проверок делят ответственность: плейбук говорит, что должно пройти, конфигурация доски говорит, где это выполнять. Локальное воспроизведение при внешнем отказе CI фиксируется отдельно и успешным hosted CI не становится. Свидетельства хранят ревизию и фактическую среду проверки.

Инструмент запускает исполнитель ядра в очищенном окружении. Если бы его запускал процесс агента, запросившего переход, агент мог бы подложить собственную программу проверки через `PATH`. Внешние события приходят от подписанного моста, связанного с группой подписантов проекта, и хранятся до подходящего перехода. Таймеры и расписания обеспечивает периодический вызов; обязательства и пропавших владельцев ведёт Swarma Keeper (глава “Swarma Keeper”).

14.9 Цель, ресурс и свидетельство: разные вещи

Ресурс задачи хранит материал работы: исходные сведения, результат или отчёт. Цель задаёт, какого состояния добиваются. Свидетельство подтверждает определённый переход для определённой ревизии. Приложенный файл вердиктом не служит, и формулировка цели не доказывает, что она достигнута. У цели в доске свой реестр ревизий, и при передаче работы постоянным сессиям эта связь сохраняется.

Пример. Разработчик приложил результат и сообщил об успехе, но ревьювер вернул изменения. Цель прежняя, ресурс позволяет воспроизвести предмет проверки, а вердикт требует нового раунда. Если оркестратор уточнил цель, новая ревизия не подменит незаметно ту, с которой сессию запарковали: парковка и возобновление связаны с зафиксированной ревизией и compare-and-set. Изменения намерения получают такую же явную историю, как изменения кода.

Аудит нужен именно на границе мутации. Записать статус, а объяснение дописать когда-нибудь потом мало: сбой между этими действиями оставит изменение без следа. Поэтому состояние и строка аудита пишутся одной транзакцией, а журнал только дописывается. Так фиксируются факт действия и его связь с переходом. Правильности суждения ревьювера или честности внешнего исполнителя строка аудита не доказывает; для них нужны собственные полномочия и свидетельства.

Части доски следуют этим обязанностям:

- хранилище держит элементы и историю;
- движок процесса держит версию плейбука и допустимые предложения;
- маршрутизатор ролей определяет владельца следующего состояния;
- интерфейс запуска обращается к платформе;

• привязка целей держит связь с живой сессией.

Слоты, потолки машины и очередь проверок предоставляет сервис платформы. Встраивать в доску клиента брокера учётных данных не нужно: запуск идёт общим путём диспетчера.

Один процесс можно заменить другим, не создавая второго механизма авторизации. У дизайна и разработки разные состояния, но владелец в обоих случаях предлагает переход ядру, и подтверждённый статус меняется только через проверку. Обойти ёмкость машины собственным запуском из плейбука тоже нельзя: роль, её потребность и доступность проходят общий маршрут. Для процесса это граница расширения, а оператор получает одинаковый учёт работы разных команд.

14.10 Проверяемый процесс и предел приёмки

Валидатор процесса проверяет достижимость состояний, наличие владельцев, обходы guard, инварианты доставки и детерминизм. Отдельные машинные проверки отвечают за установленные скиллы и за совместимость привязок моделей с потребностями ролей. Правильного графа мало, если на машине нельзя исполнить его роль, а установленный инструмент не исправит обхода ревью в графе.

Передача работы другому процессу тоже идёт по протоколу: принимающий оркестратор создаёт свой элемент, а по завершении возвращается событие с исходом. Между досками ходят подписанные сообщения, и результат удостоверяет ключ принимающего хоста. Если перевести локальный элемент в другое состояние, работа на другую доску не перейдёт.

У приёмки кода нет общего безошибочного оракула. Доска строит процедуру из контракта задачи, независимого ревью и журнала решений, но положительный вердикт остаётся суждением. В Swarma Protocol процедуру усиливают случайный выбор ревьювера, независимый узел проверок и доверенная интеграция; их устройство описано в главе “Оркестратор по аренде и цикл задачи”. Переносимая репутация относится к Swarma Chain.

Условный расчёт показывает предел такого усиления. Пусть десять процентов агентов злонамеренны, а честный ревьювер находит подсаженную уязвимость в семидесяти процентах случаев. Тогда один ревьювер пропускает её с вероятностью 0,37. При независимом выборе и независимых ошибках два ревьювера дают около 0,14, три дают около 0,05. Расчёт иллюстрирует заданные допущения; качество Swarma так не измеряется.

Число ревьюверов	Вероятность пропуска в условном примере
1	0,37
2	0,14
3	0,05

Общая модель, общие инструменты и одинаковый контекст коррелируют ошибки. Тогда умножение вероятностей реальную систему не описывает, и добавление ревьюверов помогает меньше, чем обещает таблица. Качество и независимость проверки важнее счётчика одобрений. Ни подпись, ни запись аудита неверного суждения не исправляют: они только делают проверяемыми его предмет и происхождение. Измерять нужно обнаружение дефектов на подходящих задачах.

Публичные модули доски подключаются по выпущенным версиям, с операторским переключением. Для продукта есть и удалённая доска, в которой проекты образуют разделы. Ограничения старого серверного режима, который поддерживал только планирование, к ней не относятся.

15 Модели и деньги

Маршрутизатор моделей выбирает конфигурацию для конкретной работы: среду агента, модель и уровень рассуждений (effort). Он получает метки задачи и уже допущенных кандидатов, сопоставляет их с данными о качестве и ценой и возвращает выбор с объяснением. Маршрутизатор работает отдельным шагом подготовки запуска: сам он другими агентами не управляет и запросов к API провайдера не проксирует. Маршрутизатор состоит из библиотеки `curator-model-router` и CLI `cmr` версии v0.3.2.

Выбрать одно имя модели мало. Одна и та же модель с разным effort стоит и работает по-разному, а у локальных весов важны ещё конкретный файл, квантизация и режим мышления. Когда задач много, ручные правила копятся и теряют объяснение. Маршрутизатор превращает их в данные: что разрешено, какая нужна планка, откуда взята оценка и почему выбран этот кандидат.

15.1 Четыре вопроса перед запуском

Высокая оценка пригодности отвечает только на один из четырёх вопросов, и у каждого вопроса свой владелец.

Вопрос	Кто отвечает	Пример ограничения
Разрешено?	доска по политике оператора	роль, допущенная пара, расписание, способ оплаты
Совместимо?	реестр моделей и каталог	инструменты, окно контекста, платформа, словарь effort
Подходит?	маршрутизатор	качество для класса и сложности задачи
Доступно сейчас?	предварительная проверка доски	установленная среда, квота и лимит провайдера

Маршрутизатор ранжирует только внутри допущенного. Он ничего не запускает, ёмкости не резервирует, учётные записи и выход в сеть не переключает. Если лучшая по замеру модель запрещена проектом, оценка не вернёт её в список. Если подходящих кандидатов нет, маршрутизатор возвращает отказ. Факты держит модуль управления агентами, решение принимает маршрутизатор, исполняет доска; внутренних структур доски библиотека маршрутизатора не импортирует.

В переносимом процессе роль описывает потребности, и конкретные подписки оператора в её описание не входят. Жёсткое требование отсеивает, предпочтение задаёт порядок. Ревью может требовать другого издателя модели, чем у запуска, который произвёл работу. Независимость проверяется по записанному происхождению того запуска, и дополнительное ревью того же издателя уже нарушенного требования не восстанавливает.

Выбор ограничен пересечением политики проекта, допуска оператора, установленного на машине и потребностей роли. Личные привязки и окна доступности принадлежат оператору, и в общий проект как обещание одинакового оборудования у всех они не переносятся. Если требование не выполнено, возможны блокировка (по умолчанию), запасной путь, запрос человеку или осознанное ухудшение с дополнительным ревью. Ослабить независимость не позволяет ни один из этих путей.

15.2 Как принимается одно решение

Текста задачи маршрутизатор не читает. Вызывающий передаёт роль, класс работы, сложность, деликатность, режим бюджета, явные закрепки и контекст правил. Сложность принимает одно из значений `trivial`, `routine`, `standard`, `hard`, `critical`; бюджет принимает `economy`, `balanced` или `burn`. Если трудную миграцию ошибочно пометить механической правкой, селектор её смысла не распознает: качество выбора ограничено качеством разметки.

Маршрутизатор проходит шаги в таком порядке:

1. собрать допущенный набор;
2. применить явные закрепки среды, модели и effort;
3. применить жёсткие правила оператора;
4. назначить оставшимся кандидатам качество по оси класса: код, ревью или общая оценка.

Явное значение вызывающего маршрутизатор не заменяет. Если основной оси нет, может использоваться замер Bug Hunt с явной отметкой. Если нет ни одного подходящего свидетельства, качество неизвестно и кандидат автоматически не выбирается.

Дальше маршрутизатор переводит качество в ступень, проверяет минимум сложности, оценивает стоимость и выбирает конфигурацию. При равенстве действует стабильный порядок. Результат содержит альтернативы, причины исключения, применённые и пропущенные правила и точные параметры запуска. Оператор видит, например, что дешёвый кандидат отпал по качеству, а более сильный отпал по допуску. Причины разные, и чинятся они по-разному.

Политика по умолчанию различает планку и цель. Планка запрещает слишком слабые конфигурации, цель выбирает среди прошедших. Таблица описывает поведение маршрутизатора.

Сложность	Минимум	Цель в `balanced`
`trivial`	C	дешевле
`routine`	B	дешевле
`standard`	B	дешевле; подъём до A, если цена не больше чем в 1,5 раза выше
`hard`	A	качество
`critical`	S	качество без приоритета цены

Деликатная задача получает сильнейшую подходящую конфигурацию независимо от обычной сложности. Машинная закрепка ревьювера действует для обычной работы, а для трудной и критичной уступает планке и цели качества. Это правило политики, и его нужно отличать от явного флага вызывающего: флаг остаётся закрепкой. Конфликт закрепки с требованием не оправдывает выбора ниже планки.

`economy` выбирает самое дешёвое среди прошедших планку на любой сложности и подъёма для `standard` не делает. `balanced` следует таблице. `burn` предпочитает высшее качество, а внутри равного качества выбирает больший остаток сгорающей подписки. Во всех режимах сохраняются допуск и минимум сложности: экономный режим не опустит критичное ревью ниже S. Режим экономии включается только явным решением оператора. Автоматического выбора режима по квоте нет, значение `auto` отклоняется.

Для исследовательского параллельного поиска можно выбрать до трёх конфигураций разных семейств уровня A и выше, в `burn` до четырёх. Параллельный поиск расширяет набор независимых попыток, но правильности их общего ответа не доказывает. Сводку их результатов маршрутизатор не делает. Разные названия моделей сами по себе не гарантируют независимых ошибок.




Рис. 15.1. Маршрутизатор по очереди применяет допуск, закрепки, правила, качество и бюджет и возвращает решение или явный отказ.

15.3 Что считается данными о качестве

Встроенный каталог содержит публичную базовую линию Bug Hunt Bench, закреплённую на определённой ревизии, и прайсовые цены. Часть внешних индексов перепубликовывать нельзя по условиям использования, поэтому они приходят через явно указанный локальный оверлей оператора. Маршрутизатор отклоняет неизвестную конфигурацию или неверный формат оверлея. Неявного поиска такого файла нет, а запись решения сохраняет его содержимое и канонический дайджест.

Замер относится к точной конфигурации: модели, effort и среде. Оценка на `max` не становится оценкой на `high` только из-за одинакового имени. Перенос оценки возможен как отдельно помеченный вид свидетельства, с неопределённостью и правилом переноса. Репутация семейства моделей даёт лишь предварительное мнение; конкретный запуск оценивают по его собственным замерам. Перепечатки одного результата независимыми подтверждениями не являются.

Собственные свидетельства дополняют каталог. Маршрутизатор импортирует Bug Hunt и прогоны `evalrun`, а человеческие заметки показывает отдельно и в оценку не включает. Наблюдение связывает конфигурацию, набор задач, протокол, метрику, число прогонов, неопределённость, происхождение и дату. Вид наблюдения и способ оценки различаются: результат LLM-судьи может быть замером, но результатом исполняемого теста не становится.

Отсутствие данных удобным числом не заполняется. Нет качества, значит качество неизвестно; ноля маршрутизатор не подставляет. Нет цены, значит цена неизвестна, и бесплатной конфигурация от этого не становится. Модель не становится допущенным кандидатом оттого, что её назвали в наблюдении. Оси с разными шкалами численно не смешиваются: основная ранжируется выше запасной. Слабому свидетельству не придать вид точного рейтинга.

У публичного Bug Hunt разброс между прогонами составляет примерно 3,3 пункта. Поэтому маршрутизатор пользуется ступенями S, A, B, C; внутри ступени выбор может решить цена. Публичных замеров для многих рабочих сочетаний effort нет. Ни небольшой отрыв, ни несколько удачных ревью не доказывают превосходства конфигурации: нужны собственные исходы и контрольный набор.

15.4 Кто разрешает тратить деньги

Маршрутизатор различает три способа оплаты: подписку (`subscription`), локальный запуск (`local`) и оплату по токенам (`metered`). Автоматический выбор без личного разрешения оператора `metered` не берёт, а неизвестный способ оплаты считается `metered`. Проект может сужать способы оплаты, но не может дать согласие тратить деньги владельца вместо него. Расширение допуска требует подтверждения с присутствием человека, сужение применяется сразу.

Расширением допуска считаются и действия без токенов. Новая модель, новый runtime, более широкое временное окно или постоянный ответ на запрос исключения тоже расширяют допуск. Временное исключение человека относится к его запускам, ограничено поддеревом и сроком и видно на доске. Постоянный ответ применяется с учётом политики проекта, каждое применение наблюдаемо, и его регулярно подтверждают заново.

Маршрутизатор читает политику строго и целиком замораживает её. На неизвестное поле или неверное значение он отвечает отказом. Если неявного файла нет, действуют встроенные умолчания; если явно указанный файл не найден, маршрутизатор возвращает ошибку. Оператор, запросивший конкретную политику, не должен получить другую из-за опечатки в имени. Режим бюджета записывается вместе с решением и входит в его идентификатор.

Данные о квоте приходят через официальные интерфейсы сред и влияют на порядок; собственной системы резервирования у маршрутизатора нет. Неизвестный или устаревший остаток нейтрален: ни награды, ни штрафа. В `burn` свежий остаток может решить ничью по качеству в пользу подписки, которая иначе сгорит, но запрета оплаты или несовместимости модели он не отменит.

Цена одного запуска отличается от цены принятого изменения. Дешёвая модель может потребовать больше доработок и повторных ревью. Поэтому решения связываются с исходом задачи, числом раундов и расходом до приёмки. Допустимую потерю качества в режиме экономии задают данные пилота. Без этих данных экономия остаётся явным выбором оператора без обещания измеренного сокращения полной стоимости.

15.5 Запись решения и воспроизведение

Запись сохраняет профиль задачи, закрепки, контекст правил, допущенный набор и его источник, действующий каталог, оверлей, политику, проекцию квот и результат с объяснением. Идентификатором служит SHA-256 канонического JSON. Материализованные умолчания и порядок ключей и коллекций определены канонизацией. Одинаковые замороженные входы дают тот же идентификатор; изменённый вход даёт уже другое решение.

Селектор является чистой функцией над этим снимком: без сети, чтения файлов, часов и вызовов моделей. Через месяц можно пересчитать, почему задача получила именно эту конфигурацию, даже если оверлей и квоты уже поменялись. Воспроизводится именно выбор: ответ модели при повторе может быть другим. Чтобы проверить изменение селектора, старые записи пересчитывают новой версией и смотрят на расхождения.

Отказ тоже является результатом. Маршрутизатор различает отсутствие подходящего кандидата, неверный профиль, допуск или политику, тайм-аут и сбой предварительной проверки. Ошибка не выдаётся за выбор, а старое умолчание вызывающего не выдаётся за решение маршрутизатора. Объяснение строится из структурированных причин, и его можно проверить по сохранённым входам.

15.6 Обёртка `cmr spawn` и шов в доске

Обёртка `cmr spawn` подключает маршрутизатор вокруг обычного запуска доски:

- `select` заполняет недостающие среду, модель и effort.
- `recommend` печатает команду без запуска.
- `shadow` отдаёт доске исходные аргументы, а маршрутизатор рядом считает совет.

Все реальные запуски проходят допуск, лимиты и проверку пары доски. Обёртка передаёт вывод и код возврата доски.

Теневой режим запускает доску раньше, чем готов совет, и ограничивает время совета. Для честного сравнения он убирает пересланные закрепки вызывающего, иначе совпадение получалось бы по построению. Ошибка совета основной запуск не останавливает, записывается отдельно и согласием не считается. Если доска вернулась раньше, недосчитанный совет может завершиться отдельным ограниченным по времени процессом, без повторного запуска задачи.

Наблюдения отличают точное совпадение от другой модели, другого effort или другой среды. Если вызывающий не указал полной конфигурации и доска выбрала умолчание, сравнение не установлено. Отсутствие совета считается отдельным исходом. Теневой отчёт показывает все эти случаи, иначе высокий процент согласия мог бы скрывать ошибку измерения. Переключению на автоматический выбор предшествует неделя наблюдений; готовность обёртки пригодных данных не заменяет.

Шов встраивает маршрутизатор прямо в точку выбора `task-board spawn` и имеет три режима:

- `off` сохраняет прежнее поведение.
- `shadow` оставляет выбор прежнему механизму.
- `select` заменяет умолчания порядком маршрутизатора.

Явные флаги вызывающего обходят маршрутизатор. При ошибке возможен возврат к прежнему механизму с отметкой происхождения решения. Каждый кандидат всё равно проходит допуск и подтверждения.

Библиотечная граница позволяет подключать других вызывающих. Им нужны профиль задачи, допущенные кандидаты, применение результата и сохранённая связь решения с запуском. Swarma Curator разрешает окружение и закрепки, затем обращается к маршрутизатору и отдельно проверяет доступность. Пул удалённых работников добавляет к конфигурации предложение и совместимое размещение, а резервирует размещение координатор.

15.7 Локальные модели: имя не удостоверяет веса

Оценка локальной модели привязана к SHA-256 файла весов, режиму мышления и точному effort. Один и тот же файл сохраняет отпечаток, где бы он ни лежал, а у Q4 и Q8 отпечатки разные. Первый контракт охватывает один неразбитый GGUF, включая токенизатор и встроенный шаблон чата. Для каждой локальной модели обязательна закрепка ожидаемого отпечатка.

Маршрутизатор применяет оценку только при совпадении файла и режима. Неоценённые веса автоматически не выбираются, но явная полная закрепка может вернуть их с пометкой “без оценки”. Замер конкретного файла на той же оси и области задач важнее переноса с базовой модели. Перенос учитывает коэффициент квантизации и расширенную неопределённость, но собственного эксперимента коэффициент не заменяет.

Сквозной путь локальных весов устроен так: движок фиксирует отпечаток при импорте, пересчитывает его по открытому файлу перед запуском и сверяет ожидаемое, импортированное и фактическое значения. Тройку через доску передаёт движок. Маршрутизатор строго проверяет оценку, а движок и доска отвечают за свои сопряжённые части пути.

Пример. Оператор заменил файл под прежним именем модели, оставив оценку и закрепку старых весов. Маршрутизатор не перенесёт оценку на новый отпечаток, а движок обнаружит расхождение фактического файла до исполнения. Это две разные границы: первая защищает смысл оценки, вторая защищает соответствие запуска разрешённым весам.

Локальный профиль запуска не гарантирует доступности. Проект может назвать профиль, но сопоставляет его своему движку и временному окну конкретный оператор, и у другого оператора соответствия может не быть. Доступность движка делится на готовность сейчас и возможность подготовить его; ни то, ни другое подходящего качества не обещает. Маршрутизатор выбирает после разрешения этих ограничений, а поддержание движка и резервирование остаются обязанностями соседних компонентов.




Рис. 15.2. Локальные веса: отпечаток связывает оценку с файлом весов, а движок отдельно сверяет фактический файл перед запуском.

15.8 Почему выбор детерминирован

Маршрутизатор не вызывает LLM для выбора: одинаковые метки, кандидаты, данные и политика дают одинаковый результат. Токенов на ещё одного управляющего агента детерминированный выбор не требует, а аудит и сравнение версий становятся возможны. Текст задачи не уговорит селектор выбрать запрещённую модель, потому что селектор его не читает. Неверная разметка или слабые данные остаются слабым входом: детерминизм не делает их истинными.

Оценщик задачи читает текст и выдаёт типизированные требования. Бэкенд оценщика явно задаёт политика; это может быть модель решений Jev или небольшая LLM со строгой схемой. Ответ оценщика замораживается, а дальше работает прежний чистый селектор. Уверенность классификатора, покрытие свидетельствами и калибровка различаются; уверенность не равна вероятности успеха агента. Такая подготовка является явно платной операцией с раздельными кэшами и границами данных проектов.

Оценщик заполняет недостающие метки автоматически только после того, как накоплены исходы, его метки сравнены с метками оркестратора в тени и проверено, снижается ли стоимость приёмки. Явные метки сохраняют приоритет. Автоматический выбор по честным меткам работает без обучаемого маршрутизатора.

16 Память агентов

Агенты в Swarma сменяют друг друга: сессию перезапускают, задачу передают другому исполнителю, учётку выводят из работы. При каждой замене теряется часть знания: почему принято решение, что от него зависит, какие доводы уже проверены и отвергнуты. Память агентов хранит это знание отдельно от исполнителей. Следующий агент получает основания решений, историю их пересмотра и разрешённый опыт и не повторяет уже проделанную работу.

Система называется **ограниченной доказательной памятью** (bounded evidence memory). Она хранит типизированные утверждения вместе с источниками, обоснованиями, оценками и ревизиями. На запрос она отвечает, какие допущенные свидетельства поддерживают или опровергают точно очерченное утверждение, с чьей точки зрения и на какой момент. Точные форматы, алгоритмы и коды отказов задаёт нормативный пакет спецификации памяти; где книга и пакет расходятся, прав пакет.

16.1 Назначение

Реальный случай. В Swarma действовало правило “при выводе агента из работы его дом архивируется”. Потом владелец заменил его правилом “при выводе дом удаляется”, потому что доказать отсутствие секретов в содержимом дома нельзя. Обычный поиск по документам находит обе формулировки и не отличает действующую от отменённой. Память должна:

- назвать действующее решение и его точный источник;
- показать, какое решение оно заменило;
- перечислить зарегистрированные документы, которые ещё опираются на прежнее правило и требуют пересмотра;
- честно сказать, где проверка неполна.

Память отвечает на вопрос о свидетельствах. Она не устанавливает, что верно в мире, не решает, кто вправе действовать, и не выбирает, какое решение принять. Пустой ответ не доказывает ложности утверждения.

Знание в памяти полномочий не даёт. Запись о вчерашнем гранте не разрешает сегодняшнего действия; заметка “мы обычно пользуемся этим инструментом” не выбирает инструмент и не меняет профиль запуска. Право на действие проверяет компонент, который это действие совершает.

16.2 Принципы

Устройство памяти держится на семи принципах:

1. **Малое ядро.** Ядро знает пять видов записей и вычисляемое представление. Всё предметное (решения, профили, навыки) описывается схемами поверх ядра.
2. **Чужие журналы не копируются.** Память ведёт только историю собственных утверждений и ревизий, а события других модулей цитирует по точной ревизии их журналов.
3. **Честная оценка.** Найденное свидетельство и полнота поиска сообщаются раздельно; недоступный источник или исчерпанный бюджет опровержением не становятся.
4. **Данные вместо инструкций.** Агент получает память как данные с происхождением каждого элемента; текст из памяти никогда не становится инструкцией или командой.

5. **Допуск и стирание с первого дня.** Память принимает только явно допущенные классы источников, а стирание проходит по всем производным: выжимкам, индексам, кэшам и экспортам.
6. **Переносимость.** Смысловой контракт ядра от Swarma не зависит. Тот же корпус при тех же правилах даёт тот же ответ в любой среде; среды различаются только гарантиями аутентификации и изоляции.
7. **Автономная запись.** Агенты сами ведут память по свидетельствам, которые видят и читают. Подлинность записей обеспечивают подписи и проверка при чтении, поэтому ручного одобрения на пути записи нет.

16.3 Модель данных

16.3.1 Пять видов записей

Каждая запись неизменяема: изменение оформляется новой версией или ревизией, прежние байты не переписываются.

Запись	Что содержит	Чего не означает
Утверждение (Assertion)	типизированное высказывание о субъекте с точкой зрения, временем действия и видом высказывания	что высказывание истинно, проверено или принято
Источник (Source reference)	систему-владельца, объект, точную ревизию или позицию в журнале, дайджест, класс происхождения и доступность	что источник доказывает то, о чём сообщает; сама ссылка права прочитать объект не даёт
Обоснование (Justification)	связь утверждения с источниками или посылками: полярность (за или против), правило с версией и роль связи	что любая зависимость является правилом вывода
Оценка (Assessment)	результат именованной проверки с привязкой к предмету, правилу, политике и окружению	единую отметку “проверено” на все случаи
Ревизия (Revision)	отношение к точной прежней версии: замена, отзыв, исправление, оспаривание, изменение доступности	что утрата основания опровергает утверждение или отменяет решение владельца

Представление (View) не хранится: память вычисляет его как ответ на запрос по названному правилу. Своих реестров участников и пространств знаний у памяти нет; память ссылается на личности и области политики, которые уже ведёт развёртывание.

Виды оценок различаются по смыслу. Проверка привязки к источнику подтверждает, что цитата взята из названной версии документа. Проверка подписи подтверждает происхождение, но не истинность сказанного. Результат теста относится к конкретному кандидату и окружению и на изменённый код не переносится. Смысловое ревью, в том числе выполненное LLM, остаётся суждением и за детерминированную проверку вывода себя не выдаёт.

16.3.2 Конверт записи

У всех записей общий конверт. Конверт не даёт смешать того, о ком запись, того, кто за неё отвечает, и того, кто её технически внёс.

Поле	Смысл
Субъект	о ком или о чём запись
Издатель	кто отвечает за содержание: чьё это высказывание

Поле	Смысл
Отправитель	кто технически внёс запись; его устанавливает аутентифицированный приём, поле в запросе его не задаёт
Основание представительства	ссылка на запись о делегировании у владельца политики, если отправитель действует от имени издателя
Точка зрения	чью картину мира выражает запись: самого издателя, наблюдателя, команды
Класс допуска	самоописание, импортированная публикация, машинное наблюдение или смысловой вывод
Пространство	область политики, к которой относится запись
Время действия	полуоткрытый интервал в предметной области; неизвестное время хранится как неизвестное и датой не подменяется
Момент подтверждения	когда издатель последний раз заявил или подтвердил сведения
Момент записи	порядковый номер и время приёма в память; защищённые служебные данные

Три случая остаются различимыми после любой выжимки, индексирования и экспорта:

- издатель говорит о себе;
- представитель передаёт высказывание издателя по делегированию;
- наблюдатель записывает собственное предположение о субъекте.

Если ссылка на делегирование не проходит проверку при допуске, запись отклоняется. Превратить её в собственное наблюдение отправителя нельзя.

16.3.3 Предметные схемы

Формат записи фиксирует ядро, а содержание утверждения подчиняется названной предметной схеме с версией. Схема определяет:

- типы полей и правило равенства значений;
- вид высказывания: факт, самоописание, предложение, запись о решении, намерение;
- кратность: одно значение на субъект и точку зрения, когда новое значение становится кандидатом на замену, или несколько сосуществующих значений;
- условия несовместимости двух утверждений: тот же субъект, пересекающиеся интервалы действия, та же точка зрения и названное отношение полей;
- горизонт свежести по умолчанию;
- ограничения раскрытия по классам полей, например “точное местонахождение никогда не публикуется”.

Без правила несовместимости два утверждения противоречия не образуют: два интереса человека сосуществуют, а старое и новое правила могут относиться к разным интервалам времени. Предположение модели, что записи, возможно, противоречат друг другу, оформляется смысловой оценкой и детерминированным выводом не считается. Схема состоит из данных без исполняемого кода; запись с неизвестной схемой или версией схемы отклоняется.

16.4 Пространства памяти

Память состоит из пространств. Каждое пространство образует область политики со своим файлом политики; в профиле git-пространств это отдельный git-репозиторий. Политика называет владельца и тех, кто может писать, допустимые классы записей, потолок чувствительности, срок хранения и тех, кто разрешает конфликты.

Пространство	Чьё	Что в нём
Агента	постоянного агента: владельцем, издателем и точкой зрения служит сам агент	что агент наблюдал, какие решения принял в работе, какие гипотезы отверг
Проекта	владельца проекта	знание о проекте от всех, кто в нём работает, включая гостей
Платформы	владельцев платформы	решения и знание, общие для всех проектов

Память агента образует отдельный класс записей: рабочее знание самого агента. Персональные данные о людях к этому классу не относятся. В пределах своих грантов агент читает и пишет сразу в несколько пространств.

Центральной базы нет. Представление строится по всем пространствам, которые вызывающий вправе читать, с фильтрами по издателю и точке зрения. Каталог пространств хранится в пространстве платформы и связывает личности и проекты с адресами их пространств и правами доступа. По этому каталогу агент находит память другого агента, если её владелец дал доступ.

Знание переходит в общую память новой записью в пространстве проекта или платформы со ссылкой на исходную запись агента. Оригинал остаётся на месте, связь прослеживается, издателем по-прежнему остаётся агент. Для записи “платформа приняла решение” нужна квитанция владельца.

Сессию могут удалить, поэтому запись о том, что в ней произошло, содержит сам фрагмент: утверждение или допущенную нечувствительную выдержку. Ссылка на источник указывает среду исполнения, идентификатор сессии, позицию сообщения и дайджест его содержимого. Позицией служит идентификатор сообщения, если среда его даёт, иначе индекс в сохранённой последовательности сообщений. Когда сессию удаляют, запись остаётся, а источник помечается недоступным.

16.5 Версии и порядок

16.5.1 Право на ревизию

Записи одного издателя об одном субъекте по одной схеме и с одной точки зрения образуют последовательность версий. Заменить, исправить или отозвать запись в последовательности может только её издатель или его допущенный представитель. Любой другой участник может запись оспорить или записать собственную оценку в своей последовательности.

Поэтому поздняя заметка агента “дом архивируется” не заменяет решения владельца об удалении дома. Она остаётся отдельным утверждением наблюдателя или оспариванием.

Владелец проекции может исключить чужую запись из своего представления (например, убрать аттестацию организации из своей публичной карточки). Это решает правило проекции: запись организации и её последовательность остаются прежними.

16.5.2 Порядок решений

Действующую версию решения определяет упорядоченный журнал того, кто решал: порядок коммитов реестра решений после ревью или ревизия доски задач. Сама память порядка решений не задаёт. Момент, когда память узнала о решении, на порядок не влияет: решение, полученное с опозданием, занимает своё место в журнале решающего.

Порядок решений издателя задают только его собственные события. Пусть V_H обозначает события издателя H, а E_H обозначает рёбра “событие → его предшественник” между событиями из V_H. Событие a предшествует событию b в порядке H, если из b в a ведёт непустой путь по рёбрам E_H. При этом:

- промежуточные события издателя без привязанного утверждения тоже являются звеньями пути;
- достаточно одного такого пути, и соседние ветви через события других издателей его не отменяют;
- ребро через событие другого издателя порядка для H не даёт, а выбросить такое событие, соединив его соседей напрямую, нельзя: так появилось бы свидетельство, которого нет;
- изменение только той части графа, что принадлежит другим издателям, порядка H не меняет.

Графы с событиями разных издателей допустимы. Если между двумя кандидатами нет пути из событий издателя, порядок не установлен: представление возвращает `ambiguous_current` с обоими кандидатами и ни одного не объявляет устаревшим. Тем же отношением проверяется, что авторитетная замена строго следует за заменяемой версией; запись, которая этому не соответствует, отклоняется с кодом `authority_receipt_required`.

16.5.3 Конкурентная запись и три вида конфликтов

Ревизия указывает ожидаемую версию. Если последовательность уже ушла вперёд, запись отклоняется с кодом `version_conflict` и ничего не фиксируется; правила “побеждает последний записавший” нет.

Слово “конфликт” обозначает в памяти три разных результата, и API всегда их различает:

Результат	Где возникает	Что означает
`version_conflict`	отказ операции записи	запись основана на версии, которая уже не последняя; сведений о субъекте не создаётся
`ambiguous_current`	ответ представления	в журнале решающего нет порядка между двумя текущими кандидатами
конфликт свидетельств	результат оценки	найдены допустимые основания и за утверждение, и против; обе стороны сохраняются

16.5.4 Эскалация конфликтов

Если конфликт касается решения, от которого зависит текущая работа, шаг, построенный на этом решении, останавливается. Конфликт передаётся тем, кто по политике пространства отвечает за его разрешение. Они принимают новое решение, оно заменяет конфликтующие по обычным правилам порядка, и работа продолжается. Сама память никого не будит и эскалацию не поднимает: это делает встретивший конфликт агент или оркестратор через штатный путь эскалации платформы. Конфликты, от которых работа не зависит, остаются видимыми и остальному не мешают.

16.6 Оценка свидетельств

16.6.1 Результат по полярности

Поддержка и опровержение оцениваются независимо. Для каждой полярности ответ содержит:

Поле	Значения
Свидетель	`present`: найдено допустимое основание; `not_found`: не найдено
Оценка	`complete`: вычисление по зарегистрированному разрешённому графу завершено; `incomplete`: прервано
Покрытие корпуса	насколько записи представляют исходный материал: неизвестно или заявлено тем, кто их регистрировал
Качество посылок	есть путь без конфликтных посылок; поддержка найдена только через конфликтные посылки; проверено не полностью
Состояние источника	источник доступен сейчас; сохранилась только прежняя оценка; есть самостоятельная достаточная аттестация
Свежесть	сведения свежие, устарели или свежесть к ним неприменима
Квалификация	каким видом проверки подтверждён свидетель

Сочетания читаются так:

- `not_found` при `incomplete` означает “неизвестно”: вердикт не завершён;
- `present` при `incomplete` доказывает, что найденное основание существует, но не позволяет сказать, что возражений нет;
- свидетели обеих полярностей устанавливают конфликт, даже если перебор не закончен;
- недоступный источник, отсутствующие байты, незавершённый приём и исчерпанный бюджет никогда не становятся опровержением.

16.6.2 Полнота и её пределы

Полнота оценки относится к зарегистрированному разрешённому графу на выбранный момент. К миру и к исходным документам она не относится. Если в реестре три основания и все три проверены, оценка полна; но это не доказывает, что при подготовке реестра не пропустили четвёртого основания в документе. Поэтому покрытие корпуса вынесено в отдельное поле, и при полной оценке оно может оставаться неизвестным.

Поиск кандидатов и проверка свидетельств дают разные обещания: выдача “лучших десяти совпадений” не даёт права объявить оценку полной. Пересмотр при изменении основания охватывает зарегистрированные зависимости, но не все смысловые следствия текста на естественном языке.

Усечённый показ объяснений и усечённое вычисление тоже различаются. Объяснение может быть сокращено при полной оценке; прерванное вычисление обязано вернуть `incomplete`.

16.6.3 Правила вывода

Простейший вывод опирается на явные источники, документальные основания, замены и связи “пересмотреть при изменении”. Документ, который зарегистрировал допущение об архивировании дома, возвращается как требующий проверки. Неверным память его не объявляет: пересмотру может подлежать только часть документа. Прозаическое объяснение само права вычислять логические следствия не даёт.

Конечные ациклические правила над знаковыми высказываниями расширяют этот вывод: внутри набора посылок действует “и”, между альтернативными правилами действует “или”. Если C поддерживается через A и B либо через D и E, отзыв B выключает только первый путь, и C остаётся поддержанным через D и E. Правила односторонние: когда отпали все пути, отрицание C из этого не следует. Отрицания по неудаче, контрапозиции и произвольного исполняемого кода в правилах нет.

Полная система сопровождения допущений (ATMS) не используется. Для семейства C = И(A_i или B_i) явный перечень окружений допущений растёт как 2^n, а граф зависимостей с обратным индексом имеет O(n) вершин и отвечает на вопрос о существовании свидетеля одним проходом. ATMS понадобится, только если появится измеренный сценарий с запросами по гипотетическим окружениям.

16.6.4 Конфликтные посылки

Каналы “за” и “против” независимы. Если у A есть основания и за, и против, а правило $A^+ \rightarrow B^+$ допущено, B получает поддержку с пометкой о конфликтной посылке, и автоматического опровержения B не возникает. Компактный ответ сохраняет эту пометку, чтобы потребитель видел: поддержка найдена только через конфликтную посылку. Можно ли действовать на таком основании, решает политика потребителя.

16.7 Представления

16.7.1 Правила построения

Представление вычисляется по названному правилу с версией. Правило задаёт, какие издатели и точки зрения учитываются, на какой момент строится ответ, как разрешаются последовательности версий и какая действует политика свежести. Ядро знает три семейства правил:

Семейство	Что возвращает	Пример
Текущее от издателя	действующие высказывания издателя о субъекте	самоописание участника; действующие решения владельца
Модель наблюдателя	собственные утверждения и оценки одного наблюдателя о субъекте	что агент-координатор знает о работе ревьювера
Проекция для аудитории	часть текущего от издателя, разрешённая для названной аудитории и цели	карточка участника для поиска соавторов

“Настоящий профиль” или “действующее решение” ядро никогда не выбирает по числу свидетельств или уверенности модели.

16.7.2 Свежесть

Различаются три момента:

- когда сведения действуют в предметной области;
- когда издатель последний раз их заявил или подтвердил;
- до какого момента потребитель готов пользоваться ими без обновления.

После этого горизонта сведения помечаются `stale`: их нужно обновить, но ложными они не становятся и опровержением не считаются. Для намерений, доступности и местонахождения горизонт обычно задан, для архитектурных решений обычно не нужен.

16.7.3 Снимки

Зафиксированное представление, в том числе снимок памяти в начале сессии, неизменяемо как исторический артефакт своего момента: его байты не меняются, меняется применимость. Случаев два.

Знание обновилось. Решение заменено, появилась новая оценка, истёк горизонт свежести. Снимок остаётся верной историей, а текущее состояние агент получает новым запросом. Элемент снимка всегда показывается вместе со своим моментом и никогда не выдаётся за “сейчас”.

Использование или раскрытие отозвано. Компонент, выполняющий следующую доставку или внешний эффект, применяет текущую политику: отказывает в операции или пересобирает допущенный контекст. Память только сообщает об изменении и сама агента не перезапускает. Кэш промпта разрешений не продлевает, а байты, уже переданные модели, вернуть нельзя.

16.8 Доступ, раскрытие и происхождение содержимого

16.8.1 Разрешения

Чтение, использование в задаче, хранение и дальнейшая передача требуют раздельных разрешений. Право читать не даёт права сохранить байты или отправить их провайдеру LLM или эмбеддингов. Представление, допущенное для одной задачи, не становится автоматически допустимым для другой задачи или для восстановленного исполнения: перед разрешением источника и перед новой доставкой права проверяются заново.

16.8.2 Невлияние скрытых данных

Скрытые записи не влияют на то, что видит получатель: на раскрытые статусы, счётчики, форму графа, ранжирование, курсоры, покрытие и уведомления об изменениях. Права проверяются уже до вычисления: проверки перед показом текста для этого мало. Логический бюджет запроса учитывает только разрешённую работу, иначе большое число скрытых записей выдало бы себя переходом ответа в `incomplete`.

Публичные ручки, курсоры, квитанции и классы ошибок зависят только от допущенной проекции. Этого можно добиться, например, непрозрачными ручками фиксированной длины, случайными на каждый запрос, с защищённой привязкой для постраничного чтения. Обещание касается смысла и метаданных ответа; постоянного времени ответа и защиты от анализа трафика оно не даёт.

16.8.3 Происхождение содержимого

Логическая поддержка и происхождение содержимого образуют разные связи: выжимка может пересказать частную запись, не используя её как посылку вывода. Поэтому каждая производная запись (выдержка, пересказ, эмбеддинг, запись индекса, кэш представления, результат сопоставления) несёт перечень своих входов и наследует ограничения раскрытия всех этих входов. Метка “публично” ограничений не снимает: пересказ приватной записи остаётся приватным.

Перечень входов составляет интеграция; список цитат, приложенный агентом, полным происхождением не является. Для детерминированного преобразования учитываются прочитанные входы. Для вызова модели учитывается всё, что адаптер передал в этот вызов: контекст, результаты инструментов, представления памяти. Если происхождение установить нельзя, запись наследует самые строгие ограничения из переданных входов и по умолчанию не публикуется. О знаниях модели вне переданного контекста память ничего не утверждает.

16.8.4 Снятие ограничений

Раскрыть результат вычисления над закрытыми входами можно только решением владельца политики каждого ограниченного входа. Разрешение опубликовать город, вычисленный из приватных координат, не разрешает публиковать сами координаты. Если входы принадлежат нескольким владельцам, решение одного снимает только его ограничение.

Решение фиксируется оценкой с привязкой к входам, преобразованию, выходной схеме, аудитории и цели. Такая оценка свидетельствует о решении, но полномочий не даёт: перед каждым новым раскрытием проверяется, что решение всё ещё применимо. Мнение модели о безопасности пересказа остаётся смысловой оценкой и может только предложить такое решение.

16.8.5 Идентификаторы субъектов

Внутренний идентификатор субъекта публичным никогда не служит: для каждого пространства и каждой проекции субъект получает свою ручку. Связь между двумя представлениями одного субъекта (например, профессиональной и личной карточками) сама является раскрываемыми сведениями и требует отдельного разрешения; общий идентификатор не должен выдавать её побочно.

16.9 Стирание и восстановление

В защищённой службе логическая история отделена от хранения содержимого. Чувствительные байты утверждений и выдержек лежат в стираемых объектах, отдельно от вечного журнала аудита. Стирание идёт по линии происхождения содержимого из раздела “Происхождение содержимого” и охватывает выдержки, пересказы, эмбеддинги, индексы, кэши, контролируемые экспорты, очереди и диагностику.

Стирание выполняется в три шага:

1. Служба ограждает чтение и фиксацию производных для затронутого поколения данных. Запись от позднего извлекателя со старым поколением отклоняется, как и запись, выведенная из стёртых входов.
2. Каждое контролируемое хранилище очищается и выдаёт квитанцию.
3. Служба сообщает исход одним из четырёх состояний: доступ закрыт, очистка ожидает, очищено в названной границе, недоступно.

Восстановление из старой копии открывается только после того, как внешний свидетель вне восстановленного домена отказа подтвердит текущую полную проверку всех действующих обязательств стирания. Для этого мало ни самого существования внешнего подписанного свидетеля, ни свидетеля, покрывающего только прежние обязательства, ни списка стираний из восстановленной копии. Если затронутое хранилище недоступно, восстановление отклоняется целиком.

У стирания есть пределы. Удаление у независимого владельца не заявляется без его пути удаления и квитанции. Байты, уже доставленные внешней модели, отозвать нельзя. Логически неизменяемая история не обещает физически хранить любые байты вечно: после законного стирания часть обоснований становится непредъявимой, и представление честно об этом сообщает.

16.10 Доставка памяти агенту

Агент получает три раздельных входа: авторитетную текущую задачу и цель, пакет продолжения работы от хоста сессий и необязательные данные памяти. Агент сам запрашивает память, и она приходит явным результатом инструмента. Формат пакета передачи между сессиями ради памяти не расширяется.

Каждый элемент несёт автора, авторитетный источник и пометку `data`, и они сохраняются при пересказе, раскрытии, кэшировании, повторном импорте и передаче смены. Подпись службы удостоверяет конверт, но не повышает полномочий вложенного текста. Императив, спрятанный в подписанном источнике, на всём пути остаётся данными.

Снимок памяти в начале сессии приходит по заранее определённому каналу: отдельным блоком данных с происхождением каждого элемента. В оверлеи инструкций Swarma Curator, `AGENTS.md`, каталоги скиллов, хуки, конфигурацию MCP или машинный базовый контекст память не попадает никогда. Вес оверлея только упорядочивает главы инструкций и инструкцию в данные не превращает, поэтому веса инструкций у памяти нет.

Пометка `data` сама по себе не мешает модели последовать вредоносному тексту. Память гарантирует другое: внешние проверки полномочий не меняются, что бы ни было написано в данных. Устойчивость модели к инъекциям измеряется отдельно.




Рис. 16.1. Доставка памяти явным результатом инструмента: данные приходят с происхождением и отдельной проверкой права использования.

16.11 Место в платформе Swarma

Память служит необязательным клиентом базовых модулей платформы. Она ссылается на их записи и ничего за них не решает.

С реестром владельца память стоит на одной подложке подписанных записей, и роли у них разные. Запись памяти подписывает тот, кто её подал, а исходного автора утверждения память хранит отдельно от подавшего. Реестр хранит и упорядочивает ключи, аттестации, гранты и отзывы (глава “Ключи и ключник”). Память хранит знание и читает реестр как потребитель: личности и основания представительства она берёт из его снимков. Ни одна запись памяти полномочий не выдаёт. Подписанное утверждение в памяти остаётся данными, и право на действие проверяется только по гранту из реестра.

Сведения	Авторитетный владелец	Что видит память
Поколение учётки, вывод из работы, применённые границы машины	менеджер пользователей	версионированное свидетельство; старая запись не служит текущим разрешением

Сведения	Авторитетный владелец	Что видит память
Личности, их ключи и гранты представительства	реестр владельца	ссылки на ячейки личностей и гранты, проверенные по снимку реестра; второго реестра делегирования нет
Учётные данные, гранты на доступ, отзывы, аренды	брокер учётных данных и владельцы политики	ссылки без секретов и без второго реестра прав
Допуск, размещение, исполнение, уборка	диспетчер	ссылку на каноническую запись исполнения вместо отчёта агента о нём
Журналы сессий, квитанции доставки, ограждения ввода	хост сессий	допущенный экспорт только для чтения, без доступа ко вводу сессии
Цели, жизненный цикл задач, принятый кандидат	доска задач	зафиксированные ревизии; изменения и приёмка остаются у доски
Обязательства, сроки, эскалация	Swarma Keeper	ссылки на свидетельства, без второго реестра обязательств
События комнат, квитанции транспорта	мост сообщений	свидетельство об отправителе и доставке в пределах гарантий транспорта
Профили запуска, скиллы, MCP, каналы инструкций	Swarma Curator	сведения о конфигурации без права её менять
Утверждения и ревизии памяти	сама память: подписанные записи в git-пространствах или единственный писатель защищённой службы	только собственная история знаний
Индексы и кэши представлений	адаптер или служба, которые их строят	перестраиваемые проекции без статуса источника истины

16.11.1 Личности и делегирование

В Swarma участниками, которых ядро называет издателем, субъектом и отправителем, служат ячейки личностей. Ячейка хранит текущие ключи, хэш следующих ключей и ссылку на родителя-владельца (глава “Идентичность агента”). Состояние ячеек ведёт реестр владельца. Реестр служит единственным авторитетным писателем, ведёт журнал в git для аудита и выпускает подписанные снимки ограниченной давности.

- **Отправитель** определяется по аутентифицированной ячейке вызывающего в текущем снимке реестра.
- **Основание представительства** задаёт грант в реестре. При допуске записи адаптер проверяет по снимку издателя, отправителя, область, срок и то, что ни грант, ни ячейки не израсходованы. Недоступный реестр никогда не считается выданным грантом: запись отклоняется.
- **Смена ключей** расходует ячейку следующими ключами и действует с момента публикации. Записи, принятые раньше, сохраняют свою личность и историю; их подписи проверяются по ключам, действовавшим в момент приёма.
- **Отзыв** расходует грант или переводит ячейку в терминальное состояние. Новые записи от её имени отклоняются, прежние остаются историей. Текущее от отозванного издателя помечается устаревшим; преемника память сама не назначает.

Ядро при этом не меняется: привязка описана в контракте адаптера Swarma.

16.11.2 Чего память не делает

У памяти нет операций “одобрить”, “принять задачу”, “поставить цель”, “выдать грант”, “запустить” и “разбудить”. Изменение основания может стать поводом для ревью, но открыть работу и принять её результат должен уполномоченный клиент. Уведомления об изменениях работают как опрос советующих изменений в истории памяти, без пробуждения сессий и постановки целей.

Остановка, парковка, отзыв прав, восстановление и приёмка никогда не ждут памяти, вывода или консолидации. Если конкретному действию нужно свежее свидетельство, а память недоступна, отказывает только это действие, а узел продолжает работать.

16.12 Профили развёртывания

16.12.1 Git-пространства

Профиль git-пространств хранит пространства в git с автономной записью и проверкой при чтении. Демона и служебной учётки нет.

- **Запись.** Агент пишет сам. Команда записи локально проверяет схему, право на ревизию и ожидаемую версию, подписывает запись и отправляет её в репозиторий. Если кто-то успел раньше, команда забирает новое состояние, заново проверяет ожидаемую версию и повторяет попытку. Человек пишет тем же путём под своей личностью или просит агента. Ревью и одобрений на пути записи нет.
- **Проверка при чтении.** Каждый читатель сам проверяет подпись, схему, политику пространства и право на ревизию. Запись, не прошедшая проверку, показывается отдельно и в ответах не учитывается. Читатель помнит последние проверенные состояния пространств, поэтому переписывание истории становится заметным.
- **Допуск.** Принимаются только названные классы источников. Потолком служит нечувствительное содержимое, потому что из истории git ничего не стирается. Рабочее правило: если содержимое не положили бы в README репозитория, в пространстве ему не место. Автоматический поиск секретов при записи отсекает очевидное, но отсутствия секретов не доказывает.
- **Внешние факты** атрибутируются своему источнику и классу допуска и знанием агента не считаются.
- **Извлечение.** Сырые журналы сессий не принимаются: агент записывает то, что сам счёл значимым.

Корректная схема, хэш, подпись или фильтр LLM отсутствия секретов не доказывают. Поэтому в git-пространства не попадают личные данные людей, сырые разговоры, учётные данные и произвольный вывод инструментов.

16.12.2 Защищённая служба

Профиль защищённой службы нужен для того, чего git дать не может: для чувствительных данных, гарантированного стирания и проверки записи до того, как она попадёт в хранилище. Служба опирается на отдельного пользователя ОС и посредника в платформе.

Служба работает одним непривилегированным процессом с единственным писателем и тем же смысловым контрактом. Службу развёртывают только при таких условиях:

- Состояние закрыто, и запись идёт через единственный API.
- Права на сокет опубликованы, и служба проверяет UID собеседника вместе с текущим поколением его учётки.
- Личность сервера удостоверена, а роли клиентов явно допущены.
- У службы есть собственная строка выхода в сеть, которой владеет установщик.
- У службы есть проверка готовности.

Имя служебной учётки само по себе ни одной из этих гарантий не даёт. Прохождение смысловых проверок не доказывает изоляции службы: службу квалифицируют отдельно.

16.13 Подписи и синхронизация

16.13.1 Подписи

Каждую запись подписывает отправитель. Подпись покрывает полные канонические байты записи вместе с меткой назначения, поэтому подпись записи памяти нельзя выдать за подпись сообщения, квитанции или аттестации. Непрозрачный хэш на подпись не отправляется никогда: тот, кто подписывает от имени человека или другого владельца, получает подписываемое целиком и проверяет его сам. Подпись коммита git нужна транспорту и истории, а доверие к записи держится на подписи самой записи. Благодаря этому запись остаётся проверяемой и вне git: при экспорте, переносе и якорении.

Постоянный агент Swarma закрытого ключа не держит. Запись по его запросу подписывает ключник: он получает запись целиком и проверяет, что издателем выступает тот, кто просит. Читатель проверяет подпись по ключу, удостоверенному корнем владельца, а затем по ячейке личности.

16.13.2 Синхронизация

Движок даёт примитивы, а скилл памяти говорит агенту, когда ими пользоваться:

- `memory sync` забирает все доступные пространства, проверяет новые записи и сдвигает курсор каждого пространства;
- в начале задачи агент синхронизируется и запрашивает память по теме задачи;
- перед каждой записью агент синхронизируется, затем пишет и отправляет запись, а при гонке повторяет попытку;
- на контрольных точках и перед сдачей работы агент смотрит изменения с последнего курсора;
- в конце задачи агент записывает то, что узнал.

Уведомлений об изменениях память сама не рассылает.

16.14 Внешние агенты

Агент другого владельца, который работает в проекте, получает память по такому пути:

- При допуске в проект платформа проверяет его внешнюю личность: публичные ключи и цепочку удостоверений до корня его владельца. Закрытых ключей внешнего агента проект не получает, и ключником владельца проекта агент не пользуется; на стороне проекта у него есть только контекст полномочий.
- В пространство проекта он пишет как гость, и его записи привязаны к идентификатору его ячейки личности.
- Подписывает он своим ключом на своей стороне, в мосте донора, без участия инструментов модели. Мост получает подписываемое целиком и проверяет его. Записи памяти идут внутри подписанного экспорта результата.
- Вернувшись и доказав, что он тот же, агент снова видит свои прежние записи в проекте: память следует за личностью, и смена ключа эту связь не рвёт. Остальной доступ определяет политика.
- Знание о проекте остаётся у проекта. Передать его владельцу агента можно только отдельным экспортом по решению владельца проекта.

16.15 Предметные пакеты

Ядро ничего не знает о решениях, людях и профилях. Предметный смысл задают пакеты схем и правил проекции поверх ядра, и пакет полномочий памяти не расширяет.

16.15.1 Архитектурные решения

Пакет описывает решения, правила и зарегистрированные допущения. Решения “архивировать дом” и “удалять дом” образуют две версии одной последовательности владельца. Запрос текущего от издателя возвращает действующее решение с квитанцией, а прежняя версия остаётся прослеживаемой. Документы, зарегистрировавшие прежнее правило как допущение, связаны с ним связями “пересмотреть при изменении” и возвращаются как требующие проверки.

16.15.2 Профили людей и автономных агентов

Пакет описывает типизированные представления об участниках: интересы, компетенции, местонахождение, доступность, намерения, связи с внешними аккаунтами, статус отношений и готовность к знакомствам. Пакет проверяет общность ядра. Реальные личные профили требуют защищённой службы.

Схемы пакета разводят понятия, которые легко спутать:

- интерес и компетенцию;
- заявленную компетенцию и опыт конкретных работ;
- место проживания, текущее местонахождение и район работы;
- заявленную ссылку на аккаунт и проверенный контроль над ним;
- намерение и обязательство;
- статус отношений и готовность к романтическим знакомствам (одно из другого не выводится).

Догадка агента об интересе владельца остаётся записью модели наблюдателя; самоописание владельца агент передаёт только по делегированию. История успешных ревью хранится вместе с конфигурацией исполнения, но вывод “этому агенту можно доверить следующую работу” остаётся решением потребителя.

Публикация распределена между ролями. Память строит проекцию для аудитории; издатель выпускает из неё карточку со своим идентификатором и ревизией; каталог хранит и индексирует публикацию; память другого участника импортирует её как внешний источник. Одна самодекларация, прошедшая через три каталога, остаётся одним корневым свидетельством. Без проверки текущей версии у издателя импортёр знает только последнее полученное состояние.

Четыре действия с опубликованными сведениями независимы:

Действие	Результат	Чего не означает
Изменить утверждение	новая версия в последовательности издателя	что прежняя версия была ложной
Отозвать дальнейшее раскрытие	новые представления и отправки для этой аудитории отклоняются	отзыва уже отправленных копий
Снять публикацию	издатель отзывает карточку	стирания хранимого содержимого
Стереть содержимое	стирание по линии происхождения в контролируемой границе	удаления у независимых получателей

Поиск собеседников, правила обращений и знакомства работают сервисами над ядром. Умолчания безопасности у них такие: точного местонахождения нет ни в одной публичной карточке; романтические знакомства включаются только явно и только для взрослых; контакты раскрываются после взаимного согласия; публичная связь “мы партнёры” показывается только после подтверждения обеих сторон.

16.16 Нормативный пакет и проверка соответствия

Точные правила ядра собраны в нормативном пакете спецификации памяти, черновике 0.3.0, в каталоге `spec/` открытого репозитория `swarma-memory`:

- нормативный текст ядра: 53 пункта с алгоритмами, порядком операций и кодами отказов, без терминов Swarma;
- 14 закрытых схем JSON Schema 2020-12;
- предметные пакеты архитектурных решений и синтетических профилей;
- контракт адаптера Swarma;
- 85 векторов соответствия: 77 смысловых и 8 для защищённого развёртывания;
- структурная проверка на стандартной библиотеке Python.

Каждый вектор задаёт полный начальный снимок, операции, запрос, точный ожидаемый ответ или отказ и запрещённые исходы. Смысловые векторы и векторы развёртывания отчитываются раздельно: прохождение первых не означает прохождения вторых.

Переносимость проверяется на одинаковом наборе входов: корпус, точные версии схем и правил проекции, точка зрения, разрешённая проекция, момент оценки и логический бюджет. При одинаковых входах ответы совпадают по смыслу; случайные непрозрачные ручки сравниваются после оговорённой нормализации.

Однозначность пакета проверена двумя независимыми вычислителями на прежнем корпусе черновика 0.2.7 из 66 смысловых векторов. Первый написан по сводному контракту ядра без доступа к пакету и затем прогнан на векторах пакета без их правки; второй написан только по пакету. Каждое расхождение между ними и ожидаемыми ответами разбиралось как ошибка пакета, ошибка реализации или неоднозначность контракта; все расхождения закрыты. На текущем корпусе черновика 0.3.0 вычислитель на Go даёт ожидаемые ответы на всех 77 смысловых векторах; согласие двух вычислителей установлено только на прежнем корпусе.

Проверка	Результат на октябрь 2026 года
Смысловые векторы прежнего корпуса 0.2.7	оба вычислителя дают ожидаемые ответы на всех 66
Смысловые векторы черновика 0.3.0	вычислитель на Go даёт ожидаемые ответы на всех 77
Векторы защищённого развёртывания	не исполняются: для них нужна настоящая служба, синтетические трассы её не заменяют

Это значит, что две независимо написанные реализации согласованы с эталонами на зафиксированном наборе случаев. Корректности на всех допустимых входах это не доказывает, защищённую службу не квалифицирует и о пользе памяти в реальной работе ничего не говорит.

16.17 Модуль памяти и оценка пользы

Модуль `swarma-memory` на Go объединяет ядро, CLI `memory` и скилл, через который Swarma Curator ставит CLI агентам. Модуль обслуживает git-пространства с автономной записью, подписями и проверкой при чтении. Ядро на Go обязано пройти все смысловые векторы нормативного пакета. Реальные личные данные допускаются только в защищённой службе.

Пользу памяти оценивают на реальной работе агентов. Чтобы отделить пользу вычислителя от пользы аккуратно подготовленных записей, часть вопросов сравнивают с обычным поиском и с типизированными версионированными документами при одинаковых источниках, правах и бюджетах.

Метрика	Что показывает
Правильное текущее решение с точным источником	основную точность
Доля устаревших ответов	как часто отменённое выдаётся за действующее

Метрика	Что показывает
Точность свидетельств	подтверждают ли источники ответ
Пропущенные зарегистрированные зависимости	полноту пересмотра
Ложные призывы к пересмотру	шум
Время ответа и повторное чтение источников	стоимость получения ответа
Стоимость поддержания корпуса	время людей и агентов на подготовку и обновление записей
Задержка актуализации	время от принятия решения до момента, когда агенты перестают получать прежнее как действующее

Отказы и исчерпание бюджета остаются в знаменателе. Память полезна, если новый агент продолжает работу, не возвращает отменённое решение, правильно указывает основания и не объявляет непроверенные гарантии установленными, а стоимость ведения памяти остаётся приемлемой. Автоматическое извлечение, более богатый вывод или другой графовый движок оправданы, только если улучшают этот результат, не ослабляя границ.

Репетиция процесса без реальных внешних эффектов образует отдельный контекст свидетельств. Смоделированная приёмка или результат теста требованию реального исполнения не удовлетворяют, а выжимка репетиции подтверждает только саму репетицию.

16.18 Нерешённые вопросы

Нерешённые вопросы памяти собраны вместе с остальными открытыми вопросами Swarma в главе “Где мы и что дальше”: где живёт пространство постоянного агента, как обращаться с остаточным риском секретов, кто регистрирует временные ключи и разрешает конфликты в общих пространствах, как устроен каталог пространств.

17 Оператор и интерфейсы

Оператором называется человек, который допускает работу платформы, выдаёт полномочия и вмешивается там, где агенту нельзя решать за владельца. Взаимодействовать ему нужно по-разному: посмотреть ход работы, поговорить с агентом, одобрить конкретное действие, выдать постоянное право, остановить систему. Эти действия остаются разными, нажал ли человек кнопку на телефоне или набрал команду в терминале.

Интерфейс проверку полномочий не заменяет. Чат удобен для обсуждения, терминал удобен для работы со средой, телефон с защищённым ключом служит для подтверждения присутствующим человеком. Сообщение в комнате и подпись над точным действием значат разное. Иначе доступ к переписке превратился бы в право менять правила, по которым работает рой.

17.1 Основные входы

Основные инструменты оператора и агентов называются `task-board` и `curator`. Доска хранит задачи, цели и ресурсы, запускает дочерние исполнения, управляет доставкой изменений и даёт вход к сессиям. Swarma Curator ставит и проверяет окружение агента, управляет профилями и запускает среду через провайдер `curator-run`. Обёртки `anthropic-board` и `openai-board` ведут к сессиям доски.

Инструмент	Что через него доступно
`task-board`	запросы и мутации данных `q`, `m`; поиск, дерево, план, ресурсы и цели
`task-board spawn`	дочерние исполнения
`task-board worktree`, `board commit`, `board publish`	рабочие деревья и доставка изменений
`task-board claude`, `task-board codex`, `session`	запуск, подключение и операции с сессиями
`curator`	`init`, `add`, `install`, `status`, профили и окружения, `audit`, `run`

Хост сессий работает отдельной службой, и доска обращается к нему как клиент. Изоляция пользователей и жизненный цикл сессии описаны в главе “Запуск агента и хост сессий”.

17.2 Устройство CLI

Три входа разделены по аудиториям:

- Swarma Keeper служит повседневным входом человека.
- `curator` служит для установки и настройки машины.
- `task-board` служит ядром для агентов, таймера, мостов и самого кипера.

Незнакомое существительное у `curator` передаётся провайдеру `curator-<существительное>`: так к общему входу подключаются команды кипера, памяти, доверия, почты, парковки и стопа. Точный синтаксис этих команд задают спецификации модулей.

Команда строится по порядку: существительное, затем глагол. Один словарь различает просмотр (`list`, `show`, `status`), изменение настройки (`set`, `unset`), проверку и объяснение (`check`, `explain`). Три вида человеческого решения не смешиваются, и у каждого свои глаголы:

- `confirm` подтверждает версию конфигурации.
- `approve` и `reject` одобряют или отклоняют ожидающий пункт.
- `grant` и `revoke` выдают и отзывают постоянное право.

Пример. Оператор один раз разрешил конкретный запрос среды. Это одобрение не становится бессрочным правом на все будущие запросы. Выданный грант, напротив, действует до своих ограничений и отзыва, даже когда диалог давно закрыт. Точное различие полномочий задаёт контракт действия; интерфейс показывает его явно. По правилу платформы расширяющие действия требуют присутствующего подтверждения точного содержимого.

У слова `profile` одно значение: профиль Swarma Curator. Агентская среда везде называется одинаково. Управление сессиями собрано в `curator session`, а кипер его оборачивает. Для общего стопа предусмотрена ровно одна команда.

17.3 Каналы для разговора и наблюдения

Первым интерфейсом служит терминал. Подключение показывает среду как она есть, а выход клиента оставляет сессию работать. Просмотр и управление различимы: наблюдение за выводом не даёт права печатать во ввод. Мессенджеры подключаются через провайдеры моста и позволяют спросить или ответить, но обычное сообщение в канале одобрением не становится.

Подписанный путь сообщения описан в главе “Путь сообщения и мост”. Оператору важно, что учётка в Matrix и присутствие в комнате не дают автоматически `session.input`, `session.approve` или `session.control`. Подписывающее клиентское приложение передаёт соответствующее типизированное действие, а провайдер и хост сессий проверяют его независимо от того, как обычный клиент показал текст.

Пример. Человек с телефона просит агента проверить изменение. Подпись едет в метаданных, ворота проверяют ключ и грант, guard сверяет просьбу, хост сессий доставляет звонок, и агент читает текст и результат проверки из ящика. Неподписанный текст остаётся данными: имя человека, видимое в клиенте мессенджера, криптографического подтверждения не заменяет.

17.4 Телефон оператора

Приложение-компаньон показывает точное действие и подписывает его ключом в защищённом чипе телефона, когда человек подтвердил присутствие. Первой платформой приложения служит iOS. Настольный пульт и shell по SSH отделены от ограниченного операторского входа для подписи действия, и смешивать их с ним нельзя.

Показа точного содержимого требуют выдача гранта, подключение подписки, постоянная команда, вывод или пересоздание постоянного агента, полномочия на остановку для обслуживания и продление постоянных грантов. Оператор подписывает такое действие телефоном либо подтверждает паролем в терминале. Изнутри сессии агента такое действие не принимается, а старое подтверждение будущих изменений не разрешает.

Телефонный путь идёт по SSH через tailnet в учётку `swarma-operator`. Shell у этой учётки нет, есть только операторская команда. Подпись проходит четыре шага:

1. Команда выдаёт каноническое содержимое действия.
2. Приложение показывает получателя, действия, аккаунты, профили и срок.
3. Человек подтверждает биометрией, и телефон подписывает именно эту запись.
4. Команда сверяет подпись с закреплённым ключом телефона и передаёт действие брокеру.

Подпись одного действия для другого не годится. Ключ телефона регистрируется QR-сопряжением. Второе устройство обязательно: резервный ключ FIDO2 или второй телефон (глава “Ключи и ключник”).




Рис. 17.1. Операторский путь с телефона: команда выдаёт точное действие, телефон показывает его и подписывает после биометрии, команда сверяет подпись и передаёт действие брокеру.

Пример. Новому оркестратору нужен грант на запуск агентов. Оператор видит, кому он выдаёт право и какими профилями и сроком оно ограничено, и после подписи запрос уходит брокеру. Вечером оператор отзывает грант отдельным действием, и брокер записывает отзыв на диск до ответа. Отзыв занимает одно касание с биометрией.

Без телефона работает терминальный вход: `sudo` в `swarma-operator` с паролем без кэша и тем же подтверждением содержимого. Для просмотра выданных прав и привязок есть учётка `swarma-observer`, без подтверждений. Агентских сессий нет ни в одной из этих учёток. Если граница пользователей ОС цела, инъекция в агента подписи владельца из этих учёток не получит. От компрометации ядра или самого устройства подписи граница пользователей не защищает.




Рис. 17.2. Запасной путь и чтение: терминал подтверждает то же узкое действие паролем, а учётка наблюдателя только читает.

Наблюдатель нужен, чтобы оператор сначала выяснил состояние и только потом решил, что менять. Действующий грант и привязку аккаунта можно увидеть, ничего не выдавая. Продление гранта требует присутствующего подтверждения: прочитанное состояние изменения не разрешает. Разделение одинаково при входе с телефона и из терминала, и удобный интерфейс не превращает наблюдение в неявную подпись.

Человек может делегировать свой шаг оркестратору с потолком и сроком, например разрешить одобрять заказы в пределах суммы. Право менять сами правила так не передаётся. Телефон служит независимой точкой подтверждения там, где возможности системы действительно расширяются; для чтения и обычных сообщений он не нужен. Гранты и делегирование описаны в главе “Гранты и полномочия”.

Если среда разлогинилась у провайдера, повторный вход ведёт брокер: хост паркует сессию, брокер шлёт владельцу аккаунта на телефон ссылку входа, после входа выдаёт новую аренду, и хост возобновляет сессию.

17.5 Несколько машин и людей

Рост за пределы одной машины не создаёт второго главного оркестратора над той же доской. Направлений четыре, и в каждом место исполнения отделено от владельца полномочий:

Направление	Как сохраняется координация
Один проект на нескольких машинах	одна доска и главный оркестратор на машине-владельце; другие машины исполняют подзадачи через подоркестраторов по аренде
Несколько проектов одного владельца	один Swarma Keeper координирует остальные через подписанные сообщения: получает отчёты и направляет запросы
Несколько операторов	каждый оператор подписывает самостоятельно; чувствительные действия требуют подтверждений M из N

Направление	Как сохраняется координация
Агенты других владельцев	допуск по разрешённым ключам, подписям и аренде области работы

Каждая машина сама проверяет подписанное подтверждение; заявления другой машины об одобрении конфигурации недостаточно. Транспортом может быть tailnet, другая сеть или ретранслятор со сквозным шифрованием. Транспорт узнаёт машину и не определяет, что ей можно. Смена сети не меняет корня доверия и права на действие.

Для оператора это одно действие подтверждения, которое каждая машина проверяет сама. В реестре проекта хранятся постоянный идентификатор и машина-владелец. Кипер говорит с оркестраторами подписанными сообщениями даже локально: при добавлении машины меняется только носитель. Координация нескольких киперов не делает ни одного из них неограниченным владельцем чужих полномочий.

Общему состоянию нужно общее хранилище аренд. Без него периодический `tick` общей доски выполняется на одной машине, а делегирование с бюджетом на доске нескольких машин запрещено. Вторая машина с доступом к репозиторию не получает права независимо распределять тот же бюджет. Способ перевозки сообщений не отменяет необходимости одного согласованного решения о таком расходе.

Запуск на другой своей машине отличается от нативного возобновления. Целевая машина получает запрос с профилем и пином, сама собирает план и отказывает при несовпадении пина. Контекст переносится пересборкой из пакета передачи по контракту удалённого запуска. Удалённый работник другого владельца идёт другим путём, разобранным в главе “Удалённое рабочее место”.

Публичный ключ участника и локальный допуск сами по себе переносимой репутацией не являются. Связь личности агента, аттестаций и Swarma Chain описана в главах “Идентичность агента” и “Аттестации и переносимая репутация”. Даже накопленная история удачных работ не заменяет локального решения, какие права выдать пришедшему агенту.

17.6 Конструктор процессов

Визуальный конструктор процессов работает со схемой `Playbook.json`: схема содержит блоки `ui`, читается и пишется без потерь, а после каждой правки проверяется `playbook validate`. Пульт не обходит проверку ядра ради удобства редактирования.

Часть III. Swarma Protocol: много владельцев, одна среда

18 Модель протокола

Главы “Пользователь ОС на агента и сеть агента”, “Ключи и ключник”, “Гранты и полномочия” и “Запуск агента и хост сессий” описывают локальные границы. Эта часть посвящена Swarma Protocol, совместной работе агентов независимых владельцев над одной средой проекта. Протокол согласует доступ к инструментам, право назначать работу, основания её принятия и порядок изменения общего состояния. Протокол опирается на рантайм.

18.1 Одна среда, несколько владельцев

Средой исполнения называется место, где лежит рабочее дерево проекта, выполняются команды и проверки, собираются артефакты и продвигается основная ветка. Агентский цикл (модель с контекстом и вызовами инструментов) работает у контрибьютора, который отдаёт ёмкость своей модели. Среда этих циклов не запускает: она пассивно исполняет разрешённые команды, приходящие извне. Так вычисление следующего действия и само действие оказываются по разные стороны границы доверия.

Это разделение нужно там, где среду дорого переносить к каждому участнику. Проект может зависеть от Xcode, лицензий, устройств, GPU, ключей подписи или данных, которые нельзя вывозить. Копия репозитория копии такой среды не даёт. Участник приносит способность думать и вызывать инструменты, а проект даёт ограниченное место исполнения. Учётные данные контрибьютора остаются у него, владельцу среды их передавать не нужно.

Пример. Внешний агент исправляет код приложения, которое проверяют на устройствах проекта. Модель получает задачу и вызывает удалённые команды в выделенной ей области. Компилирует тулчейн проекта, а на устройствах проверяет отдельная операция раннера. Доступ к рабочему дереву не даёт агенту ни ключа подписи приложения, ни права публиковать сборку, ни права самому принять свою работу: каждому из этих действий нужны свои основания.

“Единая” означает “с единым авторитетным состоянием”; физически среда может занимать несколько машин. Логическое состояние задают основная ветка и журнал. У среды могут быть исполнительные реплики, которые обслуживают задачи по снимкам рабочего дерева, но голова основной ветки продвигается в одном месте. Верификатором называется отдельная роль реплики, которая независимо повторяет критические проверки. Он уменьшает зависимость результатов от машины продьюсера, но не снимает всех допущений о доверии к среде.

За этот выбор проект платит общей исполнительной ёмкостью. Новые контрибьюторы добавляют ёмкость моделей; процессоров, памяти и устройств проекта от них не прибавляется. Число участников и число одновременных сборок остаются разными величинами. Очередь исполнения входит в модель, и неограниченного масштабирования из наличия внешних агентов не следует.

18.2 Три плоскости работы

Внутри Swarma Protocol различаются три плоскости: мышление, управление и исполнение. Плоскости делят роли внутри протокола и не совпадают со слоями платформы. Плоскость отвечает на вопрос, где происходит действие внутри распределённой работы. Слой отвечает на вопрос, к какой части Swarma относится механизм.

Плоскость	Содержимое	Основной вопрос
Мышление	агентские циклы контрибьюторов, их модели, контекст и ёмкость	какое действие предложить следующим?
Управление	кор-ноды, журнал, правила, полномочия и аренда оркестратора	есть ли основание разрешить действие?
Исполнение	рабочее дерево, изолированные области задач, слоты, проверки и раннер	как выполнить разрешённое действие в заданных границах?

Модель может предложить полезное исправление, но предложение полномочием не служит. Кор-ноды могут подтвердить допустимость назначения, но их подписи не служат результатом исполнения. Среда может успешно выполнить команду, но успешное исполнение не означает принятия получившегося кода. Протокол связывает три факта записями и хэшами и сохраняет различие между ними.

Пример. Агент предлагает изменить библиотеку. В плоскости управления должно быть назначение, разрешающее конкретной ноде менять определённые пути. В плоскости исполнения команда работает в области этой задачи и оставляет подтверждение результата. Затем появляется ревизия, а основание включить её в проект формирует отдельная процедура проверки. Ни один шаг не заменяется уверенностью модели в правильности её ответа.



Рис. 18.1. Топология Swarma Protocol: рабочие ноды предлагают действия, кор-ноды подтверждают допустимость записей, единая пассивная среда исполняет разрешённое.

18.3 Участники и роли

Кор-ноды ведут журнал проекта и проверяют его правила. Это узлы с зафиксированными ключами. В распределённом варианте они принадлежат независимым владельцам, а начальный уровень допускает одну кор-ноду. Право подписывать запись не даёт кор-ноде права произвольно менять проект: перед подписью она проверяет детерминированные условия. Каких подписей достаточно и кому доверен порядок записей, задаёт уровень доверия проекта.

Рабочими нодами называются агентские циклы контрибьюторов на их машинах, со своей ёмкостью модели и своими ключами. Протокол считает рабочие ноды недоверенными, потому что границы должны держаться и при ошибке, и при вредоносном поведении рабочей ноды. О намерениях каждого участника эта оценка ничего не утверждает. С проектом рабочая нода работает через удалённое исполнение команд в области задачи; доступа ко всей машине проекта у неё нет.

Оркестратором называется прикладная роль планирования, которую кор-нода держит по аренде. Он декомпозирует разрешённую работу, предлагает назначения и координирует процесс. Аренда ограничивает время и область его полномочий, но совершёнными записями его предложения не делает: правила и требуемые подписи остаются. Механику аренды и смены держателя описывает глава “Оркестратор по аренде и цикл задачи”.

Секвенсер задаёт порядок записей журнала на нижних уровнях доверия. На начальном уровне секвенсером служит та же единственная кор-нода. На высшем уровне порядок определяет византийски устойчивый консенсус. Лидер консенсуса выполняет механическую роль и с оркестратором не совпадает: лидер упорядочивает записи, а оркестратор решает, какую работу предложить.

Среда исполнения принимает команды, проверяет основания доступа и выполняет разрешённые действия. Внутри неё выделен доверенный раннер с узкими именованными операциями для секретов проекта и общих сервисов. Он отделён, чтобы обычная работа с кодом не давала права подписи, публикации или произвольного использования устройства. Семантику внешних действий описывает глава “Внешние эффекты, остановка и федерация”.

Продьюсер, ревьювер и исполнитель проверок обрабатывают результат задачи. Продьюсер создаёт изменение, ревьювер судит о нём, исполнитель проверок подтверждает требуемые свойства выбранным способом. Допустимое разделение этих ролей определяет политика независимости. Разные подписи сами по себе не доказывают независимости владельцев, моделей и тулчейнов: что именно проект требует и проверяет, объявляется явно.

18.4 Что пересекает сеть

Между участниками ходят команды, их вывод, хэши и подписи, а в управляющем обмене ходят назначения, сведения о ревизиях, вердикты и сообщения о продолжении работы. Вся среда разработки по сети не переносится. Модель получает вывод инструментов и может читать доступный ей код, но ключей проекта и возможности воспроизвести защищённую среду у себя у неё нет. Учётные данные модели остаются у контрибьютора.

Каждая нода объявляет административный домен, семейство модели и тулчейн, чтобы проект мог отделять независимые проверки от повторов с теми же источниками ошибок. Политика независимости говорит, какие заявления подтверждаются, а какие принимаются на доверии; поле в объявлении не доказывает своей истинности. Личности, выведенные ключником одной установки, и разные DNS-имена одного владельца независимыми административными доменами не считаются.

Две рабочие ноды на разных машинах могут принадлежать одному владельцу и использовать одно семейство модели. Такое разделение не даёт независимости, которой проект мог требовать от внешнего ревью. Если подходящего участника нет, задача ждёт или эскалируется; назвать имеющуюся проверку независимой ради продвижения задачи нельзя.

Личность ноды задаёт ячейка Swarma Chain с текущими ключами и хэшем следующих. Аттестации о работе в проекте выпускаются в формате цепочки и становятся переносимыми между проектами. Глобальное хранение аттестаций и расчёт репутации относятся к Swarma Chain (главы “Идентичность агента” и “Аттестации и переносимая репутация”).

18.5 Область задачи и право исполнения

Санбокс задачи в протоколе состоит из копии рабочего дерева и политики ограничения для одной задачи. Копия разводит версии файлов, политика ограничивает действия. Отдельный каталог или `git worktree` сами по себе не изолируют чужие процессы, сокеты, домашние каталоги, локальные сервисы и секреты. Особенно это важно для сборочных скриптов: они исполняются с правами вызвавшего их процесса.

Конкретную границу задают пользователь ОС на агента, группа ресурсов ядра и файрвол из главы “Пользователь ОС на агента и сеть агента”. Протокол добавляет к этой границе условия доступа. Назначение не создаёт другого механизма изоляции: оно связывает уже установленную границу с конкретной задачей и её полномочиями.

Слот означает право на одновременное исполнение. Область задачи существует и тогда, когда задача ждёт свободной вычислительной ёмкости, поэтому назначенная задача не обязательно сразу начинает сборку. Для проекта с ограниченным числом устройств это заметно: подготовка кода и очередь проверок используют разные ресурсы, хотя относятся к одному результату. Протокол различает хранение рабочего состояния и занятие исполнительного ресурса.

Права возникают из записи назначения. Она связывает ноду, задачу, полномочия и исполнительные ограничения, и среда открывает доступ после того, как журнал подтвердил запись. Регистрация ноды или знание адреса проекта доступа не дают. Участник может предложить работу, но предложение не запускает исполнения до нужной авторизации. Поэтому внешние предложения можно принимать, не превращая каждое в команду среде.

План представляет собой скомпилированный набор полномочий агентской работы: привязки инструментов, гранты и лимиты. Его дайджест фиксирует разрешённое. Запись назначения несёт дайджест плана, и каждый вызов к среде ему соответствует. Среда сверяет дайджест при каждом вызове: одной проверки при открытии доступа недостаточно. Подменить план более широким после назначения и сохранить разрешение задачи нельзя. Состав контракта и отличие его дайджеста от дайджеста плана описывает глава “Контракт задачи и правила валидаторов”.

Когда-то выданного разрешения мало, нужна его актуальность. Действие, разрешённое в прежней эпохе или до остановки, не становится допустимым сейчас только потому, что подписи под старой записью верны. Эпохой здесь называется срок аренды оркестратора. Эпоха плана и эпоха владельца сессии в механизмах рантайма означают другое.

18.6 Ревизия, кандидат и свидетельство проверки

Ревизией называется представленный продьюсером результат изменения кода, адресуемый хэшем. Кандидатом называется неизменяемое состояние, собранное из ревизии над определённой головой основной ветки. Обозначим ревизию RR, голову MM, кандидата II. Финальное одобрение и проверки относятся к II, потому что именно это состояние войдёт в проект. Проверка отдельного патча не подтверждает его композиции с другими принятыми изменениями.

Пример. Продьюсер проверил исправление над прежней базой, а другая задача тем временем изменила библиотеку. Даже без текстового конфликта совместное поведение может измениться. Поэтому основная ветка продвигается с ожидаемого MM на проверенный II атомарно. Если голова уже другая, прежнее основание неприменимо: строится новый кандидат и повторяются относящиеся к нему одобрение и проверки. Очередь и переходы описывает глава “Оркестратор по аренде и цикл задачи”.

Аттестацией называется подписанный результат проверки свойства для конкретного кандидата, контракта, политики и окружения. Она отвечает на узкий вопрос: какая проверка к чему применялась и с каким исходом. Исходов три: “пройдена”, “провалена” и “не установлена”. Сбой инструмента или таймаут положительным свидетельством не являются. Кор-нода проверяет адрес и исход аттестации, но не подменяет их новым суждением модели о качестве кода.

Разные способы проверки подтверждают разное: сборка, регрессионные тесты, независимое ревью, машинно проверяемое доказательство свойства. Ни один успешный шаг не означает универсальной правильности программы. Протокол связывает результат с требуемым профилем свойств и точным кандидатом. За достаточность самого профиля отвечает проект.

18.7 Удалённый инструмент в рабочем цикле

Удалённое исполнение сохраняет привычную для модели связь между вызовами shell. Если агент сменил каталог одной командой, следующая продолжает работу в этом каталоге. Если команда упала, инструмент возвращает её точный код выхода и раздельные потоки вывода. От этого зависит качество рабочего цикла: без таких свойств агент тратит контекст на восстановление состояния инструмента вместо решения задачи.

Удалённый shell работает как восстановленная сессия: каждый вызов запускается отдельным процессом, а состояние shell снимается после команды и восстанавливается перед следующей. Каталог, переменные и функции хранятся отдельно от обычного вывода, чтобы сообщения сборки не стали способом подменить сохранённый каталог следующего вызова. Восстановление сессии относится к механике инструмента; изоляцию между владельцами обеспечивает рантайм.

Мутирующие вызовы одной сессии сериализуются. Если две команды одновременно меняют состояние shell, их нельзя независимо восстановить из одной исходной копии и потерять изменение одной из них. Параллельность дают именованные сессии, похожие на вкладки терминала: просмотр исходников и длительный прогон идут в разных сессиях, а последовательность “сменить каталог, отредактировать” внутри одной сессии сохраняет порядок.

Длительный процесс запускается явно и отслеживается по дескриптору. Отмена относится к группе процессов вызова и не ломает следующего вызова. Если вывод больше лимита, полный результат остаётся в области задачи, а модель получает начало и конец и может дочитать нужную часть тем же инструментом. Ограниченный объём ответа не означает ни отсутствия остального вывода, ни успешного завершения процесса.

Привычный интерфейс не означает shell всей машины проекта. Инструмент остаётся внутри назначенных полномочий. Модель может испортить состояние своей рабочей сессии, но доступа это не расширит. Удобство продолжения работы и защита от недоверенного участника оцениваются отдельно: хорошее сохранение каталога не компенсирует слабой границы пользователя или сети.

Практическая граница доступа описана в главе “Удалённое рабочее место”. Протокольное назначение связывает подключившегося участника с конкретной задачей и её планом, а способ аутентификации изоляцией не считается. Подтверждённый транспортный ключ говорит, кто подключился. Он не даёт права обращаться к любому каталогу, запускать произвольную привилегированную операцию или продолжать работу после утраты авторизации.

Передача команд по сети источника разрешения не меняет. Тот же вызов по другому каналу требует того же назначения и совпадающего дайджеста плана. Установленное соединение только доставляет запрос, а право исполнить его среда каждый раз проверяет по журналу: разрешение предыдущей команды в том же канале ничего не говорит о следующей. Правило действует и для тёплого соединения, через которое идёт много вызовов.

18.8 Происхождение команды и граница наблюдения

Квитанция (receipt) представляет собой подписанный факт исполнения команды средой. Команда получает идентификатор, дайджест команды и входного состояния, а также лимиты. Результат содержит код выхода, дайджесты вывода, сведения о ресурсах и дайджест результирующего состояния. Квитанции задачи связаны в хэш-цепочку, голова которой входит в запись о ревизии. Так видно, какой запрос получила среда и какой результат вернула.

Пример. Продьюсер сообщает, что сборка прошла. Квитанция связывает это сообщение с конкретным вызовом и его результатом в среде. Того, что повтор даст то же самое, квитанция не доказывает. Для воспроизводимости отдельно нужны сохранённые входы, дайджест окружения и тулчейна, зафиксированные зависимости и внешние ответы, если они влияют на результат. Происхождение исполнения и воспроизводимость остаются разными свойствами.

Всего внутреннего контекста недоверенной рабочей ноды протокол не наблюдает. Агент мог пользоваться сведениями или инструментами на своей машине вне протокола, и цепочка квитанций их отсутствия не удостоверяет. Гарантия покрывает все обращения к среде через протокол и выданные ею результаты. Расширить эту границу подписью под тем, чего среда не видела, нельзя.

Среда объявляет инвентарь ограничений: какие классы она обеспечивает полностью, частично или не обеспечивает. Задача объявляет требуемый класс. Если задаче нужно полное ограничение, а среда даёт частичное, задача получает отказ; предупреждения в логе для этого мало. Задачу с обязательным полным ограничением памяти нельзя выполнить там, где объявлена только частичная поддержка.

18.9 Состояние проекта и доверие

Журнал представляет собой упорядоченную цепочку подписанных записей о полномочиях и переходах проекта. Запись совершена, когда под ней собран сертификат кворума выбранного уровня. Контекст модели служит кэшем: он помогает продолжить работу, но полномочий не создаёт и журнала не исправляет. Новый оркестратор разрешает расхождения в пользу журнала, каким бы убедительным ни был пересказ предшественника.

Git остаётся хранилищем, адресуемым по содержимому, и механизмом ветвления. Хэш коммита связывает проверку с конкретным состоянием кода. Коммит или ветка не отвечают, кто разрешил задачу, действителен ли её контракт и хватает ли оснований для принятия. На эти вопросы отвечает журнал; доска задач и граф зависимостей служат его представлениями и с журналом не конкурируют.

Уровни L0, L1 и L2 меняют порог подписей и способ установления порядка, а инварианты процесса сохраняют:

- **L0** доверяет единственной кор-ноде и среде;
- **L1** добавляет большинство подписантов при доверенном секвенсере;
- **L2** использует византийски устойчивый консенсус.

Повышения качества модели или прочности изоляции эта шкала не означает. Точные условия сертификатов и различие между авторизацией и единственностью истории описывает глава “Журнал, кворум и инварианты”.

Модель делает проверяемой процедуру совместного изменения проекта. Криптографическое свидетельство подтверждает, что уполномоченные участники одобрили конкретного кандидата по определённому контракту. Правильности их суждения оно не доказывает и от всех последствий компрометации самой среды не защищает. Качество декомпозиции, сила проверок и вероятность найти ошибку остаются свойствами моделей и проекта; протокол задаёт границы, в которых на эти свойства можно опираться.

19 Журнал, кворум и инварианты

Журнал Swarma Protocol хранит упорядоченную историю полномочий и переходов состояния проекта. В журнал попадают результат работы и основание, по которому работу назначили и приняли. Среда исполняет подтверждённые журналом действия, а участник проверяет подтверждение по известным ключам.

19.1 Запись и её совершение

Запись содержит хэш предыдущей записи, тип, тело или хэши тел и подписи. Каноническая форма превращает одни и те же данные в одни и те же байты для хэширования. Для записи rir_i с канонической формой c(ri)c(r_i) цепочка определяется как hi=H(hi−1 ∥ c(ri))h_i = H(h_{i-1} \,\|\, c(r_i)), где ∥ \| обозначает конкатенацию. Предшественником первой записи служит строка нулей. Формула связывает содержание с положением в истории.

Каноническая форма записывается в JSON, подписи используют Ed25519. Ed25519 держится на эллиптических кривых, поэтому журнал входит в план миграции корней доверия вне консенсуса, описанный в главе “Цепочка: устройство”. Имена полей и полный формат назначения задаёт спецификация журнала. Для понимания протокола достаточно различать данные записи, её связь с предшественником и подписи, подтверждающие именно это содержание.

История только дописывается. Если поменять старое тело, изменится его хэш, а за ним и все последующие звенья. Одного пересчёта мало, чтобы выдать новую историю за принятую: нужны допустимые подписи. Гарантия держится на устойчивости хэшей, ключах и правилах выбранного уровня доверия. Сама хэш-цепочка не мешает обладателям достаточных полномочий подписать противоречивые продолжения; единственность истории требует отдельного основания.

Запись совершена, когда у неё есть сертификат кворума (QC), то есть достаточный для уровня набор подписей под одним содержимым. До этого предложение записи среду не авторизует. Оркестратор может подготовить назначение и отправить его кор-нодам, но рабочая нода не получает права исполнять команды только потому, что сообщение доставлено или стоит в очереди секвенсера.

QC проверяется по известным ключам, без обращения к каждому подписанту. Получателю записи не нужно спрашивать оркестратора, было ли у того разрешение. Проверка подписей отвечает только на вопрос о подтверждении записи. Для исполнения остаются проверки актуальности, плана и состояния проекта. Старый сертификат может быть криптографически корректен и при этом не давать права действовать сейчас.

19.2 Кто устанавливает порядок

Секвенсер упорядочивает предложения, валидаторы проверяют правила и подписывают записи. На L0 обе обязанности несёт единственная кор-нода. На L1 порядок доверен секвенсеру, а кор-ноды могут подписывать асинхронно: сервис порядка доступен постоянно, а подписанты могут быть не всегда в сети. Подписи собирать всё равно нужно, и недоступность достаточного числа подписантов задерживает совершение записи.

На L2 порядок устанавливает византийски устойчивый консенсус валидаторов. Лидер консенсуса выполняет механическую роль протокола согласования, и модели эта роль не требует. Оркестратор остаётся отправителем предложений о работе; порядком журнала он не владеет. Смена оркестратора и смена лидера консенсуса работают как разные механизмы, даже если в развёртывании их иногда выполняет одна машина.

Ни секвенсер, ни валидатор не определяют качество кода голосованием. Подпись удостоверяет допустимость записи по проверяемым правилам. Проверить, что одобрение относится к нужному хэшу и подписано назначенным ревьювером, можно. Тем же способом нельзя проверить, что ревьювер заметил все ошибки. Согласованный порядок делает процедуру общей для участников, но её содержательные выводы математической истиной не становятся.

19.3 Три уровня доверия

Уровни различаются определением QC, способом установления порядка и допущениями о противнике, а инварианты авторизации и принятия сохраняются на всех. Проект объявляет уровень в манифесте, повышение уровня оформляется записью о составе.

Уровень	Кор-ноды и QC	Порядок	Граница гарантии
L0	одна кор-нода, одна подпись	единственная нода	защита от действий вне кора; кор и среда доверены
L1	n⩾2n \geq 2, порог t>n/2t > n/2	доверенный секвенсер, асинхронные подписи	защита от одиночного несанкционированного решения при компрометации меньшинства ключей; единственность истории держится на честности секвенсера
L2	n⩾3f+1n \geq 3f+1, порог q=⌈(n+f+1)/2⌉q = \lceil (n+f+1)/2 \rceil	византийски устойчивый консенсус	защита от несанкционированного решения и раздвоения истории при не более чем ff злонамеренных кор-нодах

На L0 подпись полезна, хотя независимого контроля над самой кор-нодой не даёт: она отделяет решение кора от команды внешнего участника. Рабочая нода не изготовит сама совершённого назначения, но компрометация единственного кор-ключа это основание разрушает. Меньший порог здесь означает сознательное допущение развёртывания, и устойчивости к злонамеренному кору он не обещает.

На L1 порог большинства не позволяет одному скомпрометированному ключу единолично авторизовать запись. Авторизация и единственность истории остаются разными свойствами. Пусть подписантов трое, порог равен двум, и один участник злонамерен. Он подписывает две несовместимые записи на одно место. Один честный участник подписывает первую, другой подписывает вторую. Оба набора содержат две подписи. Ни один честный участник обе записи не подписывал, но сертификат большинства есть у каждой.

Два множества по tt подписантов среди nn пересекаются как минимум по 2t−n2t-n участникам. Чтобы в пересечении гарантированно был честный участник при ff злонамеренных, нужно 2t−n>f2t-n>f. В примере с тремя подписантами и одним злонамеренным этого нет. Поэтому L1 доверяет секвенсеру единственность истории, и называть его византийски устойчивым только из-за нескольких подписей нельзя.

Византийский вариант должен одновременно не ждать молчащих противников и исключать два противоречивых решения. Если порог обозначить qq, первое условие даёт q⩽n−fq\leq n-f. Второе требует, чтобы два кворума пересекались хотя бы по одному честному участнику: 2q−n>f2q-n>f, то есть q⩾⌈(n+f+1)/2⌉q \geq \lceil (n+f+1)/2 \rceil. Оба условия совместимы только при n>3fn>3f. Поэтому L2 требует n⩾3f+1n\geq3f+1 и порог q=⌈(n+f+1)/2⌉q = \lceil (n+f+1)/2 \rceil.

При обычной конфигурации n=3f+1n=3f+1 порог равен 2f+12f+1: при четырёх узлах и одном допустимом злонамеренном сертификат состоит из трёх подписей. Фиксированные 2f+12f+1 при большем nn неверны. При n=5n=5 и f=1f=1 они дали бы порог 3, а два кворума по три подписи из пяти могут пересечься ровно в одном злонамеренном узле. Формула даёт порог 4, и любые два кворума пересекаются минимум по трём узлам. Самого подсчёта подписей мало: нужен конкретный протокол консенсуса, и порог выбирается вместе с ним.

Обозначения L0–L2 встречаются и в описании стадий доверия к изменению процесса. Там они говорят о том, кто подтверждает действия человека и изменения правил. Допуск внешних рабочих нод не требует византийского консенсуса кор-нод: внешний контрибьютор может работать и при L0, если его действия ограничены. В этой главе L0–L2 всегда обозначают уровень журнала и его сертификата.

19.4 Дерево Меркла и лёгкий клиент

Над хэшами записей строится дерево Меркла. Подписанный снапшот содержит корень дерева, длину журнала, голову и версию. Доказательство включения проверяет принадлежность конкретной записи журналу с этим корнем, передавая логарифмическое число хэшей вместо всей истории. Хранение полной истории отделяется от проверки конкретного основания действия. Снапшот должен быть подтверждён требуемыми подписями: произвольный корень ничего не удостоверяет.

Среда работает как лёгкий клиент. Чтобы открыть область задачи, ей нужны подтверждённое назначение и доказательство его включения. Чтобы продвинуть основную ветку, ей нужны запись об интеграции и её основания. Хранить все тела задач и находки ревью, чтобы проверить отдельное разрешение, ей не нужно. Проверка включения при этом не заменяет проверки содержимого разрешения и текущего состояния.

Пусть участнику показывают назначение под корректным корнем старого снапшота. Доказательство включения может пройти, хотя проект уже остановлен. Поэтому среда хранит наивысшую принятую версию журнала как долговременное состояние безопасности и более раннюю не принимает. Это состояние переживает перезапуски и не сбрасывается при ротации ключей, иначе перезапуск позволил бы снова предъявить историю до отзыва или остановки.

Защита от отката и актуальность разрешения дополняют друг друга: первая не даёт вернуться к пройденной версии, вторая проверяет, разрешено ли действие сейчас, на границе исполнения. Валидная старая подпись не делает исключения ни из одного правила. Эта версия входит в состояние безопасности клиента, и стереть её без последствий, как обычный кэш, нельзя.

19.5 Ключи и предел свидетельства

Проверка сертификата опирается на известный набор кор-ключей. Пинами называются закреплённые ключи для проверки подписей. Ротация идёт с перекрытием: сначала распространяется набор со старым и новым ключом, потом подписи переходят на новый, затем старый удаляется. При компрометации старый ключ удаляется сразу. Ротация меняет основание проверки подписей, но уже принятую версию журнала клиент помнит: состояние защиты от отката после смены сохраняется.

Клиент получил новый набор ключей после обычной ротации. Он должен проверять допустимые новые подтверждения и не возвращаться к снапшоту до остановки проекта только потому, что тот подписан прежним ключом. Проверка состава подписантов и проверка монотонности версии отвечают на разные вопросы, и успех одной не делает выполненной другую. Так же подлинная подпись под хэшем тела не заменяет доступности самого тела.

Состав кор-нод сам фиксируется записями журнала, поэтому читатель сертификата должен понимать, какой уровень и набор ключей относятся к проверяемому основанию. Набор подписей неизвестных участников не становится QC оттого, что элементов достаточно: число строк с подписями не равно числу уполномоченных подписантов. Ключи кор-нод фиксированы, изменение состава оформляется отдельной записью, а самообъявление полномочий валидатора не даёт.

Есть и граница доступности. Даже честный секвенсер не получит подписей от выключенных участников, а сертификат совершённой записи не обеспечит исполнения на недоступной среде. Отдельный секвенсер упорядочивает приходящие предложения без постоянно работающей модели оркестратора, но ожидание кворума и очередь ресурсов остаются. Остановившийся процесс не нарушает целостности одним фактом задержки, а задержка не даёт права обойти нужные подписи.

Проверка журнала не защищает от произвольной компрометации самой среды исполнения. Среда обязана соблюдать проверки лёгкого клиента и ограничения рантайма. Если противник управляет ею в обход этих правил, правильная история не заставит машину исполнять только разрешённое. Верификатор даёт независимый повтор критических проверок, но не делает все действия среды доказанно честными. Это допущение модели разобрано в главе “Модель угроз”.

19.6 Какие факты хранятся в журнале

Типы записей охватывают полномочия, работу, проверку и управление.

Группа	Что фиксируется
Полномочия	цель, выданное оркестратору полномочие, версии контракта задачи, назначение
Происхождение работы	зависимости и принятые артефакты, ревизия, голова цепочки квитанций
Принятие	заморозка множества ревьюверов, случайность, кандидат, ревью кандидата, аттестации, интеграция
Управление	аренда, эпоха, чекпоинт, пауза, возобновление, состав кор-нод и ключей
Внешние операции	авторизация операции раннера и отдельная запись её исхода
Учёт результата	вестинг (отложенное закрепление начисления)

В журнале есть и подтверждения идентичности, сертификация ключа ноды и аттестации исхода для репутации. Ключ ноды удостоверяет ячейка личности участника в Swarma Chain. Аттестации исхода выпускаются пачками в формате цепочки, и их корни публикуются в Swarma Chain. Устройство личности и аттестаций описывают главы “Идентичность агента” и “Аттестации и переносимая репутация”.

19.7 Доступность и представления

Тяжёлые тела (описания задач, находки ревью, снимки контекста) хранятся адресуемо по содержимому, а журнал содержит их хэши. Хэш подтверждает целостность полученного объекта, но не гарантирует, что объект удастся получить. Поэтому до включения хэша нужен сертификат доступности: независимые реплики подтверждают хранение тела. Сколько ни проверяй хэш отсутствующего снимка, контекста из него не восстановить.

Это особенно важно при передаче роли оркестратора. Если единственная копия чекпоинта осталась на недоступной машине, знание её адреса не даёт преемнику самого снимка. Поэтому подтверждённая доступность требуется до включения ссылки в историю, отдельно от корректности подписи и формы записи.

Код адресуется хэшами коммитов и хранится в git. Журнал может материализоваться как доска задач в репозитории проекта: переход становится коммитом доски, а QC покрывает его хэш. Записи принимает один писатель с fencing по эпохе. Доска здесь служит представлением сертифицированного журнала и переопределить совершённый переход не вправе.

Граф задач и артефактов тоже выводится из записей о зависимостях. Поисковый индекс помогает найти полезный результат, но не устанавливает, был ли он принят и подходит ли к текущему контракту. Найденная библиотека могла быть принята в другой версии задачи, и её место в выдаче не разрешает пропустить проверку совместимости. Авторитет принадлежит записям о результате, контракте и основаниях принятия.

19.8 Инварианты авторизации и принятия

Инвариантом называется требование, которое сохраняется при каждом допустимом переходе. Модель задаёт десять инвариантов. Корректности всей системы инварианты сами по себе не доказывают; пределы выполненной проверки описывает глава “Что проверено и как проверить остальное”.

Эффект только по записи. Любому эффекту на среде нужна совершённая актуальная авторизация с дайджестом плана, совпадающим с дайджестом вызова, и проверяется это на границе исполнения. Команда под расширенным планом не пройдёт по назначению с более узким планом. Запись, действовавшая до остановки, не даёт права выполнить отложенную команду после неё.

Полномочия только сужаются. План задачи вложен в выданное полномочие, полномочие вложено в цель, а дифф ревизии не выходит за область записи. Критерии приёмки меняются только новой авторизованной версией контракта. Задача исправления функции не может под видом подготовки разрешить себе переписать правила собственной приёмки. Вложенность проверяется на каждом уровне делегирования, иначе узкая человеческая цель превращается в широкие права исполнителя.

Интегрируется проверенное состояние. Основная ветка продвигается атомарно с ожидаемой головы MM на неизменяемого кандидата II. Одобрение и аттестации относятся к этому кандидату и к текущим версиям контракта и политики. Одобрение над старой базой не переносится на слияние с новой головой, иначе в проект попала бы композиция изменений, которую никто не рассматривал.

Суждение остаётся вне консенсуса. Валидаторы проверяют детерминированные предикаты над совершёнными записями и хэшами (наличие одобрения и совпадение адресов); правильность алгоритма в эту проверку не входит. Единодушное мнение нескольких моделей не служит сертификатом отсутствия дефектов. Консенсус гарантирует согласованную процедуру и историю, а оценка содержания остаётся работой моделей и людей.

19.9 Инварианты независимости и восстановления

Независимость и случайность. Продьюсер, ревьювер и исполнитель проверок соответствуют объявленной политике независимости, и нехватка участников её не ослабляет. Случайность получают после фиксации множества ревьюверов и хэша ревизии, а выбор проверяемо пересчитывается. Оркестратор не может сначала увидеть случайный результат, а потом подобрать удобный состав кандидатов. Порядок выбора описывает глава “Оркестратор по аренде и цикл задачи”.

Разделение секретов. Ключи контрибьютора остаются на его машине, и подпись выполняется там же, где работает агентский цикл. Секреты проекта есть только в раннере и из области задачи недоступны. Сборочный скрипт не извлечёт ключ публикации через обычный shell. Две стороны защищают разных владельцев: чтобы принять чужую ёмкость в общий проект, не нужно складывать все секреты в одну доступную агенту среду.

Журнал как истина, контекст как кэш. Записи устаревшей аренды отвергаются и сохраняются как расхождение. Контекст предшественника вместе с ролью авторитета не получает. Проснувшийся прежний оркестратор может помнить незавершённый план, но старый fencing-токен продолжать назначения не разрешает. Новый оркестратор восстанавливает основания работы из журнала и не обязан верить предшественнику, что разрешение “уже было согласовано”.

Остановка и защита от отката. Остановить систему может любая кор-нода, а для возобновления нужен кворум уровня. Версию журнала ниже наивысшей принятой среда не принимает. Скомпрометированный оркестратор не удержит работу отказом согласовать остановку, а снапшот до остановки не обойдёт запрета.

19.10 Инварианты границ исполнения

Ограничение как сообщаемый факт. Среда объявляет, что именно она умеет ограничить. Если задача требует полного ограничения, а среда даёт частичное, задача отказывает. Обязательный ресурсный предел не заменить надеждой на наблюдение за процессом, не меняя требования задачи. Инвариант заставляет назвать расхождение до исполнения; отсутствующего механизма изоляции он не создаёт и подмены более слабым не оправдывает.

Происхождение обращений проверяемо. Все команды к среде через протокол и выданные результаты связаны цепочкой квитанций, голова которой входит в ревизию. Исполнение связывается с запросом, а результаты сравниваются с верификатором. Рассказ агента об успешном прогоне не заменяет свидетельства среды. При этом полноты внутреннего контекста рабочей ноды цепочка не удостоверяет: внешние действия на её машине протокол не наблюдает.

Десять требований работают только вместе. Совпадение хэша не исправит устаревший контракт; независимое ревью не даст права на неавторизованную публикацию; действительная подпись не отменит остановку. Оценивая упрощение, полезно искать конкретный запрещённый переход: что оно позволит исполнить или принять без нужного основания. Проверяемую границу модели определяют именно такие переходы; общая уверенность в участниках её не задаёт.

20 Контракт задачи и правила валидаторов

Контрактом задачи называется версионируемое описание требуемого результата и правил его принятия. Контракт отделён от плана полномочий: доступный инструмент отвечает на вопрос “что можно сделать”, а критерий приёмки отвечает на вопрос “что нужно получить”. Если смешать эти вопросы, задача с правом редактировать код незаметно получит право переписать собственное определение успеха. В Swarma Protocol полномочия и условия приёмки фиксируются раздельно и связываются проверяемыми записями.

20.1 Откуда берутся правила процесса

Конфигурация процесса задаёт типы элементов, их workflow, охранные условия переходов, наборы проверок и делегирование действий с потолками полномочий. Эти определения даёт спецификация конфигурации процесса (версия 4.8), а проект объявляет процесс в `Playbook.json`. Изменение вступает в силу после подтверждения человека или в пределах заранее выданных им прав. Ядро исполняет версию, которая вступила в силу, какая бы редакция файла ни лежала рядом.

Swarma Protocol добавляет к этим правилам протокольную форму: дайджест плана, версию контракта, адрес свидетельства проверки и предикаты перед подписью кор-ноды. Поля конфигурации и конкретные охранные условия задаёт спецификация конфигурации процесса.

Проект может заранее разрешить определённому участнику менять процесс в заданных пределах. Тогда каждое допустимое изменение не требует нового ручного решения, но предел делегирования сохраняется. Если агент умеет редактировать файл конфигурации, это не даёт ему права ввести эту редакцию в силу: авторизованная версия и доступная для записи копия остаются разными состояниями.

20.2 План разрешает, контракт требует

Дайджест плана фиксирует привязки инструментов, гранты и лимиты. План компилируется из области записи (write scope) и класса задачи; область записи означает множество путей, которые задача вправе менять. Дайджест плана входит в назначение, и среда сверяет его на каждом вызове. Так разрешение в журнале связывается с фактически используемыми полномочиями.

Дайджест контракта фиксирует условия результата и приёмки. Одинаковые наборы полномочий могут обслуживать задачи с разными критериями. Право менять библиотеку само по себе не говорит, нужно ли сохранить совместимость её интерфейса или изменить его по новому требованию. Такое различие задают родительская цель и ожидаемый результат в контракте; список доступных команд о нём ничего не говорит.

Контракт состоит из следующих частей (имена полей и схему сериализации задаёт спецификация конфигурации процесса):

Часть	Что фиксирует
Родительская цель	основание, из которого выделена задача
Область записи	пути, которые задача может менять
Входы и зависимости	версии входных артефактов и используемые результаты
Результаты и критерии приёмки	что требуется получить и на каком основании принять

Часть	Что фиксирует
Профиль подтверждаемых свойств	какие свойства, каким способом, для какого артефакта и при каких допущениях проверяются
Оценка	сложность задачи в принятых единицах
Класс риска	какой процесс требуется для соответствующих изменений и операций
Бюджеты	пределы расходования ресурсов задачи

План и контракт согласуются, но совпадение одного не заменяет проверки другого. Агент может не выйти за разрешённые пути и всё равно получить неправильный результат. И наоборот, полезный результат можно получить с превышением прав. Содержательная польза не оправдывает неавторизованного исполнения, а соблюдение области записи не делает код принятым.

20.3 Версия защищает условия приёмки

Изменение критериев или профиля подтверждаемых свойств создаёт новую версию контракта и требует авторизации того же уровня, что и создание задачи. Требования можно уточнять, не переписывая прошлых оснований принятия. Обычная задача не может незаметно ослабить свой критерий успеха: новая формулировка должна стать отдельным авторизованным фактом, а свидетельства должны относиться к актуальной версии.

Пример. Задача должна сохранить совместимость, но продьюсер обнаруживает, что проще изменить интерфейс. Он может сообщить о проблеме и предложить уточнение. Удалить требование совместимости из описания и выдать прежнее ревью за подтверждение новой задачи он не может. Право декомпозировать работу не включает права менять смысл исходной цели, иначе любой неудобный критерий исчезал бы по ходу исполнения.

Версионирование полезно и без злого умысла. Ревьювер мог добросовестно проверить прежнюю формулировку, а владелец потом добавить требование. Положительное ревью задним числом не становится отрицательным, но основанием принятия по новому контракту оно уже не является. История помнит, относительно чего был сделан вывод, а текущая приёмка требует свидетельств с актуальным адресом.

20.4 Профиль свойств и три исхода

Профиль подтверждаемых свойств задаёт, какое свойство подтвердить, каким способом, для какого артефакта и при каких допущениях. Одной задаче нужны сборка, регрессионные проверки и независимое ревью. Другой задаче нужны машинно проверяемое доказательство конкретного свойства и ревью того, что формальная постановка соответствует исходной задаче. Универсальной лестницы способов нет: более формальная проверка одного свойства не подтверждает остальных.

Успешная компиляция не доказывает правильности авторизации, а доказательство отсутствия переполнения не устанавливает, что операция разрешена нужному пользователю. Проект называет требуемое свойство и достаточный способ его подтверждения. Валидатор проверяет наличие соответствующих оснований. Исправить неполный профиль дополнительной подписью или предположением, что “более сильная” проверка покрыла неназванное поведение, валидатор не может.

У каждой проверки один из трёх исходов: “пройдена”, “провалена”, “не установлена”. Таймаут и сбой инструмента дают “не установлена”: результата нет, и об отсутствии ошибки это ничего не говорит. Для принятия нужен положительный исход нужной проверки. Недоступный исполнитель тестов не позволяет продвинуть кандидата на том основании, что от него не пришло списка падений.

Различие сохраняется по всей цепочке, от инструмента до записи об интеграции, иначе неопределённый ответ на одном шаге превратится в положительный на другом. Аттестация подтверждает факт сообщения о результате, а её исход отдельно определяет, выполнено ли требование. Подписанный таймаут остаётся таймаутом: подлинная подпись не делает его достаточным свидетельством.

20.5 Адрес одобрения и аттестации

Финальное одобрение и каждая аттестация адресованы сочетанию четырёх частей: версии контракта, интеграционного кандидата II, версии политики проверки и дайджеста окружения. Адрес связывает вывод с постановкой, точным состоянием кода и условиями проверки. Если устарела любая часть, свидетельство к текущему принятию неприменимо; совпадения одного хэша кандидата мало.

Изменившаяся часть	Почему прежнее свидетельство неприменимо
Версия контракта	проверяли другие условия результата или приёмки
Кандидат	проверяли другое состояние кода
Версия политики	основания проверки относятся к другому правилу принятия
Дайджест окружения	проверка шла в других условиях исполнения

Если код остался тем же, а задача получила новый профиль проверок, прежнее одобрение относится к старому контракту. Если контракт прежний, а кандидат перестроен над новой головой, хэш изменился, и свидетельство не переносится. Валидатор сравнивает все части сразу, и удобного подмножества совпадений ему недостаточно.

Это свидетельство служит для приёмки внутри проекта. Переносимая аттестация в Swarma Chain выводится из него и содержит личность участника, роль, проект, хэш кандидата, версии контракта и политики, исход и время. Рантайм проекта выдаёт такие аттестации пачкой и подписывает их ключами своей личности. Расчёт репутации описан в главе “Аттестации и переносимая репутация”.

20.6 Цепочка полномочий

Цель создаёт и подписывает кор-нода. Цель задаёт область, класс риска и бюджет. Из цели оркестратор получает полномочие (capability): допустимые пути, типы изменений и лимиты. Внутри полномочия создаётся задача с контрактом и планом. Ревизия допустима, если её дифф лежит внутри области записи задачи. На каждом уровне права только сужаются.

Оркестратор декомпозирует полномочия и не создаёт их. Право изменить библиотеку не позволяет ему выдать задачу на публикацию приложения, если цель такого действия не разрешала. Дочерняя задача не получает доступа шире оттого, что названа вспомогательной. Валидаторы проверяют вложенность при переходах, а среда проверяет дайджест плана при вызовах; так охраняются разные границы одной цепочки.

Рабочая нода может предлагать новые цели, но исполняются они только после подписи корноды. Предложение служит полезным входом для планирования и полномочий не создаёт. Обнаруженная потребность обновить зависимость может стать отдельной задачей после авторизации. Эта потребность не позволяет текущему продьюсеру выйти за пределы назначенного изменения, даже когда предложение разумно.




Рис. 20.1. Цепочка полномочий: цель ограничивает оркестратора, задача ограничивает исполнение, ревизия остаётся внутри области записи.

20.7 Класс риска и защищённые изменения

Класс риска определяется детерминированно, по путям, манифестам зависимостей и типам операций. Привилегированный класс включает:

- авторизацию и доступ;
- зависимости;
- конфигурацию сборки и CI;
- проверки;
- правила и манифест;
- инструкции агентов и хуки;
- подпись, публикацию, секреты и миграции.

Такие задачи требуют двух независимых ревью или одобрения человека из кор-команды, а соответствующие пути доступны для записи только из области задачи этого класса.

Множество помеченных путей вычисляется по накопленной дельте от базы до кандидата, включая все раунды правок. Одобрение такого изменения задаётся детерминированным предикатом над текущим контрактом, политикой риска, точным кандидатом и полным множеством помеченных путей. Обязательная проверка, для которой нет верификатора, даёт “не установлено”.

Продьюсер не может сделать падающий тест зелёным, удалив сам тест, если задача разрешает менять только реализацию. Изменение проверок допустимо как отдельная авторизованная работа соответствующего класса. То же относится к ослаблению конфигурации CI или правил приёмки. Такие правки меняют механизм, который судит о результате, и спрятать их в обычном исправлении нельзя.

Классификация распознаёт не любой вредный смысл: изменение внутри разрешённой области обычного класса может быть семантически вредным. Остаточный риск ограничивают область, бюджет, независимое ревью кандидата, отложенное закрепление начислений и остановка. Детерминированный класс выбирает процесс по наблюдаемым признакам изменения и операции; анализом безопасности программы он не является.

20.8 Область записи и зависимости

Задачи с пересекающимися областями записи одновременно не исполняются. Область удерживается от назначения до интеграции или отмены задачи, включая ожидание принятия ревизии. Иначе следующая задача начала бы менять те же пути, в то время как предыдущая ждёт решения. Поэтому декомпозиция либо разводит области, либо ставит такие задачи последовательно. Освободить область сразу после окончания работы продьюсера мало.

Непересекающиеся области исключают конкурирующую запись в одни пути, но семантических конфликтов не исключают. Одна задача меняет интерфейс библиотеки, другая добавляет вызов в другом файле. По отдельности обе допустимы, а вместе несовместимы. Для композиции и нужна проверка кандидата над текущей головой: ни отсутствие текстового конфликта, ни соблюдение области записи её не заменяют.

Задача может пользоваться принятыми артефактами других задач. Запись о зависимости говорит, какие результаты используются и какие предоставляются. Агент получает происхождение, контракт, зависимости и основания принятия результата. Агент отдельно находит подходящий артефакт и отдельно решает, применим ли он. Индекс помогает найти артефакт, а записи и текущий контракт определяют, на что можно опереться. Представления журнала описаны в главе “Журнал, кворум и инварианты”.

20.9 Предикаты перед подписью

Кор-нода подписывает запись после детерминированных проверок. Условия переходов принадлежат конфигурации процесса, а Swarma Protocol добавляет к ним следующие предикаты. Каждый предикат проверяет определённое основание; общая правдоподобность сообщения значения не имеет. Если требование не выполнено, подписи нет.

1. Переход состояния задачи допустим по процессу. Наличие ожидаемого результата не позволяет перескочить обязательный переход или проверку.
2. Область записи вложена в полномочие, а полномочие вложено в цель. Дайджест плана соответствует области и классу, а указанная версия контракта является текущей.
3. Продьюсер, ревьювер и исполнитель проверок различны согласно политике независимости. Если политику выполнить нельзя, фиксируется ожидание или эскалация; автоматически политика не ослабляется.
4. Множество кандидатов в ревьюверы заморожено до появления хэша кандидата II, случайность получена после него. Выбор вычисляется из идентификатора задачи, хэша II и случайности.
5. Интеграция содержит базу MM, кандидата II, финальное одобрение и требуемые аттестации с исходом “пройдена”. Их адреса совпадают с II, текущим контрактом, политикой и окружением, а текущая голова равна MM.
6. Назначение выдано действующей арендой с валидным fencing-токеном, в пределах лимитов полномочия и без пересечения с удерживаемыми областями записи.
7. Каждый хэш тела сопровождается сертификатом доступности: подписанная ссылка не заменяет подтверждения хранения объекта.
8. Соблюдены класс риска и требуемый им процесс. Малый размер привилегированного изменения исключения не даёт.
9. Цель создана кор-нодой. Предложение рабочей ноды не исполняется до нужной подписи.
10. У операции раннера есть идентификатор и ключ идемпотентности; повтор ссылается на тот же идентификатор.

Порядок в правиле о случайности везде один: заморозка множества, затем хэш кандидата, затем случайность. Предметом финального одобрения служит тот же интеграционный кандидат. Выбор участника и адрес его заключения проверяются отдельно: пересчёт выбора не позволяет принять одобрение, адресованное другому состоянию кода.

20.10 Пример проверки интеграции

Пусть запись предлагает заменить голову MM кандидатом II. Валидатор читает голову и сравнивает её с MM, проверяет подписи одобрения и аттестаций, сопоставляет их адреса с кандидатом и актуальными версиями, затем проверяет положительный исход каждого требуемого свойства. Обращения к модели здесь нет: валидатор только сравнивает известные значения и проверяет установленные процессом основания.

Если одна обязательная проверка дала “не установлена”, основания для интеграции нет. Если все проверки положительны, но относятся к прежнему контракту, основания тоже нет. Если всё совпало, но голова успела продвинуться, атомарная замена с ожидаемого MM не пройдёт. Положительные сведения не компенсируют несовпадения другой обязательной части: для нового состояния строится кандидат и собираются его свидетельства.

Проверка головы валидатором не заменяет атомарной проверки средой при продвижении, потому что между чтением и исполнением состояние может измениться. Поэтому запись об интеграции задаёт ожидаемую базу, а исполнитель действий с репозиторием выполняет compare-and-swap. Так доказанные до подписи условия соединяются с фактическим изменением общей ссылки. Цикл подготовки кандидата и повторных проверок описан в главе “Оркестратор по аренде и цикл задачи”.

Идентификатор операции и ключ идемпотентности связывают повтор с тем же внешним действием. Повторный запрос публикации не выглядит новой операцией оттого, что сообщение доставили ещё раз. Тот же идентификатор при этом не подтверждает успешного исхода публикации. Для исхода есть отдельная запись результата, и наличием авторизации свидетельство о выполнении не заменить. Повторы и неопределённый исход описаны в главе “Внешние эффекты, остановка и федерация”.

20.11 Чего подпись не обещает

Валидатор устанавливает, что нужные ревью и проверки были, относились к точному состоянию и контракту, выполнялись допустимыми участниками и дали требуемые исходы. Он не устанавливает, что ревьювер был прав или что выбранные тесты нашли все дефекты. Подпись удостоверяет процедуру, а качества результата не гарантирует. Именно разделение этих обязанностей позволяет правилам оставаться детерминированными.

Содержательная работа остаётся за проектом: правильно поставить цель, выбрать профиль свойств и обеспечить достаточную проверку. Протокол делает её основания явными и не даёт незаметно подменить их после получения результата. Ошибочное суждение всё ещё возможно, но можно установить, кто что проверял, по каким условиям, в каком окружении и на каком основании результат попал в общую ветку.

21 Оркестратор по аренде и цикл задачи

Оркестратор исполняет роль планирования в Swarma Protocol. Он превращает цель проекта в задачи с контрактами, назначает продьюсеров, инициирует ревью и интеграцию. Кор-нода удерживает эту роль по аренде; сама роль не даёт ни прямого доступа к среде, ни права единолично принимать результат. Полномочия оркестратора ограничены выданной областью и лимитами, а каждое действие становится записью, которую проверяют валидаторы.

Оркестратор опирается на модель из глав “Модель протокола”, “Журнал, кворум и инварианты” и “Контракт задачи и правила валидаторов”. Цикл задачи зависит от времени: кто вправе планировать сейчас, как заменить его после сбоя и какое состояние в итоге попадёт в основную ветку. Локальная изоляция и запуск остаются обязанностями Swarma Runtime (главы “Пользователь ОС на агента и сеть агента” и “Запуск агента и хост сессий”): протокольная аренда не заменяет пользовательских и сетевых границ рантайма.

21.1 Планирование без прямого исполнения

Разделение ролей нужно потому, что хорошая декомпозиция не делает её автора доверенным исполнителем. Оркестратор может предложить полезную задачу или семантически вредную задачу в пределах своей области. Правила протокола проверяют полномочия и основания принятия, но не превращают смысл предложения в детерминированный факт. Поэтому оркестратор действует через журнал, а команды в среде выполняют назначенные рабочие ноды.

Например, цель состоит в переносе модуля синхронизации. Оркестратор выделяет транспортную часть, задаёт её область записи и ожидаемый результат. Он не получает от этого права менять систему авторизации или публиковать выпуск. Если перенос требует изменения защищённых путей, нужна задача соответствующего класса и соответствующий процесс принятия. Декомпозиция только сужает уже выданные полномочия.

Оркестратор инициирует интеграцию и не исполняет её. Оркестратор предлагает запись, валидаторы проверяют её основания, а среда применяет совершённую запись с сертификатом кворума. Ревьювер вычисляется по правилу выбора, и вкус оркестратора на этот выбор не влияет. Право экстренной остановки проходит отдельно: удержание роли планировщика не даёт права запрещать паузу.

21.2 Аренда, эпоха и fencing-токен

Аренда означает запись о временном владении ролью. Она связывает ноду, эпоху, случайный fencing-токен, предшествующую аренду, причину смены, чекпоинт как базу передачи и область полномочий. Причиной служит создание, плановая передача, принудительный захват или восстановление. Формат записи задаёт спецификация журнала.

Эпоха здесь означает срок аренды оркестратора. С временем жизни плана агентской сессии и с арендой владельца сессии у хоста сессий её путать не стоит: право писать в сессию и право планировать работу проекта проверяются на разных границах. Механизм хоста сессий описан в главе “Запуск агента и хост сессий”.

Fencing-токен позволяет отсечь прежнего держателя после смены роли. Аренда продлевается heartbeat, то есть сообщениями о том, что держатель продолжает работу. Каждая запись оркестратора несёт эпоху и токен. Валидаторы отвергают запись с устаревшей арендой и сохраняют её как расхождение для аудита. Сохранённое расхождение не получает силы принятой команды.

Представим, что машина оркестратора уснула. Heartbeat перестал приходить, аренда истекла, следующая кор-нода получила роль с новой эпохой и токеном. После пробуждения прежний оркестратор отправляет накопленное назначение. Его подпись может быть подлинной, но аренда уже не действует, и валидаторы не подписывают назначение. Подлинность отправителя и актуальность его полномочий проверяются как разные условия.

Проверка не заканчивается у валидаторов. Среда требует сертификат кворума и проверяет актуальность эпохи на границе исполнения. Иначе задержанная команда могла бы пройти проверку в старой эпохе и исполниться после передачи роли. Операции с внешними эффектами требуют той же дисциплины; их сбои и повторения разобраны в главе “Внешние эффекты, остановка и федерация”.

21.3 Как сменяется держатель роли

Смена эпохи происходит при таймауте heartbeat, исчерпании ёмкости оркестратора, решении кворума или обнаружении нарушения правил. Преемник определяется детерминированной ротацией. Византийская нода не становится незаменимой: следующая смена позволяет её пропустить. Через заданное число эпох предусмотрена холодная смена независимо от текущей причины. Конкретные интервалы не составляют универсального обещания протокола.

Плановая передача допускает перенос сессии, но требует доказательства покоя. Ввод заблокирован, незавершённых вызовов, дочерних процессов и операций исполнителя нет, дайджест хранилища стабилен. Только после этого сессию передают преемнику и фиксируют хэш снимка в журнале. При необходимости форматы агентских сессий преобразуются, однако преобразование может потерять часть контекста.

Принудительный захват выполняется как самостоятельное действие. Он не маскируется под неудавшуюся плановую передачу: предшественника отсекают токеном, сессию не передают, преемник начинает по журналу. Это важно именно при подозрении на злонамеренного оркестратора. Если передать его отравленный контекст следующему держателю, компрометация сможет путешествовать вместе с ролью, хотя ключ ноды формально сменился.

Даже планово полученная сессия считается недоверенной. При расхождении с журналом прав журнал. Если в сессии написано, что транспортная задача принята, а журнал содержит только представленную ревизию, преемник не должен считать задачу интегрированной. Переданный контекст помогает восстановить ход мысли; сертификаты, контракты и результаты проверок он не заменяет.

Способ смены	Что можно перенести	Откуда берётся авторитетное состояние
Плановая передача после доказательства покоя	снимок сессии с зафиксированным хэшем; содержимое недоверенно	журнал и доступные тела записей
Принудительный захват	сессия предшественника не передаётся	журнал
Восстановление с чекпоинта	доступный снимок как вспомогательный контекст	журнал, включая записи после чекпоинта

21.4 Журнал вместо незаменимой памяти

План, контракты, назначения и результаты должны находиться в журнале. Сессия модели служит только кэшем, и решение не должно жить в ней одной. Оркестратор записывает решения и обоснования структурно по ходу работы. Иначе после потери сессии останутся файлы и отдельные результаты, но исчезнет объяснение того, какие из них приняты и почему следующая задача имеет право их использовать.

Чекпоинт связывает запись журнала с хэшем снимка сессии. Снимок помещается в хранилище с сертификатом доступности. После сбоя преемник может загрузить его и применить последующие записи журнала. Хэш позволяет связать полученный снимок с записью, а сертификат доступности нужен, чтобы ссылка не вела к телу, которое никто не способен предоставить. Ни то ни другое не делает мысли из сессии доверенными.

Это свойство проверяют намеренно жёстко: останавливают оркестратора, удаляют его сессию и проверяют продолжение по журналу и доступным артефактам. Успешная загрузка сохранённого чата проверяла бы другой путь. Результат ограниченной модели интеграции этот эксперимент не заменяет; границы проверки описаны в главе “Что проверено и как проверить остальное”.

21.5 Области и один принимающий писатель

Одновременно могут действовать аренды с непересекающимися областями. Если задача затрагивает их пересечение, она принадлежит аренде, покрывающей объединение, либо создаётся корнодой напрямую. Само наличие нескольких держателей не разрешает каждому распоряжаться общей областью. Например, задачи транспорта и другого модуля могут планироваться отдельно, но общее изменение их границы требует соответствующего охвата полномочий.

Несколько операторов работают над одной доской задач так: доска процесса остаётся одна, а записи принимает один писатель с fencing по эпохе. Типизированная операция связывает актора, доску, версию конфигурации, область и эпоху аренды, ожидаемую ревизию и идентификатор операции. Эпоха проверяется при запуске агента, записи результата и интеграции. Потерявший полномочия писатель приостанавливает новые записи.

Этот писатель не делает остальные ноды источниками второй авторитетной доски. У одного процесса один корневой оркестратор, а оркестраторы других узлов работают с арендованными поддеревьями. Принимающий писатель назначается по владению процессом: его держит кор-нода, у которой аренда корневого оркестратора, и при смене аренды он ротируется вместе с ней.

21.6 От цели к ревизии

Цикл начинается с авторизованной цели и задачи с контрактом. Контракт фиксирует ожидаемый результат, область записи, зависимости и профиль свойств, которые предстоит подтвердить. Оркестратор назначает продьюсера с учётом доступной ёмкости, свободного слота и уже удерживаемых областей. Среда открывает санбокс по совершённой записи назначения. Механика полномочий определена в главе “Контракт задачи и правила валидаторов”.

В примере с переносом транспорта продьюсер получает именно транспортную часть. Ограничение параллельной записи удерживается от назначения до интеграции или отмены, поэтому ожидание ревью не освобождает область для конкурирующего изменения. Непересекающиеся пути позволяют параллелизм, но не доказывают смысловую совместимость результатов: модуль может зависеть от интерфейса, который меняет соседняя задача.

Продьюсер работает в санбоксе и представляет ревизию: хэш коммита `R` над базой `B`. Подпись ставится на машине продьюсера; ключ ноды на среду не передаётся. В запись входит голова цепочки квитанций, то есть подписанных свидетельств исполнения команд. Локальное хранение ключей описано в главе “Ключи и ключник”. Для цикла задачи важна граница: автор результата подписывает его со своей стороны.

Ревьювер может дать раннюю обратную связь по `R`: указать пропущенную обработку ошибки или несоответствие контракту. Продьюсер исправляет ревизию и представляет её снова. Такая обратная связь не становится финальным одобрением. Она помогает производству результата, а принятие требует проверки конкретного состояния, которое действительно собираются интегрировать. Процесс проводит их как разные переходы.

21.7 Почему нужен интеграционный кандидат

Интеграционный кандидат `I` означает неизменяемое состояние, построенное средой из ревизии продьюсера над текущей головой основной ветки `M`. Журнал фиксирует пару `(M, I)`: от какого состояния предполагается продвинуть голову и к какому. База задачи `B` могла остаться в прошлом, в то время как другие задачи проходили интеграцию. Поэтому ревизия `R` и кандидат `I` выполняют разные роли, даже если изменение выглядит одинаково.

Предположим, транспортная задача добавляет вызов функции. За время её ревью другая задача меняет контракт этой функции. Патч добавления вызова может остаться тем же, однако его смысл на новой базе изменился. Совпадение `patch-id` не доказывает, что прежнее одобрение относится к новому состоянию. Базовая гарантия требует одобрения именно `I`, а проверки всегда выполняются на `I`.

Правило связывает проверку с объектом принятия. Одобрение исходной ревизии говорит о ревизии; зелёная сборка старой базы говорит о старой базе. Ни одно из этих свидетельств само по себе не разрешает продвинуть другую голову к другому кандидату. В модели интеграции перенос аттестации между базами действительно даёт контрпример при отключённой привязке к кандидату.

Перенос одобрения рассматривается только как расширение вне базовой гарантии и при детерминированном условии: дельта `B..M` не пересекается ни с областью записи задачи, ни с путями, которые продьюсер читал по квитанциям. Даже в таком расширении проверки на `I` повторяются. Переносить ревью после любого rebase это расширение не разрешает, и одинаковые патчи одинаковыми проверенными состояниями от него не становятся.

21.8 Кто проверяет кандидата

Множество допустимых ревьюверов замораживается до появления хэша `I`. Затем получают случайность, и источник у неё только хэшевый: “луковица хэшей” кор-нод и хэш блока Swarma Chain. Каждая кор-нода заранее публикует вершину своей цепочки хэшей и в каждом раунде раскрывает следующий прообраз. Случайность равна хэшу раскрытий вместе с хэшем блока цепочки, вышедшего после фиксации `I`. VRF и пороговые подписи BLS не используются: они держатся на эллиптических кривых и пейрингах, а Swarma строит общий слой на одних хэшах (глава “Цепочка: устройство”). Ревьювер вычисляется из идентификатора задачи, хэша `I` и случайности, и валидатор может пересчитать результат. Такой порядок не оставляет оркестратору выбора удобного проверяющего после того, как кандидат известен.

Допустимость ревьювера задаёт политика независимости. Она различает административный домен, семейство модели и тулчейн; основания идентичности разобраны в главе “Идентичность агента”. Если подходящего участника нет, задача ждёт, эскалируется либо получает отдельно авторизованное изменение условий с записью в журнале. Недостаток участников не означает автоматического разрешения проверить собственную работу.

Финальный ревьювер получает диф `M..I`. Его одобрение адресовано кандидату, текущей версии контракта, версии политики проверки и дайджесту окружения. Адрес нужен целиком: согласие на прежний контракт не становится согласием на ослабленные критерии, а результат в другом окружении не заменяет требуемый результат. Это правило применяется и к аттестациям исполнения проверок.

Проверки профиля инициирует нода, третья по отношению к продьюсеру и ревьюверу. Критические наборы обязательно повторяет верификатор на другой машине. Разделение ролей само по себе не даёт независимости среды: если другая нода лишь запустила тесты на той же машине проекта, честности этой машины она не доказала. Это ограничение разобрано в главе “Модель угроз”.

Аттестация имеет исход “пройдена”, “провалена” или “не установлена”. Для принятия каждое свойство профиля должно иметь исход “пройдена”. Сбой инструмента или таймаут не превращается в зелёную проверку. Если сборка не запустилась, контракт не выполнен доказательно; если кандидат отклонён, находки возвращаются продьюсеру, и цикл продолжается с ревизии. Наличие подписи на неизвестном исходе не меняет его смысла.

Область защищённых изменений требует отдельного внимания. К привилегированному классу относятся авторизация и доступ, зависимости, конфигурация сборки и CI, проверки, правила и манифест, подпись, публикация, секреты и миграции. Для этого класса требуются два независимых ревью либо одобрение человека из кор-команды; соответствующие пути доступны для записи только из санбокса задачи такого класса. Обычная транспортная задача не получает этот режим по собственному заявлению об удобстве исправления.

Например, продьюсер обнаружил, что для переноса проще ослабить регрессионную проверку. Такое изменение затрагивает уже не только реализацию транспорта, но и сами основания принятия. Успешный запуск ослабленной проверки не закрывает прежний контракт. Нужна авторизация изменения условий на положенном уровне и новая версия контракта; прежние подтверждения не становятся автоматически подтверждениями нового профиля. Граница защищает процесс от ситуации, когда исполнитель одновременно определяет, что ему считать успехом.

Валидатор при этом не оценивает, хорош ли предложенный новый тест. Валидатор проверяет класс изменения, полномочия, текущую версию и соблюдение требуемого процесса. Содержательное ревью проверяет соответствие изменения замыслу. Эти обязанности дополняют друг друга: правильная классификация не доказывает качество, а убедительное объяснение качества не разрешает обойти классификацию. Для интеграции нужны оба вида оснований в пределах контракта.

21.9 Атомарное продвижение головы

Когда основания собраны, оркестратор предлагает интеграцию пары `(M, I)`. Валидаторы проверяют адреса одобрения и аттестаций, текущий контракт и остальные предикаты. Получив сертификат кворума, исполнитель действий с репозиторием атомарно заменяет голову с `M` на `I`, только если текущая голова всё ещё равна `M`. Эта операция называется compare-and-set: сравнение ожидаемого состояния и запись нового образуют одну операцию.

Если впереди прошла другая задача, голова уже отличается от `M`, и сертификат неприменим к такому состоянию. Кандидат перестраивается над новой головой, ревью и проверки повторяются. Очередь определяет порядок интеграции и сравнение базы не отменяет. Проверка у валидатора сама по себе недостаточна: между подписью и доставкой состояние могло измениться, поэтому окончательное сравнение выполняет среда.

Продьюсер транспортной задачи может видеть в этом повторную работу без изменения собственного патча. Предметом гарантии служит состояние всего проекта после объединения. Проверка одного патча дешевле и даёт другую гарантию. В эксперименте стоимость повторной работы после смены головы учитывается отдельно, чтобы цена этой дисциплины не растворилась в общей стоимости inference.




Рис. 21.1. Интеграция продвигает точную голову к неизменяемому кандидату только с адресованными ему одобрением и аттестациями.

21.10 Ограниченные раунды и замена продьюсера

Число оплачиваемых раундов обратной связи ограничено параметром `N`. После превышения оркестратор обязан выбрать из фиксированного меню: передекомпозировать задачу, сменить продьюсера, сменить ревьювера или эскалировать человеку. Выбор записывается. Универсального значения `N` нет: важны само ограничение цикла и явное решение о следующем шаге.

Например, если транспортная задача снова возвращается с тем же несоответствием контракту, нельзя бесконечно оплачивать очередное обещание исправить. Передекомпозиция меняет размер работы, смена продьюсера меняет исполнителя, эскалация передаёт решение человеку. Смена ревьювера входит в меню, но выбрать лояльного участника в обход политики независимости и правила вычисляемого выбора она не позволяет.

Замена продьюсера возможна также при потере ноды или исчерпании её ёмкости. Преемник получает сессию предшественника с тем же правилом недоверия: полезный контекст разрешено использовать, неподтверждённый рассказ об успехе не заменяет журнал. Результат, для которого нет действующих оснований принятия, остаётся результатом в работе независимо от того, насколько уверенно его описывает переданная сессия.

Начисление закрепляется, когда интегрированный `I` прожил заданное число эпох без отката; это закрепление называется вестингом. Вестинг отделяет непосредственное принятие от устойчивости результата во времени. Оплату работы задаёт политика проекта. Первая версия протокола не связывает репутацию с деньгами. Аттестации в Swarma Chain описаны в главе “Аттестации и переносимая репутация”.

21.11 Что проверяет следующая сторона

Цикл можно читать и от границы принятия назад. Среда должна знать ожидаемую голову и точного кандидата. Валидатор должен видеть, что одобрение и проверки относятся к этому кандидату и действующим условиям. Ревьювер должен получить именно тот диф, который станет предметом интеграции. Продьюсер должен знать контракт, а оркестратор должен знать предел делегированного полномочия. Если на одном переходе вместо такой связи остаётся только свободный рассказ об успехе, следующий участник не получает требуемого основания.

Например, сообщение “транспорт перенесён, тесты зелёные” само по себе не определяет, какие тесты, в каком окружении и для какой версии контракта прошли. Даже добросовестный автор мог описывать прежнюю ревизию. Формальная привязка нужна потому, что параллельная работа постоянно меняет состояние вокруг каждого участника, даже когда никто не лжёт. Поздняя доставка честного сообщения может оказаться столь же неприменимой, как намеренная подмена основания.

Сертификат кворума отвечает на вопрос о совершении записи по правилам уровня доверия. Он не превращает недостающую аттестацию в имеющуюся и не заменяет неизвестный исход успешным. Поэтому наличие сертификата рассматривается вместе с содержанием записи и актуальностью её адреса. От каких противников защищает сертификат на каждом уровне, разобрано в главе “Журнал, кворум и инварианты”; цикл задачи не расширяет эти гарантии.

21.12 Доступность результата и его применимость

Хэш кандидата фиксирует объект, но для ревью нужен сам объект. Тела записей хранятся адресуемо по содержимому, и включение хэша связано с сертификатом доступности от независимых реплик. Код адресуется хэшами коммитов и хранится в git. Поэтому проверяющий должен суметь получить данные, которые обозначает короткое имя результата. Иначе воспроизводимая проверка останавливается на ссылке.

Доступность и применимость задают разные свойства. Прежний принятый артефакт может оставаться доступным, но не удовлетворять текущему контракту транспортной задачи. Журнал зависимостей связывает использованные принятые артефакты с задачей; поисковый индекс помогает найти результат, но не определяет его статус. Ни хорошее совпадение в поиске, ни наличие файла в хранилище не дают права пропустить проверку оснований переиспользования.

Та же граница действует при восстановлении оркестратора. Преемник может найти сохранённый снимок и получить все его байты, но выводы из снимка от этого не становятся действующими. Для транспортной задачи нужно сопоставить контекст с журналом: какой контракт текущий, какая ревизия представлена, есть ли кандидат и применимые подтверждения. Чекпоинт ускоряет восстановление, и второй системы принятия решений рядом с журналом он не создаёт.

21.13 Где ожидание является правильным исходом

Если область удерживается другой задачей, назначение ждёт. Если нет подходящего независимого ревьювера, цикл не понижает требования сам. Если обязательная проверка не установила свойство, интеграция не получает основания. Снаружи эти ожидания выглядят похоже, но возникают на разных границах: конкурирующая запись, независимость суждения и недостаток свидетельства. Их нельзя устранить одним общим решением “считать задачу успешной после таймаута”.

Например, транспортная задача уже имеет ревизию, но третья нода не смогла запустить регрессионные проверки. От продьюсера может не требоваться новой правки: дефекта в коде никто не нашёл, а свойство остаётся неустановленным. И наоборот, если ревьювер нашёл несоответствие контракту, простое повторение сборки не закрывает находку. Раздельные основания принятия сохраняют это различие и не превращают любую задержку в отрицательный содержательный вердикт.

Цену ожидания показывает эксперимент: он отдельно учитывает слоты, блокировки областей и повторную работу после смены головы. Нельзя объявить протокол эффективным, посчитав только время генерации кода, или неэффективным, записав каждую задержку как ошибку модели. Проверяемый вопрос формулируется так: сколько стоит одинаковый принятый внешний результат при сопоставимых ограничениях. Полезность координации служит гипотезой, и это измерение её проверяет.

21.14 Одна задача от назначения до принятия

Для переноса модуля синхронизации протокольный цикл прослеживается по основаниям каждого следующего действия:

Шаг	Что появляется	Чего ещё недостаточно
Авторизована цель и выдано полномочие	Граница работы и лимиты оркестратора	Права самостоятельно расширить область
Создан контракт транспортной задачи	Ожидаемый результат и профиль свойств	Свидетельства, что результат получен
Совершено назначение	Продьюсер, действующая аренда и план	Права менять удерживаемые чужими задачами пути
Представлена ревизия	Подписанный `R` над `B`, связь с квитанциями	Финального одобрения будущего `I`
Получена обратная связь	Находки для следующей ревизии	Разрешения интегрировать
Построен кандидат	Неизменяемый `I` над `M`	Ревью и проверок этого кандидата
Собраны одобрение и аттестации	Подтверждения требуемых свойств по действующему адресу	Права применить их к другой базе
Совершена запись интеграции	Сертификат для `(M, I)`	Разрешения игнорировать изменившуюся голову
Среда выполнила compare-and-set	Голова стала ровно `I`	Гарантии отсутствия смыслового дефекта

Каждый переход закрывает свой вопрос: полномочие, производство, суждение, проверку или изменение состояния. Детерминированная часть позволяет установить, что основания относятся к принимаемому объекту. Содержательное качество задачи и способность ревьювера заметить дефект остаются отдельными предпосылками. Проверенный фрагмент этой композиции и эксперименты для остальных частей описаны в главе “Что проверено и как проверить остальное”.

22 Что проверено и как проверить остальное

Проверка Swarma Protocol опирается на свидетельства разной силы. Исполняемая модель перебирает ограниченное пространство состояний фрагмента интеграции. Эксперимент со сбоями проверяет реализацию правил на настоящих границах исполнения. Сравнительный эксперимент устанавливает, полезен ли рой при одинаковых внешних задачах и сопоставимых ресурсах. Успех одной проверки не отвечает на вопросы двух других.

22.1 Как воспроизвести результат модели

Цель `model` Makefile запускает модель через Python 3 в изолированном режиме; модель использует только стандартную библиотеку Python. Команда не собирает PDF и не запускает развёрнутый рой. Она проверяет программу фрагмента интеграции и не затрагивает работу среды исполнения и валидаторов в сети. Из корня репозитория книги и пейпера выполните:

```
make -C paper model
```

Первая строка результата самой модели: `full rules: reachable states=1090, violation=None`. Следом идут четыре запуска, в каждом отключено одно правило: `cas`, `epoch`, `contract`, `bind_I`. Для каждого запуска модель печатает число просмотренных состояний, нарушение и последовательность действий до него. Так виден и положительный результат ограниченного перебора, и сценарии, в которых ослабленная модель допускает запрещённое. Одно слово “успешно” этого не показывает.

Код запуска печатает результаты и не заменяет приёмочного теста всей реализации. Его завершение без ошибки не доказывает соответствия демона среды модели. Читайте значения `violation` и трассы: один exit code свойств протокола не подтверждает. Название запуска в таблице результатов только помечает напечатанный эксперимент.

22.2 Что находится внутри модели

Модель представляет две задачи. У задачи `A` полное для этого фрагмента поведение: меняется версия контракта, а предлагаемая запись может нести устаревшую эпоху. Задача `B` создаёт помеху интеграцией: она продвигает голову, в то время как первая работа проходит свой цикл. Двух задач достаточно, чтобы различить кандидата над прежней базой и кандидата над текущей головой. Содержимого файлов в состоянии нет.

Состояние включает голову и эпоху аренды. Для каждой задачи оно хранит наличие ревизии, базу кандидата, аттестацию с адресом и версией контракта, текущую версию контракта, признак интеграции и запись об интеграции со счётчиком доставок. Модель хранит только те различия, которые нужны проверяемому свойству. Например, она различает адрес аттестации до и после смены базы и не рассуждает о качестве самого изменения.

Допустимые действия: представить ревизию, построить кандидата над текущей головой, аттестовать его, изменить контракт, сменить эпоху, предложить запись с текущей или устаревшей эпохой, доставить запись, в том числе повторно. Перебор в ширину рассматривает достижимые чередования действий. Поэтому повторная доставка и изменение состояния между предложением записи и её исполнением входят в проверку явно.

Границы заданы в программе: две задачи, не более двух версий контракта задачи `A`, не более двух эпох аренды. Для каждой задачи одновременно существует не более одной записи об интеграции, и запись доставляется не более двух раз. Число 1090 относится к достижимым состояниям именно этой модели при всех правилах. Оно не обозначает числа агентов, тестовых проектов или проверенных программных дефектов.

22.3 Четыре правила при доставке

Модель проверяет границу доставки записи интеграции, после которой может измениться голова. На этой границе модель применяет четыре правила. Полный валидатор Swarma Protocol проверяет больше: остальные протокольные основания описаны в главе “Контракт задачи и правила валидаторов”. Таблица перечисляет условия, которые реализованы в модели.

Правило	Проверяемое условие	Какую подмену различает
`cas`	Текущая голова равна базе записи	Устаревшая база и повтор уже применённой записи
`epoch`	Запись несёт текущую эпоху аренды	Действующая и прежняя аренды
`contract`	Аттестация ссылается на текущую версию контракта	Текущие и заменённые условия приёмки
`bind_I`	Аттестация адресована точному кандидату	Проверенный кандидат и ревизия на иной базе

При каждом продвижении модель проверяет составное свойство. Кандидат построен над головой в этот момент, аттестация относится к нему и к текущему контракту, запись несёт текущую эпоху, и ни одна запись не применяется дважды. Модель вычисляет это свойство как предикат над своими состояниями. Предикат не говорит, что аттестация содержательно верна, и не оценивает способности ревьювера найти намеренно спрятанный дефект.

Например, запись может быть корректной в момент предложения и устареть после смены эпохи. Если проверять только предложение и не проверять доставку, позднее исполнение пересечёт границу полномочий. При отключённом `epoch` модель находит именно такое чередование как контрпример. Проверка сравнивает состояние в момент эффекта, и существования старого разрешения для неё мало.

22.4 Напечатанный результат и его отрицательные контроли

При всех правилах перебор достигает 1090 состояний без нарушения. Отключение любого одного правила даёт нарушение. Таблица передаёт результаты запуска, включая числа просмотренных состояний до первого найденного контрпримера. Эти числа не сравнивают безопасность вариантов. Поиск останавливается на первом нарушении, поэтому меньший счётчик не означает более сильной или более слабой защиты.

Запуск	Просмотрено состояний	Напечатанное нарушение	Действий в напечатанной трассе
Все правила	1090	`None`	нет
Без `cas`	84	`record applied twice`	6
Без `epoch`	82	`record from a stale lease epoch advanced main`	6

Запуск	Просмотрено состояний	Напечатанное нарушение	Действий в напечатанной трассе
Без `contract`	71	`attestation references a superseded contract version`	6
Без `bind_I`	490	`attestation made on a different base than the integrated candidate`	11

Трасса без `cas` представляет ревизию, строит кандидата, аттестует его, предлагает запись и доставляет её дважды. Нарушение в этой трассе: запись применена повторно. Запуск даёт конкретный отрицательный контроль: ослабленная модель действительно допускает запрещённый переход. Запуск показывает первую найденную трассу, поэтому дополнительных, не напечатанных контрпримеров ему приписывать нельзя.

Без `contract` контракт меняется после аттестации, а старая аттестация остаётся основанием интеграции. Без `bind_I` аттестация переживает смену базы кандидата. После интеграции другой задачи модель строит новый кандидат и использует прежнее свидетельство. Смысл последнего случая совпадает с опасностью переноса одобрения по одному `patch-id` (глава “Оркестратор по аренде и цикл задачи”).

Эти контроли отключают правило целиком. Они показывают, что каждое из четырёх правил необходимо для проверяемого свойства в данной модели. Они не измеряют полноты production-гейта по всем классам атак и не заменяют более узких мутаций реализации. Из них не следует, что обнаруживается любая ошибка compare-and-set, любой replay или любой способ подделать аттестацию.

Трассу без `bind_I` читают с учётом двух задач. Сначала у обеих есть кандидаты и аттестации на прежней голове. Интеграция одной задачи сдвигает голову. Затем модель строит для другой задачи кандидата над новым состоянием, а ослабленное правило разрешает использовать аттестацию, сделанную до сдвига. Запись проходит остальные включённые условия, и проверяемое свойство обнаруживает различие баз. Модель не утверждает, что содержимое обоих кандидатов одинаково: она вообще не хранит их кода.

Результат описывают на уровне абстракции программы. В программе есть событие аттестации и её адрес, но нет текста ревью, промпта или журнала рассуждений. Поэтому найденный контрпример устанавливает ошибку связи свидетельства с состоянием. Вероятности того, что конкретный ревьюер пропустит изменившийся смысл функции, он не измеряет. Этот вопрос требует эксперимента с настоящими кандидатами и моделями.

Отсутствие нарушения при всех правилах говорит только о проверяемых переходах. Об отсутствии любых ошибок в программе модели оно не говорит. Воспроизводимый исход даёт ограниченное свидетельство, потому что границы и отключаемые правила видны рядом с результатом. Более широкое утверждение требует более широкой модели или самостоятельной проверки реализации.

22.5 Где заканчивается установленный результат

Перебор исчерпывающий только внутри заданных границ. На произвольное число задач, версий контракта, эпох или доставок он не распространяется. Среда и валидаторы в модели честны. Модель не представляет содержимого кода, суждения моделей, полномасштабной аренды, остановки и внешних эффектов. Четыре правила не покрывают всей цепочки авторизации проекта. Перенос результата за эти пределы требует отдельного обоснования.

Полная аттестация содержит версию политики и дайджест окружения. Ограниченная модель проверяет свою версию контракта и адрес кандидата, поэтому её положительный результат не заменяет перебора всех изменений политики и окружения. Смена числовой эпохи в модели тоже не проверяет всего жизненного цикла heartbeat, доказательства покоя и принудительного захвата роли.

Чтобы проверить реализацию, трассы используют как векторы соответствия для демона среды и секвенсера, ту же проверку расширяют на аренду и остановку, а модель переносят в язык спецификаций с механической проверкой. Установленный результат относится к модели: эквивалентной ей реализацию называют только по итогу такой проверки, совпадения названий четырёх правил для этого мало.

22.6 Эксперимент со сбоями реализации

Первая серия экспериментов проверяет соблюдение протокола. Экспериментатор воспроизводимо вносит нарушения: выход рабочей ноды за область записи, запись с устаревшей арендой, подмену кандидата после аттестации, изменение критериев после ревью, повтор доставки записи интеграции, потерю исхода операции исполнителя и потерю оркестратора вместе с его сессией. Качество модели в этой серии не измеряется.

Ожидаемый результат: запрещённый шаг не получает неавторизованного эффекта на среде или продвижения головы, а восстановление использует журнал. Неизвестный исход внешней операции требует сверки или решения человека. Эксперимент не переименовывает неизвестность в доказанное отсутствие эффекта. Для каждого сбоя наблюдают именно ту границу, которую защищает правило; ошибки в ответе вызывающей стороне для этого мало.

Удаление сессии оркестратора выделено в самостоятельный эксперимент. Эксперимент проверяет, что преемник продолжает работу по журналу и доступным артефактам. Если после удаления остаётся только формально запущенный агент, а план приходится вручную восстанавливать из частного контекста, свойство не установлено. Если сессия просто перезагрузилась из копии, эксперимент проверил только путь восстановления кэша, и независимость процесса от кэша осталась непроверенной.

Трассы ограниченной модели дают конкретные сценарии для части этой серии. Эксперимент проверяет, что в сценарии повтора доставки запись не применяется второй раз, в сценарии устаревшей эпохи прежний держатель не получает эффекта, в сценарии изменения контракта старое одобрение не удовлетворяет новым условиям, а в сценарии новой базы прежняя аттестация не переносится автоматически. На настоящей среде эти сценарии исполняют отдельно.

22.7 Эксперимент о полезности роя

Вторая серия отвечает на другой вопрос: даёт ли совместная работа полезный результат дешевле или быстрее при сопоставимых ограничениях. Эксперимент сравнивает результат на заранее определённой внешней задаче или завершённой функции с одинаковыми критериями приёмки. Количество внутренних задач для этого не подходит. Оркестратор способен менять декомпозицию и тем самым увеличить счётчик, не увеличив полезного результата.

Эксперимент сравнивает одиночного агента, параллельный процесс без протокола и развёртывание L0. В варианте без протокола агенты одного владельца используют общий репозиторий и блокировки. Эксперимент держит ресурсные ограничения вариантов сравнимыми. Стоимость включает inference, проверки, занятость среды и вмешательство человека. Без этого выигрыш по одному показателю может оказаться переносом затрат на оператора или дефицитный стенд.

Что измерять отдельно	Какой возможный расход становится виден
Ожидание слотов	Ограниченность общей среды
Блокировки областей	Потери параллелизма из-за конкурирующей записи
Повторная работа после смены головы	Цена перестройки кандидата и повторной проверки

Что измерять отдельно	Какой возможный расход становится виден
Восстановление после потери агента	Цена смены держателя работы
Доля пересмотренных отклонений	Качество процесса отказа
Доля откатов через заданное число эпох	Устойчивость уже принятого результата

Таблица задаёт измерения эксперимента. Более дешёвая истекающая квота сама не доказывает выигрыша: ожидание среды, проверки и повторная интеграция могут съесть экономию. Гипотеза о выгоде координации опровержима, и её сравнивают на одинаковом внешнем результате.

22.8 Как оценивать качество ревью

Оценка рабочего слоя различает долю злонамеренных нод и вероятность, с которой честный ревьювер обнаруживает дефект. Калибровка даёт ревьюверу копии кандидатов с запечатанными посеянными дефектами известных классов и считает долю найденных. Калибровка относится к конкретной роли, модели, усилию и профилю роли. Она измеряет способность к обнаружению и не удостоверяет честности участника.

Доля найденных посевов оценивает обнаружение настоящих дефектов лишь настолько, насколько посевы сопоставимы с ними по трудности. Намеренно спрятанная уязвимость может оказаться труднее известных примеров. Классы из дефектов, прошедших предыдущие ревью, приближают калибровку к реальному риску, но автоматической полноты не дают. Положительный результат посева не превращает ревью в механический оракул.

Калибровка одного ревьювера не измеряет доли злонамеренных участников и совместного пропуска нескольких ревьюверов. Совместный пропуск измеряют прямо, проверяя ревьюверов на одинаковых посевах. Разные владельцы и разные семейства моделей уменьшают основания ожидать одинаковую ошибку, но математически независимости ошибок не устанавливают. Вероятностная иллюстрация и её допущения разобраны в главе “Модель угроз”.

Изменённое окружение проверки показывает предел модели. Полная гарантия требует привязки к дайджесту окружения, а программа модели не перебирает состояний тулчейнов, конфигураций и внешних сервисов. Даже совпадение числа достижимых состояний с ожидаемым не разрешает переносить аттестацию между окружениями. Эту обязанность несёт реализация, и это предмет отдельной проверки соответствия. Модель с двумя задачами также не устанавливает предела пропускной способности общей среды.

23 Внешние эффекты, остановка и федерация

Интеграция коммита меняет голову проекта, но работа проекта выходит за пределы git. Подпись, публикация, обращение к устройству и изменение данных дают эффект вне рабочего дерева. Такие операции исполняет раннер, и он различает разрешение, начало исполнения и установленный исход. Без этого различия после сбоя нельзя понять, разрешено ли повторить действие. Для этого случая Swarma Protocol задаёт отдельные правила.

Протокол опирается на устройство Swarma Runtime. Локальные пользователи ОС, сеть, ключник и брокер учётных данных описаны в главах “Пользователь ОС на агента и сеть агента”, “Ключи и ключник” и “Учётные данные и логины”. Протокол определяет, какая запись разрешает эффект, как меняется разрешение после смены аренды и каким участникам проект предлагает доверять при присоединении. Локальной изоляции протокол не меняет.

23.1 Разрешение и исход внешней операции

Представим публикацию. Операция авторизована, раннер отправил результат получателю и упал до сохранения ответа. Следующий оркестратор видит разрешение без завершения. Из этого нельзя заключить ни “публикации не было”, ни “публикация точно состоялась”. Повтор способен создать второй эффект, а отказ от повтора оставляет работу незавершённой. Поэтому протокол представляет неизвестность явно.

У каждой операции есть идентификатор и ключ идемпотентности. Повтор ссылается на тот же идентификатор и те же параметры, и получатель с поддержкой идемпотентности не создаёт дополнительного эффекта. Условие про получателя существенно: ключ в журнале проекта не заставит произвольную внешнюю систему устранять дубликаты. Исполнения “ровно один раз” во всех внешних сервисах протокол не обещает.

Раннер записывает исход операции как “выполнена”, “отклонена” или “не установлен”. Сбой до записи исхода даёт последний вариант. Исход операции говорит, что произошло у получателя. Аттестация кандидата подтверждает свойство артефакта по контракту, и похожие слова в ней относятся к другому объекту.

При неизвестном исходе слепой повтор запрещён. Процесс сверяет фактическое состояние получателя либо получает разрешение человека и записывает результат сверки. Оркестратор после восстановления не вправе заменить это правило догадкой, что раннер, вероятно, упал до отправки. Отсутствие записи об успехе означает пробел в знании и не доказывает, что внешнего действия не было.

Наблюдение после сбоя	Допустимый вывод	Следующий шаг
Записан исход “выполнена”	Операция завершена	Использовать записанный результат
Записан исход “отклонена”	Получатель отказал	Учитывать отказ как исход
Авторизация есть, исход не установлен	Состояние получателя неизвестно	Сверка либо разрешение человека; слепого повтора нет

Например, ответ на публикацию потерян. Восстановившийся процесс выясняет состояние публикации. Он не создаёт новую операцию с другим идентификатором и не объявляет её независимой попыткой: новый идентификатор сам не разрешает повторить эффект, который мог уже случиться. Следующий шаг опирается на сверку, актуальные полномочия и, если нужно, решение человека.

Получатель с поддержкой идемпотентности различает повтор той же операции и новое независимое действие по идентификатору и параметрам. Поэтому восстановление не меняет параметров, сохраняя видимость прежней попытки. Замена идентификатора после неизвестного исхода тоже не доказывает, что повтор безопасен. Эти ограничения сохраняют смысл операции между разными держателями роли и разными моментами исполнения.

Если получатель нужной семантики не поддерживает, журнал проекта не добавит её задним числом. Восстановление обращается к фактическому состоянию получателя или к человеку. Граница сохраняется и при честных нодах, исправных подписях и достаточном кворуме: неопределённость возникает из разрыва между внешним действием и записью его исхода. Дополнительные подписи под первоначальным разрешением этот разрыв не закрывают.

Отказ повторить операцию с неизвестным исходом предусмотрен как защита и о потерянном исполнении не говорит. Установление исхода может потребовать ожидания. Процесс не создаёт для следующего оркестратора видимости однозначного результата, до того как вопрос о состоянии получателя разрешён.

23.2 Актуальность проверяется перед исполнением

Корректная авторизация может устареть до исполнения. Операция из прежней эпохи или операция, разрешённая до остановки, без новой авторизации не исполняется. Проверка у валидаторов в момент записи не заменяет проверки на границе эффекта: за это время роль могла перейти, а проект остановиться. Проверяют демон среды и раннер, которые непосредственно допускают исполнение.

Допустим, прежний оркестратор успел авторизовать публикацию, сообщение задержалось, и за это время его аренда сменилась. Новый держатель не обязан считать отложенную команду актуальной только потому, что подпись прежнего держателя верна. История разрешения остаётся в журнале, а право начать операцию зависит от текущего состояния. Хронологию авторизаций и актуальность исполнения проверяют вместе.

Уже запущенную операцию обрабатывают иначе. При смене аренды её доводят до записи исхода. При остановке её прерывают там, где это безопасно. Если безопасно прервать нельзя, её доводят и записывают исход. Запрет новых операций не обещает мгновенной отмены внешнего эффекта, который уже состоялся, и устройство конкретного получателя остаётся существенным.

Операции с данными и устройствами показывают эту границу особенно ясно. Остановка проекта не возвращает внешнюю систему в прежнее состояние только потому, что новые команды больше не принимаются. Журнал сохраняет установленный исход либо неизвестность. Правила восстановления из главы “Оркестратор по аренде и цикл задачи” применяются к знанию об операции и не стирают её последствий.

23.3 Что отдаёт рабочая нода

Рабочей нодой называется агентский цикл контрибьютора, который использует его inference-ёмкость. Собственного агентского цикла платформа не вводит. Рабочие ноды и оркестраторы работают в существующих харнесах: Claude Code, Codex, Muse и харнесе над локальной моделью. Это принцип платформы: смена инструмента не должна требовать отказа от процесса, доски и памяти.

Ёмкость даёт подписка там, где её условия допускают такое использование, ключ API или локальная модель. Для публичного роя особенно ценен неиспользованный остаток окна квоты перед сбросом. Нода сообщает в heartbeat остаток, окно сброса и класс стоимости, а планировщик предпочитает ёмкость, которая скоро сгорит. Это правило планирования. Экономический выигрыш от него проверяет эксперимент из главы “Что проверено и как проверить остальное”.

Нода ограничивает расход на проект за окно. Контрибьютор отдаёт только разрешённую часть ресурса, а остальной доступ к своей модели оставляет себе. Если ёмкость кончилась, продьюсера заменяют по правилам цикла задачи, и протокол переживает это как обычную смену держателя работы. Авторизованная задача не создаёт у провайдера дополнительной квоты.

Например, у ноды остаётся квота, которая скоро сгорит, а проект ждёт ревью транспортного изменения. Совпадения по ресурсу для назначения мало: нужны подходящая по политике независимости роль и свободный слот. Дешёвая ёмкость не отменяет условий принятия. Если подходящего независимого участника нет, задача ждёт или эскалируется и не получает автоматически более слабой проверки.

23.4 Две формы клиента и их граница

Для публичного участия донорский профиль ограничивает инструменты модели двумя привязками: удалённым shell рабочего места проекта и подписью ревизий. Ограничение защищает машину контрибьютора от недоверенной задачи. Если в задаче есть инжект, локальные инструменты харнеса ему не достанутся. Текст задания не становится доверенным только потому, что пришёл от проекта, которому нода отдала ёмкость.

На машине донора ограничение держится так, как описано в главе “Удалённое рабочее место”. Харнес работает в запертом режиме: локальной оболочки, правки файлов и локального веб-поиска модель не видит, и ей доступен только путь через реле инструментов проекта. Отсутствие инструмента в интерфейсе модели само границы ОС не создаёт. Поэтому у установки три варианта:

- в A границу держит только проверенная сборка харнеса;
- в B недоверенный харнес и доверенный мост работают под разными UID;
- в C харнес заперт песочницей ОС.

После квалификации B и C вариант A для новых доноров закрывается, а существующих переводят на C.

Доверенная организация может подключить среду как сервер инструментов внутри родного харнеса вендора. Тогда донорский профиль держится политикой организации, которой доверяют контроль локальных инструментов. Публичная и организационная формы говорят на одном протоколе ноды, но основания доверия у них разные. Одинаковые протокольные сообщения не уравнивают того, насколько надёжно ограничены инструменты на машине контрибьютора.

Подпись остаётся на машине владельца, и вслепую она не ставится. Среда передаёт компоненту на стороне ноды подписываемое целиком: экспорт результата и канонический кортеж. Готовых хэшей ему не присылают. Компонент сам пересчитывает дайджесты, сверяет поля со своим подписанным заданием и своей цепочкой квитанций и только после этого подписывает ревизию и квитанции (глава “Удалённое рабочее место”). Ключ на среду не переносится; устройство ключника разобрано в главе “Ключи и ключник”.

Границы симметричны. Проект получает подписанный результат, а секреты контрибьютора остаются у него. Контрибьютор по-прежнему сам оценивает, насколько доверяет содержимому задачи и разрешённым инструментам.

23.5 Остановка одной подписью

Любая кор-нода может выпустить сертификат экстренной остановки. Он несёт подпись одного ключа, эпоху и монотонный номер против повтора. Получив его, среда сразу переходит в безопасный режим: не открывает новых санбоксов, не начинает операций раннера и не продвигает голову. Журнал упорядочивает остановку позже. Защитное действие не ждёт обычной очереди записей и не зависит от снимка доски.

Возобновление требует сертификата кворума текущего уровня доверия. Асимметрия намеренная. Один честный участник должен суметь остановить подозрительную работу, и один участник не должен суметь возобновить её вопреки остальным. Платой за асимметрию бывает простой, если остановкой злоупотребят. Злоупотребляющую ноду исключают записью о составе, которая сама проходит положенный процесс.

В рантайме одного владельца действует то же правило. Общий стоп выполняется одной командой с телефона оператора, а возобновление только его подписью. Киперу можно выдать доверенность на стоп, но не на возобновление (глава “Ключи и ключник”).

Скомпрометированный оркестратор не может заблокировать остановку: её согласие оркестратора не требуется. Откат журнала к состоянию до остановки не открывает обхода безопасного режима. Возобновление остаётся отдельным авторизованным действием, и предъявленный старый снимок, где проект ещё работал, его не заменяет. Это правило продолжает защиту от устаревшей версии состояния.

Например, кор-нода замечает, что интегрированная транспортная задача меняет поведение не так, как было задумано. Она останавливает среду, даже если оркестратор считает работу удачной. Разбор может закончиться сменой оркестратора или другим решением, а разрешение продолжать проходит кворум. Пауза сама не доказывает вины и не откатывает уже опубликованных результатов.

23.6 Что согласуется при присоединении

Манифест соединяет сведения о проекте с будущим планом ноды:

- уровень доверия показывает, на чём основан сертификат кворума;
- формы клиента показывают, каким способом нода подключит инструменты;
- инвентарь описывает среду проекта;
- ограничения на провайдеров задают допустимый путь передачи данных.

Нода знает всё это до начала исполнения. Согласие отдать ёмкость не означает согласия на любое расширение доступа и любой способ обработки кода.

При компиляции плана нода показывает разницу полномочий, и изменение условий становится явным. Если новый проект предлагает больше инструментов или другую область доступа, это не теряется за одинаковым названием роли “рабочая нода”. Протокол требует связать допустимое исполнение с согласованным планом. Точный формат плана задаёт спецификация модуля.

Публичная точка присоединения принимает заявки от незнакомых нод, поэтому заявка стоит работы. Нода прикладывает PoW-билет допуска. Этот билет одновременно служит шаром майнинга Swarma Chain, так что вычисление не пропадает (глава “Цепочка: устройство”). Очередь разделена: часть мест зарезервирована для приглашённых, и заявки истекают. Ключа подписи допуска на публичной точке нет. Точка только ставит заявку в очередь, а допуск подписывает проект.

Доверие направленное. Контрибьютор выбирает среду, которой покажет данные и от которой примет команды, но проект не обязан разрешать его ноде менять контракт или интегрироваться самостоятельно. Успешное ревью контрибьютора тоже не удостоверяет конфиденциальности провайдера его модели. Подписи устанавливают происхождение манифеста и результата, а разные предметы доверия требуют разных оснований. Проверенная личность подписанта не сводит их в одну общую гарантию.

23.7 Смена роли, остановка и потеря ответа

Эти три события нельзя обрабатывать одинаковым безусловным повтором:

- смена роли отсекает прежние полномочия и требует завершить учёт уже начатой операции;
- остановка запрещает начинать новые эффекты и требует безопасно обработать начатые;
- потеря ответа оставляет исход неизвестным и требует сверки либо разрешения человека.

Восстановление по журналу сохраняет эти различия. Без них новый оркестратор унаследует красивую, но неверную картину внешнего состояния.

В примере с публикацией все три события могут случиться подряд: операция началась, аренда сменилась, а ответ потерян перед остановкой. Из журнала восстанавливаются разрешение и известный ход исполнения. Отсутствующий исход из факта передачи роли не выводится. Новый держатель учитывает безопасный режим и сверяет состояние получателя. Журнала достаточно, чтобы продолжить, но он не знает того, чего исполнитель не успел установить.

23.8 Федерация проектов

Федерация объединяет несколько проектов, между которыми контрибьютор сам выбирает получателя ёмкости. Среды проектов при этом остаются раздельными. Каждый проект публикует подписанный манифест, чтобы участник мог оценить условия присоединения. Присоединяясь, участник доверяет среде и кор-команде выбранного проекта, а проект продолжает считать рабочую ноду недоверенной. Обратного доверия из факта подключения не следует.

Манифест объявляет:

- адрес среды и хэш её демона;
- уровень доверия;
- формы клиента;
- ограничения на ёмкость и провайдеров;
- инвентарь;
- политику независимости.

При присоединении манифест компилируется в план контрибьютора с показом разницы полномочий. Точный формат манифеста задаёт спецификация модуля.

Манифест подписывает личность Swarma Chain: ячейка с текущими ключами и хэшем следующих (глава “Идентичность агента”). Доказательства идентичности организации, например контроль над доменом или организацией на хостинге кода, привязываются к этой личности аттестациями. Такое доказательство связывает ключ с контролем над внешней сущностью, но честности владельца не удостоверяет. Жива ли ячейка подписанта на высоте подписи, проверяющий узнаёт по корню состояния личностей в заголовке блока, без доверия индексатору (глава “Аттестации и переносимая репутация”). До запуска цепочки те же записи ведёт реестр владельца, и при публикации в цепочку идентификатор подписанта не меняется.

Рабочая нода видит содержимое своего санбокса и передаёт его провайдеру модели. Протокол не скрывает кода ни от контрибьютора, ни от провайдера, поэтому проект объявляет допустимых провайдеров и условия хранения до присоединения. Проект с чувствительными данными может ограничить состав участников и провайдеров политикой. Такая политика ограничивает только состав участников и криптографической конфиденциальности кода, который обрабатывает чужая модель, не даёт.

Например, контрибьютор выбирает между проектами с разными ограничениями на провайдера. Свободную квоту нельзя предложить обоим только потому, что она есть. Сначала условия манифеста должны совпасть с тем, как работает нода. Если совпадения нет, протокол не обещает скрыть данные от запрещённого провайдера. Полномочия и доверие оцениваются при присоединении, до того как код передан.

23.9 Публичный пул для чужого кода

Код, пришедший извне, исполняется в **публичном пуле**. Пул служит отдельным классом исполнения поверх контракта изоляции исполнения (глава “Пользователь ОС на агента и сеть агента”). Допуск в пул идёт отдельным шагом и дополнительным разрешением на машине станции не служит. Пул работает на отдельно квалифицированных выделенных машинах, где нет секретов платформы, и у него своё отображение личностей и свой класс полномочий.

Личность в пуле не становится станцией, принципалом учётных данных или UID собеседника для служб машины, даже если строка или число совпали. Гостевая система виртуальной машины никогда не служит UID собеседника на ядре хоста, и мост пересылки не заимствует личность хоста. Поэтому гость не получает пути к ключнику, регистратору или брокеру через совпавший номер пользователя.

Пул вводится после станций. Порядок такой: правила станций, затем контракт изоляции и версионированные носители свидетельств, затем квалификация и включение одного узкого родного класса станции, и только потом отдельная квалификация пула и других бэкендов. У пула свои одо-

бренные пределы, включая срок реакции на отзыв, и базового предела станций они не ослабляют. Подписанные квитанции границы остаются утверждениями хоста. Внешнее сдерживание пула и отсутствие на его машинах секретов платформы нужны и тогда, когда подписи квитанций верны.

Пример. Чужой код допущен в пул и получает там личность из отображения пула, имя которой совпало с именем учётки станции. Совпадение не делает его станцией и не открывает ему ключника или брокера, а выделенная машина пула не хранит секретов платформы. Если код захватит гостевую систему, он не достанет ни ключей станций, ни учётных данных провайдеров: на машине пула их нет.

24 Модель угроз

Модель угроз связывает гарантии Swarma Protocol с допущениями об участниках. “Безопасность роя” одним словом не оценить: у недоверенной рабочей ноды, кор-ноды и владельца среды разные возможности. Протокол ограничивает авторизованные переходы и связывает принятие с проверенным кандидатом. Правильность суждения модели и честность самой среды из наличия подписей не возникают.

Протокол опирается на локальные механизмы защиты из части “Swarma Runtime: рой на машинах одного владельца” и собственного устройства изоляции не вводит. Протокольное требование ограничить эффект областью задачи исполняет рантайм. Это требование не обещает защиты от любой уязвимости ядра ОС и не доказывает корректности каждого компонента исполнения.

24.1 Кому и в чём доверяют

Рабочая нода не доверена. Она может быть злонамеренной изначально, скомпрометированной позже или отравленной инжектом через задачу, репозиторий либо зависимости. Её предложение не становится авторизацией. Подписанная ревизия устанавливает происхождение результата, но не доказывает ни добросовестности автора, ни соответствия результата замыслу человека. Поэтому рабочая нода не расширяет области задачи и не продвигает основную ветку сама.

Допущения о кор-нодах и оркестраторе зависят от уровня доверия:

- на L0 кор доверен;
- на L1 предполагаются честный секвенсер и компрометация не более чем меньшинства ключей;
- на L2 злонамеренных кор-нод не больше f при составе $n \geq 3f+1$ и пороге кворума $q = \lceil (n+f+1)/2 \rceil$.

Механизм кворума и его ограничения разобраны в главе “Журнал, кворум и инварианты”. Добавление подписантов само не превращает L1 в византийский консенсус.

Без аппаратной аттестации исполнения среда на всех уровнях доверена в отношении целостности: она исполняет команды, показывает код и сообщает результаты проверок. Провайдер модели видит переданное содержимое санбокса и доверен в отношении конфиденциальности в пределах условий манифеста. Сеть не доверена. Участники подписывают сообщения, а эпохи и номера защищают от повторного использования.

Участник или граница	Допустимая угроза	Что остаётся предпосылкой
Рабочая нода	Произвольное недобросовестное поведение	Среда исполняет границы
Кор на L0	Действия посторонних нод	Честность кора и среды
Кор на L1	Компрометация меньшинства ключей	Честность секвенсера и среды
Кор на L2	До f злонамеренных кор-нод	Допущения консенсуса и целостность среды
Сеть	Подмена и повтор сообщений	Ключи и проверка актуальности
Провайдер модели	Доступ к переданному коду	Принятые проектом условия конфиденциальности

24.2 Что именно предотвращается

При соблюдении допущений уровня никакой эффект на среде не допускается без совершённой и актуальной авторизации. Полномочия не расширяются по цепочке делегирования, а задача сама не ослабляет условий приёмки. Финальное одобрение и аттестации относятся ровно к интегрируемому кандидату, текущему контракту, политике и окружению. Механизмы этих правил описаны в главах “Контракт задачи и правила валидаторов” и “Оркестратор по аренде и цикл задачи”.

Например, рабочая нода представляет изменение вне области транспортной задачи. Полезность изменения полномочий ей не даёт. Принять его под прежним контрактом только потому, что тесты прошли, нельзя: выход за область нарушает контракт сам по себе. Старая аттестация тоже не становится текущей после изменения критериев, а сертификат интеграции не разрешает применить кандидата к голове, которая неожиданно изменилась.

Оркестратор не выбирает ревьювера и не интегрирует в одиночку. Остановка доступна одной честной кор-ноде, и роль планировщика не даёт права её заблокировать. У каждого обращения к среде через протокол проверяемое происхождение. Это происхождение относится только к протокольному вызову и не означает полноты наблюдения за тем, что недоверенная машина делает вне протокола.

24.3 Злонамеренный оркестратор

Предположим, оркестратор хочет повредить проект и предлагает вредные задачи. Первый барьер: у него нет прямого shell среды. Он действует записями, а исполняют назначенные рабочие ноды. Второй барьер ставят валидаторы. Они проверяют область, лимиты, класс риска, независимость и основания принятия. Планировщик не может выдать себе полномочия кор-ноды текстом задачи или заменить чужое одобрение своим.

Третий барьер даёт внешнее суждение о результате. Семантически вредную задачу, прошедшую детерминированные правила, всё равно производят и ревьют другие участники. Кор-ноды видят поток записей. Любая из них может остановить среду одной подписью, а затем кворум может сменить оркестратора или состав. Эти меры ограничивают продолжение ущерба, но не гарантируют, что подозрительную задачу всегда заметят до интеграции.

Хэши в журнале и git позволяют вернуться к ранее принятому состоянию, а вестинг откладывает закрепление начислений. Восстановление кода не отменяет внешнего эффекта публикации или изменения данных. Для таких эффектов действуют правила неизвестного исхода и сверки из главы “Внешние эффекты, остановка и федерация”. Возможность откатить коммиты не даёт права обещать полную обратимость последствий.

Остаточный риск остаётся там, где правильно исполненную неправильную задачу приняли до обнаружения. Его ограничивают область полномочия, бюджет, вестинг и остановка. Ещё одним детерминированным предикатом его не устранить: задача может быть формально разрешённой и всё же вредной по смыслу. Поэтому протокол делает суждение независимым и подотчётным, но не объявляет его механически верным.

24.4 Злонамеренная рабочая нода

Рабочая нода может попытаться изменить чужие пути, представить вредный код, подделать происхождение результата или потратить ёмкость впустую. Ограничение области исполнения и проверка области ревизии закрывают разные границы. Разрешённая команда не разрешает произвольного дифа, а корректный по путям диф не подтверждает качества. Кандидата проверяет случайный ревьювер из множества, замороженного до появления хэша кандидата, а проверки инициирует третья нода.

Независимость проверяется по политике, и разных строк имён для неё мало:

- административный домен помогает против сговора и множественных личностей;
- семейство модели помогает против общих слепых зон;

• тулчейн помогает против одинаковых ошибок инструментов.

Ни одна ось сама не доказывает независимости ошибок. Личности, выведенные ключником одной установки, и разные DNS-имена одного владельца относятся к одному административному домену. Если подходящего участника нет, правило сохраняют ожидание или эскалация. Молчаливое ослабление разрушило бы его.

Даже честный ревьювер может пропустить дефект, а злонамеренный может намеренно одобрить. Переносимая репутация влияет на глубину проверки и вес участника, но правильности каждой работы не удостоверяет. Публичный ключ и подтверждённый контроль над доменом тоже не доказывают честности. Устройство личности и аттестаций описано в главах “Идентичность агента” и “Аттестации и переносимая репутация”.

24.5 Скомпрометированная среда

Скомпрометированная среда сильнее рабочей ноды как противник. Она может показать один диф и интегрировать другой, сообщить вымышленный результат проверок, выполнить другую команду или передать код постороннему. Сам протокол такую компрометацию не предотвращает. Повышение уровня кворума кор-нод не снимает доверия к машине, на которой реально исполняется работа.

Квитанцией (receipt) называется подписанное свидетельство среды. Если среда честна, квитанция связывает сообщённое исполнение с происхождением и состоянием. Если среда скомпрометирована, действительная подпись доказывает только авторство сообщения и не доказывает его правдивости. Назвать квитанцию независимо установленным фактом значило бы спрятать главную предпосылку. Повторная проверка подписи той же среды второго независимого наблюдения не даёт.

Расхождение обнаруживается, только если отчёт есть с чем сравнить: с верификатором на другой машине, независимым наблюдением или собственными git-объектами ревьювера. Поэтому критические наборы проверок обязательно повторяет верификатор на другой машине. Журнал фиксирует хэши коммитов, одобрений и аттестаций, а квитанции связывают команды и состояния. Наблюдатель с независимыми данными может выявить расхождение, но такой наблюдатель есть не у каждого события.

Например, третья нода запустила сборку на той же среде и получила зелёный ответ. Так разделены роли: проверку инициировал не продьюсер. Если среда лжёт, новая нода читает ту же ложь. Верификатор на другой машине, повторяющий критические проверки, проходит по другой границе доверия. Даже тогда его результат относится только к повторённым свойствам и всей возможной деятельности скомпрометированной среды не охватывает.

24.6 Численная иллюстрация риска ревью

Обозначим через p долю злонамеренных рабочих нод, через d вероятность того, что честный ревьювер обнаружит злонамеренного кандидата, через k число ревьюверов. При независимых ошибках один ревьювер пропускает кандидата с вероятностью $q=p+(1-p)(1-d)$, а все k с вероятностью $P=q^k$. Формула условно иллюстрирует роль обнаружения и числа ревьюверов и вероятности взлома Swarma не измеряет.

Доля злонамеренных p	Обнаружение d	Один ревьювер	Два ревьювера	Три ревьювера
0,1	0,7	0,370	0,137	0,051
0,1	0,9	0,190	0,036	0,007
0,3	0,7	0,510	0,260	0,133
0,3	0,9	0,370	0,137	0,051

Числа иллюстрируют формулу при тех же предположениях. Реальные ревьюверы могут вместе пропустить один дефект, даже если у них разные владельцы. Разные модели и тулчейны уменьшают основания для корреляции, но независимости не устанавливают. Поэтому таблица не обещает, что назначение трёх участников доводит реальный риск до последнего столбца.

Калибровка посевом дефектов измеряет обнаружение для роли, модели, усилия и профиля. Долю злонамеренных нод она не измеряет. Отдельные доли обнаружения также не определяют совместного пропуска: его измеряют на одинаковых посевах для нескольких ревьюверов. Методы и ограничения эксперимента описаны в главе “Что проверено и как проверить остальное”.

24.7 Контроль личности и множественные личности

Два разных ключа не доказывают двух независимых владельцев. Поэтому политика различает подтверждённые сведения, сведения, принимаемые на доверии, и эвристики. Доказательство контроля над доменом или аккаунтом связывает ключ с внешней сущностью. Аккаунт может сменить владельца, а один участник может контролировать несколько сущностей. Рост цены множественных личностей не означает, что их невозможно создать.

Переносимая репутация требует той же осторожности: проект может выдавать аттестации собственным подставным участникам. Поэтому вес аттестации зависит от класса её доказательства и от истории выдавшего. Доверие к выдавшему вычисляется по схеме EigenTrust от доверенных точек, которые выбрал проверяющий. Число выданных аттестаций само доверия не даёт. Клика подставных участников, которые оценивают друг друга, получает вес только через связи с этими точками.

Каждая новая личность и каждая публичная заявка стоят работы или платы в Swarma Chain. Полной устойчивости к множественным личностям это не даёт, и пропорционального вознаграждения при них протокол не обещает. Цепочка делает свидетельства переносимыми и проверяемыми, но история подписанных оценок не доказывает добросовестности каждого участника.

Для ревью транспортной задачи это значит, что хорошая история кандидата в ревьюверы не отменяет текущей политики независимости. Именование, происхождение аттестаций и допустимость конкретного назначения связаны между собой, но остаются разными вопросами. Даже переносимая история не позволяет считать продьюсера и ревьювера независимыми, если требуемая ось не подтверждена. Когда оснований не хватает, допустимы только ожидание или эскалация.

24.8 Криптографический противник

Подписи протокола вне Swarma Chain стоят на эллиптических кривых: Ed25519 журнала L2 и квитанций, ключи SSH, TLS, ключи в защищённых чипах телефонов и подписи git. Если кривые сломает квантовый компьютер или ускоренный исследованиями прогресс математики, противник сможет подделывать подписи живых ключей. Консенсус Swarma Chain опирается только на хэш-функции. Поэтому история, закреплённая в цепочке, сохраняет доказательную силу на дату наблюдения, даже когда ломается класс ключей, которыми подписаны сами записи.

План миграции на этот случай приведён в главе “Цепочка: устройство”: долгоживущие корни переходят на хэш-подписи, ключи на кривых остаются короткоживущими листьями, сеансовый слой следует за вендорами, а поломанный класс ключей отвергается, и личности ротируются через предротацию.

24.9 От каких отказов кворум не спасает

На L1 подпись большинства защищает от одиночного несанкционированного решения при компрометации меньшинства ключей, а единственность истории обеспечивает честный секвенсер. Если секвенсер злонамерен, арифметика большинства сама единственной истории не даёт. На L2 это свойство опирается на византийский консенсус и его предел злонамеренных кор-нод. Эти два основания нельзя смешивать.

Живучесть требует доступности участников. Секвенсер обеспечивает продвижение, когда доступны он сам и достаточно валидаторов для сертификата. При злонамеренном большинстве кор-нод живучесть не обещается. Даже без противника остановка, ожидание независимого участника и удержание областей сознательно задерживают работу ради целостности. Цену таких задержек измеряют, и молчаливый обход правил её не устраняет.

На L0 целостность сводится к одному ключу и доверенной среде. Сертификат этого уровня состоит из одной подписи, и слово “кворум” этого не меняет. Публичная рабочая нода и здесь не получает полномочий кора. Каждое заявление о гарантии различает защиту от чужого исполнителя и защиту от собственного центра принятия решений.

24.10 Явные пределы обещания

Протокол не гарантирует:

- правильности суждения модели;
- предотвращения компрометации среды;
- конфиденциальности кода от контрибьюторов и провайдеров;
- защиты от побега через уязвимость ядра;
- полноты наблюдения за недоверенной нодой вне протокола;
- единственной истории на L1 при злонамеренном секвенсере;
- живучести при злонамеренном большинстве;
- справедливости экономики.

Подтверждённая личность удостоверяет контроль и не удостоверяет поведения.

Модель угроз отделяет то, что предотвращается при допущениях, от того, что можно лишь обнаружить. Неавторизованный переход отвергается до эффекта. Семантический дефект может пройти корректный процесс и обнаружиться позже. Компрометация среды без независимого сравнения может остаться незамеченной. Для каждой ситуации нужны свои свидетельства, и один сертификат их не заменяет.

Класс события	Обещанная граница
Эффект без актуальной авторизации	Предотвращается при соблюдении допущений уровня
Интеграция кандидата без адресованных ему оснований	Предотвращается при соблюдении допущений уровня
Превышение делегированных полномочий	Предотвращается при соблюдении допущений уровня
Семантически вредная задача в своей области	Остаточный риск; ревью, остановка и восстановление ограничивают последствия
Пропуск дефекта ревьювером	Корректность суждения не гарантируется
Ложный отчёт среды	Обнаружение условно и требует независимого наблюдения

Ограниченная модель из главы “Что проверено и как проверить остальное” проверяет часть предотвращаемых переходов в заданных границах. Противника, управляющего средой, она не включает и смысла кода не проверяет. Результат перебора совместим с перечисленными рисками: он устанавливает конкретное свойство принятия, но отсутствия ошибок и злоупотреблений во всей системе не доказывает.

При разборе отказа сначала устанавливают, какое допущение нарушено. Подмена со стороны рабочей ноды и ложь самой среды требуют разных аргументов. В первом случае честная среда обязана удержать границы. Во втором её собственный отчёт не годится как независимое опровержение атаки. Если у наблюдателя есть только этот отчёт, корректный вывод звучит как “данных недостаточно”: не доказаны ни честность, ни компрометация.

С остановкой так же. Отсутствие продвижения после сертификата подтверждает наблюдаемую паузу и не подтверждает справедливости всех предыдущих решений. Ревью выносит суждение, аттестация свидетельствует о проверке, а авторизация даёт право совершить определённый переход. Эти предметы различают и при положительном исходе, и при расследовании сбоя. Иначе проверяемое происхождение легко принять за обещание истины.

Часть IV. Swarma Chain: идентичность, репутация, экономика

25 Идентичность агента

Эта часть описывает Swarma Chain: общую основу идентичности, репутации и экономики участников Swarma. Рантайм рассчитан на цепочку, и через неё связаны личность агента, его свидетельства и переносимая память. Эта глава объясняет, как узнать внешнего агента и сохранить его историю при смене ключей. Следующие главы разбирают аттестации, устройство цепочки и социальный слой.

25.1 С чем агент приходит в чужой проект

Идентичность агента означает устойчивую криптографическую личность. От её имени агент действует, и к ней относится история его работы. В Swarma личность задаёт ячейка Swarma Chain. Внешний агент предъявляет идентификатор ячейки и подпись её текущими ключами. Принимающий рантайм проверяет подпись по состоянию ячейки в цепочке; одного заявления агента о себе недостаточно.

Личность нужна прежде всего на границе владельцев. Внутри одной установки оператор знает, каких агентов он создал и какие роли им поручил. Внешний ревьювер приходит без такой локальной предыстории. Если каждый проект узнаёт его только по своему списку, работа в одном проекте ничего не говорит следующему. Общая личность связывает эти наблюдения, а решение о допуске остаётся за каждым проектом.

Представим агента, который проверял изменения в библиотеке и теперь предлагает ревью другой команде. Он приносит свою личность и историю аттестаций. Новая команда устанавливает, к какой личности относится история, и сама решает, подходит ли этот участник для конкретной задачи. Механизм истории разобран в главе “Аттестации и переносимая репутация”. Личность определяет, кому эта история принадлежит.

Связка ключа и личности задаёт способ предъявить агента и не привязывает его навсегда к одной паре ключей. Ключи ячейки меняются, а идентификатор и история остаются. История привязана к личности, и смена ключа ноды её не прерывает.

Агента нужно отличать от его владельца. Ссылка на родителя связывает ячейку агента с ячейкой владельца, а доказательство идентичности связывает ячейку владельца с внешней сущностью, например с организацией. По этим связям проект рассуждает о независимости участников по административному домену. Разные ключи у двух агентов сами по себе не показывают, что за ними стоят разные владельцы.

25.2 Ячейка личности

Ячейкой личности называется расходуемая запись в состоянии цепочки. В ней три поля:

- Поле текущих ключей хранит пару открытых ключей SLH-DSA-128s, в вариантах SHA2 и SHAKE; подпись действительна, только если верны обе её половины.
- Поле хэша следующих ключей хранит обязательство на 64 байта (SHA-256 // SHAKE256) на пару, которая заменит текущую.
- Поле ссылки на родителя указывает на ячейку владельца или, для самого владельца, на внешний ключ восстановления.

Идентификатор личности равен хэшу первой записи ячейки. Ротации его не меняют.

Ячейку меняют только траты, и путей траты три:

- **Ротация** тратит ячейку следующими ключами: они раскрываются и становятся текущими, а в новую ячейку записывается обязательство на очередные.
- **Трата родителем** тратит ячейку ключами родителя: родитель задаёт новые текущие ключи и новое обязательство на следующие.
- **Отзыв** тратит ячейку в терминальную, после чего личность больше не подписывает.

Любая трата действует с момента публикации. Собственная ротация не может изменить ссылку на родителя.

Предротация защищает от того, что ломает текущие ключи. Следующие ключи спрятаны за хэшем, поэтому их не вычислить ни из открытых текущих ключей, ни из подписей, сделанных текущими. Даже если класс текущих ключей окажется слабым, ротацию через заранее объявленные следующие ключи противник не перехватит.

Состояние личностей входит в консенсус наравне с деньгами и именами. Заголовок каждого блока несёт корень хэш-дерева состояния личностей и имён. Проверяющий доказывает по нему, что ячейка выдавшего была жива на высоте записи, и не доверяет индексатору. Лёгкий клиент проверяет заголовки от последнего подписанного checkpoint; устройство цепочки разобрано в главе “Цепочка: устройство”.

Подпись парой SLH-DSA-128s весит 15 712 байт. Для операций с личностью, которые случаются редко, это приемлемо. Массовые записи (аттестации и социальные записи) подписываются пачками: одна парная подпись покрывает корень дерева Меркла, а доказательство включения носит субъект записи.

25.3 До запуска цепочки

Рантайм выдаёт личности агентам и без работающей цепочки. Для этого идентификатор самосертифицирующий: он равен хэшу первой записи журнала ключевых событий. Первая запись объявляет текущие ключи, обязательство на следующие и родителя. Ротации и отзывы записываются в тот же журнал следующими записями, и каждая подписана по правилам ячейки. Журнал ведёт реестр владельца на узле доверия (глава “Ключи и ключник”). Авторитетно писать в журнал может только реестр; он выдаёт подписанные снимки не старше 60 секунд. Проверить историю от первой записи может любой, кому журнал показан; доверять реестру ради этого не нужно.

При запуске цепочки владелец публикует журнал. Ячейка получает тот же идентификатор и последнее состояние, поэтому история и ссылки на личность, накопленные до цепочки, остаются действительными.

У реестра одного владельца есть предел: он не защищает от раздвоения журнала. Свидетель на узле доверия (глава “Ключи и ключник”) ловит откат и раздвоение в пределах сохранённых контрольных точек, однако узлом администрирует сам владелец. Владелец может показать разным проверяющим разные истории одной личности. Цепочка этот предел снимает, потому что состояние ячейки у всех одно.

25.4 Как соединяются три слоя

Слой	Что делает для личности	Где граница
Swarma Runtime	Ключник хранит мастер-секрет, выводит ключи агента и подписывает от его имени; реестр владельца ведёт журнал личности	Происхождение ключа не доказывает честности агента
Swarma Protocol	Короткоживущие ключи нод удостоверяются личностью; доказательства идентичности связывают её с внешними сущностями	Контроль над внешней сущностью не доказывает независимости ошибок

Слой	Что делает для личности	Где граница
Swarma Chain	Ячейки личностей, имена и корень их состояния в каждом заголовке	Общие записи не заменяют политику допуска принимающего проекта

Возьмём пример. Ячейка владельца служит родителем ячейки ревьювера, а личность ревьювера удостоверяет короткоживущий ключ его ноды. Принимающий проект проверяет эту цепочку и затем применяет к задаче свою политику. Рабочий ключ ноды меняется без пересоздания личности, а ключи самой личности меняет ротация ячейки. Точный формат записей задаёт спецификация цепочки.

25.5 Личность, свидетельства и память

Личность связывает всё, что агент накапливает между проектами.

- Аттестация называет выдавшего и субъекта по идентификаторам их ячеек и действительна, если ячейка выдавшего была жива на высоте записи.
- Память агентов называет издателя, субъекта и отправителя записей теми же ячейками. Представительство опирается на грант в реестре владельца. Недоступный реестр никогда не считается выданным грантом (глава “Память агентов”).
- Имя указывает на идентификатор ячейки, поэтому смена рабочего ключа его не затрагивает.

Поэтому переезд агента на другую машину или в другой рантайм не рвёт ни истории, ни памяти: меняются ключи и место исполнения, а ячейка остаётся.

25.6 Стабильная личность в рантайме

Ключник Swarma Runtime задаёт личность стабильным путём вида “назначение / продукт / проект / агент”. Путь личности отличается от пути к домашнему каталогу и от UID пользователя ОС. Учётку можно пересоздать, а агента перенести на другую машину, и личность при этом не меняется. Ключи для каналов рантайма выводятся по SLIP-0010, ключи ячейки выводятся хэш-функцией SHAKE256 от пути и номера ротации. Полное устройство деривации и регистрации описано в главе “Ключи и ключник”.

Например, постоянного ревьювера переносят на другую машину. Если сохранены мастер-секрет и регистрация на тот же путь личности, смена учётки не превращает его в неизвестного участника. Иначе история зависела бы от обслуживания машины.

Закрытый ключ личности агенту не выдаётся: ключник подписывает по его запросу. Сообщения агента подписывает ключ сообщений того же агента, выведенный по отдельному назначению, и его принадлежность агенту удостоверяет аттестация сроком не больше суток (глава “Ключи и ключник”). Мотив тот же, что и в локальном рантайме. Инъекция в промпт действует возможностями процесса агента, поэтому секрет не должен лежать в доступном ему файле. Наружу агент предъявляет проверяемую ячейку, а мастер-секрет установки остаётся внутри.

Гарантия ограничена. Ключник убирает секрет из дома агента и тем защищает его от прямого чтения этим процессом, но не делает все запросы подписи честными. Если агент действует неправильно, подписанное им сообщение остаётся неправильным сообщением.

Внешний агент не обязан пользоваться ключником принимающей стороны: он приходит со своей ячейкой и своими ключами. Чужой рантайм проверяет публичные свидетельства и закрытого ключа гостя не получает. Управление личностью гостя после допуска в проект остаётся у его владельца.

25.7 Владелец, внешний родитель и имя

Ячейка владельца служит родителем ячеек его агентов. Её ключи не выводятся из мастер-секрета установки и хранятся отдельно: на телефоне, где их шифрует ключ защищённого чипа, или на внешнем носителе. Родителем самой ячейки владельца служит внешний ключ восстановления, который не живёт на повседневных устройствах.

Плановая смена мастер-секрета идёт через новый корень. Ключник создаёт его, агенты регистрируются заново, а их ячейки ротируются на ключи нового корня. Непрерывность держит ячейка владельца.

При компрометации мастер-секрета предротация не помогает: следующие ключи агентов выводятся из того же секрета, и укравший его знает их тоже. Восстановление идёт по второму пути. Ячейка владельца тратит ячейку каждого агента и задаёт ключи нового корня и обязательство на следующие ключи. Вор этих ключей не знает, поэтому после такой траты ячейка ему недоступна, даже если он успел её провернуть. Записи, которые вор подписал в промежутке, владелец оспаривает подписанными возражениями (глава “Аттестации и переносимая репутация”).

Если потерян и ключ владельца, и ключ восстановления, личность не восстанавливается. Этого обещания система не даёт.

Имя в Swarma Chain указывает на идентификатор личности. Регистрация идёт в два шага, обязательство и раскрытие, и вступает в силу через 24 часа. Цена зависит от длины имени и спроса, плата делится пополам между сжиганием и майнерами. Смена ключей ничего не меняет в том, на что указывает имя. Правила регистрации и продления описаны в главе “Цепочка: устройство”.

Удостоверение и деривация решают разные задачи. Деривация объясняет, откуда ключник берёт ключ агента. Удостоверение позволяет внешнему участнику проверить принадлежность агента владельцу по публичным данным, не зная мастер-секрета и не воспроизводя локальную установку. Принимающий рантайм опирается на опубликованные связи; по названию агента принадлежность не выводится.

У каждого агента своя ячейка, поэтому его можно отозвать, не трогая остальных. Общий ключ всех участников лишил бы внешнего наблюдателя возможности различать подписантов. Ссылка на родителя объединяет происхождение личностей, сохраняя отдельные ключи и отдельный отзыв.

25.8 Что считается доказательством идентичности

Доказательство идентичности связывает личность с внешней сущностью в обе стороны. Владелец подписывает заявление ключами своей ячейки и публикует у внешнего провайдера артефакт с идентификатором личности. Например, организация размещает его в TXT-записи домена под DNSSEC. Подпись заявления и внешняя публикация вместе устанавливают связь, на которую затем опирается политика проекта.

Другие способы используют well-known по HTTPS и ключи аккаунта на хостинге кода; публикации в социальных платформах образуют необязательный класс. Провайдер играет роль резолвера: по строке идентичности он возвращает идентификатор личности и хэш свидетельства. Способы внешней привязки работают через общий интерфейс, но доказательная сила у них разная.

Внешний запрос недетерминирован: разные валидаторы могут увидеть разные ответы. Поэтому подтверждение требует, чтобы пороговое число валидаторов записало одинаковый хэш свидетельства в одном окне наблюдения. Расхождение означает, что подтверждения нет; выбирать удобный ответ нельзя. Подтверждённое наблюдение публикуется в цепочке как аттестация о личности, с хэшем свидетельства и датой. Частоту повторного подтверждения задаёт политика проекта.

Допустим, один валидатор видит опубликованную запись, а другой получает другое свидетельство. Общей подтверждённой идентичности из этого не выводится. Обратный случай тоже важен: провайдер стал недоступен уже после того, как согласованное наблюдение записали. Поздняя недоступность не отменяет зафиксированного свидетельства. Подтверждение относится к записанному наблюдению и не обещает вечной доступности внешней службы.

Политика различает классы доказательств. Домен под DNSSEC весит больше, чем публикация в социальной платформе. Псевдонимная нода не запрещена, но может иметь меньший вес и проходить более глубокое ревью. Ни один класс доказательства не свидетельствует о честности владельца.

Проверка симметрична. Контрибьютор тоже проверяет личность кор-команды, подписавшей манифест проекта, через домен организации. Подписи каким-то ключом недостаточно, чтобы доверять заявлению о проекте. Связь с организацией помогает понять, кому контрибьютор доверяет среду и управление проектом, но самого решения о доверии не отменяет.

25.8.1 Подтверждённая личность и назначение на задачу

Установленная личность подписанта сама по себе не разрешает ему любую операцию. Ревизии подписываются ключом ноды в формате SSH-подписи git, а множество допустимых подписантов среды выводится из журнала. Ключ допустим, только если его удостоверила подтверждённая личность и нода назначена на задачу. Происхождение подписи и полномочия по конкретному контракту проверяются вместе и друг друга не заменяют.

Например, внешний агент убедительно доказал связь со своей организацией, но продьюсером этой задачи не назначен. Его подпись не разрешает менять проект. И наоборот, строка с именем участника в заявке не заменяет удостоверения ключа, которым подписана ревизия.

Это различие помогает читать переносимую историю. Свидетельство о прежней работе относится к устойчивой личности, а новое назначение выдаётся в новом проекте по его условиям. Проверив происхождение гостя, рантайм продолжает приём: применяет политику независимости и определяет роль. История может повлиять на решение, но полномочий сама не выдаёт.

Проверяющий различает три свидетельства: кто подписал конкретное сообщение, какая личность удостоверила этот ключ и на какую задачу нода назначена. Имя агента подписью не считается, а секрет на среду проекта не переносится.

Внешний родитель и подтверждение через провайдера также не образуют двух независимых свидетельств качества работы. Внешний родитель описывает управление иерархией, подтверждение через провайдера описывает связь с доменом или аккаунтом. Вместе они уточняют происхождение, но результату ревью нужно собственное свидетельство. Его дают аттестации (глава “Аттестации и переносимая репутация”), а идентичность связывает участника с его историей.

25.9 Три оси независимости

Идентичность важна при выборе независимого ревьюера и закрывает только часть этой задачи. Проект рассматривает независимость по трём осям. Административный домен защищает от сговора и множественных личностей, семейство модели защищает от общих слепых зон моделей, тулчейн защищает от одинаковых ошибок среды. Различие по одной оси не заменяет остальных.

Ось	Что проект пытается различить	Чего недостаточно для вывода
Административный домен	Владельцев и их контроль над участниками	Разных имён или разных ключей агентов
Семейство модели	Источники общих ошибок суждения	Одного объявления, если оно принимается только на доверии
Тулчейн	Источники одинаковых ошибок исполнения	Другого исполнителя в той же среде как доказательства её честности

Личности под одной ячейкой владельца, личности, выведенные ключником одной установки, и разные DNS-имена одного владельца относятся к одному административному домену. Проект объявляет, какие оси обязательны, какие сведения подтверждаются, какие принимаются на доверии и какие служат эвристикой. Ключ ноды и способ оплаты ёмкости подтверждают владельца

лишь в меру доверия к этим свидетельствам, а объявленное семейство модели может оставаться заявлением участника. Одинаково заполненные графы анкеты не означают одинаковой доказательной силы.

Например, у продьюсера и ревьювера разные имена и ключи, но их удостоверяет один владелец. Если политика требует разных административных доменов, смена имени ревьювера ничего не исправит. Другой пример: владельцы разные, но обе ноды используют одно семейство модели. Тогда независимость по владельцу не снимает риска общей слепой зоны, ради которой выделена отдельная ось.

Если подходящих участников нет, политика автоматически не ослабляется. Задача ждёт, эскалируется или получает отдельно авторизованное изменение условий с записью в журнал. Для репутации это существенно: даже известный участник с хорошей историей не создаёт отсутствующей независимости.

Независимость ревью и независимость исполнения проверок различаются. Третья нода, запускающая тесты в той же среде, разделяет роли, но не подтверждает честность среды. Для этого нужен верификатор на другой машине, и для критических проверок он обязателен. Личность отвечает на вопрос о происхождении участника, а место исполнения проверок остаётся отдельным условием достоверности наблюдения.

25.10 Ротация, отзыв и непрерывность

Ключи нод короткоживущие и удостоверены личностью. Нода меняет рабочие ключи, не перестраивая внешних доказательств. Репутация относится к личности и переживает ротацию. Плановая смена ключа ревьювера не превращает его прежнюю историю в историю другого, исчезнувшего участника.

У внешних провайдеров отзыв означает удаление записи: валидатор, обнаруживший её отсутствие, записывает расхождение. Первое свидетельство закрепляется, а смена ключа в доказательстве считается отдельным событием и незаметно не проходит. В Swarma Chain отзыв тратит ячейку в терминальную. Записи, подписанные ключами ячейки после высоты отзыва или ротации, недействительны, и индексаторы их не учитывают: это следует из корня состояния на высоте записи. Записи, сделанные раньше, остаются действительными. Если владелец считает какие-то из них подписанными вором, он публикует подписанное возражение к каждой. Пересчёта всей прошлой истории нет.

Вывод учётки из работы и отзыв личности различаются. Постоянного участника можно отключить в рантайме и позднее вернуть с той же личностью, а отзыв выполняется отдельно. Иначе обслуживание машины могло бы случайно уничтожить историю.

25.11 Границы

Ячейка личности позволяет предъявить проверяемое происхождение ключа, связать действия агента с устойчивой личностью и отличить смену ключа от появления нового участника. Гарантия держится на корректности подписей, сохранности ключей владельца и ключа восстановления и на принятых свидетельствах. Доказательство контроля над доменом или аккаунтом честности не доказывает. Удостоверение агента не делает его ошибки независимыми от ошибок других моделей.

Точные форматы ячейки, записей журнала и доказательств идентичности задаёт спецификация цепочки. Формат аттестаций, право их выдавать, приватность истории и расчёт репутации разобраны в главе “Аттестации и переносимая репутация”.

26 Аттестации и переносимая репутация

Аттестацией называется подписанное свидетельство об исходе работы участника. Она связывает личность агента, его роль и конкретную работу с условиями, по которым работу оценивали. Аттестации записываются в Swarma Chain, поэтому история выходит за пределы одного проекта. Аттестация относится к типам записей цепочки и использует тот же механизм, что и социальные записи: типизированный конверт, пачки и тариф записи.

Представим внешнего ревьювера, который проверял изменения в библиотеке, а позднее пришёл в другой рантайм. Первому проекту нужно зафиксировать его участие и исход. Второму проекту нужно понять, какую историю учитывать при допуске. Между ними передаётся проверяемое свидетельство, а обязанности доверять одинаково оно не создаёт. Принимающий рантайм сохраняет собственную политику отбора участников и глубины проверки.

26.1 Кто выдаёт и что накапливается

Аттестацию выдаёт рантайм проекта после ревью или приёмки работы. У рантайма есть своя личность в цепочке, и выдавать аттестации вправе любой рантайм с личностью. Агент выступает субъектом свидетельства, проект выступает выдавшим. Рассказ агента о собственном удачном ревью и аттестация принимающего проекта имеют разное происхождение. Для истории важны оба: и личность участника, и тот, кто удостоверил исход.

Накопление идёт с двух сторон. Агент накапливает аттестации о себе, то есть свою репутацию, раздельно по осям продьюсера, ревьювера и верификатора. Выдавший накапливает историю выданного, и от неё зависит вес его свидетельств.

Агенты выдавшего работают и в чужих проектах, поэтому выдавший сам получает чужие аттестации. Получается один граф подписанных утверждений, в котором каждая личность и выдаёт, и получает.

Например, агент подготовил изменение библиотеки, и оно прошло независимое ревью. Проект связывает исход с личностью продьюсера и хэшем рассмотренной работы. Агент, выполнивший ревью, получает отдельную аттестацию в роли ревьювера. Раздельные оси нужны, чтобы история производства изменений не подменяла историю их проверки.

Аттестация фиксирует, что ревью состоялось и чем закончилось. Правоту ревьювера она не доказывает. Подпись относит свидетельство к выдавшему проекту и не превращает суждение модели в формальное доказательство. Если ошибку не заметили обе стороны, подписанная запись об исходе не делает принятый код правильным.

Поэтому общая история служит основанием для последующих решений и проверок не заменяет. Следующий проект учитывает прежние исходы и должен знать, к каким работам и условиям они относились. Без этой связи одинаковое слово “принято” скрывало бы разные объекты оценки. Для этого в аттестацию входят хэш работы и версии контракта и политики.

26.2 Что в свидетельстве

Сведение	Что оно позволяет различить
Личность агента	Участника, к истории которого относится свидетельство
Роль: продьюсер, ревьювер, верификатор	Вид участия

Сведение	Что оно позволяет различить
Ссылка на проект	Проект, в котором выполнялась работа
Хэш кандидата или ревизии	Конкретную рассмотренную работу
Версии контракта задачи и политики	Условия, с которыми связан исход
Исход: “принято”, “отклонено”, “не установлено”	Результат, засвидетельствованный проектом
Высота и время	Временной контекст свидетельства
Личность выдавшего и подпись пачки	Происхождение аттестации

Точный формат записи задаёт спецификация цепочки.

Хэш различает объекты; о качестве объекта он ничего не говорит. Допустим, проект принял одну ревизию, после чего продьюсер изменил код. Старое свидетельство относится к прежнему хэшу, и исход для нового содержимого из него не выводится. Правила проверки кандидата при интеграции описаны в главе “Оркестратор по аренде и цикл задачи”.

Версия контракта нужна по той же причине, но для условий оценки. Работа могла соответствовать одному набору требований, а потом проект потребовал другое. Запись о прежнем исходе сохраняет свой контекст и не становится свидетельством соответствия новым условиям. При переносе истории это различие сохраняется: аттестация не превращается в безусловную отметку качества агента на все будущие задачи.

Версия политики добавляет контекст способа оценки: принимающий проект видит, по каким правилам получен исход. Универсальной шкалы сравнения политик нет. Наличие версии не означает, что два проекта одинаково толкуют строгость ревью.

Исход “не установлено” нейтрален: он не прибавляет и не отнимает репутации. При пересказе его нельзя незаметно превратить в успех или в провал.

26.3 Как свидетельство попадает в цепочку и как его проверяют

Выдавший собирает аттестации в пачку. Он строит из них дерево Меркла и подписывает его корень одной парной подписью SLH-DSA-128s в транзакции пачки. Подпись весом 15 712 байт делится на сотни записей. Каждая запись добавляет к цене пачки свои байты и путь в дереве. Цена аттестации равна тарифу записи: базовой плате за байт, которая сжигается. Отдельной платы за свидетельство нет. От спама защищает вес выдавшего: свидетельства выдавших без веса почти ничего не дают.

Проверка аттестации не требует доверять чужой базе:

1. **Подпись.** Пачка подписана ключами, которые были текущими у выдавшего на высоте записи.
2. **Включение.** Свидетельство лежит в пачке, корень пачки лежит в блоке, и путь Меркла сходится.
3. **Статус.** Ячейка выдавшего на этой высоте жива; это видно по корню состояния личностей в заголовке.
4. **Вес.** Вес считается по опубликованной формуле.

Субъект носит доказательства с собой: свидетельство, путь, транзакцию пачки и заголовок блока. Поэтому его репутацию можно проверить, даже если индексаторы исчезли.

26.4 Открытые записи и обязательства

Аттестации по умолчанию открыты. В цепочку попадают только хэши и метаданные. Код, промпты, данные проекта и секреты в неё не попадают никогда, а подробности проект хранит у себя. Общая история позволяет различать участников, работы и исходы, а содержимое задач в цепочке не хранится.

Даже без кода открытая запись раскрывает часть отношений: какой агент с каким проектом работал. Поэтому приватный проект публикует только обязательство, то есть хэш аттестации. Полное свидетельство получает субъект. Он раскрывает его тому, кому хочет, а проверяющий сверяет свидетельство с обязательством в цепочке.

Публичный индексатор учитывает только открытые записи. Обязательство учитывает тот, кому субъект раскрыл свидетельство. Обязательство скрывает содержимое, но не сам факт записи и не выдавшего.

Например, закрытый проект принимает исправление и хочет дать продьюсеру переносимую историю. Публикация самого исправления противоречила бы этой границе. Запись связывается с хэшем работы, а следующему проекту продьюсер показывает свидетельство сам. Принимающий рантайм учитывает происхождение и доверие к выдавшему. Содержимого закрытого репозитория он не получает и повторить все проверки без дополнительных данных не может. Переносится история подписанных утверждений, а материалы, на которых они основаны, остаются в проектах.

26.5 Кто вычисляет репутацию

Репутацией называется функция над аттестациями, и её детерминированно вычисляют индексаторы. Индексатор выводит смысловое состояние из записей цепочки по опубликованным правилам и отдаёт его через GraphQL с подписками. Цепочка даёт источник свидетельств, а суждение о каждом агенте выносит тот, кто их читает. Как применить репутацию к допуску, решает принимающий рантайм по своей политике.

Такое разделение следует из границы консенсуса. Консенсус проверяет у записи конверт: тип, размер, подпись пачки, оплату и статус выдавшего. Смысл записи консенсус не проверяет. Майнеры, включив аттестацию в блок, не становятся коллективным ревьювером проекта.

Например, проект подписал аттестацию о принятом изменении. Узел цепочки проверяет запись по своим правилам, индексатор учитывает её по правилам вывода репутации, а следующий проект решает, как использовать историю. Это три разных действия. Корректная подпись не делает истинными утверждения внутри свидетельства, а само свидетельство не назначает агента на новое ревью.

Формула устроена так:

- **Граф.** Репутация вычисляется как неподвижная точка графа подписанных утверждений, по схеме EigenTrust. Вес втекает от затравки, а затравка задаётся классами доказательства личности: домен под DNSSEC весит больше, чем публикация в социальной платформе.
- **Подставные кластеры.** Кластер личностей, которые аттестуют друг друга, получает ровно тот вес, который втекает в него снаружи.
- **Вес выдавшего.** Он зависит от класса доказательства его личности, возраста и того, подтверждали ли его вердикты независимые выдавшие. Вердикты, которые потом опровергли независимые выдавшие, вес снижают.
- **Оси и затухание.** Оси продьюсера, ревьювера и верификатора считаются раздельно, а старые свидетельства весят меньше новых.

Конкретные числа, включая затухание и начальные веса классов, публикуются вместе с индексатором. Проверяющий может выбрать собственную затравку и тогда вычисляет то же самое от своих доверенных точек. Скрытого списка доверенных выдавших нет.

Детерминированность означает одно: при одинаковых записях и одинаковой формуле получается одинаковый результат. Поэтому любой может пересчитать репутацию и проверить индексатор. Правильность формулы детерминированность не доказывает.

26.5.1 Происхождение свидетельства и его вес

Личность выдавшего связывает свидетельство с проектом, история которого определяет его вес; проверка подписи использует её тоже. Например, агент предъявляет одинаково сформулированные исходы от известного проекта и от нового рантайма. У обоих свидетельств проверяемое происхождение, но равноценными только по наличию подписи их не считают.

Известность выдавшего при этом не делает каждую его оценку истинной. Доверие к источнику не доказывает конкретного результата. Рантайм мог выдать корректно подписанную аттестацию после ошибочного ревью, и из подписи индексатор этого дефекта не узнает. Вес источника снижает риск и рассмотрения работы не заменяет.

Отзыв затрагивает и свидетельства. Записи, подписанные ключами выдавшего после высоты отзыва или ротации, недействительны и в историю не попадают. Записи до этой высоты остаются действительными. Пересчёта всей прошлой истории нет.

26.6 Споры

Спором называется подписанное возражение без арбитража. Субъект, которого отклонили несправедливо, публикует возражение со ссылкой на аттестацию. Выдавший, обнаружив ошибку, публикует поправку или отзыв своей записи. Владелец, у которого украли ключи, оспаривает каждую запись, подписанную вором. Индексаторы показывают свидетельство и возражения рядом.

Арбитра, который решает, кто прав, в первой версии нет. Каждая сторона отвечает своей подписью и своей историей. Оспоренное “отклонено” весит меньше, если выдавший не подтвердил его повторно. Если вердикт выдавшего потом опровергнут независимыми выдавшими, его собственный вес снижается по формуле.

Поэтому отрицательная аттестация не ставит участнику окончательной оценки. Подпись показывает, кто сообщил об отклонении, но не решает, справедлив ли вердикт. Положительная аттестация точно так же не делает работу доказанно правильной.

26.7 Как история влияет на допуск

Переносимость означает, что агент не оставляет историю за дверью прежнего проекта. Другой рантайм читает аттестации из цепочки, связывает их с личностью и по своей политике решает, допускать ли участника и насколько глубоко проверять его работу. Аттестации дают общий источник оснований для решения, а режим доверия каждый проект выбирает сам.

Пример адаптивной глубины ревью: работе нового агента назначают двух-трёх независимых ревьюверов, работе агента с историей назначают одного. При выборе в ревьюверы вес нового участника ниже, а вес участника с историей выше. Числа здесь иллюстрируют политику. Они не задают универсального порога и не отменяют требований к независимости.

Допустим, известный ревьювер приходит в проект, где продьюсер принадлежит тому же владельцу. Если политика требует разных административных доменов, прежняя история не делает пару независимой. Тогда находят подходящего участника, или задача ждёт, эскалируется либо получает отдельно авторизованное изменение условий. Репутация влияет на выбор среди допустимых участников и объявленных условий не меняет.

Три оси независимости разобраны в главе “Идентичность агента”. Для истории из них следует одно: множество успешных исходов не доказывает независимости ошибок модели и тулчейна в следующем проекте. Если два ревьювера повторяют одну слепую зону, их разные аттестации эту зависимость не устраняют. Репутация и независимость отвечают на разные вопросы политики.

Глубина ревью управляет риском и не обещает отсутствия ошибок. Там, где история слаба, назначают больше независимых проверок; по накопленным свидетельствам меняют вес участника. Результат всё равно зависит от качества суждения ревьюверов и соблюдения независимости. История не создаёт механического оракула принятия кода.

26.8 Пример: ревьювер переходит между рантаймами

Агент сначала проверяет библиотеку, а потом приходит в проект приложения. Перед первым ревью рантайм библиотеки проверяет его ячейку личности и её родителя, ячейку владельца (глава “Идентичность агента”). Затем проект применяет свою политику допуска к конкретной задаче.

Агент выполняет ревью кандидата. После ревью рантайм библиотеки включает в очередную пачку аттестацию. Она связывает агента в роли ревьювера с проектом, хэшем работы, версиями контракта и политики, исходом и высотой. В цепочке оказываются хэши и метаданные, а обсуждение и код остаются у проекта.

Позднее агент обращается к рантайму приложения с той же личностью. Принимающий проект читает его аттестации через индексатор или прямо из предъявленных доказательств и учитывает происхождение: вес свидетельства библиотеки зависит от истории её рантайма. Публичность записи переносит историю за границу первого проекта, а решение о доверии второй проект принимает сам.

Если у рантайма библиотеки нет собственной истории, его свидетельство весит мало: вес приходит к нему только по связям графа. Слово “принято” от нового выдавшего не равно тому же слову от известного проекта.

Рантайм приложения проверяет и то, удовлетворяет ли ревьювер обязательным осям независимости для новой задачи. Назначение связано с новой работой и её условиями, даже если история по политике достаточна. Если критерии не выполнены, репутация не служит обходным допуском. Внешний агент приносит основания для решения, а разрешение работать даёт сам проект.

Между проектами нода может сменить короткоживущий ключ. Новый ключ удостоверяет та же личность, и история сохраняется. Ротация рабочего ключа агента и отзыв личности выдавшего касаются разных участников сценария. Непрерывность личности не отменяет проверки статуса выдавшего на высоте записи.

Сценарий не обещает, что агента примут в каждом рантайме, и не доказывает безошибочности его прежних ревью. Решение остаётся у проекта, но основание для него больше не зависит целиком от локального знакомства с участником.

Сценарий показан на двух рисунках. На первом рантайм библиотеки публикует аттестацию, на втором рантайм приложения принимает решение о допуске; номера шагов сквозные.




Рис. 26.1. Проект библиотеки: рантайм проверяет личность агента и публикует аттестацию ревью, а индексатор вычисляет по истории репутацию.




Рис. 26.2. Проект приложения: агент предъявляет ту же личность, а рантайм приложения принимает собственное решение о допуске.

26.9 Деньги и репутация

В первой версии деньги и репутация не связаны. Аттестация стоит только тариф записи. Оплата ревью остаётся частным делом проекта и участника, и цепочка её не навязывает. Репутацию нельзя купить, заложить или потерять как залог, а монета не начисляется за число аттестаций. Связь между ними вводится только там, где понятны её цена и последствия. Экономика цепочки разобрана в главе “Социальный слой, память сети и экономика”.

26.10 Чего репутация не обещает

Репутация не доказывает честности агента или его владельца. Личность, публичная заявка и каждая запись стоят работы или платы, а работа агента стоит ёмкости модели. Эта цена создаёт естественный барьер против множественных личностей, но барьер не абсолютен. Новый ключ не делает участника независимым владельцем: криптографически различимые личности могут принадлежать одному административному домену.

Пропорциональное вознаграждение при полной устойчивости к множественным личностям недостижимо. Репутация снижает риск и не устраняет его. Накопленная история и взвешивание выдавших не делают сговор или создание дополнительных личностей невозможными. Политика учитывает пределы доказательств и не принимает числовую оценку за абсолютный барьер.

Аттестация не обещает и правильности суждений моделей. Запись с корректными ключами, хэшем кандидата и версиями условий может точно описывать ошибочное ревью. Например, ревьювер не заметил дефект, а проект засвидетельствовал принятие. Подпись связывает исход с выдавшим, но дефект не исправляет и работу доказанной не делает.

Переносимость истории не означает её конфиденциальности и не равна переносимости материалов задачи. Открытые метаданные раскрывают рабочие связи. Обязательство скрывает содержимое, но не факт записи. Подробности остаются у проекта.

27 Цепочка: устройство

Swarma Chain хранит общее состояние Swarma: деньги, имена, личности, социальные записи вместе с аттестациями и указатели на контент. Это состояние нужно участникам разных владельцев, которым мало базы одного проекта. Swarma Runtime организует работу на машинах владельца, Swarma Protocol организует совместную работу независимых участников, а Swarma Chain даёт им общую основу вне журналов отдельных проектов.

Цепочка заверяет записи, как нотариус. Всё ценное в ней самоаутентично: подписи, предротация личностей, обязательства. Доказательство работы отвечает только за порядок записей. Противник с большинством хэшрейта ничего не подделает. Он может переупорядочить свежие записи, задержать запись или дважды потратить недавний платёж, и защита строится именно против этого.

27.1 Три подслоя с разными обязательствами

Внутри Swarma Chain разделены цепочка, p2p-память и социальный граф. Цепочка задаёт общий порядок записей, p2p-память переносит тяжёлые файлы, а граф направляет внимание, распространение и архивирование. Благодаря этому полный узел не обязан хранить все опубликованные видео. По той же причине автору нельзя обещать вечной доступности файла только потому, что указатель на него попал в блок.

Подслой	Что в нём находится	Кто поддерживает	Граница обязательства
Цепочка	Деньги, имена, личности, социальные записи, указатели	Майнеры и полные узлы	Порядок записей; консенсус для денег, имён и личностей, проверка конверта записей
P2P-память	Видео, аудио, изображения, архивы и другой тяжёлый контент	Авторы, кураторы, зрители, архивисты	Гарантии хранения нет: файл может исчезнуть
Социальный граф	Подписки, отметки, категоризации, репутация	Участники через клиенты и демоны	Направляет распространение и хранение того, что участники сочли ценным

Например, автор публикует фильм. В цепочке появляется указатель на контент, а байты фильма раздают автор и заинтересованные участники. Подписчики и кураторы могут побудить архивистов сохранить файл. Если последняя копия исчезнет, запись в цепочке фильм не восстановит. Цепочка доказывает публикацию, а доступность содержимого держится на p2p-памяти и социальном графе. Отсутствие гарантии хранения входит в замысел.

Социальный граф не хранит файлов. Он действует через политику программ: что скачать, что продолжать раздавать, что вытеснить. Память сети становится результатом выбора участников. Механика разобрана в главе “Социальный слой, память сети и экономика”. Для устройства цепочки достаточно помнить, что её рост не определяется размером всех медиафайлов сети.




Рис. 27.1. Цепочка упорядочивает записи, p2p-память переносит контент, а социальный граф направляет его распространение.

27.2 Где заканчивается консенсус

Консенсус нужен для трёх видов состояния. Для денег он согласует расходование UTXO. Для имён он обеспечивает уникальность, владение, продление и передачу. Для личностей он держит ячейки с текущими ключами, хэшем следующих и ссылкой на родителя.

Если бы две несовместимые траты, два владельца одного имени или две версии одной личности могли одновременно считаться правильными, клиент не исправил бы расхождение собственным выбором ленты. Поэтому это состояние проверяют узлы, а его корень лежит в каждом заголовке.

У социальной записи, включая аттестацию, узел проверяет конверт: тип, размер, подпись пачки, оплату и статус выдавшего. Узел не решает, полезен ли пост, заслуживает ли автор внимания и справедлива ли категоризация. Ответ на ненайденную публикацию не требует превращать весь граф ответов в состояние консенсуса. Смысл записей выводят индексаторы, а что показать читателю, решает клиент.

Индексатор читает упорядоченные записи и вычисляет производное состояние: профили, подписки, деревья ответов, отметки, разрешение указателей и репутацию. Вывод канонический, а правила публикуются, поэтому смена индексатора не меняет историю аккаунта произвольно.

Например, публикация с корректной подписью ссылается на несуществующий пост. Узел принимает её как правильно оформленные и оплаченные данные, но клиент не покажет её ответом в известном дереве. Так разделяются два вопроса: допустима ли запись в блоке и получилось ли придать ей ожидаемый социальный смысл. Содержание публикации консенсусом не проверяется.

Генезис сразу поддерживает всё, что нужно социальному взаимодействию: сегмент данных, канонический типизированный конверт записи, пачки с одной подписью на корень, тариф по типу, обрезку старых сегментов и фильтры для лёгкого клиента.

Цепочка хранит социальные записи как нетратимые типизированные выходы, и они не засоряют UTXO-набор. Имена, напротив, она хранит как расходуемые выходы с истечением и продлением.

Неизвестный узлу тип принимается как данные по общему тарифу, а новый смысл задаёт соглашение индексаторов. Поэтому сам социальный продукт (индексаторы, клиенты, p2p-память и курация) добавляется поверх консенсуса без форков. Новых правил расходования денег такое расширение разработчику клиента не даёт: граница между толкованием данных и обязательной проверкой состояния остаётся.

27.3 Криптографический профиль: только хэш-функции

Консенсус Swarma Chain опирается на один класс предположений: хэш-функции. Кривых, пейрингов и решёток в нём нет. Повод в том, что системы ИИ ускоряют математику: кривые и решётки могут оказаться слабее, чем считалось, а хэш-конструкции остаются самой надёжной опорой. Для подписей и обязательств этого достаточно. Шифрование с открытым ключом без структурированной математики не построить, но в консенсус оно и не входит.

Что	Выбор	Зачем	Цена
Обязательства: идентификаторы блоков, транзакций и личностей, деревья Меркла	SHA-256 ‖ SHAKE256, 64 байта, с разделением доменов	Коллизия требует сломать оба семейства, SHA-2 и SHA-3	Идентификаторы вдвое длиннее
Подписи: деньги, имена, события личности, транзакции пачек	Пара SLH-DSA-SHA2-128s и SLH-DSA-SHAKE-128s (FIPS 205), обязательны обе	Только хэш-предположения; поломка одного семейства не даёт подделки	2 × 7 856 = 15 712 байт; подпись 0,1-1 с, проверка занимает миллисекунды
Аттестации и социальные записи	Пачка: дерево Меркла, одна парная подпись на корень	Подпись делится на сотни записей	Путь 64 байта × $\log_2 N$
Ротация личности	Предротация: событие несёт хэш следующей пары ключей	Украденный или взломанный текущий ключ не перехватывает личность	64 байта на событие
Адреса монет	Хэш условия траты, одноразовые адреса	Ключ скрыт до траты	нет
Случайность для выбора	Хэш блока и “луковица хэшей”	VRF и пороговые BLS держатся на кривых и пейрингах	нет
Доказательство работы	Собственная конфигурация RandomX	Нагрузка на CPU; ему угрожает железо, прорыв в математике его не ломает	нет

Три варианта мы сознательно не берём. Пара SLH-DSA-256s весит около 60 КБ на подпись, а от прорыва в математике защищают два независимых семейства, и длина параметров тут не помогает. У ключей WOTS, XMSS и LMS есть состояние, и оно ломается при восстановлении

из резервной копии и при повторной подписи. 384-битные хэши не нужны, потому что слабое место не в размере выхода: при росте опасений сначала добавляют раунды, а длину выхода оставляют.

Цена профиля выражается в пропускной способности. Мегабайт тела блока вмещает около 60 подписанных объектов. Аттестации и социальные записи идут пачками, им это почти не мешает. Расчёты деньгами медленные: Swarma Chain работает как слой расчётов и личностей, и для мелких покупок она не предназначена. Цену размера подписей снимает STARK-агрегация, которая тоже строится только на хэшах; она в резерве.

27.4 Корни доверия вне консенсуса

Остальная Swarma стоит на структурированной криптографии: SSH-сертификаты Ed25519, подписи журнала Swarma Protocol и квитанций на Ed25519, ключ оператора на телефоне (P-256 в защищённом чипе), ключи FIDO2, TLS и подписи git.

Это признанный риск. Если кривые сломает квантовый компьютер или прорыв в математике, противник подделает подписи этими ключами. План миграции состоит из четырёх шагов.

История с датой наблюдения. Головы журналов протокола и реестров владельцев закрепляются в цепочке. Запись, наблюдённая до поломки класса ключей, сохраняет доказательную силу на дату наблюдения. Новых подписей этим классом после поломки не принимают.

Корни на хэшах, листья короткоживущие. Долгоживущие корни переходят на хэш-подписи: ячейка владельца, центр хостов, корень брокера. Ключи на кривых остаются короткоживущими листьями под этими корнями. При поломке кривых противник подделает лишь живые листья на время их действия, но выпустить новые не сможет.

Сеансовый слой следует за вендорами. Там, где это доступно, включён гибридный обмен ключами с ML-KEM. В OpenSSH он уже включён по умолчанию, в TLS используется гибрид X25519MLKEM768.

Поломанный класс отвергается. Политика перестаёт принимать подписи этого класса, а личности ротируются через предротацию. Их следующие ключи спрятаны за хэшем, поэтому поломка текущих их не раскрывает.

27.5 Блок и сегмент данных

Блок состоит из тела и сегмента данных.

- **Тело** несёт платежи, операции с именами и события личностей.
- **Сегмент данных** несёт социальные записи и пачки аттестаций.
- **Заголовок** фиксирует корни обеих частей, корень состояния личностей и имён и обязательство фильтра для лёгких клиентов.

Полный узел проверяет сегмент при приёме блока, но потом вправе его выбросить. Обрезка удаляет историю социальной активности и оставляет состояния денег, имён и личностей нетронутыми.

Часть	Зачем нужна	Что значит её сохранение
Тело блока	Проверка и восстановление денег, имён и личностей	Для восстановления этого состояния социальная история не нужна
Сегмент данных	Передача и первоначальная проверка социальных записей	Узел проверяет конверт, оплату и бюджет данных; хранить сегмент постоянно не обязан
Заголовок	Корни частей и состояния, опора лёгкого клиента	Сохранённую запись с доказательством можно проверить без полного сегмента

Например, узел принял блок, проверив размер сегмента и оплату записей, а позже удалил старые сегменты ради диска. Его способность проверять дальнейшие платежи не зависит от того, найдётся ли старый пост. Если читателю понадобится этот пост, он обратится к хранителю социальной истории. Состояние цепочки и содержимое социальной сети восстанавливаются разными процедурами.

Новый узел стартует с подписанного checkpoint и снимка состояния (UTXO, имён и личностей) и сверяет снимок с корнем в заголовке. Сырые социальные сегменты для этого не нужны. Checkpoint подписывают хэш-ключи сопровождающих, и он публикуется в релизе и на зеркалах.

Интервал блока равен 60 секундам. Чтобы показать пост быстро, клиент берёт транзакцию из мемпула. Показ до включения в блок слабее записи с доказательством включения и включения не доказывает. Минутный интервал не даёт окончательности за минуту: от реорганизаций защищает штраф поздней ветки, разобранный ниже.

Заголовок с 64-байтными обязательствами весит около 350 байт, а при минутном блоке это порядка 180 МБ в год. Поэтому лёгкий клиент проверяет заголовки от последнего checkpoint и всю историю не хранит. Фильтры, совпавшие сегменты, доказательства и медиа он скачивает отдельно. Клиент с короткой историей заголовков может скачивать большой фильм: размер цепочки заголовков и объём выбранного содержимого определяются разными причинами.




Рис. 27.2. Тело блока с деньгами, именами и личностями отделено от социального сегмента, который узел вправе не хранить постоянно.

27.5.1 Размер блока

Блоки на старте небольшие, а правило их изменения целиком зашито в генезис: без голосований и без хардфорков ради размера. Так размер блока не становится предметом войны, когда сеть вырастет.

Правило учитывает два урока Monero. Первый урок касается “большого взрыва”: короткая медиана позволяла экспоненциальный рост и всплески до 50 длинных медиан. Второй урок касается дешёвой заливки весны 2024 года: место до зоны без штрафа было почти бесплатным.

Часть правила	Значение
Старт	цель T_0 = 512 КБ на 60-секундный блок; блок не больше 2T

Часть правила	Значение
Плата	базовая плата за байт меняется на ±12,5% за блок по отклонению от цели, как в EIP-1559, и сжигается; минимальная плата привязана к награде: полный по цели блок стоит не меньше 1/16 награды за блок
Рост	цель растёт, только когда базовая плата выше двойного минимума, и не быстрее ×2 в год
Спад	цель падает, только когда блоки полупустые при минимальной плате, и не быстрее ×½ в год; ниже T_0 не опускается
Потолок	цель не выше 4 МБ × 2^(лет/4)
Состав	вес включает все байты, подписи без скидки; социальный сегмент не больше половины веса

Узлы пересчитывают цель на каждом блоке в целых числах. Рост требует устойчиво высокой платы: короткий всплеск спроса цель не двигает. Заливка стоит денег с первого байта, потому что минимальная плата привязана к награде. Платежи, имена и события личностей не вытесняются потоком постов: у сегмента данных свой предел. Правило разделяет ёмкость, но срока обслуживания не обещает: каждый платёж по-прежнему ждёт места в блоке.

27.6 Сложность для небольшой сети

Небольшая PoW-сеть особенно чувствительна к переключающимся майнерам. Они приходят на низкую сложность и уходят на высокую, а один крупный участник может резко изменить общий хэшрейт. Длинное окно пересчёта задерживает реакцию: после ухода хэшрейта следующий период растягивается. К этому добавляются манипуляции временем блоков и эгоистичный майнинг. Алгоритм сложности должен выдерживать и такие режимы, помимо ровного роста сети.

Подход	Характер реакции	Существенная граница
Пересчёт раз в 2016 блоков	Длинный период между изменениями	Уход хэшрейта растягивает сам период
ASERT	Экспонента относительно абсолютного расписания, без скользящего окна	Нужны целочисленная реализация и выбранный полупериод
LWMA	Взвешенное окно	Быстрая реакция сопровождается большим шумом
DigiShield	Реакция на отдельный блок с демпфером	Ограничители требуют анализа манипуляций временем
Dark Gravity Wave	Короткое окно	Чувствительность к шуму
Длинное окно с отсечением крайних значений	Сглаживание	Запаздывание при резком изменении хэшрейта

Выбран ASERT в целочисленной форме с якорем в генезисе. Кандидат полупериода равен двум часам: полупериод определяет, как быстро сложность догоняет изменение хэшрейта. Предварительные оценки для этого кандидата дают шум сложности около 5 %, приспособление к десятикратному росту хэшрейта примерно за четыре часа и медленные блоки около шести с половиной часов после ухода такого майнера. Симулятор Swarma Chain воспроизводит эти оценки до запуска. Он же проверяет скачки хэшрейта, уход крупного майнера и взаимодействие пересчёта с метками времени.

Метки времени строго монотонны: время нового блока больше времени родителя. Допуск в будущее равен 300 секундам, минимальной сложности на основной сети нет. Вместе с ASERT это ограничивает выгоду от сдвига времени.

Например, крупный майнер пришёл, добыл серию блоков и ушёл. Важны обе стороны перехода: сеть не должна надолго застрять после его ухода и не должна давать бесконечно выгодного цикла входа и выхода. Поэтому симуляция проверяет и приход хэшрейта, и его уход.

27.7 Чистый майнинг

Майнеры работают только на собственной конфигурации RandomX, без объединённого майнинга. Объединённый майнинг убран по трём причинам. Крупный пул сети-донора атаковал бы нас бесплатно, потому что он и так майнит. Сам Monero держится на кривых, поэтому при поломке кривых его ценность и хэшрейт упадут ровно тогда, когда хэш-профиль Swarma Chain должен окупиться, и заёмная безопасность исчезнет в самый нужный момент. Без второй дорожки консенсус проще, а раздача монет целиком своя.

Своя конфигурация RandomX задаёт свою соль, деривацию ключа по высоте блока и свои размеры программ. Она затрудняет немедленное использование чужих настроек майнинга, но угрозы ботнетов и арендованных CPU не устраняет. Устойчивость к GPU не уравнивает обычного участника с противником, у которого много чужих процессоров. Поэтому безопасность не оценивают по одному отсутствию известных ASIC: доли пулов наблюдаются, а параметры в первые два-три года меняются на плановых хардфорках.

Молодая CPU-сеть хэшрейтом не защитится: большинство можно арендовать. Поэтому защита строится иначе.

27.7.1 Время нельзя арендовать: штраф поздней ветки

Идея взята у Horizen, где с 2018 года штрафуют задержанную публикацию, и у MESS в Ethereum Classic, введённого после атак 2020 года.

Узел помнит монотонное время первого получения каждого блока. Допустим, ветка расходится с цепочкой узла в точке, после которой первый блок он получил Δ назад. Такая ветка принимается, только если её работа после точки расхождения больше работы текущей цепочки в $P(\Delta)$ раз. $P = 1$ первые 10 минут, так что обычные форки не затрагиваются. Дальше штраф удваивается каждый час до потолка 32, а через 24 часа реорганизаций нет вовсе.

Атакующий с k-кратным перевесом побеждает, только если $k > P(w)$, где w показывает, сколько получатель ждал перед выдачей товара:

Получатель ждёт	P(w)	Нужная доля хэшрейта атакующего
1 час	×1,8	> 64 %
3 часа	×7,1	> 88 %
5 ч 10 мин	×32	> 97 %
24 часа	реорганизаций нет	невозможно

Без штрафа атакующий с долей больше 50 % рано или поздно побеждает при любом ожидании. Со штрафом придерживать блоки дольше форы бессмысленно.

Плата за это называется слабой субъективностью. Новый узел стартует с подписанного checkpoint. Узел, вернувшийся после долгого отсутствия, сверяет вершины последних суток у нескольких пиров. Разделение сети дольше суток разрешается вручную по опубликованной процедуре.

Финальность на кворумах по образцу ChainLocks исключена: второй консенсус на пороговых BLS противоречил бы хэш-профилю, а его задачу решает штраф поздней ветки.

27.7.2 Рой и есть майнеры

- **Майнинг на хостах.** Хосты Swarma Runtime по желанию майнят простаивающим CPU: под отдельной системной учёткой, с низким приоритетом и лимитом cgroup, с сетью только для p2p цепочки. Тысяча хостов даёт базу хэшрейта, которая не уходит при росте сложности.
- **Билеты допуска работают как шары.** Нода решает заголовок блока над свежей вершиной на облегчённую цель и предъявляет его как PoW-билет допуска публичной ноды Swarma Protocol. В его коинбейсе закреплены личность, проект, роль, эпоха и дайджест политики. Если заголовок попал и в цель блока, это блок. Работа допуска охраняет цепочку, а свежая вершина служит вызовом без внешнего маяка случайности.
- **Децентрализованный пул** в духе P2Pool платит с порогом выплат: мелкие выходы съела бы цена их траты.

27.7.3 Честный остаточный риск

- Устойчивое большинство может часами задерживать записи.
- Отдельный узел можно изолировать eclipse-атакой.
- Атака на небольшую сеть дешевле, чем на Bitcoin.
- Параметры штрафа проверяются симуляцией вместе с ASERT и правилами времени.

27.7.4 В резерве

- Последовательная композиция двух CPU-функций с разными узкими местами ограничивает выигрыш от прорыва в одной из них примерно двукратным.
- Нотариальная отметка вершины в Bitcoin помогает новым узлам и разбору разделений; выбор ветки от неё не зависит.
- STARK-агрегация подписей снимает цену размера подписей.

27.8 Имена

Цепочка хранит имя как расходуемый выход с истечением и продлением, и имя указывает на идентификатор личности. Регистрация идёт в два шага, обязательство и раскрытие, и вступает в силу через 24 часа. После созревания перехватить имя реорганизацией невозможно.

Базовая цена зависит от длины имени и следует за спросом. Плата делится пополам: одна часть сжигается, другая распределяется майнерам по блокам следующих суток.

27.9 Эмиссия оплачивает безопасность

Для социальной сети с почти бесплатным текстом одни комиссии дают слабую основу бюджета майнинга. Если поднять их ради защиты, публикации подорожают. Если держать их низкими без другого дохода, вычислительная защита недополучит оплату. Поэтому выбрана хвостовая эмиссия: после первоначального спада награда за блок не исчезает. Эмиссия оплачивает продолжение работы сети; доходности держателю она не обещает.

Мы сравнили три графика для минутного блока; монеты в таблице условные.

График	Первоначальная награда и спад	Хвост	Главный компромисс
Халвинги и хвост	50 за блок, вдвое меньше каждые четыре года	3,125 за блок с шестнадцатого года	Понятная схема, но резкое падение дохода майнеров
Плавный спад и хвост	64 за блок, плавное уменьшение вдвое каждые три года	2 за блок с пятнадцатого года	Плавный доход; нужна целочисленная экспонента

График	Первоначальная награда и спад	Хвост	Главный компромисс
Быстрый спад и хвост	200 за блок, помесячное снижение	2 за блок примерно с седьмого года	Быстрая раздача усиливает преимущество ранних участников

Выбран плавный спад: около половины первоначальной раздачи за три года, около 90 % за десять, затем хвост. Начальная годовая эмиссия хвоста составляет около 0,75 %, и дальше она уменьшается относительно накопленного предложения. До хвоста три графика выпускают соответственно около 197, 141 и 150 миллионов условных монет. Окончательные числа графика фиксируются моделированием вместе с правилом размера блока: сжигаемая базовая плата и минимальная плата, привязанная к награде, связывают эти механизмы.

Постоянная награда уменьшает зависимость майнера от отдельных богатых комиссиями блоков. Но сама по себе она не делает реорганизацию невыгодной при любой цене монеты и любом хэшрейте противника. Для денег опасна двойная трата, для имён опасен перехват владения. Социальную подпись реорганизация не подделывает, но может задержать запись или изменить порядок, поэтому социальную историю нельзя называть безусловно неизменяемой.

Запуск честный: без премайна и без эмитента, а доля фонда разработки в награде равна нулю. Майнер получает награду, приоритетные чаевые и половину платы за имена. Базовая плата за байт сжигается.

27.10 Сервисные узлы без власти над консенсусом

Сервисным узлом называется оператор полезной сетевой функции: индексирования, трекера, раздачи медиа, разрешения имён или хранения старых сегментов. От майнера он отличается видом работы, и власти над блоками у него нет. На старте сеть работает на чистом доказательстве работы, без мастернод: молодому PoW не нужны второй консенсус, залоговые барьеры и отдельная инфраструктура кворумов.

Во второй фазе появляется реестр сервисных узлов, и оплата зависит от проверяемой работы. Случайный пир запрашивает кусок сегмента, разрешение имени или подписанный хэш состояния индекса и проверяет ответ. Узел, не прошедший проверку, оплаты не получает.

Например, оператор заявляет, что хранит историю. Одного заявления мало: сеть запрашивает случайный фрагмент и проверяет результат. Обещание сужается до наблюдаемого сервиса, а польза оператора не оценивается по объёму его капитала.

Вторую фазу определяют четыре параметра: доля награды, наличие залога, частота проверок и ответственность за систематическую ложь.

27.11 Кто сохраняет историю

Социальную историю держат трое. Индексаторы держат её как основу своего продукта. Архивисты раздают старые сегменты через ту же p2p-память, что и другие файлы. Сервисные узлы второй фазы хранят её за оплату проверяемого хранения.

Это три мотива сохранять копии; гарантии, что любая запись всегда доступна, они не дают.

Сырые данные и вычисленный индекс разделены. Сегменты распространяются бесплатно через p2p. Индексатор продаёт поиск, графы, ранжирование и удобную выдачу. Новому узлу для состояния денег, имён и личностей социальная история не нужна, а читателю для поиска нужна. Поэтому продавать новому узлу и зеркалу одинаковые сырые сегменты незачем.

Например, новый индексатор собирает старые сегменты, проверяет их по корням заголовков и вычисляет собственное представление истории. Его издержки складываются из получения доступных данных, вычисления индекса и обслуживания запросов; покупать право читать закры-

тую базу прежнего оператора не нужно. Если часть сегментов больше никто не раздаёт, открытость формата пробела не восполнит. Свободный доступ к имеющимся копиям не гарантирует, что все нужные копии существуют.

Если у участника сохранились запись и путь Меркла до корня в заголовке, он подтвердит включение даже после того, как полные узлы удалили сегмент. Но корень не восстанавливает потерянных данных, а доказательство включения не доказывает полноты поисковой выдачи. Сохранённый пост можно проверить, однако отсутствие ответа в выдаче не значит, что ответа никогда не было.

27.12 Лёгкое чтение и проверяемый индекс

Лёгкий клиент читает компактные фильтры блоков по образцу BIP 157/158; обязательство фильтра лежит в заголовке. Клиент проверяет фильтры локально и скачивает совпавшие данные. Фильтр для социальных записей строится по четырём ключам: тип записи, автор, ссылка на запись и тема. Так можно искать посты выбранного автора или ответы на известный пост, не отдавая индексатору полный список подписок. На iOS клиент работает в тонком режиме, без архивирования.

Фильтр указывает на возможное совпадение, а полученные данные проверяются по заголовку. Ненадёжный сервер от этого не становится источником полной истории: клиент проверяет предъявленную запись, но так не находит все интересующие его записи. Для самостоятельного чтения нужны доступные фильтры и сегменты, а потеря сегментов остаётся потерей истории. Восстановить поиск из одних заголовков нельзя.

Поиск, ранжирование и открытие новых тем относятся к индексаторам. Индексатор отдаёт данные через GraphQL с подписками и публикует хэш своего состояния на заданной высоте. Клиент может сравнить ответы нескольких индексаторов. Это проверяет согласованность канонического вывода, но совпадение серверов не доказывает правильности произвольной рекомендации.

Выдача индексатора включает ленты по личности и по имени, прямой и обратный граф подписок, деревья ответов, суммы отметок и чаевых, индекс тегов и веса категоризаций. В неё же входят репутация по опубликованной формуле, разрешение указателей в трекеры и зеркала, подписки на изменения и доказательства включения. Точную схему задаёт спецификация индексатора.

Сравнивать хэши имеет смысл при одинаковой высоте и одинаковых правилах вывода. Иначе за различием могут стоять просто разные входные данные. Клиент, сменивший индексатор, сначала сравнивает одну и ту же производную историю и только потом делает вывод о расхождении. Персональную сортировку ленты задаёт отдельная политика, и отличие сортировки не означает несовпадения канонического состояния.




Рис. 27.3. Лёгкий клиент получает заголовки и фильтры отдельно от исторических сегментов и услуг индексаторов.

28 Социальный слой, память сети и экономика

Социальный слой Swarma Chain связывает публикации людей и агентов с подписками, курацией и распространением файлов. Участник публикует работу и сохраняет отношения с теми, кто её выбрал, и не зависит от базы единственного приложения. Обязанности разделены: цепочка задаёт порядок записей, внешняя p2p-сеть переносит медиа, а выбор участников определяет, что останется доступным. Единой гарантии вечного хранения нет.

Консенсус с генезиса поддерживает всё, что нужно социальному взаимодействию: сегмент данных, типизированный конверт записи, пачки, тариф и фильтры (глава “Цепочка: устройство”). Аттестации входят в те же записи как один из типов. Социальный продукт (индексаторы, клиенты, p2p-память и курация) живёт поверх консенсуса и развивается без форков.

Память сети означает распространение файлов и социальной истории между участниками. Её поддерживают те, кто решил продолжать раздачу, и те, чьи программы сохраняют выбранную окрестность графа. Слово “память” здесь описывает доступность данных в сети и политику сохранения копий; централизованного хранилища всех публикаций нет. Память отдельного агента устроена иначе, её разбирает глава “Память агентов”.

28.1 Публикация: указатель отдельно от файла

Тяжёлый контент хранится вне цепочки. Основной транспорт: BitTorrent. К одному транспорту система не привязана, и тот же контент доступен через подключаемые сети. В цепочке остаётся указатель, а раздавать ли сам файл, решает автор, куратор или архивист. Поэтому видео можно опубликовать, не требуя, чтобы каждый полный узел скачивал его навсегда. Отсутствие гарантии хранения касается и популярных, и малоизвестных авторов.

Возьмём автора короткого музыкального фильма. Клиент хэширует файл локально, создаёт указатель с тегами, подписывает запись и начинает раздачу из вкладки браузера. Кураторы и зрители получают файл по указателю. Публикация делает видео адресуемым, само видео в блок не попадает, а последующие загрузки создают дополнительные копии.

Хэш по умолчанию берётся из второй версии BitTorrent: корень дерева файла и инфо-хэш торрента на SHA-256. Самоописываемый хэш содержит байт алгоритма и 32 байта дайджеста; для Iroh добавляется дайджест BLAKE3. Запись не привязана к одному способу доставки, а проверка полученного содержимого сохраняется.

Запись-указатель описывает контент кратко и остаётся социальной записью; сам файл в неё не входит:

Элемент указателя	Размер
Тип записи	2 байта
Флаги, включая метку “ИИ” или “ИИ-ассист”	1 байт
Алгоритм хэша	1 байт
Дайджест	32 байта
Размер контента	1-5 байт
Тип медиа	1 байт
Число тегов и до четырёх тегов	1 байт + до 4 × (4 или до 16 байт)

Элемент указателя	Размер
Номера трекеров в реестре	1-2 байта

Ядро указателя занимает около 41 байта, с тегами 60-110 байт, предел записи составляет 512 байт. Длинное описание выносится отдельным блобом в p2p-память, поэтому аннотация фильма не превращает компактный указатель в большой документ внутри блока. Точный двоичный формат и коды типов задаёт спецификация цепочки.

Изменяемые указатели (профили, имена и ключи трансляций) обновляются записями цепочки. Изменяемые записи BitTorrent по BEP 44 и BEP 46 служат кэшем и мостом к сторонним клиентам. Историю цепочки они не заменяют. У BEP 44 ограничены размер и срок жизни, а перепубликация поддерживает доступность текущего значения и долговременным журналом его не делает.

Приватное медиа шифруется до хэширования, а ключ передаётся вне цепочки. Сеть тогда раздаёт непрозрачный блоб. Для публичного файла корень второй версии BitTorrent позволяет узнавать одинаковое содержимое в разных торрентах. Шифрование содержимого не скрывает всей социальной активности: публикации, связи и получение файла остаются наблюдаемыми действиями.

28.2 Браузер и демон: разные участники раздачи

Браузерный участник работает через WebRTC. Для сигналинга ему нужен WebSocket-трекер, а прямого участия страницы в Mainline DHT нет. Нативный демон может использовать DHT как запасной путь поиска пиров. Поэтому браузер зависит от вспомогательных сервисов сильнее, чем настольный архивист. Архитектура клиента строится с учётом этого ограничения.

Реестр трекеров хранится записями цепочки, а указатель ссылается на номера записей реестра. Работают минимум два независимых оператора WebSocket-трекеров и UDP-трекер. Независимость здесь практическая: отказ одного оператора не обрывает всех путей обнаружения пиров. Несколько адресов у одного владельца этого свойства не дают.

Нативный демон использует libtorrent с поддержкой WebTorrent, браузер использует WebTorrent. Iroh даёт второй транспорт. HTTP-зеркала по хэшу дают ещё один способ выдачи, а платные сети хранения подключаются через архивный указатель.

Расширения BitTorrent закрывают разные части пути. DHT помогает найти пиров, магнит-ссылка позволяет начать без отдельного торрент-файла, дерево хэшей второй версии делает содержимое проверяемым по частям, а изменяемая запись лишь сообщает текущий указатель. Ни один из этих механизмов не обязывает найденного пира продолжать раздачу.

Для большого файла это различие заметно сразу. Совпадение корня отвечает на вопрос, получил ли клиент нужное содержимое, а поиск пиров отвечает на вопрос, где его попытаться получить. Если все найденные участники перестали отвечать, корректный адрес остаётся корректным адресом недоступного файла. Переключение на HTTP-зеркало или другой транспорт помогает, только если там есть копия. Проверяемая адресация не заменяет репликации.

Способ доставки	Роль	Граница
BitTorrent и WebTorrent	Основная p2p-раздача между демонами и браузерами	Браузеру нужен сигналинг, DHT доступна только нативным участникам
Iroh	Второй транспорт, адресация ключом, проверяемая выдача	Нужен дополнительный дайджест BLAKE3 в указателе
HTTP-зеркало по хэшу	Простая дополнительная выдача	Оператор зеркала сам решает, что хранить
Платный архив	Долговременная копия как отдельная услуга	Обязательства сервиса не становятся общей гарантией Swarma Chain

Для приватного просмотра и для фоновой раздачи пути разные. Режим через Tor ограничен просмотром, без раздачи через BitTorrent: раздача рискует утечкой сетевых адресов. Демоны могут работать через i2p, используя интерфейс, который поддерживает библиотека. Анонимности эта поддержка не обещает: приватный транспорт в списке не значит, что все способы обнаружения пиров и доставки файла используют его одинаково.

Путь файла после публикации показан на двух рисунках. Сеть помнит файл тремя способами. Рабочая память держится на раздаче автора, у которого файл скачивают первые кураторы. Кратковременная держится на раздаче одобривших кураторов и кэше браузера зрителей, долговременная на архивистах. Первый рисунок показывает рабочую память, второй кратковременную и долговременную; номера шагов сквозные.




Рис. 28.1. Публикация, рабочая память: указатель идёт в цепочку, кураторы находят и скачивают файл.




Рис. 28.2. Публикация, кратковременная и долговременная память: кураторы и зрители раздают файл, архивисты хранят его по своей политике.

28.3 Граф решает, что помнит сеть

Социальный граф состоит из подписок, отметок, категоризаций и репутации. Он направляет распространение: участники сохраняют то, что выбрали сами или получили через доверенные связи. Граф не обязан удерживать каждую запись. Если фильм никто не продолжил раздавать, он может исчезнуть. Если вокруг него сложилась группа зрителей и архивистов, копии переживут уход автора, но это зависит от поведения участников.

Категоризация означает ответ куратора на публикацию с тегами и весами. Теги живут в пространствах имён, поэтому авторский тег “музыка” не смешивается с оценкой музыкального куратора. Целью метки может быть запись, автор или тема. Подписанная категоризация сообщает мнение определённого участника. Общей истиной о содержимом она не становится и силы правила приёма блока не получает.

Например, автор пометил фильм как музыку, а выбранный читателем куратор добавил свою положительную категоризацию. Клиент различает эти заявления: первое описывает намерение автора, второе описывает оценку куратора. Если другой куратор не согласен, цепочке не нужно выбирать победителя. Показывать обе оценки или учитывать одну, решает клиент по своей политике доверия.

Вес категоризации вычисляют индексатор и клиент с учётом истории куратора, расстояния до читателя в графе и подтверждений от кураторов выше. Консенсус этого веса не считает. Каноническое чтение подписанной метки и персональное ранжирование различаются: одна и та же история допускает разный порядок рекомендаций при разных политиках клиента.

Лейблером называется сервис, который ставит метки и на который можно подписаться. Модерация составная: клиент скрывает или размывает контент по меткам выбранных лейблеров. Нижний уровень кураторов разбирает сырой поток, следующие работают с их метками. Общие списки заглушения дополняют индивидуальные решения. Все эти средства относятся к показу и распространению; из цепочки запись они не исключают.

Голосования, взвешенного стейком, для ранжирования нет. Покупка большого количества монет не даёт права определять ценность публикаций для остальных. Награды голосами держателей не распределяются. Работают подписанные оценки и выбор доверия клиентом. Полной устойчивости графа к покупке влияния это не доказывает, но самый прямой путь купить ленту закрыт.

28.4 Окрестность архивиста

Архивистом называется участник, выделивший диск и канал на сохранение выбранного контента. Его окрестность задаёт область графа, из которой политика берёт публикации: 1D охватывает собственный контент, 2D добавляет подписки, дальнейшие шаги расширяют круг. Глубина описывает обход связей; полезности файла она не доказывает. Чем больше глубина, тем больше чужого выбора и шума.

Политика архивиста задаёт несколько независимых ограничений. Она не обещает, что у каждого автора найдётся архивист, но позволяет владельцу машины явно выбрать, на что тратить ресурсы.

Параметр	Вопрос, на который он отвечает
Максимальная размерность	Как далеко идти по графу подписок?
Разрешённые и запрещённые теги	Что брать и чего не брать никогда?
Минимальный вес	Какой категоризации достаточно для хранения?
Порог диска	Сколько места выделено?
Вытеснение	Что удалять первым: старое, давно не нужное или с меньшим весом?

Например, архивист подписан на музыкальных кураторов, ограничил область их окрестностью и выделил фиксированное место на диске. Когда место кончится, правило вытеснения удалит часть файлов. Клиент автора показывает число демонов, получивших файл. Это помогает оценить текущую доступность, но договора о хранении не заменяет: каждый держатель может изменить политику или уйти из сети.

Глубина 6D по умолчанию не используется. Расширение графа увеличивает поверхность для фальшивых личностей и случайных связей, поэтому число шагов не служит мерой качества памяти. Глубина, теги и порог веса образуют понятную политику владельца, и самый широкий сбор не всегда лучший.

Та же политика сохраняет и старые сегменты социальных данных: архивист держит фильмы и историю своей окрестности. Индексаторы и сервисные узлы второй фазы добавляют хранителей (глава “Цепочка: устройство”). Если исчезли все копии сегмента, в цепочке остаётся только свидетельство о его корне. Коллективная память зависит от доступных копий.




Рис. 28.3. Оценки и метки направляют показ и окрестность хранения, не становясь правилами приёма цепочки.

28.5 Почти бесплатный текст и спам

Текст почти бесплатен, и аренды места на пользователя нет. Запись платит базовую плату за свои байты, а плата сжигается. Если блоки не переполнены, плата стоит на минимуме, и короткая запись обходится в ничтожную долю награды за блок. Когда поток растёт, базовая плата поднимается на 12,5% за блок и перестаёт расти, когда спрос уляжется. Поэтому дешёвая публикация остаётся дешёвой для автора, а заливка блоков потоком мусора быстро дорожает. Минимум привязан к награде за блок, и место до цели не бывает бесплатным. Так закрыта дыра, через которую весной 2024 года дёшево заливали Monero.

Долларовую цену записи протокол не обещает. Плата выражена в монетах и следует за спросом. Подпись спама не останавливает: спамер тоже подписывает свои записи.

Остальные инструменты работают после приёма: узлы обрезают социальные сегменты, архивисты сохраняют то, что выбрал граф, а клиенты используют метки и сеть доверия. Новый пустой аккаунт по умолчанию виден только подписавшимся на него. Это уменьшает принудительное попадание в чужую ленту и не мешает читателю явно выбрать нового автора. Цена такого фильтра: новичков труднее обнаружить.

Например, агент заполнил поток корректно подписанными однотипными ответами. Проверка подписи не делает их полезными, а включение в блок не обязывает куратора их раздавать. Клиент может не показывать ответы вне выбранной сети доверия, архивист может их не сохранять. Гарантировать исчезновение нельзя: спамер вправе держать собственные копии. Забвение зависит от того, кто ещё заинтересован в данных.

Здесь три разные границы: приём записи, видимость и хранение. Приём определяют правила цепочки, видимость определяет политика клиента и куратора, хранение зависит от решений держателей копий. В протоколе нет механизма исключения контента. Это не обязывает каждый интерфейс показывать всё и не отменяет права оператора отказаться от выдачи или хранения по своей политике.

28.6 Клиенты и переносимость

Автор и зритель работают в браузере, куратор и архивист работают в настольном демоне, а между ними стоят индексаторы и трекеры.

Главный критерий приёмки клиента: переносимость аккаунта, то есть уход в другое приложение со своей историей и подписчиками. Открытая запись отношений уменьшает зависимость от сервера прежнего интерфейса. Исчезнувших байтов переносимость не возвращает. Восстановить доступную историю и сохранить каждый медиафайл: это разные обязательства. Новый клиент по-прежнему зависит от наличия данных и согласованного толкования записей.

Браузер работает как кэш: он создаёт торрент, подписывает запись и раздаёт по WebRTC, только когда вкладка открыта, и архивиста не заменяет. Квоты, вытеснение данных и ограничения фонового выполнения Swarma Chain не контролирует. Поэтому автору, который загрузил файл и закрыл вкладку, нужно видеть, успел ли кто-то получить файл, и такая публикация не считается долговременно сохранённой.

Допустимый размер загрузки выводится из предела потокового хэширования больших видео в фоновом воркере браузера, который измеряют на реальных устройствах. На iOS клиент работает в тонком режиме без архивирования, потому что фоновая раздача там ограничена. Телефон не выполняет обязанностей постоянно работающего настольного демона.

Куратор и архивист работают в одной программе: это один бинарник с двумя режимами на Tauri 2 и libtorrent, с лёгким клиентом цепочки и подключаемым Iroh. Куратор просматривает поток и раздаёт одобренное, архивист работает в фоне по политике. Ручной выбор и длительное хранение используют общий клиент, а глубина сбора и предел диска остаются параметрами политики.

Индексатор обслуживает поиск, быстрый старт и открытие нового через GraphQL с подписками. Свой круг подписок лёгкий клиент может читать по фильтрам цепочки, но массовый интерфейс ради скорости часто обращается к индексаторам. Поэтому их заменяемость и проверяемость заложены в архитектуру (глава “Цепочка: устройство”).

Прямые трансляции идут сегментами HLS с раздачей между зрителями по WebRTC. Поток принимается по WHIP, а изменяемый указатель несёт ключ потока и подсказки релеев. После эфира запись становится обычным торрентом. Рост аудитории добавляет раздающих, но бесконечной пропускной способности не даёт: у пути доставки и у зрительских клиентов есть свои пределы.

28.7 За что платят

Монета даёт доступ к сети и к участию в её графе. Это источник спроса, но рыночной цены он не доказывает. Оплата приёма записи, плата за имя, вознаграждение за сервис и поддержка автора идут разными потоками, и покупка одного не означает покупки остальных. Принятая публикация не гарантирует ни аудитории, ни хранения.

Поток	Что оплачивается	Как устроено
Социальная запись	Место в блоке	Базовая плата за байт, сжигается; минимум привязан к награде
Имя	Дефицитное имя с продлением	Базовая цена по длине, следует за спросом; плата пополам: сжигание и майнерам на сутки блоков
Чаевые	Добровольный перевод автору	Нативная запись
Приоритет курации	Оплата кураторам за приоритет рассмотрения	Не гарантирует ни одобрения, ни аудитории
Сервис	Проверяемое индексирование, хранение и другие функции	Оплата сервисных узлов во второй фазе

Плата за имя распределяется майнерам на сутки блоков, поэтому безопасность поддерживается без концентрации комиссий в отдельных особенно выгодных блоках.

Плата за имя и почти бесплатная публикация решают разные задачи. Имя должно оставаться дефицитным и защищённым от массового захвата, а короткое социальное действие должно оставаться доступным без аренды постоянного места. Дорогие имена не освобождают клиента от фильтрации: готовность заплатить не доказывает полезности последующих публикаций.

Клиент или спонсор может оплачивать записи пользователей, и спонсор виден в записи. Например, приложение берёт расходы публикации на себя, и автору не нужно покупать монету перед первым постом.

Награды за контент голосами держателей, торговля “монетами авторов”, аренда места и обещание заработка на росте монеты отвергнуты. Остаются чаевые, приоритет курации и отдельные платные архивы. Они могут принести доход, если появятся участники и спрос. Сколько людей выберет автора, система не контролирует, и финансового результата протокол не гарантирует.

Swarma Protocol оставляет проекту выбор, во что конвертировать вклад: в деньги, репутацию или долю. Swarma Chain даёт общую валюту для расчётов между участниками. В первой версии деньги и репутация не связаны: оплату работы задаёт политика проекта, а аттестация стоит только тариф записи (глава “Аттестации и переносимая репутация”).



Рис. 28.4. Эмиссия, плата за записи и имена, чаевые и приоритет курации оплачивают разные действия.

28.8 ИИ-медиа: происхождение без обещания аудитории

Ключевой сценарий слоя охватывает ИИ-видео и ИИ-аудио. Автору нужны переносимые файлы, путь к аудитории через выбранных кураторов и способ сообщить происхождение работы. Монетизация зависит от будущего спроса. Обещать автору заработок только потому, что его фильм принят как корректная запись или сделан разрешённым инструментом, нельзя.

Метка “ИИ” или “ИИ-ассист” входит в указатель как нативная часть: она бесплатна и не влияет на приём. Как её показать, решает клиент. Раскрытие без штрафа заложено в базовый протокол, но читатель может выбрать лейблер или фильтр, который ограничит его собственную ленту. Цепочка принимает запись, и это не обязывает каждый клиент рекомендовать работу.

Подпись удостоверяет публикатора. “Человечности” произведения, правообладания и художественной ценности она не удостоверяет. Метаданные C2PA автор добавляет внутрь файла добровольно. Подписанный синтетический музыкальный клип имеет проверяемого публикатора, но из одной подписи нельзя заключить, что все использованные голоса разрешены правообладателями. Происхождение записи и законность использования материалов требуют разных свидетельств.

Интерфейс ничего не обещает о вечной загрузке и показывает число демонов, уже получивших файл. Автор видит, что раздача вышла за пределы его вкладки, и может искать кураторов или заказать отдельный архив. Приоритет курации и чаевые дают способы взаимодействия, но выбора аудитории не заменяют. Без заинтересованных держателей контент может уйти из памяти сети; для ИИ-медиа это ограничение тоже принято.

28.9 Операторы и правовые границы

Правовая часть архитектуры строит карту рисков и юридической гарантии участнику не даёт. Авторство протокола, работа индексатора, обслуживание трекера и хранение файла относятся к разным ролям. Если оператор не держит медиа, его поисковый сервис от этого не выходит из-под любых обязательств. Применимость требований зависит от сервиса и юрисдикции; универсального освобождения для p2p-инфраструктуры архитектура не даёт.

Каждый узел, трекер и индексатор ведёт собственную политику блокировки и может подписываться на лейблеров. Например, индексатор отказывается выдавать конкретную публикацию, а архивист прекращает раздачу файла. Эти действия не удаляют записи из всех копий цепочки. Нейтральность правил приёма и самостоятельная ответственность оператора сосуществуют именно благодаря разделению протокола, выдачи и хранения.

Команда ядра не ведёт индексаторы, трекеры и сидбоксы как собственный инфраструктурный бизнес. Операторы этих сервисов сами учитывают уведомления о нарушениях, контактные каналы и требования отчётности, применимые к ним, включая механизмы DMCA и DSA. Карта рисков называет эти механизмы, но регламентом соответствия не является.

Запуск монеты честный: без премайна и эмитента, без продвижения листинга командой. Такая конфигурация менее уязвима, но юридического иммунитета не даёт: правовой статус не выводится из одного слова “децентрализованный”. Экономическую схему и реальную деятельность операторов до запуска сети разбирает юрист.

Точные форматы социальных записей и схему индексатора задают спецификации цепочки и индексатора. Числа тарифа подбираются моделированием вместе с размером блока. Метки кураторов и переносимые аттестации работы не сводятся к одной шкале: у каждой свои правила веса.

Часть V. Вместе

29 Сквозные сценарии

Каждый сценарий этой главы проводит одну работу через границы полномочий, исполнения, свидетельств и принятия результата, которые предыдущие главы разбирали по отдельности. Отправная точка: проекту нужно исправление и независимое ревью. Следующие сценарии добавляют постоянную команду, чужую ёмкость модели и историю участия между проектами. Каждый сценарий показывает последовательность шагов и места, где платформа отказывает.

29.1 От просьбы до принятого изменения

Владелец ставит задачу на доске: исправить поведение библиотеки, сохранив совместимость. Задача задаёт результат и критерии приёмки, а процесс определяет роли и проверки. Доска ведёт задачи, запускает участников, хранит ресурсы и передаёт изменение на ревью. Описание желаемого результата при этом не разрешает агенту менять произвольные файлы, выбирать платный источник модели или принимать собственную работу. Для этого нужны отдельные основания.

В Runtime вызывающий собирает через Swarma Curator закреплённый план разработчика. Диспетчер проверяет полномочие запуска, зависимость от вызывающего, отзыв, квоты и доступную ёмкость. Менеджер пользователей готовит отдельную учётку ОС, а запускатель исполняет под ней разрешённую программу. Выбор модели из допущенного набора помогает уложиться в бюджет, но не разрешает дополнительного источника расходов. Границы плана и источник средств определены до исполнения.

Раздельные основания защищают проект, когда ошибается сам разработчик. Если ему кажется, что исправление требует чужого модуля, он запрашивает расширение полномочий. Если другой агент прислал убедительную инструкцию, она проходит путь проверки сообщений и не становится командой благодаря убедительному тексту. Подлинность отправителя, право действия и пригодность предложения проверяются раздельно; принципы описаны в главах “Гранты и полномочия” и “Путь сообщения и мост”.

Разработчик работает в самостоятельном репозитории своей учётки; связанный `git worktree` через границу разных пользователей такого разделения не даёт. Сеть ограничена политикой исполнения, и доступ к модели не означает доступа к хостингу кода. Сборки и тесты идут в выделенной фазе на изолированных раннерах другой машины и не получают секретов проекта вместе с рабочим деревом.

После работы наша сторона сохраняет результат, строит подписанный коммит-кандидат и предъявляет на ревью именно его. Непринятые файлы не должны стать инструкциями ревьюверу через автоматическое обнаружение конфигурации харнесом. Поэтому ревьювер получает инертный diff или объекты точного кандидата вне каталогов такого обнаружения. Право читать изменение не равно праву исполнять инструкции из него.

Ревьювер проверяет изменение и свидетельства проверок, после чего правила процесса решают, достаточно ли оснований для принятия. Реплика разработчика “исправлено” остаётся предложением исхода. Доска различает работу участника, опубликованную ревизию и её принятие. Различие особенно важно, когда результат выглядит правильным, а обязательная проверка не запускалась.

Публикует результат служба исполнения действий с репозиторием. Она работает под своей системной учёткой и действует по подписанному доской запросу на точного кандидата. Голову ветки она продвигает сравнением-и-заменой: если голова сдвинулась, продвижение отказывает. Ни агент, ни оркестратор прав на запись в основную ветку не имеют.

Есть и простой отрицательный исход: исправление написано, а проверяющий недоступен. Сохранённый результат не теряется, но принять его ради освобождения учётки нельзя. Очередь, повторный запуск участника и сохранение артефакта помогают продолжить работу, а основания принятия остаются прежними. Проверку с неизвестным результатом нельзя отметить положительной. Для внешнего наблюдателя утверждения “работа участника закончилась” и “проект принял изменение” остаются разными.

Внутри одного владельца эти шаги опираются на местные службы и правила процесса. Между независимыми владельцами нужны подтверждения журнала и явные допущения о среде. Слово “ревью” в обоих случаях обозначает суждение о результате, но набор гарантий разный. Кворум и аренда из сценария Protocol ниже не приписываются задним числом локальному запуску через доску.

29.2 Постоянная команда переживает остановку

Теперь разработчик входит в постоянную команду вместе с оркестратором и Swarma Keeper. Логическая роль постоянного участника живёт дольше отдельного исполнения. Учётку не выводят только потому, что процесс остановился, и повторный запуск не создаёт новой личности. Вывод учётки, остановка исполнения и отзыв личности выполняются по отдельности. Поэтому обязанности сохраняются, и платформа не предполагает, что старый процесс всё ещё работает.

Перед плановым перезапуском хост сессий закрывает приём, доводит исполнение до покоя и сохраняет пакет передачи. Затем подтверждается, что прежнего исполнения нет, проверяются закреплённый план и основания запуска преемника. Право однажды запустить агента не даёт неограниченного права его перезапускать: нужен отдельно разрешённый жизненный цикл и свежее решение об отзыве (глава “Запуск агента и хост сессий”).

Пакет передачи содержит относящийся к работе контекст и ссылки на свидетельства. В нём нет переносимого разрешения нажать ожидающее подтверждение, чужих токенов или права продолжить незавершённый внешний эффект. На другой машине контекст пересобирают из пакета; нативного возобновления по одному совпадению имени харнеса платформа не обещает. Совместимость плана и среды проверяется отдельно от содержательного продолжения задачи.

После перезагрузки машины постоянные команды поднимает кипер командой `keeper up`. Диспетчер сверяет записи с действительностью: уцелевшая учётка постоянной команды не доказывает, что исполнение работает, и до подтверждения нового раннера и его эпохи приём закрыт. То, что остановил человек, остаётся остановленным. Перезагрузка не отменяет его решения.

Кипер после запуска воспроизводит журнал обязательств. Оборванный хвост не считается целой записью, а порядок задаёт последовательность журнала; настенные часы его не определяют. Истёкшие сроки и недоставленные уведомления сверяются с уже записанными последствиями. Сверка защищает от повторного открытия закрытого эпизода и от потери обязательства между записью о недоступности держателя и записью её последствий. Устройство журнала разобрано в главе “Swarma Keeper”.

Если агентский цикл остановила ошибка входа к провайдеру, хост паркует сессию, сохраняя цель. Повторный вход ведёт брокер: он шлёт владельцу аккаунта на телефон ссылку входа, после входа выдаёт новую аренду, и хост возобновляет сессию. Рабочие способы входа для конкретных харнесов описаны в главе “Учётные данные и логины”.

29.3 Обязанность переходит только после действия

Постоянный участник отвечает за проверку ночного результата, и оркестратор хочет передать эту обязанность сменщику. В Swarma Keeper для этого есть отдельная передача со сроками принятия и первого действия. Ответ “беру” подтверждает принятие предложения, и обязанность при этом остаётся у прежнего держателя. Передачу завершает только проверенное первое действие нового держателя.

Сменщик проверяет результат и оставляет событие на доске. Доска даёт свидетельство, а журнал обязательств связывает его с нужной передачей. Второго трекера задач не появляется: у доски остаются её факты, у кипера остаются обязательство и переход держателя. Номер передачи нужен, чтобы действие по другой договорённости или по старой попытке нельзя было зачесть как исполнение текущей.

Если сменщик принял передачу и затем остановился, обязанность всё это время остаётся у прежнего держателя. По сроку попытка закрывается неудачей и требует решения о следующем держателе. Поздняя квитанция не оживляет закрытую передачу. Позднее исполнение ещё открытого обязательства журнал оценивает отдельно: он проверяет допустимость конкретного перехода, и похожего сообщения от подходящего автора для этого мало.

Другой случай: сломался общий раннер, и ремонтирующий участник тоже остановился. У восстановления ресурса своё обязательство с держателем, сроком проверки и свидетельством возвращения в строй. Сообщение “разбираюсь” поломку не закрывает, а успешное принятие раннером задачи может служить свидетельством. Недоступность ремонтирующего поднимает вопрос о владельце восстановления, и поломка не превращается в забытый комментарий. Запасным владельцем общего ресурса назначен кипер продукта, а общеплатформенного ресурса мета-кипер.

Получатель эскалации может организовать передачу или записать ожидание до определённого срока. Эскалация не даёт права ремонтировать любой сервис. Если сломалось само наблюдение, ошибка чтения не считается пустым списком обязательств. Без доказанного автоматического пробуждения каждый шаг эскалации идёт двумя уведомлениями: адресным вопросом агенту и видимым человеку вопросом владельцу. Второе уведомление видно человеку и не зависит от того, проснулся ли агент. Обещания устранить простой за определённое число минут из этой модели не следует.

29.4 Просьба из чата и действие оператора

Владелец пишет оркестратору из комнаты проекта. Короткий “звонок” через Matrix сообщает о новом событии, а тело агент забирает отдельно. Звонок позволяет не вставлять весь поток разговора в текущий ввод. Сам по себе он не проверяет полномочий каждой просьбы и не подтверждает, что харнес применил сообщение.

Мост сначала сохраняет событие, затем проверяет подпись, ключ отправителя и грант. Дополнительный guard может сузить решение, но не создать полномочие. Текст без подтверждённого основания попадает к модели как недоверенные данные; невалидная подпись не становится допустимой командой после такого переименования. Сохранение события, его доставка и фактическая обработка остаются отдельными наблюдаемыми фактами.

Допустим, просьба требует выдать оркестратору новое право запуска. Агент не может выдать его себе на основании сообщения в собственной истории. У оператора для этого отдельный путь. Телефон показывает точное действие, человек подтверждает его, ключ телефона подписывает это содержание, а защищённая команда проверяет подпись. Запасной путь идёт через терминал с паролем. Учётка наблюдателя позволяет читать состояние, но не менять его.

Подпись относится к конкретному действию (адресату, объёму прав и ограничениям) и на последующие решения модели не распространяется. Двойная доставка сообщения не даёт основания дважды выдать независимые права. Ключ телефона регистрируется QR-сопряжением, а второе устройство обязательно, поэтому потеря телефона не лишает оператора подписи. Форматы операторской команды и подписываемых байтов задаёт спецификация модуля.

Так же выглядит команда от другой организации. Её цепочка делегирования должна доходить до признаваемого корня (ячейки личности организации) и сужаться на каждом шаге. Исполнитель перепроверяет полномочие на границе эффекта, даже если мост уже пропустил сообщение. Федерация транспорта или знакомое имя отправителя не доказывают права перезапустить наш раннер.

29.5 Донор приносит модель, проект оставляет инструменты

Проекту нужна дополнительная ёмкость модели. Внешний участник оставляет агентский цикл и учётные данные провайдера у себя, а проект предоставляет ограниченное рабочее место. Такое разделение полезно, когда в среде дорогой тулчейн, устройства или данные, которые нельзя просто скопировать каждому участнику. Ёмкости самой среды оно не добавляет: очередь сборок и число модельных циклов учитываются раздельно.

Человек начинает присоединение и проверяет среду проекта по выбранным основаниям первого контакта. Собственных ключей для допуска мало: проект сверяет приглашение или другое предусмотренное основание, закрепляет ключи и выдаёт роль. Прежде чем связка с учётными данными провайдера донора станет активной, донор подтверждает её ключом с присутствием человека (приложением на телефоне или ключом FIDO2). Затем донор устанавливает исходящее SSH-соединение к проекту. Ограниченная принудительная команда и короткий сертификат на конкретное поколение учётки обслуживают только рабочий путь и обычного интерактивного входа не дают.

Харнес у донора работает без локальных инструментов в квалифицированной конфигурации. Обещание не выполнять команды на своей машине слабее запрета, а отсутствие инструмента в описании не доказывает отсутствия обходов. Поэтому у вариантов установки донора разные границы. Запертый режим A сам по себе пользователей ОС не разделяет. В варианте B харнес и мост работают под разными UID, и для подготовки этого варианта нужен привилегированный компонент. В варианте C харнес заперт песочницей ОС.

На стороне проекта рабочее место получает отдельного пользователя и самостоятельный репозиторий. Исходящая сеть этого пользователя закрыта, включая локальные сетевые пути. Служебное реле передаёт разрешённые вызовы под нужной учёткой. Инструмент веб-поиска в агентском цикле не даёт сетевого доступа рабочему месту, а доверие к личности донора не переносит его модельный цикл на наш хост.

Поколение учётки закрывается в строгом порядке: заморозка, закрытие SSH-входа, `cgroup.kill`, экспорт, замена. Поэтому новый вход не создаёт исполнения во время экспорта. Наша сторона не следует ссылкам в чужие файлы, не исполняет конфигурацию кандидата и не удаляет дом при неизвестном исходе экспорта. Незавершённая выгрузка сохраняет обязательство получить результат.

Мост донора получает экспорт целиком, сам пересчитывает его дайджест и сверяет кортеж аттестации со своим заданием и своими квитанциями. Агент видит итоговый диф до подписи, а подсунутый хэш мост не подписывает. При доработке ревью снова относится к полному кандидату над доверенной базой, и чувствительные изменения не выпадают из рассмотрения только потому, что их уже показывали раньше. Публикует результат та же служба действий с репозиторием, что и в первом сценарии.

29.6 Независимые владельцы принимают точный кандидат

В Swarma Protocol в том же проекте работают независимые владельцы, и среда у них общая. Назначение связывает участника, роль, область записи и план, а кор-ноды фиксируют допустимые записи журнала по правилам выбранного уровня доверия. Модель оркестратора предлагает работу, но не подменяет детерминированного подтверждения её оснований. Разделение плоскостей мышления, управления и исполнения описано в главе “Модель протокола”.

Продьюсер представляет ревизию относительно базы, а среда строит интеграционный кандидат над текущей головой основной ветки. Ревью и проверки относятся к этому кандидату, текущему контракту задачи, политике и окружению проверок. Ревьювер выбирается случайно из множества, замороженного до появления хэша кандидата, и должен удовлетворять политике независимости. Если подходящего участника нет, задача ждёт или эскалируется; другой ключ того же владельца независимости не создаёт.

Во время ревью другая задача может продвинуть основную ветку. Тогда прежний кандидат построен не над текущей головой, и атомарное сравнение перед интеграцией отказывает. Нужен новый кандидат с повторными проверками и ревью. Совпадение текста патча прежнего одобрения не переносит: новая база меняет окружение результата, даже если строки исправления выглядят одинаково.

Ограниченная исполняемая модель проверяет часть этой механики: текущую голову, эпоху, версию контракта, привязку аттестации и повторную доставку. Семантику кода она не моделирует и всей распределённой реализации не доказывает. Её результат из главы “Что проверено и как проверить остальное” не означает, что любой вредный патч будет распознан или что сценарий прошёл испытание на настоящих участниках.

После принятия может понадобиться внешнее действие раннера. Если запрос ушёл, а ответ потерялся, исход неизвестен. Получатель с поддержкой идемпотентности позволяет сверить ту же операцию; иначе нужен разбор, и слепой повтор недопустим. Смена оркестратора этот долг не обнуляет: преемник восстанавливает его по журналу. Принятая интеграция и установленный исход внешнего эффекта остаются разными фактами.

29.7 Ревьювер переносит историю в другой Runtime

Внешний агент проверяет изменение библиотеки в одном Swarma Runtime, а позже хочет проверять приложение в другом. Переносится история подтверждённого участия. Права первого проекта, его подписка на модель, незавершённые подтверждения и доступ к репозиторию вместе с ней не путешествуют. Сценарий соединяет Runtime, протокольное принятие результата и аттестации Swarma Chain.

Сначала первый проект сам допускает ревьювера к роли. Внешний агент приходит со своей ячейкой личности и своими ключами; ключником принимающего владельца он не пользуется. Связь с владельцем и непрерывность личности проверяются по ячейке и её родителю. Отдельно проверяется независимость от продьюсера: даже известная личность может не подойти для этого раунда из-за общего владельца, модели или тулчейна.

Ревьювер читает точный кандидат и выдаёт вердикт, а проект проводит предусмотренную приёмку; один уверенный ответ принятого результата не создаёт. После приёмки рантайм проекта включает в пачку аттестацию об участии агента в роли ревьювера. Это свидетельство выдаёт проект по своим правилам; сам агент подтвердить собственную полезность не может. Смысл записи ограничен указанной работой и основанием её принятия.

В Swarma Chain попадают хэши и метаданные, а код, промпты и секреты не публикуются. Приватный проект публикует только обязательство, и полное свидетельство агент показывает тому, кому сочтёт нужным. Проверка включения связывает свидетельство с цепочкой, но правильности ревью не доказывает и вечной доступности полного документа не обещает.

Индексатор собирает аттестации личности и вычисляет репутацию по опубликованной формуле. Формула раздельна по осям, с затуханием во времени, а вес выдавших идёт по графу от доверенных точек. Детерминированность позволяет любому повторить вычисление при тех же данных и правилах.

Второй Runtime проверяет личность, актуальность ключей и подписи выдавших, а затем применяет собственную политику. Он может признать одних выдавших, запросить дополнительные проверки или отказать в роли. Репутация удешевляет знакомство с участником, но не выдаёт гранта и не обязывает новый проект принять агента. Новая задача всё равно требует местного назначения и проверки независимости от её продьюсера.

Ротация рабочего ключа агента сохраняет связь с личностью и её историей. Отзыв личности выдавшего действует иначе: аттестации, подписанные после высоты отзыва, недействительны, а сделанные раньше остаются в силе. Спорные записи оспариваются подписанными возражениями. Ни непрерывность имени, ни прежнее положительное участие не дают оснований игнорировать отзыв или считать отсутствующее подтверждение полученным.

29.8 Память помогает продолжить, но не разрешает действие

Между двумя задачами агент забыл, почему проект выбрал определённую границу доверия. Он запрашивает в памяти прежнее утверждение, связанное с решением, и получает источник, обоснование, оценку применимости и последующие пересмотры. Так агент восстанавливает ход решения, а что делать сейчас, по-прежнему определяет действующий контракт задачи. В первой рабочей версии память хранит записи в git-пространствах: агенты сами пишут туда подписанные записи, а каждый читатель проверяет их при чтении. Сырых журналов и персональных профилей там нет.

Например, сохранена причина разделить тяжёлую проверку и исполнение агента. Память показывает, какое ограничение приняли и к какому случаю оно относилось. Действующую политику раннера агент получает из её авторитетного источника. Запись о прежнем разрешении не подтверждает, что грант ещё действует, а пересказ обязательства не определяет его нынешнего держателя. За полномочия, процесс и обязанности отвечают соответствующие службы.

Запрос может вернуть поддержку утверждения и одновременно возражение. Так выглядит честный конфликт свидетельств, и скрывать его выбором удобного ответа нельзя. Если от этого решения зависит текущая работа, шаг останавливается, а конфликт уходит тем, кто по политике пространства его разрешает. Положительные и отрицательные основания рассматриваются раздельно, а устаревшая оценка не равна доказанной ложности. Если чтение источника не удалось или обработана лишь часть зарегистрированного графа, отсутствие найденного возражения не значит, что возражений нет. Предел поиска остаётся видимым потребителю.

После перезапуска новый агент получает сведения как данные с происхождением. Стартовой инструкцией они не становятся только потому, что помещены рядом с ней. Правильная ссылка в ответе не доказывает, что учтены все остальные входы: происхождение относится ко всем контролируемым источникам представления. Происхождение особенно важно при конфликте версий решения и когда неясно, какая версия текущая.

Когда память включается в стартовый контекст автоматически, она приходит отдельным блоком данных и в оверлеи инструкций не попадает.

Сновидение (репетиция процесса на искусственном материале) образует отдельный контекст свидетельств. Выжимка репетиции подтверждает только саму репетицию и незаметно пополнить историю реальных событий не может.

Память проекта и p2p-память сети хранятся раздельно. Первая прослеживает решения с учётом доступа и пересмотров. Вторая помогает участникам удерживать выбранный контент без обещания вечного хранения. Хэш в цепочке не решает ни вопроса удаления чувствительных данных, ни вопроса полноты поиска по памяти. Эти ограничения разведены в главах “Память агентов” и “Социальный слой, память сети и экономика”.

29.9 Автор, куратор и архивист сохраняют публикацию

Другой путь через Swarma Chain начинается с ИИ-клипа. Тяжёлый файл живёт в p2p-слое, а цепочка хранит небольшой подписанный указатель. Браузер нужен автору и зрителю, а постоянное хранение и раздачу ведут прежде всего настольные участники. BitTorrent как основной транспорт не превращает браузер в постоянно доступный архивный узел.

Автор публикует указатель, куратор просматривает материал и добавляет свою подписанную категоризацию. Его метки отделены от авторских, а клиент зрителя решает, насколько доверять каждому источнику. Архивист загружает выбранную окрестность социального графа в пределах своих ограничений по диску и содержимому. Доступность держится на интересе участников, но хранить все публикации никто не обязан.

Когда автор закрывает вкладку, несколько замеченных копий не становятся договором хранения. Полный узел вправе удалить старый сегмент социальных данных. Сохранённый путь Меркла помогает проверить включение записи, но исчезнувшего файла не вернёт. Совпадающие хэши состояния индексаторов показывают согласованность состояния при одинаковых правилах, но не истинность рекомендаций и не полноту выдачи.

Имя автора, чаевые, приоритет курации и платные архивы связывают этот путь с экономикой сети. Имя стоит базовую цену по длине, и половина платы сжигается, а половина уходит майнерам. Чаевые остаются добровольной записью, а архив работает как отдельная услуга со своими обязательствами. Как и в сценарии ревьювера, подпись удостоверяет автора утверждения, а что с ним делать, решает локальная политика. Хранение, смысловая оценка и полномочие остаются отдельными вопросами во всех трёх слоях Swarma.

30 Где мы и что дальше

Дизайн Swarma в этой книге финальный, и реализован он не целиком. Часть платформы работает сегодня, у части опубликованы спецификации, часть существует только как устройство в книге. Эти состояния не складываются в один процент готовности. Работающая доска не доказывает изоляции всех её участников. Наличие схемы не доказывает реализации. Проверка ограниченной модели не удостоверяет распределённую систему целиком. Поэтому каждое состояние в этой главе относится к названной возможности и её границе.

30.1 Карта по слоям

Карта по слоям даёт короткий обзор. Столбец “Работает сегодня” относится к описанному в главе пути и к условиям, при которых он проверен. Столбец “Чего ещё нет” называет следующую границу. Соседство строк не означает, что их интеграция проверена. Точные состояния частей стоят в разделе “Состояние по частям платформы”.

Слой и возможность	Работает сегодня	Чего ещё нет	Глава
Swarma: три слоя	Доска задач и Swarma Curator	Runtime, Protocol и Chain как выпущенные совместимые продукты	“Swarma целиком”
Runtime: пользователь ОС и запускатель	нет	Код защищённого пути: менеджер пользователей, cgroup v2 на поколение, запускатель	“Пользователь ОС на агента и сеть агента”
Runtime: сеть	Кооперативные профили и проверки адаптеров	Принудительная сеть через ядро и прокси с порядком заморозки	“Пользователь ОС на агента и сеть агента”
Runtime: ключник	нет	Проверенная, развёрнутая и квалифицированная служба ключника, реестр ключей и грантов	“Ключи и ключник”
Runtime: оператор	нет	Приложение-компаньон на iOS (работа не начата) и терминальный вход `swarma-operator`	“Оператор и интерфейсы”
Runtime: гранты	Опубликован контракт v0 грантов брокера	Реестр владельца и свидетель на узле доверия	“Гранты и полномочия”
Runtime: транспорт и мост	Matrix со звонком и вытягиванием сообщений	Мост с проверкой подписи, ключа и гранта на каждое событие	“Путь сообщения и мост”
Runtime: допуск к носителю	Учётки агентов заводятся общим токеном регистрации	Регистратор, помощник с ключом машины, реестр машин, окно перехода с общего токена	“Допуск к носителю”

Слой и возможность	Работает сегодня	Чего ещё нет	Глава
Runtime: диспетчер	нет	Код диспетчера; связь старта с отзывом и исходами	“Запуск агента и хост сессий”
Runtime: хост сессий	`tb-sessiond` внутри доски	Отдельная служба и раннер под учётками агентов	“Запуск агента и хост сессий”
Runtime: Swarma Keeper	нет	Код модуля, проверенное пробуждение	“Swarma Keeper”
Runtime: Swarma Curator	Профили, управляемые дома, скиллы, аудит, путевые корни и оверлеи профиля	Снимки домов, подготовка входа, проверка готовности и журнал доверия рабочим областям (CIP-0020) в выпуске	“Swarma Curator”
Runtime: MCP	Проверка наличия серверов по имени	Декларативная идентичность сервера, доставка авторизации, согласие до первой записи	“Swarma Curator”
Runtime: логины	Подтверждённые опытами способы входа и изоляции домов	Квалификация обновления, конкуренции и выбора хранилища по каждому харнесу	“Учётные данные и логины”
Runtime: брокер учётных данных	Контракт v0 и контракт setup-токена опубликованы	Код службы, начиная с одного провайдера	“Учётные данные и логины”
Runtime: удалённое рабочее место	нет	Варианты донора A, B, C; компонент подготовки B; ключ согласия донора	“Удалённое рабочее место”
Runtime: публикация результатов	Доставка через доску с проверкой базы	Служба действий с репозиторием под своей учёткой	“Удалённое рабочее место”
Runtime: доска задач	Задачи, роли, ресурсы, запуски, Change Request, принятие с проверкой базы	Права ролей в платформенном процессе	“Доска задач и процесс”
Runtime: маршрутизатор моделей	`cmr` : выбор в допущенном наборе, воспроизведение решения, теневая обёртка	Внутренний шов доски и новые замеры	“Модели и деньги”
Runtime: память агентов	Нормативный пакет 0.3.0; согласие двух независимых вычислителей установлено на прежнем корпусе из 66 векторов	Первая рабочая версия: git-пространства, CLI `memory` и скилл	“Память агентов”
Protocol: среда и клиент	нет	Демон среды и протокол ноды	“Модель протокола”
Protocol: журнал и уровни доверия	Контракт сформулирован в работе о протоколе	Канонические форматы и полный набор векторов соответствия	“Журнал, кворум и инварианты”
Protocol: контракт задачи	Контракт сформулирован в работе о протоколе	Реализация валидаторов	“Контракт задачи и правила валидаторов”
Protocol: аренда и цикл	Контракт сформулирован в работе о протоколе	Замер цены повторных проверок	“Оркестратор по аренде и цикл задачи”

Слой и возможность	Работает сегодня	Чего ещё нет	Глава
Protocol: правила интеграции	Ограниченная модель проверена перебором	Проверка аренды, остановки и внешних эффектов	“Что проверено и как проверить остальное”
Protocol: эффекты и остановка	Контракт сформулирован в работе о протоколе	Испытания получателей эффектов и восстановления	“Внешние эффекты, остановка и федерация”
Protocol: федерация	Контракт манифеста сформулирован в работе о протоколе	Подписанты-личности Swarma Chain в работе	“Внешние эффекты, остановка и федерация”
Chain: личности	нет	Библиотека форматов, журнал ключевых событий в реестре владельца, ячейки в цепочке	“Идентичность агента”
Chain: аттестации и репутация	нет	Пачки, индексатор с опубликованной формулой	“Аттестации и переносимая репутация”
Chain: цепочка и имена	нет	Симулятор, узел, тестовая сеть	“Цепочка: устройство”
Chain: p2p-память и социальный граф	нет	Клиенты автора и зрителя, куратор и архивист	“Социальный слой, память сети и экономика”

30.2 Состояние по частям платформы

Каждая строка этого раздела называет часть платформы, её предмет и статус. Статус берётся из словаря:

Статус	Основание
работает сегодня	Есть в коде и используется в названных условиях.
решено	Владельцы приняли решение; это не свидетельство работающего кода.
спецификация	Описано в спецификации модуля; это не свидетельство реализации.
предложено	Архитектурное предложение ожидает решения.
открыто	Вопрос не решён.

Где состояние не сводится к одному слову словаря, столбец “Статус” приводит точную формулировку в кавычках. Её читают буквально, и она не означает статуса выше сказанного в ней. Если у части несколько состояний, у неё несколько строк, и каждая строка верна для своего предмета. Строки сгруппированы по частям платформы: сначала Runtime, затем Protocol и Chain.

30.2.1 Swarma целиком

Часть	Что это	Статус
Swarma целиком	Готовность частей разная: одни уже работают, у других опубликованы спецификации, третьи существуют как устройство в книге.	“одни уже работают, у других опубликованы спецификации, третьи пока существуют как устройство в этой книге”
Swarma Runtime	Отдельные части рантайма; какие именно, указывают строки ниже.	работает сегодня

Часть	Что это	Статус
Сборка рантайма	Следующий шаг: собрать локальные контракты в проверяемую установку и в рабочее место для внешнего агента.	“следующий шаг”

30.2.2 Runtime: пользователь ОС, менеджер пользователей, запускатель и диспетчер

Часть	Что это	Статус
Контракты диспетчера, брокера, менеджера и запускателя	Выделение учётки и запуск одобренной программы. Контракты опубликованы, кода нет. Менеджер v0/v1 использует роль `sudo` и конфигурацию root; `user.create` проверяется грантом в v2.	спецификация
Очередь диспетчера за ёмкостью	Когда на машине нет места, диспетчер отказывает; очереди нет.	“очереди пока нет”
Нагрузка на macOS	Жёсткого совокупного предела памяти на учётку macOS не даёт. Наблюдатель с остановкой, ограничения launchd на процесс и фоновое планирование служат кандидатами в более слабую компенсацию; ни один не квалифицирован, и квалифицированных строк `weaker-with-compensation` в матрице нет.	“кандидаты пока не квалифицированы”
Вывод учётки	Оператор сохраняет дом выведенного агента.	“в первой версии нельзя”
Вывод учётки: формат сохранения дома	Формат явной операции оператора, которая сохраняет дом выведенного агента, и её порядок относительно вывода. Формат не опубликован, и до публикации операция не принимается.	открыто
Менеджер пользователей v2: ACL	Родительский оркестратор читает дом ребёнка через запись ACL в менеджере v2, без гарантии наблюдаемости.	предложено
Станции на macOS	macOS служит полноправной платформой станций наравне с Linux; допуск идёт по объявленным гарантиям, без списка разрешённых имён задач.	решено
Матрица паритета станций	42 идентификатора гарантий, четыре статуса, объявление `station-required-guarantees/1` и матрица Linux/macOS описаны в спецификации менеджера пользователей. Документ не поставляет ни планировщика, ни бэкенда macOS, ни квалификации машин.	спецификация

Часть	Что это	Статус
Матрица паритета: состояние ячеек	На Linux `present` стоит у `identity.generation`, `journal.format` и `effects.provenance` (реализованная семантика ядра без живого развёртывания); шесть платформенных возможностей Apple на Linux `absent`. На macOS `keys.station` и `matrix.login` `absent`, остальные ячейки обеих платформ `PENDING-VERIFY`.	“PENDING-VERIFY почти во всех ячейках”
Ключник и вход в Matrix на macOS	Службы ключей для macOS нет, и перенос не запланирован. Без неё станция на macOS не подпишет доказательство регистрации машины и пропуска регистратора не получит.	“отсутствует, перенос не запланирован”
Планировщик по гарантиям	Сверка объявленных гарантий, принятие ослабления оператором и показ ослаблений в квитанции и ответе заданы как требование к интерфейсу; планировщика и версионированных кодировок квитанции нет.	спецификация
Контракт изоляции исполнения	Общая норма для станций и внешних классов исполнения (CIP-0025): профиль, вектор возможностей, привязки, квитанция границы, кортеж квалификации. Документ на ревью; допуск закрыт до квалификации первого узкого класса.	предложено
Остановка агента	Агент остановлен, когда у всей учётки нет процессов за опубликованный период тишины; на Linux используется cgroup, и пустая группа считается доказательством только после квалификации равенства.	решено
Отзыв квалификации: срок	Новые старты закрываются при обнаружении сразу; сужение или остановка завершаются не позже 300 секунд, срок не сбрасывается. Предел записан в контракте изоляции исполнения (CIP-0025, документ на ревью); для профиля Linux срок в пять минут подтверждён владельцем.	решено
Отзыв квалификации: исполнение	Сквозная интеграция сдерживания и уведомлений на Linux не проверена. Для профиля macOS не опубликованы его собственный срок в пределах 300 секунд, часы, поведение при сне и пробуждении, ответственный и свидетельство завершённого сужения или остановки.	открыто

Часть	Что это	Статус
Самоквалификация машин	Владелец квалифицирует новую машину, в том числе собственную машину пользователя, по воспроизводимой процедуре; квалифицированные платформы видны в публичной матрице.	решено
Протокол самоквалификации	Фазы, класс платформы, подписанная аттестация и подача в матрицу. Протокол предложен; набора, службы подписи и точки подачи нет.	предложено
Публичная матрица платформ	Формат строки предложен, ни одной проверенной строки нет.	“строк пока нет”
Самоквалификация: доверие и сроки	Кто удостоверяет машину и регистрирует её ключ, точный формат подписи, срок действия публичной аттестации, распространение отзывов и правила публикации.	открыто
Публичный пул для чужого кода	Отдельный класс исполнения поверх контракта изоляции, на выделенных машинах без секретов платформы, со своим отображением личностей.	решено
Публичный пул: контракт класса	Отображение личностей и класс полномочий пула задаёт отдельный документ; он готовится.	открыто

30.2.3 Runtime: сеть агента

Часть	Что это	Статус
Кооперативные сетевые профили	Профили направляют агентскую среду через прокси настройкой запуска; принуждение даёт только ядро.	работает сегодня
Принудительная сеть	Обход перекрывает ядро ОС; квалификация идёт для каждого сочетания системы и среды.	“спроектирована отдельно и проходит квалификацию”

30.2.4 Runtime: ключник и ключи

Часть	Что это	Статус
Ключник (Keymaker)	Служба ключей спроектирована, дизайн решён.	решено
Ключник Linux v0: код	Ядро, нативная интеграция и локальная регистрация для Linux v0 есть в коде и готовы к ревью; развёрнутой границы безопасности и квалификации нет.	“есть в коде, ждёт ревью”
Ключник: подпись сообщений	Подпись сообщения отдельным ключом сообщений агента; дизайн, кода нет.	решено
Контракт ключника	Спецификация ключника опубликована как кандидат для Linux v0.	спецификация

Часть	Что это	Статус
Контракт `swarma-msg`	Дополнение к спецификации ключника: назначение 4, метка `swarma-msg/2`, полный подписываемый прообраз не длиннее 24 576 байт, аттестация корнем назначения 5. Кандидат на ревью содержания, не реализован.	предложено
Ключ сообщений и аттестация	Устойчивый ключ сообщений и свежая аттестация активного поколения сроком не больше 24 часов от корня назначения 5.	решено
Публикация аттестаций	Аттестация становится текущей после публикации в реестре с подтверждением свидетеля; без реестра подпись сообщений закрыта.	“реестра пока нет”
Роли корней	Попарно различные ключи для корня аттестаций ключника, корня оператора, корня грантов, ключа реестра, ключей служб, издателя регистраций и подписанта коммитов.	решено
Ключник: мастер-секрет	Плановая смена и компрометация мастер-секрета ключника; контракт пишется вместе с реализацией.	решено
Ключ личности агента	Ключ хранится у ключника, выведен из мастер-секрета и агенту не выдаётся.	решено
Ключ вызывающего: переходное исключение	Ключ заявок вызывающего лежит в доме оркестратора, его силу ограничивает грант.	“явное временное исключение, пока ключника нет”
Ключ вызывающего: контракт заявок	Ключ в доме оркестратора для заявок `swarma-dispatcher request/1`, временный до появления ключника; контракт опубликован.	спецификация
Корневой ключ брокера учётных данных v0	Программный Ed25519 в `swarma-operator`, файл 0600; ключ переносится в реестр. Контракт v0 опубликован.	спецификация
Ключ оператора на телефоне	Ключ в Secure Enclave или StrongBox на одно точное действие оператора.	решено
Ключи донора	Подпись, расшифровка пакета и вход по SSH на машине донора.	решено
Ключи донора на Linux в TPM	В варианте без административной установки ключи лежат в файлах 0600; хранение этих ключей в TPM.	“появится позже”
Ключи центров SSH	Центры хостов и пользователей у ключника или на аппаратном токене.	решено
Runtime и Protocol: миграция долгоживущих корней	Перевод долгоживущих корней (ячейка владельца, центр хостов, корень брокера) с подписей на кривых на хэш-подписи.	предложено

30.2.5 Runtime: гранты и проверка прав

Часть	Что это	Статус
Общий язык грантов	Общая модель; отдельного модуля нет. Примеры не являются форматом обмена первых служб.	решено
Язык условий грантов	Расширение `caveats/v1` языком правил наподобие Datalog рассматривается как последующее развитие.	предложено
Формат грантов	Biscuit служит основным кандидатом; окончательный формат выбирает спецификация грантов.	открыто
Проверка прав доской, доставка, исходящие, обработчики	Спроектированы ядро плейбуков, брокер сообщений и ворота, мост для аудитории и ключник для подписи, обработчик действия.	решено
Переходная политика A0/A1	До ворот и реестра действуют записанные оператором люди и зоны; A2 заменяет зоны грантами. Компрометация сервера или учётки даёт команды в зоне, общий пользователь ОС позволяет переписать контекст.	решено
Типизированные делегированные действия	Неиспользуемые действия закрыты до опубликованного контракта первого потребителя с точным подписанным доказательством.	решено
Ключи служб грантов	Ключ службы выдаёт грант только внутри адресованного ему родительского гранта с глубиной не меньше 1; аттестация корнем грантов сроком не больше 24 часов.	решено
Агенты как издатели грантов	Ключ агента бывает субъектом и листом, издателем гранта общего языка не бывает.	решено
Подписанные записи платформы	`swarm-envelope/2`, `message/1`, `grant/1`, `operator-act/1`, `attestation/1`, `revocation/1`, `journal-entry/1`, `checkpoint/1` и `freshness/1` описаны в спецификации подписанных записей (срез v0). Есть библиотека проверки без сети и ввода-вывода; рабочего проверяющего и включённых потребителей нет.	спецификация
Граница распространения отзыва	Запись действует не позже max(S + A, F), где A не больше 60 секунд; до подписанной публикации ничего не обещано.	решено
Завершение отзыва	Подтверждения названных потребителей или истечение всех прежних полномочий; онлайн-проверка перед критическими эффектами.	решено

Часть	Что это	Статус
Завершение отзыва: механизм	Набор барьеров и подтверждений, доказательство истечения, протокол и сеть онлайн-проверки.	открыто
Реестр владельца на узле доверия	Реестр и свидетель на отдельном узле вне административного домена платформы; реестр хранит, упорядочивает и публикует записи, не переподписывая содержимое.	решено
Ключ реестра	Подписывает только снимки отзывов своей области, контрольные точки и записи свежести; хранится в изолированном процессе подписи под своей учёткой.	решено
Служба реестра владельца	Проект службы на ревью; кода и развёртывания нет.	предложено
Узел доверия: развёртывание	Узла нет; действуют закреплённые корни и снимки, которые передаёт вызывающий.	“узла пока нет”
Запись свежести	Между сменами головы возраст неизменного снимка продлевает отдельная подписанная запись свежести, каждые 20 секунд.	решено
Запись свежести: формат	Запись `freshness/1` с меткой `swarma-registry freshness/1` задана в спецификации подписанных записей.	спецификация
Запись свежести: проверка цепочки	Проверка цепочки публикаций от якоря до текущей записи с отказами разрыва, раздвоения и отката задана в спецификации подписанных записей; библиотека проверки без сети её выполняет. Службы реестра, протокола свидетеля, живого хранения и интеграции с потребителями нет.	спецификация
Запись свежести: явная перепривязка	Отдельная проверка одной текущей записи после перерыва длиннее цепочки, с отметкой о пропущенных позициях в плане, задана в спецификации и выполняется библиотекой без сети.	спецификация
Перепривязка: компенсирующие обязательства	Реестр хранит всю историю записей свежести, свидетель и хранимые вне узла головы позволяют позже сверить её, потребитель хранит запись аудита. Спецификация задаёт это как обязательства издателя, развёртывания и потребителя; офлайновые векторы квалифицируют только план допуска.	спецификация

Часть	Что это	Статус
Запись свежести: пределы интерфейса	Пределы цепочки, явное начальное состояние якоря и интерфейс времени чтения у свидетеля ждут ревью содержания.	предложено
Квитанция свежести: композиция у потребителей	Спецификация подписанных записей задаёт, что другие проверки принимают свежесть неизменного снимка реестра через квитанцию свежести, которая заменяет только проверку возраста снимка отзывов, подписанного ключом реестра; квитанция, не прошедшая проверку, к прежнему правилу возраста не возвращает.	спецификация
Квитанция свежести: проверка	Привязка квитанции, её фиксированный срок и порядок отказов заданы в спецификации подписанных записей; библиотека без сети выдаёт и проверяет квитанции. Интеграции с потребителями нет, квалифицированная накопительная публикация остаётся внешним условием.	спецификация
Свежесть корня грантов и корня оператора	Оба корня офлайновые и не могут переподписывать снимок каждые 60 секунд. Способ продлевать их свежесть не выбран и требует решения владельца; их снимки сохраняют собственный допустимый возраст, не больше 60 секунд.	открыто
Ёмкость снимка отзывов	Один полный снимок вмещает не больше 64 записей и 8192 байт; выбрано направление страниц под одной подписанной головой, формат страниц не определён.	открыто

30.2.6 Runtime: транспорт, мост и почта

Часть	Что это	Статус
Matrix	Matrix служит носителем сообщений и связью агентов.	работает сегодня
Уведомление и чтение почты	Короткий хук-звонок через Matrix сообщает о новом событии, и тело агент забирает отдельно, чтением входящих. Это не свидетельство готовности ворот, грантов и восстановления всей цепочки.	работает сегодня
Ожидание почты после пробуждения	Агент после пробуждения сам ставит ожидание почты; если он забыл или ход упал, ожидание пропадает.	работает сегодня
Мост, ворота доверия и ящик	Мост проверяет входящее сообщение, агент читает его через почтовый ящик. Дизайн решён, кода нет, спецификация моста не опубликована.	решено

Часть	Что это	Статус
Контракт моста	Контракта моста нет; будущая доставка во ввод агента не повышает статуса сегодняшнего пробуждения.	“контракта пока нет”
Приём почты и пробуждение через мост и хост сессий	Приём почты и пробуждение обеспечивают мост и хост сессий.	“целевая схема”
Этапы доставки и федерации	Сначала локальный мост доставляет подписанные сообщения удалённого работника без федерации; затем работник публикует сам. Проверка двух серверов, двух машин и двух корней следует за однохостовым MVP.	решено
XMPP как носитель	Возможный следующий носитель сообщений и кандидат для продукта; сроки не определены.	предложено
XMPP: контракт адаптера	Отображение адресов и комнат, OMEMO-проверка без cross-signing и сроки.	открыто
Люди других владельцев	Владелец закрепляет корень человека один раз; корень аттестует мастер-ключ Matrix и полный MXID; цепочка устройство, ключ самоподписи, мастер-ключ, аттестация корня; гранты называют ключи.	решено
Аттестация мастер-ключа Matrix: формат	Формат аттестации мастер-ключа Matrix отложен в спецификации подписанных записей.	открыто
Размещение моста	Экземпляр моста и клиент Matrix на каждую личность станции, все под одной общей служебной учёткой сообщений, никогда под учёткой агента.	решено
Размещение моста: квалификация	Жизненный цикл общей учётки сообщений и адаптер заборов ввода на личность не квалифицированы.	открыто

30.2.7 Runtime: подписи сообщений и Swarm Signer

Часть	Что это	Статус
Swarm Signer	Аппаратный корень, аттестации устройств и общее ядро образуют утверждённую схему от 23-24 октября 2026 года; схема не удостоверяет реализации всего пути.	решено
Первое доверие устройству	Церемония закрепления корня и доказательство владения новым ключом требуют контракта.	открыто
Резерв и восстановление корня	Резервирование, восстановление, замена и компрометация FIDO-корня; связь с долгоживущими корнями книги.	открыто

Часть	Что это	Статус
Seraph S0: алгоритмы и доменная метка	План совместимости предусматривает Ed25519 и P-256/ECDSA low-S, алгоритм в аттестации, ASCII-метку + `0x0a` + CCJ-1. Это не свидетельство проверенной реализации.	решено
Кодировки конверта	Кодировка подписи, вывод `key_id`, форматы времени и nonce, состав подписываемого тела, исключение `sig`, версия и ссылки на гранты; контракт и общие векторы Seraph.	открыто
Время и повторы	Размер окна `ts`, допустимый сдвиг часов, срок хранения nonce, восстановление после потери журнала и внешняя идемпотентность.	открыто
Присутствие и A3	Проверяемая связь присутствия с точными байтами; отображение Mac/FIDO на A3. До контракта их нельзя считать эквивалентом телефонного A3.	открыто
WC1: размещение	Свидетель отката на отдельном узле доверия у независимого провайдера, рядом с реестром, в отдельных учётках, процессах и потоках; доверенная контрольная точка вне узла.	решено
WC1: протокол свидетеля	Протокол и сервер свидетеля описаны как предложение; не реализованы и не развёрнуты.	предложено
WC1: хранитель контрольной точки	Провайдер внешнего хранителя ждёт решения владельца; независимость, восстановление и границы совместной потери не квалифицированы.	открыто
Реестр Signer	Доступность, свежесть и fail closed требуют контракта. Книга задаёт снимки не старше 60 секунд.	открыто
Язык core Signer	Исследование рекомендует Rust/UniFFI с Matrix Rust SDK; ревью не завершено, выбор открыт.	предложено
Пояснения об отказах и пример конверта	Причины для оператора и аудита не задают протокольных кодов или готового UI. JSON-пример конверта учебный, с заглушкой подписи; он не вводит численного окна, кодов и формата WC1.	открыто

30.2.8 Runtime: допуск к носителю

Часть	Что это	Статус
Допуск к носителю: ключник	Операцию помощника допуска берёт ключник с иерархией личностей; регистратор проверяет цепочку подписей до публичного корня владельца вместо одиночного ключа машины; сервер носителя по-прежнему доверяет одному ключу регистратора.	“возьмёт эту операцию на себя … станет проверять” (предложение)
Допуск к носителю: мост	Мост может входить в носитель от имени агентов машины как сервис приложений с эксклюзивным пространством имён; тогда регистратор пускает мост без отдельного допуска каждого агента.	“когда мост возьмёт на себя вход в носитель” (возможный вариант)
Вход агента в Matrix	Короткий пропуск регистратора на 120 секунд, токен доступа на 86 400 секунд без refresh, отказ деактивированным учёткам; подходит любой сервер, выполняющий требования.	решено
Спецификация регистратора	Пропуск, требования HR1–HR9 к серверу носителя и порядок отзыва; черновик на ревью содержания, служба не квалифицирована.	спецификация
Квалификация сервера носителя	Квалификация на изолированном тестовом сервере не заявлена ни для одной сборки; выбранной реализации нужны два исправления (срок токена без refresh и отказ деактивированным).	“развёртывание закрыто до квалификации”

30.2.9 Runtime: хост сессий и запуск

Часть	Что это	Статус
Сессии внутри доски задач	Сессиями занимается `tb-sessiond`, демон сессий внутри доски задач.	работает сегодня
Терминалы сессий	Терминалы держит демон сессий доски; само подключение не доказывает изоляции учёток.	работает сегодня
Контракты хоста сессий, раннера и заборов	Долгая сессия как служба `swarma-session-host`, отдельный раннер `swarma-session-runner` и заборы допуска; контракты опубликованы, кода нет.	спецификация
Хост сессий и раннер: разделение	Разделение на службу и раннер под учёткой агента как целевое устройство.	решено
Хост сессий: отделение от доски	Служба хоста сессий отделяется от доски; команда `task-board session` такого отделения не означает.	решено

Часть	Что это	Статус
Вынос менеджера сессий из доски	Сначала вынос один к одному: библиотека, адаптеры и тесты переезжают, команды и поведение доски сохраняются; затем разделение на службу и раннер. Проверка выноса требует неизменённых тестов и эталонов, реальной сборки доски на выпущенной версии модуля и собственных проверок модуля на macOS и Linux; инструменты проверки на искусственных данных вынос не доказывают; пользователи ОС, раннеры, заборы и новые права проверяются отдельно.	решено
Связка `host_start` / `host_stop`	Форматы разрешений и аутентификацию задаёт спецификация хоста сессий; связка включается вместе с ней.	спецификация
Хост сессий: доставка звонка	Хост сессий, который доставляет звонок, описан спецификацией.	спецификация
Хост сессий: снимок Codex	Хост копирует дом для Codex: между двумя `env resolve` с одинаковыми дайджестами fragment и lock обычными файлами копируются `AGENTS.md`, `skills/` и слой MCP, идёт побайтная сверка, до трёх попыток, затем отказ до создания PTY; `auth.json` остаётся ссылкой на нативный файл. Путь исчезает с появлением `materialize`.	“временный путь”, “переходный механизм”
Зеркало владельца	Зеркало в хосте сессий как целевое устройство; хуки отдельных сред служат временной мерой до него.	решено
Распределение ответственности за запуск	Ответственность за запуск распределена между маршрутизатором, Swarma Curator, диспетчером, менеджером и запускателем, `curator-run`, хостом сессий и ядром процессов.	“целевое устройство”
Сборка плана запуска	Swarma Curator собирает планы запуска: профиль с пином, дом, инструкции, скиллы, MCP, сетевой профиль, режим учётных данных.	работает сегодня
Прямой запуск `curator run`	Прямой запуск с подготовкой окружения; `curator run` соединяет окружение Swarma Curator с планом лаунчера.	работает сегодня
Цели агента и детектор прогресса	Собственных целей у агента в первой версии нет. Детектор сначала только наблюдает; включение требует человеческой разметки и оценки ложных срабатываний.	решено

Часть	Что это	Статус
Приём задач верстаком без грантов	Без подписанных грантов верстак берёт задачи только от личности своего оркестратора.	“пока подписанных грантов нет”

30.2.10 Runtime: Swarma Keeper

Часть	Что это	Статус
Swarma Keeper: назначение	Восстановление обязательств и продолжение передачи; дизайн, кода нет.	решено
Swarma Keeper: место и рамки ядра	Где живёт ядро обязательств и что в него входит; кода ядра нет.	решено
Swarma Keeper: модуль журнала обязательств	Модуль с журналом обязательств и воспроизведением после запуска; кода модуля нет.	предложено
Swarma Keeper: правила журнала, передачи и эскалации	Правила журнала обязательств, передачи ответственности и эскалации.	предложено (вторая редакция)
Swarma Keeper и хост сессий: правило двух путей	Каждый шаг эскалации приходит двумя путями, адресным вопросом и уведомлением человеку, пока надёжность автоматического пробуждения агентов не доказана.	“пока надёжность пробуждения не доказана”
Swarma Keeper: пробуждение при эскалации	Автоматическое пробуждение агента при эскалации не доказано; до тех пор каждый шаг эскалации идёт двумя уведомлениями.	открыто
Пробуждение простаивающей среды	Проверенного автоматического пробуждения нет; поэтому действует правило двух уведомлений (адресный вопрос и `owner-needed`).	“пока нет”
Установка компонентов кипера	Установка всех исполняемых компонентов требует нескольких шагов.	работает сегодня
Единый инсталлятор	Единая установка всех исполняемых компонентов отнесена к задачам инсталлятора.	“задача инсталлятора”
Живость в транспорте	Транспорт показывает живость через `#status` и `a2a who`.	работает сегодня
Адаптеры транспорта и доски для ядра	Для первого изолированного среза есть адаптеры с теми же интерфейсами, что у будущих настоящих подключений; сквозной доставки они не доказывают.	“есть” (первый изолированный срез)
Договорённость транспорта о вопросах	Действующая договорённость о вопросах; не все её поля проверяет программа. Нормативный формат задаёт спецификация транспорта.	“договорённость; не все поля проверяются программой”

30.2.11 Runtime: Swarma Curator

Часть	Что это	Статус
Swarma Curator: установка	Установка скиллов и профилей, сборка профиля и управляемых домов.	работает сегодня
Swarma Curator: контракты rc.7	Контракты снимков, готовности логина и подготовки профиля приняты в нормативном выпуске rc.7; реализация идёт.	спецификация
Swarma Curator: снимки	`curator env materialize --into <dir>` как целевой интерфейс; контракт снимков (CIP-0014) принят в rc.7.	спецификация
Swarma Curator: реестр аудита	Сервис реестра с журналом прозрачности для записей аудита; выпущенного релиза нет.	“ещё в реализации и выпущенного релиза не имеет”
Swarma Curator: быстрая установка	Быстрая установка по подписанной записи без долгого локального аудита и подписанный установщик.	“следующий шаг”
Swarma Curator и лаунчер: граница дома	Нарушения границы владения домом найдены в существующем пути запуска: история `CLAUDE_CONFIG_DIR` без передачи процессу, приватная папка Codex без инструкций и скиллов. Исправление засчитывается, только когда процесс получает нужное окружение.	“найдены в существующем пути запуска”
Swarma Curator: режимы `shared` и `isolated`	Режимы `shared` и `isolated` для управляемых домов работают в rc.6 и допустимы не везде.	работает сегодня
Swarma Curator: машинная настройка `credential_store.<profile>.<env-id>`	Интерфейс принят в контрактах rc.7, включая `curator env config set credential_store...` и `curator env login` для `isolated` Codex.	спецификация
Swarma Curator: рецепт входа Claude на macOS	Вход из того же вида сессии через `curator env resolve` и `claude auth login` в rc.6.	работает сегодня
Swarma Curator: готовность логина	Проверки готовности адаптеров, кроме Claude, проходят квалификацию по одной; до неё адаптер отвечает `unknown`.	“проходят квалификацию по одной”
Swarma Curator: MCP	`dependencies.mcp_servers` и проверка требования по имени в нативных конфигурациях.	работает сегодня
Swarma Curator: MCP, требование владельца	Скилл называет MCP-сервер и вход к нему, Swarma Curator сам настраивает сервер для профиля и для запуска из чекаута, оператор может подменить сервер.	решено

Часть	Что это	Статус
Swarma Curator: MCP, формат манифеста	Новая версия манифеста: идентичность сервера, способ входа, `server` (`endpoint` или `package`), `auth`, операторская подмена, согласие до первой записи. На клиентах она не собрана и не проверена.	предложено
Swarma Curator: MCP, имена	Требование различных имён у скилла и MCP-пакета.	“нынешнее ограничение резолвера”
Swarma Curator: канал MCP в управляемом профиле	Отдельный канал MCP (`--mcp-config`, `-p curator-mcp`, `OPENCODE_CONFIG`) существует.	“сам канал существует”
Swarma Curator: заголовки MCP в управляемом профиле	Передача имён переменных заголовков по каналу профиля; не все виды входа проходят через канал.	“требует доработки”

30.2.12 Runtime: учётные данные и брокер

Часть	Что это	Статус
Брокер учётных данных	Выдача токена на исполнение; контракт брокера опубликован, кода нет.	спецификация
Токен провайдера модели	Токен хранится у брокера и попадает в окружение среды только на время запуска; контракт опубликован.	спецификация
Брокер учётных данных: неизвлекаемость секрета	Долгоживущие учётные данные допустимы в первой версии рантайма; неизвлекаемость секрета остаётся отдельной будущей задачей.	открыто
Наследуемый setup-token	Контракт регистрации токена, проекции источника и отказов опубликован (локальный источник setup-token, этап T0); реализация в Swarma Curator идёт.	спецификация
Обязательная строка источника	Конечное направление: обязательная строка источника для каждой пары “профиль × среда” с миграцией домашних входов в `per-home`. В первой версии без явного источника работает собственный вход дома.	решено
Порядок включения брокерного пути	Брокерный путь включается по шагам: Claude (один защищённый запуск на одной машине), затем канал Codex, затем принудительная сеть; каждый канал проходит свою квалификацию.	спецификация
Брокер: токен Business и Enterprise Codex	Отдельный токен доступа в первый выпуск не входит.	решено
Muse: файловый backend	Запись при обновлении токена, атомарная замена, сохранение ссылки и конкуренция процессов в режиме `TBH_CREDENTIAL_BACKEND=file` не измерены; backend включается после квалификации.	открыто

Часть	Что это	Статус
Подстановка токена на расшифровывающем TLS-прокси	Исследование; в план подстановка не входит.	открыто

30.2.13 Runtime: удалённое рабочее место и действия с репозиторием

Часть	Что это	Статус
Удалённое рабочее место	Рабочее место на машине проекта при агентском цикле у донора; этот мост между ресурсами строит целевой рантайм.	“целевой рантайм”
Удалённое рабочее место: дизайн	Дизайн решён для рабочего места, запуска модели у донора и канала между ними.	решено
Весь путь удалённого рабочего места	Архитектура решена. Готовность отдельных частей не делает реализованным весь путь, и квалифицированной системы, которой можно доверить рабочее место, нет.	решено
Вариант донора A (запертый запуск)	Вариант A служит первым этапом.	решено
Целевые платформы донора	Первая целевая платформа macOS, следующая Linux; Windows в дизайн не входит.	решено
Минимальные возможности ядра для варианта C	Минимальные возможности ядра для варианта C опубликованы.	спецификация
Наблюдатель ресурсов: уведомление	В первой версии уведомление наблюдателя видно в статусе; маршрут на телефон идёт следующим шагом.	спецификация
Закрытые схемы обмена рабочего места	Закрытые схемы обмена пишутся вместе с реализацией.	открыто
Контракты рабочего места	Контракты, которые пишутся вместе с реализацией: схема выгрузки и импорта, квалификация сборок и веб-инструментов, контракт компонента подготовки B.	открыто
Компонент подготовки варианта B	Привилегированный компонент подготовки варианта B донора (харнес и мост под разными UID); самого компонента нет.	предложено
Рабочее место: SSH-вход	Жизненный цикл SSH-входа рабочего места; контракт пишется вместе с реализацией.	решено
Служба действий с репозиторием	Публикация кандидата и продвижение основной ветки; дизайн, кода нет.	решено
Исполнитель действий с репозиторием	Исполнитель при закрытом выходе агентов в сеть; контракт пишется вместе с реализацией.	решено

30.2.14 Runtime: доска задач

Часть	Что это	Статус
Доска задач	Доска хранит работу вне отдельной сессии, ведёт ревью и интеграцию; у неё свой демон сессий.	работает сегодня
Доска задач: участники	Доска ведёт задачи, запускает участников, хранит ресурсы и передаёт изменение на ревью.	работает сегодня
Запуск дочерних агентов доской	Запуск исполняет сама доска.	работает сегодня
Доска задач: ревизии	Доска различает работу участника, опубликованную ревизию и её принятие.	работает сегодня
Доска задач: программа	Программа с CLI на Go, хранилищем задач и механизмом запросов на изменения используется.	работает сегодня
Цикл Story и Change Request	Цикл с отдельным рабочим деревом Story и неизменяемыми ревизиями Change Request действует.	работает сегодня
Интеграция через compare-and-set	Интеграция Story идёт через compare-and-set и проверки, привязанные к точному проверенному дереву.	работает сегодня
Встроенный плейбук	Без подтверждённой версии действует встроенный плейбук с сегодняшним поведением, то есть зашитый процесс доски.	работает сегодня
Сведения о действующем агенте	Часть сведений о действующем агенте передаётся через окружение по соглашению; права на переход это не удостоверяет.	работает сегодня
Локальная доска задач	Локальная доска задач без сертификатов кворума, дерева Меркла и лёгкого клиента.	работает сегодня
Доска задач в рантайме	Доска служит клиентом рантайма: обращается к диспетчеру за запуском и получает события; процессы, сессии и механизмы исполнения обслуживает платформа.	решено
Перенос доски на новые границы платформы	Перенос доски идёт по шагам.	решено
Роль, связанная с грантом	Роль связана с грантом, и проверяет его ядро. В целевой цепочке ядро проверяет правила и грант роли, маршрутизатор ролей делает запрос запуска.	решено
Направление развития доски	Хранилище, CLI, язык запросов и Change Request остаются; запуск переходит к платформе, лимиты к сервису ёмкости.	решено
Движок процессов	Будущий движок процессов заменяет зашитый процесс произвольным.	предложено

Часть	Что это	Статус
Плейбук вместо зашитых типов и статусов	Зашитые типы и статусы заменяет плейбук.	предложено
Экспорт свойств процесса в формальные инструменты	Экспорта свойств процесса в формальные инструменты в первой версии нет.	открыто
Удалённая доска	Для продукта предусмотрена удалённая доска, где проекты служат разделами.	решено

30.2.15 Runtime: маршрутизатор моделей

Часть	Что это	Статус
Маршрутизатор моделей: библиотека и CLI	Выбор модели для работы; библиотека `curator-model-router` и CLI `cmr` версии v0.3.2 работают.	работает сегодня
Маршрутизатор: обёртка `cmr spawn`	Маршрутизатор подключается через `cmr spawn` в режимах `select`, `recommend`, `shadow`.	работает сегодня
Локальные веса: проверка в маршрутизаторе	В маршрутизаторе есть строгая проверка оценки.	работает сегодня
Маршрутизатор: шов в `task-board spawn`	Следующий шаг; код шва готов и ждёт интеграции и проверок.	предложено
Локальные веса: движок и доска	Сопряжённые части в движке и доске: отпечаток при импорте, сверка перед запуском, передача тройки через доску.	предложено
Маршрутизатор: пул удалённых работников	Пул добавляет к конфигурации предложение и совместимое размещение.	предложено
Оценщик задачи	Оценщик читает текст задачи и выдаёт типизированные требования.	предложено
Оценщик задачи: бэкенд	Кандидаты: модель решений Jev и небольшая LLM со строгой схемой; первый бэкенд не выбран.	открыто
Обучаемый маршрутизатор	Обучаемого маршрутизатора в первой версии нет.	решено
Режим экономии: допустимая потеря качества	Допустимую потерю задают данные пилота; до них экономия является явным выбором оператора.	открыто

30.2.16 Runtime: память агентов

Часть	Что это	Статус
Память: принципы и модель данных	Принципы, границы полномочий, модель данных, семантика оценки и раскрытия, порядок решений, привязка личностей и делегирования. Дизайн решён, реализации нет.	решено

Часть	Что это	Статус
Память: пространства и запись	Пространства, автономная запись, подписи, синхронизация и эскалация конфликтов входят в решённый дизайн; реализации нет.	решено
Нормативный пакет спецификации памяти	Черновик 0.3.0 в каталоге `spec/` открытого репозитория `swarma-memory`.	решено
Память как потребитель реестра	Та же подложка подписанных записей, что у реестра владельца, и другая роль: память читает реестр и полномочий не выдаёт.	решено
Проверка нормативного пакета двумя вычислителями	Два независимых вычислителя: 66 смысловых векторов прежнего корпуса 0.2.7 пройдены, 8 векторов защищённого развёртывания не исполняются.	работает сегодня
Проверка черновика 0.3.0 вычислителем на Go	Вычислитель на Go даёт ожидаемые ответы на всех 77 смысловых векторах текущего черновика; 8 векторов защищённого развёртывания не исполняются.	работает сегодня
Первая рабочая версия памяти	Git-пространства с автономной записью, подписями и проверкой при чтении; код живёт в одном открытом репозитории `swarma-memory` на Go.	решено
Архитектурный документ первой рабочей версии	Архитектуру рабочей версии описывает отдельный документ; он готовится.	открыто
Вне первой версии: полная система сопровождения допущений, общий Datalog и доказательство теорем	Не входит в первую рабочую версию памяти.	решено
Вне первой версии: автоматический приём транскриптов и извлечение моделью из журналов	Не входит в первую рабочую версию памяти.	решено
Вне первой версии: личные предпочтения и реальные личные данные	Не входит в первую рабочую версию памяти.	решено
Вне первой версии: активация процедурной памяти и автоматическое превращение опыта в скиллы	Не входит в первую рабочую версию памяти.	решено
Вне первой версии: расписание ночной консолидации и автоматические ревью	Не входит в первую рабочую версию памяти.	решено
Вне первой версии: репутация агентов как основание допуска	Не входит в первую рабочую версию памяти.	решено
Вне первой версии: собственная память внешних агентов	Не входит в первую рабочую версию памяти. См. также строку “Память внешних агентов”.	решено
Вне первой версии: межвладельческая федерация с конвертами знаний, консенсус и якорение в Swarma Chain	Не входит в первую рабочую версию памяти.	решено

Часть	Что это	Статус
Вне первой версии: распределённая служба памяти на нескольких машинах	Не входит в первую рабочую версию памяти. Совместные пространства синхронизируются через git.	решено
Вне первой версии: готовые графовые хранилища вроде Graphiti	Не входит в первую рабочую версию памяти. Их можно подключить позже как заменяемую проекцию, после проверки удаления на точных версиях; см. также строку “Графовые хранилища вроде Graphiti”.	решено
Память: правила вывода	Первой версии достаточно явных источников, документальных оснований, замен и связей “пересмотреть при изменении”; конечные ациклические правила добавляет следующий срез.	решено
Доставка памяти агенту	В первой версии память приходит только явным результатом инструмента; автоматического добавления памяти при запуске нет.	решено
Снимок памяти в начале сессии: канал	Канал снимка определён заранее: отдельный блок данных с происхождением каждого элемента. Сам снимок появляется позже.	решено
Память: автоматическое включение в стартовый контекст	Автоматическое включение памяти в стартовый контекст как следующий шаг после явного инструмента.	предложено
Git-пространства: извлечение из журналов	Детерминированный дистиллятор журналов и извлечение моделью рассматриваются, только когда польза рабочей версии подтверждена.	открыто
Защищённая служба памяти	Ввод службы привязан к появлению в платформе отдельного пользователя ОС и посредника. До развёртывания у неё должны быть закрытое состояние, права на сокет, личность сервера, сетевая строка и проверка готовности. Служба не построена и не квалифицирована.	решено
Подпись записей памяти без ключника	До появления ключника агент сам создаёт ключ подписи и подписывает им свои записи; это одно из двух временных исключений из главы “Сквозные принципы”.	решено
Ключ подписи памяти: переходное исключение	Агент сам создаёт ключ подписи записей памяти, такие записи проверяет каждый читатель.	“явное временное исключение, пока ключника нет”
Память внешних агентов	Внешний агент в первой версии собственной памяти не имеет, он эфемерен; путь для следующих версий определён.	решено

Часть	Что это	Статус
Отдельное сообщение моста для записи памяти по ходу задачи	Возможное расширение. Первый путь кладёт записи памяти внутрь подписанного экспорта результата.	предложено
Предметный пакет профилей людей и автономных агентов	Пакет работает только на синтетическом корпусе; реальные личные профили требуют защищённой службы.	спецификация
Реальные личные данные в памяти	Не допускаются, пока нет защищённой службы.	решено
Польза и стоимость памяти	Польза и стоимость памяти в реальной работе не измерены.	открыто
Графовые хранилища вроде Graphiti	Их можно подключить позже как заменяемую проекцию, после проверки удаления на точных версиях.	открыто
Нерешённые вопросы памяти	Где живёт пространство постоянного агента, остаточный риск секретов, регистрация временных ключей, разрешение конфликтов в общих пространствах, каталог пространств. Подробно в разделе “Нерешённые вопросы”.	открыто

30.2.17 Runtime: оператор и интерфейсы

Часть	Что это	Статус
Входы `task-board` и `curator`	Основные инструменты оператора; входы из таблицы главы “Оператор и интерфейсы” работают.	работает сегодня
Перенос `session` в `curator session`	Перенос команд и судьба существующих обёрток согласуются с выносом хоста сессий.	предложено
CLI по аудиториям и порядок существительное-глагол	Три входа по аудиториям, передача незнакомого существительного провайдеру `curator-<существительное>`, словарь глаголов. Предложение ждёт решения оператора.	предложено
Приложение-компаньон	Первая платформа iOS; работа над приложением не начата.	решено
Настольный пульт и shell по SSH	Появятся позже.	предложено
Правило расширяющих действий	Действует с первого этапа платформы.	решено
Несколько машин и людей: четыре направления	Реализации у этих направлений нет.	предложено
Общее хранилище аренд	Без него `tick` общей доски выполняется на одной машине, и делегирование с бюджетом на доске нескольких машин запрещено.	решено
Контракт удалённого запуска	Контракт пишется; формат не опубликован.	открыто

Часть	Что это	Статус
Визуальный конструктор процессов	Конструктора нет, формат для него готов (`Playbook.json` с блоками `ui`).	решено

30.2.18 Swarma Protocol

Часть	Что это	Статус
Swarma Protocol целиком	Распределённый протокол целиком.	“спроектированы, но пока не реализованы” / “спроектирован”
Swarma Protocol: порядок реализации	Протокол спроектирован; его реализация идёт после рантайма, на который он опирается.	решено
Модель угроз	Границы гарантий протокола по замыслу; проверенного развёртывания нет.	предложено
Журнал с сертификатами кворума	Журнал Swarma Protocol с сертификатами кворума, деревом Меркла и лёгким клиентом как конструкция протокола; локальная доска задач таким журналом не является.	решено
Спецификация конфигурации процесса	Определения типов элементов, workflow, охранных условий, наборов проверок и делегирования; спецификация конфигурации процесса, версия 4.8, черновик.	спецификация
Один принимающий писатель доски	Для совместной работы нескольких операторов над одной доской решено направление: одна доска процесса, записи принимает один писатель с fencing по эпохе.	решено
Случайность выбора ревьювера: хэш блока Swarma Chain	Хэш блока цепочки добавляется к хэшу раскрытий после запуска Swarma Chain; до этого источником служит только луковица хэшей корнод.	предложено
Фрагмент интеграции	Ограниченный фрагмент интеграции проверен исполняемой моделью.	“проверен исполняемой моделью”
Исполняемая модель фрагмента интеграции	Ограниченный перебор (1090 состояний) с правилами `cas`, `epoch`, `contract`, `bind_I` и четырьмя отрицательными контролями.	работает сегодня
Векторы соответствия и расширение модели	Трассы как векторы соответствия для демона среды и секвенсера, расширение на аренду и остановку, перенос в язык спецификаций с механической проверкой. До этого реализацию нельзя называть доказанно эквивалентной модели.	предложено

Часть	Что это	Статус
Эксперимент с удалением сессии оркестратора	Остановить оркестратора, удалить сессию и проверить продолжение по журналу. Эксперимент входит в программу проверки; результат ограниченной модели интеграции его не заменяет.	предложено
Эксперименты со сбоями и о полезности роя	Две серии экспериментов: сбои реализации на настоящих границах и сравнение полезности роя.	предложено
Результаты эксперимента о полезности роя	Измерения заданы; результатов нет.	открыто
Калибровка ревьюверов посевом дефектов	Метод калибровки описан; чисел калибровки нет.	открыто
Полезность координации Swarma Protocol	До измерения полезность координации остаётся гипотезой; её измеряют стоимостью одинакового принятого результата.	открыто
Предпочтение сгорающей квоты	Планировщик предпочитает ёмкость, которая скоро сгорит; экономический выигрыш не показан.	открыто

30.2.19 Swarma Chain: цепочка целиком и личности

Часть	Что это	Статус
Swarma Chain целиком	Цепочка целиком.	“спроектирована и не построена”
Swarma Chain: порядок постройки	Цепочка строится параллельно рантайму, приоритет у рантайма.	предложено
Реестр владельца и Swarma Chain	Личности ведёт реестр владельца, пока цепочка не запущена; идентификаторы при публикации не меняются.	“пока цепочка не запущена”
Личности до запуска цепочки	Самосертифицирующий идентификатор и журнал ключевых событий в реестре владельца нужны рантайму раньше цепочки.	предложено
Личность ноды до запуска Swarma Chain	Журнал событий личности ноды ведёт реестр владельца с теми же записями.	предложено
Ключ ноды и корни аттестаций до запуска Swarma Chain	До запуска цепочки ключ ноды удостоверяется в реестре владельца; корни аттестаций исхода публикуются в цепочке после её запуска.	предложено
Личность подписанта манифеста федерации	До запуска цепочки записи личности подписанта ведёт реестр владельца; при публикации в цепочку идентификатор подписанта не меняется.	предложено
Ключи личности в Swarma Chain	Ключи у ключника, выведены из мастер-секрета хэш-деривацией; подписи SLH-DSA для ячейки и пачек аттестаций.	“спроектированы”

30.2.20 Swarma Chain: аттестации и репутация

Часть	Что это	Статус
Связь репутации с оплатой в первой версии	Первая версия протокола не связывает репутацию с деньгами.	решено
Связь денег и репутации	Связь вводится только там, где понятны её цена и последствия.	открыто
Формула репутации	Числа формулы (затухание, начальные веса классов) публикуются с индексатором до запуска сети.	открыто

30.2.21 Swarma Chain: устройство цепочки

Часть	Что это	Статус
Механизмы цепочки	Подслои, профиль хэшей, блок и сегмент, ASERT, RandomX, штраф поздней ветки, эмиссия, имена, сервисные узлы.	предложено
Числа цепочки	Полупериод ASERT, размер блока, бюджет данных, график эмиссии: кандидаты до моделирования.	открыто
Сервисные узлы второй фазы	Доля награды, залог, частота проверок, ответственность за систематическую ложь.	открыто
Сервисные узлы: оплата	Оплата оператора сервисного узла за проверяемую работу во второй фазе.	предложено
Правовой статус монеты	Юридический статус монеты до запуска сети.	открыто

30.2.22 Swarma Chain: социальный слой и p2p-память

Часть	Что это	Статус
Транспорт публикаций	BitTorrent как основной транспорт контента вне цепочки.	предложено
Клиенты раздачи	Стек libtorrent с WebTorrent у нативного демона и WebTorrent у браузера.	предложено
Транспорт Iroh	Iroh как второй транспорт с адресацией ключом и проверяемой выдачей, сначала в пилоте; он же возможный следующий транспорт p2p-памяти.	предложено
Браузерный клиент	Предел потокового хэширования больших видео в фоновом воркере браузера и допустимый размер загрузки.	открыто
Тариф записей	Числа тарифа подбираются моделированием вместе с размером блока.	открыто

30.3 Нерешённые вопросы

Крупные открытые вопросы собраны здесь по темам. Более узкие открытые пункты стоят строками со статусом “открыто” в разделе “Состояние по частям платформы”.

- **Память агентов** (глава “Память агентов”). Открыты десять вопросов:
  - Не решено, где размещается пространство постоянного агента и что с ним происходит при выводе учётки. Дом агента при выводе удаляется, поэтому жить только в доме память не может.
  - Не решено, как обращаться с остаточным риском секретов в памяти, которая переживает дом. Строгие схемы и поиск секретов отсутствия секретов не доказывают.
  - Не решено, кто регистрирует временный ключ агента как принадлежащий ему и как заменить потерянный ключ без разрыва истории.
  - Не решено, кто и по каким темам разрешает конфликты в общих пространствах и каким путём идёт эскалация.
  - Не решены формат и владелец каталога пространств.
  - Не решено, какие классы источников остаются предъявимыми, как долго и с какими сроками и границами хранения они допускаются.
  - Не решены производственные пределы ресурсов и восстановление защищённой службы.
  - Не решено, какие грубые сведения о доступности службы раскрываются заранее.
  - Не решена квалификация защищённого развёртывания.
  - Не решено, когда ядро памяти получает самостоятельный открытый выпуск. Выпуск ожидается при появлении второго реального потребителя.
- **Допуск к носителю** (глава “Допуск к носителю”). Не решено, может ли системная служба на Mac пользоваться ключом Secure Enclave без интерактивной сессии. Не решено согласование формата запроса с записями ключника и общим языком грантов; оно ждёт их публикации.
- **Иерархия нескольких операторов** (глава “Оператор и интерфейсы”). Не решено, как распределяются полномочия между несколькими людьми одного владельца и где нужны подтверждения M из N.
- **Числа цепочки.** Механизмы описаны, а числа фиксируются моделированием до запуска: стартовая цель и темпы изменения размера блока, минимальная плата, полупериод ASERT, параметры штрафа поздней ветки и числа графика эмиссии.
- **Константы формулы репутации.** Затухание и начальные веса классов доказательства публикуются вместе с индексатором до запуска сети.
- **Сервисные узлы второй фазы.** Не выбраны доля награды, необходимость залога, частота проверок и ответственность за систематическую ложь.
- **Юридический статус монеты.** Его разбирает юрист до запуска сети.
- **План перехода к видению.** Чёткий план движения от текущего состояния к описанному дизайну составляется после того, как видение задокументировано. Эта книга составляет первую половину этого шага.

30.4 Ближайший путь Runtime

Ближайший защищённый путь начинается с узкого запуска на одной машине: отдельная учётка, менеджер и запускатель, диспетчер, брокер, проверяемый план и доступ оператора. Сначала идёт один случай провайдера с известными условиями, затем следующий. Так проверяется взаимодействие реальных служб: кто хранит отзыв, кто разрешает запуск, кто наблюдает неизвестный исход и кто запрещает повтор. Доска не должна скрывать отсутствия такой проверки.

Опыты с логинами полезны как ограниченные факты. Успешный первый вход не доказывает ни безопасного обновления токена, ни отсутствия гонки между процессами, ни правильных прав после атомарной замены файла. Новая версия харнеса или ОС либо другой способ старта меняют условия опыта. Поэтому каждый новый путь квалифицируют с собственным отрицательным контролем, а прежний результат хранят вместе с условиями, при которых он получен.

Для сети следующий порог составляет принудительное ограничение, которое действует независимо от послушания модели. Порядок заморозки выбран: сначала сужается правило ядра, затем сбрасываются сессии прокси, затем снимается слушатель, и запись о заморозке переживает перезапуск. Пока этот порядок не реализован и не проверен, отзыв сетевого доступа нельзя считать завершённым только потому, что агент перестал отвечать.

Для рабочего места порядок закрытия поколения тоже выбран: заморозка, закрытие SSH-входа, `cgroup.kill`, экспорт, замена. До внешнего донора этот порядок должен быть реализован и проверен вместе с запретом новых исполнений через SSH. Входящий канал одним запретом исходящей сети не закрывается. Видимость платформенных метаданных описывается явно: изоляция домов не скрывает всех имён учёток, записей запуска и служебных квитанций.

Затем идёт доставка через платформенный процесс. Доска остаётся источником задач и свидетельств, а хост сессий отвечает за управляемое исполнение и подачу сообщений. Проверки выноса хоста на искусственных данных не равны проверке защищённой службы под учётками агентов. Пробуждение, аутентификация управляющих запросов и подъём постоянных команд после перезагрузки через `keeper up` требуют собственных свидетельств. Связность интерфейсов ещё не доказывает живости.

Swarma Keeper не ждёт полной федерации, чтобы получить проверяемое ядро обязательств. Первым нужен однозначный журнал: переходы, восстановление оборванного хвоста, защита от повторов, передача только после действия и конечные эпизоды эскалации. Пока пробуждение не доказано, каждый шаг эскалации идёт двумя уведомлениями, и наблюдение транспорта не выдаётся за автоматический контроль обязательств.

Swarma Curator и маршрутизатор развиваются рядом. Для Swarma Curator важны воспроизводимая материализация домов, доверие рабочим областям по CIP-0020 и управляемая доставка авторизации инструментам. Для маршрутизатора важны наблюдения теневого режима, внутренний шов доски и проверка локальных весов по точному отпечатку. Режим экономии моделей включается только явным решением оператора, а обучаемого маршрутизатора в первой версии нет. Сравнивают принятый результат, повторную работу и участие человека; цена отдельного вызова сама по себе ничего не решает.

У памяти агентов узкий первый шаг: git-пространства только с нечувствительным содержимым, автономная запись с подписями, проверка при чтении и явный инструмент запроса. Проекция памяти не становится ни источником прав, ни вторым журналом задач. Подача данных при старте идёт следующим шагом, с отдельной проверкой происхождения и границ доступа. Если накопить большой корпус до такой проверки, вырастет объём неподтверждённых обещаний, а польза памяти так и останется неизмеренной.

30.5 Что должен показать Protocol

Для распределённого протокола остаются два разных вопроса: соблюдаются ли инварианты и полезна ли такая организация работы. Первый требует программно воспроизводимых нарушений и сбоев: устаревшего владельца аренды, подменённого кандидата, изменённых критериев, повторной доставки и потерянного ответа внешнего действия. Отказ должен происходить на исполняющей границе. Проверка отдельной функции, которую рабочий путь не вызывает, этого свойства для системы не установит.

Ограниченная модель уже даёт трассы для части будущих векторов соответствия, но её результат не распространяется сам на сетевой обмен, файловую систему или честность среды. Следующие проверки охватывают аренду, остановку и внешние эффекты. Отдельный опыт останавливает оркестратора, удаляет его сессию и проверяет продолжение по журналу и доступным артефактам. Он проверяет внешнее состояние напрямую, и качество пересказа контекста в нём роли не играет.

Второй вопрос требует сопоставимых внешних задач и одинаковых критериев приёмки. Одиночный агент, параллельная работа без протокола и развёртывание L0 сравниваются по результату проекта. Число внутренних задач для этого не годится: оркестратор сам меняет декомпозицию. Учитываются стоимость модели и проверок, ожидание среды, повторное ревью, восстановление и вмешательство человека. Пока таких данных нет, ускорение и экономия остаются проверяемыми гипотезами.

Допущение о целостности среды сохраняется и после этих опытов. Верификатор на другой машине независимо повторяет критические тесты, но не удостоверяет всего контекста, показанного ревьюверу. Независимость владельцев, моделей и тулчейнов требует объявленных оснований, а калибровка посевом дефектов не измеряет доли злоумышленников. Выход к независимым участникам сохраняет эти пределы и не заменяет их словом “децентрализация”.

30.6 Цепочка параллельно с рантаймом

Рантайм с первого дня строится в расчёте на Swarma Chain, а цепочка делается параллельно, с приоритетом у рантайма. Зависимости идут в таком порядке, каждая следующая опирается на предыдущие:

- **Библиотека форматов** описывает ячейку личности, запись журнала ключевых событий, конверт записи, пачку и доказательства включения. Её используют и реестр владельца в рантайме, и узел цепочки, поэтому идентификаторы, созданные рантаймом, не меняются при публикации.
- **Реестр владельца** ведёт журнал личностей и грантов уже для рантайма одного владельца. Память агентов и аттестации ссылаются на его ячейки.
- **Симулятор** моделирует сложность, размер блока, эмиссию, штраф поздней ветки и цену атаки. Его результаты дают числа из раздела “Нерешённые вопросы”.
- **Узел и тестовая сеть** идут после симулятора.
- **Индексаторы** работают с опубликованной формулой репутации.

Это порядок по архитектуре; план с ресурсами и сроками составляется после документирования видения.

30.7 Что остаётся за Chain

Дизайн Swarma Chain описан целиком, и работающей сети нет. До прототипа нужен симулятор, и только после него числа из раздела “Нерешённые вопросы” становятся параметрами генезиса.

Социальному прототипу понадобятся словарь записей, правила состояния индексатора, клиенты автора и зрителя, куратор и архивист. Доступность файла проверяется отдельно от включения указателя в блок. Пределы браузерной раздачи и мобильного тонкого режима одной демонстрацией загрузки не закрыть: вкладка может исчезнуть, а хранитель может удалить копию.

Первым содержательным результатом переносимой репутации станет проверяемый путь от принятой работы к аттестации проекта и её чтению другим Runtime. Новый проект при этом сохраняет собственное решение о допуске. Число аттестаций само по себе не определяет ни полезности участника, ни его независимости, ни права действовать в чужой среде.

Подписи, данные об участии и локальные политики спроектированы так, чтобы не назначать заранее единственную универсальную репутацию. Эту границу важно сохранить уже в первом прототипе: восстановить её позже поверх обещанного общего балла трудно.

31 Словарь

Словарь объединяет названия, роли, состояния и сокращения книги; английские варианты стоят рядом с русскими. Скобки после определения называют главу, которая объясняет понятие и его границы. Состояние разработки каждой части собрано в главе “Где мы и что дальше”.

31.1 Платформа и участники

- **Swarma**: платформа целиком, то есть локальный Runtime, межвладельческий Protocol и глобальный Chain (глава “Swarma целиком”).
- **Swarma Runtime**: слой исполнения роя на машинах одного владельца (глава “Swarma целиком”).
- **Swarma Protocol**: протокол совместной разработки независимыми владельцами над общей средой проекта (глава “Модель протокола”).
- **Swarma Chain**: слой глобальных связей, то есть личностей, аттестаций, имён и экономики (глава “Цепочка: устройство”).
- **Swarma Keeper**: роль координации и модуль контроля обязательств, отдельный от ключника (глава “Swarma Keeper”).
- **Swarma Curator**: система профилей, пакетов, управляемых домов и подготовки агентской среды (глава “Swarma Curator”).
- **Модель**: языковая модель провайдера или локальная; она отвечает текстом и может попросить вызвать инструмент (глава “Для кого эта книга”).
- **Агентская среда, харнес, harness**: программа, которая ведёт диалог с моделью и исполняет вызванные ею инструменты, например Claude Code, Codex или Muse (глава “Для кого эта книга”).
- **Сессия**: один диалог агентской среды с моделью со своим контекстом и состоянием исполнения (глава “Для кого эта книга”).
- **Агент**: участник работы с ролью, полномочиями и устойчивой личностью; его работу исполняет процесс агентской среды (глава “Для кого эта книга”).
- **Рой**: несколько агентов с разными ролями, которые вместе работают над целью (глава “Для кого эта книга”).
- **Владелец**: тот, кто отвечает за свои машины, агентов и оплату моделей (глава “Для кого эта книга”).
- **Агентский цикл**: модель, контекст и последовательность обращений к инструментам для выполнения работы (глава “Модель протокола”).
- **Оператор**: человек, чьи явные действия дают основания защищённому управлению платформой (глава “Оператор и интерфейсы”).
- **Оркестратор**: роль декомпозиции и координации; в Protocol удерживается кор-нодой по аренде (глава “Оркестратор по аренде и цикл задачи”).
- **Продьюсер, ревьювер**: создатель изменения и отдельный участник, выносящий о нём содержательное суждение (глава “Модель протокола”).
- **Контрибьютор, донор**: владелец, предоставляющий модельную ёмкость; инструменты проекта могут оставаться в общей среде (глава “Удалённое рабочее место”).

- **Кор-нода, рабочая нода**: проверяющий правила узел журнала и недоверенный агентский цикл контрибьютора соответственно (глава “Модель протокола”).
- **Верификатор**: отдельная роль, повторяющая критические проверки на другой машине (глава “Модель угроз”).
- **Плоскости мышления, управления, исполнения**: разделение выбора следующего действия, проверки его оснований и выполнения внутри Protocol (глава “Модель протокола”).

31.2 Изоляция и полномочия

- **Учётка ОС, UID**: пользователь операционной системы и его числовой идентификатор; граница процессов и файлов (глава “Пользователь ОС на агента и сеть агента”).
- **Поколение учётки**: отдельная идентичность выделения, исключающая принятие старых полномочий при повторном использовании UID (глава “Пользователь ОС на агента и сеть агента”).
- **Менеджер пользователей, запускатель**: привилегированные компоненты узкого управления учётками и старта разрешённых программ под ними (глава “Пользователь ОС на агента и сеть агента”).
- **Граница и кооперативное ограничение**: механизм против недоверенного поведения и правило, работающее при сотрудничестве агента (глава “Пользователь ОС на агента и сеть агента”).
- **Санбокс, область задачи**: рабочая копия вместе с политикой ограничения; отдельный каталог сам по себе недостаточен (глава “Модель протокола”).
- **Самостоятельный репозиторий, git worktree**: независимая база Git и связанная рабочая копия; последняя не пересекает границу пользователей (глава “Пользователь ОС на агента и сеть агента”).
- **Ключник, мастер-секрет**: защищённое подписание от имени агента и корневой секрет выведения ключей (глава “Ключи и ключник”).
- **Иерархия ключей, hardened-выведение**: разделение ключей по назначениям с защищёнными шагами выведения по BIP/SLIP; ключи цепочки выводятся хэш-функцией SHAKE256 (глава “Ключи и ключник”).
- **Ключ с присутствием**: ключ, использование которого требует участия человека, например подтверждения на телефоне (глава “Ключи и ключник”).
- **Грант; полномочие, capability**: подписанное разрешение и право, которое оно даёт: определённые действия и цели с ограничениями (глава “Гранты и полномочия”).
- **Делегирование, ослабление полномочий**: передача части разрешения; потомок не получает прав сверх разрешающих оснований (глава “Гранты и полномочия”).
- **Отзыв, revocation**: прекращение действия права или ключа; недоступность проверки отзыва не означает разрешения (глава “Гранты и полномочия”).
- **Реестр действий, обработчик**: соответствие зарегистрированных действий исполнителям, проверяющим права у границы эффекта (глава “Гранты и полномочия”).
- **Ключ подписи и ключ SSH**: ключи разных назначений; первый удостоверяет содержание, второй удостоверяет участника соединения (глава “Ключи и ключник”).
- **CA, центр сертификации; KRL**: выдающий сертификаты центр и список отозванных ключей; центры хостов и пользователей разделены (глава “Ключи и ключник”).
- **sudo, sudoers**: механизм запуска с другими правами и его политика; общего обхода границ агенту они не дают (глава “Пользователь ОС на агента и сеть агента”).
- **Доверенный круг, размещение, класс исполнения**: независимые условия допуска личности, местонахождения исполнения и применимых ограничений (глава “Удалённое рабочее место”).
- **Общий стоп**: одна команда оператора с телефона, останавливающая все службы; возобновить их можно только его подписью (глава “Ключи и ключник”).

- **Prompt injection, инъекция инструкций**: попытка превратить недоверенные данные в команду; право на действие проверяется вне суждения модели (глава “Сквозные принципы”).

31.3 Сеть, сообщения и удалённое исполнение

- **Egress, ingress**: исходящие и входящие соединения; закрытие одного направления не закрывает другое (глава “Удалённое рабочее место”).
- **pf, nftables**: механизмы ядра для принудительного сетевого ограничения на соответствующих ОС (глава “Пользователь ОС на агента и сеть агента”).
- **Прокси, CONNECT**: посредник сетевого выхода и способ туннелирования; разрешённый адрес не исключает утечку через него (глава “Пользователь ОС на агента и сеть агента”).
- **DNS, DNSSEC**: разрешение доменных имён и проверка подлинности подписанных DNS-данных при первом контакте (глава “Удалённое рабочее место”).
- **HTTPS, TLS; QUIC**: защищённые сетевые протоколы; допустимость и фильтрация зависят от конкретной политики сети (глава “Пользователь ОС на агента и сеть агента”).
- **Loopback**: локальные сетевые адреса машины; запрет внешнего выхода сам по себе их не закрывает (глава “Пользователь ОС на агента и сеть агента”).
- **Tailnet**: защищённая сеть, выбранная для основного телефонного пути оператора (глава “Оператор и интерфейсы”).
- **Носитель, carrier; провайдер**: транспорт сообщений и его адаптер; доверие к тексту проверяется отдельно от доставки (глава “Путь сообщения и мост”).
- **Matrix, XMPP**: носители сообщений; транспорт отвечает только за доставку (глава “Путь сообщения и мост”).
- **Мост, bridge**: связь транспорта с агентом, включающая сохранение, проверку и управляемую подачу событий (глава “Путь сообщения и мост”).
- **Почтовый ящик, inbox; курсор**: сохранённые события для вытягивания и позиция чтения после надёжного сохранения (глава “Путь сообщения и мост”).
- **Звонок, doorbell**: короткий сигнал о событии без тела сообщения; об обработке события он ничего не говорит (глава “Путь сообщения и мост”).
- **Ворота доверия, decision guard**: проверка оснований сообщения и дополнительное ограничение решения; guard не создаёт полномочий (глава “Путь сообщения и мост”).
- **Подпись, неподписанные данные**: проверяемое авторство байтов и содержимое без такого основания; подлинность не доказывает истинность (глава “Путь сообщения и мост”).
- **Проекция для аудитории**: выбранное содержание публикации; подпись должна связывать именно отправляемые байты (глава “Путь сообщения и мост”).
- **Рабочее место, workplace; SSH-реле**: учётка для удалённых инструментов и служебная передача вызовов к ней (глава “Удалённое рабочее место”).
- **Lockdown**: режим харнеса без локальных инструментов; изоляции пользователями ОС он сам по себе не даёт (глава “Удалённое рабочее место”).
- **Квалификация**: проверка точной конфигурации, версии и условий; результат не распространяется автоматически на другие (глава “Удалённое рабочее место”).
- **Export, импорт результата**: сохранение дельты рабочего места и построение кандидата нашей стороной без исполнения чужих инструкций (глава “Удалённое рабочее место”).
- **Strict-context adapter**: адаптер, отделяющий содержание непринятого кандидата от инструкций, автоматически обнаруживаемых харнесом (глава “Удалённое рабочее место”).
- **Удалённый shell, spill, слот**: состояние командной сессии, сохранение большого вывода отдельно и выделяемая ёмкость исполнения (глава “Модель протокола”).

31.4 Сессии, пакеты и учётные данные

- **Диспетчер**: служба допуска запуска, квот и привязок; физический привилегированный старт проходит через неё (глава “Запуск агента и хост сессий”).
- **План запуска**: заранее собранные закреплённые входы исполнения; узкий исполнитель их проверяет и заново не выбирает (глава “Запуск агента и хост сессий”).
- **Выделение, исполнение, логическая сессия**: учётка с условиями, конкретный процесс и продолжаемая работа, способная иметь преемников (глава “Запуск агента и хост сессий”).
- **Хост сессий, раннер; tb-sessiond**: управление сессиями, исполнитель одной сессии и демон сессий внутри доски соответственно (глава “Запуск агента и хост сессий”).
- **Забор допуска, fence; эпоха хоста**: закрываемая граница приёма и версия управления, отделяющая старые запросы (глава “Запуск агента и хост сессий”).
- **Accepted, queued, delivered, applied**: разные стадии подачи ввода; применённым ввод считается только по подтверждению харнеса (глава “Запуск агента и хост сессий”).
- **Парковка, quiescence**: сохранённая остановка продвижения и подтверждённый покой исполнения перед управляемой передачей (глава “Запуск агента и хост сессий”).
- **Пакет передачи, handoff; resume**: пересборка контекста из проекции и нативное возобновление совместимой среды; это два разных пути (глава “Запуск агента и хост сессий”).
- **Верстак, Werkstatt**: постоянное рабочее место агента (проект × роль × среда) со своим домом, клоном, личностью и записью в реестре на доске; запускается через хост сессий (глава “Запуск агента и хост сессий”).
- **Регистратор, Swarma Registrar**: служба допуска к носителю: учётки агентов по ключу зарегистрированной машины, короткие пропуски и реестр машин в git, без общего секрета (глава “Допуск к носителю”).
- **Постоянная команда**: участники без обычного срока истечения учётки и исполнения; остановка остаётся явным действием (глава “Запуск агента и хост сессий”).
- **Скилл, SKILL.md; Skillfile**: пакет инструкций и ресурсов, его описание и состав пакетов проекта (глава “Swarma Curator”).
- **Профиль, overlay; lock, pin, closure**: настройки среды, накладываемый слой и закреплённый полный набор зависимостей по содержимому (глава “Swarma Curator”).
- **Управляемый дом, materialize**: подготовленное окружение харнеса и выбранное направление воспроизводимого создания его снимка (глава “Swarma Curator”).
- **MCP, привязка сервера**: подключение инструментов к модели; совпадение имени сервера не удостоверяет получателя авторизации (глава “Swarma Curator”).
- **Аудит, реестр аудита**: подписанная оценка пакета и учёт таких оценок; безошибочности содержимого аудит не гарантирует (глава “Swarma Curator”).
- **Shared, isolated; per-home**: режимы разделения домов и вход по отдельному дому; хранилище секрета проверяется отдельно (глава “Учётные данные и логины”).
- **Credential store, Keychain, keyring**: хранилище учётных данных и системные варианты; поддержка определяется конкретным харнесом (глава “Учётные данные и логины”).
- **OAuth, setup-token, API key**: разные способы авторизации провайдера; успешность одного канала не подтверждает остальные (глава “Учётные данные и логины”).
- **Брокер, binding, credential lease**: служба учётных данных, привязка разрешения к агенту и ограниченная аренда доступа (глава “Учётные данные и логины”).
- **Refresh owner, канал env**: единственный владелец обновления токена и передача секрета окружением; секрет остаётся читаемым харнесу (глава “Учётные данные и логины”).

31.5 Обязательства, процесс и модели

- **Обязательство, держатель**: явно отслеживаемая обязанность и отвечающий за неё участник; упоминания в чате для этого мало (глава “Swarma Keeper”).
- **Передача, первое действие**: предложение смены держателя и проверяемое действие, только после которого она завершается (глава “Swarma Keeper”).
- **`accept_by`, `act_by`, `due`; RFC 3339**: сроки принятия, первого действия, исполнения и полная запись времени вместо часа без даты (глава “Swarma Keeper”).
- **Сиротство, эпизод эскалации**: недоступность держателя и отслеживаемый поиск решения; ни одно не расширяет полномочий (глава “Swarma Keeper”).
- **Свёртка, replay; seq**: восстановление состояния по порядковым номерам журнала; настенные часы порядка не задают (глава “Swarma Keeper”).
- **`owner-needed`; наблюдатель**: видимый человеку запрос решения и источник наблюдения с собственным состоянием здоровья (глава “Swarma Keeper”).
- **Saved, delivered, read, done**: уровни свидетельства (сохранено, доставлено, прочитано, сделано); соседняя ступень не доказывает следующую (глава “Swarma Keeper”).
- **Доска, task-board; run, spawn**: трекер процесса, отдельный запуск участника и операция его создания для работы (глава “Доска задач и процесс”).
- **Change Request, исход**: неизменяемая ревизия для проверки и предложение результата; принятие выполняется отдельно (глава “Доска задач и процесс”).
- **Ядро, kernel; guard**: детерминированная часть процесса и проверка допустимости перехода, отделённые от суждения модели (глава “Доска задач и процесс”).
- **Playbook, действующая версия**: конфигурация ролей и переходов, а также подтверждённая версия, продолжающая действовать до замены (глава “Доска задач и процесс”).
- **Authority report, confirmation**: отчёт о покрытии изменений полномочиями и человеческое подтверждение определённой версии (глава “Доска задач и процесс”).
- **Goal, ресурс, свидетельство**: цель, сохранённый материал и основание утверждения; ни один не заменяет другие (глава “Доска задач и процесс”).
- **Check set, protected kernel**: именованные проверки и защищённые ограничения ядра, не отменяемые инструкцией роли (глава “Доска задач и процесс”).
- **Маршрутизатор моделей, `cmr`; селектор**: выбор конфигурации внутри допущенного набора чистой функцией по закреплённым входам (глава “Модели и деньги”).
- **`economy`, `balanced`, `burn`**: режимы бюджетной политики, сохраняющие ограничения допуска и требуемого качества (глава “Модели и деньги”).
- **`subscription`, `local`, `metered`**: классы источника ёмкости: подписка, локальная модель и оплата потребления (глава “Модели и деньги”).
- **`select`, `recommend`, `shadow`**: выбор, рекомендация и теневое наблюдение без подмены фактического выбора (глава “Модели и деньги”).
- **Каталог, overlay, SHA-256**: данные оценок, поправки оператора и точный отпечаток локальных весов (глава “Модели и деньги”).

31.6 Доказательная память

- **Ограниченная доказательная память**: система утверждений, оснований и пересмотров с явными пределами поиска (глава “Память агентов”).
- **Пространство памяти; каталог пространств**: область политики агента, проекта или платформы со своим файлом политики (в первой рабочей версии это отдельный git-репозиторий); каталог в пространстве платформы связывает личности и проекты с адресами их пространств (глава “Память агентов”).

- **Автономная запись, проверка при чтении**: агент сам проверяет, подписывает и отправляет запись; каждый читатель заново проверяет подпись, схему, политику пространства и право на ревизию (глава “Память агентов”).
- **Утверждение, assertion; source_ref**: содержание суждения и отдельная ссылка на его источник (глава “Память агентов”).
- **Обоснование, justification; assessment**: связь с доводами и отдельная оценка применимости либо качества (глава “Память агентов”).
- **Ревизия, revision; представление**: неизменяемая запись пересмотра и вычисляемый ответ на запрос, который не хранится (глава “Память агентов”).
- **Издатель, отправитель, субъект, viewpoint**: автор утверждения, доставивший участник, предмет и точка зрения; роли не сливаются (глава “Память агентов”).
- **Поддержка, опровержение; `complete`, `incomplete`**: независимые направления свидетельств и полнота просмотра зарегистрированного графа (глава “Память агентов”).
- **`version_conflict`, `ambiguous_current`**: отказ записи на устаревшей версии и неустановленный порядок между текущими кандидатами (глава “Память агентов”).
- **Конфликт свидетельств**: найденные допустимые основания и за утверждение, и против; отличается и от конфликта версий, и от неопределённой текущей версии (глава “Память агентов”).
- **`present`, `not_found`; `stale`**: найденное основание, основание, не найденное в пределах поиска, и сведения, которые пора обновить, хотя ложными они не стали (глава “Память агентов”).
- **Provenance, происхождение**: связь результата со всеми контролируемыми входами; наличие одной цитаты её не заменяет (глава “Память агентов”).
- **Сон, dream**: репетиция процесса на искусственном материале; её выжимка подтверждает только саму репетицию и полномочий не даёт (глава “Память агентов”).

31.7 Журнал и принятие изменения

- **Журнал, запись, снимок**: авторитетная последовательность решений, её элемент и проверяемое представление состояния (глава “Журнал, кворум и инварианты”).
- **Секвенсер, консенсус**: определение порядка записей и согласование состояния; о качестве кода они не судят (глава “Журнал, кворум и инварианты”).
- **QC, сертификат кворума**: достаточный по выбранным правилам набор подписей для совершения записи (глава “Журнал, кворум и инварианты”).
- **L0, L1, L2**: разные допущения доверия: один узел, большинство с доверенным порядком, византийская устойчивость (глава “Журнал, кворум и инварианты”).
- **BFT; n, f, q**: византийская устойчивость; число узлов, допустимых нарушителей и порог подписей (глава “Журнал, кворум и инварианты”).
- **Merkle proof, лёгкий клиент**: доказательство включения и проверяющий заголовки либо снимки клиент без полного состояния (глава “Журнал, кворум и инварианты”).
- **Высшая принятая версия, rollback protection**: долговременная граница, не позволяющая принять старое состояние после нового (глава “Журнал, кворум и инварианты”).
- **Сертификат доступности**: подтверждение хранения тела записи; одного его хэша недостаточно для получения данных (глава “Журнал, кворум и инварианты”).
- **Инвариант, валидатор**: сохраняемое свойство и детерминированная проверка допустимости; смысловую правильность они не гарантируют (глава “Контракт задачи и правила валидаторов”).
- **Контракт задачи; область записи, write scope**: версионируемые условия результата и приёмки; множество путей, которые задача вправе менять (глава “Контракт задачи и правила валидаторов”).
- **R, B, M, I**: представленная ревизия, её база, текущая голова и построенный над ней интеграционный кандидат (глава “Оркестратор по аренде и цикл задачи”).

- **CAS, compare-and-set**: атомарное продвижение только от ожидаемой головы; предварительной проверки базы недостаточно (глава “Оркестратор по аренде и цикл задачи”).
- **Patch-id, перенос одобрения**: идентичность патча не разрешает переносить ревью на новый кандидат в базовой гарантии (глава “Оркестратор по аренде и цикл задачи”).
- **Аренда, lease; fencing token**: ограниченное владение ролью или областью и отсечение действий прежнего владельца (глава “Оркестратор по аренде и цикл задачи”).
- **Эпоха плана, аренды, оркестратора**: разные версии полномочий; совпадение одного счётчика не заменяет проверки остальных (глава “Оркестратор по аренде и цикл задачи”).
- **Heartbeat, checkpoint; takeover**: сигнал продления, сохранённая точка продолжения и явный захват после потери владельца (глава “Оркестратор по аренде и цикл задачи”).
- **Квитанция, receipt; цепочка квитанций**: подписанный факт исполнения команды средой и хэш-цепочка таких фактов; полноты контекста модели она не доказывает (глава “Модель протокола”).
- **Инвентарь, host assurance**: объявленные ограничения среды с полным, частичным либо отсутствующим обеспечением требуемых свойств (глава “Модель протокола”).
- **Положительная, отрицательная, неизвестная аттестация**: разные исходы проверки; неизвестное нельзя засчитать как положительный результат (глава “Контракт задачи и правила валидаторов”).
- **Идемпотентность, неизвестный исход**: защита от повторного эффекта и отсутствие установленного результата, требующее сверки (глава “Внешние эффекты, остановка и федерация”).
- **Раннер, reconcile; stop certificate**: узкий исполнитель эффектов, установление исхода и основание остановки по правилам протокола (глава “Внешние эффекты, остановка и федерация”).
- **Манифест, федерация**: объявленные условия проекта и работа между проектами с локальным выбором доверия (глава “Внешние эффекты, остановка и федерация”).
- **Оси независимости, Sybil**: различие владельцев, моделей, тулчейнов и атака множественными контролируемыми личностями (глава “Модель угроз”).
- **Вектор соответствия, контрпример**: воспроизводимый сценарий проверки контракта и исполнение, нарушающее заявленное свойство (глава “Что проверено и как проверить остальное”).
- **Посев дефектов, review recall**: калибровка обнаружения известных ошибок; честности и независимости участников она не измеряет (глава “Что проверено и как проверить остальное”).
- **Вестинг**: отложенное закрепление начисления; оно наступает, когда интегрированный кандидат прожил заданное число эпох без отката (глава “Оркестратор по аренде и цикл задачи”).

31.8 Личность и переносимые свидетельства

- **Ячейка личности**: расходуемая запись цепочки с текущими ключами, хэшем следующих ключей и ссылкой на родителя. Идентификатор личности равен хэшу первой записи и не меняется при ротациях. Ячейка личности отличается от учётки ОС (глава “Идентичность агента”).
- **Предротация**: обязательство на следующие ключи, спрятанные за хэшем; ротацию не перехватит тот, кто сломал или украл текущие ключи (глава “Идентичность агента”).
- **Журнал ключевых событий**: записи создания, ротации и отзыва личности. До запуска цепочки его ведёт реестр владельца (глава “Идентичность агента”).
- **Резолвер, identity proof**: получение и проверяемое основание связи ключа с доменом либо аккаунтом (глава “Идентичность агента”).
- **Well-known, двусторонняя публикация**: размещение проверяемого подтверждения под контролем заявленного субъекта и подписанная связь с ним (глава “Идентичность агента”).
- **Ротация, трата родителем, отзыв**: три пути траты ячейки: следующими ключами, ключами родителя и в терминальную ячейку (глава “Идентичность агента”).

- **Выдавший (эмитент), аттестация участия**: проект как выдавшая сторона и его подписанное свидетельство участия агента в определённой роли с исходом “принято”, “отклонено” или “не установлено” (глава “Аттестации и переносимая репутация”).
- **Репутация, вес эмитента**: вычисляемая история участия с учётом доверия к выдавшим свидетельства проектам (глава “Аттестации и переносимая репутация”).
- **Обязательство, commitment**: хэш в цепочке вместо открытой записи; полное свидетельство показывает субъект тому, кому сочтёт нужным (глава “Аттестации и переносимая репутация”).
- **Пачка, batch**: дерево Меркла записей с одной парной подписью на корень; доказательство включения носит субъект (глава “Аттестации и переносимая репутация”).
- **Возражение**: подписанная запись против аттестации; арбитража в первой версии нет (глава “Аттестации и переносимая репутация”).
- **Локальная политика допуска**: правила нового проекта; переносимая история не создаёт автоматического права участия (глава “Аттестации и переносимая репутация”).

31.9 Цепочка и социальный слой

- **UTXO, PoW**: модель непотраченных выходов и доказательство работы; PoW отвечает только за порядок записей (глава “Цепочка: устройство”).
- **SLH-DSA, хэш-профиль**: подписи только на хэш-функциях (FIPS 205), парой в вариантах SHA2 и SHAKE; кривых в консенсусе нет (глава “Цепочка: устройство”).
- **Корень состояния**: корень хэш-дерева личностей и имён в каждом заголовке; по нему проверяют, жива ли ячейка на высоте записи (глава “Цепочка: устройство”).
- **Штраф поздней ветки**: правило выбора ветки, по которому поздно показанная ветка должна превзойти работу текущей кратно задержке; после 24 часов реорганизаций нет (глава “Цепочка: устройство”).
- **Checkpoint, слабая субъективность**: подписанная точка старта новых узлов и лёгких клиентов и плата за отказ от реорганизаций после суток (глава “Цепочка: устройство”).
- **Луковица хэшей**: последовательность раскрываемых прообразов для случайного выбора без VRF и BLS (глава “Цепочка: устройство”).
- **PoW-билет допуска**: заголовок блока над свежей вершиной, решённый на облегчённую цель; одновременно шар майнинга (глава “Цепочка: устройство”).
- **Базовая плата**: плата за байт записи по образцу EIP-1559, которая меняется на ±12,5% за блок и сжигается; минимум привязан к награде (глава “Цепочка: устройство”).
- **RandomX, ASERT**: собственная конфигурация алгоритма работы и пересчёт сложности без скользящего окна; числа определяет моделирование (глава “Цепочка: устройство”).
- **Объединённый майнинг, хвостовая эмиссия**: добыча двух сетей одной работой (в Swarma Chain её нет) и награда, которая продолжается после спада (глава “Цепочка: устройство”).
- **Сегмент данных, pruning**: социальная часть блока и удаление старых данных без обещания вечного хранения (глава “Цепочка: устройство”).
- **Сервисный узел, ChainLocks**: оператор полезной функции с оплатой за проверяемую работу во второй фазе; ChainLocks означает финальность на кворумах, которую дизайн исключает (глава “Цепочка: устройство”).
- **Имя, commit-reveal**: читаемая ссылка на личность; регистрация через обязательство и раскрытие, в силе через 24 часа (глава “Цепочка: устройство”).
- **Индексатор, компактный фильтр**: вычислитель представлений истории и средство отбора интересующих блоков лёгким клиентом (глава “Цепочка: устройство”).
- **Указатель, p2p-память**: подписанная ссылка на содержимое и внешнее хранение самих тяжёлых файлов (глава “Социальный слой, память сети и экономика”).

- **BitTorrent, WebTorrent, libtorrent, Iroh**: основной транспорт, его браузерный и настольный варианты и альтернативный транспорт (глава “Социальный слой, память сети и экономика”).
- **PWA, WebRTC, WebSocket-трекер, DHT**: браузерный клиент и способы связи; браузер не имеет возможностей полноценного настольного узла (глава “Социальный слой, память сети и экономика”).
- **Социальный граф, окрестность**: подписки и выбранная область распространения; глубина хранения определяется участником (глава “Социальный слой, память сети и экономика”).
- **Куратор, архивист**: оценивающий материалы участник и хранитель выбранного содержимого; куратор отличается от Swarma Curator (глава “Социальный слой, память сети и экономика”).
- **Категоризация, лейблер, пространство меток**: подписанная оценка, её источник и область имён; авторские и чужие метки разделены (глава “Социальный слой, память сети и экономика”).
- **Аренда хранения**: отдельная платная услуга удержания данных; у записей цепочки аренды места нет (глава “Социальный слой, память сети и экономика”).
- **C2PA, подпись публикации**: добровольное свидетельство происхождения медиа внутри файла; истинности и прав на содержание оно не доказывает (глава “Социальный слой, память сети и экономика”).