RELUX WORKS · SWARMA

Swarma

Платформа для роёв ИИ-агентов: от одной машины до открытой сети

Алексей Григорьев, Иван Опарин

октябрь 2026 · версия 1.1

Версия на русском — источник правды; где книга и спецификации модулей расходятся, правы спецификации.

Содержание

0 Для кого эта книга ... 6
- 0.1 Читатель ... 6
- 0.2 Основные понятия ... 6
- 0.3 Три слоя Swarma ... 7
- 0.4 Что нужно знать заранее ... 7
- 0.5 Дизайн и готовность ... 8
- 0.6 Карта пяти частей ... 8
- 0.7 Как устроено объяснение ... 9

ЧАСТЬ I. ЗАЧЕМ И ЧТО ... 11

1 Проблема ... 13
- 1.1 От ответа в чате к действию в системе ... 13
- 1.2 Кто говорит и что ему разрешено ... 14
- 1.3 У сессии слишком много дверей ... 14
- 1.4 Ответственность не передаётся отправкой ... 14
- 1.5 Почему нельзя просто скопировать среду ... 15
- 1.6 Доступ к рою и цена координации ... 15
- 1.7 У кода нет общего оракула принятия ... 16
- 1.8 Настройки запуска — не принуждение ... 16
- 1.9 Какой ответ мы ищем ... 17

2 Swarma целиком ... 18
- 2.1 Имена и участники ... 18
- 2.2 Swarm Runtime: границы на одной установке ... 19
- 2.3 Swarm Protocol: совместная работа независимых владельцев ... 20
- 2.4 Swarm Chain: участник за пределами проекта ... 21
- 2.5 Один путь через три слоя ... 22
- 2.6 Порядок постройки и сегодняшнее состояние ... 22

3 Сквозные принципы ... 24
- 3.1 Ключ — это личность; агент просит подпись ... 24
- 3.2 Полномочия только сужаются ... 24
- 3.3 Журнал — источник истины, сессия модели — кэш ... 25
- 3.4 Суждение моделей остаётся вне консенсуса ... 25
- 3.5 Одобрение относится к точным версиям ... 26
- 3.6 Чего нельзя проверить, то не разрешено ... 26
- 3.7 Человек подписывает своё действие ... 27
- 3.8 Как читать гарантии вместе ... 27

ЧАСТЬ II. SWARM RUNTIME: РОЙ НА МАШИНАХ ОДНОГО ВЛАДЕЛЬЦА ... 29

4 Пользователь ОС на агента и сеть агента ... 31
- 4.1 Почему пользователь ОС ... 31
- 4.2 Нагрузка: группа ресурсов на поколение ... 31
- 4.3 Два узких привилегированных входа ... 32
- 4.4 Учётка, поколение и журнал ... 32
- 4.5 Бюджет состояния служб ... 33
- 4.6 Переход от root к агенту ... 34
- 4.7 Дома и результаты ... 34
- 4.8 Кто имеет привилегии ... 36
- 4.9 Машина выбирает сеть ... 36
- 4.10 Что ограничивает CONNECT ... 37
- 4.11 Службы, рабочее место и проверка кода ... 38
- 4.12 Действия с репозиторием ... 39
- 4.13 Пределы границы ... 39

5 Ключи и ключник ... 40
- 5.1 Какие секреты есть в системе ... 40
- 5.2 Мастер-секрет и стабильная личность ... 41
- 5.3 Собеседника устанавливает ядро ... 42
- 5.4 Учётка заканчивается, личность остаётся ... 43
- 5.5 Оператор подписывает одно действие ... 43
- 5.6 Внешняя личность ... 44
- 5.7 Два центра SSH ... 45
- 5.8 Дальше ... 45

6 Гранты и полномочия ... 46
- 6.1 Общая модель и брокер v0 ... 46
- 6.2 Кто проверяет право ... 47
- 6.3 Делегирование только с ослаблением ... 47
- 6.4 Действие имеет имя и обработчик ... 48
- 6.5 Вызывающий остаётся в цепочке ... 49
- 6.6 Отзыв и неизвестное состояние ... 50
- 6.7 Продление без расширения ... 51
- 6.8 Человеческое разрешение и реестр ... 51

7 Путь сообщения и мост ... 52
- 7.1 Три входа ... 52
- 7.2 Носитель не становится источником полномочий ... 53
- 7.3 Сначала сохранить событие ... 53
- 7.4 Ворота доверия ... 53
- 7.5 Дополнительный guard только сужает допуск ... 54
- 7.6 Звонок, ящик и ввод сессии ... 55
- 7.7 Из чего состоит мост ... 55
- 7.8 Цель как источник событий ... 57
- 7.9 Исходящий путь сохраняет точные байты ... 58
- 7.10 Делегированная команда и границы обещаний ... 58

8 Запуск агента и хост сессий ... 60
- 8.1 Матрёшка запуска ... 60
- 8.2 План собирает вызывающий ... 61
- 8.3 Диспетчер и транзакция разовой работы ... 61
- 8.4 Служба, раннер и единственный писатель ... 63
- 8.5 Разрешение на преемника ... 64
- 8.6 Очередь и вопросы среды ... 64
- 8.7 Забор, парковка и перезапуск ... 65
- 8.8 Цель не принадлежит агенту ... 66
- 8.9 Пробуждение и перенос контекста ... 67
- 8.10 Общий стоп и вынос из доски ... 67

9 Swarm Keeper ... 69
- 9.1 Главный цикл и границы полномочий ... 69
- 9.2 Парковка, запуск и системные роли ... 70
- 9.3 Что считается обязательством ... 70
- 9.4 Передача завершается действием ... 71
- 9.5 Сроки и проверенное время ... 72
- 9.6 Эскалация: эпизод и шаг ... 73
- 9.7 Пропавший держатель и сломанный ресурс ... 74
- 9.8 Ребёнок просит полномочий ... 75
- 9.9 Журнал, свёртка и восстановление ... 75
- 9.10 Наблюдение тоже имеет состояние ... 76
- 9.11 Швы с транспортом и платформой ... 77

10 Swarm Curator ... 78
10.1 Скилл, профиль и оверлей ... 78
10.2 Аудит и границы установки ... 79
10.3 Один владелец дома ... 79
10.4 Доверие к рабочему каталогу ... 80
10.5 Снимок для живой сессии ... 80
10.6 Общий и отдельный логин ... 81
10.7 Готовность перед запуском ... 81
10.8 MCP: требование, декларация, согласие ... 82
10.9 Свидетельство подключения ... 83
10.10 Два пути записи конфигурации ... 83
10.11 Что не проходит без квалификации ... 84
10.12 Проверяемая граница результата ... 84

11 Учётные данные и логины ... 85
11.1 Где инструменты хранят вход ... 85
11.2 Источник, хранилище и изоляция ... 86
11.3 Наследуемый setup-token ... 87
11.4 Брокер: одна подписка, аренды на запуски ... 88
11.5 Почему Codex нужен один обновляющий ... 89
11.6 Пределы выдачи и порядок включения ... 90
11.7 Диагностика и повторный вход ... 90
11.8 Рецепты ... 91

12 Удалённое рабочее место ... 92
12.1 Модель думает у донора, руки — у нас ... 92
12.2 Чем защищена машина донора ... 92
12.3 Запрет нельзя снять настройкой профиля ... 94
12.4 Согласие донора ... 94
12.5 Первый контакт без ручной сверки отпечатка ... 94
12.6 Канал и исполнитель ... 95
12.7 Как забирается код ... 97
12.8 Веб, проверки и ресурсы ... 98
12.9 Что именно защищают границы ... 99
12.10 Остановка не равна отзыву ... 99

13 Доска задач и процесс ... 100
13.1 Что уже хранится и проверяется ... 100
13.2 Продьюсер, ревьювер и Change Request ... 100
13.3 Почему интеграция сравнивает точную голову ... 101
13.4 Процесс задаёт плейбук ... 101
13.5 У состояния один владелец ... 103
13.6 Как проверяется переход ... 104
13.7 Правила под всеми плейбуками ... 105
13.8 Новая версия процесса не применяется наполовину ... 105
13.9 Цель, ресурс и свидетельство — разные вещи ... 106
13.10 Проверяемый процесс и предел приёмки ... 106

14 Модели и деньги ... 108
14.1 Четыре вопроса перед запуском ... 108
14.2 Как принимается одно решение ... 109
14.3 Что считается данными о качестве ... 110
14.4 Кто разрешает тратить деньги ... 111
14.5 Запись решения и воспроизведение ... 111
14.6 Обёртка сегодня, шов в доске — дальше ... 111
14.7 Локальные модели: имя не удостоверяет веса ... 112
14.8 Почему выбор детерминирован ... 113

15 Память агентов ... 114
15.1 Назначение ... 114
15.2 Принципы ... 114
15.3 Модель данных ... 115
15.4 Пространства памяти ... 117
15.5 Версии и порядок ... 117
15.6 Оценка свидетельств ... 118
15.7 Представления ... 120
15.8 Доступ, раскрытие и происхождение содержимого ... 121
15.9 Стирание и восстановление ... 122
15.10 Доставка памяти агенту ... 122
15.11 Место в платформе Swarma ... 123
15.12 Профили развёртывания ... 124
15.13 Подписи и синхронизация ... 125
15.14 Внешние агенты ... 126
15.15 Предметные пакеты ... 126
15.16 Нормативный пакет и проверка соответствия ... 127
15.17 Первая рабочая версия ... 128
15.18 Что не входит в первую версию ... 128
15.19 Что ещё не решено ... 129

16 Оператор и интерфейсы ... 130
16.1 Работающие входы ... 130
16.2 Куда идёт CLI ... 130
16.3 Каналы для разговора и наблюдения ... 131
16.4 Телефон оператора ... 131
16.5 Несколько машин и людей ... 133
16.6 Конструктор процессов ... 134

ЧАСТЬ III. SWARM PROTOCOL: МНОГО ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ОДНА СРЕДА ... 135

17 Модель протокола ... 137
17.1 Одна среда, несколько владельцев ... 137
17.2 Три плоскости работы ... 137
17.3 Участники и роли ... 138
17.4 Что пересекает сеть ... 139
17.5 Область задачи и право исполнения ... 140
17.6 Ревизия, кандидат и свидетельство проверки ... 140
17.7 Удалённый инструмент в рабочем цикле ... 141
17.8 Происхождение команды и граница наблюдения ... 141
17.9 Состояние проекта и доверие ... 142

18 Журнал, кворум и инварианты ... 143
18.1 Запись и её совершение ... 143
18.2 Кто устанавливает порядок ... 143
18.3 Три уровня доверия ... 144
18.4 Дерево Меркла и лёгкий клиент ... 145
18.5 Ключи и предел свидетельства ... 145
18.6 Какие факты хранятся в журнале ... 146
18.7 Доступность и представления ... 146
18.8 Инварианты авторизации и принятия ... 147
18.9 Инварианты независимости и восстановления ... 147
18.10 Инварианты границ исполнения ... 148

19 Контракт задачи и правила валидаторов ... 149
19.1 Откуда берутся правила процесса ... 149
19.2 План разрешает, контракт требует ... 149
19.3 Версия защищает условия приёмки ... 150
19.4 Профиль свойств и три исхода ... 150
19.5 Адрес одобрения и аттестации ... 151
19.6 Цепочка полномочий ... 151
19.7 Класс риска и защищённые изменения ... 152
19.8 Область записи и зависимости ... 153
19.9 Предикаты перед подписью ... 153
19.10 Пример проверки интеграции ... 154
19.11 Чего подпись не обещает ... 154

20 Оркестратор по аренде и цикл задачи ... 155
20.1 Планирование без прямого исполнения ... 155
20.2 Аренда, эпоха и fencing-токен ... 155
20.3 Как сменяется держатель роли ... 156
20.4 Журнал вместо незаменимой памяти ... 157
20.5 Области и один принимающий писатель ... 157
20.6 От цели к ревизии ... 157
20.7 Почему нужен интеграционный кандидат ... 158
20.8 Кто проверяет кандидата ... 158
20.9 Атомарное продвижение головы ... 159
20.10 Ограниченные раунды и замена продьюсера ... 160
20.11 Что проверяет следующая сторона ... 160
20.12 Доступность результата и его применимость 161
20.13 Где ожидание является правильным исходом ... 161
20.14 Одна задача от назначения до принятия ... 162

21 Что проверено и как проверить остальное ... 163
21.1 Как воспроизвести результат модели ... 163
21.2 Что находится внутри модели ... 163
21.3 Четыре правила при доставке ... 164
21.4 Напечатанный результат и его отрицательные контроли ... 164
21.5 Где заканчивается установленный результат 165
21.6 Эксперимент со сбоями реализации ... 166
21.7 Эксперимент о полезности роя ... 166
21.8 Как оценивать качество ревью ... 167

22 Внешние эффекты, остановка и федерация 168
22.1 Разрешение и исход внешней операции ... 168
22.2 Актуальность проверяется перед исполнением ... 169
22.3 Что отдаёт рабочая нода ... 169
22.4 Две формы клиента и их граница ... 170
22.5 Остановка одной подписью ... 170
22.6 Что согласуется при присоединении ... 171
22.7 Смена роли, остановка и потеря ответа ... 171
22.8 Федерация проектов ... 172

23 Модель угроз ... 173
23.1 Кому и в чём доверяют ... 173
23.2 Что именно предотвращается ... 174
23.3 Злонамеренный оркестратор ... 174
23.4 Злонамеренная рабочая нода ... 174
23.5 Скомпрометированная среда ... 175
23.6 Численная иллюстрация риска ревью ... 175
23.7 Контроль личности и множественные личности ... 176
23.8 Криптографический противник ... 176
23.9 От каких отказов кворум не спасает ... 177
23.10 Явные пределы обещания ... 177

ЧАСТЬ IV. SWARM CHAIN: ИДЕНТИЧНОСТЬ, РЕПУТАЦИЯ, ЭКОНОМИКА ... 179

24 Идентичность агента ... 181
24.1 С чем агент приходит в чужой проект ... 181
24.2 Ячейка личности ... 181
24.3 До запуска цепочки ... 182
24.4 Как соединяются три слоя ... 182
24.5 Личность, свидетельства и память ... 183
24.6 Стабильная личность в рантайме ... 183
24.7 Владелец, внешний родитель и имя ... 183
24.8 Что считается доказательством идентичности ... 184
24.9 Три оси независимости ... 185
24.10 Ротация, отзыв и непрерывность ... 186
24.11 Границы ... 186

25 Аттестации и переносимая репутация ... 187
25.1 Кто выдаёт и что накапливается ... 187
25.2 Что в свидетельстве ... 187
25.3 Как свидетельство попадает в цепочку и как его проверяют ... 188
25.4 Открытые записи и обязательства ... 188
25.5 Кто вычисляет репутацию ... 189
25.6 Споры ... 190
25.7 Как история влияет на допуск ... 190
25.8 Пример: ревьювер переходит между рантаймами ... 191
25.9 Деньги и репутация ... 192
25.10 Чего репутация не обещает ... 192

26 Цепочка: устройство ... 193
26.1 Три подслоя с разными обязательствами ... 193
26.2 Где заканчивается консенсус ... 194
26.3 Криптографический профиль: только хэш-функции ... 195
26.4 Корни доверия вне консенсуса ... 196
26.5 Блок и сегмент данных ... 196
26.6 Сложность для небольшой сети ... 198
26.7 Чистый майнинг ... 199
26.8 Имена ... 200
26.9 Эмиссия оплачивает безопасность ... 200
26.10 Сервисные узлы без власти над консенсусом ... 201
26.11 Кто сохраняет историю ... 201
26.12 Лёгкое чтение и проверяемый индекс ... 202

27 Социальный слой, память сети и экономика 204
27.1 Публикация: указатель отдельно от файла 204
27.2 Браузер и демон — разные участники раздачи 205
27.3 Граф решает, что помнит сеть 206
27.4 Окрестность архивиста 207
27.5 Почти бесплатный текст и спам 208
27.6 Клиенты и переносимость 209
27.7 За что платят 209
27.8 ИИ-медиа: происхождение без обещания аудитории 210
27.9 Операторы и правовые границы 211

ЧАСТЬ V. ВМЕСТЕ 213

28 Сквозные сценарии 215
28.1 От просьбы до принятого изменения 215
28.2 Постоянная команда переживает остановку. 216
28.3 Обязанность переходит только после действия 217
28.4 Просьба из чата и действие оператора 217
28.5 Донор приносит модель, проект оставляет инструменты 218
28.6 Независимые владельцы принимают точный кандидат 218
28.7 Ревьювер переносит историю в другой Runtime 219
28.8 Память помогает продолжить, но не разрешает действие 220
28.9 Автор, куратор и архивист сохраняют публикацию 220

29 Где мы и что дальше 222
29.1 Одна карта состояния 222
29.2 Что ещё не решено 224
29.3 Ближайший путь Runtime 225
29.4 Что должен показать Protocol 226
29.5 Цепочка параллельно с рантаймом 226
29.6 Что остаётся за Chain 226

30 Словарь 228
30.1 Платформа и участники 228
30.2 Изоляция и полномочия 229
30.3 Сеть, сообщения и удалённое исполнение 230
30.4 Сессии, пакеты и учётные данные 231
30.5 Обязательства, процесс и модели 231
30.6 Доказательная память 232
30.7 Журнал и принятие изменения 233
30.8 Личность и переносимые свидетельства 234
30.9 Цепочка и социальный слой 235

0 Для кого эта книга

Эта книга описывает Swarma — платформу для роёв ИИ-агентов: от нескольких агентов на одной машине владельца до совместной работы независимых участников в открытой сети. Отправная точка знакома каждому, кто запускал сразу несколько агентов для программирования. Кто сейчас действует? На каком основании? Кто отвечает за результат, когда сессия остановилась на полуслове? Книга отвечает на эти вопросы устройством платформы и объясняет, на чём держится каждая её гарантия.

Это книга об архитектуре. Установку и команды описывает документация модулей, а здесь собрана связная модель целиком: какую задачу решает каждый механизм, где проверяется право и на каком допущении держится обещание.

0.1 Читатель

Мы пишем для инженера, который понимает распределённые системы, слышал о блокчейне и работал с Claude Code, Codex или похожей агентской средой, но не знает внутреннего устройства Swarma. История наших обсуждений и рабочие имена компонентов ему не нужны.

Поэтому книга устроена так:

- каждое понятие сначала определяется и только потом используется;
- у каждого нетривиального правила есть пример;
- у каждой гарантии названы её пределы.

0.2 Основные понятия

Несколько слов встретятся почти на каждой странице, поэтому определим их сразу.

Модель — языковая модель провайдера: Claude, GPT или локальная. Она отвечает текстом и может попросить вызвать инструмент.

Агентская среда, или **харнес** (harness), — программа, которая ведёт диалог с моделью и исполняет вызванные ею инструменты: читает и правит файлы, запускает команды, ходит в сеть. Claude Code и Codex — агентские среды.

Сессия — один такой диалог со своим контекстом и состоянием исполнения. Сессию можно остановить, продолжить или передать преемнику.

Агент — участник работы с ролью и полномочиями. Его работу исполняет процесс конкретной среды, но сам агент шире процесса: у него есть устойчивая личность, история и обязанности. Уже на одной машине важно различать имя агента в чате, процесс ОС и криптографическую личность — они отвечают на разные вопросы.

Рой — несколько агентов, которые вместе работают над целью. В рое у агентов разные роли:

- **оркестратор** планирует работу, ставит задачи и принимает результаты в пределах своих полномочий;
- **продьюсер** производит изменение;
- **ревьювер** независимо его проверяет.

Владелец отвечает за свои машины, агентов и оплату моделей. **Оператор** — человек, который выдаёт полномочия и подтверждает действия, расширяющие права.

Роли в рое — разные голоса с разными правами. Вердикт ревьювера «принимаю» относится к конкретному состоянию проекта, а право интегрировать результат выдаётся отдельно; как это устроено, книга разбирает подробно.

0.3 Три слоя Swarma

Swarma состоит из трёх слоёв:

- **Swarm Runtime** — рой на машинах одного владельца: пользователи ОС, ключи, полномочия, сессии, окружение агентов.
- **Swarm Protocol** — правила совместной работы независимых владельцев над единой средой исполнения проекта.
- **Swarm Chain** — общий слой личностей, свидетельств о работе, имён и расчётов, который существует за пределами отдельного проекта.

Слои строятся сверху вниз: рантайм полезен сам по себе, протокол опирается на рантайм, цепочка связывает участников разных проектов. Как они соединяются, разобрано в главе «Swarma целиком».

0.4 Что нужно знать заранее

Основы перечисленных областей мы не пересказываем. Вместо этого объясняем, зачем знакомый примитив нужен именно здесь.

Область	Что предполагается знакомым	Где пригодится
Распределённые системы	журнал, кворум, консенсус, византийский отказ, аренда	порядок авторизованных действий и смена оркестратора
Криптография и PKI	подпись, сертификат, цепочка доверия, отзыв	личности, полномочия и действия оператора
Хэширование	адресация по содержимому, дерево Меркла	связь проверки с кандидатом, хэш-подписи цепочки, доказательства включения
Блокчейн	UTXO, доказательство работы, проверка транзакций	устройство Swarm Chain
Unix	пользователи, группы, права, процессы, `sudo`, PTY, Unix-сокеты	граница между агентом и службой на одной машине
Сеть и SSH	TLS, DNS, прокси, ключ хоста и ключ клиента	транспорт сообщений и удалённое рабочее место
git	ветка, коммит, рабочее дерево	кандидат, ревью и атомарное продвижение основной ветки
Агентские инструменты	контекст, ход, инструменты, субагенты, скиллы, MCP	запуск, жизнь сессии и состав её окружения

Matrix знать заранее не нужно: достаточно представлять федеративный мессенджер как носитель сообщений. В главе о мосте сообщений мы отдельно разберём, что даёт доставка и что проверяют подпись и полномочия. Знакомство с SSH тоже пригодится лишь отчасти: защищённый канал отвечает за соединение, а доступ к файлам и процессам на другом конце ограничивают другие механизмы, о которых пойдёт речь в главе «Удалённое рабочее место».

0.5 Дизайн и готовность

Книга описывает принятый дизайн платформы. Готовность у частей разная: одни уже работают, у других опубликованы спецификации, третьи пока существуют как устройство в этой книге. Там, где это важно для понимания, текст говорит о готовности прямо. Полная карта — что работает, что описано контрактами и что ещё предстоит построить — собрана в главе «Где мы и что дальше». Там же единственный список вопросов, которые действительно остаются нерешёнными.

Архитектурные примеры написаны в настоящем времени: так служба устроена по дизайну. Свидетельство о работе одной части относится только к ней. Например, профили, которые направляют агентскую среду через прокси настройками запуска, уже используются. Принудительная сеть, где обход перекрывает само ядро ОС, спроектирована отдельно и проходит квалификацию для каждого сочетания системы и среды. Успешный вызов модели через прокси подтверждает первое и ничего не говорит о втором, хотя в обоих случаях звучит слово «профиль».

0.6 Карта пяти частей

Книга идёт от причины к механизму, а затем собирает механизмы в сквозные сценарии. Её можно читать подряд или выбрать маршрут под свою задачу.

Часть	Основной вопрос	Что в ней искать
Зачем и что	почему существующего агентского процесса недостаточно	проблему, общую схему и сквозные принципы
Swarm Runtime: рой на машинах одного владельца	как удерживать агентов и их полномочия на своих машинах	пользователя ОС и сеть, ключи, гранты, сообщения, сессии, Swarm Keeper, Swarm Curator, логины, доску, модели и память
Swarm Protocol: много владельцев, одна среда	как допустить чужую ёмкость к общему проекту	журнал, кворум, контракт задачи, аренду оркестратора, кандидата и независимые проверки
Swarm Chain: идентичность, репутация, экономика	где участник существует за пределами одного проекта	личность, аттестации, устройство цепочки, социальный слой и память сети
Вместе	как части соединяются и что есть сегодня	сквозные сценарии, состояние работ, следующие шаги и словарь

Владельцу установки лучше начать с первой части, затем прочитать главы «Пользователь ОС на агента и сеть агента», «Гранты и полномочия» и «Оператор и интерфейсы». Из них видно, что именно человек делегирует агентам и какие действия остаются за ним. Затем стоит прочитать «Сквозные сценарии» и «Где мы и что дальше»: они отделяют целевую установку от её сегодняшнего состояния.

Инженеру рантайма нужен весь путь от учётки до сессии. Ключник становится понятен, когда видно, как служба узнаёт собеседника, а мост — когда видно, кто владеет вводом сессии.

Инженер распределённого слоя после первой части может перейти к главам «Модель протокола» и «Журнал, кворум и инварианты», а затем вернуться к локальным границам.

Тем, кого интересует цепочка, сначала нужна глава «Идентичность агента»: связь ключа, личности и отзыва определяет, что именно переносится между проектами.

0.7 Как устроено объяснение

Каждое понятие подробно разобрано в одной главе; остальные ссылаются на неё по названию. Общая часть задаёт вопросы и связи между механизмами, а детали правил остаются в своих главах. Например, в начале достаточно понимать грант как подписанное разрешение. Его проверка, сужение при делегировании и связь с отзывом разобраны в главе «Гранты и полномочия». Точные форматы и коды отказов задают спецификации модулей.

Технические примеры показывают конкретную границу: чего агент не сможет сделать, даже если модель ошиблась или подчинилась чужому тексту. Каждая граница держится на названных допущениях, и при чтении полезно всё время спрашивать: что именно проверено, кем и при каких условиях.

Часть I. Зачем и что

1 Проблема

Эта часть объясняет, зачем нужна платформа, как связаны её три слоя и какие принципы проходят через все три. Начнём с того, что происходит без неё. Агент уже умеет править код и вызывать инструменты. Для среды, в которой он работает, он — обычный процесс пользователя, приказ в сообщении для неё неотличим от любого другого текста, а вся её память — история разговора.

Возьмём проект приложения с нативным ядром. Для сборки нужны определённые версии macOS и Xcode, для проверок — устройства, для подписи выпуска — секреты проекта. Владелец хочет поручить агентам разработку и ревью, а другие люди готовы отдать проекту ёмкость своих моделей. Среда проекта остаётся у команды, модели работают у участников. На этом примере построена вся книга.

Здесь сразу две задачи. На одной машине нужно удержать процесс агента внутри выданных прав, даже когда модель ошиблась или её обманули. Между владельцами нужно связать каждое предложенное изменение с проверяемым основанием для его принятия. Больше агентов ни одну из задач не решает: каждый новый агент добавляет процессы, сообщения, ожидания и новые места, где теряется ясность, кто действует и что ему разрешено.

1.1 От ответа в чате к действию в системе

Пока модель только отвечает в чате, решение в систему переносит человек: выбирает файлы, копирует патч, запускает сборку. Агентская среда замыкает этот цикл сама. Она читает и меняет файлы, вызывает shell, читает вывод тестов и решает, что делать дальше. Это и есть ценность агентов, но вместе с ручным переносом исчезает контроль, который человек давал по пути: текст модели напрямую становится действием процесса.

Агент, запущенный из терминала, получает права пользователя ОС: те же файлы, ту же конфигурацию, те же ключи, что у любого процесса этого пользователя. Несколько агентов, запущенных рядом, делят всё это между собой. Их роли различаются в промптах и именах сессий, а для ядра ОС это один и тот же пользователь. Ревьювер, которому нужен только кандидат на проверку, технически может прочитать настройки продьюсера и оператора.

Инструкция и граница — разные вещи. Просьба «не читай чужой ключ» работает, пока агент её выполняет. Граница работает и тогда, когда агент перестал её выполнять. Поэтому мы проектируем с допущением, что поведение агента может быть захвачено чужим текстом, и не пытаемся закрыть это ещё одной фразой в системном промпте. Граница должна удерживать процесс, суждению которого больше нельзя доверять.

Пример. Вывод команды предлагает «для исправления сборки» открыть соседний файл с учётными данными. Модель принимает это за подсказку и вызывает чтение. Если файл доступен тому же пользователю, всё зависит от того, сообразит ли модель отказаться. Если доступ закрыт границей ОС, ошибка модели файл не откроет. Поэтому в Swarm Runtime у каждого автономного агента свой пользователь ОС, а его сетевой доступ ограничивает ядро.

1.2 Кто говорит и что ему разрешено

Имя в мессенджере помогает человеку найти разговор, но автора конкретного сообщения не удостоверяет. Членство в комнате тоже не даёт права менять проект, запускать агентов или останавливать службы. Если весь входящий текст просто попадает в контекст, решать, какое сообщение считать приказом, приходится самой модели — той самой модели, на которую направлена атака.

Допустим, в комнату проекта приходит просьба перезапустить общий раннер. Участник вправе обсуждать сборку, но управлять машиной ему никто не разрешал. И даже подлинная подпись говорит только о том, кто отправил сообщение, а права на операцию не создаёт. В Swarma подпись и полномочие проверяются отдельно, и полномочие проверяет тот, кто выполняет действие. Свободный текст остаётся материалом для обсуждения.

У агентских сред есть собственные разрешения на инструменты, но это другой уровень. «Разрешить shell» и «разрешить этому агенту это действие над этой целью» — разные контракты. Оркестратор может запустить разработчика, но не может выдать ему больше прав, чем получил сам. Модель может предложить расширить задачу, но условия приёмки от этого не меняются без отдельного разрешения. Подробно — в главах «Гранты и полномочия» и «Контракт задачи и правила валидаторов».

Транспорт тоже не источник прав. Шифрование канала защищает от подслушивания, но не говорит, вправе ли отправитель требовать действие. Сообщение не становится командой владельца оттого, что пришло через привычный мессенджер или по защищённому соединению. Для этого нужны проверяемое происхождение, действующее разрешение и проверка на стороне исполнения. Доставка и допуск в Swarma разделены всегда.

1.3 У сессии слишком много дверей

Агентская среда принимает ввод разными путями: через терминал, через поток структурированных сообщений, через серверный интерфейс. Интеграции с чатами часто эмулируют ввод, ставят хуки и шлют уведомления. Отсюда вопрос: кто вправе дописать новые слова в уже идущий разговор? Если в терминал может писать любой процесс того же пользователя, сессия защищена ровно настолько, насколько защищён этот пользователь.

Это вопрос и безопасности, и согласованности. Агент может одновременно получить команду из чата и новую цель от оркестратора. Один путь проверяет права, другой пишет прямо во ввод. Проверка на одном маршруте ничего не стоит, если рядом остаётся обход. Поэтому в Swarma сессиями управляет хост сессий: он заново проверяет допуск при каждом изменении, а во ввод сессии пишет ровно один писатель.

Сессия к тому же плохо подходит для хранения состояния. Процесс завершается, машина перезагружается, контекст сжимается, модель меняется. Если полномочие, срок или решение есть только в истории разговора, восстановление превращается в пересказ, и преемник не отличает обязательство от догадки предыдущего агента. Вопрос «как продолжить разговор» слабее вопроса «как восстановить состояние работы». Для второго нужен источник, который не исчезает вместе с контекстом.

1.4 Ответственность не передаётся отправкой

Та же беда, когда агенты передают работу друг другу. Ответственность ушла от прежнего держателя, а новый так и не начал. Или дочерний агент ждёт решения, которое сам принять не может, а родитель простаивает: ожидание есть в переписке, но не как обязательство со сроком. Общая причина одна — нет надёжного ответа на вопрос, кто кому что должен прямо сейчас.

Одно уведомление «принял» это не исправит. Между получением сообщения, принятием ответственности и первым действием лежат разные состояния. В Swarm Keeper передача завершается первым действием нового держателя, а до этого обязательство остаётся у прежнего. Ожидание дочернего агента видно и имеет срок, после которого вопрос либо продолжается, либо поднимается выше.

Наблюдение тоже может отказать. Если оно не поднялось после перезапуска, тишина выглядит так же, как отсутствие проблем. Если при сжатии контекста у срока осталось только время без даты, его не с чем сравнить. Если держатель остановлен, адресованные ему вопросы лежат без ответа. Всё это проявления одного разрыва: реальная жизнь процессов расходится с тем, что записано в разговоре.

Поэтому у Swarm Keeper есть журнал обязательств, по которому восстанавливаются держатели, ожидания и продолжения. Пробуждать агентов журнал не умеет — это отдельная задача хоста сессий. Пока надёжность пробуждения не доказана, каждый шаг эскалации приходит двумя путями: адресным вопросом и уведомлением, которое видит человек. Полное устройство — в главе «Swarm Keeper».

1.5 Почему нельзя просто скопировать среду

Привычный способ распараллелить работу — запустить агента рядом с кодом и дать каждому свою копию рабочего дерева или свою виртуальную машину. Это удобно, пока среда дешёвая и воспроизводимая. Но копия файлов — ещё не копия возможности работать: тулчейн, лицензии, устройства, ключи подписи, данные и прогретые кэши бывают дорогими или вообще непереносимыми. Тогда каждый новый агент требует умножать то, что умножить трудно.

В нашем примере новая копия репозитория не даст ещё одного набора устройств и не позволит отдать ключи подписи на чужую машину. С GPU и данными, которые нельзя вывозить, то же самое. Рабочее дерево отделяет изменения, но не решает, где выполнять действия с этими ресурсами, и само по себе не граница между пользователями или владельцами.

Вторая проблема — ёмкость модели. Несколько агентов под одной подпиской делят одну квоту, и новый процесс не добавляет лимита у провайдера. Машина с дорогой средой может быть готова работать дальше, а ёмкость модели у владельца уже закончилась. Другой участник полезен именно тем, что приносит свою ёмкость, но это не даёт ему права менять общий проект.

Третья проблема — подписки. Учётные данные принадлежат людям: перенос их на чужую машину создаёт риск и может нарушать условия провайдера, так что это не нейтральная техническая деталь. К тому же токены обновляются, и независимые копии одного логина мешают друг другу. Как с этим обращаются разные среды — в главе «Учётные данные и логины».

Swarm Protocol переворачивает схему: среда проекта существует в одном авторитетном экземпляре, а агентские циклы работают на машинах участников, с их ёмкостью и их учётными данными. По сети идут команды, вывод, хэши и подписи. Агент получает доступ только к своей задаче. Пропускную способность роя при этом по-прежнему ограничивает сама среда.

1.6 Доступ к рою и цена координации

Есть разрыв между теми, кто может собрать большой скоординированный рой, и теми, у кого есть отдельные агенты. Вендор модели или крупная компания сосредотачивает ёмкость, инфраструктуру и управление. Открытый проект координирует людей через задачи, pull request и ревью сопровождающего. Агент помогает отдельному участнику, но от этого процесс проекта ещё не становится общим автономным роем.

Мы предполагаем, что перенос части координации на уровень агентов даёт выигрыш. Это гипотеза, и проверяют её измерениями, а не числом запущенных процессов. Переписка агентов тоже стоит токенов, независимые проверки повторяют работу, ограниченные ресурсы среды создают очередь. Больше параллелизма — это больше кандидатов, но и больше неудачных интеграций. Обещать «рой быстрее» без условий и сравнения нельзя.

Полезность проверяется на одинаковых внешних задачах: рой против одиночного агента и против параллельной работы без протокола. Смотрим на принятые задачи относительно расхода токенов, время до интеграции, долю откатов и время человека на ревью одной принятой задачи.

Отдельно работают программные нарушители, которые пытаются обойти процедуру. Это две разные проверки: честный агент, успешно сделавший работу, ничего не говорит о том, будет ли отвергнуто недопустимое действие.

1.7 У кода нет общего оракула принятия

В формальной математике результат можно отдать ядру проверки доказательств, и оно установит, что доказательство соответствует формулировке. У изменения кода такого механического судьи нет. Тесты проверяют выбранные свойства на выбранных входах. Ревью добавляет суждение, но ревьюер тоже может ошибиться, пропустить требование или разделить ошибочное предположение продьюсера.

Из этого не следует, что автоматизация бесполезна. Следует, что принятие нужно строить как процедуру с явными правилами. Рабочий агент делает изменение, но не меняет условия приёмки и не вливает своё изменение сам. Независимый ревьюер проверяет конкретный объект, исполнитель проверок сообщает результаты для того же объекта, а продвижение основной ветки подчиняется проверяемым правилам. Такую процедуру и задаёт Swarm Protocol.

Пусть агент исправил синхронизацию, ревьюер одобрил патч, а до интеграции другая задача изменила общую основу. Тот же текст патча на новой основе может вести себя иначе. Поэтому протокол вводит неизменяемого интеграционного кандидата — состояние, собранное над конкретной головой основной ветки. Финальное одобрение и проверки относятся к нему; если голова сдвинулась, нужен новый кандидат и новая проверка. Подробно — в главе «Оркестратор по аренде и цикл задачи».

Кворум в этой схеме подтверждает соблюдение процедуры. Механически проверяется, что аттестацию подписал допустимый участник и что она относится к текущему кандидату, контракту, политике и окружению. Понял ли ревьюер задачу правильно, тем же способом доказать нельзя, и консенсус здесь ничего не добавляет: его дело — согласовать проверяемое состояние полномочий и принятия.

1.8 Настройки запуска — не принуждение

Вокруг агента много полезных ограждений: флаг среды, переменная окружения, договорённость о каталоге, запрет команды внутри агентской сессии. Они помогают процессу, который ведёт себя правильно, но не защищают от процесса, который ищет обход. Если агент может поменять настройку или вызвать другой инструмент с теми же правами ОС, такой запрет держится на его добросовестности. Коварство в том, что обычный успешный сценарий выглядит точно так же, как работа настоящей границы.

Например, запуск через прокси показывает лишь, что эта среда воспользовалась прокси. Он не показывает, что прямое соединение невозможно, что другой процесс не обойдёт настройку и что уже открытый сокет потеряет доступ после сужения политики. Поэтому в Swarma сеть агента ограничивает ядро: правила привязаны к его учётке, а прокси слушает отдельный порт для каждого поколения учётки.

У принуждения тоже есть точная граница. Прокси, пропускающий CONNECT к провайдеру, проверяет адресата и адрес соединения, но не расшифровывает TLS и не видит, что идёт внутри туннеля. Значит, запрет не гарантирует, что агент не вынесет данные через разрешённого получателя. Разрешить модель и обещать полное отсутствие утечки через неё — разные требования, и второе Swarma не обещает.

С состоянием похожая история. Завершение процесса ещё не значит, что остановлены все его потомки; поэтому остановку агента доказывает пустая cgroup его учётки. Неудачное чтение хранилища не значит, что эффекта не было, и автоматический повтор в таком случае может создать дубликат или вернуть отозванное право. Поэтому рантайм различает «неизвестно» и «подтверждённо нет», а восстановление строит на журнале и сверке.

Наконец, среда привязывает агента к поставщику сразу в нескольких местах: контекст, запуск, жизнь сессии, выбор модели. Смена имени модели не отвязывает остальное. Если дочерний агент получает глобальные скиллы и MCP машины, его контекст уже шире выбранного профиля; если запуск зашит в доску, каждую новую среду приходится встраивать в инструмент координации. Разделение на модули решает и это: видно, кто задаёт окружение и какой контракт должен поддержать адаптер.

1.9 Какой ответ мы ищем

Swarma связывает границы на одной машине с границами между владельцами. На машине нужны раздельные агенты, проверяемый ввод, ограниченные полномочия и устойчивое состояние сессий. Между владельцами — авторизация задачи, независимая проверка кандидата и журнал, который переживает смену оркестратора. А для участия за пределами одного проекта — общие личности и переносимые аттестации в Swarm Chain.

Своей модели и своей агентской среды мы не строим: Swarma работает с готовыми средами и с теми контрактами, которые они поддерживают. Их различия — инженерная задача. Профиль задаёт контекст, сборка плана — запуск, хост сессий — удержание, маршрутизатор — выбор модели. Недостающую возможность адаптера нельзя заменить утверждением, что операция должна была сработать: непроверенное свойство остаётся непроверенным, даже если обычный сценарий прошёл.

Обещание Swarma узкое и проверяемое: каждое действие остаётся в выданной области, а основание для принятия привязано к точному объекту и проверяется при заявленных допущениях. За его пределами остаются правильность суждений модели, секретность кода от участника и его провайдера и защита после компрометации самой среды проекта. Подтверждённая личность удостоверяет контроль над ключом, а история удачных работ говорит только о прошлом. Как это обещание разделено между слоями, показывает следующая глава — «Swarma целиком».

2 Swarma целиком

Swarma состоит из трёх слоёв: рантайм на машинах одного владельца, протокол совместной работы независимых владельцев и цепочка с общим состоянием. Каждый слой отвечает на свой вопрос. Где физически живёт агент и чем ограничен его процесс? На каком основании чужая работа меняет общий проект? Где участник существует и накапливает историю вне конкретного проекта? Ответ на один из них два других не закрывает.

Слои нумеруются снизу вверх: Swarm Chain — слой 0, Swarm Protocol — слой 1, Swarm Runtime — слой 2. Строится всё в обратном порядке. Части рантайма уже работают, протокол и цепочка спроектированы, но пока не реализованы. Схема ниже показывает архитектурные связи; что из них работает сегодня, сказано в конце главы.




Рис. 2.1. Swarma: три слоя платформы и связи между ними.

2.1 Имена и участники

Имена в книге закреплены так. Swarma — вся платформа; Swarm Runtime — только её рантайм.

Имя	Что обозначает
Swarma	платформа целиком: три слоя и всё, что в них
Swarm Runtime	слой 2: рантайм на машинах одного владельца; пользователь ОС на агента, ключник, гранты, мост, хост сессий, рабочие места
Swarm Protocol	слой 1: протокол общего проекта независимых владельцев над единой средой исполнения; кор-ноды, журнал с кворумом, оркестратор по аренде, независимое ревью
Swarm Chain	слой 0: цепочка с глобальным состоянием для людей и агентов; деньги, имена, личности и иерархии ключей, аттестации, социальные записи, указатели на контент

Имя	Что обозначает
Swarm Keeper	кипер: главный цикл узла; держит обязательства агентов, сроки, передачу ответственности и эскалацию
Swarm Curator	куратор: дома агентов, профили, скиллы, оверлеи, MCP, политика хранения логинов и снимки домов

Кипер и ключник — разные компоненты. Swarm Keeper следит за тем, чтобы работа продолжалась и у каждого обязательства был держатель. Ключник хранит мастер-секрет и выполняет криптографические операции за агентов; отдельного имени со Swarm у него нет. Звать ключник кипером нельзя: так смешались бы управление обязательствами и владение ключами, у которых разные границы доверия.

Роли участников:

- **владелец** — человек, которому принадлежат установка и её корень доверия;
- **оператор** выполняет привилегированные действия управления;
- **агент** исполняет работу в пределах выданных полномочий;
- **проект** задаёт цель, среду, правила приёмки и политику допуска участников;
- **контрибьютор** приносит ёмкость своего агентского цикла;
- **донор** отдаёт ёмкость своей модели.

Дать ресурс, владеть установкой и иметь право изменить проект — три разных права.

Машина с моделью может принадлежать одному человеку, среда проекта — другому. Тогда контрибьютор запускает агентский цикл у себя, а команда проекта даёт ему ограниченное рабочее место для действий над кодом. Логин контрибьютора не попадает в проект, секреты проекта не попадают к контрибьютору. Участие не требует, чтобы стороны доверяли всем процессам друг друга: ограничения рабочего места объявлены заранее и проверяются.

2.2 Swarm Runtime: границы на одной установке

Swarm Runtime собран из небольших модулей с именованными контрактами. Внутри него удобно различать запуск и удержание, ввод и вывод, доверие и процессы работы. Это группы ответственности внутри одного слоя. Схема модулей обретает смысл вместе с физической границей: кто может читать чьи файлы, открывать какие сокеты и вызывать какие операции.

Фундамент рантайма — отдельный пользователь ОС для каждого автономного агента: оркестратора, постоянного специалиста, временного продьюсера, рабочего места удалённого участника. Ядро разделяет их файлы и процессы. Сеть ограничивается отдельно, правилами ядра на учётку агента. Защиты после компрометации root или самого ядра эта граница не даёт.

Пример. Продьюсеру задачи синхронизации нужна своя рабочая копия. Если агент и его родитель работают под разными пользователями, связанное рабочее дерево git не годится: через общие служебные данные оно тянет за собой настройки и хуки родителя. Поэтому такой ребёнок получает отдельный репозиторий в своём доме. Внутри одной учётки рабочие деревья по-прежнему допустимы. Подробно — в главе «Пользователь ОС на агента и сеть агента».

Запуск распределён между компонентами:

- Swarm Curator собирает профиль: инструкции, скиллы, окружение.
- Диспетчер (`swarma-dispatcher`) принимает заявку и учитывает ёмкость.
- Менеджер пользователей (`swarma-user-manager`) создаёт и выводит учётки.
- Узкий запускатель переводит исполнение под учётку агента.
- Хост сессий (`swarma-session-host`) ведёт жизнь долгих сессий; раннер (`swarma-session-runner`) удерживает одну среду под учёткой агента.

Разовая работа и долгая сессия исполняются разными компонентами.

Таблица связывает запрос с модулем, который за него отвечает. Последний столбец — готовность реализации.

Запрос	Кто отвечает	Готовность
собрать профиль и управляемый дом	Swarm Curator	работает
выбрать модель для работы	маршрутизатор моделей	работает
выделить учётку и запустить одобренную программу	диспетчер, менеджер пользователей, запускатель	контракты опубликованы, кода нет
выдать токен на исполнение	брокер учётных данных (`swarma-credential-broker`)	контракт опубликован, кода нет
подписать сообщение ключом личности агента	ключник	дизайн, кода нет
проверить входящее сообщение и положить его в почтовый ящик	мост	дизайн, кода нет
удерживать долгую сессию как службу и отдельный раннер	хост сессий	контракт опубликован, кода нет
восстановить обязательства и продолжить передачу	Swarm Keeper	дизайн, кода нет
опубликовать кандидата и продвинуть основную ветку	служба действий с репозиторием	дизайн, кода нет

Ключник отделён от агента, потому что инъекция в промпт действует руками агента. Ключ личности не лежит в доступном агенту файле: агент просит подпись у отдельной службы.

Часть секретов агенту всё же видна. Токен провайдера модельная среда предъявляет сама, поэтому может прочитать его в своём окружении. Брокер ограничивает, кому и когда выдаётся такой токен, но сделать его неэкспортируемым не может.

Ввод и вывод проходят через мост. Носитель доставляет сообщения, мост их проверяет и передаёт хосту сессий, агент читает свой почтовый ящик. Право дают подпись и грант; мессенджер только доставляет. Мост — первый фильтр; хост сессий заново проверяет допуск при каждом изменении сессии. Параллельной двери во ввод у соседних процессов нет.

Доска задач (`task-board`) хранит задачи и процесс их прохождения: роли, переходы, ревью и Change Request — оформленное предложение изменения. Доска работает уже сегодня, вместе со своим демоном сессий. В целевой схеме она становится клиентом рантайма: просит запуск и получает события, а механизмы исполнения ей не принадлежат. Правила процесса могут сужать допуск, но не ослабляют правил ядра.

Swarm Keeper добавляет к задачам вопрос продолжения: кто держит обязательство, когда он должен вернуться и кому уходит вопрос, если держатель недоступен. Доску кипер не заменяет, а транспорт не считает доказательством действия. Отправленное поручение ещё не передаёт ответственность: передача завершается, когда новый держатель начал работу.

Действия с репозиторием проекта выполняет отдельная служба под своей системной учёткой: она публикует кандидата, передаёт артефакты раннерам, обновляет базу и приземляет изменение. Агент сам этого не делает. Полномочие служба проверяет на границе действия, по подписанному доской запросу, привязанному к точному кандидату. Голову ветки она продвигает сравнением-и-заменой.

2.3 Swarm Protocol: совместная работа независимых владельцев

Swarm Protocol разделяет мышление, управление и исполнение:

- **Мышление** — агентские циклы контрибьюторов с их моделями и учётными данными.
- **Управление** — кор-ноды, которые ведут журнал полномочий и принятия.
- **Исполнение** — авторитетная среда проекта: основная ветка, области задач, проверки.

Среда пассивна: агентских циклов контрибьюторов она внутри себя не запускает и исполняет только разрешённые действия.

Кор-ноды принадлежат независимым владельцам и проверяют правила журнала. Рабочие ноды — недоверенные агентские циклы контрибьюторов. Оркестратор — роль планирования, которую кор-нода держит по аренде. Журнал — упорядоченная цепочка подписанных записей. Запись совершена, когда у неё есть сертификат кворума — достаточный по уровню доверия проекта набор подписей. Роли разделены затем, чтобы право интеграции не вытекало из умения предложить или выполнить изменение.

Логически среда одна. Физически у неё могут быть исполнительные реплики, но голова основной ветки продвигается в одном месте. Дорогой тулчейн не нужно переносить к каждому участнику. По сети идут команды, вывод, хэши и подписи; учётные данные контрибьютора остаются у него. Конфиденциальности кода от модели и её провайдера протокол не обещает: то, что недоверенный агент увидел в своём контексте, ему уже известно.

Уровни L0–L2 различаются правилами сертификата кворума и допущениями о противнике. Их условия и пределы гарантий — в главе «Журнал, кворум и инварианты». Уровень выбирает проект.

Аренда оркестратора несёт эпоху и fencing-токен. Это способ отсечь прежнего держателя, даже если он проснулся после паузы и считает себя действующим. Преемник восстанавливает состояние из журнала, а унаследованную сессию модели считает недоверенной. Лидер консенсуса и оркестратор — разные роли: первый отвечает за порядок, второй планирует работу. Если их совместить, суждение модели станет частью механизма согласования.

Путь изменения такой:

1. Продьюсер работает в области своей задачи.
2. Среда строит неизменяемого кандидата.
3. Назначается независимый ревьювер.
4. Выполняются проверки.
5. Проверяется допустимость интеграции.

Аттестация — подписанный результат проверки свойства для кандидата, контракта, политики и окружения; исход бывает положительным, отрицательным или неустановленным. Продвинуть голову можно только по свидетельствам, которые относятся к текущим версиям. Если голова сдвинулась, кандидата пересобирают и финальные проверки повторяют.

С рантаймом протокол связан напрямую, но не совпадает с ним. Рантайм даёт пользователей ОС, рабочие места, ключи, гранты и удержание сессий. Протокол задаёт правила совместной работы поверх этих возможностей. Отдельная учётка не доказывает независимости ревьювера, а сертификат кворума не заменяет сетевого ограничения. Полная гарантия держится, только когда одновременно выполнены локальные ограничения и распределённые правила заявленного уровня доверия.

2.4 Swarm Chain: участник за пределами проекта

Swarm Chain — общий слой, где у людей и агентов есть имена, ключи, записи и связи ещё до появления конкретного проекта. Цепочка даёт участникам способ узнать друг друга, перенести историю работы и рассчитаться между проектами. Личность агента в рантайме — та же, что в цепочке, а аттестации выносят подписанную историю работы за границы журналов проектов. Пока цепочка не запущена, личности ведёт реестр владельца; при публикации в цепочку их идентификаторы не меняются.

Внутри Swarm Chain три части с разным содержимым и разными гарантиями. Это внутреннее деление цепочки, его не нужно путать с тремя слоями платформы.

Часть	Что несёт	Что гарантирует
цепочка	деньги, имена, личности и иерархии ключей, социальные записи, указатели на контент	порядок записей; консенсус для денег и имён

Часть	Что несёт	Что гарантирует
p2p-память	тяжёлый контент: медиа, архивы и другие объекты	ничего сверх раздачи: объект живёт, пока его кто-то раздаёт
социальный граф	подписки, отметки, категоризации, связи доверия	помогает находить и сохранять ценное, но вечного хранения не обещает

Консенсус цепочки ограничен деньгами и именами. Социальную запись узел проверяет по форме, подписи и оплате, а её смысл детерминированно вычисляют индексаторы. Тяжёлый контент лежит вне цепочки, в ней остаются только указатели. Сохранённый хэш архива позволяет проверить полученный архив, но никого не обязывает продолжать его раздачу.

Переносимая репутация строится на аттестациях. После работы или ревью рантайм проекта подписывает исход для конкретного агента и объекта. Другой рантайм читает эту историю и применяет к ней собственную политику допуска. Репутация вычисляется по аттестациям и не принадлежит одному проекту; правильности следующего ревью она не гарантирует. Ротация ключей сохраняет личность, а отзыв исключает скомпрометированные ключи. Состав аттестации, право выдачи, приватность и расчёт репутации — в главах «Идентичность агента» и «Аттестации и переносимая репутация».

2.5 Один путь через три слоя

Вернёмся к проекту приложения с дорогой средой. На машине владельца есть постоянная команда и профили, диспетчер выделяет исполнения, а службы отделяют учётки агентов от привилегированных операций. Когда приходит внешний участник, на машине проекта появляется рабочее место, а агентский цикл остаётся у донора. Именно этот мост между ресурсами и строит целевой рантайм.

На уровне протокола задача получает область изменений и условия приёмки. Агент контрибьютора предлагает ревизию, среда строит кандидата для независимой проверки. Собственный положительный отчёт агента не разрешает продвинуть ветку: нужны свидетельства от тех участников, которых требует политика, и они должны относиться именно к этому кандидату. Если кандидат изменился, прежнее одобрение разрешением не становится. Граница здесь проходит между созданием результата и властью принять его в общий проект.

На уровне Swarm Chain история участника продолжается за пределами задачи. Рантайм проекта подписывает аттестацию, другой рантайм потом её читает. Код проекта при этом никуда не переносится, старый грант тоже: получатель сам решает, допускать ли участника. Хорошая история ревью может уменьшить глубину следующей проверки, но не отменяет её.

У каждой границы свой характерный сбой:

- в рантайме — процесс выходит за пределы своей учётки;
- в протоколе — чужую ревизию принимают по неподходящему свидетельству;
- в цепочке — включение записи путают с истинностью её содержания или с доступностью внешнего объекта.

Поэтому ни телефон оператора, ни кворум, ни хэш в одиночку на весь сценарий не отвечают. Роль каждого понятна только вместе с тем, что он удостоверяет и кто пользуется этим свидетельством.

2.6 Порядок постройки и сегодняшнее состояние

Строится всё сверху вниз, с локальных оснований. Сегодня работают:

- доска задач с ревью и интеграцией и её демон сессий;
- Swarm Curator с профилями и управляемыми домами;
- маршрутизатор моделей;
- кооперативные сетевые профили;

- связь агентов через Matrix.

Для менеджера пользователей, запускателя, диспетчера, брокера и хоста сессий опубликованы контракты; кода пока нет.

Следующий шаг — собрать локальные контракты в проверяемую установку и в рабочее место для внешнего агента. Механизмы, которых этому шагу не хватало, теперь спроектированы:

- исполнитель действий с репозиторием при закрытом выходе агентов в сеть;
- жизненный цикл SSH-входа рабочего места;
- плановая смена и компрометация мастер-секрета ключника.

Их контракты пишутся вместе с реализацией.

Распределённый протокол спроектирован, а его ограниченный фрагмент интеграции проверен исполняемой моделью. Swarm Chain спроектирована и не построена. Порядок постройки следует связям слоёв: локальное исполнение, проверяемое сотрудничество, общий участник и его история. Что ещё не решено, собрано в главе «Где мы и что дальше». Следующая глава, «Сквозные принципы», показывает правила, которые повторяются на всех трёх слоях, и объясняет, почему одно и то же правило требует разных механизмов на разных границах.

3 Сквозные принципы

У трёх слоёв Swarma разные противники. В рантайме агент может подчиниться чужому тексту. В протоколе владельцы и их агенты не обязаны доверять друг другу. В цепочке сеть открыта. Поэтому одна и та же мысль, например «не доверять имени участника», на каждом слое требует своего механизма: UID собеседника на локальном сокете, подписи записей проекта, удостоверенной иерархии ключей. Переносить гарантию со слоя на слой только по сходству слов нельзя.

Ниже семь принципов, на которых держится архитектура. Для каждого — назначение и пример на каждом слое.

3.1 Ключ — это личность; агент просит подпись

Имя говорит, как обратиться к участнику. Подпись связывает конкретные байты с ключом. Если закрытый ключ лежит в файле, доступном агенту, инъекция может убедить агента этот файл прочитать. Поэтому локальный агент ключа личности не получает: он просит отдельную службу подписать данные. Это защищает от кражи ключа; разумность и право подписанного сообщения проверяются отдельно.

В Swarm Runtime эту роль выполняет ключник. Ядро сообщает ему UID подключившегося процесса, а регистрация связывает учётку и её поколение со стабильной личностью. Продьюсер просит подписать своё сообщение — и строки «я ревьювер» в запросе не хватит, чтобы подписать за соседа. Пока ключника нет, действуют два явных временных исключения. Ключ заявок вызывающего лежит в доме оркестратора, и его силу ограничивает грант. Агент сам создаёт себе ключ подписи записей памяти, и такие записи проверяет каждый читатель.

В Swarm Protocol долгоживущий ключ идентичности удостоверяет короткоживущие ключи нод. Контрибьютор подписывает на машине своего агентского цикла, среде проекта ключи не передаются. Сменив ключ рабочей ноды, участник сохраняет проверяемую связь с владельцем; новое имя не доказывает независимости. Пользоваться чужим ключником внешний участник не обязан, а как он хранит свои ключи, удалённая сторона без свидетельства не знает.

В Swarm Chain личность — расходуемая ячейка с текущими ключами и хэшем следующих. Тратят её только следующие ключи, поэтому кража текущего ключа не уводит личность. Внешний ревьювер предъявляет новому рантайму эту ячейку и цепочку до корня владельца, и рантайм проверяет записи, а не имя в чате. Доказанное владение ключом не обещает честности владельца.

3.2 Полномочия только сужаются

Делегирование распределяет полученное право, но не создаёт нового. Полномочие (capability) определяет, что участнику разрешено над какими объектами. Дочерний запрос остаётся внутри родительского по действиям, целям и сроку. Иначе оркестратор обошёл бы собственный потолок, просто создав ребёнка с правами пошире.

В Swarm Runtime грант — подписанное разрешение. Оркестратор, которому разрешён запуск только с одним профилем, не может делегировать ребёнку другой профиль или более длинный срок. Проверяет это служба, принимающая запрос. В контракте брокера лист агента строится как пересечение запроса и двух цепочек — вызывающего и диспетчера; если цепочку построить нельзя, запрос отклоняется до любых эффектов.

В Swarm Protocol цепочка полномочий идёт от цели через полномочие оркестратора к задаче и ревизии. Задача «исправить синхронизацию» не даёт продьюсеру права поменять защищённые проверки или переписать собственные критерии приёмки — для этого нужна новая версия контракта с отдельной авторизацией. Принятый агентом план новой власти не создаёт: область записи ревизии остаётся внутри задачи, задача — внутри выданного полномочия.

В Swarm Chain граница проходит между личностью и допуском. Личность приносит историю аттестаций, а принимающий рантайм по своей политике решает, какое участие ей разрешить. Репутация ревьювера в одном проекте не даёт ему права интегрировать код другого. Запись связи ключей удостоверяет только происхождение ключа; прав родителя она не переносит.

3.3 Журнал — источник истины, сессия модели — кэш

Контекст модели нужен для работы, но не определяет в одиночку состояние полномочий и обязательств. Он теряется, сжимается и переходит к преемнику вместе с ошибочными предположениями. Журнал хранит то, что совершено по правилам системы. Поэтому авторитетное состояние восстанавливается без доверия к пересказу предыдущего агента.

В Swarm Runtime пример — восстановление обязательства после перезапуска. Если в разговоре осталось «передал работу», а подтверждения, что новый держатель начал, нет, память сессии обязательство не закрывает. Swarm Keeper восстанавливает держателей и продолжения из своего журнала; сжатие контекста ничего не решает о сроках. Доска задач уже сегодня хранит работу вне отдельной сессии и ведёт ревью и интеграцию.

В Swarm Protocol преемник оркестратора читает журнал и считает унаследованную сессию недоверенной. Прежний держатель проснулся после передачи роли и прислал назначение со старой эпохой — валидаторы отвергают его как устаревшее, каким бы убедительным ни было объяснение в его контексте. Аренды без fencing-токена мало: устаревшую власть должна отсекать сторона, которая принимает действие. Расхождение сохраняется для аудита.

В Swarm Chain пример — репутация, которую индексатор вычисляет по подписанным аттестациям. Рассказ агента «в прошлом проекте меня принимали» записей не заменяет: у получателя должен быть проверяемый материал. Журналом всех задач рантайма цепочка при этом не становится — в неё попадают только корни пачек аттестаций с метаданными, без кода, промптов и секретов. Несогласие с аттестацией тоже оформляется записью: подписанным возражением.

3.4 Суждение моделей остаётся вне консенсуса

Ревью отвечает на содержательный вопрос, валидатор — на вопрос о соблюдении правил. Если смешать эти роли, возникает ложное впечатление, будто подписи участников доказывают качество программы. Консенсус согласует записи, подписи, версии и допустимые переходы. Превратить ошибочное понимание требования несколькими моделями в правильное он не может. В Swarm Protocol это явный инвариант.

В Swarm Runtime агент может предложить перезапустить службу и объяснить, чем это полезно. Но уверенность не создаёт полномочия: детерминированный обработчик проверяет допуск и исполняет только зарегистрированное действие. Полезность остаётся суждением, право ограничено независимо от него. Так же процесс на доске может требовать дополнительного ревью, но не выключает неизменных правил ядра.

В Swarm Protocol ревьювер оценивает кандидата, а валидатор проверяет подпись, адресацию результата и независимость по политике проекта. Даже правдоподобный положительный вердикт не годится для интеграции, если его дал продьюсер вместо требуемого независимого участника. Если подходящего ревьювера нет, политика сама не ослабляется. При соблюдённой процедуре дефект всё равно может пройти незамеченным: протокол отвечает за независимость и подотчётность суждения, но безошибочности не обещает.

В Swarm Chain граница проходит между принятием записи и её смыслом. Социальную запись узел проверяет по форме, подписи и оплате, а смысл вычисляют индексаторы; консенсус нужен для денег, имён и состояния личностей. Включённая публикация не значит, что сеть признала её полезной или истинной. Аттестация ревью фиксирует факт и исход процедуры, но не доказывает, что модель была права.

3.5 Одобрение относится к точным версиям

У проверки есть предмет: конкретный кандидат и условия, при которых его проверяли. Слов «тесты зелёные» мало, если неизвестно, к какому состоянию относится результат. Контракт задачи, кандидат, политика и окружение вместе образуют адрес аттестации. Перенести одобрение на похожий патч — значит подменить проверенный объект без новой проверки.

В Swarm Runtime оператор подтверждает конкретное расширяющее действие, увидев его содержимое. Разрешение выдать определённый грант не становится постоянным разрешением выдавать другие. Интеграция на доске уже сегодня идёт через compare-and-set, привязанный к точному проверенному дереву: совпадение ожидаемой основы так же важно, как наличие проверки.

В Swarm Protocol среда строит кандидата над текущей головой основной ветки. Допустим, исправление синхронизации одобрили, а голова тем временем продвинулась из-за другой задачи. Атомарная замена с прежним ожиданием откажет; кандидата пересоберут и финальные проверки повторят. Даже не изменившийся патч не даёт права переносить положительный исход на новое соединённое состояние. Голова продвигается только к тому неизменяемому кандидату, к которому относятся актуальные свидетельства.

В Swarm Chain аттестация связывает личность агента, проект, хэш кандидата или ревизии и версии контракта и политики. Новый рантайм видит исход работы над конкретным объектом. Публикация оплачивается по тарифу записи за байты; канонический формат задаёт спецификация цепочки.

3.6 Чего нельзя проверить, то не разрешено

Отказ по умолчанию нужен на границе исполнения, где ошибка допуска уже становится эффектом. Неизвестное не считается положительным исходом. Отсутствие свидетельства, подтверждённое отсутствие события и невозможность прочитать состояние — три разных факта, и одинакового разрешения из них не выводится. Проверки доступности служб этот принцип не заменяет: он задаёт исход, когда требуемое основание не установлено.

В Swarm Runtime диспетчер перед созданием учётки и стартом получает у брокера свежий вердикт отзыва. Хранилище недоступно — это не доказательство, что грант не отозван, и запуск отклоняется. Восстановленная старая копия брокера тоже не возвращает отозванных прав, пока история не сверена. Угадывать состояние службы проситель не должен, а подтвердить его своим текстом не может.

В Swarm Protocol среда объявляет, какие ограничения она реально способна обеспечить. Задача требует полного ограничения, а среда подтверждает только частичное — назначение не превращает частичное свидетельство в полное. Аттестация с исходом «не установлено» не становится успешной оттого, что успеха хочется. Отдельно на самой границе исполнения проверяется, что авторизация актуальна: старая совершённая запись не разрешает действия после остановки или смены эпохи.

В Swarm Chain у записи проверяются форма, подпись и оплата: знакомое имя автора неверной подписи не заменит. Аттестация учитывается, только если ячейка выдавшего была жива на высоте записи. Свидетельства, подписанные ключом после его отзыва, индексаторы не учитывают.

3.7 Человек подписывает своё действие

Автономность не означает, что агент может говорить от имени человека. Если операторская подпись доступна тому же процессу, который исполняет чужой текст, инъекция воспользуется и ею. Поэтому расширяющее действие проходит через отдельную человеческую границу, где подтверждается точное содержимое. В рантайме для этого служат телефон оператора и защищённая учётка; запасной путь — узкие команды из терминала с аутентификацией.

Правило общее для всех, кто подписывает от имени человека или чужого владельца: подпись ставится только над тем, что подписывающая сторона получила целиком и проверила. Телефон показывает точное действие, а мост донора сам пересчитывает дайджесты экспорта. Подписать подсунутый хэш нельзя.

В Swarm Runtime пример — выдача гранта постоянному участнику. Телефон показывает содержание, человек подтверждает биометрией, ключ в защищённом чипе подписывает именно это действие. Ключ телефона регистрируется при установке: QR-сопряжение с подтверждением на терминале и на телефоне. Второе устройство обязательно — резервный ключ FIDO2 или второй телефон; им заменяют и отзывают потерянный ключ. Изнутри сессии агента расширение не принимается; для чтения состояния есть отдельный путь без права изменения. Домен подписи и канонические байты команды задаёт спецификация операторского пути.

В Swarm Protocol пример — изменение правил, по которым принимается работа. Продьюсер не может объявить своё толкование требования новой авторизованной версией контракта. Протокол связывает такое изменение с отдельным полномочием, а если политика требует человеческого подтверждения — с ключом с присутствием человека. Способность агента написать текст от лица оператора такой подписью не является. И ключ кор-ноды — не аппаратный ключ оператора: у них разные назначения и допущения.

В Swarm Chain дочерние личности удостоверяет и отзывает внешний родитель владельца — холодный ключ, который не живёт на повседневных устройствах. Агент не может подменить решение владельца собственным заявлением о своём происхождении: связь удостоверяет подпись соответствующего ключа.

3.8 Как читать гарантии вместе

Принципы соединяются на границе конкретного действия. Подлинный отправитель ещё должен иметь полномочие; полномочие должно быть актуальным; проверка должна относиться к принимаемому объекту; запись должна быть совершена по правилам; исполнение должно физически удерживаться в выданной области. Одно звено не доказывает остальных. Правильно подписанное положительное ревью не разрешает интеграцию, если сдвинулась голова или не соблюдена политика независимости.

Есть и внешние пределы. Компрометация root ломает локальную границу; компрометация авторитетной среды выходит за обещания протокола. Ошибочное суждение модели может пройти корректную процедуру. Хэш контента не гарантирует, что контент существует, а переносимая история не гарантирует честности следующего действия. Поэтому дальше механизмы разобраны по отдельности: сначала «Пользователь ОС на агента и сеть агента», затем ключи, полномочия и путь от сообщения к исполнению. Принцип становится гарантией только вместе с конкретным механизмом, его допущениями и свидетельством того, что он работает.

Часть II. Swarm Runtime: рой на машинах одного владельца

4 Пользователь ОС на агента и сеть агента

Эта часть — о Swarm Runtime: как рой работает на машинах одного владельца. Начинаем с границы файлов, процессов и сети, затем переходим к ключам, полномочиям, сообщениям и запуску. Дальше — службы, которые держат обязательства, готовят дома агентов и выдают учётные данные.

Каждый автономный агент работает как отдельный пользователь ОС: оркестратор, постоянный специалист, временный воркер, рабочее место удалённого участника. Собственный UID отделяет процессы и файлы одного агента от другого. Сеть ограничивается отдельно — ядром и доверенным прокси, а нагрузку на машину — группой ресурсов ядра на каждое поколение учётки.

4.1 Почему пользователь ОС

Инъекция в промпт действует с правами агента. Значит, правило «не читать соседний дом» должно действовать и тогда, когда модель решила его нарушить. При закрытых правах на файлы и каталоги другой пользователь не получит доступа к дому, связке ключей и памяти процессов агента, не сможет писать в его терминал и слать сигналы его процессам. Граница держится на ядре, правильной установке прав и закрытой сети; root и установка платформы считаются доверенными.

Рантайму нужна граница между агентами одной машины, а отдельный образ окружения для каждого агента ему не нужен, поэтому мы обходимся без контейнеров и виртуальных машин. Пользователь ОС даёт её без контейнерного оркестратора. Продьюсер и ревьювер получают разные UID, и процесс продьюсера не прочитает рабочий каталог ревьювера, даже зная, где тот лежит. Защиты от ошибки в самом ядре этот выбор не обещает.

Модель привычна для Unix: службы запускают под разными пользователями, чтобы ошибка одной не давала прав другой. В Swarm Runtime создавать и выводить пользователей — обязанность платформы. Администратор и root при этом разные роли: обычная учётка администратора получает UID 0 только на время привилегированной операции. Кода, работающего под root, должно быть как можно меньше.

4.2 Нагрузка: группа ресурсов на поколение

Отдельный UID разделяет файлы, но не процессор, память и число процессов. Агент, запустивший сборку на все ядра или форк-бомбу, иначе положит соседей и управляющие службы. Поэтому на Linux у каждого поколения учётки агента своя cgroup v2 под управлением root с лимитами `cpu.max`, `memory.max`, `memory.swap.max`, `pids.max` и ограничениями ввода-вывода. Группы агентов живут в общем поддереве недоверенной нагрузки, а управляющие службы — вне его. На каждое поколение также ставятся квоты файловой системы на блоки и inode.

Для рабочих мест удалённых участников граница строже:

- приватные пространства имён PID и сети без внешнего интерфейса — они же отделяют абстрактные Unix-сокеты;
- пустые capabilities и `no_new_privs`;
- небольшой профиль seccomp;
- `nosuid`, `nodev` и `noexec` на записываемых путях.

Всё это примитивы ядра; ни образа, ни контейнерного рантайма здесь нет.

На macOS роль этой границы играет квалифицированный профиль Seatbelt для класса задачи. Пока совокупные лимиты на macOS не доказаны, инвентарь macOS честно помечен как частичный. Допустимая одновременность на первом хосте снижена, чтобы управляющим службам оставался запас; квоты и резерв задаёт профиль нагрузки.

Остановку агента подтверждает ядро. Сначала мягкий сигнал, затем `cgroup.kill`, а полную остановку доказывает `populated 0` в `cgroup.events`. Двойной `fork`, `setsid` и `nohup` из группы не выводят.

4.3 Два узких привилегированных входа

Менеджер пользователей (`swarma-user-manager`) создаёт, перечисляет и выводит учётки и управляет их сетевыми правилами и группами ресурсов. Запускатель (`swarma-user-launcher`) запускает одну одобренную программу под активной учёткой. Первый ничего не запускает, второй не создаёт учёток и правил. Произвольных команд, путей и окружения не принимает ни тот, ни другой.

Вход — вызов через `sudo` по абсолютному пути без аргументов. В правиле `sudoers` это требует пустой строки `""` в конце: правило без ограничения аргументов разрешило бы любые аргументы. Сами программы аргументы тоже отвергают. Запрос — один JSON на stdin, читать его можно не дольше 5 секунд. Пределы размера:

- менеджеру — до 16 КиБ;
- запускателю — до 80 КиБ;
- план запуска — до 48 КиБ, в base64 — до 64 КиБ.

Повторные ключи, лишние поля, второй документ и слишком длинные строки отклоняются. `SUDO_UID` говорит, какой пользователь вызвал программу, но не какая программа это сделала.

Роли задаёт конфигурация root. Доступ к бинарю сам по себе не даёт всем вызывающим одинаковых полномочий. Диспетчер (`swarma-dispatcher`) одного агента не может удалить чужого агента или учётку брокера учётных данных (`swarma-credential-broker`).

Роль	Область действий
установщик	создаёт и выводит сервисные учётки, ставит и снимает их сетевые правила
диспетчер	создаёт агентов в пределах квоты; запускает, останавливает, выводит и меняет правила только своих учёток
оператор	действует через `swarma-operator`, в том числе выводит защищённые сервисы; расширяющее действие требует подтверждения человека; запускать не может

Хост сессий (`swarma-session-host`) отдельной роли в менеджере пользователей не имеет: начать или остановить исполнение он просит у диспетчера. Второго привилегированного пути в обход нет, жизненным циклом запуска владеет один участник. Подробно — в главе «Запуск агента и хост сессий».

Операторская подпись отделена от учётки человека и живёт в защищённой сервисной учётке, где сессий агентов нет. Для чтения есть обязательная учётка `swarma-observer`: состояние, гранты, учётки и привязки видны без подтверждений, изменить их нельзя. Расширение полномочий требует входа и подтверждения точного действия, отзыв и отключение — только входа. Устройство подписи — в главе «Ключи и ключник».

4.4 Учётка, поколение и журнал

Учётка проходит состояния `creating → active → retiring → removed`. Менеджер журналирует шаги, откатывает неудачное создание, а войдя в `retiring`, движется только вперёд. В этот момент запускатель уже отказывает, брокер не выдаёт аренд, а восстановление после падения продолжает

вывод. Каждое создание получает случайное 128-битное поколение, которое отличает его от прежнего владельца того же UID. На поколение опираются привязки, гранты и группа ресурсов; его запись хранится в журнале.

Пример. Временного разработчика вывели, а потом его UID достался ревьюверу. Одинаковый номер пользователя не возвращает старую привязку токена и не даёт доступа к личности разработчика: проверяется активное поколение вместе с UID и именем. Поколение — не счётчик, его не откатить вместе с копией журнала.

Операции менеджера и запускателя, выбор UID и восстановление координирует общий замок. Повтор того же `request_id` с теми же аргументами возвращает записанный результат и текущее состояние; с другими аргументами — отказ. У каждого шага заявки свой идентификатор эффекта, выведенный диспетчером из номера запроса и шага. После сбоя повторяются те же шаги, и получатель узнаёт уже выполненную операцию.

Если ответ потерялся, диспетчер вызывает `effect.observe`. Исходов шесть:

- записанный результат;
- операция ещё идёт;
- откат;
- достоверное отсутствие записи;
- отсутствие свидетельства;
- противоречивые свидетельства.

Последние два не позволяют считать, что эффекта не было. Даже откат или подтверждённое отсутствие записи сами по себе не разрешают создать учётку заново. Так потеря ответа не превращается в разрешение повторить весь запуск с новой личностью.

Восстановление ограничено зависимостями текущей операции и конечным бюджетом. Большой дом удаляется пачками, и между пачками общий замок отпускается, чтобы чужой запуск или остановка не ждали всей очистки. Служба не держит замок своего состояния во время синхронного вызова другой службы: она фиксирует операцию в полёте, отпускает замок, а затем заново сверяет состояние. Граф ожиданий каждой службы не содержит циклов.

Восстановление журнала из старой копии — отдельный инцидент. До публикации восстановленных данных ставится внешняя отметка и закрываются потребители журнала: брокер, запускатель, диспетчер и хост сессий. Поколение, которое по сохранившимся свидетельствам выводилось или уже выведено, в `active` не возвращается. За утраченный период отсутствие свидетельства не считается отсутствием события. Открывает доступ оператор после сверки.

Пример неполного запуска: учётка создана, а ответ о следующем шаге не пришёл. Диспетчер не выбирает между слепым повтором всей заявки и тем, чтобы забыть пользователя. Он хранит идентификаторы шагов, запрашивает наблюдение эффекта и продолжает сверку по записанному исходу. Запись об учётке и квитанция запуска отвечают на разные вопросы: существование пользователя не доказывает, что программа стартовала, а потеря ответа не доказывает, что не стартовала. Тот же разбор нужен после перезапуска службы.

4.5 Бюджет состояния служб

Службы пишут на диск за агентов: мост — почту, хост сессий — заявки и журнал, исполнитель рабочего места — спулы и сохранённые экспорты. Если эти записи ничем не ограничены, агент забьёт диск чужими руками и сломает восстановление. Поэтому у всех трёх служб один общий контракт бюджета:

- лимиты байтов и числа записей на принципала и на узел;
- ограниченный приём добавлений и явные квитанции обратного давления;
- аудит отклонённых запросов в пределах того же бюджета.

Массовые спулы отделены от журналов, без которых не восстановиться, либо жёсткий бюджет файловой системы оставляет исключительный резерв для записей остановки и отзыва. Остановить агента и отозвать грант можно и тогда, когда всё остальное место занято.

4.6 Переход от root к агенту

Запускатель проверяет, что поколение активно и принадлежит диспетчеру, под замком, который держит до сброса привилегий. До открытия своих файлов он закрывает унаследованные дескрипторы выше 0–2; дескриптор 3 зарезервирован под план. Программу он открывает из списка root, сверяет SHA-256 и держит проверенный дескриптор до `exec`. Для разовой работы предназначен `curator-run`, для сессии — `swarma-session-runner`.

План целиком лежит на дескрипторе 3 до старта: неизменяемые байты ограниченного размера, доступные только на чтение. На Linux это `memfd` с печатями, на macOS — неименованный файл в режиме `0400`, открытый только для чтения. Труба для этого не годится: если её ещё некому читать, запускатель встанет под замком.

Окружение собирается из фиксированного набора. Ещё под root и замком записывается квитанция старта с номером исполнения; второй старт того же исполнения отвергается. Затем процесс переносится в группу ресурсов поколения, сбрасываются дополнительные группы, GID и все виды UID, и проверяется, что вернуться в root нельзя. Только после этого отпускается замок поколения и программа выполняется через проверенный дескриптор, на Linux — `execveat`. Агент получает дескрипторы 0–2 и план; дескрипторов журнала, каталогов, брокера и замка у него нет.

Так агент не может помешать записи квитанции и не наследует привилегированного соединения с брокером: своё соединение он открывает уже из своей учётки. При сбое внутренние дескрипторы закрываются, а записи остаются для сверки. Хост сессий пользуется тем же путём запуска, своей последовательности перехода привилегий у него нет.

Остановка через `exec.stop` охватывает всю группу ресурсов поколения: мягкий сигнал, ожидание, `cgroup.kill` и подтверждение `populated 0`. На macOS, где групп нет, остановка охватывает все процессы UID: TERM, ожидание, KILL и проверку периода тишины. Агентам закрыты `cron` и `at`, а квалификация проверяет, что закрепиться через пользовательский `launchd` или `systemd --user` нельзя. Пока процессы остались или исход неизвестен, квитанции остановки нет: продолжается тот же эффект.

После замены демона старый надзиратель продолжать запись не может: каждая запись сверяется с эпохой экземпляра демона. Смерть процесса от OOM учитывается как потеря исполнения. При перезапуске соседних служб менеджер явно учитывает судьбу процессов диспетчера, его надзирателей, исполнения, обновления токена и хоста сессий.

4.7 Дома и результаты

Корень установки — `/opt/swarma`:

- привилегированные программы — в `libexec/`;
- политика root — в `etc/`;
- журнал учёток и квитанции — в `lib/user-manager/`;
- сокеты — в `run/`.

Сервисные дома отделены от `workers/`, карантин — от архива метаданных. Снаружи только то, чему ОС сама назначает место: записи пользователей, `sudoers`, описания служб и файрвол. Установка требует администратора, но отключать SIP на macOS не нужно.

У агента своя основная группа с тем же именем и номером, дополнительных групп нет. Дома закрыты режимом 0700. Агентские UID и GID берутся из диапазона 30000–59999, сервисные — 450–499 на macOS и 900–999 на Linux. Курсор выдачи идёт по кругу. Номер используется повторно только после полного круга и проверки, что под корнем платформы и во временных каталогах не осталось файлов прежнего владельца; иначе — `uid_not_clean`.

Файловые операции идут относительно открытых дескрипторов каталогов и не следуют по ссылкам: на Linux — `openat2` с `RESOLVE_BENEATH` и `RESOLVE_NO_SYMLINKS`, на macOS — последовательный `openat` с `O_NOFOLLOW`. Дом создаётся пустым, рекурсивного `chown` нет. Ссылка из дома на чужой каталог при удалении отвязывается как ссылка, очистка к её цели не переходит.

При выводе дом удаляется. Агент мог прочитать выданный токен и спрятать копию в содержимом, имени файла или цели ссылки. Сканирование не обещает отсутствия секретов, а сложный классификатор раздул бы доверенный код root. Поэтому архивирования домов нет, и сохранить дом оператором в первой версии тоже нельзя. Код и результаты уходят через git и приёмку задач; приёмка, впрочем, тоже не доказывает, что в результатах нет секретов.

Привязку у брокера диспетчер или оператор снимают отдельно, до вывода: менеджер под своим замком брокеру не звонит. Если брокер недоступен при прямом выводе, неподтверждённая отвязка остаётся явным долгом. Дальше менеджер останавливает процессы, переносит дом в карантин, уничтожает ключи по объявленным путям и удаляет содержимое по дескрипторам. Неизвестный результат уничтожения ключа или нечитаемый объект успехом не считаются. Пока удаление не подтверждено, состояние `removed` недостижимо.

В журнале остаются исходы шагов, включая ошибки и неизвестные результаты, но не секреты. Для вывода по истечению срока скачка системных часов мало: нужен ещё реально прошедший монотонный срок с учётом сна. Экспорт метаданных содержит только собственные служебные записи, без строк, имён и содержимого агента; схему и проверку происхождения задаёт спецификация менеджера.

Архив предназначен только для экспортов метаданных: каталог root 0700, файлы root 0600. Очистка при выводе и по суточному таймеру удаляет экспорты старше недели и сверх общего объёма, но не свидетельства, ещё нужные для сверки эффектов. Каталог архива не разрешает складывать туда дома.

Родительский оркестратор дом ребёнка по умолчанию не читает. Чтение через ACL появится во второй версии, но гарантии наблюдаемости не даст: на Linux маска режима ограничит чтение файлов 0600, а на macOS владелец может снять ACL. Транскрипты и журнал принадлежат хосту сессий, результаты уходят через доску и пакет передачи.

Постоянную команду объявляет подписанное оператором описание ролей, профилей, сред и учётных записей — объект `swarma-dispatcher team/1`. Диспетчер идемпотентно сверяет или создаёт их, в том числе после перезагрузки. Формат объекта задаёт спецификация диспетчера.

Постоянные учётки и исполнения сроком не ограничены, их вывод или пересоздание требует оператора. Для остальных есть пределы: учётка — 24 часа с продлением до 7 дней, исполнение — 4 часа с продлением до 12. Вывод пользователя не отзывает постоянную личность. Разовую личность диспетчер отзывает отдельным шагом, если сам регистрировал её как разовую. Подробно — в главе «Ключи и ключник».

Связанный `git worktree` между разными учётками использовать нельзя: его служебные данные ссылаются на общие ссылки, настройки и хуки. Ребёнок получает самостоятельный репозиторий со своим `.git`, без исполняемых настроек родителя и его credential helpers. Копировать дёшево можно клоном APFS или `cp --reflink` на Btrfs и XFS. Внутри одной учётки рабочие деревья допустимы. Логи сессий в git не попадают.



Рис. 4.1. Раскладка хранения Swarm Runtime: служебные дома отделены от домов агентов, карантин — от архива метаданных.

4.8 Кто имеет привилегии

Службы разделены, чтобы захват одного процесса не давал всего. Размещение такое:

Компонент	Учётка и граница
ключник	root, системная служба; доступ к ключам по UID собеседника
менеджер и запускатель	root на одну узкую операцию через `sudo`
брокер учётных данных	отдельная сервисная учётка; подписки и аренды токенов
диспетчер	отдельная сервисная учётка; учёт запусков и ёмкости
хост сессий	отдельная сервисная учётка; сессии, почта и границы управления
исполнитель действий с репозиторием	отдельная сервисная учётка; публикация кандидата, передача раннерам, обновление базы, приземление
прокси	своя сервисная учётка; выход по обслуживаемой политике
мост	отдельная непривилегированная учётка; учётные данные носителя
агентская среда	учётка агента

4.9 Машина выбирает сеть

Пользователь ОС сам по себе сеть не закрывает. В v1 `pf` на macOS или `nftables` на Linux пускает локального агента только к его слушателю прокси; прямого выхода и запасного маршрута нет. Unix-сокеты файрвол не фильтрует: служба узнаёт UID собеседника от ядра, а квалификация проверяет, что агенту достижимы только объявленные сокеты. Аутентификация службы ещё не доказывает, что посторонний сокет недоступен.

Политика root сопоставляет допущенный профиль Swarm Curator — имя и отпечаток lock-файла — ровно одному сетевому профилю. Агент эту политику читает, но не меняет. Выбор сети, наследование и умолчания сверяются с ней; несовпадение даёт `network_profile_denied`. Локальная настройка оркестратора не может разрешить ребёнку более широкий выход. Отдельного сетевого измерения у гранта нет: сужение разрешённых профилей сужает и сеть.

Диспетчер фиксирует профиль и отпечаток при допуске, повтор и восстановление их сохраняют. Если политика изменилась до применения правил, запуск отказывает. На машине платформы варианты `direct` и `external-http-proxy` не привязываются: первый сеть не ограничивает, второй не доказывает обслуживаемой политики. Они остаются для машин оператора без платформы.

У прокси отдельный слушатель на каждое привязанное поколение, и строка ядра разрешает учётке только его порт. Сам TCP-слушатель UID не знает, соответствие обеспечивает ядро. Менеджер проверяет владельца порта, поколение и реально обслуживаемую политику. Как отпечатки сетевого профиля соотносятся с обслуживаемой политикой, задаёт спецификация сетевых профилей.

Правила ставятся до первого запуска, в операции активации, и снимаются в конце вывода. Чтобы сузить работающую политику, нужно сбросить состояния ядра и оборвать или перепроверить старые сессии прокси. В v0 есть только статический запрет агентского диапазона с доступом к слушателям платформы; собственный слушатель на поколение и полный запрет — это v1. Заявленный профиль v0 не доказывает применённого ограничения, поэтому недоверенные рабочие места в v0 не допускаются.

Кооперативные профили, которые направляют среду через прокси настройкой запуска, работают уже сегодня. Они задают маршрут; принуждение даёт только ядро.

Принуждение требует отдельной квалификации ядра и прокси для каждой поддерживаемой версии ОС. Проверяются IPv4, IPv6, loopback, DNS, QUIC, открытые сокеты, состояния и приоритет правил на всех интерфейсах, включая туннельные. `pf` связывает с пользователем только TCP и UDP; остальное либо ограничивает запускатель, либо сочетание признаётся неподдерживаемым. Неполная матрица не позволяет назвать профиль принудительным.

4.9.1 Сетевая заморозка поколения

Заморозка сначала сужает правило ядра для поколения, затем сбрасывает сессии прокси этого поколения и только потом снимает слушатель. Запись о заморозке переживает перезапуск, а повторное применение старого правила отсекается номером поколения. Соседнее поколение не затрагивается. Остановка процесса сама по себе сетевого сдерживания не доказывает, поэтому заморозка — отдельный шаг с собственной квитанцией.

4.10 Что ограничивает CONNECT

Прокси пропускает `CONNECT` к наблюдённым адресатам провайдера для квалифицированного сочетания среды и версии. Гарантия касается имени, порта и проверенного адреса соединения. TLS прокси не расшифровывает и приложения внутри туннеля не видит. Поэтому разрешённый адресат остаётся каналом выноса данных, а общий фронт может через domain fronting обслужить другой сайт. Успешный вызов модели не доказывает защиты сильнее этой.

Пример. Попытку агента обратиться к запрещённому Matrix-адресату прокси остановит, а передачу данных внутри разрешённого туннеля к провайдеру — нет. `dial-guard/1` проверяет адрес до соединения: отвергает внутренние, локальные, tailnet- и metadata-адреса, включая обходные представления и преобразования, и не даёт подменить проверенный адрес при соединении. Точные диапазоны задаёт спецификация сетевых профилей.

Частота, число соединений, суточный объём и длительность туннеля ограничены; почтовые порты закрыты. Расход принадлежит поколению: перезапуск прокси или новый слушатель новой нормы не дают, а неизвестный остаток означает отказ. В журнале решения и объём — без тел, заголовков, токенов и URL запросов.

DNS требует отдельной границы. На macOS имена может разрешать `mDNSResponder`, на Linux — `systemd-resolved`, и уже не от UID агента. Для `CONNECT` имена разрешает прокси, а доступ агента к собственному резолверу закрывает квалифицированная песочница. Одним пакетным фильтром по UID этого не доказать.

4.11 Службы, рабочее место и проверка кода

Диспетчеру и хосту сессий закрыт весь исходящий трафик, включая loopback и прямой DNS; управление идёт через Unix-сокеты. У брокера свой профиль и свой слушатель для входа и обновления токенов. Адресатов определяет наблюдение точной одобренной сборки; одного заявления `credential_binding` для этого мало, а прямого запасного пути нет. Исполнитель действий с репозиторием выходит только к хостингу кода проекта и к раннерам по своему квалифицированному маршруту; частный адрес раннеров исключения из защиты адресов не делает. У прокси выход шире, но ограничен политиками и выразимым средствами ядра запретом адресов. Каждая непривилегированная служба получает явную строку сети.

Строки, слушатели, резолвинг и приоритет правил проверяются при старте и по расписанию. Нечитаемое или несовпавшее свидетельство снимает готовность к принуждению. Периодическая проверка оставляет окно обнаружения, так что называть её непрерывным контролем нельзя.

Пример: после перезапуска прокси его порт может занять другой слушатель. Совпадения номера порта и даже ожидаемой сервисной учётки мало, нужно подтвердить нужное поколение и обслуживаемую политику. Если подтверждение не прочиталось, прежняя готовность не доказывает текущую. То же с расходом: неизвестный суточный остаток нельзя заменить новой полной нормой. Перезапуск сохраняет ограничения.

У рабочего места удалённого участника на нашей машине — zero egress, включая loopback: ни профиля, ни слушателя, ни прокси. Модель вызывается у донора. На Linux это сетевое пространство имён без внешних интерфейсов и ограничение семейств адресов, на macOS — песочница без сети вместе с запретом по UID. Входящий SSH принадлежит `sshd`, переадресация запрещена. Запрет выхода не закрывает вход, поэтому у входа свой жизненный цикл.

4.11.1 SSH-вход и жизненный цикл поколения

SSH-канал привязан к поколению: принципал сертификата сопоставляется с конкретным поколением через `AuthorizedPrincipalsCommand`, а таблица сопоставления лежит вне контроля работника. Закрытие поколения идёт строго по порядку:

1. заморозить поколение;
2. закрыть вход — принципалы закрытого поколения больше ни с чем не сопоставляются;
3. остановить через `cgroup.kill`;
4. выполнить экспорт;
5. заменить поколение.

Войти в закрытое поколение нельзя, поэтому переподключение донора во время остановки или экспорта не породит процесса под старым UID. Единица отмены — остановка всего UID, она закрывает и полосу работы, и SSH-сессию. Постоянный отзыв сертификата и запрет инструментов этот порядок дополняют, но не заменяют.

Веб по умолчанию выключен. Задача получает документацию и ресурсы только для чтения, с отпечатками; недостающее собирает доверенная сторона. Поиск возможен по отдельному допуску личности доверенного круга — через провайдера, MCP донора или службу платформы. Такой допуск не ослабляет zero egress рабочего места и не передаёт проекту ключ поиска донора.

Сборки, тесты и исполнение кода кандидата вынесены на изолированные эфемерные раннеры другой машины, без наших секретов. Агент заказывает проверку и читает результат; реестров пакетов и хостинга кода в его профиле нет.

Проверка идёт в две фазы:

1. **Выборка.** Зависимости приходят по lock-файлам через контролируемый выход, без install-скриптов, build hooks и кода кандидата.
2. **Исполнение.** Зависимости уже есть, но маршрута и сокета выхода нет; остаётся loopback без резолвера.

Недостающая зависимость ломает сборку, и сеть от этого не открывается. Вендоринг запрета ОС не отменяет. Где возможно, зеркало ограничивает методы и пути; `CONNECT` непрозрачен и может нести загрузку наружу. Журнал выборки возвращается вместе с результатом и привязан к отпечатку кандидата.

4.12 Действия с репозиторием

Публикацию кандидата, передачу пакета раннерам, обновление базы и приземление выполняет отдельная служба — исполнитель действий с репозиторием — под собственной системной учёткой. Ни у агента, ни у диспетчера, ни у хоста, ни у брокера пути к хостингу кода нет. Свои учётные данные исполнитель получает через брокер. Каждое действие он выполняет только по подписанному доской запросу, привязанному к точному кандидату, и проверяет полномочие на границе действия. Голову ветки он продвигает сравнением-и-заменой: если голова сдвинулась, действие отказывает и кандидата пересобирают.

4.13 Пределы границы

Задача границы пользователя — удерживать область доступных агенту действий при оговорённых условиях. За её пределами остаются захваченный root и ошибки ядра, токен, который среда получает для работы, и качество работы в пределах разрешённых прав. Следующие главы добавляют к этой области проверяемого отправителя и полномочия, но этих допущений не отменяют.

5 Ключи и ключник

Криптографическая личность агента — ключевая пара, которой удостоверяются его сообщения и квитанции. Она отвечает на вопрос, кто отправитель, но сама по себе ничего не разрешает. Принцип Swarm Runtime: закрытого ключа личности у агента нет. Вместо того чтобы читать секрет, агент просит отдельную привилегированную службу — ключника — выполнить операцию за него.

Это защита от конкретного последствия инъекции. Если ключ лежит в доме агента или в доступной ему связке ключей, достаточно уговорить модель прочитать файл. Когда закрытого ключа у процесса нет, так его не украсть. Но захваченный агент всё ещё может просить допустимые операции от своей личности: сохранность ключа не делает правильным каждое подписанное сообщение.

Ключник — не Swarm Keeper. Кипер ведёт обязательства и передачу ответственности, ключник обслуживает ключи. Дизайн ключника решён; модуля и контракта у него пока нет, поэтому до его появления действует временное исключение, описанное ниже.

5.1 Какие секреты есть в системе

Важно не принять ключ заявки диспетчеру (`swarma-dispatcher`) за ключ личности, а токен провайдера — за ключ подписи. Таблица разводит назначения.

Ключ или секрет	Где находится	Назначение	Готовность
ключ личности агента	у ключника, выведен из мастер-секрета; агенту не выдаётся	сообщения и квитанции	спроектирован
ключи личности в Swarm Chain	у ключника, выведены из мастер-секрета хэш-деривацией	подписи SLH-DSA для ячейки личности и пачек аттестаций	спроектированы
ключ вызывающего	в доме оркестратора; публичная часть зарегистрирована у диспетчера на поколение	заявки `swarma-dispatcher request/1`	временный, до ключника; контракт опубликован
корневой ключ брокера учётных данных (`swarma-credential-broker`) v0	программный Ed25519 в `swarma-operator`, файл 0600	гранты и отзывы брокера	контракт v0 опубликован; переносится в реестр
ключ оператора на телефоне	Secure Enclave или StrongBox, не покидает телефон	одно точное действие оператора	спроектирован
ключи донора	на машине донора	подпись, расшифровка пакета, вход по SSH	спроектированы
ключи центров SSH	у ключника или на аппаратном токене	сертификаты серверов и короткие сертификаты работников	спроектированы
токен провайдера модели	у брокера, на время запуска — в окружении среды	доступ к провайдеру; ничего не подписывает	контракт опубликован

Ключ вызывающего — явное исключение из принципа. Он лежит в доме оркестратора, поэтому инъекция в оркестратор может им воспользоваться. Его силу ограничивает грант оркестратора, а отзыв гранта отрезает права агентов, заведённых по его заявкам. Перенос ключей под ключника — отдельная процедура со своими шагами. Цепочки и отзыв — в главе «Гранты и полномочия».

Корректная подпись заявки этим ключом доказывает, какой зарегистрированный вызывающий её подписал. Она не доказывает права создать ребёнка с любыми аккаунтами и профилями: цепочку разрешений диспетчер проверяет отдельно. По той же причине аппаратное хранение операторского ключа не заменяет показа человеку точного содержания действия. Разные назначения у ключей нужны затем, чтобы одно свидетельство нельзя было выдать за другое.

5.2 Мастер-секрет и стабильная личность

У установки один мастер-секрет. Где возможно, он защищён аппаратным хранилищем: Secure Enclave на Mac, TPM на Linux, DPAPI или TPM через CNG на Windows. Ключи агентов для рантайма выводятся иерархически по BIP-32 в варианте SLIP-0010 для Ed25519, только жёсткой деривацией: зная дочерний ключ, нельзя вычислить ни родительский, ни соседний. Ключи для Swarm Chain выводятся из того же секрета хэш-функцией (SHAKE256 от пути и номера ротации): подписи цепочки — SLH-DSA, и кривые им не нужны.

Путь деривации кодирует стабильную личность: `назначение'/продукт'/проект'/агент'`. Это не путь в файловой системе и не UID. Пользователь ОС может исчезнуть и появиться снова, а постоянная личность остаётся. Оркестратор переехал на другую машину с тем же мастер-секретом и зарегистрировал тот же путь — у него прежний ключ и прежняя личность, хотя номер пользователя новый.

Ключник публикует публичный корень, который владелец подтверждает при установке в клиентском приложении. Новому агенту соответствует публичный ключ и удостоверяющая подпись корня. Тот, у кого есть этот корень, проверит происхождение ключа без запроса к серверу. Подлинность цепочки держится на закреплённом корне и сохранности закрытого материала; знакомое имя агента подписи не заменяет.

Иерархия связывает личности одного владельца, но не делает агентов под одним корнем независимыми и не гарантирует честности владельца. В Swarm Chain у каждой личности есть ячейка с текущими ключами и хэшем следующих, а корень владельца — её родитель. Подробно — в главе «Идентичность агента».

5.2.1 Смена и компрометация мастер-секрета

Мастер-секрет общий для всех агентов установки, поэтому его компрометация компрометирует всех. Защищаются от этого минимальным привилегированным ключником с аудитом и, где возможно, аппаратным хранением. Отдельные UID и суженные гранты потерянный корень сохранным не делают.

Плановая смена: ключник создаёт новый корень, все агенты заново регистрируются под ним. Непрерывность личностей держит долгоживущий ключ владельца, который удостоверяет оба корня — старый и новый. Проверяющая сторона видит, что новая ветка продолжает старую.

Компрометация: старый корень отзывается в реестре. С этого момента все ключи агентов под ним недействительны, и ключи выдаются заново под новым корнем. Предротация здесь не помогает: следующие ключи агентов выводятся из того же мастер-секрета, и укравший его знает их тоже. Поэтому в Swarm Chain ячейки агентов переводит на ключи нового корня их родитель — ячейка владельца, ключи которой из мастер-секрета не выводятся и хранятся отдельно. После этой траты у вора нет ни текущих, ни следующих ключей ячейки, и личности агентов сохраняются (глава «Идентичность агента»).

5.3 Собеседника устанавливает ядро

Ключник слушает Unix-сокет. При подключении UID собеседника сообщает ядро: `LOCAL_PEERCRED` на macOS, `SO_PEERCRED` на Linux. Агент не выбирает свою личность текстовым полем запроса. Служба находит разрешённый путь деривации по зарегистрированной привязке и работает только с соответствующим ключом. Сокет доступен всем пользователям машины, но ключи — нет.

Видно это на попытке подмены. Процесс ревьювера может написать в запросе имя оркестратора, но его соединение всё равно несёт UID ревьювера. Ключник опирается на сведения ядра и регистрацию; самоописание клиента ему не нужно. То, что служба работает от root, не мешает обслуживать непривилегированных пользователей: права службы нужны для доступа к секрету, а права клиента определяют, какую операцию можно выполнить.

Набор операций узок:

Операция	Что делает и чем ограничена
`sign(bytes)`	подписывает байты ключом личности подключившегося агента
`decrypt(blob)`	расшифровывает пакет, адресованный этому агенту
`pubkey(identity)`	возвращает публичный ключ
`register`	диспетчер связывает учётку и личность
`revoke(identity)`	отзывает личность в пределах полномочий оператора или зарегистрировавшего её диспетчера

Формат обмена задаёт спецификация ключника.

Привязка содержит не только UID: поколение учётки, путь деривации, владельца, номер регистрации и признак разовой или постоянной личности. Подключение допустимо, только если поколение этого UID активно в журнале менеджера пользователей (`swarma-user-manager`). Поэтому новый пользователь с повторно выданным UID не наследует ключ прежнего владельца. Устройство поколений — в главе «Пользователь ОС на агента и сеть агента».

Нужны обе проверки. UID от ядра говорит, какой процесс подключился сейчас, но не говорит, кому этот номер принадлежал раньше. Регистрация связывает учётку с личностью, но устаревшая запись не должна давать доступа после вывода поколения. Постоянная таблица «числовой UID — ключ» этого контракта не выражает. И новая учётка не считается продолжением старой только потому, что совпало имя.

Закрытую пару не кладут в связку ключей агента даже ради удобства системных утилит: иначе граница снова зависела бы от того, откажется ли модель читать свой секрет. Ключник удерживает материал ключа у себя и копий не заводит. И для подписи, и для расшифровки личность выбирается по подтверждённой привязке.

У расшифровки свой предел конфиденциальности. Оркестратор получает пакет, зашифрованный на его публичный ключ, обращается к ключнику и получает открытый текст в свой процесс; операция попадает в аудит и ограничена по частоте. После ответа текст уже у процесса и может оказаться в доме оркестратора. Поэтому пакет адресуют тому, кому действительно нужно его читать, и не кладут в него лишнего. Отдельное хранение ключа не защищает расшифрованное содержимое от самого адресата.




Рис. 5.1. Ключник выбирает личность по UID собеседника и активному поколению учётки и возвращает подпись, не отдавая закрытого ключа.

5.4 Учётка заканчивается, личность остаётся

Вывод учётки и отзыв личности — разные операции. Вывод отключает доступ через эту учётку, но постоянную личность не уничтожает. Повторная регистрация того же пути после создания новой учётки может вернуть прежний ключ. Так разделяются три жизненных цикла: процесса, пользователя ОС и криптографической личности.

Разовую личность диспетчер отзывает отдельным шагом после вывода учётки — если сам зарегистрировал её как разовую. Задним числом из имени пользователя или запроса на удаление это не выводится. Постоянного участника — оркестратора или закреплённую роль команды — отзывает только оператор, подписанной записью. Уборка временных исполнений не может уничтожить личность постоянного участника.

Право регистрации не равно праву любого последующего отзыва. Диспетчер, который создаёт временных воркеров, не становится владельцем постоянных личностей команды. Запрос вывести постоянного специалиста не даёт права переобозначить его разовым и потом отозвать автоматически. Признак задаётся при регистрации, а источник полномочия на отзыв остаётся отдельным. Обслуживание учёток не смешивается с решением владельца о судьбе личности.

Остановка постоянного специалиста на обслуживание — не его криптографическая смерть. Вернувшись с тем же путём, он узнаваемо продолжает работу. У разового воркера другой контракт: его учётку выводят, а затем отдельной операцией отзывают разовую личность. В обоих случаях проверяющая сторона не угадывает намерение по исчезновению процесса или имени каталога.

5.5 Оператор подписывает одно действие

Отдельной человеческой границы требуют:

- выдача гранта;
- подключение подписки;
- постоянная команда;
- вывод или пересоздание постоянного агента;

- полномочия на остановку для обслуживания;
- продление постоянных грантов.

Сессия агента не может расширить права от имени человека. Основной путь — телефон с неэкспортируемым ключом в Secure Enclave или StrongBox и подтверждением биометрией.

Приложение подключается по SSH через tailnet к `swarma-operator`. Вместо shell там принудительная узкая операторская команда: без произвольного исполнения, без входа по паролю и без сессий агентов. Приложение показывает точное содержание — кому, что и до какого срока разрешается, — и после подтверждения подписывает именно его. Машина проверяет подпись по закреплённому ключу телефона. Прежняя подпись не подтверждает будущего действия. Имя и формат команды, настройку `sshd`, домен подписи и её канонические байты задаёт спецификация операторского пути.

Расширение требует входа и явного подтверждения содержания. Отзыв — одно касание с биометрией: остановить возможность действия должно быть проще, чем её выдать. Чтение состояния идёт через `swarma-observer`, где подписи нет. Наблюдение, расширение и сужение разделены, и подтверждать человеком каждое чтение не нужно.

5.5.1 Регистрация, второе устройство и потеря телефона

Ключ телефона регистрируется при установке: сопряжение по QR с подтверждением и на терминале, и на телефоне. Второе устройство обязательно — резервный ключ FIDO2 или второй телефон. Заменяют ключ подписью второго устройства, потерянный — им же отзывают. Без второго устройства установка регистрацию оператора не завершает: потеря единственного телефона иначе означала бы потерю управления.

Ключи и гранты держит одна служба реестра владельца. Она единственный авторитетный писатель, ведёт журнал на git для аудита и раздаёт службам подписанные снимки, которые не старше 60 секунд. Корень брокера v0 переносится в этот реестр под подпись ключа оператора.

Запасной путь — терминал. Оператор входит в защищённую учётку через `sudo` с паролем, без `NOPASSWD` и без кэша, с `timestamp_timeout=0`, и выполняет те же узкие команды. Это не парольный SSH-вход, который для телефонного пути запрещён. Если телефона нет, это не повод запускать агентскую сессию под операторской учёткой или копировать операторский ключ в дом агента.

5.5.2 Общий стоп

Общий стоп всей установки — одна команда оператора, подписанная телефоном. Она доставляется напрямую каждой службе, чтобы отказ одной не мешал остальным:

- менеджер замораживает все поколения и закрывает вход;
- брокер отзывает аренды;
- хост сессий (`swarma-session-host`) останавливает сессии;
- диспетчер прекращает запуски.

Возобновить работу можно только подписью оператора, после сверки надёжных частей всех служб. Кипер может получить от оператора доверенность на стоп с названным поводом. Это право только остановить; возобновляет оператор.

Если учётку ни разу не запускали, отсутствие процессов подтверждает авторитетное свидетельство, что запуска под границей остановки не было. Пробный старт ради проверки и общий kill по UID этого свидетельства не заменяют. Общее правило: то, что процесса не видно, не доказывает, что новое исполнение уже нельзя создать.

5.6 Внешняя личность

Внешний работник нашим ключником не пользуется: у него свои ключи для подписи, расшифровки пакета и SSH. При регистрации он подписывает своим ключом сертификат с метаданными и нашим challenge. Это доказывает владение ключом, но ещё не связь с известным человеком.

Связь сверяется с подписанной карточкой на бирже, если она есть, или с приглашением с одноразовым кодом. После проверки ключи закрепляются в реестре, а корень подписывает допуск с ролью. Согласие донора на подключение его учётных данных — отдельное подтверждение ключом с присутствием человека; подробно — в главе «Удалённое рабочее место».

Второго голосового канала не предполагается: у человека, впервые пришедшего в среду, его может не быть. У каждого работника свои ключи, чтобы отзыв одного не задевал остальных. Доказательство владения, закрепление ключа и выдача роли — три разных шага, и ни один из них не подменяется самоподписанным заявлением о широких правах.

На Mac без административной установки ключи донора создаются в Secure Enclave и не экспортируются; для подписи и SSH используется P-256. На Linux в этом варианте ключи лежат в файлах 0600, TPM появится позже. При установке с отдельными учётками мост работает под служебной учёткой без интерактивного входа: Keychain он не использует и держит ключи в файлах 0600, которые читает только учётка моста. Аппаратная неэкспортируемость есть не во всех вариантах.

5.7 Два центра SSH

Ключ хоста удостоверяет SSH-сервер перед донором; ключ работника удостоверяет входящего работника перед сервером. Первый одинаков для всех клиентов сервера, второй принадлежит конкретному работнику и создаётся у донора, и его закрытая часть машину донора не покидает. Назначения разные, поэтому и центров сертификации два.

Центр хостов держит закрытый Ed25519 у ключника или на аппаратном токене, но не на SSH-серверах. Он подписывает ключи серверов на имена и срок около года, с автоматическим продлением; сервер использует `HostCertificate`. Публичный ключ центра публикуется в `TXT _swarma-ssh-ca.<домен>` под DNSSEC и входит в пакет допуска; `SSHFP` для ключа центра не подходит. Клиент доверяет центру через `@cert-authority`. Добавление сервера не требует новой DNS-записи для каждого работника.

Отдельный центр пользователей выдаёт ключу работника сертификат примерно на сутки; принципал — поколение рабочего места. Продление идёт по проверенному каналу, сервер доверяет центру через `TrustedUserCAKeys`. KRL доставляется клиентам для отозванных ключей хостов через `RevokedHostKeys` и серверам — для ключей работников. При смене ключа центра новый публикуют рядом со старым, выдерживают период доверия обоим и только потом убирают старый.

Опция `restrict` в сертификате и запреты переадресации, PTY и файлов запуска в конфигурации сервера — разные вещи, и нужны обе. Первая ограничивает то, что разрешено этому сертификату, вторая — то, что сервер вообще допускает.

Пример. Новый SSH-сервер получает свой ключ хоста и сертификат центра хостов. Работник проверяет его через уже закреплённый центр, а сервер отдельно проверяет короткий сертификат работника. Доверие в одну сторону не заменяет доверия в другую: сертификат сервера не даёт клиенту входа, а допуск работника не удостоверяет любой встреченный сервер. Публичность ключа центра не делает доступной его закрытую часть. Так серверы добавляются, а отдельных работников можно отзывать без общего ключа доступа на всех.

5.8 Дальше

Глава «Гранты и полномочия» отвечает на следующий вопрос: что разрешено подлинному отправителю. Ключ, который никогда не покидал защищённую службу, всё равно может подписать запрос, на который у отправителя нет полномочия. Проверка подписи — необходимая часть допуска, но решение об эффекте принимает его исполнитель.

6 Гранты и полномочия

Ключ отвечает на вопрос «кто», грант — на вопрос «что ему разрешено». Грант — подписанное утверждение: кто выдал полномочие, кому, на какие действия и цели, при каких условиях, до какого срока и можно ли делегировать его дальше. Полномочие (capability) не возникает из убедительного текста сообщения. Исполнитель проверяет основание действия до того, как оно станет эффектом.

Модель общая для людей, агентов и ролей. Связь участника с ролью тоже задаётся отдельной подписанной записью, и грант роли распространяется на всех, кто её занимает. У общего языка грантов пока нет своего модуля, поэтому его примеры ниже — не формат обмена первых служб. Особенно важно не путать его с узким контрактом брокера учётных данных (`swarma-credential-broker`) v0.

6.1 Общая модель и брокер v0

Грант общей модели может разрешать, например, перезапуск и остановку раннеров и ограничивать цели, часы, частоту и глубину передачи права. Субъект — ключ или роль. Владелец разрешает участнику перезапускать раннеры только в определённом наборе целей. Это не разрешение управлять сессиями и не право менять реестр действий.

Конкретнее: `github-runner.restart` и `github-runner.stop`, окно 09–21, не больше 6 действий в час, глубина делегирования 1. Проверяющий одновременно устанавливает действие, цель, условие времени, счётчик и цепочку. Подходящий ключ при исчерпанном счётчике не делает команду допустимой. В брокер v0 этот пример не переносится: у брокера нет такого словаря и почасового счётчика. Числа здесь иллюстрируют модель; системные пределы задаёт конфигурация.

Свойство	Общий язык	Брокер v0
имя	`grant/1`; формат задаёт спецификация грантов	`swarma-credential-broker grant/1`: доменная метка, перевод строки, каноничный JSON
субъект	ключ или роль	ключ либо лист агента `agent:<поколение>`
действия	пространства имён, например `session.*`	только `agent.spawn` и `credential.lease`
область	типизированные цели; шаблоны только в гранте	списки аккаунтов, сред и профилей без шаблонов
условия	`caveats/v1`, позднее язык правил	только окно времени
делегирование	роли, глубина и ослабление	без ролей, не больше четырёх звеньев, каждое проверяется
корень	корень владельца в реестре	программный ключ в `swarma-operator`, переносится в реестр
отзыв	подписанный снимок реестра	`swarma-credential-broker revocation/1` в локальном состоянии брокера

Правая колонка — опубликованный контракт брокера, левая — общая модель. Передать брокеру роль, шаблон цели или счётчик только потому, что они есть в общей модели, нельзя. Переход брокера на общий язык и на ключник идёт через версионированный адаптер: гранты переподписываются, привязки заменяются, отзывы сохраняются, а оба корня какое-то время поддерживаются одновременно. Одинаковое назначение не делает форматы взаимозаменяемыми.

Для брокера `agent.spawn` значит завести и запустить агента, `credential.lease` — взять аренду токена. Менеджер пользователей (`swarma-user-manager`) в v0 и v1 гранты не проверяет: его допуск держится на роли вызывающего по `sudo` и конфигурации root. `user.create` начнёт проверяться грантом в v2. Общая формула «всё проверяется грантом» не должна скрывать реальную границу первой версии.

6.2 Кто проверяет право

Проверяет тот, кто совершает действие. Оркестратор может попросить создать воркера, но его утверждение о собственном праве — не вердикт. В общей модели проверку выполняет единая библиотека: разобрать запись, пройти подписи до корня, проверить срок, условия и отзыв. Исполнитель проверяет заново, даже если на предыдущем участке маршрута проверка уже была.

Действие	Кто проверяет	Готовность контракта
смена статуса задачи, роли, принятие результата	ядро плейбуков доски	спроектировано
запуск агента с ролью	диспетчер (`swarma-dispatcher`): подпись заявки и цепочка вызывающего	контракт опубликован
выдача учётных данных	брокер: цепочки диспетчера и вызывающего при привязке, аренде и каждом продлении	контракт опубликован
создание учётки и запуск под ней	менеджер и запускатель (`swarma-user-launcher`): роль по `sudo`, гранты с v2	контракт опубликован
доставка агенту	брокер сообщений, ворота моста	спроектировано
отправка наружу	мост — для аудитории, ключник — для подписи	спроектировано
исполнение зарегистрированного действия	обработчик	спроектировано

Право передать ввод в сессию не равно праву одобрить конкретное исполнение или управлять другой целью. Это отдельные действия `session.input`, `session.approve` и `session.control`. Ключ оператора регистрируется для привязки; транскрипт выдаётся как проекция для её аудитории и общего права оператора не даёт.

6.3 Делегирование только с ослаблением

Дочернее полномочие ограничено родительским: подмножество действий и целей, срок не длиннее, глубина в разрешённых пределах. Каждая запись ссылается на родительскую, и проверка доходит до корня. Если ребёнку запрошены права шире, чем есть у вызывающего, диспетчер отказывает до запуска. Создать нового агента — не способ увеличить собственную власть.

Участник может передать оркестратору право остановить часть своих раннеров на меньший срок. Включить чужой раннер, добавить право перезапуска, которого у него самого нет, или продлить разрешение за предел родительского — нельзя. Это проверяется по цепочке; обещание

ребёнка уважать намерение родителя здесь ничего не значит. Модель опирается на способности с ослаблением; ориентиры — SPKI/SDSI, Macaroons, UCAN и Biscuit. Формат выбирает спецификация грантов, основной кандидат — Biscuit.

Условия лежат в `conditions`, язык обозначается полем `lang`. `caveats/v1` описывает окно времени, счётчики, требование подтверждения и перечень целей; позднее возможен язык правил наподобие Datalog. Подключаемые вычислители общей библиотеки позволяют развивать политики, а сообщения при этом лишь ссылаются на гранты. В контракт брокера v0 ни счётчики, ни язык правил не входят.



Рис. 6.1. Цепочка грантов: передать можно только часть прав, а проверяет её исполнитель действия.

6.4 Действие имеет имя и обработчик

В слое полномочий действие — зарегистрированное имя со схемой аргументов и обработчиком. Базовый словарь: `session.*`, `goal.*`, `board.*`, `user.*`, `spawn.*`, `post`, `inbox`, `terminal.raw`. Цели типизированы: сессия, комната, элемент доски или ресурс службы. Шаблон со звёздочкой допустим в гранте, а команда всегда называет конкретную цель. Свободный текст остаётся данными для модели и прав не несёт.

Новое пространство действий появляется через подписанные записи реестра. Возьмём помощник управления раннерами. Сначала обработчик публикует манифест: какие действия выполняет, с какими аргументами и целями, обратимы ли эффекты. Затем владелец связывает пространство `github-runner.*` с обработчиком и отпечатком манифеста и решает, кто выдаёт гранты. Только после этого разрешения и команды могут ссылаться на это имя. Записи называются `handler-manifest/1` и `action-namespace/1`; их схемы задаёт спецификация грантов.

Делегированный администратор с `registry.actions.register` ограничен своим префиксом: право регистрировать `ops.*` не позволяет захватить `session.*`. Грант на незарегистрированное действие отклоняется при выдаче, а лишний или неверный аргумент команды — при проверке по манифесту. Имя операции — не свободная строка, которую получатель должен догадаться исполнить.

Обработчик-процесс — детерминированный помощник для системных и необратимых операций. Он заново проверяет цепочку, выполняет ровно свою зарегистрированную операцию, пишет аудит и подписывает квитанцию. На каждый вызов он получает полномочие, ограниченное раз-

решённым действием и точными целями; цепочка вызывающих при этом остаётся зависимостью отзыва. То, что мост проверку уже провёл, не позволяет помощнику пропустить собственную проверку перед перезапуском раннера. Разрешение привязано к границе эффекта; доставки сообщения для него мало.

Обработчик-агент получает типизированную команду с записью проверки и может добавить суждение о моменте исполнения. Он действует в пределах собственных прав и не расширяет их полученной просьбой. Пометка `effects: irreversible` в манифесте подсказывает политике выбрать обработчик-процесс. Суждение модели о том, безопасно ли сейчас остановить работу, не заменяет проверки права на остановку.




Рис. 6.2. Реестр действий: имя действия связывается со схемой и обработчиком до того, как его можно использовать в гранте или команде.

6.5 Вызывающий остаётся в цепочке

Права ребёнка зависят одновременно от разрешений диспетчера и от того, кто попросил запуск. Иначе после отзыва гранта оркестратора его потомки сохранили бы доступ к токенам до конца собственных сроков.

Вызывающий подписывает заявку с доменной меткой `swarma-dispatcher request/1`. Диспетчер сверяет ключ с регистрацией на учётку и не верит заявленному полю автора. Версионированные имена платформы строятся как `swarma-<компонент> <объект>/<n>`. Метка отделяет назначение подписи заявки от остальных подписываемых объектов, но проверки прав подписанта не заменяет.

Лист `agent:<поколение>` — пересечение запроса, гранта вызывающего и гранта диспетчера. В нём только `credential.lease` и глубина 0. Цепочка диспетчера — не больше трёх конвертов и допускает ещё одно делегирование, чтобы лист уложился в общий предел четырёх. Проверяется каждое звено, включая лист. Если цепочку построить нельзя, ответ — `grant_unconstructible` до любых эффектов.

Положительный пример: запрос на среду, аккаунт и профиль, которые входят в разрешённые списки обеих сторон. Отрицательный: один лишний профиль, доступный диспетчеру, но отсутствующий у вызывающего. Широкий грант диспетчера этот пробел не заполняет. Передать аренду следующему ребёнку лист не может из-за глубины 0. Пересечение и глубина решают разные задачи: первое ограничивает область, вторая — дальнейшее делегирование.

Когда один оркестратор создаёт другого, грант вызывающего для нового подписывает родительский оркестратор, сужая свой. Если бы подписывал один диспетчер, родитель выпал бы из последующих зависимостей. До создания проверяется глубина: у родителя не меньше 2, у нового оркестратора не меньше 1, всего не больше четырёх конвертов. Ключ нового оркестратора регистрируется отдельно, и регистрация сама права спавна не даёт.

Проследим отзыв. Родитель создал оркестратора, тот попросил диспетчер создать рабочего агента. Если связь с родителем сохранена в цепочке, при следующей аренде или продлении проверка обнаружит отзыв его гранта. Если бы диспетчер выдал новому оркестратору независимое разрешение, проверять родительский отзыв было бы не по чему. Поэтому мало записать имя инициатора в аудит: зависимость должна оставаться в проверяемом полномочии потомка.

6.6 Отзыв и неизвестное состояние

Брокер хранит разрешение вызывающего в привязке агента и проверяет его при каждой аренде и продлении токена. Отзыв гранта оркестратора отрезает такие выдачи его агентам сразу, не дожидаясь конца срока; для этого есть `lease_caller_revoked`. Токен, который уже лежит в процессе агента, отзыв из памяти не вернёт: «немедленный отзыв» останавливает новые выдачи, но уже раскрытого секрета не возвращает.

Поэтому сдерживание шире отзыва гранта. У него три независимых состояния:

Состояние	Что значит
полномочие брокера отозвано	новых аренд и продлений нет
локальное исполнение и сеть отгорожены	поколение заморожено и остановлено, сеть сужена
учётные данные провайдера	аннулированы у провайдера или ещё пригодны

Одна операция «отозвать и остановить» переводит первые два состояния разом и сообщает третье честно: токен, выданный провайдером, может оставаться пригодным, пока его не аннулировали у самого провайдера. Для разбора утечек брокер ведёт инвентарь «версия учётных данных — поколения»: по нему видно, каким поколениям выдавалась каждая версия.

До создания учётки и перед каждым стартом диспетчер запрашивает у брокера `revocation.check` для точной цепочки. Брокер — единственное хранилище отзывов, а диспетчер получает узкий ответ на момент проверки: не отозвано, отозвано или недоступно. Недоступно — значит отказ. Потеря соединения с брокером не доказывает отсутствия отзыва и не разрешает продолжить запуск по старому положительному ответу.

Три исхода не сводятся к логическому признаку, где ошибка чтения превращается в «отзыва нет». Положительный ответ устанавливает состояние точной цепочки на момент проверки; отрицательный запрещает запуск; недоступность не устанавливает ни того, ни другого и тоже закрывает допуск. Доступ к закрытому каталогу брокера диспетчеру для этого не нужен, но запрашивать вердикт на каждой предусмотренной границе эффекта он обязан.

Службы опираются на подписанные снимки реестра со свежестью не старше 60 секунд. Если снимок старше, новые аренды и продления не выдаются. Экстренная остановка от снимка не зависит: стоп исполняется и тогда, когда реестр недоступен.

Копия состояния брокера, сделанная до отзыва, не должна оживить права. Перед восстановлением ставится отметка вне восстанавливаемых данных. Пока отметка есть, аренды, продления и автозапуск закрыты, а проверка отзыва отвечает «недоступно». Открывает доступ только подтверждённая история отзывов, пережившая сбой. Если истории нет, доступ остаётся закрытым или оператор меняет корни и выдаёт полномочия заново. Автоматически доверять старому снимку нельзя.

Отдельной сетевой оси у полномочий нет. Машинная политика выбирает сетевой профиль по допущенному профилю Swarm Curator, так что сужение профилей в цепочке сужает и допустимую сеть, но не даёт вызывающему выбрать произвольный прокси. Проверка гранта и применение правил ядра — две разные обязательные проверки.

6.7 Продление без расширения

У постоянной команды нет срока жизни, а у грантов он есть. Для продления диспетчер переподписывает лист под текущими цепочками, а брокер заменяет привязку той же учётки и поколения: сначала снимает старую, с записью об удалении и завершением её аренд, потом публикует новую. Двух привязок одновременно не бывает, учётка не пересоздаётся. Каждый такой эффект требует свежего вердикта отзыва.

Новая область — пересечение текущих цепочек с первоначально допущенным запросом. Добавить аккаунт, среду или профиль нельзя, даже если родительский грант с тех пор стал шире: для расширения нужен новый запуск. Продлевать вправе только участник существующей цепочки, одной подписи диспетчера мало. Автоматическое обслуживание отозванных прав не перевыпускает — для этого нужно новое решение оператора.

Постоянный разработчик после планового обновления грантов продолжает работать с тем же набором сред. Ещё один аккаунт он не получает только потому, что тот появился у оркестратора. Если грант отозван, продление останавливается: отзыв не считается обычным истечением срока. Сохранившаяся учётка не означает сохранившегося доступа.

Время проверяется по водяному знаку брокера и диспетчера. Истечение проверяется по большему из текущего времени и знака, начало действия — по меньшему. Шаг часов назад не возвращает истёкшего, шаг вперёд не открывает будущего раньше срока. Установке нужен проверенный или контролируемый оператором источник времени, например NTS. Непроверенное время знак не двигает, сбрасывает знак только оператор явным действием. Если проверенное время потеряно, службы держатся не дольше 10 минут по монотонным часам, а затем всё, что зависит от времени, останавливается.

Когда срок права уже истёк, перевод часов назад его не вернёт: проверка конца срока хранит более поздний водяной знак. Для ещё не начавшегося разрешения осторожность обратная — берётся меньшее значение времени. Это не повод доверять произвольному источнику часов и не способ обнулить историю отзывов при восстановлении: проверка времени и сохранение отзывов нужны вместе.

6.8 Человеческое разрешение и реестр

Человек может делегировать оркестратору отдельный шаг с потолками и сроком — например, одобрение заказов до 500 евро, — но не право менять сами правила. Подтверждение требует ключа с присутствием человека и показа подписываемого действия. Одно подтверждение не превращается в общее разрешение агенту действовать дальше.

Расширяющие действия на операторском пути требуют входа и подтверждения точного содержания — с телефона или через парольный вход в терминале. Отзыв сужает полномочие и устроен проще. Изнутри сессии агента расширение не принимается. Устройство операторской подписи — в главе «Ключи и ключник».

Ключи, гранты и журналы личностей держит одна служба — реестр владельца (о журналах личностей — глава «Идентичность агента»). Клиентское приложение отправляет в неё подписанные изменения. Реестр — единственный авторитетный писатель: он ведёт журнал на git для аудита и раздаёт службам подписанные снимки со свежестью не старше 60 секунд. Службы перепроверяют допуск при доставке по последнему снимку. Локальное состояние брокера v0 — его собственный контракт, который действует до переноса корня в реестр владельца.

Грант ограничивает действие только там, где проверку действительно вызывают и где исполнитель удерживает область эффекта. Он не делает владельца ключа добросовестным и не гарантирует качества работы. Подлинный запрос может быть отклонён из-за срока, отзыва, слишком широкой области или недоступности нужного свидетельства. Это и позволяет автономному рою действовать в проверяемых пределах, не превращая доверие к модели в полномочие.

7 Путь сообщения и мост

Сообщение агенту может быть просьбой коллеги, командой владельца или попыткой выдать чужой текст за распоряжение. Для модели все три — просто текст. Поэтому Swarm Runtime отделяет доставку от полномочий: носитель перевозит сообщение, мост проверяет происхождение и допустимость, а хост сессий решает, когда передать допущенное событие среде агента. Членство в комнате само по себе никаких прав на агента не даёт.

Мост — компонент между внешними источниками событий и сессией агента. **Почтовый ящик** — инструмент, через который агент читает тела сообщений вместе с результатами проверки и отправляет ответы. Дизайн моста, ворот доверия и ящика решён, спецификация моста ещё не опубликована. Сегодняшний приём короткого уведомления с последующим чтением почты — только первый шаг на этом пути.

7.1 Три входа

У системы три разных входа. Знакомство с новым участником, переписка с агентом и локальное управление владельца не сливаются в один канал, иначе доступа к комнате или точке регистрации хватило бы, чтобы претендовать на управление сессией.

Вход	Кто и зачем им пользуется	Граница
Корневой канал	Владелец локально передаёт подписанную команду или подключает терминал	Терминальный ввод требует эксклюзивной аренды и гранта `terminal.raw`, который выдаётся только человеку
Внешний канал	Другие люди, агенты этого владельца и оркестраторы других организаций	Носитель передаёт событие брокеру сообщений; корневым каналом внешние участники не пользуются
Точка присоединения	Новый участник предъявляет сертификаты и получает пакет учётных данных	Одноразовая минимальная HTTPS-точка для знакомства; команды через неё не проходят

Пример. Оркестратор другого владельца ещё не состоит ни в одной комнате проекта. Через точку присоединения ему передают пакет для начала общения, но его команду на остановку агента точка не примет. Если пакет передан вне полосы, отдельная HTTPS-точка вообще не нужна. После знакомства сообщения идут внешним каналом и проходят обычную проверку. Полученный пакет не заменяет гранта на действие.

Корневой терминал не означает, что любой локальный процесс вправе печатать агенту. Псевдотерминалом владеет раннер под учёткой агента, а ввод он принимает только по команде хоста сессий текущей эпохи. Общего мультиплексора между владельцем и сессией, куда мог бы писать посторонний процесс, нет. Как аренда ввода сочетается с единственным писателем и перезапуском — в главе «Запуск агента и хост сессий».

Сегодня терминалы держит демон сессий доски; деление на службу хоста сессий и раннер — целевое устройство. Сегодняшнее терминальное подключение ещё не доказывает, что граница между учётками построена.

7.2 Носитель не становится источником полномочий

У агента нет учётных данных мессенджера, и напрямую к нему он не ходит — это обеспечивает файрвол. Участник комнаты со стороны платформы — брокер сообщений и его провайдер носителя. Они принимают внешнее событие, после проверки уведомляют сессию, а агент читает почту отдельным инструментом. Если бы модель читала комнату напрямую, граница была бы обойдена.

Провайдер — дочерний процесс моста, который понимает один носитель или один источник событий. Matrix, провайдер целей, наблюдатель терминала и провайдер доски различаются способом получения события, но права писать в сессию не имеет ни один. Они передают конверты ядру моста, ядро выполняет допуск и обращается к хосту сессий. Ни во ввод агента, ни в хранилища хоста сессий провайдер не пишет.

Носитель — Matrix: на нём уже работает связь агентов. Следующий кандидат для продукта — XMPP. Ядро моста от носителя не зависит: замена сервера или протокола перевозки правил полномочий не меняет. Участник, приглашённый в комнату проекта, может обмениваться событиями этой комнаты, но право управлять агентом всё равно определяют гранты.

Для человека переписка остаётся обычной перепиской. Element или другой Matrix-клиент показывает текст, подпись едет в метаданных события и чтению не мешает. Подлинность отправителя и право на действие проверяются поверх носителя. Конфиденциальность от сервера мессенджера даёт собственное сквозное шифрование носителя; своего слоя шифрования мост не добавляет. Подпись и шифрование решают разные задачи.

7.3 Сначала сохранить событие

Провайдер Matrix обслуживает Matrix-личность агента и хранит её учётные данные. Получив новое событие, он дописывает его в свой почтовый файл, сбрасывает запись на диск и только потом продвигает курсор синхронизации. «Получил» здесь значит строго: событие сохранено до того, как серверу подтверждено получение. Если мост упал, события переигрываются с курсора.

Возьмём падение между записью события и продвижением курсора. После восстановления провайдер снова увидит то же событие. Допуск идемпотентен по паре «отправитель, идентификатор», поэтому повтор перевозки второго допуска не создаст. Если бы курсор двигался раньше записи, после падения пропало бы сообщение, уже объявленное полученным. Отсюда порядок «запись, сброс, курсор». Однократной доставки со стороны Matrix он не обещает.

Почта и записи допуска подчиняются общему бюджету состояния служб: лимиты байтов и записей на отправителя и на узел, ограниченный приём, явные квитанции обратного давления. Записи остановки и отзыва пишутся в резерв, который потоком почты не занять. Подробно — в главе «Пользователь ОС на агента и сеть агента».

Долговечная запись провайдера ещё не означает, что текст попал агенту, а тем более — что команда исполнена. Между сохранением события и сессией стоят ворота доверия, дополнительная проверка просьбы и очередь хоста сессий. Каждая граница отвечает на свой вопрос, и квитанция раннего шага не подтверждает позднего. Состояния доставки в среду — в главе «Запуск агента и хост сессий».

7.4 Ворота доверия

Ворота доверия — детерминированная библиотечная проверка перед доставкой. В сеть она не ходит и модель о праве отправителя не спрашивает. Ей нужны снимки реестра и отзывов, подписанное сообщение и гранты, доступные по ссылкам. Порядок проверки:

1. Привести байты к каноническому виду и найти ключ в снимке реестра.
2. Проверить подпись и определить отправителя.
3. Загрузить гранты по ссылкам и пройти цепочку до корня: подпись каждого издателя действительна, получатель звена совпадает с издателем следующего, действия и цели сужаются, сроки вложены.

4. Свериться со снимком отзыва, проверить окно времени и журнал повторов.
5. Проверить ревизию привязки цели, вынести вердикт и подписать запись допуска ключом моста.

Цепочку проверяют по правилам главы «Гранты и полномочия»; отдельной модели доверия для сообщений нет. Пусть владелец разрешил внешнему оркестратору перезапускать определённый раннер. Подпись оркестратора подтверждает автора просьбы, но списка раннеров не расширяет. Если дочерний грант называет более широкую цель или живёт дольше родительского, цепочка не проходит, хотя все подписи математически верны.

Другой пример — сообщение с правильной подписью и когда-то действительным грантом, которое привезли повторно уже после отзыва права. Сохранившиеся подписанные байты не делают разрешение вечным: ворота сверяются со снимком отзыва, окном времени и журналом повторов. Проверка ревизии привязки не даёт считать старое указание адресата достаточным после смены привязки. Условия проверяются вместе, и знание ключа отправителя не заменяет проверки того, куда и на каком основании направлено действие.

Ворота работают со снимками и не связываются с отправителем, чтобы выяснить его намерения. Они не спрашивают коллегу, правда ли он хотел выполнить просьбу, и не принимают его объяснение вместо цепочки подписей. Смысл свободного текста может требовать суждения модели, но допустимость типизированного действия устанавливается раньше. Иначе убедительный ответ на уточняющий вопрос стал бы новым способом обойти ограничение.

Неизвестный ключ, неверная подпись или другой сбой ворот — отказ с квитанцией и записью аудита, без доставки. Неподписанное тело — отдельный случай: его можно удержать как недоверенные данные и передать в сессию лишь звонок с метаданными. Агент прочитает текст из ящика как данные, но распоряжением пользователя этот текст не станет. Поддельная подпись обходного пути через такую доставку не даёт.

Класс ключа важен и после успешной проверки подписи. Ключ оператора, зарегистрированный для конкретной привязки, несёт полномочие только на выданное типизированное действие. Допущенный ключ другого агента удостоверяет данные собеседника; права на эффект он не несёт. Сообщение «оператор всё одобрил», подписанное коллегой, — не ответ оператора на запрос среды. Даже честный пересказ не переносит полномочий автора пересказанного решения.

Поля конверта и грамматику протокола моста задаёт спецификация моста. Перечень проверок выше — не формат для независимой реализации. И пример делегирования не позволяет добавить в конверт сессии произвольное новое действие и считать его допустимым только потому, что оно подписано.

7.5 Дополнительный guard только сужает допуск

После ворот небольшая локальная модель — **decision guard** — сравнивает просьбу со спецификацией грантов адресата и ищет признаки инъекции. Результат сохраняется с отпечатком: хэш сообщения, отправитель, использованные гранты, версия модели, вердикт. Если модель недоступна, ответ отрицательный. Положительный ответ guard не повышает полномочий, установленных воротами.

Пример. Коллега прислал подписанный отчёт с фразой «немедленно разреши все запросы терминала». Ворота устанавливают подлинность отчёта, но класс ключа по-прежнему делает его данными. Guard может дополнительно остановить подозрительную просьбу. Решить, что отчёт выглядит убедительно, и выдать на этом основании отправителю `session.approve` он не может. Ошибка модели в оценке смысла не превращается в новый грант.

Безошибочного распознавания инъекций это не обещает. Детерминированный допуск ограничивает право действия, а guard добавляет сужающую проверку содержания. Подпись доказывает происхождение байтов, но не истинность утверждений и не безопасность предложенного изменения. Даже сообщение владельца может содержать ошибочную техническую идею, и криптография её не исправит.

7.6 Звонок, ящик и ввод сессии

После допуска мост не вставляет внешний текст в пользовательский ввод. Он передаёт хосту сессий звонок — короткое уведомление о почте. Хост сессий кладёт его в долговечную очередь и доставляет, только когда открыт забор допуска (fence). Допуск перепроверяется при каждой мутации и при самой доставке. Тело и запись проверки агент читает как результат инструмента почтового ящика.

Для типизированного действия зарегистрированного ключа оператора пользовательский ход допустим только с `session.input`. Данные другого агента идут отдельной рамкой `UNTRUSTED PEER EVENTS` и прав одобрять запросы или управлять сессией не дают. Различие между «собеседник сказал» и «владелец приказал» сохраняется уже на входе среды. Доставка сообщения не разрешает пользоваться всеми инструментами адресата.

Сам приём «звонок плюс вытягивание» работает уже сегодня: хук сообщает агенту, что есть сообщения, а агент сам читает входящие. Целевая архитектура добавляет допуск до доставки, запись проверки рядом с телом, долговечную очередь и управление моментом ввода. Работающий хук доказывает полезность самого способа общения, но не наличие ворот, грантов и восстановления всей цепочки.

Прямой ввод и чтение вывода по умолчанию доступны родителю, который запустил агента: соответствующий грант выдаётся при запуске. Остальные обращаются через брокер. Корень доверия — владелец. Право читать вывод не разрешает показывать любой транскрипт любой комнате: проекцию для аудитории мост проверяет отдельно.




Рис. 7.1. Доставка почты: неподписанное тело удерживается отдельно, отказ не доставляется, а допущенная почта вызывает звонок без тела.

7.7 Из чего состоит мост

Проверка и доставка внутри моста разнесены, чтобы провайдер носителя не был одновременно судьёй полномочий и владельцем ввода. Ядро привязывает провайдеров к сессиям через непрозрачные ручки, определяет отправителя, передаёт допущенное хосту сессий и возвращает квитанции. Ворота и guard проверяют вход, ящик хранит тела с записями проверки.

Часть	Её ответственность
Ядро	привязки провайдеров к сессиям и обмен с хостом сессий
Ворота доверия	подпись, отправитель, гранты, свежесть, отзыв и привязка
Decision guard	сужающая проверка просьбы локальной моделью
Почтовый ящик	чтение тел и результатов проверки, исходящие
Хранилище	заявки идентификаторов, записи допуска, исходящие и аудит — в пределах бюджета состояния
Команды внутри сессии	прочитать почту, отправить пост, попросить парковку

Тело и запись допуска хранятся рядом, чтобы агент различал проверенное происхождение и недоверенное содержание. Само соседство записей не превращает содержание в команду: источником полномочий остаются проверенные ключ и грант.

Мост запускает только провайдеры, чьи исполняемые файлы и хэши записаны в конфигурации, а установка нового требует мандата владельца. Один процесс обслуживает один домен учётных данных, например одну Matrix-личность агента. Окружение очищается; процесс получает свой дом и стандартные дескрипторы, но не токены сессии. При привязке значения секретов ему не передаются. Когда они нужны, он обращается к брокеру моста, а тот проверяет грант привязки.




Рис. 7.2. Мост: провайдер носителя, ворота доверия, почтовый ящик и хост сессий разделяют обязанности.

7.8 Цель как источник событий

Не каждое событие приходит из мессенджера. **Цель** — условие, к которому сессию подталкивают, пока оно не выполнено или не заблокировано. Провайдер целей ставит короткое подталкивание в очередь типизированным вызовом хоста сессий — на границе хода, когда агент бездействует. Частота, число подталкиваний и бюджет ограничены. Через аргументы командной строки или системный промпт цель не передаётся.

Источников цели два: вызывающий при запуске и доска, которая публикует ревизии цели. Ни одну из них сам агент поставить или переписать не может. Его сообщение о выполнении цели доски — предложение исхода, которое доска принимает или отклоняет. Сообщение о блокировке уведомляет оркестратора или человека и задачу не продвигает. Переход через учётки — в главе «Запуск агента и хост сессий».

Собственных целей у агента в первой версии нет. Иначе текст, созданный самим агентом, мог бы выдать себя за внешнее обязательство и продолжать тратить чужие ресурсы. Детектор отсутствия прогресса сначала работает в теневом режиме: только записывает наблюдения. Включают его после разметки случаев людьми и оценки ложных срабатываний.

7.9 Исходящий путь сохраняет точные байты

Агент сам просит ключник подписать точные исходящие байты. Ключник определяет вызывающего по UID, проверяет активную регистрацию, связанную с поколением учётки, и использует только ключ этого агента. Закрытый ключ агенту не передаётся. Регистрация и подпись — в главе «Ключи и ключник»; здесь важен порядок между подписью и отправкой.

Инструмент `post` передаёт мосту уже подписанный элемент. Мост проверяет подпись над точными байтами и допустимость проекции для аудитории комнаты, а провайдер публикует, не переписывая подписанное содержимое. Посты ограничены по частоте и пишутся в аудит. Права подписывать вместо агента у моста нет, а проверка аудитории не даёт ему права незаметно отредактировать подписанный текст.

Пример. Агент подготовил итог для общей комнаты. В исходящий элемент попадает именно текст для этой аудитории. Добавить после подписи кусок транскрипта или поменять формулировку результата нельзя: подпись проверяется над теми же байтами. А корректная подпись не отменяет проверки аудитории: подлинный текст тоже может содержать сведения, которые этой комнате видеть не следует.

7.10 Делегированная команда и границы обещаний

Владелец может передать другому владельцу узкое право на перезапуск раннера и разрешить передать часть этого права его оркестратору. Оркестратор собирает сообщение с действием, конкретной целью, ссылками на гранты, сроком и случайным числом, получает подпись своего ключника и публикует сообщение в общей комнате. Принимающая сторона проверяет цепочку до своего корня и ослабление на каждом шаге. После guard реестр определяет обработчик, а результат возвращается подписанной квитанцией.

Делегированные действия, которыми ещё никто не пользуется, остаются закрытыми, пока контракт первого потребителя не опубликует исполнимый типизированный путь действия и цели, сохраняющий точное подписанное доказательство. Пример не расширяет грамматику сообщений сессии и не даёт данным коллеги полномочий на эффект. Эта граница важнее удобства универсальной команды «исполни всё подписанное».

Доступ к Matrix ограничен с самого начала развёртывания: комнаты по приглашению или в ограниченных пространствах, учётке выдаются комнаты её роли. Для федерации есть белый список серверов и `m.room.server_acl` в комнатах. Первый этап обходится без федерации: сообщения удалённого работника подписаны его ключом, а в комнаты их кладёт локальный мост. Учётных данных сервера проекта на чужой машине нет.

Приглашения и уровни прав выдаёт оператор проекта или мост. Учётка сама себе комнаты не открывает, публичного каталога для свободного входа нет. Члены организации, которая держит среду исполнения, получают учётки сервера проекта, видимые в своих комнатах. Внешние агенты пользуются сервером биржи и приходят через разрешённую федерацию. Белый список действует и на сервере, и в комнатах. Это ограничение доступа к носителю; подписи и гранты поверх него проверяются всё равно.

На следующем этапе удалённый работник публикует сообщения сам: участник организации — с её учёткой, внешний агент — с учёткой биржи. Локальный мост перестаёт быть почтальоном, но остаётся проверяющим: в работу по-прежнему принимается только сообщение с действительной подписью работника и нужным грантом. Меняется способ доставки в комнату; правило допуска к действию остаётся прежним. Собственная учётка человека на сервере его организации — не секрет сервера проекта, выданный ему.

Пример. В первом варианте отчёт удалённого разработчика кладёт в комнату локальный мост. Автор на уровне приложения — разработчик, его подпись проверяется, хотя событие Matrix опубликовала локальная учётка носителя. Когда разработчик начнёт публиковать сам, отчёт приедет иначе, но ключ разработчика не подменится именем, которое показывает сервер. Важен и обратный случай: приглашённый участник видит комнату и может написать в неё, но управлять сессией этим не может.

Ограничения защищают разные границы. Приглашение сужает круг читателей комнаты. Подпись связывает точные байты с ключом. Грант ограничивает действие. Забор хоста сессий ограничивает момент доставки и исполнителя-получателя. Ни одно из них не доказывает остальных. Итог проверки — конкретный допуск с условиями. Право читать общую переписку не разрешает управлять раннером, а право на одно действие не открывает этой комнате весь вывод сессии.

Подписи и гранты не защищают от эксплойта ядра и не скрывают прочитанный агентом код от его провайдера модели. Они устанавливают происхождение и допустимость действия, если доверять соответствующим проверкам и локальной границе исполнения. Эталонная проверка федерации — два сервера Matrix, две машины, два корня доверия и общая комната — пройдёт после однохостового MVP.

8 Запуск агента и хост сессий

Запустить процесс среды мало. Нужно определить роль агента, модель и усилие, подготовить дом и инструменты, проверить право вызывающего, найти ёмкость машины, а после сбоя понять, был запуск или нет. Для долгой работы добавляются ввод, почта, парковка и восстановление. Swarm Runtime разделяет эти обязанности: сборщик плана не становится привилегированным запускателем, а владелец сессии не становится владельцем всех процессов машины.

Хост сессий управляет жизнью логической сессии: её записями, очередью ввода, допуском доставки и восстановлением. Это служба `swarma-session-host` и отдельный раннер `swarma-session-runner` под учёткой агента. Сегодня сессиями занимается `tb-sessiond` внутри доски задач; для службы, раннера и заборов опубликованы контракты, кода пока нет.

8.1 Матрёшка запуска

У человека и дочернего агента разные входы: человек пользуется `curator run`, дочерние исполнения запускает `task-board spawn`. Под ними по очереди раскрываются настройка окружения, подготовка плана и исполнение среды. Реестр моделей и адаптеры запуска превращают выбор среды, модели и усилия в аргументы и окружение, но сами процессов не запускают. Прямой запуск с подготовкой окружения работает уже сегодня.

В целевом устройстве ответственность распределена так. «Диспетчер» здесь — диспетчер запусков; диспетчер ввода внутри хоста сессий — другая роль.

Вопрос	Кто отвечает
Какая роль нужна задаче?	оркестратор или ядро процессов
Какая модель и какое усилие подходят?	маршрутизатор моделей
Как собрать профиль, дом, инструкции, скиллы и MCP?	Swarm Curator
Есть ли право на запуск и место на машине?	диспетчер (`swarma-dispatcher`)
Кто создаёт учётку и запускает программу под ней?	менеджер пользователей (`swarma-user-manager`) и запускатель `swarma-user-launcher`
Кто исполняет готовый план разовой работы?	`curator-run`
Кто держит долгую сессию?	хост сессий и её раннер
Кто принимает результат работы?	ядро процессов, отдельно от выхода программы

Пример. Разработчику нужна модель для изменения кода. Маршрутизатор выбирает модель, но места на машине не резервирует. Swarm Curator собирает окружение, но не решает, вправе ли проситель породить агента с такими полномочиями. Диспетчер проверяет право и ёмкость, но не пересобирает профиль на свой вкус. Поэтому отказ по политике, нехватка ресурса и ошибка исполнения различимы.

8.2 План собирает вызывающий

План запуска — результат подготовки окружения: выбранный профиль с пином, управляемый дом, инструкции, скиллы, MCP, сетевой профиль и режим учётных данных. Пин — хэш профиля, по которому проверяется, что окружение соответствует заявленному. Swarm Curator уже собирает такие планы. Выбор модели разобран в главе «Модели и деньги», состав дома — в главе «Swarm Curator».

`curator-run` и `swarma-user-launcher` — разные программы. Первая работает с планом, вторая выполняет привилегированный переход под учётку агента и запускает одобренную программу. Вход человека через `curator run` разрешает профиль и собирает план под учёткой человека. Разовый режим под учёткой агента только проверяет уже готовый план, через отдельный вход `curator-run exec --plan-fd N`.

Граница проведена из недоверия к процессам под учёткой агента. Если бы агент сам разрешал профиль из настроек, которые может менять, инъекция влияла бы на сборку собственного окружения. Поэтому план собирает тот, кто отвечает за запуск. Исполнитель под учёткой агента проверяет и исполняет эти байты; заново выбирать полномочия по конфигурации ему не нужно. Раннер долгой сессии пользуется той же библиотекой проверки плана.

Настройки самого проекта тоже не становятся полномочиями автоматически. Среды умеют читать `CLAUDE.md`, настройки MCP и хуки из репозитория. В управляемом запуске такие настройки выдаются после проверки и одобрения защищённых копий: изменения проекта становятся кандидатами, а запуск сохраняет прежнюю одобренную версию. Читать и править код агент по-прежнему может. Слой проекта разобран в главе «Swarm Curator».

Итоговый PATH покрыт дайджестом плана. Сначала идёт защищённый каталог инструментов запуска, затем допущенный базовый PATH пользователя в прежнем порядке, затем защищённый каталог-диспетчер менеджера. Каталог `.agents/bin` из репозитория в управляемом запуске не исполняется: иначе код проекта мог бы подложить программу под знакомым именем. Исполнитель проверяет PATH из плана и заново его не собирает.

8.3 Диспетчер и транзакция разовой работы

Диспетчер необязателен: без него возможен прямой запуск через `curator run`, без учёта. Но если диспетчер установлен, все запуски проходят через него. Недоступный или ещё не восстановившийся диспетчер — это отказ, запасного прямого старта нет. Диспетчер — служба на Unix-сокете: после сбоя она сначала сверяет состояние и только потом объявляет готовность. Сетевых соединений, включая loopback, ей не нужно.

Нужно различать **выделение агента** — учётку с её поколением — и **исполнение** — один запуск программы с заявкой на ёмкость и квитанцией старта. Одна учётка может пережить несколько исполнений. В заявке сохраняется ещё и сетевой профиль, выбранный по политике машины, с его дайджестом; повтор и восстановление используют ту же пару. Порядок разовой работы:

1. Вызывающий собирает план через Swarm Curator и подписывает заявку.
2. Диспетчер проверяет подпись, цепочку грантов, отзыв, квоту и ёмкость машины. Нет места — отказ; очереди пока нет.
3. Менеджер пользователей создаёт учётку с новым поколением и её группой ресурсов.
4. Брокер учётных данных привязывает поколение к аккаунту подписки; права агента зависят от цепочки вызывающего.
5. Перед стартом диспетчер снова проверяет отзыв. Запускатель очищает унаследованные дескрипторы, проверяет поколение и исполнитель, кладёт план на дескриптор, записывает квитанцию старта от root, сбрасывает права и запускает `curator-run`.
6. `curator-run` проверяет план, получает у брокера аренду учётных данных и запускает среду; токен оказывается в окружении её процесса.
7. Когда процесс вышел и отсутствие процессов подтверждено, ёмкость исполнения освобождается. Уборка учётки учитывает обязательство сохранить результат рабочей копии.

Отзыв хранится у брокера. `revocation.check` возвращает для проверяемой цепочки «не отозвано», «отозвано» или «недоступно» с номером состояния отзывов. Два последних ответа — отказ. Положительный ответ — снимок на момент проверки: привязку, аренду и каждое продление брокер проверяет отдельно. Потерянная связь с проверкой отсутствием отзыва не считается.

У каждого внешнего шага свой идентификатор эффекта. Если после создания учётки не удалась привязка, учётку выводят. Если потерялся ответ о старте, диспетчер сверяет тот же эффект и его квитанцию; второй программы он не запускает. Неизвестный исход не равен отсутствию исполнения. Отмена ведёт к `exec.stop`, уборка начинается после подтверждения, что процессов больше нет.

Если у агента была рабочая копия, до удаления дома результат обязательно выгружает фиксированная программа под его учёткой. Частичный, неизвестный или неуспешный исход удерживает дом; снять обязательство может только оператор отдельным действием. Затем снимается привязка, уничтожаются ключи учётки и удаляется дом. Отзыв личности разового работника — отдельный шаг, если диспетчер зарегистрировал её как разовую. Выход процесса не разрешает потерять результат.

Постоянная команда устроена иначе, чем временные работники. Заранее заданного срока у её учёток и исполнений нет, и парковка или перезапуск их не завершают. Поднять команду может оператор по подписанному описанию. Регистрация ключа нового оркестратора права запускать детей не даёт: суженную цепочку должен передать тот, кто запросил. Рекурсивный запуск оркестраторов включается вместе с загрузкой такого делегирования и её проверкой.

Для временной работы есть начальные квоты, которые меняет конфигурация. Превышение квоты — постоянный отказ `quota_exceeded`; в очередь за свободным слотом такой запрос не встаёт. На постоянную команду эти пределы не распространяются.

Ограничение	На вызывающего	На машину
Одновременные исполнения	2	6
Живые учётки агентов	4	16
Срок учётки	по умолчанию 24 часа, максимум 7 дней	—
Одно исполнение	по умолчанию 4 часа, максимум 12	—

Кроме квоты проверяется текущая ёмкость: диск, простой процессора, слоты провайдеров, пауза и замок сборки. Если состояние паузы не прочиталось, это пауза: диспетчер не запускает работу только потому, что не смог выяснить, запрещён ли запуск. Эти ворота — локальная политика машины, и выбор более подходящей модели её не отменяет.

Во время сверки после сбоя доступны статус, списки, наблюдение эффектов и уже разрешённая остановка, даже если новые старты закрыты. Неизвестные записи удерживают свои поколения, учётки и квоты. Остальную работу допускают, только если неизвестность доказанно локализована; иначе закрывается весь узел. После потери состояния диспетчера или восстановления из копии нужна обратная опись учёток, привязок и квитанций. Сирот не подхватывают и не удаляют по одному имени или UID; открыть узел после внешней сверки может подписанное решение оператора.




Рис. 8.1. Разовый запуск: план готовит вызывающий, транзакцию ведёт диспетчер, аренду исполнитель получает уже под UID агента.

8.4 Служба, раннер и единственный писатель

Для долгой сессии вместо разового `curator-run` запускается раннер. Служба хоста сессий работает под своей учёткой и ведёт реестр, журнал, очереди и заборы допуска. Раннер работает под учёткой агента: держит PTY или app-server среды и продлевает аренду токена у брокера. О доске, целях и мессенджере раннер ничего не знает. Так граница пользователя ОС сохраняется.

Один процесс не может работать одновременно под служебной учёткой и под учёткой агента. Поэтому общего сервера среды с общим пулом учётных данных у службы нет: у каждой сессии Codex свой app-server под учёткой её агента. Контекстный движок внутри хоста сессий — пакет с адаптерами, нормализацией событий, журналом, диспетчером ввода и экспортом контекста. Вывод берётся из нативных транскриптов сред. Журнал и заявки хоста подчиняются общему бюджету состояния служб.

Главный инвариант: **во ввод пишет один диспетчер хоста сессий**. Он передаёт только допущенные элементы долговечной очереди, нетипизированного обхода нет. Раннер физически держит канал среды, но принимает команды только текущей эпохи контроллера. Эпоха отделяет новую власть над сессией от старой после падения или замены службы, так что пережившее сбой соединение права старого контроллера писать не сохраняет.

При начальном старте служба сначала сохраняет намерение и закрывает доставку, затем просит диспетчер выполнить `host_start`. Запрос связывает логическую сессию, номер исполнения, эпоху контроллера и номер операции. Долговечное разрешение хоста на запуск относится к одной логической сессии, а каждый физический старт получает отдельную бронь, забор и квитанцию. Вызывать этот путь может только настроенная учётка службы.

Диспетчер запускает раннер обычным привилегированным путём менеджера пользователей. Раннер устанавливает новое аутентифицированное соединение и подтверждает, что принадлежит нужной сессии и исполнению. Регистрация в текущей эпохе и готовность предшествуют доставке. Если служба падает посреди старта, бронь и закрытый забор сохраняются до сверки. Форматы разрешений и аутентификацию `host_start` и `host_stop` задаёт спецификация хоста сессий; связка включается вместе с ней.



Рис. 8.2. Хост сессий владеет очередью ввода, диспетчер — запуском, а раннер под UID агента — PTY или app-server.

8.5 Разрешение на преемника

Право начать сессию не означает права бесконечно порождать новые процессы. Владелец может отдельно разрешить преемников логической сессии — **жизненный цикл сессии**. Без такого разрешения старт одноразовый. Преемник допустим только после подтверждённого отсутствия предыдущего исполнения, а повтор того же запроса возвращает того же преемника. План используется байт в байт; если пины или поза расходятся, нужен новый допуск владельца.

Владелец должен оставаться активным, цепочка — неотозванной, и каждый старт снова проверяет отзыв. В обычной работе бюджет перезапусков не даёт преемникам обнулять временное окно; у постоянных сессий предела времени нет. Разрешение жизненного цикла отзывают: отмена владельцем, его вывод, отзыв цепочки, подписанный вывод постоянного агента, остановка на обслуживание. После этого автоматическое повторение запрещено.

`host_stop` позволяет службе попросить остановить только исполнение под своим разрешением. Диспетчер проводит остановку через журналируемый `exec.stop` с подтверждением отсутствия процессов. Такая просьба — не отмена владельцем и сама по себе права на следующий запуск не даёт. Зависшую сессию так остановить можно, но запуск преемника всё равно требует разрешённого жизненного цикла.

8.6 Очередь и вопросы среды

Элемент, переданный мостом, проходит состояния «принято», «в очереди», «доставлено в среду», «применено». Последнее требует подтверждения среды: эха с маркером у Claude, идентификатора элемента у Codex, подтверждения у Muse. Запись байтов в канал ещё не означает применения. Если раннер умер до подтверждения, исход неизвестен, и до открытия сессии хост ищет маркер в нативном транскрипте. Ответы на запросы разрешения и команды управления автоматически не повторяются.

Пример. Среда спрашивает, разрешить ли команду. Адаптер создаёт типизированное событие ожидания с точным дайджестом вопроса. Ответить вправе держатель `session.approve` на это исполнение — родитель-оркестратор или человек; побеждает первый действительный ответ. Обычный текст в очереди ответом на вопрос не является. Автоответы допустимы только по списку разрешённых случаев и пишутся в аудит; всё вне списка паркуется и ждёт держателя гранта.

Режимов доставки три:

- `next_turn` — на границе хода;
- `steer` — внутри текущего хода, где среда поддерживает безопасное вмешательство;
- `interrupt` — для остановки, парковки и аварийного стопа.

Это моменты ввода; к уровням доверия они отношения не имеют. Адаптер может пользоваться нативными возможностями среды, но полномочий отправителя из них не извлекает.

8.7 Забор, парковка и перезапуск

Забор допуска — сохранённое состояние сессии. Открытый забор разрешает доставку. Закрытый позволяет копить очередь без доставки. Заблокированный на обновление запрещает старты; его ставит оператор при замене бинарника. Сообщение можно принять, пока сессия восстанавливается, и не отдать его старому исполнению. Забор нужен для каждого эффекта: ввода, цели, подключения, прерывания, повторного подхватывания.

Контролируемый перезапуск — последовательность, где каждый шаг зависит от свидетельства предыдущего:

1. Закрыть доставку.
2. Дождаться конца хода, отсутствия дочерних инструментов и внешних эффектов в полёте.
3. Запросить записку и сохранить пакет передачи.
4. Остановить исполнение и подтвердить его отсутствие.
5. Сравнить пины профиля, привязки и позу.
6. Запустить новое исполнение.
7. Инициализировать его нативным возобновлением или посевом пакета.
8. Разрешить неизвестные исходы доставки.
9. Открыть забор.

Сам хост сессий сигналов процессам не шлёт: он обращается к диспетчеру, а тот — к менеджеру пользователей. Отсутствие процессов подтверждает `exec.stop`. Нативную блокировку сессии в доме агента проверяет уже свежий раннер под закрытым забором; если её состояние неизвестно, сессия остаётся запаркованной. При любом отказе путь останавливается с закрытым забором и указанием шага. Если человек принимает расхождение, это новая операция с пересборкой сессии.

Парковка сохраняет возможность продолжить работу: закрывает доставку и долговечно сохраняет записку или явно помеченный снимок. Если к сессии привязана цель доски, нужна ещё её подтверждённая ревизия со ссылкой на записку; без доски этого шага нет. Записка перечисляет исполнения в полёте, Change Request, решения для человека и следующие шаги. Сжатие контекста тоже требует передачи дел.

«Сессия — это кэш» значит: авторитетны журнал хоста сессий и записка, а если есть доска — ещё её задача и цель. Контекст среды может исчезнуть, но это не повод объявить задачу выполненной или забытой. Выход процесса не завершает задачу доски: у неё свой барьер приёмки. Во время парковки оператору показываются незакрытые элементы отложенного ввода, потому что возобновление может восстановить старый черновик или очередь.




Рис. 8.3. Контролируемый перезапуск: забор закрыт до сверки исполнения и доставки, неизвестный исход остаётся неизвестным.

8.8 Цель не принадлежит агенту

Сессию можно запустить без цели и без доски: почта, пробуждение, остановка и восстановление от них не зависят. Доска — необязательный клиент общего интерфейса целей. Когда цель есть, её передаёт вызывающий при запуске или публикует доска; у учётки самого агента прав на операции с целями нет.

Клиент целей обращается к службе через сокет. Служба проверяет сообщённые ядром UID и активное поколение, полномочие (capability) на конкретную сессию, срок, отзыв и забор. Затем записывает ревизию в журнал и передаёт её раннеру текущей эпохи на границе хода. Доска не управляет чужими сессиями, а результат агента остаётся предложением исхода. Отзыв полномочия прекращает операции с целями; остановка исполнения — отдельная операция диспетчера.

Если цель поставил вызывающий без доски, её бюджет подталкиваний задаёт грант вызывающего, а предложение «готово» уходит самому вызывающему: он принимает исход или отклоняет его, как доска для своих целей. Собственных целей у агента в первой версии нет. Форму полномочия и действия интерфейса целей задаёт спецификация хоста сессий.




Рис. 8.4. Цикл цели: цель задаёт вызывающий или доска, провайдер только подталкивает сессию, а исход проверяется отдельно.

8.9 Пробуждение и перенос контекста

Сегодня агент после пробуждения сам ставит ожидание почты. Если забыл или ход упал, ожидание пропадает. В целевой схеме приём почты и пробуждение обеспечивают мост и хост сессий. Раннер сообщает конец хода и готовность по правилам адаптера; неизвестная готовность означает парковку. Привязка адресата называет сессию, исполнение и эпоху.

Остановленную или запаркованную оператором сессию не будят. Пока забор закрыт, письма копятся; если нужен новый вход у провайдера, сессия ждёт его. После перезагрузки смена идентификатора загрузки подтверждает, что старых процессов нет, но права автоматически поднять всё заново не даёт. Постоянные команды поднимает Swarm Keeper: при загрузке он выполняет `keeper up` под своей системной учёткой через диспетчер, в пределах разрешённого жизненного цикла каждой сессии. Остановленное человеком остаётся остановленным.

Пакет передачи — проекция журнала на фиксированный момент для названного получателя: краткое содержание, решения, открытые пункты, ссылки на цели и защищённое хранилище. Токенов, учётных данных, сырых транскриптов и ожидающих одобрения в нём нет. Элементы сохраняют авторство и вердикт, чтобы чужие данные при посеве не становились пользовательскими командами. Пакет ограничивает переносимое содержимое, но не стирает секрета, который исходная модель уже видела.

Нативное возобновление допустимо на той же машине, в той же среде, с тем же управляемым домом и пином профиля. Версия может меняться только совместимо по semver: тот же major, а для 0.x — тот же minor. При неудаче вызывающий получает `resume-failed` и решает сам; автоматической пересборки взамен нет. Другая машина, профиль или среда — это пересборка из пакета с отчётом о потерях.

8.10 Общий стоп и вынос из доски

Общий стоп — отдельная команда оператора, подписанная телефоном; спутать её с парковкой нельзя. Она доставляется напрямую каждой службе: менеджер замораживает поколения и закрывает вход, брокер отзывает аренды, хост сессий останавливает сессии, диспетчер прекращает запуски. Возобновить можно только подписью оператора. Swarm Keeper может получить доверенность на стоп с названным поводом; у оркестраторов и работников такого права нет. Снимки досок и записки позволяют потом продолжить работу. Подробно — в главе «Ключи и ключник».

Вынос менеджера сессий из доски сначала сохраняет поведение: библиотека, адаптеры и тесты переезжают, команды доски остаются. Проверка требует неизменённых тестов и эталонов, реальной сборки доски на выпущенной версии модуля и собственных проверок модуля на macOS и Linux. Существующие инструменты проверки на искусственных данных выноса не доказывают. Пользователи ОС, раннеры, заборы и новые права проверяются отдельно.

Обновление демонов выполняет человек в окне обслуживания: закрывает допуск, подтверждает остановку, заменяет программу, запускает её, сверяет состояние и только потом открывает работу. Агент может попросить перезапустить разрешённую ему сессию, но не может обновить или подменить хост сессий, мост и доску. Неизвестный исход остановки откладывает обслуживание. Работа с телефоном и терминалом оператора — в главе «Оператор и интерфейсы».

9 Swarm Keeper

Swarm Keeper — главный цикл узла. Он знает о процессах владельца, направляет в них запросы и следит, чтобы обязательства между участниками не пропадали при передаче, остановке или перезапуске. Процесс здесь — отдельная область работы со своим корневым оркестратором, например календарь или разработка продукта. Кипер стоит над такими оркестраторами, но их работу не выполняет и на их доски не пишет. Дизайн кипера решён, кода ядра обязательств пока нет.

Главная проблема — разрыв между сообщением и ответственностью. Один агент написал «передаю», другой ответил «принял», и оба считают обязанность чужой. Или исполнитель остановился, а вопросы продолжают адресовать ему. Сохранённая переписка не отвечает, кто должен действовать сейчас. Ответ кипера — долговременный журнал обязательств с держателями, сроками и свидетельствами действий.

9.1 Главный цикл и границы полномочий

У кипера две части. Роль — модель, которая разбирает просьбы и принимает решения в пределах своих полномочий. Модуль — команда `keeper` и библиотека, которые делают детерминированную работу. Журнал, проверка переходов и сверка сроков относятся к модулю. Поэтому, когда модель остановилась или её контекст сжали, часы обязательств не останавливаются.

Реестр процессов задаёт, какие процессы существуют и какие корневые оркестраторы за них отвечают. Он указывает на отдельные репозитории; подмодулей нет. Добавить, удалить или перенести процесс, сменить узел-владельца или корневую роль можно только с подтверждением человека. Кипер пользуется реестром для маршрутизации, запуска и восстановления, но права править внутреннюю работу процессов реестр ему не даёт.

Маршрутизация идёт в таком порядке:

1. явное указание процесса;
2. привязанный к процессу канал;
3. единственный уверенный кандидат.

Если кандидаты близки, кипер задаёт один короткий вопрос и сохраняет ответ как подсказку маршрутизации. Если кандидата нет, запрос уходит проектировщику процессов. Запрос, затрагивающий два процесса, делится на два: перенос приёма и заказ продуктов не превращаются в одну неразделимую задачу.

Полномочия управления сессиями сужаются вниз по иерархии:

- оператор может управлять любыми сессиями;
- кипер может будить и парковать зарегистрированных корневых оркестраторов, а останавливать — только с подтверждением человека или по делегированию;
- корневой оркестратор управляет своими дочерними исполнителями;
- суб-оркестратор — исполнителями своего пула;
- отдельный исполнитель другими сессиями не управляет.

Автономный кипер, как и другие агенты Swarm Runtime, работает под отдельным пользователем ОС. Привилегированный физический запуск делает диспетчер: хост сессий обращается к нему через `host_start`, а остановку запрашивает через `host_stop`. Это ограничивает и кипера. Просьба разбудить оркестратора не даёт права самому создать процесс под чужой учёткой.

Дочерний оркестратор будят через его уполномоченного родителя, затем через хост сессий и диспетчер. Форматы разрешений `host_start` и `host_stop` задаёт спецификация хоста сессий; устройство хоста — в главе «Запуск агента и хост сессий», право на действие — в главе «Гранты и полномочия».

9.2 Парковка, запуск и системные роли

Парковка — не исполнение обязательств. `keeper park` запрашивает записку о передаче и привязывает её к цели процесса; затем сессия останавливается, а цель сохраняется. Следующий запуск получает цель и записку и читает её раньше новой работы. `keeper down` паркует корневых оркестраторов раньше самого кипера, чтобы последним не пропал тот, кто координирует остановку. Ни записка, ни остановка не означают, что открытые обязательства исполнены.

Постановка целей хосту сессий не принадлежит: цель задаёт доска или тот, кто запускает сессию, а у учётки агента такого права нет. Кипер хранит участника как постоянного держателя, а конкретную сессию и исполнение — как свидетельство того, кто действует сейчас. Так продолжение работы обсуждается без предположения, что прежний процесс пережил перезагрузку.

Пример. Вечером оркестратор оставил записку о незавершённой доставке и остановился. Утром записка помогает восстановить контекст, а журнал отдельно показывает, кто держит доставку и какой срок действует. Если ночью работу уже передали другому и тот подтвердил первое действие, старая записка не вернёт её прежнему держателю. У каждого носителя своя роль: контекст продолжения, свидетельство исполнения и запись ответственности друг друга не заменяют.

Первое развёртывание начинается с закреплённого проверенного шаблона владельца, а код инструментов приходит через Swarm Curator. Системные Go и git не перетираются, полный Xcode не требуется. Первый запуск показывает размер скачивания, нужное место и время, просит согласия на локальную модель, если ресурсов хватает, или предлагает выбрать доступную залогиненную среду. Сегодня установка всех исполняемых компонентов требует нескольких шагов; единая установка — задача инсталлятора.

Проектировщик процессов начинает с простейшего работающего процесса и усложняет его по наблюдаемым потребностям. Сначала используются опубликованные и собственные шаблоны, а изменения playbook идут человеку на подтверждение. Библиотекарь ищет похожие playbook и объединяет их только после одобрения. Это системные роли вокруг главного цикла. Писателями журнала они не становятся и чужих процессов молча не меняют.

Системный администратор резервирует состояние в собственном удалённом хранилище владельца: пакеты на точных коммитах и объявления профилей. Секретов в бэкапе нет. Перенос учётных данных требует отдельного подтверждения владельца; восстановленные файлы профиля не доказывают, что восстановлен доступ к провайдеру. Журнал обязательств входит в бэкап подписанным и без секретов.

Каналы общения и каналы одобрения разделены. Терминал и мессенджер могут нести просьбу или ответ, но расширяющее подтверждение проходит через приложение-компаньон или аутентификацию ОС. Иначе пересланное сообщение стало бы полномочием. Отдельно учитывается, что сообщение дошло и что уполномоченный участник действовал: эти свидетельства не возникают сами из выбора удобного интерфейса.

9.3 Что считается обязательством

Обязательство значит: «участник должен другому участнику сделать определённую работу к сроку». Держатель — тот, за кем обязанность числится сейчас. Виды:

- «ответить» (`answer`);
- «нести обязанность» (`duty`);
- «доставить» (`delivery`);
- «проверить» (`review`);
- «решить» (`authority`).

Основанием бывает адресный вопрос, событие доски или прямое поручение человека. Доставка отчёта и ответ на вопрос об отчёте — разные обязательства.

Запрос решения, которого ребёнок не вправе принять сам, и восстановление сломанного общего ресурса тоже ведутся как обязательства. Иначе у запроса полномочий было бы сообщение, но не было бы общей жизни со сроком, исполнением и эскалацией, а у поломки — сигнал тревоги, но не ответственный за возвращение к ней. Общая модель позволяет применять к ним те же правила, что к передаче дежурства или проверке результата.

Журнал дописывает один процесс кипера. Текущее состояние получается последовательным применением записей — свёрткой. Единственного писателя закрепляют права ОС: журнал принадлежит пользователю кипера и лежит в каталоге состояния его системной учётки, а остальные агенты писать в него напрямую не могут. Внешний вопрос или решение сначала проходит через кипера, который записывает проверенного отправителя и событие-источник. Записи кипер подписывает своим ключом через ключник. Пока граница ОС цела, другой непривилегированный агент записать в журнал ничего не может.

Журнал хранит ссылки на чужие факты: исполнение принадлежит диспетчеру и хосту сессий, результат запуска — доске, сообщение — транспорту. Но сроки, результаты проверок и квитанции сохраняются значениями. Ссылка на сообщение со сроком не заменяет самого срока, иначе потеря доступа к сообщению лишила бы возможности проверить обязательство. Вид свидетельства первого действия берётся из закрытого списка адаптера доски; содержимое работы кипер не оценивает.

Единственный журнал не отнимает у доски собственных фактов. Непройденное ревью или незакреплённое изменение остаются состоянием доски. Если из них следует обязанность одного участника перед другим, журнал ссылается на соответствующий факт. Записка о парковке помогает продолжить работу, но вторым независимым хранилищем обязательств не становится.

9.4 Передача завершается действием

У передачи три этапа: отправлена, принята, начата. Отправитель называет срок принятия `accept_by` и срок первого действия `act_by`. Ответ «беру» подтверждает принятие, но не начало. Пока первое действие нового держателя не проверено и надёжно не записано, обязанность остаётся у прежнего. Если новый держатель подтвердил сообщение и исчез, журнал не покажет успешной смены ответственности.

У каждой попытки передачи свой никогда не повторяющийся `handover_id`. Принятие и первое действие ссылаются на эту попытку, на получателя, его исполнение и свидетельство готовности. Активная передача у обязательства одна. Без отдельного номера старая квитанция получателя могла бы подтвердить новую попытку передачи тому же участнику; номер связывает квитанцию с конкретной попыткой.

Срок принятия раньше срока первого действия, а первое действие — не позже срока обязательства. Пропущенный срок означает неудачу передачи; обязательство остаётся открытым. Причиной может быть непринятие, отсутствие начала, отмена или замена новой попыткой. Поздние квитанции по неудавшейся или заменённой передаче отклоняются: журнал не переосмысливает их как подтверждение другой попытки.

Пример. Один агент передаёт другому утреннюю проверку результата CI. Второй подтверждает, проверяет результат и оставляет событие на доске. Адаптер отдаёт свидетельство, кипер проверяет его вид и записывает первое действие — только теперь меняется держатель. Если проверка не началась вовремя, ответственным остаётся прежний держатель, а вопрос о неудаче уходит выше. Позднее действие по закрытой попытке её не оживляет: для новой передачи нужен новый номер.

Плановая смена исполнения внутри того же участника — например, перезапуск сессии на новую версию — тоже оформляется передачей с квитанциями. Участник прежний, но исполнение новое, и ответственность переходит к нему по тем же правилам: принятие, первое действие, запись.

Гарантия ограничена. Кипер проверяет допустимый вид свидетельства и его связь с передачей, но не качество выполненной проверки. Событие доски не равно правильности результата CI или полноте ревью. Содержательная приёмка остаётся у процесса, которому принадлежит работа. Журнал нужен, чтобы ответственность не потерялась между подтверждением и началом работы; результат проверяется отдельно.



Рис. 9.1. Передача: ответственность остаётся у прежнего держателя, пока не подтверждено первое действие получателя.

9.5 Сроки и проверенное время

Срок принимается только полной датой и временем UTC по RFC 3339 с `Z` на конце. Запись вроде «15:00» отклоняется до дописывания и номер записи не расходует. Промежуточная проверка `midpoint`, если она задана, раньше конечного срока. Так срок восстанавливается после сжатия контекста без догадки, к какому дню относилось время.

Промежуточная проверка выясняет, есть ли движение и свидетельства; конечная поднимает открытое обязательство выше. Истечение срока ничего не исполняет, не удаляет и не передаёт. Позднее исполнение открытого обязательства допустимо, а позднее подтверждение неудавшейся передачи — нет. Это разные переходы: срок обязательства запускает поиск решения, а срок попытки передачи определяет, можно ли ещё завершить именно эту попытку.

У постоянной команды нет заранее заданного предела жизни сессии, поэтому просроченное обязательство постоянного участника не даёт киперу права остановить его по таймеру. Отдельно учитываются срок работы, срок передачи, срок шага эскалации и срок наблюдения. У оркестратора может быть просроченный ответ и одновременно разрешённая долгая сессия — противоречия здесь нет.

Источник времени для рантайма — проверенный или контролируемый оператором, например NTS. Шаг часов может сужать полномочия, но не расширять; удаление по сроку требует реально прошедшего времени по монотонным часам. Брокер и диспетчер хранят водяной знак времени, чтобы перевод часов назад не возвращал истёкших прав.

Кипер записывает системную и монотонную метки, хранит водяной знак и сравнивает сроки с большим из текущего времени и знака. Знак движется только по проверенному времени. Допуск расхождения `skew_bound` — 2 минуты. Если монотонные и системные часы разошлись больше чем на эту границу, это происшествие, и цепочку эскалации оно не запускает. Без проверенного вре-

мени сроки считаются только по монотонным часам и не продлеваются; удержание без проверенного времени не дольше 10 минут, дальше всё, что зависит от времени, останавливается. После перезагрузки монотонные часы начинаются заново, и длительность простоя подтверждает проверенный источник. Повторное применение журнала не перезапускает проверок, результат которых уже сохранён.

9.6 Эскалация: эпизод и шаг

Эскалация ищет того, кто может решить судьбу открытого обязательства. Цепочка из четырёх ступеней:

1. оркестратор, отвечающий за держателя;
2. кипер продукта — кипер процесса, к которому относится работа;
3. мета-кипер — кипер владельца над всеми процессами узла;
4. человек-владелец.

Эпизод начинается на ступени над держателем: сам держатель вопрос о собственном бездействии как новый уровень решения не получает.

Первый триггер открывает эпизод, следующие дописывают к нему причины. У шага ключ «обязательство, эпизод, шаг», и на шаг приходится один переход и одно уведомление. Истёкший срок, парковка держателя и потеря наблюдателя не создают трёх независимых эскалаций одной проблемы. Маршрут с версией и постоянными идентификаторами участников фиксируется при открытии эпизода, чтобы восстановление не зависело от изменившегося состава ролей.

Получателю приходит адресный вопрос со сроком ответа `reply-by`, равным сроку шага. Подтверждение «вижу» подъём не останавливает. Останавливает решение:

- новая передача;
- новый срок;
- ожидание возвращения держателя до определённой даты;
- собственное исполнение;
- допустимое закрытие.

Новый срок вправе назначить получатель шага или участник выше. Продлений не больше двух на эпизод, и каждое не длиннее исходного шага. Пока решения нет, следующий шаг идёт только вверх, без возврата на пройденную ступень.

Недоступного получателя пропускают с записью `skipped_to`: например, кипер продукта сам остановлен или упёрся в лимит провайдера. Это поиск того, кто может распорядиться работой. Вернувшийся получатель доступен для будущих эпизодов, но текущий шаг к нему не возвращается. Когда цепочка дошла до человека, состояние становится `awaiting_human`: автоматический подъём останавливается, обязательство остаётся открытым, молчание согласием не считается.

У обязательства три исхода:

- `fulfilled` — исполнено, свидетельство записано;
- `closed_unresolved` — человек или оператор закрыл без решения, с указанной причиной;
- `cancelled` — ошибочно открытое или дублирующее обязательство, тоже с автором и причиной.

Просрочка, перезапуск и отсутствие ответа к исходам не относятся. Отмена не предназначена для удаления неудобной работы.

Уведомление сначала получает номер и сохраняется в журнале, потом отправляется. После сбоя повтор идёт с тем же номером, а восстановление досылает уведомления без квитанций доставки. Это правило о повторяемом намерении и учёте квитанций; физической доставки ровно один раз произвольный транспорт не обещает. Кипер различает сохранённый шаг, отправку и доказанную доставку.

Пока автоматическое пробуждение не доказано, каждый шаг приходит двумя уведомлениями: адресным вопросом и видимым человеку `owner-needed`. Оба несут ключ шага, квитанции обоих сохраняются в журнале, и эскалация не считает пробуждение выполненным. Человека при этом просят помочь довести вопрос до действующего участника; закрытием обязательства или обходом полномочий это не является. Транспортные таймеры только советуют, решает журнал кипера.

9.6.1 Один эпизод при нескольких причинах

Возьмём адресный вопрос. Срок ответа прошёл, сверка открыла эпизод и назначила шаг оркестратору держателя. Потом самого держателя поставили на паузу. Журнал добавляет причину сиротства, но второго независимого вопроса тому же оркестратору не шлёт. Если тот не принял решения к сроку шага, начинается следующий шаг — не дожидаясь, пока каждый триггер по отдельности пройдёт всю цепочку.

Если следующий получатель сам недоступен, сверка записывает пропуск и идёт к доступной ступени. Та может начать новую передачу с новым номером. Успешное решение закрывает эпизод, а само обязательство продолжается по правилам передачи. Если потом снова возникает проблема, это новый эпизод. Так журнал различает повтор уведомления, дополнительную причину старой проблемы и действительно новую проблему после принятого решения.

Если получатель эскалации берёт исполнение на себя, нужен след действия, например ответ в треде. Если он только назначает нового исполнителя — квитанции передачи. Если решение — ждать прежнего держателя, нужен срок возвращения. «Эскалация обработана» никогда не бывает пустым подтверждением получения: записывается один из содержательных исходов шага. Сверка идёт раз в 5 минут.




Рис. 9.2. Эскалация: идёт вверх по цепочке, пропускает недоступных и останавливается у человека, оставляя работу открытой.

9.7 Пропавший держатель и сломанный ресурс

Недоступность держателя записывается явно, с причиной: парковка, ротация, лимит провайдера, отказ хоста или неизвестность. Каждое его открытое обязательство после этого становится осиротевшим. Если эпизод уже открыт, сиротство добавляет в него причину. Последствия записываются за один проход сверки — работающей или первой после старта; проход идёт раз в 5 минут.

Доступность устанавливается наблюдением. После перезагрузки вчерашняя запись о запуске не доказывает, что процесс существует сегодня. Если адресата адресного вопроса запарковали, на ближайшей сверке вопрос осиротевает и эскалируется. Неизвестная причина недоступности сохраняется как неизвестная, без удобной догадки.

Получатель эскалации может передать работу или записать ожидание до срока возвращения. При передаче сиротство сохраняется до первого действия нового держателя. Если держатель к сроку ожидания не вернулся, открывается новый эпизод. Вернувшийся участник снова может получать работу, но уже переданное другому к нему автоматически не возвращается.

Поломка общего ресурса ведётся с собственным номером, держателем и сроком повторной проверки. Сообщение «раннер снова работает» закрывает только эту поломку и требует свидетельства — например, факта задачи, которую раннер принял. Ответ «разбираюсь» восстановления не заменяет. Если ремонтирующий агент остановился, обязательство осиротевает по общему правилу, и восстановление не пропадает вместе с ним.

Сообщение о поломке без держателя нельзя ни молча принять, ни выбросить. Обязательство открывается на запасного владельца и поднимается происшествие. Запасной владелец общего ресурса продукта — кипер продукта, общеплатформенного ресурса — мета-кипер. Когда ресурс восстановлен, срок повторной проверки больше не нужен, а событие восстановления остаётся связанным с закрываемым эпизодом.

9.8 Ребёнок просит полномочий

Запрос полномочий — обязательство родителя перед ребёнком. Дочерний оркестратор спрашивает, можно ли менять чужой модуль. Держатель должен ответить или поднять вопрос выше к сроку. Задачу ребёнок блокирует сам или через своего оркестратора; на его доску кипер не пишет. Если есть другая разрешённая работа, агент продолжает её, а ожидание не превращается в цикл опроса.

На половине срока уходит одно напоминание, по сроку открывается эпизод. Ответ засчитывается в треде запроса от проверенного родителя или получателя эскалации и записывается как исполнение со ссылкой на событие. Пересказ чужого ответа или сообщение в другом канале запроса не закрывают. Ответ «разрешаю только интерфейс» исполняет обязанность ответить и даёт ребёнку ровно названные полномочия.

Для обычного неблокирующего совета допустимо явное предположение: продолжить выбранным способом, если нет возражений. Для запроса полномочий такого пути нет. Ни истечение срока, ни отсутствие доступного родителя разрешения не создают. Эскалация переносит поиск решения, но прав ребёнка не расширяет — даже если вопрос задан теми же средствами транспорта, что обычный совет.

Проверенного автоматического пробуждения простаивающей среды пока нет. Отправленное сообщение и работающее фоновое ожидание доказательством пробуждения не считаются. Поэтому и здесь действует правило двух уведомлений: адресный вопрос и видимый человеку `owner-needed`.

9.9 Журнал, свёртка и восстановление

Общие поля записи — `seq`, `at`, `actor` и `source`: последовательный номер, полное время UTC, автор и источник. Кроме них — версия схемы и номер события. Внутреннее событие, например проверка срока, указывает триггер и запись-причину. Точное кодирование задаёт спецификация ядра.

Переход проверяется до записи. Неверный срок, квитанция чужой передачи или исполнение уже закрытого обязательства отвергаются без номера. Дописывание атомарно и долговечно: при старте оборванный хвост за целую запись не принимается. Повтор одного входного события даёт одну запись. Эти правила работают только вместе: номер без надёжного сохранения не доказывает, что смена держателя переживёт падение.

Свёртка идёт по `seq`: системные часы могут сдвинуться, поэтому `at` для порядка не годится. Таблица переходов явно различает допустимые и запрещённые пары «состояние — запись». Отклонённое событие не подгоняется под предполагаемое намерение: исполнение после срока открытой работы принимается, а подтверждение уже провалившейся передачи отклоняется. Два воспроизведения одного журнала дают одинаковое состояние.

Если кипер упал после записи недоступности, но до записи всех сирот, стартовая сверка дописывает недостающие последствия со ссылкой на ту же причину; уже записанное не повторяется. Так же досылаются уведомления без квитанций и выполняются пропущенные проверки, а проведённые узнаются по сохранённому результату. Новая работа начинается только после сверки незавершённых последствий.

Сжатие контекста касается роли: после него модель получает состояние из свёртки журнала. Сторож следит за контекстом и лимитами провайдера, просит записку перед сжатием и сообщает о недоступности держателя. Работу он не перераспределяет: парковка и сообщение о проблеме не заменяют решения уполномоченного оркестратора.




Рис. 9.3. Журнал Swarm Keeper: состояние выводится из порядка записей, а новая работа начинается после восстановления последствий.

9.10 Наблюдение тоже имеет состояние

У наблюдателя три состояния: «здоров», «ухудшился», «потерян». Ошибка чтения доски или транспорта ухудшает наблюдение и ведёт к повтору с растущей паузой, но сроков не отменяет. Если к записанному сроку нет квитанции или сигнала живости, наблюдатель потерян и поднимается выше как осиротевший держатель. Отсутствие результата чтения не доказывает отсутствия обязательства.

Работающий транспорт уже сегодня показывает живость через `#status` и `a2a who`: устаревший сигнал, испорченную запись, часы в будущем, возраст запросов без ответа. Возможность разбудить среду, наличие хуков и факт ответа показываются раздельно. Кипер добавляет к этому долговременные курсоры входов, сроки следующего наблюдения и ссылки на основания оценок, чтобы после перезапуска продолжать с известного места.

Свидетельства образуют лестницу, и соседняя ступень не доказывает следующую. Сохраняется верхний подтверждённый уровень; то, чего не видно снаружи, остаётся неизвестным.

Уровень	Какой факт установлен	Чего он ещё не доказывает
Сохранено	сервер принял сообщение, есть событие	доставки получателю
Доставлено	сообщение дошло до почтового ящика или принят звонок	обработки моделью
Прочитано	получатель обработал сообщение, есть квитанция	выполнения работы
Сделано	есть ответ, событие доски, коммит или событие исполнения	содержательной правильности результата

Первое действие и исполнение требуют уровня «сделано». Лестница наблюдения охватывает и самих киперов: кипер продукта смотрит за оркестраторами, мета-кипер — за киперами, человек видит мета-кипера через тревоги и вопросы к владельцу. Иначе падение самого писателя сделало бы остановку сроков неотличимой от отсутствия проблем.

9.11 Швы с транспортом и платформой

Доска предоставляет свидетельства и второго журнала обязательств не ведёт. Транспорт передаёт пометки вопросов, полный `reply-by`, ответы с проверенным отправителем и чтение вопросов без ответа; решение об эскалации остаётся за журналом. Для первого изолированного среза есть адаптеры транспорта и доски с теми же интерфейсами, что у будущих настоящих подключений, но сквозной доставки они не доказывают. Нормативный формат этих сообщений задаёт спецификация транспорта; сегодняшняя договорённость о вопросах ещё не означает, что все её поля проверяет программа.

Вопрос без ответа и открытое обязательство — разные факты. Первый транспорт выводит из истории сообщений сам, без кипера. Ответ «доставлю завтра» закрывает вопрос о планах, но доставку не исполняет. Транспортные таймеры только советуют; эскалация к человеку и решения — дело журнала кипера.

На платформе сообщения идут через мост и почтовый ящик, а короткий звонок — через хост сессий. Хост описан спецификацией, контракта моста пока нет, поэтому будущая доставка во ввод агента не повышает статуса сегодняшнего пробуждения. Записи журнала кипер подписывает своим ключом через ключник; устройство ключника — в главе «Ключи и ключник».

`keeper up` — единая идемпотентная точка восстановления. Она поднимает хост, восстанавливает кипера, затем корневых оркестраторов по реестру, доставляет накопившиеся звонки и сообщает человеку результат. Остановленное человеком остаётся остановленным, а дочернюю работу корневые оркестраторы восстанавливают сами. После перезагрузки `keeper up` запускается при загрузке, под системной учёткой кипера, и все физические запуски идут через диспетчер.

Ядро проверяется на положительных сценариях рядом с запрещёнными исходами:

- удачная передача и передача без первого действия;
- корректный полный срок и время без даты;
- ответ родителя и молчание без выдачи прав;
- восстановление ресурса и поломка без держателя.

Падения между зависимыми записями, повторные входы и поздние квитанции должны сохранять держателя и единственность шага.

10 Swarm Curator

Swarm Curator — менеджер окружения агентов. Он готовит инструкции, скиллы, настройки и подключения MCP, с которыми агент начинает работу. Единица сборки — профиль, а результат для конкретной агентской среды — управляемый дом. Так содержание окружения отделено от команды запуска и от живой сессии. Установка скиллов и профилей и сборка управляемых домов работают уже сегодня. Контракты снимков, готовности логина и подготовки профиля приняты в нормативной волне rc.7, их реализация идёт.

Проблема возникает, когда один дом готовят несколько компонентов. Менеджер профиля положил инструкции, хост создал свою папку только с конфигурацией, лаунчер угадал наличие контекста по одному файлу — и агент получил окружение, отличное от заявленного. Поэтому граница одна: содержимым домов и правилами его проверки владеет Swarm Curator, а остальные компоненты получают результат через его интерфейс.

10.1 Скилл, профиль и оверлей

Скилл — пакет с `SKILL.md` и необязательными каталогами вспомогательных материалов: `agents/`, `references/`, `.skill_triggers/`, `assets/`, `templates/`, `examples/`, `data/`. К агенту попадают только предусмотренные корни пакета. Проект объявляет скиллы в `Skillfile.json`, Swarm Curator их устанавливает и фиксирует разрешённые версии в lock-файле. Такой набор воспроизводится без повторного выбора последней версии при каждом запуске.

Команды скилла становятся глобальными шимами с одним владельцем на имя и собираются из проверенного исходника. Режим зависимости `full` даёт сессии контекст скилла, `runtime` — только его команды. Утилита в `PATH` не требует, чтобы каждый агент получал инструкции роли, которая ею пользуется. Оба режима включают в окружение один и тот же пакет и пользуются одним механизмом установки.

Профиль объединяет корневой контекстный пакет, его `Skillfile.json` и объявления MCP, закреплённые в lock. Ставится он из git по тегу, диапазону или ревизии, в том числе из подпапки; без версии выбирается последняя через `--range latest`. Для каждой пары «профиль × агентская среда» собирается свой дом, на который указывают `CLAUDE_CONFIG_DIR`, `CODEX_HOME` или переменные XDG.

Исполнитель начинает работу с профилем своей роли; заранее разложенных по проекту «спящих» скиллов нет. Профили ревьювера и продьюсера могут пользоваться общими командами, но давать разные инструкции. Установка профиля не даёт системных полномочий на запуск другого пользователя или доступ к чужим секретам: эти границы держат механизмы рантайма из глав «Пользователь ОС на агента и сеть агента» и «Гранты и полномочия».

Оверлей добавляет к профилю машинные или операторские изменения. Он принимает git-репозитории или папки с весами, объявленные только в конфигурации машины. Для процессов порядок такой: профиль пакета, затем оверлей процесса, затем оверлей оператора с персоной и памятью. Закреплённые модули пакета оверлей убрать не может.

Версия, lock и оверлей отвечают на разные вопросы. Версия выбирает пакет, lock закрепляет разрешённое содержимое, машинная конфигурация говорит, какие местные дополнения применить. Репозиторий проекта не становится владельцем машинной политики только потому, что в нём есть `Skillfile.json`. Особенно это важно для MCP и хранилища логина: декларация зависимости сама не разрешает передать секрет новому получателю.

10.2 Аудит и границы установки

`curator audit` проверяет пакет и публикует подписанную запись, связанную с хэшем его содержимого. Копия из зеркала с тем же содержимым совпадает с записью по этому хэшу, так что аудит относится к конкретному артефакту. Сервис реестра с журналом прозрачности ещё в реализации и выпущенного релиза не имеет.

Неизвестные источники по умолчанию отвергаются; самостоятельно ставить можно проверенные скиллы, а путь для нового пакета — аудит. Следующий шаг — быстрая установка по подписанной записи без долгого локального аудита и подписанный установщик. Подпись записи связывает проверку с артефактом, но скомпрометированный установщик мог бы проверку проигнорировать, поэтому доверие к установщику остаётся отдельной предпосылкой.

Если зеркало отдаёт неизменный пакет со знакомым хэшем, запись аудита к нему применима. Если в скрипте пакета изменился хотя бы байт, прежнее совпадение уже не устанавливается ни названием, ни той же папкой. Поэтому аудит привязан к содержимому.

Аттестации личности и репутации в Swarm Chain — другое: они описаны в главе «Аттестации и переносимая репутация». Общее слово «аттестация» не превращает аудит пакета в запись о личности агента.

10.3 Один владелец дома

Дом агента — папка конфигурации, которую конкретная среда читает при старте: инструкции, скиллы, подключения MCP, настройки. Но среда пишет туда и собственные данные: историю сессий, доверие (trust) и одобрения (approvals). Поэтому управляемый дом — не неизменный архив: `env resolve --repair`, смена профиля и синхронизация скиллов могут переписать его на месте, пока сессия ещё работает.

Ответ `curator env resolve <агент> --profile P` называется fragment. Это данные о доме и окружении запуска: разрешения, каналы MCP и системного промпта, дайджест lock. Для Muse в него добавлено явное поле `root_context`, чтобы лаунчер узнавал о выданном корневом контексте из интерфейса: проверка файла может не распознать symlink и подмешать чужой контекст.

Ответственность распределена так:

Компонент	Ответственность	Граница
Swarm Curator	содержимое дома, проверка, ремонт, fragment, готовность логина, снимки, доверие к рабочему каталогу	живую сессию не ведёт
Лаунчер `agents-management`	команда запуска и окружение из fragment и плана	раскладку дома не угадывает, второго менеджера профилей не содержит
Доска и хост сессий	приватная папка сессии, политика инструментов, ввод и возобновление	своего списка файлов профиля и правил их проверки не заводят

Пример. Если хост записал в историю `CLAUDE_CONFIG_DIR`, но не передал его процессу, отчёт о профиле не доказывает, что Claude прочитал нужный дом. Если в приватной папке Codex только конфигурация и ссылка на логин, инструкции и скиллы туда не попали. Такие нарушения границы найдены в существующем пути запуска, и исправление считается сделанным, только когда процесс действительно получает нужное окружение и содержимое дома.

Команду запуска собирает тоже один владелец — `agents-management`. Иначе два вызывающих станут по-разному добавлять флаги, и один забытый строгий канал MCP откроет дочернему агенту лишние серверы. `curator run` уже соединяет окружение Swarm Curator с планом лаунчера. Управление долгой сессией — дело хоста, разобранного в главе «Запуск агента и хост сессий».

10.4 Доверие к рабочему каталогу

Среды спрашивают, доверять ли каталогу, в котором их запустили. Если ответ хранит только сама среда, его происхождение не проверить и не отозвать. Поэтому доверием для управляемых домов владеет Swarm Curator — через машинный журнал доверия:

- **Точные пути.** Записываются только точные абсолютные пути, с привязкой к среде и к действию оператора; доверия по префиксу нет.
- **Три события.** Явный грант, запуск в каталоге и привязка профиля или извлечение контекста из репозитория — три разных события. Привязка профиля сразу записывает доверие к этому репозиторию, без второго подтверждения.
- **Личность репозитория.** Корень, основной remote и корневой коммит. Если она сменилась, доверие пропадает до нового согласия.
- **Отзыв по привязкам.** Снятие привязки снимает только доверие, которое дала она: если тот же репозиторий привязан двумя профилями, доверие держится до последней.
- **Проекция в дома.** При ремонте журнал проецируется в управляемые дома Claude и Codex. Меняется ровно один ключ доверия, остальное состояние среды сохраняется.

Доска запуск в недоверенном каталоге отклоняет и подсказывает команду `curator env trust add`. Рабочее дерево задачи, созданное инструментами Curator внутри доверенного репозитория, наследует доверие только по записи о создании.

10.5 Снимок для живой сессии

Живая сессия получает собственный снимок дома, и дальнейшие правки профиля её не задевают. Временный путь для Codex узкий:

1. Между двумя `env resolve` с одинаковыми дайджестами fragment и lock копируются обычными файлами `AGENTS.md`, `skills/` и слой MCP.
2. Копия побайтно сверяется с источником.
3. При расхождении — до трёх попыток, после чего запуск отказывает ещё до создания PTY.

`auth.json` на этом пути остаётся ссылкой на нативный файл и не копируется. При attach, resume и восстановлении записанные дайджесты fragment и lock сравниваются со свежим resolve: повторный resolve замечает, что источник переписали во время копирования. Это переходный механизм: формат дома по-прежнему задаёт только Swarm Curator.

Целевой интерфейс — `curator env materialize --into <dir>`. Swarm Curator пишет в папку вызывающего проверенные обычные файлы и манифест с дайджестами, и временное копирование у хоста исчезает. Контракт снимков (CIP-0014) принят в rc.7. Публикация снимка допускает только отсутствующее место назначения: снимок собирается рядом в приватном каталоге и появляется по переименованию без замены.

Для отдельного пользователя ОС принцип тот же. Вызывающий материализует снимок, план покрывает дайджест архива, диспетчер переносит архив, не зная, где лежат дома Swarm Curator. `curator-run exec` под учёткой агента сверяет дайджест, разворачивает снимок только для чтения и выставляет конфигурационные переменные. Секрет не попадает в план или fragment только потому, что вместе с ними переносится окружение.

Гарантия — соответствие конкретному снимку, если доверять материализации, проверке дайджеста и переносу. Неизменности живого исходного дома она не означает и доступности логина из любого процесса не доказывает. Одинаковые файлы Claude в двух видах сессий ещё не дают одинакового доступа к Keychain. Дом, источник аутентификации и хранилище логина разделены; свойства инструментов — в главе «Учётные данные и логины».

10.6 Общий и отдельный логин

Swarm Curator применяет к управляемым домам режимы `shared` и `isolated`. Они уже работают, но допустимы не везде: это зависит от агентской среды и хранилища. Устройство режимов, ограничения адаптеров и порядок разрешения учётных данных — в главе «Учётные данные и логины».

10.7 Готовность перед запуском

`env status` показывает строку `login: present | absent | unknown` — сведения о готовности без байтов секрета. Проверка готовности обязательна для каждого адаптера, и запуска без неё нет. Неквалифицированная проверка даёт `unknown`, а `unknown` не равен `absent` и запуска не разрешает. Сообщение о недоступном хранилище нельзя подменить выводом «логина нет» ради автоматической подготовки профиля.

`curator env login <env> --profile P` запускает нативную команду входа инструмента в нужном доме, из настоящего терминала, не перехватывая вывода учётных данных. Для `isolated` с собственным источником аутентификации она допустима. В `shared` — отказ и инструкция войти в нативный дом, чтобы у общего логина оставался один владелец.

`curator profile prepare P` ставит отсутствующий профиль, перечисляет участвующие среды, разрешает окружения и запускает вход только там, где собственного логина заведомо нет. Присутствующий логин заново не создаётся, наследуемый источник не требует входа в каждый дом. Результат — таблица по всем средам. Если Claude готов, а у Muse состояние неизвестно, успех одной строки не скрывает неизвестности другой.

У Claude есть `claude auth status --json`: он показывает `loggedIn` и `authMethod` без запроса к модели. Проверки остальных адаптеров проходят квалификацию по одной; пока её нет, адаптер отвечает `unknown`. Строка `present` никогда не выводится из общего предположения, что все агенты хранят логины одинаково. Команды диагностики и ограничения хранилищ — в главе «Учётные данные и логины».




Рис. 10.1. Подготовка профиля: присутствующий логин сохраняется, неизвестный не считается отсутствующим, вход запускается только для допустимого отдельного дома.

10.8 MCP: требование, декларация, согласие

MCP подключает агенту внешние инструменты. Swarm Curator различает четыре вещи:

- требование скилла;
- декларацию пакета сервера;
- запись конфигурации клиента;
- доступность сервиса.

Сервер может прийти из нативного файла, плагина клиента, облачного коннектора или управляемого профиля. Один список имён на диске не описывает все эти пути и не доказывает, что конкретный запуск получит нужный сервер.

Сегодня манифесты поддерживают `dependencies.mcp_servers`: имя сервера с `hint` и необязательными `transport` и `required_in`. Менеджер проверяет требование, читая нативные конфигурации: ищет имя, не считает выключенные записи, предупреждает об отсутствующей команде и о конфигурации только в проекте. Это проверка по имени. Ни идентичности сервиса, ни входа к нему она не устанавливает.

Целевое устройство — по требованию владельца — идёт дальше. Скилл сообщает идентичность сервера и способ входа, Swarm Curator готовит конфигурацию и для профиля, и для запуска из чекаута, а оператор может подменить сервер. В новой версии манифеста `server` выбирает ровно одно:

- точный HTTPS `endpoint`;
- `package` объявления `agent-mcp.json`.

Обычный HTTP допускается только для `localhost`, параметры запроса в адресе запрещены. `auth` задаёт вид входа и имена переменных или заголовков, но не значения. Старое закрытое определение требования в выпущенных версиях незаметно не расширяется: скиллы без новой декларации продолжают проверяться по имени.

Вид входа	Декларация	Кто получает значение
`none`	сервер без входа	секрет не нужен
`oauth`	вход через нативный клиент	клиент и его хранилище
`bearer_env`	имя переменной для Bearer	клиент при запуске
`header_env`	имя заголовка и переменной	клиент при запуске
`env`	имена переменных локального сервера	процесс сервера

Литеральные токены, пароли и значения заголовков отвергаются при разборе. Пакет из диапазона разрешается до точного коммита и дайджеста в lock. Одинаковые требования объединяются, а разные серверы под одним именем — конфликт: два скилла не могут молча выбрать разных получателей одной переменной только потому, что назвали сервер одинаково. Имена у скилла и MCP-пакета должны различаться — это нынешнее ограничение резолвера.

Подмена принадлежит оператору: алиас на уже настроенный сервер, другой адрес или пакет либо сознательное отключение. По умолчанию подмена охватывает все требования с этим именем, поле `skill` сужает область. Репозиторий может предложить подмену, но не применить её сам, иначе сторонний чекаут направил бы переменную с токеном на свой адрес. Подмена видна в lock и статусе.

План показывает каждую цель отдельно: файл, сервер, адрес или команду, имена переменных и получателей. Любая экспозиция MCP требует явного согласия до первой записи — в том числе удалённый сервер без переменных. Повтор того же плана заново не спрашивает. Новый адрес, переменная или получатель требуют нового согласия. Для запуска без человека подходит заранее одобренная машинная политика, но не самоодобрение внутри скилла или проекта.

Учитывается совокупная экспозиция запуска. Расширить её можно как новым именем переменной, так и новым получателем прежнего набора. Если получатели наблюдаемы не полностью, нужно явно признать общий домен доверия с указанной границей видимости; изоляции между MCP-серверами сам план не создаёт.

10.9 Свидетельство подключения

Свидетельство вычисляется отдельно для среды, области и типа запуска. Выключение на более высоком уровне переживает разрешение приоритетов, нижний селектор его не обходит. Строгое исключение нативных MCP у Claude доказывает только реально применённый непустой канал; отсутствие файла для пустого набора ничего не доказывает. `any` требует одного положительного свидетельства, `all` — свидетельства для каждой выбранной цели. Неизвестность требования не удовлетворяет.

Для скиллов без новой декларации и для непрозрачных облачных коннекторов есть операторская привязка. Оператор связывает точные требования конкретных пакетов, без масок, с выбранным провайдером для данной среды и запуска. Наблюдаемое и заявленное оператором помечаются раздельно: требование, связанное с облачным коннектором без файла на диске, имеет статус «заявлено оператором». Новый скилл или расширенная область прежней привязкой не покрываются. Данные проекта могут попросить привязку, но разрешить её не могут, а сама привязка не даёт согласия на установку кода или маршрутизацию токена.

Доверие к привязке заканчивается при отзыве оператором, при изменении области или идентичности требования и при полном отрицательном свидетельстве для того же провайдера и запуска. Отсутствие имени в файле непрозрачного коннектора не опровергает, но известное отсутствие поддержки в данном запуске заявлением не исправить. Проверка включается явно при установке скилла и по отдельной перепроверке; нового неявного фатального шлюза в `env resolve` нет.

Граница результата формулируется буквально: «настроен по имени; идентичность провайдера и аутентификация не проверены». Чужой сервис под нужным именем пройдёт проверку имени, поэтому писать «подключён» нельзя. Нативные файлы могут содержать секреты, так что «не управляет секретами» не означает «никогда не читает байтов, где они есть». Диагностика ограничена метаданными: без сырого окружения, заголовков и фрагментов разбора.

Рядом со скиллом допустим инертный `agent-mcp.json` как рекомендация. Полномочий на установку он не даёт. Подсказка указывает git-источник, ревизию, каталог и имя; путь на диске сам основанием принятия не становится. Скилл и MCP-пакет закрепляются независимо, а испорченные необязательные метаданные не ломают установку обычного скилла.

10.10 Два пути записи конфигурации

Конфигурацию MCP пишет один писатель — Swarm Curator — по единому контракту для двух путей.

Управляемый профиль. MCP материализуется через отдельный канал: `--mcp-config` для Claude, `-p curator-mcp` для Codex, `OPENCODE_CONFIG` для OpenCode. Новая декларация идёт тем же путём вместе с `requires.mcp` профиля. Передача имён переменных заголовков по этому каналу требует доработки: сам канал существует, но не все виды входа сегодня проходят через него.

Чекаут. Писатель нативных файлов владеет записями: он меняет только созданные им записи, перечисленные в защищённом реестре вне проекта. Чужая одноимённая запись — конфликт, даже если байты равны; оператор разрешает его алиасом или явным принятием. Остальные байты и комментарии сохраняются. Если синтаксис сохранить нельзя, файл отклоняется до записи. Новые нативные файлы по умолчанию попадают в `.gitignore`, отслеживаемые правятся с видимым git diff. Глобальные пользовательские файлы требуют явной команды. Управляемый писатель в нативном доме не работает, нативный — в управляемом.

Адаптер записывает ссылку на переменную в синтаксисе клиента; само значение он не читает и в файл не вставляет. Поддержку такого синтаксиса подтверждают на точных версиях клиентов. Если клиент вид входа не умеет, результат — «не поддерживается для этого клиента».

OAuth остаётся у клиента. По явной просьбе Swarm Curator запускает его собственную команду входа в правильном доме, чтобы токен оказался в хранилище нужного запуска. Проверок здоровья по умолчанию нет: даже тестовый запрос может отправить серверу секрет. Настройка и вход показываются отдельно; наличие переменной означает только наличие имени; значение и права у сервиса проверяются отдельно.

Пример. Скилл объявил сервер дизайна с OAuth. Swarm Curator подготовил записи Claude и Codex, оператор вошёл каждым клиентом. Тот же скилл в профиле проходит вход в доме профиля. Если оператор заменяет сервер корпоративным прокси с переменной токена, появляется новый план и новое согласие на получателя.

10.11 Что не проходит без квалификации

Отказ до квалификации получают:

- OAuth при подменённом доме;
- принудительные хранилища отдельных клиентов;
- локальные Windows-серверы через `.cmd` и `.bat`.

Неквалифицированная поддержка неотличима от неработающей. Внешнему вызывающему нужен проверяемый результат Swarm Curator с точным пределом; второй менеджер дома рядом с ним не нужен.

10.12 Проверяемая граница результата

Установка профиля, разрешение окружения и запуск — три разных наблюдаемых результата:

- установленный пакет не доказывает, что конкретная сессия получила его инструкции;
- успешный resolve не доказывает, что вызывающий выставил процессу переменные;
- проверенная копия дома не доказывает, что OAuth доступен в используемом виде сессии.

Поэтому хост пользуется выданным fragment и снимком по контракту, а статус называет именно проверенный факт.

Пример. Оператор обновил профиль во время работы Codex. Дайджест исходного дома изменился, но уже созданный снимок сессии не превращается незаметно в смесь старых инструкций и новых скиллов. Временная процедура ловит изменение между resolve и побайтной сверкой, а целевая материализация переносит ответственность за проверенный снимок к Swarm Curator. При attach и resume свежий resolve сверяют с записанным состоянием, и подходящим дом становится только после этой сверки.

Для MCP формулировка столь же узкая. Объявление скилла, операторская подмена, согласие на план, запись конфигурации и вход клиента не сливаются в один зелёный признак. У сервера может быть корректная конфигурация и отсутствующий вход, у непрозрачного коннектора — только заявление оператора. Известное отключение или конфликт с чужой записью остаются видимыми даже рядом с успешно установленными серверами того же профиля.

11 Учётные данные и логины

Учётные данные дают агентской среде доступ к провайдеру модели: через подписку, ключ API или иной поддержанный канал. Логин — сохранённый результат входа, хранилище — место, откуда инструмент его берёт. Дом конфигурации и доступ к хранилищу — не одно и то же: одинаковые файлы дают разный результат в процессах с разным доступом к Keychain. Ниже — наблюдения октября 2026 года; будущие версии инструментов могут вести себя иначе.

Модель такая: один человек — одна подписка, и подставляется она только в его запуски. Долгоживущие учётные данные в первой версии рантайма допустимы. Брокер решает, кому и на какой запуск их выдать, но токен в окружении среда всё равно может прочитать. Неизвлекаемость секрета — отдельная будущая задача: ограниченная аренда не превращает годовой токен провайдера в короткоживущий.

11.1 Где инструменты хранят вход

Наблюдения относятся к Claude Code 2.1.299 на macOS 15, Codex CLI 0.153.2 и Muse 1.4.8; опыты с Muse шли на macOS 27, и на Claude это уточнение не переносится. Проверки выполнялись в отдельных тестовых домах и пользователях ОС. Они различали успешный вход, отказ сохранения и потерю видимости файла, но не охватили всех политик ОС и вариантов обновления токенов.

11.1.1 Claude Code

Когда есть доступ к login Keychain, Claude сохраняет вход отдельно для каждого `CLAUDE_CONFIG_DIR`. Элемент называется `Claude Code-credentials-<хэш>`, где хэш — первые восемь шестнадцатеричных символов SHA-256 от пути каталога. Файла учётных данных при этом нет. Новый управляемый дом требует собственного входа и логина нативного дома не трогает. Так вели себя desktop-сессия и её потомки.

Важно происхождение процесса. tmux или демон, запущенный с рабочего стола, наследуют доступ этой сессии к Keychain: отсутствие окна ещё не делает процесс похожим на ssh. В исследованной ssh-сессии без доступа к существующему login Keychain вход сохранялся в `<home>/.credentials.json` с правами 0600. После того как тестовый файл скрыли, Claude сообщал «Not logged in».

Desktop- и ssh-хранилища друг друга не видели: дом с desktop-логином показывал из ssh `loggedIn=false`, и наоборот. Другой случай — пользователь ОС вообще без login Keychain в фоновой сессии launchd. Там вход заканчивался «Couldn’t save your login», а файлового запасного пути не было. Поэтому повторный вход — не универсальное лекарство от недоступного Keychain.

`claude setup-token` выдаёт токен, который передаётся через `CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN`. В опыте он имел приоритет над логином дома, давал `authMethod=oauth_token` и не записывался ни в дом, ни в Keychain. Для inference канал годится, а Remote Control его отвергает. На Linux Claude пользуется файловым логином `<home>/.credentials.json`.

11.1.2 Codex CLI

У Codex сначала нужно установить, какое хранилище выбрано. Ключ `cli_auth_credentials_store` в `config.toml` задаёт режим; если ключа нет, используется `file` и `$CODEX_HOME/auth.json`. Значения `keyring` и `auto` берут системное хранилище. Поэтому соседний `auth.json` не доказывает, что текущий процесс читает именно его.

Переопределение `-c cli_auth_credentials_store='"file"'` выбирает файловое хранение на один вызов и важнее файла конфигурации; вложенные кавычки сохраняют строковое значение TOML. Лаунчер применяет выбор, не переписывая принадлежащий Codex файл. Но общий транспорт настроек профиля не даёт самому профилю права решать, где окажутся токены: это решение владельца машины.

11.1.3 Muse

По умолчанию Muse использует один глобальный элемент Keychain `ai.meta.dev.credentials`, а `auth.json` — запасной путь. Разные дома при этом не означают разных логинов. В опыте без Keychain OAuth проходил, но сохранение падало с `keychain write failed` и exit 1, и автоматического перехода к файлу не было. Название «запасной путь» не гарантирует, что он сработает.

С явным `TBH_CREDENTIAL_BACKEND=file` вход сохранялся в `$XDG_CONFIG_HOME/muse/auth.json` с правами 0600. Следующие запуски брали файл без обращения к Keychain, а когда его скрыли, учётных данных не стало. Ссылка на файл другого дома тоже работала. Запись при обновлении токена, атомарная замена, сохранение ссылки и конкуренция процессов в этом режиме не измерены; файловый backend Muse включается после такой квалификации.

Ключ API, выпущенный через вход и переданный Muse через `exec --api-key-stdin`, расходовал подписку, а `META_API_KEY` хранилище входа не трогал. Для Muse основной путь — подписка; канал выпущенного ключа — запасной и включается после квалификации ротации, сроков и повторного выпуска.

11.2 Источник, хранилище и изоляция

Swarm Curator принимает три отдельных решения:

- **Источник** — чей вход используется: собственный логин дома или наследуемая аутентификация.
- **Хранилище** — нативный механизм, файл или Keychain.
- **Изоляция** — связан ли файл дома с общим нативным файлом (`shared`) или дому нужен собственный логин (`isolated`).

Порядок именно такой: источник, хранилище, допустимость изоляции и только затем стратегия ссылки.

`shared` и `isolated` работают в rc.6. Для Claude на macOS `shared` отклоняется с `environment_shared_unsupported`; файловый путь в ssh исключения в адаптере не делает. На Linux файловое хранение общий логин допускает. У Codex ссылка подходит к нативному файловому входу, но не заменяет выяснения настройки keyring. У Muse отдельные папки глобальный Keychain не изолируют — нужен явный файловый backend.

Хранилище выбирается одной машинной настройкой: `credential_store.<profile>.<env-id>` со значениями `native | file | keychain`, по умолчанию `native`. Пакеты, оверлеи, lock и репозитории её не выбирают. Смена значения старый логин не мигрирует и не удаляет: он может остаться в прежнем хранилище и стать невидимым для нового запуска. Интерфейс принят в контрактах rc.7.

Адаптер выполняет только то, что для него квалифицировано. `native` значит «выбор самого инструмента»; Keychain при этом не обязателен. Неквалифицированное хранилище — отказ.

Среда	`file`	`keychain`
Codex	override `cli_auth_credentials_store` при входе и запуске	`keyring` только на квалифицированном macOS backend, иначе отказ
Muse	`TBH_CREDENTIAL_BACKEND=file` при входе и запуске	отказ до квалификации принудительного интерфейса
Claude	отказ: интерфейса принудительного выбора нет	отказ: интерфейса принудительного выбора нет

Перевести Claude на `file`, чтобы починить ssh-логин, нельзя: квалифицированного интерфейса принудительного файла у Swarm Curator нет. Разрешённый нативный файловый путь и возможность его принудительно выбрать — разные свойства. Содержимое домов, снимки и строка `login: present | absent | unknown` описаны в главе «Swarm Curator»; неизвестность там отсутствием входа не считается.



Рис. 11.1. Порядок разрешения учётных данных: источник, хранилище и допустимость изоляции проверяются до выбора ссылки.

11.3 Наследуемый setup-token

Токен один раз заводится в защищённое хранилище пользователя под узлом аутентификации. В переносимом профиле узел хранит только ссылки и метаданные. Дом получает непрозрачную ссылку `source_ref`, а окончательный исполнитель извлекает значение и передаёт его Claude через `CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN`. В плане и fragment токена нет. Домам с наследуемым источником собственный вход не нужен.

Это снимает зависимость inference от отдельного элемента Keychain для каждого дома и от происхождения процесса — desktop или ssh. Контракт регистрации токена, проекции источника и отказов опубликован (локальный источник setup-token, этап T0); реализация в Swarm Curator идёт.

Отсутствующий узел, нечитаемое хранилище или два источника одновременно — отказ без запасного пути. Недоступный наследуемый источник незаметно чужим входом дома не подменяется. В первой версии без явного источника работает прежний собственный вход дома. Конечное направление — обязательная строка источника для каждой пары «профиль × среда», с миграцией существующих домашних входов в явный `per-home`.




Рис. 11.2. Доставка setup-token: в плане только ссылка, секрет извлекает окончательный исполнитель перед запуском Claude.

11.4 Брокер: одна подписка, аренды на запуски

Брокер учётных данных (`swarma-credential-broker`) — служба под отдельной учёткой с Unix-сокетом и без сетевого слушателя. Подписку заводят у него один раз, а запуск получает аренду — право на материал в пределах разрешённого запуска. Контракт брокера опубликован, кода пока нет. Обновляемый логин не копируется в несколько независимых домов: выдача и, где нужно, обновление сосредоточены в одном месте.

Подключение подписки — расширяющее действие оператора с подтверждением точного содержимого через телефон или пароль в терминале; из сессии агента оно не принимается. Claude передаёт брокеру результат обычного `setup-token` через stdin. Для личного плана Codex брокер под своей учёткой создаёт свежий дом и запускает нативный вход по коду устройства; повторное подключение того же аккаунта отклоняется. Вход у провайдера вместо человека брокер не проходит.

Вызывающего при выдаче определяет ядро ОС — по UID и поколению учётки. Исполнитель заново разрешает защищённую привязку: профиль, среду, аккаунт, канал, адрес провайдера, дайджест бинарника и поколение политики. Брокер под замком проверяет привязку, цепочку грантов и отзывы, покрытие прав, состояние аккаунта, квалификацию версии, одобренные адреса, бинарники и сеть. Нечитаемые отзывы означают отказ в выдаче.

Материал передаётся среде через разрешённый канал — окружение, stdin или внешний токен Codex — и не попадает в argv, файлы запуска и логи. Соединения закрываются при exec и агенту от диспетчера не наследуются. Продлить и освободить аренду может её владелец, и при продлении проверки повторяются. Старая успешная аренда не заменяет проверки свежего отзыва или истёкшей привязки.

Первый исполнитель — `curator-run` под учёткой агента. План требует понятного исполнителю расширения `works.relux.curator.credential/1`, а способность подстановки обозначается `credential-injection/1` для проверенной версии среды. Исполнитель, который его не понимает, отказывает. Доска и хост сессий второго клиента брокера не встраивают — они обращаются к диспетчеру. Источник вида `broker:<аккаунт>` настраивает владелец машины.

У каналов разная жизнь аренды. В канале `env` исполнитель получает токен до `exec`, а затем его место занимает процесс среды, и клиента для освобождения аренды уже нет. Выход среды сам аренду не освобождает: власть брокера ограничена `authorized_until`, отзывом или отвязкой. Ранний выпуск аренды `env` делает диспетчер — после того как `exec.stop` подтвердил, что процессов не осталось. В канале Codex исполнитель живёт рядом со своим app-server, продлевает аренду и в конце вызывает `lease.release`.

Отзыв записывается на диск до ответа и запрещает новые выдачи и продления. Уже переданного токена он не стирает: тот действует до своего срока или до отзыва у самого провайдера. Поэтому сдерживание различает три состояния — полномочие брокера, отгороженное исполнение и судьбу учётных данных у провайдера; подробно — в главе «Гранты и полномочия». Годовой токен Claude на месте не обновляется: по истечении нужны новый токен и перезапуск. Восстановление брокера из резервной копии закрыто до сверки подтверждённой истории отзывов, чтобы старая копия не вернула утраченного права.

Сроки проверяются по водяному знаку времени. Истёкшая привязка непригодна сразу, а удаление по сроку требует подтверждения реально прошедшего времени по монотонным часам. Для постоянных агентов замена привязки снимает старую вместе с концом её аренд и создаёт новую с никогда не повторявшимся номером — без двух одновременно действующих привязок и без расширения первоначального запроса.



Рис. 11.3. Брокер: аренду получает сторона агента после проверки поколения, привязки, грантов и отзывов; продление повторяет проверки.

11.5 Почему Codex нужен один обновляющий

Копии обновляемого логина создают гонку: один процесс обновил токен, другой продолжает со старым. Для личного плана Codex у брокера один владелец обновления под замком, а `codex app-server` получает внешние токены. `codex exec` в этом режиме не обслуживается, а `auth.json` в доме запуска нет. Нативная ссылка `shared` — отдельный существующий режим Swarm Curator, к архитектуре брокера она не относится.

При ответе 401 исполнитель просит `lease.renew` и должен уложиться в дедлайн app-server; иначе ход завершается ошибкой без запасного входа. Успешное чтение общего файла не доказывает корректности внешнего обновления и не разрешает нескольких независимых писателей. Процесс провайдера замка брокера соблюдать не обязан.

Поэтому брокер сохраняет намерение попытки до запуска обновления, держит процесс в границах службы ОС и выясняет судьбу прежнего писателя, прежде чем запускать новый. Даже подтверждённая смерть процесса не доказывает, что провайдер не успел сменить токен. Если исход неизвестен, аккаунт остаётся недоступным или заводится заново; слепого повторения нет. Канал Codex включается только с этой гарантией и после квалификации версии app-server и её дедлайна.

Для Business- и Enterprise-входов Codex есть отдельный токен доступа, но в первый выпуск он не входит. Подстановка токена на расшифровывающем TLS-прокси — исследование, в план она не входит. Сетевые гарантии брокера — в главе «Пользователь ОС на агента и сеть агента»; заявленный профиль ещё не равен применённому принуждению.

11.6 Пределы выдачи и порядок включения

Брокерный путь включается по шагам:

1. **Claude.** Один защищённый запуск на одной машине через цепочку пользователей ОС. Нужны настоящий диспетчер, хранилище брокера, гранты, отзывы, привязка, аренда и исполнитель под учёткой агента. Успешная подстановка переменной из того же пользователя этот шаг не проверяет: переход между пользователями и проверка вызывающего входят в саму гарантию.
2. **Канал Codex.**
3. **Принудительная сеть.**

Положительному запуску соответствуют отказы чужому вызывающему, чужому аккаунту и просроченной привязке. Для канала Codex отдельно проверяется, что несколько запусков с отклонённым токеном дают одно обновление, а падение брокера не создаёт второго писателя.

Управление разделено по полномочиям. Подключение аккаунта и выдача гранта — операторские действия с дополнительным подтверждением; отзыв остаётся операторским, но дополнительного подтверждения не требует. Статус, аккаунты и привязки читаются через наблюдателя, без раскрытия токенов. Для дома с брокерным источником статус показывает аккаунт, срок, доступность брокера и последний отказ; каналом получения материала статус не служит.

Граница с MCP принципиальна: подставленный токен провайдера модели дочерние MCP-процессы не наследуют. Защищённая привязка и зарезервированные имена окружения разделяют этих получателей — обычная переменная среды такого разделения не даёт. Удалённый агент пользуется собственными учётными данными владельца удалённой машины, и локальный брокер не становится их универсальным хранилищем.

11.7 Диагностика и повторный вход

Ошибки отражаются событиями истечения, отказа и необходимости повторного входа; срок, если провайдер его не сообщил, не выдумывается. Классы ошибок — аутентификация, права, квота и неизвестность. Если 401 нельзя уверенно отличить от нехватки прав, результат — «неизвестно». Реакция — парковка и уведомление, без бесконечных повторов.

При «Not logged in» сначала проверяют версию, фактический дом и происхождение процесса. Проверка нативного дома не подтверждает готовности управляемого. У Claude полезны `loggedIn` и `authMethod` из `claude auth status --json`, у Codex — выбранное хранилище и override, у Muse — backend и ожидаемый файл или ссылка. Содержимое файла учётных данных для этого не нужно.

Повторный вход после разлогинивания ведёт брокер:

1. Хост сессий замечает отказ входа и паркует сессию.
2. Брокер шлёт владельцу аккаунта на телефон ссылку входа.
3. После входа брокер выдаёт новую аренду.
4. Хост возобновляет сессию.

Успешный старый логин не доказывает ни срока действия, ни возможности обновления, ни готовности нового запуска.

11.8 Рецепты

Для Claude на macOS в rc.6 вход выполняют из того же вида сессии, в котором будет работать запуск. `P` — условное имя профиля. Команды выбирают дом и показывают только статус; токены к отчёту не прикладывают.

```
eval "$(curator env resolve claude_code --profile P --format shell)"
claude auth login
claude auth status --json
```

В ssh то же разрешение окружения выполняют внутри ssh, не рассчитывая, что desktop-логин виден. Для пользователя совсем без Keychain нативный вход не сохраняется, и повтор команды запасного пути не создаст. Источником для inference здесь может служить setup-token.

Для уже настроенного `isolated` Codex в контрактах rc.7 такой интерфейс. Первая команда выбирает хранилище, но изоляцию не переключает; в `shared` вторая команда отказывает и направляет к нативному входу.

```
curator env config set credential_store.P.codex_cli file
curator env login codex_cli --profile P
```

Для всех сред — предварительная `curator profile prepare P` с отдельной строкой готовности каждой среды. При наследуемой аутентификации проверяется доставка источника, собственный вход дома не нужен. Неизвестность обновления токена, клиентских адаптеров и сквозной доставки сохраняется до проверки соответствующего пути, сколь бы успешной ни была соседняя среда.

12 Удалённое рабочее место

Удалённый работник — агент, чья модель работает на машине другого владельца, а инструменты исполняются в среде проекта. Владельца, который отдаёт квоту своей подписки, называем донором. Машину донора проект в управление не получает и логин его провайдера не хранит. Донор, в свою очередь, не получает доступа ко всей среде проекта. Так можно принять помощь человека со свободной подпиской, не перенося к нему репозиторий вместе с окружением сборки.

Доверять приходится в обе стороны. Проект ограничивает чужого агента, донор защищает свои файлы от задач проекта. Это разные границы: отдельный пользователь ОС в среде проекта защищает проект, но ничего не запрещает процессу на машине донора. Поэтому рабочее место, запуск модели у донора и канал между ними описаны отдельно. Дизайн решён, закрытые схемы обмена пишутся вместе с реализацией.

12.1 Модель думает у донора, руки — у нас

Рабочее место — отдельный пользователь ОС на машине проекта: свой дом, свой файрвол, своя группа ресурсов и потолки этой машины. Модель работает по подписке донора. В среду проекта по одному SSH-соединению, которое открывает донор, приходят вызовы инструментов и почта. Обратных соединений проект не открывает и команд на машину донора не шлёт. На стороне проекта действуют граница пользователя ОС и файрвол из главы «Пользователь ОС на агента и сеть агента», а для рабочего места ещё и приватные пространства имён, пустые capabilities, `no_new_privs` и seccomp.

Пример. Проекту на iOS и Rust нужна одна подготовленная машина с окружением сборки. Несколько участников отдают ему свободную квоту, не воспроизводя окружения у себя. Каждый получает рабочее место, модели работают снаружи, а изменения собираются в общей среде. Вычислительной мощности это среде не добавляет: пропускная способность машины проекта остаётся ограничением. Вклад донора — ёмкость модели; вычислительной машиной общего назначения для проекта его компьютер не становится.

12.2 Чем защищена машина донора

Харнес — программа, которая ведёт агентский цикл и предлагает модели инструменты. На машине донора он работает в запертом режиме `lockdown`: локальная оболочка, правка файлов и локальный веб-поиск модели не предлагаются. Доступен только путь через реле инструментов проекта. Само реле `swarma-remote-tools` ключей не держит и сети не имеет. Но отсутствие инструмента в интерфейсе модели и изоляция процесса средствами ОС — разные гарантии.

Вариантов установки три:

Вариант	Права администратора	Граница у донора	Мост и ключи
A: запертый запуск	не нужны	проверенная сборка не предлагает локальных инструментов; своей границы ОС нет	пользовательская фоновая программа; Secure Enclave на macOS, файлы `0600` на Linux

Вариант	Права администратора	Граница у донора	Мост и ключи
B: две учётные записи	нужны при подготовке	недоверенный харнес и доверенный мост под разными UID; файрвол, граница чтения ядра, бинарники под root	системная служба моста; ключи в файлах `0600` его учётной записи, без Keychain
C: песочница	не нужны	харнес под пользователем донора, ограничен песочницей ОС	пользовательская служба; ключи как в A

Вариант A — первый этап. Его предел существенен: если квалифицированная сборка всё-таки предложит локальный инструмент, модель сможет действовать от имени пользователя донора. Проверка сборки уменьшает риск, но границей ОС режим не делает.

В C харнес читает и пишет только свой каталог, обращается к реле и к локальному прокси провайдера, а к Keychain доступа не имеет. На macOS границу держит Seatbelt. На Linux граница C — приватное сетевое пространство имён без внешнего маршрута, с единственным опосредованным путём к провайдеру; файловую систему ограничивает Landlock, а мост живёт вне песочницы. Минимальные возможности ядра для C опубликованы. Где их нет, вариант C отклоняется и никогда молча не откатывается к A.

В B сеть разделена по UID: харнесу нужен прокси провайдера, мосту — SSH-хост проекта и точка присоединения. Для B нужен отдельный привилегированный компонент подготовки: создать учётные записи, поставить файрвол и песочницу, обеспечить удаление. Менеджер пользователей центральной среды для этого не расширяется. B включается вместе с этим компонентом.

После квалификации B и C установщик предлагает B, а при отказе от административных прав — C. Вариант A для новых доноров при этом закрывается: случай без прав администратора закрывает C, и граница у него сильнее. Существующих доноров A переводят на C.

Варианты A, B и C защищают донора. Проект защищает независимое ревью каждого кандидата перед продвижением основной ветки, поэтому вариант A тоже может писать в рабочее место. Политика проекта может ограничить запись вариантами B и C. Вариант закрепляется при регистрации и виден в статусе и баннере: проект выбирает допустимый риск, а донор видит условия, на которых отдаёт квоту. Первая целевая платформа — macOS, следующая — Linux; Windows в этот дизайн не входит.



Рис. 12.1. Варианты развёртывания донора: без разделения UID, с отдельными учётками и с песочницей — у каждого своя граница защиты.

12.3 Запрет нельзя снять настройкой профиля

В Swarm Curator режим запуска — настройка машины. Значение `lockdown` закреплено замком, и нижние слои конфигурации ослабить его не могут. Профиль позу не задаёт, а лаунчер принимает сгенерированную политику и короткий белый список аргументов. Супервизор моста требует ещё и сочетания `lockdown` с `remote-auto`, а смена позы останавливает живую сессию. В `remote-auto` инструменты реле разрешены заранее, остальные запросы подтверждения отклоняются.

В В замок лежит в системной конфигурации под root, в А и С принадлежит донору. Свои файлы донор менять вправе, но при нарушении условий сессия не запустится. Изменение позы или прав увеличивает поколение политики, и оно проверяется при запуске и возобновлении. Новый профиль не вернёт незаметно локальную оболочку уже зарегистрированному работнику.

Допускается только точный квалифицированный набор: версия и дайджест бинарника, платформа, транспорт, модель, политика настроек и ревизия песочницы. Дайджест сверяется до запуска. Неизвестная новая версия получает отказ; режима «попробовать с предупреждением» нет. Откатиться можно только на другую квалифицированную сборку. Список приходит из центральной ленты квалификации.

Для Claude Code способ убрать инструменты измерен, для Codex измерен только путь через app-server; поддержки любой их версии это не обещает. Muse у доноров не поддерживается: его инструменты чтения не выключаются, а песочница как замена этой гарантии не принята. Pi и OpenCode допускаются после квалификации на целевых платформах — исследования исходников для этого мало. Донор видит позу, сборку и аудит вызовов: имя инструмента, хэш аргументов, размеры и время, без содержимого.

12.4 Согласие донора

Подключение учётных данных провайдера донора к чужому проекту — решение самого донора. Проверка терминала при инициализации защищает от случайного запуска, но согласием не является. Прежде чем связка с учётными данными донора станет активной, нужно одно подтверждение от компонента под контролем донора и вне контроля инициирующего агента. Это ключ с присутствием человека: приложение на телефоне с ключом в Secure Enclave или StrongBox либо ключ FIDO2.

Подтверждение нужно одно на регистрацию и по одному на каждое расширение области. Без такого ключа донор не подключается; ослабленного режима нет.

12.5 Первый контакт без ручной сверки отпечатка

До передачи задачи мост донора проверяет, что подключается именно к среде проекта. Основные якоря — HTTPS-сертификат точки присоединения и DNSSEC. В подписанных DNS-записях опубликованы отпечаток корня среды, ключ центра сертификации SSH-хостов и `TLSA` точки присоединения. Подписи от корневого ключа DNS клиент проверяет сам. Если сеть мешает получить записи напрямую, можно идти через DNS-over-HTTPS с той же самостоятельной проверкой подписей.

Приглашение может дополнительно нести отпечатки, но как запасной путь оно допустимо только для среды, заранее объявленной средой без домена с DNSSEC. Ошибка проверки DNSSEC не разрешает переключиться на приглашение: иначе атакующему хватило бы испортить DNS, чтобы ослабить проверку. В закрытом контуре якорь внутренней зоны приходит из конфигурации контура или из приглашения. Расхождение якорей означает отказ.

Инициализацию запускает человек — владелец машины донора. Нужен интерактивный терминал и набранное подтверждение сводки; нетерминальный ввод и признаки агентского окружения отклоняются. Так агент не установит работника по подсунутой инструкции. От решительного злоумышленника, уже действующего на машине донора, этот приём не защищает — для этого и нужно согласие ключом с присутствием человека.

Регистрация разделяет ключи по назначению: подпись, расшифровка пакета допуска и SSH. Владение доказывается подписью серверного challenge со сроком пять минут. Подписываемый транскрипт связывает версию, приглашение, проект, роль, ключи, challenge и срок. Приглашение потребляется атомарно: повтор с тем же ключом возвращает ту же регистрацию, с другим ключом — отклоняется. Оператор сверяет заявку и закрепляет ключи в реестре владельца; допуск подписывается на его стороне.

Точка присоединения — маленький HTTPS-сервис: выдать challenge, принять заявку, отдать пакет. Ключа подписи допуска у неё нет. Пакет шифруется на ключ расшифровки донора, подписывается сертификатом оператора и учётных данных носителя сообщений не содержит. Дальше работа идёт по SSH. Пределы для публичного входа:

- запрос — до 16 КиБ;
- приглашение — на 72 часа и не больше пяти вызовов;
- очередь — до 50 заявок;
- с одного адреса — до 10 запросов в минуту и 100 в сутки.




Рис. 12.2. Первый контакт: донор проверяет якоря доверия, подписывает challenge сервера и получает допуск только после решения оператора.

12.6 Канал и исполнитель

У пользователя рабочего места нет пароля и интерактивного входа. Вход — по короткому SSH-сертификату примерно на сутки, который продлевает мост. Доверие к центру пользователей хранится под root вне дома работника. Принципал сертификата сопоставляется с конкретным поколением рабочего места через `AuthorizedPrincipalsCommand`, а таблица сопоставления лежит вне контроля работника. Запреты нужны с обеих сторон:

- опция `restrict` в сертификате ограничивает то, что разрешено самому сертификату;
- конфигурация сервера задаёт принудительную команду и запрет PTY, проброса портов, SSH-агента и файлов запуска.

Сертификат хоста мост проверяет при каждом соединении.

Проверяющие службы работают вне учётной записи работника. Оболочка входа пересылает канал на служебный Unix-сокет и пользовательских файлов запуска не читает. Служебный исполнитель держит политику инструментов, потолки, аудит и почтовый ящик и сверяет UID с активным поколением. Команды исполняются под пользователем рабочего места. Сетевой запрет, включая loopback, ставится вместе с активацией учётной записи; без принудительной сети место не создаётся. Спулы и сохранённые экспорты исполнителя подчиняются общему бюджету состояния служб.

Допуск определяет кортеж: личность работника, поколение учётки, назначение, раунд, дайджест плана и состояние отзыва. Каждая операция и каждая долговечная запись привязаны к кортежу и проверяются атомарно на границе исполнения. Перед любым изменением операция долговечно записывается: идентификатор в рамках поколения привязки и дайджест аргументов. Если ответ потерян, повтор возвращает сохранённый результат либо состояние «ещё идёт» или «неизвестно»; неизвестность повторного исполнения не разрешает. Тот же идентификатор с другими аргументами отклоняется. Закрытый формат протокола задаёт спецификация рабочего места.

Подписанное задание приходит через мост и адаптер ввода как следующий ход сессии. Мост донора сам проверяет адресата, срок и отзыв. Результат подписывается ключом, который остаётся у донора, и только после того, как мост получил то, что подписывает, целиком и проверил сам (раздел «Как забирается код»). При обрыве работа приостанавливается, инструменты получают повторяемую ошибку, затем сессия паркуется.

Закрытие поколения идёт строго по порядку:

1. заморозить поколение;
2. закрыть вход — принципалы закрытого поколения больше ни с чем не сопоставляются;
3. остановить через `cgroup.kill`;
4. выполнить экспорт;
5. заменить поколение.

Войти в закрытое поколение нельзя, поэтому переподключение донора не породит процесса под UID рабочего места во время остановки или экспорта. Единица отмены — остановка всего UID: она закрывает и полосу работы, и SSH-сессию.




Рис. 12.3. Удалённый ход: модель работает у донора, а команды и почта идут по одному SSH-каналу к исполнителю на нашей стороне.

12.7 Как забирается код

Работник не пушит и не открывает Change Request на хостинге кода. Проект выдаёт точную базу, манифест файлов и область записи в отдельный репозиторий без remote, хуков и учётных данных. Свои коммиты работник вести может, но проект основанием доверия их не считает. В конце раунда процессы останавливаются с проверкой, что потомков нет, и вызовы инструментов в каталог закрываются.

Программа выгрузки работает с правами самого работника, по ссылкам не переходит, пропускает `.git` и отдаёт изменения относительно базы вместе с режимами файлов. Специальные файлы, подмодули, пути в `.git` и коллизии имён без учёта регистра отклоняют выгрузку целиком. Чтение от root или исправление прав через `chmod` — не обходной путь. Удалить дом нельзя, пока полный результат не сохранён вне области удаления или оператор отдельно не снял обязательство.

Донор подписывает канонический кортеж аттестации над измеренным экспортом: назначение, раунд, база, дайджест результата, дайджест плана и голова квитанций. Кортеж привязан к кандидату.

Слепой подписи нет. Мост донора получает сам экспорт целиком и кортеж в каноническом виде; готовых дайджестов ему не присылают. Подписывает он, только когда проверил всё сам:

- пересчитал дайджест результата по полученным байтам экспорта;
- сверил назначение, раунд, базу и дайджест плана со своим подписанным заданием;
- сверил голову квитанций с собственной цепочкой: каждый вызов инструмента и его результат прошли через мост;
- убедился, что все пути экспорта лежат в области записи задания.

Перед подписью агент видит итоговый диф последним ходом сессии и может отказаться. Подписанный экспорт донор хранит у себя. Если проект потом предъявит под его подписью другой результат, копия это опровергнет. Команды исполняет проект, поэтому подмену во время исполнения мост не предотвратит. Но подмена окажется в дифе, который донор видит до подписи, а подписывает он ровно этот диф.

Доска собирает из этих данных собственного подписанного кандидата. Выход за область записи и изменения самой доски запрещены.

Изменения в CI, хуках, инструкциях агентов, автозапуске, ссылках и управляющих файлах одобряются по детерминированному предикату доски. Предикат смотрит на текущий контракт, политику риска, точного кандидата и полное множество помеченных путей. Это множество вычисляется по накопленной дельте от базы до кандидата, включая все раунды, и для таких изменений действует привилегированный порог протокола. Порядок приёмки — в главе «Доска задач и процесс».

Ревьюер сначала получает инертные diff и blob вне корней автоматического обнаружения настроек. Подтверждение текста не активирует автоматически его инструкций, MCP или permissions. Обязательная проверка без верификатора даёт «не установлено».

При доработке каталог раскладывается из предыдущего кандидата, но полный результат по-прежнему сравнивается с доверенной интеграционной базой серии. Опасная правка не пропадает из отчёта только потому, что следующий раунд её не трогал. Новые подтверждения и вердикт привязываются к новой точной ревизии. Веб-содержимое без подтверждённого происхождения остаётся помеченным, пока доверенная сторона не приложит получение с дайджестом.




Рис. 12.4. Путь кода работника: результат выгружается после остановки, становится нашим кандидатом и проходит ревью точной ревизии до интеграции.

12.8 Веб, проверки и ресурсы

По умолчанию веба нет: задача приносит проверенные ресурсы с дайджестами, доступные только для чтения. Дополнительный материал работник запрашивает письмом, а получает и проверяет доверенная сторона. Поиск включает оператор для конкретной личности доверенного круга; согласия донора для этого недостаточно. Пути поиска:

- поиск у провайдера без локальной загрузки;
- изолированный веб-инструмент у донора;
- служба платформы.

Каждый включается после квалификации, и ни один не даёт рабочему месту исходящей сети.

Компиляция, транспиляция и тестовые прогоны вынесены из учётной записи агента. Разрешённая проверка типов не значит, что разрешён произвольный интерпретатор: проверяется весь вызов, с читаемым кодом, конфигурацией и плагинами. Профиль выбирает сама машина — по классу задачи и дайджесту, и вызывающий на этот выбор не влияет. Кандидат собирается на эфемерных раннерах другой машины без секретов: зависимости загружаются отдельно и без исполнения кандидата, сама сборка идёт без сети.

Наблюдатель ресурсов останавливает и удерживает учётную запись и показывает статус. В первой версии его уведомление видно в статусе, маршрут на телефон — следующий шаг. Сетевая заморозка поколения идёт порядком из главы «Пользователь ОС на агента и сеть агента». Какие ограничения памяти и диска macOS обеспечивает жёстко, а какие требуют наблюдателя, определяет таблица возможностей конкретной машины; само наличие рабочего места этих свойств не доказывает.

Хостинга кода не достигает ни один агент. Публикацию, передачу артефактов раннерам, обновление базы и приземление выполняет исполнитель действий с репозиторием — отдельная служба под своей учёткой. Действует она по подписанному доской запросу на точного кандидата.

12.9 Что именно защищают границы

Работник видит свой дом, снимок задачи и входящие сообщения с результатами проверки. Всей доски, чужих домов и процессов и прямого доступа к носителю у него нет. Это ограничение рабочего контекста, но не обещание скрыть любые платформенные метаданные других учётных записей: их видимость зависит от политики владельца. Изоляция файлов проекта не доказывает, что о соседях не известно ничего.

Максимальный набор удалённых инструментов — оболочка, чтение и запись файлов, патч и почта. Действующий набор — его пересечение с политикой рабочего места. У работника только для чтения инструмент записи в протоколе есть, но права вызвать его на этом месте нет. Серверные тайм-ауты и потолки вывода клиент может только уменьшить. Полномочия проверяются на стороне проекта, и корректный запрос моста донора их не расширяет.

Обязательство результата сохраняется отдельно. Детерминированный отказ выгрузки не выбрасывает работу автоматически, но и не держит раунд без выхода: работник исправляет ошибку в текущих полномочиях, либо оператор отдельным решением снимает обязательство. Ошибка доступа к созданному работником файлу отличается от инфраструктурного сбоя. Повышать права выгрузки ради удобства нельзя: тогда данные недоверенного работника управляли бы чтением привилегированной программы. Классы исхода и восстановления задаёт спецификация выгрузки.

12.10 Остановка не равна отзыву

Четыре оси независимы:

- есть ли установка у донора;
- активен ли донор;
- допущено ли рабочее место;
- в каком состоянии ключ подписи.

Донор может снести установку без связи с проектом — это не отзывает автоматически грантов и ключа на другой стороне. Он может остановиться или уйти, сохранив личность. Проект отдельно закрывает каналы и сессии, останавливает задачи с потомками и освобождает учётную запись. Удаление SSH-ключа не закрывает уже установленного соединения, поэтому закрытие идёт порядком поколения.

Ключ донора отзывает оператор. Если канал недоступен, донор может удалить ключ у себя, и система честно покажет, что отзыв проектом не подтверждён. Ключи и гранты для всех машин владельца держит одна служба реестра с подписанными снимками. Биржа агентов ограничений рабочего места не меняет, а переносимые аттестации и репутация описаны в главе «Аттестации и переносимая репутация».

Контракты, которые пишутся вместе с реализацией: схема выгрузки и импорта, квалификация сборок и веб-инструментов, компонент подготовки B. Готовность отдельных частей не делает реализованным весь путь — это и отделяет решённую архитектуру от квалифицированной системы, которой можно доверить рабочее место.

13 Доска задач и процесс

Доска задач (`task-board`) хранит работу, её состояние и свидетельства приёмки. Она отвечает на вопросы, которых нет у хоста сессий: какую задачу сейчас выполняют, кто вправе принять результат, какая ревизия проверена и почему её можно интегрировать. Для разработки это проверяемая история вместо устной договорённости между агентами. Программа с CLI на Go, хранилищем задач и механизмом запросов на изменения уже используется.

В Swarm Runtime доска — необязательный клиент. Хост сессий держит сессию без неё, мост доставляет сообщения, слой доверия проверяет полномочия. Доска добавляет роли, процессы и запуск по переходам, а платформенные модули от неё не зависят. Те же запуск, ключник и мост годятся и проекту с другим управлением работой. Перенос сегодняшней доски на новые границы идёт по шагам.

13.1 Что уже хранится и проверяется

Доска хранится вместе с проектом. Элементы образуют иерархию Epic → Story → Task или Bug и имеют описание, прогресс, статусы, ресурсы и историю активности. Агент работает с доской через язык запросов и мутаций: `q` читает, `m` меняет, `grep` ищет; контракт можно спросить у самой программы. Главное — работу и её свидетельства можно прочитать независимо от памяти агента, который её делал.

Запуск дочернего агента — отдельный объект учёта с ролью, моделью, манифестом, событиями и транскриптом. Оркестратор может его наблюдать и передавать ему директивы. Аргументы и окружение под конкретный харнес собирает модуль управления агентами. Сегодня запуск исполняет сама доска; в целевой архитектуре доска обращается к диспетчеру, а процессы и сессии обслуживает платформа.

Хранилище — не граница авторизации. Сегодня часть сведений о действующем агенте передаётся через окружение по соглашению, и права на переход это не удостоверяет. В целевой схеме роль связана с грантом, и проверяет его ядро. По той же причине выход процесса не доказывает успеха задачи: процесс мог прекратиться до записи результата или вернуться без проверенной ревизии.

13.2 Продьюсер, ревьювер и Change Request

Продьюсер создаёт изменение, ревьювер проверяет опубликованную ревизию, оркестратор организует работу и интеграцию. Своим желанием поскорее закрыть задачу оркестратор проверку не заменяет. Один запуск не может принять собственную ревизию, и это разделение держит механизм доски. Цикл с отдельным рабочим деревом Story и неизменяемыми ревизиями Change Request уже действует.

Change Request — запрос на изменения, который публикует конкретную неизменяемую ревизию для проверки. Вердикт относится именно к ней. Если продьюсер исправил файл после замечания, проверяют новую ревизию; старый положительный вердикт не разрешает любую последующую работу этого продьюсера. Доска хранит связь результата, ревизии и приёмки, а оркестратор интегрирует Story после проверок, привязанных к дереву.

Для недоверенного работника граница начинается ещё до публикации. Он отдаёт изменения как данные, а доска строит собственного кандидата от точной базы. Транспорта к хостингу кода у работника нет. Путь описан в главе «Удалённое рабочее место»: чужие коммиты не становятся доверенными оттого, что их принесли по подписанному каналу. Подпись результата отвечает за происхождение байтов, ревью — за решение принять именно эти байты.

Доверенного статуса ревьювера мало без права роли. Для проверки нужен отдельный грант, класс доверия и размещение должны быть допущены, а ревьювер не может совпадать с производящей личностью. Заказчик раунда свой результат не проверяет — это частный случай того же правила независимости. Требовать ли только локального ревьювера, решает политика проекта.

13.3 Почему интеграция сравнивает точную голову

Compare-and-set значит: обновить целевую голову, только если она совпадает с ожидаемым исходным состоянием. Если между проверкой и интеграцией другая работа продвинула ветку, предпосылка уже не выполнена, и прежний результат к новой базе молча не применяется. Интеграция Story на доске уже идёт через compare-and-set и проверки, привязанные к дереву.

Правило строже, чем «патч выглядит тем же»: интеграция и приземление — подписанная перемотка точной головы с доказательством стыка. Пусть ревьювер одобрил кандидата от одной базы, а основная ветка потом продвинулась. После обновления базы возникает другой кандидат, и вердикт по сходству diff на него не переносится. Иначе проверка говорила бы об одном объекте, а история приняла бы другой. Ушла база вперёд — обновление базы и повторное ревью.

Продвижение выполняет исполнитель действий с репозиторием — отдельная служба под собственной учёткой; у агентов и у процесса доски этого права нет. Она публикует кандидата, передаёт артефакты на проверку и приземляет — каждое действие по подписанному доской запросу, привязанному к точному кандидату.

При доработке различаются база раскладки и доверенная интеграционная база. Работнику удобно продолжать от последнего кандидата, но чувствительные изменения проверяются по полному delta серии. Изменения в CI, хуках, инструкциях агентов и ссылках одобряются по детерминированному предикату доски: текущий контракт, политика риска, точный кандидат и полное множество помеченных путей, вычисленное по накопленной дельте от базы до кандидата. Для таких изменений действует привилегированный порог протокола. Инструкция агенту, добавленная в первом непринятом кандидате, не пропадает из отчёта второго только потому, что второй правит лишь текст ошибки. А полностью отменённая правка, наоборот, помеченной из-за истории не остаётся. Подтверждения и новый вердикт привязываются к точному итоговому OID.

Сначала доска выдаёт ревьюверу инертные diff и blob — только для чтения, с дайджестами, вне корней, где харнес ищет проектные настройки. Открыть само дерево кандидата можно лишь через квалифицированный адаптер строгого контекста или эквивалентное исключение обнаружения настроек. Инструкции, hooks, MCP, permissions и skills кандидата не подхватываются автоматически ни при запуске, ни при вложенном чтении, reload, resume или входе дочернего агента. Подтверждение изменения не заменяет отдельного решения активировать управляющий контекст.

Семантической prompt injection в читаемом тексте это не устраняет: недоверенное содержимое ревьюверу всё равно приходится оценивать. Сборка и тесты идут отдельной фазой на эфемерных раннерах без секретов.

13.4 Процесс задаёт плейбук

Плейбук — описание типов работ, состояний, владельцев и разрешённых переходов с проверками. Вместо нового кода доски для каждого проекта — конфигурация процесса. В потоке разработки разработкой владеет разработчик, ревью — ревьювер, интеграцией — оркестратор; в потоке дизайна владельцы другие. Смена процесса не меняет значения уже полученного свидетельства и не позволяет обойти фиксированное правило ядра.

Три вопроса проекта разведены по файлам:

- `Skillfile.json` описывает установленное и читается Swarm Curator;
- `Playbook.json` описывает работу проекта;
- `task-board.config.json` задаёт окружение доски.

Плейбук не превращается в установщик с версиями и URL, а файл установки — в скрытую машину переходов. Встречаются они по именам скиллов. Заменить зашитый процесс произвольным позволит будущий движок процессов.

Пакет процесса объединяет скилл оркестратора, скиллы ролей и поставщиков инструментов. Сам плейбук — данные, без исполняемых программ, скриптов и URL. Инструмент предоставляет установленный скилл, и запускается он, только если проект его включил. Скиллы ролей попадают только в запуски своих ролей. Если бы их раскладывали в проект, их нашла бы любая сессия, и оркестратор начал бы действовать по инструкциям ревьювера.

Композиция позволяет взять опубликованный процесс и описать отличия либо соединить несколько процессов через слоты. Scrum отвечает за выбор работы и сроки, цикл разработки — за путь конкретного изменения. В iOS-проекте можно заменить скилл разработчика и вставить состояние QA, сохранив остальной шаблон. Опубликованные части плейбука закрепляются хэшами.




Рис. 13.1. Архитектура доски: плейбук задаёт процесс, правила ядра ограничивают каждое изменение состояния.

13.5 У состояния один владелец

В описании процесса роль — псевдоним, на который ссылаются состояния. Владельцем может быть агент со скиллом роли, человек из группы, инструмент или другой процесс. В каждый момент у элемента в состоянии ровно один владелец. Помощники работают на него: при оценке задачи фасилитатор собирает независимые ответы оценщиков, но ответственность за состояние между ними не делится.

Разные результаты требуют разных состояний. «Написал» и «проверил» не объединяются так, чтобы запись первого удостоверяла второе. Параллельная работа выражается дочерними элементами и проверкой их соединения на родителе. У каждого перехода указан вид актора: агент не выводит элемент из состояния человека и не записывает человеческое одобрение без делегированного права. Завершённый дочерний анализ даёт владельцу материал, но не подпись человека.

Данные процесса тоже влияют на маршрут. Заказ дороже 500 евро идёт менеджеру, и одобрение заказа на 620 евро не разрешает исполнить заказ на 6 200. Поэтому поля, которые читают проверки перехода, запуск произвольно не пишет, а одобрение связано с отпечатком полей. Сам порог может быть любым, неизменно правило: согласие нельзя перенести на изменившийся предмет. Это та же идея точной ревизии, только для процессов вне разработки.

13.6 Как проверяется переход

Переход может требовать оценки, назначенного исполнителя, отсутствия блокеров и свидетельства вердикта. Guard — проверяемое условие перехода. Имена guard, действий и событий приходят из модулей; неизвестное имя отклоняет валидатор. Одни переходы доступны только через определённую команду, другие выполняет ядро по событию или таймеру. Свидетельство должно быть свежим: учитывается вердикт после последнего входа элемента в исходное состояние.

Пример. Задача вернулась из ревью в разработку и снова пришла на ревью. Старый вердикт «нужны изменения» не отправит её назад ещё раз: нужно свидетельство текущего прохода. И положительное решение предыдущего прохода нового кандидата не принимает. Свежесть события защищает последовательность процесса, привязка к ревизии — его предмет, и одна проверка не заменяет другую.

Число кругов доработки настраивает проект. Длинная петля не обязательно дефект: законная работа может требовать многих итераций. Поэтому есть и осознанный вариант без ограничения, с предупреждением валидатора. Лимиты, счётчики и длительности задаются параметрами шаблона, форму которых определяет спецификация плейбука. Лимит выражает политику команды.

В целевой цепочке ядро проверяет правила и грант роли и записывает состояние и намерение. Маршрутизатор ролей превращает владельца нового состояния в запрос запуска: профиль Swarm Curator с точным закреплением, класс задачи, привязки ввода-вывода и нужный контекст. Для разового агента раннер обращается к диспетчеру. Для постоянной сессии, если есть право на неё, публикуется новая ревизия цели. Ответ агента «готово» — предложение исхода, которое ещё проходит барьер доски.




Рис. 13.2. Переход: доска проверяет версию процесса и правила ядра, назначает роль и отдельно принимает предложенный агентом исход.

13.7 Правила под всеми плейбуками

Настраиваемый процесс может сужать разрешённое, но не отменять предикаты ядра. Защищённое состояние определяется классом, поэтому переименование интеграции обхода не открывает. Фиксированный слой скомпилирован в бинарь доски, и ни автор плейбука, ни человек, подтвердивший его версию, права отключить этот слой не получают.

Область	Неизменное условие
Запрос на изменения	задача с Change Request доходит до интеграции и завершения только с принятым запросом
Рабочее дерево	работа идёт в дереве своей Story с контрольной точкой; устаревшее дерево не интегрируется
Продвижение истории	подписанная перемотка точной головы с доказательством стыка
Проверки	свидетельства получены из очереди проверок, лимиты не выше потолков машины
Ревью	терминальный исход требует свидетельства для этой ревизии
Цели	неизменные ревизии с compare-and-set; парковка и возобновление фиксируют ревизию
Аудит	мутация и запись аудита — одна транзакция; журнал только дописывается
Хранилище	уникальные идентификаторы, существующие родители, оптимистичная ревизия и допустимые имена ресурсов

Отсюда простой запрет: нельзя написать плейбук, в котором изменение принято по одному завершению продьюсера. Дополнительные ревью, состояния QA или ручное согласование допустимы, удаление обязательного свидетельства — нет. У модуля доставки то же разделение: самоприёмка запрещена, принимается опубликованная ревизия, а выход из интеграции требует разрешённого отката. Правила сохраняются и у процессов, чьи состояния названы иначе.

13.8 Новая версия процесса не применяется наполовину

Голова основной ветки предлагает новую версию плейбука, а исполняется версия, вступившая в силу. Неподтверждённый рабочий каталог агента политикой не становится. Новая версия требует проверки и подтверждения человеком; до этого целиком действует прежняя. Предложить обновление и управлять текущими задачами — разные права.

Отчёт о полномочиях показывает изменения по разделам и выделяет те, что уводят работу мимо человека или проверки. Аналитик может объяснить последствия, но одобрить их вместо уполномоченного человека не может. Если подтверждённой версии ещё нет, действует встроенный плейбук с сегодняшним поведением. Новая ветка процесса в обход менеджера не начнёт работать только потому, что её JSON синтаксически корректен.

Политика процесса задаёт незавершённую работу, ёмкость планирования, цели и видимость представлений. Ограничение числа элементов в работе не задерживает эскалаций к человеку. Наборы проверок делят ответственность: плейбук говорит, что должно пройти, конфигурация доски — где это выполнять. Локальное воспроизведение при внешнем отказе CI фиксируется отдельно и успешным hosted CI не становится. Свидетельства хранят ревизию и фактическую среду проверки.

Инструмент запускает исполнитель ядра в очищенном окружении. Если бы его запускал процесс агента, запросившего переход, агент мог бы подложить собственную программу проверки через `PATH`. Внешние события приходят от подписанного моста, связанного с группой подписантов проекта, и хранятся до подходящего перехода. Таймеры и расписания обеспечивает периодический вызов; обязательства и пропавших владельцев ведёт Swarm Keeper (глава «Swarm Keeper»).

13.9 Цель, ресурс и свидетельство — разные вещи

Ресурс задачи хранит материал работы: исходные сведения, результат или отчёт. Цель задаёт, какого состояния добиваются. Свидетельство подтверждает определённый переход для определённой ревизии. Приложенный файл — не вердикт, а формулировка цели не доказывает, что она достигнута. У цели в доске свой реестр ревизий, и при передаче работы постоянным сессиям эта связь сохраняется.

Пример. Разработчик приложил результат и сообщил об успехе, но ревьювер вернул изменения. Цель прежняя, ресурс позволяет воспроизвести предмет проверки, а вердикт требует нового раунда. Если оркестратор уточнил цель, новая ревизия не подменит незаметно ту, с которой сессию запарковали: парковка и возобновление связаны с зафиксированной ревизией и compare-and-set. Изменения намерения получают такую же явную историю, как изменения кода.

Аудит нужен именно на границе мутации. Записать статус, а объяснение дописать когда-нибудь потом мало: сбой между этими действиями оставит изменение без следа. Поэтому состояние и строка аудита пишутся одной транзакцией, а журнал только дописывается. Это фиксирует факт действия и его связь с переходом. Правильности суждения ревьювера или честности внешнего исполнителя строка аудита не доказывает — для них нужны собственные полномочия и свидетельства.

Части доски следуют этим обязанностям:

- хранилище держит элементы и историю;
- движок процесса — версию плейбука и допустимые предложения;
- маршрутизатор ролей — владельца следующего состояния;
- интерфейс запуска — обращение к платформе;
- привязка целей — связь с живой сессией.

Слоты, потолки машины и очередь проверок — сервис платформы. Встраивать в доску клиента брокера учётных данных не нужно: запуск идёт общим путём диспетчера.

Один процесс можно заменить другим, не создавая второго механизма авторизации. У дизайна и разработки разные состояния, но владелец в обоих случаях предлагает переход ядру, и подтверждённый статус меняется только через проверку. Обойти ёмкость машины собственным запуском из плейбука тоже нельзя: роль, её потребность и доступность проходят общий маршрут. Для процесса это граница расширения, для оператора — одинаковый учёт работы разных команд.

13.10 Проверяемый процесс и предел приёмки

Валидатор процесса проверяет достижимость состояний, наличие владельцев, обходы guard, инварианты доставки и детерминизм. Отдельные машинные проверки отвечают за установленные скиллы и за совместимость привязок моделей с потребностями ролей. Правильного графа мало, если на машине нельзя исполнить его роль, а установленный инструмент не исправит обхода ревью в графе. Экспорта свойств процесса в формальные инструменты в первой версии нет.

Передача работы другому процессу тоже идёт по протоколу: принимающий оркестратор создаёт свой элемент, а по завершении возвращается событие с исходом. Между досками ходят подписанные сообщения, и результат удостоверяет ключ принимающего хоста. Перевести локальный элемент в другое состояние ещё не значит передать работу на другую доску.

У приёмки кода нет общего безошибочного оракула. Доска строит процедуру из контракта задачи, независимого ревью и журнала решений, но положительный вердикт остаётся суждением. В Swarm Protocol процедуру усиливают случайный выбор ревьювера, независимый узел проверок и доверенная интеграция; их устройство — в главе «Оркестратор по аренде и цикл задачи». Переносимая репутация — свойство Swarm Chain.

Условный расчёт показывает предел такого усиления. Пусть десять процентов агентов злонамеренны, а честный ревьювер находит подсаженную уязвимость в семидесяти процентах случаев. Тогда один ревьювер пропускает её с вероятностью 0,37. При независимом выборе и независимых ошибках два дают около 0,14, три — около 0,05. Это иллюстрация при заданных допущениях; качество Swarma так не измеряется.

Число ревьюверов	Вероятность пропуска в условном примере
1	0,37
2	0,14
3	0,05

Общая модель, общие инструменты и одинаковый контекст коррелируют ошибки. Тогда умножение вероятностей реальную систему не описывает, и добавление ревьюверов помогает меньше, чем обещает таблица. Качество и независимость проверки важнее счётчика одобрений. Ни подпись, ни запись аудита неверного суждения не исправляют: они только делают проверяемыми его предмет и происхождение. Измерять нужно обнаружение дефектов на подходящих задачах.

Направление развития: хранилище, CLI, язык запросов и Change Request остаются, зашитые типы и статусы заменяет плейбук, запуск переходит к платформе, лимиты — к сервису ёмкости. Публичные модули подключаются по выпущенным версиям, с операторским переключением. Для продукта предусмотрена и удалённая доска, где проекты — разделы. Ограничения старого серверного режима, который поддерживал только планирование, к ней не относятся.

14 Модели и деньги

Маршрутизатор моделей выбирает конфигурацию для конкретной работы: среду агента, модель и уровень рассуждений (effort). Он получает метки задачи и уже допущенных кандидатов, сопоставляет их с данными о качестве и ценой и возвращает выбор с объяснением. Это отдельный шаг подготовки запуска — не агент, управляющий другими агентами, и не прокси перед API провайдера. Библиотека `curator-model-router` и CLI `cmr` версии v0.3.2 работают.

Выбрать одно имя модели мало. Одна и та же модель с разным effort стоит и работает по-разному, а у локальных весов важны ещё конкретный файл, квантизация и режим мышления. Когда задач много, ручные правила копятся и теряют объяснение. Маршрутизатор превращает их в данные: что разрешено, какая нужна планка, откуда взята оценка и почему выбран этот кандидат.

14.1 Четыре вопроса перед запуском

Высокая оценка пригодности отвечает только на один из четырёх вопросов, и у каждого вопроса свой владелец.

Вопрос	Кто отвечает	Пример ограничения
Разрешено?	доска по политике оператора	роль, допущенная пара, расписание, способ оплаты
Совместимо?	реестр моделей и каталог	инструменты, окно контекста, платформа, словарь effort
Подходит?	маршрутизатор	качество для класса и сложности задачи
Доступно сейчас?	предварительная проверка доски	установленная среда, квота и лимит провайдера

Маршрутизатор ранжирует только внутри допущенного. Он ничего не запускает, ёмкости не резервирует, учётные записи и выход в сеть не переключает. Если лучшая по замеру модель запрещена проектом, оценка не вернёт её в список. Если подходящих кандидатов нет, результат — отказ. Факты держит модуль управления агентами, решение принимает маршрутизатор, исполняет доска; внутренних структур доски библиотека маршрутизатора не импортирует.

В переносимом процессе роль описывает потребности, и конкретные подписки оператора в её описание не входят. Жёсткое требование отсеивает, предпочтение задаёт порядок. Ревью может требовать другого издателя модели, чем у запуска, который произвёл работу. Независимость проверяется по записанному происхождению того запуска, и дополнительное ревью того же издателя уже нарушенного требования не восстанавливает.

Выбор ограничен пересечением политики проекта, допуска оператора, установленного на машине и потребностей роли. Личные привязки и окна доступности принадлежат оператору, и в общий проект как обещание одинакового оборудования у всех они не переносятся. Если требование не выполнено, возможны блокировка (по умолчанию), запасной путь, запрос человеку или осознанное ухудшение с дополнительным ревью. Ослабить независимость не позволяет ни один из этих путей.

14.2 Как принимается одно решение

Текста задачи маршрутизатор не читает. Вызывающий передаёт роль, класс работы, сложность, деликатность, режим бюджета, явные закрепки и контекст правил. Сложность — одно из `trivial`, `routine`, `standard`, `hard`, `critical`; бюджет — `economy`, `balanced`, `burn`. Если трудную миграцию ошибочно пометить механической правкой, селектор её смысла не распознает: качество выбора ограничено качеством разметки.

Порядок такой:

1. собрать допущенный набор;
2. применить явные закрепки среды, модели и effort;
3. применить жёсткие правила оператора;
4. назначить оставшимся кандидатам качество по оси класса: код, ревью или общая оценка.

Явное значение вызывающего маршрутизатор не заменяет. Если основной оси нет, может использоваться замер Bug Hunt с явной отметкой. Если нет ни одного подходящего свидетельства, качество неизвестно и кандидат автоматически не выбирается.

Дальше качество переводится в ступень, проверяется минимум сложности, оценивается стоимость и выбирается конфигурация. При равенстве действует стабильный порядок. Результат содержит альтернативы, причины исключения, применённые и пропущенные правила и точные параметры запуска. Оператор видит, например, что дешёвый кандидат отпал по качеству, а более сильный — по допуску: причины разные, и чинятся они по-разному.

Политика по умолчанию различает планку и цель. Планка запрещает слишком слабые конфигурации, цель выбирает среди прошедших. Таблица описывает поведение маршрутизатора.

Сложность	Минимум	Цель в `balanced`
`trivial`	C	дешевле
`routine`	B	дешевле
`standard`	B	дешевле; подъём до A, если цена не больше чем в 1,5 раза выше
`hard`	A	качество
`critical`	S	качество без приоритета цены

Деликатная задача получает сильнейшую подходящую конфигурацию независимо от обычной сложности. Машинная закрепка ревьювера действует для обычной работы, а для трудной и критичной уступает планке и цели качества. Это правило политики, и его нужно отличать от явного флага вызывающего: флаг остаётся закрепкой. Конфликт закрепки с требованием не оправдывает выбора ниже планки.

`economy` выбирает самое дешёвое среди прошедших планку на любой сложности и подъёма для `standard` не делает. `balanced` следует таблице. `burn` предпочитает высшее качество, а внутри равного качества — больший остаток сгорающей подписки. Во всех режимах сохраняются допуск и минимум сложности: экономный режим не опустит критичное ревью ниже S. Режим экономии включается только явным решением оператора. Автоматического выбора режима по квоте нет, значение `auto` отклоняется.

Для исследовательского параллельного поиска можно выбрать до трёх конфигураций разных семейств уровня A и выше, в `burn` — до четырёх. Это расширяет набор независимых попыток, но правильности их общего ответа не доказывает. Сводку их результатов маршрутизатор не делает. Разные названия моделей сами по себе не гарантируют независимых ошибок.




Рис. 14.1. Маршрутизатор по очереди применяет допуск, закрепки, правила, качество и бюджет и возвращает решение или явный отказ.

14.3 Что считается данными о качестве

Встроенный каталог содержит публичную базовую линию Bug Hunt Bench, закреплённую на определённой ревизии, и прайсовые цены. Часть внешних индексов перепубликовывать нельзя по условиям использования, поэтому они приходят через явно указанный локальный оверлей оператора. Неизвестная конфигурация или неверный формат отклоняются. Неявного поиска такого файла нет, а запись решения сохраняет его содержимое и канонический дайджест.

Замер относится к точной конфигурации: модели, effort и среде. Оценка на `max` не становится оценкой на `high` только из-за одинакового имени. Перенос возможен как отдельно помеченный вид свидетельства — с неопределённостью и правилом переноса. Репутация семейства моделей даёт лишь предварительное мнение; конкретный запуск оценивают по его собственным замерам. Перепечатки одного результата независимыми подтверждениями не являются.

Собственные свидетельства дополняют каталог: импортируются Bug Hunt и прогоны `evalrun`, а человеческие заметки показываются отдельно и в оценку не входят. Наблюдение связывает конфигурацию, набор задач, протокол, метрику, число прогонов, неопределённость, происхождение и дату. Вид наблюдения и способ оценки различаются: результат LLM-судьи может быть замером, но результатом исполняемого теста не становится.

Отсутствие данных удобным числом не заполняется. Нет качества — неизвестно, а не ноль; нет цены — неизвестно, а не бесплатно. Модель, названная в наблюдении, от этого допущенным кандидатом не становится. Оси с разными шкалами численно не смешиваются: основная ранжируется выше запасной. Слабому свидетельству не придать вид точного рейтинга.

У публичного Bug Hunt разброс между прогонами — примерно 3,3 пункта. Поэтому маршрутизатор пользуется ступенями S, A, B, C; внутри ступени выбор может решить цена. Многие рабочие сочетания effort публично ещё не измерены. Ни небольшой отрыв, ни несколько удачных ревью не доказывают превосходства конфигурации: нужны собственные исходы и контрольный набор.

14.4 Кто разрешает тратить деньги

Способы оплаты: подписка, локальный запуск и оплата по токенам — `subscription`, `local`, `metered`. Автоматический выбор без личного разрешения оператора `metered` не берёт, а неизвестный способ оплаты считается `metered`. Проект может сужать способы оплаты, но не может дать согласие тратить деньги владельца вместо него. Расширение допуска требует подтверждения с присутствием человека, сужение применяется сразу.

Это касается не только токенов. Новая модель, новый runtime, более широкое временное окно или постоянный ответ на запрос исключения — тоже расширение допуска. Временное исключение человека относится к его запускам, ограничено поддеревом и сроком и видно на доске. Постоянный ответ применяется с учётом политики проекта, каждое применение наблюдаемо, и его регулярно подтверждают заново.

Политика маршрутизатора читается строго и целиком замораживается. Неизвестное поле или неверное значение — отказ. Если неявного файла нет, действуют встроенные умолчания; если явно указанного файла нет — это ошибка. Оператор, запросивший конкретную политику, не должен получить другую из-за опечатки в имени. Режим бюджета записывается вместе с решением и входит в его идентификатор.

Данные о квоте приходят через официальные интерфейсы сред и влияют на порядок; собственной системы резервирования у маршрутизатора нет. Неизвестный или устаревший остаток нейтрален: ни награды, ни штрафа. В `burn` свежий остаток может решить ничью по качеству в пользу подписки, которая иначе сгорит, но запрета оплаты или несовместимости модели он не отменит.

Цена одного запуска — не цена принятого изменения. Дешёвая модель может потребовать больше доработок и повторных ревью. Поэтому решения связываются с исходом задачи, числом раундов и расходом до приёмки. Допустимую потерю качества в режиме экономии задают данные пилота; до них экономия — явный выбор оператора без обещания измеренного сокращения полной стоимости.

14.5 Запись решения и воспроизведение

Запись сохраняет профиль задачи, закрепки, контекст правил, допущенный набор и его источник, действующий каталог, оверлей, политику, проекцию квот и результат с объяснением. Идентификатор — SHA-256 канонического JSON. Материализованные умолчания и порядок ключей и коллекций определены канонизацией. Одинаковые замороженные входы дают тот же идентификатор; изменённый вход — это уже другое решение.

Селектор — чистая функция над этим снимком: без сети, чтения файлов, часов и вызовов моделей. Через месяц можно пересчитать, почему задача получила именно эту конфигурацию, даже если оверлей и квоты уже поменялись. Воспроизводится именно выбор: ответ модели при повторе может быть другим. Чтобы проверить изменение селектора, старые записи пересчитывают новой версией и смотрят на расхождения.

Отказ — тоже результат. Маршрутизатор различает отсутствие подходящего кандидата, неверный профиль, допуск или политику, тайм-аут и сбой предварительной проверки. Ошибка не выдаётся за выбор, а старое умолчание вызывающего — за решение маршрутизатора. Объяснение строится из структурированных причин, и его можно проверить по сохранённым входам.

14.6 Обёртка сегодня, шов в доске — дальше

Сегодня маршрутизатор подключается через `cmr spawn`, обёртку вокруг обычного запуска доски:

- `select` заполняет недостающие среду, модель и effort;
- `recommend` печатает команду без запуска;
- `shadow` отдаёт доске исходные аргументы, а маршрутизатор рядом считает совет.

Все реальные запуски по-прежнему проходят допуск, лимиты и проверку пары доски. Обёртка передаёт вывод и код возврата доски.

Теневой режим запускает доску раньше, чем готов совет, и ограничивает время совета. Для честного сравнения он убирает пересланные закрепки вызывающего, иначе совпадение получалось бы по построению. Ошибка совета основной запуск не останавливает, записывается отдельно и согласием не считается. Если доска вернулась раньше, недосчитанный совет может завершиться отдельным ограниченным по времени процессом, без повторного запуска задачи.

Наблюдения отличают точное совпадение от другой модели, другого effort или другой среды. Если вызывающий не указал полной конфигурации и доска выбрала умолчание, сравнение не установлено. Отсутствие совета — отдельный исход. Теневой отчёт показывает все эти случаи, иначе высокий процент согласия мог бы скрывать ошибку измерения. Перед переключением на автоматический выбор — неделя наблюдений; готовность обёртки пригодных данных не заменяет.

Следующий шаг — шов прямо в точке выбора `task-board spawn`:

- `off` — прежнее поведение;
- `shadow` — выбирает прежний механизм;
- `select` — порядок маршрутизатора заменяет умолчания.

Явные флаги вызывающего обходят маршрутизатор. При ошибке возможен возврат к прежнему механизму с отметкой происхождения решения. Каждый кандидат всё равно проходит допуск и подтверждения. Код шва готов и ждёт интеграции и проверок.

Библиотечная граница позволяет подключать других вызывающих. Им нужны профиль задачи, допущенные кандидаты, применение результата и сохранённая связь решения с запуском. Swarm Curator разрешает окружение и закрепки, затем обращается к маршрутизатору и отдельно проверяет доступность. Пул удалённых работников добавит к конфигурации предложение и совместимое размещение; резервирует его координатор.

14.7 Локальные модели: имя не удостоверяет веса

Оценка локальной модели привязана к SHA-256 файла весов, режиму мышления и точному effort. Один и тот же файл сохраняет отпечаток, где бы он ни лежал, а у Q4 и Q8 отпечатки разные. Первый контракт охватывает один неразбитый GGUF, включая токенизатор и встроенный шаблон чата. Для каждой локальной модели обязательна закрепка ожидаемого отпечатка.

Маршрутизатор применяет оценку только при совпадении файла и режима. Неоценённые веса автоматически не выбираются, но явная полная закрепка может вернуть их с пометкой «без оценки». Замер конкретного файла на той же оси и области задач важнее переноса с базовой модели. Перенос учитывает коэффициент квантизации и расширенную неопределённость, но собственного эксперимента коэффициент не заменяет.

Сквозной путь локальных весов: отпечаток фиксируется при импорте, движок пересчитывает его по открытому файлу перед запуском, затем ожидаемое, импортированное и фактическое значения сверяются. Тройку через доску передаёт движок. В маршрутизаторе строгая проверка оценки уже есть, а сопряжённые части в движке и доске реализуются.

Пример. Оператор заменил файл под прежним именем модели, оставив оценку и закрепку старых весов. Маршрутизатор не перенесёт оценку на новый отпечаток, а движок обнаружит расхождение фактического файла до исполнения. Это разные границы: первая защищает смысл оценки, вторая — соответствие запуска разрешённым весам.

Локальный профиль запуска не гарантирует доступности. Проект может назвать профиль, но сопоставляет его своему движку и временному окну конкретный оператор, и у другого оператора соответствия может не быть. Доступность движка делится на готовность сейчас и возможность подготовить его; ни то, ни другое подходящего качества не обещает. Маршрутизатор выбирает после разрешения этих ограничений, а поддержание движка и резервирование — обязанности соседних компонентов.




Рис. 14.2. Локальные веса: отпечаток связывает оценку с файлом весов, а движок отдельно сверяет фактический файл перед запуском.

14.8 Почему выбор детерминирован

Маршрутизатор не вызывает LLM для выбора: одинаковые метки, кандидаты, данные и политика дают одинаковый результат. Токенов на ещё одного управляющего агента это не требует, а аудит и сравнение версий становятся возможны. Текст задачи не уговорит селектор выбрать запрещённую модель, потому что селектор его не читает. Неверная разметка или слабые данные остаются слабым входом: детерминизм не делает их истинными.

Позже оценщик задачи может читать текст и выдавать типизированные требования; кандидаты — модель решений Jev и небольшая LLM со строгой схемой. Бэкенд задаёт явно политика, ответ замораживается, а дальше работает прежний чистый селектор. Уверенность классификатора, покрытие свидетельствами и калибровка — разные вещи; уверенность не равна вероятности успеха агента. Такая подготовка — явно платная операция с раздельными кэшами и границами данных проектов.

Сначала копятся исходы, метки оценщика сравниваются с метками оркестратора в тени и проверяется, снижается ли стоимость приёмки. Только потом недостающие метки заполняются автоматически, с сохранением приоритета явных. Обучаемого маршрутизатора в первой версии нет. Автоматический выбор по честным меткам работает и без него.

15 Память агентов

Агенты в Swarma сменяют друг друга: сессию перезапускают, задачу передают другому исполнителю, учётку выводят из работы. При каждой замене теряется часть знания: почему принято решение, что от него зависит, какие доводы уже проверены и отвергнуты. Память агентов хранит это знание отдельно от исполнителей. Следующий агент получает основания решений, историю их пересмотра и разрешённый опыт — и не повторяет уже проделанную работу.

Система называется **ограниченной доказательной памятью** (bounded evidence memory). Она хранит типизированные утверждения вместе с источниками, обоснованиями, оценками и ревизиями. На запрос она отвечает, какие допущенные свидетельства поддерживают или опровергают точно очерченное утверждение — с чьей точки зрения и на какой момент. Точные форматы, алгоритмы и коды отказов задаёт нормативный пакет спецификации памяти; где книга и пакет расходятся, прав пакет.

15.1 Назначение

Реальный случай. В Swarma действовало правило «при выводе агента из работы его дом архивируется». Потом владелец заменил его другим — «при выводе дом удаляется», потому что доказать отсутствие секретов в содержимом дома нельзя. Обычный поиск по документам находит обе формулировки и не отличает действующую от отменённой. Память должна:

- назвать действующее решение и его точный источник;
- показать, какое решение оно заменило;
- перечислить зарегистрированные документы, которые ещё опираются на прежнее правило и требуют пересмотра;
- честно сказать, где проверка неполна.

Память отвечает на вопрос о свидетельствах, а не об истине. Она не устанавливает, что верно в мире, не решает, кто вправе действовать, и не выбирает, какое решение принять. Пустой ответ не доказывает ложности утверждения.

Знание в памяти полномочий не даёт. Запись о вчерашнем гранте не разрешает сегодняшнего действия; заметка «мы обычно пользуемся этим инструментом» не выбирает инструмент и не меняет профиль запуска. Право на действие проверяет компонент, который это действие совершает.

15.2 Принципы

Устройство памяти держится на семи принципах:

1. **Малое ядро.** Пять видов записей и вычисляемое представление. Всё предметное — решения, профили, навыки — описывается схемами поверх ядра.
2. **Чужие журналы не копируются.** Память ведёт только историю собственных утверждений и ревизий, а события других модулей цитирует по точной ревизии их журналов.
3. **Честная оценка.** Найденное свидетельство и полнота поиска сообщаются раздельно; недоступный источник или исчерпанный бюджет опровержением не становятся.
4. **Данные, а не инструкции.** Агент получает память как данные с происхождением каждого элемента; текст из памяти никогда не становится инструкцией или командой.

5. **Допуск и стирание с первого дня.** Память принимает только явно допущенные классы источников, а стирание проходит по всем производным: выжимкам, индексам, кэшам и экспортам.
6. **Переносимость.** Смысловой контракт ядра от Swarma не зависит. Тот же корпус при тех же правилах даёт тот же ответ в любой среде; среды различаются только гарантиями аутентификации и изоляции.
7. **Автономная запись.** Агенты сами ведут память по свидетельствам, которые видят и читают. Подлинность записей обеспечивают подписи и проверка при чтении, поэтому ручного одобрения на пути записи нет.

15.3 Модель данных

15.3.1 Пять видов записей

Каждая запись неизменяема: изменение оформляется новой версией или ревизией, прежние байты не переписываются.

Запись	Что содержит	Чего не означает
Утверждение (Assertion)	типизированное высказывание о субъекте с точкой зрения, временем действия и видом высказывания	что высказывание истинно, проверено или принято
Источник (Source reference)	систему-владельца, объект, точную ревизию или позицию в журнале, дайджест, класс происхождения и доступность	что источник доказывает то, о чём сообщает; сама ссылка права прочитать объект не даёт
Обоснование (Justification)	связь утверждения с источниками или посылками: полярность (за или против), правило с версией и роль связи	что любая зависимость — правило вывода
Оценка (Assessment)	результат именованной проверки с привязкой к предмету, правилу, политике и окружению	единую отметку «проверено» на все случаи
Ревизия (Revision)	отношение к точной прежней версии: замена, отзыв, исправление, оспаривание, изменение доступности	что утрата основания опровергает утверждение или отменяет решение владельца

Представление (View) не хранится: это ответ, вычисленный на запрос по названному правилу. Своих реестров участников и пространств знаний у памяти нет — она ссылается на личности и области политики, которые уже ведёт развёртывание.

Виды оценок различаются по смыслу. Проверка привязки к источнику подтверждает, что цитата взята из названной версии документа. Проверка подписи подтверждает происхождение, но не истинность сказанного. Результат теста относится к конкретному кандидату и окружению и на изменённый код не переносится. Смысловое ревью, в том числе выполненное LLM, остаётся суждением и за детерминированную проверку вывода себя не выдаёт.

15.3.2 Конверт записи

У всех записей общий конверт. Его главная задача — не смешать того, о ком запись, того, кто за неё отвечает, и того, кто её технически внёс.

Поле	Смысл
Субъект	о ком или о чём запись
Издатель	кто отвечает за содержание: чьё это высказывание

Поле	Смысл
Отправитель	кто технически внёс запись; устанавливается аутентифицированным приёмом, а не полем в запросе
Основание представительства	ссылка на запись о делегировании у владельца политики, если отправитель действует от имени издателя
Точка зрения	чью картину мира выражает запись: самого издателя, наблюдателя, команды
Класс допуска	самоописание, импортированная публикация, машинное наблюдение или смысловой вывод
Пространство	область политики, к которой относится запись
Время действия	полуоткрытый интервал в предметной области; неизвестное время хранится как неизвестное и датой не подменяется
Момент подтверждения	когда издатель последний раз заявил или подтвердил сведения
Момент записи	порядковый номер и время приёма в память; защищённые служебные данные

Три случая остаются различимыми после любой выжимки, индексирования и экспорта:

- издатель говорит о себе;
- представитель передаёт высказывание издателя по делегированию;
- наблюдатель записывает собственное предположение о субъекте.

Если ссылка на делегирование не проходит проверку при допуске, запись отклоняется. Превратить её в собственное наблюдение отправителя нельзя.

15.3.3 Предметные схемы

Формат записи фиксирует ядро, а содержание утверждения подчиняется названной предметной схеме с версией. Схема определяет:

- типы полей и правило равенства значений;
- вид высказывания: факт, самоописание, предложение, запись о решении, намерение;
- кратность: одно значение на субъект и точку зрения, когда новое значение становится кандидатом на замену, или несколько сосуществующих значений;
- условия несовместимости двух утверждений: тот же субъект, пересекающиеся интервалы действия, та же точка зрения и названное отношение полей;
- горизонт свежести по умолчанию;
- ограничения раскрытия по классам полей, например «точное местонахождение никогда не публикуется».

Без правила несовместимости два утверждения противоречия не образуют: два интереса человека сосуществуют, а старое и новое правила могут относиться к разным интервалам времени. Предположение модели, что записи, возможно, противоречат друг другу, оформляется смысловой оценкой и детерминированным выводом не считается. Схема — это данные без исполняемого кода; запись с неизвестной схемой или версией схемы отклоняется.

15.4 Пространства памяти

Память состоит из пространств. Каждое пространство — область политики со своим файлом политики; в первом профиле развёртывания это отдельный git-репозиторий. Политика называет владельца и тех, кто может писать, допустимые классы записей, потолок чувствительности, срок хранения и тех, кто разрешает конфликты.

Пространство	Чьё	Что в нём
Агента	постоянного агента: владелец, издатель и точка зрения — сам агент	что агент наблюдал, какие решения принял в работе, какие гипотезы отверг
Проекта	владельца проекта	знание о проекте от всех, кто в нём работает, включая гостей
Платформы	владельцев платформы	решения и знание, общие для всех проектов

Память агента — отдельный класс записей: рабочее знание самого агента. Персональные данные о людях к этому классу не относятся. В пределах своих грантов агент читает и пишет сразу в несколько пространств.

Центральной базы нет. Представление строится по всем пространствам, которые вызывающий вправе читать, с фильтрами по издателю и точке зрения. Каталог пространств хранится в пространстве платформы и связывает личности и проекты с адресами их пространств и правами доступа. По этому каталогу агент находит память другого агента, если её владелец дал доступ.

Знание переходит в общую память новой записью в пространстве проекта или платформы со ссылкой на исходную запись агента. Оригинал остаётся на месте, связь прослеживается, издателем по-прежнему остаётся агент. Для записи «платформа приняла решение» нужна квитанция владельца.

Сессию могут удалить, поэтому запись о том, что в ней произошло, содержит сам фрагмент — утверждение или допущенную нечувствительную выдержку. Ссылка на источник указывает среду исполнения, идентификатор сессии, позицию сообщения и дайджест его содержимого. Позиция — идентификатор сообщения, если среда его даёт, иначе индекс в сохранённой последовательности сообщений. Когда сессию удаляют, запись остаётся, а источник помечается недоступным.

15.5 Версии и порядок

15.5.1 Право на ревизию

Записи одного издателя об одном субъекте по одной схеме и с одной точки зрения образуют последовательность версий. Заменить, исправить или отозвать запись в последовательности может только её издатель или его допущенный представитель. Любой другой участник может запись оспорить или записать собственную оценку в своей последовательности.

Поэтому поздняя заметка агента «дом архивируется» не заменяет решения владельца об удалении дома. Она остаётся отдельным утверждением наблюдателя или оспариванием.

Владелец проекции может исключить чужую запись из своего представления — например, убрать аттестацию организации из своей публичной карточки. Это решает правило проекции: запись организации и её последовательность остаются прежними.

15.5.2 Порядок решений

Действующую версию решения определяет упорядоченный журнал того, кто решал: порядок коммитов реестра решений после ревью или ревизия доски задач. Сама память порядка решений не задаёт. Момент, когда память узнала о решении, на порядок не влияет: решение, полученное с опозданием, занимает своё место в журнале решающего.

Порядок решений издателя задают только его собственные события. Пусть V_H — события издателя H, а E_H — рёбра «событие → его предшественник» между событиями из V_H. Событие a предшествует событию b в порядке H, если из b в a ведёт непустой путь по рёбрам E_H. При этом:

- промежуточные события издателя без привязанного утверждения тоже являются звеньями пути;
- достаточно одного такого пути, и соседние ветви через события других издателей его не отменяют;
- ребро через событие другого издателя порядка для H не даёт, а выбросить такое событие, соединив его соседей напрямую, нельзя: так появилось бы свидетельство, которого нет;
- изменение только той части графа, что принадлежит другим издателям, порядка H не меняет.

Графы с событиями разных издателей допустимы. Если между двумя кандидатами нет пути из событий издателя, порядок не установлен: представление возвращает `ambiguous_current` с обоими кандидатами и ни одного не объявляет устаревшим. Тем же отношением проверяется, что авторитетная замена строго следует за заменяемой версией; запись, которая этому не соответствует, отклоняется с кодом `authority_receipt_required`.

15.5.3 Конкурентная запись и три вида конфликтов

Ревизия указывает ожидаемую версию. Если последовательность уже ушла вперёд, запись отклоняется с кодом `version_conflict` и ничего не фиксируется; правила «побеждает последний записавший» нет.

Слово «конфликт» обозначает в памяти три разных результата, и API всегда их различает:

Результат	Где возникает	Что означает
`version_conflict`	отказ операции записи	запись основана на версии, которая уже не последняя; сведений о субъекте не создаётся
`ambiguous_current`	ответ представления	в журнале решающего нет порядка между двумя текущими кандидатами
конфликт свидетельств	результат оценки	найдены допустимые основания и за утверждение, и против; обе стороны сохраняются

15.5.4 Эскалация конфликтов

Если конфликт касается решения, от которого зависит текущая работа, шаг, построенный на этом решении, останавливается. Конфликт передаётся тем, кто по политике пространства отвечает за его разрешение. Они принимают новое решение, оно заменяет конфликтующие по обычным правилам порядка, и работа продолжается. Сама память никого не будит и эскалацию не поднимает: это делает встретивший конфликт агент или оркестратор через штатный путь эскалации платформы. Конфликты, от которых работа не зависит, остаются видимыми и остальному не мешают.

15.6 Оценка свидетельств

15.6.1 Результат по полярности

Поддержка и опровержение оцениваются независимо. Для каждой полярности ответ содержит:

Поле	Значения
Свидетель	`present` — найдено допустимое основание; `not_found` — не найдено

Поле	Значения
Оценка	`complete` — вычисление по зарегистрированному разрешённому графу завершено; `incomplete` — прервано
Покрытие корпуса	насколько записи представляют исходный материал: неизвестно или заявлено тем, кто их регистрировал
Качество посылок	есть путь без конфликтных посылок; поддержка найдена только через конфликтные посылки; проверено не полностью
Состояние источника	источник доступен сейчас; сохранилась только прежняя оценка; есть самостоятельная достаточная аттестация
Свежесть	сведения свежие, устарели или свежесть к ним неприменима
Квалификация	каким видом проверки подтверждён свидетель

Сочетания читаются так:

- `not_found` при `incomplete` означает «неизвестно»: вердикт не завершён;
- `present` при `incomplete` доказывает, что найденное основание существует, но не позволяет сказать, что возражений нет;
- свидетели обеих полярностей устанавливают конфликт, даже если перебор не закончен;
- недоступный источник, отсутствующие байты, незавершённый приём и исчерпанный бюджет никогда не становятся опровержением.

15.6.2 Полнота и её пределы

Полнота оценки относится к зарегистрированному разрешённому графу на выбранный момент — не к миру и не к исходным документам. Если в реестре три основания и все три проверены, оценка полна; но это не доказывает, что при подготовке реестра не пропустили четвёртого основания в документе. Поэтому покрытие корпуса — отдельное поле, и при полной оценке оно может оставаться неизвестным.

Поиск кандидатов и проверка свидетельств — разные операции с разными обещаниями: выдача «лучших десяти совпадений» не даёт права объявить оценку полной. Пересмотр при изменении основания охватывает зарегистрированные зависимости, но не все смысловые следствия текста на естественном языке.

Усечённый показ объяснений и усечённое вычисление тоже различаются. Объяснение может быть сокращено при полной оценке; прерванное вычисление обязано вернуть `incomplete`.

15.6.3 Правила вывода

Первой версии достаточно явных источников, документальных оснований, замен и связей «пересмотреть при изменении». Документ, который зарегистрировал допущение об архивировании дома, возвращается как требующий проверки. Неверным память его не объявляет: пересмотру может подлежать только часть документа. Прозаическое объяснение само права вычислять логические следствия не даёт.

Следующий срез добавляет конечные ациклические правила над знаковыми высказываниями: внутри набора посылок — «и», между альтернативными правилами — «или». Если C поддерживается через A и B либо через D и E, отзыв B выключает только первый путь, и C остаётся поддержанным через D и E. Правила односторонние: когда отпали все пути, отрицание C из этого не следует. Отрицания по неудаче, контрапозиции и произвольного исполняемого кода в правилах нет.

Полная система сопровождения допущений (ATMS) не используется. Для семейства C = И(A_i или B_i) явный перечень окружений допущений растёт как 2^n, а граф зависимостей с обратным индексом имеет O(n) вершин и отвечает на вопрос о существовании свидетеля одним проходом. ATMS понадобится, только если появится измеренный сценарий с запросами по гипотетическим окружениям.

15.6.4 Конфликтные посылки

Каналы «за» и «против» независимы. Если у A есть основания и за, и против, а правило $A^+ \to B^+$ допущено, B получает поддержку с пометкой о конфликтной посылке, но не автоматическое опровержение. Компактный ответ сохраняет эту пометку, чтобы потребитель видел: поддержка найдена только через конфликтную посылку. Можно ли действовать на таком основании, решает политика потребителя.

15.7 Представления

15.7.1 Правила построения

Представление вычисляется по названному правилу с версией. Правило задаёт, какие издатели и точки зрения учитываются, на какой момент строится ответ, как разрешаются последовательности версий и какая действует политика свежести. Ядро знает три семейства правил:

Семейство	Что возвращает	Пример
Текущее от издателя	действующие высказывания издателя о субъекте	самоописание участника; действующие решения владельца
Модель наблюдателя	собственные утверждения и оценки одного наблюдателя о субъекте	что агент-координатор знает о работе ревьювера
Проекция для аудитории	часть текущего от издателя, разрешённая для названной аудитории и цели	карточка участника для поиска соавторов

«Настоящий профиль» или «действующее решение» ядро никогда не выбирает по числу свидетельств или уверенности модели.

15.7.2 Свежесть

Различаются три момента:

- когда сведения действуют в предметной области;
- когда издатель последний раз их заявил или подтвердил;
- до какого момента потребитель готов пользоваться ими без обновления.

После этого горизонта сведения помечаются `stale`: их нужно обновить, но ложными они не становятся и опровержением не считаются. Для намерений, доступности и местонахождения горизонт обычно задан, для архитектурных решений обычно не нужен.

15.7.3 Снимки

Зафиксированное представление, в том числе снимок памяти в начале сессии, неизменяемо как исторический артефакт своего момента: его байты не меняются, меняется применимость. Случаев два.

Знание обновилось. Решение заменено, появилась новая оценка, истёк горизонт свежести. Снимок остаётся верной историей, а текущее состояние агент получает новым запросом. Элемент снимка всегда показывается вместе со своим моментом и никогда — как «сейчас».

Использование или раскрытие отозвано. Компонент, выполняющий следующую доставку или внешний эффект, применяет текущую политику: отказывает в операции или пересобирает допущенный контекст. Память только сообщает об изменении и сама агента не перезапускает. Кэш промпта разрешений не продлевает, а байты, уже переданные модели, вернуть нельзя.

15.8 Доступ, раскрытие и происхождение содержимого

15.8.1 Разрешения

Чтение, использование в задаче, хранение и дальнейшая передача требуют раздельных разрешений. Право читать не даёт права сохранить байты или отправить их провайдеру LLM или эмбеддингов. Представление, допущенное для одной задачи, не становится автоматически допустимым для другой задачи или для восстановленного исполнения: перед разрешением источника и перед новой доставкой права проверяются заново.

15.8.2 Невлияние скрытых данных

Скрытые записи не влияют на то, что видит получатель: на раскрытые статусы, счётчики, форму графа, ранжирование, курсоры, покрытие и уведомления об изменениях. Права проверяются уже до вычисления: проверки перед показом текста для этого мало. Логический бюджет запроса учитывает только разрешённую работу, иначе большое число скрытых записей выдало бы себя переходом ответа в `incomplete`.

Публичные ручки, курсоры, квитанции и классы ошибок зависят только от допущенной проекции. Один способ этого добиться — непрозрачные ручки фиксированной длины, случайные на каждый запрос, с защищённой привязкой для постраничного чтения. Обещание касается смысла и метаданных ответа; постоянного времени ответа и защиты от анализа трафика оно не даёт.

15.8.3 Происхождение содержимого

Логическая поддержка и происхождение содержимого — разные связи: выжимка может пересказать частную запись, не используя её как посылку вывода. Поэтому каждая производная запись — выдержка, пересказ, эмбеддинг, запись индекса, кэш представления, результат сопоставления — несёт перечень своих входов и наследует ограничения раскрытия всех этих входов. Метка «публично» ограничений не снимает: пересказ приватной записи остаётся приватным.

Перечень входов составляет интеграция; список цитат, приложенный агентом, полным происхождением не является. Для детерминированного преобразования учитываются прочитанные входы, для вызова модели — всё, что адаптер передал в этот вызов: контекст, результаты инструментов, представления памяти. Если происхождение установить нельзя, запись наследует самые строгие ограничения из переданных входов и по умолчанию не публикуется. О знаниях модели вне переданного контекста память ничего не утверждает.

15.8.4 Снятие ограничений

Раскрыть результат вычисления над закрытыми входами можно только решением владельца политики каждого ограниченного входа. Разрешение опубликовать город, вычисленный из приватных координат, не разрешает публиковать сами координаты. Если входы принадлежат нескольким владельцам, решение одного снимает только его ограничение.

Решение фиксируется оценкой с привязкой к входам, преобразованию, выходной схеме, аудитории и цели. Такая оценка свидетельствует о решении, но полномочий не даёт: перед каждым новым раскрытием проверяется, что решение всё ещё применимо. Мнение модели о безопасности пересказа остаётся смысловой оценкой и может только предложить такое решение.

15.8.5 Идентификаторы субъектов

Внутренний идентификатор субъекта публичным никогда не служит: для каждого пространства и каждой проекции субъект получает свою ручку. Связь между двумя представлениями одного субъекта — например, профессиональной и личной карточками — сама является раскрываемыми сведениями и требует отдельного разрешения; общий идентификатор не должен выдавать её побочно.

15.9 Стирание и восстановление

В защищённой службе логическая история отделена от хранения содержимого. Чувствительные байты утверждений и выдержек лежат в стираемых объектах, отдельно от вечного журнала аудита. Стирание идёт по линии происхождения содержимого, описанной выше, и охватывает выдержки, пересказы, эмбеддинги, индексы, кэши, контролируемые экспорты, очереди и диагностику.

Стирание выполняется в три шага:

1. Ограждаются чтение и фиксация производных для затронутого поколения данных. Запись от позднего извлекателя со старым поколением отклоняется, как и запись, выведенная из стёртых входов.
2. Каждое контролируемое хранилище очищается и выдаёт квитанцию.
3. Исход сообщается одним из четырёх состояний: доступ закрыт, очистка ожидает, очищено в названной границе, недоступно.

Восстановление из старой копии остаётся закрытым, пока внешний свидетель вне восстановленного домена отказа не подтвердит текущую полную проверку всех действующих обязательств стирания. Для этого мало ни самого существования внешнего подписанного свидетеля, ни свидетеля, покрывающего только прежние обязательства, ни списка стираний из восстановленной копии. Если затронутое хранилище недоступно, восстановление отклоняется целиком.

У стирания есть пределы. Удаление у независимого владельца не заявляется без его пути удаления и квитанции. Байты, уже доставленные внешней модели, отозвать нельзя. Логически неизменяемая история не обещает физически хранить любые байты вечно: после законного стирания часть обоснований становится непредъявимой, и представление честно об этом сообщает.

15.10 Доставка памяти агенту

Агент получает три раздельных входа: авторитетную текущую задачу и цель, пакет продолжения работы от хоста сессий и необязательные данные памяти. В первой версии память приходит только явным результатом инструмента: агент сам её запрашивает. Автоматического добавления памяти при запуске нет, и формат пакета передачи между сессиями ради этого не расширяется.

Каждый элемент несёт автора, авторитетный источник и пометку `data`, и они сохраняются при пересказе, раскрытии, кэшировании, повторном импорте и передаче смены. Подпись службы удостоверяет конверт, но не повышает полномочий вложенного текста. Императив, спрятанный в подписанном источнике, на всём пути остаётся данными.

Позже появится снимок памяти в начале сессии, и его канал определён заранее: отдельный блок данных с происхождением каждого элемента. В оверлеи инструкций Swarm Curator, `AGENTS.md`, каталоги скиллов, хуки, конфигурацию MCP или машинный базовый контекст память не попадает никогда. Вес оверлея только упорядочивает главы инструкций и инструкцию в данные не превращает, поэтому веса инструкций у памяти нет.

Пометка `data` сама по себе не мешает модели последовать вредоносному тексту. Гарантия памяти в другом: внешние проверки полномочий не меняются, что бы ни было написано в данных. Устойчивость модели к инъекциям измеряется отдельно.



Рис. 15.1. Доставка памяти в первом срезе: данные приходят явным результатом инструмента, с происхождением и отдельной проверкой права использования.

15.11 Место в платформе Swarma

Память — необязательный клиент базовых модулей платформы. Она ссылается на их записи и ничего за них не решает.

Сведения	Авторитетный владелец	Что видит память
Поколение учётки, вывод из работы, применённые границы машины	менеджер пользователей	версионированное свидетельство; старая запись — не текущее разрешение
Личности, их ключи и гранты представительства	реестр владельца	ссылки на ячейки личностей и гранты, проверенные по снимку реестра; второго реестра делегирования нет
Учётные данные, гранты на доступ, отзывы, аренды	брокер учётных данных и владельцы политики	ссылки без секретов и без второго реестра прав
Допуск, размещение, исполнение, уборка	диспетчер	ссылку на каноническую запись исполнения, а не на отчёт агента о нём
Журналы сессий, квитанции доставки, ограждения ввода	хост сессий	допущенный экспорт только для чтения, без доступа ко вводу сессии
Цели, жизненный цикл задач, принятый кандидат	доска задач	зафиксированные ревизии; изменения и приёмка остаются у доски
Обязательства, сроки, эскалация	Swarm Keeper	ссылки на свидетельства, без второго реестра обязательств
События комнат, квитанции транспорта	мост сообщений	свидетельство об отправителе и доставке в пределах гарантий транспорта
Профили запуска, скиллы, MCP, каналы инструкций	Swarm Curator	сведения о конфигурации без права её менять

Сведения	Авторитетный владелец	Что видит память
Утверждения и ревизии памяти	сама память: подписанные записи в git-пространствах или единственный писатель защищённой службы	только собственная история знаний
Индексы и кэши представлений	адаптер или служба, которые их строят	перестраиваемые проекции, не источник истины

15.11.1 Личности и делегирование

Участники, которых ядро называет издателем, субъектом и отправителем, в Swarma — ячейки личностей. Ячейка хранит текущие ключи, хэш следующих ключей и ссылку на родителя-владельца (глава «Идентичность агента»). Состояние ячеек ведёт реестр владельца — единственный авторитетный писатель, с журналом в git для аудита и подписанными снимками ограниченной давности.

- **Отправитель** определяется по аутентифицированной ячейке вызывающего в текущем снимке реестра.
- **Основание представительства** — грант в реестре. При допуске записи адаптер проверяет по снимку издателя, отправителя, область, срок и то, что ни грант, ни ячейки не израсходованы. Недоступный реестр никогда не считается выданным грантом: запись отклоняется.
- **Смена ключей** расходует ячейку следующими ключами и действует с момента публикации. Записи, принятые раньше, сохраняют свою личность и историю; их подписи проверяются по ключам, действовавшим в момент приёма.
- **Отзыв** — расходование гранта или перевод ячейки в терминальное состояние. Новые записи от её имени отклоняются, прежние остаются историей. Текущее от отозванного издателя помечается устаревшим; преемника память сама не назначает.

Ядро при этом не меняется: привязка описана в контракте адаптера Swarma.

15.11.2 Чего память не делает

У памяти нет операций «одобрить», «принять задачу», «поставить цель», «выдать грант», «запустить» и «разбудить». Изменение основания может стать поводом для ревью, но открыть работу и принять её результат должен уполномоченный клиент. Уведомления об изменениях — это опрос советующих изменений в истории памяти, без пробуждения сессий и постановки целей.

Остановка, парковка, отзыв прав, восстановление и приёмка никогда не ждут памяти, вывода или консолидации. Если конкретному действию нужно свежее свидетельство, а память недоступна, отказывает только это действие, а узел продолжает работать.

15.12 Профили развёртывания

15.12.1 Git-пространства

Первый профиль — пространства в git с автономной записью и проверкой при чтении. Демона и служебной учётки нет.

- **Запись.** Агент пишет сам. Команда записи проверяет запись локально — схему, право на ревизию и ожидаемую версию, — подписывает её и отправляет в репозиторий. Если кто-то успел раньше, команда забирает новое состояние, заново проверяет ожидаемую версию и повторяет попытку. Человек пишет тем же путём под своей личностью или просит агента. Ревью и одобрений на пути записи нет.
- **Проверка при чтении.** Каждый читатель сам проверяет подпись, схему, политику пространства и право на ревизию. Запись, не прошедшая проверку, показывается отдельно и в ответах не учитывается. Читатель помнит последние проверенные состояния пространств, поэтому переписывание истории становится заметным.

- **Допуск.** Принимаются только названные классы источников. Потолок — нечувствительное содержимое, потому что из истории git ничего не стирается. Рабочее правило: если содержимое не положили бы в README репозитория, в пространстве ему не место. Автоматический поиск секретов при записи отсекает очевидное, но отсутствия секретов не доказывает.
- **Внешние факты** атрибутируются своему источнику и классу допуска и знанием агента не считаются.
- **Извлечение.** Сырые журналы сессий не принимаются: агент записывает то, что сам счёл значимым. Детерминированный дистиллятор журналов и извлечение моделью рассматриваются, только когда польза рабочей версии будет подтверждена.

Корректная схема, хэш, подпись или фильтр LLM отсутствия секретов не доказывают. Поэтому в git-пространства не попадают личные данные людей, сырые разговоры, учётные данные и произвольный вывод инструментов.

15.12.2 Защищённая служба

Второй профиль нужен для того, чего git дать не может: для чувствительных данных, гарантированного стирания и проверки записи до того, как она попадёт в хранилище. Его ввод привязан к появлению в платформе отдельного пользователя ОС и посредника.

Служба — один непривилегированный процесс с единственным писателем и тем же смысловым контрактом. До развёртывания у неё должны быть:

- закрытое состояние и единственный API записи;
- опубликованные права на сокет и проверка UID собеседника вместе с текущим поколением его учётки;
- удостоверенная личность сервера и явно допущенные роли клиентов;
- собственная строка выхода в сеть, которой владеет установщик;
- проверка готовности.

Имя служебной учётки само по себе ни одной из этих гарантий не даёт. Прохождение смысловых проверок не доказывает изоляции службы: её квалификация — отдельная работа.

15.13 Подписи и синхронизация

15.13.1 Подписи

Каждую запись подписывает отправитель. Подпись покрывает полные канонические байты записи вместе с меткой назначения, поэтому подпись записи памяти нельзя выдать за подпись сообщения, квитанции или аттестации. Непрозрачный хэш на подпись не отправляется никогда: тот, кто подписывает от имени человека или другого владельца, получает подписываемое целиком и проверяет его сам. Подпись коммита git нужна транспорту и истории, а доверие к записи держится на подписи самой записи. Благодаря этому запись остаётся проверяемой и вне git — при экспорте, переносе и якорении.

Постоянный агент Swarma закрытого ключа не держит. Запись по его запросу подписывает ключник: он получает запись целиком и проверяет, что издатель — тот, кто просит. До появления ключника агент сам создаёт ключ подписи и подписывает им свои записи; это одно из двух временных исключений, названных в главе «Сквозные принципы». Читатель проверяет подпись по ключу, удостоверенному корнем владельца, а затем по ячейке личности.

15.13.2 Синхронизация

Движок даёт примитивы, а скилл памяти говорит агенту, когда ими пользоваться:

- `memory sync` забирает все доступные пространства, проверяет новые записи и сдвигает курсор каждого пространства;
- в начале задачи агент синхронизируется и запрашивает память по теме задачи;

- перед каждой записью — синхронизация, затем запись и отправка, а при гонке — повтор;
- на контрольных точках и перед сдачей работы агент смотрит изменения с последнего курсора;
- в конце задачи он записывает то, что узнал.

Уведомлений об изменениях память сама не рассылает.

15.14 Внешние агенты

Агент другого владельца, который работает в проекте, в первой версии собственной памяти не имеет: он эфемерен. Путь для следующих версий определён.

- При допуске в проект платформа проверяет его внешнюю личность: публичные ключи и цепочку удостоверений до корня его владельца. Закрытых ключей внешнего агента проект не получает, и ключником владельца проекта агент не пользуется; на стороне проекта у него есть только контекст полномочий.
- В пространство проекта он пишет как гость, и его записи привязаны к идентификатору его ячейки личности.
- Подписывает он своим ключом на своей стороне, в мосте донора, без участия инструментов модели. Мост получает подписываемое целиком и проверяет его. Первый путь — записи памяти внутри подписанного экспорта результата; отдельное сообщение моста для записи по ходу задачи — возможное расширение.
- Вернувшись и доказав, что он тот же, агент снова видит свои прежние записи в проекте: память следует за личностью, а не за ключом. Остальной доступ определяет политика.
- Знание о проекте остаётся у проекта. Передать его владельцу агента можно только отдельным экспортом по решению владельца проекта.

15.15 Предметные пакеты

Ядро ничего не знает о решениях, людях и профилях. Предметный смысл задают пакеты схем и правил проекции поверх ядра, и пакет полномочий памяти не расширяет.

15.15.1 Архитектурные решения

Пакет описывает решения, правила и зарегистрированные допущения. «Архивировать дом» и «удалять дом» — две версии одной последовательности владельца. Запрос текущего от издателя возвращает действующее решение с квитанцией, а прежняя версия остаётся прослеживаемой. Документы, зарегистрировавшие прежнее правило как допущение, связаны с ним связями «пересмотреть при изменении» и возвращаются как требующие проверки.

15.15.2 Профили людей и автономных агентов

Пакет описывает типизированные представления об участниках: интересы, компетенции, местонахождение, доступность, намерения, связи с внешними аккаунтами, статус отношений и готовность к знакомствам. Он проверяет общность ядра и пока работает только на синтетическом корпусе; реальные личные профили требуют защищённой службы.

Схемы пакета разводят понятия, которые легко спутать:

- интерес и компетенцию;
- заявленную компетенцию и опыт конкретных работ;
- место проживания, текущее местонахождение и район работы;
- заявленную ссылку на аккаунт и проверенный контроль над ним;
- намерение и обязательство;
- статус отношений и готовность к романтическим знакомствам — одно из другого не выводится.

Догадка агента об интересе владельца — запись модели наблюдателя; самоописание владельца агент передаёт только по делегированию. История успешных ревью хранится вместе с конфигурацией исполнения, но вывод «этому агенту можно доверить следующую работу» остаётся решением потребителя.

Публикация распределена между ролями. Память строит проекцию для аудитории; издатель выпускает из неё карточку со своим идентификатором и ревизией; каталог хранит и индексирует публикацию; память другого участника импортирует её как внешний источник. Одна самодекларация, прошедшая через три каталога, остаётся одним корневым свидетельством. Без проверки текущей версии у издателя импортёр знает только последнее полученное состояние.

Четыре действия с опубликованными сведениями независимы:

Действие	Результат	Чего не означает
Изменить утверждение	новая версия в последовательности издателя	что прежняя версия была ложной
Отозвать дальнейшее раскрытие	новые представления и отправки для этой аудитории отклоняются	отзыва уже отправленных копий
Снять публикацию	издатель отзывает карточку	стирания хранимого содержимого
Стереть содержимое	стирание по линии происхождения в контролируемой границе	удаления у независимых получателей

Поиск собеседников, правила обращений и знакомства — сервисы над ядром. Умолчания безопасности у них такие: точного местонахождения нет ни в одной публичной карточке; романтические знакомства включаются только явно и только для взрослых; контакты раскрываются после взаимного согласия; публичная связь «мы партнёры» показывается только после подтверждения обеих сторон.

15.16 Нормативный пакет и проверка соответствия

Точные правила ядра собраны в нормативном пакете спецификации памяти — черновике 0.2.7, опубликованном в каталоге `spec/` открытого репозитория `swarma-memory`:

- нормативный текст ядра — 52 пункта с алгоритмами, порядком операций и кодами отказов, без терминов Swarma;
- 14 закрытых схем JSON Schema 2020-12;
- предметные пакеты архитектурных решений и синтетических профилей;
- контракт адаптера Swarma;
- 74 вектора соответствия: 66 смысловых и 8 для защищённого развёртывания;
- структурная проверка на стандартной библиотеке Python.

Каждый вектор задаёт полный начальный снимок, операции, запрос, точный ожидаемый ответ или отказ и запрещённые исходы. Смысловые векторы и векторы развёртывания отчитываются раздельно: прохождение первых не означает прохождения вторых.

Переносимость проверяется на одинаковом наборе входов: корпус, точные версии схем и правил проекции, точка зрения, разрешённая проекция, момент оценки и логический бюджет. При одинаковых входах ответы совпадают по смыслу; случайные непрозрачные ручки сравниваются после оговорённой нормализации.

Однозначность пакета проверена двумя независимыми вычислителями. Первый написан по сводному контракту ядра без доступа к пакету и затем прогнан на векторах пакета без их правки; второй написан только по пакету. Каждое расхождение между ними и ожидаемыми ответами разбиралось как ошибка пакета, ошибка реализации или неоднозначность контракта; все расхождения закрыты.

Проверка	Результат на октябрь 2026 года
Смысловые векторы	оба вычислителя дают ожидаемые ответы на всех 66
Дополнительные состязательные случаи	оба вычислителя проходят все 68
Векторы защищённого развёртывания	не исполняются: для них нужна настоящая служба, синтетические трассы её не заменяют

Это значит, что две независимо написанные реализации согласованы с эталонами на зафиксированном наборе случаев. Корректности на всех допустимых входах это не доказывает, защищённую службу не квалифицирует и о пользе памяти в реальной работе ничего не говорит.

15.17 Первая рабочая версия

Первая рабочая версия — git-пространства с автономной записью, подписями и проверкой при чтении. Её код живёт в одном открытом репозитории `swarma-memory` на Go: модуль ядра, CLI `memory` и скилл, через который Swarm Curator ставит CLI агентам. Ядро на Go обязано пройти все смысловые векторы нормативного пакета. Архитектуру рабочей версии описывает отдельный документ.

Дизайн памяти, описанный в этой главе, решён; реализации пока нет. Реальные личные данные не допускаются, пока не появится защищённая служба. Польза и стоимость памяти в реальной работе ещё не измерены.

Пользу рабочей версии оценивают на реальной работе агентов. Чтобы отделить пользу вычислителя от пользы аккуратно подготовленных записей, часть вопросов сравнивают с обычным поиском и с типизированными версионированными документами — при одинаковых источниках, правах и бюджетах.

Метрика	Что показывает
Правильное текущее решение с точным источником	основную точность
Доля устаревших ответов	как часто отменённое выдаётся за действующее
Точность свидетельств	подтверждают ли источники ответ
Пропущенные зарегистрированные зависимости	полноту пересмотра
Ложные призывы к пересмотру	шум
Время ответа и повторное чтение источников	стоимость получения ответа
Стоимость поддержания корпуса	время людей и агентов на подготовку и обновление записей
Задержка актуализации	время от принятия решения до момента, когда агенты перестают получать прежнее как действующее

Отказы и исчерпание бюджета остаются в знаменателе. Рабочая версия полезна, если новый агент продолжает работу, не возвращает отменённое решение, правильно указывает основания и не объявляет непроверенные гарантии установленными — при приемлемой стоимости ведения памяти. Автоматическое извлечение, более богатый вывод или другой графовый движок оправданы, только если улучшают этот результат, не ослабляя границ.

15.18 Что не входит в первую версию

- полная система сопровождения допущений, общий Datalog и доказательство теорем;
- автоматический приём транскриптов и извлечение моделью из журналов;
- личные предпочтения и реальные личные данные;
- активация процедурной памяти и автоматическое превращение опыта в скиллы;

- расписание ночной консолидации и автоматические ревью;
- репутация агентов как основание допуска;
- собственная память внешних агентов;
- межвладельческая федерация с конвертами знаний, консенсус и якорение в Swarm Chain;
- распределённая служба памяти на нескольких машинах: совместные пространства синхронизируются через git;
- готовые графовые хранилища вроде Graphiti: их можно подключить позже как заменяемую проекцию, после проверки удаления на точных версиях.

Репетиция процесса без реальных внешних эффектов образует отдельный контекст свидетельств. Смоделированная приёмка или результат теста требованию реального исполнения не удовлетворяют, а выжимка репетиции подтверждает только саму репетицию.

15.19 Что ещё не решено

Нерешённые вопросы памяти — где живёт пространство постоянного агента, как обращаться с остаточным риском секретов, кто регистрирует временные ключи и разрешает конфликты в общих пространствах, как устроен каталог пространств, — собраны вместе с остальными открытыми вопросами Swarma в главе «Где мы и что дальше».

16 Оператор и интерфейсы

Оператор — человек, который допускает работу платформы, выдаёт полномочия и вмешивается там, где агенту нельзя решать за владельца. Взаимодействовать ему нужно по-разному: посмотреть ход работы, поговорить с агентом, одобрить конкретное действие, выдать постоянное право, остановить систему. Эти действия остаются разными, нажал ли человек кнопку на телефоне или набрал команду в терминале.

Интерфейс проверку полномочий не заменяет. Чат удобен для обсуждения, терминал — для работы со средой, телефон с защищённым ключом — для подтверждения присутствующим человеком. Сообщение в комнате и подпись над точным действием значат разное. Иначе доступ к переписке превратился бы в право менять правила, по которым работает рой.

16.1 Работающие входы

Сегодня основные инструменты — `task-board` и `curator`. Доска хранит задачи, цели и ресурсы, запускает дочерние исполнения, управляет доставкой изменений и даёт вход к сессиям. Swarm Curator ставит и проверяет окружение агента, управляет профилями и запускает среду через провайдер `curator-run`. Обёртки `anthropic-board` и `openai-board` ведут к сессиям доски.

Инструмент	Что через него доступно сегодня
`task-board`	запросы и мутации данных `q`, `m`; поиск, дерево, план, ресурсы и цели
`task-board spawn`	дочерние исполнения
`task-board worktree`, `board commit`, `board publish`	рабочие деревья и доставка изменений
`task-board claude`, `task-board codex`, `session`	запуск, подключение и операции с сессиями
`curator`	`init`, `add`, `install`, `status`, профили и окружения, `audit`, `run`

Таблица описывает входы, которые работают сейчас. `task-board session` не означает, что служба хоста сессий уже отделена от доски: вынос сначала сохраняет существующие команды и поведение. Изоляция пользователей и новый жизненный цикл сессии — в главе «Запуск агента и хост сессий».

16.2 Куда идёт CLI

Аудитории разделены:

- Swarm Keeper — повседневный вход человека;
- `curator` — установка и настройка машины;
- `task-board` — ядро для агентов, таймера, мостов и самого кипера.

Незнакомое существительное у `curator` передаётся провайдеру `curator-<существительное>`: так к общему входу подключаются команды кипера, памяти, доверия, почты, парковки и стопа. Здесь описана форма этих команд, а точный синтаксис задают спецификации модулей.

Порядок — существительное, затем глагол. Один словарь различает просмотр (`list`, `show`, `status`), изменение настройки (`set`, `unset`), проверку и объяснение (`check`, `explain`). Особенно важно не смешивать три вида человеческого решения:

- подтвердить версию конфигурации — `confirm`;
- одобрить ожидающий пункт — `approve`, `reject`;
- выдать или отозвать постоянное право — `grant`, `revoke`.

Пример. Оператор один раз разрешил конкретный запрос среды. Это одобрение не становится бессрочным правом на все будущие запросы. А выданный грант действует до своих ограничений и отзыва, даже когда диалог давно закрыт. Точное различие полномочий задаёт контракт действия; интерфейс показывает его явно. Расширяющие действия требуют присутствующего подтверждения точного содержимого — это правило платформы.

У слова `profile` одно значение — профиль Swarm Curator, а агентская среда везде называется одинаково. Управление сессиями собирается в `curator session`, а кипер его оборачивает; перенос команд и судьба существующих обёрток согласуются с выносом хоста сессий. Для общего стопа предусмотрена ровно одна команда.

16.3 Каналы для разговора и наблюдения

Первый интерфейс — терминал. Подключение показывает среду как она есть, а выход клиента оставляет сессию работать. Просмотр и управление различимы: наблюдение за выводом не даёт права печатать во ввод. Мессенджеры подключаются через провайдеры моста и позволяют спросить или ответить, но обычное сообщение в канале одобрением не становится.

Подписанный путь сообщения описан в главе «Путь сообщения и мост». Оператору важно, что учётка в Matrix и присутствие в комнате не дают автоматически `session.input`, `session.approve` или `session.control`. Подписывающее клиентское приложение передаёт соответствующее типизированное действие, а провайдер и хост сессий проверяют его независимо от того, как обычный клиент показал текст.

Пример. Человек с телефона просит агента проверить изменение. Подпись едет в метаданных, ворота проверяют ключ и грант, guard сверяет просьбу, хост сессий доставляет звонок, и агент читает текст и результат проверки из ящика. Неподписанный текст остаётся данными: имя человека, видимое в клиенте мессенджера, криптографического подтверждения не заменяет.

16.4 Телефон оператора

Приложение-компаньон показывает точное действие и подписывает его ключом в защищённом чипе телефона, когда человек подтвердил присутствие. Первая платформа — iOS; работа над приложением ещё не начата. Настольный пульт и shell по SSH появятся позже, и смешивать их с ограниченным операторским входом для подписи действия нельзя.

Правило расширяющих действий действует с первого этапа платформы. Показа точного содержимого требуют:

- выдача гранта;
- подключение подписки;
- постоянная команда;
- вывод или пересоздание постоянного агента;
- полномочия на остановку для обслуживания;
- продление постоянных грантов.

Оператор подписывает телефоном либо подтверждает паролем в терминале. Изнутри сессии агента такое действие не принимается, а старое подтверждение будущих изменений не разрешает.

Телефонный путь — SSH через tailnet в учётку `swarma-operator`. Shell у неё нет, только операторская команда. Порядок такой:

1. Команда выдаёт каноническое содержимое действия.
2. Приложение показывает получателя, действия, аккаунты, профили и срок.
3. Человек подтверждает биометрией, и телефон подписывает именно эту запись.
4. Команда сверяет подпись с закреплённым ключом телефона и передаёт действие брокеру.

Подпись одного действия для другого не годится. Ключ телефона регистрируется QR-сопряжением, второе устройство — резервный ключ FIDO2 или второй телефон — обязательно; подробно — в главе «Ключи и ключник».

Пример. Новому оркестратору нужен грант на запуск агентов. Оператор видит, кому он выдаёт право и какими профилями и сроком оно ограничено, и после подписи запрос уходит брокеру. Вечером оператор отзывает грант отдельным действием, и брокер записывает отзыв на диск до ответа. Отзыв — одно касание с биометрией.

Без телефона работает терминальный вход: `sudo` в `swarma-operator` с паролем без кэша и тем же подтверждением содержимого. Для просмотра выданных прав и привязок есть учётка `swarma-observer`, без подтверждений. Агентских сессий нет ни в одной из этих учёток. Пока граница пользователей ОС цела, инъекция в агента подписи владельца из них не получит. От компрометации ядра или самого устройства подписи это не защищает.

Наблюдатель нужен, чтобы оператор сначала выяснил состояние и только потом решил, что менять. Действующий грант и привязку аккаунта можно увидеть, ничего не выдавая. А продление гранта уже требует присутствующего подтверждения: прочитанное состояние — не разрешение на изменение. Разделение одинаково при входе с телефона и из терминала, и удобный интерфейс не превращает наблюдение в неявную подпись.

Человек может делегировать свой шаг оркестратору с потолком и сроком — например, разрешить одобрять заказы в пределах суммы. Право менять сами правила так не передаётся. Телефон — независимая точка подтверждения там, где возможности системы действительно расширяются; для чтения и обычных сообщений он не нужен. Гранты и делегирование — в главе «Гранты и полномочия».

Если среда разлогинилась у провайдера, повторный вход ведёт брокер: хост паркует сессию, брокер шлёт владельцу аккаунта на телефон ссылку входа, после входа выдаёт новую аренду, и хост возобновляет сессию.




Рис. 16.1. Операторский путь: телефон показывает и подписывает точное действие, терминал служит запасным входом, чтение отделено от изменения.

16.5 Несколько машин и людей

Рост за пределы одной машины не создаёт второго главного оркестратора над той же доской. Направлений четыре, и в каждом место исполнения отделено от владельца полномочий:

Направление	Как сохраняется координация
Один проект на нескольких машинах	одна доска и главный оркестратор на машине-владельце; другие машины исполняют подзадачи через подоркестраторов по аренде
Несколько проектов одного владельца	один Swarm Keeper координирует остальные через подписанные сообщения: получает отчёты и направляет запросы
Несколько операторов	каждый оператор — самостоятельный подписант; для чувствительных действий — подтверждения M из N
Агенты других владельцев	допуск по разрешённым ключам, подписям и аренде области работы

Реализации у этих направлений пока нет.

Каждая машина сама проверяет подписанное подтверждение; заявления другой машины, что конфигурация одобрена, мало. Транспорт может быть tailnet, другой сетью или ретранслятором со сквозным шифрованием: он узнаёт машину, но не определяет, что ей можно. Смена сети не меняет корня доверия и права на действие.

Для оператора это одно действие подтверждения, которое каждая машина проверяет сама. В реестре проекта хранятся постоянный идентификатор и машина-владелец. Кипер говорит с оркестраторами подписанными сообщениями даже локально: при добавлении машины меняется только носитель. Координация нескольких киперов не делает ни одного из них неограниченным владельцем чужих полномочий.

Общему состоянию нужно общее хранилище аренд. Пока его нет, периодический `tick` общей доски выполняется на одной машине, а делегирование с бюджетом на доске нескольких машин запрещено. Вторая машина с доступом к репозиторию не получает права независимо распределять тот же бюджет. Способ перевозки сообщений не отменяет необходимости одного согласованного решения о таком расходе.

Запуск на другой своей машине — не нативное возобновление. Целевая машина получает запрос с профилем и пином, сама собирает план и отказывает при несовпадении пина. Контекст переносится пересборкой из пакета передачи; контракт удалённого запуска пишется. Удалённый работник другого владельца — другой путь, разобранный в главе «Удалённое рабочее место».

Публичный ключ участника и локальный допуск сами по себе ещё не переносимая репутация. Связь личности агента, аттестаций и Swarm Chain описана в главах «Идентичность агента» и «Аттестации и переносимая репутация». Даже накопленная история удачных работ не заменяет локального решения, какие права выдать пришедшему агенту.

16.6 Конструктор процессов

Визуального конструктора процессов пока нет, но формат к нему готов: схема `Playbook.json` содержит блоки `ui`, читается и пишется без потерь, а после каждой правки проверяется `playbook validate`. Пульт не обходит проверку ядра ради удобства редактирования.

Часть III. Swarm Protocol: много владельцев, одна среда

17 Модель протокола

Главы «Пользователь ОС на агента и сеть агента», «Ключи и ключник», «Гранты и полномочия» и «Запуск агента и хост сессий» описывают локальные границы. Эта часть — о Swarm Protocol, совместной работе агентов независимых владельцев над одной средой проекта. Здесь согласуется не только доступ к инструментам, но и право назначать работу, основания её принятия и порядок изменения общего состояния. Протокол спроектирован; его реализация идёт после рантайма, на который он опирается.

17.1 Одна среда, несколько владельцев

Среда исполнения — место, где лежит рабочее дерево проекта, выполняются команды и проверки, собираются артефакты и продвигается основная ветка. Агентский цикл — модель с контекстом и вызовами инструментов — работает у контрибьютора, который отдаёт ёмкость своей модели. Среда этих циклов не запускает: она пассивно исполняет разрешённые команды, приходящие извне. Так вычисление следующего действия и само действие оказываются по разные стороны границы доверия.

Это разделение нужно там, где среду дорого переносить к каждому участнику. Проект может зависеть от Xcode, лицензий, устройств, GPU, ключей подписи или данных, которые нельзя вывозить. Копия репозитория копии такой среды не даёт. Участник приносит способность думать и вызывать инструменты, а проект даёт ограниченное место исполнения. Учётные данные контрибьютора остаются у него, владельцу среды их передавать не нужно.

Пример. Внешний агент исправляет код приложения, которое проверяют на устройствах проекта. Модель получает задачу и вызывает удалённые команды в выделенной ей области. Компиляция идёт тулчейном проекта, а проверка на устройствах — отдельной операцией раннера. Доступ к рабочему дереву не даёт агенту ни ключа подписи приложения, ни права публиковать сборку, ни права самому принять свою работу: каждому из этих действий нужны свои основания.

«Единая» значит «с единым авторитетным состоянием»; физически среда может занимать несколько машин. Логическое состояние задают основная ветка и журнал. У среды могут быть исполнительные реплики, которые обслуживают задачи по снимкам рабочего дерева, но голова основной ветки продвигается в одном месте. Верификатор — отдельная роль реплики, которая независимо повторяет критические проверки. Он уменьшает зависимость результатов от машины продьюсера, но не снимает всех допущений о доверии к среде.

Цена этого выбора — общая исполнительная ёмкость. Новые контрибьюторы добавляют ёмкость моделей, но не процессоры, память или устройства проекта. Число участников и число одновременных сборок — разные величины. Очередь исполнения входит в модель, и неограниченного масштабирования из наличия внешних агентов не следует.

17.2 Три плоскости работы

Внутри Swarm Protocol различаются три плоскости: мышление, управление и исполнение. Это деление ролей внутри протокола, и со слоями платформы его путать не стоит: плоскость отвечает на вопрос, где происходит действие внутри распределённой работы, а слой — к какой части Swarma относится механизм.

Плоскость	Содержимое	Основной вопрос
Мышление	агентские циклы контрибьюторов, их модели, контекст и ёмкость	какое действие предложить следующим?
Управление	кор-ноды, журнал, правила, полномочия и аренда оркестратора	есть ли основание разрешить действие?
Исполнение	рабочее дерево, изолированные области задач, слоты, проверки и раннер	как выполнить разрешённое действие в заданных границах?

Модель может предложить полезное исправление, но её предложение — не полномочие. Кор-ноды могут подтвердить допустимость назначения, но их подписи — не результат исполнения. Среда может успешно выполнить команду, но это ещё не принятие получившегося кода. Протокол связывает три факта записями и хэшами и сохраняет различие между ними.

Пример. Агент предлагает изменить библиотеку. В плоскости управления должно быть назначение, разрешающее конкретной ноде менять определённые пути. В плоскости исполнения команда работает в области этой задачи и оставляет подтверждение результата. Затем появляется ревизия, а основание включить её в проект формирует отдельная процедура проверки. Ни один шаг не заменяется уверенностью модели в правильности её ответа.




Рис. 17.1. Топология Swarm Protocol: рабочие ноды предлагают действия, кор-ноды подтверждают допустимость записей, единая пассивная среда исполняет разрешённое.

17.3 Участники и роли

Кор-ноды — узлы с зафиксированными ключами, которые ведут журнал и проверяют его правила. В распределённом варианте они принадлежат независимым владельцам, а начальный уровень допускает одну кор-ноду. Право подписывать запись не даёт кор-ноде права произвольно менять проект: перед подписью она проверяет детерминированные условия. Каких подписей достаточно и кому доверен порядок записей, задаёт уровень доверия проекта.

Рабочие ноды — агентские циклы контрибьюторов на их машинах, со своей ёмкостью модели и своими ключами. Протокол считает их недоверенными. Это не суждение о намерениях каждого участника: границы должны держаться и при ошибке, и при вредоносном поведении рабочей ноды. Её инструмент работы с проектом — удалённое исполнение команд в области задачи; доступа ко всей машине проекта у неё нет.

Оркестратор — прикладная роль планирования, которую кор-нода держит по аренде. Он декомпозирует разрешённую работу, предлагает назначения и координирует процесс. Аренда ограничивает время и область его полномочий, но совершёнными записями его предложения не делает: правила и требуемые подписи остаются. Механика аренды и смены держателя — в главе «Оркестратор по аренде и цикл задачи».

Секвенсер — служба, задающая порядок записей журнала на нижних уровнях доверия. На начальном уровне это та же единственная кор-нода. На высшем уровне порядок определяет византийски устойчивый консенсус. Лидер консенсуса выполняет механическую роль и с оркестратором не совпадает: упорядочивать записи и решать, какую работу предложить, — разные обязанности.

Среда исполнения принимает команды, проверяет основания доступа и выполняет разрешённые действия. Внутри неё выделен доверенный раннер с узкими именованными операциями для секретов проекта и общих сервисов. Он отделён, чтобы обычная работа с кодом не давала права подписи, публикации или произвольного использования устройства. Семантика внешних действий — в главе «Внешние эффекты, остановка и федерация».

Продьюсер, ревьювер и исполнитель проверок — роли в обработке результата задачи. Продьюсер создаёт изменение, ревьювер судит о нём, исполнитель проверок подтверждает требуемые свойства выбранным способом. Допустимое разделение этих ролей определяет политика независимости. Разные подписи сами по себе не доказывают независимости владельцев, моделей и тулчейнов: что именно проект требует и проверяет, объявляется явно.

17.4 Что пересекает сеть

Между участниками ходят команды, их вывод, хэши и подписи, а в управляющем обмене — назначения, сведения о ревизиях, вердикты и сообщения о продолжении работы. Вся среда разработки по сети не переносится. Модель получает вывод инструментов и может читать доступный ей код, но ключей проекта и возможности воспроизвести защищённую среду у себя у неё нет. Учётные данные модели остаются у контрибьютора.

Каждая нода объявляет административный домен, семейство модели и тулчейн, чтобы проект мог отделять независимые проверки от повторов с теми же источниками ошибок. Политика независимости говорит, какие заявления подтверждаются, а какие принимаются на доверии; поле в объявлении не доказывает своей истинности. Личности, выведенные ключником одной установки, и разные DNS-имена одного владельца независимыми административными доменами не считаются.

Две рабочие ноды на разных машинах могут принадлежать одному владельцу и использовать одно семейство модели. Такое разделение не даёт независимости, которой проект мог требовать от внешнего ревью. Если подходящего участника нет, задача ждёт или эскалируется; назвать имеющуюся проверку независимой ради продвижения задачи нельзя.

Личность ноды — ячейка Swarm Chain с текущими ключами и хэшем следующих. До запуска цепочки её журнал событий ведёт реестр владельца с теми же записями. Аттестации о работе в проекте выпускаются в формате цепочки и становятся переносимыми между проектами. Глобальное хранение аттестаций и расчёт репутации относятся к Swarm Chain; подробно — в главах «Идентичность агента» и «Аттестации и переносимая репутация».

17.5 Область задачи и право исполнения

Санбокс задачи в протоколе — копия рабочего дерева вместе с политикой ограничения для одной задачи. Копия разводит версии файлов, политика ограничивает действия. Отдельный каталог или `git worktree` сами по себе не изолируют чужие процессы, сокеты, домашние каталоги, локальные сервисы и секреты. Особенно это важно для сборочных скриптов: они исполняются с правами вызвавшего их процесса.

Конкретную границу задают пользователь ОС на агента, группа ресурсов ядра и файрвол из главы «Пользователь ОС на агента и сеть агента». Здесь речь только о протокольных условиях доступа. Назначение не создаёт другого механизма изоляции: оно связывает уже установленную границу с конкретной задачей и её полномочиями.

Слот — право на одновременное исполнение. Область задачи может существовать, пока задача ждёт свободной вычислительной ёмкости, поэтому назначенная задача не обязательно сразу начинает сборку. Для проекта с ограниченным числом устройств это заметно: подготовка кода и очередь проверок используют разные ресурсы, хотя относятся к одному результату. Протокол различает хранение рабочего состояния и занятие исполнительного ресурса.

Права возникают из записи назначения. Она связывает ноду, задачу, полномочия и исполнительные ограничения, и среда открывает доступ после того, как журнал подтвердил запись. Регистрация ноды или знание адреса проекта доступа не дают. Участник может предложить работу, но предложение не запускает исполнения до нужной авторизации. Поэтому внешние предложения можно принимать, не превращая каждое в команду среде.

План — скомпилированный набор полномочий агентской работы: привязки инструментов, гранты и лимиты. Его дайджест фиксирует разрешённое. Запись назначения несёт дайджест плана, и каждый вызов к среде ему соответствует. Среда сверяет дайджест при каждом вызове: одной проверки при открытии доступа недостаточно. Подменить план более широким после назначения и сохранить разрешение задачи нельзя. Состав контракта и отличие его дайджеста от дайджеста плана — в главе «Контракт задачи и правила валидаторов».

Когда-то выданного разрешения мало, нужна его актуальность. Действие, разрешённое в прежней эпохе или до остановки, не становится допустимым сейчас только потому, что подписи под старой записью верны. Эпоха здесь — срок аренды оркестратора; её не нужно путать с эпохой плана или владельца сессии в механизмах рантайма.

17.6 Ревизия, кандидат и свидетельство проверки

Ревизия — представленный продьюсером результат изменения кода, адресуемый хэшем. Кандидат — неизменяемое состояние, собранное из ревизии над определённой головой основной ветки. Обозначим ревизию RR, голову MM, кандидата II. Финальное одобрение и проверки относятся к II, потому что именно это состояние войдёт в проект. Проверка отдельного патча ещё не подтверждает его композиции с другими принятыми изменениями.

Пример. Продьюсер проверил исправление над прежней базой, а другая задача тем временем изменила библиотеку. Даже без текстового конфликта совместное поведение может измениться. Поэтому основная ветка продвигается с ожидаемого MM на проверенный II атомарно. Если голова уже другая, прежнее основание неприменимо: строится новый кандидат и повторяются относящиеся к нему одобрение и проверки. Очередь и переходы — в главе «Оркестратор по аренде и цикл задачи».

Аттестация — подписанный результат проверки свойства для конкретного кандидата, контракта, политики и окружения. Она отвечает на узкий вопрос: какая проверка к чему применялась и с каким исходом. Исходов три: «пройдена», «провалена» и «не установлена». Сбой инструмента или таймаут положительным свидетельством не являются. Кор-нода проверяет адрес и исход аттестации, но не подменяет их новым суждением модели о качестве кода.

Разные способы проверки подтверждают разное: сборка, регрессионные тесты, независимое ревью, машинно проверяемое доказательство свойства. Ни один успешный шаг не означает универсальной правильности программы. Протокол связывает результат с требуемым профилем свойств и точным кандидатом, а достаточность самого профиля — ответственность проекта.

17.7 Удалённый инструмент в рабочем цикле

Удалённое исполнение сохраняет привычную для модели связь между вызовами shell. Если агент сменил каталог одной командой, следующая продолжает работу в этом каталоге. Если команда упала, инструмент возвращает её точный код выхода и раздельные потоки вывода. От этого зависит качество рабочего цикла: без таких свойств агент тратит контекст на восстановление состояния инструмента вместо решения задачи.

Удалённый shell — восстановленная сессия: каждый вызов — отдельный процесс, а состояние shell снимается после команды и восстанавливается перед следующей. Каталог, переменные и функции хранятся отдельно от обычного вывода, чтобы сообщения сборки не стали способом подменить сохранённый каталог следующего вызова. Это механика инструмента; изоляцию между владельцами по-прежнему обеспечивает рантайм.

Мутирующие вызовы одной сессии сериализуются. Если две команды одновременно меняют состояние shell, их нельзя независимо восстановить из одной исходной копии и потерять изменение одной из них. Параллельность дают именованные сессии, похожие на вкладки терминала: просмотр исходников и длительный прогон идут в разных сессиях, а последовательность «сменить каталог, отредактировать» внутри одной сессии сохраняет порядок.

Длительный процесс запускается явно и отслеживается по дескриптору. Отмена относится к группе процессов вызова и не ломает следующего вызова. Если вывод больше лимита, полный результат остаётся в области задачи, а модель получает начало и конец и может дочитать нужную часть тем же инструментом. Ограниченный объём ответа не означает ни отсутствия остального вывода, ни успешного завершения процесса.

Привычный интерфейс не означает shell всей машины проекта. Инструмент остаётся внутри назначенных полномочий. Модель может испортить состояние своей рабочей сессии, но доступа это не расширит. Удобство продолжения работы и защита от недоверенного участника оцениваются отдельно: хорошее сохранение каталога не компенсирует слабой границы пользователя или сети.

Практическая граница доступа описана в главе «Удалённое рабочее место». Протокольное назначение связывает подключившегося участника с конкретной задачей и её планом, а способ аутентификации изоляцией не считается. Подтверждённый транспортный ключ говорит, кто подключился. Он не даёт права обращаться к любому каталогу, запускать произвольную привилегированную операцию или продолжать работу после утраты авторизации.

Передача команд по сети источника разрешения не меняет. Тот же вызов по другому каналу требует того же назначения и совпадающего дайджеста плана. Установленное соединение только доставляет запрос, а право исполнить его среда каждый раз проверяет по журналу: разрешение предыдущей команды в том же канале ничего не говорит о следующей. Это верно и для тёплого соединения, через которое идёт много вызовов.

17.8 Происхождение команды и граница наблюдения

Квитанция (receipt) — подписанный факт исполнения команды средой. Команда получает идентификатор, дайджест команды и входного состояния, а также лимиты. Результат содержит код выхода, дайджесты вывода, сведения о ресурсах и дайджест результирующего состояния. Квитанции задачи связаны в хэш-цепочку, голова которой входит в запись о ревизии. Так видно, какой запрос получила среда и какой результат вернула.

Пример. Продьюсер сообщает, что сборка прошла. Квитанция связывает это сообщение с конкретным вызовом и его результатом в среде. Но того, что повтор даст то же самое, квитанция не доказывает. Для воспроизводимости отдельно нужны сохранённые входы, дайджест окружения и тулчейна, зафиксированные зависимости и внешние ответы, если они влияют на результат. Происхождение исполнения и воспроизводимость — разные свойства.

Всего внутреннего контекста недоверенной рабочей ноды протокол не наблюдает. Агент мог пользоваться сведениями или инструментами на своей машине вне протокола, и цепочка квитанций их отсутствия не удостоверяет. Гарантия покрывает все обращения к среде через протокол и выданные ею результаты. Расширить эту границу подписью под тем, чего среда не видела, нельзя.

Среда объявляет инвентарь ограничений: какие классы она обеспечивает полностью, частично или не обеспечивает. Задача объявляет требуемый класс. Если задаче нужно полное ограничение, а среда даёт частичное, следует отказ; предупреждения в логе для этого мало. Задачу с обязательным полным ограничением памяти нельзя выполнить там, где объявлена только частичная поддержка.

17.9 Состояние проекта и доверие

Журнал — упорядоченная цепочка подписанных записей о полномочиях и переходах проекта. Запись совершена, когда под ней собран сертификат кворума выбранного уровня. Контекст модели — кэш: он помогает продолжить работу, но полномочий не создаёт и журнала не исправляет. Новый оркестратор разрешает расхождения в пользу журнала, каким бы убедительным ни был пересказ предшественника.

Git остаётся хранилищем, адресуемым по содержимому, и механизмом ветвления. Хэш коммита связывает проверку с конкретным состоянием кода. Но коммит или ветка не отвечают, кто разрешил задачу, действителен ли её контракт и хватает ли оснований для принятия. На эти вопросы отвечает журнал; доска задач и граф зависимостей — его представления, и с журналом они не конкурируют.

Уровни L0, L1 и L2 меняют порог подписей и способ установления порядка, а инварианты процесса сохраняют:

- **L0** доверяет единственной кор-ноде и среде;
- **L1** добавляет большинство подписантов при доверенном секвенсере;
- **L2** — византийски устойчивый консенсус.

Повышения качества модели или прочности изоляции эта шкала не означает. Точные условия сертификатов и различие между авторизацией и единственностью истории — в главе «Журнал, кворум и инварианты».

Смысл модели — сделать проверяемой процедуру совместного изменения проекта. Криптографическое свидетельство подтверждает, что уполномоченные участники одобрили конкретного кандидата по определённому контракту. Правильности их суждения оно не доказывает и от всех последствий компрометации самой среды не защищает. Качество декомпозиции, сила проверок и вероятность найти ошибку остаются свойствами моделей и проекта; протокол задаёт границы, в которых на эти свойства можно опираться.

18 Журнал, кворум и инварианты

Журнал Swarm Protocol — упорядоченная история полномочий и переходов состояния проекта. В него попадает не только результат работы, но и основание, по которому работу назначили и приняли. Среда исполняет подтверждённые журналом действия, а участник проверяет подтверждение по известным ключам. Сегодняшняя локальная доска задач — ещё не журнал с сертификатами кворума, деревом Меркла и лёгким клиентом: это конструкция протокола.

18.1 Запись и её совершение

Запись содержит хэш предыдущей записи, тип, тело или хэши тел и подписи. Каноническая форма превращает одни и те же данные в одни и те же байты для хэширования. Для записи rir_i с канонической формой c(ri)c(r_i) цепочка определяется как hi=H(hi−1∥c(ri))h_i = H(h_{i-1} \,\|\, c(r_i)), где ∥\| — конкатенация. У первой записи предшественник — строка нулей. Формула связывает содержание с положением в истории.

Каноническая форма — JSON, подписи — Ed25519. Ed25519 держится на эллиптических кривых, поэтому журнал входит в план миграции корней доверия вне консенсуса, описанный в главе «Цепочка: устройство». Имена полей и полный формат назначения задаёт спецификация журнала. Для понимания протокола достаточно различать данные записи, её связь с предшественником и подписи, подтверждающие именно это содержание.

История только дописывается. Если поменять старое тело, изменится его хэш, а за ним и все последующие звенья. Одного пересчёта мало, чтобы выдать новую историю за принятую: нужны допустимые подписи. Гарантия держится на устойчивости хэшей, ключах и правилах выбранного уровня доверия. Сама хэш-цепочка не мешает обладателям достаточных полномочий подписать противоречивые продолжения; единственность истории требует отдельного основания.

Запись совершена, когда у неё есть сертификат кворума — QC, достаточный для уровня набор подписей под одним содержимым. До этого предложение записи среду не авторизует. Оркестратор может подготовить назначение и отправить его кор-нодам, но рабочая нода не получает права исполнять команды только потому, что сообщение доставлено или стоит в очереди секвенсера.

QC проверяется по известным ключам, без обращения к каждому подписанту. Получателю записи не нужно спрашивать оркестратора, было ли у того разрешение. Но проверка подписей отвечает только на вопрос о подтверждении записи. Для исполнения остаются проверки актуальности, плана и состояния проекта. Старый сертификат может быть криптографически корректен и при этом не давать права действовать сейчас.

18.2 Кто устанавливает порядок

Секвенсер упорядочивает предложения, валидаторы проверяют правила и подписывают записи. На L0 обе обязанности у единственной кор-ноды. На L1 порядок доверен секвенсеру, а кор-ноды могут подписывать асинхронно: сервис порядка доступен постоянно, а подписанты могут быть не всегда в сети. Подписи собирать всё равно нужно, и недоступность достаточного числа подписантов задерживает совершение записи.

На L2 порядок устанавливает византийски устойчивый консенсус валидаторов. Его лидер — механическая роль протокола согласования, модели она не требует. Оркестратор остаётся отправителем предложений о работе; порядком журнала он не владеет. Смена оркестратора и смена лидера консенсуса — разные механизмы, даже если в развёртывании их иногда выполняет одна машина.

Ни секвенсер, ни валидатор не определяют качество кода голосованием. Подпись удостоверяет допустимость записи по проверяемым правилам. Проверить, что одобрение относится к нужному хэшу и подписано назначенным ревьювером, можно; проверить тем же способом, что ревьювер заметил все ошибки, — нельзя. Согласованный порядок делает процедуру общей для участников, но её содержательные выводы математической истиной не становятся.

18.3 Три уровня доверия

Уровни различаются определением QC, способом установления порядка и допущениями о противнике, а инварианты авторизации и принятия сохраняются на всех. Проект объявляет уровень в манифесте, повышение уровня оформляется записью о составе.

Уровень	Кор-ноды и QC	Порядок	Граница гарантии
L0	одна кор-нода, одна подпись	единственная нода	защита от действий вне кора; кор и среда доверены
L1	n⩾2n \geq 2, порог t>n/2t > n/2	доверенный секвенсер, асинхронные подписи	защита от одиночного несанкционированного решения при компрометации меньшинства ключей; единственность истории держится на честности секвенсера
L2	n⩾3f+1n \geq 3f+1, порог q=⌈(n+f+1)/2⌉q = \lceil (n+f+1)/2 \rceil	византийски устойчивый консенсус	защита от несанкционированного решения и раздвоения истории при не более чем ff злонамеренных кор-нодах

На L0 подпись полезна, хотя независимого контроля над самой кор-нодой не даёт: она отделяет решение кора от команды внешнего участника. Рабочая нода не изготовит сама совершённого назначения, но компрометация единственного кор-ключа это основание разрушает. Меньший порог здесь — сознательное допущение развёртывания, и устойчивости к злонамеренному кору он не обещает.

На L1 порог большинства не позволяет одному скомпрометированному ключу единолично авторизовать запись. Но авторизация и единственность истории — разные свойства. Пусть подписантов трое, порог — два, и один участник злонамерен. Он подписывает две несовместимые записи на одно место, один честный участник подписывает первую, другой — вторую. Оба набора содержат две подписи. Ни один честный участник обе записи не подписывал, но сертификат большинства есть у каждой.

Два множества по tt подписантов среди nn пересекаются как минимум по 2t−n2t-n участникам. Чтобы в пересечении гарантированно был честный участник при ff злонамеренных, нужно 2t−n>f2t-n>f. В примере с тремя подписантами и одним злонамеренным этого нет. Поэтому L1 доверяет секвенсеру единственность истории, и называть его византийски устойчивым только из-за нескольких подписей нельзя.

Византийский вариант должен одновременно не ждать молчащих противников и исключать два противоречивых решения. Если порог обозначить qq, первое условие даёт q⩽n−fq\leq n-f. Второе требует, чтобы два кворума пересекались хотя бы по одному честному участнику: 2q−n>f2q-n>f, то есть q⩾⌈(n+f+1)/2⌉q \geq \lceil (n+f+1)/2 \rceil. Оба условия совместимы только при n>3fn>3f. Поэтому L2 требует n⩾3f+1n\geq3f+1 и порог q=⌈(n+f+1)/2⌉q = \lceil (n+f+1)/2 \rceil.

При обычной конфигурации n=3f+1n=3f+1 порог равен 2f+12f+1: четыре узла, один допустимый злонамеренный — сертификат из трёх подписей. Фиксированные 2f+12f+1 при большем nn неверны. При n=5n=5 и f=1f=1 они дали бы порог 3, а два кворума по три подписи из пяти могут пересечься ровно в одном узле — злонамеренном. Формула даёт порог 4, и любые два кворума пересекаются минимум по трём узлам. Самого подсчёта подписей мало: нужен конкретный протокол консенсуса, и порог выбирается вместе с ним.

Обозначения L0–L2 встречаются ещё и в описании стадий доверия к изменению процесса — там речь о том, кто подтверждает действия человека и изменения правил. Допуск внешних рабочих нод не требует византийского консенсуса кор-нод: внешний контрибьютор может работать и при L0, если его действия ограничены. В этой главе L0–L2 всегда обозначают уровень журнала и его сертификата.

18.4 Дерево Меркла и лёгкий клиент

Над хэшами записей строится дерево Меркла. Подписанный снапшот содержит корень дерева, длину журнала, голову и версию. Доказательство включения проверяет принадлежность конкретной записи журналу с этим корнем, передавая логарифмическое число хэшей вместо всей истории. Хранение полной истории отделяется от проверки конкретного основания действия. Снапшот должен быть подтверждён требуемыми подписями: произвольный корень ничего не удостоверяет.

Среда работает как лёгкий клиент. Чтобы открыть область задачи, ей нужны подтверждённое назначение и доказательство его включения; чтобы продвинуть основную ветку — запись об интеграции и её основания. Хранить все тела задач и находки ревью, чтобы проверить отдельное разрешение, ей не нужно. Но проверка включения не заменяет проверки содержимого разрешения и текущего состояния.

Пусть участнику показывают назначение под корректным корнем старого снапшота. Доказательство включения может пройти, хотя проект уже остановлен. Поэтому среда хранит наивысшую принятую версию журнала как долговременное состояние безопасности и более раннюю не принимает. Это состояние переживает перезапуски и не сбрасывается при ротации ключей, иначе перезапуск позволил бы снова предъявить историю до отзыва или остановки.

Защита от отката и актуальность разрешения дополняют друг друга: первая не даёт вернуться к пройденной версии, вторая проверяет, разрешено ли действие сейчас, на границе исполнения. Валидная старая подпись — не исключение ни из одного правила. Эта версия — часть состояния безопасности клиента, и стереть её без последствий, как обычный кэш, нельзя.

18.5 Ключи и предел свидетельства

Проверка сертификата опирается на известный набор кор-ключей. Пины — закреплённые ключи для проверки подписей. Ротация идёт с перекрытием: сначала распространяется набор со старым и новым ключом, потом подписи переходят на новый, затем старый удаляется. При компрометации старый ключ удаляется сразу. Ротация меняет основание проверки подписей, но уже принятую версию журнала клиент помнит: состояние защиты от отката после смены сохраняется.

Клиент получил новый набор ключей после обычной ротации. Он должен проверять допустимые новые подтверждения, но не возвращаться к снапшоту до остановки проекта только потому, что тот подписан прежним ключом. Проверка состава подписантов и проверка монотонности версии отвечают на разные вопросы, и успех одной не делает выполненной другую. Так же подлинная подпись под хэшем тела не заменяет доступности самого тела.

Состав кор-нод — сам предмет записей журнала, поэтому читатель сертификата должен понимать, какой уровень и набор ключей относятся к проверяемому основанию. Набор подписей неизвестных участников не становится QC оттого, что элементов достаточно: число строк с подписями не равно числу уполномоченных подписантов. Ключи кор-нод фиксированы, изменение состава оформляется отдельной записью, а самообъявление полномочий валидатора не даёт.

Есть и граница доступности. Даже честный секвенсер не получит подписей от выключенных участников, а сертификат совершённой записи не обеспечит исполнения на недоступной среде. Отдельный секвенсер упорядочивает приходящие предложения без постоянно работающей модели оркестратора, но ожидание кворума и очередь ресурсов остаются. Остановившийся процесс не нарушает целостности одним фактом задержки, а задержка не даёт права обойти нужные подписи.

Проверка журнала не защищает от произвольной компрометации самой среды исполнения. Среда обязана соблюдать проверки лёгкого клиента и ограничения рантайма. Если противник управляет ею в обход этих правил, правильная история не заставит машину исполнять только разрешённое. Верификатор даёт независимый повтор критических проверок, но не делает все действия среды доказанно честными. Это допущение модели, разобранное в главе «Модель угроз».

18.6 Какие факты хранятся в журнале

Типы записей охватывают полномочия, работу, проверку и управление.

Группа	Что фиксируется
Полномочия	цель, выданное оркестратору полномочие, версии контракта задачи, назначение
Происхождение работы	зависимости и принятые артефакты, ревизия, голова цепочки квитанций
Принятие	заморозка множества ревьюверов, случайность, кандидат, ревью кандидата, аттестации, интеграция
Управление	аренда, эпоха, чекпоинт, пауза, возобновление, состав кор-нод и ключей
Внешние операции	авторизация операции раннера и отдельная запись её исхода
Учёт результата	вестинг — отложенное закрепление начисления

В журнале есть и подтверждения идентичности, сертификация ключа ноды и аттестации исхода для репутации. Ключ ноды удостоверяет ячейка личности участника в Swarm Chain (до запуска цепочки — в реестре владельца). Аттестации исхода выпускаются пачками в формате цепочки, и после её запуска их корни публикуются там. Устройство личности и аттестаций — в главах «Идентичность агента» и «Аттестации и переносимая репутация».

18.7 Доступность и представления

Тяжёлые тела — описания задач, находки ревью, снимки контекста — хранятся адресуемо по содержимому, а журнал содержит их хэши. Хэш подтверждает целостность полученного объекта, но не гарантирует, что объект удастся получить. Поэтому до включения хэша нужен сертификат доступности: независимые реплики подтверждают хранение тела. Сколько ни проверяй хэш отсутствующего снимка, контекста из него не восстановить.

Это особенно важно при передаче роли оркестратора. Если единственная копия чекпоинта осталась на недоступной машине, знание её адреса не даёт преемнику самого снимка. Поэтому подтверждённая доступность требуется до включения ссылки в историю — отдельно от корректности подписи и формы записи.

Код адресуется хэшами коммитов, хранилище — git. Журнал может материализоваться как доска задач в репозитории проекта: переход становится коммитом доски, а QC покрывает его хэш. Записи принимает один писатель с fencing по эпохе. Доска здесь — представление сертифицированного журнала, и переопределить совершённый переход она не вправе.

Граф задач и артефактов тоже выводится из записей о зависимостях. Поисковый индекс помогает найти полезный результат, но не устанавливает, был ли он принят и подходит ли к текущему контракту. Найденная библиотека могла быть принята в другой версии задачи, и её место в выдаче не разрешает пропустить проверку совместимости. Авторитет — у записей о результате, контракте и основаниях принятия.

18.8 Инварианты авторизации и принятия

Инвариант — требование, которое сохраняется при каждом допустимом переходе. Ниже десять требований модели с примерами нарушений. Доказанной корректности всей системы они не означают; пределы выполненной проверки — в главе «Что проверено и как проверить остальное».

Эффект только по записи. Любому эффекту на среде нужна совершённая актуальная авторизация с дайджестом плана, совпадающим с дайджестом вызова, и проверяется это на границе исполнения. Команда под расширенным планом не пройдёт по назначению с более узким планом. Запись, действовавшая до остановки, не даёт права выполнить отложенную команду после неё.

Полномочия только сужаются. План задачи вложен в выданное полномочие, оно — в цель, а дифф ревизии не выходит за область записи. Критерии приёмки меняются только новой авторизованной версией контракта. Задача исправления функции не может под видом подготовки разрешить себе переписать правила собственной приёмки. Вложенность проверяется на каждом уровне делегирования, иначе узкая человеческая цель превращается в широкие права исполнителя.

Интегрируется проверенное состояние. Основная ветка продвигается атомарно с ожидаемой головы MM на неизменяемого кандидата II. Одобрение и аттестации относятся к этому кандидату и к текущим версиям контракта и политики. Одобрение над старой базой не переносится на слияние с новой головой, иначе в проект попала бы композиция изменений, которую никто не рассматривал.

Суждение остаётся вне консенсуса. Валидаторы проверяют детерминированные предикаты над совершёнными записями и хэшами — наличие одобрения и совпадение адресов; правильность алгоритма в эту проверку не входит. Единодушное мнение нескольких моделей — не сертификат отсутствия дефектов. Консенсус гарантирует согласованную процедуру и историю, а оценка содержания остаётся работой моделей и людей.

18.9 Инварианты независимости и восстановления

Независимость и случайность. Продьюсер, ревьювер и исполнитель проверок соответствуют объявленной политике независимости, и нехватка участников её не ослабляет. Случайность получают после фиксации множества ревьюверов и хэша ревизии, а выбор проверяемо пересчитывается. Оркестратор не может сначала увидеть случайный результат, а потом подобрать удобный состав кандидатов. Порядок выбора — в главе «Оркестратор по аренде и цикл задачи».

Разделение секретов. Ключи контрибьютора остаются на его машине, и подпись выполняется там же, где работает агентский цикл. Секреты проекта есть только в раннере и из области задачи недоступны. Сборочный скрипт не извлечёт ключ публикации через обычный shell. Две стороны защищают разных владельцев: чтобы принять чужую ёмкость в общий проект, не нужно складывать все секреты в одну доступную агенту среду.

Журнал — истина, контекст — кэш. Записи устаревшей аренды отвергаются и сохраняются как расхождение. Контекст предшественника вместе с ролью авторитета не получает. Проснувшийся прежний оркестратор может помнить незавершённый план, но старый fencing-токен продолжать назначения не разрешает. Новый оркестратор восстанавливает основания работы из журнала и не обязан верить предшественнику, что разрешение «уже было согласовано».

Остановка и защита от отката. Остановить систему может любая кор-нода, а для возобновления нужен кворум уровня. Версию журнала ниже наивысшей принятой среда не принимает. Скомпрометированный оркестратор не удержит работу отказом согласовать остановку, а снапшот до остановки не обойдёт запрета.

18.10 Инварианты границ исполнения

Ограничение — сообщаемый факт. Среда объявляет, что именно она умеет ограничить. Если задача требует полного ограничения, а среда даёт частичное, задача отказывает. Обязательный ресурсный предел не заменить надеждой на наблюдение за процессом, не меняя требования задачи. Инвариант заставляет назвать расхождение до исполнения; отсутствующего механизма изоляции он не создаёт и подмены более слабым не оправдывает.

Происхождение обращений проверяемо. Все команды к среде через протокол и выданные результаты связаны цепочкой квитанций, голова которой входит в ревизию. Исполнение связывается с запросом, а результаты сравниваются с верификатором. Рассказ агента об успешном прогоне не заменяет свидетельства среды. При этом полноты внутреннего контекста рабочей ноды цепочка не удостоверяет: внешние действия на её машине протокол не наблюдает.

Десять требований работают только вместе. Совпадение хэша не исправит устаревший контракт; независимое ревью не даст права на неавторизованную публикацию; действительная подпись не отменит остановку. Оценивая упрощение, полезно искать конкретный запрещённый переход: что оно позволит исполнить или принять без нужного основания. Проверяемую границу модели определяют именно такие переходы; общая уверенность в участниках её не задаёт.

19 Контракт задачи и правила валидаторов

Контракт задачи — версионируемое описание требуемого результата и правил его принятия. Он отделён от плана полномочий: доступный инструмент отвечает на вопрос «что можно сделать», а критерий приёмки — «что нужно получить». Если смешать эти вопросы, задача с правом редактировать код незаметно получит право переписать собственное определение успеха. В Swarm Protocol полномочия и условия приёмки фиксируются раздельно и связываются проверяемыми записями.

19.1 Откуда берутся правила процесса

Конфигурация процесса задаёт типы элементов, их workflow, охранные условия переходов, наборы проверок и делегирование действий с потолками полномочий. Эти определения даёт спецификация конфигурации процесса (версия 4.8, черновик), а проект объявляет процесс в `Playbook.json`. Изменение вступает в силу после подтверждения человека или в пределах заранее выданных им прав. Ядро исполняет версию, которая вступила в силу, какая бы редакция файла ни лежала рядом.

Здесь разобрана протокольная форма этих правил: дайджест плана, версия контракта, адрес свидетельства проверки и предикаты перед подписью кор-ноды. Если объяснение расходится со спецификацией модуля, права спецификация. Особенно это касается полей конфигурации и конкретных охранных условий: собственного формата или автомата состояний вместо принадлежащего процессу книга не вводит.

Проект может заранее разрешить определённому участнику менять процесс в заданных пределах. Тогда каждое допустимое изменение не требует нового ручного решения, но предел делегирования сохраняется. То, что агент умеет редактировать файл конфигурации, не даёт ему права ввести эту редакцию в силу: авторизованная версия и доступная для записи копия — разные состояния.

19.2 План разрешает, контракт требует

Дайджест плана фиксирует привязки инструментов, гранты и лимиты. План компилируется из области записи (write scope) — множества путей, которые задача вправе менять, — и класса задачи. Его дайджест входит в назначение и сверяется средой на каждом вызове. Так разрешение в журнале связывается с фактически используемыми полномочиями.

Дайджест контракта фиксирует условия результата и приёмки. Одинаковые наборы полномочий могут обслуживать задачи с разными критериями. Право менять библиотеку ещё не говорит, нужно ли сохранить совместимость её интерфейса или изменить его по новому требованию. Такое различие задают родительская цель и ожидаемый результат в контракте; список доступных команд о нём ничего не говорит.

Части контракта (имена полей и схему сериализации задаёт спецификация конфигурации процесса):

Часть	Что фиксирует
Родительская цель	основание, из которого выделена задача
Область записи	пути, которые задача может менять

Часть	Что фиксирует
Входы и зависимости	версии входных артефактов и используемые результаты
Результаты и критерии приёмки	что требуется получить и на каком основании принять
Профиль подтверждаемых свойств	какие свойства, каким способом, для какого артефакта и при каких допущениях проверяются
Оценка	сложность задачи в принятых единицах
Класс риска	какой процесс требуется для соответствующих изменений и операций
Бюджеты	пределы расходования ресурсов задачи

План и контракт согласуются, но совпадение одного не заменяет проверки другого. Агент может не выйти за разрешённые пути и всё равно получить неправильный результат. И наоборот, полезный результат можно получить с превышением прав. Содержательная польза не оправдывает неавторизованного исполнения, а соблюдение области записи не делает код принятым.

19.3 Версия защищает условия приёмки

Изменение критериев или профиля подтверждаемых свойств создаёт новую версию контракта и требует авторизации того же уровня, что и создание задачи. Требования можно уточнять, не переписывая прошлых оснований принятия. Обычная задача не может незаметно ослабить свой критерий успеха: новая формулировка должна стать отдельным авторизованным фактом, а свидетельства — относиться к актуальной версии.

Пример. Задача должна сохранить совместимость, но продьюсер обнаруживает, что проще изменить интерфейс. Он может сообщить о проблеме и предложить уточнение. Удалить требование совместимости из описания и выдать прежнее ревью за подтверждение новой задачи он не может. Право декомпозировать работу не включает права менять смысл исходной цели, иначе любой неудобный критерий исчезал бы по ходу исполнения.

Версионирование полезно и без злого умысла. Ревьюер мог добросовестно проверить прежнюю формулировку, а владелец потом добавить требование. Положительное ревью задним числом не становится отрицательным, но основанием принятия по новому контракту оно уже не является. История помнит, относительно чего был сделан вывод, а текущая приёмка требует свидетельств с актуальным адресом.

19.4 Профиль свойств и три исхода

Профиль подтверждаемых свойств задаёт, какое свойство подтвердить, каким способом, для какого артефакта и при каких допущениях. Одной задаче нужны сборка, регрессионные проверки и независимое ревью. Другой — машинно проверяемое доказательство конкретного свойства и ревью того, что формальная постановка соответствует исходной задаче. Универсальной лестницы способов нет: более формальная проверка одного свойства не подтверждает остальных.

Успешная компиляция не доказывает правильности авторизации, а доказательство отсутствия переполнения не устанавливает, что операция разрешена нужному пользователю. Проект называет требуемое свойство и достаточный способ его подтверждения. Валидатор проверяет наличие соответствующих оснований, но не может исправить неполный профиль дополнительной подписью или предположением, что «более сильная» проверка покрыла неназванное поведение.

У каждой проверки один из трёх исходов: «пройдена», «провалена», «не установлена». Таймаут и сбой инструмента дают «не установлена»: результата нет, и об отсутствии ошибки это ничего не говорит. Для принятия нужен положительный исход нужной проверки. Недоступный исполнитель тестов не позволяет продвинуть кандидата на том основании, что от него не пришло списка падений.

Различие сохраняется по всей цепочке, от инструмента до записи об интеграции, иначе неопределённый ответ на одном шаге превратится в положительный на другом. Аттестация подтверждает факт сообщения о результате, а её исход отдельно определяет, выполнено ли требование. Подписанный таймаут остаётся таймаутом: подлинная подпись не делает его достаточным свидетельством.

19.5 Адрес одобрения и аттестации

Финальное одобрение и каждая аттестация адресованы сочетанию четырёх частей: версии контракта, интеграционного кандидата II, версии политики проверки и дайджеста окружения. Адрес связывает вывод с постановкой, точным состоянием кода и условиями проверки. Если устарела любая часть, свидетельство к текущему принятию неприменимо; совпадения одного хэша кандидата мало.

Изменившаяся часть	Почему прежнее свидетельство неприменимо
Версия контракта	проверяли другие условия результата или приёмки
Кандидат	проверяли другое состояние кода
Версия политики	основания проверки относятся к другому правилу принятия
Дайджест окружения	проверка шла в других условиях исполнения

Код остался тем же, но задача получила новый профиль проверок — прежнее одобрение относится к старому контракту. Контракт прежний, но кандидат перестроен над новой головой — хэш изменился, и свидетельство не переносится. Валидатор сравнивает все части сразу, и удобного подмножества совпадений ему недостаточно.

Это свидетельство для приёмки внутри проекта. Переносимая аттестация в Swarm Chain выводится из него: личность участника, роль, проект, хэш кандидата, версии контракта и политики, исход и время. Выдаёт её рантайм проекта, пачкой, с подписью ключами своей личности. Расчёт репутации — в главе «Аттестации и переносимая репутация».

19.6 Цепочка полномочий

Цель создаёт и подписывает кор-нода. Цель задаёт область, класс риска и бюджет. Из неё оркестратору выдаётся полномочие (capability): допустимые пути, типы изменений и лимиты. Внутри полномочия создаётся задача с контрактом и планом. Ревизия допустима, если её дифф лежит внутри области записи задачи. На каждом уровне права только сужаются.

Оркестратор декомпозирует полномочия, но не создаёт их. Право изменить библиотеку не позволяет ему выдать задачу на публикацию приложения, если цель такого действия не разрешала. Дочерняя задача не получает доступа шире оттого, что названа вспомогательной. Валидаторы проверяют вложенность при переходах, а среда — дайджест плана при вызовах; это охрана разных границ одной цепочки.

Рабочая нода может предлагать новые цели, но исполняются они только после подписи корноды. Предложение — полезный вход для планирования, но полномочий оно не создаёт. Обнаруженная потребность обновить зависимость может стать отдельной задачей после авторизации, но не позволяет текущему продьюсеру выйти за пределы назначенного изменения — даже когда предложение разумно.




Рис. 19.1. Цепочка полномочий: цель ограничивает оркестратора, задача — исполнение, ревизия остаётся внутри области записи.

19.7 Класс риска и защищённые изменения

Класс риска определяется детерминированно — по путям, манифестам зависимостей и типам операций. Привилегированный класс включает:

- авторизацию и доступ;
- зависимости;
- конфигурацию сборки и CI;
- проверки;
- правила и манифест;
- инструкции агентов и хуки;
- подпись, публикацию, секреты и миграции.

Такие задачи требуют двух независимых ревью или одобрения человека из кор-команды, а соответствующие пути доступны для записи только из области задачи этого класса.

Множество помеченных путей вычисляется по накопленной дельте от базы до кандидата, включая все раунды правок. Одобрение такого изменения — детерминированный предикат над текущим контрактом, политикой риска, точным кандидатом и полным множеством помеченных путей. Обязательная проверка, для которой нет верификатора, даёт «не установлено».

Продьюсер не может сделать падающий тест зелёным, удалив сам тест, если задача разрешает менять только реализацию. Изменение проверок допустимо как отдельная авторизованная работа соответствующего класса. То же с ослаблением конфигурации CI или правил приёмки: это изменения механизма, который судит о результате, и спрятать их в обычном исправлении нельзя.

Классификация не распознаёт любой вредный смысл: изменение внутри разрешённой области обычного класса может быть семантически вредным. Остаточный риск ограничивают область, бюджет, независимое ревью кандидата, отложенное закрепление начислений и остановка. Детерминированный класс выбирает процесс по наблюдаемым признакам изменения и операции; анализом безопасности программы он не является.

19.8 Область записи и зависимости

Задачи с пересекающимися областями записи одновременно не исполняются. Область удерживается от назначения до интеграции или отмены задачи, включая ожидание принятия ревизии; иначе следующая задача начала бы менять те же пути, пока предыдущая ждёт решения. Поэтому декомпозиция либо разводит области, либо ставит такие задачи последовательно. Освободить область сразу после окончания работы продьюсера мало.

Непересекающиеся области исключают конкурирующую запись в одни пути, но не семантические конфликты. Одна задача меняет интерфейс библиотеки, другая добавляет вызов в другом файле. По отдельности обе допустимы, а вместе несовместимы. Для композиции и нужна проверка кандидата над текущей головой: ни отсутствие текстового конфликта, ни соблюдение области записи её не заменяют.

Задача может пользоваться принятыми артефактами других задач. Запись о зависимости говорит, какие результаты используются и какие предоставляются. Агент получает происхождение, контракт, зависимости и основания принятия результата. Найти подходящий артефакт и решить, применим ли он, — разные действия: индекс помогает найти, а записи и текущий контракт определяют, на что можно опереться. Представления журнала — в главе «Журнал, кворум и инварианты».

19.9 Предикаты перед подписью

Кор-нода подписывает запись после детерминированных проверок. Условия переходов принадлежат конфигурации процесса; ниже — предикаты Swarm Protocol. Каждый проверяет определённое основание; общая правдоподобность сообщения значения не имеет. Невыполненное требование — подписи нет.

1. Переход состояния задачи допустим по процессу. Наличие ожидаемого результата не позволяет перескочить обязательный переход или проверку.
2. Область записи вложена в полномочие, полномочие — в цель; дайджест плана соответствует области и классу; указанная версия контракта — текущая.
3. Продьюсер, ревьювер и исполнитель проверок различны согласно политике независимости. Если политику выполнить нельзя, фиксируется ожидание или эскалация; автоматически политика не ослабляется.
4. Множество кандидатов в ревьюверы заморожено до появления хэша кандидата II, случайность получена после него; выбор вычисляется из идентификатора задачи, хэша II и случайности.
5. Интеграция содержит базу MM, кандидата II, финальное одобрение и требуемые аттестации с исходом «пройдена». Их адреса совпадают с II, текущим контрактом, политикой и окружением, а текущая голова равна MM.
6. Назначение выдано действующей арендой с валидным fencing-токеном, в пределах лимитов полномочия и без пересечения с удерживаемыми областями записи.
7. Каждый хэш тела сопровождается сертификатом доступности: подписанная ссылка не заменяет подтверждения хранения объекта.
8. Соблюдены класс риска и требуемый им процесс. Малый размер привилегированного изменения исключения не даёт.
9. Цель создана кор-нодой. Предложение рабочей ноды не исполняется до нужной подписи.
10. У операции раннера есть идентификатор и ключ идемпотентности; повтор ссылается на тот же идентификатор.

Порядок в правиле о случайности один везде: заморозка множества, затем хэш кандидата, затем случайность. Предмет финального одобрения — тот же интеграционный кандидат. Выбор участника и адрес его заключения — разные проверки: пересчёт выбора не позволяет принять одобрение, адресованное другому состоянию кода.

19.10 Пример проверки интеграции

Пусть запись предлагает заменить голову MM кандидатом II. Валидатор читает голову и сравнивает её с MM, проверяет подписи одобрения и аттестаций, сопоставляет их адреса с кандидатом и актуальными версиями, затем проверяет положительный исход каждого требуемого свойства. Обращения к модели здесь нет: только сравнение известных значений и проверка установленных процессом оснований.

Если одна обязательная проверка дала «не установлена», основания для интеграции нет. Если все проверки положительны, но относятся к прежнему контракту, — тоже нет. Если всё совпало, но голова успела продвинуться, атомарная замена с ожидаемого MM не пройдёт. Положительные сведения не компенсируют несовпадения другой обязательной части: для нового состояния строится кандидат и собираются его свидетельства.

Проверка головы валидатором не заменяет атомарной проверки средой при продвижении, потому что между чтением и исполнением состояние может измениться. Поэтому запись об интеграции задаёт ожидаемую базу, а исполнитель действий с репозиторием выполняет compare-and-swap. Так доказанные до подписи условия соединяются с фактическим изменением общей ссылки. Цикл подготовки кандидата и повторных проверок — в главе «Оркестратор по аренде и цикл задачи».

Идентификатор операции и ключ идемпотентности связывают повтор с тем же внешним действием. Повторный запрос публикации не выглядит новой операцией оттого, что сообщение доставили ещё раз. Но тот же идентификатор не подтверждает успешного исхода публикации: для исхода есть отдельная запись результата, и наличием авторизации свидетельство о выполнении не заменить. Повторы и неопределённый исход — в главе «Внешние эффекты, остановка и федерация».

19.11 Чего подпись не обещает

Валидатор устанавливает, что нужные ревью и проверки были, относились к точному состоянию и контракту, выполнялись допустимыми участниками и дали требуемые исходы. Он не устанавливает, что ревьювер был прав или что выбранные тесты нашли все дефекты. Подпись удостоверяет процедуру, а качества результата не гарантирует. Именно разделение этих обязанностей позволяет правилам оставаться детерминированными.

Содержательная работа остаётся за проектом: правильно поставить цель, выбрать профиль свойств и обеспечить достаточную проверку. Протокол делает её основания явными и не даёт незаметно подменить их после получения результата. Ошибочное суждение всё ещё возможно, но можно установить, кто что проверял, по каким условиям, в каком окружении и на каком основании результат попал в общую ветку.

20 Оркестратор по аренде и цикл задачи

Оркестратор — роль планирования в Swarm Protocol. Он превращает цель проекта в задачи с контрактами, назначает продьюсеров, инициирует ревью и интеграцию. Кор-нода удерживает эту роль по аренде; сама роль не даёт ни прямого доступа к среде, ни права единолично принимать результат. Полномочия оркестратора ограничены выданной областью и лимитами, а каждое действие становится записью, которую проверяют валидаторы.

Это продолжение глав «Модель протокола», «Журнал, кворум и инварианты» и «Контракт задачи и правила валидаторов». Здесь важно время: кто вправе планировать сейчас, как заменить его после сбоя и какое состояние в итоге попадёт в основную ветку. Локальная изоляция и запуск остаются обязанностями Swarm Runtime (главы «Пользователь ОС на агента и сеть агента» и «Запуск агента и хост сессий»): протокольная аренда не заменяет пользовательских и сетевых границ рантайма.

20.1 Планирование без прямого исполнения

Разделение ролей нужно потому, что хорошая декомпозиция не делает её автора доверенным исполнителем. Оркестратор может предложить полезную задачу или семантически вредную задачу в пределах своей области. Правила протокола проверяют полномочия и основания принятия, но не превращают смысл предложения в детерминированный факт. Поэтому оркестратор действует через журнал, а команды в среде выполняют назначенные рабочие ноды.

Например, цель состоит в переносе модуля синхронизации. Оркестратор выделяет транспортную часть, задаёт её область записи и ожидаемый результат. Он не получает от этого права менять систему авторизации или публиковать выпуск. Если перенос требует изменения защищённых путей, нужна задача соответствующего класса и соответствующий процесс принятия. Декомпозиция только сужает уже выданные полномочия.

Инициировать интеграцию тоже не значит исполнить её. Оркестратор предлагает запись, валидаторы проверяют её основания, а среда применяет совершённую запись с сертификатом кворума. Ревьювер вычисляется по правилу выбора, и вкус оркестратора на этот выбор не влияет. Право экстренной остановки проходит отдельно: удержание роли планировщика не даёт права запрещать паузу.

20.2 Аренда, эпоха и fencing-токен

Аренда — запись о временном владении ролью. Она связывает ноду, эпоху, случайный fencing-токен, предшествующую аренду, причину смены, чекпоинт как базу передачи и область полномочий. Причина — создание, плановая передача, принудительный захват или восстановление. Формат записи задаёт спецификация журнала.

Эпоха здесь означает срок аренды оркестратора. С временем жизни плана агентской сессии и с арендой владельца сессии у хоста сессий её путать не стоит: право писать в сессию и право планировать работу проекта проверяются на разных границах. Механизм хоста сессий описан в главе «Запуск агента и хост сессий».

Fencing-токен позволяет отсечь прежнего держателя после смены роли. Аренда продлевается heartbeat — сообщениями о том, что держатель продолжает работу. Каждая запись оркестратора несёт эпоху и токен. Валидаторы отвергают запись с устаревшей арендой, сохраняя её как расхождение для аудита. Сохранённое расхождение не получает силы принятой команды.

Представим, что машина оркестратора уснула. Heartbeat перестал приходить, аренда истекла, следующая кор-нода получила роль с новой эпохой и токеном. После пробуждения прежний оркестратор отправляет накопленное назначение. Его подпись может быть подлинной, но аренда уже не действует: валидаторы не подписывают назначение. Подлинность отправителя и актуальность его полномочий — разные условия.

Проверка не заканчивается у валидаторов. Среда требует сертификат кворума и проверяет актуальность эпохи на границе исполнения. Иначе задержанная команда могла бы пройти проверку в старой эпохе и исполниться после передачи роли. Операции с внешними эффектами требуют той же дисциплины; их сбои и повторения разобраны в главе «Внешние эффекты, остановка и федерация».

20.3 Как сменяется держатель роли

Смена эпохи происходит при таймауте heartbeat, исчерпании ёмкости оркестратора, решении кворума или обнаружении нарушения правил. Преемник определяется детерминированной ротацией. Византийская нода не становится незаменимой: следующая смена позволяет её пропустить. Через заданное число эпох предусмотрена холодная смена независимо от текущей причины. Конкретные интервалы не составляют универсального обещания протокола.

Плановая передача допускает перенос сессии, но требует доказательства покоя. Ввод заблокирован, незавершённых вызовов, дочерних процессов и операций исполнителя нет, дайджест хранилища стабилен. Только после этого сессию передают преемнику и фиксируют хэш снимка в журнале. При необходимости форматы агентских сессий преобразуются, однако преобразование может потерять часть контекста.

Принудительный захват — самостоятельное действие. Он не маскируется под неудавшуюся плановую передачу: предшественника отсекают токеном, сессию не передают, преемник начинает по журналу. Это важно именно при подозрении на злонамеренного оркестратора. Если передать его отравленный контекст следующему держателю, компрометация сможет путешествовать вместе с ролью, хотя ключ ноды формально сменился.

Даже планово полученная сессия считается недоверенной. При расхождении с журналом прав журнал. Если в сессии написано, что транспортная задача принята, а журнал содержит только представленную ревизию, преемник не должен считать задачу интегрированной. Переданный контекст помогает восстановить ход мысли; сертификаты, контракты и результаты проверок он не заменяет.

Способ смены	Что можно перенести	Откуда берётся авторитетное состояние
Плановая передача после доказательства покоя	снимок сессии с зафиксированным хэшем; содержимое недоверенно	журнал и доступные тела записей
Принудительный захват	сессия предшественника не передаётся	журнал
Восстановление с чекпоинта	доступный снимок как вспомогательный контекст	журнал, включая записи после чекпоинта

20.4 Журнал вместо незаменимой памяти

План, контракты, назначения и результаты должны находиться в журнале. Сессия модели — только кэш, и решение не должно жить в ней одной. Оркестратор записывает решения и обоснования структурно по ходу работы. Иначе после потери сессии останутся файлы и отдельные результаты, но исчезнет объяснение того, какие из них приняты и почему следующая задача имеет право их использовать.

Чекпоинт связывает запись журнала с хэшем снимка сессии. Снимок помещается в хранилище с сертификатом доступности. После сбоя преемник может загрузить его и применить последующие записи журнала. Хэш позволяет связать полученный снимок с записью, а сертификат доступности нужен, чтобы ссылка не вела к телу, которое никто не способен предоставить. Ни то ни другое не делает мысли из сессии доверенными.

Проверка этого свойства намеренно жёсткая: остановить оркестратора, удалить его сессию и проверить продолжение по журналу и доступным артефактам. Успешная загрузка сохранённого чата проверяла бы другой путь. Этот эксперимент входит в программу проверки, и результат ограниченной модели интеграции его не заменяет; границы проверки — в главе «Что проверено и как проверить остальное».

20.5 Области и один принимающий писатель

Одновременно могут действовать аренды с непересекающимися областями. Если задача затрагивает их пересечение, она принадлежит аренде, покрывающей объединение, либо создаётся корнодой напрямую. Само наличие нескольких держателей не разрешает каждому распоряжаться общей областью. Например, задачи транспорта и другого модуля могут планироваться отдельно, но общее изменение их границы требует соответствующего охвата полномочий.

Для совместной работы нескольких операторов над одной доской задач решено направление: доска процесса остаётся одна, а записи принимает один писатель с fencing по эпохе. Типизированная операция связывает актора, доску, версию конфигурации, область и эпоху аренды, ожидаемую ревизию и идентификатор операции. Эпоха проверяется при запуске агента, записи результата и интеграции. Потерявший полномочия писатель приостанавливает новые записи.

Этот писатель не делает остальные ноды источниками второй авторитетной доски. У одного процесса один корневой оркестратор, а оркестраторы других узлов работают с арендованными поддеревьями. Принимающий писатель назначается по владению процессом: его держит кор-нода, у которой аренда корневого оркестратора, и при смене аренды он ротируется вместе с ней.

20.6 От цели к ревизии

Цикл начинается с авторизованной цели и задачи с контрактом. Контракт фиксирует ожидаемый результат, область записи, зависимости и профиль свойств, которые предстоит подтвердить. Оркестратор назначает продьюсера с учётом доступной ёмкости, свободного слота и уже удерживаемых областей. Среда открывает санбокс по совершённой записи назначения. Механика полномочий определена в главе «Контракт задачи и правила валидаторов».

В примере с переносом транспорта продьюсер получает именно транспортную часть. Ограничение параллельной записи удерживается от назначения до интеграции или отмены, поэтому ожидание ревью не освобождает область для конкурирующего изменения. Непересекающиеся пути позволяют параллелизм, но не доказывают смысловую совместимость результатов: модуль может зависеть от интерфейса, который меняет соседняя задача.

Продьюсер работает в санбоксе и представляет ревизию — хэш коммита `R` над базой `B`. Подпись ставится на машине продьюсера; ключ ноды на среду не передаётся. В запись входит голова цепочки квитанций — подписанных свидетельств исполнения команд. Подробности локального хранения ключей относятся к главе «Ключи и ключник», а здесь важна граница: автор результата подписывает его со своей стороны.

Ревьювер может дать раннюю обратную связь по `R`: указать пропущенную обработку ошибки или несоответствие контракту. Продьюсер исправляет ревизию и представляет её снова. Но такая обратная связь не становится финальным одобрением. Она помогает производству результата, тогда как принятие требует проверки конкретного состояния, которое действительно собираются интегрировать. Это разные переходы процесса.

20.7 Почему нужен интеграционный кандидат

Интеграционный кандидат `I` — неизменяемое состояние, построенное средой из ревизии продьюсера над текущей головой основной ветки `M`. Журнал фиксирует пару `(M, I)`: от какого состояния предполагается продвинуть голову и к какому. База задачи `B` могла остаться в прошлом, пока другие задачи проходили интеграцию. Поэтому ревизия `R` и кандидат `I` выполняют разные роли, даже если изменение выглядит одинаково.

Предположим, транспортная задача добавляет вызов функции. Пока она проходит ревью, другая задача меняет контракт этой функции. Патч добавления вызова может остаться тем же, однако его смысл на новой базе изменился. Совпадение `patch-id` не доказывает, что прежнее одобрение относится к новому состоянию. Базовая гарантия требует одобрения именно `I`, а проверки всегда выполняются на `I`.

Это правило связывает проверку с объектом принятия. Одобрение исходной ревизии говорит о ревизии; зелёная сборка старой базы говорит о старой базе. Ни одно из этих свидетельств само по себе не разрешает продвинуть другую голову к другому кандидату. В модели интеграции перенос аттестации между базами действительно даёт контрпример при отключённой привязке к кандидату.

Перенос одобрения рассматривается только как расширение вне базовой гарантии и при детерминированном условии: дельта `B..M` не пересекается ни с областью записи задачи, ни с путями, которые продьюсер читал по квитанциям. Даже в таком расширении проверки на `I` повторяются. Переносить ревью после любого rebase это расширение не разрешает, и одинаковые патчи одинаковыми проверенными состояниями от него не становятся.

20.8 Кто проверяет кандидата

Множество допустимых ревьюверов замораживается до появления хэша `I`. Затем получают случайность, и источник у неё только хэшевый: «луковица хэшей» кор-нод и, после запуска Swarm Chain, хэш её блока. Каждая кор-нода заранее публикует вершину своей цепочки хэшей и в каждом раунде раскрывает следующий прообраз. Случайность — хэш раскрытий, к которым позже добавляется хэш блока цепочки, вышедшего после фиксации `I`. VRF и пороговые подписи BLS не используются: они держатся на эллиптических кривых и пейрингах, а Swarma строит общий слой на одних хэшах (глава «Цепочка: устройство»). Ревьювер вычисляется из идентификатора задачи, хэша `I` и случайности, и валидатор может пересчитать результат. Такой порядок не оставляет оркестратору выбора удобного проверяющего после того, как кандидат известен.

Допустимость ревьювера задаёт политика независимости. Она различает административный домен, семейство модели и тулчейн; подробности оснований идентичности разобраны в главе «Идентичность агента». Если подходящего участника нет, задача ждёт, эскалируется либо получает отдельно авторизованное изменение условий с записью в журнале. Недостаток участников не означает автоматического разрешения проверить собственную работу.

Финальный ревьювер получает диф `M..I`. Его одобрение адресовано кандидату, текущей версии контракта, версии политики проверки и дайджесту окружения. Адрес нужен целиком: согласие на прежний контракт не становится согласием на ослабленные критерии, а результат в другом окружении не заменяет требуемый результат. Это правило применяется и к аттестациям исполнения проверок.

Проверки профиля инициирует нода, третья по отношению к продьюсеру и ревьюверу. Критические наборы обязательно повторяет верификатор на другой машине. Разделение ролей ещё не даёт независимости среды: если другая нода лишь запустила тесты на той же машине проекта, честности этой машины она не доказала. Это ограничение важно для главы «Модель угроз».

Аттестация имеет исход «пройдена», «провалена» или «не установлена». Для принятия каждое свойство профиля должно иметь исход «пройдена». Сбой инструмента или таймаут не превращается в зелёную проверку. Если сборка не запустилась, контракт не выполнен доказательно; если кандидат отклонён, находки возвращаются продьюсеру, и цикл продолжается с ревизии. Наличие подписи на неизвестном исходе не меняет его смысла.

Область защищённых изменений требует отдельного внимания. К привилегированному классу относятся авторизация и доступ, зависимости, конфигурация сборки и CI, проверки, правила и манифест, подпись, публикация, секреты и миграции. Для этого класса требуются два независимых ревью либо одобрение человека из кор-команды; соответствующие пути доступны для записи только из санбокса задачи такого класса. Обычная транспортная задача не получает этот режим по собственному заявлению об удобстве исправления.

Например, продьюсер обнаружил, что для переноса проще ослабить регрессионную проверку. Такое изменение затрагивает уже не только реализацию транспорта, но и сами основания принятия. Успешный запуск ослабленной проверки не закрывает прежний контракт. Нужна авторизация изменения условий на положенном уровне и новая версия контракта; прежние подтверждения не становятся автоматически подтверждениями нового профиля. Граница защищает процесс от ситуации, когда исполнитель одновременно определяет, что ему считать успехом.

Валидатор при этом не оценивает, хорош ли предложенный новый тест. Его задача — проверить класс изменения, полномочия, текущую версию и соблюдение требуемого процесса. Содержательное ревью проверяет соответствие изменения замыслу. Эти обязанности дополняют друг друга: правильная классификация не доказывает качество, а убедительное объяснение качества не разрешает обойти классификацию. Для интеграции нужны оба вида оснований в пределах контракта.

20.9 Атомарное продвижение головы

Когда основания собраны, оркестратор предлагает интеграцию пары `(M, I)`. Валидаторы проверяют адреса одобрения и аттестаций, текущий контракт и остальные предикаты. Получив сертификат кворума, исполнитель действий с репозиторием атомарно заменяет голову с `M` на `I`, только если текущая голова всё ещё равна `M`. Это compare-and-set: сравнение ожидаемого состояния и запись нового образуют одну операцию.

Если впереди прошла другая задача, голова уже отличается от `M`, и сертификат неприменим к такому состоянию. Кандидат перестраивается над новой головой, ревью и проверки повторяются. Очередь определяет порядок интеграции, но не отменяет сравнение базы. Проверка у валидатора сама по себе недостаточна: между подписью и доставкой состояние могло измениться, поэтому окончательное сравнение выполняет среда.

Продьюсер транспортной задачи может видеть в этом повторную работу без изменения собственного патча. Но предмет гарантии — состояние всего проекта после объединения. Проверить только патч дешевле, но это уже другая гарантия. В эксперименте стоимость повторной работы после смены головы учитывается отдельно, чтобы цена этой дисциплины не растворилась в общей стоимости inference.




Рис. 20.1. Интеграция продвигает точную голову к неизменяемому кандидату только с адресованными ему одобрением и аттестациями.

20.10 Ограниченные раунды и замена продьюсера

Число оплачиваемых раундов обратной связи ограничено параметром `N`. После превышения оркестратор обязан выбрать из фиксированного меню: передекомпозировать задачу, сменить продьюсера, сменить ревьювера или эскалировать человеку. Выбор записывается. Универсального значения `N` нет: важны само ограничение цикла и явное решение о следующем шаге.

Например, если транспортная задача снова возвращается с тем же несоответствием контракту, нельзя бесконечно оплачивать очередное обещание исправить. Передекомпозиция меняет размер работы, смена продьюсера меняет исполнителя, эскалация передаёт решение человеку. Смена ревьювера входит в меню, но выбрать лояльного участника в обход политики независимости и правила вычисляемого выбора она не позволяет.

Замена продьюсера возможна также при потере ноды или исчерпании её ёмкости. Преемник получает сессию предшественника с тем же правилом недоверия: полезный контекст разрешено использовать, неподтверждённый рассказ об успехе не заменяет журнал. Результат, для которого нет действующих оснований принятия, остаётся результатом в работе независимо от того, насколько уверенно его описывает переданная сессия.

Начисление закрепляется, когда интегрированный `I` прожил заданное число эпох без отката; это вестинг. Он отделяет непосредственное принятие от устойчивости результата во времени. Оплату работы задаёт политика проекта, а репутация с деньгами в первой версии не связана; аттестации в Swarm Chain — в главе «Аттестации и переносимая репутация».

20.11 Что проверяет следующая сторона

Цикл полезно читать не только вперёд, но и от границы принятия назад. Среда должна знать ожидаемую голову и точного кандидата. Валидатор должен видеть, что одобрение и проверки относятся к этому кандидату и действующим условиям. Ревьювер должен получить именно тот диф, который станет предметом интеграции. Продьюсер должен знать контракт, а оркестратор — предел делегированного полномочия. Если на одном переходе вместо такой связи остаётся только свободный рассказ об успехе, следующий участник не получает требуемого основания.

Например, сообщение «транспорт перенесён, тесты зелёные» само по себе не определяет, какие тесты, в каком окружении и для какой версии контракта прошли. Даже добросовестный автор мог описывать прежнюю ревизию. Формальная привязка нужна потому, что параллельная работа постоянно меняет состояние вокруг каждого участника, даже когда никто не лжёт. Поздняя доставка честного сообщения может оказаться столь же неприменимой, как намеренная подмена основания.

Сертификат кворума отвечает на вопрос о совершении записи по правилам уровня доверия. Он не превращает недостающую аттестацию в имеющуюся и не заменяет неизвестный исход успешным. Поэтому наличие сертификата рассматривается вместе с содержанием записи и актуальностью её адреса. Детали того, от каких противников защищает сертификат на каждом уровне, остаются в главе «Журнал, кворум и инварианты»; цикл задачи не расширяет эти гарантии.

20.12 Доступность результата и его применимость

Хэш кандидата фиксирует объект, но для ревью нужен сам объект. Тела записей хранятся адресуемо по содержимому, и включение хэша связано с сертификатом доступности от независимых реплик. Код адресуется хэшами коммитов и хранится в git. Для цикла это означает, что проверяющий должен суметь получить данные, которые обозначает короткое имя результата. Иначе воспроизводимая проверка останавливается на ссылке.

Доступность и применимость — разные свойства. Прежний принятый артефакт может оставаться доступным, но не удовлетворять текущему контракту транспортной задачи. Журнал зависимостей связывает использованные принятые артефакты с задачей; поисковый индекс помогает найти результат, но не определяет его статус. Ни хорошее совпадение в поиске, ни наличие файла в хранилище не дают права пропустить проверку оснований переиспользования.

Та же граница действует при восстановлении оркестратора. Преемник может найти сохранённый снимок и получить все его байты, но это ещё не делает изложенные в нём выводы действующими. Для транспортной задачи нужно сопоставить контекст с журналом: какой контракт текущий, какая ревизия представлена, есть ли кандидат и применимые подтверждения. Чекпоинт ускоряет восстановление, и второй системы принятия решений рядом с журналом он не создаёт.

20.13 Где ожидание является правильным исходом

Если область удерживается другой задачей, назначение ждёт. Если нет подходящего независимого ревьювера, цикл не понижает требования сам. Если обязательная проверка не установила свойство, интеграция не получает основания. Эти ожидания выглядят похоже снаружи, но возникают на разных границах: конкурирующая запись, независимость суждения и недостаток свидетельства. Их нельзя устранить одним общим решением «считать задачу успешной после таймаута».

Например, транспортная задача уже имеет ревизию, но третья нода не смогла запустить регрессионные проверки. От продьюсера может не требоваться новой правки: дефекта в коде никто не нашёл, просто свойство пока не установлено. И наоборот, если ревьювер нашёл несоответствие контракту, простое повторение сборки не закрывает находку. Раздельные основания принятия позволяют сохранить это различие, не превращая любую задержку в отрицательный содержательный вердикт.

Цена ожидания видна в эксперименте: отдельно учитываются слоты, блокировки областей и повторная работа после смены головы. Нельзя объявить протокол эффективным, посчитав только время генерации кода, или неэффективным, записав каждую задержку как ошибку модели. Проверяемый вопрос — стоимость одинакового принятого внешнего результата при сопоставимых ограничениях. До измерения полезность координации остаётся гипотезой.

20.14 Одна задача от назначения до принятия

Вместо списка разрозненных «успешных шагов» полезно проследить основания каждого следующего действия. Для переноса модуля синхронизации протокольный цикл выглядит так.

Шаг	Что появляется	Чего ещё недостаточно
Авторизована цель и выдано полномочие	Граница работы и лимиты оркестратора	Права самостоятельно расширить область
Создан контракт транспортной задачи	Ожидаемый результат и профиль свойств	Свидетельства, что результат получен
Совершено назначение	Продьюсер, действующая аренда и план	Права менять удерживаемые чужими задачами пути
Представлена ревизия	Подписанный `R` над `B`, связь с квитанциями	Финального одобрения будущего `I`
Получена обратная связь	Находки для следующей ревизии	Разрешения интегрировать
Построен кандидат	Неизменяемый `I` над `M`	Ревью и проверок этого кандидата
Собраны одобрение и аттестации	Подтверждения требуемых свойств по действующему адресу	Права применить их к другой базе
Совершена запись интеграции	Сертификат для `(M, I)`	Разрешения игнорировать изменившуюся голову
Среда выполнила compare-and-set	Голова стала ровно `I`	Гарантии отсутствия смыслового дефекта

Каждый переход закрывает свой вопрос: полномочие, производство, суждение, проверку или изменение состояния. Детерминированная часть позволяет установить, что основания относятся к принимаемому объекту. Содержательное качество задачи и способность ревьювера заметить дефект остаются отдельными предпосылками. Проверенный фрагмент этой композиции и эксперименты для остальных частей рассматриваются далее.

21 Что проверено и как проверить остальное

Проверка Swarm Protocol состоит из разных по силе свидетельств. Исполняемая модель перебирает ограниченное пространство состояний фрагмента интеграции. Эксперименты со сбоями должны проверить реализацию правил на настоящих границах исполнения. Сравнительный эксперимент должен установить, полезен ли рой при одинаковых внешних задачах и сопоставимых ресурсах. Успех одной проверки не отвечает на вопросы двух других. Модель уже работает; эксперименты — программа следующего этапа, и результатов у них пока нет.

21.1 Как воспроизвести результат модели

Из корня репозитория книги и пейпера выполняется команда ниже. Она запускает Python 3 в изолированном режиме через цель `model` Makefile; модель использует стандартную библиотеку Python. Команда не собирает PDF и не запускает развёрнутый рой. Проверяется именно программа фрагмента интеграции; работу среды исполнения и валидаторов в сети эта команда не затрагивает.

```
make -C paper model
```

Первая строка результата самой модели — `full rules: reachable states=1090, violation=None`. Далее печатаются четыре запуска с отключением по одному правилу: `cas`, `epoch`, `contract`, `bind_I`. Для каждого показаны число просмотренных состояний, нарушение и последовательность действий до него. Это полезнее одного слова «успешно»: видны как положительный результат ограниченного перебора, так и сценарии, в которых ослабленная модель допускает запрещённое.

Код запуска печатает результаты, но приёмочным тестом всей реализации не является. Его завершение без ошибки не доказывает соответствие демона среды модели. При воспроизведении нужно прочитать значения `violation` и трассы: один exit code свойств протокола не подтверждает. Название запуска в таблице ниже — только метка напечатанного эксперимента.

21.2 Что находится внутри модели

Модель представляет две задачи. У задачи `A` полное для этого фрагмента поведение: меняется версия контракта, а предлагаемая запись может нести устаревшую эпоху. Задача `B` создаёт помеху интеграцией: продвигает голову, пока первая работа проходит свой цикл. Это достаточно, чтобы проверить различие между кандидатом над прежней базой и кандидатом над текущей головой. Содержимое файлов в состоянии отсутствует.

Состояние включает голову и эпоху аренды, а для каждой задачи — наличие ревизии, базу кандидата, аттестацию с адресом и версией контракта, текущую версию контракта, признак интеграции и запись об интеграции со счётчиком доставок. Модель хранит только те различия, которые нужны проверяемому свойству. Например, она различает адрес аттестации до и после смены базы, но не рассуждает о качестве самого изменения.

Допустимые действия: представить ревизию, построить кандидата над текущей головой, аттестовать его, изменить контракт, сменить эпоху, предложить запись с текущей или устаревшей эпохой, доставить запись, в том числе повторно. Перебор в ширину рассматривает достижимые чередования действий. Поэтому повторная доставка и изменение состояния между предложением записи и её исполнением входят в проверку явно.

Границы заданы в программе: две задачи, не более двух версий контракта задачи `A`, не более двух эпох аренды. Для каждой задачи одновременно имеется не более одной записи об интеграции, и запись доставляется не более двух раз. Число 1090 относится к достижимым состояниям именно этой модели при всех правилах. Оно не обозначает число агентов, тестовых проектов или проверенных программных дефектов.

21.3 Четыре правила при доставке

Проверяемая граница — доставка записи интеграции, после которой может измениться голова. Здесь модель применяет четыре правила; полная система дополнительно должна проверять остальные протокольные основания из главы «Контракт задачи и правила валидаторов». Следующий перечень описывает условия, реализованные в модели; полный валидатор Swarm Protocol проверяет больше.

Правило	Проверяемое условие	Какую подмену различает
`cas`	Текущая голова равна базе записи	Устаревшая база и повтор уже применённой записи
`epoch`	Запись несёт текущую эпоху аренды	Действующая и прежняя аренды
`contract`	Аттестация ссылается на текущую версию контракта	Текущие и заменённые условия приёмки
`bind_I`	Аттестация адресована точному кандидату	Проверенный кандидат и ревизия на иной базе

При каждом продвижении проверяется составное свойство: кандидат построен над головой в этот момент; аттестация относится к нему и к текущему контракту; запись несёт текущую эпоху; ни одна запись не применяется дважды. Это предикат над состояниями модели. Он не говорит, что аттестация содержательно верна, и не оценивает способность ревьювера найти намеренно спрятанный дефект.

Например, запись может быть корректной в момент предложения, а затем устареть после смены эпохи. Если проверять только предложение и не проверять доставку, позднее исполнение пересечёт границу полномочий. В модели именно такое чередование становится контрпримером при отключении `epoch`. Проверка сравнивает состояние в момент эффекта; существования старого разрешения для неё мало.

21.4 Напечатанный результат и его отрицательные контроли

При всех правилах перебор достигает 1090 состояний без нарушения. Отключение любого одного правила даёт нарушение. Таблица передаёт результаты запуска, включая числа просмотренных состояний до первого найденного контрпримера. Эти числа не сравнивают безопасность вариантов: поиск останавливается при обнаружении нарушения, поэтому меньший счётчик не означает более сильную или более слабую защиту.

Запуск	Просмотрено состояний	Напечатанное нарушение	Действий в напечатанной трассе
Все правила	1090	`None`	—
Без `cas`	84	`record applied twice`	6
Без `epoch`	82	`record from a stale lease epoch advanced main`	6

Запуск	Просмотрено состояний	Напечатанное нарушение	Действий в напечатанной трассе
Без `contract`	71	`attestation references a superseded contract version`	6
Без `bind_I`	490	`attestation made on a different base than the integrated candidate`	11

Трасса без `cas` представляет ревизию, строит кандидата, аттестует его, предлагает запись и доставляет её дважды. Нарушение — повторное применение записи. Это конкретный отрицательный контроль: ослабленная модель действительно допускает запрещённый переход. Запуск показывает первую найденную трассу, поэтому из него не следует приписывать выводу дополнительные, не напечатанные контрпримеры.

Без `contract` контракт меняется после аттестации, а старая аттестация остаётся основанием интеграции. Без `bind_I` аттестация переживает смену базы кандидата: после интеграции другой задачи строится новый кандидат, но используется прежнее свидетельство. Смысл последнего случая совпадает с опасностью переноса одобрения по одному `patch-id`, разобранной в главе «Оркестратор по аренде и цикл задачи».

Эти контроли отключают правило целиком. Они показывают необходимость каждого из четырёх правил для проверяемого свойства в данной модели. Они не измеряют полноту production-гейта по всем классам атак и не заменяют более узкие мутации реализации. Здесь нет основания утверждать, что обнаруживается любая возможная ошибка compare-and-set, любой replay или любой способ подделать аттестацию.

Читать трассу без `bind_I` нужно с учётом двух задач. Сначала обе имеют кандидатов и аттестации на прежней голове. Интеграция одной задачи сдвигает голову. Затем для другой строится кандидат над новым состоянием, но ослабленное правило разрешает использовать аттестацию, сделанную до сдвига. Запись проходит остальные включённые условия, а проверяемое свойство обнаруживает различие баз. Модель не утверждает, что содержимое обоих кандидатов действительно одинаково: она вообще не хранит их код.

Этот пример показывает, почему результат нужно описывать на уровне абстракции программы. В ней есть событие аттестации и её адрес, но нет текста ревью, промпта или журнала рассуждений. Поэтому найденный контрпример устанавливает ошибку связи свидетельства с состоянием. Вероятности того, что конкретный ревьювер пропустит изменившийся смысл функции, он не измеряет. Последний вопрос требует эксперимента с настоящими кандидатами и моделями.

Аналогично отсутствие нарушения при всех правилах говорит только о проверяемых переходах; об отсутствии любых ошибок в программе модели оно не говорит. Воспроизводимый исход полезен как ограниченное свидетельство, потому что границы и отключаемые правила видны рядом с результатом. Для более широкого утверждения нужны более широкая модель или самостоятельная проверка реализации.

21.5 Где заканчивается установленный результат

Исчерпывающим является перебор внутри заданных границ. На произвольное число задач, версий контракта, эпох или доставок он не распространяется. Среда и валидаторы в модели честны. Не моделируются содержимое кода и суждение моделей, полномасштабная аренда, остановка и внешние эффекты. Четыре правила не покрывают всю цепочку авторизации проекта. Перенос результата за эти пределы требует отдельного обоснования.

В частности, в полной аттестации есть версия политики и дайджест окружения. Ограниченная модель проверяет свою версию контракта и адрес кандидата; её положительный результат нельзя выдать за перебор всех изменений политики и окружения. Аналогично смена числовой эпохи в модели не проверяет весь жизненный цикл heartbeat, доказательства покоя и принудительного захвата роли.

Следующий шаг — использовать трассы как векторы соответствия для демона среды и секвенсера, затем расширить проверку на аренду и остановку и перенести модель в язык спецификаций с механической проверкой. Пока этого не сделано, реализацию нельзя называть доказанно эквивалентной модели только потому, что в ней те же названия четырёх правил.

21.6 Эксперимент со сбоями реализации

Первая серия экспериментов проверяет соблюдение протокола. Нарушения вносятся воспроизводимо: выход рабочей ноды за область записи, запись с устаревшей арендой, подмена кандидата после аттестации, изменение критериев после ревью, повтор доставки записи интеграции, потеря исхода операции исполнителя и потеря оркестратора вместе с его сессией. Здесь качество модели не является предметом эксперимента.

Ожидаемый результат — запрещённый шаг не получает неавторизованного эффекта на среде или продвижения головы, а восстановление использует журнал. Неизвестный исход внешней операции требует сверки или решения человека; эксперимент не должен переименовывать неизвестность в доказанное отсутствие эффекта. Для каждого сбоя важно наблюдать именно ту границу, которую правило защищает; ошибки в ответе вызывающей стороне для этого мало.

Удаление сессии оркестратора выделено в самостоятельный эксперимент. Преемник должен продолжить работу по журналу и доступным артефактам. Если после удаления остаётся только формально запущенный агент, а план приходится вручную восстанавливать из частного контекста, свойство ещё не установлено. Если сессия просто перезагрузилась из копии, проверен только путь восстановления кэша, а независимость процесса от кэша осталась непроверенной.

Трассы ограниченной модели дают конкретные сценарии для части этой серии. Повтор доставки требует проверить, что запись не применяется второй раз; устаревшая эпоха — что прежний держатель не получает эффект; изменение контракта — что старое одобрение не удовлетворяет новым условиям; новая база — что прежняя аттестация не переносится автоматически. Исполнить эти сценарии на настоящей среде — отдельная работа.

21.7 Эксперимент о полезности роя

Вторая серия отвечает на другой вопрос: даёт ли совместная работа полезный результат дешевле или быстрее при сопоставимых ограничениях. Единица сравнения — заранее определённая внешняя задача или завершённая функция с одинаковыми критериями приёмки. Количество внутренних задач не подходит: оркестратор способен менять декомпозицию и тем самым увеличить счётчик, не увеличив полезный результат.

Сравниваются одиночный агент, параллельный процесс без протокола и развёртывание L0. В варианте без протокола агенты одного владельца используют общий репозиторий и блокировки. Ресурсные ограничения должны быть сравнимыми. Стоимость включает inference, проверки, занятость среды и вмешательство человека: иначе выигрыш по одному показателю может оказаться переносом затрат на оператора или дефицитный стенд.

Что измерять отдельно	Какой возможный расход становится виден
Ожидание слотов	Ограниченность общей среды
Блокировки областей	Потери параллелизма из-за конкурирующей записи
Повторная работа после смены головы	Цена перестройки кандидата и повторной проверки
Восстановление после потери агента	Цена смены держателя работы

Что измерять отдельно	Какой возможный расход становится виден
Доля пересмотренных отклонений	Качество процесса отказа
Доля откатов через заданное число эпох	Устойчивость уже принятого результата

Таблица задаёт измерения эксперимента; результатов пока нет. Более дешёвая истекающая квота тоже ещё не доказывает выигрыша: ожидание среды, проверки и повторная интеграция могут съесть экономию. Гипотеза о выгоде координации опровержима, и сравнивать её нужно на одинаковом внешнем результате.

21.8 Как оценивать качество ревью

В оценке рабочего слоя различаются доля злонамеренных нод и вероятность, с которой честный ревьювер обнаруживает дефект. Калибровка даёт ревьюверу копии кандидатов с запечатанными посеянными дефектами известных классов и считает долю найденных. Она относится к конкретной роли, модели, усилию и профилю роли; это измерение способности к обнаружению, и честность участника оно не удостоверяет.

Доля найденных посевов оценивает обнаружение настоящих дефектов лишь настолько, насколько посевы сопоставимы с ними по трудности. Намеренно спрятанная уязвимость может оказаться труднее известных примеров. Классы из дефектов, прошедших предыдущие ревью, помогают приблизить калибровку к реальному риску, однако не дают автоматической полноты. Положительный результат посева не превращает ревью в механический оракул.

Калибровка одного ревьювера не измеряет долю злонамеренных участников и совместный пропуск нескольких ревьюверов. Чтобы измерять совместный пропуск прямо, их нужно проверять на одинаковых посевах. Разные владельцы и разные семейства моделей уменьшают основания ожидать одинаковую ошибку, но не устанавливают независимость ошибок математически. Вероятностная иллюстрация и её допущения разобраны в главе «Модель угроз».

Показательный предел — изменённое окружение проверки. Полная гарантия требует привязки к его дайджесту, но программа модели не перебирает состояния тулчейнов, конфигураций и внешних сервисов. Даже если число достижимых состояний совпало с ожидаемым, такой результат не разрешает переносить аттестацию между окружениями. Это отдельная обязанность реализации и отдельный предмет проверки соответствия. Аналогично модель с двумя задачами не устанавливает предел пропускной способности общей среды.

Для читателя воспроизведение поэтому заканчивается двумя записями знания: свойство выполнено во всех достижимых состояниях заданной модели, а четыре ослабленных варианта дают напечатанные нарушения. Утверждения о полномасштабной системе требуют других свидетельств. Такая граница позволяет использовать модель как точный проверяемый аргумент, не превращая небольшой перебор в неподтверждённое обещание обо всём проекте.

22 Внешние эффекты, остановка и федерация

Интеграция коммита меняет голову проекта, но работа не ограничивается git. Подпись, публикация, обращение к устройству и изменение данных дают эффект вне рабочего дерева. Исполнитель таких операций — раннер — должен различать разрешение, начало исполнения и установленный исход. Иначе после сбоя нельзя понять, разрешено ли повторить действие. Для этого случая Swarm Protocol задаёт отдельные правила.

Эти правила не заменяют устройство Swarm Runtime. Локальные пользователи ОС, сеть, ключник и брокер учётных данных описаны в главах «Пользователь ОС на агента и сеть агента», «Ключи и ключник» и «Учётные данные и логины». Здесь рассматривается протокольная сторона: какая запись разрешает эффект, как меняется разрешение после смены аренды и каким участникам проект предлагает доверять при присоединении. Новых способов локальной изоляции эта глава не вводит.

22.1 Разрешение и исход внешней операции

Представим публикацию: операция авторизована, раннер отправил результат получателю и упал до сохранения ответа. Следующий оркестратор видит разрешение без завершения. Из этого нельзя заключить ни «публикации не было», ни «публикация точно состоялась». Повтор способен создать второй эффект, а отказ от повтора — оставить работу незавершённой. Неизвестность нужно представить явно.

У каждой операции есть идентификатор и ключ идемпотентности. Повтор ссылается на тот же идентификатор и те же параметры, и получатель с поддержкой идемпотентности не создаёт дополнительного эффекта. Оговорка про получателя существенна: ключ в журнале проекта не заставит произвольную внешнюю систему устранять дубликаты. Исполнения «ровно один раз» во всех внешних сервисах протокол не обещает.

Исход операции записывается как «выполнена», «отклонена» или «не установлен». Сбой до записи исхода даёт последний вариант. Это не исход проверки кандидата: похожие слова относятся к другому объекту. Здесь устанавливается, что произошло у получателя, а аттестация кандидата подтверждает свойство артефакта по контракту.

При неизвестном исходе слепой повтор запрещён. Нужно сверить фактическое состояние получателя либо получить разрешение человека; результат сверки записывается. Оркестратор после восстановления не вправе заменить это правило догадкой, что раннер, вероятно, упал до отправки. Отсутствие записи об успехе — пробел в знании: того, что внешнего действия не было, оно не доказывает.

Наблюдение после сбоя	Допустимый вывод	Следующий шаг
Записан исход «выполнена»	Операция завершена	Использовать записанный результат
Записан исход «отклонена»	Получатель отказал	Учитывать отказ как исход
Авторизация есть, исход не установлен	Состояние получателя неизвестно	Сверка либо разрешение человека; слепого повтора нет

Например, если ответ на публикацию потерян, восстановившийся процесс выясняет состояние публикации. Он не создаёт новую операцию с другим идентификатором и не объявляет её независимой попыткой: новый идентификатор сам по себе не разрешает повторить эффект, который мог уже случиться. Основание следующего шага — сверка, актуальные полномочия и, если нужно, решение человека.

Для получателя с поддержкой идемпотентности повтор той же операции и новое независимое действие различаются по идентификатору и параметрам. Поэтому восстановление не меняет параметры, сохраняя видимость прежней попытки. И наоборот, замена идентификатора после неизвестного исхода не доказывает, что повтор безопасен. Эти ограничения сохраняют смысл операции между разными держателями роли и разными моментами исполнения.

Если получатель нужной семантики не поддерживает, журнал проекта не добавит её задним числом. Восстановление обращается к фактическому состоянию получателя или к человеку. Граница сохраняется и при честных нодах, исправных подписях и достаточном кворуме: неопределённость возникает из разрыва между внешним действием и записью его исхода. Больше подписей под первоначальным разрешением этот разрыв не закрывают.

Отказ повторить операцию с неизвестным исходом — предусмотренное защитное поведение; о потерянном исполнении он не говорит. Установление исхода может потребовать ожидания. Пока вопрос о состоянии получателя не разрешён, процесс не создаёт для следующего оркестратора видимости однозначного результата.

22.2 Актуальность проверяется перед исполнением

Даже корректная авторизация может устареть до исполнения. Операция из прежней эпохи или разрешённая до остановки без новой авторизации не исполняется. Проверка у валидаторов в момент записи не заменяет проверку на границе эффекта: за это время роль могла перейти, а проект — остановиться. Проверяют демон среды и раннер, которые непосредственно допускают исполнение.

Допустим, прежний оркестратор успел авторизовать публикацию, но сообщение задержалось, и за это время его аренда сменилась. Новый держатель не обязан считать отложенную команду актуальной только потому, что подпись прежнего держателя верна. История разрешения остаётся в журнале, но право начать операцию определяется текущим состоянием. Хронология авторизаций и актуальность исполнения проверяются вместе.

Уже запущенная операция обрабатывается иначе. При смене аренды её доводят до записи исхода. При остановке её прерывают там, где это безопасно, а если безопасно прервать нельзя — доводят и записывают исход. Запрет новых операций не обещает мгновенной отмены внешнего эффекта, который уже состоялся; устройство конкретного получателя остаётся существенным.

Операции с данными и устройствами показывают эту границу особенно ясно. Остановка проекта не возвращает внешнюю систему в прежнее состояние только потому, что новые команды больше не принимаются. Журнал сохраняет установленный исход либо неизвестность. Правила восстановления из главы «Оркестратор по аренде и цикл задачи» применяются к знанию об операции и не стирают её последствий.

22.3 Что отдаёт рабочая нода

Рабочая нода — агентский цикл контрибьютора, использующий его inference-ёмкость. Своего агентского цикла платформа не вводит: рабочие ноды и оркестраторы работают в существующих харнесах — Claude Code, Codex, Muse и харнесе над локальной моделью. Это принцип: смена инструмента не должна требовать отказа от процесса, доски и памяти.

Источник ёмкости — подписка там, где её условия допускают такое использование, ключ API или локальная модель. Для публичного роя особенно ценен неиспользованный остаток окна квоты перед сбросом. Нода сообщает в heartbeat остаток, окно сброса и класс стоимости, а планировщик предпочитает ёмкость, которая скоро сгорит. Это правило планирования; экономический выигрыш от него ещё должен показать эксперимент.

Нода ограничивает расход на проект за окно: контрибьютор отдаёт только разрешённую часть ресурса, а остальной доступ к своей модели оставляет себе. Если ёмкость кончилась, продьюсера заменяют по правилам цикла задачи, и протокол переживает это как обычную смену держателя работы. Авторизованная задача не создаёт у провайдера дополнительной квоты.

Например, у ноды остаётся квота, которая скоро сгорит, а проект ждёт ревью транспортного изменения. Совпадения по ресурсу для назначения мало: нужна подходящая по политике независимости роль и свободный слот. Дешёвая ёмкость не отменяет условий принятия. Если подходящего независимого участника нет, задача ждёт или эскалируется, но не получает автоматически более слабую проверку.

22.4 Две формы клиента и их граница

Для публичного участия донорский профиль ограничивает инструменты модели двумя привязками: удалённым shell рабочего места проекта и подписью ревизий. Ограничение защищает машину контрибьютора от недоверенной задачи: если в задаче есть инжект, локальные инструменты харнеса ему не достанутся. Текст задания не становится доверенным только потому, что пришёл от проекта, которому нода отдала ёмкость.

На машине донора это держится так, как описано в главе «Удалённое рабочее место». Харнес работает в запертом режиме: локальной оболочки, правки файлов и локального веб-поиска модель не видит, доступен только путь через реле инструментов проекта. Но отсутствие инструмента в интерфейсе модели — ещё не граница ОС. Поэтому вариантов установки три:

- в A границу держит только проверенная сборка харнеса;
- в B недоверенный харнес и доверенный мост работают под разными UID;
- в C харнес заперт песочницей ОС.

После квалификации B и C вариант A для новых доноров закрывается, а существующих переводят на C.

Доверенная организация может подключить среду как сервер инструментов внутри родного харнеса вендора. Тогда донорский профиль держится политикой организации, которой доверяют контроль локальных инструментов. Публичная и организационная формы говорят на одном протоколе ноды, но основания доверия у них разные. Одинаковые протокольные сообщения не уравнивают то, насколько надёжно ограничены инструменты на машине контрибьютора.

Подпись остаётся на машине владельца, и вслепую она не ставится. Среда передаёт компоненту на стороне ноды подписываемое целиком — экспорт результата и канонический кортеж; готовых хэшей ему не присылают. Компонент сам пересчитывает дайджесты, сверяет поля со своим подписанным заданием и своей цепочкой квитанций и только после этого подписывает ревизию и квитанции (глава «Удалённое рабочее место»). Ключ на среду не переносится; устройство ключника разобрано в главе «Ключи и ключник». Границы симметричны: проект получает подписанный результат, секреты контрибьютора остаются у него, и контрибьютор по-прежнему сам оценивает, насколько доверяет содержимому задачи и разрешённым инструментам.

22.5 Остановка одной подписью

Любая кор-нода может выпустить сертификат экстренной остановки. Он несёт подпись одного ключа, эпоху и монотонный номер против повтора. Получив его, среда сразу переходит в безопасный режим: не открывает новых санбоксов, не начинает операций раннера и не продвигает голову. Журнал упорядочивает остановку позже, а защитное действие не ждёт обычной очереди записей и не зависит от снимка доски.

Возобновление, напротив, требует сертификата кворума текущего уровня доверия. Асимметрия намеренная: один честный участник должен суметь остановить подозрительную работу, но один участник не должен возобновить её вопреки остальным. Цена — возможный простой из-за злоупотребления остановкой. Злоупотребляющую ноду исключают записью о составе, которая сама проходит положенный процесс.

В рантайме одного владельца действует то же правило. Общий стоп — одна команда с телефона оператора, а возобновление — только его подписью. Киперу можно выдать доверенность на стоп, но не на возобновление (глава «Ключи и ключник»).

Скомпрометированный оркестратор не может заблокировать остановку: её согласие оркестратора не требуется. Откат журнала к состоянию до остановки не открывает обхода безопасного режима. Возобновление — отдельное авторизованное действие, и предъявленный старый снимок, где проект ещё работал, его не заменяет. Это продолжение защиты от устаревшей версии состояния.

Например, кор-нода замечает, что интегрированная транспортная задача меняет поведение не так, как было задумано. Она останавливает среду, даже если оркестратор считает работу удачной. Разбор может закончиться сменой оркестратора или другим решением, но разрешение продолжать проходит кворум. Пауза сама по себе не доказывает вину и не откатывает уже опубликованных результатов.

22.6 Что согласуется при присоединении

Манифест соединяет сведения о проекте с будущим планом ноды:

- уровень доверия показывает, на чём основан сертификат кворума;
- формы клиента — каким способом нода подключит инструменты;
- инвентарь описывает среду проекта;
- ограничения на провайдеров задают допустимый путь передачи данных.

Всё это нужно до начала исполнения: согласие отдать ёмкость не означает согласия на любое расширение доступа и любой способ обработки кода.

При компиляции плана показывается разница полномочий, и изменение условий становится явным. Если новый проект предлагает больше инструментов или другую область доступа, это не теряется за одинаковым названием роли «рабочая нода». Протокол требует связать допустимое исполнение с согласованным планом; точный формат плана — в спецификации модуля.

Публичная точка присоединения принимает заявки от незнакомых нод, поэтому заявка стоит работы. Нода прикладывает PoW-билет допуска. Этот билет одновременно служит шаром майнинга Swarm Chain, так что вычисление не пропадает (глава «Цепочка: устройство»). Очередь разделена: часть мест зарезервирована для приглашённых, заявки истекают. Ключа подписи допуска на публичной точке нет: она только ставит заявку в очередь, а допуск подписывает проект.

Доверие направленное. Контрибьютор выбирает среду, которой покажет данные и от которой примет команды, но проект не обязан разрешать его ноде менять контракт или интегрироваться самостоятельно. И наоборот, успешное ревью контрибьютора не удостоверяет конфиденциальность провайдера его модели. Подписи устанавливают происхождение манифеста и результата, а разные предметы доверия требуют разных оснований. Проверенная личность подписанта не сводит их в одну общую гарантию.

22.7 Смена роли, остановка и потеря ответа

Эти три события нельзя обрабатывать одинаковым безусловным повтором:

- смена роли отсекает прежние полномочия и требует завершить учёт уже начатой операции;
- остановка запрещает начинать новые эффекты и требует безопасно обработать начатые;
- потеря ответа оставляет исход неизвестным и требует сверки либо разрешения человека.

Восстановление по журналу сохраняет эти различия. Иначе новый оркестратор унаследует красивую, но неверную картину внешнего состояния.

В примере с публикацией все три события могут случиться подряд: операция началась, аренда сменилась, а ответ потерян перед остановкой. Из журнала восстанавливаются разрешение и известный ход исполнения, но отсутствующий исход не выводится из факта передачи роли. Новый держатель учитывает безопасный режим и сверяет состояние получателя. Журнала достаточно, чтобы продолжить, но он не знает того, чего исполнитель не успел установить.

22.8 Федерация проектов

Федерация — несколько проектов, между которыми контрибьютор сам выбирает получателя ёмкости. Это не объединение их сред в одну неразличимую машину. Каждый проект публикует подписанный манифест, чтобы участник мог оценить условия присоединения. Присоединяясь, участник доверяет среде и кор-команде выбранного проекта, а проект продолжает считать рабочую ноду недоверенной. Обратного доверия из факта подключения не следует.

Манифест объявляет:

- адрес среды и хэш её демона;
- уровень доверия;
- формы клиента;
- ограничения на ёмкость и провайдеров;
- инвентарь;
- политику независимости.

При присоединении он компилируется в план контрибьютора с показом разницы полномочий. Точный формат манифеста — в спецификации модуля.

Подписант манифеста — личность Swarm Chain: ячейка с текущими ключами и хэшем следующих (глава «Идентичность агента»). Доказательства идентичности организации, например контроль над доменом или организацией на хостинге кода, привязываются к этой личности аттестациями. Такое доказательство связывает ключ с контролем над внешней сущностью, но честности владельца не удостоверяет. Жива ли ячейка подписанта на высоте подписи, проверяющий узнаёт по корню состояния личностей в заголовке блока, без доверия индексатору (глава «Аттестации и переносимая репутация»). Пока цепочки нет, те же записи ведёт реестр владельца, и при публикации в цепочку идентификатор подписанта не меняется.

Рабочая нода видит содержимое своего санбокса и передаёт его провайдеру модели. Протокол не скрывает код ни от контрибьютора, ни от провайдера, поэтому допустимые провайдеры и условия хранения объявляются до присоединения. Проект с чувствительными данными может ограничить состав участников и провайдеров политикой. Но это ограничение состава участников; криптографической конфиденциальности кода, который обрабатывает чужая модель, оно не даёт.

Например, контрибьютор выбирает между проектами с разными ограничениями на провайдера. Свободную квоту нельзя предложить обоим только потому, что она есть: сначала условия манифеста должны совпасть с тем, как работает нода. Если совпадения нет, протокол не обещает скрыть данные от запрещённого провайдера. Полномочия и доверие оцениваются при присоединении, до того как код передан.

23 Модель угроз

Модель угроз связывает гарантии Swarm Protocol с допущениями об участниках. «Безопасность роя» одним словом не оценить: у недоверенной рабочей ноды, кор-ноды и владельца среды разные возможности. Протокол ограничивает авторизованные переходы и связывает принятие с проверенным кандидатом. Но правильность суждения модели и честность самой среды из наличия подписей не возникают. Глава описывает границы протокола по замыслу; отчёта о проверенном развёртывании здесь нет.

Локальные механизмы защиты определены в части «Swarm Runtime: рой на машинах одного владельца». Здесь мы опираемся на них и не вводим конкурирующего устройства изоляции. Протокольное требование ограничить эффект областью задачи исполняет рантайм. Это требование не обещает защиты от любой уязвимости ядра ОС и не доказывает корректность каждого компонента исполнения.

23.1 Кому и в чём доверяют

Рабочая нода не доверена. Она может быть злонамеренной изначально, скомпрометированной позже или отравленной инжектом через задачу, репозиторий либо зависимости. Её предложение не становится авторизацией. Подписанная ревизия устанавливает происхождение результата, но не доказывает ни добросовестности автора, ни соответствия результата замыслу человека. Поэтому рабочая нода не расширяет область задачи и не продвигает основную ветку сама.

Допущения о кор-нодах и оркестраторе зависят от уровня доверия:

- на L0 кор доверен;
- на L1 предполагаются честный секвенсер и компрометация не более чем меньшинства ключей;
- на L2 злонамеренных кор-нод не больше ff при составе $n \geq 3f+1$ и пороге кворума $q = \lceil (n+f+1)/2 \rceil$.

Механизм кворума и его ограничения разобраны в главе «Журнал, кворум и инварианты». Добавление подписантов само по себе не превращает L1 в византийский консенсус.

Без аппаратной аттестации исполнения среда на всех уровнях доверена в отношении целостности: она исполняет команды, показывает код и сообщает результаты проверок. Провайдер модели видит переданное содержимое санбокса и доверен в отношении конфиденциальности в пределах условий манифеста. Сеть не доверена: сообщения подписываются, а эпохи и номера защищают от повторного использования.

Участник или граница	Допустимая угроза	Что остаётся предпосылкой
Рабочая нода	Произвольное недобросовестное поведение	Среда исполняет границы
Кор на L0	Действия посторонних нод	Честность кора и среды
Кор на L1	Компрометация меньшинства ключей	Честность секвенсера и среды
Кор на L2	До ff злонамеренных кор-нод	Допущения консенсуса и целостность среды
Сеть	Подмена и повтор сообщений	Ключи и проверка актуальности

Участник или граница	Допустимая угроза	Что остаётся предпосылкой
Провайдер модели	Доступ к переданному коду	Принятые проектом условия конфиденциальности

23.2 Что именно предотвращается

При соблюдении допущений уровня никакой эффект на среде не допускается без совершённой и актуальной авторизации. Полномочия не расширяются по цепочке делегирования, а условия приёмки не ослабляются самой задачей. Финальное одобрение и аттестации относятся ровно к интегрируемому кандидату, текущему контракту, политике и окружению. Механизмы этих правил описаны в главах «Контракт задачи и правила валидаторов» и «Оркестратор по аренде и цикл задачи».

Например, рабочая нода представляет изменение вне области транспортной задачи. Полезность изменения полномочий ей не даёт. Принять его под прежним контрактом только потому, что тесты прошли, нельзя: выход за область — самостоятельное нарушение. Точно так же старая аттестация не становится текущей после изменения критериев, а сертификат интеграции не разрешает применить кандидата к голове, которая неожиданно изменилась.

Оркестратор не выбирает ревьювера и не интегрирует в одиночку. Остановка доступна одной честной кор-ноде, и роль планировщика не даёт права её заблокировать. У каждого обращения к среде через протокол проверяемое происхождение. Последняя оговорка существенна: происхождение протокольного вызова не означает полноты наблюдения за тем, что недоверенная машина делает вне протокола.

23.3 Злонамеренный оркестратор

Предположим, оркестратор хочет повредить проект, предлагая вредные задачи. Первый барьер — у него нет прямого shell среды: он действует записями, а исполняют назначенные рабочие ноды. Второй барьер — валидаторы. Они проверяют область, лимиты, класс риска, независимость и основания принятия. Планировщик не может выдать себе полномочия кор-ноды текстом задачи или заменить чужое одобрение своим.

Третий барьер — внешнее суждение о результате. Семантически вредная задача, прошедшая детерминированные правила, всё равно производится и ревьюится другими участниками. Кор-ноды видят поток записей, и любая из них может остановить среду одной подписью, а затем кворум может сменить оркестратора или состав. Эти меры ограничивают продолжение ущерба, но не гарантируют, что подозрительную задачу всегда заметят до интеграции.

Хэши в журнале и git позволяют вернуться к ранее принятому состоянию, а вестинг откладывает закрепление начислений. Однако восстановление кода не отменяет внешнего эффекта публикации или изменения данных. Для таких эффектов действуют правила неизвестного исхода и сверки из главы «Внешние эффекты, остановка и федерация». Обещать полную обратимость последствий только потому, что коммиты можно откатить, нельзя.

Остаточный риск — правильно исполненная неправильная задача, принятая до обнаружения. Его ограничивают область полномочия, бюджет, вестинг и остановка. Устранить его ещё одним детерминированным предикатом нельзя: задача может быть формально разрешённой и всё же вредной по смыслу. Поэтому протокол делает суждение независимым и подотчётным, но не объявляет его механически верным.

23.4 Злонамеренная рабочая нода

Рабочая нода может попытаться изменить чужие пути, представить вредный код, подделать происхождение результата или потратить ёмкость впустую. Ограничение области исполнения и проверка области ревизии закрывают разные границы: разрешённая команда не разрешает произволь-

ный диф, а корректный по путям диф ещё не подтверждает качество. Кандидата проверяет случайный ревьюер из множества, замороженного до появления хэша кандидата, а проверки инициирует третья нода.

Независимость проверяется по политике, и разных строк имён для неё мало:

- административный домен помогает против сговора и множественных личностей;
- семейство модели — против общих слепых зон;
- тулчейн — против одинаковых ошибок инструментов.

Ни одна ось сама по себе не доказывает независимости ошибок. Личности, выведенные ключником одной установки, и разные DNS-имена одного владельца — один административный домен. Если подходящего участника нет, правило сохраняют ожидание или эскалация; молчаливое ослабление разрушило бы его.

Даже честный ревьюер может пропустить дефект, а злонамеренный — намеренно одобрить. Переносимая репутация влияет на глубину проверки и вес участника, но правильности каждой работы не удостоверяет. Публичный ключ и подтверждённый контроль над доменом тоже не доказывают честности. Устройство личности и аттестаций — в главах «Идентичность агента» и «Аттестации и переносимая репутация».

23.5 Скомпрометированная среда

Это более сильный противник, чем рабочая нода. Среда может показать один диф, а интегрировать другой, сообщить вымышленный результат проверок, выполнить другую команду или передать код постороннему. Сам протокол такую компрометацию не предотвращает. Повышение уровня кворума кор-нод не снимает доверия к машине, на которой реально исполняется работа.

Квитанция (receipt) — подписанное свидетельство среды. Если среда честна, квитанция связывает сообщённое исполнение с происхождением и состоянием. Если среда скомпрометирована, действительная подпись доказывает только авторство сообщения, но не его правдивость. Назвать квитанцию независимо установленным фактом значило бы спрятать главную предпосылку. Повторная проверка подписи той же среды второго независимого наблюдения не даёт.

Расхождение можно обнаружить, только если отчёт есть с чем сравнить: с верификатором на другой машине, независимым наблюдением или собственными git-объектами ревьюера. Поэтому критические наборы проверок обязательно повторяет верификатор на другой машине. Журнал фиксирует хэши коммитов, одобрений и аттестаций, а квитанции связывают команды и состояния. Расхождение становится выявимым для наблюдателя с независимыми данными, но такой наблюдатель есть не у каждого события.

Например, третья нода запустила сборку на той же среде и получила зелёный ответ. Это разделение ролей: проверку инициировал не продьюсер. Но если среда лжёт, новая нода читает ту же ложь. Верификатор на другой машине, повторяющий критические проверки, проходит по другой границе доверия. Даже тогда его результат относится только к повторённым свойствам и всей возможной деятельности скомпрометированной среды не охватывает.

23.6 Численная иллюстрация риска ревью

Пусть p — доля злонамеренных рабочих нод, d — вероятность, что честный ревьюер обнаружит злонамеренного кандидата, k — число ревьюверов. При независимых ошибках один ревьюер пропускает кандидата с вероятностью $q = p + (1-p)(1-d)$, а все k — с вероятностью $P = q^k$. Это условная иллюстрация роли обнаружения и числа ревьюверов; вероятность взлома Swarma так не измеряется.

Доля злонамеренных p	Обнаружение d	Один ревьюер	Два ревьюера	Три ревьюера
0,1	0,7	0,370	0,137	0,051

Доля злонамеренных pp	Обнаружение dd	Один ревьювер	Два ревьювера	Три ревьювера
0,1	0,9	0,190	0,036	0,007
0,3	0,7	0,510	0,260	0,133
0,3	0,9	0,370	0,137	0,051

Числа иллюстрируют формулу при тех же предположениях. Реальные ревьюверы могут вместе пропустить один дефект, даже если у них разные владельцы. Разные модели и тулчейны уменьшают основания для корреляции, но независимости не устанавливают. Поэтому таблица не обещает, что назначение трёх участников доводит реальный риск до последнего столбца.

Калибровка посевом дефектов измеряет обнаружение для роли, модели, усилия и профиля. Долю злонамеренных нод она не измеряет. Отдельные доли обнаружения также не определяют совместного пропуска: его измеряют на одинаковых посевах для нескольких ревьюверов. Методы и ограничения эксперимента описаны в главе «Что проверено и как проверить остальное»; чисел калибровки пока нет.

23.7 Контроль личности и множественные личности

Два разных ключа не доказывают двух независимых владельцев. Поэтому политика различает подтверждённые сведения, сведения, принимаемые на доверии, и эвристики. Доказательство контроля над доменом или аккаунтом связывает ключ с внешней сущностью. Но аккаунт может сменить владельца, а один участник может контролировать несколько сущностей. Рост цены множественных личностей не означает, что их невозможно создать.

С переносимой репутацией нужна та же осторожность: проект может выдавать аттестации собственным подставным участникам. Поэтому вес аттестации зависит от класса её доказательства и от истории выдавшего. Доверие к выдавшему вычисляется по схеме EigenTrust от доверенных точек, которые выбрал проверяющий; число выданных аттестаций само по себе доверия не даёт. Клика подставных участников, которые оценивают друг друга, получает вес только через связи с этими точками. Каждая новая личность и каждая публичная заявка стоят работы или платы в Swarm Chain. Полной устойчивости к множественным личностям это не даёт, и пропорционального вознаграждения при ней не обещается: цепочка делает свидетельства переносимыми и проверяемыми, но история подписанных оценок не доказывает добросовестности каждого участника.

Для ревью транспортной задачи это значит: хорошая история кандидата в ревьюверы не отменяет текущей политики независимости. Именование, происхождение аттестаций и допустимость конкретного назначения — связанные, но разные вопросы. Даже переносимая история не позволяет считать продьюсера и ревьювера независимыми, если требуемая ось не подтверждена. Когда оснований не хватает, допустимый исход — ожидание или эскалация.

23.8 Криптографический противник

Подписи протокола вне Swarm Chain стоят на эллиптических кривых: Ed25519 журнала L2 и квитанций, ключи SSH, TLS, ключи в защищённых чипах телефонов и подписи git. Если кривые сломает квантовый компьютер или ускоренный исследованиями прогресс математики, противник сможет подделывать подписи живых ключей. Консенсус Swarm Chain опирается только на хэш-функции. Поэтому история, закреплённая в цепочке, сохраняет доказательную силу на дату наблюдения, даже когда ломается класс ключей, которыми подписаны сами записи.

Этот риск признан. Короткий план миграции приведён в главе «Цепочка: устройство»: корни на хэшах и короткоживущие листья; сеансовый слой следует за вендорами; поломанный класс ключей отвергается, а ротация идёт через предротацию.

23.9 От каких отказов кворум не спасает

На L1 подпись большинства защищает от одиночного несанкционированного решения при компрометации меньшинства ключей, а единственность истории обеспечивает честный секвенсер. Если секвенсер злонамерен, арифметика большинства сама по себе единственной истории не даёт. На L2 это свойство опирается на византийский консенсус и его предел злонамеренных кор-нод. Эти два основания нельзя смешивать.

Живучесть требует доступности участников. Секвенсер обеспечивает продвижение, пока доступен он сам и достаточно валидаторов для сертификата. При злонамеренном большинстве кор-нод живучесть не обещается. Даже без противника остановка, ожидание независимого участника и удержание областей сознательно задерживают работу ради целостности. Цену таких задержек измеряют; молчаливый обход правил её не устраняет.

На L0 целостность сводится к одному ключу и доверенной среде. Это не ошибка описания, которую надо спрятать словом «кворум»: сертификат этого уровня — одна подпись. Публичная рабочая нода и здесь не получает полномочий кора. Защиту от чужого исполнителя и защиту от собственного центра принятия решений нужно различать в каждом заявлении о гарантии.

23.10 Явные пределы обещания

Протокол не гарантирует:

- правильности суждения модели;
- предотвращения компрометации среды;
- конфиденциальности кода от контрибьюторов и провайдеров;
- защиты от побега через уязвимость ядра;
- полноты наблюдения за недоверенной нодой вне протокола;
- единственной истории на L1 при злонамеренном секвенсере;
- живучести при злонамеренном большинстве;
- справедливости экономики.

Подтверждённая личность удостоверяет контроль, а не поведение.

Полезно отделять то, что предотвращается при допущениях, от того, что можно лишь обнаружить. Неавторизованный переход отвергается до эффекта. Семантический дефект может пройти корректный процесс и обнаружиться позже. Компрометация среды без независимого сравнения может остаться незамеченной. Для каждой ситуации нужны свои свидетельства, и один сертификат их не заменяет.

Класс события	Обещанная граница
Эффект без актуальной авторизации	Предотвращается при соблюдении допущений уровня
Интеграция кандидата без адресованных ему оснований	Предотвращается при соблюдении допущений уровня
Превышение делегированных полномочий	Предотвращается при соблюдении допущений уровня
Семантически вредная задача в своей области	Остаточный риск; ревью, остановка и восстановление ограничивают последствия
Пропуск дефекта ревьювером	Корректность суждения не гарантируется
Ложный отчёт среды	Обнаружение условно и требует независимого наблюдения

Ограниченная модель из главы «Что проверено и как проверить остальное» проверяет часть предотвращаемых переходов в заданных границах. Противника, управляющего средой, она не включает и смысла кода не проверяет. Результат перебора совместим с перечисленными рисками: он устанавливает конкретное свойство принятия, но отсутствия ошибок и злоупотреблений во всей системе не доказывает.

При разборе отказа сначала устанавливают, какое допущение нарушено. Подмена со стороны рабочей ноды и ложь самой среды требуют разных аргументов. В первом случае честная среда обязана удержать границы. Во втором её собственный отчёт не годится как независимое опровержение атаки. Если у наблюдателя есть только этот отчёт, корректный вывод — «данных недостаточно»: не доказаны ни честность, ни компрометация.

То же с остановкой: отсутствие продвижения после сертификата подтверждает наблюдаемую паузу, но не справедливость всех предыдущих решений. Результат ревью — суждение, аттестация — свидетельство о проверке, а авторизация — право совершить определённый переход. Эти предметы нужно различать и при положительном исходе, и при расследовании сбоя. Иначе проверяемое происхождение легко принять за обещание истины.

Часть IV. Swarm Chain: идентичность, репутация, экономика

24 Идентичность агента

Эта часть посвящена Swarm Chain — общей основе идентичности, репутации и экономики участников Swarma. Рантайм с первого дня строится в расчёте на цепочку: личность агента, его свидетельства и переносимая память связаны через неё. Сама цепочка строится параллельно, приоритет у рантайма. Начнём с вопроса, как узнать внешнего агента и сохранить его историю при смене ключей. Затем разберём аттестации, устройство цепочки и социальный слой.

24.1 С чем агент приходит в чужой проект

Идентичность агента — устойчивая криптографическая личность. От её имени агент действует, и к ней относится история его работы. В Swarma личность — ячейка Swarm Chain. Внешний агент предъявляет идентификатор ячейки и подпись её текущими ключами. Принимающий рантайм проверяет подпись по состоянию ячейки в цепочке; одного заявления агента о себе недостаточно.

Прежде всего это нужно на границе владельцев. Внутри одной установки оператор знает, каких агентов он создал и какие роли им поручил. Внешний ревьювер приходит без такой локальной предыстории. Если каждый проект узнаёт его только по своему списку, работа в одном проекте ничего не говорит следующему. Общая личность связывает эти наблюдения, а решение о допуске остаётся за каждым проектом.

Представим агента, который проверял изменения в библиотеке и теперь предлагает ревью другой команде. Он приносит свою личность и историю аттестаций. Новая команда может установить, к какой личности относится история, но всё ещё сама решает, подходит ли этот участник для конкретной задачи. Механизм истории разобран в главе «Аттестации и переносимая репутация»; здесь нас интересует, кому она принадлежит.

Слова «ключ — это личность» описывают способ предъявить агента, но не требуют вечно пользоваться одной парой ключей. Ключи ячейки меняются, а идентификатор и история остаются. История привязана к личности, и смена ключа ноды её не прерывает.

Агента нужно отличать от его владельца. Ссылка на родителя связывает ячейку агента с ячейкой владельца, а доказательство идентичности связывает ячейку владельца с внешней сущностью, например с организацией. Это позволяет рассуждать о независимости участников по административному домену. Разные ключи у двух агентов сами по себе не показывают, что за ними стоят разные владельцы.

24.2 Ячейка личности

Ячейка личности — расходуемая запись в состоянии цепочки. В ней три поля:

- текущие ключи — пара открытых ключей SLH-DSA-128s, в вариантах SHA2 и SHAKE; подпись действительна, только если верны обе её половины;
- хэш следующих ключей — обязательство на 64 байта (SHA-256 // SHAKE256) на пару, которая заменит текущую;
- ссылка на родителя — ячейка владельца или, для самого владельца, внешний ключ восстановления.

Идентификатор личности — хэш первой записи ячейки. Ротации его не меняют.

Ячейку меняют только траты, и путей траты три:

- **ротация** — трата следующими ключами: они раскрываются и становятся текущими, а в новую ячейку записывается обязательство на очередные;
- **трата родителем** — второй путь: родитель задаёт новые текущие ключи и новое обязательство на следующие;
- **отзыв** — трата в терминальную ячейку, после которой личность больше не подписывает.

Любая трата действует с момента публикации. Собственная ротация не может изменить ссылку на родителя.

Предротация защищает от того, что ломает текущие ключи. Следующие ключи спрятаны за хэшем, поэтому их не вычислить ни из открытых текущих ключей, ни из подписей, сделанных текущими. Даже если класс текущих ключей окажется слабым, ротацию через заранее объявленные следующие ключи противник не перехватит.

Состояние личностей входит в консенсус наравне с деньгами и именами. В заголовке каждого блока — корень хэш-дерева состояния личностей и имён. Проверяющий доказывает по нему, что ячейка выдавшего была жива на высоте записи, и не доверяет индексатору. Лёгкий клиент проверяет заголовки от последнего подписанного checkpoint; устройство цепочки разобрано в главе «Цепочка: устройство».

Подпись парой SLH-DSA-128s весит 15 712 байт. Для операций с личностью, которые случаются редко, это приемлемо. Массовые записи — аттестации и социальные записи — подписываются пачками: одна парная подпись покрывает корень дерева Меркла, а доказательство включения носит субъект записи.

24.3 До запуска цепочки

Цепочка строится параллельно, а рантайму личности нужны уже сейчас. Поэтому идентификатор самосертифицирующий: это хэш первой записи журнала ключевых событий. Первая запись объявляет текущие ключи, обязательство на следующие и родителя. Ротации и отзывы — следующие записи того же журнала, и каждая подписана по правилам ячейки. Журнал ведёт реестр владельца — единственный авторитетный писатель, с журналом в git для аудита и подписанными снимками не старше 60 секунд. Проверить историю от первой записи может любой, кому журнал показан; доверять реестру ради этого не нужно.

При запуске цепочки владелец публикует журнал. Ячейка получает тот же идентификатор и последнее состояние, поэтому история и ссылки на личность, накопленные до цепочки, остаются действительными.

У реестра одного владельца есть предел: он не защищает от раздвоения журнала. Владелец может показать разным проверяющим разные истории одной личности. Цепочка этот предел снимает, потому что состояние ячейки у всех одно.

24.4 Как соединяются три слоя

Слой	Что делает для личности	Где граница
Swarm Runtime	Ключник хранит мастер-секрет, выводит ключи агента и подписывает от его имени; реестр владельца ведёт журнал личности	Происхождение ключа не доказывает честности агента
Swarm Protocol	Короткоживущие ключи нод удостоверяются личностью; доказательства идентичности связывают её с внешними сущностями	Контроль над внешней сущностью не доказывает независимости ошибок
Swarm Chain	Ячейки личностей, имена и корень их состояния в каждом заголовке	Общие записи не заменяют политику допуска принимающего проекта

Для примера: ячейка владельца — родитель ячейки ревьювера, а личность ревьювера удостоверяет короткоживущий ключ его ноды. Принимающий проект проверяет эту цепочку и затем применяет к задаче свою политику. Рабочий ключ ноды меняется без пересоздания личности, а ключи самой личности — ротацией ячейки. Точный формат записей — в спецификации цепочки.

24.5 Личность, свидетельства и память

Личность — общий якорь для всего, что агент накапливает между проектами.

- Аттестация называет выдавшего и субъекта по идентификаторам их ячеек и действительна, если ячейка выдавшего была жива на высоте записи.
- Память агентов называет издателя, субъекта и отправителя записей теми же ячейками. Основание представительства — грант в реестре владельца. Недоступный реестр никогда не считается выданным грантом (глава «Память агентов»).
- Имя указывает на идентификатор ячейки, поэтому смена рабочего ключа его не затрагивает.

Поэтому переезд агента на другую машину или в другой рантайм не рвёт ни истории, ни памяти: меняются ключи и место исполнения, а ячейка остаётся.

24.6 Стабильная личность в рантайме

Для ключника Swarm Runtime личность задаётся стабильным путём вида «назначение / продукт / проект / агент». Это не путь к домашнему каталогу и не UID пользователя ОС. Учётку можно пересоздать, а агента — перенести на другую машину, и личность при этом не меняется. Ключи для каналов рантайма выводятся по SLIP-0010, ключи ячейки — хэш-функцией SHAKE256 от пути и номера ротации. Полное устройство деривации и регистрации описано в главе «Ключи и ключник».

Например, постоянного ревьювера переносят на другую машину. Если сохранены мастер-секрет и регистрация на тот же путь личности, смена учётки не превращает его в неизвестного участника. Иначе история зависела бы от обслуживания машины.

Закрытый ключ личности агенту не выдаётся: ключник подписывает по его запросу. Мотив тот же, что и в локальном рантайме. Инъекция в промпт действует возможностями процесса агента, поэтому секрет не должен лежать в доступном ему файле. Наружу предъявляется проверяемая ячейка, а мастер-секрет установки остаётся внутри.

Гарантия ограничена. Убрать секрет из дома агента значит защитить его от прямого чтения этим процессом, но не сделать все запросы подписи честными. Если агент действует неправильно, подписанное им сообщение остаётся неправильным сообщением.

Внешний агент не обязан пользоваться ключником принимающей стороны: он приходит со своей ячейкой и своими ключами. Чужой рантайм проверяет публичные свидетельства, но закрытого ключа гостя не получает. Принять агента в проект не значит забрать управление его личностью.

24.7 Владелец, внешний родитель и имя

Ячейка владельца — родитель ячеек его агентов. Её ключи не выводятся из мастер-секрета установки и хранятся отдельно: на телефоне под защитой его чипа или на внешнем носителе. Родитель самой ячейки владельца — внешний ключ восстановления, который не живёт на повседневных устройствах.

Плановая смена мастер-секрета идёт через новый корень. Ключник создаёт его, агенты регистрируются заново, а их ячейки ротируются на ключи нового корня. Непрерывность держит ячейка владельца.

При компрометации мастер-секрета предротация не помогает: следующие ключи агентов выводятся из того же секрета, и укравший его знает их тоже. Восстановление идёт по второму пути. Ячейка владельца тратит ячейку каждого агента и задаёт ключи нового корня и обязательство

на следующие ключи. Вор этих ключей не знает, поэтому после такой траты ячейка ему недоступна, даже если он успел её провернуть. Записи, которые вор подписал в промежутке, владелец оспаривает подписанными возражениями (глава «Аттестации и переносимая репутация»).

Если потерян и ключ владельца, и ключ восстановления, личность не восстанавливается. Этого обещания система не даёт.

Имя в Swarm Chain указывает на идентификатор личности. Регистрация идёт в два шага, «обязательство — раскрытие», и вступает в силу через 24 часа. Цена зависит от длины имени и спроса, плата делится пополам между сжиганием и майнерами. Смена ключей ничего не меняет в том, на что указывает имя. Правила регистрации и продления — в главе «Цепочка: устройство».

Удостоверение и деривация решают разные задачи. Деривация объясняет, откуда ключник берёт ключ агента. Удостоверение позволяет внешнему участнику проверить принадлежность агента владельцу по публичным данным, не зная мастер-секрета и не воспроизводя локальную установку. Принимающий рантайм опирается на опубликованные связи; по названию агента принадлежность не выводится.

У каждого агента своя ячейка, поэтому его можно отозвать, не трогая остальных. Общий ключ всех участников лишил бы внешнего наблюдателя возможности различать подписантов. Ссылка на родителя объединяет происхождение личностей, сохраняя отдельные ключи и отдельный отзыв.

24.8 Что считается доказательством идентичности

Доказательство идентичности связывает личность с внешней сущностью в обе стороны. Владелец подписывает заявление ключами своей ячейки и публикует у внешнего провайдера артефакт с идентификатором личности. Например, организация размещает его в TXT-записи домена под DNSSEC. Подпись заявления и внешняя публикация вместе устанавливают связь, на которую затем опирается политика проекта.

Другие способы — well-known по HTTPS и ключи аккаунта на хостинге кода; публикации в социальных платформах — необязательный класс. Провайдер здесь играет роль резолвера: по строке идентичности он возвращает идентификатор личности и хэш свидетельства. Способы внешней привязки работают через общий интерфейс, но доказательная сила у них разная.

Внешний запрос недетерминирован: разные валидаторы могут увидеть разные ответы. Поэтому подтверждение требует, чтобы пороговое число валидаторов записало одинаковый хэш свидетельства в одном окне наблюдения. Расхождение означает, что подтверждения нет; выбирать удобный ответ нельзя. Подтверждённое наблюдение публикуется в цепочке как аттестация о личности, с хэшем свидетельства и датой. Частоту повторного подтверждения задаёт политика проекта.

Допустим, один валидатор видит опубликованную запись, а другой получает другое свидетельство. Общей подтверждённой идентичности из этого не выводится. Важен и обратный случай: провайдер стал недоступен уже после того, как согласованное наблюдение записали. Поздняя недоступность не отменяет зафиксированного свидетельства: подтверждение относится к записанному наблюдению и не обещает вечной доступности внешней службы.

Политика различает классы доказательств. Домен под DNSSEC весит больше, чем публикация в социальной платформе. Псевдонимная нода не запрещена, но может иметь меньший вес и проходить более глубокое ревью. Ни один класс доказательства не свидетельствует о честности владельца.

Проверка симметрична. Контрибьютор тоже проверяет личность кор-команды, подписавшей манифест проекта, через домен организации. Подписи каким-то ключом недостаточно, чтобы доверять заявлению о проекте. Связь с организацией помогает понять, кому контрибьютор доверяет среду и управление проектом, но самого решения о доверии не отменяет.

24.8.1 Подтверждённая личность и назначение на задачу

Установить личность подписанта мало, чтобы разрешить ему любую операцию. Ревизии подписываются ключом ноды в формате SSH-подписи git, а множество допустимых подписантов среды выводится из журнала. Ключ допустим, только если его удостоверила подтверждённая личность и нода назначена на задачу. Происхождение подписи и полномочия по конкретному контракту проверяются вместе и друг друга не заменяют.

Например, внешний агент убедительно доказал связь со своей организацией, но продьюсером этой задачи не назначен. Его подпись не разрешает менять проект. И наоборот, строка с именем участника в заявке не заменяет удостоверения ключа, которым подписана ревизия.

Это различие помогает читать переносимую историю. Свидетельство о прежней работе относится к устойчивой личности, а новое назначение выдаётся в новом проекте по его условиям. Проверив происхождение гостя, рантайм ещё не закончил его приём: нужно применить политику независимости и определить роль. История может повлиять на решение, но полномочий сама не выдаёт.

Внешнему читателю полезно различать три свидетельства:

- кто подписал конкретное сообщение;
- какая личность удостоверила этот ключ;
- на какую задачу нода назначена.

Имя агента подписью не считается, а секрет на среду проекта не переносится.

Внешний родитель и подтверждение через провайдера — тоже не два независимых свидетельства качества работы. Первое описывает управление иерархией, второе — связь с доменом или аккаунтом. Вместе они уточняют происхождение, но результату ревью всё равно нужно собственное свидетельство. Поэтому следующая глава вводит аттестации отдельно, а за идентичностью остаётся узкая задача — связать участника с его историей.

24.9 Три оси независимости

Идентичность особенно важна при выборе независимого ревьювера, но закрывает только часть этой задачи. Независимость рассматривается по трём осям:

- административный домен — против сговора и множественных личностей;
- семейство модели — против общих слепых зон моделей;
- тулчейн — против одинаковых ошибок среды.

Различие по одной оси не заменяет остальных.

Ось	Что проект пытается различить	Чего недостаточно для вывода
Административный домен	Владельцев и их контроль над участниками	Разных имён или разных ключей агентов
Семейство модели	Источники общих ошибок суждения	Одного объявления, если оно принимается только на доверии
Тулчейн	Источники одинаковых ошибок исполнения	Другого исполнителя в той же среде как доказательства её честности

Личности под одной ячейкой владельца, личности, выведенные ключником одной установки, и разные DNS-имена одного владельца относятся к одному административному домену. Проект объявляет, какие оси обязательны, какие сведения подтверждаются, какие принимаются на доверии и какие служат эвристикой. Ключ ноды и способ оплаты ёмкости подтверждают владельца лишь в меру доверия к этим свидетельствам, а объявленное семейство модели может оставаться заявлением участника. Одинаково заполненные графы анкеты не означают одинаковой доказательной силы.

Например, у продьюсера и ревьювера разные имена и ключи, но их удостоверяет один владелец. Если политика требует разных административных доменов, смена имени ревьювера ничего не исправит. Другой пример: владельцы разные, но обе ноды используют одно семейство модели. Тогда независимость по владельцу не снимает риска общей слепой зоны, ради которой выделена отдельная ось.

Если подходящих участников нет, политика автоматически не ослабляется. Задача ждёт, эскалируется или получает отдельно авторизованное изменение условий с записью в журнал. Для репутации это существенно: даже известный участник с хорошей историей не создаёт отсутствующей независимости.

Независимость ревью — не то же, что независимость исполнения проверок. Третья нода, запускающая тесты в той же среде, разделяет роли, но не подтверждает честность среды. Для этого нужен верификатор на другой машине, и для критических проверок он обязателен. Личность отвечает на вопрос о происхождении участника, а место исполнения проверок остаётся отдельным условием достоверности наблюдения.

24.10 Ротация, отзыв и непрерывность

Ключи нод короткоживущие и удостоверены личностью. Нода меняет рабочие ключи, не перестраивая внешних доказательств. Репутация относится к личности и переживает ротацию. Плановая смена ключа ревьювера не превращает его прежнюю историю в историю другого, исчезнувшего участника.

Отзыв у внешних провайдеров — удаление записи: валидатор, обнаруживший её отсутствие, записывает расхождение. Первое свидетельство закрепляется, а смена ключа в доказательстве считается отдельным событием и незаметно не проходит. В Swarm Chain отзыв — трата ячейки в терминальную. Записи, подписанные ключами ячейки после высоты отзыва или ротации, недействительны, и индексаторы их не учитывают: это следует из корня состояния на высоте записи. Записи, сделанные раньше, остаются действительными. Если владелец считает какие-то из них подписанными вором, он публикует подписанное возражение к каждой. Пересчёта всей прошлой истории нет.

Вывод учётки из работы — не отзыв личности. Постоянного участника можно отключить в рантайме и позднее вернуть с той же личностью, а отзыв — отдельное действие. Иначе обслуживание машины могло бы случайно уничтожить историю.

24.11 Границы

Ячейка личности позволяет предъявить проверяемое происхождение ключа, связать действия агента с устойчивой личностью и отличить смену ключа от появления нового участника. Гарантия держится на корректности подписей, сохранности ключей владельца и ключа восстановления и на принятых свидетельствах. Доказательство контроля над доменом или аккаунтом честности не доказывает. Удостоверение агента не делает его ошибки независимыми от ошибок других моделей.

Точные форматы ячейки, записей журнала и доказательств идентичности — в спецификации цепочки. Формат аттестаций, право их выдавать, приватность истории и расчёт репутации разобраны в следующей главе.

25 Аттестации и переносимая репутация

Аттестация — подписанное свидетельство об исходе работы участника. Она связывает личность агента, его роль и конкретную работу с условиями, по которым работу оценивали. Аттестации записываются в Swarm Chain, поэтому история не остаётся внутри одного проекта. Это один из типов записей цепочки и использует тот же механизм, что и социальные записи: типизированный конверт, пачки и тариф записи.

Представим внешнего ревьювера, который проверял изменения в библиотеке, а позднее пришёл в другой рантайм. Первому проекту нужно зафиксировать его участие и исход, второму — понять, какую историю учитывать при допуске. Между ними передаётся проверяемое свидетельство, но не обязанность доверять одинаково. Принимающий рантайм сохраняет собственную политику отбора участников и глубины проверки.

25.1 Кто выдаёт и что накапливается

Аттестацию выдаёт рантайм проекта после ревью или приёмки работы. У рантайма есть своя личность в цепочке, и выдавать аттестации вправе любой рантайм с личностью. Агент — субъект свидетельства, проект — выдавший. Рассказ агента о собственном удачном ревью и аттестация принимающего проекта имеют разное происхождение, и для истории важны оба: и личность участника, и тот, кто удостоверил исход.

Накопление идёт с двух сторон:

- агент накапливает аттестации о себе — свою репутацию, раздельно по осям продьюсера, ревьювера и верификатора;
- выдавший накапливает историю выданного, и от неё зависит вес его свидетельств.

Агенты выдавшего работают и в чужих проектах, поэтому выдавший сам получает чужие аттестации. Получается один граф подписанных утверждений, в котором каждая личность и выдаёт, и получает.

Например, агент подготовил изменение библиотеки, и оно прошло независимое ревью. Проект связывает исход с личностью продьюсера и хэшем рассмотренной работы. Агент, выполнивший ревью, получает отдельную аттестацию в роли ревьювера. Раздельные оси нужны, чтобы история производства изменений не подменяла историю их проверки.

Аттестация фиксирует, что ревью состоялось и чем закончилось, но не доказывает, что ревьювер был прав. Подпись относит свидетельство к выдавшему проекту, но не превращает суждение модели в формальное доказательство. Если ошибку не заметили обе стороны, подписанная запись об исходе не делает принятый код правильным.

Поэтому общая история служит основанием для последующих решений, но проверок не заменяет. Следующий проект учитывает прежние исходы, но должен знать, к каким работам и условиям они относились. Без этой связи одинаковое слово «принято» скрывало бы разные объекты оценки. Для этого в аттестацию входят хэш работы и версии контракта и политики.

25.2 Что в свидетельстве

Сведение	Что оно позволяет различить
Личность агента	Участника, к истории которого относится свидетельство

Сведение	Что оно позволяет различить
Роль: продьюсер, ревьювер, верификатор	Вид участия
Ссылка на проект	Проект, в котором выполнялась работа
Хэш кандидата или ревизии	Конкретную рассмотренную работу
Версии контракта задачи и политики	Условия, с которыми связан исход
Исход: «принято», «отклонено», «не установлено»	Результат, засвидетельствованный проектом
Высота и время	Временной контекст свидетельства
Личность выдавшего и подпись пачки	Происхождение аттестации

Точный формат записи — в спецификации цепочки.

Хэш нужен, чтобы различать объекты; о качестве объекта он ничего не говорит. Допустим, проект принял одну ревизию, после чего продьюсер изменил код. Старое свидетельство относится к прежнему хэшу, и исход для нового содержимого из него не выводится. Правила проверки кандидата при интеграции описаны в главе «Оркестратор по аренде и цикл задачи».

Версия контракта нужна по той же причине, но для условий оценки. Работа могла соответствовать одному набору требований, а потом проект потребовал другое. Запись о прежнем исходе сохраняет свой контекст и не становится свидетельством соответствия новым условиям. При переносе истории это различие нельзя стирать, превращая аттестацию в безусловную отметку качества агента на все будущие задачи.

Версия политики добавляет контекст способа оценки: принимающий проект видит, по каким правилам получен исход. Универсальной шкалы сравнения политик нет. Наличие версии не означает, что два проекта одинаково толкуют строгость ревью.

Исход «не установлено» нейтрален: он не прибавляет и не отнимает репутации. При пересказе его нельзя незаметно превратить в успех или в провал.

25.3 Как свидетельство попадает в цепочку и как его проверяют

Выдавший собирает аттестации в пачку. Он строит из них дерево Меркла и подписывает его корень одной парной подписью SLH-DSA-128s в транзакции пачки. Подпись весом 15 712 байт делится на сотни записей. Каждая запись добавляет к цене пачки свои байты и путь в дереве, а цена аттестации — это тариф записи: базовая плата за байт, которая сжигается. Отдельной платы за свидетельство нет. От спама защищает вес выдавшего: свидетельства выдавших без веса почти ничего не дают.

Проверка аттестации не требует доверять чужой базе:

1. **Подпись.** Пачка подписана ключами, которые были текущими у выдавшего на высоте записи.
2. **Включение.** Свидетельство лежит в пачке, корень пачки — в блоке, и путь Меркла сходится.
3. **Статус.** Ячейка выдавшего на этой высоте жива; это видно по корню состояния личностей в заголовке.
4. **Вес.** Вес считается по опубликованной формуле.

Субъект носит доказательства с собой: свидетельство, путь, транзакцию пачки и заголовок блока. Поэтому его репутацию можно проверить, даже если индексаторы исчезли.

25.4 Открытые записи и обязательства

Аттестации по умолчанию открыты. В цепочку попадают только хэши и метаданные; код, промпты, данные проекта и секреты в неё не попадают никогда, а подробности проект хранит у себя. Общая история позволяет различать участников, работы и исходы, но не превращает цепочку в архив содержимого задач.

Даже без кода открытая запись раскрывает часть отношений: какой агент с каким проектом работал. Поэтому приватный проект публикует только обязательство — хэш аттестации. Полное свидетельство получает субъект. Он раскрывает его тому, кому хочет, а проверяющий сверяет свидетельство с обязательством в цепочке.

Публичный индексатор учитывает только открытые записи. Обязательство учитывает тот, кому субъект раскрыл свидетельство. Обязательство скрывает содержимое, но не сам факт записи и не выдавшего.

Например, закрытый проект принимает исправление и хочет дать продьюсеру переносимую историю. Публикация самого исправления противоречила бы этой границе. Запись связывается с хэшем работы, а следующему проекту продьюсер показывает свидетельство сам. Принимающий рантайм учитывает происхождение и доверие к выдавшему, но содержимого закрытого репозитория не получает и повторить все проверки без дополнительных данных не может. Переносится история подписанных утверждений, а материалы, на которых они основаны, остаются в проектах.

25.5 Кто вычисляет репутацию

Репутация — функция над аттестациями, и её детерминированно вычисляют индексаторы. Индексатор выводит смысловое состояние из записей цепочки по опубликованным правилам и отдаёт его через GraphQL с подписками. Цепочка даёт источник свидетельств, а суждение о каждом агенте выносит тот, кто их читает. Как применить репутацию к допуску, решает принимающий рантайм по своей политике.

Это следует из границы консенсуса. Консенсус проверяет у записи конверт: тип, размер, подпись пачки, оплату и статус выдавшего. Смысл записи консенсус не проверяет. Майнеры, включив аттестацию в блок, не становятся коллективным ревьювером проекта.

Например, проект подписал аттестацию о принятом изменении. Узел цепочки проверяет запись по своим правилам, индексатор учитывает её по правилам вывода репутации, а следующий проект решает, как использовать историю. Это три разных действия. Корректная подпись не делает истинными утверждения внутри свидетельства, а само свидетельство не назначает агента на новое ревью.

Формула устроена так:

- **Граф.** Репутация — неподвижная точка графа подписанных утверждений, по схеме EigenTrust. Вес втекает от затравки, а затравка задаётся классами доказательства личности: домен под DNSSEC весит больше, чем публикация в социальной платформе.
- **Подставные кластеры.** Кластер личностей, которые аттестуют друг друга, получает ровно тот вес, который втекает в него снаружи.
- **Вес выдавшего.** Он зависит от класса доказательства его личности, возраста и того, подтверждали ли его вердикты независимые выдавшие. Вердикты, которые потом опровергли независимые выдавшие, вес снижают.
- **Оси и затухание.** Оси продьюсера, ревьювера и верификатора считаются раздельно, а старые свидетельства весят меньше новых.

Конкретные числа, включая затухание и начальные веса классов, публикуются вместе с индексатором до запуска сети. Проверяющий может выбрать собственную затравку, и тогда вычисляет то же самое от своих доверенных точек. Скрытого списка доверенных выдавших нет.

Детерминированность означает одно: при одинаковых записях и одинаковой формуле получается одинаковый результат. Это позволяет любому пересчитать репутацию и проверить индексатор. Правильность формулы она не доказывает.

25.5.1 Происхождение свидетельства и его вес

Личность выдавшего нужна не только для проверки подписи. Она связывает свидетельство с проектом, история которого определяет его вес. Например, агент предъявляет одинаково сформулированные исходы от известного проекта и от нового рантайма. У обоих свидетельств проверяемое происхождение, но равноценными только по наличию подписи их не считают.

С другой стороны, известность выдавшего не делает каждую его оценку истинной. Доверие к источнику — не доказательство конкретного результата. Рантайм мог выдать корректно подписанную аттестацию после ошибочного ревью, и из подписи индексатор этого дефекта не узнает. Вес источника снижает риск, но не заменяет рассмотрения работы.

Отзыв затрагивает и свидетельства. Записи, подписанные ключами выдавшего после высоты отзыва или ротации, недействительны и в историю не попадают. Записи до этой высоты остаются действительными. Пересчёта всей прошлой истории нет.

25.6 Споры

Спор — подписанное возражение без арбитража. Субъект, которого отклонили несправедливо, публикует возражение со ссылкой на аттестацию. Выдавший, обнаружив ошибку, публикует поправку или отзыв своей записи. Владелец, у которого украли ключи, оспаривает каждую запись, подписанную вором. Индексаторы показывают свидетельство и возражения рядом.

Арбитра, который решает, кто прав, в первой версии нет. Каждая сторона отвечает своей подписью и своей историей. Оспоренное «отклонено» весит меньше, пока выдавший не подтвердит его повторно. Если вердикт выдавшего потом опровергнут независимыми выдавшими, его собственный вес снижается по формуле.

Поэтому отрицательная аттестация — не окончательная оценка участника. Подпись показывает, кто сообщил об отклонении, но не решает, справедлив ли вердикт. Положительная аттестация, точно так же, не делает работу доказанно правильной.

25.7 Как история влияет на допуск

Переносимость значит, что агент не оставляет историю за дверью прежнего проекта. Другой рантайм читает аттестации из цепочки, связывает их с личностью и по своей политике решает, допускать ли участника и насколько глубоко проверять его работу. Это общий источник оснований для решения, а режим доверия каждый проект выбирает сам.

Пример адаптивной глубины ревью: работе нового агента назначают двух-трёх независимых ревьюверов, работе агента с историей — одного. При выборе в ревьюверы вес нового участника ниже, а участника с историей — выше. Числа здесь иллюстрируют политику. Они не задают универсального порога и не отменяют требований к независимости.

Допустим, известный ревьювер приходит в проект, где продьюсер принадлежит тому же владельцу. Если политика требует разных административных доменов, прежняя история не делает пару независимой. Тогда находят подходящего участника, или задача ждёт, эскалируется либо получает отдельно авторизованное изменение условий. Репутация влияет на выбор среди допустимых участников, но объявленных условий не меняет.

Три оси независимости разобраны в главе «Идентичность агента». Для истории из них следует одно: множество успешных исходов не доказывает независимости ошибок модели и тулчейна в следующем проекте. Если два ревьювера повторяют одну слепую зону, их разные аттестации эту зависимость не устраняют. Репутация и независимость отвечают на разные вопросы политики.

Глубина ревью управляет риском, но не обещает отсутствия ошибок. Там, где история слаба, назначают больше независимых проверок; по накопленным свидетельствам меняют вес участника. Результат всё равно зависит от качества суждения ревьюверов и соблюдения независимости. История не создаёт механического оракула принятия кода.

25.8 Пример: ревьювер переходит между рантаймами

Агент сначала проверяет библиотеку, а потом приходит в проект приложения. Перед первым ревью рантайм библиотеки проверяет его ячейку личности и её родителя — ячейку владельца (глава «Идентичность агента»). Затем проект применяет свою политику допуска к конкретной задаче.

Агент выполняет ревью кандидата. После ревью рантайм библиотеки включает в очередную пачку аттестацию. Она связывает агента в роли ревьювера с проектом, хэшем работы, версиями контракта и политики, исходом и высотой. В цепочке оказываются хэши и метаданные, а обсуждение и код остаются у проекта.

Позднее агент обращается к рантайму приложения с той же личностью. Принимающий проект читает его аттестации через индексатор или прямо из предъявленных доказательств и учитывает происхождение: вес свидетельства библиотеки зависит от истории её рантайма. Публичность записи переносит историю за границу первого проекта, но не навязывает второму решения о доверии.

Если у рантайма библиотеки собственной истории ещё нет, его свидетельство весит мало: вес приходит к нему только по связям графа. Слово «принято» от нового выдавшего не равно тому же слову от известного проекта.

Рантайм приложения проверяет и то, удовлетворяет ли ревьювер обязательным осям независимости для новой задачи. Назначение связано с новой работой и её условиями, даже если история по политике достаточна. Если критерии не выполнены, репутация не служит обходным допуском. Внешний агент приносит основания для решения, а разрешение работать даёт сам проект.

Между проектами нода может сменить короткоживущий ключ. Новый ключ удостоверяет та же личность, и история сохраняется. Ротация рабочего ключа агента и отзыв личности выдавшего касаются разных участников сценария. Непрерывность личности не отменяет проверки статуса выдавшего на высоте записи.

Итог — проверяемая преемственность участника и история свидетельств, доступная другим проектам. Сценарий не обещает, что агента примут в каждом рантайме, и не доказывает безошибочности его прежних ревью. Решение остаётся у проекта, но основание для него больше не зависит целиком от локального знакомства с участником.



Рис. 25.1. Один рантайм публикует аттестацию, индексатор вычисляет репутацию, а другой рантайм принимает собственное решение о допуске.

25.9 Деньги и репутация

В первой версии деньги и репутация не связаны. Аттестация стоит только тариф записи. Оплата ревью — частное дело проекта и участника, и цепочка её не навязывает. Репутацию нельзя купить, заложить или потерять как залог, а монета не начисляется за число аттестаций. Связь появится только там, где её цена и последствия будут понятны; экономика цепочки разобрана в главе «Социальный слой, память сети и экономика».

25.10 Чего репутация не обещает

Репутация не доказывает честности агента или его владельца. Личность, публичная заявка и каждая запись стоят работы или платы, а работа агента стоит ёмкости модели. Это естественный барьер против множественных личностей, но не абсолютный. Новый ключ не делает участника независимым владельцем: криптографически различимые личности и независимые административные домены — разные свойства.

Пропорциональное вознаграждение при полной устойчивости к множественным личностям недостижимо. Репутация снижает риск, но не устраняет его. Накопленная история и взвешивание выдавших не делают сговор или создание дополнительных личностей невозможными. Политика учитывает пределы доказательств и не принимает числовую оценку за абсолютный барьер.

Аттестация не обещает и правильности суждений моделей. Запись с корректными ключами, хэшем кандидата и версиями условий может точно описывать ошибочное ревью. Например, ревьювер не заметил дефект, а проект засвидетельствовал принятие. Подпись связывает исход с выдавшим, но дефект не исправляет и работу доказанной не делает.

Наконец, переносимость истории не означает её конфиденциальности и не равна переносимости материалов задачи. Открытые метаданные раскрывают рабочие связи. Обязательство скрывает содержимое, но не факт записи. Подробности остаются у проекта.

26 Цепочка: устройство

Swarm Chain — слой общего состояния Swarma. В нём лежат деньги, имена, личности, социальные записи вместе с аттестациями и указатели на контент. Он нужен участникам разных владельцев, которым мало базы одного проекта. Swarm Runtime организует работу на машинах владельца, Swarm Protocol — совместную работу независимых участников, а Swarm Chain даёт им общую основу вне журналов отдельных проектов.

Цепочка — нотариус. Всё ценное в ней самоаутентично: подписи, предротация личностей, обязательства. Доказательство работы отвечает только за порядок записей. Противник с большинством хэшрейта ничего не подделает. Он может переупорядочить свежие записи, задержать запись или дважды потратить недавний платёж, и защита строится именно против этого.

В главе разберём:

- границу консенсуса и криптографический профиль;
- корни доверия, которые остаются вне консенсуса;
- блок и его размер;
- майнинг, эмиссию и сохранение истории.

Механизмы выбраны. Числа — кандидаты, которые фиксируются по результатам моделирования до запуска сети.

26.1 Три подслоя с разными обязательствами

Внутри Swarm Chain разделены цепочка, p2p-память и социальный граф. Цепочка задаёт общий порядок записей, p2p-память переносит тяжёлые файлы, а граф направляет внимание, распространение и архивирование. Благодаря этому полный узел не обязан хранить все опубликованные видео. По той же причине автору нельзя обещать вечной доступности файла только потому, что указатель на него попал в блок.

Подслой	Что в нём находится	Кто поддерживает	Граница обязательства
Цепочка	Деньги, имена, личности, социальные записи, указатели	Майнеры и полные узлы	Порядок записей; консенсус для денег, имён и личностей, проверка конверта записей
P2P-память	Видео, аудио, изображения, архивы и другой тяжёлый контент	Авторы, кураторы, зрители, архивисты	Гарантии хранения нет: файл может исчезнуть
Социальный граф	Подписки, отметки, категоризации, репутация	Участники через клиенты и демоны	Направляет распространение и хранение того, что участники сочли ценным

Например, автор публикует фильм. В цепочке появляется указатель на контент, а байты фильма раздают автор и заинтересованные участники. Подписчики и кураторы могут побудить архивистов сохранить файл. Если последняя копия исчезнет, запись в цепочке фильм не восстановит. Доказуемость публикации и доступность содержимого — разные свойства, и обеспечивают их разные части системы. Отсутствие гарантии хранения входит в замысел.

Социальный граф — не ещё один диск. Он действует через политику программ: что скачать, что продолжать раздавать, что вытеснить. Память сети становится результатом выбора участников. Механика разобрана в главе «Социальный слой, память сети и экономика». Для устройства цепочки достаточно помнить, что её рост не определяется размером всех медиафайлов сети.




Рис. 26.1. Цепочка упорядочивает записи, p2p-память переносит контент, а социальный граф направляет его распространение.

26.2 Где заканчивается консенсус

Консенсус нужен для трёх видов состояния:

- деньги — согласованное расходование UTXO;
- имена — уникальность, владение, продление и передача;
- личности — ячейки с текущими ключами, хэшем следующих и ссылкой на родителя.

Если бы две несовместимые траты, два владельца одного имени или две версии одной личности могли одновременно считаться правильными, клиент не исправил бы расхождение собственным выбором ленты. Поэтому это состояние проверяют узлы, а его корень лежит в каждом заголовке.

У социальной записи, включая аттестацию, узел проверяет конверт: тип, размер, подпись пачки, оплату и статус выдавшего. Узел не решает, полезен ли пост, заслуживает ли автор внимания и справедлива ли категоризация. Ответ на публикацию, которую ещё не нашли, не требует превращать весь граф ответов в состояние консенсуса. Смысл записей выводят индексаторы, а что показать читателю, решает клиент.

Индексатор — программа, которая читает упорядоченные записи и вычисляет производное состояние: профили, подписки, деревья ответов, отметки, разрешение указателей и репутацию. Вывод канонический, а правила публикуются, поэтому смена индексатора не меняет историю аккаунта произвольно.

Например, публикация с корректной подписью ссылается на несуществующий пост. Узел принимает её как правильно оформленные и оплаченные данные, но клиент не покажет её ответом в известном дереве. Так разделяются два вопроса: допустима ли запись в блоке и получилось ли придать ей ожидаемый социальный смысл. Содержание публикации консенсусом не проверяется.

Генезис сразу поддерживает всё, что нужно социальному взаимодействию:

- сегмент данных;

- канонический типизированный конверт записи;
- пачки с одной подписью на корень;
- тариф по типу;
- обрезка старых сегментов;
- фильтры для лёгкого клиента.

Социальные записи — нетратимые типизированные выходы, они не засоряют UTXO-набор. Имена, напротив, — расходуемые выходы с истечением и продлением.

Неизвестный узлу тип принимается как данные по общему тарифу, а новый смысл задаёт соглашение индексаторов. Поэтому сам социальный продукт — индексаторы, клиенты, p2p-память и курация — добавляется поверх консенсуса без форков. Новых правил расходования денег такое расширение разработчику клиента не даёт: граница между толкованием данных и обязательной проверкой состояния остаётся.

26.3 Криптографический профиль: только хэш-функции

Консенсус Swarm Chain опирается на один класс предположений — хэш-функции. Кривых, пейрингов и решёток в нём нет. Повод — ускорение математики системами ИИ: кривые и решётки могут оказаться слабее, чем считалось, а хэш-конструкции остаются самой надёжной опорой. Для подписей и обязательств этого достаточно. Шифрование с открытым ключом без структурированной математики не построить, но в консенсус оно и не входит.

Что	Выбор	Зачем	Цена
Обязательства: идентификаторы блоков, транзакций и личностей, деревья Меркла	SHA-256 ‖ SHAKE256, 64 байта, с разделением доменов	Коллизия требует сломать оба семейства, SHA-2 и SHA-3	Идентификаторы вдвое длиннее
Подписи: деньги, имена, события личности, транзакции пачек	Пара SLH-DSA-SHA2-128s и SLH-DSA-SHAKE-128s (FIPS 205), обязательны обе	Только хэш-предположения; поломка одного семейства не даёт подделки	2 × 7 856 = 15 712 байт; подпись 0,1–1 с, проверка — миллисекунды
Аттестации и социальные записи	Пачка: дерево Меркла, одна парная подпись на корень	Подпись делится на сотни записей	Путь 64 байта × $\log_2 N$
Ротация личности	Предротация: событие несёт хэш следующей пары ключей	Украденный или взломанный текущий ключ не перехватывает личность	64 байта на событие
Адреса монет	Хэш условия траты, одноразовые адреса	Ключ скрыт до траты	—
Случайность для выбора	Хэш блока и «луковица хэшей»	VRF и пороговые BLS держатся на кривых и пейрингах	—
Доказательство работы	Собственная конфигурация RandomX	Нагрузка на CPU; угроза ему — железо, а не математика	—

Сознательно не берём:

- пару SLH-DSA-256s, около 60 КБ на подпись: от прорыва в математике защищают два независимых семейства, и длина параметров тут не помогает;
- WOTS, XMSS и LMS: у таких ключей есть состояние, и оно ломается при восстановлении из резервной копии и при повторной подписи;

- 384-битные хэши: размер выхода — не слабое место, и при росте опасений сначала добавляют раунды, а не байты.

Цена профиля — пропускная способность. Мегабайт тела блока вмещает около 60 подписанных объектов. Аттестации и социальные записи идут пачками, им это почти не мешает. Расчёты деньгами медленные: Swarm Chain — слой расчётов и личностей, и платёжной сетью для мелких покупок она не задумана. Цену размера подписей снимает STARK-агрегация, которая тоже строится только на хэшах; она в резерве.

26.4 Корни доверия вне консенсуса

Остальная Swarma пока стоит на структурированной криптографии:

- SSH-сертификаты Ed25519;
- подписи журнала Swarm Protocol и квитанций на Ed25519;
- ключ оператора на телефоне — P-256 в защищённом чипе;
- ключи FIDO2;
- TLS и подписи git.

Это признанный риск. Если кривые сломает квантовый компьютер или прорыв в математике, противник подделает подписи этими ключами.

План миграции:

1. **История с датой наблюдения.** Головы журналов протокола и реестров владельцев закрепляются в цепочке. Запись, наблюдённая до поломки класса ключей, сохраняет доказательную силу на дату наблюдения. Новых подписей этим классом после поломки не принимают.
2. **Корни на хэшах, листья короткоживущие.** Долгоживущие корни переходят на хэш-подписи: ячейка владельца, центр хостов, корень брокера. Ключи на кривых остаются короткоживущими листьями под этими корнями. При поломке кривых противник подделает лишь живые листья на время их действия, но выпустить новые не сможет.
3. **Сеансовый слой следует за вендорами.** Там, где это доступно, включён гибридный обмен ключами с ML-KEM: в OpenSSH он уже по умолчанию, в TLS — гибрид X25519MLKEM768.
4. **Поломанный класс отвергается.** Политика перестаёт принимать подписи этого класса, а личности ротируются через предротацию: их следующие ключи спрятаны за хэшем, поэтому поломка текущих их не раскрывает.

26.5 Блок и сегмент данных

Блок состоит из тела и сегмента данных.

- **Тело** несёт платежи, операции с именами и события личностей.
- **Сегмент данных** несёт социальные записи и пачки аттестаций.
- **Заголовок** фиксирует корни обеих частей, корень состояния личностей и имён и обязательство фильтра для лёгких клиентов.

Полный узел проверяет сегмент при приёме блока, но потом вправе его выбросить. Обрезка удаляет историю социальной активности, но не трогает состояния денег, имён и личностей.

Часть	Зачем нужна	Что значит её сохранение
Тело блока	Проверка и восстановление денег, имён и личностей	Для восстановления этого состояния социальная история не нужна
Сегмент данных	Передача и первоначальная проверка социальных записей	Узел проверяет конверт, оплату и бюджет данных; хранить сегмент постоянно не обязан

Часть	Зачем нужна	Что значит её сохранение
Заголовок	Корни частей и состояния, опора лёгкого клиента	Сохранённую запись с доказательством можно проверить без полного сегмента

Например, узел принял блок, проверив размер сегмента и оплату записей, а позже удалил старые сегменты ради диска. Его способность проверять дальнейшие платежи не зависит от того, найдётся ли старый пост. Если читателю понадобится этот пост, он обратится к хранителю социальной истории. Это две разные процедуры восстановления: состояния цепочки и содержимого социальной сети.

Новый узел стартует с подписанного checkpoint и снимка состояния — UTXO, имён и личностей — и сверяет снимок с корнем в заголовке. Сырые социальные сегменты для этого не нужны. Checkpoint подписывают хэш-ключи сопровождающих, и он публикуется в релизе и на зеркалах.

Интервал блока — 60 секунд. Чтобы показать пост быстро, клиент берёт транзакцию из мемпула. Показ до включения в блок — не то же свидетельство, что запись с доказательством включения. Минутный интервал не даёт окончательности за минуту: от реорганизаций защищает штраф поздней ветки, разобранный ниже.

Заголовок с 64-байтными обязательствами весит около 350 байт, а при минутном блоке это порядка 180 МБ в год. Поэтому лёгкий клиент проверяет заголовки от последнего checkpoint и всю историю не хранит. Фильтры, совпавшие сегменты, доказательства и медиа он скачивает отдельно. Клиент с короткой историей заголовков может скачивать большой фильм: размер цепочки заголовков и объём выбранного содержимого определяются разными причинами.




Рис. 26.2. Тело блока с деньгами, именами и личностями отделено от социального сегмента, который узел вправе не хранить постоянно.

26.5.1 Размер блока

Блоки на старте небольшие, а правило их изменения целиком зашито в генезис: без голосований и без хардфорков ради размера. Так размер блока не становится предметом войны, когда сеть вырастет.

Правило учитывает два урока Monero. Первый — «большой взрыв»: короткая медиана позволяла экспоненциальный рост и всплески до 50 длинных медиан. Второй — дешёвая заливка весны 2024 года: место до зоны без штрафа было почти бесплатным.

Часть правила	Значение
Старт	цель T_0 = 512 КБ на 60-секундный блок; блок не больше 2T

Часть правила	Значение
Плата	базовая плата за байт меняется на ±12,5% за блок по отклонению от цели, как в EIP-1559, и сжигается; минимальная плата привязана к награде: полный по цели блок стоит не меньше 1/16 награды за блок
Рост	цель растёт не быстрее ×2 в год, пока базовая плата выше двойного минимума
Спад	цель падает не быстрее ×½ в год, пока блоки полупустые при минимальной плате; ниже T_0 не опускается
Потолок	цель не выше 4 МБ × 2^(лет/4)
Состав	вес — все байты, подписи без скидки; социальный сегмент не больше половины веса

Пересчёт идёт на каждом блоке в целых числах. Рост требует устойчиво высокой платы: короткий всплеск спроса цель не двигает. Заливка стоит денег с первого байта, потому что минимальная плата привязана к награде. Платежи, имена и события личностей не вытесняются потоком постов: у сегмента данных свой предел. Это разделение ёмкости без обещания срока обслуживания: каждый платёж по-прежнему ждёт места в блоке.

26.6 Сложность для небольшой сети

Небольшая PoW-сеть особенно чувствительна к переключающимся майнерам. Они приходят на низкую сложность и уходят на высокую, а один крупный участник может резко изменить общий хэшрейт. Длинное окно пересчёта задерживает реакцию: после ухода мощности следующий период растягивается. К этому добавляются манипуляции временем блоков и эгоистичный майнинг. Алгоритм сложности должен выдерживать и такие режимы, помимо ровного роста сети.

Подход	Характер реакции	Существенная граница
Пересчёт раз в 2016 блоков	Длинный период между изменениями	Уход хэшрейта растягивает сам период
ASERT	Экспонента относительно абсолютного расписания, без скользящего окна	Нужны целочисленная реализация и выбранный полупериод
LWMA	Взвешенное окно	Быстрая реакция сопровождается большим шумом
DigiShield	Реакция на отдельный блок с демпфером	Ограничители требуют анализа манипуляций временем
Dark Gravity Wave	Короткое окно	Чувствительность к шуму
Длинное окно с отсечением крайних значений	Сглаживание	Запаздывание при резком изменении мощности

Выбран ASERT в целочисленной форме с якорем в генезисе. Кандидат полупериода — два часа: он определяет, как быстро сложность догоняет изменение мощности. Предварительные оценки для него: шум сложности около 5 %, приспособление к десятикратному росту хэшрейта примерно за четыре часа, медленные блоки после ухода такого майнера — около шести с половиной часов. Эти оценки воспроизводятся в симуляторе Swarm Chain до запуска. Там же проверяются скачки хэшрейта, уход крупного майнера и взаимодействие пересчёта с метками времени.

Метки времени строго монотонны: время нового блока больше времени родителя. Допуск в будущее — 300 секунд, минимальной сложности на основной сети нет. Вместе с ASERT это ограничивает выгоду от сдвига времени.

Например, крупный майнер пришёл, добыл серию блоков и ушёл. Важны обе стороны перехода: сеть не должна надолго застрять после его ухода и не должна давать бесконечно выгодного цикла входа и выхода. Поэтому симуляция проверяет не только рост мощности.

26.7 Чистый майнинг

Майнинг — только собственная конфигурация RandomX, без объединённого. Объединённый майнинг убран по трём причинам:

- крупный пул сети-донора атаковал бы нас бесплатно — он и так майнит;
- сам Monero держится на кривых, поэтому при поломке кривых его ценность и хэшрейт упадут ровно тогда, когда хэш-профиль Swarm Chain должен окупиться, и заёмная безопасность исчезнет в самый нужный момент;
- без второй дорожки консенсус проще, а раздача монет целиком своя.

Своя конфигурация RandomX — это своя соль, деривация ключа по высоте блока и свои размеры программ. Она затрудняет немедленное использование чужих настроек майнинга, но угрозы ботнетов и арендованных CPU не устраняет. Устойчивость к GPU не уравнивает обычного участника с противником, у которого много чужих процессоров. Поэтому безопасность не оценивают по одному отсутствию известных ASIC: доли пулов наблюдаются, а параметры в первые два-три года меняются на плановых хардфорках.

Молодая CPU-сеть хэшрейтом не защитится: большинство можно арендовать. Поэтому защита строится иначе.

26.7.1 Время нельзя арендовать: штраф поздней ветки

Идея взята у Horizen, где с 2018 года штрафуют задержанную публикацию, и у MESS в Ethereum Classic, введённого после атак 2020 года.

- Узел помнит монотонное время первого получения каждого блока.
- Допустим, ветка расходится с цепочкой узла в точке, после которой первый блок он получил Δ назад. Такая ветка принимается, только если её работа после точки расхождения больше работы текущей цепочки в $P(\Delta)$ раз.
- $P = 1$ первые 10 минут, так что обычные форки не затрагиваются. Дальше штраф удваивается каждый час до потолка 32, а через 24 часа реорганизаций нет вовсе.

Атакующий с k-кратным перевесом побеждает, только если $k > P(w)$, где w — сколько получатель ждал перед выдачей товара:

Получатель ждёт	P(w)	Нужная доля хэшрейта атакующего
1 час	×1,8	> 64 %
3 часа	×7,1	> 88 %
5 ч 10 мин	×32	> 97 %
24 часа	—	невозможно

Без штрафа атакующий с долей больше 50 % рано или поздно побеждает при любом ожидании. Со штрафом придерживать блоки дольше форы бессмысленно.

Плата за это — слабая субъективность:

- новый узел стартует с подписанного checkpoint;
- узел, вернувшийся после долгого отсутствия, сверяет вершины последних суток у нескольких пиров;
- разделение сети дольше суток разрешается вручную по опубликованной процедуре.

Финальность на кворумах по образцу ChainLocks исключена: второй консенсус на пороговых BLS противоречил бы хэш-профилю, а его задачу решает штраф поздней ветки.

26.7.2 Рой и есть майнеры

- **Майнинг на хостах.** Хосты Swarm Runtime по желанию майнят простаивающим CPU: под отдельной системной учёткой, с низким приоритетом и лимитом cgroup, с сетью только для p2p цепочки. Тысяча хостов даёт базу хэшрейта, которая не уходит при росте сложности.
- **Билеты допуска — шары.** PoW-билет допуска публичной ноды Swarm Protocol — заголовок блока над свежей вершиной, решённый на облегчённую цель. В его коинбейсе закреплены личность, проект, роль, эпоха и дайджест политики. Если заголовок попал и в цель блока, это блок. Работа допуска охраняет цепочку, а свежая вершина служит вызовом без внешнего маяка случайности.
- **Децентрализованный пул** в духе P2Pool с порогом выплат: мелкие выходы съела бы цена их траты.

26.7.3 Честный остаточный риск

- Устойчивое большинство может часами задерживать записи.
- Отдельный узел можно изолировать eclipse-атакой.
- Пока сеть не выросла, атака на неё дешевле, чем на Bitcoin.
- Параметры штрафа проверяются симуляцией вместе с ASERT и правилами времени.

26.7.4 В резерве

- Последовательная композиция двух CPU-функций с разными узкими местами: прорыв в одной даёт не больше примерно двукратного выигрыша.
- Нотариальная отметка вершины в Bitcoin — для новых узлов и разбора разделений, но не для выбора ветки.
- STARK-агрегация подписей.

26.8 Имена

Имя — расходуемый выход с истечением и продлением, и указывает оно на идентификатор личности. Регистрация идёт в два шага, «обязательство — раскрытие», и вступает в силу через 24 часа. После созревания перехватить имя реорганизацией невозможно.

Базовая цена зависит от длины имени и следует за спросом. Плата делится пополам: одна часть сжигается, другая распределяется майнерам по блокам следующих суток.

26.9 Эмиссия оплачивает безопасность

Для социальной сети с почти бесплатным текстом одни комиссии — слабая основа бюджета майнинга. Если поднять их ради защиты, публикации подорожают. Если держать их низкими без другого дохода, вычислительная защита недополучит оплату. Поэтому выбрана хвостовая эмиссия: после первоначального спада награда за блок не исчезает. Это плата за продолжение работы сети; доходности держателю она не обещает.

Сравнивали три графика для минутного блока; монеты в таблице условные.

График	Первоначальная награда и спад	Хвост	Главный компромисс
Халвинги и хвост	50 за блок, вдвое меньше каждые четыре года	3,125 за блок с шестнадцатого года	Понятная схема, но резкое падение дохода майнеров
Плавный спад и хвост	64 за блок, плавное уменьшение вдвое каждые три года	2 за блок с пятнадцатого года	Плавный доход; нужна целочисленная экспонента

График	Первоначальная награда и спад	Хвост	Главный компромисс
Быстрый спад и хвост	200 за блок, помесячное снижение	2 за блок примерно с седьмого года	Быстрая раздача усиливает преимущество ранних участников

Выбран плавный спад: около половины первоначальной раздачи за три года, около 90 % за десять, затем хвост. Начальная годовая эмиссия хвоста — около 0,75 %, и дальше она уменьшается относительно накопленного предложения. До хвоста три графика выпускают соответственно около 197, 141 и 150 миллионов условных монет. Окончательные числа графика фиксируются моделированием вместе с правилом размера блока: сжигаемая базовая плата и минимальная плата, привязанная к награде, связывают эти механизмы.

Постоянная награда уменьшает зависимость майнера от отдельных богатых комиссиями блоков. Но сама по себе она не делает реорганизацию невыгодной при любой цене монеты и любой мощности противника. Для денег опасна двойная трата, для имён — перехват владения. Социальную подпись реорганизация не подделывает, но может задержать запись или изменить порядок, поэтому социальную историю нельзя называть безусловно неизменяемой.

Запуск честный: без премайна и без эмитента, а доля фонда разработки в награде равна нулю. Майнер получает награду, приоритетные чаевые и половину платы за имена. Базовая плата за байт сжигается.

Юридический статус монеты до запуска сети разбирает юрист.

26.10 Сервисные узлы без власти над консенсусом

Сервисный узел — оператор полезной сетевой функции: индексирования, трекера, раздачи медиа, разрешения имён или хранения старых сегментов. От майнера он отличается видом работы, и власти над блоками у него нет. На старте сеть работает на чистом доказательстве работы, без мастернод: молодому PoW не нужны второй консенсус, залоговые барьеры и отдельная инфраструктура кворумов.

Во второй фазе появляется реестр сервисных узлов, и оплата зависит от проверяемой работы. Случайный пир запрашивает кусок сегмента, разрешение имени или подписанный хэш состояния индекса и проверяет ответ. Узел, не прошедший проверку, оплаты не получает.

Например, оператор заявляет, что хранит историю. Одного заявления мало: сеть запрашивает случайный фрагмент и проверяет результат. Обещание сужается до наблюдаемого сервиса, а польза оператора не оценивается по объёму его капитала.

Параметры второй фазы ещё не выбраны: доля награды, нужен ли залог, частота проверок и ответственность за систематическую ложь. Они в списке нерешённого в главе «Где мы и что дальше».

26.11 Кто сохраняет историю

Социальную историю держат трое:

- индексаторы — как основу своего продукта;
- архивисты — раздают старые сегменты через ту же p2p-память, что и другие файлы;
- сервисные узлы второй фазы — за оплату проверяемого хранения.

Это три мотива сохранять копии; гарантии, что любая запись всегда доступна, они не дают.

Сырые данные и вычисленный индекс разделены. Сегменты распространяются бесплатно через p2p, а коммерческий продукт индексатора — поиск, графы, ранжирование и удобная выдача. Новому узлу для состояния денег, имён и личностей социальная история не нужна, а читателю для поиска нужна. Поэтому продавать новому узлу и зеркалу одинаковые сырые сегменты незачем.

Например, новый индексатор собирает старые сегменты, проверяет их по корням заголовков и вычисляет собственное представление истории. Его издержки — получить доступные данные, вычислить индекс и обслуживать запросы; покупать право читать закрытую базу прежнего оператора не нужно. Если часть сегментов больше никто не раздаёт, открытость формата пробела не восполнит. Свободный доступ к имеющимся копиям и наличие всех нужных копий — разные условия.

Если у участника сохранились запись и путь Меркла до корня в заголовке, он подтвердит включение даже после того, как полные узлы удалили сегмент. Но корень не восстанавливает потерянных данных, а доказательство включения не доказывает полноты поисковой выдачи. Сохранённый пост можно проверить, однако отсутствие ответа в выдаче не значит, что ответа никогда не было.

26.12 Лёгкое чтение и проверяемый индекс

Лёгкий клиент читает компактные фильтры блоков по образцу BIP 157/158; обязательство фильтра лежит в заголовке. Клиент проверяет фильтры локально и скачивает совпавшие данные. Ключи фильтра для социальных записей — тип записи, автор, ссылка на запись и тема. Так можно искать посты выбранного автора или ответы на известный пост, не отдавая индексатору полный список подписок. На iOS клиент работает в тонком режиме, без архивирования.

Фильтр указывает на возможное совпадение, а полученные данные проверяются по заголовку. Ненадёжный сервер от этого не становится источником полной истории: проверить предъявленную запись и найти все интересующие записи — разные задачи. Для самостоятельного чтения нужны доступные фильтры и сегменты, а потеря сегментов остаётся потерей истории. Восстановить поиск из одних заголовков нельзя.

Поиск, ранжирование и открытие новых тем относятся к индексаторам. Индексатор отдаёт данные через GraphQL с подписками и публикует хэш своего состояния на заданной высоте. Клиент может сравнить ответы нескольких индексаторов. Это проверяет согласованность канонического вывода, но совпадение серверов не доказывает правильности произвольной рекомендации.

Выдача индексатора включает:

- ленты по личности и по имени;
- прямой и обратный граф подписок;
- деревья ответов, суммы отметок и чаевых;
- индекс тегов и веса категоризаций;
- репутацию по опубликованной формуле;
- разрешение указателей в трекеры и зеркала;
- подписки на изменения и доказательства включения.

Точная схема — в спецификации индексатора.

Сравнивать хэши имеет смысл при одинаковой высоте и одинаковых правилах вывода. Иначе за различием могут стоять просто разные входные данные. Клиент, сменивший индексатор, сначала сравнивает одну и ту же производную историю и только потом делает вывод о расхождении. Персональная сортировка ленты — отдельная политика, и её отличие не означает несовпадения канонического состояния.



Рис. 26.3. Лёгкий клиент получает заголовки и фильтры отдельно от исторических сегментов и услуг индексаторов.

27 Социальный слой, память сети и экономика

Социальный слой Swarm Chain связывает публикации людей и агентов с подписками, курацией и распространением файлов. Участник публикует работу и сохраняет отношения с теми, кто её выбрал, не завися от базы единственного приложения. Обязанности разделены:

- цепочка задаёт порядок записей;
- внешняя p2p-сеть переносит медиа;
- выбор участников определяет, что останется доступным.

Единой гарантии вечного хранения нет.

Консенсус с генезиса поддерживает всё, что нужно социальному взаимодействию: сегмент данных, типизированный конверт записи, пачки, тариф и фильтры (глава «Цепочка: устройство»). Аттестации — один из типов тех же записей. Сам социальный продукт — индексаторы, клиенты, p2p-память и курация — живёт поверх консенсуса и развивается без форков.

Память сети в этой главе — это распространение файлов и социальной истории между участниками. Её поддерживают те, кто решил продолжать раздачу, и те, чьи программы сохраняют выбранную окрестность графа. Здесь «память» описывает доступность данных в сети и политику сохранения копий; централизованного хранилища всех публикаций нет. Память отдельного агента — другой механизм, он разобран в главе «Память агентов».

27.1 Публикация: указатель отдельно от файла

Тяжёлый контент хранится вне цепочки. Первый транспорт — BitTorrent, но к одному транспорту система не привязана: тот же контент доступен через подключаемые сети. В цепочке остаётся указатель, а раздавать ли сам файл, решает автор, куратор или архивист. Поэтому видео можно опубликовать, не требуя, чтобы каждый полный узел скачивал его навсегда. Отсутствие гарантии хранения касается и популярных, и малоизвестных авторов.

Пример — автор короткого музыкального фильма. Клиент хэширует файл локально, создаёт указатель с тегами, подписывает запись и начинает раздачу из вкладки браузера. Кураторы и зрители получают файл по указателю. Публикация не копирует видео в блок: она делает его адресуемым, а последующие загрузки создают дополнительные копии.

Хэш по умолчанию берётся из второй версии BitTorrent: корень дерева файла и инфо-хэш торрента на SHA-256. Самоописываемый хэш содержит байт алгоритма и 32 байта дайджеста; для Iroh добавляется дайджест BLAKE3. Запись не привязана к одному способу доставки, а проверка полученного содержимого сохраняется.

Запись-указатель описывает контент кратко и остаётся социальной записью, а сам файл в неё не входит:

Элемент указателя	Размер
Тип записи	2 байта
Флаги, включая метку «ИИ» или «ИИ-ассист»	1 байт
Алгоритм хэша	1 байт
Дайджест	32 байта
Размер контента	1–5 байт

Элемент указателя	Размер
Тип медиа	1 байт
Число тегов и до четырёх тегов	1 байт + до 4 × (4 или до 16 байт)
Номера трекеров в реестре	1–2 байта

Ядро указателя — около 41 байта, с тегами — 60–110, предел записи — 512 байт. Длинное описание выносится отдельным блобом в p2p-память, поэтому аннотация фильма не превращает компактный указатель в большой документ внутри блока. Точный двоичный формат и коды типов — в спецификации цепочки.

Изменяемые указатели — профили, имена и ключи трансляций — обновляются записями цепочки. Изменяемые записи BitTorrent по BEP 44 и BEP 46 служат кэшем и мостом к сторонним клиентам. Историю цепочки они не заменяют: у BEP 44 ограничены размер и срок жизни, а перепубликация поддерживает доступность текущего значения, но не делает его долговременным журналом.

Приватное медиа шифруется до хэширования, а ключ передаётся вне цепочки. Сеть тогда раздаёт непрозрачный блоб. Для публичного файла корень второй версии BitTorrent позволяет узнавать одинаковое содержимое в разных торрентах. Шифрование содержимого не скрывает всей социальной активности: публикации, связи и получение файла остаются наблюдаемыми действиями.

27.2 Браузер и демон — разные участники раздачи

Браузерный участник работает через WebRTC. Для сигналинга ему нужен WebSocket-трекер, а прямого участия страницы в Mainline DHT нет. Нативный демон может использовать DHT как запасной путь поиска пиров. Поэтому браузер зависит от вспомогательных сервисов сильнее, чем настольный архивист, и слово «p2p» этого не отменяет. Архитектура клиента строится с учётом этого ограничения.

Реестр трекеров хранится записями цепочки, а указатель ссылается на номера записей реестра. Работают минимум два независимых оператора WebSocket-трекеров и UDP-трекер. Независимость здесь практическая: отказ одного оператора не обрывает всех путей обнаружения пиров. Несколько адресов у одного владельца этого свойства не дают.

Первый стек нативного демона — libtorrent с поддержкой WebTorrent, браузера — WebTorrent. Iroh — второй транспорт, сначала в пилоте. HTTP-зеркала по хэшу — ещё один способ выдачи, а платные сети хранения подключаются через архивный указатель.

Расширения BitTorrent закрывают разные части пути:

- DHT помогает найти пиров;
- магнит-ссылка позволяет начать без отдельного торрент-файла;
- дерево хэшей второй версии делает содержимое проверяемым по частям;
- изменяемая запись лишь сообщает текущий указатель.

Ни один из этих механизмов не обязывает найденного пира продолжать раздачу.

Для большого файла это различие заметно сразу. Совпадение корня отвечает на вопрос, получил ли клиент нужное содержимое, а поиск пиров — на вопрос, где его попытаться получить. Если все найденные участники перестали отвечать, корректный адрес остаётся корректным адресом недоступного файла. Переключение на HTTP-зеркало или другой транспорт помогает, только если там есть копия. Проверяемая адресация не заменяет репликации.

Способ доставки	Роль	Граница
BitTorrent и WebTorrent	Основная p2p-раздача между демонами и браузерами	Браузеру нужен сигналинг, DHT доступна только нативным участникам

Способ доставки	Роль	Граница
Iroh	Второй транспорт, адресация ключом, проверяемая выдача	Сначала пилот
HTTP-зеркало по хэшу	Простая дополнительная выдача	Оператор зеркала сам решает, что хранить
Платный архив	Долговременная копия как отдельная услуга	Обязательства сервиса не становятся общей гарантией Swarm Chain

Для приватного просмотра и для фоновой раздачи пути разные. Режим через Tor ограничен просмотром, без раздачи через BitTorrent: раздача рискует утечкой сетевых адресов. Демоны могут работать через i2p, используя интерфейс, который поддерживает библиотека. Это не обещание анонимности: приватный транспорт в списке не значит, что все способы обнаружения пиров и доставки файла используют его одинаково.




Рис. 27.1. Указатель идёт в цепочку, а файл проходит от браузерной раздачи к кураторам и архивистам по их выбору.

27.3 Граф решает, что помнит сеть

Социальный граф состоит из подписок, отметок, категоризаций и репутации. Он направляет распространение: участники сохраняют то, что выбрали сами или получили через доверенные связи. В отличие от гарантированного хранилища, граф не обязан удерживать каждую запись. Если фильм никто не продолжил раздавать, он может исчезнуть. Если вокруг него сложилась группа зрителей и архивистов, копии переживут уход автора, но это зависит от поведения участников.

Категоризация — ответ куратора на публикацию с тегами и весами. Теги живут в пространствах имён, поэтому авторский тег «музыка» не смешивается с оценкой музыкального куратора. Целью метки может быть запись, автор или тема. Подписанная категоризация сообщает мнение определённого участника. Общей истиной о содержимом она не становится и силы правила приёма блока не получает.

Например, автор пометил фильм как музыку, а выбранный читателем куратор добавил свою положительную категоризацию. Клиент различает эти заявления: первое описывает намерение автора, второе — оценку куратора. Если другой куратор не согласен, цепочке не нужно выбирать победителя. Показывать обе оценки или учитывать одну, решает клиент по своей политике доверия.

Вес категоризации вычисляют индексатор и клиент с учётом истории куратора, расстояния до читателя в графе и подтверждений от кураторов выше. Консенсус этого веса не считает. Каноническое чтение подписанной метки и персональное ранжирование — разные вещи: одна и та же история допускает разный порядок рекомендаций при разных политиках клиента.

Лейблер — сервис, который ставит метки и на который можно подписаться. Модерация составная: клиент скрывает или размывает контент по меткам выбранных лейблеров. Нижний уровень кураторов разбирает сырой поток, следующие работают с их метками. Общие списки заглушения дополняют индивидуальные решения. Все эти средства относятся к показу и распространению; из цепочки запись они не исключают.

Голосования, взвешенного стейком, для ранжирования нет. Покупка большого количества монет не даёт права определять ценность публикаций для остальных. Вместо распределения наград голосами держателей работают подписанные оценки и выбор доверия клиентом. Полной устойчивости графа к покупке влияния это не доказывает, но самый прямой путь купить ленту закрыт.

27.4 Окрестность архивиста

Архивист — участник, выделивший диск и канал на сохранение выбранного контента. Его окрестность — область графа, из которой политика берёт публикации: 1D — собственный контент, 2D добавляет подписки, дальнейшие шаги расширяют круг. Глубина описывает обход связей; полезности файла она не доказывает. Чем больше глубина, тем больше чужого выбора и шума.

Политика архивиста задаёт несколько независимых ограничений. Она не обещает, что у каждого автора найдётся архивист, но позволяет владельцу машины явно выбрать, на что тратить ресурсы.

Параметр	Вопрос, на который он отвечает
Максимальная размерность	Как далеко идти по графу подписок?
Разрешённые и запрещённые теги	Что брать и чего не брать никогда?
Минимальный вес	Какой категоризации достаточно для хранения?
Порог диска	Сколько места выделено?
Вытеснение	Что удалять первым: старое, давно не нужное или с меньшим весом?

Например, архивист подписан на музыкальных кураторов, ограничил область их окрестностью и выделил фиксированное место на диске. Когда место кончится, правило вытеснения удалит часть файлов. Клиент автора показывает число демонов, получивших файл. Это помогает оценить текущую доступность, но не заменяет договора о хранении: каждый держатель может изменить политику или уйти из сети.

Глубина 6D по умолчанию не используется. Расширение графа увеличивает поверхность для фальшивых личностей и случайных связей, поэтому число шагов не мера качества памяти. Глубина, теги и порог веса — понятная политика владельца, а самый широкий сбор не всегда лучший.

Та же политика сохраняет и старые сегменты социальных данных: архивист держит не только фильмы, но и историю своей окрестности. Индексаторы и сервисные узлы второй фазы добавляют хранителей (глава «Цепочка: устройство»). Но если исчезли все копии сегмента, в цепочке остаётся только свидетельство о его корне. Коллективная память зависит от доступных копий.




Рис. 27.2. Оценки и метки направляют показ и окрестность хранения, не становясь правилами приёма цепочки.

27.5 Почти бесплатный текст и спам

Текст почти бесплатен, и аренды места на пользователя нет. Запись платит базовую плату за свои байты, а плата сжигается. Пока блоки не переполнены, плата стоит на минимуме, и короткая запись обходится в ничтожную долю награды за блок. Когда поток растёт, базовая плата поднимается на 12,5% за блок, пока спрос не уляжется. Поэтому дешёвая публикация остаётся дешёвой для автора, а заливка блоков потоком мусора быстро дорожает. Минимум привязан к награде за блок, и место до цели не бывает бесплатным: дыру, через которую весной 2024 года дёшево заливали Monero, это закрывает.

Долларовую цену записи протокол не обещает. Плата выражена в монетах и следует за спросом. Подпись спама не останавливает: спамер тоже подписывает свои записи.

Остальные инструменты работают после приёма:

- узлы обрезают социальные сегменты;
- архивисты сохраняют то, что выбрал граф;
- клиенты используют метки и сеть доверия.

Новый пустой аккаунт по умолчанию виден только подписавшимся на него. Это уменьшает принудительное попадание в чужую ленту, но не мешает читателю явно выбрать нового автора. Цена такого фильтра — новичков труднее обнаружить.

Например, агент заполнил поток корректно подписанными однотипными ответами. Проверка подписи не делает их полезными, а включение в блок не обязывает куратора их раздавать. Клиент может не показывать ответы вне выбранной сети доверия, архивист — не сохранять. Но гарантировать исчезновение нельзя: спамер вправе держать собственные копии. Забвение зависит от того, кто ещё заинтересован в данных.

Здесь три разные границы: приём записи, видимость и хранение. Приём определяют правила цепочки, видимость — политика клиента и куратора, хранение — решения держателей копий. В протоколе нет механизма исключения контента, но это не обязывает каждый интерфейс показывать всё и не отменяет права оператора отказаться от выдачи или хранения по своей политике.

27.6 Клиенты и переносимость

Автор и зритель работают в браузере, куратор и архивист — в настольном демоне, а между ними — индексаторы и трекеры.

Главный критерий приёмки клиента — переносимость аккаунта: уход в другое приложение со своей историей и подписчиками. Открытая запись отношений уменьшает зависимость от сервера прежнего интерфейса. Исчезнувших байтов переносимость не возвращает: восстановить доступную историю и сохранить каждый медиафайл — разные обязательства. Новый клиент по-прежнему зависит от наличия данных и согласованного толкования записей.

Браузер — кэш. Он создаёт торрент, подписывает запись и раздаёт по WebRTC, пока открыта вкладка, но архивиста не заменяет. Квоты, вытеснение данных и ограничения фонового выполнения Swarm Chain не контролирует. Поэтому после «загрузил и закрыл вкладку» автору нужно видеть, успел ли кто-то получить файл, и такая публикация не считается долговременно сохранённой.

Предел потокового хэширования больших видео в фоновом воркере браузера измеряется на пилоте; допустимый размер загрузки выводится из этого измерения. На iOS клиент работает в тонком режиме без архивирования, потому что фоновая раздача там ограничена. Телефон не выполняет обязанностей постоянно работающего настольного демона.

Программа куратора и архивиста — один бинарник с двумя режимами, на Tauri 2 и libtorrent, с лёгким клиентом цепочки и подключаемым Iroh. Куратор просматривает поток и раздаёт одобренное, архивист работает в фоне по политике. Ручной выбор и длительное хранение используют общий клиент, а глубина сбора и предел диска остаются параметрами политики.

Индексатор обслуживает поиск, быстрый старт и открытие нового через GraphQL с подписками. Свой круг подписок лёгкий клиент может читать по фильтрам цепочки, но массовый интерфейс ради скорости часто обращается к индексаторам. Поэтому их заменяемость и проверяемость заложены в архитектуру (глава «Цепочка: устройство»).

Прямые трансляции идут сегментами HLS с раздачей между зрителями по WebRTC. Поток принимается по WHIP, а изменяемый указатель несёт ключ потока и подсказки релеев. После эфира запись становится обычным торрентом. Рост аудитории добавляет раздающих, но бесконечной пропускной способности не даёт: у пути доставки и у зрительских клиентов есть свои пределы.

27.7 За что платят

Монета — средство доступа к сети и участия в её графе. Это источник спроса, но рыночной цены он не доказывает. Оплата приёма записи, плата за имя, вознаграждение за сервис и поддержка автора — разные потоки, и покупка одного не означает покупки остальных. Принятая публикация не гарантирует ни аудитории, ни хранения.

Поток	Что оплачивается	Как устроено
Социальная запись	Место в блоке	Базовая плата за байт, сжигается; минимум привязан к награде
Имя	Дефицитное имя с продлением	Базовая цена по длине, следует за спросом; плата пополам: сжигание и майнерам на сутки блоков
Чаевые	Добровольный перевод автору	Нативная запись
Приоритет курации	Оплата кураторам за приоритет рассмотрения	Не гарантирует ни одобрения, ни аудитории
Сервис	Проверяемое индексирование, хранение и другие функции	Оплата сервисных узлов во второй фазе

Плата за имя распределяется майнерам на сутки блоков, поэтому безопасность поддерживается без концентрации комиссий в отдельных особенно выгодных блоках.

Плата за имя и почти бесплатная публикация решают разные задачи. Имя должно оставаться дефицитным и защищённым от массового захвата, а короткое социальное действие — доступным без аренды постоянного места. Дорогие имена не освобождают клиента от фильтрации: готовность заплатить не доказывает полезности последующих публикаций.

Клиент или спонсор может оплачивать записи пользователей, и спонсор виден в записи. Например, приложение берёт расходы публикации на себя, и автору не нужно покупать монету перед первым постом.

Награды за контент голосами держателей, торговля «монетами авторов», аренда места и обещание заработка на росте монеты отвергнуты. Остаются чаевые, приоритет курации и отдельные платные архивы. Они могут принести доход, если появятся участники и спрос, но сколько людей выберет автора, система не контролирует, и финансового результата протокол не гарантирует.

Swarm Protocol оставляет проекту выбор, во что конвертировать вклад: в деньги, репутацию или долю. Swarm Chain даёт общую валюту для расчётов между участниками. В первой версии деньги и репутация не связаны: оплату работы задаёт политика проекта, а аттестация стоит только тариф записи (глава «Аттестации и переносимая репутация»).




Рис. 27.3. Эмиссия, плата за записи и имена, чаевые и приоритет курации оплачивают разные действия.

27.8 ИИ-медиа: происхождение без обещания аудитории

Ключевой сценарий — ИИ-видео и ИИ-аудио. Автору нужны переносимые файлы, путь к аудитории через выбранных кураторов и способ сообщить происхождение работы. Монетизация зависит от будущего спроса. Обещать автору заработок только потому, что его фильм принят как корректная запись или сделан разрешённым инструментом, нельзя.

Метка «ИИ» или «ИИ-ассист» — нативная часть указателя: бесплатная и не влияющая на приём. Как её показать, решает клиент. Раскрытие без штрафа заложено в базовый протокол, но читатель может выбрать лейблер или фильтр, который ограничит его собственную ленту. То, что цепочка не отказывает в приёме, не обязывает каждый клиент рекомендовать работу.

Подпись удостоверяет публикатора; «человечности» произведения, правообладания и художественной ценности она не удостоверяет. Метаданные C2PA — добровольное дополнение внутри файла. Подписанный синтетический музыкальный клип имеет проверяемого публикатора, но из одной подписи нельзя заключить, что все использованные голоса разрешены правообладателями. Происхождение записи и законность использования материалов требуют разных свидетельств.

Интерфейс ничего не обещает о вечной загрузке и показывает число демонов, уже получивших файл. Автор видит, что раздача вышла за пределы его вкладки, и может искать кураторов или заказать отдельный архив. Приоритет курации и чаевые дают способы взаимодействия, но выбора аудитории не заменяют. Без заинтересованных держателей контент может уйти из памяти сети; для ИИ-медиа это ограничение тоже принято.

27.9 Операторы и правовые границы

Правовая часть архитектуры — карта рисков, и юридической гарантии участнику она не даёт. Авторство протокола, работа индексатора, обслуживание трекера и хранение файла — разные роли. То, что оператор не держит медиа, не выводит его поисковый сервис из-под любых обязательств. Применимость требований зависит от сервиса и юрисдикции; универсального освобождения для p2p-инфраструктуры архитектура не даёт.

Каждый узел, трекер и индексатор ведёт собственную политику блокировки и может подписываться на лейблеров. Например, индексатор отказывается выдавать конкретную публикацию, а архивист прекращает раздачу файла. Эти действия не удаляют записи из всех копий цепочки. Нейтральность правил приёма и самостоятельная ответственность оператора сосуществуют именно благодаря разделению протокола, выдачи и хранения.

Команда ядра не ведёт индексаторы, трекеры и сидбоксы как собственный инфраструктурный бизнес. Операторы этих сервисов сами учитывают уведомления о нарушениях, контактные каналы и требования отчётности, применимые к ним, включая механизмы DMCA и DSA. Карта рисков называет эти механизмы, но регламентом соответствия не является.

Запуск монеты честный: без премайна и эмитента, без продвижения листинга командой. Это менее уязвимая конфигурация, но не юридический иммунитет: правовой статус не выводится из одного слова «децентрализованный». Экономическую схему и реальную деятельность операторов до запуска сети разбирает юрист.

Точные форматы социальных записей и схема индексатора — в спецификациях цепочки и индексатора. Числа тарифа — по моделированию вместе с размером блока. Метки кураторов и переносимые аттестации работы не сводятся к одной шкале: у каждой свои правила веса.

Часть V. Вместе

28 Сквозные сценарии

Отдельные главы разделяли полномочия, исполнение, свидетельства и принятие результата. Теперь проследим, как эти границы встречаются в одной работе. Отправная точка — проект, которому нужно исправление и независимое ревью. Затем добавятся постоянная команда, чужая ёмкость модели и история участия между проектами. Сценарии показывают последовательность по дизайну и места отказа; что из неё уже работает, сведено в главе «Где мы и что дальше».

28.1 От просьбы до принятого изменения

Владелец ставит задачу на доске: исправить поведение библиотеки, сохранив совместимость. Задача задаёт результат и критерии приёмки, а процесс определяет роли и проверки. Сегодня доска уже ведёт задачи, запускает участников, хранит ресурсы и передаёт изменение на ревью. Но описание желаемого результата не разрешает агенту ни менять произвольные файлы, ни выбирать платный источник модели, ни принимать собственную работу. Для этого нужны отдельные основания.

В Runtime вызывающий собирает через Swarm Curator закреплённый план разработчика. Диспетчер проверяет полномочие запуска, зависимость от вызывающего, отзыв, квоты и доступную ёмкость. Менеджер пользователей готовит отдельную учётку ОС, а запускатель исполняет под ней разрешённую программу. Выбор модели из допущенного набора помогает уложиться в бюджет, но не разрешает дополнительного источника расходов. Границы плана и источник средств определены до исполнения.

Это разделение важно, когда ошибается сам разработчик. Если ему кажется, что исправление требует чужого модуля, он запрашивает расширение полномочий. Если другой агент прислал убедительную инструкцию, она проходит путь проверки сообщений и не становится командой благодаря убедительному тексту. Принципы описаны в главах «Гранты и полномочия» и «Путь сообщения и мост»: подлинность отправителя, право действия и пригодность предложения проверяются раздельно.

Разработчик работает в самостоятельном репозитории своей учётки; связанный `git worktree` через границу разных пользователей такого разделения не даёт. Сеть ограничена политикой исполнения, и доступ к модели не означает доступа к хостингу кода. Сборки и тесты идут в выделенной фазе на изолированных раннерах другой машины и не получают секретов проекта вместе с рабочим деревом.

После работы наша сторона сохраняет результат, строит подписанный коммит-кандидат и предъявляет на ревью именно его. Непринятые файлы не должны стать инструкциями ревьюверу через автоматическое обнаружение конфигурации харнесом. Поэтому ревьювер получает инертный diff или объекты точного кандидата вне каталогов такого обнаружения. Право читать изменение не равно праву исполнять инструкции из него.

Ревьювер проверяет изменение и свидетельства проверок, после чего правила процесса решают, достаточно ли оснований для принятия. Реплика разработчика «исправлено» остаётся предложением исхода. Доска уже различает работу участника, опубликованную ревизию и её принятие. Различие особенно важно, когда результат выглядит правильным, но обязательная проверка ещё не запускалась.

Публикует результат служба исполнения действий с репозиторием. Она работает под своей системной учёткой и действует по подписанному доской запросу на точного кандидата. Голову ветки она продвигает сравнением-и-заменой: если голова сдвинулась, продвижение отказывает. Ни агент, ни оркестратор прав на запись в основную ветку не имеют.

Есть и простой отрицательный исход: исправление написано, а проверяющий недоступен. Сохранённый результат не теряется, но принять его ради освобождения учётки нельзя. Очередь, повторный запуск участника и сохранение артефакта помогают продолжить работу, а основания принятия остаются прежними. Проверку с неизвестным результатом нельзя отметить положительной. Для внешнего читателя это существенное различие: «работа участника закончилась» — не то же, что «проект принял изменение».

Внутри одного владельца эти шаги опираются на местные службы и правила процесса. Между независимыми владельцами нужны подтверждения журнала и явные допущения о среде. Слово «ревью» в обоих случаях обозначает суждение о результате, но набор гарантий разный. Кворум и аренда из сценария Protocol ниже не приписываются задним числом локальному запуску через доску.

28.2 Постоянная команда переживает остановку

Теперь разработчик входит в постоянную команду вместе с оркестратором и Swarm Keeper. Логическая роль постоянного участника живёт дольше отдельного исполнения. Учётку не выводят только потому, что процесс остановился, и повторный запуск не создаёт новой личности. Вывод учётки, остановка исполнения и отзыв личности — разные действия. Поэтому обязанности сохраняются, а предполагать, что старый процесс всё ещё работает, не нужно.

Перед плановым перезапуском хост сессий закрывает приём, доводит исполнение до покоя и сохраняет пакет передачи. Затем подтверждается, что прежнего исполнения нет, проверяются закреплённый план и основания запуска преемника. Право однажды запустить агента не даёт неограниченного права его перезапускать: нужен отдельно разрешённый жизненный цикл и свежее решение об отзыве (глава «Запуск агента и хост сессий»).

Пакет передачи содержит относящийся к работе контекст и ссылки на свидетельства. В нём нет переносимого разрешения нажать ожидающее подтверждение, чужих токенов или права продолжить незавершённый внешний эффект. На другой машине контекст пересобирают из пакета; нативного возобновления по одному совпадению имени харнеса не обещается. Совместимость плана и среды проверяется отдельно от содержательного продолжения задачи.

После перезагрузки машины постоянные команды поднимает кипер командой `keeper up`. Диспетчер сверяет записи с действительностью: уцелевшая учётка постоянной команды не доказывает, что исполнение работает, и до подтверждения нового раннера и его эпохи приём закрыт. То, что остановил человек, остаётся остановленным. Перезагрузка не отменяет его решения.

Кипер после запуска воспроизводит журнал обязательств. Оборванный хвост не считается целой записью, а порядок задаёт последовательность журнала; настенные часы его не определяют. Истёкшие сроки и недоставленные уведомления сверяются с уже записанными последствиями. Это защищает от повторного открытия закрытого эпизода и от потери обязательства между записью о недоступности держателя и записью её последствий. Кода модуля пока нет; дизайн разобран в главе «Swarm Keeper».

Если агентский цикл остановила ошибка входа к провайдеру, хост паркует сессию, сохраняя цель. Повторный вход ведёт брокер: он шлёт владельцу аккаунта на телефон ссылку входа, после входа выдаёт новую аренду, и хост возобновляет сессию. Рабочие способы входа для конкретных харнесов описаны в главе «Учётные данные и логины».

28.3 Обязанность переходит только после действия

Постоянный участник отвечает за проверку ночного результата, и оркестратор хочет передать эту обязанность сменщику. В Swarm Keeper для этого есть отдельная передача со сроками принятия и первого действия. Ответ «беру» подтверждает принятие предложения, но прежний держатель ещё не освобождён. Передачу завершает только проверенное первое действие нового держателя.

Сменщик проверяет результат и оставляет событие на доске. Доска даёт свидетельство, а журнал обязательств связывает его с нужной передачей. Второго трекера задач не появляется: у доски остаются её факты, у кипера — обязательство и переход держателя. Номер передачи нужен, чтобы действие по другой договорённости или по старой попытке нельзя было зачесть как исполнение текущей.

Если сменщик принял передачу и затем остановился, обязанность всё это время остаётся у прежнего держателя. По сроку попытка закрывается неудачей и требует решения о следующем держателе. Поздняя квитанция не оживляет закрытую передачу. Это не то же самое, что позднее исполнение ещё открытого обязательства: журнал проверяет допустимость конкретного перехода, и похожего сообщения от подходящего автора для этого мало.

Другой случай: сломался общий раннер, и ремонтирующий участник тоже остановился. У восстановления ресурса своё обязательство — с держателем, сроком проверки и свидетельством возвращения в строй. Сообщение «разбираюсь» поломку не закрывает, а успешное принятие раннером задачи может служить свидетельством. Недоступность ремонтирующего поднимает вопрос о владельце восстановления, и поломка не превращается в забытый комментарий. Запасной владелец общего ресурса — кипер продукта, общеплатформенного — мета-кипер.

Получатель эскалации может организовать передачу или записать ожидание до определённого срока. Эскалация не даёт права ремонтировать любой сервис. Если сломалось само наблюдение, ошибка чтения не считается пустым списком обязательств. Пока автоматическое пробуждение не доказано, каждый шаг эскалации идёт двумя уведомлениями: адресным вопросом агенту и видимым человеку вопросом владельцу. Обещания устранить простой за определённое число минут из этой модели не следует.

28.4 Просьба из чата и действие оператора

Владелец пишет оркестратору из комнаты проекта. Короткий «звонок» сообщает о новом событии, а тело агент забирает отдельно. Такая связь через Matrix уже используется. Она позволяет не вставлять весь поток разговора в текущий ввод, но сама по себе не проверяет полномочий каждой просьбы и не подтверждает, что харнес применил сообщение.

В мосте событие сначала сохраняется, затем проверяются подпись, ключ отправителя и грант. Дополнительный guard может сузить решение, но не создать полномочие. Текст без подтверждённого основания попадает к модели как недоверенные данные; невалидная подпись не становится допустимой командой после такого переименования. Сохранение события, его доставка и фактическая обработка — отдельные наблюдаемые факты.

Допустим, просьба требует выдать оркестратору новое право запуска. Агент не может выдать его себе на основании сообщения в собственной истории. У оператора для этого отдельный путь. Телефон показывает точное действие, человек подтверждает его, ключ телефона подписывает это содержание, а защищённая команда проверяет подпись. Запасной путь — терминал с паролем. Учётка наблюдателя позволяет читать состояние, но не менять его.

Подпись относится к конкретному действию — адресату, объёму прав и ограничениям — и на последующие решения модели не распространяется. Если сообщение доставлено дважды, это не основание дважды выдать независимые права. Ключ телефона регистрируется QR-сопряжением, а второе устройство обязательно, поэтому потеря телефона не лишает оператора подписи. Форматы операторской команды и подписываемых байтов — в спецификации модуля.

Так же выглядит команда от другой организации. Её цепочка делегирования должна доходить до признаваемого корня — ячейки личности организации — и сужаться на каждом шаге. Исполнитель перепроверяет полномочие на границе эффекта, даже если мост уже пропустил сообщение. Федерация транспорта или знакомое имя отправителя не доказывают права перезапустить наш раннер.

28.5 Донор приносит модель, проект оставляет инструменты

Проекту нужна дополнительная ёмкость модели. Внешний участник оставляет агентский цикл и учётные данные провайдера у себя, а проект предоставляет ограниченное рабочее место. Это полезно, когда в среде дорогой тулчейн, устройства или данные, которые нельзя просто скопировать каждому участнику. Ёмкости самой среды это не добавляет: очередь сборок и число модельных циклов учитываются раздельно.

Человек начинает присоединение и проверяет среду проекта по выбранным основаниям первого контакта. Собственные ключи ещё не означают допуска: проект сверяет приглашение или другое предусмотренное основание, закрепляет ключи и выдаёт роль. Прежде чем связка с учётными данными провайдера донора станет активной, донор подтверждает её ключом с присутствием человека — приложением на телефоне или ключом FIDO2. Затем донор устанавливает исходящее SSH-соединение к проекту. Ограниченная принудительная команда и короткий сертификат на конкретное поколение учётки обслуживают только рабочий путь, это не обычный интерактивный вход.

Харнес у донора работает без локальных инструментов в квалифицированной конфигурации. Обещание не выполнять команды на своей машине слабее запрета, а отсутствие инструмента в описании не доказывает отсутствия обходов. Поэтому у вариантов установки донора разные границы. Запертый режим A сам по себе пользователей ОС не разделяет. В варианте B харнес и мост работают под разными UID, и для его подготовки нужен привилегированный компонент, которого пока нет. В варианте C харнес заперт песочницей ОС.

На стороне проекта рабочее место получает отдельного пользователя и самостоятельный репозиторий. Исходящая сеть этого пользователя закрыта, включая локальные сетевые пути. Служебное реле передаёт разрешённые вызовы под нужной учёткой. Инструмент веб-поиска в агентском цикле не даёт сетевого доступа рабочему месту, а доверие к личности донора не переносит его модельный цикл на наш хост.

Поколение учётки закрывается в строгом порядке: заморозка, закрытие SSH-входа, `cgroup.kill`, экспорт, замена. Новый вход поэтому не создаст исполнения во время экспорта. Наша сторона не следует ссылкам в чужие файлы, не исполняет конфигурацию кандидата и не удаляет дом при неизвестном исходе экспорта. Незавершённая выгрузка сохраняет обязательство получить результат. Мост донора получает экспорт целиком, сам пересчитывает его дайджест и сверяет кортеж аттестации со своим заданием и своими квитанциями. Агент видит итоговый диф до подписи, а подсунутый хэш мост не подпишет. При доработке ревью снова относится к полному кандидату над доверенной базой, и чувствительные изменения не выпадают из рассмотрения только потому, что их уже показывали раньше. Публикует результат та же служба действий с репозиторием, что и в первом сценарии.

28.6 Независимые владельцы принимают точный кандидат

В Swarm Protocol тот же проект — общая среда для независимых владельцев. Назначение связывает участника, роль, область записи и план, а кор-ноды фиксируют допустимые записи журнала по правилам выбранного уровня доверия. Модель оркестратора предлагает работу, но не подменяет детерминированного подтверждения её оснований. Разделение плоскостей мышления, управления и исполнения описано в главе «Модель протокола».

Продьюсер представляет ревизию относительно базы, а среда строит интеграционный кандидат над текущей головой основной ветки. Ревью и проверки относятся к этому кандидату, текущему контракту задачи, политике и окружению проверок. Ревьювер выбирается случайно из множества,

замороженного до появления хэша кандидата, и должен удовлетворять политике независимости. Если подходящего участника нет, задача ждёт или эскалируется; другой ключ того же владельца независимости не создаёт.

Пока шло ревью, другая задача могла продвинуть основную ветку. Тогда прежний кандидат построен не над текущей головой, и атомарное сравнение перед интеграцией отказывает. Нужен новый кандидат с повторными проверками и ревью. Совпадение текста патча прежнего одобрения не переносит: новая база меняет окружение результата, даже если строки исправления выглядят одинаково.

Ограниченная исполняемая модель проверяет часть этой механики: текущую голову, эпоху, версию контракта, привязку аттестации и повторную доставку. Семантику кода она не моделирует и всей распределённой реализации не доказывает. Её результат из главы «Что проверено и как проверить остальное» не означает, что любой вредный патч будет распознан или что сценарий прошёл испытание на настоящих участниках.

После принятия может понадобиться внешнее действие раннера. Если запрос ушёл, а ответ потерялся, исход неизвестен. Получатель с поддержкой идемпотентности позволяет сверить ту же операцию; иначе нужен разбор, и слепой повтор недопустим. Смена оркестратора этот долг не обнуляет: преемник восстанавливает его по журналу. Принятая интеграция и установленный исход внешнего эффекта — разные факты.

28.7 Ревьювер переносит историю в другой Runtime

Внешний агент проверяет изменение библиотеки в одном Swarm Runtime, а позже хочет проверять приложение в другом. Переносится история подтверждённого участия. Права первого проекта, его подписка на модель, незавершённые подтверждения и доступ к репозиторию вместе с ней не путешествуют. Сценарий соединяет Runtime, протокольное принятие результата и аттестации Swarm Chain.

Сначала первый проект сам допускает ревьювера к роли. Внешний агент приходит со своей ячейкой личности и своими ключами; ключником принимающего владельца он не пользуется. Связь с владельцем и непрерывность личности проверяются по ячейке и её родителю. Отдельно проверяется независимость от продьюсера: даже известная личность может не подойти для этого раунда из-за общего владельца, модели или тулчейна.

Ревьювер читает точный кандидат и выдаёт вердикт, а проект проводит предусмотренную приёмку; один уверенный ответ принятого результата не создаёт. После приёмки рантайм проекта включает в пачку аттестацию об участии агента в роли ревьювера. Это свидетельство выдал проект по своим правилам; сам агент подтвердить собственную полезность не может. Смысл записи ограничен указанной работой и основанием её принятия.

В Swarm Chain попадают хэши и метаданные, а код, промпты и секреты не публикуются. Приватный проект публикует только обязательство, и полное свидетельство агент показывает тому, кому сочтёт нужным. Проверка включения связывает свидетельство с цепочкой, но правильности ревью не доказывает и вечной доступности полного документа не обещает.

Индексатор собирает аттестации личности и вычисляет репутацию по опубликованной формуле. Формула раздельна по осям, с затуханием во времени, а вес выдавших идёт по графу от доверенных точек. Детерминированность позволяет любому повторить вычисление при тех же данных и правилах.

Второй Runtime проверяет личность, актуальность ключей и подписи выдавших, а затем применяет собственную политику. Он может признать одних выдавших, запросить дополнительные проверки или отказать в роли. Репутация удешевляет знакомство с участником, но не выдаёт гранта и не обязывает новый проект принять агента. Новая задача всё равно требует местного назначения и проверки независимости от её продьюсера.

Ротация рабочего ключа агента сохраняет связь с личностью и её историей. Отзыв личности выдавшего — другой случай: аттестации, подписанные после высоты отзыва, недействительны, а сделанные раньше остаются в силе. Спорные записи оспариваются подписанными возражениями. Ни непрерывность имени, ни прежнее положительное участие не дают оснований игнорировать отзыв или считать отсутствующее подтверждение полученным.

28.8 Память помогает продолжить, но не разрешает действие

Между двумя задачами агент забыл, почему проект выбрал определённую границу доверия. Он запрашивает в памяти прежнее утверждение, связанное с решением, и получает источник, обоснование, оценку применимости и последующие пересмотры. Так агент восстанавливает ход решения, а что делать сейчас, по-прежнему определяет действующий контракт задачи. Первая рабочая версия памяти — git-пространства, куда агенты сами пишут подписанные записи, а каждый читатель проверяет их при чтении; сырых журналов и персональных профилей там нет.

Например, сохранена причина разделить тяжёлую проверку и исполнение агента. Память покажет, какое ограничение приняли и к какому случаю оно относилось. Но действующую политику раннера агент получает из её авторитетного источника. Запись о прежнем разрешении не подтверждает, что грант ещё действует, а пересказ обязательства не определяет его нынешнего держателя. За полномочия, процесс и обязанности отвечают соответствующие службы.

Запрос может вернуть поддержку утверждения и одновременно возражение. Так выглядит честный конфликт свидетельств, и скрывать его выбором удобного ответа нельзя. Если от этого решения зависит текущая работа, шаг останавливается, а конфликт уходит тем, кто по политике пространства его разрешает. Положительные и отрицательные основания рассматриваются раздельно, а устаревшая оценка не равна доказанной ложности. Если чтение источника не удалось или обработана лишь часть зарегистрированного графа, отсутствие найденного возражения не значит, что возражений нет. Предел поиска остаётся видимым потребителю.

После перезапуска новый агент получает сведения как данные с происхождением. Стартовой инструкцией они не становятся только потому, что помещены рядом с ней. Правильная ссылка в ответе ещё не доказывает, что учтены все остальные входы: происхождение относится ко всем контролируемым источникам представления. Это особенно важно при конфликте версий решения и когда неясно, какая версия текущая.

Автоматическое включение памяти в стартовый контекст — следующий шаг после явного инструмента; память и тогда приходит отдельным блоком данных и в оверлеи инструкций не попадает. Сновидение — репетиция процесса на искусственном материале — образует отдельный контекст свидетельств: выжимка репетиции подтверждает только саму репетицию и незаметно пополнить историю реальных событий не может. Польза памяти на работе пока не измерена.

Память проекта и p2p-память сети — разные хранилища. Первая прослеживает решения с учётом доступа и пересмотров. Вторая помогает участникам удерживать выбранный контент без обещания вечного хранения. Хэш в цепочке не решает ни вопроса удаления чувствительных данных, ни вопроса полноты поиска по памяти. Эти ограничения разведены в главах «Память агентов» и «Социальный слой, память сети и экономика».

28.9 Автор, куратор и архивист сохраняют публикацию

Другой путь через Swarm Chain начинается с ИИ-клипа. Тяжёлый файл живёт в p2p-слое, а цепочка хранит небольшой подписанный указатель. Браузер нужен автору и зрителю, а постоянное хранение и раздача — прежде всего настольным участникам. BitTorrent как первый транспорт не превращает браузер в постоянно доступный архивный узел.

Автор публикует указатель, куратор просматривает материал и добавляет свою подписанную категоризацию. Его метки отделены от авторских, а клиент зрителя решает, насколько доверять каждому источнику. Архивист загружает выбранную окрестность социального графа в пределах своих ограничений по диску и содержимому. Доступность держится на интересе участников, но хранить все публикации никто не обязан.

Когда автор закрывает вкладку, несколько замеченных копий ещё не становятся договором хранения. Полный узел вправе удалить старый сегмент социальных данных. Сохранённый путь Меркла помогает проверить включение записи, но исчезнувшего файла не вернёт. Совпадающие хэши состояния индексаторов показывают согласованность состояния при одинаковых правилах, но не истинность рекомендаций и не полноту выдачи.

Имя автора, чаевые, приоритет курации и платные архивы связывают этот путь с экономикой сети. Имя стоит базовую цену по длине, и половина платы сжигается, а половина уходит майнерам. Чаевые — добровольная запись, а архив — отдельная услуга со своими обязательствами. Как и в сценарии ревьювера, подпись удостоверяет автора утверждения, а что с ним делать, решает локальная политика. Хранение, смысловая оценка и полномочие остаются отдельными вопросами во всех трёх слоях Swarma.

29 Где мы и что дальше

Дизайн Swarma в этой книге финальный. Реализован он не целиком: часть работает сегодня, у части опубликованы спецификации, часть существует только как устройство в книге. Эти состояния нельзя складывать в один процент готовности. Работающая доска не доказывает изоляции всех её участников, наличие схемы не доказывает реализации, а проверка ограниченной модели не удостоверяет распределённую систему целиком. Поэтому каждое состояние ниже относится к названной возможности и её границе.

29.1 Одна карта состояния

Столбец «Работает сегодня» относится к описанному в главе пути и к условиям, при которых он проверен. Столбец «Чего ещё нет» называет следующую границу. Соседство строк не означает, что их интеграция уже проверена.

Слой и возможность	Работает сегодня	Чего ещё нет	Глава
Swarma: три слоя	Доска задач и Swarm Curator	Runtime, Protocol и Chain как выпущенные совместимые продукты	«Swarma целиком»
Runtime: пользователь ОС и запускатель	—	Код защищённого пути: менеджер пользователей, cgroup v2 на поколение, запускатель	«Пользователь ОС на агента и сеть агента»
Runtime: сеть	Кооперативные профили и проверки адаптеров	Принудительная сеть через ядро и прокси с порядком заморозки	«Пользователь ОС на агента и сеть агента»
Runtime: ключник	—	Модуль ключника, реестр ключей и грантов	«Ключи и ключник»
Runtime: оператор	—	Приложение-компаньон на iOS (работа не начата) и терминальный вход `swarma-operator`	«Оператор и интерфейсы»
Runtime: гранты	Опубликован контракт v0 грантов брокера	Реестр владельца как единая служба	«Гранты и полномочия»
Runtime: транспорт и мост	Matrix со звонком и вытягиванием сообщений	Мост с проверкой подписи, ключа и гранта на каждое событие	«Путь сообщения и мост»
Runtime: диспетчер	—	Код диспетчера; связь старта с отзывом и исходами	«Запуск агента и хост сессий»
Runtime: хост сессий	`tb-sessiond` внутри доски	Отдельная служба и раннер под учётками агентов	«Запуск агента и хост сессий»
Runtime: Swarm Keeper	—	Код модуля, проверенное пробуждение	«Swarm Keeper»

Слой и возможность	Работает сегодня	Чего ещё нет	Глава
Runtime: Swarm Curator	Профили, управляемые дома, скиллы, аудит, путевые корни и оверлеи профиля	Снимки домов, подготовка входа, проверка готовности и журнал доверия рабочим областям (CIP-0020) в выпуске	«Swarm Curator»
Runtime: MCP	Проверка наличия серверов по имени	Декларативная идентичность сервера, доставка авторизации, согласие до первой записи	«Swarm Curator»
Runtime: логины	Подтверждённые опытами способы входа и изоляции домов	Квалификация обновления, конкуренции и выбора хранилища по каждому харнесу	«Учётные данные и логины»
Runtime: брокер учётных данных	Контракт v0 и контракт setup-токена опубликованы	Код службы, начиная с одного провайдера	«Учётные данные и логины»
Runtime: удалённое рабочее место	—	Варианты донора A, B, C; компонент подготовки B; ключ согласия донора	«Удалённое рабочее место»
Runtime: публикация результатов	Доставка через доску с проверкой базы	Служба действий с репозиторием под своей учёткой	«Удалённое рабочее место»
Runtime: доска задач	Задачи, роли, ресурсы, запуски, Change Request, принятие с проверкой базы	Права ролей в платформенном процессе	«Доска задач и процесс»
Runtime: маршрутизатор моделей	`cmr`: выбор в допущенном наборе, воспроизведение решения, теневая обёртка	Внутренний шов доски и новые замеры	«Модели и деньги»
Runtime: память агентов	Нормативный пакет 0.2.7, согласованный с двумя независимыми вычислителями	Первая рабочая версия: git-пространства, CLI `memory` и скилл	«Память агентов»
Protocol: среда и клиент	—	Демон среды и протокол ноды	«Модель протокола»
Protocol: журнал и уровни доверия	Контракт сформулирован в работе о протоколе	Канонические форматы и полный набор векторов соответствия	«Журнал, кворум и инварианты»
Protocol: контракт задачи	Контракт сформулирован в работе о протоколе	Реализация валидаторов	«Контракт задачи и правила валидаторов»
Protocol: аренда и цикл	Контракт сформулирован в работе о протоколе	Замер цены повторных проверок	«Оркестратор по аренде и цикл задачи»
Protocol: правила интеграции	Ограниченная модель проверена перебором	Проверка аренды, остановки и внешних эффектов	«Что проверено и как проверить остальное»
Protocol: эффекты и остановка	Контракт сформулирован в работе о протоколе	Испытания получателей эффектов и восстановления	«Внешние эффекты, остановка и федерация»
Protocol: федерация	Контракт манифеста сформулирован в работе о протоколе	Подписанты-личности Swarm Chain в работе	«Внешние эффекты, остановка и федерация»

Слой и возможность	Работает сегодня	Чего ещё нет	Глава
Chain: личности	—	Библиотека форматов, журнал ключевых событий в реестре владельца, ячейки в цепочке	«Идентичность агента»
Chain: аттестации и репутация	—	Пачки, индексатор с опубликованной формулой	«Аттестации и переносимая репутация»
Chain: цепочка и имена	—	Симулятор, узел, тестовая сеть	«Цепочка: устройство»
Chain: p2p-память и социальный граф	—	Клиенты автора и зрителя, куратор и архивист	«Социальный слой, память сети и экономика»

29.2 Что ещё не решено

Всё, что действительно не решено, собрано здесь, в одном месте.

1. **Память агентов.** Не решены:
   - где размещается пространство постоянного агента и что с ним происходит при выводе учётки: дом агента при выводе удаляется, поэтому жить только в доме память не может;
   - как обращаться с остаточным риском секретов в памяти, которая переживает дом: строгие схемы и поиск секретов отсутствия секретов не доказывают;
   - кто регистрирует временный ключ агента как принадлежащий ему и как заменить потерянный ключ, не разорвав истории;
   - кто и по каким темам разрешает конфликты в общих пространствах и каким путём идёт эскалация;
   - формат и владелец каталога пространств;
   - какие классы источников и как долго остаются предъявимыми и с какими сроками и границами хранения они допускаются;
   - производственные пределы ресурсов и восстановление защищённой службы;
   - какие грубые сведения о доступности службы раскрываются заранее;
   - квалификация защищённого развёртывания;
   - когда ядро памяти получает самостоятельный открытый выпуск — ожидается при появлении второго реального потребителя.

   Подробно — в главе «Память агентов».
2. **Иерархия нескольких операторов.** Как распределяются полномочия между несколькими людьми одного владельца и где нужны подтверждения M из N (глава «Оператор и интерфейсы»).
3. **Числа цепочки.** Механизмы выбраны, а числа фиксируются моделированием до запуска:
   - стартовая цель и темпы изменения размера блока;
   - минимальная плата;
   - полупериод ASERT;
   - параметры штрафа поздней ветки;
   - числа графика эмиссии.
4. **Константы формулы репутации** — затухание и начальные веса классов доказательства. Они публикуются вместе с индексатором до запуска сети.
5. **Сервисные узлы второй фазы**: доля награды, нужен ли залог, частота проверок, ответственность за систематическую ложь.
6. **Юридический статус монеты.** Его разбирает юрист до запуска сети.

7. **План перехода к видению.** Чёткий план движения от текущего состояния к описанному дизайну составляется после того, как видение задокументировано. Эта книга — первая половина этого шага.

29.3 Ближайший путь Runtime

Ближайший защищённый путь начинается с узкого запуска на одной машине: отдельная учётка, менеджер и запускатель, диспетчер, брокер, проверяемый план и доступ оператора. Сначала один случай провайдера с известными условиями, затем следующий. Так проверяется взаимодействие реальных служб: кто хранит отзыв, кто разрешает запуск, кто наблюдает неизвестный исход и кто запрещает повтор. Доска не должна скрывать отсутствия такой проверки.

Опыты с логинами полезны как ограниченные факты. Успешный первый вход не доказывает ни безопасного обновления токена, ни отсутствия гонки между процессами, ни правильных прав после атомарной замены файла. Новая версия харнеса или ОС либо другой способ старта меняют условия опыта. Поэтому каждый новый путь квалифицируют с собственным отрицательным контролем, а прежний результат хранят вместе с условиями, при которых он получен.

Для сети следующий порог — принудительное ограничение, которое действует независимо от послушания модели. Порядок заморозки выбран: сначала сужается правило ядра, затем сбрасываются сессии прокси, затем снимается слушатель, и запись о заморозке переживает перезапуск. Пока этот порядок не реализован и не проверен, отзыв сетевого доступа нельзя считать завершённым только потому, что агент перестал отвечать.

Для рабочего места порядок закрытия поколения тоже выбран: заморозка, закрытие SSH-входа, `cgroup.kill`, экспорт, замена. До внешнего донора он должен быть реализован и проверен вместе с запретом новых исполнений через SSH. Входящий канал одним запретом исходящей сети не закрывается. Видимость платформенных метаданных описывается явно: изоляция домов не скрывает всех имён учёток, записей запуска и служебных квитанций.

Затем — доставка через платформенный процесс. Доска остаётся источником задач и свидетельств, а хост сессий отвечает за управляемое исполнение и подачу сообщений. Проверки выноса хоста на искусственных данных не равны проверке защищённой службы под учётками агентов. Пробуждение, аутентификация управляющих запросов и подъём постоянных команд после перезагрузки через `keeper up` требуют собственных свидетельств. Связность интерфейсов ещё не доказывает живости.

Swarm Keeper не ждёт полной федерации, чтобы получить проверяемое ядро обязательств. Первым нужен однозначный журнал: переходы, восстановление оборванного хвоста, защита от повторов, передача только после действия и конечные эпизоды эскалации. Пока пробуждение не доказано, каждый шаг эскалации идёт двумя уведомлениями, и наблюдение транспорта не выдаётся за автоматический контроль обязательств.

Swarm Curator и маршрутизатор развиваются рядом. Для Swarm Curator важны воспроизводимая материализация домов, доверие рабочим областям по CIP-0020 и управляемая доставка авторизации инструментам. Для маршрутизатора — наблюдения теневого режима, внутренний шов доски и проверка локальных весов по точному отпечатку. Режим экономии моделей включается только явным решением оператора, а обучаемого маршрутизатора в первой версии нет. Сравнивают принятый результат, повторную работу и участие человека; цена отдельного вызова сама по себе ничего не решает.

У памяти агентов узкий первый шаг: git-пространства только с нечувствительным содержимым, автономная запись с подписями, проверка при чтении и явный инструмент запроса. Проекция памяти не становится ни источником прав, ни вторым журналом задач. Подача данных при старте — следующий шаг с отдельной проверкой происхождения и границ доступа. Если накопить большой корпус до такой проверки, вырастет объём неподтверждённых обещаний, а польза памяти так и останется неизмеренной.

29.4 Что должен показать Protocol

Для распределённого протокола остаются два разных вопроса: соблюдаются ли инварианты и полезна ли такая организация работы. Первый требует программно воспроизводимых нарушений и сбоев: устаревшего владельца аренды, подменённого кандидата, изменённых критериев, повторной доставки и потерянного ответа внешнего действия. Отказ должен происходить на исполняющей границе. Проверка отдельной функции, которую рабочий путь не вызывает, этого свойства для системы не установит.

Ограниченная модель уже даёт трассы для части будущих векторов соответствия, но её результат не распространяется сам на сетевой обмен, файловую систему или честность среды. Следующие проверки охватывают аренду, остановку и внешние эффекты. Отдельный опыт — остановить оркестратора, удалить его сессию и проверить продолжение по журналу и доступным артефактам. Он проверяет внешнее состояние напрямую, и качество пересказа контекста в нём роли не играет.

Второй вопрос требует сопоставимых внешних задач и одинаковых критериев приёмки. Одиночный агент, параллельная работа без протокола и развёртывание L0 сравниваются по результату проекта. Число внутренних задач для этого не годится: оркестратор сам меняет декомпозицию. Учитываются стоимость модели и проверок, ожидание среды, повторное ревью, восстановление и вмешательство человека. Пока таких данных нет, ускорение и экономия остаются проверяемыми гипотезами.

Допущение о целостности среды сохраняется и после этих опытов. Верификатор на другой машине независимо повторяет критические тесты, но не удостоверяет всего контекста, показанного ревьюверу. Независимость владельцев, моделей и тулчейнов требует объявленных оснований, а калибровка посевом дефектов не измеряет доли злоумышленников. Выход к независимым участникам сохраняет эти пределы и не заменяет их словом «децентрализация».

29.5 Цепочка параллельно с рантаймом

Рантайм с первого дня строится в расчёте на Swarm Chain, а цепочка делается параллельно, с приоритетом у рантайма. Порядок зависимостей такой:

1. **Библиотека форматов.** Ячейка личности, запись журнала ключевых событий, конверт записи, пачка и доказательства включения. Её используют и реестр владельца в рантайме, и узел цепочки, поэтому идентификаторы, созданные рантаймом, не меняются при публикации.
2. **Реестр владельца.** Он ведёт журнал личностей и грантов уже для рантайма одного владельца. Память агентов и аттестации ссылаются на его ячейки.
3. **Симулятор.** Сложность, размер блока, эмиссия, штраф поздней ветки и цена атаки. Его результаты дают числа из списка нерешённого.
4. **Узел и тестовая сеть.**
5. **Индексаторы** с опубликованной формулой репутации.

Это порядок по архитектуре; план с ресурсами и сроками составляется после документирования видения.

29.6 Что остаётся за Chain

У Swarm Chain выбран и описан весь дизайн, но работающей сети нет. До прототипа нужен симулятор, и только после него числа из списка нерешённого становятся параметрами генезиса.

Социальному прототипу понадобятся словарь записей, правила состояния индексатора, клиенты автора и зрителя, куратор и архивист. Доступность файла проверяется отдельно от включения указателя в блок. Пределы браузерной раздачи и мобильного тонкого режима одной демонстрацией загрузки не закрыть: вкладка может исчезнуть, а хранитель — удалить копию.

Первым содержательным результатом переносимой репутации станет проверяемый путь от принятой работы к аттестации проекта и её чтению другим Runtime. Новый проект при этом сохраняет собственное решение о допуске. Число аттестаций само по себе не определяет ни полезности участника, ни его независимости, ни права действовать в чужой среде.

Подписи, данные об участии и локальные политики спроектированы так, чтобы не назначать заранее единственную универсальную репутацию. Эту границу важно сохранить уже в первом прототипе: восстановить её позже поверх обещанного общего балла трудно.

30 Словарь

Словарь объединяет названия, роли, состояния и сокращения книги; английские варианты оставлены рядом с русскими. В скобках указано название главы с объяснением и границами понятия. Определение термина не означает наличия реализации. Статусы работающих и будущих механизмов собраны в главе «Где мы и что дальше»; здесь сохраняется различие между фактом, полномочием и свидетельством.

30.1 Платформа и участники

- **Swarma** — Платформа целиком: локальный Runtime, межвладельческий Protocol и глобальный Chain. («Swarma целиком»).
- **Swarm Runtime** — Слой исполнения роя на машинах одного владельца. («Swarma целиком»).
- **Swarm Protocol** — Протокол совместной разработки независимыми владельцами над общей средой проекта. («Модель протокола»).
- **Swarm Chain** — Слой глобальных связей: личности, аттестации, имена и экономика. («Цепочка: устройство»).
- **Swarm Keeper** — Роль координации и модуль контроля обязательств; это не ключник. («Swarm Keeper»).
- **Swarm Curator** — Система профилей, пакетов, управляемых домов и подготовки агентской среды. («Swarm Curator»).
- **Модель** — Языковая модель провайдера или локальная: отвечает текстом и может попросить вызвать инструмент. («Для кого эта книга»).
- **Агентская среда, харнес, harness** — Программа, которая ведёт диалог с моделью и исполняет вызванные ею инструменты: например, Claude Code, Codex или Muse. («Для кого эта книга»).
- **Сессия** — Один диалог агентской среды с моделью со своим контекстом и состоянием исполнения. («Для кого эта книга»).
- **Агент** — Участник работы с ролью, полномочиями и устойчивой личностью; его работу исполняет процесс агентской среды. («Для кого эта книга»).
- **Рой** — Несколько агентов с разными ролями, которые вместе работают над целью. («Для кого эта книга»).
- **Владелец** — Тот, кто отвечает за свои машины, агентов и оплату моделей. («Для кого эта книга»).
- **Агентский цикл** — Модель, контекст и последовательность обращений к инструментам для выполнения работы. («Модель протокола»).
- **Оператор** — Человек, чьи явные действия дают основания защищённому управлению платформой. («Оператор и интерфейсы»).
- **Оркестратор** — Роль декомпозиции и координации; в Protocol удерживается кор-нодой по аренде. («Оркестратор по аренде и цикл задачи»).
- **Продьюсер, ревьювер** — Создатель изменения и отдельный участник, выносящий о нём содержательное суждение. («Модель протокола»).
- **Контрибьютор, донор** — Владелец, предоставляющий модельную ёмкость; инструменты проекта могут оставаться в общей среде. («Удалённое рабочее место»).

- **Кор-нода, рабочая нода** — Проверяющий правила узел журнала и недоверенный агентский цикл контрибьютора соответственно. («Модель протокола»).
- **Верификатор** — Отдельная роль, повторяющая критические проверки на другой машине. («Модель угроз»).
- **Плоскости мышления, управления, исполнения** — Разделение выбора следующего действия, проверки его оснований и выполнения внутри Protocol. («Модель протокола»).

30.2 Изоляция и полномочия

- **Учётка ОС, UID** — Пользователь операционной системы и его числовой идентификатор; граница процессов и файлов. («Пользователь ОС на агента и сеть агента»).
- **Поколение учётки** — Отдельная идентичность выделения, исключающая принятие старых полномочий при повторном использовании UID. («Пользователь ОС на агента и сеть агента»).
- **Менеджер пользователей, запускатель** — Привилегированные компоненты узкого управления учётками и старта разрешённых программ под ними. («Пользователь ОС на агента и сеть агента»).
- **Граница и кооперативное ограничение** — Механизм против недоверенного поведения и правило, работающее при сотрудничестве агента. («Пользователь ОС на агента и сеть агента»).
- **Санбокс, область задачи** — Рабочая копия вместе с политикой ограничения; отдельный каталог сам по себе недостаточен. («Модель протокола»).
- **Самостоятельный репозиторий, git worktree** — Независимая база Git и связанная рабочая копия; последняя не пересекает границу пользователей. («Пользователь ОС на агента и сеть агента»).
- **Ключник, мастер-секрет** — Защищённое подписание от имени агента и корневой секрет выведения ключей. («Ключи и ключник»).
- **Иерархия ключей, hardened-выведение** — Разделение ключей по назначениям с защищёнными шагами выведения по BIP/SLIP; ключи цепочки выводятся хэш-функцией SHAKE256. («Ключи и ключник»).
- **Ключ с присутствием** — Ключ, использование которого требует участия человека, например подтверждения на телефоне. («Ключи и ключник»).
- **Грант; полномочие, capability** — Подписанное разрешение и право, которое оно даёт: определённые действия и цели с ограничениями. («Гранты и полномочия»).
- **Делегирование, ослабление полномочий** — Передача части разрешения; потомок не получает прав сверх разрешающих оснований. («Гранты и полномочия»).
- **Отзыв, revocation** — Прекращение действия права или ключа; недоступность проверки отзыва не означает разрешения. («Гранты и полномочия»).
- **Реестр действий, обработчик** — Соответствие зарегистрированных действий исполнителям, проверяющим права у границы эффекта. («Гранты и полномочия»).
- **Ключ подписи и ключ SSH** — Разные назначения: удостоверить содержание и удостоверить участника соединения. («Ключи и ключник»).
- **CA, центр сертификации; KRL** — Выдающий сертификаты центр и список отозванных ключей; центры хостов и пользователей разделены. («Ключи и ключник»).
- **sudo, sudoers** — Механизм запуска с другими правами и его политика; общего обхода границ агенту они не дают. («Пользователь ОС на агента и сеть агента»).
- **Доверенный круг, размещение, класс исполнения** — Независимые условия допуска личности, местонахождения исполнения и применимых ограничений. («Удалённое рабочее место»).
- **Общий стоп** — Одна команда оператора с телефона, останавливающая все службы; возобновление — только его подписью. («Ключи и ключник»).

- **Prompt injection, инъекция инструкций** — Попытка превратить недоверенные данные в команду; право на действие проверяется вне суждения модели. («Сквозные принципы»).

30.3 Сеть, сообщения и удалённое исполнение

- **Egress, ingress** — Исходящие и входящие соединения; закрытие одного направления не закрывает другое. («Удалённое рабочее место»).
- **pf, nftables** — Механизмы ядра для принудительного сетевого ограничения на соответствующих ОС. («Пользователь ОС на агента и сеть агента»).
- **Прокси, CONNECT** — Посредник сетевого выхода и способ туннелирования; разрешённый адрес не исключает утечку через него. («Пользователь ОС на агента и сеть агента»).
- **DNS, DNSSEC** — Разрешение доменных имён и проверка подлинности подписанных DNS-данных при первом контакте. («Удалённое рабочее место»).
- **HTTPS, TLS; QUIC** — Защищённые сетевые протоколы; допустимость и фильтрация зависят от конкретной политики сети. («Пользователь ОС на агента и сеть агента»).
- **Loopback** — Локальные сетевые адреса машины; запрет внешнего выхода сам по себе их не закрывает. («Пользователь ОС на агента и сеть агента»).
- **Tailnet** — Защищённая сеть, выбранная для основного телефонного пути оператора. («Оператор и интерфейсы»).
- **Носитель, carrier; провайдер** — Транспорт сообщений и его адаптер; доверие к тексту проверяется отдельно от доставки. («Путь сообщения и мост»).
- **Matrix, XMPP** — Используемый носитель и возможный следующий; транспорт отвечает только за доставку. («Путь сообщения и мост»).
- **Мост, bridge** — Связь транспорта с агентом, включающая сохранение, проверку и управляемую подачу событий. («Путь сообщения и мост»).
- **Почтовый ящик, inbox; курсор** — Сохранённые события для вытягивания и позиция чтения после надёжного сохранения. («Путь сообщения и мост»).
- **Звонок, doorbell** — Короткий сигнал о событии без тела сообщения; об обработке события он ничего не говорит. («Путь сообщения и мост»).
- **Ворота доверия, decision guard** — Проверка оснований сообщения и дополнительное ограничение решения; guard не создаёт полномочий. («Путь сообщения и мост»).
- **Подпись, неподписанные данные** — Проверяемое авторство байтов и содержимое без такого основания; подлинность не доказывает истинность. («Путь сообщения и мост»).
- **Проекция для аудитории** — Выбранное содержание публикации; подпись должна связывать именно отправляемые байты. («Путь сообщения и мост»).
- **Рабочее место, workplace; SSH-реле** — Учётка для удалённых инструментов и служебная передача вызовов к ней. («Удалённое рабочее место»).
- **Lockdown** — Режим харнеса без локальных инструментов; изоляции пользователями ОС он сам по себе не даёт. («Удалённое рабочее место»).
- **Квалификация** — Проверка точной конфигурации, версии и условий; результат не распространяется автоматически на другие. («Удалённое рабочее место»).
- **Export, импорт результата** — Сохранение дельты рабочего места и построение кандидата нашей стороной без исполнения чужих инструкций. («Удалённое рабочее место»).
- **Strict-context adapter** — Адаптер, отделяющий содержание непринятого кандидата от инструкций, автоматически обнаруживаемых харнесом. («Удалённое рабочее место»).
- **Удалённый shell, spill, слот** — Состояние командной сессии, сохранение большого вывода отдельно и выделяемая ёмкость исполнения. («Модель протокола»).

30.4 Сессии, пакеты и учётные данные

- **Диспетчер** — Служба допуска запуска, квот и привязок; физический привилегированный старт проходит через неё. («Запуск агента и хост сессий»).
- **План запуска** — Заранее собранные закреплённые входы исполнения; узкий исполнитель их проверяет и заново не выбирает. («Запуск агента и хост сессий»).
- **Выделение, исполнение, логическая сессия** — Учётка с условиями, конкретный процесс и продолжаемая работа, способная иметь преемников. («Запуск агента и хост сессий»).
- **Хост сессий, раннер; tb-sessiond** — Управление сессиями, исполнитель одной сессии и существующий демон внутри доски соответственно. («Запуск агента и хост сессий»).
- **Забор допуска, fence; эпоха хоста** — Закрываемая граница приёма и версия управления, отделяющая старые запросы. («Запуск агента и хост сессий»).
- **Accepted, queued, delivered, applied** — Разные стадии подачи ввода; применённым ввод считается только по подтверждению харнеса. («Запуск агента и хост сессий»).
- **Парковка, quiescence** — Сохранённая остановка продвижения и подтверждённый покой исполнения перед управляемой передачей. («Запуск агента и хост сессий»).
- **Пакет передачи, handoff; resume** — Пересборка контекста из проекции и нативное возобновление совместимой среды — разные пути. («Запуск агента и хост сессий»).
- **Постоянная команда** — Участники без обычного срока истечения учётки и исполнения; остановка остаётся явным действием. («Запуск агента и хост сессий»).
- **Скилл, SKILL.md; Skillfile** — Пакет инструкций и ресурсов, его описание и состав пакетов проекта. («Swarm Curator»).
- **Профиль, overlay; lock, pin, closure** — Настройки среды, накладываемый слой и закреплённый полный набор зависимостей по содержимому. («Swarm Curator»).
- **Управляемый дом, materialize** — Подготовленное окружение харнеса и выбранное направление воспроизводимого создания его снимка. («Swarm Curator»).
- **MCP, привязка сервера** — Подключение инструментов к модели; совпадение имени сервера не удостоверяет получателя авторизации. («Swarm Curator»).
- **Аудит, реестр аудита** — Подписанная оценка пакета и учёт таких оценок; безошибочности содержимого аудит не гарантирует. («Swarm Curator»).
- **Shared, isolated; per-home** — Режимы разделения домов и вход по отдельному дому; хранилище секрета проверяется отдельно. («Учётные данные и логины»).
- **Credential store, Keychain, keyring** — Хранилище учётных данных и системные варианты; поддержка определяется конкретным харнесом. («Учётные данные и логины»).
- **OAuth, setup-token, API key** — Разные способы авторизации провайдера; успешность одного канала не подтверждает остальные. («Учётные данные и логины»).
- **Брокер, binding, credential lease** — Служба учётных данных, привязка разрешения к агенту и ограниченная аренда доступа. («Учётные данные и логины»).
- **Refresh owner, канал env** — Единственный владелец обновления токена и передача секрета окружением; секрет остаётся читаемым харнесу. («Учётные данные и логины»).

30.5 Обязательства, процесс и модели

- **Обязательство, держатель** — Явно отслеживаемая обязанность и отвечающий за неё участник; упоминания в чате для этого мало. («Swarm Keeper»).
- **Передача, первое действие** — Предложение смены держателя и проверяемое действие, только после которого она завершается. («Swarm Keeper»).
- **`accept_by`, `act_by`, `due`; RFC 3339** — Сроки принятия, первого действия, исполнения и полная запись времени вместо часа без даты. («Swarm Keeper»).

- **Сиротство, эпизод эскалации** — Недоступность держателя и отслеживаемый поиск решения; ни одно не расширяет полномочий. («Swarm Keeper»).
- **Свёртка, replay; seq** — Восстановление состояния по порядковым номерам журнала; настенные часы порядка не задают. («Swarm Keeper»).
- **`owner-needed`; наблюдатель** — Видимый человеку запрос решения и источник наблюдения с собственным состоянием здоровья. («Swarm Keeper»).
- **Saved, delivered, read, done** — Уровни свидетельства: сохранено, доставлено, прочитано, сделано; соседняя ступень не доказывает следующую. («Swarm Keeper»).
- **Доска, task-board; run, spawn** — Трекер процесса, отдельный запуск участника и операция его создания для работы. («Доска задач и процесс»).
- **Change Request, исход** — Неизменяемая ревизия для проверки и предложение результата; принятие выполняется отдельно. («Доска задач и процесс»).
- **Ядро, kernel; guard** — Детерминированная часть процесса и проверка допустимости перехода, отделённые от суждения модели. («Доска задач и процесс»).
- **Playbook, действующая версия** — Конфигурация ролей и переходов, а также подтверждённая версия, продолжающая действовать до замены. («Доска задач и процесс»).
- **Authority report, confirmation** — Отчёт о покрытии изменений полномочиями и человеческое подтверждение определённой версии. («Доска задач и процесс»).
- **Goal, ресурс, свидетельство** — Цель, сохранённый материал и основание утверждения; ни один не заменяет другие. («Доска задач и процесс»).
- **Check set, protected kernel** — Именованные проверки и защищённые ограничения ядра, не отменяемые инструкцией роли. («Доска задач и процесс»).
- **Маршрутизатор моделей, `cmr`; селектор** — Выбор конфигурации внутри допущенного набора чистой функцией по закреплённым входам. («Модели и деньги»).
- **`economy`, `balanced`, `burn`** — Режимы бюджетной политики, сохраняющие ограничения допуска и требуемого качества. («Модели и деньги»).
- **`subscription`, `local`, `metered`** — Классы источника ёмкости: подписка, локальная модель и оплата потребления. («Модели и деньги»).
- **`select`, `recommend`, `shadow`** — Выбор, рекомендация и теневое наблюдение без подмены фактического выбора. («Модели и деньги»).
- **Каталог, overlay, SHA-256** — Данные оценок, поправки оператора и точный отпечаток локальных весов. («Модели и деньги»).

30.6 Доказательная память

- **Ограниченная доказательная память** — Система утверждений, оснований и пересмотров с явными пределами поиска. («Память агентов»).
- **Пространство памяти; каталог пространств** — Область политики со своим файлом политики — агента, проекта или платформы, в первой рабочей версии отдельный git-репозиторий; каталог в пространстве платформы связывает личности и проекты с адресами их пространств. («Память агентов»).
- **Автономная запись, проверка при чтении** — Агент сам проверяет, подписывает и отправляет запись; каждый читатель заново проверяет подпись, схему, политику пространства и право на ревизию. («Память агентов»).
- **Утверждение, assertion; source_ref** — Содержание суждения и отдельная ссылка на его источник. («Память агентов»).
- **Обоснование, justification; assessment** — Связь с доводами и отдельная оценка применимости либо качества. («Память агентов»).

- **Ревизия, revision; представление** — Неизменяемая запись пересмотра и вычисляемый ответ на запрос, который не хранится. («Память агентов»).
- **Издатель, отправитель, субъект, viewpoint** — Автор утверждения, доставивший участник, предмет и точка зрения; роли не сливаются. («Память агентов»).
- **Поддержка, опровержение;** `complete`, `incomplete` — Независимые направления свидетельств и полнота просмотра зарегистрированного графа. («Память агентов»).
- `version_conflict`, `ambiguous_current` — Отказ записи на устаревшей версии и неустановленный порядок между текущими кандидатами. («Память агентов»).
- **Конфликт свидетельств** — Найденные допустимые основания и за утверждение, и против; отличается и от конфликта версий, и от неопределённой текущей версии. («Память агентов»).
- `present`, `not_found`; `stale` — Найденное основание, основание, не найденное в пределах поиска, и сведения, которые пора обновить, хотя ложными они не стали. («Память агентов»).
- **Provenance, происхождение** — Связь результата со всеми контролируемыми входами; наличие одной цитаты её не заменяет. («Память агентов»).
- **Сон, dream** — Репетиция процесса на искусственном материале; её выжимка подтверждает только саму репетицию и полномочий не даёт. («Память агентов»).

30.7 Журнал и принятие изменения

- **Журнал, запись, снимок** — Авторитетная последовательность решений, её элемент и проверяемое представление состояния. («Журнал, кворум и инварианты»).
- **Секвенсер, консенсус** — Определение порядка записей и согласование состояния; о качестве кода они не судят. («Журнал, кворум и инварианты»).
- **QC, сертификат кворума** — Достаточный по выбранным правилам набор подписей для совершения записи. («Журнал, кворум и инварианты»).
- **L0, L1, L2** — Разные допущения доверия: один узел, большинство с доверенным порядком, византийская устойчивость. («Журнал, кворум и инварианты»).
- **BFT; n, f, q** — Византийская устойчивость; число узлов, допустимых нарушителей и порог подписей. («Журнал, кворум и инварианты»).
- **Merkle proof, лёгкий клиент** — Доказательство включения и проверяющий заголовки либо снимки клиент без полного состояния. («Журнал, кворум и инварианты»).
- **Высшая принятая версия, rollback protection** — Долговременная граница, не позволяющая принять старое состояние после нового. («Журнал, кворум и инварианты»).
- **Сертификат доступности** — Подтверждение хранения тела записи; одного его хэша недостаточно для получения данных. («Журнал, кворум и инварианты»).
- **Инвариант, валидатор** — Сохраняемое свойство и детерминированная проверка допустимости; смысловую правильность они не гарантируют. («Контракт задачи и правила валидаторов»).
- **Контракт задачи; область записи, write scope** — Версионируемые условия результата и приёмки; множество путей, которые задача вправе менять. («Контракт задачи и правила валидаторов»).
- **R, B, M, I** — Представленная ревизия, её база, текущая голова и построенный над ней интеграционный кандидат. («Оркестратор по аренде и цикл задачи»).
- **CAS, compare-and-set** — Атомарное продвижение только от ожидаемой головы; предварительной проверки базы недостаточно. («Оркестратор по аренде и цикл задачи»).
- **Patch-id, перенос одобрения** — Идентичность патча не разрешает переносить ревью на новый кандидат в базовой гарантии. («Оркестратор по аренде и цикл задачи»).
- **Аренда, lease; fencing token** — Ограниченное владение ролью или областью и отсечение действий прежнего владельца. («Оркестратор по аренде и цикл задачи»).

- **Эпоха плана, аренды, оркестратора** — Разные версии полномочий; совпадение одного счётчика не заменяет проверки остальных. («Оркестратор по аренде и цикл задачи»).
- **Heartbeat, checkpoint; takeover** — Сигнал продления, сохранённая точка продолжения и явный захват после потери владельца. («Оркестратор по аренде и цикл задачи»).
- **Квитанция, receipt; цепочка квитанций** — Подписанный факт исполнения команды средой и хэш-цепочка таких фактов; полноты контекста модели она не доказывает. («Модель протокола»).
- **Инвентарь, host assurance** — Объявленные ограничения среды с полным, частичным либо отсутствующим обеспечением требуемых свойств. («Модель протокола»).
- **Положительная, отрицательная, неизвестная аттестация** — Разные исходы проверки; неизвестное нельзя засчитать как положительный результат. («Контракт задачи и правила валидаторов»).
- **Идемпотентность, неизвестный исход** — Защита от повторного эффекта и отсутствие установленного результата, требующее сверки. («Внешние эффекты, остановка и федерация»).
- **Раннер, reconcile; stop certificate** — Узкий исполнитель эффектов, установление исхода и основание остановки по правилам протокола. («Внешние эффекты, остановка и федерация»).
- **Манифест, федерация** — Объявленные условия проекта и работа между проектами с локальным выбором доверия. («Внешние эффекты, остановка и федерация»).
- **Оси независимости, Sybil** — Различие владельцев, моделей, тулчейнов и атака множественными контролируемыми личностями. («Модель угроз»).
- **Вектор соответствия, контрпример** — Воспроизводимый сценарий проверки контракта и исполнение, нарушающее заявленное свойство. («Что проверено и как проверить остальное»).
- **Посев дефектов, review recall** — Калибровка обнаружения известных ошибок; честности и независимости участников она не измеряет. («Что проверено и как проверить остальное»).
- **Вестинг** — Отложенное закрепление начисления: оно наступает, когда интегрированный кандидат прожил заданное число эпох без отката. («Оркестратор по аренде и цикл задачи»).

30.8 Личность и переносимые свидетельства

- **Ячейка личности** — Расходуемая запись цепочки: текущие ключи, хэш следующих ключей и ссылка на родителя. Идентификатор личности — хэш первой записи, он не меняется при ротациях; это не учётка ОС. («Идентичность агента»).
- **Предротация** — Обязательство на следующие ключи, спрятанные за хэшем: ротацию не перехватит тот, кто сломал или украл текущие ключи. («Идентичность агента»).
- **Журнал ключевых событий** — Записи создания, ротации и отзыва личности. До запуска цепочки его ведёт реестр владельца. («Идентичность агента»).
- **Резолвер, identity proof** — Получение и проверяемое основание связи ключа с доменом либо аккаунтом. («Идентичность агента»).
- **Well-known, двусторонняя публикация** — Размещение проверяемого подтверждения под контролем заявленного субъекта и подписанная связь с ним. («Идентичность агента»).
- **Ротация, трата родителем, отзыв** — Три пути траты ячейки: следующими ключами, ключами родителя и в терминальную ячейку. («Идентичность агента»).
- **Выдавший (эмитент), аттестация участия** — Проект как выдавшая сторона и его подписанное свидетельство участия агента в определённой роли с исходом «принято», «отклонено» или «не установлено». («Аттестации и переносимая репутация»).
- **Репутация, вес эмитента** — Вычисляемая история участия с учётом доверия к выдавшим свидетельства проектам. («Аттестации и переносимая репутация»).
- **Обязательство, commitment** — Хэш в цепочке вместо открытой записи; полное свидетельство показывает субъект тому, кому сочтёт нужным. («Аттестации и переносимая репутация»).

- **Пачка, batch** — Дерево Меркла записей с одной парной подписью на корень; доказательство включения носит субъект. («Аттестации и переносимая репутация»).
- **Возражение** — Подписанная запись против аттестации; арбитража в первой версии нет. («Аттестации и переносимая репутация»).
- **Локальная политика допуска** — Правила нового проекта; переносимая история не создаёт автоматического права участия. («Аттестации и переносимая репутация»).

30.9 Цепочка и социальный слой

- **UTXO, PoW** — Модель непотраченных выходов и доказательство работы; PoW отвечает только за порядок записей. («Цепочка: устройство»).
- **SLH-DSA, хэш-профиль** — Подписи только на хэш-функциях (FIPS 205), парой в вариантах SHA2 и SHAKE; кривых в консенсусе нет. («Цепочка: устройство»).
- **Корень состояния** — Корень хэш-дерева личностей и имён в каждом заголовке; по нему проверяют, жива ли ячейка на высоте записи. («Цепочка: устройство»).
- **Штраф поздней ветки** — Правило выбора ветки: поздно показанная ветка должна превзойти работу текущей кратно задержке, после 24 часов реорганизаций нет. («Цепочка: устройство»).
- **Checkpoint, слабая субъективность** — Подписанная точка старта новых узлов и лёгких клиентов и плата за отказ от реорганизаций после суток. («Цепочка: устройство»).
- **Луковица хэшей** — Последовательность раскрываемых прообразов для случайного выбора без VRF и BLS. («Цепочка: устройство»).
- **PoW-билет допуска** — Заголовок блока над свежей вершиной, решённый на облегчённую цель; одновременно шар майнинга. («Цепочка: устройство»).
- **Базовая плата** — Плата за байт записи по образцу EIP-1559: меняется на ±12,5% за блок и сжигается; минимум привязан к награде. («Цепочка: устройство»).
- **RandomX, ASERT** — Собственная конфигурация алгоритма работы и пересчёт сложности без скользящего окна; числа — по моделированию. («Цепочка: устройство»).
- **Объединённый майнинг, хвостовая эмиссия** — Добыча двух сетей одной работой, в Swarm Chain её нет; награда, которая продолжается после спада. («Цепочка: устройство»).
- **Сегмент данных, pruning** — Социальная часть блока и удаление старых данных без обещания вечного хранения. («Цепочка: устройство»).
- **Сервисный узел, ChainLocks** — Оператор полезной функции с оплатой за проверяемую работу во второй фазе; финальность на кворумах, исключённая из дизайна. («Цепочка: устройство»).
- **Имя, commit-reveal** — Читаемая ссылка на личность; регистрация через обязательство и раскрытие, в силе через 24 часа. («Цепочка: устройство»).
- **Индексатор, компактный фильтр** — Вычислитель представлений истории и средство отбора интересующих блоков лёгким клиентом. («Цепочка: устройство»).
- **Указатель, p2p-память** — Подписанная ссылка на содержимое и внешнее хранение самих тяжёлых файлов. («Социальный слой, память сети и экономика»).
- **BitTorrent, WebTorrent, libtorrent, Iroh** — Первый транспорт, браузерный и настольный варианты, а также возможный следующий транспорт. («Социальный слой, память сети и экономика»).
- **PWA, WebRTC, WebSocket-трекер, DHT** — Браузерный клиент и способы связи; браузер не имеет возможностей полноценного настольного узла. («Социальный слой, память сети и экономика»).
- **Социальный граф, окрестность** — Подписки и выбранная область распространения; глубина хранения определяется участником. («Социальный слой, память сети и экономика»).
- **Куратор, архивист** — Оценивающий материалы участник и хранитель выбранного содержимого; это не Swarm Curator. («Социальный слой, память сети и экономика»).

- **Категоризация, лейблер, пространство меток** — Подписанная оценка, её источник и область имён; авторские и чужие метки разделены. («Социальный слой, память сети и экономика»).
- **Аренда хранения** — Отдельная платная услуга удержания данных; у записей цепочки аренды места нет. («Социальный слой, память сети и экономика»).
- **C2PA, подпись публикации** — Добровольное свидетельство происхождения медиа внутри файла; истинности и прав на содержание оно не доказывает. («Социальный слой, память сети и экономика»).