

Sajtoskop — checklista do lansiranja

Stanje na **16. septembar 2026** · kod zaključno sa migracijom `0034` (commit `c6506d1`) · migracije `0001` – `0034` puštene na Supabase · Stripe test mod podešen. PDF verzija: `docs/lansiranje-checklista.pdf` (pravi se iz ovog fajla, `pnpm docs:pdf`).

Kako se koristi. Stavke su poredane redom kojim se rade. Svaka ima korake i red

Gotovo kad — stavka je gotova tek kad on važi, ne kad su koraci prekucani. Štikliraj ovde (– [x]), pa pusti `pnpm docs:pdf` da se osveži i PDF. Detaljni koraci testiranja su u `docs/plan-testiranja.md`; ovde stoji samo kada se koji deo radi.

Redosled: 0 Hitno → 1 Infrastruktura → 2 Kod koji fali → 3 Testiranje → 5 Landing → 6 Prelazak na live → 7 Otvaranje. **Sekciju 4 (pravno i poresko) pokreni odmah, paralelno sa svim ostalim** — odgovori sa strane traju najduže.

Već urađeno: migracije `0001` – `0034` na Supabase-u · Stripe test mod (katalog od 8 cena, kupon, Customer Portal, webhook, `pnpm stripe:doktor` prolazi) · `ADMIN_BOOTSTRAP_IDS` na Vercelu · Clerk produkcijska instanca i webhook sa `user.created`, `user.updated`, `user.deleted` · test brisanja naloga · bucket `feedback` · DNS i domen `app.sajtoskop.com` · baza očišćena 14.9. · jedini nalog ima `profiles.role = 'admin'`.

0. Hitno

☐ 0.1 · Worker redeploy na Hetzneru — odmah, najkasnije 30. septembra

Na serveru radi kod stariji od S25. Prvog u mesecu bi mesečna dodela postavila kredite svima po `profiles.plan` (i probi i mesečnim pretplatama, koje puni Stripe), a worker ne zna ni `fail_scan_and_refund` iz `0034`.

1. Lokalno proveriti da je sve na GitHubu: `git status` (čisto), `git push`, pa `git log origin/main -1 --oneline` mora da pokaže `c6506d1` ili noviji commit.
2. Uloguj se na server: `ssh marko@<IP>` (IP je u Hetzner Console → Servers).
3. Povuci kod:

```
cd ~/sajtoskop && git pull
```

4. Proveri `.env` na serveru — mora da ima ove ključeve (vrednosti ne ispisuj):

```
grep -oE
"^(NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL|SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY|GOOGLE_MAPS_API_KEY|PSI_API_KEY|ANTHROPIC_API_KEY|WORKER_CONCURRENCY|PLACES_MONTHLY_BUDGET_EUR)=\"" ~/sajtoskop/.env
```

Fali li `PLACES_MONTHLY_BUDGET_EUR`, dopiši ga istom vrednošću kao na Vercelu (v. 1.1): `echo "PLACES_MONTHLY_BUDGET_EUR=100" >> ~/sajtoskop/.env`.

5. Pokreni novi build:

```
docker compose -f apps/worker/docker-compose.yml up -d --build
docker compose -f apps/worker/docker-compose.yml logs -f --tail=50
```

Očekuj red `worker start` · 3 radnika · žetva na 15 min. Izadi sa `Ctrl+C`.

6. Proveri da je pravi kod na disku:

```
grep -c "subscriptions" apps/worker/src/jobs/monthly-grant.ts      # mora > 0
grep -c "fail_scan_and_refund" apps/worker/src/lib/db-writes.ts  # mora > 0
```

7. U aplikaciji, kao admin, pokreni jedno skeniranje **Brzo** nad kombinacijom koje nema u kešu. Lista mora da stigne za manje od 2 minuta, a u logu workera piše 1 API poziv.

Gotovo kad: `docker compose ... ps` pokazuje `Up` bez restart petlje i skeniranje iz aplikacije prolazi.

1. Infrastruktura, nalozi i env

☐ 1.1 • Vercel env promenljive

1. Vercel → projekat → **Settings** → **Environment Variables**.
2. U pretrazi otkucaj `PADDLE`, pa `POLAR` — obriši sve što nađeš.
3. Proveri da u **Production** postoji svaka promenljiva iz tabele (vrednosti iz lokalnog `.env`, osim gde piše drugačije):

Promenljiva	Production vrednost
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code> , <code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code> , <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>	produksijski Supabase projekat
<code>NEXT_PUBLIC_CLERK_PUBLISHABLE_KEY</code> , <code>CLERK_SECRET_KEY</code> , <code>CLERK_WEBHOOK_SIGNING_SECRET</code>	Clerk Production instanca (<code>pk_live_</code> , <code>sk_live_</code>)
<code>STRIPE_SECRET_KEY</code> , <code>STRIPE_WEBHOOK_SECRET</code> , <code>STRIPE_COUPON_FIRST_MONTH</code>	za sada test (<code>sk_test_</code> , <code>whsec_</code> test endpointa na <code>app.sajtoskop.com</code> , ID test kupona — <code>sajtoskop_prvi_mesec</code> ako je pravljen kroz <code>pnpm stripe:seed</code>); u 6.4 prelaze na live
<code>NEXT_PUBLIC_APP_URL</code>	<code>https://app.sajtoskop.com</code>
<code>NEXT_PUBLIC_LANDING_URL</code>	<code>https://www.sajtoskop.com</code> (sa <code>www</code>)
<code>NEXT_PUBLIC_SELLER_NAME</code>	<code>Remati LLC</code>
<code>CRON_SECRET</code>	nova vrednost: <code>openssl rand -base64 32</code>
<code>ADMIN_BOOTSTRAP_IDS</code>	već postavljeno
<code>RESEND_API_KEY</code> , <code>FEEDBACK_EMAIL_FROM</code> , <code>FEEDBACK_EMAIL_TO</code>	v. 1.8
<code>PLACES_MONTHLY_BUDGET_EUR</code>	<code>100</code> — ista vrednost i na workeru

Google, PageSpeed i Anthropic ključevi **ne idu** na Vercel — žive samo na workeru.

4. **Preview** okruženje ti ne treba dok ne testiraš naplatu na preview deployu. Ako ga koristiš: Stripe test ključevi i **poseban** test webhook endpoint (nikad isti `whsec_` kao Production), Clerk development ključevi.
5. **Deployments** → poslednji deploy → ... → **Redeploy**. Env se čita samo pri deployu.
6. Proveri cron tajnu:

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" https://app.sajtoskop.com/api/cron/utisci-digest
# očekivano 404 (bez tajne)
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -H "x-cron-secret: <CRON_SECRET>"
https://app.sajtoskop.com/api/cron/utisci-digest
# očekivano 200
```

Gotovo kad: nijedna `PADDLE_*` / `POLAR_*` ne postoji, cron vraća 404 bez tajne i 200 sa njom, a `/cenovnik` na `app.sajtoskop.com` se otvara bez greške.

☐ 1.2 • Vercel Pro plan

Hobby plan je po Vercelovim uslovima samo za lične, nekomercijalne projekte — aplikacija koja naplaćuje pretplatu tu ne spada. Pro plan uz to daje više cron poslova, pa treći cron (`utisci-slike`) prestaje da bude ručni korak (v. 2.4).

1. Vercel → **Settings** → **Billing** (nivo tima) → **Upgrade to Pro**.
2. Kod podešavanja potrošnje uključi **Spend Management** i postavi gornju granicu (npr. \$50).

Gotovo kad: tim je na Pro planu, a limit potrošnje je postavljen.

☐ 1.3 • Supabase plan — odluka Free ili Pro

Free plan nema dnevne backupe, pauzira projekat posle nedelju dana bez saobraćaja i ima 500 MB baze. Pro (\$25/mesec) daje 7 dana dnevnih backupa i bez pauze. **Preporuka:** Pro pre prve prave naplate.

1. Supabase → **Organization** → **Billing** → **Change subscription plan** → **Pro**.
2. Ostavi **Spend Cap** uključen (podrazumevano je uključen) — tako nema iznenadnog računa.
3. Posle 24 h: **Database** → **Backups** mora da pokaže prvi dnevni backup.

Gotovo kad: odluka je doneta; ako je Pro — vidi se prvi dnevni backup.

☐ 1.4 · Backup baze van Supabase-a (ranije R25)

Radi i uz Supabase Pro: backup kod istog provajdera ne štiti od gubitka naloga. Backup koji nikad nije vraćen nije backup — zato je vraćanje deo stavke.

1. Supabase → **SQL Editor** → `select version();` — zapamti glavnu verziju Postgresa (npr. 17).
2. Supabase → dugme **Connect** (gornja traka) → **Session pooler** → kopiraj URI i zameni `[YOUR-PASSWORD]` lozinkom baze. (Pooler radi preko IPv4; direktna konekcija je samo IPv6.)
3. Na serveru instaliraj `pg_dump` iste ili novije verzije:

```
sudo apt install -y postgresql-common
sudo /usr/share/postgresql-common/pgdg/apt.postgresql.org.sh
sudo apt install -y postgresql-client-17 # broj iz koraka 1
pg_dump --version
```

4. Tajne u fajl koji čita samo tvoj korisnik:

```
cat > ~/.sajtoskop-backup.env <<'EOF'
DATABASE_URL='postgresql://...iz koraka 2...'
BACKUP_DIR=/home/marko/backups/sajtoskop
EOF
chmod 600 ~/.sajtoskop-backup.env
```

5. Prvo ručno pokretanje:

```
set -a; . ~/.sajtoskop-backup.env; set +a
bash ~/sajtoskop/scripts/backup.sh
```

Očekuj red backup: `/home/marko/backups/sajtoskop/sajtoskop-...sql.gz` (N MB).

6. Off-site kopija kroz `rclone` (primer sa Google Drive-om):

- na serveru: `sudo apt install -y rclone`, pa `rclone config` → n (novi remote) → ime `gdrive` → tip `drive` → na pitanje o automatskoj konfiguraciji odgovori `n`;
- na laptopu: `brew install rclone`, pa `rclone authorize "drive"` → prijavi se u pregledaču → kopiraj token nazad u terminal servera;
- proveriti: `rclone mkdir gdrive:sajtoskop-backups && rclone ls gdrive:.`

7. Zakaži svaku noć — `crontab -e` i dodaj jedan red:

```
30 1 * * * set -a; . /home/marko/.sajtoskop-backup.env; set +a; /bin/bash
/home/marko/sajtoskop/scripts/backup.sh >> /home/marko/backups/backup.log 2>&1 && rclone copy
/home/marko/backups/sajtoskop gdrive:sajtoskop-backups >> /home/marko/backups/backup.log 2>&1
```

(01:30 po vremenu servera, UTC — to je 03:30 po Beogradu leti.)

8. **Vraćanje na probu**, na laptopu (treba `psql`: `brew install libpq && brew link --force libpq`, i Docker Desktop):

```
rclone copy gdrive:sajtoskop-backups ./restore --max-age 25h
docker run -d --name restore-test -e POSTGRES_PASSWORD=test -p 5433:5432 postgres:17
sleep 5
gunzip -c restore/sajtoskop-*.sql.gz | psql
postgres://postgres:test@localhost:5433/postgres > restore.log 2>&1
psql postgres://postgres:test@localhost:5433/postgres -c "select (select count(*) from
profiles) p, (select count(*) from credit_ledger) l, (select count(*) from businesses) b;"
```

Greške u `restore.log` o ulogama, ekstenzijama i šemama `auth / storage` su očekivane (to su Supabase stvari). Brojevi iz poslednje komande moraju da se poklope sa istim upitom u Supabase SQL Editoru (± redovi nastali posle backupa).

9. Počisti: `docker rm -f restore-test`, obriši `./restore`.

Gotovo kad: tri noći zaredom nova kopija stoji na off-site mestu, a probno vraćanje dalo je iste brojeve.

☐ 1.5 • Odvojena baza za lokalni razvoj — preporučeno pre live-a

Lokalni `.env` danas gađa produkcijsku bazu. Posle otvaranja to znači da svako lokalno testiranje sa Stripe test ključevima upisuje lažne pretplate među prave korisnike i troši pravi Places budžet (`api_budget`).

1. Supabase → **New project** → ime `sajtoskop-dev`, region **Frankfurt**, Free plan.
2. Migracije, redom (sve su idempotentne): dev projekat → **Connect** → **Session pooler** → kopiraj URI, pa na laptopu (`psql` iz `brew install libpq`)

```
read -s DEV_DB_URL && export DEV_DB_URL
for f in supabase/migrations/*.sql; do echo "$f"; psql "$DEV_DB_URL" -v ON_ERROR_STOP=1 -q -f
"$f" || break; done
```

Poslednji ispisani fajl mora da bude `0034_scan_refund.sql`, bez greške.

3. Dev projekat → **Storage** → napravi bucket `feedback` (Public: off). Bucket `screenshots` pravi migracija — proveriti da postoji i da je privat.
4. Dev projekat → **Authentication** → **Sign In / Providers** → **Third-Party Auth** → **Clerk** → domen Clerk **development** instance (Clerk → Configure → Integrations → Supabase).
5. U lokalnom `.env` zameni tri Supabase vrednosti ključevima dev projekta; Clerk ostaje na development ključevima, Stripe na test ključevima.
6. Da bi lokalno bilo šta da se pretraži: `pnpm seed` (puni `businesses` iz arhive), a nova skeniranja pokreći sa `-mock` gde god može.
7. Worker na Hetzneru **ostaje** na produkcijskoj bazi. Lokalni worker (`pnpm worker`) čita lokalni `.env`, dakle dev bazu.

Gotovo kad: `pnpm dev` radi nad dev bazom, a produkcijska baza posle lokalnog testiranja nema nijedan nov red.

☐ 1.6 • Google Cloud: ključ, kvota i budžet

1. **APIs & Services** → **Credentials** → ključ koji koristi worker:
 - **Application restrictions** → **IP addresses**: samo IPv4 (i IPv6) adresa Hetzner servera;
 - **API restrictions** → **Restrict key**: samo *Places API (New)* i *PageSpeed Insights API*.
2. **APIs & Services** → **Places API (New)** → **Quotas & System Limits** → nađi dnevnu kvotu za Text Search → **Edit** → postavi **250**. Zašto 250: sa `PLACES_MONTHLY_BUDGET_EUR = 100` aplikacija dozvoljava 206 poziva dnevno (4.125 mesečno ÷ 20). Googleova kvota mora da bude malo iznad aplikativne, inače Google odbije skeniranje pre nego što naš brojač stigne da kaže zašto. Kad podigneš budžet (v. „Posle lansiranja”), podigni i ovu kvotu.
3. **Billing** → **Budgets & alerts** → **Create budget** → €50 mesečno, obaveštenja na 50 %, 90 % i 100 %, na tvoj mejl.
4. Posle dan-dva: **APIs & Services** → **Metrics** → grupiši po *Credential* — pozivi dolaze samo sa ključa servera. (Ne proveravaj pravim `pnpm scan` sa laptopa: ako restrikcija ne radi, taj poziv se plaća.)

Gotovo kad: ključ ima IP i API restrikciju, kvota je 250/dan, budžet alarm postoji.

☐ 1.7 • Anthropic spend limit (ranije R15)

1. platform.claude.com → **Settings** → **Billing** → **Spend limits** (ne `Settings` → `Limits` — tamo su rate limitovi, oni ne štite novčanik).
2. Postavi mesečni limit, npr. **\$50**, i obaveštenje na \$25. Jedno otključavanje košta ≈ €0,024, pa \$50 pokriva oko 1.800 otključavanja.

Gotovo kad: limit je postavljen i vidi se na istoj strani.

☐ 1.8 • Resend: domen i adrese (ranije R14)

1. resend.com → **Domains** → `sajtoskop.com` mora da ima status **Verified**. Ako nema: kopiraj ponuđene DNS zapise (SPF, DKIM, MX za `send.` poddomen) kod DNS provajdera, sačekaj, pa **Verify**.
2. Na Vercelu (Production): `RESEND_API_KEY`, `FEEDBACK_EMAIL_FROM` (npr. `Sajtoskop <podrska@sajtoskop.com>`), `FEEDBACK_EMAIL_TO` (tvoj inboks). Redeploy.
3. Test: pošalji utisak iz aplikacije (plutajuće dugme) → mejl stiže u tvoj inboks.

Gotovo kad: domen je Verified i probni utisak je stigao mejlom.

☐ 1.9 • Adresa `podrska@sajtoskop.com` (ranije R23)

Stoji na cenovniku, u stanjima skeniranja, na `/welcome` i u Stripe podešavanjima.

1. Kod DNS provajdera uključi prosleđivanje pošte — npr. **Cloudflare** → **Email** → **Email Routing** (ako je DNS na Cloudflare-u) ili ImprovMX. Oba traže MX i SPF zapis na golom domenu; Resend-ov MX je na `send.` poddomenu i ne smeta.
2. Pravilo: `podrska@sajtoskop.com` → tvoj Gmail.
3. Test: sa neke druge adrese pošalji mejl na `podrska@sajtoskop.com` → stiže.
4. Opciono: u Gmailu **Settings** → **Accounts** → **Send mail as** da odgovaraš sa te adrese.

Gotovo kad: probni mejl je stigao.

☐ 1.10 • Clerk produkcija: prijava Google-om i mejlovi

Produksijska Clerk instanca ne sme da koristi Clerkove deljene Google kredencijale — Google prijava traži sopstveni OAuth klijent.

1. U privatnom prozoru otvori `https://app.sajtoskop.com` → **Nastavi sa Google-om**. Ako prolazi do aplikacije, idi na korak 5.
2. Google Cloud → **APIs & Services** → **OAuth consent screen** → tip *External*, ime „Sajtoskop“, domen `sajtoskop.com`, linkovi na `app.sajtoskop.com/privatnost` i `/uslovi` → **Publish app** (bez toga prijava radi samo test korisnicima).
3. **Credentials** → **Create credentials** → **OAuth client ID** → *Web application* → u *Authorized redirect URIs* nalepi URI koji Clerk prikazuje u koraku 4.
4. Clerk → Production → **Configure** → **SSO connections** → **Google** → *Use custom credentials* → nalepi Client ID i Client Secret → Save.
5. Registruj probni nalog mejlom → mejl sa kodom stiže. Pogledaj mu jezik i pošiljaoca; ako je na engleskom, **Clerk** → **Customization** → **Emails** → prevedi šablone *Verification code* i *Reset password* na srpski.
6. Obriši probni nalog iz Clerka.

Gotovo kad: Google i mejl registracija rade u privatnom prozoru na `app.sajtoskop.com`.

☐ 1.11 • Hetzner: alarm i egress filter

1. Hetzner Console → **Billing** → **Budget alerts** → 10 €.
2. Na serveru proveriti da kontejner ne može ka internoj mreži (pravila su u zaglavlju `apps/worker/docker-compose.yml`):

```
docker compose -f apps/worker/docker-compose.yml exec worker node -e
"fetch('http://169.254.169.254/').then(()=>console.log('0TV0REN0')).catch(e=>console.log('0K',
e.message))"
```

Mora da ispiše `OK ...`. Ako piše `0TV0REN0`, primeni `iptables` pravila iz tog zaglavlja i `sudo netfilter-persistent save`.

3. Mejl Hetzner naloga drži pod nadzorom — abuse prijava traži odgovor u 24 h.

Gotovo kad: alarm postoji i proverava ispisuje `OK`.

2. Kod koji fali — sesije sa Claude-om

Svaka stavka je jedna sesija. Prompt se kopira u prazan prozor Claude Code-a u ovom repou.

☐ 2.1 • Sentry za serverske greške — preporučeno

Pad webhooka ili workera danas vidiš samo ako slučajno gledaš log. Klijentski Sentry je namerno odbijen (F11 §13, komentar u `lib/dnevnik-gresaka.ts`), pa se predlaže samo serverska strana.

1. `sentry.io` → nalog → dva projekta: **Next.js** (`sajtoskop-web`) i **Node** (`sajtoskop-worker`) → sačuvaj oba DSN-a.

2. Prompt:

```
Pročitaj CLAUDE.md i docs/bezbednost.md. Dodaj Sentry SAMO na serverskoj strani:
apps/web (route handleri, server komponente, middleware) i apps/worker. Bez
klijentskog SDK-a u pregledaču — odluka iz lib/dnevnik-gresaka.ts ostaje.
- DSN iz env-a (SENTRY_DSN); bez DSN-a ništa se ne šalje i nije greška.
- beforeSend briše mejl, telefon, URL sajta prospekta, tela zahteva, Authorization
  i Stripe/Clerk zaglavlja. Napiši test koji to dokazuje.
- Obavezno pokriveni: /api/billing/webhook, /api/webhooks/clerk, /api/search,
  /api/unlock, i svaki posao u workeru koji padne konačno.
- Ako Sentry traži izmenu CSP-a, ne dodaj ništa u connect-src za pregledač.
pnpm typecheck, pnpm test, pnpm --filter @sajtoskop/web lint, pnpm build.
Ažuriraj docs/dnevnik-ispоруka.md.
```

3. `SENTRY_DSN` na Vercel (Production) i u `.env` na serveru; Vercel redeploy, `worker up -d --build`.

4. Namerno izazovi grešku (npr. pogrešan potpis na webhook ruti nije greška — koristi test koji sesija ostavi) i proveriti da je stigla u Sentry.

Gotovo kad: probna greška iz weba i iz workera vidi se u Sentry-ju, bez ličnih podataka.

☐ 2.2 • Mejlovi za pad naplate i spor — preporučeno pre live-a

Stripe mejlovi kupcima su isključeni (mi ih šaljemo), pa kupac kome kartica padne to danas vidi samo u aplikaciji. Spor (`dispute`) ima rok za odgovor — ako ne znaš da je otvoren, gubiš ga.

```
Pročitaj CLAUDE.md, docs/naplata-stripe.md §6.1 i §7.5. U apps/web/src/lib/billing.ts:
- invoice.payment_failed → mejl KORISNIKU kroz lib/mail.ts: šta se desilo, da pristup
  traje do <datum>, dugme „Ažuriraj karticu“ koje vodi na /krediti (portal se otvara
  odatle). Najviše jedan mejl po fakturi (idempotencija po in...).
- charge.dispute.created → mejl MENI (FEEDBACK_EMAIL_TO) sa iznosom, dp... i linkom na
  Stripe Dashboard. Bez podataka o kartici.
Srpski, latinica, terminologija iz CLAUDE.md. Pad slanja mejla ne sme da obori
webhook (200 ostaje). Testovi u apps/web/test/naplata.ts. Ažuriraj docs/dnevnik-ispоруka.md.
```

Gotovo kad: testovi prolaze; lokalno, scenario N4 iz plana testiranja (kartica `4000 0000 0000 0341`, sat +8 dana) pošalje mejl korisniku, a `stripe trigger charge.dispute.created` pošalje mejl tebi.

☐ 2.3 • Sitne ispravke pre otvaranja

```
Pročitaj CLAUDE.md. Četiri male izmene, jedan commit:
1. apps/web/src/app/(app)/dashboard/page.tsx: prečica „Pretraga prospekata“ kaže
  „sve što je u kešu je besplatno“ — od D10 nije (docs/naplata-stripe.md §14.3).
  Prepiši tačno: pristup listi se plaća jednom i važi 30 dana.
2. apps/web/test/clerk-webhook.ts: test koji drži da se event id čita iz svix-id
  ZAGLAVLJA (popravka dfb52a7), ne iz tela.
3. grep -rni "beta\|paddle" apps/web/src — ukloni svaki ostatak u vidljivom tekstu.
4. Proveri da nijedan tekst u UI-u ne obećava besplatno pretraživanje keša.
pnpm typecheck, pnpm test, lint. Ažuriraj docs/dnevnik-ispоруka.md.
```

Gotovo kad: testovi prolaze, `grep` ne vraća ništa vidljivo korisniku.

☐ 2.4 • Treći cron (`utisci-slike`) — posle 1.2

Vercel je na Pro planu. Dodaj `/api/cron/utisci-slike` u `apps/web/vercel.json` (jednom dnevno, npr. `0 3 * * *`), ukloni napomenu o ručnom pokretanju iz `.env.example` i iz `docs/lansiranje-checklista.md` („Posle lansiranja“). Ažuriraj `docs/dnevnik-isporuka.md`.

Gotovo kad: Vercel → Settings → Cron Jobs pokazuje tri posla.

☐ 2.5 • Kanarinci i metrike aktivacije — može i prve nedelje posle otvaranja

Kanarinci su lažni biznisi po kojima prepoznaš da je neko izvukao bazu; metrike su broj ljudi koji stignu do prve poruke i vrate se drugog dana.

Pročitaj `CLAUDE.md`, `docs/bezbednost.md` (Sloj 2, kanarinci) i `docs/tok-i-onboarding.md` §4.9. (1) `scripts/kanarinci.ts`: 5–10 izmišljenih biznisa sa telefonom i domenom koje kontrolišem; obeležavanje ne sme da procuri u API odgovor ni u CSV – predloži mehanizam pre pisanja. (2) Jedan SQL (`docs` ili `scripts/metrike.sql`) koji vraća: registracije po danu, nalozi sa bar jednom listom, sa bar jednim otključavanjem, sa sva četiri onboarding koraka, vratili se drugog dana, aktivne pretplate po planu, kupljeni paketi. Blok na `/admin` samo ako staje bez preprojektovanja ekrana. Ažuriraj `docs/dnevnik-isporuka.md`.

Gotovo kad: kanarinci su u bazi, a SQL vraća svih sedam brojeva jednim pozivom.

☐ 2.6 • Mejl pred kraj probe i potvrda uplate — obavezno pre live-a

Stripe mejlovi kupcima su isključeni (§2.2 spec-a naplate), a naših nema: proba prelazi u naplatu osmog dana bez ikakvog upozorenja, a kupac nema potvrdu uplate ni račun u inboksu. To su najčešći razlozi za sporove. Plan svih mejlova: `docs/roadmap.md` §5 (mejlovi 5.2 i 6.2).

1. Stripe (test mod) → **Settings** → **Business** → **Customer emails** (ili **Settings** → **Emails**) → uključi **Successful payments** i **Refunds**. Ostale mejlove kupcima ostavi isključene.
2. Isti ekran → **Preview** jednog mejla → proveri jezik. Ako srpski nije ponuđen, zapiši to ovde — onda potvrdu uplate šaljemo mi (dopuna prompta ispod).
3. **Developers** → **Webhooks** → test endpoint → **Add events** → `customer.subscription.trial_will_end` (Stripe ga šalje 3 dana pre kraja probe, nezavisno od podešavanja mejlova). Lokalni `stripe listen` prosleđuje sve događaje i ne traži izmenu.
4. Prompt:

Pročitaj `CLAUDE.md`, `docs/roadmap.md` §5.0 i §5.5, `docs/naplata-stripe.md` §6 i §7, i `apps/web/src/lib/mail.ts`. Dodaj obradu `customer.subscription.trial_will_end` u `apps/web/src/lib/billing.ts`: mejl korisniku sa podrška@ adrese (`FEEDBACK_EMAIL_FROM`), naslov „Proba se završava <datum>“, telo: plan, tačan datum i iznos prve naplate iz Stripe objekta, broj kredita koji tada stiže, i dugme „Upravlja pretplatom“ koje vodi na `/krediti`. Jedan mejl po pretplati (idempotencija po ID-u događaja je već u `billing_events`; ne šalji ako pretplata ima zakazan otkaz). Pad slanja ne obara webhook. Dopiši događaj u `docs/naplata-stripe.md` §6.1 i u listu u `docs/lansiranje-checklista.md` 6.3. Test u `apps/web/test/naplata.ts`. Ako je u koraku 2 zapisano da Stripe ne šalje na srpskom: dodaj i naš mejl „Uplata primljena“ na `invoice.paid` i na kupovinu paketa (iznos, plan ili paket, broj kredita) i reci mi da isključim Stripe-ov. `pnpm typecheck`, `pnpm test`, `lint`. Unos u `docs/dnevnik-isporuka.md`.

5. Lokalno: scenario N2 iz plana testiranja, sat pomeren **+4 dana** → mejl „Proba se završava“ stiže na adresu naloga.
6. Koraci 1 i 3 se ponavljaju u live modu — stavke 6.2 i 6.3.

Gotovo kad: mejl pred kraj probe stiže u test modu, a Stripe potvrda uplate je uključena (ili je naš mejl „Uplata primljena“ isporučen).

3. Testiranje

Detaljni koraci, očekivani ishodi i SQL upiti su u `docs/plan-testiranja.md`. Ovde stoji samo redosled. Rezultate upisuj u zapisnik na kraju tog fajla.

☐ **3.1 • Automatske provere** — plan testiranja, Deo 1

1. `pnpm install` na čistom stablu.
2. Pusti komande iz Dela 1 redom; sve moraju da prođu.
3. `pnpm check:f4` pusti nad bazom kojoj je namenjen (dev baza iz 1.5 ako postoji).
4. GitHub → **Actions** → poslednji `main` commit je zelen.

Gotovo kad: sve komande i CI su zeleni.

☐ **3.2 • Naplata u Stripe test modu** — plan testiranja, Delovi 6 i 7

1. Terminal 1: `pnpm dev`. Terminal 2: `stripe listen --forward-to localhost:3000/api/billing/webhook --whsec_` koji ispiše mora da bude u lokalnom `.env` kao `STRIPE_WEBHOOK_SECRET` (restartuj `pnpm dev` ako si ga menjao).
2. Za scenarije sa pomeranjem vremena koristi `pnpm stripe:sat` (opis u Delu 0).
3. Prođi scenarije N1–N14 i P1–P3 redom; posle svakog zalepi izlaz SQL upita u zapisnik.

Gotovo kad: svaki scenario ima ishod „prošlo” i zalepljen izlaz knjige kredita.

☐ **3.3 • Onboarding, pretraga, kartica, poruke** — plan testiranja, Delovi 2–5

Tri naloga iz Dela 0 (bez kartice, proba, komp). Pre prvog klika i posle poslednjeg zapiši `api_budget` — onboarding ne sme da potroši nijedan Places poziv.

Gotovo kad: sva tri prolaza stižu do kopirane poruke, `api_budget` je isti.

☐ **3.4 • Životni ciklus, admin konzola, utisci** — plan testiranja, Delovi 8–10

Gotovo kad: svih sedam stanja pristupa je viđeno na ekranu i proverene su sve admin radnje sa redom u reviziji.

☐ **3.5 • Brisanje naloga, worker, bezbednost** — plan testiranja, Delovi 11–13

Gotovo kad: nijedan zaključan podatak ne postoji u API odgovoru, ne-admin dobija 404 na `/admin`, brisanje otkazuje pretplatu pre brisanja profila.

☐ **3.6 • Vizuelni prolaz** — plan testiranja, Deo 14

Obe teme, 1280 px i 390 px, svaki ekran iz matrice.

Gotovo kad: matrica je popunjena, nađeno je ili popravljeno ili upisano u zapisnik.

4. Pravno i poresko — pokreni odmah

☐ **4.1 • Pisano pitanje poreskom savetniku** (ranije R18)

Stripe **nije** merchant of record: prodavac je Remati LLC, Stripe Tax je isključen, a kupci su iz Srbije i EU, pretežno fizička lica (frilenseri). Odgovor određuje da li se sme naplaćivati ovako kako je podešeno.

1. Nađi savetnika koji radi i sa američkim LLC-om i sa vlasnikom rezidentom Srbije.
2. Pošalji pitanja **mejlom** (da odgovor bude pisan):
 - Da li Remati LLC mora da se registruje za PDV u Srbiji (preko poreskog punomoćnika) zbog prodaje elektronskih usluga fizičkim licima u Srbiji, i od kog iznosa?
 - Da li za kupce fizička lica iz EU treba registracija u non-Union OSS šemi, i od kog iznosa?
 - Da li važi obaveza fiskalizacije za ovakvu prodaju?
 - Da li treba uključiti Stripe Tax, i sa kojim podešavanjima?
 - Kako se oporezuje dobit LLC-a čiji je jedini vlasnik rezident Srbije?
 - Koji rok čuvanja podataka o naplati da upišem u Politiku privatnosti?

- Da li i kako važi pravo na odustanak od 14 dana (ugovor na daljinu) za digitalnu uslugu koja počinje odmah, i koju formulaciju saglasnosti kupca da stavim u checkout i Uslove?

3. Odgovor sačuvaj kao PDF van repoa.

4. Ako odgovor traži izmenu (npr. PDV na cenu, Stripe Tax, samo B2B prodaja) — to je nova sesija sa Claude-om **pre** 6.1.

Gotovo kad: stigao je pisan odgovor na svih sedam pitanja i zna se da li nešto mora da se menja.

☐ 4.2 • Odluka o politici povraćaja (ranije R17)

/povracaj čeka četiri broja. Primer koji se lako brani (tvoja odluka):

- **pretplata:** povraćaj u roku od 14 dana od prve naplate, ako je potrošeno najviše 10 kredita;
- **posle tog roka:** nema srazmernog povraćaja — otkaz važi do kraja plaćenog perioda;
- **paket:** 14 dana, samo ako nijedan kredit iz paketa nije potrošen.

Tehnički, svaki povraćaj iz Stripe Dashboarda sam skida kredite iz knjige (`apply_refund`), pa politika ne traži ručni posao.

Gotovo kad: četiri vrednosti su zapisane (ulaz u 4.3).

☐ 4.3 • Popuni 25 markera u pravnim tekstovima (ranije R19)

Posle 4.1 i 4.2. Na stranama se vide kao žute kapsule, uz baner „Ovo je nacrt“.

1. Skupi podatke: pun naziv (**Remati LLC**), država osnivanja, registrovana adresa, EIN. Markeri traže „matični broj“ i „PIB“ jer su pisani za domaću firmu — za LLC to postaju broj iz registra države osnivanja i EIN.

2. Spisak markera:

- /uslovi **(8)**: datum objave · pun naziv i pravna forma · adresa sedišta · matični broj · PIB · broj žiga kod ZIS-a (ako ga nema, rečenica ostaje bez broja) · nadležan sud · primena propisa o zaštiti potrošača i pravu na odustanak (iz 4.1).
- /privatnost **(11)**: datum objave · naziv rukovaoca · adresa · matični broj · PIB · lice za zaštitu podataka (da li je obavezno po ZZPL-u) · zakonski rok čuvanja podataka o naplati (4.1) · rok čuvanja revizije (npr. 24 meseca) · rok čuvanja logova kod hostinga · stvarni region obrade (Supabase Frankfurt, Hetzner lokacija, Vercel region) · osnov za prenos van zemlje i ugovori o obradi (DPA) sa obrađivačima.
- /povracaj **(6)**: datum objave · rok za zahtev · prag potrošenih kredita · srazmerno posle roka ili ne · rok za paket · formulacija o pravu na odustanak (4.1).

3. Regioni: Supabase → Settings → General (region); Hetzner Console → server (lokacija); Vercel → Settings → Functions (region).

4. DPA: Supabase, Vercel, Clerk, Stripe, Anthropic, Resend i Hetzner imaju standardne ugovore o obradi na svojim sajtovima — za većinu je dovoljno prihvatiti ih u podešavanjima naloga.

5. Prompt:

```
Pročitaj CLAUDE.md. Popuni sve <Popuniti> markere u apps/web/src/app/{uslovi,
privatnost,povracaj}/page.tsx sledećim vrednostima: <nalepi spisak>. Prodavac je
Remati LLC — gde marker traži matični broj i PIB, upiši registarski broj i EIN i
prilagodi rečenicu. Kad nestane poslednji marker, ukloni <NacrtBaner /> sa sve tri
strane. Ne menjaj ništa drugo u pravnom tekstu bez pitanja. grep "Popuniti" mora da
vrati samo definiciju komponente. Ažuriraj docs/dnevnik-isporuka.md.
```

6. Pročitaj sve tri strane na `app.sajtoskop.com` od početka do kraja.

Gotovo kad: nijedna žuta kapsula ni baner „Ovo je nacrt“ ne postoje na tri strane.

☐ 4.4 • Aktivacija Stripe naloga za live

Stripe pregleda sajt pre odobrenja: traži vidljive cene, uslove, politiku povraćaja, privatnost i kontakt — dakle posle 4.3 i 5.1.

1. Stripe Dashboard → **Activate payments** (ili Settings → Business → Account details).

2. Tip: *Company* → *LLC*; EIN; registrovana adresa; website <https://www.sajtoskop.com>; opis proizvoda (npr. „Pretplata na SaaS alat za pronalaženje poslovnih prospekata”).
3. Predstavnik: tvoji lični podaci i dokument.
4. Bankovni račun za isplate (račun LLC-a).
5. **Settings** → **Business** → **Public details**: statement descriptor `SAJTOSKOP`, support mejl `podrska@sajtoskop.com`, support URL <https://www.sajtoskop.com/kontakt>, linkovi na <https://app.sajtoskop.com/uslovi>, [/privatnost](#) i [/povracaj](#).
6. Prati mejl — Stripe ume da traži dodatni dokument.

Gotovo kad: Dashboard više ne prikazuje „activate” poziv i live ključevi su dostupni.

5. Landing (van ovog repoa)

☐ 5.1 • Veze, pravne strane i `/bot` na landingu (ranije R36)

Danas: www.sajtoskop.com/povracaj i `/bot` vraćaju 404, a CTA-ovi vode na nepostojeći `/sign-up`.

1. Otvori landing repo u Claude Code-u.
2. Kopiraj ceo sadržaj `docs/prompt-landing.md` iz ovog repoa u prazan prozor.
3. Pregledaj spisak koji sesija vrati (naročito kopiju koju ne sme sama da menja) i odobri.
4. Deploy landinga.
5. Provera:

```
curl -sI https://www.sajtoskop.com/uslovi | grep -i "^location"      # →  
https://app.sajtoskop.com/uslovi  
curl -sI https://www.sajtoskop.com/povracaj | grep -i "^location"  # →  
https://app.sajtoskop.com/povracaj  
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" https://www.sajtoskop.com/bot # → 200  
curl -s https://www.sajtoskop.com | grep -o 'app.sajtoskop.com/cenovnik?plan=[a-  
z]*&ciklus=[a-z]*' | sort -u  
curl -s https://www.sajtoskop.com | grep -c "sign-up\|price_"      # → 0
```

6. Klikni svaki CTA na landingu u privatnom prozoru — završava na cenovniku sa istaknutim planom.

Gotovo kad: sve provere daju očekivano, a klik na plan preselektuje taj plan.

☐ 5.2 • Brojevi na landingu = `plans.ts` (ranije R35)

Ponavlja se posle svake izmene cene i obavezno posle 6.x.

	Mesečno	Godišnje	Krediti mesečno
Starter	€29	€290	150
Pro	€59	€590	450
Advanced	€119	€1.190	1.200
Dopuna 75	€19 jednokratno	—	75, ne ističu, samo uz plan
Dopuna 200	€49 jednokratno	—	200, ne ističu, samo uz plan

Uz to: proba 7 dana sa 10 kredita i karticom unapred; nov nalog bez kartice dobija 2 kredita; skeniranje 1/2/3 kredita za 20/40/60 firmi i **plaća se i iz keša**; otključavanje 1 kredit; „ako nađemo manje firmi nego što si tražio, razliku vraćamo”. Nigde „besplatna beta” ni „pretraga keša je besplatna”.

1. Otvori landing i uporedi svaki broj sa tabelom.
2. Uporedi i FAQ i OG sliku.

Gotovo kad: nijedan broj ni tvrdnja se ne razlikuju.

6. Prelazak Stripe-a na live

Radi se u **jednom sedenju**, redom. Preduslovi: 3.2 prošlo, 4.1 bez blokade, 4.3 i 4.4 gotovi, 5.1 gotov. Test mod ostaje netaknut — lokalni razvoj i dalje radi nad njim.

☐ 6.1 • Live katalog i kupon

Skripta pravi proizvode, 8 cena sa `lookup_key` i kupon `sajtoskop_prvi_mesec` iz `plans.ts`, idempotentno.

1. Stripe → isključi *Test mode* → **Developers** → **API keys** → kopiraj *Secret key* (`sk_live_...`).
2. U terminalu, bez upisa ključa u istoriju:

```
read -s STRIPE_SECRET_KEY && export STRIPE_SECRET_KEY
pnpm stripe:seed --live --samo-provera      # prijavi šta fali
pnpm stripe:seed --live                    # napravi
STRIPE_COUPON_FIRST_MONTH=sajtoskop_prvi_mesec pnpm stripe:doktor
unset STRIPE_SECRET_KEY
```

Gotovo kad: `stripe:doktor` sa live ključem prolazi (8 cena + kupon).

☐ 6.2 • Live podešavanja (isto kao u test modu, `docs/naplata-stripe.md` §2.2 i §8)

1. **Settings** → **Business** → **Branding**: logo, ikonica, akcenat `#adee2e`.
2. **Settings** → **Billing** → **Subscriptions and emails**: Smart Retries uključen, 4 pokušaja kroz 7 dana, posle poslednjeg **cancel subscription**; svi mejlovi kupcima **isključeni**; podsetnik pred kraj probe **isključen**.
3. **Settings** → **Billing** → **Customer portal**: istorija faktura ON; mejl ON, adresa/telefon/tax ID OFF; kartice ON; otkaz ON na kraju perioda, sa razlogom; pauza **OFF**; promena plana ON (sva tri plana, oba ciklusa), upgrade `always_invoice`, downgrade na kraju perioda; količine OFF; linkovi na `/uslovi`, `/privatnost`, `/povracaj`; povratak na `https://app.sajtoskop.com/kredit`.
4. **Radar** → **Rules**: blokiraj kad je otisak kartice korišćen na više od 2 kupca u 24 h.
5. **Settings** → **Personal** → **Communication preferences**: uključi obaveštenja za sporove i za neuspele webhook isporuke.
6. **Customer emails**: uključi **Successful payments** i **Refunds** (ili ih ostavi isključene ako je u 2.6 isporučen naš mejl „Uplata primljena”).

Gotovo kad: svih pet ekrana je podešeno kao u test modu.

☐ 6.3 • Live webhook endpoint

1. **Developers** → **Webhooks** → **Add endpoint** → URL `https://app.sajtoskop.com/api/billing/webhook`.
2. API verzija: `2026-08-26.dahlia` (mora da se poklapa sa `STRIPE_API_VERSION` u `apps/web/src/lib/stripe-server.ts`).
3. Događaji, tačno ovih deset: `checkout.session.completed`, `customer.subscription.created`, `customer.subscription.updated`, `customer.subscription.deleted`, `customer.subscription.trial_will_end`, `invoice.paid`, `invoice.payment_failed`, `charge.refunded`, `charge.dispute.created`, `charge.dispute.closed`.
4. Otvori endpoint → **Signing secret** → **Reveal** → kopiraj (`whsec_...`).

Gotovo kad: endpoint postoji sa deset događaja i pravom API verzijom.

☐ 6.4 • Vercel Production na live ključeve

1. Vercel → Settings → Environment Variables → **samo Production**: `STRIPE_SECRET_KEY` = `sk_live_...`, `STRIPE_WEBHOOK_SECRET` = `whsec_...` iz 6.3, `STRIPE_COUPON_FIRST_MONTH` = `sajtoskop_prvi_mesec`.
2. **Redeploy** produkcije.
3. Odmah: otvori `https://app.sajtoskop.com/cenovnik` → klikni plan → Stripe Checkout mora da pokaže **pravu** cenu i da **ne piše** „Test mode”. Ne plaćaj — vrati se nazad.

Gotovo kad: checkout je u live modu sa tačnim iznosom.

☐ 6.5 • Prava kupovina i povraćaj na svom nalogu

Nalog **koji nije admin** (admin ne troši kredite i ne vidi ponudu). Troškovi: Stripe zadržava naknadu i na vraćenoj uplati (≈ €3 ukupno).

1. Registruj se drugim mejlom → `/cenovnik` → Starter mesečno → pravom karticom.
2. `/welcome` kaže „Proba je počela“; `/kredit` pokazuje probu i 10 (+2) kredita.
3. `/kredit` → **Aktiviraj odmah** → potvrdi → kartica je naplaćena €29 → posle par sekundi balans je 150.
4. `/cenovnik#paketi` → Dopuna 75 → plati €19 → dopunjeni krediti 75.
5. Stripe Dashboard (live) → **Payments** → obe uplate → **Refund** (pun iznos).
6. SQL (Supabase):

```
select reason, ref_id, delta, created_at from credit_ledger
where user_id = '<clerk_id>' order by id;
```

Očekuj po jedan red `povracaj` za svaki refund, sa minusom jednakim dodeli.

7. `/kredit` → **Upravljač pretplatom** → otkazi → `/kredit` kaže da je otkazana i do kada traje.
8. Stripe → **Developers** → **Webhooks** → **endpoint**: sve isporuke su `200`.
9. Obriši ovaj nalog iz Clerka posle provere (pretplata se otkazuje sama pre brisanja profila).

Gotovo kad: svi koraci daju očekivano, a u webhook isporukama nema nijednog neuspeha.

☐ 6.6 • Počisti test podatke iz produkcijske baze

Ako je lokalni razvoj do sada gađao produkcijsku bazu (v. 1.5), u njoj su probni nalozi i sandbox pretplate.

1. `/admin/korisnici` → svaki nalog koji nije tvoj i nije pravi korisnik → obriši ga u Clerku (Production ili Development instanci, gde je nastao).
2. SQL provera — ne sme da ostane nijedan red iz test moda:

```
select count(*) from subscriptions;
select user_id, status, lookup_key from subscriptions;
```

3. Redovi u `billing_events` iz test moda mogu da ostanu (samo su deduplikacija).

Gotovo kad: u `profiles` i `subscriptions` su samo stvarni nalozi.

☐ 6.7 • Brojevi na landingu posle live-a — ponovi 5.2.

7. Otvaranje

☐ 7.1 • Napuni keš za čarobnjak — 1–7 dana pre prvih pozivnica

Čarobnjak nudi samo sveže kombinacije iz keša; prazan keš = „Još nema gotovih lista“. Google podaci važe 30 dana, pa se ovo ne radi mesec unapred.

1. Uloguj se kao admin → `/pretraga` → izaberi grad i nišu → dubina **Brzo** → Skeniraj. (Admin ne troši kredite, ali Places budžet i dnevni osigurač važe.)
2. Ponovi za 15–20 kombinacija. Predlog: gradovi `beograd`, `novi-sad`, `nis`, `kragujevac`, `sabac`, `cacak`, `subotica` × niše `pvc-stolarija`, `stomatolog`, `auto-servis`, `frizerski-salon`, `advokat`, `restoran`, `vodoinstalater`.
3. SQL — koliko je potrošeno i šta je u kešu:

```
select day, calls from api_budget order by day desc limit 2;
select city_slug, niche_slug, pages, last_results_count, last_scanned_at
from search_cache order by last_scanned_at desc limit 25;
```

4. Probni nalog → `/pocetak` → ekran 1 nudi gradove sa brojem gotovih lista.

Gotovo kad: čarobnjak nudi bar 15 kombinacija.

☐ **7.2 • Vladin komp nalog** (ranije R45)

1. /admin/pozivnice → **Pristupne pozivnice** → tip **Komp** → dana: prazno (bez roka) ili broj → kredita **300** → mejl: Vladin → upotreba **1** → napomena „Vlada” → Napravi.
2. **Kopiraj link** → pošalji lično.
3. Kad prihvati: /admin/korisnici → njegov nalog ima stanje **Komp**.
4. Upiši ovde: poslato: ____ • kod: ____.

Gotovo kad: nalog je u stanju Komp.

☐ **7.3 • Prvih 20 ljudi** (ranije R30)

1. Napravi spisak (ime, mejl, odakle ga znaš, tip pozivnice) u tabeli van repoa.
2. Za svakog odluči: **komp** (prijatelji, partneri — pun pristup bez plaćanja) ili **prvi mesec gratis** (ljudi koji treba da postanu kupci — kartica, pa €0 prvi mesec).
3. /admin/pozivnice → po jedna pozivnica vezana za mejl, upotreba 1.
4. Lična poruka uz link, npr.: „Napravio sam Sajtoskop — nalazi firme u tvom gradu kojima treba sajt i piše ti prvu poruku. Evo ti pristupa: <link>. Javi mi šta te zbuni.”
5. Kolona „poslato / prihvatio / prva poruka” u tabeli.

Gotovo kad: svih 20 pozivnica je poslato.

☐ **7.4 • Prvih 5 lično** (ranije R31)

1. Sa prvih pet dogovori poziv sa deljenjem ekrana (20 min).
2. Ne objašnjavaj unapred; gledaj gde stanu. Beleži.
3. Posle svakog: /admin/utisci i /admin/korisnici → dokle su stigli (koraci onboardinga).
4. Očigledno popravi odmah (sesija sa Claude-om), pa tek onda ostalih 15.
5. **Nema javne objave** dok prvih 5 ne prođe od registracije do kopirane poruke bez tvoje pomoći.

Gotovo kad: pet ljudi je samo stiglo do poruke.

Go / no-go — jedno sedenje, na produkciji, sa čistim nalogom

☐ Registracija → čarobnjak → lista → otključavanje → kopirana poruka, bez ijednog pitanja

☐ Onboarding nije potrošio nijedan Places poziv (api_budget pre i posle)

☐ Kupovina plana, paketa i povraćaj prošli pravom karticom (6.5); webhook isporuke sve 200

☐ Otkazivanje kroz portal radi bez tebe

☐ Mejl pred kraj probe stiže, a kupac dobija potvrdu uplate (2.6)

☐ Pravne strane bez markera i banera, linkovane iz futera, registracije i sa landinga

☐ Pisan odgovor savetnika stigao i ništa ne blokira naplatu (4.1)

☐ Worker radi novi kod, red poslova se prazni, backup je jednom vraćen

☐ Env na Vercelu i workeru: live Stripe samo u Production, PLACES_MONTHLY_BUDGET_EUR isti na oba mesta

☐ Google kvota iznad aplikativnog dnevnog capa; Anthropic, Google i Hetzner limiti postavljeni

☐ Landing: brojevi = `plans.ts`, CTA nosi slug plana, `/bot` postoji

☐ Obe teme i 390 px prošli na svim ekranima (3.6)

☐ `podrska@sajtoskop.com` prima poštu

Posle lansiranja — rutina

Nedeljno

- Tempo Places poziva naspram broja pretplata:

```
select month, sum(calls) as poziva from api_budget group by month order by month desc limit 2;
select plan, ciklus, status, count(*) from subscriptions
where status in ('active','trialing','past_due') group by 1,2,3;
```

Mesečni cap je $1.000 + \text{budžet} \div 0,032$ (€100 → 4.125, €150 → 5.687). Kad tempo prelazi ~70 % capa, podigni `PLACES_MONTHLY_BUDGET_EUR` na **Vercelu** i na **workeru istovremeno** (Vercel redeploy, worker `up -d`) i Googleovu dnevnu kvotu na malo iznad $\text{cap} \div 20$. Odbijeno skeniranje plaćenom korisniku skuplje je od svakog Places računa.

- Stripe → Payments (pali, sporovi) · Webhooks (neuspele isporuke).
- `/admin/utisci` — NPS, „Fali“, nove prijave.
- Worker: `docker compose -f apps/worker/docker-compose.yml logs --since 168h | grep PA0`, `df -h /`, `docker stats --no-stream`.
- Dok cron `utisci-slike` nije zakazan (2.4): `curl -X POST -H "x-cron-secret: $CRON_SECRET" https://app.sajtoskop.com/api/cron/utisci-slike`

Mesečno

- 1. u mesecu: godišnji i komp nalozi su dobili dodelu
(`select user_id, delta, ref_id from credit_ledger where reason = 'monthly_grant' order by id desc limit 20;`).
- Probno vraćanje backupa (1.4, koraci 8–9).
- Dependabot PR-ovi i `pnpm audit --prod`.
- Anthropic, Google Cloud i Stripe računi naspram očekivanja.

Pre prve promene cene

- Stripe pravi novu cenu sa istim `lookup_key`, a stara ostaje bez njega — fakture postojećih pretplatnika na staroj ceni bi u `invoice.paid` bile „preskočeno“ i ne bi dobile kredite. Pre promene: sesija sa Claude-om za rezervu (npr. `price.metadata.plan`).

Dalji razvoj — sve posle otvaranja (mejlovi, obrada prijava, javna tabla, radar, region...) je u `docs/roadmap.md`.