

【GIT】git commit 无法生产Change-ID

1、使用git push上传代码时出现，没有Change-ID

```
yiyuan@yiyuan-MS-7D76:~/workspace/RK3568_Linux_R61_v1.4.0$ git push origin HEAD:refs/for/SG368Z_rl
枚举对象中: 33, 完成.
对象计数中: 100% (33/33), 完成.
使用 32 个线程进行压缩
压缩对象中: 100% (17/17), 完成.
写入对象中: 100% (17/17), 2.49 KiB | 2.49 MiB/s, 完成.
总共 17 (差异 16), 复用 0 (差异 0), 包复用 0 (来自 0 个包)
remote: Resolving deltas: 100% (16/16)
remote: Processing changes: refs: 1, done
remote: ERROR: commit f03ef67: missing Change-Id in message footer
remote:
remote: Hint: to automatically insert a Change-Id, install the hook:
remote: gitdir=$(git rev-parse --git-dir); scp -p -P 39418 easin.zhou@192.168.23.98:hooks/commit-msg ${gitdir}/hooks/
remote: and then amend the commit:
remote: git commit --amend --no-edit
remote:
To ssh://192.168.23.98:39418/RK3568_Linux_R61_v1.4.0
 ! [remote rejected] HEAD -> refs/for/SG368Z_rl (commit f03ef67: missing Change-Id in message footer)
错误: 无法推送一些引用到 'ssh://192.168.23.98:39418/RK3568_Linux_R61_v1.4.0'
```

2、把 git commit gitdir=\$(git rev-parse --git-dir); scp -p -P 39418 easin.zhou@192.168.23.98:hooks/commit-msg \${gitdir}/hooks/ 运行一下

```
yiyuan@yiyuan-MS-7D76:~/workspace/RK3568_Linux_R61_v1.4.0$ git commit gitdir=$(git rev-parse --git-dir); scp -p -P 39418 easin.zhou@192.168.23.98:hooks/commit-msg ${gitdir}/hooks/
错误: 路径规格 'gitdir=.git' 未匹配任何 git 已知文件
subsystem request failed on channel 0
scp: Connection closed
```

3、把上面的命令 scp -p -P 改成 scp -p -O -P，中间的是大写的字母O

```
yiyuan@yiyuan-MS-7D76:~/workspace/RK3568_Linux_R61_v1.4.0$ git push origin HEAD:refs/for/SG368Z_rl
枚举对象中: 33, 完成.
对象计数中: 100% (33/33), 完成.
使用 32 个线程进行压缩
压缩对象中: 100% (17/17), 完成.
写入对象中: 100% (17/17), 2.49 KiB | 2.49 MiB/s, 完成.
总共 17 (差异 16), 复用 0 (差异 0), 包复用 0 (来自 0 个包)
remote: Resolving deltas: 100% (16/16)
remote: Processing changes: refs: 1, done
remote: ERROR: commit f03ef67: missing Change-Id in message footer
remote:
remote: Hint: to automatically insert a Change-Id, install the hook:
remote: gitdir=$(git rev-parse --git-dir); scp -p -P 39418 easin.zhou@192.168.23.98:hooks/commit-msg ${gitdir}/hooks/
remote: and then amend the commit:
remote: git commit --amend --no-edit
remote:
To ssh://192.168.23.98:39418/RK3568_Linux_R61_v1.4.0
 ! [remote rejected] HEAD -> refs/for/SG368Z_rl (commit f03ef67: missing Change-Id in message footer)
错误: 无法推送一些引用到 'ssh://192.168.23.98:39418/RK3568_Linux_R61_v1.4.0'
yiyuan@yiyuan-MS-7D76:~/workspace/RK3568_Linux_R61_v1.4.0$ gitdir=$(git rev-parse --git-dir); scp -p -P 39418 easin.zhou@192.168.23.98:hooks/commit-msg ${gitdir}/hooks/
subsystem request failed on channel 0
scp: Connection closed
yiyuan@yiyuan-MS-7D76:~/workspace/RK3568_Linux_R61_v1.4.0$ gitdir=$(git rev-parse --git-dir); scp -p -O -P 39418 easin.zhou@192.168.23.98:hooks/commit-msg ${gitdir}/hooks/
commit-msg
100% 1791 52.6KB/s 00:00
yiyuan@yiyuan-MS-7D76:~/workspace/RK3568_Linux_R61_v1.4.0$ git commit --amend
[SG368Z_rl a308dcf66] SG368Z_rl:easin.zhou:USB:内存泄漏添加补丁 修改分类:内部缺陷修改 根本原因:USB模块内存泄漏 解决方案:添加USB模块内存泄漏补丁 Jira ID:SWRKLIN-640 影响功能名称:BSP 适用项目:分支测试 安全修复:无 软件测试:N; 此版本无需测试 硬件测试:N; 软件修改, 硬件无需测试
Date: Sat Mar 22 18:04:19 2025 +0800
8 files changed, 73 insertions(+), 18 deletions(-)
yiyuan@yiyuan-MS-7D76:~/workspace/RK3568_Linux_R61_v1.4.0$ git log
commit a308dcf66f9ab1f773ac8748e6e051674ea9bdee (HEAD -> SG368Z_rl)
Author: easin.zhou <easin.zhou@quectel.com>
Date: Sat Mar 22 18:04:19 2025 +0800

SG368Z_rl:easin.zhou:USB:内存泄漏添加补丁
修改分类:内部缺陷修改
根本原因:USB模块内存泄漏
解决方案:添加USB模块内存泄漏补丁
Jira ID:SWRKLIN-640
影响功能名称:BSP
适用项目:分支测试
安全修复:无
软件测试:N; 此版本无需测试
硬件测试:N; 软件修改, 硬件无需测试

Change-Id: I143157d25e601236e7c304274bb06b495e0e3f10
```

- 4、然后git commit --amend 重新保存一下ctrl+0+Enter，再退出ctrl+X
- 5、输入git log 就能看见Change-ID了，重新git push就能成功了

☆	SG368Z_rleasin.zhouUSB内存泄漏添加补丁 修改分类:内部缺陷修改 根本原因:USB模块内存泄漏 解决方案:添加USB...	easin.zhou	--	RK3568_Linux_R61_v1.4.0 SG368Z_rl	7:17 PM	M		
---	---	------------	----	-----------------------------------	---------	---	--	--