

DearGiver — Backend API 추가 요청서 (v7.0)

작성일: 2026-06-03

대상: 백엔드 팀

참조: 이전 요청서 (BACKEND_REQUEST_FINAL.md, 5월 20일)
— 기존 항목 해결 완료

이전 v6.0 요청사항 (Stripe Key, 리다이렉트 URL, Role System, 단체 운보딩 등)은

모두 해결 완료되었습니다. 본 문서는 신규 추가된 기능만 다룹니다.

프론트엔드 주소: <https://binding-minds.vercel.app>

백엔드 API 주소: <http://libertron.iptime.org:8787>

이번 요청 요약

순위	기능	난이도	의존성
P0	Recurring Donations (정기 기부)	높음	Stripe Subscriptions API
P1	Gift Donation Metadata (선물 기부)	낮음	DB 스키마 추가
P2	Interest Notification Email (기관 초대)	중간	Resend + 도메인 인증
P3	Donor Journey API (기부자 관계)	낮음	기존 API 확장
--	Impact Dashboard	--	백엔드 작업 불필요

변경 사항 안내

1. 수수료 모델 변경

항목	이전 (v6.0)	현재 (v7.0)
플랫폼 수수료	고정 \$1/건	Starter 2.5% / Growth 1.0%
최소 수수료	--	\$0.50
최소 기부금액	\$20	\$10
월 구독료 (Growth)	--	\$49/월

- POST /api/v1/checkout/donations에서 최소 금액 검증을 \$20 -> \$10으로 변경 필요

2. Stripe NZ 수수료 정정

이전 문서에서 ~1.5%로 안내했으나 잘못된 수치였습니다.

유형	올바른 수수료
국내 카드 (NZ)	2.7% + NZ\$0.30
해외 카드	3.5% + NZ\$0.30

프론트엔드에서 기부자가 선택적으로 수수료 커버 가능 (국내 기준 계산).

[P0] Recurring Donations — 정기 기부

현재 상태

- 프론트엔드: DonationCheckoutModal에서 recurring: true 파라미터를 이미 전송 중
- 프론트엔드: 대시보드에 RecurringDonationsCard 구독 관리 UI 구현 완료
- 백엔드: POST /api/v1/checkout/donations에서 recurring 파라미터 무시 중

1. Checkout Session 수정

엔드포인트: POST /api/v1/checkout/donations (기존 엔드포인트 확장)

프론트엔드가 보내는 요청:

```
`` json
{
  "amount": 50,
  "currency": "NZD",
  "charityAccountId": "acct_xxx",
  "charityName": "Trees That Count",
  "coverStripeFee": true,
  "addSupport": false,
  "recurring": true
}
```

```
    `
  `
  백엔드 로직:
```

```
    `
  `
  if recurring == true:
    -> Stripe Checkout Session mode: "subscription"
    -> Price 객체 동적 생성 (recurring interval: "month")
    -> subscription_data에 metadata 포함
  else:
    -> 기존 mode: "payment" 유지 (변경 없음)
```

```
    `
  `
  Stripe API 호출 예시 (recurring === true):
```

```
    ` javascript
  `

  const session = await stripe.checkout.sessions.create({
    mode: 'subscription',
    line_items: [{
      price_data: {
        currency: 'nzd',

        product_data: { name: Monthly donation to ${charityName} },

        unit_amount: amountInCents,
        recurring: { interval: 'month' },
      },
      quantity: 1,
    }],
    subscription_data: {
      metadata: {
        charity_account_id: charityAccountId,
        platform_fee_percent: '2.5',
        donor_id: userId,
      },
      application_fee_percent: platformFeePercent,
    },
  })
```



```
`
`

PATCH /api/v1/me/subscriptions/:id 요청:
```

```
` json

{
  "amount_minor": 10000,
  "status": "paused"
}
```

- ```
`
`

 - status: "active" | "paused"
 - Stripe pause = subscription.pause_collection
 - 금액 변경 = subscription.items의 price 업데이트
```

3. Webhook 처리

| Event                         | 처리                     |
|-------------------------------|------------------------|
| invoice.payment_succeeded     | DB에 새 donation 레코드 생성  |
| customer.subscription.updated | 상태 업데이트 (pause/resume) |
| customer.subscription.deleted | 취소 처리                  |
| invoice.payment_failed        | 기부자에게 알림 이메일           |

4. DB 스키마

```
` sql

CREATE TABLE subscriptions (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),
 charity_id INTEGER NOT NULL REFERENCES charities(id),
 stripe_sub_id VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
 amount_minor INTEGER NOT NULL,
 currency_code VARCHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'NZD',
 interval VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'month',
 status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'active',
 next_payment_at TIMESTAMPTZ,
 created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
 cancelled_at TIMESTAMPTZ,
```

```
total_paid_minor INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
payment_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
);
CREATE INDEX idx_subscriptions_user ON subscriptions(user_id);
CREATE INDEX idx_subscriptions_status ON subscriptions(status);
```

---

## [P1] Gift Donation Metadata – 선물 기부

---

### 현재 상태

- 프론트엔드: localStorage에 선물 데이터 저장 -> 성공 페이지에서 디지털 카드 표시
- 백엔드: 선물 메타데이터 저장 안 됨

### 1. Checkout Session에 Gift Metadata 추가

POST /api/v1/checkout/donations 요청에 추가할 필드:

```
` json
{
 "amount": 50,
 "currency": "NZD",
 "charityAccountId": "acct_xxx",
 "gift": {
 "recipientName": "Sarah Kim",
 "recipientEmail": "sarah@email.com",
 "message": "Happy birthday!"
 }
}
```

- gift 필드는 optional
- recipientEmail은 optional
- message는 max 200자

### 2. 처리 플로우

1. Stripe session metadata에 gift 정보 포함
2. donation 레코드에 gift 필드 저장
3. recipientEmail이 있으면 -> 결제 성공 후 선물 카드 이메일 발송

### 3. DonationItem 타입 확장

```
`typescript

interface DonationItem {
 // ... 기존 필드 ...
 is_gift?: boolean;
 gift_recipient_name?: string;
 gift_recipient_email?: string;
 gift_message?: string;
}
```

### 4. Gift Card 이메일

결제 성공 + gift.recipientEmail 존재 시:

```
From: noreply@deargiver.nz
To: sarah@email.com
Subject: A donation was made in your honor!

• "{donorName}" made a donation of $50 to {charityName} in your name!
• Message: "Happy birthday!"
• Learn more at deargiver.nz
```

### 5. DB 스키마 추가

```
`sql

ALTER TABLE donations
```

```
ADD COLUMN is_gift BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ADD COLUMN gift_recipient VARCHAR(255),
ADD COLUMN gift_email VARCHAR(255),
ADD COLUMN gift_message TEXT;
```

## [P2] Interest Notification Email – 기관 초대

### 현재 상태

- 프론트엔드: POST /api/interest-notify Next.js API 라우트 구현 완료
- UNCLAIMED 단체 페이지에 "I'd love to donate!" 버튼 동작 중
- 이슈: Resend 무료 티어에서 인증된 도메인만 외부 이메일 발송 가능

### 1. 도메인 인증 (Resend)

1. Resend 대시보드 -> Domains -> Add Domain: deargiver.nz

2. DNS 레코드 추가:

– MX record

– SPF (TXT): v=spf1 include:amazonses.com ~all

– DKIM (CNAME): resend 제공 값

3. 인증 완료 후 환경변수 업데이트:

INTEREST\_EMAIL\_FROM=hello@deargiver.nz

### 2. 이메일 발송 로그 DB

```
CREATE TABLE interest_notifications (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 charity_slug VARCHAR(255) NOT NULL,
 charity_name VARCHAR(255) NOT NULL,
 donor_name VARCHAR(255),
 donor_email VARCHAR(255),
```



```

sent_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
resend_id VARCHAR(255)
);
CREATE INDEX idx_interest_charity ON interest_notifications(charity_slug);

```

- 현재 인메모리 스템 방지 -> 프로덕션에서 DB 기반으로 전환 필요

## [P3] Donor Journey API – 기부자 관계

### 현재 상태

- 프론트엔드: useApiDonations(500)으로 전체 기부 내역 로드 후 클라이언트 집계
- 문제: 기부 건수 증가 시 성능 저하

### 기관별 집계 API (신규)

엔드포인트: GET /api/v1/me/charity-relationships

응답:

```

` json
{
 "relationships": [
 {
 "charity_id": 42,
 "charity_display_name": "Trees That Count",
 "total_donated_minor": 15000,
 "donation_count": 5,
 "first_donation_at": "2026-01-15T00:00:00Z",
 "last_donation_at": "2026-05-10T00:00:00Z",
 "avg_donation_minor": 3000,
 "currency_code": "NZD",
 "recent_donations": [
 {
 "amount_minor": 5000,
 "paid_at": "2026-05-10T00:00:00Z",
 "status": "succeeded"
 }
]
 }
],
}

```

```
"total_charities": 3,
"total_donated_minor": 45000
}

`
```

신규 API 전체 매핑

| Method | Endpoint                         | 용도                   | 우선순위 |
|--------|----------------------------------|----------------------|------|
| POST   | /api/v1/checkout/donations       | recurring 파라미터 처리 추가 | P0   |
| GET    | /api/v1/me/subscriptions         | 정기 기부 목록             | P0   |
| PATCH  | /api/v1/me/subscriptions/:id     | 정기 기부 수정             | P0   |
| DELETE | /api/v1/me/subscriptions/:id     | 정기 기부 취소             | P0   |
| POST   | /api/v1/checkout/donations       | gift 메타데이터 저장        | P1   |
| GET    | /api/v1/me/charity-relationships | 기관별 관계 집계            | P3   |

환경 변수 추가

```
`
bash`
```

기존 환경 변수는 유지. 아래만 추가/변경:

최소 기부금액 변경 (\$20 -> \$10)

MIN\_DONATION\_AMOUNT=1000 # \$10 in cents

Resend 도메인 인증 후 변경

INTEREST\_EMAIL\_FROM=hello@deargiver.nz # 현재: onboarding@resend.dev

```
`
`
```

## 프론트엔드 연결 포인트 (백엔드 완성 후)

| 파일                                    | 수정 내용                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| components/RecurringDonationsCard.tsx | 목업 -> GET /api/v1/me/subscriptions               |
| app/donation/success/page.tsx         | localStorage -> API 응답에서 gift 데이터                |
| app/api/interest-notify/route.ts      | 인메모리 -> DB 기반 스팸 방지                              |
| app/dashboard/page.tsx (MyCausesTab)  | 500건 폴로드 -> GET /api/v1/me/charity-relationships |

\*\* 위 수정은 백엔드 API가 완성된 후에 진행합니다.

\*\* 현재 프론트엔드는 목업/클라이언트 로직으로 완전 동작합니다.

## 백엔드 팀 응답 체크리스트

완료된 항목에 [x] 표시 후 프론트엔드 팀에 회신해 주세요.

### 정기 기부 (P0)

- ☐ POST /api/v1/checkout/donations — recurring 처리 추가
- ☐ GET /api/v1/me/subscriptions
- ☐ PATCH /api/v1/me/subscriptions/:id
- ☐ DELETE /api/v1/me/subscriptions/:id
- ☐ Webhook 처리 (invoice.payment\_succeeded 등 4종)
- ☐ subscriptions 테이블 생성

### 선물 기부 (P1)

- ☐ POST /api/v1/checkout/donations — gift 메타데이터 저장
- ☐ donations 테이블에 gift 컬럼 추가
- ☐ Gift Card 이메일 발송 (recipientEmail 존재 시)

### 기관 초대 (P2)

- ☐ Resend 도메인 인증 (deargiver.nz)
- ☐ interest\_notifications 테이블 생성

### 기부자 관계 (P3)

- ☐ GET /api/v1/me/charity-relationships

### 변경 사항

- ☐ 최소 기부금액 검증 \$20 -> \$10 변경

---

문서 끝. 질문이 있으면 프론트엔드 팀에 연락해주세요.