

Plancha de corte — compuerta de la tolva

MDF 3 mm · 1 pieza · margen de 5 mm alrededor



TÍTULO: Plancha de corte (compuerta)				PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador				
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)				CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20			UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm	
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 06/11/2026	ESCALA: 1:1.5	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 1	CÓDIGO: CMP-01	HOJA: 1 de 4	REV.: A


Disco Ø41 para cubrir el agujero de Ø35 (traslape de 3 mm por lado).
Ranura del brazo SG90 igual a la de la puertita PTA: detalle en CMP-03.



TÍTULO: Compuerta de la tolva			PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador					
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)			CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20			UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm		
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 06/11/2026	ESCALA: 1:1	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 1	CÓDIGO: CMP-02	HOJA: 2 de 4	REV.: A

DETALLE DE LA RANURA DEL BRAZO SG90 — escala 4:1

Tramo del lado del servo (el disco no se muestra)



TÍTULO: Detalle ranura brazo SG90			PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador					
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)			CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20			UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm		
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 06/11/2026	ESCALA: 4:1	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 1	CÓDIGO: CMP-03	HOJA: 3 de 4	REV.: A

NOTAS DE CORTE Y MONTAJE

1. Cortar 1 compuerta en MDF de 3 mm (se recomienda cortar una de repuesto).


2. El disco de Ø41 cubre el agujero de Ø35 con 3 mm de traslape por lado, para que no pase el grano.

3. El eje del SG90 se ubica a 45 mm del centro del agujero; la compuerta gira en el plano de la plancha, debajo de ella.

4. Basta un giro de 50° para dejar libre todo el agujero; con 90° queda totalmente afuera.

5. Encajar el brazo simple del SG90 en la ranura y fijarlo con su tornillo central.

6. Dejar 0.5 a 1 mm entre la compuerta y la plancha para que gire sin rozar.



TÍTULO: Compuerta con SG90: notas de montaje		PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador						
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)		CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20			UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm			
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 06/11/2026	ESCALA: 1:1	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 1	CÓDIGO: CMP-04	HOJA: 4 de 4	REV.: A