

# SI JANTES:

## NETTOYANT JANTES PROFESSIONNEL

### PROPRIETES & USAGES :



**SI JANTES** est un nettoyant puissant dégraissant, rénovateur, pour jantes peintes, aluminium, ou enjoliveurs plastiques.

**SI JANTES** à été conçu pour ne pas altérer les jantes aluminium anodisé ou aluminium thermo-laqué.

### MODE D'EMPLOI :



Diluer de 15 à 20% dans l'eau.

(la concentration est à ajuster selon l'encrassement)

Pulvériser sur la surface à nettoyer.

laisser agir quelques minutes.

Rincer à l'eau.

### CARACTERISTIQUES CHIMIQUES :

Contient : tensio-actifs non ionique et anionique, sequestrant, base ...

Aspect : Liquide Orangé.

PH : 13 +/- 0.5

Densité : 1.08 +/- 0,005.



### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

**DANGER:** H 314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P312 P330+ P331: EN CAS D'INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. P305+P315+ P351+ P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Consulter immédiatement un médecin. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Dans tous les cas se référer à la FDS.

### LEGISLATION :

Formule déposée au Centre Anti Poison F. WIDAL 01.40.05.48.48