# TD21 - Transition de phase

#### Exercice 1 – Transitions

PHYSIQUE

- 1. Représenter l'allure du diagramme de phase (P,T) de l'eau, compéter les domaines d'existence des différentes phases et définir les points caractéristiques.
- 2. Définir la pression de vapeur saturante et préciser de quel(s) paramètre(s) elle dépend.
- 3. Comment appelle-t-on le passage de la vapeur au liquide?
- 4. Représenter le diagramme donnant la pression en fonction du volume massique pour la transformation correspondante. Définir les domaines et tracer les courbes de rosée et d'ébullition.

Soit une enceinte cylindrique diathermane (perméable aux transferts thermiques) de volume initial  $V = 10 \, \text{L}$ , ce volume pouvant être modifié en déplaçant sans frottement un piston. L'ensemble est maintenu sous la pression atmosphérique à la température  $T=373\,\mathrm{K}$ . À cette température la pression de vapeur saturante vaut 1 bar. La vapeur d'eau sèche et saturante sera considérée comme un gaz parfait. On néglige le volume occupé par la phase liquide devant le volume occupé par la vapeur, ainsi le volume de la phase gazeuse est égal au volume total de l'enceinte. Le cylindre étant initialement vide, on introduit, piston bloqué, une masse m d'eau.

5. Déterminer la masse maximale  $m_{\text{max}}$  d'eau qu'on peut introduire pour que l'eau soit entièrement sous forme vapeur. On donnera sa valeur en fonction de R, T, V,  $P_{\text{sat}}$  la pression de vapeur saturante et  $M_{\rm eau}$  la masse molaire de l'eau.

On considère que la masse d'eau introduite est inférieure à  $m_{\text{max}}$ .

- 6. Dans quel état se trouve l'eau à l'équilibre?
- 7. Pour obtenir l'équilibre entre les phases liquide et vapeur de l'eau, faut-il augmenter ou diminuer le volume? Déterminer le volume limite  $V_{\text{lim}}$  à partir duquel on a cet équilibre.

La masse m' d'eau introduite est telle qu'on a l'équilibre entre les phases liquide et vapeur.

8. Déterminer la fraction massique d'eau sous forme vapeur.


### Exercice 2 - Diazote liquide ou gazeux

On donne ci-dessous le diagramme de Clapeyron (P,v) liquide/vapeur pour le diazote  $\mathcal{N}_2$  : il comporte la courbe de saturation et cinq isothermes. Les échelles sur les deux axes sont logarithmiques.

- 1. Évaluer d'après ce diagramme la pression et la température du point critique du diazote.
- 2. Sous quelle phase se trouve le diazote en équilibre à la pression 1 bar et à la température  $\theta_0 = 0$  °C? Évaluer alors graphiquement son volume massique, et comparer à celui donné par l'équation d'état du gaz parfait. Que peut-on en conclure? On donne  $R=8,314\,\mathrm{J}$  $K^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$  et la masse molaire  $M_{N_2} = 28 \,\mathrm{g \cdot mol}^{-1}$ .

On stocke couramment, pour des applications médicales par exemple, du diazote liquide dans un type de récipient appelé vase Dewar. Ses parois sont suffisamment calorifugées pour que le diazote puisse s'y maintenir longtemps à une température très inférieure à la température ambiante. En revanche, un petit orifice maintient l'intérieur du récipient à la même pression que l'extérieur, soit généralement P = 1 bar.

- 3. Évaluer la température du diazote à l'intérieur du récipient, où il se trouve à l'état diphasé.
- 4. Une masse  $m=750\,\mathrm{g}$  de diazote est stockée dans ce récipient, de volume  $V=6.0\,\mathrm{L}$ . Déterminer les proportions en masse des deux phases liquide et gazeuse.
- 5. La notice commerciale de ce vase Dewar indique une diminution du stock de diazote liquide de «  $0.12 \, \text{L}$  » dans des conditions ordinaires. Quel phénomène se produit exactement? De combien diminue ainsi la masse du récipient chaque jour de stockage?



### Exercice 3 - Remplissage d'une bouteille de gaz

Pour des raisons de sécurité, les bouteilles de butane sont remplies à  $85\,\%$  de liquide en volume. On donne ci-dessous quelques valeurs de la masse volumique du butane, dont le point critique est situé à  $152\,^{\circ}$ C.

Masse volumiquePoint critiqueLiquide à 15 °CVapeur à 15 °C
$$\rho_c = 228 \,\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$$
 $\rho_\ell = 585 \,\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$  $\rho_v = 2.5 \,\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$ 

- 1. Calculer les volumes massiques  $v_{\rm c},\,v_{\ell},\,v_{\rm v}$  pour les trois états du tableau.
- 2. Sachant que la fraction volumique de vapeur à 15 °C est de  $\varphi_v$ , exprimer puis calculer le titre massique en vapeur  $w_v$  à cette température.
- 3. Exprimer, puis calculer le volume massique v en fonction de  $v_{\ell}$ ,  $v_{\rm v}$  et  $w_{\rm v}$ .
- 4. Comment varie le titre en vapeur dans la bouteille, quand la température augmente? Justifier qu'avec un titre en vapeur plus faible, un échauffement accidentel de la bouteille pose rapidement un problème de sécurité.

### Exercice 4 - Surfusion de l'eau

Une masse  $m=20.0\,\mathrm{g}$  d'eau très pure a été refroidie très lentement à la température  $T_1=261\,\mathrm{K}$  ( $\theta_1=-12\,^\circ\mathrm{C}$ ). Cet état dans lequel l'eau est encore à l'état liquide malgré une température inférieure à  $T_0=273\,\mathrm{K}$  est qualifié de métastable : une faible perturbation (choc, poussière, etc.) peut suffire à provoquer une solidification rapide du liquide.

On suppose que toutes les transformations ont lieu à la pression atmosphérique P. La transformation est suffisamment rapide pour qu'on puisse la considérer adiabatique.

- 1. Dans l'état final le système peut-il être intégralement constitué de glace? Justifier.
- 2. Déterminer la masse de glace  $m_g$  obtenue ainsi que la température finale  $T_2$ .
- 3. Exprimer, puis calculer l'entropie créée au cours de la transformation (cf. formulaire TD20).

Données : enthalpie massique de fusion de la glace à 0 °C  $\Delta_{fus}h = 3.35 \times 10^2 \,\mathrm{kJ \cdot kg^{-1}}$  ; capacité thermique de la glace  $c_s = 2.06 \,\mathrm{kJ \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}}$  ; masse molaire de l'eau  $M = 18 \,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$ .

https://youtu.be/ph8xusY3GTM

### Exercice 5 – Formation de la neige artificielle

La neige artificielle est obtenue en pulvérisant de fines gouttes d'eau liquide à  $T_1 = 10\,^{\circ}\text{C}$  dans l'air ambiant à  $T_a = -15\,^{\circ}\text{C}$ . Dans un premier temps la goutte d'eau supposée sphérique de rayon  $R = 0.2\,\text{mm}$  se refroidit en restant liquide. Elle reçoit de l'air extérieur un transfert thermique  $h(T_a - T(t))$  par unité de temps et de surface, où T(t) est la température de la goutte et  $h = 65\,\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$  est le coefficient de convection thermique. On rappelle que la masse volumique de l'eau est  $\rho = 1 \times 10^3\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ , sa capacité thermique massique  $c = 4.18\,\text{kJ}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$  et son enthalpie massique de fusion  $\Delta_{\text{fus}}h = 335\,\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$  à 0 °C.

- 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par T(t).
- 2. En déduire le temps t auquel la température de la goutte est égale à  $T_2 = -5$  °C. Faire l'application numérique.
- 3. Lorsque la goutte atteint la température  $T_2$ , la surfusion cesse : la goutte est partiellement solidifiée et la température devient égale à 0 °C. Déterminer la fraction massique w de liquide restant à solidifier en supposant la transformation rapide donc adiabatique. On néglige les variations de volume.
- 4. Au bout de combien de temps la goutte est-elle complètement solidifiée?

## Exercice 6 - Vaporisation d'une masse d'eau

Un cylindre fermé par un piston mobile contient 1 g d'eau liquide à 100 °C sous 1,0 bar. L'ensemble est en contact avec un thermostat à 100 °C. On tire le piston lentement jusqu'à ce que la dernière goutte de liquide soit vaporisée.

- 1. Représenter l'évolution sur un diagramme de Clapeyron.
- 2. Calculer le volume final  $V_1$  du cylindre en considérant la vapeur sèche comme un GP.
- 3. Exprimer puis calculer le transfert thermique Q.
- 4. Exprimer puis calculer la variation d'entropie  $\Delta S$  de l'eau, l'entropie échangée  $S_{\text{\'e}ch}$  et l'entropie créée  $S_c$ .

Données : masse molaire de l'eau  $M = 18 \,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$  ; enthalpie massique de vaporisation de l'eau à  $100 \,^{\circ}\mathrm{C} \,\Delta_{\mathrm{vap}} h = 2{,}25 \times 10^3 \,\mathrm{kJ \cdot kg^{-1}}$ .

# ★ Exercice 7 – Évaporation et réversibilité

Après le retour d'un astronaute d'une sortie dans l'espace, le sas d'une station spatiale se referme et reste vide. Par mégarde, l'astronaute brise un récipient contenant 1 L d'eau à 19 °C. On cherche vers quel état évolue le système.

Le sas est de volume  $V=9\,\mathrm{m}^3$  et ses murs gardent une température constante égale à  $T=19\,^\circ\mathrm{C}$ . À cette température, la pression de vapeur saturante de l'eau vaut  $P_{\mathrm{sat}}=2.2\,\mathrm{kPa}$ . On considère la vapeur d'eau comme un gaz parfait de masse molaire  $M=18\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$  et de capacité thermique à pression constante  $c_p=2.0\,\mathrm{kJ\cdot K^{-1}\cdot kg^{-1}}$ .

- 1. Vérifier que l'état d'équilibre est une coexistence de liquide et de vapeur. Dans l'état final, calculer la masse d'eau sous forme liquide  $m_1$  et sous forme de vapeur  $m_2$ .
- 2. On trouve dans une table la valeur de l'enthalpie massique de vaporisation de l'eau à  $T^* = 100\,^{\circ}\text{C}$ :  $\Delta_{\text{vap}}h(T^*) = 2\,260\,\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$ . En remarquant que le volume massique de la vapeur d'eau est très supérieur à celui de l'eau liquide, calculer l'énergie interne massique de vaporisation  $\Delta_{\text{vap}}u(T^*)$  de l'eau à cette température.
- 3. Pour cette transformation, que vaut la variation d'énergie interne  $\Delta U_1$  de la masse  $m_1$  d'eau encore liquide à la fin?
- 4. Rappeler la valeur de la capacité thermique massique de l'eau liquide c. Pour cette transformation, que vaut la variation d'énergie interne  $\Delta U_2$  de la masse  $m_2$  d'eau vaporisée?
- 5. En appliquant le premier principe, déterminer le transfert thermique Q avec les parois du sas. Dans quel sens est réalisé cet échange d'énergie?
- 6. Exprimer, puis calculer l'entropie échangée  $S_{\text{éch}}$  au cours de cette transformation.
- 7. Déduire de  $\Delta U_2$  la valeur de  $\Delta_{\text{vap}}u(T)$  puis  $\Delta_{\text{vap}}h(T)$ . Que vaut la variation d'entropie  $\Delta S$ ?
- 8. Évaluer numériquement l'entropie créée. Commenter
- 9. Proposer un protocole permettant de vaporiser l'eau de manière réversible. Justifier.

#### Exercice 8 – Autour du benzène – Oral CCP

Le benzène voit sa température de fusion varier avec la pression selon  $\frac{dT}{dP} = 0.032 \,\mathrm{K} \cdot \mathrm{bar}^{-1}$ .

- 1. À quelle courbe correspond cette donnée? Proposer l'allure du diagramme de phase du benzène.
- 2. Calculer la variation d'énergie interne massique du benzène lors de la fusion à  $T_1 = 5.4$  °C sous  $P_1 = 1.0$  bar.
- 3. On comprime le benzène initialement liquide à 8 °C sous  $P_1$  de façon isotherme. À quelle pression  $P_2$  se solidifie-t-il?

Données : masses volumiques à  $T_1$   $\rho_\ell = 0.880\,\mathrm{g\cdot cm^{-3}}$  et  $\rho_\mathrm{s} = 1.031\,\mathrm{g\cdot cm^{-3}}$ ; enthalpie massique de fusion  $\Delta_\mathrm{fus} h = 147\,\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}$ .

## Exercice 9 - Résolution de problème

Par une chaude journée d'été, vous avez oublié de mettre au frigo le jus de fruits de l'apéritif. Combien de glaçons devez-vous y ajouter pour qu'il soit aussi rafraîchissant?

Donnée : enthalpie massique de fusion de l'eau  $\Delta_{\text{fus}}h = 3.3 \times 10^2 \,\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ .