25.10.2026 Zadania HTML

Zadanie 1

Czynność 1

Przeczytaj o:

- praktycznych sposobach pisania kodu strony WWW,
- nazwa pliku startowego,
- nazwy plików składowych strony
- testowaniawykonania strony WWW,

Czynność 2

Przepisz w notatniku[Notepad+] lub dokonaj kopiowania podstawowej struktura dokumentu HTML
(pamiętaj o wcięciach takich jakie są kodzie umieszczonym w instrukcji)

Czynność 3

Między znaczniki <body> a </body> wpisz:

imię ucznia→ 7 razy, każde imię inną wielkością, każde w nowej linii czyli znacznik
 na końcu linii.
size od 1 do 7,
→dla numerów parzystych w dzienniku od najmniejszego size do największego size
→dla numerów nieparzystych w dzienniku od największego size do najmniejszego size

np.
 Dominik

zmień kolor czcionki z czerwonego na inny dowolny.



nazwisko ucznia→ 6 razy, każde nazwisko inną wielkością nagłówka

Najwyższym nagłówkiem jest pierwszy: <h1>...</h1>, a najniższym - szósty: <h6>...</h6>.
Nagłówka służą do podziału treści strony na rozdziały i podrozdziały i nie powinny być stosowane do pisania tekstu podrozdziałów .
→dla numerów parzystych w dzienniku od największego nagłówka <H1> do najmniejszego <H6>
→dla numerów nieparzystych w dzienniku od najmniejszego nagłówka <H6> do najmniejszego <H1>

np.
<h1> Kowalski </h1>

Kowalski

Kowalski

Kowalski

sześć emotikonów (każdy w nowym wierszu) wraz z wytłumaczeniem . (każdy emotikon innym kolorem i wielkością czcionki użyj innego rodzaju czcionki zamiast Arial

czcionki→ Arial, 'Courier New', 'Times New Roman', Verdana

:(smutek, zmartwienie

:C duży smutek


;(lub :'(płacz

Czynność 4

Nagraj stronę na twój nośnik:

→nazwa strony to index.html

→podczas nagrywania pliku wybierz opcję Wszystkie pliki



→Uruchom stronę poprzez szybkie podwójne kliknięcie pliku index.html.

→Gdy chcesz wykonać poprawki to wykonaj je w Notatniku i następnie nagraj CTRL+S i teraz odśwież w przeglądarce klawiszem F5

Czynność 5

Praca domowa:

- dokończ zadanie,
- zainstaluj stronę z dokończonym **zadanie 1** na darmowym serwerze (może być płatny jak masz dostęp),darmowy hosting
- naucz się uruchamiać tę stronę z serwera
- zostaniesz poproszony przez nauczyciela o uruchomienie strony na najbliższej lekcji i otrzymasz ocenę do dziennika (osoby nieobecne na poprzedniej lekcji też będą sprawdzane).

Publikowanie strony WWW.

Gdy uczeń ma problemy z zainstalowaniem strony na GitHubie, może to zgłosić do nauczyciela najpóźniej dwa dni przed planowanym zaliczeniem instalacji strony na GitHubie. Wtedy może uzyskać pomoc od nauczyciela.

Na YouTube jest instrukcja w postaci filmu jak zainstalować stronę WWW na GiHubie
https://www.youtube.com/watch?v=ilD15BtfdXI

Trochę teorii

Po wykonaniu strony musisz zainstalować stronę na serwerze WWW tak, aby była ona widoczna dla wszystkich użytkowników Internetu. Proces instalacji strony nazywane jest **hostingowaniem**. Strony WWW możesz instalować na płatnych lub **darmowych serwerach**. Jednym z darmowych miejsc jest Github.Github jest profesjonalnym [pewne usługi są darmowe] portalem, używanym przez programistów. Jedną z użyteczności GitHuba jest możliwość instalowania oraz edytowania stron WWW.GitHubePages nie obsługuje aplikacji po stronie serwera np. PHP. Javascript może być ponieważ jest obsługiwane po stronie klienta.

Jako przyszły programista będziesz pracował w zespole programistów.
Musisz znać, rozumieć,umieć używać następujące pojęcia/narzędzia:
pojęcie 1
Git→ to system kontroli wersji, a więc narzędzie do zarządzania historią kodu źródłowego projektu.
pojęcie 2
GitHub→to usługa hostingowa dla repozytoriów Gitowych.
Więc nie są tym samym: Git jest narzędziem, a GitHub jest usługą, gdzie możemy trzymać projekty korzystające z Gita. Będzie to **"repozytorium kodu"**, czyli całego kodu projektu.
pojęcie 3
Repozytorium (łac. repositorium) – miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do **udostępniania**. Dziś termin stosowany jest również w odniesieniu do najrozmaitszych zasobów cyfrowych (baz danych, zbioru pakietów czy kodów źródłowych), np. w Internecie.
==========


Proces umieszczania Twojej strony WWW na GitHub

Krok1


Najpierw musisz **założyć konto**, będziesz musiał podać **login i hasło**.

Login → wybierz jakiś sensowny, bo będzie on częścią adresu Twojej strony.
Hasło →są wymagania odnośnie hasła narzucone przez GiHuba (będziesz miał opis jakie musi być hasło).


Czyli:
Wejdź na https://github.com/→ wpisz Twój mail



Teraz przyciśnij Sign up for GitHub.




Teraz musisz wybrać hasło oraz adres strony.



Będziesz musiał rozwiązać zagadki aby dokonać weryfikacji czy nie jesteś botem

Dostaniesz na maila kod, który będziesz musiał wprowadzić. Gdy nie przyjdzie na poczcie kod może być w spamie lub powiadomieniach.

Po wprowadzeniu kodu wypełnisz ankietę
1)z iloma grupami programistów będziesz współpracował
2)jesteś uczniem/nauczycielem




Teraz wybierz z jakich konkretnych funkcji chcesz skorzystać?

⇩

Ty wybierz wszystkie opcje.

⇩

Wybierz darmowe konto.




==========

Wejście na GitHuB


https://github.com/




Teraz wybierz tutaj



Logowanie do systemu



Sign in to GitHub
Username or email address
Password
Forgot password?
Sign in


What specific features are you interested in using?
Select all that apply so we can point you to the right GitHub plan.
Collaborative coding
Codespaces, Pull requests, Notifications, Code review, Code review assignments, Code owners, Draft pull requests, Protected branches, and more.
Automation and CI/CD
Actions, Packages, APIs, GitHub Pages, GitHub Marketplace, Webhooks, Hosted runners, Self-hosted runners, Secrets management, and more.
Security
Private repos, 2FA, Required reviews, Required status checks, Code scanning, Secret scanning, Dependency graph, Dependabot alerts, and more.


Utwórz nowe repozytorium

Repozytorium jest miejsce na GitHabie gdzie będziesz miał swoją stronę WWW, jest folder na serwerze GitHuba.
Repozytorium będzie miało nazwę (wybierz jakieś sensowne, bo będzie on częścią adresu Twojej strony). Możesz mieć wiele repozytoriów.

-Przyciśnij przycisk New




-Teraz podaj nazwę repozytorium.
-Zaznacz opcję Add a README file




Wciśnij Createrepositorium.

==========

Musisz teraz uruchomić możliwość oglądania w Internecie strony WWW.
-wejdź do twojego repozytorium, powinieneś mieć dowolny plik np. README.md
-opcja Settings
-opcja Pages
-i teraz musi być**main**




-teraz przycisk **Save**
-będzie również widział adres twojej strony, który możesz kopiować by uruchomić bezpośrednio z linku



Tutaj masz adres twojej strony. Uruchomi się i plikiem startowym jest index.html.

Utworzenie nowego repozytorium gdy jesteś zalogowany na GitHubie

Naciśnij kota i uzyskasz



==========

Instalacja strony WWW

Uwaga 1

nazwa pliku startowego powinna być index.html. Przy takiej nazwie do uruchomia strony, nie będzie konieczne podanie nazwy pliku HTMLu a tylko **login.github.io /repozytorium**

np.


https://witrynyaplikacje.github.io/informayka/

Uwaga 2


Musisz przesłać wykonaną stronę na GitHuba.

-wejdź do Twojego repozytorium (musisz mieć co najmniej jeden plik np. README.md)


-teraz przycisk **Add file**



-teraz opcja **Uploadfiles**



-teraz **przeciągnij plik** lub opcja **chooseyourfiles**



-po wygraniu plików system powie jakie pliki są gotowe i teraz opcja **Commitchanges**

Uwaga 3

Do przesyłania plików możesz używać trybu konsolowego (z użyciem terminala, w trybie tekstowym

Uwaga 4

Masz również możliwość **tworzenia oraz edytowania** plików tekstowych.

-wejdź do Twojego repozytorium , (opcja <>Code służy do wyświetlania plików znajdujących się w repozytorium), kliknij na plik do edycji (plik jest linkiem) i otworzy się plik, teraz ikona piórka.



-zapisz plik po edycji**Commitchanges**

Zadanie 2

Uwagi o zaliczaniu dalszy zadań.

Masz dwie możliwości:

- **pierwsza opcja**

dalsze zadania będą kontynuacją zadania 1 i będą umieszczone na serwerze

lub

- **druga opcja**

Na nośniku informacji załóż folder HTML_nazwisko_ucznia np. HTML_Kowalski. W nim załóż foldery np. do zadania 1 ZAD1_nazwisko_ucznia, czyli np. ZAD_Kowalski. Do tego folderu wgraj plik z rozwiązaniem zadnia. Każde zadanie musi mieć swój folder.
Nie można zaliczyć zadania np. trzeciego bez zaliczenia wszystkich zadań poprzednich w odpowiedniej kolejności.

Wykonaj:
Przeczytaj treść całego zadanie 2

Dokonaj modyfikacji strony z zadania poprzedniego, czyli dopisz do zadania poprzedniego poniższe polecenia.
Jaki wygląd ma strona z tego zadania popatrz na końcu zdania.

Modyfikacja będzie polegać na dopisaniu pozostałych danych ucznia:
dane te to:
-adres (kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania)
-ulubiony aktor(aktorka)
-ulubiony zespół muzyczny
-pełna data urodzenia (miesiąc słownie)
Dane te powinny być fałszywe, ale prawdopodobne.
Wszystkie dane w nowych liniach.

Uwzględnij:

- Aby uzyskać dane w nowych liniach→użyj
- tekst które już napisałeś zapisz jako akapity początku akapitu oraz końca i), wykonaj tyle akapitów ile masz jest wyświetlanych linijek na stronie, która wykonujesz .
- wykonaj zmianę miejsca wyświetlania akapitu. Akapity mają być: wyrównane conajmniej jeden do **prawej (**right)**, lewej**(left)**,** wyrównywanie do lewej.

80-188 Gdańsk Jana z Kolana 101/34
80-188 Gdańsk Jana z Kolana 101/34


W tekście, który już napisałeś zmień tak aby było:patrz formatowanie tekstu

- podkreślenie,
  <u> 80-188 Gdańsk Jana z Kolana 101/34 </u>
- przekreślenie,
- kursywa,
- tekst pogrubiony,
- indeks górny i dolny poprzez napisanie tekstu: H_2SO_4 oraz $x*x=x^2$,
- conajmniej trzy rodzaje czcionek,
- co najmniej trzy rodzaje wielkość liter, napisanego tekstu,
- co najmniej trzy rodzaje kolor napisanego tekstu,
   80-188 Gdańsk Jana z Kolana 101/34

size od 1 do 7
czcionki→ Arial, 'Courier New', 'Times New Roman', Verdana

Uruchom stronę poprzez szybkie podwójne kliknięcie pliku index.html. W drugim okienku pokaż strukturę pendrivetak, aby można było sprawdzić czy masz foldery o odpowiednich nazwach. Poproś nauczyciela w celu sprawdzenia.

Wygląd zadania drugiego



Zadanie 3

Od teraz będziesz używał programu Notepad++. Dokonaj konfiguracji programu→ ustawa język polski, oraz kodowanie UTF-8. (możesz mieć go na pendrive w wersji portable)

Elementy sprawdzane przez nauczyciela po wykonaniu zadania:

1. trzy obramowania z legendą,
2. trzy nagłówki (napisany przed każdą ramką) różnej wielkości o trzech różnych wyśrodkowaniach (prawo, lewo, wyśrodkowanie),
3. komentarzy do zapisania nazwiska imienia autora, szkoły oraz klasy,
4. spacje niełamliwe (między nazwiskiem jest 10 spacji) do wykonania tekstu, nazwisko ucznia imię ucznia
5. meta dla: polskich liter, autor, opis strony,
6. tło o określonym kolorze np. zielone,
7. trzy linie rozdzielające o różnych grubościach, długościach, kolorach, wstawiane w różnych miejscach stron→ rozdzielając dowcipy.
8. wstawienie 7 znaków specjalny na koniec tekstu strony.

Wykonaj:

Dokonaj modyfikacji strony z zadania poprzedniego. Modyfikacja będzie polegać na dopisaniu do poprzedniej strony przyzwoitych dowcipów.
Użyj:

- obramowania z legendą. Nazwa dowcipu jako legenda cały dowcip w obramowaniu, użyj:

```
<FIELDSET>
<LEGEND> Nazwa dowcipu </LEGEND>
        treść całego dowcipu  pierwszy wiersz<br>
        ……..
```


treść całego dowcipu ostatni wiersz
</FIELDSET>


- trzy nagłówki (napisany przed każdą ramką) różnej wielkości o trzech różnych wyśrodkowaniach (prawo, lewo, wyśrodkowanie) jako określenie rodzaju dowcipu np. Dowcipy o babie, napisane przed obramowaniem


np. <h1ALIGN=right>Dowcipy o babie</h1>

- użyj komentarzy do zapisania nazwiska imienia autora, szkoły oraz klasy (komentarze nie są widziane po wyświetleniu stron),
- spacje niełamliwe do wykonania tekstu,

  nazwisko ucznia imię ucznia
  Kowalski Jan (między nazwiskiem jest 10 spacji)
- meta dla: polskich liter, autor, opis strony, (wstaw w <head>)
- tło o określonym kolorze np. zielone,
- trzy linie rozdzielające o różnych grubościach, długościach, kolorach, wstawiane w różnych miejscach stron→rozdzielając dowcipy.
- wstaw 7 znakówspecjalny na koniec tekstu strony.







Uruchom stronę poprzez szybkie podwójne kliknięcie pliku index.html. W drugim okienku pokaż strukturę

pendrivetak, aby można było sprawdzić czy masz foldery o odpowiednich nazwach. Poproś nauczyciela w celu sprawdzenia.

Zadanie 4

Dokonaj modyfikacji strony z zadania poprzedniego.

Wykonaj:


1. **wyliczenia,**
2. **numerowania**

muszą być zaproponowane przez ucznia i być związane z informatyką.

Modyfikacja będzie polegać na dopisaniu:

<h1> poniżej są trzy wyliczenia z różnymi znakami wyliczenia</h1>
<h1> Ty zaproponuj swoje, związane z informatyką</h1>

- Wyliczenia → trzy znaki wyliczenia (kwadrat, koło i okrąg)



<h2> poniżej są trzy numerowania z różnymi znakami numerowania</h2>
<h2> Ty zaproponuj swoje, związane z informatyką</h2>

- Numerowania → trzy sposoby numeracji, zacznij w każdej numeracji od dziennika numeru w dzienniku lekcyjnym [1(1,2,3...), A(A,B,C...), a(a,b,c...), I(I,II,III...), i(i,ii,iii...)],

poniżej są trzy numerowania z różnymi znakami numerowania

Ty zaproponuj swoje, związane z informatyką

Nagłówki w treści strony WWW.

2. < H1 > Będzie największym nagłówkiem.
3. < H2 > ... < H5> Będą coraz mniejsze.
4. < H6 > Będzie najmniejszym nagłówkiem

Możliwości funkcj font.

b. < font size ="wielkość czcionki" >
c. < font color ="kolor czcionki" >
d. < font face ="rodzaj czcionki" >

3 Najprostsze rodzaje kolorów do użycia w funkcji font.

II. Nazwą: red-czerwony, green-zielony, blue-niebieski
III. RGB: rgb(255,0,0)-czerwony, rgb(0,255,0)-zielony, rgb(0,0,255)-niebieski
IV. Hexadecymalny, #RRGGBB: #FF0000-czerwony, #00FF00-zielony, #0000FF-niebieski.

<h3>poniżej będą trzy poziomy numerowania/wyliczenia z różnymi rodzajami numerowania/wyliczenia</h3>
<h3> Ty zaproponuj swoje, związane z informatyką</h3>

- Wyliczenia zagnieżdżonego→ 3 poziomy

poniżej będą trzy poziomy numerowania/wyliczenia z różnymi rodzajami numerowania/wyliczenia

Ty zaproponuj swoje, związane z informatyką

2. Popularne interfejsy urządzeń peryferyjnych do komputera:
    B. Interfejsy na przesył obrazu
        ii. HDMI
            - Type A- Standard
            - Type B- Dual-Link
            - Type C- Mini
            - Type D- Micro
            - Type E- Zawiera blokującą ochronę aby kabel Typu Standard się nie ruszał
        iii. DVI
            - DVI-I- Przesyła dane cyfrowe i analogowe
            - DVI-D- Przesyła dane cyfrowe
            - DVI-A- Przesyła dane analogowe
        iv. D-SUB
            - DE-9- Standard
            - DE-9M- Standard bez śrub mocujących
            - DA-15- Złącze GamePort
            - DE-15F- Złącze VGA, SVGA i XGA
    C. Interfejsy na przesył audio
        ii. Jack
            - Jack 6,3mm
            - Jack 3,5mm (minijack)
            - Jack 2,5mm (microjack)
    D. Interfejsy na przesył danych
        ii. USB
            - Type A (USB 1.0 & 2.0)
            - Type B (USB 1.0 & 2.0)
            - Mini A (USB 2.0)
            - Mini B (USB 2.0)
            - Mini AB (USB 2.0)

Uruchom stronę poprzez szybkie podwójne kliknięcie pliku index.html. W drugim okienku pokaż strukturę pendrive tak, aby można było sprawdzić czy masz foldery o odpowiednich nazwach. Poproś nauczyciela w celu sprawdzenia.


Zadanie 5

Dokonaj modyfikacji strony z zadania poprzedniego. Modyfikacja będzie polegać na:

- Ściągnięciu darmowych animowanych grafik. Grafiki powinny tematycznie odpowiadać dowcipom.
- umieść pięć grafik obok dowcipów używając różnych parametrów (ALIGN LEFT RIGHT BORDER WIDTH HEIGHT ALT)
- każda grafika powinna mieć tekst alternatywny w postaci Twojego nazwiska

numer grafiki	położenie	ramka szerokość	szerokość	wysokość	napis alternatywny ALT
1	prawa	10+dzień urodzenia	100+dzień urodzenia	100+numer z dziennika	grafika1-nazwisko ucznia np. grafika1-Nowak


2	lewa	10+miesiąc urodzenia	100+miesiąc urodzenia	100+liczba liter nazwiska	grafika2-nazwisko ucznia
3	prawa	10+numer z dziennika	100+numer z dziennika	100+dzień urodzenia	grafika3-nazwisko ucznia
4	lewa	10+liczba liter nazwiska	100+liczba liter nazwiska	100+miesiąc urodzenia	grafika4-nazwisko ucznia
5	prawa	10+liczba liter imienia	100+liczba liter imienia	100+liczba liter imienia	grafika5-nazwisko ucznia



Uruchom stronę poprzez szybkie podwójne kliknięcie pliku index.html. W drugim okienku pokaż strukturę dyskietki(dysku, pendrive) tak, aby można było sprawdzić czy masz foldery o odpowiednich nazwach. Poproś nauczyciela w celu sprawdzenia.

Zadanie 6

Dokonaj modyfikacji strony z zadania poprzedniego. Modyfikacja będzie polegać na wykonaniu linków aby stworzyć stronę według schematu:



Ze strony, którą wykonałeś w poleceniach poprzednim wykonaj następujące linki :

Treść linku	Czynność wykonywana przez link
Link do poczty czyli do pliku poczta_nazwsko.html	Przejście do strony zawierającej link do poczty. Strona ta będzie zawierać rzeczywisty i działający link do poczty ucznia oraz grafikę ściągniętą z Internetu związaną z pocztą oraz link wstecz, czyli przejście do strony głównej.
Link do ściągania pliku czyli do pliku plik_nazwisko.html	Na umieść dowolny krótki plik spakowany zipemi wykonaj link ściągający ten plik oraz link wstecz, czyli przejście do strony głównej.
Link początek tekstu	Po kliknięciu tego linku nastąpi skok do początku

	tekstu w obszarze strony index.html.
Link do środka tekstu	Po kliknięciu tego linku nastąpi skok do środka tekstu w obszarze strony index.html.
Link do końca tekstu	Po kliknięciu tego linku nastąpi skok do końca tekstu w obszarze strony index.html.
Link do strony zawierającej tabelę czyli do pliku tabela_nazwisko.html	Przejście do strony, która będzie zawierać w wyniku późniejszych poleceń tabelę. Teraz będzie to napis tutaj będzie tabela oraz link wstecz, czyli przejście do strony głównej.
Link do strony zawierającej formularz czyli do pliku formularz_nazwisko.html	Przejście do strony, która będzie zawierać w wyniku późniejszych poleceń formularz. Teraz będzie to napis tutaj będzie formularz oraz link wstecz, czyli przejście do strony głównej.
Uwaga: Podczas wykonywania tego zadania **zwróć uwagę na poprawność nazw plików**. Nazwy są podane na schemacie połączeń ponad tabelą.	

Należy wykonać 4 strony o nazwach:

1. poczta_nazwsko.html
2. plik_nazwisko.html
3. tabela_nazwisko.html
4. formularz_nazwisko.html np.formularz_kowalski.html

Przy wykonywaniu strony użyj szkieletu strony. Po wykonaniu szkieletu nagraj plik pod odpowiednią nazwą (pamiętaj o kodowaniu polskich liter). Następnie wykonaj link powrotu do index.html lub jeszcze inny link oraz odpowiedni napis (np. tutaj będzie formularz).

Ułożenie linków na stronie

góra strony:
Link do poczty
Link do ściągania pliku
Link do środka tekstu
Link do końca tekstu
Link do strony zawierającej tabelę
Link do strony zawierającej formularz

wypełnienie strony

środek strony
Link do poczty
Link do ściągania pliku
Link początek tekstu
Link do końca tekstu
Link do strony zawierającej tabelę
Link do strony zawierającej formularz

wypełnienie strony

dół strony
Link do poczty
Link do ściągania pliku
Link początek tekstu
Link do środka tekstu
Link do strony zawierającej tabelę
Link do strony zawierającej formularz

Zadanie 7
Temat: Walidacja stron WWW napisanej w HTML z zadania 6.

1)Uruchom stronę na temat walidacji z adresu, i przejrzyj „lekko stronę”

http://webref.pl/arena/html/html_podstawy_poprawnosc.html

2)Załóż plik o nazwie **walidacja_nazwisko_ucznia.html** np. walidacja_kowalski.html.
W <title> wpisz Kowalski-zadanie7.


3) Na podstawie teorii (patrz na koniec pytania) udziel odpowiedzi na pytania na stronie walidacja_kowalski.html.
Najpierw zapisz pytanie a poniżej odpowiedź.

1)Co to jest walidacja strony HTML:
……tutaj odpowiedz…….
2)Podaj co to jest walidator HTML
……tutaj odpowiedz…….
3)Czym zajmuje się organizacja W3C (skrót od World Wide Web Consortium) oraz omów skrótu.
……tutaj odpowiedz…….

4)Uruchom walidator stron HTML pod adresem : http://validator.w3.org/

5)Podaj ocenie→walidacji (wykrywaniu błędów) strony z **zadania 6**(index.html).

6)Wykonaj następujący zrzut ekranu (z napisem dodanym do rzutu z Twoim nazwiskiem na zrzucie, kolor czerwony, czcionka 20) strony z błędami ze strony index.html.
Nazwa pliku **blad_początek_nazwisko_ucznia.jpg.** Umieść rzut na stronie walidacja_kowalski.html.



7) Popraw jak najwięcej błędów.
8)Wykonaj ponowną walidację pod adresem : http://validator.w3.org/
9)Wykonaj następujący zrzut ekranu bez błędów (z Twoim nazwiskiem, kolor czerwony, czcionka 20). Nazwa pliku **blad_koniec_nazwisko_ucznia.jpg**

Umieść rzut na stronie walidacja_kowalski.html.

10)Gdy sprawdziłeś kod strony to wstaw ikonę zgodności kodu z HTML5 (patrz poniżej). Możesz odszukać w Internecie lub wyciąć ze zrzutu ekranu tej strony w dokumencie wstaw na **nazwisko_ucznia.html** np. walidacja_kowalski.html

	Gdy strona zostanie sprawdzona i zostaną poprawione błędy dobrym zwyczajem jest umieścić grafikę wskazujący na zgodność HTML5 .

11)Utwórz link z index.html do podstrony(jako pierwsza linia pliku index.html→ pod <body>), nazwa podstron to **walidacja_nazwisko_ucznia.html** np. walidacja_kowalski.html zawierającej: wyświetlające się dwa zrzuty ekranu, teoria oraz ikonę zgodności .

12)Pytanie o obowiązkowe, do wykonania w domu.
Dobrym programem sprawdzającym poprawność dokumentu jest Tidy. Niestety musisz pobrać ten program i zainstalować na kompie. Wszystkie informacje dotyczące tego programu znajdują się na http://www.w3.org/People/Raggett/tidy/. Lub wykorzystaj AI.

Teoria dotycząca walidacji stron HTML

1)Co to jest walidacja strony HTML:

Walidacja strony HTML to proces sprawdzania poprawności kodu HTML pod kątem zgodności z obowiązującymi standardami, w celu wykrycia błędów i nieprawidłowości w strukturze dokumentu.

2)Podaj co to jest walidator HTML

Walidator HTML to narzędzie, które sprawdza poprawność kodu HTML pod względem zgodności ze standardami i wskazuje znalezione błędy oraz nieprawidłowości w kodzie strony internetowej. **Walidatory są najczęściej w postaci strony WWW.**

3)Czym zajmuje się organizacja W3C (skrót od World Wide Web Consortium) oraz omów skrótu.

Międzynarodowego konsorcjum zajmującego się opracowywaniem standardów dla stron internetowych. Języki hipertekstowe są bardzo dobrze udokumentowane. Ich tworzeniem i wytyczaniem standardów zajmuje się **W3C**. Organizacja ta dba o to, aby strony i aplikacje internetowe działały poprawnie, były dostępne i zgodne z ustalonymi standardami.

Zadanie 8

Wykonaj projekt tabeli w Word lub Open Office. Założenia do projektu tabeli popatrz poniżej. W **zadaniu 9** będziesz wykonywał tabelę (identyczną) w HTMLu wg projektu

Projekt tabeli:

- Projekt tabeli wykonujesz w edytorze tekstu Word lub Open Office (nie w HTMLu).
- Nazwa pliku **nazwisko_klasa_grupa.docx** np. kowalski_2F_g1
- Tabela powinna zawierać co najmniej 30 komórek (komórki scalone w pionie i poziomie są liczone jako jedna komórka + komórki nagłówka[nagłówek→ to pierwszy wiersz] są wliczane w 30 komórek).
- Tabela zawiera tytuł zrealizowany przez <caption>**Dane komputeroweSmith Jan 2Fg1**</caption>. W tytule zapisujemy zawartość tabeli oraz nazwisko+imięucznia+klasa
- Tabela zawiera nagłówek zrealizowany przez <thead> tutaj kolumny nagłówka</thead>
- Tabela zawiera informacje zrealizowane w postaci wierszy tabeli zrealizowane przez <tbody> tutaj kolumny nagłówka</tbody>
- dane w tabeli powinny być o treści informatyczne. (Możesz pobrać z Internetu np. cennik)
- dokonaj łączenia komórek w poziomie (co najmniej trzy komórki).
- dokonaj łączenia komórek w pionie(odkładnie dwie komórki).
- Dokonaj kolorowania wierszy różnymi kolorami (co najmniej cztery kolory)
- Obramowanie →ciekawe (kolor→inne niż czarne, typ obramowania, grubość obramowania)
- Dokonaj obramowania grubością 4 razy większą niż obramowanie zastosowane wewnątrz tabeli.
- Kolumny zapisz różnymi kolorami znaków (co najmniej 3) oraz wielkościami czcionki (co najmniej 2).
- Dokonaj wyrównywania znaków w kolumnach jedna kolumna do prawej inna do lewej inna wyśrodkowana
- Zastosuj dwa różne rodzaje czcionek (co najmniej 2)
- Podaj źródło tabeli (może być np. źródło własne), źródło pochodzenia tabeli (pismem pochyłym i podkreślonym i kolorze czerwonym wielkością czcionki 6 w skali 7)

Przykład tabeli

Dane komputerowe- Smuga Jan 2Fg3

Model karty graficznej	Taktowanie bazowe	Rozmiar pamięci	Szyna pamięci	Typ chłodzenia
RTX 2080	1515 MHz	8 GB	256-bit	Aktywne
RTX 2070	1410 MHz	8 GB	256-bit	
RTX 2060	1365 MHz	6 GB	192-bit	
GTX 1660	1785 MHz	6 GB	192-bit	
GTX 1550	1860 MHz	4 GB	128-bit	
GTX 1060	1506 MHz	6 GB	192-bit	
Dane komputerowe				

Źródło: własne

Zadanie 9

- Wykonaj tabelę, którą zaplanowałeś i oddałeś nauczycielowi do oceny. Wygląd tabeli wykonanej w HTML powinien być identyczny/zbliżony do projektu. Tabelę umieść na stronie, do, której prowadzi link zaplanowany w Zadaniu5. Niedozwolone jest wykonanie w Word lub Openoffice i nagranie jako plik *.html.. Niedozwolone jest wykonanie rzutu ekranu z Wodra i załączenie jako plik graficzny do strony HTML.

Konieczne jest zastosowanie następujące znaczniki HTML(patrz przykład poniżej)

- <meta charset="UTF-8">
- <title>.....</title>
- <table></table>
- <caption>Tytułtabela HTML</caption>
- <thead></thead>
- <tr></tr>
- <tbody></tbody>

Jak wykonać tabelę (kliknij aby zobaczyć)

ETAP1

- Wykonanie szkicu tabeli →tabela powinna zawierać co najmniej 30 komórek (w przykładzie jest 16 komórek, będziesz musiał zwiększać ilość komórek do co najmniej 30 komórek)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Tabela HTML</title>
</head>
<body>
<table border=2>
<caption>Tytułtabela HTML</caption>
<thead>
<tr>
<th>Kolumna 1</th>
<th>Kolumna 2</th>
<th>Kolumna 3</th>
<th>Kolumna 4</th>
<th>Kolumna 5</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Komórka 1</td>
<td>Komórka 2</td>
<td>Komórka 3</td>
<td>Komórka 4</td>
<td>Komórka 5</td>
</tr>
<tr>
<td>Komórka 6</td>
<td>Komórka 7</td>
<td>Komórka 8</td>
<td>Komórka 9</td>
<td>Komórka 10</td>
</tr>
<tr>
<td>Komórka 11</td>
<td>Komórka 12</td>
<td>Komórka 13</td>
<td>Komórka 14</td>
<td>Komórka 15</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>
```

Tytuł tabela HTML

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5
Komórka 1	Komórka 2	Komórka 3	Komórka 4	Komórka 5
Komórka 6	Komórka 7	Komórka 8	Komórka 9	Komórka 10
Komórka 11	Komórka 12	Komórka 13	Komórka 14	Komórka 15

ETAP2

- Wykonanie formatowań tabeli (zgodnych z projektem) z użyciem CSS (styli liniowych→ style)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Tabela HTML wykonanie Kowalski 2Fg1</title>
</head>
<body>
<table style="border:6px solid red;border-collapse: collapse;">
<!—szerokość obramowania 6px dla tabeli, styl obramowania  -->
<caption>Tytułtabela HTML</caption>
<!—tytułtabeli -->
<thead>
<tr style="border:3px solid black;border-collapse: collapse;">
<!—obramowanie wiersza -->
<th>Kolumna 1</th>
<th>Kolumna 2</th>
<th>Kolumna 3</th>
<th>Kolumna 4</th>
<th>Kolumna 5</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr style="font-family: Arial;font-size: 22px;">
<!—zdefiniowanie rodzaju czcionki oraz jej wielkości -->
<td>Komórka 1</td>
<td>Komórka 2</td>
<td>Komórka 3</td>
<td>Komórka 4</td>
<td>Komórka 5</td>
</tr>
<tr style="color: green;font-weight: bold;">
<!—kolor czcionki oraz jej pogrubienie -->
<td style="border:3px solid black;border-collapse: collapse;">Komórka 6</td>
<!—obramowanie jednej komórki -->
<td>Komórka 7</td>
<td>Komórka 8</td>
<td>Komórka 9</td>
<td>Komórka 10</td>
</tr>
<tr style="background-color: #66CCFF;">
<!—tło wiersza -->
<td>Komórka 11</td>
<td>Komórka 12</td>
<td>Komórka 13</td>
<td>Komórka 14</td>
<td>Komórka 15</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>
```

Tytuł tabela HTML

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5
Komórka 1	Komórka 2	Komórka 3	Komórka 4	Komórka 5
Komórka 6	Komórka 7	Komórka 8	Komórka 9	Komórka 10
Komórka 11	Komórka 12	Komórka 13	Komórka 14	Komórka 15

ETAP3

- Wykonanie łączenie komórek w pionie i poziomie

Łączenie w poziomie **colspan="ilość komórek do złączenia"**

```
<table border="1" style="width: 500px; height: 150px;">
    <tr>
        <th></th>
        <thcolspan="2">A i B</th>
        <th>C</th>
    </tr>
    <tr>
        <th>1</th>
        <tdcolspan="2">Komórka1 i Komórka2</td>
        <td>Komórka2</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>2</th>
        <td>Komórka4</td>
        <td>Komórka5</td>
        <td>Komórka6</td>
    </tr>
</table>
```

	A i B		C
1	Komórka1 i Komórka2		Komórka2
2	Komórka4	Komórka5	Komórka6

Łączenie w pionie**rowspan="ilość komórek do złączenia"**

```
<table border="1" style="width: 500px; height: 150px;">
    <tr>
        <th></th>
        <th>A</th>
        <th>B</th>
        <th>C</th>
    </tr>
    <tr>
        <throwspan="2">1 i 2</th>
```

```
                <tdrowspan="2">Komórka1 i Komórka4</td>
                <td>Komórka2</td>
                <td>Komórka3</td>
        </tr>
        <tr>
                <td>Komórka5</td>
                <td>Komórka6</td>
        </tr>
</table
```

	A	B	C
1 i 2	Komórka1 i Komórka4	Komórka2	Komórka3
		Komórka5	Komórka6

Zadanie 10

Uwaga: Projekt formularza musi być różny od projektów przykładowych z tej instrukcji.

Projekt formularza→wymagania

Projekt Formularza oraz sam Formularz powinien zawierać:

- Tytuł formularza realizowany przez napis Formularz ……

Np. Formularz Obsługi klientów LOMBARDU.

- Zaplanowane tło formularza poprzez podanie koloru tła jako napis:

Kolor tła: podajesz kolor w heksa np. #66FFFF
https://www.kurshtml.edu.pl/html/wykaz_kolorow,kolory.html

- Obszar wprowadzania większej ilości tekstu **TEXTAREA**
- Przyciski **BUTTON** →co najmniejdwa z dowolną akcją

Trzy sekcje **INPUT radio**

- Przyciski opcji **INPUT radio** →cztery jeden zaznaczony domyślnie (ułożenie poziome)
- Przyciski opcji **INPUT radio** →trzy(ułożenie pionowe)
- Przyciski opcji **INPUT radio** →pięć (ułożenie poziome)

Trzy sekcje **INPUT checkbox**

- Przyciski wyboru **INPUT checkbox**→ cztery (ułożenie pionowe)
- Przyciski wyboru **INPUT checkbox**→ trzy (ułożenie pionowe)
- Przyciski wyboru **INPUT checkbox**→ pięć jeden zaznaczony domyślnie (ułożenie poziome)
- Przyciski wysyłania danych **INPUT submit**(napis na przycisku WYŚLIJ)na adres mkryniew@ids.gda.pl i temacie nazwisko ucznia
- Przyciski czyszczenia pól tekstowych **INPUT reset**(napis na przycisku CZYŚĆ)

Pięć pola tekstowe **INPUT**

- Pola tekstowe **INPUT→bez tekstu początkowego**
- Pola tekstowe **INPUT→ z tekstem początkowym**
- Pola tekstowe **INPUT→z ograniczeniem tekstu (ilość znaków)**
- Pola tekstowe **INPUT→z hasłem**
- Pola tekstowe **INPUT →bez tekstu początkowego**

Trzy listy rozwijalne **SELECT**

- Listy rozwijalne **SELECT →**5 opcji, z zaznaczeniem opcji domyślnej
- Listy rozwijalne **SELECT →**4 opcji, bez zaznaczenia opcji domyślnej
- Listy rozwijalne **SELECT →**3 opcji, z zaznaczeniem opcji domyślnej

Narysować na jednej kartce papieru formatu A4 ołówkiem+linijką projekt formularza. **Podpisz go: Nazwisko klasa grupa i data wykonania** i oddać go do oceny nauczycielowi (zrobić kopię w postaci zdjęcia, aby móc go wykonać praktycznie).
Wykonany formularz poprzez narysowanie (kliknij, aby zobaczyć projekt).

Elementy formularza (kliknij aby przeczytać)
Przykład formularza 1 (kliknij aby zobaczyć)
Przykład formularza 2 (kliknij aby zobaczyć)
Przykład formularza 3 (kliknij aby zobaczyć)


Formularz o.....zaproponowany przez nauczyciela
Imię
Drugie imię
Nazwisko
Pseudonim artystyczny
Podaj środek lokomacji dojazdu do pracy
Autobus
Jaka jest Twoja ulubione ciastko?
BEZA
SERNIK
INNE
Jeśli zaznaczyłeś INNE to podaj swoje ciastko wpisz ciastko poniżej. Maks: 100 znaków
Czy umiesz programować?
Tak
Nie
Nie wiem
podaj czas
-- : --
podaj datę
dd . mm . rrrr
wybierz kolor
jaka jest wilgotność
Proszę czekać...
Przycisk niespodzianka
Reset
Wyślij zapytanie

ANKIETA WYBORU DO SZKOLNYCH DRUŻYN SPORTOWYCH

Wpisz Login

imię

Podaj hasło

Nazwisko

Podaj E-mail

Adres zamieszkania

nr tel (max 9 cyfr)

Województwo

Pomorskie

Miasto

Gdynia

Wybierz kolor oczu

- niebieskie
- czarne
- brązowe
- zielone
- szare

Ulubiony sport

1. Piłka Ręczna
2. Piłka Nożna
3. Koszykówka
4. Siatkówka

Wybierz BUTTON ulubionego sportu

przycisk1 przycisk2 przycisk3 przycisk4

Jak często trenujesz?

- Raz w tyg
- Dwa razy w tyg
- Trzy razy w tyg
- Cztery razy w tyg

Chcesz z nami trenować?


- TAK
- NIE
- NIE WIEM

Jak bardzo lubisz sport?

- Bardzo

Czy dobrze się odżywiasz ?

- Bardzo



Zadanie 11

- Wykonaj formularz, który zaplanowałeś w pracy domowej. Formularz umieść na stronie, do, której prowadzi link zaplanowany w poprzednich zadaniach.

ETAP1

- Rozpoczęcie i zakończenie formularza`<form>.....</form>`
- Użycie tabeli w celu równomiernego rozłożenia elementów formularza.<table>…….</table>. Zaplanowanie szerokości i wysokości komórek tabeli.


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl-PL">
<html>
                <head>
                        <meta charset="utf-8">
                        <title> ZADANIE FORMULARZ      </title>
                </head>
<body>
<form>
<TABLE>
        <TR height="100">
<TD width="200"> komórka1 </TD>
<TD width="300" >komórka2 </TD>
<TD width="500">komórka3  </TD>
</TR>
        <TR height="200">
<TD>jeden</TD>
<TD> A                  </TD>
<TD> pierwszy           </TD>
</TR>
        <TR height="400">
<TD>dwa             </TD>
<TD> B                  </TD>
<TD> drugi              </TD>
</TR>
</TABLE>
```

```
</form>
</body>
</html>
```

ETAP2
1)Zaplanowanie wysłania formularza po jego wypełnieniu.
2)Zastąp <form> instrukcją do wysyłania formularza.
<form enctype="text/plain" action="mailto:twoj_adres@wp.pl" subject="formularz_dane" method="Post">

ETAP3
1)Wykonanie tła strony z formularzem. Zastosuj szesnastką definicję kolorów. Kolory możesz wybrać z:
https://ifj.edu.pl/private/krawczyk/kurshtml/kolory/kolory.htm
2)Wykonaj **tytuł** formularza duża czcionką.
3)Wstaw pola opisujące dane użytkowania formularza. Zwróć uwagę na ustawienie pól w jednej linii pionowej.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl-PL">
<html>
		<head>
			<meta charset="utf-8">
			<title> ZADANIE FORMULARZ	</title>
		</head>
<body bgcolor="#87CEFA">
<center><h1> Formularz o.....zaproponowany przez nauczyciela</h1></center>
<form enctype="text/plain" action="mailto:mkryniew@wp.pl" subject="formularz_dane" method="Post">
<TABLE>
	<TR height="100">
<TD width="500">
<b>Imię</b>            
      <input name="imie" size="22">
<br><br>
<b>Drugieimię</b>        
    <input name="drugie" size="22">
<br><br>
<b>Nazwisko</b>             <input
name="nazwisko" size="22">
<br><br>
<b>Pseudonimartystyczny</b>  <input name="login" size="22"><nobr><br>
</TD>
<TD width="300" >komórka2 </TD>
<TD width="500">komórka3  </TD>
</TR>
	<TR height="200">
<TD>jeden</TD>
<TD> A		</TD>
<TD> pierwszy		</TD>
</TR>
	<TR height="400">
<TD>dwa	</TD>
<TD> B		</TD>
<TD> drugi		</TD>
</TR>
</TABLE>
</form>
</body>
</html>
```



ETAP4

1)Wykonanie listy rozwijalnej

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl-PL">
<html>
                <head>
                        <meta charset="utf-8">
                        <title> ZADANIE FORMULARZ      </title>
                </head>
<body bgcolor="#87CEFA">
<center><h1> Formularz o.....zaproponowany przez nauczyciela</h1></center>
<form enctype="text/plain" action="mailto:mkryniew@wp.pl" subject="formularz_dane" method="Post">
<TABLE>
        <TR height="100">
<TD width="500">
<b>Imię</b>            
      <input name="imie" size="22">
<br><br>
<b>Drugieimię</b>        
    <input name="drugie" size="22">
<br><br>
<b>Nazwisko</b>              <input
name="nazwisko" size="22">
<br><br>
<b>Pseudonimartystyczny</b>  <input name="login" size="22"><nobr><br>
</TD>
<TD width="300" >
<center><fontsize="5" color="red"><b>Podaj środek lokomacji dojazdu do
pracy</b></font></center><br>
<center><select>
<option value="autobus">Autobus</option>
<option value="motocykl">Motocykl</option>
<option value="prom">Prom</option>
<option value="samolot">Samolot</option>
<option value="lodz">Łódźpodwodna</option>
<option value="kajak">Kajak</option>
</select></center>
</TD>
<TD width="500">komórka3  </TD>
</TR>
        <TR height="200">
<TD>jeden</TD>
```

```
<TD> A                  </TD>
<TD> pierwszy           </TD>
</TR>
        <TR height="400">
<TD>dwa          </TD>
<TD> B                  </TD>
<TD> drugi              </TD>
</TR>
</TABLE>
</form>
</body>
</html>
```




ETAP5

1)Wykonanie listę rozwijalną

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl-PL">
<html>
                <head>
                        <meta charset="utf-8">
                        <title> ZADANIE FORMULARZ      </title>
                </head>
<body bgcolor="#87CEFA">
<center><h1> Formularz o.....zaproponowany przez nauczyciela</h1></center>
<form enctype="text/plain" action="mailto:mkryniew@wp.pl" subject="formularz_dane" method="Post">
<TABLE>
        <TR height="100">
<TD width="500">
<b>Imię</b>            
      <input name="imie" size="22">
<br><br>
<b>Drugieimię</b>        
    <input name="drugie" size="22">
<br><br>
<b>Nazwisko</b>              <input
name="nazwisko" size="22">
<br><br>
<b>Pseudonimartystyczny</b>  <input name="login" size="22"><nobr><br>
</TD>
<TD width="300" >
<center><fontsize="5" color="red"><b>Podaj środek lokomacji dojazdu do
pracy</b></font></center><br>
<center><select>
```

```
<option value="autobus">Autobus</option>
<option value="motocykl">Motocykl</option>
<option value="prom">Prom</option>
<option value="samolot">Samolot</option>
<option value="lodz">Łódźpodwodna</option>
<option value="kajak">Kajak</option>
</select></center>
</TD>
<TD width="500">Jaka jest Twoja ulubione ciastko?
<br><br>
<input type="checkbox" name="ciastko" value="k"> BEZA
<br><br>
<input type="checkbox" name="ciastko" value="m"> SERNIK
<br><br>
<input type="checkbox" name="ciastko" value="inna"> INNE
<br><br><br>

<nobr>Jeśli zaznaczyłeś INNE to podaj swoje ciastko<br>wpisz ciastko poniżej. Maks:
100<br>znaków</nobr>
<br><br>
<input name="inna" size="25" maxlength="100">
</TD>
</TR>
        <TR height="200">
<TD>jeden</TD>
<TD> A                </TD>
<TD> pierwszy          </TD>
</TR>
        <TR height="400">
<TD>dwa         </TD>
<TD> B                </TD>
<TD> drugi             </TD>
</TR>
</TABLE>
</form>
</body>
</html>
```



ETAP6

1)WykonaniePrzyciski wyboru INPUT checkbox

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pl-PL">
<html>
		<head>
			<meta charset="utf-8">
			<title> ZADANIE FORMULARZ	</title>
		</head>
<body bgcolor="#87CEFA">
<center><h1> Formularz o.....zaproponowany przez nauczyciela</h1></center>
<form enctype="text/plain" action="mailto:mkryniew@wp.pl" subject="formularz_dane" method="Post">
<TABLE>
	<TR height="100">
<TD width="500">
<b>Imię</b>            
      <input name="imie" size="22">
<br><br>
<b>Drugieimię</b>        
    <input name="drugie" size="22">
<br><br>
<b>Nazwisko</b>             <input
name="nazwisko" size="22">
<br><br>
<b>Pseudonimartystyczny</b>  <input name="login" size="22"><nobr><br>
</TD>
<TD width="300" >
<center><fontsize="5" color="red"><b>Podaj środek lokomacji dojazdu do
pracy</b></font></center><br>
<center><select>
<option value="autobus">Autobus</option>
<option value="motocykl">Motocykl</option>
<option value="prom">Prom</option>
<option value="samolot">Samolot</option>
<option value="lodz">Łódźpodwodna</option>
<option value="kajak">Kajak</option>
</select></center>
</TD>
<TD width="500">Jaka jest Twoja ulubione ciastko?
<br><br>
<input type="checkbox" name="ciastko" value="k"> BEZA
<br><br>
<input type="checkbox" name="ciastko" value="m"> SERNIK
<br><br>
<input type="checkbox" name="ciastko" value="inna"> INNE
<br><br><br>

<nobr>Jeśli zaznaczyłeś INNE to podaj swoje ciastko<br>wpisz ciastko poniżej. Maks:
100<br>znaków</nobr>
<br><br>
<input name="inna" size="25" maxlength="100">
</TD>
</TR>
	<TR height="200">
<TD><nobr>Czy umiesz programować?</nobr>
<br><br>
<inputtype="radio" name="pyt3" value="tak"> Tak
<br><br>
<inputtype="radio" name="pyt3" value="nie"> Nie
```

```
<br><br>
<inputtype="radio" name="pyt3" value="tak"> Nie wiem          </TD>
<TD> A                  </TD>
<TD> pierwszy            </TD>
</TR>
          <TR height="400">
<TD>dwa          </TD>
<TD> B                  </TD>
<TD> drugi               </TD>
</TR>
</TABLE>
</form>
</body>
</html>
```



ETAP7

1)Wykonanie nowych elementów formularza w HTML5

a)wisanie daty

b)wpisanie godziny

c)wybór koloró

d)suwak do wyboru wartości

e)zaawansowanie procesu

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl-PL">
<html>
                    <head>
                              <meta charset="utf-8">
                              <title> ZADANIE FORMULARZ      </title>
                    </head>
<body bgcolor="#87CEFA">
<center><h1> Formularz o.....zaproponowany przez nauczyciela</h1></center>
<form enctype="text/plain" action="mailto:mkryniew@wp.pl" subject="formularz_dane" method="Post">
<TABLE>
          <TR height="100">
<TD width="500">
<b>Imię</b>            
      <input name="imie" size="22">
```

```
<br><br>
<b>Drugieimię</b>       
    <input name="drugie" size="22">
<br><br>
<b>Nazwisko</b>             <input
name="nazwisko" size="22">
<br><br>
<b>Pseudonimartystyczny</b>  <input name="login" size="22"><nobr><br>
</TD>
<TD width="300" >
<center><fontsize="5" color="red"><b>Podaj środek lokomacji dojazdu do
pracy</b></font></center><br>
<center><select>
<option value="autobus">Autobus</option>
<option value="motocykl">Motocykl</option>
<option value="prom">Prom</option>
<option value="samolot">Samolot</option>
<option value="lodz">Łódźpodwodna</option>
<option value="kajak">Kajak</option>
</select></center>
</TD>
<TD width="500">Jaka jest Twoja ulubione ciastko?
<br><br>
<input type="checkbox" name="ciastko" value="k"> BEZA
<br><br>
<input type="checkbox" name="ciastko" value="m"> SERNIK
<br><br>
<input type="checkbox" name="ciastko" value="inna"> INNE
<br><br><br>

<nobr>Jeśli zaznaczyłeś INNE to podaj swoje ciastko<br>wpisz ciastko poniżej. Maks:
100<br>znaków</nobr>
<br><br>
<input name="inna" size="25" maxlength="100">
</TD>
</TR>
            <TR height="200">
<TD><nobr>Czy umiesz programować?</nobr>
<br><br>
<inputtype="radio" name="pyt3" value="tak"> Tak
<br><br>
<inputtype="radio" name="pyt3" value="nie"> Nie
<br><br>
<inputtype="radio" name="pyt3" value="tak"> Nie wiem          </TD>
<TD>podaj czas      <inputtype="time"><br>
                        podaj datę       <inputtype="date"><br>
                        wybierz kolor    <inputtype="color"><br></TD>
<TD>  jaka jest wilgotność   <inputtype="range"><br>
                          Proszę czekać...    <progress>Proszę
czekać...</progress></TD>
</TR>
            <TR height="400">
<TD>dwa </TD>
<TD> B                 </TD>
<TD> drugi              </TD>
</TR>
```

```
</TABLE>
</form>
</body>
</html>
```



ETAP8

1)Wykonanie elementów formularza

a)przycisk powodujący akcję

b)resetowanie danych formularza

c)wysyłanie formularza

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl-PL">
<html>
		<head>
			<meta charset="utf-8">
			<title> ZADANIE FORMULARZ	</title>
		</head>
<body bgcolor="#87CEFA">
<center><h1> Formularz o.....zaproponowany przez nauczyciela</h1></center>
<form enctype="text/plain" action="mailto:mkryniew@wp.pl" subject="formularz_dane" method="Post">
<TABLE>
	<TR height="100">
<TD width="500">
<b>Imię</b>            
      <input name="imie" size="22">
<br><br>
<b>Drugieimię</b>        
    <input name="drugie" size="22">
<br><br>
<b>Nazwisko</b>              <input
name="nazwisko" size="22">
<br><br>
<b>Pseudonimartystyczny</b>  <input name="login" size="22"><nobr><br>
</TD>
<TD width="300" >
```

```
<center><fontsize="5" color="red"><b>Podaj środek lokomacji dojazdu do
pracy</b></font></center><br>
<center><select>
<option value="autobus">Autobus</option>
<option value="motocykl">Motocykl</option>
<option value="prom">Prom</option>
<option value="samolot">Samolot</option>
<option value="lodz">Łódźpodwodna</option>
<option value="kajak">Kajak</option>
</select></center>
</TD>
<TD width="500">Jaka jest Twoja ulubione ciastko?
<br><br>
<input type="checkbox" name="ciastko" value="k"> BEZA
<br><br>
<input type="checkbox" name="ciastko" value="m"> SERNIK
<br><br>
<input type="checkbox" name="ciastko" value="inna"> INNE
<br><br><br>


<nobr>Jeśli zaznaczyłeś INNE to podaj swoje ciastko<br>wpisz ciastko poniżej. Maks:
100<br>znaków</nobr>
<br><br>
<input name="inna" size="25" maxlength="100">
</TD>
</TR>
          <TR height="200">
<TD><nobr>Czy umiesz programować?</nobr>
<br><br>
<inputtype="radio" name="pyt3" value="tak"> Tak
<br><br>
<inputtype="radio" name="pyt3" value="nie"> Nie
<br><br>
<inputtype="radio" name="pyt3" value="tak"> Nie wiem          </TD>
<TD>podaj czas      <inputtype="time"><br>
                        podaj datę       <inputtype="date"><br>
                        wybierz kolor    <inputtype="color"><br></TD>
<TD>  jaka jest wilgotność   <inputtype="range"><br>
                          Proszę czekać...    <progress>Proszę
czekać...</progress></TD>
</TR>
          <TR height="100">
<TD><buttononclick="alert('A kuku')" style="height:80px;width:300px">Przycisk
niespodzianka</button></TD>
<TD><nobr><input type="reset" value="Reset" style="height:80px; width:150px"></TD>
<TD><input type="submit" value"=Wyślijformularz" style="height:80px; width:150px"></TD>
</TR>
</TABLE>
</form>
</body>
</html>
```




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl-PL">
<html>
		<head>
			<meta charset="utf-8">
			<title> ZADANIE FORMULARZ	</title>
		</head>
<body bgcolor="#87CEFA">
<center><h1> Formularz o.....zaproponowany przez nauczyciela</h1></center>
<form enctype="text/plain" action="mailto:mkryniew@wp.pl" subject="formularz_dane" method="Post">
<TABLE>
	<TR height="100">
<TD width="500">
<b>Imię</b>            
      <input name="imie" size="22">
<br><br>
<b>Drugieimię</b>        
     <input name="drugie" size="22">
<br><br>
<b>Nazwisko</b>              <input
name="nazwisko" size="22">
<br><br>
<b>Pseudonimartystyczny</b>  <input name="login" size="22"><nobr><br>
</TD>
<TD width="300" >
<center><fontsize="5" color="red"><b>Podaj środek lokomacji dojazdu do
pracy</b></font></center><br>
<center><select>
<option value="autobus">Autobus</option>
<option value="motocykl">Motocykl</option>
<option value="prom">Prom</option>
<option value="samolot">Samolot</option>
```

```
<option value="lodz">Łódźpodwodna</option>
<option value="kajak">Kajak</option>
</select></center>
</TD>
<TD width="500">Jaka jest Twoja ulubione ciastko?
<br><br>
<input type="checkbox" name="ciastko" value="k"> BEZA
<br><br>
<input type="checkbox" name="ciastko" value="m"> SERNIK
<br><br>
<input type="checkbox" name="ciastko" value="inna"> INNE
<br><br><br>

<nobr>Jeśli zaznaczyłeś INNE to podaj swoje ciastko<br>wpisz ciastko poniżej. Maks:
100<br>znaków</nobr>
<br><br>
<input name="inna" size="25" maxlength="100">
</TD>
</TR>
        <TR height="200">
<TD><nobr>Czy umiesz programować?</nobr>
<br><br>
<inputtype="radio" name="pyt3" value="tak"> Tak
<br><br>
<inputtype="radio" name="pyt3" value="nie"> Nie
<br><br>
<inputtype="radio" name="pyt3" value="tak"> Nie wiem  <br><br><b> W polu poniżej <br>Wpisz opinię
na temat pogody</b><textareacols="50" rows="4"></textarea></TD>
<TD>podaj czas      <inputtype="time"><br>
                    podaj datę       <inputtype="date"><br>
                    wybierz kolor    <inputtype="color"><br></TD>
<TD>  jaka jest wilgotność   <inputtype="range"><br>
                      Proszę czekać...    <progress>Proszę
czekać...</progress></TD>
</TR>
        <TR height="100">
<TD><buttononclick="alert('A kuku')" style="height:80px;width:300px">Przycisk
niespodzianka</button></TD>
<TD><nobr><input type="reset" value="Reset" style="height:80px; width:150px"></TD>
<TD><input type="submit" value"=Wyślijformularz" style="height:80px; width:150px"></TD>
</TR>
</TABLE>
</form>
</body>
</html>
```



Zadanie 12

Teoria ramek pływających (iframe).→kliknij i przeczytaj.

a)Zadanie wykonane będzie z użyciem ramek pływających**(iframe)** i tabeli. Otrzymasz następujący podział ekranu na trzy okna.

O K N O 1	OKNO2	O K N O 3


b)Wpisz (lub dokonaj kopiowania) dwa pliki→ index.html i start.html.
c)Uruchom stronę.

Plik o nazwie index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<table width=95% border="1" align="center">
<tr>
<td width=18% align="center">
<a href="http://www.kuratorium.gda.pl" target="strony">Kuratorium</a>
<br>
<a href="http://www.zse.gda.pl" target="strony">ZSE  Gdańsk</a>
</td>
<td align=center><iframe width=650 height=650 name="strony" src="start.html" border="0"></iframe>
</td>
<td width=18% align="center"><a href="start.html" target="strony">Start</a>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

Plik o nazwie start.html

```
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<h1 align="center">13 Tech. Gdańsk<br>przyjazna szkoła<br>Gdańsk, 24 lutego 2014 r.</h1>
<marqueebgcolor="red">Pozdrowienia</marquee>
</body>
</html>
```



Zadanie 13

Layout (interfejs strony internetowej) – element konstrukcji graficznej, w którym ustala się:

1. rozmieszczenie elementów (treści) na stronie.
2. wygląd (kolorystykę, elementy dekoracyjne, krój czcionki)

Popularne technologie Layoutu dla stron WWW

1. w oparciu o tabele (iframe) lub ramy (frame)
2. w oparciu o DIV'y
3. w oparciu o instrukcje HTML5 (nav, …….)

Dokonaj **layout** strony tak, aby miał następująceelementy:

- NAGŁÓWEK
- STOPKĘ
- OKNO1
- OKNO2
- OKNO3

O następującym wyglądzie

<table>
<tr><td colspan="3">NAGŁÓWEK</td></tr>
<tr><td>O
K
N
O
1</td><td>OKNO2</td><td>O
K
N
O
3</td></tr>
<tr><td colspan="3">STOPKA</td></tr>
</table>

Etap1
Trzeba wykonać tabelę o trzech wierszach i trzech kolumnach. W pierwszym oraz trzecim wierszu należy scalić trzy kolumny.

<table>
<tr><td colspan="3">nagłówek, 3-kolumny scalone</td></tr>
<tr><td>lewe menu</td><td>obszar główny</td><td>prawe menu</td></tr>
<tr><td colspan="3">stopka, 3-kolumny scalone</td></tr>
</table>

```
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<table width=65% border="1" align="center">
<tr>
<tdcolspan="3">
<b>nagłówek</b>, 3-kolumny scalone
</td>
</tr>
<tr>
<td width=18% align="center">
<b>lewe menu</b>
</td>
<tdalign=center>
<b>obszar główny</b>
</td>
<td width=18% align="center">
<b>prawe menu</b>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<b>stopka</b>, 3-kolumny scalone
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```


Etap2
W obszarze głównym wyświetl następujące informacje jak na zrzucie ekranu umieszczonym poniżej.W tym celu:
a)dołącz następujący kod do kodu z etapu1 (pamiętaj aby zmienić nazwę pliku na **glowny_twoje_nazwisko_bez_polskich_liter_malymi_literami.html np. glowny_kowalski.html**)

```
<td align=center>
<iframe width=650 height=420 name="obszar_glowny" src="glowny_twoje_nazwisko.html" border="0"></iframe>
<b>obszar główny</b>
</td>
```

Dodaj scrolling="no" w iframe aby nie było suwaka w oknie.

b)wykonaj **plik glowny_twoje_nazwisko.html** aby zrealizować wygląd ekranu jak poniżej.

Pamiętaj o zmianie→ Wpisz: nazwisko, klasa, data oraz Tutaj nazwisko



Etap3

a)dołącz następujący kod do kodu z etapu1 (pamiętaj aby zmienić nazwę pliku na **logo_tutaj wpisz_twoje_nazwisko_bez_polskich_liter_malymi_literami.html**)

```
<td colspan="3">
<iframe scrolling="no" width=900 height=100 name="obszar_logo" src="logo_twoje_nazwisko.html" border="0"></iframe>
</td>
```

Etap4

a)dołącz następujący kod do kodu z etapu1 (pamiętaj aby zmienić nazwę pliku na **stopka_tutaj wpisz_twoje_nazwisko_bez_polskich_liter_malymi_literami.html**)

```
<td colspan="3">
<iframe scrolling="no" width=900 height=90 name="obszar_stopka" src="stopka_twoje_nazwisko.html" border="0"></iframe>
</td>
```

Etap5

Usuń z kodu z obszaru głównego scrolling="no" w iframe, aby był suwaka w oknie obszaru głównego.

Dodaj dwanowelinki, zaproponowanych przez ucznia do lewego okna strony (będą łącznie cztery dwa Twoje i dwa moje) . Musisz sprawdzić czy linki otwierają się w oknie głównym (niektóre strony nie otwierają się w okienku iframie).

```
<tdwidth=18% align="center">
<b>lewe menu</b>
<ul>
<li>
<a href="https://zse.edu.gdansk.pl/" target="obszar_glowny">Strona ZSE</a>
</li>
<li>
```

```
<a href="https://www.kuratorium.gda.pl/" target="obszar_glowny">Kuratorium</a>
</li>
</ul>
</td>
```



Gdy nie możesz wczytać strony do iframe możesz obejść poprzez

Jak łatwo zauważyć, za pomocą pojedynczego odsyłacza można wczytać nową stronę tylko do jednej ramki jednocześnie. Jeśli chcielibyśmy aby po kliknięciu odnośnika zmieniła się zawartość dwóch (lub więcej) ramek, można w tym celu użyć *JavaScriptu*:

```
<ahref="javascript:void(0)" onclick="parent.nazwaramki1.location.href = 'adres1.html';
parent.nazwaramki2.location.href = 'adres2.html'; return false">...</a>
```

gdzie "*nazwaramki1*" i "*nazwaramki2*" to wartości atrybutów `name="..."` nadane znacznikom IFRAME. Natomiast "*adres1.html*" oraz "*ades2.html*" to adresy (lub względne ścieżki dostępu) stron, które chcemy wczytać do wskazanych ramek.

W niektórych przypadkach zamiast `parent.nazwaramki` trzeba użyć `top.nazwaramki` albo `self.nazwaramki` (patrz powyżej).

Możliwe jest oczywiście załadowanie więcej niż dwóch ramek. Należy wtedy wpisać dalsze polecenia

typu: `parent.nazwaramki.location.href = 'adres.html'` oddzielone średnikami (";").

na podstawie:

https://www.kurshtml.edu.pl/html/wczytywanie_strony_do_ramki_lokalnej,ramki.html

Etap6

W oknie3 po uruchomieniu strony ukarze się menu: (patrz zrzut ekranu poniżej)

Opcja 1 kliknij, aby ściągnąć plik
Opcja 2 kliknij, aby zobaczyć tabelę
Opcja 3 kliknij, aby zobaczyć formularz
Opcja 4 kliknij, aby wysłać pocztę
Opcja 5 kliknij, aby zobaczyć zadania od Z1do Z6

Realizacja prawego menu:

uwagi

1. znaki zapytania zastąp odpowiednimi linkami,
2. pamiętaj o zmianie nazw plików, tak aby zawierały twoje nazwisko(mały literami bez polskich liter).

```
<tdwidth=18% align="center">
<b>prawe menu</b>
<ul>
<li>
<a href=??????????????>kliknij, aby ściągnąć plik</a>
</li>
<li>
<a href="tabela_twoje_nazwisko.html" target="obszar_glowny">kliknij, aby zobaczyć
tabelę</a>
</li>
<li>
<a href="formularz_twoje_nazwisko.html" target="obszar_glowny">kliknij, aby zobaczyć
formularz</a>
</li>
<li>
<a href="??????????????????????????????">kliknij, aby wysłać pocztę</a>
</li>
<li>
<a href="z1_z6_twoje_nazwisko.html" target="obszar_glowny">kliknij, aby zadania od Z1do
Z6</a>
</li>
</ul>
</td>
```



LOGO-Twoje nazwisko
Gdańsk, 20-08-2021 (wpisz aktualną datę)
lewe menu
Strona ZSE
Kuratorium
Ocena obsługi klienta sieci sklepów Podgrzybek
Numer służbowy kasjera/ki
Kod z paragonu
prawe menu
kliknij, aby ściągnąć plik
kliknij, aby zobaczyć tabelę
kliknij, aby zobaczyć formularz
kliknij, aby wysłać pocztę
kliknij, aby zadania od Z1do Z6
STOPKA-twoje nazwisko
Gdańsk, 20-08-2021 (wpisz aktualną datę)

Zadanie 14
Wykonaj


1. Z użyciem map może tworzyć menu graficzne. Przeczytaj na temat używania map (kliknij link)Teoria dotycząca map
2. Dokonaj modyfikacji strony z Zadania poprzedniego.Modyfikacja polega na zmianie wyglądu okna3 z poprzedniego zadania z użyciem mapy. Mapa ma następujący wygląd (patrz poniżej, Tabela ułożenia (kolejności- od góry w dół) elementów oraz kształtu oraz koloru[wymiary w poziomie → 100 pikseli w pionie 300 pikseli] i będzie wyświetlana w oknie3. Mapę wykonaj w programie Paint (lub innym programie graficznym).
3. W celu wykonania mapy musisz zmniejszyć obszar ekranu roboczego Painta do wymiarów wielkości mapy lub wykonać wycięcie części obrazu o odpowiedniej wielkości, ustaw tak jego opcje, aby wyświetlać położenie kursora w pikselach w celu odczytania obszaru (zapamiętaj te obszary). Nagraj rysunek na dysk w formacie GIF.

Przydatne użyteczności Paint.


Do ustalenia rozmiarów wybierz opcję Zmień rozmiar.



Okno do zmianywymiarów grafiki wyglądu następująco;



Potrzebny będzie **licznik położenia kursora**. Zaznacz **Pasek stanu**



Licznik jest umieszczony




Tabela podłączenia linków do elementów graficznych


Linki dołączone do figur geometrycznych	**Przykład grafiki**
Opcja 1 kliknij, aby ściągnąć plik Do pola koło dołącz linki do ściągania pliku	
Opcja 2 kliknij, aby zobaczyć tabelę Do pola trójkąt dołącz linki do strony z tabelą	
Opcja 3 kliknij, aby zobaczyć formularz Do pola koło dołącz linki do formularza	
Opcja 4 kliknij, aby wysłać pocztę Do pola trójkąt dołącz działający link do pocztę ucznia	
Opcja 5 kliknij, aby uruchomić stronę Start Do pola prostokąt dołącz linki do strony z dowcipami	


Tabela ułożenia (kolejności- od góry w dół) elementów oraz kształtu oraz koloru.

Nr w dzienniku	**Kolejność elementów w pionie wraz z kolorami**
1, 17	1)trójkąt (czerwony) 2)prostokąt (niebieski) 3)okrąg (żółty) 4)prostokąt (zielony) 5)okrąg (brązowy)
2,18	1)prostokąt (niebieski) 2)okrąg (żółty) 3)prostokąt (zielony) 4)okrąg (brązowy) 5)trójkąt (czerwony)
3,19	1)okrąg (brązowy) 2)prostokąt (niebieski) 3)okrąg (żółty) 4)prostokąt (zielony) 5)okrąg (czerwony)
4,20	1)trójkąt (czerwony) 2)okrąg (niebieski) 3)okrąg (brązowy) 4)prostokąt (zielony) 5)prostokąt (żółty)
5, 21	1)prostokąt (niebieski) 2)prostokąt czerwony) (3)okrąg (żółty) 4)trójkąt (zielony) 5)okrąg (brązowy)
6, 22	1)trójkąt (czerwony) 2)prostokąt (niebieski) 3)trójkąt(żółty) 4)okrąg (zielony) 5) prostokąt (brązowy)
7, 23	1) prostokąt(niebieski) 2) trójkąt (czerwony) 3)okrąg (żółty) 4)prostokąt (zielony) 5)okrąg (brązowy)
8, 24	1)trójkąt (czerwony) 2)okrąg (niebieski) 3)okrąg (żółty) 4)prostokąt (zielony) 5)prostokąt (brązowy)
9, 25	1) okrąg (brązowy) 2)prostokąt (niebieski) 3)okrąg (żółty) 4)prostokąt (zielony) 5) trójkąt (czerwony)
10, 26	1) okrąg (żółty) 2)prostokąt (niebieski) 3) trójkąt (brązowy) 4)prostokąt (zielony) 5)okrąg(czerwony)
11, 27	1) prostokąt (zielony)2)prostokąt (niebieski)3)okrąg(żółty)4) trójkąt (czerwony) 5) prostokąt (zielony)
12, 28	1) prostokąt (niebieski) 2) trójkąt (zielony) 3)okrąg (żółty) 4) okrąg (brązowy) 5) prostokąt (czerwony)
13, 32	1)trójkąt (czerwony) 2) okrąg (żółty) 3) prostokąt (niebieski) 4)prostokąt (brązowy) 5)okrąg (zielony)
14, 29	1) okrąg (brązowy) 2)prostokąt (niebieski) 3)okrąg (żółty) 4)prostokąt (zielony) 5) trójkąt (czerwony)
15, 30	1)trójkąt (czerwony) 2)prostokąt (niebieski) 3)okrąg (żółty) 4)prostokąt (zielony) 5)okrąg (brązowy)
16,31, 33	1)prostokąt (niebieski) 2)prostokąt czerwony) (3)okrąg (żółty) 4)trójkąt (zielony) 5)okrąg (brązowy)

Poniżej jest kod mapy. Musisz pamiętać, aby zmienić nazwy plików*.html oraz nazwę mapy oraz współrzędne obszarów.

```
<map id="mapa_kowalski">
<area shape="rect" coords="2,3,91,46" href="plik.zip">
<area shape="rect" coords="2,50,91,95" href="tabela_twoje_nazwisko.html" target="obszar_glowny">
<area shape="circle" coords="48,125,23" href="formularz_twoje_nazwisko.html" target="obszar_glowny">
<area shape="poly" coords="46,166,81,225,13,225" href="mailto:mkryniew@ids.gda.pl">
<area shape="circle" coords="48,270,23" href="z1_z6_twoje_nazwisko.html" target="obszar_glowny">
</map>
<imgsrc="mapa.gif" alt="tutajwybierajlinki" usemap="#mapa_kowalski">
```

Wygląd zadania



Zadanie 15

Do Twojej strony dodaj:
1)w nagłówku
Logowanie powinno zawierać Twoje nazwisko
np.



kod wstawiania do strony logo może wyglądać następująco:

```
<img src="logo_zadanie_15_nazwisko_ucznia.png" border=1 align=left>
```

2)w stopce

- Licznik

Masz możliwość:

Pierwszy licznik

Otwórz Stats4U

Drugi licznik

Otwórz CounterLiczniki

Jak wstawić licznik na stronę?

1. Otwórz jeden z powyższych serwisów.
2. Wybierz wygląd licznika.
3. Kliknij przycisk generowania lub kopiowania kodu.
4. Otwórz edytor swojej strony internetowej.
5. Wklej kod w miejscu, w którym licznik ma być widoczny.
6. Zapisz zmiany i opublikuj stronę.

- Statystykę →z tej samej strony co licznik
- Księgę gości →z tej samej strony co licznik

3)Ikona strony→jest to ikonka która ukazuje się na zakładce czyli favicon, to mały obrazek widoczny na karcie przeglądarki obok tytułu strony, w zakładkach.

ikona strony-powinna zawierać Twoje inicjały.

Wykonywanie ikony strony

Algorytm

1)wybierz grafikę która ma stać się ikona strony. (to są inicjały)
2)Przekształć grafikę w ikonę 16x16 pikseli. Użyj strony:
Favicon.io to internetowy generator ikon favicon, przeznaczony do szybkiego tworzenia kompletów ikon dla stron i aplikacji webowych.
3)Dograj grafikę (ikonę) do folderu gdzie masz index.html
4)w sekcji <head> strony index.html wykonaj
<link rel="shortcut icon"href=favicon.ico>

Teoria
składnia

```
<head>
        <link rel="Shortcut icon" href="adresikony" />
</head>
```

gdzie jako "adres ikony" należy podać URL, pod którym znajduje się ikona, np.:
http://www.mojastrona.pl/favicon.ico lub gdy ikona jest w folderze tam gdzie jest index.html to podajemy tylko jej nazwę z rozszerzeniem.

========== Koniec zadania 15==========

Zadanie 16 (na ocenę celującą)

Na stronie wstaw w prawym oknie wstaw link do filmu.

Film powinien trwać tyle aby zarestrował pisanie na kartce papieru Twojego nazwiska.
Film trwa koło 15s i wkonany będzie Twoją komórką.

Tabela punktowania zadań od 12 do 15

		Razempunkty→				
			Wstaw nazwisko			
			U1	U2	U3	U3
		Nazwisko→				
1	1 punkt →Czy został dołączony kod(z instrukcji) do kodu z etapu1 o zmienionej nazwę **glowny_nazwisko_bez_polskich_liter_malymi_literami.html**? 0,5 punktu→Sprawdzamy czy jest poprawna nazwa pliku.					
2	1 punkt →Czy plik **glowny_twoje_nazwisko.html** zrealizuje wyświetlanie : • nazwisko ucznia, klasa, data (wykonywania zadania) • definicja layoutu • popularne technologie					
3	1 punkt →Czy jest dodany byłscrolling="no" w iframe aby nie było suwaka w oknie oraz czy następnie usunięto (punktujemy na oświadczenie autora strony), ze dodał i pokazuje gdzie w kodzie.					
4	1 punkt →Czy dołączy jest następujący kod do kodu z etapu1 (pamiętaj aby zmienić nazwę pliku na **logo_twoje_nazwisko_bez_polskich_liter_malymi_literami.html**) 0,5 punktu→Sprawdzamy czy jest poprawna nazwa pliku.					
5	1 punkt →Czy dołączy jest następujący kod do kodu z etapu1 (pamiętaj aby zmienić nazwę pliku na stopka**_twoje_nazwisko_bez_polskich_liter_malymi_literami.html**) 0,5 punktu→Sprawdzamy czy jest poprawna nazwa pliku.					
6	1 punkt →Czy dodane są dwa nowe linki, zaproponowanych przez ucznia do lewego okna strony (będą łącznie cztery: dwa Twoje i dwa, które były) . 1 punkt →Musisz sprawdzić czy linki otwierają się w oknie głównym (niektóre strony nie otwierają się w okienku iframie).					
7	1 punkt →Czy w oknie3 po uruchomieniu strony ukarze się menu: Opcja 1 kliknij, aby ściągnąć plik Opcja 2 kliknij, aby zobaczyć tabelę Opcja 3 kliknij, aby zobaczyć formularz Opcja 4 kliknij, aby wysłać pocztę Opcja 5 kliknij, aby zobaczyć zadania od Z1do Z6					
8	2,5 punkt →Czy linki w oknie3 działają Opcja 1 kliknij, aby ściągnąć plik Opcja 2 kliknij, aby zobaczyć tabelę Opcja 3 kliknij, aby zobaczyć formularz Opcja 4 kliknij, aby wysłać pocztę Opcja 5 kliknij, aby zobaczyć zadania od Z1do Z6 Po 0,5 punktu za każdy link.					
9	1,5 punkt →Czy wykonano menu graficzne (sprawdzamy kolory oraz kształty zgodne z numerem w dzienniku)					
10	2,5 punkt →Czy linki graficzne działają (pięć linków). Po 0,5 punktu za każdy link.					
11	2 punkt →Czy w nagłówku umieszczono logo (powinno zawierać nazwisko ucznia)					
12	0,5 punktu→Czy wstawiono Licznik 1 punkt →Czy działa Licznik					
13	0,5 punktu→Czy wstawiono Statystykę 1 punkt →Czy działa Statystyka					
14	0,5 punktu→Czy wstawiono Księgę gości					

	1 punkt →Czy działa Księga gości				
15	1 punkt →Ikona strony → czy ikona ukazuje się na zakładce. 0,5 punktu →Czy ikona zawiera inicjał ucznia.				

----------Teoria----------

Definicja języka HTML

Język **HTML (HypertextMarkup Language)** jest językiem programowania umożliwiającym tworzenie stron WWW (stron domowych).
Jest prostym językiem w pełni uniwersalnym, pozwalającym na tworze stron zawierających:

- teksty,
- grafikę,
- formularze,
- linki,
- tabele,
- numerowania i wyliczenia.

Strony te możemy oglądać przeglądarkami np. Firefox, Internet Explorer, Opera, Google.
Język HTML jest zrozumiały dla przeglądarek w postaci źródłowej (takiej w jakiej piszemy) tak więc nie wymaga kompilacji ani innych obróbek, mówimy, że jest językiem interpretowanym .
Jeżeli chcemy zobaczyć w przeglądarce kod źródłowy to możemy użyć *CTRL+U* lub z menu *Pokaż źródło*.
Do tworzenia takich stron nie musimy być wcale podłączeni do Internetu. Wystarczy mieć na dysku twardym zainstalowaną przeglądarkę i dowolny edytor tekstu np. Notatnik. Strony WWW stworzone za pomocą języka HTML mogą być oglądane niezależnie od rodzaju używanego komputera, systemu operacyjnego czy przeglądarki.

Historia HTML

HTML-1
Pierwsza, publicznie dostępna, specyfikacja języka HTML, nazwana HTML Tags, została zamieszczona w Internecie przez Bernersa-Lee w 1991. Zawiera 22 znaczniki, tworzące początkowy, prosty szkielet HTML-a. Trzynaście z tych elementów istnieje do tej pory w specyfikacji HTML.W połowie 1993, kiedy organizacja IETF opublikowała pierwszą propozycję specyfikacji języka HTML autorstwa Bernersa-Lee i Dana Connolly.
HTML-2
Organizacja IETF wydzieliła HTML WorkingGroup, która w 1995 stworzyła HTML 2.0 – pierwszą oficjalną specyfikację języka HTML.
HTML-3.0
Standard HTML 3.0 został przedstawiony IETF przez Dave'aRaggeta i W3C w kwietniu 1995 r.
HTML-3.1 oraz 3.2
HTML 3.1 nigdy nie został oficjalnie zaproponowany. 14 stycznia 1997: HTML 3.2, opublikowany jako rekomendacja W3C.
HTML-4.0
18 grudnia 1997: HTML 4.0, opublikowany jako rekomendacja W3C.

- Strict, w którym używanie elementów uznanych za przestarzałe jest zabronione.
- Transitional, w którym używanie elementów uznanych za przestarzałe jest dopuszczalne.
- Frameset, w którym dopuszczone są głównie elementy związane z ramkami.

Oddzielenia warstwy logicznej struktury dokumentu od warstwy jego prezentacji, wykorzystując dołączane kaskadowe arkusze stylów (CSS).
HTML-4.1
24 grudnia 1999: HTML 4.01, opublikowany jako rekomendacja W3C.
HTML-5
22 stycznia 2008: HTML 5, opublikowany przez W3C jako szkic

Strona startowa:

Dla standardowego skonfigurowanego serwera WWW stroną startową jest plik o nazwie index.html lub index.htm. Gdy istnieją pliki jednocześnie pliki index.html oraz index.htm to strona startowa będzie index.html.

Pojęcia podstawowe:

Znaczniki (tagi)

Program w HTML jest serią **znaczników (tagów)**. Są to symbole o określonym znaczeniu wykorzystywane do zdefiniowania strony WWW. Ich zadaniem jest sterowanie pracą przeglądarki poprzez wskazywanie jej, jakich swoich funkcji ma użyć, aby zawarte w dokumencie elementy utworzyły po wyświetleniu na ekranie taką stronę, jakiej sobie zażyczył autor.

<polecenie> jakiś tekst </polecenie>

Tagi HTML są przeważnie skrótami słów wziętymi z języka angielskiego (np. p od słowa paragraph).
Tagi wyróżniają się w tekście, ponieważ ujęte są w znaki **<>**
Znaczniki zawsze **występują parami** (są wyjątki) tag rozpoczynający i tag kończący (poprzedzony znakiem /) o czy należy pamiętać.

Struktura Tagu.

<nazwa_tagu> jakiś tekst </nazwa_tagu>

np.

		rozpoczęcie nowego akapitu
		tekst pogrubiony

Wyjątki od występowania znaczników parami:

 ─ znacznik łamania wiersza
<hr> ─ znacznik linii poziomej
 ─ znacznik pozycji listy

Struktura Tagu z atrybutem.

<nazwa_tagu atrybut=parametr> jakiś tekst </nazwa_tagu>

np.

```
<p align=center> ZSE Gdańsk  </p>
```

Zagnieżdżanie tagów

Zagnieżdżanie tagów polega na tym, że jedne tagi są umieszczane wewnątrz innych. Tagi powinny być zamykane w odwrotnej kolejności niż były otwierane.
np.

```
<p align=center><font color=red> ZSE <b>Gdańsk</b></font></p>
```

Zagadnienie DTD (DocumentType Definition)

Określenie wersji stosowanego wersji języka.
np.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

XML (ang. ExtensibleMarkup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników)

XML nie jest językiem programowania. XML to **metajęzyk** służący do tworzenia innych języków. Jest uniwersalnym językiem znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób. XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy heterogenicznymi (różnymi) systemami i znacząco przyczyniło się do popularności tego języka w dobie Internetu. XML jest standardem rekomendowanym oraz specyfikowanym przez organizację W3C.

Do przetwarzania danych zapisanych w XML służą programy typu **parser**.
Analizator składniowy lub **parser** – program dokonujący analizy składniowej danych wejściowych w celu określenia ich struktury gramatycznej w związku z określoną gramatyką formalną. Analizator składniowy umożliwia przetworzenie tekstu czytelnego dla człowieka w strukturę danych przydatną dla oprogramowania komputera.

Dokument XML, w swojej "surowej" postaci, jest pewną hierarchią danych. Przykładowo, gdy chcemy umieścić w dokumencie usystematyzowane informacje o państwach europejskich (nazwa, stolica, powierzchnia, ludność), możemy utworzyć plik z rozszerzeniem .xml, w którym pierwszy wiersz jest deklaracją dokumentu i użytej strony kodowej, po nim następuje pusty wiersz, natomiast pozostałe opisują w hierarchiczny sposób poszczególne rekordy naszej bazy. Elementem głównym jest oczywiście znacznik <państwa_europejskie> - w jego ramach mieszczą się elementy niższego szczebla, jak <państwo>, <ludność> itd. Element to właśnie podstawowa jednostka strukturalna dokumentu XML, czyli dane objęte znacznikiem otwierającym i zamykającym.

```
<państwa_europejskie>
<państwo>
        <nazwa>Polska</nazwa>
        <stolica>Warszawa</stolica>
        <powierzchnia>312 tys. km 2</powierzchnia>
        <ludność>38 mln</ludność>
        </państwo>
        <państwo>
        <nazwa>Czechy</nazwa>
        <stolica>Praga</stolica>
        <powierzchnia>79 tys. km 2</powierzchnia>
        <ludność>10,2 mln</ludność>
        </państwo>
        <państwo>
        <nazwa>Niemcy</nazwa>
        <stolica>Berlin</stolica>
        <powierzchnia>349 tys. km 2</powierzchnia>
        <ludność>82 mln</ludność>
</państwo>
</państwa_europejskie>
```

XHTML (ang. ExtensibleHyperTextMarkup Language, rozszerzalny język znaczników hipertekstowych)

Język służący do tworzenia stron WWW ogólnego przeznaczenia. Specyfikacje XHTML przygotowuje organizacja W3C. XHTML/1.0 nie jest następcą HTML, a jedynie przedstawieniem HTML 4.01 w postaci XML.

Sprawdzanie (walidacja) dokumentu XHTML.

W **XHTML 1.0** istnieją trzy wersje DTD czyli definicje typu dokumentu:

- transitional,
- strict,
- frameset.

Wersje te pozwalają na poprawną walidację tzw. sprawdzenie poprawności dokumentu XHTML.

Transitional

Transitional to najczęściej stosowana wersja DTD. Jest swego rodzaju formą przejściową pomiędzy HTML a XHTML, ponieważ zezwala na korzystanie ze znaczników i atrybutów w statusie deprecated (takich jak <applet>, <font>, <s>, align, width i innych wymienionych na stronie: 'Informacje ogólne'). W tej wersji nie można stosować ramek.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"
```

Strict (Ścisły)

Strict jest to wersja DTD, do której wszyscy powinni dążyć. Jest bardzo trudna do zrealizowania, ponieważ zabrania stosowania tagów i atrybutów w statusie deprecated. Nie można w niej korzystać z ramek.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

Frameset

Frameset to wersja DTD, która dopuszcza wszystkie elementy (czyli z atrybutów i znaczników deprecated i ramek). Jak widać ta wersja podobna jest do 'transitional'.
Należy unikać 'Frameset', zaleca się korzystanie z 'div' i CSS. W przyszłości ramki powrócą do XHTML w postaci nowego języka XFrames.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

W **XHTML 1.1** istnieje DTD w następującej postaci:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1.dtd">

Dokument XHTML z dołączona deklaracją XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
<body>
  ZSE Gdańsk
</body>
</html>
```

Różnica miedzy językiem HTML4 a XHTML 1.0

Język XHTML 1.0 wprowadza obostrzenia w stosunku do języka HTML4:
cały dokument musi być poprawnym kodem w języku XML (gdy jest błąd dokument nie wyświetli się)
znaczniki muszą być zamykane w kolejności odwrotnej niż otwieranie
nazwy znaczników (tagów) i atrybutów muszą być pisane małymi literami,
zamykanie znaczników jest obowiązkowe,
wartości atrybutów muszą być ujęte w cudzysłowy,
nie można pomijać atrybutów logicznych,
elementy puste muszą mieć znacznik zamykający lub ich znacznik otwierający musi kończyć się sekwencją np.
,
znaki <>& mogą być stosowane nie w znaczeniu znacznika oraz operatora logicznego ale muszą być poprzedzone w następujący sposób:

```
<![CDATA[
Jakaś tam dowolna treść ze znakami <, >, & itd.
]]>
```

Rodzaje edytorów tekstu

- **Edytory tekstowe bez wyspecjalizowanych** funkcji tworzenia dokumentów HTML.
- **Edytory tekstowe posiadające wyspecjalizowane** funkcji tworzenia dokumentów HTML (wstawianie automatycznych znaczników zamykania, sprawdzanie składni, proste dodawanie atrybutów, łatwe tworzenie formularzy, tabel i ramek, schematy kolorowania, pomoc kontekstowa).
- **Edytory graficzne(wizualne)** – praca w trybie **WYSIWYG** (ang.WhatYouSeeIsWhatYou Get)-tworzenie stron bez wpisywania kodu źródłowego.

Praktyczny sposób pisania i testowania programów w HTMLu

- Treść programu HTML można pisać w Notatniku lub Notepad++,

• Pliki zapisuj z rozszerzeniem html. Strona startowa powinna mieć nazwę **index.html**.
• Nazwy oraz rozszerzenia plików pisz małymi literami, nie używaj polskich liter, wskazówka ta dotyczy wszystkich plików tworzonych przez Ciebie na tym przedmiocie.

- Po nagraniu pliku kliknij na ten plik dwa razy a strona WWW uruchomi się w przeglądarce i będziesz mógł oglądnąć efekty Twojej pracy,
- Gdy chcesz zobaczyć kod strony to: w przeglądarce wybierz opcję Widok→ Źródło,(skrót klawiszowy CTR+U)
- Gdy chcesz poprawić stronę: wgraj do edytora np. notatnik, popraw i następnie zapisz (skrót klawiszowy CTR+S) i w przeglądarce wybierz przycisk Odśwież. (skrót klawiszowy F5)

Sposoby wykonywania stron WWW

Metoda 1
Wykonywanie strony z użyciem znaczników (tagów) w Notatniku.

Metoda 2
Wykonanie strony z użyciem edytorów stron WWW tzw. edytory **WYSIWYG.** np. Pajączek, Adobe Dreamweaver.

Metoda 3
Wykonanie tekstu z linkami oraz grafikami w edytorze tekstu np. Word i nagranie pliku w formacie html.

Nazwa pliku uruchamiającego stronę

Plik uruchamiający stronę WWW to **index.html**.

Uwaga:
Ważna jest wielkość liter podczas wykonywania stron WWW np. plik poczta.html to inny plik niż plik POCZTA.HTML.
Uwaga ta dotyczy również plików graficznych (z rozszerzeniami *.gif itp.)

Jak zrobić dobrą stronę

1. Zastanów się dobrze nad **tematyką** swojej strony. Oczywiście nikt nie zabroni Ci publikacji informacji o tym, że np. Twój pies wabi się Azor, a kot - Mruczek, ale czy coś takiego naprawdę może przyciągnąć czytelników? Nie zapominaj, że wiele osób łączy się z Internetem za pomocą modemu, płacąc za każdą minutę spędzoną w sieci, więc czy ktoś będzie tracił czas na czytanie takich informacji? Postaraj się znaleźć temat, który Cię interesuje, jest oryginalny i może zaciekawić innych. Zwykle lepsze rezultaty przynosi skupienie się na jednej dziedzinie, niż opisywanie wszystkiego po trochę.
2. Uważaj z **doborem kolorów** na stronie, zwłaszcza jeśli chodzi o tło oraz tekst. Nieciekawe lub rażąco złe zestawienie barw jest najważniejszym czynnikiem, który zdradza, że autor serwisu jest kompletnym amatorem. Wyobraź sobie co pomyślą np. klienci jakiejś firmy, która posiadałaby stronę z zielonym tłem i czerwonym tekstem (lub co gorsze odwrotnie)! Unikaj jak ognia

jaskrawych odcieni w tle. Jeśli nie masz pomysłu, ustal białe tło i czarny tekst - tak jest najbezpieczniej. Dobre rezultaty dają również barwy całkiem ciemne lub delikatne pastelowe (jasne). Tło w żadnym razie nie może pogarszać czytelności strony, dlatego należy pamiętać o doborze odpowiedniego koloru tekstu.

3. **Nie przesadzaj z grafiką.** Fakt, że wiesz jak wstawić na stronę obrazek nie oznacza, że musi się od nich roić. Pamiętaj, że to właśnie grafika najbardziej wpływa na szybkość ładowania strony, dlatego ogranicz jej ilość oraz rozmiary. Jeśli już musisz coś umieścić, postaraj się, aby było to naprawdę dobrej jakości. Tworząc samodzielnie obrazy, używaj antialiasingu, czyli wygładzania poszarpanych krawędzi. Cechą po której na pierwszy rzut oka można rozpoznać dobrego projektanta jest oszczędne i umiejętne operowanie grafiką, która dobrze komponuje się z wyglądem strony.
4. Przyjrzyj się innym renomowanym witrynom. Zwróć uwagę na projekt szaty graficznej. Dużo nie zawsze znaczy dobrze. Czasem bardziej oszczędna forma wygląda lepiej - a przede wszystkim czytelniej - niż wyszukane ozdobniki. Najważniejszy jest dobry pomysł. Pamiętaj, że kolorystyka witryny oraz projekt oprawy graficznej to pierwsze rzeczy, na które zwracają uwagę użytkownicy. Jeśli się nie postarasz, Twoja strona już na wstępie będzie mówiła: "Tutaj nie ma nic godnego uwagi, możesz opuścić to miejsce". Większość dobrych stron w Internecie zbudowana jest następująco: na górze znajduje się banner lub logo serwisu, po lewej lub po prawej - menu, a obok - treść strony. Nie znaczy to, że musisz koniecznie podporządkować się takiemu kanonowi, lecz jeżeli chcesz uzyskać podobną strukturę, we właściwej treści strony (BODY) wpisz np.:
5. Nawigacja w serwisie to bardzo ważna sprawa. Nieczytelny układ strony, menu w którym trudno cokolwiek znaleźć i inne podobne historie są częstą przyczyną zniechęcenia użytkowników, którzy w konsekwencji opuszczają witrynę. Przy projektowaniu systemu odsyłaczy spróbuj wczuć się w sposób myślenia internautów. Pamiętaj, że nie znają oni serwisu tak dobrze jak Ty i mogą nie chcieć zagłębiać się w szczegóły. Dlatego warto w widocznym miejscu umieścić hiperłącza do najciekawszych działów, jakiś system wyszukiwania lub indeks. W przypadku obszerniejszych witryn wskazane jest podzielenie ich na działy tematyczne. Sposób nawigacji powinien być przede wszystkim wygodny, praktyczny, logiczny i łatwo dostępny.
6. Dbaj o poprawność ortograficzną i stylistyczną tekstu. Naucz się zasad wpisywania znaków interpunkcyjnych. Jeśli na stronie WWW występuje masa błędów, prawdopodobnie autor nie ma nic ważnego do przekazania.
7. Postaraj się na bieżąco aktualizować treść strony i usuwać powstałe błędy. Udoskonalaj oprawę graficzną oraz system nawigacji, aby serwis nie stał się nudny. Informuj o wprowadzanych nowościach i utrzymuj kontakt listowny z użytkownikami. Otwórz się na konstruktywną krytykę.

Darmowy hosting

Jeśli wykonasz stronę i chcesz ją umieścić w Internecie musisz mieć serwer na którym umieścisz pliki Twojej strony WWW. W Internecie istnieją darmowe miejsca gdzie możesz umieścić stronę WWW. Mówimy wtedy, że jest to darmowy hosting.
Najbardziej popularnym jest serwer popularnie zwanym CBA.
Opis darmowych serwerów (nie zawsze aktualny) masz pod adresem.

https://jakzalozycstrone.info/8-artykuly/34-darmowy-hosting-przeglad-ofert.html

---

Podstawowa struktura dokumentu HTML

```
<!DOCTYPE html>
        <html lang="pl-PL">
        <html>
                <head>
                        <meta charset="utf-8">
                        <title></title>
                </head>
                <body>

                </body>
        </html>
```

---

opis znaczników:

<!DOCTYPE html>
Deklaracji dokumentu html dokonujemy na samym początku strony internetowej, na samej górze, w pierwszej linii kodu html. Deklaracja ta informuje przeglądarkę o rodzaju dokumentu, który ma przetworzyć. Obecnie w html5 zapis deklaracji został skrócony i wygląda następująco<!DOCTYPE html>

<htmllang="pl-PL">

Deklaracji języka stosowanego na stronie internetowej.Pierwsze dwie małe litery pl są deklaracją używanego języka. Natomiast kolejne dwie litery PL są deklaracją kraju, w którym tego języka się używa..

<meta charset="utf-8">

Zwyczajowo pierwszym elementem, który wstawia się do sekcji <head>, jest deklaracja zestawu znaków, który będzie używany na stronie internetowej, aby tekst wyświetlał się odpowiednio. Zestaw znaków, którego będziemy używali to UTF-8

<html></html>	znaczniki te obejmują cały dokument
<head></head>	nagłówek dokumentu
<body></body>	właściwa treść dokumentu
<title> </title>	tytuł strony

Komentarze

Teksty pomiędzy ogranicznikami **<!- treść komentarza ->** **są komentarzami** i przeglądarka ich nie przetwarza.

np.
<!- znak "/" oznacza zawsze koniec pewnej części dokumentu, koniec rozkazu->

Nagłówek dokumentu

<head>
<title>*dowolny tekst*</title>
<meta>
</head>

<title>*dowolny tekst*</title> tekst, który będzie wyświetlany na pasku tytułowym przeglądarki
np.
<title>SBS.2p.pl - szkolne pracownie internetowe</title>

Kodowanie polskich znaków

Obecnie, w odniesieniu do tekstów w języku polskim, stosowane są cztery rodzaje kodów. Kodami tymi są:

- windows-1250
- iso-8859-2
- utf-16
- utf-8

Dwa pierwsze kodowania, windows-1250 oraz iso-8859-2, to rozwiązania jednobajtowe. Każda litera jest reprezentowana przez jeden bajt. Na przykład litera A jest reprezentowana (w obydwu kodach) przez bajt o kodzie szesnastkowym 41, zaś litera Ą jako A1 (w kodzie iso-8859-2) oraz jako A5 (w kodzie windows-1250). Kody windows-1250 oraz iso-8859-2 różnią się jedynie literami ąść oraz ĄŚŹ.
Kodowanie utf-16 jest kodowaniem dwubajtowym. Każdemu znakowi odpowiadają dwa bajty. Z racji na liczbę możliwych kombinacji (dwa bajty to 16 bitów, co daje 216 = 65 536 kombinacji) podejście takie w znacznym stopniu rozwiązuje problem zbyt małej liczby znaków w tabelce ASCII. Tabelka ASCII jest kodowaniem jednobajtowym zawierającym zaledwie 256 różnych kodów, stąd języki takie jak polski były skazane na przyporządkowanie znaków diakrytycznych do nieużywanych znaków powyżej bajtu o numerze 127.
Natomiast kodowanie utf-8, nazywane unikodem ośmiobitowym, stosuje sekwencje od jednego do sześciu bajtów do zapisania pojedynczego znaku. Znakom z tabeli ASCII o kodach od 0 do 127 odpowiadają pojedyncze bajty zgodne z kodami ASCII. Znakom o dalszych kodach w tabelach unikodu odpowiadają ciągi kilkubajtowe powstałe przez przekształcenie unikodu szesnastobitowego. Część znaków ma kody jednobajtowe, a część — kilkubajtowe.

Polski Komitet Normalizacyjny zatwierdził kodowanie iso-8859-2 jako normę PN-93 T-42118. Zatem o ile to tylko możliwe, należy stosować kodowanie iso-8859-2.

Wybór kodowania znaków w dokumencie:

- Jeśli dokument to strona WWW otwierana wyłącznie przeglądarką należy użyć kodowania iso-8859-2.
- Jeśli dokument nie jest stroną WWW (np. dokument tekstowy) i będzie przetwarzany narzędziami firmy Microsoft to należy stosować kodowanie windows-1250.
- Jeśli dokument zawiera teksty w kilku językach, to należy użyć kodu utf-8.
- Jeśli dokument jest tworzony w PHP i stosuje bibliotekę GD, to należy użyć kodowania iso-8859-2.
- Jeśli dokument jest tworzony w PHP i stosuje bibliotekę ChartDirector, to należy użyć kodowania utf-8,
- Jeśli dokument jest tworzony w PHP i przekazuje teksty do JavaScript, to należy użyć kodowania utf-16,
- W przypadku umieszczania napisów w bazie danych należy użyć kodowania stosowanego przez serwer bazy danych.

Format zapisu dokumentu jest ustalany:

- przez element **meta** występujący w nagłówku strony,
- faktycznie stosowane kodowanie znaków (czyli sposób kodowania edytora z którego korzystamy).

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

Formatowanie tekstu

a)definicja akapitu
Akapit-wyróżniony fragment tekstu najczęściej poprzez wcięcia. Czyli tekst od wcięcia do wcięcia.

treść akapitu wraz ze sposobem jego formatowania

Początek akapitu
Koniec akapitu

b)wytłuszczenie tekstu (pogrubienie b-bold)

tekst, który ma być wytłuszczony

c) kursywa (pismo pochyłe i-italic)

tekst, który ma być kursywą

d)podkreślenie (u-underline)

<u>*tekst, który ma być podkreślony*</u>

e)przekreślenie

<strike>*tekst, który ma być przekreślony*</strike>

f)indeks górny

^{*tekst, który ma być indeksem górnym*}

g)indeks dolny

_{*tekst, który ma być indeksem dolnym*}

h)domyślny sposób wyświetlania tekstu

<basefont*definiowanie parametrów domyślnych tekstu*>

np.
<basefont size="2" color="grey" face="Arial CE, Arial, san-serif">

Uwaga:
znacznika <basefont> nie domykamy

i)formatowanie wyglądu czcionki

<fontsize="wielkość czcionki liczba od 1 do 7 domyślna 3 " color="nazwa koloru lub kod szesnastkowy, domyślnie czarny"
face="rodzaj czcionki podawana jest nazwa, można podawać więcej czcionek, nazwy oddzielone przecinkami, gdy pierwszej nie ma na komputerze to szukana jest następna z listy">*tekst, który formatujemy*

Kolor liter możesz określać używając nazw angielskich, np. yellow, green, blue, red, magenta, orange, black, olive, teal, red, blue, maroon, navy, gray, lime, fuchsia, white, green, purple, silver, yellow, aqua ale także stosując oznaczenia kodowe – zawarte w zapisie, którego przykład zaprezentowany jest niżej;
np.
tutaj jest zdefiniowanykolorczekalodowy

<FONT COLOR="#FFED7A"></FONT>

Barwy;
- R kolor czerwony (pierwsze dwie litery lub cyfry)
- G kolor zielony (trzecia i czwarta litera lub cyfra)
- B kolor niebieski (piąta i szósta litera lub cyfra)

Nasycenie barw podawane jest w systemie szesnastkowym w skali od 0 DO 255, a zapis np.:
- FF w pozycji pierwszej i drugiej oznacza pełne nasycenie kolorem czerwonym
- ED w pozycji trzeciej i czwartej oznacza dodanie jeszcze do czerwieni pewnej części koloru zielonego („#00ED00”),
- 7A w pozycjach piątej i szóstej to dodanie jeszcze 50% nasycenia kolorem niebieskim („#00007A”)

Uwaga:
Kolory definiowane z użyciem kodu szesnastkowego możesz zobaczyć na stronie:
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/kolory/kolory.htm

j)wyrównywanie akapitów

 to jest wyrównywanie do prawej
 to jest wyśrodkowanie
 to jest wyrównywanie do lewej

k)łamanie tekstu czyli przejście do nowego wiersza w tekście

l)zapobieganie automatycznemu przenoszeniu fragmentu tekstu do nowego wiersza

np.
<nobr> ul. Mikołaja Reja 25 </nobr>

m)spacja niełamliwa
wstawiamy zamiast spacji aby wyrazy nie zostały oddzielone

np.
ul. Mikołaja 25

Numer	Nazwa (encja)	Opis	Reprezentacja w przeglądarce
"	"	Quot (cudzysłów prosty)	"
&	&	Ampersand (znak and)	&
<	<	Less than (znak mniejszości)	<
>	>	Greaterthan (znak większości)	>
		Non-breaking space (twardaspacja)	
¡	¡	Invertedexclamation (odwrócony wykrzyknik)	¡
¢	¢	Cent sign (cent)	¢
£	£	Pound sterling sign (funtszterling)	Ł
¤	¤	General currencysign (ogólny symbol waluty)	¤
¥	¥	Yensign (jen)	¥
¦	¦	Brokenvertical bar (przerwana linia pionowa)	¦
§	§	Sectionsign (znak sekcji lub paragrafu)	§
¨	¨	Umlaut /dierisis (umlaut lub diaereza)	¨
©	©	Copyright (znak praw autorskich)	©
ª	ª	Femininеordinal (liczebnik porządkowy żeński)	ª
«	«	Left angle quote, guillemot left (lewycudzysłówostrokątny)	«
¬	¬	Not sign (znak negacji)	¬
		Softhyphen (łącznik opcjonalny)	
®	®	Registeredtrademark (zastrzeżony znak	®

		towarowy)	
¯	¯	Macronaccent kreska górna)	¯
°	°	Degreesign (znak stopnia)	°
±	±	Plus or minus (plus-minus)	±
²	²	Superscripttwo (2 w indeksie górnym)	²
³	³	Superscriptthree (3 w indeksie górnym)	ł
´	´	Acuteaccent (akcent silny)	´
µ	µ	Micro sign (grecka litera *mi*)	µ
¶	¶	Paragraphsign (znak akapitu)	¶
·	·	Middle dot (punkt środkowy)	·
¸	¸	Cedilla (cedilla)	¸
¹	¹	Superscript one (1 w indeksie górnym)	ą
º	º	Masculineordinal (liczebnik porządkowy męski)	º
»	»	Right angle quote, guillemot right (prawycudzysłówostrokątny)	»
¼	¼	Fraction - one quarter (ułamek jedna czwarta)	¼
½	½	Fraction - one half (ułamek jedna druga)	½
¾	¾	Fraction - three quarters (ułamektrzyczwarte)	¾
¿	¿	Invertedquestionmark (odwrócony znak zapytania)	ż
À	À	Capital A, grave accent (duże A z akcentem słabym)	À
Á	Á	Capital A, acuteaccent (duże A z akcentem silnym)	Á
Â	Â	Capital A, circumflexaccent	Â

		(duże A z daszkiem)	
Ã	Ã	Capital A, tilde (duże A z tyldą)	Ã
Ä	Ä	Capital A, umlaut (duże A z dierezą)	Ä
Å	Å	Capital A, ring (duże A z kółkiem)	Å
Æ	Æ	Capital AE dipthong - ligature (Ligatura AE)	Æ
Ç	Ç	Capital C, cedilla (duże C cedilla)	Ç
È	È	Capital E, grave accent (duże E z akcentem słabym)	È
É	É	Capital E, acuteaccent (duże E z akcentem mocnym)	É
Ê	Ê	Capital E, circumflexaccent (duże E z daszkiem)	ę
Ë	Ë	Capital E, umlaut - dierisis (duże E z umlautem)	Ë
Ì	Ì	Capital I, grave accent (duże I z akcentem słabym)	Ì
Í	Í	Capital I, acuteaccent (duże I z akcentem mocnym)	Í
Î	Î	Capital I, circumflexaccent (duże I z daszkiem)	Î
Ï	Ï	Capital I, umlaut - dierisis (duże I z umlautem)	Ï
Ð	Ð	Capital Eth, Icelandic (dużeislandzkie*eth*)	Đ
Ñ	Ñ	Capital N, tilde (duże N z tyldą)	ń
Ò	Ò	Capital O, grave accent (duże O z akcentem słabym)	Ò
Ó	&Oacute	Capital O, acuteaccent (duże O z akcentem mocnym)	ó
Ô	Ô	Capital O, circumflexaccent	Ô

		(duże O z daszkiem)	
Õ	Õ	Capital O, tilde (duże O z tyldą)	Õ
Ö	Ö	Capital O, umlaut - dierisis (duże O z umlautem)	Ö
×	×	Multiplysign (znak iloczynu)	×
Ø	Ø	Capital O, slash (duże O z przekreśleniem)	Ø
Ù	&Ugrave	Capital U, grave accent (duże U z akcentem słabym)	Ù
Ú	Ú	Capital U, acuteaccent(duże U z akcentem mocnym)	Ú
Û	Û	Capital U, circumflexaccent (duże U z daszkiem)	Û
Ü	Ü	Capital U, umlaut - dierisis (duże U z umlautem)	Ü
Ý	Ý	Capital Y, acuteaccent (duże Y z akcentem mocnym)	Ý
Þ	Þ	Capital Thorn, Icelandic (dużeislandzkie*thorn*)	Þ
ß	ß	Small sharp s, German sz ligature (niemieckaligatura*harfes s*)	ß
à	à	Small a, grave accent (małe a z akcentem słabym)	à
á	á	Small a, acuteaccent (małe a z akcentem mocnym)	á
â	â	Small a, circumflexaccent (małe a z daszkiem)	â
ã	ã	Small a, tilde (małe a z tyldą)	ã
ä	&auml	Small a, umlaut - dierisis (małe a z umlautem)	ä
å	å	Small a, ring (małe a z kółkiem)	å
æ	æ	Small ae dipthong - ligature	æ

		(małaligatura ae)	
ç	ç	Small c, cedilla (małe c z cedillą)	ç
è	è	Small e, grave accent (małe e z akcentem słabym)	è
é	é	Small e, acuteaccent (małe e z akcentem mocnym)	é
ê	ê	Small e, circumflexaccent (małe e z daszkiem)	ę
ë	ë	Small e, umlaut - dierisis (małe e z umlautem)	ë
ì	ì	Small i, grave accent (małe i z akcentem słabym)	ì
í	í	Small i, acuteaccent (małe i z akcentem mocnym)	í
î	î	Small i, circumflexaccent (małe i z daszkiem)	î
ï	ï	Small i, umlaut - dierisis (małe i z umlautem)	ï
ð	ð	Small eth, Icelandic (małeislandzkie*eth*)	ð
ñ	ñ	Small n, tilde (małe n z tyldą)	ń
ò	ò	Small o, grave accent (małe o z akcentem słabym)	ò
ó	ó	Small o, acuteaccent (małe o z akcentem mocnym)	ó
ô	ô	Small o, circumflexaccent (małe o z daszkiem)	ô
õ	õ	Small o, tilde (małe o z tyldą)	õ
ö	ö	Small o, umlaut - dierisis (małe o z umlautem)	ö
÷	÷	Divisionsign (znak ilorazu)	÷
ø	ø	Small o, slash (małe o z przekreśleniem)	ø

ù	ù	Small u, grave accent (małe u z akcentem słabym)	ù
ú	ú	Small u, acuteaccent (małe u z akcentem mocnym)	ú
û	û	Small u, circumflexaccent (małe u z daszkiem)	û
ü	ü	Small u, umlaut - dierisis (małe u z umlautem)	ü
ý	ý	Small y, acuteaccent (małe y z akcentem słabym)	ý
þ	þ	Small thorn, Icelandic (małeislandzkie*thorn*)	þ
ÿ	ÿ	Small y, umlaut - dierisis (małe y z umlautem)	ÿ
Œ	Œ	Latin Capital OE - ligature (dużałacińskaligatura OE)	Œ
œ	œ	Latin Small OE - ligature (małałącińskaligaturaoe)	œ
Š	Š	Capital S with caron	Š
š	š	Small s with caron	š
Ÿ	Ÿ	Capital Y with dierisis (duże Y z umlautem)	Ÿ
ˆ	ˆ	Circumflexaccent(akcent cyrkumfleksowy - daszek)	ˆ
˜	˜	Small tilde (tylda)	˜
–	–	En dash (półpauza)	–
—	—	Em dash (pauza - myślnik)	—
‘	‘	Left single quotation mark (lewyapostrofdrukarski)	‘
’	’	Right single quotation mark (prawyapostrofdrukarski)	’
‚	‚	Single low-9 quotation mark (przecinek)	‚
“	“	Leftdoublequotationmark	“
”	”	Right double quotation mark	”

		(prawycudzysłów)	
„	„	Double low-9 quotationmark	„
†	†	Dagger (znak krzyżyka)	†
‡	‡	DoubleDagger (znak podwójnego krzyżyka)	‡
‰	‰	Per mille (thousand) sign (promil)	‰
‹	‹	Single left-pointing angle quotation mark	‹
›	›	Single right-pointing angle quotation mark	›
€	€	Euro sign (znak Euro)	€
	™	Trademark (znak handlowy)	™

Źródło: Stephen Le Hunte, "HTML Reference Library 4", 1998, źródło tłumaczenia: Jennifer Niederest, "HTML Leksykon kieszonkowy", Helion 2000, tłum. Maciej Górnicki.

Obramowanie

```
<FIELDSET>
<LEGEND>opis obramowania</LEGEND>
pierwsza linia tekstu ujętego w obramowanie <br>
druga linia tekstu ujętego w obramowanie <br>
trzecia linia tekstu ujętego w obramowanie <br>
……
</FIELDSET>
```

Np.

```
<fieldset>
<legend>Baba u lekarza</legend>
Przychodzi baba do lekarza <br />
a lekarz też baba<br />

</fieldset>
```

Nagłówki w treści strony WWW

Nagłówki są to specjalne rodzaje akapitów używane do zaznaczenia tytułów oraz śródtytułów.

Nagłówek:
<H1> będzie największy
<H6> najmniejszy.

ALIGN określa położenie obszaru lub tekstu.

```
<H6> Nagłówek 6 </H6>
<H2> Nagłówek 2 </H2>
<H1> Nagłówek 1 </H1>
<H3 ALIGN=center> Nagłówek 3 na środku </H3>
<H4 ALIGN=left> Nagłówek 4 po lewej </H4>
<H5 ALIGN=right> Nagłówek 5 po prawej </H5>
```

Linie poziome

- **<HR>** rysuje linię rozdzielającą, może posiadać parametry:
  SIZE - określa wysokość linii;
  WIDTH - określa długość linii w procentach dł. ekranu (%)lub w ilości pikseli
  ALIGN - określa położenie linii na ekranie i rodzaj linii;
  NOSHADE-wyłączenie efektu cienia podczas tworzenia linii
  COLOR-kolor linii

Ogólne wywołanie ma postać:
<**HR SIZE**=*wysokość* **WIDTH**=*długość***ALIGN**=*położenie***COLOR**=*kolor*>

Przykłady:

```
Linie rozdzielające zwykła:<HR>

<HR SIZE=4 WIDTH=50% ALIGN=LEFT COLOR=red>

<HR SIZE=10 WIDTH=100 ALIGN=CENTER NOSHADE>
```

Definiowanie części głównej strony→ ciała strony

```
<body>
        treść strony>
</body>
```

określanie parametrów dla całego dokumentu:
a) koloru tła
1)w postaci jednolitego tła:

```
<body bgcolor="silver">treśćstrony></body>

<body bgcolor=#A1F23B>treść strony></body>
```

kolory podajemy w postaci:
angielskiej np. red,green

w postaci szesnastkowej #RRGGBB nasycenie: czerwonym,zielonym, niebieskim,
podajemy wartości od 0 do 255 zapisie szesnastkowy np. #00FF00 to zielony (FU to 255)

2)w postaci obrazka
<body background="morze.jpg">treść strony></body>
uwagi:
1)formaty obrazków to JPG oraz GIF
2)gdy grafika jest mniejsza niż strona to zostanie powielona w postaci tzw. kafelków

b)określanie koloru linków
-link określa kolor podstawowy odsyłacza
-alink określa kolor kliknięty odsyłacza
-vlink określa kolor odwiedzanego wcześniej linku

np.
<body link="red" alink="green" vlink=d2a123 >treśćstrony></body>

c)określanie koloru tekstu
np
<body text="red">treść strony></body>

Wyliczenia oraz numerowania

Wyliczenia są to znaki wyróżnienia pojawiające się przed linią tekstu np. znak ●

a)rozpoczęcie
<UL> po tej etykiecie następuje zdefiniowanie wyliczenia,
b)definiowanie elementów wyliczenia
<LI>każda nowa linia poprzedzona jest specjalnym znaczkiem np. znak ●
c)definiować sposób wyliczenia poszczególnych składników listy:
przez **<UL TYPE=*n*>** gdzie ***n*** oznacza sposób wyliczenia listy:
disc-czarne kółeczko (wyliczenie domyślne)
circle-okrąg
square -kwadrat
d)zakończenie wyliczenia
</UL>wyliczenie jest zdefiniowane do momentu napotkania tej etykiety,

przykład:

```
<UL TYPE=circle>
    <LI> To
    <LI> jest
    <LI> lista
    <LI> nienumerowana
</UL>
```

Numerowania są to znaki wyróżnienia pojawiające się przed linią tekstu, ale wg kolejności np. znak 1 lub A

a)rozpoczęcie
<OL> po tej etykiecie następuje zdefiniowanie numerowania,
b)definiowanie elementów numerowania
<LI> z tą różnicą, że zamiast znaczka znajduje się numer kolejnego wyliczenia;
c)definiować sposób numerowania poszczególnych składników listy:
przez **<OL TYPE=*n*START=k>** gdzie ***n*** oznacza sposób numerowania listy; jest pięć typów list numerowanych: 1(1,2,3...), A(A,B,C...), a(a,b,c...), I(I,II,III...), i(i,ii,iii...), **k**-numer od, którego startuje numerowanie.
d)zakończenie numerowania
</OL>wyliczenie jest zdefiniowane do momentu napotkania tej etykiety,

przykład:

```
<OL TYPE=A START=3>
        <LI> To
        <LI> jest
        <LI> lista
        <LI>numerowana
</OL>
```

Wyliczenia numerowania zagnieżdżone
O wyliczeniu lub numerowaniu zagnieżdżonym mówimy wtedy, gdy wyliczenie lub numerowanie ma kilka poziomów.

Przykład:
Wyliczenie zagnieżdżone→ dwa poziomy

```
<UL>
        <LI> sieci komputerowe
                <UL>
                        <LI> struktura sieci Internet
                        <LI> protokół TCP/IP
                        <LI> praktyczne podłączenie do Internetu
                </UL>
        <LI> usługi internetowe
                <UL>
                        <LI>strony WWW
                        <LI>poczta elektroniczna
                        <LI> FTP
                </UL>
</UL>
```

Przykład:
Numerowanie zagnieżdżone→ trzy poziomy

```
<OL>
        <LI>Urządzenia wewnętrzne komputera
                <OLtype=A>
                        <LI> Płyta główna
                        <LI>Mikroprocesor
                        <LI> Karty rozszerzeń
                </OL>
        <LI>Urządzenia zewnętrzne komputera
                <OLtype=A>
                        <LI> Monitor
```

```
                    <OL type=a>
                        <LI> z lampą kineskopową
                        <LI> LCD
                    </OL>
                <LI>drukarka
                    <OLtype=a>
                        <LI> igłowa
                        <LI> laserowa
                        <LI> atramentowe
                    </OL>

            </OL>
</OL>
```

Umieszczanie obrazków(grafik) na stronie WWW

<IMG SRC="*ścieżka_do_pliku*" ALIGN=*umiejscowienie* BORDER=*szerokość_obramowania*WIDTH=x HEIGHT=y ALT=*„tekst*”>

ścieżka_do_plikparametr *ścieżka_do_pliku*może być zarówno zwykłą ścieżką określającą umiejscowienie na dysku jak i adresem internetowym.
ALIGN umiejscowienie rysunku określa parametr

TOP
MIDDLE
BOTTOM
LEFT
RIGHT

BORDER (podajemy wartość) grubość obramowania rysunku w pikselach.
WIDTH oznacza szerokość, **HEIGHT**oznacza wysokość, rozmiary wyświetlanego rysunku w pikselach.
Parametry **VSPACE** (verticalspace) i **HSPACE** (horizontalspace) pozwalają ustalić odległość obrazka, w pikselach, od oblewającego go tekstu,
ALT podajemy tekst, który będzie wyświetlany po najechaniu myszką na obrazek oraz podczas ściągania grafiki oraz w miejscu gdy grafika nie zostanie prawidłowo wgrana, nazywany jest tekstem alternatywnym

Uwaga:
Należy również pamiętać, aby najlepiej wszystkie obrazki były zapisane w jednym z trzech formatów:

GIF - dla rysunków składających się z mniej niż 256 kolorów, np. przyciski menu i inne "ręcznie" rysowane ozdobniki. Format ten obsługuje przezroczystość.
JPG - dla zdjęć wielokolorowych. Nie obsługuje przezroczystości.
PNG - pozwala zapisywać z bardzo dobrą jakością zarówno ręcznie rysowane grafiki jak i zdjęcia. Obsługuje kompresję oraz zarówno pełną przezroczystość jak i półprzezroczystość. Niestety zwłaszcza ta ostatnia własność może nie być interpretowana przez starsze przeglądarki.

W żadnym wypadku nie należy stosować formatu **BMP**, gdyż nie posiada on żadnej lub bardzo słabą kompresję i w związku z tym grafika zapisana w tym formacie ma dużo większą objętość.

Przykłady:

```
<IMG SRC="rysun.gif">

<p><IMG SRC="rysun.gif" ALIGN=TOP>top
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
```

```
<p><IMG SRC="rysun.gif" ALIGN=middle>middle
middlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddle
middlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddle
middlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddlemiddle
middlemiddlemiddlemiddle

<p><IMG SRC="rysun.gif" ALIGN=bottom>bottom
bottombottombottombottombottombottombottombottombottombottombottombottombottom
bottombottombottombottombottombottombottombottombottombottombottombottombottom
bottombottombottombottombottombottombottombottombottombottombottombottombottom
bottombottombottombottombottombottombottombottombottom

<IMG SRC="rysun.gif" ALIGN=left BORDER=15>

<IMG SRC="rysun.gif" ALIGN=right BORDER=3>

<IMG SRC="rysun.gif" width=80 height=114 ALT="komputery">

<IMG SRC="rysun.gif" ALIGN=right BORDER=3 WIDTH=200 HEIGHT=300 ALT="grafika">
```

Wyświetlanie definicji

<DL> początek tworzenia listy definicji.
- **<DT>**tekst tego, co będziemy definiować. (nazwa-tytuł definicji)
  - **<DD>** sama definicja
  - **……**
- **<DT>** tekst tego, co będziemy definiować. (nazwa-tytuł definicji)
  - **<DD>** sama definicja

</DL>kończy listę definicji

Przykład:

```
<DL>
      <DT> Definicja pierwsza
            <DD> Tu najlepiej umieścić definicję. Ten tekst może
                  oczywiście zawierać dużo słów. Nie musi zawierać się
                  w jednej linii.
      <DT> Definicja druga
            <DD> To jest definicja druga.
      <DT> Dom
            <DD> Pomieszczenie służące ludziom do mieszkania.
</DL>
```

Wykonywanie linków

Linki inaczej odnośniki, odsyłacze są to logiczne połączenia:
- między różnymi dokumentami html
- połączenia w jednym dokumencie html.

Jeśli wskażemy i klikniemy myszką na odwołanie to zostanie wyświetlona inna (wskazana przez odwołanie) część aktualnego dokumentu lub zupełnie inny dokument html. Odwołanie może być tekstem lub rysunkiem.

Tworze linków wewnątrz strony.

a)definiowanie punktu docelowego
<A NAME="*punkt_docelowy*"></A>

b)odwołanie do wcześniej zdefiniowanego punktu docelowego
<A HREF="#*punkt_docelowy*"> tekst linku</A>

przykład:

```
<a name="skok_poczatek"></a>

<a href="#skok_poczatek">kliknij aby skoczyć na początek tekstu</a>
```

Tworze linków do innej strony.

```
<A HREF="przyklad3.html"> Tutaj jest link do przykładu3 </A>
```

Tworze linków do inne strony z odnośnikiem graficznym.

```
<A HREF="przyklad2.html"><IMG SRC="rysun.gif">tutaj jest link</A>
```

Tworze linków wewnątrz strony.

```
<A HREF="http://www.wp.pl"> Tutaj jest link do portalu Wirytalna Polski </A>
```

Tworze linków do poczty łącznie z odnośnikiem graficznym.

```
<A href ="mailto:mkryniew@ids.gda.pl"><img src="poczta.gif" border=0 width=70 height=50>poczta
do Twojego nauczyciela</A>
```

Tworze linków do ściągnięcia pliku.

```
<A href ="instrukcja.pdf">k l i k  aby ściągnąć plik</A>
```

Uwaga:
Jak rozpoznać, że tekst lub rysunek jest linkiem?Gdy jesteś nad linkiem kursor myszki zmienia kształt na rękę z wyciągniętym palcem wskazującym.

Tabele

- **<TABLE>…</TABLE>**- tworzy / zamyka tabelę.

  Parametry:

  BORDER=x - wyświetla obramowania określonej grubości x
  BORDERCOLOR-definiowanie koloru obramowania tabeliWIDTH, HEIGHT - określają wielkość tabeli jako liczba pikseli i wartość procentowa w stosunku do aktualnego okna przeglądarki.
  CELLSPACE- odległość między komórkami tabeli, podajemy w pikselach, domyślnie 2
  CELLPADDING – wewnętrzny margines każdej komórki tabeli, podajemy w pikselach, domyślnie 1

  Elementy tabeli:

- <TR>...</TR> - tworzenie nowego wiersza tabeli
- <TH>...</TH> - tworzenie nagłówek kolumny
- <TD>...</TD> - tworzenie nowej komórki

  Powyższe elementy tabeli mogą mieć parametry:
  ALIGN (left, right, center) określa umieszczenie napisu w komórce w poziomie
  VALIGN (top, bottom, middle,baseline) określa umieszczenie napisu w komórce w pionie

- ROWSPAN=*n* - łączy *n* komórek znajdujących się w jednej kolumnie (wydłużenie w dół)
- COLSPAN=*k* - łączy *k* komórek znajdujących się w jednym wierszu (rozszerzenie na prawo)

- <CAPTION> - tworzy tytuł tabeli, można używać parametru ALIGN
- BGCOLOR=„nazwa koloru” możemy definiować kolor tabeli, wiersza, kolumny, komórki w zależności gdzie użyjemy tej definicji

Przykład

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Tabela HTML</title>
</head>
<body>
<table border=2>
<caption>Tabela HTML przykłady</caption>
<thead>
<tr>
<th>Kolumna 1</th>
<th>Kolumna 2</th>
<th>Kolumna 3</th>
<th>Kolumna 4</th>
<th>Kolumna 5</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Komórka 1</td>
<td>Komórka 2</td>
<td>Komórka 3</td>
<td>Komórka 4</td>
<td>Komórka 5</td>
</tr>
<tr>
<td>Komórka 6</td>
<td>Komórka 7</td>
<td>Komórka 8</td>
<td>Komórka 9</td>
<td>Komórka 10</td>
</tr>
<tr>
<td>Komórka 11</td>
<td>Komórka 12</td>
<td>Komórka 13</td>
<td>Komórka 14</td>
<td>Komórka 15</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>
```

Tabela trzy wiersze w tym jeden wiersz nagłówka i trzy kolumny.

```
<TABLE BORDER=4>
        <TR><TH>Nagłówek 1 </TH><TH>Nagłówek 2 </TH><TH>Nagłówek 3</TH></TR>
        <TR><TD>jeden      </TD><TD> A        </TD><TD> pierwszy</TD></TR>
        <TR><TD>dwa   </TD><TD> B        </TD><TD> drugi</TD></TR>
</TABLE>
```

Przykład
Przykład tabeli z użyciem łączenia wierszy oraz kolumn. Umieszczanie zawartości komórek tabeli w różnych miejscach tabeli.

```
<TABLE BORDER=10 BORDERCOLOR=GREEN  WIDTH=50% HEIGHT=200>
<CAPTION>Opistabeli</CAPTION>
<TR BGCOLOR=red>
<TH ROWSPAN=4 ALIGN=RIGHT>Kolumna</TH>
<TD> bez przetwarzania </TD>
<TD ALIGN=CENTER>center</TD>
</TR>
<TR>
<TD ALIGN=LEFT> left      </TD>
<TD VALIGN=BOTTOM ALIGN=RIGHT>bottom,right</TD>
</TR>
<TR>
<TD ALIGN=RIGHT> right    </TD>
<TD VALIGN=TOP ALIGN=CENTER><FONT COLOR=GREEN>top,center</FONT></TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN=MIDDLE> middle </TD>
<TD ALIGN=LEFT VALIGN=TOP> top, left</TD>
</TR>
<TR>
<TD COLSPAN=2 ALIGN=CENTER> center </TD>
<TD> nic</TD>
</TR>
</TABLE>
```

Znacznik META

Jest to opcjonalne polecenie (bardzo zalecane), które bardziej szczegółowo informuje o zawartości dokumentu, np. dla celów katalogowych czy indeksów, wykorzystywanych przez odpowiednie programy, np. wyszukiwarki internetowe.

<meta>	określenie parametrów oraz informacji o dokumencie takich jak: -informacja o typie dokumentu oraz sposobie kodowania polskich liter -słowa kluczowe (keywords) -autor (author) -opis (desctripion) -program w, którym wykonan jest strona (generator) -czas odświeżania oraz przekierowanie na inną stronę -prawa autorskie (copyright) -wskazówki dla robotów wyszukujących (robots,revisit-after)

---

opis meta z przykładami
a)informacja o typie dokumentu oraz sposobie kodowania polskich liter
<meta http-equiv="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2" />
lub
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" />

b)słowakluczowe (keywords)
<meta name="Keywords" content="SBS, szkola, internet,gimnazjum, liceum, edukacja" />

c)opis (desctripion)
<meta name="Description" content="//opisserwisu//" />

d)program w, którym wykonan jest strona (generator)
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 10">

lub

<META name="Generator" content="Macromedia Dreamweaver" />

e)czas odświeżania oraz przekierowanie na inną stronę
<meta http-equiv="refresh" content="5; URL=menu.htm" />

f)autor

<META name="Author" content="Michał Czajkowski" />

g)prawa autorskie

<META name="Copyright" content="Copyright (c) 2000 Michał Czajkowski" />

f)wskazówki dla robotów

<META name="Robots" content="index, follow" />

<META name="Revisit-after" content="30 days" />

Przykład:

```
<html>
        <head>
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
        <meta name="description" content="Opis zachęcający i zawierający słowa kluczowe." />
        <meta name="generator" content="Visual web developer" />
        <meta name="keywords" content="Słowa kluczowe oddzielone przecinkami" />
        <meta http-equiv="content-language" content="pl" />
        <meta name="author" content="Autor strony" />
        <title>Tytuł strony jest wymagany w standardach HTML</title>
        </head>
        <body>
        </body>
</html>
```

Ramy


Ramyjest to konstrukcja języka HTML która umożliwia utworzenie jednocześnie wielu skalowanych oknach i wyświetlanie w każdym oknie różnych stron HTML.

<FRAMESET>- mówi przeglądarce, że okno ma być podzielone na kilka skalowanych okienek. Wielkości ram (okienek) podaje się w procentach całego okna poprzez parametry: **COLS** (rozkład kolumn), **ROWS** (rozkład

wierszy). Szerokość kolumn lub wierszy może być podawana w pikselach lub w procentach (wtedy po liczbie musi być znak %). Jeżeli zastosujemy * oznacza całą pozostałą przestrzeń. Parametr **SRC** określa adres do pliku w tym przypadku do dokumentu. Parametr **NAME** określa nazwę okna. Nazwy okien będą konieczne, aby w przypadku zastosowaniu połączeń (linków) przeglądarka wiedziała, w którym oknie wyświetlić stronę linkowaną.
SCROLLING=N0 pasek przewijania ukryty **SCROLLING=YES** zawsze będzie pasek przewijania
NORESIZE uniemożliwienie zmiany rozmiarów ramki. **FRAMEBORDER=0** ukrycie krawędzi ramek
BORDER=n określenie grubości ramek w pikselach. BORDERCOLOR="#rrggbb" określenie koloru krawędzi wyrażoną w kodach szesnastkowychnp. rr (RED).
Uwagi:

- Zwróć uwagę, w tekstach stron pisanych, poniżej, zamiast <BODY> występuje <FRAMESET>.
- Nazwy plików pisz małymi literami (ważna jest wielkość liter)
- Zapisz pliki tworzące z stronę z użyciem ram w jednym folderze.

Przykład
Pliki, których start stanowi index.html tworzą stronę domową z użyciem ram w/g schematu połączeń jak poniżej.



Plik pod nazwą index.html
Dzielący okno na ramy oraz nadający nazwy okien. Ekran dzielony jest wg kolumn na dwa okna 30% i 70% ekranu. Okno 30% ma nazwę okno1 i w tym oknie po uruchomieniu strony wyświetlany jest plik ok1.html, okno 70% ma nazwę okno2 i w tym oknie po uruchomieniu strony wyświetlany jest plik ok2.html.

```
<HTML>
<HEAD>
<FRAMESET cols="30%,70%">
<FRAME SRC="ok1.html" Name="okno1">
<FRAME SRC="ok2.html" Name="okno2">
</FRAMESET>
</HEAD>
</HTML>
```

Plik pod nazwą ok1.html
W oknie o nazwie okno1 (tworzące menu strony) wyświetlany jest plik 11.html lub 21.html w zależności od wyboru zdefiniowanego linku.

```
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
To jest oknomałe<BR>
<A HREF="11.html" TARGET="okno2">polaczenie z oknem 1</A><BR>
<A HREF="21.html" TARGET="okno2">polaczenie z oknem 2</A><BR>
</BODY>
</HTML>
```

Plik pod nazwą ok2.html

Treść pliku z okna2, okna głównego.

```
<HTML>
<HEAD>
</HE1AD>
<BODY>
<CENTER>
<H1>
Interface <BR>
Glowny
</H1>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>
```

Plik_pod nazwą 11.html
Strona wyświetlana w oknie2, zawierająca link powrotu.

```
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
To jest <U>okno1</U>.<BR>
<A HREF="ok2.html" TARGET="okno2">powrot</A>
</BODY>
</HTML>
```

Plik3_pod nazwą 21.html
Strona wyświetlana w oknie2, zawierająca link powrotu.

```
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
To jest <U>okno2</U>.<BR>
<A HREF="ok2.html" TARGET="okno2">powrot</A>
</BODY>
</HTML>
```

Przykład
Przykład ten pokazuje
- Jak tworzyć ramki poziome i pionowe
- Zagnieżdżania ramek

Nazwa pliku INDEX12.HTM

```
<HTML>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html;charset=ISO-8859-2">
<HEAD>
<TITLE>Strona domowa służąca jako przykład</TITLE>
<META NAME="Author" CONTENT="Marek Kryniewski">
<META NAME="Classification" CONTENT="edukacja">
<META NAME="Description" CONTENT="Strona domowa ćwiczeniowa dla uczniów w XIII LO Gdańsk oraz
Technikum Energetycznego">
<META NAME="KeyWords" CONTENT="edukacja,pascal">
</HEAD>
```

```
<FRAMESET ROWS="300,*">
<FRAMESET COLS="30%,70%">
<FRAME SRC="MENU_PIN.HTML"  NAME="OKNO1">
<FRAME SRC="WITAM.HTML" NAME="OKNO2">
</FRAMESET>
<FRAME SRC="MENU_POZ.HTML" NAME="OKNO3" SCROLLING=NO  NORESIZE>
</FRAMESET>
</HTML>
```

Do poprawnego działania strony konieczne jest stworzenie plików

MENU_PIN.HTML	treść znajduje się poniżej
WITAM.HTML	treść nie wydrukowana, lecz dostępna w plikach na dyskietce
MENU_POZ.HTML	treść nie wydrukowana, lecz dostępna w plikach na dyskietce
STRONA_O.HTML	treść nie wydrukowana, lecz dostępna w plikach na dyskietce
PASCAL.HTML	treść znajduje się poniżej
PASCA1L.HTML	treść nie wydrukowana, lecz dostępna w plikach na dyskietce

Nazwa pliku MENU_PIN.HTML

```
<HTML>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html;charset=ISO-8859-2">
<HEAD>
<TITLE>Połączenie</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FONT SIZE=+2></FONT>
<CENTER><P>
<HR WIDTH="100%"><FONT SIZE=+2>MENU</FONT></P></CENTER>
<CENTER><P>
<HR WIDTH="100%"></P></CENTER>
<CENTER><P><A HREF="STRONA_O.HTML” TARGET="OKNO2">Strona osobista</A></P></CENTER>
<CENTER><P><A HREF="PASCAL.HTML" TARGET="OKNO2">Kurs Pascala</A></P></CENTER>
<CENTER><P>Poczta</P></CENTER>
</BODY>
</HTML>
```

Nazwa pliku PASCAL.HTML

```
<HTML>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html;charset=ISO-8859-2">
<HEAD>
<TITLE>kurs PASCALA</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P>Masz do wyboru lekcje Pascala</P>
<P><A HREF="PASCAL1.HTML"> TARGET= "OKNO2" >Pascal część 1</A></P>
<P><A HREF="WITAM.HTML"  TARGET="OKNO2" >Powrót</A></P>
</BODY>
</HTML>
```

Animacje na stronie

<MARQUEE>Tekst animacji</MARQUEE>
Dodatkowe parametry są wstawiane w ramach otwierającego znacznika, tj. <MARQUEE parametr>

Tekst może się poruszać na trzy sposoby:

- BEHAVIOR=SCROLL powoduje, że tekst porusza się od jednego brzegu strony w kierunku drugiego, znika za nim i wypływa ponownie zza pierwszego brzegu.

- BEHAVIOR=SLIDE powoduje, że tekst wyrusza od pierwszego brzegu, dociera do drugiego i zatrzymuje się.
- BEHAVIOR=ALTERNATE powoduje, że tekst wyrusza od pierwszego brzegu, dociera do drugiego i "odbija się", powracając w kierunku pierwszego.

BGCOLOR=kolor pozwala określić kolor tła, czyli drogi, po której porusza się napis. Kolor można podać w postaci numerycznej lub słownej (16 barw). Opis słowny obejmuje: Black, Olive, Teal, Red, Blue, Maroon, Navy, Gray, Lime, Fuchsia, White, Green, Purple, Silver, Yellow, Aqua.

Początkowy kierunek ruchu jest określany za pomocą parametru DIRECTION=LEFT lub DIRECTION=RIGHT. Domyślny jest kierunek w lewo.

Fizyczne wymiary drogi są wyznaczone przez parametry HEIGHT=x (wysokość) i WIDTH=y (szerokość). Można je wyrazić w pikselach lub procencie wysokości i szerokości ekranu.
Parametr LOOP=x pozwoli powtórzyć ruch tekstu x razy.
Parametry HSPACE=x i VSPACE=y pozwalają określić odległość pola animacji w poziomie i/lub w pionie od sąsiadujących elementów, np. tekstu.
Możemy również wprowadzić atrybuty tekstu - pogrubienie, pochylenie lub podkreślenie. Odpowiednie parametry należy wstawiać *na zewnątrz* definicji MARQUEE.
Jak wiemy, definicja koloru fragmentu tekstu ma postać <FONT COLOR=kolor> Tekst </FONT>.

- Parametr SCROLLAMOUNT=x pozwala określić w pikselach skoki tekstu (ruch odbywa się skokami po x pikseli). Przy niewielkiej wartości ruch jest płynny i wolniejszy, przy dużych - nieco szarpany i szybszy.
- Parametr SCROLLDELAY=y pozwala określić w milisekundach odstępy czasowe między kolejnymi skokami. 1000 = 1 sekunda.

Parametr ALIGN=abc (top, middle, bottom) pozwala ustalić, gdzie, (na jakiej wysokości pola) znajduje się tekst sąsiadujący z animacją:

Przykład

```
<p><font color="#FF0000" size="7" face="Veranda"><b><font <font>
<marquee behavior="alternate" bgcolor="#0000FF" scrollamount="12">Tekstanimacji.</marquee>
</font></b></font></p>
```

Pływające ramki→iframe

Zastosowanie:

Ramki pływające łącznie z tabelami pozwalają na tworzenie stron, których obszar może być podzielony na osobne obszary np. obszar menu, obszar główny, stopka, nagłówek.

Pływającaramka jest wydzielonym miejscem ekranu przeglądarki i może być umieszczona w dowolnym miejscu strony WWW.

```
<IFRAME WIDTH=ileśtampunktów HEIGHT=ileśtampunktów SRC="jakiśtamdokument">napis</IFRAME>
np.
<IFRAME WIDTH=300 HEIGHT=200 FRAMEBORDER=0 SRC="moj.htm">DZIEŃ DOBRY</IFRAME>
```

Opcje dodatkowe iframe:

1. Jeśli podamy w definicji parametr SCROLLING=NO, ramka zostanie pozbawiona suwaka.
2. Pływającą ramkę można ustawić po prawej stronie, używając polecenia ALIGN=RIGHT.
3. Parametrem NAME. Parametr ten pozwalał nadać nazwę ramce, a następnie kierować do niej dokumenty HTML, powołując się na nazwę.

```
<IFRAME WIDTH=300 HEIGHT=200 NAME="jakaśnazwa" SRC="dokument.htm"></IFRAME>
```

Przykład:
Okno przeglądarki podzielone jest na trzy części. Podział wykonany jest z użyciem tabeli. Prawe oraz lewe okno są wąskie i pełnią rolę menu, w którym umieszczone są linki. Środkowe okno (środkowa komórka tabeli) jest ramką pływającą i ma nazwę „strony". Linki z lewego okna prowadzą do środkowego okna poprzez użycie target=„strony".

```
<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; CHARSET=iso-8859-2">
</head>
<body>
<table width=95% border="1" align="center">
<tr>
<td width=18% align=center><a href="http://www.kuratorium.gda.pl" target="strony">Kuratorium</a></td>
<td align=center><iframe width=650 height=650 name="strony" src="start.htm" border="0"></iframe></td>
<td width=18% align=center><a href="start.htm" target="strony">Start</a></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; CHARSET=iso-8859-2">
</head>
<body>
<h1 align="center">ZSE Gdańsk<br>przyjazna szkoła<br>Gdańsk, 24 lutego 2005 r.</h1>
<marqueebgcolor="red">Pozdrowienia</marquee>
</body>
</html>
```

Tworzenie map

Mapą nazywamy takie opisanie (zaprogramowanie) obrazka graficznegopodzielonego na podobszary umieszczonego na stronie WWW, że po wskazaniu myszką oraz kliknięcie podobszaru nastąpi skok do odpowiedniego linku opisywanego przez ten obszar graficzny. Obrazek graficzny może składa się z wielu podobszarów w kształcie prostokąta, koła, wielokąta.

Opis teoretyczny tworzenia mapy

<MAP NAME="*nazwa mapy*">
<AREA SHAPE="rect" COORDS="x1,y1,x2,y2" HREF="połączenie1">
<AREA SHAPE="circle" COORDS="x,y,r" HREF="połączenie2">
<AREA SHAPE="poly" COORDS="x1,y1,x2,y2,x3y3....." HREF="połączenie3">
</MAP>
<IMG SRC="MAPA.GIF" ALT="Tutaj wybieraj linki" USEMAP="#*nazwa mapy*">
uwagi:

rect	prostokąt ·	podajemy współrzędne przeciwległych wierzchołków
circle	koło	podajemy współrzędne środka oraz promień
poly	wielokąt	podajemy współrzędne kolejnych wierzchołków wielokąta
AREA SHAPE		podajemy rodzaj obszaru
USEMAP="#....."		konieczny jest znak #

W celu stworzenia mapy należy najpierw stworzyć obrazek w formacie GIF. Trudność nastręcza określenie współrzędnych obszaru, dlatego przy ich tworzeniu należy zapamiętać współrzędne lub skorzystać z programów narzędziowych do tworzenia map.

```
<!DOCTYPE html>
        <html lang="pl-PL">
        <html>
                <head>
                        <meta charset="utf-8">
<title>korzystanie z map</title>
</head>
<body>
<p>Przyklad tworzenia mapy</p>
<map name="mapa_kowalski">
<area shape="rect" coords="17,5,115,40" href="witam.htm">
<area shape="circle" coords="71,83,32" href="menu_poz.htm">
<area shape="poly" coords="30,180,75,140,115,180,75,220" href="menu_pin.htm">
</map>
<imgsrc="mapa.gif" alt="tutaj wybieraj linki" usemap="#mapa_kowalski ">

</body>
</html>
```

Style

Definicja stylu.
Jest to definiowanie przez autora strony znaczników HTML (np. P czy UL) według nowych cech (reguł) .

Deklaracje styli umieszcza się w:
1. tagu, którego sposób prezentacji opisuje styl **jednorazowo**, np.
   <p **style="deklaracje_styli"**>
2. osobnym pliku z rozszerzeniem *.css
3. nagłówku dokumentu [sekcji <HEAD>], pomiędzy znacznikami <STYLE> i </STYLE> oraz komentarzami [<!-- i -->]

Style w tagu

Taka deklaracja jest jednorazowa, tzn. obejmuje tylko **tag, w którym się znajduje** - inne tagi, nawet te same w dalszej części dokumentu nie są brane pod uwagę. Ta koncepcja jest stosunkowo rzadko używana, ze względu na małą użyteczność. Lepiej umieścić deklarację dla **wszystkich**tagów np. w pliku *.css , niż za każdym razem dopisywać do taga linijkę STYLE="" .
Przykład:
<P STYLE="font-family: Verdana, Arial, Helvetica; font-size: 10pt;">
Jeżeli czcionka, którą umieszcza się w deklaracji, jest dość rzadko spotykana, należy, **po przecinku** umieścić nazwy innych, zastępczych czcionek. Najbardziej popularna jest czcionka 'Helvetica' alias 'Arial'.
Tabela **wszystkich** deklaracji stylów znajduje się dalej.

Style w nagłówku

Przykład 17

Popatrz na tę samą stronę z deklaracją styli w sekcji <HEAD>

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
Dziady - fragmenty
</TITLE>
<STYLE>
<!--
H2 { font-family: Courier, Arial, Helvetica; font-size: 16pt; color: red; background: silver; }
H4 { font-family: Arial, Helvetica; font-size: 12pt; color: blue; background: silver; font-style: italic; }
P { font-family: Courier, Arial, Helvetica; font-size: 9pt; color: white; background: black; }
A { font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-decoration: center; color: navy; }
-->
</STYLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=YELLOW>
<H2>Widowisko</H2>
<HR>
<H4>Dziewica</H4>
<BLOCKQUOTE>
<P>Świeconiedobra! właśnieporabyłazgasnąć!<BR>
I niemogłamdoczytać - czyżpodobnazasnąć?<BR>
(...)
</BLOCKQUOTE>
```

<A HREF="#" onClick="window.close()">
powrót
</A>
</BODY>
</HTML>

Dla poszczególnych tagów<H2>, <H4>, <P> i <A> zdefiniowano na początku dokumentu [w sekcji nagłówka HEAD] czcionkę, kolor, kolor podkładu i inne atrybuty. **Wszystkie te tagi w tekście będą miały wygląd, określony na początku**.
Deklaracje styli umieszcza się w dokumencie HTML w sekcji <HEAD>, pomiędzy tagami<STYLE> i </STYLE> oraz w komentarzach [<!-- i -->] tak, aby starsze przeglądarki nie zawracały sobie głowy czymś, czego i tak nie zrozumieją. Na początku pisze się nazwę taga**[bez <>], Potem** spacja i dopiero później następuje właściwa deklaracja, **znajdująca się pomiędzy nawiasami { }**.
Najpierw wymienia się typ deklaracji, potem następuje dwukropek i dopiero potem zmienna; wszystko pooddzielane jest średnikami.
Określa się:

- rodzinę czcionek [font-family],
- wielkość [font-size],
- kolor [color],
- podkład koloru lub grafiki [background]
- i wiele, wiele innych.

Przykład:
tag { font-family**:**nazwa_czcionki**;**background**:**ścieżka_dostępu lub
nazwa_koloru**;**wiele_innych_deklaracji_i_zmiennych... }

Style w pliku *.css

Najpopularniejszą jednak metodą zastosowania styli jest umieszczanie ich w osobnym pliku z rozszerzeniem *.css. W takim pliku nie występują już żadne tagi HTML, nie ma znaczników <STYLE> ani komentarzy.
Struktura takiego pliku *.css ['*' to Twoja prywatna, dowolna nazwa pliku] jest bardzo podobna do deklaracji w nagłówku - tylko, zgodnie z powyższą zasadą, nie ma w niej żadnych tagów. Spójrz teraz na deklarację styli w osobnym pliku dla pierwszej przedstawionej strony.

H2 { font-family: Courier, Arial, Helvetica; font-size: 16pt; color: red; background: silver; }

H4 { font-family: Arial, Helvetica; font-size: 12pt; color: blue; background: silver; font-style: italic; }

P { font-family: Courier, Arial, Helvetica; font-size: 9pt; color: white; background: black; }

A { font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-decoration: center; color: navy; }

W dokumencie HTML, aby było odwołanie do arkusza stylów, trzeba w nim zamieścić, w sekcji <HEAD>, następującą sentencję:
<LINK REL="Stylesheet" HREF="ścieżka_dostępu_do_arkusza_stylów" TYPE="text/css">

Rodzaj deklaracji	Dostępne wartości	Opis deklaracji	Przykład użycia
font-family	Nazwa czcionki lub rodziny czcionek	Ustawia krój czcionki, kolejne po przecinku	font-family: Arial, Helvetica;
font-size	Wartości liczbowe w punktach [pt], pikselach [px] lub centymetrach [cm]	Określa wielkość czcionki, najczęściej w punktach [pt, np. '10pt']	font-size: 10pt;
font-weight	extra-bold demi-bold bold medium light demi-light extra-light	Ustawia wielkość **pogrubienia** czcionki	font-weight: bold;
font-style	normalitalic	Określa *kursywę* lub jej brak	font-style: italic;

color	Nazwa tekstowa koloru lub wartość RGB	Ustawia kolor tekstu, prezentowanego w przeglądarce	color: #FFCC33;
text-align	leftrightcenterjustify	Określa wyrównanie tekstu [do lewej, do prawej, do środka, do lewej i do prawej]	text-align: right;
text-decoration	none underline italic line-through	Ustawia podkreślenie, *kursywę* lub ~~przekreślenie~~	text-decoration: line-through;
Background	Nazwa tekstowa koloru lub wartość RGB	Ustawia kolor podkładu danego elementu strony	Background: maroon;

Definicja DHTML
Jest to konstruowanie stron WWW z użyciem definicji CSS i JavaScript. Połączenie tych elementów pozwala na uatrakcyjnienie wyglądu oraz funkcjonalności strony WWW.

Wykonanie menu z użyciem DHTML, CSS i JavaScript.

Menu będzie poziomą belką nawigacyjną, umieszczoną u góry ekranu, składającą się z czterech przycisków.

Krok 1

Rozpoczniemy od stworzenia HTMLowego projektu belki nawigacyjnej. Projekt taki znajduje się poniżej:

```
<tablealign="center" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<tdwidth="25%" align="center" valign="top">Strona główna</td>
<tdwidth="25%" align="center" valign="top">Nasza oficyna</td>
<tdwidth="25%" align="center" valign="top">Nasze książki</td>
<tdwidth="25%" align="center" valign="top">Twoje zamówienie</td>
</tr>
</table>
```

Jest to menu fikcyjnej oficyny wydawniczej, oparte na tabelce <TABLE>, złożone z czterech przycisków, z których każdy jest odrębną komórką <TD> tabeli. Jak widać, nie ma jeszcze podlinkowania do jakichkolwiek dokumentów, dołączenia CSS ani JavaScriptu.

Krok2

Wykonujemy dwie klasy styli CSS - 'menuover' i 'menuout' .
Pierwsza klasa uruchamiana będzie, gdy użytkownik najedzie kursorem na dany przycisk, czyli komórkę tabeli. Druga klasa, 'menuout', będzie podstawową, domyślną klasą przycisku, czyli komórki tabeli i będzie przywracana po odjechaniu kursorem z obszaru przycisku. Obie klasy będą zawierały różne definicje CSS, dotyczące koloru tła, czcionki itd...
Zdefiniowane style zapisujemy w np. mojanazwa.CSS.
Oto deklaracje:

```
.menuout {
font-size : 12px;
font-family: Arial, Helvetica;
color: orange;
font-weight: bold;
background: red;
}

.menuover {
font-size : 12px;
font-family: Arial, Helvetica;
color: orange;
font-weight: bold;
background: green;
cursor: crosshair;
}
```

Jak widać w wariancie podstawowym 'menuout' czcionka to 12pikselowy, pomarańczowy, pogrubiony Arial na czerwonym tle. Klasa 'menuover' jest taka sama z dwoma różnicami - tutaj tło jest zielone, a kursor z domyślnego ustawiamy na 'crosshair', czyli celownik [wertykalno-horyzontalny krzyżyk ;]]. Oczywiście stworzony arkusz styli należy podłączyć do dokumentu za pomocą taga<LINK>

Krok3

Teraz pora podłączyć klasę 'menuout' do naszych przycisków.

```
<tablealign="center" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<tdclass="menuout" width="25%" align="center" valign="top">Strona główna</td>
<tdclass="menuout" width="25%" align="center" valign="top">Nasza oficyna</td>
<tdclass="menuout" width="25%" align="center" valign="top">Nasze książki</td>
<tdclass="menuout" width="25%" align="center" valign="top">Twoje zamówienie</td>
</tr>
</table>
```

Krok4

Pierwszy stopień dynamizacji już za nami, ale wciąż brakuje podlinkowania odpowiednich dokumentów do przycisków. To zdanie, jak i dalsze, wykonamy za pomocą JavaScriptu, łatwego w nauce języka skryptowego. Podlinkowanie nie będzie więc opierało się o znacznik <A> z odpowiednim atrybutem 'href', ale o metodę JavaScriptu 'window.location.href', do której podstawimy odpowiednią wartość, będącą URLem do pożądanego dokumentu. Metodę tą zawrzemy w zdarzeniu onClick, zamkniętym w znaczniku <TD>, czyli naszym przycisku - więc po kliknięciu na obszar przycisku przeglądarka będzie otwierała w swoim oknie żądany dokument.

```
<tablealign="center" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<tdclass="menuout" onClick="window.location.href = 'index.html';" width="25%" align="center"
valign="top">Strona główna</td>
<tdclass="menuout" onClick="window.location.href = 'oficyna.html';" width="25%" align="center"
valign="top">Nasza oficyna</td>
<tdclass="menuout" onClick="window.location.href = 'ksiazki.html';" width="25%" align="center"
valign="top">Nasze książki</td>
<tdclass="menuout" onClick="window.location.href = 'zamowienie.html';" width="25%" align="center"
valign="top">Twoje zamówienie</td>
</tr>
</table>
```

Krok5

Jak widać, do każdego przycisku w ten JavaScriptowy sposób podlinkowany został inny dokument. Teraz nadszedł wreszcie czas na ożywienie dotąd statycznych przycisków. Ożywienie to polegało będzie na podłączeniu do przycisku klasy styli kaskadowych 'menuover' gdy użytkownik najeżdża kursorem na przycisk i powrocie do klasy 'menuout', gdy kursor znowu jest poza obszarem przycisku. Ten efekt uzyskamy za pomocą metody JavaScriptu 'this.className', której wartość będą stanowiły nasze klasy. Metodę tą podłączymy do przycisków [komórek tabeli] za pomocą metod onMouseOver i onMouseOut. Pierwsza z nich włącza się, gdy użytkownik przejeżdża myszą nad przyciskiem, druga, gdy użytkownik zjeżdża myszą z przycisku ;]

```
<tablealign="center" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<tdclass="menuout" onMouseOver="this.className = 'menuover';" onMouseOut="this.className = 'menuout';"
onClick="window.location.href = 'index.html';" width="25%" align="center" valign="top">Strona główna</td>
<tdclass="menuout" onMouseOver="this.className = 'menuover';" onMouseOut="this.className = 'menuout';"
```

```
onClick="window.location.href = 'oficyna.html';" width="25%" align="center" valign="top">Nasza oficyna</td>
<tdclass="menuout" onMouseOver="this.className = 'menuover';" onMouseOut="this.className = 'menuout';"
onClick="window.location.href = 'ksiazki.html';" width="25%" align="center" valign="top">Nasze książki</td>
<tdclass="menuout" onMouseOver="this.className = 'menuover';" onMouseOut="this.className = 'menuout';"
onClick="window.location.href = 'zamowienie.html';" width="25%" align="center" valign="top">Twoje
zamówienie</td>
</tr>
</table>
```

Krok6

Wszystko wygląda już całkiem ładnie, ale został jeszcze jeden bajer, który dobrze byłoby tu zastosować. Chodzi o to, żeby po najechaniu kursorem myszy na przycisk w jakiś sposób zmieniał się tekst tego przycisku, a po zjechaniu powracał do stanu poprzedniego. Znowu wykorzystamy JavaScript, tym razem metodę 'this.innerText', za pomocą której zmieniać można treść, zawartą pomiędzy aktywnymi znacznikami, w naszym przypadku <TD> i </TD>. W wariancie normalnym tekst każdego przycisku będzie całkiem normalny, jeżeli jednak użytkownik przejedzie kursorem nad przyciskiem, nie dość, że zmieni się kolor tła i kursor, to tekst przycisku będzie otoczony ładnymi strzałkami » i « . Oczywiście znowu skorzystamy z istniejących już zdarzeń onMouseOver i onMouseOut. Style zapisane są w pliku style.css. A połączenie strony ze stylami uzyskujemy poprzez <LINK REL="Stylesheet" HREF="style.css" TYPE="text/css">

Prykład18

```
<head>
<LINK REL="Stylesheet" HREF="style.css" TYPE="text/css">
</head>
<table align="center" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td class="menuout" onMouseOver="this.className = 'menuover'; this.innerText = '» Strona główna «';"
onMouseOut="this.className = 'menuout'; this.innerText = 'Strona główna';" onClick="window.location.href =
'index.html';" width="25%" align="center" valign="top">Strona główna</td>
<td class="menuout" onMouseOver="this.className = 'menuover'; this.innerText = '» Naszaoficyna «';"
onMouseOut="this.className = 'menuout'; this.innerText = 'Naszaoficyna';" onClick="window.location.href =
'oficyna.html';" width="25%" align="center" valign="top">Naszaoficyna</td>
<td class="menuout" onMouseOver="this.className = 'menuover'; this.innerText = '» Naszeksiążki «';"
onMouseOut="this.className = 'menuout'; this.innerText = 'Naszeksiążki';" onClick="window.location.href =
'ksiazki.html';" width="25%" align="center" valign="top">Naszeksiążki</td>
<td class="menuout" onMouseOver="this.className = 'menuover'; this.innerText = '» Twojezamówienie «';"
onMouseOut="this.className = 'menuout'; this.innerText = 'Twojezamówienie';" onClick="window.location.href =
'zamowienie.html';" width="25%" align="center" valign="top">Twojezamówienie</td>
</tr>
</table>
```

Gdy stosujesz ramy do wyświetlania Twojej strony WWW możesz zastosować następujące rozwiązanie.
a)Musiszzdefiniowaćfunkcję

```
<script language="JavaScript">
<!--
    function osob() {
window.location.href="omnie.html"
}
  // -->
</script>
```

b)wykonać akcję na kliknięcie myszką (onClick) poprzez parent.okno2.osob()

parent→ użyj okna ram
okno2→ nazwa okna zdefiniowana we frames
osoba()→ nazwa funkcji zdefiniowanej powyżej

```
<tr>
<tdclass="menuout" OnMouseOver="this.className = 'menuover';  this.innerText = '>> Moja strona osobista <<';"
OnMouseOut="this.className = 'menuout';  this.innerText = 'Moja strona osobista';
" onClick="parent.okno2.osob()" width="25%" align="center" valign="top">Moja strona osobista</td></tr>
<tr>
```

Sposobów na zwiększenie popularności strony.

1)Dodanie klauzul <META> oraz nadanie stronie odpowiedniego tytułu

Wyszukiwarki internetowe przeszukują Internet w celu katalogowania stron. Czynią to automatycznie za pomocą programów zwanych bot.

Aby bot wiedział, z czym ma do czynienia i w jakiej grupie to skatalogować, należy zamieścić na stronie głównej (zazwyczaj index.html)

- dwie klauzule <META>
- nadać stronie odpowiedni tytuł.

Dwie najważniejsze i najczęściej używane typy klauzul <META> to opis strony i słowa kluczowe.

```
<HEAD>
<TITLE>
Jak zwiększyć popularność Twojej strony WWW
</TITLE>
<META NAME="Keywords" CONTENT="popularność, HTML, META, CONTENT, słowa, kluczowe, opis,
zwiększyć, strona, WWW, bannery, licznik">
<META NAME="Description" CONTENT="Krótki przewodnik: jak zwiększyć popularność i liczbę wyświetleń
swojej strony WWW? 1000 sposobów i tylko jedna strona - - Twoja!">
</HEAD>
```

Wymyślenie dobrego tytułu tylko z pozoru jest takie proste. Musi być to coś zachęcającego do odwiedzenia strony, coś zachęcającego do powrotu i, oczywiście, traktującego o nieco o treści strony. Ogólnie **dobre technicznie** tytuły stron WWW można podzielić na:

- Normalne
  - oczywiste - zupełnie normalne tytuły, takie, jak "Bob Dylan - biografia i teksty wierszy"
  - tajemnicze - niewiele mówiące, a jeśli już, to ogólnie; niebywale zachęcające, np. "netm@gia"
- Szokujące - niezupełnie normalne, czasem aż odrażające!
  - pozytywnie - nienormalne, ale strony nimi opatrzone bawią, są stworzone dla żartu , np. "Dzieci na sprzedaż - tanio, raty bez żyrantów"
  - negatywnie - nienormalne, zupełnie poważne, przerażające!, np. "Sataniści - oficjalna strona zboru w Tuchowicach Śląskich"
- Reklamowe, zwane inaczej barokowymi - mają formę i treść reklamy, czasem odpychają wręcz od strony, zazwyczaj bardzo bogato ozdobione grafiką ASCII
  - rzeczywiste, agresywne - podpadają też pod szokujące negatywnie, np. "***KUP REWELACYJNY SEDES Z MIĘKKIEJ STALI HARTOWANEJ!!!***"
  - rzeczywiste, spokojne - normalna reklama, np. "Telefon w sieci Midway już za 569 złotych bez VAT "
  - urojone - tytuły niekomercyjnych stron, na których nie ma żadnych ofert zakupu, których autorzy jednak trochę przesadzają z wielkością czcionki..., np. "~~~---<MARYNIŚCI PODKARPACCY - HISTORIA, ZESPÓŁ, ZAMIERZENIA!!!>---~~~"

2)Rejestrowanie strony w jakimś systemie katalogującym i wyszukiwarce.

Aby zarejestrować swoją stronę w takim serwisie, zazwyczaj wystarczy wejść na jego stronę, kliknąć odpowiedni odnośnik do formularza rejestracji i ten formularz wypełnić, podając adres strony, swój e-mail, proponowaną kategorię. Czasem też można po prostu wysłać do ośrodka odpowiednio spreparowany e-mail.

Liczniki

Zazwyczaj każdy providerinternetu udostępnia taką usługę. Można także wypełnić formularz ze strony:
counter.webmedia.pl
http://liczniki.org/
i następnie umieścić prosty kodu na stronie. Polecam w/w adres - można wybierać z kilku rodzajów licznika.

Statystyka

Daje dokładniejszą informację o stopniu popularności Twojego serwisu - jakiego typu przeglądarek używają i na jakim systemie pracują odwiedzający, jak często i w jakich godzinach, dniach strona jest najczęściej pobierana itp. Jeśli będziesz znał statystykę dla całego serwisu, łatwo będziesz mógł się dowiedzieć, które strony są bardziej popularne, a na które rzadko kto wchodzi. Porównując statystykę z licznikiem odwiedzin łatwo też policzysz, ile osób ładuje grafikę z twoich stron, a jaki procent odwiedzających czyta tylko informacje tekstowych.
http://liczniki.org/

Księga gości

Księga gości jest to miejsce gdzie, odwiedzający twoja stronę mogą wpisać uwagi dotyczące twojej strony, wyrazić uznanie za włożoną pracę, zostawić informacje dla innych internautów. Własną księgę gości możesz założyć na http://www.smartgb.com/

Wytłumaczenie:
Polecenie to pozwala dodać ikonkę (favicon.ico), która będzie widoczna:

- w przeglądarce przy adresie naszej strony,
- w ulubionych.

Typowy rozmiar ikony to 16x16 pikseli. W systemie Windows jest dodatkowa możliwość umieszczenia skrótu na pulpicie - wtedy przydatna może być ikona o rozmiarach 32x32. Format ***.ico** pozwala zapisać dwie wersje rozmiaru w jednym pliku. Niektóre przeglądarki - nie MSIE 6 - pozwalając również używać innych formatów graficznych, takich jak np. PNG.

Uwagi:
Ikona strony może się wyświetlić automatycznie, nawet bez potrzeby wstawiania powyższego znacznika, jeśli będzie nosiła nazwę favicon.ico i zostanie zapisana w głównym katalogu na serwerze WWW, czyli np. http://www.example.com/favicon.ico (Internet Explorer, Firefox, Opera 12-).

Niestety niektóre przeglądarki pobierają ikonę strony tylko raz, a później rzadko jest ona odświeżana (albo nawet wcale). Więc jeśli kiedyś wprowadzimy nową, może to nie dać żadnego efektu, bo np. Internet Explorer zapisuje ikonę przy dodawaniu strony do ulubionych. Dlatego zanim wprowadzimy taki dodatek, warto go wcześniej dobrze dopracować.

W Internet Explorerze 6 aby ikona była widoczna, trzeba dodać stronę do ulubionych. Aby odświeżyć ikonę, należy usunąć stronę z ulubionych, a następnie dodać ją tam ponownie (ikona będzie widoczna po ponownym otworzeniu przeglądarki). Czasem pomocne okazuje się również wyczyszczenie historii przeglądanych stron.

Formularze

Formularze służą do przesyłania danych z użyciem strony WWW z komputera użytkownika do miejsca wskazanego przez autora strony.
Przykładem formularza jest strona **WWW z ankietą**. Zakładając darmowe kont pocztowewypełniamy formularz.

Definiowanie formularza oraz sposobu wysyłania.

<FORM>...</FORM>- tworzy formularz.
Parametry: **METHOD** - może przyjmować wartość **"POST"** lub **"GET".**
POST stosowana podczas wysyłania danych np. pocztą elektroniczną.
GET stosuje się podczas wyszukiwania lub podczas pobierania danych.

Typy pól w starych wersjach HTML

<inputtype="text">	pole to służy do wprowadzania krótkiego, zawierającego się w jednej linii, tekstu;
<inputtype="checkbox">	pola wielokrotnego;
<inputtype="radio">	jednokrotnego wyboru;
<inputtype="file">	pole służące do wybierania plików z dysku;
<select>	pole z listą opcji jednokrotnego
<selectmultiple>	wielokrotnego wyboru;
<textarea>	pole służące do wprowadzania długiego tekstu, który może zawierać wiele linijek;
<inputtype="hidden">	ukryte pole służące do przekazywania różnego rodzaju danych tekstowych.

Formularze zawierają następujące elementy:

- Obszar prowadzania większej ilości tekstu **TEXTAREA**
- Przyciski **BUTTON**
- Przyciski opcji **INPUT radio**
- Przyciski wyboru **INPUT checkbox**
- Przyciski wysyłania danych **INPUT submit**
- Przyciski czyszczenia pól tekstowych **INPUT reset**
- Pola tekstowe **INPUT**
- Listy rozwijalne **SELECT**

a)wysyłanie danych
Przykład1:
<form enctype="text/plain" action="mailto:mkryniew@poczta.wp.pl?subject=list do nauczyciela" method="Post">
....
</form>
opis do przykładu powyżej: dane z formularza będą przychodzić na konto pocztowe wraz z nadaniem tematu listowi, parametr enctype="text/plain", powoduje uporządkowanie przychodzących danych (nie będzie krzaków).

b)Obszar prowadzania większej ilości tekstu **TEXTAREA**

<TEXTAREA NAME=*zmienna*>...<TEXTAREA>- tworzy obszar do wprowadzania przez użytkownika większej ilości tekstu. Parametry COLS, ROWS - oznaczają rozmiary obszaru w ilości znaków (szerokość, wysokość). Dane wpisane do obszaru będą zapamiętane w zmiennej ***zmienna***

Przykład2:

<TEXTAREA NAME=adres ROWS=5 COLS=55></TEXTAREA>

c)Przyciski **BUTTON**

Można go stosować zamiast elementu INPUT do wysyłania formularzy. Ma tą zaletę, że można w nim umieścić fragmenty kodu HTML, grafiki lub przypisać do przycisku działanie zapisane w postaci np. Javasript.

Przykład3:

<BUTTON > Naciśnij</BUTTON>

Przykład4:

<BUTTON OnClick="alert ('Ciekawe, co?!')"> Naciśnij</BUTTON>
<BUTTON OnClick="newwindow=window.open('http://www.wp.pl#',400,400)"> Nowa strona
</BUTTON>

d)Przyciski wyboru **INPUT checkbox**

Przycisk ten pozwala wprowadzić pole w postaci kwadratu. Kliknięcie w nim powoduje zaznaczenie pola, ponowne kliknięcie usuwa zaznaczenie. Jeśli zdefiniujemy kilka pól, czytelnik strony będzie mógł zaznaczyć parę z nich lub wszystkie, zależnie od treści. NAME jest nazwą pola. VALUE zmienia się, zależnie od wprowadzanych danych. s

Przykład5:

```
<p>
Ulubione potrawy:
<inputtype="checkbox" name="potrawa" value="piw"> piwo
<input type="checkbox" name="potrawa" value="sch">schabowy
<input type="checkbox" name="potrawa" value="lod">lody
</p>
```

e)Przyciski opcji **INPUT radio**

Użytkownik będzie wybierał tylko jedną z możliwych wartości. Kliknięcie na jakiejś wartości powoduje jej zaznaczenie, ale zarazem usuwa zaznaczenie z innej. Typ ten stosujemy wtedy, gdy nie można podać kilku wartości.

Przykład6:

```
<p>
        <INPUT TYPE="radio" NAME="plec" VALUE="kobieta" checked> Kobieta
        <INPUT TYPE="radio" NAME="plec" VALUE="mężczyzna"> Mężczyzna
</p>
```

Nazwą pola jest "plec", VALUE przybiera dwie możliwe wartości. Jeśli podamy przy jednej z możliwości "checked", pole to będzie domyślnie zaznaczone.

f)Przyciski wysyłania danych **INPUT submit**

Służy do wysłania informacji do autora strony np. pocztą elektroniczną.

Przykład7:

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Wyślij do nas informacje">

VALUE="jakaśtamtreść" spowoduje wyświetlenie informacji na przycisku. Kliknięcie na przycisku uruchomi z kolei domyślny program obsługujący pocztę elektroniczną i zapoczątkuje proces przesyłania poczty do osoby, która została zdefiniowana w ACTION.

g)Przyciski czyszczenia pól tekstowych **INPUT reset**

Spowoduje usunięcie wszystkich danych wpisanych do formularza.

Przykład8:

<INPUT TYPE="reset" VALUE="Usuń wszystkie informacje">

i)Pola tekstowe **INPUT**

Pole tekstowe do wprowadzania danych. Uzyskujemy je, jeśli nie wpiszemy TYPE w INPUT. Po NAME jest nazwa pola, do które wpisujemy dane z użyciem pola tekstowego.

Przykład9:

```
<P>
        Imię: <INPUT NAME=imie SIZE=20>
        Nazwisko: <INPUT NAME=nazwisko SIZE=20>
        Klasa: <INPUT NAME=klasa SIZE=5>
</P>
```

j)Listy rozwijalne **SELECT**

Przykład10:

```
<P>
        Do szkoły dojeżdżam:
        <SELECT NAME=dojazd>
                <OPTION VALUE=tramwaj>tramwajem
                <OPTION VALUE=autobus>autobusem
                <OPTION VALUE=samochod>samochodem prywatnym
                <OPTION VALUE=pieszo>pieszo
                <OPTION VALUE=inne>żadne z powyższych
        </SELECT>
</P>
```

Typy pól w wersji HTML5

https://grafmag.pl/artykuly/formularze-w-html5

http://skarbowski.pl/_projects/w3e_html/files/tag/input+type=email.php

https://doraprojects.net/questions/5601647/html5-email-input-pattern-attribute

https://www.kurshtml.edu.pl/przyklady/html/html5.html

<inputtype="email"> – pole, które z całą pewnością znajdzie zastosowanie na każdej stronie – służy do wprowadzania adresu e-mail. Przeglądarka przy wprowadzaniu maila sprawdzi, czy wygląda on na poprawny (musi zawierać znak @, nie może kończyć, ani zaczynać się kropką itp.).

<inputtype="url"> – dzięki niemu, możemy wymusić na użytkowniku podanie poprawnego adresu URL. Adres ten, będzie musiał zaczynać się protokołem (czyli na przykład http://, https://, czy ftp://).

<inputtype="number"> – wymusza na użytkowniku wprowadzenie liczby. Dozwolony zakres liczb można określić za pomocą atrybutów max i min (na przykład pole <inputtype="numer" min="1" max="120"> będzie idealne do wprowadzania wieku). Pole to w chwili obecni w pełni obsługuje jedynie silnik Webkit, Firefox będzie je obsługiwał od najnowszej wersji, natomiast Internet Explorer nie pokazuje jedynie przycisków do zwiększania i zmniejszania wartości pola (ciekawostka: jeśli chcemy za pomocą przycisków zwiększać wartość na przykład o 10, a nie o 1, wystarczy użyć atrybutu step, np.: <inputtype="number" step="10">).

<inputtype="date"> – pole służące do wprowadzania daty. Również bardzo przydatne, chociażby podczas podawania daty urodzenia. Niestety póki co w pełni wspiera je jedynie Webkit.

<inputtype="time"> – jak nietrudno się domyślić, służy do podawania godziny. Również w pełni jedynie przez przeglądarki na silniku Webkit.

<inputtype="datetime">, <inputtype="datetime-local"> – służy do podawania daty i godziny – w pierwszym wariancie w strefie czasowej UTC, a w drugim – w lokalnej strefie czasowej. Pola te nie są na razie obsługiwane przez żadną przeglądarkę.

<inputtype="week">, <inputtype="month"> – pola służące do wyboru kolejno tygodnia w danym roku (wybieramy numer tygodnia i rok) oraz miesiąca w roku (analogicznie). Pola wspierane jedynie przez przeglądarki na silniku Webkit.

<inputtype="tel"> – pole służące do wprowadzania numeru telefonu. Domyślnie nie narzuca ono żadnego konkretnego wzorca, ale możemy taki zdefiniować, używając atrybutu pattern, o którym więcej w dalszej części artykułu. Pole nie różni się praktycznie niczym od zwykłego pola tekstowego, więc wspiera je każda przeglądarka. Jedyną różnicą jest ta w zachowaniu – urządzenia z ekranem dotykowym zaproponują użytkownikowi do wypełniania pola klawiaturę numeryczną.

<inputtype="search"> – pole to, podobnie jak powyższe, wyróżnia się jedynie zachowaniem po kliknięciu w nie. A w zasadzie ma się wyróżniać, bo jak do tej pory, żadna z przeglądarek nie korzysta z niego w sposób szczególny. Jak sama nazwa wskazuje, tego typu pola powinniśmy używać budując wyszukiwarkę.

<inputtype="color"> – pole służące do wybierania koloru. W przeglądarkach opartych o Webkit, a także w Firefoxie od najnowszej wersji, po użyciu tego pola zobaczymy klasyczny systemowy widget do wyboru koloru.

<inputtype="range"> – pole, które służy do wybierania liczby z podanego zakresu. Wybór odbywa się za pomocą suwaka, a zakres, podobnie jak w polu do wyboru liczby, możemy ustalić za pomocą atrybutów min i max. Pole to działa obecnie w każdej popularnej przeglądarce internetowej.

Warto zauważyć, że jeśli jakaś przeglądarka nie wspiera danego pola, wyświetli zamiast niego zwykłe pole tekstowe. Nie mamy więc nic do stracenia i spokojnie możemy używać każdego z nich już teraz. Musimy sobie zapewnić jednak drobne wsparcie w JavaScript, jeśli któreś z pól nie jest obsługiwane.

Sprawdzanie poprawności danych

Pole obowiązkowe

Najbardziej przydatnym nowym narzędziem w walce o dobrze wypełniony formularz jest z pewnością atrybut **require**. Dzięki niemu możemy wymóc na użytkowniku wypełnienie lub zaznaczenie pola – innymi słowy – dzięki niemu możemy uczynić **pole obowiązkowym**. Tworząc więc pole <inputtype="email" required> upewniamy się, że użytkownik poda nam adres e-mail.

atrybutpattern

Innym przydatnym atrybutem jest pattern, który pozwala na określenie wzorca, wg którego użytkownik będzie musiał wypełnić dane pole. Wzorzec definiujemy za pomocą wyrażeń regularnych, więc niezbędne będzie poznanie jak stosuje się je w języku JavaScript.

Przykłady do patern

Kod pocztowy

```
<inputtype="text" pattern="^\d{2}-\d{3}$">
```

sprawdzamy, czy został podany poprawny kod pocztowy według formatu używanego w Polsce.

Numer NIP

<inputtype="text" pattern="^((\d{3}[-]\d{3}[-]\d{2}[-]\d{2})|(\d{3}[-]\d{2}[-]\d{2}[-]\d{3}))$">

wymuszamy wprowadzenie poprawnego adresu NIP, gdzie poszczególne segmenty NIPu są oddzielone spacją lub myślnikiem.

Adres IP

<input type="text" pattern="^\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}$">

sprawdzany, czy został podany poprawny adres IPv4.

Numer karty kredytowej

<inputtype="text" pattern="^(?:4[0-9]{12}(?:[0-9]{3})?| 5[1-5][0-9]{14}|3[47][0-9]{13}|3(?:0[0-5]|[68][0-9])[0-9]{11}|6(?:011|5[0-9]{2})[0-9]{12}|(?:2131|1800|35\d{3})\d{11})$">

sprawdzamy, czy został wpisany poprawny numer karty kredytowej.

Jeśli jednak zaszłaby potrzeba, aby wysłać formularz bez sprawdzania poprawności wprowadzonych danych, pomimo podania atrybutów required, pattern oraz min i max (w przypadku pól numerycznych), należy do formularza załączyć atrybut novalidate (np. <form action="send.php" novalidate>).

Inne nowe atrybuty związane z formularzami

atrybut placeholder, który pozwala na wprowadzenie tekstu tymczasowego do pól formularza. Jest on usuwany, gdy tylko użytkownik wypełni pole. Atrybut ten jest często błędnie wykorzystywany jako zamiennik znacznika label. Służy on do prezentowania przykładowego wypełnienia pola, a nie do jego opisywania.

atrybut autocomplete możemy wyłączyć funkcję autouzupełniania dla danego pola. Autouzupełnianie jest szczególnie kłopotliwe, jeśli przypadkiem może ujawnić informacje wprowadzone do pola przez innych użytkowników. Przykładem pola, które nie powinno mieć podpowiedzi wcześniej **wprowadzonych wartości jest pole na hasła jednorazowe.**

Przykład pola z wyłączonym autouzupełnianiem:

<input type="text" autocomplete="off">.

atrybut autofocus, po użyciu którego, wybrane pole jest ustawiane jako aktywne zaraz po załadowaniu strony. Funkcja ta może idealnie sprawdzić się na stronie wyszukiwarki, przykład:

<inputtype="search" autofocus>.

Podpowiadanie wartości do wprowadzenia

atrybut datalis

Nowy element datalist daje nam możliwość stworzenia podpowiedzi do wypełnianego pola. Dzięki temu możemy łatwo zasugerować użytkownikowi jedną z najczęściej wybieranych opcji, czy też ułatwić mu wypełnianie skomplikowanych danych. Ja dla przykładu stworzyłem listę z podpowiedziami województwa:

```
<label>Województwo:</label>
<inputtype="text" list="wojewodztwa">
<datalist id="wojewodztwa">
<optionvalue="dolnośląskie">
<option value="kujawsko-pomorskie">
<option value="lubelskie">
<option value="lubuskie">
<option value="łódzkie">
<option value="małopolskie">
<option value="mazowieckie">
<option value="opolskie">
<option value="podkarpackie">
<option value="podlaskie">
<option value="pomorskie">
<option value="śląskie">
<option value="świętokrzyskie">
<option value="warmińsko-mazurskie">
<option value="wielkopolskie">
<option value="Zachodniopomorskie">
</datalist>
```

Wykonywanie formularzy

Pole tekstowe jednowierszowe

a)bez tekstu początkowego

b) z tekstem początkowym

Daniel

c) z ograniczeniem tekstu (ilość znaków)

Wielowierszowe pole tekstowe

Fragment tekstu

Pole do wpisywania hasła - password

Jednowierszowe pole tekstowe, która wyświetla zamiast wpisywanych znaków gwiazdki

Pole jednokrotnego wyboru - radio

a)bez zaznaczonego domyślnego elementu.

- Tak
- Nie
- Nie wiem

b)z zaznaczonym domyślnym elementem.

- Tak
- Nie
- Nie wiem

Pole wielokrotnego wyboru - checkbox

- [x] Sport
- [ ] Książki
- [x] Komputery

Pole listy combo

Polski

Pole listy rozwijalnej – select bez zaznaczonego elementu domyślnego.

Polski
Angielski
Niemiecki

Pole listy rozwijalnej – select z zaznaczonym elementem domyślnego.

Polski
Angielski
Niemiecki

Przycisk wysłania formularza - submit

Wyślij

Przycisk czyszczenia formularza - reset

Wyczyść formularz

Przyciski ogólnego zastosowania (Button)

Przycisk 1
Przycisk 2

Przykładowy formularz (Ty musisz zaproponować sam inny)

Formularz jest anonimowy. Jego wypełnienie umożliwi na poprawę pracy szkoły.

Z jakich przedmiotów miałeś/aś ocenę wyższą, niż 4?

☐ matematyka	☐ język angielski	☐ chemia	☐ informatyka
☐ jezyk polski	☐ biologia	☐ fizyka	☐ w-f

Do jakiej szkoły uczęszczasz?

podstawowa ▼
- gimnazjalnej
- licealnej
- wyższa

Jaką średnią ocen otrzymałeś/aś w roku szkolnym 2009/2010?


○ 6,0 - 5,0	○ 3,9 - 3,0
○ 4,9 - 4,0	○ 2,9 - 2,0
	○ <2,0

Jakie masz uwagi, co działalności samorządu szkolnego(wpisz w polu tekstowym)?

Uwagi:

dalej Wyślij *powrót*

Przykładowy formularz (Ty musisz zaproponować sam inny)



ANKIETA WYBORU DO SZKOLNYCH DRUŻYN SPORTOWYCH

Wpisz Login

imię

Podaj hasło

Nazwisko

Podaj E-mail

Adres zamieszkania

nr tel (max 9 cyfr)

Województwo

Pomorskie

Miasto

Gdynia

Wybierz kolor oczu

- niebieskie
- czarne
- brązowe
- zielone
- szare

Ulubiony sport

1. Piłka Ręczna
2. Piłka Nożna
3. Koszykówka
4. Siatkówka

Wybierz BUTTON ulubionego sportu

przycisk1 | przycisk2

przycisk3 | przycisk4

Jak często trenujesz?

- Raz w tyg
- Dwa razy w tyg
- Trzy razy w tyg
- Cztery razy w tyg

Chcesz z nami trenować?


- TAK
- NIE
- NIE WIEM

Jak bardzo lubisz sport?


- Bardzo

Czy dobrze się odżywiasz ?


- Bardzo


Tak sobie
Wcale
Średnio
Dobrze
Źle
Napisz dodatkowe informacje o sobie
Maksymalnie 150 zna
Mieszkasz w mieście czy poza?
Blisko - 5 km
Poza - do 25 km
Blisko - do 10 km
W mieście
Poza - do 50 km
Wyślij
reset
Dół formularza

Wykonywanie formularza z rysowania odręcznego




Wykonywanie formularza z użyciem programu graficznego





Wykonywanie formularza z użyciem Worda

Musisz uruchomić zakładkę Dewelopera.
Przykłady formularzy patrz na koniec instrukcji. Projekt formularza powinien zawierać wszystkie rodzaje pól (elementów) formularza. Projekt wykonuj w tabeli i wykonanie rzeczywiste też w tabeli. Użyj różnych kolorów do pokolorowania formularza.




Uruchomienie zakładki poprzez






Będziesz używał elementów jak poniżej.


Dokument2 - Microsoft Word
Układ strony
Odwołania
Korespondencja
Recenzja
Widok
Deweloper
Tryb projektowania
Właściwości
Grupuj
Struktura
Schemat
Przekształcenie
Pakiety rozszerzeń
XML
Chroń dokument
Ochrona
Formularze ze starszych wersji
Formanty ActiveX

Wykonywanie formularza z użyciem programu graficznego



Przykładowa tabela (Ty musisz zaproponować sam inną)

Nr procesora	*Traktowanie zegara (w GHz)*	*Częstotliwość w trybie turbo (w GHz)*	*Rdzenie/ wątki*	*Pamięć podręczna*
Intel® Core™ i7-870	2.93	Max 3.6 GHz	4/8	8 MB
Intel® Core™ i7-860	2.80	Max 3.46 GHz	4/8	
Intel® Core™ i5-750	2.66	Max 3.2 GHz	4/4	
Xeon X3470	2.93	Max 3.6 GHz	4/8	
Xeon X3460	2.80	Max 3.46 Ghz	4/8	

Źródło: http://www.pcformat.pl/index.php/news/nid/4286/t/nowe-procesory-od-intela

Praca domowa
Zapisz definicję języka HTML.
Zapisz jakie są sposoby wykonywania strony WWW
Zapisz jaka jest nazwa pliku startowego strony WWW oraz uwagi.
Zapisz podstawową strukturę dokumentu HTML
Zapisz wjaki sposób wykonujemy komentarze w treści strony WWW
Zapisz znaczenie znaczników:
<html></html>
<head></head>
<body></body>
Zapisz wszystkie instrukcje do formatowania tekstu
Zapisz w jaki sposób definiowane są nagłówki w treści strony oraz sposób ich wyrównywania.
Zapisz jakie informacje umieszczane są w nagłówku dokumnetu
Zapisz znaczenie znacznika:
<title>*dowolny tekst*</title>
Zapisz znaczenie znacznika <meta> wraz z opisem jakie parametry oraz informacje może zawierać. Dokonaj dokładnego opisu wraz z przykładami znaczniak<meta> (pytanie dla określonych klas wyznaczonych przez nauczyciela)
Zapisz w jaki sposób wykonujemy tło w postaci jednolitego tła oraz obrazka wraz z przykładami oraz uwagami
Zapisz w jaki sposób definiowane są kolory za pomocą kody szestnastkowego. Zapisz kolor czerwony i niebieski.(pytanie dla określonych klas wyznaczonych przez nauczyciela)
Zapisz w jaki sposób definiowane są kolory linków wraz z przykładami.(pytanie dla określonych klas wyznaczonych przez nauczyciela)

W późniejszych poleceniach będziesz wykonywał tabelę. W domu proszę znaleźć dowolną tabelę związaną z danymi komputerowymi. Tabela powinna zawierać główkę, co najmniej 24 komórki oraz komórki łączone.
Przerysuj tę tabelę do zeszytu lub odbij na ksero i wklej. Pod tabelą zapisz źródło pochodzenia tabeli.
W późniejszych poleceniach będziesz wykonywał formularz. W domu proszę zaprojektować formularz związaną z danymi komputerowymi.
Przerysuj formularz do zeszytu.
Formularz powinien zawierać:

- Obszar prowadzania większej ilości tekstu **TEXTAREA**
- Przyciski **BUTTON** →dwa, jeden z dowolną akcją
- Przyciski opcji **INPUT radio** →cztery jeden zaznaczony domyślnie
- Przyciski wyboru **INPUT checkbox**→ cztery
- Przyciski wysyłania danych **INPUT submit**na adres mkryniew@poczta.wp.pl i temacie nazwisko ucznia
- Przyciski czyszczenia pól tekstowych **INPUT reset**
- Pola tekstowe **INPUT**
- Listy rozwijalne **SELECT** →5 opcji na, jednej z nich będzie Twoje nazwisko

Formularz powinien być rozplanowany w taki sposób, że jego elementy są umieszczone na całej powierzchni ekranu, nie jedne pod drugimi.


- Zapisz w zeszycie, co nazywamy stylem oraz gdzie mogą być umieszczane definicje stylów.


Zadanie 15

Teoria dotycząca ram

Wykonaj:
Załóż folder o nazwie zadanie 12. Uruchom stronę z tego folderu poprzez wpisanie plików, które są zapisane poniżej.

Okno mniejsze	Okno większe





Plik pod nazwą index.html

Dzielący okno na ramy oraz nadający nazwy okien. Ekran dzielony jest wg kolumn na dwa okna 30% i 70% ekranu. Okno 30% ma nazwę okno1 i w tym oknie po uruchomieniu strony wyświetlany jest plik ok1.html, okno 70% ma nazwę okno2 i w tym oknie po uruchomieniu strony wyświetlany jest plik ok2.html.

```
<HTML>
<HEAD>
<FRAMESET cols="30%,70%">
<FRAME SRC="ok1.html" Name="okno1">
<FRAME SRC="ok2.html" Name="okno2">
</FRAMESET>
</HEAD>
</HTML>
```

Plik pod nazwą ok1.html

W oknie o nazwie okno1 (tworzące menu strony) wyświetlany jest plik 11.html lub 21.html w zależności od wyboru zdefiniowanego linku.

```
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
```

- To jest okno małe
- <A HREF="11.html" TARGET="okno2">polaczenie z oknem 1</A>
- <A HREF="21.html" TARGET="okno2">polaczenie z oknem 2</A>
- </BODY>
- </HTML>
-
- **Plik_pod nazwą ok2.html**
- Treść pliku z okna2, okna głównego.
-
- <HTML>
- <HEAD>
- </HE1AD>
- <BODY>
- <CENTER>
- <H1>
- Interface
- Glowny
- </H1>
- </CENTER>
- </BODY>
- </HTML>
-
- **Plik_pod nazwą 11.html**
- Strona wyświetlana w oknie2, zawierająca link powrotu.
-
- <HTML>
- <HEAD>
- </HEAD>
- <BODY>
- To jest <U>okno1</U>.
- <A HREF="ok2.html" TARGET="okno2">powrot</A>
- </BODY>
- </HTML>
-
- **Plik3_pod nazwą 21.html**
- Strona wyświetlana w oknie2, zawierająca link powrotu.
-
- <HTML>
- <HEAD>
- </HEAD>
- <BODY>
- To jest <U>okno2</U>.
- <A HREF="ok2.html" TARGET="okno2">powrot</A>
- </BODY>
- </HTML>
-

- Zadanie 16
-
-
- Wykonaj z użyciem ram następującą stronę WWW poprzez modyfikację istniejącej strony z zadania 12.
- Ustawienie okien:

Numer w tabeli zaliczeniowej	Ustawienie
1, 4, 7, 10, 13	Okno mniejsze po prawej→menu pionowe→układ 1
2, 5, 8, 11, 14	Okno mniejsze na dole → menu poziome →układ 2
3, 6, 9, 12,15	Okno mniejsze na górze → menu poziome →układ3

-
- Układ 1

Okno większe	Okno mniejsze

- Układ 2

Okno większe
Okno mniejsze


- Układ 3

Okno mniejsze
Okno większe

-
-
- W oknie większym po uruchomieniu strony ukarze się napis *Twoje nazwisk od praw do lewa zielony wielkość około 2 cm.* Napis będzie animowany z użyciem instrukcji MARQUEE.
- W oknie mniejszym po uruchomieniu strony ukarze się menu:
- Opcja 1 kliknij, aby zobaczyć dowcipy
- Opcja 2 kliknij, aby ściągnąć plik
- Opcja 3 kliknij, aby zobaczyć tabelę
- Opcja 4 kliknij, aby zobaczyć formularz
- Opcja 5 kliknij, aby wysłać pocztę
-
- Uwagi:

- Wymiary okienek w przybliżeniu jak schematach powyżej.
- Działanie opcji 1 (z okna mniejszego) →po wyborze tej opcji w okienku większym ukarze się strona z dowcipami. Działanie pozostałych opcji podobne.
- W plikach użyj meta dla polskich liter.

- Zadanie 17
- Temat: Jak tworzyć ramki poziome i pionowe. Zagnieżdżania ramek.
-
- Wykonaj:
- Uruchom przykład
-




-
-
- **Nazwa pliku INDEX12.HTM**
-
- <HTML>
- <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html;charset=ISO-8859-2">
- <HEAD>
- <TITLE>Strona domowa służąca jako przykład</TITLE>
- <META NAME="Author" CONTENT="Marek Kryniewski">
- <META NAME="Classification" CONTENT="edukacja">
- <META NAME="Description" CONTENT="Strona domowa ćwiczeniowa dla uczniów w XIII LO Gdańsk oraz Technikum Energetycznego">
- <META NAME="KeyWords" CONTENT="edukacja,pascal">
- </HEAD>
- <FRAMESET ROWS="300,*">
- <FRAMESET COLS="30%,70%">
- <FRAME SRC="MENU_PIN.HTML" NAME="OKNO1">
- <FRAME SRC="WITAM.HTML" NAME="OKNO2">
- </FRAMESET>
- <FRAME SRC="MENU_POZ.HTML" NAME="OKNO3" SCROLLING=NO NORESIZE>
- </FRAMESET>
- </HTML>
-
-


- **Nazwa pliku MENU_PIN.HTML**
-
- <HTML>
- <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html;charset=ISO-8859-2">
- <HEAD>
- <TITLE>Połączenie</TITLE>
- </HEAD>
- <BODY>
- <FONT SIZE=+2></FONT>
- <CENTER><P>
- <HR WIDTH="100%"><FONT SIZE=+2>MENU</FONT></P></CENTER>
- <CENTER><P>
- <HR WIDTH="100%"></P></CENTER>
- <CENTER><P><A HREF="STRONA_O.HTML" TARGET="OKNO2">Strona osobista</A></P></CENTER>
- <CENTER><P><A HREF="PASCAL.HTML" TARGET="OKNO2">Kurs Pascala</A></P></CENTER>
- <CENTER><P>Poczta</P></CENTER>
- </BODY>
- </HTML>
-
- **Nazwa pliku PASCAL.HTML**
-
- <HTML>
- <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html;charset=ISO-8859-2">
- <HEAD>
- <TITLE>kurs PASCALA</TITLE>
- </HEAD>
- <BODY>
- <P>Masz do wyboru lekcje Pascala</P>
- <P><A HREF="PASCAL1.HTML" TARGET= "OKNO2" >Pascal część 1</A></P>
- <P><A HREF="WITAM.HTML" TARGET="OKNO2" >Powrót</A></P>
- </BODY>
- </HTML>
-
- **Nazwa pliku** WITAM.HTML
-
- <html>
- <meta http-eguiv="Content-Type" control="text/html; charset=ISO-8859-2">
- <head>
- <title>Próbnastrona WWW</title>
- </head>
- <body>
- <h2> WITAM</h2>
- <p> w przykładzie
- <p>dla ramek
- <p>zagnieżdżonych
- </body>
- </html>
-
-

- **Nazwa pliku** MENU_POZ.HTML
-
- <HTML>
- <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html;charset=ISO-8859-2"><HEAD>
- <TITLE>Połączenie</TITLE>
- </HEAD>
- <BODY>
-
- <CENTER><P><FONT SIZE=+4>Tutaj może być menu poziome</FONT></P></CENTER>
- </BODY>
- </HTML>
-
-
- **Nazwa pliku** STRONA_O.HTML
-
- <HTML>
- <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html;charset=ISO-8859-2"><HEAD>
- <TITLE>Połączenie</TITLE>
- </HEAD>
- <BODY>
-
- <CENTER><P><FONT SIZE=+4>Tutaj jest przykład strony osobistej </FONT></P></CENTER>
- <P><A HREF="WITAM.HTML" TARGET="OKNO2" >Powrót</A></P></BODY>
- </HTML>
-
- **Nazwa pliku** PASCA1L.HTML
-
- <HTML>
- <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html;charset=ISO-8859-2"><HEAD>
- <TITLE>Połączenie</TITLE>
- </HEAD>
- <BODY>
- <CENTER><P><FONT SIZE=+4>Nauka Pascala</FONT></P></CENTER>
- <P><A HREF="WITAM.HTML" TARGET="OKNO2" >Powrót</A></P></BODY>
- </HTML>
-
-
- Zadanie 18
- Wykonaj z użyciem ram zagnieżdżonych lub ramek pływających następującą stronę WWW
- Ustawienie okien:
-


- Układ1




Układ2



- Układ3



Układ4



-
-

Numer w tabeli zaliczeniowej	Ustawienie
1,5,9,13,17,21,25,29,33,37	układ4 menu poziome
2,6,10,14,18,22,26,30,34,38	układ3 menu poziome
3,7,11,15,19,23,27,31,35,39	układ2 menu poziome
Pozostałe numery	układ1 menu poziome

-
- W oknie1 po uruchomieniu strony ukarze się napis *Twoje nazwisk.* Napis będzie animowany z użyciem instrukcji MARQUEE.
- W oknie2 po uruchomieniu strony ukarze się menu:
- Opcja 1 kliknij, aby zobaczyć dowcipy
- Opcja 2 kliknij, aby ściągnąć plik
- Opcja 3 kliknij, aby zobaczyć tabelę
- Opcja 4 kliknij, aby zobaczyć formularz
- W oknie3 po uruchomieniu strony ukarze się, podstrona z, której możesz wysłać pocztę (uruchomi podstrona z zadania 6 wykonywanego wcześniej).
-
- Uwagi:
- Wymiary okienek w przybliżeniu jak na rysunku powyżej.
- Działanie opcji 1 (z okna2) →po wyborze tej opcji w okienku 1 ukarze się strona z dowcipami. Działanie pozostałych opcji podobne.
- W plikach użyj meta dla polskich liter.

https://books.google.pl/books?id=lEVjAgAAQBAJ&pg=PA202&lpg=PA202&dq=%3Cinput+type%3D%22range%22%3E++max+min+kurs&source=bl&ots=x6dXLH_-el&sig=ACfU3U2DjBoEuq0BTrjWHlw1k2CrhepcdQ&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiuqKWxmsn5AhWH6CoKHaW0BbkQ6AF6BAgZEAM#v=onepage&q&f=false

Projekt formularza

Formularz powinien zawierać:

- Obszar wprowadzania większej ilości tekstu **TEXTAREA**
- Przyciski **BUTTON** →co najmniejdwa z dowolną akcją

Trzy sekcje **INPUT radio**

- Przyciski opcji **INPUT radio** →cztery jeden zaznaczony domyślnie (ułożenie poziome)

- Przyciski opcji **INPUT radio** →trzy(ułożenie pionowe)
- Przyciski opcji **INPUT radio** →pięć (ułożenie poziome)

Trzy sekcje **INPUT checkbox**

- Przyciski wyboru **INPUT checkbox**→ cztery (ułożenie pionowe)
- Przyciski wyboru **INPUT checkbox**→ trzy (ułożenie pionowe)
- Przyciski wyboru **INPUT checkbox**→ pięć jeden zaznaczony domyślnie (ułożenie poziome)
- Przyciski wysyłania danych **INPUT submit(** napis na przycisku WYŚLIJ)na adres mkryniew@ids.gda.pl i temacie nazwisko ucznia
- Przyciski czyszczenia pól tekstowych **INPUT reset** (napis na przycisku CZYŚĆ)

Pięć pola tekstowe **INPUT**

- Pola tekstowe **INPUT→bez tekstu początkowego**
- Pola tekstowe **INPUT → z tekstem początkowym**
- Pola tekstowe **INPUT →z ograniczeniem tekstu (ilość znaków)**
- Pola tekstowe **INPUT →z hasłem**
- Pola tekstowe **INPUT →bez tekstu początkowego**

Trzy listy rozwijalne **SELECT**

- Listy rozwijalne **SELECT** →5 opcji, z zaznaczeniem opcji domyślnej
- Listy rozwijalne **SELECT** →4 opcji, bez zaznaczenia opcji domyślnej
- Listy rozwijalne **SELECT** →3 opcji, z zaznaczeniem opcji domyślnej