

Sistemas para Internet I HTML

Prof. Karina S. Machado

Email: karinaecomp@gmail.com

Prédio do Centro de Ciências Computacionais – C3

2º. Andar – Laboratório LAMSA

Aula hoje

- Vá anotando no caderno as TAGS apresentadas, assim como os exemplos simples.
- Ajudará muito no momento dos exercícios.

AULA PASSADA....

TAGS de Títulos

- Títulos são definidos com as TAGS de **<h1>** até **<h6>**
- **<h1>** define o título mais importante
- **<h6>** define o título menos importante
- Dicas:
- Utilize títulos (headings) **<h1>** até **<h6>** somente para títulos. Não utilize para tornar um texto destacado
- Os “motores de busca” como google utilizam seus Títulos para indexar a estrutura e conteúdo de suas páginas Web
- Por esse motivo, utilize os Títulos para descrever a estrutura do seu documento

Este e o Titulo 1

Este e o Titulo 2

Este e o Titulo 3

Este e o Titulo 4

Este e o Titulo 5

Este e o Titulo 6

Meu primeiro paragrafo.

Meu segundo paragrafo.

TAGS Formatação de Texto

- Assim como um editor de texto, em HTML podemos aplicar diferentes formatações ao nosso texto.
- Essas TAGS são chamadas de TAGS de FORMATAÇÃO
- Veja a seguir as principais TAGs de Formatação

TAGS Formatação de Texto

TAGS	Descrição
<code> </code> <code></code>	Texto em Negrito
<code><big></big></code>	Texto maior
<code><i></i></code> <code></code>	Texto em <i>Itálico</i>
<code><small> </small></code>	Texto pequeno
<code><sub></sub></code>	Texto _{subscrito}
<code><sup></sup></code>	Texto ^{sobrescrito}
<code><code></code></code>	Texto no formato “Courier” -> computacional
<code><pre></pre></code>	Define um texto pré-formatado A fonte fica a mesma do formato <code><code></code> Fonte courier -> tipo código

AULA HOJE....

TAGS de Links

- Um hiperlink (ou link) é uma palavra, ou grupo de palavras (ou ainda uma imagem) que ao ser clicado passa para um novo documento, ou nova seção dentro do documento corrente.
- Quando voce move o cursos em um link em página Web, o cursor muda para voce saber que pode clicar ali
- Links são especificados em HTML com a TAG
- `<a>` ``

TAGS de Links

- A TAG <a> pode ser utilizada de 2 formas:
 - Para criar um link para outro documento, utilizando o atributo **href**
 - Para criar uma marcação (bookmark) dentro do documento, utilizando o atributo **name**

TAGS de Links - href

- Sintaxe:
- `TEXT`
- Exemplo:
- `FURG`

Exercício 01

HTML - Linguagem de marcação

Para mais informações sobre HTML, visite o site: [HTML Wikipédia](http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML)

Link para a página:

<http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML>

Exercício 01

- Crie uma página HTML com o seguinte conteúdo (não esqueça as tags
 - Html, body

```
<h1> HTML – Linguagem de marcação </h1>
```

```
<p>
```

```
Para mais informações sobre HTML, visite o site: <a  
href="http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML"> HTML Wikipédia</a>
```

```
</p>
```

- **Veja o resultado no navegador!**

TAGS de Links - href

- **Atributo => TARGET**
- Esse atributo define onde será aberta a página relacionada pelo Link:
- O padrão é abrir na página atual.
- Para abrir em uma nova página, utilize o atributo TARGET com o valor:
- `target="_blank"`

```
<a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML"
  target="_blank"> HTML Wikipédia</a>
```

Experimente no Exercício anterior, teste no navegador

TAGS de Links - name

- Cria links dentro de uma mesma página WEB
- Por exemplo você coloca um índice no início da página e o conteúdo de cada opção está dentro da mesma página
- Crie o link da seguinte forma:
- `Clique para ver dicas sobre CSS`

TAGS de Links - name

- Dentro do mesmo HTML você coloca o texto
- ``
- XXX
- ``
- Vamos fazer um exercício:
- **Baixe do Moodle o arquivo**
- **Exercicio0206_02.html**

Exercício 02

- No primeiro parágrafo, crie um link COMUM para:
- CSS Wikipédia => LINK:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
- O link deve abrir em nova janela.

Exercício 02

- VAMOS CRIAR LINKS INTERNOS PARA OS SEGUINTES ITENS QUE ESTÃO NA PÁGINA:
- Clique para ver sobre a sintaxe CSS
-

- Clique para ver o que são seletores
-

- Clique para ver exemplos
-

EXEMPLO:

```
<a href="#sintaxe">Clique para ver sobre  
  a sintaxe CSS  
</a>
```

Exercício 02

COLOQUE EM *ITÁLICO* a descrição da sigla HMTL

COLOQUE EM **NEGRITO** TODAS AS VEZES QUE APARECER A PALAVRA CSS

O EXEMPLO CSS, UTILIZE A FORMATAÇÃO `<PRE>` E `</PRE>` PARA MELHORAR A VISUALIZAÇÃO.

TAG de LISTAS Não Ordenadas

- Lista de itens não ordenadas em HTML;
- Começam com a TAG ``
- Cada item da lista é delimitado pela TAG ``
- Os marcadores da lista são tipicamente bolinhas pretas
- Para mudar os marcadores utilize o atributo **type=XXX**
 - “circle” (círculos)
 - “square” (quadrado)
- Exemplo:
- ```

Café
Leite

```

# TAG de LISTAS Ordenadas

- Começam com a TAG **<ol>**
- Cada item da lista é delimitado pela TAG **<li>**
- Os marcadores desta lista serão números ordenados
- Para outros Marcadores utilize o atributo **TYPE=XX**
- **“A” (A, B, C...) “a” (a,b,c...) “I” (I,II,...) “i” (i, ii, iii, ...)**
- Exemplo:
  - `<ol type="A">`
  - `<li>Café</li>`
  - `<li>Leite</li>`
  - `</ol>`