

Funções padrões

```
[ ] # Funções internas do Python
    print(abs(-200)) # valor absoluto (positivo)
    medidas = [3, 2, 8, 9, 6, 15, 20, 28, 18, 20, 30, 5, 25, 21]
    print('Maior valor: ', max(medidas))
    print('Menor valor: ', min(medidas))
    print('Soma: ', sum(medidas))
    print('Arredondamento', round(2.34567, 2))
```



```
200
Maior valor:  30
Menor valor:  2
Soma:  210
Arredondamento 2.35
```

```
[ ] # Estatística
    from statistics import *
    print('Média: ', mean(medidas))
    print('Mediana: ', median(medidas))
    print('Moda: ', mode(medidas))
```



```
Média:  15
Mediana: 16.5
Moda:  20
```

```
[ ] # Variância da amostra (dispersão total)
    print('Variância: ', variance(medidas))
```

```
⇒ Variância: 89.84615384615384
```

```
[ ] # Desvio padrão da amostra (dispersão média)
    print('Desvio padrão: ', stdev(medidas))
```

```
⇒ Desvio padrão: 9.478721108153454
```

```
[ ] ''' Gera uma matriz 2x3 (2 linhas e 3 colunas)
    de números float aleatórios entre 0 e 1 usando a
    função random.random() do numpy '''
    from numpy import *
    a = random.random((2, 3))
    print(type(a))
    print(a)
```

```
⇒ <class 'numpy.ndarray'>
[[0.39855142 0.78323126 0.53527818]
 [0.83952617 0.44552856 0.38393086]]
```

```
[ ] ''' Gera uma matriz 2x3 (2 linhas e 3 colunas)
    de números int aleatórios entre 0 e 9 usando a
    função random.randint() do numpy '''
    b = random.randint(10, size=(2, 3))
    print(type(b))
    print(b)
```

```
⇒ <class 'numpy.ndarray'>
[[4 0 6]
 [6 7 7]]
```