

Envio

ETAPA 1

```
def processar_vendas():
    total_compra = 0.0
    itens_comprados = 0
    print("Quantos produtos diferentes foram comprados?")
    quantidade_tipos = int(input("Quantidade de tipos: "))
    for i in range(quantidade_tipos):
        nome = input("Nome do produto: ")
        preco = float(input("Preço unitário: "))
        quantidade = int(input("Quantidade deste produto: "))
        if preco <= 0 or quantidade < 0:
            print("Erro: Valores inválidos para", nome)
        else:
            subtotal = preco * quantidade
            total_compra += subtotal
            itens_comprados += quantidade
    if total_compra > 500:
        total_final = total_compra * 0.90
        print("Desconto de 10% aplicado")
    elif total_compra > 200:
        total_final = total_compra * 0.95
        print("Desconto de 5% aplicado")
    else:
        total_final = total_compra
    print("Resumo:", itens_comprados, "itens. Total a pagar: R$", total_final)
processar_vendas()
```

#ETAPA 2

```
def analisar_clima() :
    soma_temperaturas = 0.0
    dias_quentes = 0
    alerta_extremo = False
    for dia in range (1, 8):
        temp = float(input(f"Digite a temperatura do dia {dia}: "))
        soma_temperaturas = soma_temperaturas + temp
        if temp > 35:
            dias_quentes = dias_quentes + 1
        if temp > 45 or temp < -5:
            alerta_extremo = True
    media = soma_temperaturas / 7
    print(f"Média semanal:", media)
    print(f"Dias acima de 35°:", dias_quentes)
    if alerta_extremo == True:
        print ("CUIDADO: Condições perigosas detectadas!")
    else:
        print("Clima dentro da normalidade operacional")
analisar_clima()
```

ETAPA 3

```
def sistema_notas_turma():
    total_alunos = int(input("Quantos alunos existem na turma? "))
```

```

for j in range(total_alunos):
    aluno_nome = input("Nome do aluno: ")
    n1 = float(input("Nota 1: "))
    n2 = float(input("Nota 2: "))
    media_aluno = (n1 + n2) / 2
    if media_aluno >= 7.0:
        print(aluno_nome, ": Aprovado com média", media_aluno)
    elif media_aluno >= 5.0:
        print(aluno_nome, ": Recuperação (Média:", media_aluno, ")")
    else:
        print(aluno_nome, ": Reprovado")
sistema_notas_turma()
# ETAPA 4
def simulador_poupanca():
    saldo = float(input("Valor inicial do investimento: "))
    taxa = float(input("Taxa de juros mensal (em %): "))
    meses = int(input("Número de meses da simulação: "))
    for m in range(1, meses + 1):
        aporte = float(input("Quanto deseja depositar no mês " + str(m) + "? (0 para nenhum) "))
        saldo = saldo + aporte
        juros = saldo * (taxa / 100)
        saldo = saldo + juros
        print("Mês", m, ": Saldo atualizado = R$", saldo)
    if saldo > 10000.0:
        print("Parabéns! Você atingiu a meta de 10k no mês", m)
    print("Resultado final após", meses, "meses: R$", saldo)
simulador_poupanca()

```

PERGUNTA 1: O input() sempre lê como texto (string).

Se não usar int() ou float(), não dá para fazer conta, pode dar erro ou o resultado fica errado.

PERGUNTA 2: Para ir de 1 até N:

range(1, N + 1)

Isso acontece porque o Python: inclui o começo, não inclui o final.

range(1, 5) → 1, 2, 3, 4

Por isso é necessário o +1.