C. Palíndrome

Time limit: 0.14s Memory limit: 1536 MB

Uma cadeia de caracteres é chamada de palíndrome se seqüência de caracteres da esquerda para a direita é igual à seqüência de caracteres da direita para a esquerda (uma outra definição é que o primeiro caractere da cadeia deve ser igual ao último caractere, o segundo caractere seja igual ao penúltimo caractere, o terceiro caractere seja igual ao antepenúltimo caractere, e assim por diante). Por exemplo, as cadeias de caracteres 'mim', 'axxa' e 'ananaganana' são exemplos de palíndromes.

Se uma cadeia não é palíndrome, ela pode ser dividida em cadeias menores que são palíndromes. Por exemplo, a cadeia 'aaxyx' pode ser dividida de quatro maneiras distintas, todas elas contendo apenas cadeias palíndromes: {'aa', 'xyx'}, {'aa', 'x', 'y', 'x'}, {'a', 'ayx'} e {'a', 'a', 'x', 'y', 'x'}.

Tarefa

Escreva um programa que determine qual o menor número de partes em que uma cadeia deve ser dividida de forma que todas as partes sejam palíndromes.

Entrada

A entrada é constituída de vários conjuntos de teste. A primeira linha de um conjunto de testes contém um inteiro N que indica o número de caracteres da cadeia ($1 \le N \le 2000$). A segunda linha contém a cadeia de caracteres, composta por letras minúsculas (de 'a' a 'z'), sem espaços em branco. O final da entrada é indicado por N = 0.

Exemplo de Entrada

3

axa

6

xyzyyx

10

bbabcbbaab

0

Saída

Para cada conjunto de teste da entrada seu programa deve produzir três linhas na saída. A primeira linha deve conter um identificador do conjunto de teste, no formato "Teste n", onde n é numerado a partir de 1. A segunda linha deve conter um inteiro indicando o menor número de partes que a cadeia de entrada deve ser dividida de forma que todas as partes sejam palíndromes. A terceira linha deve ser deixada em branco. O formato mostrado no exemplo de saída abaixo deve ser seguido rigorosamente.

```
Exemplo de Saída
Teste 1
1
Teste 2
4
Teste 3
```

(esta saída corresponde ao exemplo de entrada acima)

Restrições

 $0 \le N \le 2000$ (N = 0 apenas para indicar o fim da entrada)

Olimpiada Brasileira de Informatica 2004