



CATÁLOGO DE PRODUTOS

EDIÇÃO 25/26



ÍNDICE

Nossa história	Pág 3	Acessórios	
Reguladores de Pressão		Carro Guia Cintel e Compasso	Pág 15
MOD. 200	Pág 4	Carro Guia Equitome HK-66	Pág 15
MOD. 300	Pág 4	Dupla Saída	Pág 15
MOD. 300 Hélio	Pág 4	Mangueira Dupla de Solda	Pág 16
MOD. 300 Posto	Pág 5	Manômetros	Pág 16
MOD. 300-FL CO2 com Aquecedor	Pág 5	Testador de Cilindros	Pág 16
MOD. 300-FL com Fluxômetro	Pág 5	Central Manifold	
MOD. 300-FL Posto	Pág 6	Manifold Duplo	Pág 17
MOD. 500	Pág 6	Manifold Simples	Pág 17
MOD. 600 Alta Pressão	Pág 7	Painel Manifold Semi-automático	Pág 17
Alta Vazão	Pág 7	Painel Manifold Simples	Pág 17
Maçaricos		Serpentina de Cobre	Pág 18
Maçarico de Solda SM-200	Pág 8	Serpentina Flexível em Aço Inox	Pág 18
Maçarico de Solda SM-201	Pág 8	Válvula para Cilindro	Pág 18
Cabeça Cortadora PCW-201	Pág 9	Válvula RTO 180°	Pág 18
Cabeça Cortadora SM-X21	Pág 9	Conjuntos Portáteis	
Maçarico de Aquecimento SM-601	Pág 9	Conjunto Portátil Acetileno	Pág 19
Maçarico de Solda SM-X21	Pág 10	Conjunto Portátil GLP 5kg	Pág 19
Maçarico de Corte SM-531W	Pág 11	Máquina de Oxicorte	
Maçarico de Corte Sider 7	Pág 11	Modelo CGI-30	Pág 19
Maçarico de Corte SM-511	Pág 12		
Válvulas Corta Chama			
Válvula Safety Guard-5			
Válvula Unidirecional	Pág 13		
Válvula VCR-20 e VCR-30	Pág 13		
Válvulas Economizadoras de Gás	Pág 13		
Válvula de Mesa para Solda			
Válvula de Proteção	Pág 14		
Acessórios	Pág 14		
Acendedor Concha			
Agulheiro	Pág 15		
	Pág 15		

REGULADORES DE PRESSÃO



REGULADOR DE PRESSÃO MOD. 200

Uso em cilindro

Ideal para trabalhos médios de solda, corte e aquecimento.

CARACTERÍSTICAS

- Regulador de simples estágio
- Corpo forjado em latão, tampa em aço carbono cromado
- Possui dois sistemas de segurança: externo (válvula de alívio) e interno (rompimento de diafragma)
- Vazão suficiente para cortar aço de até 300 mm de espessura



REGULADOR DE PRESSÃO MOD. 200

Mod.	Gás	Manômetro Entrada (kgf/cm²)	Manômetro Saída (kgf/cm²)	Pressão máx. Entrada	Pressão máx. Saída	Vazão máx.
200	Acetileno	40	3 kgf/cm²	25	1,5	17 m³/h
200	Oxigênio	315	16 kgf/cm²	200	10	100 m³/h
200	Nitrogênio	315	16 kgf/cm²	200	10	100 m³/h
200	Argônio	315	40 l/min	230	10	35 l/min
200	Gás Carbônico	315	40 l/min	230	10	35 l/min
200	GLP 13 Kg	-	4 kgf/cm²	10	2,5	25 m³/h
200	GLP 45 kg	-	7 kgf/cm²	10	2,5	23 m³/h

REGULADOR DE PRESSÃO MOD. 300

Uso em cilindro

Ideal para trabalhos médios de solda, corte e aquecimento.

CARACTERÍSTICAS

- Regulador de simples estágio
- Corpo usinado em alumínio anodizado, tampa com pintura epoxi na cor preta
- Possui dois sistemas de segurança: externo (válvula de alívio) e interno (rompimento de diafragma)
- Vazão suficiente para cortar aço de até 300 mm de espessura
- Manopla de regulagem com trava interna, evitando assim que a mesma se solte



REGULADOR DE PRESSÃO - MOD. 300

Mod.	Gás	Manômetro Entrada (kgf/cm²)	Manômetro Saída (kgf/cm²)	Pressão máx. Entrada	Pressão máx. Saída	Vazão máx.
300	Acetileno	40	3 kgf/cm²	25	1,5	16 m³/h
300	Oxigênio	315	16 kgf/cm²	230	10	70 m³/h
300	Nitrogênio	315	16 kgf/cm²	230	10	70 m³/h
300	Argônio	315	40 l/min	230	10	35 l/min
300	Hidrogênio	315	16 kgf/cm²	230	10	70 m³/h
300	Hélio	315	16 kgf/cm²	230	10	70 m³/h
300	Gás Carbônico	315	40 l/min	230	10	35 l/min
300	GLP 13 Kg	-	4 kgf/cm²	10	2,5	25 m³/h
300	GLP 45 kg	-	7 kgf/cm²	10	2,5	25 m³/h



REGULADOR DE PRESSÃO MOD. 300 HÉLIO

Uso em cilindro

Ideal para enchimento de balões infláveis de festa, em látex ou metálicos.

CARACTERÍSTICAS

- Pressão máxima de entrada: 230kgf/cm²
- Possui um bico de borracha flexível que agiliza e facilita o manuseio
- Acompanha uma manopla acoplada na porca de entrada que permite a sua instalação no cilindro de gás sem necessidade de ferramentas.



REGULADORES DE PRESSÃO



REGULADOR DE PRESSÃO MOD. 300 POSTO

Uso em posto de consumo

Ideal para postos de consumo de gás canalizado. Fabricados com apenas um manômetro para medir pressão de saída.

CARACTERÍSTICAS

- Regulador de simples estágio
- Corpo em alumínio anodizado, tampa com pintura em epoxi na cor preta
- Manopla de regulagem com trava interna, evitando que a mesma se solte.

REGULADOR DE PRESSÃO - MOD. 300 POSTO

Mod.	Gás	Manômetro	Pressão máx. Entrada (kgf/cm ²)	Pressão máx. Saída (kgf/cm ²)	Vazão máx.
300	Acetileno	3 kgf/cm ²	1,5	1	7 m ³ /h
300	Oxigênio	16 kgf/cm ²	14	10	42 m ³ /h
300	GLP	3 kgf/cm ²	2	1	7 m ³ /h
300	Argônio	30 l/min	14	3,5	30 l/min
300	Gás Carbônico	30 l/min	14	3,5	30 l/min



REGULADOR DE PRESSÃO MOD. 300 FL CO2 COM AQUECEDOR

Uso em cilindro de CO2

Ideal para cilindro de CO2. É um regulador de simples estágio cromado, sua medição de vazão é feita através de um fluxômetro.

A resistência entra em funcionamento somente quando inicia o resfriamento do regulador, através de sensor térmico controlado por termostato com temperatura estabilizada para manter a vazão contínua de CO2.

CARACTERÍSTICAS

- Tensão de 220V
- Pressão máxima de entrada de 314 kgf/cm²
- Vazão máxima de 32 l/min



REGULADOR DE PRESSÃO MOD. 300 FL COM FLUXÔMETRO

Uso em cilindro

Ideal para processos de soldagem MIG/MAG/TIG. Regulador para utilização direta em cilindros de Argônio, CO2 ou misturas de Argônio/CO2 para solda.

CARACTERÍSTICAS

- Regulador de simples estágio
- Medição de vazão feita através de fluxômetro

REGULADOR DE PRESSÃO - MOD. 300 FL

Mod.	Gás	Manômetro	Fluxômetro	Pressão máx. Entrada (kgf/cm ²)	Vazão máx.
300 Argônio	315 kgf/cm ²	32 l/min	230	3,5	32 l/min
300 Gás Carbônico	315 kgf/cm ²	32 l/min	230	3,5	32 l/min



REGULADORES DE PRESSÃO



REGULADOR DE PRESSÃO MOD. 300 FL POSTO

Uso em posto de consumo

Ideal para processos de soldagem MIG/MAG/TIG. Regulador para utilização em postos de consumo de redes canalizadas de Argônio, CO₂ ou misturas de Argônio/CO₂ para solda.

CARACTERÍSTICAS

- Regulador de simples estágio
- Medição de vazão feita através de fluxômetro

REGULADOR DE PRESSÃO - MOD. 300 FL POSTO

Mod.	Gás	Fluxômetro	Pressão máx. (kgf/cm ²) Entrada	Pressão máx. (kgf/cm ²) Saída	Vazão máx.
300-FL	Gás Carbônico	30 l/min	14	3,5	30 l/min
300-FL	Argônio	30 l/min	14	3,5	30 l/min



REGULADOR DE PRESSÃO MOD. 500

Uso em cilindro

Ideal para trabalhos pesados de solda, corte e aquecimento, com alta robustez.

CARACTERÍSTICAS

- Regulador de simples estágio
- Corpo usinado em alumínio anodizado, tampa em cromo de alta resistência
- Possui dois sistemas de segurança: externo (válvula de alívio) e interno (rompimento de diafragma)
- Vazão suficiente para cortar aço de até 400 mm de espessura
- Manopla de regulagem com trava interna, evitando assim que a mesma se solte



REGULADOR DE PRESSÃO - MOD. 500

Mod.	Gás	Manômetro Entrada (kgf/cm ²)	Manômetro Saída (kgf/cm ²)	Pressão máx. (kgf/cm ²) Entrada	Pressão máx. (kgf/cm ²) Saída	Vazão máx.
500	Acetileno	40	3 kgf/cm ²	25	1,5	35 m ³ /h
500	Oxigênio	315	16 kgf/cm ²	230	10	100 m ³ /h
500	Nitrogênio	315	16 kgf/cm ²	230	10	90 m ³ /h
500	Argônio	315	40 l/min	230	10	40 l/min
500	Hidrogênio	315	16 kgf/cm ²	230	10	90 m ³ /h
500	Hélio	315	16 kgf/cm ²	230	10	90 m ³ /h
500	Gás Carbônico	315	40 l/min	230	10	40 l/min
500	Óxido Nitroso	315	16 kgf/cm ²	230	10	90 m ³ /h
500	Argônio Gas Saver	315	50 l/min	230	3,5	40 l/min



MOD. 500 GÁS SAVER COM ECONOMIA DE GÁS DE ATÉ 30% .

REGULADORES DE PRESSÃO



REGULADOR DE PRESSÃO MOD. 600 ALTA PRESSÃO

Uso em aplicações com altapressão desolda

Ideal para refrigeração, recarga de extintores, prensas, injetoras, calibração de pneus de avião e transvase de 0 (zero) a 2000 PSI.

Disponível em configurações para pressão máxima de saída de 50, 100 ou 200 kgf/cm².

CARACTERÍSTICAS

- Corpo e tampa usinados em latão, proporcionando resistência máxima
- Parafuso de regulagem robusto
- Produzido com rota 9/16" - 18 padrão CGA E-1

REGULADOR DE PRESSÃO - MOD. 600



REGULADOR DE PRESSÃO ALTA VAZÃO

Para centrais degases e manifold

Ideal para obtenção de grandes vazões, com precisão e segurança, permitindo uma distribuição contínua de gás em toda a rede.

CARACTERÍSTICAS

- Corpo e tampa robustos, usinados em latão proporcionando resistência máxima
- Produzido com conexões de entrada e saída com rosca de 1"

REGULADOR DE PRESSÃO ALTA VAZÃO



Mod.	Gás	Entrada (kgf/cm ²)	(kgf/cm ²) Saída	Pressão máx. Entrada	Pressão máx. Saída	Vazão máx.
101	Acetileno	40	4	25	1,5	40 m ³ /h
102	Oxigênio	315	20	230	16	200 m ³ /h
103	Ar Comprimido	315	20	230	16	200 m ³ /h
104	Nitrogênio	315	20	230	16	200 m ³ /h
106	Argônio	315	20	230	16	200 m ³ /h
107	Gás Carbônico	315	20	230	16	200 m ³ /h

MAÇARICOS



MAÇARICO DE SOLDA SM-200

Parasoldagem de chapas

Maçarico leve, versátil, com punho anatômico. Ideal para soldagem de chapas com espessura de até 14mm.

Peso aproximado 0,4 Kg e comprimento de 230mm.

✓ EXTENSÕES



! EXTENSÕES SM-200 ACETILENO

Extensão número	Espessura q soldar (mm)	Pressão dinâmica (kgf/cm²) Oxigênio	Pressão dinâmica (kgf/cm²) Acetileno	Vazão l/h Oxigênio	Vazão l/h Acetileno
2	0,5 - 1,0	0,1 - 0,4	0,1 - 0,4	70 - 90	65 - 85
4	1,0 - 2,0	0,1 - 0,5	0,2 - 0,4	85 - 130	80 - 115
6	2,0 - 4,0	0,2 - 0,6	0,3 - 0,5	140 - 220	122 - 198
9	4,0 - 6,0	0,2 - 0,6	0,3 - 0,5	195 - 270	180 - 250
12	6,0 - 9,0	0,4 - 0,8	0,3 - 0,6	390 - 495	270 - 350

! EXTENSÕES SM-200 GLP

Extensão número	Espessura q soldar (mm)	Pressão dinâmica (kgf/cm²) Oxigênio	Pressão dinâmica (kgf/cm²) GLP	Vazão l/h Oxigênio	Vazão l/h GLP
2	0,2 - 0,5	0,2	0,2	70 - 90	90 - 110
4	0,5 - 1,0	0,3	0,3	85 - 130	120 - 150
6	1,0 - 2,0	0,5	0,5	140 - 220	170 - 200
9	2,0 - 3,0	0,5	0,5	195 - 270	220 - 300
12	3,0 - 4,0	0,5	0,5	390 - 495	370 - 400

MAÇARICO DE SOLDA SM-201

Parasoldagem de chapas

Maçarico robusto e resistente, com punho anatômico. Ideal para soldagem de chapas com espessura de até 127mm.

Peso aproximado 0,52 kg e comprimento de 240mm.

No corte, utiliza bicos de corte 1502 (acetileno) e 1503 (GLP).

Também pode ser utilizado para operações de corte com a cabeça cortadora PCW-201. Compatível com extensões para aquecimento.



! EXTENSÕES SM-201 ACETILENO

Extensão número	Espessura q soldar (mm)	Pressão dinâmica (kgf/cm²) Oxigênio	Pressão dinâmica (kgf/cm²) Acetileno	Vazão l/h Oxigênio	Vazão l/h Acetileno
2	0,3 - 0,5	0,1 - 0,4	0,2 - 0,4	75 - 95	70 - 90
4	0,5 - 0,8	0,1 - 0,5	0,2 - 0,4	115 - 140	100 - 130
6	0,8 - 1,5	0,2 - 0,6	0,3 - 0,6	150 - 180	140 - 165
9	1,5 - 2,5	0,2 - 0,6	0,3 - 0,6	220 - 270	210 - 250
12	2,5 - 4,0	0,2 - 0,6	0,3 - 0,6	310 - 350	280 - 320
20	4,0 - 6,5	0,4 - 0,8	0,3 - 0,6	510 - 600	470 - 560
30	6,5 - 9,5	0,4 - 0,8	0,3 - 0,6	460 - 840	425 - 780
55	9,5 - 12	0,5 - 0,9	0,4 - 0,8	620 - 980	580 - 910

! EXTENSÕES SM-201 GLP

Extensão número	Espessura q soldar (mm)	Pressão dinâmica (kgf/cm²) Oxigênio	Pressão dinâmica (kgf/cm²) GLP	Vazão l/h Oxigênio	Vazão l/h GLP
2	0,3 - 0,5	0,2	0,2	70 - 90	90 - 110
4	0,5 - 0,8	0,2	0,2	85 - 130	120 - 150
6	0,8 - 1,5	0,2	0,2	140 - 220	170 - 200
9	1,5 - 2,5	0,3	0,2	195 - 270	220 - 300
12	2,5 - 6,5	0,3	0,3	390 - 495	330 - 400



! EXTENSÕES MULTICHAMA - SM-201 ACETILENO

Extensão número	Poder calorífico (kcal/h)	Pressão dinâmica (kgf/cm²) Oxigênio	Pressão dinâmica (kgf/cm²) Acetileno
70	91	1,6 - 2,0	0,4
2000 l/h	139	1,5 - 2,0	0,7
2500 l/h	140	1,5 - 2,0	0,7
5000 l/h	280	2,0 - 3,0	1,0

! EXTENSÕES MULTICHAMA - SM-201 GLP

Extensão número	Poder calorífico (kcal/h)	Pressão dinâmica (kgf/cm²) Oxigênio	Pressão dinâmica (kgf/cm²) GLP
72 - 108	72 - 108	1,0 - 1,5	0,5
102 - 138	102 - 138	1,5 - 2,0	0,5
137 - 361	137 - 361	2,0 - 3,0	1,0



MAÇARICOS



CABEÇA CORTADORA PCW-201

Para utilização com o maçarico SM-201

Permite a realização de operações de oxicorte. Utiliza bicos 1502 e 1503 (2 sedes).



! BICO DE CORTE 1502 (ACETILENO)



Número	Espessura de corte (mm)	Pressão dinâmica (kgf/cm²)	Oxigênio Acetileno
2	1,6 - 3,2	2,0 - 3,0	0,3 - 0,5
3	6,4 - 9,5	1,5 - 3,0	0,3 - 0,5
4	12,7 - 19,1	2,0 - 3,0	0,3 - 0,5
6	19,1 - 25,4	2,0 - 3,0	0,3 - 0,5
8	50,8 - 127	2,5 - 5,0	0,4 - 0,7
10	152 - 254	2,5 - 5,0	0,6 - 0,8
12	254 - 305	4,0 - 6,0	0,6 - 0,8

! BICO DE CORTE 1503 (GLP)



Número	Espessura de corte (mm)	Pressão dinâmica (kgf/cm²)	Oxigênio GLP
2	1 - 3,2	1,3 - 2,0	0,15 - 0,25
4	6,4 - 12,7	1,5 - 2,5	0,2 - 0,3
6	19,1 - 25,4	2,0 - 3,5	0,4 - 0,5
8	50,8 - 102	2,5 - 4,0	0,4 - 0,5
10	127 - 203	2,0 - 3,5	0,6 - 0,9
12	254 - 305	4,0 - 6,0	0,6 - 0,9

CABEÇA CORTADORA SM-X21

Para utilização com o maçarico SM-X21

Cabeça cortadora tipo misturador de alta capacidade.



! BICO DE CORTE ANME (ACETILENO)



Número	Espessura de corte (mm)	Pressão dinâmica (kgf/cm²)	Oxigênio Acetileno
1	3 - 6	0,6 - 1,9	0,3
2	5 - 12	1,0 - 1,9	0,3
3	10 - 75	1,0 - 2,9	0,3 - 0,5
4	70 - 100	1,0 - 3,1	0,3 - 0,5
5	90 - 150	1,8 - 4,9	0,3 - 0,8
6	140 - 200	4,2 - 6,8	0,3 - 0,8
7	190 - 300	4,3 - 7,3	0,8
8	300 - 500	5,9 - 10,0	0,8

! BICO DE CORTE PNME (GLP)



Número	Espessura de corte (mm)	Pressão dinâmica (kgf/cm²)	Oxigênio GLP
1	3 - 6	0,6 - 1,9	0,3
2	5 - 12	0,4 - 0,9	0,3
3	10 - 75	0,6 - 2,1	0,3 - 0,7
4	70 - 100	0,8 - 2,4	0,3 - 0,7
5	90 - 150	1,9 - 5,0	0,7 - 1,5
6	140 - 200	3,1 - 5,6	0,7 - 1,5
7	190 - 300	4,4 - 7,5	1,5
8	300 - 500	7,5 - 10,0	1,5

MAÇARICO DE AQUECIMENTO SM-601

Para desempenho aquecimento

Desenvolvido para operação de desempenho por chama e aquecimento médio e grande porte com alta performance.



Apresenta sistema de mistura dos gases no bico, o que torna sua operação segura contra riscos de retrocesso de chama.

! MAÇARICO DE AQUECIMENTO SM-601

Bico	Poder calorífico (kcal/h)	Combustível	Pressão dinâmica (kgf/cm²)	Oxigênio Combustível
FA6	507	Acetileno	4,0	1,0
FY10	827	GLP	5,0	1,7
FY6	486	GLP	3,5	1,0
MA3	431	Acetileno	2,0	1,0

Bicos aquecedores para
Maçarico SM-601



FA-3 Acetileno

(Desempenho por chama)



FA-6 Acetileno

(Aquecimento e desempenho chama concentrada)



FY-6 e FY-10 GLP

(Aquecimento e desempenho)

MAÇARICOS



MAÇARICO DE SOLDA SM-X21

Para solda, corte, aquecimento e desempeno

Maçarico tipo misturador de alta capacidade para solda, corte, aquecimento e desempeno.

Também pode ser utilizado para operações de corte com a cabeça cortadora SM-X21. Compatível com extensões para aquecimento.



! EXTENSÕES MULTICHAMA - SM-X21 ACETILENO

Extensão número	Poder calorífico (kcal/h)	Pressão dinâmica (kgf/cm²) Oxigénio Acetileno
1000 l/h	91	1,5 - 2,0 0,5 - 0,7
2500 l/h	140	2,0 - 3,0 0,5 - 0,7
5000 l/h	280	3,5 - 4,0 0,8 - 1,0



! EXTENSÕES MULTICHAMA - SM-X21 GLP

Extensão número	Poder calorífico (kcal/h)	Pressão dinâmica (kgf/cm²) Oxigénio GLP
1H	72 - 163	1,0 - 1,5 0,5
2H	102 - 188	1,5 - 2,0 0,5
3H	13 - 361	2,0 - 3,0 1,0
4H	236 - 406	6,7 - 7,0 1,0
5H	250 - 518	7,0 - 8,0 1,5



! EXTENSÕES MONOCHAMA - SM-X21 ACETILENO

Extensão número	Poder calorífico (kcal/h)	Pressão dinâmica (kgf/cm²) Oxigénio Acetileno
1800 l/h	91	2,5 - 3,0 0,8 - 1,0
2500 l/h	127	3,0 - 3,5 0,8 - 1,0



! BICOS AQUECEDORES SM-X21

Bico	Pressão GLP (bar) Min Máx	Pressão O2 (bar) Min Máx	Poder Calor (kcal/h) Min Máx	Consumo GLP (l/h) Min Máx
1H	0,15 0,5	0,7 2,1	72 163	830 1900
2H	0,25 0,5	1,1 2,5	102 188	1200 2100
3H	0,3 1,1	1,8 5,0	183 361	2100 4100
4H	0,35 1,3	2,5 5,7	236 406	3700 4800
5H	0,85 2,1	3,5 8,7	250 618	3200 7000

Bicos
aquecedores
Diversos tamanhos

MAÇARICOS

MAÇARICO DE CORTE SM-531W

Paracorte porchama

Maçarico utilizado para trabalhos leves e médios em chapas e perfis com até 300mm de espessura.

Peso aproximado: 1,20Kg, corpo traseiro e cabeça em latão forjado, proporcionando uma maior resistência ao calor. Tubos condutores dos gases em aço inoxidável.



CARACTERÍSTICAS

- Corte de aço até 300 mm de espessura;
- Cabeça e Alavanca forjados em latão;
- Projeto de tubos triangulares para dar alta resistência e estabilidade;
- Conexões brasadas com solda prata de alta qualidade;
- Mistura na cabeça através do misturador externo;
- Utiliza bicos de corte 2 sedes 1502/1503.

DISPONÍVEL NOS SEGUINTE TAMANHOS:

Maçarico	Comprimento (mm)	Ângulo da cabeça
	470	75° - 90° - 180°
	815	75° - 90° - 180°
	1.115	75° - 90° - 180°
	1.500	75° - 90° - 180°

! BICO DE CORTE 1502 (ACETILENO)



Número	Espessura de corte (mm)	Pressão dinâmica (kgf/cm²) Oxigênio	Acetileno
2	1,6 - 3,2	2,0 - 3,0	0,3 - 0,5
3	6,4 - 9,5	1,5 - 3,0	0,3 - 0,5
4	12,7 - 19,1	2,0 - 3,0	0,3 - 0,5
6	19,1 - 25,4	2,0 - 3,0	0,3 - 0,5
8	50,8 - 127	2,5 - 5,0	0,4 - 0,7
10	152 - 254	2,5 - 5,0	0,6 - 0,8
12	254 - 305	4,0 - 6,0	0,6 - 0,8

! BICO DE CORTE 1503 (GLP)



Número	Espessura de corte (mm)	Pressão dinâmica (kgf/cm²) Oxigênio	GLP
2	1 - 3,2	1,3 - 2,0	0,15 - 0,25
4	6,4 - 12,7	1,5 - 2,5	0,2 - 0,3
6	19,1 - 25,4	2,0 - 3,5	0,4 - 0,5
8	50,8 - 102	2,5 - 4,0	0,4 - 0,5
10	127 - 203	2,0 - 3,5	0,6 - 0,9
12	254 - 305	4,0 - 6,0	0,6 - 0,9

MAÇARICO DE CORTE SIDER 7

Para cortepor chama

Para acetileno e gases combustíveis de baixo custo, tais como GLP, propano, gás natural, gás MAPP® e propileno. O sider-7 tem um injetor que produz uma chama potente a uma pressão de gás combustível muito baixa, tornando seu projeto o mais seguro e mais eficiente, com baixo consumo dos gases.



CARACTERÍSTICAS

- Corte de aço até 300 mm de espessura;
- Cabeça e Alavanca forjados em latão;
- Projeto de tubos triangulares para dar alta resistência e estabilidade;
- Mistura na cabeça através do misturador externo;
- Comprimento Total 470 mm.



! BICO DE CORTE 6290 AC (ACETILENO)

Número	Espessura de corte (mm)	Oxigênio	Acetileno Pressão igual Baixa Pressão
000AC	0 - 5	1,0 - 2,0	0,3 - 0,8, 0,015 - 0,2
00AC	5 - 10	1,0 - 2,0	0,3 - 0,8, 0,015 - 0,2
0AC	10 - 15	1,5 - 2,5	0,3 - 0,8, 0,015 - 0,2
1AC	15 - 25	2,0 - 3,5	0,3 - 0,8, 0,015 - 0,2
2AC	25 - 50	3,0 - 4,5	0,3 - 0,8, 0,015 - 0,2
3AC	50 - 100	3,0 - 4,5	0,3 - 0,8, 0,015 - 0,2
4AC	100 - 175	3,5 - 5,5	0,3 - 0,8, 0,015 - 0,2
5AC	175 - 250	4,5 - 5,5	0,3 - 0,8, 0,015 - 0,2
6AC	250 - 300	5,0 - 6,5	0,3 - 0,8, 0,015 - 0,2



! BICO DE CORTE 6290 NFF (OXI-GLP E GÁS NATURAL)

Número	Espessura de corte (mm)	Oxigênio	Gás comb. Pressão igual Baixa Pressão
000NX	1 - 5	1,0 - 2,0	0,3 - 0,8, 0,015 - 0,2
1NFF	6 - 25	2,5 - 3,5	0,3 - 0,8, 0,015 - 0,2
2NFF	25 - 50	3,0 - 4,0	0,3 - 0,8, 0,015 - 0,2
3NFF	50 - 75	3,0 - 4,5	0,3 - 0,8, 0,015 - 0,2
4NFF	75 - 150	3,5 - 5,5	0,3 - 0,8, 0,015 - 0,2
5NFF	150 - 200	4,5 - 5,5	0,3 - 0,8, 0,015 - 0,2
6NFF	200 - 300	5,0 - 6,5	0,3 - 0,8, 0,015 - 0,2

MAÇARICOS



MAÇARICO DE CORTE SM-511

Paracorte por chama

Maçaricos com mistura de gases feita no próprio bico, o que torna sua operação segura contra riscos de retrocesso de chama.

Pode utilizar adaptador para bico aquecedor de GLP linha 2290 1H-5H e bicos de corte padrão 3 sedes linha ANME/PNME (mistura no bico).



CARACTERÍSTICAS

- Com corpo e cabeça em latão forjado, proporcionando uma maior resistência ao calor;
- Registros com fuso em aço inoxidável tipo agulha, proporcionando máximo controle do fluxo de gases. Alta vida útil e fácil manutenção;
- Tubos condutores dos gases em aço inoxidável;
- Peso aproximado: 1,20Kg;
- SM-511 possui Jato de corte progressivo, com novo punho oval, mais anatômico, ideal para trabalhos médios e pesados;
- Pode ser fabricado com diversos comprimentos;
- Pode utilizar adaptador para bico aquecedor de GLP linha 2290 1H-5H
- Utiliza bicos de corte padrão 3 sedes linha ANME/PNME (mistura no bico).

DISPONÍVEL NOS SEGUINTE TAMANHOS:

Maçarico	Comprimento (mm)	Ângulo da cabeça
	470	75° - 90° - 180°
	815	75° - 90° - 180°
	1.115	75° - 90° - 180°
	1.500	75° - 90° - 180°

! BICOS AQUECEDORES SM-511

Bico	Pressão GLP (bar) Min	Pressão GLP (bar) Máx	Pressão O2 (bar) Min	Pressão O2 (bar) Máx	Poder Calor (kcalu/h) Min	Poder Calor (kcalu/h) Máx	Consumo GLP (l/h) Min	Consumo GLP (l/h) Máx
1H	0,15	0,5	0,7	2,1	72	163	830	1900
2H	0,25	0,5	1,1	2,5	102	188	1200	2100
3H	0,3	1,1	1,8	5,0	183	361	2100	4100
4H	0,35	1,3	2,5	5,7	236	406	3700	4800
5H	0,85	2,1	3,5	8,7	250	618	3200	7000

Bicos
aquecedores
Diversos tamanhos



! BICO DE CORTE ANME (ACETILENO)

Número	Espessura de corte (mm)	Pressão dinâmica (kgf/cm²) Oxigênio	Pressão dinâmica (kgf/cm²) Acetileno
1	3 - 6	0,6 - 1,9	0,3
2	5 - 12	1,0 - 1,9	0,3
3	10 - 75	1,0 - 2,9	0,3 - 0,5
4	70 - 100	1,0 - 3,1	0,3 - 0,5
5	90 - 150	1,8 - 4,9	0,3 - 0,8
6	140 - 200	4,2 - 6,8	0,3 - 0,8
7	190 - 300	4,3 - 7,3	0,8
8	300 - 500	5,9 - 10,0	0,8

Bicos de corte Coolex
Para trabalhos especiais



! BICO DE CORTE PNME (GLP)

Número	Espessura de corte (mm)	Pressão dinâmica (kgf/cm²) Oxigênio	Pressão dinâmica (kgf/cm²) GLP
1	3 - 6	0,6 - 1,9	0,3
2	5 - 12	0,4 - 0,9	0,3
3	10 - 75	0,6 - 2,1	0,3 - 0,7
4	70 - 100	0,8 - 2,4	0,3 - 0,7
5	90 - 150	1,9 - 5,0	0,7 - 1,5
6	140 - 200	3,1 - 5,6	0,7 - 1,5
7	190 - 300	4,4 - 7,5	1,5
8	300 - 500	7,5 - 10,0	1,5

Bico de corte
para sucata
P-337

Bico de corte
para goivagem
A 351B

Bico de corte para
parafusos e rebites
A 341BL



Adaptador para usar bico aquecedor



VÁLVULAS CORTA-CHAMA

VÁLVULAS VCR-20 E VCR-30

Uso em maçaricos e reguladores de pressão

As válvulas corta-chama VCR-20 e VCR-30 são itens indispensáveis no uso de equipamentos oxicombustíveis, pois impedem a reversão no fluxo dos gases.

Em caso de retrocesso de chama, agem para interromper a queima e evitar acidentes graves. Disponíveis em modelos para uso em maçarico (VCR-20) e para uso em regulador de pressão (VCR-30), para oxigênio e acetileno/GLP.

São de uso obrigatório em maçaricos conforme a norma NR-18.

✓ FUNÇÕES DE SEGURANÇA

- Válvula unidirecional: Impede a reversão dos fluxos dos gases, evitando a formação de mistura gasosa nos reguladores, reduzindo o risco de explosão.
- Filtro corta chama de aço inoxidável sinterizado: Extingue o retrocesso de chama, impedindo que ela atinja o regulador e o sistema de suprimento dos gases.



Válvula Corta-chama VCR-20

Válvula Corta-chama VCR-30

VÁLVULA VCR-50

Uso em saídas de suprimento de gás

As válvulas corta-chama VCR-50 possuem um sistema avançado de proteção contra retrocessos de chama, garantindo total segurança do suprimento de gás e de todos os operadores ao redor.

Devem ser instaladas na saída suprimento de gás (cilindro, cesto ou rede) para garantir segurança máxima através de suas 4 funções de segurança.

Aprovada pelas normas europeias EN730, DIN8521, ISO5175 e BS6158

✓ FUNÇÕES DE SEGURANÇA

- Válvula de travamento por contra pressão: Corta o suprimento do gás quando ocorre um retrocesso de chama ou uma contra pressão na mangueira, superior a 0,7 bar, podendo ser rearmando através de um botão para liberar a passagem de gás.
- Válvula unidirecional: Impede a reversão dos fluxos dos gases, evitando a formação de mistura gasosa nos reguladores e instalações centralizadas, reduzindo o risco de explosão.
- Filtro corta chama de aço inoxidável sinterizado: Extingue o retrocesso de chama, impedindo que ela atinja o sistema de suprimento dos gases.
- Válvula de travamento termo sensível: Corta o suprimento de gás em caso de super aquecimento
- Uso em regulador de pressão (VCR-30), para oxigênio e acetileno/GLP.



VÁLVULA Unidirecional/Anti Retrocesso

Uso em maçarico

Impede a reversão dos fluxos dos gases, evitando a formação de mistura gasosa nos reguladores, reduzindo o risco de explosão.

Importante: Esta válvula não protege caso ocorra um retrocesso de chama.



VÁLVULAS ECONOMIZADORAS

ECONOMIZADOR DE GÁS DE MESA PARA SOLDA SM GS-150

Para soldagem de oxi-combustível

Projetado especificamente para operações de soldagem oxi-combustível em linhas de produção com interrupções frequentes.

Incorpora uma alavanca de corte rápido do suprimento de gás durante períodos de inatividade e uma chama piloto para reacendimento imediato. Disponível para acetileno e GLP.



CARACTERÍSTICAS

- Mantém a regulagem dos gases evitando desperdício de tempo e gás em cada novo acendimento.
- Tem o corpo robusto usinado em alumínio e possui chama piloto regulável por agulha.

ECONOMIZADOR DE GÁS DE PROTEÇÃO SM-50 PLUS CONTROL

Para soldagem MIG/MAG/TIG

A SM-50 Plus Control foi desenvolvida para proporcionar economia de gás de proteção utilizados nos processos de soldagem MIG/MAG/TIG na ordem de 10% à 60%, dependendo de cada tipo de soldagem.



CARACTERÍSTICAS

- Projetada para reduzir a pressão de gás entre a saída do regulador ou fluxômetro e a válvula solenóide quando o fluxo de gás é interrompido, eliminando assim excesso de vazão de gás em cada abertura de arco elétrico
- Quanto mais aberturas de arco ocorrer durante o processo, maior será a economia gerada
- Possui um manômetro que mede a pressão do gás proporcionando um maior controle visual do funcionamento.



Medidor de vazão para bocal MIG

ACESSÓRIOS

ACENDEDOR CONCHA

Para maçaricos

Acendedor tipo faiscador leve e resistente. Gera uma centelha através do atrito para acender maçaricos de maneira segura e eficiente.



AGULHEIRO

Paralimpeza geral

Agulheiro tipo lima em aço inoxidável com diversos tamanhos para limpeza geral de bicos de corte, solda ou aquecimento.



CARRO GUIA CINTEL E COMPASSO

Para maçaricos

Carro guia para uso em maçaricos de corte. Proporciona um corte uniforme e preciso, mantendo a distância necessária do bico de corte para a chapa.

Acompanha um compasso para cortes circulares com raio de até 250 mm.



CARRO GUIA EQUITOME HK-66

Para maçaricos

Carro guia com redução para uso em maçaricos de corte. Proporciona um corte uniforme e preciso, com velocidade controlada e contínua, apenas dependendo do operador para guiar o equipamento.

Acompanha um compasso para cortes circulares com raio de até 450 mm.



DUPLA SAÍDA

Para oxigênio e acetileno

Conexão em Y com saída dupla fabricada em latão forjado de alta resistência para oxigênio ou acetileno.

Dupla saída para oxigênio: conexões de entrada e saída 9/16" - 18 (direita) conforme CGA E-1

Dupla saída para acetileno: conexões de entrada e saída 9/16" - 18 (esquerda) conforme CGA E-1



ACESSÓRIOS

MANGUEIRA DUPLA DE SOLDA

Parasolda eoxicorte

Mangueira retardante de chama dupla de solda em composto de PVC retardante de chama para utilização em solda e oxicorte com oxigênio/acetileno ou acetileno/GLP.

Com diâmetro nominal de 5/16" e Pressão máxima de trabalho de 300 PSI.



MANÔMETROS

Para gases diversos

Manômetros tipo bourdon com escala dupla (kgf/cm² ou psi) para gases diversos.

Com diâmetro do visor de 63 mm e conexão de entrada 1/4" NPT.



✓ ESCALAS DISPONÍVEIS

- 2, 3, 4, 7, 10, 14, 16, 20, 40, 70, 140, 315 (kgf/cm²)
- 30, 40 50 l/min (manômetros de vazão)

TESTADOR DE CILINDROS

Paracilindros de gás

Dispositivo para verificação da pressão interna de cilindros de gás. Todas as conexões conforme norma ABNT NBR 11725. Disponível para os gases acetileno, ar comprimido, argônio, nitrogênio, hélio, dióxido de carbono, GLP (P45), óxido nitroso e oxigênio.

Outros gases sob consulta.



DIVERSOS MODELOS

CENTRAL MANIFOLD

MANIFOLD SIMPLES

Para aplicações simples

Central de manifold com válvulas de bloqueio com bloco central para um único regulador de alta vazão.

✓ CARACTERÍSTICAS

- Tubos em inox com conexões para cilindros em latão com rosca ANBT 218-1.
- Tamanhos disponíveis: 1+1 (2 cilindros) até 10+10 (20 cilindros). Outros tamanhos sob consulta.
- Disponíveis para os gases oxigênio, argônio, dióxido de carbono, óxido nitroso, ar comprimido, hidrogênio, nitrogênio, hélio e acetileno. Outros gases sob consulta.



MANIFOLD DUPLO

Para aplicações que exijam backup de fornecimento

Central de manifold com válvulas de bloqueio com ramal duplo com 2 reguladores de alta vazão, para aplicações em que seja necessário um backup que não interrompa o fornecimento de gás em caso de manutenção do regulador.

✓ CARACTERÍSTICAS

- Tubos em cobre com conexões para cilindros em latão com rosca ANBT 218-1.
- Tamanhos disponíveis: 1+1 (2 cilindros) até 10+10 (20 cilindros). Outros tamanhos sob consulta.
- Disponíveis para os gases oxigênio, argônio, dióxido de carbono, óxido nitroso, ar comprimido, hidrogênio, nitrogênio, hélio e acetileno. Outros gases sob consulta.



PAINEL MANIFOLD SIMPLES

Para central manifold

Central de manifold com válvulas de bloqueio e painel com regulador de alta vazão.

✓ CARACTERÍSTICAS

- Tubos em cobre com conexões para cilindros em latão com rosca ANBT 218-1.
- Tamanhos disponíveis: 1+1 (2 cilindros) até 10+10 (20 cilindros). Outros tamanhos sob consulta.
- Disponíveis para os gases oxigênio, argônio, dióxido de carbono, óxido nitroso, ar comprimido, hidrogênio, nitrogênio, hélio e acetileno. Outros gases sob consulta.



PAINEL MANIFOLD SEMIAUTOMÁTICO

Para central manifold

Central de manifold semiautomática com reguladores de alta vazão. Ideal para aplicações onde no fluxo de gás não pode ser interrompido, com a bateria auxiliar entrando em operação automaticamente em caso de baixa no suprimento de gás.

✓ CARACTERÍSTICAS

- Tubos em cobre com conexões para cilindros em latão com rosca ANBT 218-1.
- Tamanhos disponíveis: 1+1 (2 cilindros) até 10+10 (20 cilindros). Outros tamanhos sob consulta.
- Disponíveis para os gases oxigênio, argônio, dióxido de carbono, óxido nitroso, ar comprimido, hidrogênio, nitrogênio, hélio e acetileno. Outros gases sob consulta.



CENTRAL MANIFOLD

SERPENTINA DE COBRE

Paracilindros de gás

Serpentina em cobre recozido para maior maleabilidade com 1,20 m para utilização em cilindros de gás. Pressão máxima de uso: 200 kgf/cm².

Disponíveis para os gases oxigênio, argônio, dióxido de carbono, óxido nitroso, ar comprimido, hidrogênio, nitrogênio, hélio e acetileno. Outros gases sob consulta.



SERPENTINA FLEXÍVEL EM AÇO INOX

Paratransferência de gases de alta pressão

Serpentina flexível em aço inoxidável para transferência de gases em alta pressão. Disponível com pressão máxima de uso 200 kgf/cm² ou 300 kgf/cm².

Disponíveis para os gases oxigênio, argônio, dióxido de carbono, óxido nitroso, ar comprimido, hidrogênio, nitrogênio, hélio e acetileno. Outros gases sob consulta.



VÁLVULA PARA CILINDRO

Paracilindro, disponível para diversos gases

Válvulas para cilindro com conexões conforme ABNT NBR 11725 para diversos gases.

Disponíveis para os gases oxigênio, argônio, dióxido de carbono, ar comprimido, hidrogênio, nitrogênio, hélio e acetileno. Outros gases sob consulta.



VÁLVULA RTO 180°

Para bloqueio

Válvula de bloqueio para alta pressão fabricada em latão forjado para uso em centrais de manifold. Conexões a 180° padrão ABNT 218-1.



CONJUNTOS E MÁQUINAS



CONJUNTO PORTÁTIL ACETILENO

Componente	Quant.
Regulador de pressão mod. 200 Acetileno	1
Regulador de pressão mod. 200 Oxigênio	1
Maçarico de solda SM-201	1
Extensão de solda SM-201 acet. N4	1
Extensão de solda SM-201 acet. N6	1
Válvula corta chama VCR-30 oxig. 9/16" Regulador	1
Válvula corta chama VCR-30 acet. 9/16" Regulador	1
Válvula corta chama VCR-20 oxig. 9/16" Maçarico	1
Válvula corta chama VCR-20 acet. 9/16" Maçarico	1
Mangueira solda dupla oxig/acet. 5 m (rolo)	1
Carrinho de solda PPU oxi/acetileno	1
Cilindro acetileno 1 kg para PPU	1
Cilindro oxigênio 7 l para PPU	1
Abraçadeira rosca sem fim 1/2" X 5/8"	4



*Na versão solda e corte acompanha também 1x bico de corte 1502- 6 e 1 cabeça cortadora PCW-201

CONJUNTO PORTÁTIL GLP P5

Componente	Quant.
Regulador de pressão mod. 200 GLP 13 kg	1
Regulador de pressão mod. 200 Oxigênio	1
Maçarico de solda SM-200	1
Extensão de solda SM-200 GLP. N4	1
Extensão de solda SM-200 GLP. N6	1
Válvula corta chama VCR-30 oxig. 9/16" Regulador	1
Válvula corta chama VCR-30 acet. 9/16" Regulador	1
Válvula corta chama VCR-20 oxig. 9/16" Maçarico	1
Válvula corta chama VCR-20 acet. 9/16" Maçarico	1
Mangueira solda dupla oxig/acet. 5 m (rolo)	1
Carrinho de solda PPU oxi/GLP	1
Botijão de gás GLP P-5	1
Cilindro oxigênio 7 l para PPU	1
Abraçadeira rosca sem fim 1/2" X 5/8"	4



MÁQUINA DE OXICORTE MODELO CG1-30

Paramaçarico e tochaplasma

Possui estrutura fabricada em alumínio fundido, permitindo leveza ao equipamento e eliminando problemas de oxidação.

CARACTERÍSTICAS

- Motor de alto torque para operação robusta
- Velocidade ajustável de 50 a 4.500 mm/min, com sistema de controle que garante deslocamento uniforme e preciso, sem variações, trancos ou patinação
- Suporte versátil para maçarico e tocha plasma, permitindo múltiplos ângulos de chanfro para cortes em I, Y e V (45°)
- Capacidade de corte circular em chapas com diâmetros de 160 mm a 2.000 mm através do compasso integrado
- Compatível com bicos de corte tipo 3 sedes (misturador) ANME-311 (acetileno) ou PNME-331 (GLP)



Componente	Quant.
Trilho de 1,80 metro	2
Cabo de alimentação de 9 metros	1
Compasso para corte circular	1
Guia para corte reto	1
Maçarico de corte MOD. 130-3S	1