

Sistemas Operacionais

Introdução

Linux Shell Script

Um Shell Script é um arquivo que contém comandos que poderíamos escrever e executar individualmente no prompt de comando de um terminal Linux.

Porém, ao colocarmos esses comandos num único arquivo (o shell script), torna-se possível executar apenas esse script, o que fará com que os comandos armazenados no script sejam executados.

1. Primeira linha do Shell Script

Costuma-se informar na primeira linha do shell script, a localização do interpretador dos comandos do shell. O mais utilizado atualmente é o bash, de forma que a 1ª linha do script fica assim:

```
#!/bin/bash
```

2. Comentários

Quando quiser acrescentar comentários ao script, coloque-os precedidos por um #
Por exemplo:

```
# Isto é um comentário
```

3. Comandos

Qualquer comando que costumamos escrever no prompt de comando do terminal pode ser colocado no shell script
Por exemplo:

```
#!/bin/bash
```

```
echo "Meu primeiro shell script"
```

```
echo "O diretório corrente é"
```

```
pwd
```

```
echo "O conteúdo do diretório corrente é"
```

```
ls
```

4. Execução do arquivo shell script
 - a. Coloque a extensão .sh no nome do arquivo shell script
 - b. Ele não será, por padrão, um arquivo executável
 - c. Altere a sua permissão para que fique executável

```
chmod +x <nome-do-arquivo>
```

- d. Digite no terminal, no diretório em que o shell script se encontra

```
./nome-do-arquivo.sh
```

5. Verificando se o java está instalado:

Comando :

```
which java
```

- retorna /usr/bin/java – se o java estiver instalado
- não retorna nada se o java não estiver instalado

6. Comando grep

Utilizado para pesquisar uma string em um arquivo texto

Exemplo:

```
grep prog lista
```

(procura as ocorrências de prog no arquivo lista)

7. Direcionador | (pipe)

Direciona a saída de um comando para a entrada de outro comando

Exemplo:

```
which java | grep /usr/bin/java
```

(procura as ocorrências de usr/bin/java na saída do comando which java)

8. \$?

Muito usado em Shell Script, o \$? Representa o código de retorno do último comando executado. (Utilize dentro das condicionais "if" e/ou "else")

9. If

Dentro de um arquivo Shell Script, é possível utilizar a instrução if, que deve ser finalizada por um **fi** (if contrário)

Exemplo (ATENÇÃO: PRECISA TER O ESPAÇO APÓS O [E ANTES DO]):

```
if [ $? = 0 ]  
then echo "OK"  
fi
```

(se código de retorno do último comando executado for igual a zero, então exibe OK)

```
if [ $? = 0 ]
then echo "OK"
else echo "Não OK"
fi
```

(se código de retorno do último comando executado for igual a zero, então exibe OK, senão exibe não OK)

No comando if, os operadores de comparação são:

Comparação de Strings		Comparação Numérica	
=	É igual	-lt	É menor que
!=	É diferente	-gt	É maior que
-n	É não nula	-le	É menor ou igual
-z	É nula	-ge	É maior ou igual
		-eq	É igual
		-ne	É diferente

10. Exemplo de shell script que verifica se o java está instalado

```
#!/bin/bash

which java | grep /usr/bin/java

if [ $? = 0 ]
then echo "OK"
else echo "Não OK"
fi
```

11. README.TXT

É interessante vocês criarem um arquivo com esse nome, ou LEIAME.TXT, para ser distribuído juntamente com o script de instalação e o arquivo .jar. Nesse arquivo, coloque as instruções para instalação, como por exemplo, que o script precisa ser executado por um usuário sudoer.