

KORE

Backoffice & Painel Administrativo

Especificação de arquitetura — gestão completa da plataforma, construída para escalar sem retrabalho.

Documento de produto/engenharia — base para implementação

KORE — Performance Integrada — Junho de 2026

Princípio que evita retrabalho

“Robusto” aqui significa **fundação completa**, não toda a UI pronta. O que causa retrabalho é modelo de dados errado, RBAC mal desenhado ou métricas sem rastreo — não uma tela faltando. Esta spec fecha a arquitetura (dados, papéis, eventos, auditoria, segurança) de uma vez; as telas preenchem por cima, de forma incremental, sem jogar nada fora.

Premissas a confirmar

(1) Papéis administrativos: assumidos os padrões abaixo — ajuste conforme sua equipe. (2) Pagamento: spec escrita de forma agnóstica (Stripe / Pagar.me / outro) — confirmar provedor para detalhar webhooks.

1. Mapa de módulos (arquitetura de informação)

O backoffice é um app administrativo protegido (rota /admin separada do app dos usuários), com 8 áreas:

- **1. Cockpit** — visão geral, KPIs vitais e alertas.
- **2. Usuários** — gestão de contas, perfis, vínculos e ações.
- **3. Analytics** — crescimento, coortes, novos vs ex-usuários, funil.
- **4. Financeiro** — assinaturas, MRR, faturas, inadimplência.
- **5. SAC / Suporte** — tickets, SLA, base de conhecimento.
- **6. Conteúdo** — planos-template, biblioteca de exercícios/alimentos, comunicados.
- **7. Configuração & Acessos** — RBAC, integrações, feature flags.
- **8. Auditoria & Conformidade** — log de ações, consentimentos e LGPD.

2. Modelo de dados (o que torna robusto)

As entidades-base. Modelar isto corretamente agora é o que impede refação depois. Em Supabase, cada uma vira uma tabela com Row Level Security (RLS).

Entidade	Descrição	Campos-chave
Usuário / Conta	Toda pessoa na plataforma	id, nome, email, status (ativo/trial/inativo/cancelado), criado_em, ultimo_acesso
Perfil (role)	Papel do usuário e do admin	user_id, tipo (atleta/personal/nutri/admin), papel_admin (ver RBAC)
Vínculo	A conexão do triângulo	atleta_id, profissional_id, tipo, status, criado_em
Assinatura	Plano contratado	user_id, plano (Solo/Conectado), status, inicio, fim_trial, provedor_id
Fatura / Pagamento	Cobranças (sync do provedor)	assinatura_id, valor, status (pago/falho/reembolso), data, metodo
Evento	Telemetria p/ KPIs (ver sec. 5)	user_id, tipo_evento, propriedades(json), timestamp
Ticket SAC	Atendimento de suporte	user_id, canal, assunto, status, responsavel, sla, csat, criado_em
Log de Auditoria	Toda ação administrativa	admin_id, acao, alvo, antes/depois, ip, timestamp
Consentimento	LGPD	user_id, tipo, versao_termo, aceito_em, ip
Plano / Produto	Catálogo de planos	id, nome, preco, recursos, ativo

3. Controle de acesso (RBAC) — quem vê o quê

Papéis administrativos sugeridos x permissão por módulo. Nível: **Total** (ver+editar), **Leitura**, **Limitado** (dado mascarado), — (sem acesso). Princípio de menor privilégio.

Papel	Usuários	Analytics	Financeiro	SAC	Config/RBAC	Auditoria
Super-admin	Total	Total	Total	Total	Total	Total
Admin / Operações	Total	Total	Leitura	Total	Limitado	Leitura
Financeiro	Leitura	Leitura	Total	—	—	Leitura
SAC / Suporte	Limitado	Leitura	—	Total	—	—
Analista (RO)	Leitura	Leitura	Leitura	Leitura	—	—

Importante: SAC vê o usuário com **dado de saúde mascarado** (só o necessário para atender). Toda elevação de acesso é registrada na Auditoria.

4. Módulos em detalhe

Cockpit

KPIs vitais (MRR, usuários ativos, churn, ativação), gráfico de crescimento, alertas (queda de MRR, pico de churn, fila de SAC), atalhos. Responde ‘o negócio está de pé?’ em 30s.

Usuários

Lista com busca/filtro (perfil, status, data, plano). Ficha do usuário: dados, perfil, vínculos do triângulo, plano, histórico de eventos e de pagamentos. Ações: ver como (impersonate auditado), suspender, redefinir senha, exportar/excluir dados (LGPD). Contagem total e por perfil, online agora, último acesso.

Analytics

Novos vs ex-usuários no tempo; por perfil e canal; coortes de retenção (D1/D7/D30); funil aquisição-ativação-retenção; mapa do triângulo (vínculos completos). Filtros por período.

Financeiro

Assinantes por plano (Solo R\$79 / Conectado R\$129), MRR/ARPU/LTV, conversão trial-pago, inadimplência, reembolsos, projeção. Sincronizado por webhook do provedor de pagamento.

SAC / Suporte

Fila de tickets por status e responsável, canal (in-app/WhatsApp/email), SLA e CSAT, temas recorrentes (viram backlog). Base de conhecimento/FAQ. Visão do usuário com dado mascarado.

Conteúdo

Planos-template (treino/nutrição), biblioteca de exercícios e de alimentos, comunicados/avisos in-app, e-mails transacionais.

Configuração & Acessos

Gestão de papéis e permissões (RBAC), convites de equipe, integrações (Terra, WhatsApp, pagamento, e-mail), feature flags para liberar recursos por etapa.

Auditoria & Conformidade

Log imutável de toda ação administrativa, painel de consentimentos LGPD, fila de solicitações de exclusão, política de retenção de dados.

5. Camada de eventos — a base de TODOS os KPIs

Este é o segredo do ‘sem retrabalho’ em métricas: em vez de calcular cada número de um jeito, registre **eventos** padronizados desde o dia 1. Qualquer KPI futuro se monta sobre eles, sem mudar o código. Taxonomia mínima:

Grupo	Eventos	Alimenta o KPI
Identidade	user_signed_up, profile_selected, invite_sent, invite_accepted	Aquisição, taxa de convite
Ativação	onboarding_completed, wearable_connected, first_log_created	Ativação, momento ‘aha’
Engajamento	log_created (sono/treino/bem-estar), session_started	DAU/WAU/MAU, frequência, retenção
Loop / relação	plan_assigned, pro_action_taken, message_sent, suggestion_accepted	Saúde do loop, tempo de resposta
Receita	trial_started, subscription_started, payment_succeeded/failed, subscription_canceled	MRR, conversão, churn de receita
Suporte	ticket_opened, ticket_resolved, csat_submitted	Volume, SLA, CSAT

Cada evento carrega user_id, timestamp e propriedades em JSON — flexível para detalhar depois sem migração.

6. Segurança, auditoria e LGPD (fundação, não opcional)

- **Menor privilégio + RLS:** cada papel só acessa o seu escopo; políticas no banco (Supabase RLS), não só na tela.
- **Auditoria imutável:** toda ação administrativa (inclusive ‘ver como’) gravada com autor, alvo e antes/depois.
- **Mascaramento:** dado de saúde oculto para papéis que não precisam (ex.: SAC).
- **LGPD:** registro de consentimento versionado, exportação e exclusão de dados sob demanda, política de retenção.
- **Segredos fora do código:** chaves de integração no provedor/variáveis de ambiente; 2FA para admins.

7. Sequência de implementação (robusto, sem virada de mesa)

Mesmo construindo o todo, vale a ordem que destrava valor cedo e evita refação — a fundação primeiro:

Etapas	Entrega	Por que primeiro
Fundação	Modelo de dados + RBAC + camada de eventos + auditoria	É o que evita retrabalho; tudo se apoia aqui
Cockpit + Usuários	Visão geral, gestão de contas e perfis	Controle operacional imediato
Analytics + Financeiro	Coortes, funil, MRR/churn via webhook	Mede o que o piloto precisa provar
SAC + Conteúdo	Tickets, base de conhecimento, templates	Suporte ao usuário e operação de produto
Config avançada	Feature flags, BI, automações, conformidade plena	Refino sobre fundação pronta

Nota de stack

Encaixa no que vocês já têm: **Next.js + Supabase**. Supabase entrega auth, papéis, RLS e funções para a fundação; o admin pode ser uma área protegida (/admin) ou um app separado que consome o mesmo banco. Pagamento via webhook do provedor mantém o Financeiro sincronizado sem dupla digitação.