

Renata Itzel Astorga Garcia

6 Feb 2026

Operadores Aritméticos

Suma (+), Resta (-), Multiplicación (*), División (/), Módulo (%)

Operadores Relacionales

Menor que (<), Mayor que (>), menor o igual que (<=)...

Operadores lógicos

(&&) AND, (||) OR, (!) NOT

Operador ternario (?)

C = A < B ? 1 : 0

Una computadora sirve para transformar información y guardar información

AIU → operaciones aritméticas

Operadores de Asignación

Asignación simple (=), suma y asigna (+=), resta y asigna (-=), multiplica y asigna (*=), divide y asigna (/=)

|| OR Lógico
| OR bit

Operadores de Incremento y Decremento

Incremento (++)

Decremento (--)

Incrementa antes de usar el valor
usa el valor y después incrementa

→ ++i Prefijo
→ i++ Posfijo

--i → Incrementa antes de usar el valor
i-- → usa el valor y después decrementa

Código 1

```
int a = 3;  
int b = 4;  
int c = ++a + --b  
printf("%.d %.d %.d\n", a, b, c);
```

Imprime
a ya con el
incremento

En int c la operación
se hace antes de incrementar
a y después de decrementar b
entonces queda $3 + 3$ y
c es 6.

Salida "4, 3, 6"

En el print se
imprime a con
el decremento

Código 2

```
int x = 10  
int y = 3  
printf("%.d\n", x + y * 2);  
printf("%.d\n", (x + y) * 2);
```

- En el segundo print,
primero sumamos $x + y$ y el
resultado lo multiplicamos $\times 2$
lo que da 26

Salida: "16
26"

Por la jerarquía de operaciones en
el primer print primero multiplicamos
 $y \times 2$ y después le sumamos x lo
que da 16.

Código 3

```
int i = 5  
printf("%.d\n", i++);  
printf("%.d\n", ++i);
```

Salida: "5, 7"

El primer printf, imprime en lo del
incremento y el segundo lo imprime
después de los 2 incrementos.