Cosa fare se il PC non riconosce il tuo dispositivo mobile

Quando il telefono o il tablet non vede ancora il PC, il wizard di Cursor non può inviargli gli script: il primo passaggio va fatto con un canale che non dipende dalla rete, come il cavo USB.

Ambito: questo documento tratta solo il ramo “PC o notebook, disco interno C:”. Gli altri dispositivi previsti dal wizard sono riepilogati nella tabella “Casistiche del wizard”.

Punti di attenzione per Cursor

Questa sezione va letta per prima: raccoglie l’errore emerso nel primo test su un PC reale e le correzioni richieste.

Errore rilevato nel primo test

Voce	Dettaglio
Come è stato eseguito	Doppio clic sul `.cmd`; finestra “Amministratore: MediaManager - configurazione Catalogo”
Passi riusciti	Cartella `C:\MediaManager\Catalogo`, account locale `MediaManager` (senza privilegi di amministratore), condivisione SMB `MediaManagerCatalog`
Passo fallito	“Permessi NTFS sulla cartella”
Messaggio	“Impossibile trovare un parametro posizionale che accetta l’argomento ‘System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule’” (il testo era tagliato a fine riga)
Esito	“Configurazione NON completata. Codice: 1”
Stato lasciato sul PC	Configurazione a metà: la condivisione esiste ma l’utente non ha permessi NTFS, quindi il dispositivo riceve “Accesso negato”
Causa (confermata dalla lettura del codice)	Righe 72-76 dello script: i tre comandi New-Object separati da virgole senza parentesi (vedi correzione 1)

Correzioni richieste, in ordine di priorità

1. **Righe 72-76, regole NTFS (causa dell’errore).** I tre `New-Object` separati da virgole dentro `@( ... )` vanno racchiusi tra parentesi tonde, oppure sostituiti con `[System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule]::new(...)`. Senza parentesi PowerShell tratta la virgola e il `New-Object` successivo come argomenti del primo comando. Codice pronto più sotto.
2. **Il `.cmd` non si auto-eleva.** Il testo dice che verrà richiesta l’autorizzazione Amministratore, ma il file lancia direttamente PowerShell. Nel test la finestra era già “Amministratore” (quindi avviato a mano come amministratore, da confermare). Aggiungere l’auto-elevazione (codice più sotto).
3. **Nomi non localizzati (righe 49, 74, 75, 90, 91).** `Administrators`, `SYSTEM` e il gruppo firewall sono indicati per nome: su Windows in italiano possono non essere riconosciuti. Usare gli identificatori universali (SID `S-1-5-32-544` e `S-1-5-18`; gruppo firewall `@FirewallAPI.dll,-28502`).
4. **Riga 116, `userFormatHint`.** `"{0}\\{1}"` produce due barre rovesce. Deve essere `"{0}\{1}"`.
5. **Esito “falso positivo” per rete e firewall (righe 83-98).** Tutti i comandi hanno `-ErrorAction SilentlyContinue` e `Record 'firewall' $true` è fisso: lo script dichiara successo anche se firewall, profilo di rete o servizio non sono a posto. Aggiungere verifiche reali (condivisione presente, porta 445 in ascolto, regola firewall attiva) e mostrare “CONFIGURAZIONE COMPLETATA” solo se passano tutte.
6. **Rete Privata su tutte le connessioni (righe 85-87).** Converte ogni connessione attiva, anche un Wi-Fi pubblico. Limitarsi alla connessione con gateway predefinito e dire all’utente cosa viene cambiato.
7. **Indirizzo IP (righe 103-105).** L’elenco può includere indirizzi 169.254.x.x e adattatori virtuali (VPN, WSL, Hyper-V). Restituire un solo indirizzo principale, quello dell’interfaccia con gateway predefinito.

8. **Errori e codici di uscita.** Ogni errore esce con codice 1 e il messaggio non indica la riga dello script. Usare codici distinti per passo (per esempio 10 cartella, 20 utente, 30 condivisione, 40 permessi NTFS, 50 rete e firewall, 60 verifica finale), aggiungere `$_.InvocationInfo.PositionMessage` al messaggio, scrivere un log su file e andare a capo sulle righe lunghe.
9. **Password e file residui.** La password provvisoria è in chiaro nel `.ps1` (riga 10) e il file resta sul Desktop dopo l'uso. Eliminarlo a fine esecuzione riuscita e dire all'utente di cambiare la password.
10. **File di esito nella cartella condivisa (riga 121).** `MediaManager_setup_result.json` viene scritto dentro la cartella condivisa, quindi è visibile dal dispositivo insieme ai dati. Va bene se serve al wizard; altrimenti spostarlo fuori dalla condivisione (per esempio in `C:\MediaManager\`).

Per verificare la correzione: eseguire lo script due volte di seguito su un PC pulito e una volta su un PC dove il passo precedente era già fallito. In tutti e tre i casi deve finire con "Tutto pronto" e l'accesso dal dispositivo deve funzionare.

Già corretto, da non toccare

- **Script rilanciabile:** cartella, utente (con aggiornamento della password) e condivisione già presenti vengono riutilizzati. Dopo il fallimento del test, rilanciando lo script corretto la configurazione si completa.
- **Revoca di Everyone/Tutti** sulla condivisione (righe 65-67).
- **Il file JSON di esito non contiene la password.**
- **Account senza privilegi di amministratore** e condivisione con enumerazione basata sull'accesso.

Mancano ancora un annullamento (rimozione di utente e condivisione) e la gestione della sospensione del PC.

Modifiche puntuali da applicare

Permessi NTFS (righe 72-76):

```
$admins = New-Object System.Security.Principal.SecurityIdentifier('S-1-5-32-544')
$system = New-Object System.Security.Principal.SecurityIdentifier('S-1-5-18')
$rules = @(
  [System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule]::new($UserName, 'Modify',
'ContainerInherit,ObjectInherit', 'None', 'Allow'),
  [System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule]::new($system, 'FullControl',
'ContainerInherit,ObjectInherit', 'None', 'Allow'),
  [System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule]::new($admins, 'FullControl',
'ContainerInherit,ObjectInherit', 'None', 'Allow')
)
```

Firewall (righe 90-91, da sostituire con una sola riga):

```
Enable-NetFirewallRule -Group '@FirewallAPI.dll,-28502' -ErrorAction Stop
```

Riga 116:

```
userFormatHint = ("{0}\{1}" -f $pc, $UserName)
```

Verifica finale reale (prima del messaggio "CONFIGURAZIONE COMPLETATA"):

```
$problemi = @()
if (-not (Get-SmbShare -Name $ShareName -ErrorAction SilentlyContinue)) { $problemi +=
'condivisione' }
if (-not (Test-NetConnection -ComputerName 'localhost' -Port 445 -WarningAction
SilentlyContinue).TcpTestSucceeded) { $problemi += 'porta 445' }
if (-not (Get-NetFirewallRule -Group '@FirewallAPI.dll,-28502' | Where-Object { $_.Enabled -eq
'True' })) { $problemi += 'firewall' }
if ($problemi.Count -gt 0) { throw ('Verifica finale fallita: ' + ($problemi -join ', ')) }
```

Launcher `.cmd` con auto-elevazione (all'inizio del file, dopo `title`):

```
net session >nul 2>&1
if %errorlevel% NEQ 0 (
  echo Richiesta autorizzazione Amministratore...
```

```
  powershell -NoProfile -Command "Start-Process -FilePath '%~f0' -Verb RunAs"
  exit /b
)
```

Il resto del `.cmd` resta invariato.

Suggerimenti di miglioramento

Area	Suggerimento	Beneficio
Valori predefiniti	Mantenere quelli già adottati (utente `MediaManager`, cartella `C:\MediaManager\Catalogo`, condivisione `MediaManagerCatalog`). La tabella “Valori predefiniti” più sotto riporta quelli attuali	Coerenza tra script, wizard e documentazione
Parametri	Metterli tutti in cima allo script, in un unico blocco modificabile	Modifiche rapide senza toccare la logica
Controlli preliminari	Prima di creare qualcosa: esecuzione come amministratore, versione di Windows, profilo di rete, spazio libero, porta 445 libera; per disco esterno anche NTFS e lettera fissa	Gli errori emergono prima, non a metà
Avanzamento	Messaggi in italiano con “Passo X di N”	L’utente capisce a che punto è
Dati di accesso	Mostrarli a schermo e come QR code; non lasciare la password in chiaro in un file permanente (se si crea `config.json`, eliminarlo dopo l’uso)	Sicurezza
Sicurezza	Account dedicato senza privilegi di amministratore, password casuale, nessun accesso a “Everyone”, SMB1 disattivato	Superficie di attacco minima
Annullamento	Fornire un’opzione per rimuovere utente, condivisione e regole create dallo script	Si può tornare indietro in modo pulito
Collegamento con il wizard Android	Ogni errore dello script porta a un codice di uscita distinto e il wizard lo traduce in un messaggio chiaro con il passo da seguire	Diagnosi guidata invece di errori tecnici
Test di connessione dal dispositivo	Mappare gli esiti SMB in frasi semplici (host non raggiungibile, porta 445 chiusa, utente o password errati, permessi mancanti, condivisione inesistente)	Meno richieste di assistenza
Launcher	Un solo file di avvio che si auto-eleva (vedi la sezione sul formato `.cmd`)	Meno passaggi manuali

Cosa non cambia

- L’esecuzione come amministratore resta manuale e richiede la conferma dell’utente sul PC.

- Il wizard deve gestire tutte le destinazioni (vedi “Casistiche del wizard”); lo script riguarda solo i rami PC.

Dove si inserisce nel wizard

1. Il wizard cerca il PC in rete. Se lo trova, invia gli script e passa al punto 4.
2. Se non lo trova, mostra questa guida e propone il cavo USB (Metodo 1) o Quick Share (Metodo 2).
3. L’utente copia sul Desktop del PC i due file `MediaManager_Setup_Catalogo.cmd` e `MediaManager_Setup_Catalogo.ps1`, lasciandoli nella stessa cartella.
4. L’utente avvia il file `.cmd` sul PC: l’utente conferma con Sì la finestra di controllo account utente e lo script crea utente, cartella condivisa e regole di rete.
5. Lo script mostra i dati di accesso (e un QR code), che il wizard usa per collegare il dispositivo.

Casistiche del wizard

Il wizard chiede dove allocare la cartella condivisa. Solo i due rami PC usano lo script; gli altri hanno flussi diversi.

Destinazione	Cosa fa il wizard	Script sul PC	Punti per Cursor
PC, disco interno (C:)	Consegna gli script; l’utente li avvia come amministratore	Sì	Ramo descritto in questo documento
PC, disco esterno	Come sopra, con controlli aggiuntivi	Sì (variante)	Verificare NTFS, lettera di unità fissa, sospensione USB; cartella nella radice del disco
Disco di rete (NAS/SMB)	Raccoglie indirizzo, condivisione, utente e password, poi testa la connessione	No	Nessuna guida “il PC non mi vede”; errori spiegati (utente/password, permessi, nome condivisione)
Cloud	Autenticazione online o WebDAV	No	Nessun SMB né script; gestire login, token e scadenza
Telefono o tablet come archivio	Richiede un’app server sul dispositivo (SMB, FTP o WebDAV)	No	La scoperta si inverte: è il PC a dover trovare il telefono; servono IP fisso e risparmio energetico Android disattivato

Metodo 1: cavo USB per il trasferimento dati

Funziona su un PC mai collegato al dispositivo, senza installare nulla e senza configurare la rete.

Cosa ti serve

- Il telefono, con lo schermo acceso e sbloccato.
- Un cavo USB che trasferisce dati, meglio se è quello in dotazione con il telefono (verifica che NON sia tra quelli adatti solo alla ricarica).
- Il notebook acceso, con Windows avviato e sbloccato (NON in stand-by).

In sintesi

1. Collega il telefono al PC con un cavo USB adatto ai dati.
2. Verifica che PC e telefono siano accesi e sbloccati.
3. Sul telefono controlla che la modalità USB sia “Trasferimento dati” e NON “Solo ricarica”.
4. Dal PC apri la cartella Download del telefono.

5. Copia i due file `MediaManager_Setup_Catalogo.cmd` e `MediaManager_Setup_Catalogo.ps1` sul Desktop del PC.
6. Verifica che i due file siano presenti sul Desktop dopo il salvataggio.

In dettaglio

1. Collega il cavo. Inserisci un capo nel telefono e l'altro in una porta USB del notebook. Se il notebook ha solo porte USB-C e il cavo è USB-A, serve un adattatore.

2. Sblocca il telefono. Se è bloccato (PIN o riconoscimento non effettuati), Windows non può leggerlo. Tieni lo schermo acceso.

3. Scegli "Trasferimento file" sul telefono. Di default il cavo USB è configurato solo per la ricarica: va cambiato.

1. Scorri verso il basso dal bordo superiore per aprire le notifiche.
2. Tocca la notifica "Ricarica questo dispositivo via USB" (a volte "Impostazioni USB", "Sistema Android" o "Tocca per altre opzioni").
3. Scegli "Trasferimento di file / Android Auto" (a volte "File Transfer" o "MTP").
4. Se compare "Consenti accesso ai dati del telefono?", tocca **Consenti**.

4. Apri il telefono sul PC.

1. Apri Esplora file (cartella gialla nella barra delle applicazioni, oppure tasti **Windows + E**).
2. Nel menu a sinistra clicca **Questo PC**.
3. Sotto "Dispositivi e unità" compare il telefono con il suo nome (per esempio "Galaxy S24"): doppio clic.
4. Apri **Memoria interna condivisa** (o "Telefono" / "Memoria interna").

5. Trova i file sul telefono. Nella cartella **Download** cerca `MediaManager_Setup_Catalogo.cmd` e `MediaManager_Setup_Catalogo.ps1`.

6. Copia i file sul PC. Clicca una volta sul primo file per selezionarlo, poi tieni premuto **Ctrl** e clicca il secondo. Con entrambi selezionati premi **Ctrl + C**.

7. Incollali sul PC. Nel menu a sinistra di Esplora file clicca **Desktop** e premi **Ctrl + V**. Attendi la fine della copia e controlla che i due file siano presenti sul Desktop.

8. Scollega in modo sicuro. Controlla che i due file si aprano dal PC, poi clicca l'icona "Rimozione sicura dell'hardware" vicino all'orologio e scollega il cavo.

Se il telefono non compare in "Questo PC"

1. **Controlla la modalità USB.** Riapri la notifica sul telefono e verifica che sia selezionato "Trasferimento file", non "Solo ricarica".
2. **Sblocca il telefono** e ricollega il cavo.
3. **Cambia cavo o porta USB.** Un cavo solo ricarica è la causa più frequente.
4. **Attendi 1-2 minuti.** Su un PC nuovo Windows installa il driver la prima volta, soprattutto con la rete attiva.
5. **Riavvia** telefono e PC, poi riprova.

Metodo 2: Quick Share (senza cavo)

Se non hai un cavo adatto, puoi usare Quick Share. Richiede una piccola configurazione iniziale.

Sul PC (una volta sola)

1. Apri **Microsoft Store**, cerca **Quick Share** e installalo (per i telefoni Samsung c'è la versione Samsung, per gli altri Android quella Google).
2. Aprilo e accedi con il tuo account (Samsung o Google, a seconda dell'app).
3. Controlla che **Wi-Fi** e **Bluetooth** del PC siano attivi.

Sul telefono

1. Attiva **Wi-Fi** e **Bluetooth**, con telefono e PC sulla stessa rete Wi-Fi.
2. Apri i file (`.cmd` e `.ps1`) e tocca **Condividi**.
3. Scegli **Quick Share** e, nell'elenco dei dispositivi vicini, tocca il nome del tuo PC.

Sul PC

1. Compare una notifica di Quick Share: clicca **Accetta**.
2. I file vengono salvati nella cartella **Download** del PC: spostali insieme sul Desktop.

Se il PC non compare nell'elenco, nell'app Quick Share del PC imposta la visibilità su **Tutti** e riprova.

Dopo la copia: avvia lo script sul PC

1. Controlla che `.cmd` e `.ps1` siano nella stessa cartella.
2. Doppio clic sul file `.cmd`. Il file `.ps1` da solo non parte con il doppio clic: il `.cmd` serve proprio ad avviarlo.
3. Se Windows mostra l'avviso SmartScreen, clicca **Ulteriori informazioni**, poi **Esegui comunque**.
4. Se richiesto, conferma la finestra di controllo dell'account utente (amministratore).
5. Al termine lo script mostra i dati da inserire nel wizard: indirizzo del PC, nome della condivisione, utente e password.

Come semplificare la creazione della cartella condivisa

L'utente non deve decidere nulla: un solo script, con valori e vincoli già fissati, crea tutto e restituisce al wizard i dati di accesso.

Valori predefiniti

Elemento	Valore attuale	Note
Utente	`MediaManager`	Senza spazi, senza privilegi di amministratore
Password	Provvisoria, generata dall'app e scritta nel `.ps1`	Da cambiare dopo il primo uso
Cartella	`C:\MediaManager\Catalogo`	Fuori da `C:\Users`
Condivisione	`MediaManagerCatalog`	
Permessi condivisione	Solo l'utente, controllo completo; Everyone/Tutti revocato	
Permessi NTFS	Utente: Modifica; SYSTEM e amministratori: controllo completo	Eredità disattivata
Rete	Profilo Privato	Vedi correzione 6
Firewall	Gruppo "Condivisione file e stampanti" attivo	Vedi correzione 3
Sospensione	Non gestita dallo script	Un PC in stand-by non risponde: gestirla o avvisare l'utente

Cosa deve restituire lo script

- Indirizzo IPv4 del PC, nome del PC, nome della condivisione, utente e password, mostrati a schermo.
- Un file `MediaManager_setup_result.json` con gli stessi dati e un QR code che il wizard può inquadrare: il tablet non deve più cercare il server né digitare nulla.
- Un controllo finale: condivisione presente (`Get-SmbShare`) e porta 445 in ascolto, con messaggio "Tutto pronto" o l'indicazione del passo che non è andato a buon fine.

Come far arrivare lo script sul PC senza rete

Canale	Serve la rete locale?	Note
Cavo USB	No	Il più affidabile; è il Metodo 1
Quick Share	Wi-Fi e Bluetooth	Non richiede che il PC sia già condiviso
Link su cloud (OneDrive, Drive) o email	Solo internet	Il wizard mostra un link breve o un QR; il PC lo apre nel browser
Mini server HTTP temporaneo sul tablet	Stessa Wi-Fi	Il PC apre `http://IP-del-tablet:porta`; può non funzionare se il router isola i dispositivi

Il wizard può provare i canali in questo ordine: link/QR, Quick Share, USB come ultima risorsa garantita.

File .bat, .cmd o .exe: cosa conviene

Un `.bat` o `.cmd` è comunque uno script (testo eseguito da Windows), non un eseguibile. Il vantaggio per l'utente non sta nel formato, ma nel ridurre i file da gestire e i passaggi manuali.

Formato	Vantaggi	Svantaggi
`.ps1` da solo	Potente	Il doppio clic lo apre nell'editor; spesso bloccato dai criteri di esecuzione; non si auto-eleva
`.cmd` o `.bat` che avvia il `.ps1`	Doppio clic funziona, aggira i criteri di esecuzione, può auto-elevarsi	Servono due file nella stessa cartella
`.cmd` o `.bat` unico, con il codice PowerShell incorporato	Un solo file da copiare	Più complesso da realizzare e da aggiornare
`.exe`	Un solo file, icona, richiesta di amministratore automatica	Avviso SmartScreen e possibili falsi positivi dell'antivirus senza firma digitale (a pagamento); va compilato a ogni modifica

Indicazione per Cursor: tenere il `.cmd` come unico punto d'ingresso, farlo auto-elevare e, se possibile, incorporare il codice in un solo file. L'`.exe` ha senso solo se si accetta il costo della firma digitale.

Esempio di launcher che si auto-eleva e avvia il `.ps1` posto accanto:

```
@echo off
net session >nul 2>&1 || (powershell -NoProfile -Command "Start-Process -FilePath '%~f0' -Verb RunAs" & exit /b)
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "%~dp0MediaManager_Setup_Catalogo.ps1"
pause
```

Il `pause` finale lascia la finestra aperta, così l'utente può leggere i dati di accesso o l'eventuale errore.

Decisioni confermate

- **Esecuzione come amministratore, manuale:** confermata. Windows richiede la conferma dell'utente (Controllo account utente) e il wizard non può aggirarla. Il launcher deve auto-elevarsi (oggi il file .cmd non lo fa: vedi Punti di attenzione): l'utente fa doppio clic e risponde **Sì**.
- **Azioni dell'utente sul PC:** tre gesti (copiare i file, doppio clic, **Sì**). Il resto lo fa lo script.
- **Altri dispositivi di destinazione:** vedi "Casistiche del wizard"; solo i rami PC usano lo script.