

Arquivador Recursivo (`arquivo_subpastas.py` / `arquivo_subpastas.exe`)

Objetivo

Organizar arquivos da pasta escolhida e de todas as subpastas em estrutura `AAAA/AAAA-MM` dentro da própria raiz selecionada.

Como funciona

- Processamento recursivo.
- Ignora pastas `ERROS` e `anos anteriores` (case-insensitive), além da pasta de log ativa.
- Ignora `.ffs_db` e `.ffs_lock`.
- Para `.eml`:
 - tenta `Date` do cabeçalho;
 - fallback para extração de `Date`: no texto bruto (casos com header quebrado);
 - fallback final para data/hora atual.
- Para outros arquivos: usa data de modificação.
- Ao final, remove pastas vazias (com proteções para não remover raiz/log/excluídas).

Regras de nome e caminho

- Sanitização CP1252 (Windows), incluindo nomes reservados e fallback.
- Ordem: `sanitizar` -> `truncar` -> `duplicidade` -> `retruncar`.
- Limite de caminho completo: `249` (`259 - 10`).

Logs e resultado

- Logs em `ERROS/archive_failures_subfolders_*.log`.
- Resumo final em janela com contagens de:
 - arquivos movidos;
 - arquivos renomeados no local;
 - pastas criadas;
 - pastas vazias removidas;
 - erros.

Execução independente

- Funciona sem dependência obrigatória externa do sanitizador compartilhado (possui fallback local).