

Renomeador de E-mails (`renomear_eml.py` / `renomear_eml.exe`)

Objetivo

Renomear arquivos `.eml` da pasta selecionada com base em data, assunto e remetente, mantendo consistência de nomes e evitando conflitos.

Escopo

- Processa apenas `.eml` no nível raiz da pasta selecionada.
- Não processa subpastas.

Regra de nome final

- Formato base:
 - `YYYY MM DD HHMM - Assunto - Remetente.eml`
- Se houver conflito, adiciona sufixo alfabético:
 - `a..z`, depois `aa..zz`.

Origem da data

- Prioridade:
 1. Cabeçalho `Date` do e-mail.
 2. Fallback no corpo (padrão após `Mensagem=`).
 3. Data de modificação do arquivo.
 4. Data/hora atual.
- Quando o parser de cabeçalho falha (ex.: arquivo com BOM interno), tenta recuperar `Date`, `Subject` e `From` do texto bruto do `.eml`.

Regras de nome e caminho

- Sanitização em CP1252 (preserva acentos compatíveis com Windows).
- Ordem aplicada no nome final:
 - `sanitizar -> truncar por path completo -> duplicidade -> retruncar`.
- Limite de caminho completo:
 - `249 (EFFECTIVE_MAX_PATH=259, SAFE_PATH_MARGIN=10)`.
- Mesma regra é usada ao mover arquivos problemáticos para `Problemas`.

Tratamento de erros

- Arquivos com falha grave de leitura/processamento são movidos para subpasta `Problemas`.
- Logs em `LOGS_RENOMEAR_EML/renomear_eml_log_*.log`.
- Resumo final mostra:
 - renomeados;
 - movidos para `Problemas`;

- ignorados;
- total de erros.

Importante

- Este script não usa mais pasta **Duplicatas**; conflitos são resolvidos por sufixo no próprio nome.
- A função de sanitização já está embutida no próprio script.