

Atalhos do Claude Code

Todos os comandos de barra (/) e o que cada um faz, em português. Baseado no Claude Code versão 2.1.42. Digite a barra no início da linha para ver a lista completa direto no terminal.

Conversa e sessão

/clear	Apaga o histórico da conversa e libera espaço de contexto. Use quando trocar de assunto.
/compact	Resume a conversa em vez de apagar: o Claude esquece os detalhes, mas guarda o resumo. Aceita instruções: /compact foque nos bugs.
/context	Mostra num quadriculado colorido quanto do contexto (a "memória" da conversa) já foi ocupado.
/files	Lista quais arquivos estão carregados no contexto neste momento.
/rewind	Volta a conversa (e os arquivos) para um ponto anterior, como um desfazer. Também responde por /checkpoint.
/fork	Cria uma cópia da conversa a partir deste ponto, para testar outro caminho sem perder o original.
/resume	Reabre uma conversa anterior de onde ela parou.
/rename	Dá outro nome para a conversa atual.
/export	Salva a conversa em um arquivo ou copia para a área de transferência.
/copy	Copia a última resposta do Claude em formato markdown.
/btw	Faz uma pergunta rápida "por fora", sem atrapalhar a tarefa principal em andamento.
/exit	Encerra o Claude Code.

Como o Claude trabalha

/plan	Liga o modo planejamento: o Claude estuda o problema e apresenta um plano; nada é alterado antes de você aprovar. Repetindo o comando, ele mostra o plano atual da sessão.
/todos	Mostra a lista de subtarefas que o Claude criou para a tarefa atual e o que já foi concluído.
/tasks	Lista e gerencia as tarefas que estão rodando em segundo plano.
/model	Escolhe qual modelo usar (ex.: /model opus).
/fast	Liga ou desliga o modo rápido: o mesmo modelo Opus, respondendo mais rápido.
/output-style	Muda o jeito de responder. Ex.: Explanatory (explica as decisões) ou Learning (pede que você escreva partes do código).
/agents	Cria e configura subagentes: assistentes especializados que o Claude aciona para partes do trabalho.

/skills	Lista as skills (habilidades extras) disponíveis na sua instalação.
/memory	Abre os arquivos de memória (CLAUDE.md) onde ficam as instruções permanentes do projeto.
/init	Cria um CLAUDE.md inicial descrevendo o projeto, lendo o código existente.
/add-dir	Adiciona outra pasta ao trabalho, para o Claude poder ler e editar arquivos fora do diretório atual.

Código, Git e GitHub

/review	Revisa um pull request e aponta problemas.
/security-review	Faz uma revisão de segurança das alterações pendentes na branch atual.
/pr-comments	Traz os comentários de um pull request do GitHub para dentro da conversa.
/install-github-app	Configura o Claude nas GitHub Actions do repositório, para ele agir nos PRs automaticamente.

Permissões e segurança

/permissions	Define o que o Claude pode ou não executar sem pedir autorização. Também atende por /allowed-tools.
/sandbox	Liga, desliga e ajusta o sandbox: os comandos rodam isolados, com menos risco para a máquina.
/hooks	Configura hooks: comandos seus que disparam automaticamente antes ou depois de certas ações do Claude.
/privacy-settings	Consulta e altera suas configurações de privacidade.

Configuração e ambiente

/config	Abre o painel de configurações.
/theme	Troca o tema visual.
/color	Define a cor da barra de digitação nesta sessão.
/vim	Alterna entre a edição normal e a edição no estilo Vim.
/keybindings	Abre (ou cria) o arquivo de atalhos de teclado para personalizar as teclas.
/statusline	Monta a barra de status do rodapé, geralmente a partir do seu prompt do terminal.
/terminal-setup	Instala o atalho de quebra de linha do seu terminal (Shift+Enter, ou Option+Enter no Terminal da Apple).
/mcp	Gerencia servidores MCP, que conectam o Claude a ferramentas externas (GitHub, bancos, APIs).
/ide	Mostra e gerencia a integração com o editor (VS Code, JetBrains).

/chrome	Configurações do Claude no Chrome (beta), para ele navegar e interagir com páginas.
/install-slack-app	Instala o app do Claude no seu Slack.
/plugin	Instala e gerencia plugins do Claude Code.
/install	Instala a versão nativa do Claude Code.
/doctor	Faz um diagnóstico da instalação e das configurações, apontando o que está errado.
/debug	Lê o log de depuração da sessão para investigar um comportamento estranho.
/status	Resumo do estado: versão, modelo, conta, conexão e ferramentas ativas.
/release-notes	Mostra as novidades das últimas versões.

Conta, custo e consumo

/login	Entra na sua conta Anthropic (ou troca de conta).
/logout	Sai da conta.
/usage	Mostra os limites de uso do seu plano e quanto já foi consumido.
/cost	Custo e duração da sessão atual.
/extra-usage	Configura uso extra pago, para continuar trabalhando depois de bater o limite.
/upgrade	Migra para o plano Max, com mais limite e mais Opus.
/stats	Suas estatísticas de uso e atividade no Claude Code.
/insights	Gera um relatório analisando suas sessões: padrões, acertos e gargalos.

Celular, desktop e sessão remota

/mobile	Mostra o QR Code para baixar o app do Claude. Também responde por /ios e /android .
/desktop	Continua a sessão atual no aplicativo Claude Desktop.
/session	Mostra o link e o QR Code da sessão remota, para acompanhar de outro aparelho.

Ajuda e extras

/help	Lista a ajuda e os comandos disponíveis na sua versão.
/feedback	Envia um comentário ou reclamação sobre o Claude Code para a Anthropic.
/stickers	Pede adesivos do Claude Code.
/think-back	Retrospectiva do seu ano usando o Claude Code.

Sobre o "/gol"

Não existe um comando /gol no Claude Code. O que faz uma tarefa ir do início ao fim sem você ficar empurrando é a combinação de três coisas: **/plan** (ele planeja e você aprova), **/todos** (ele quebra o trabalho em etapas e vai marcando o que concluiu) e **/tasks** (acompanha o que roda em segundo plano). Algumas instalações também têm a skill **//loop**, que repete um comando de tempo em tempo até a coisa ficar resolvida.

Comandos que aparecem só na sua máquina

Além dos comandos acima, aparecem na lista da barra as **skills**, os **plugins** e os **comandos personalizados** instalados. Comando personalizado é simples de criar: é um arquivo .md dentro de **.claude/commands/** no projeto (ou em **~/.claude/commands/** para valer em todos). O nome do arquivo vira o nome do comando, e o conteúdo é o texto que o Claude recebe. Por isso a sua lista pode ter itens que este PDF não traz - e vice-versa, se algum recurso estiver desligado na sua versão.