

Boas Praticas do ATC

Boas praticas do ATC

Estas praticas ajudam a obter resultados fiaveis no Advanced Trigonometry Calculator 2.1.7.

Comecar pequeno

Construir calculos complexos a partir de expressoes menores. Guardar resultados intermedios em variaveis ou reutilizar referencias como #0, #1 e seguintes.

Validar parenteses cedo

Quando uma expressao fica longa, testar primeiro os fatores internos. Isto e especialmente util em expressoes racionais, produtos polinomiais e inputs do solver.

Confirmar o modo angular

Usar:

```
mode
```

antes de calculos trigonometricos. Os modos grau, radiano e gradiano alteram o significado de comandos como $\sin(30)$.

Usar a sintaxe documentada para negativos

O ATC imprime frequentemente coeficientes negativos com `_`, por exemplo `_5`. Usar a sintaxe documentada quando se introduzem listas de coeficientes negativas ou comandos que esperam esse formato.

Usar verbose resolution para debug

Ativar output diagnostico apenas quando necessario:

```
verbose resolution(1)  
verbose resolution(0)
```

O verbose e util para investigar comportamento do parser, mas os calculos normais devem geralmente correr com essa setting desligada.

Escolher o caminho certo de resolucao

Usar `solve equation(...)` para formas polinomiais e equacoes suportadas. Usar `solver(...)` para workflows numericos de procura de raizes.

Usar TXT workflows para repeticao

Para lotes de comandos repetidos, usar o workflow TXT em vez de reescrever sequencias longas. Durante debug, manter o ficheiro pequeno e reprodutivel.

Guardar exemplos reprodutíveis

Ao reportar um bug, incluir:

- versao exata do ATC;
- modo de precisao;
- modo angular;
- comandos introduzidos;

- resultado esperado;
- resultado obtido;
- se `verbose resolution` estava ativo.

Respeitar o ambito do ATC

O ATC nao substitui ferramentas profissionais de validacao especificas de dominio. Em decisoes criticas de engenharia, finanças ou ciencia, comparar resultados importantes com metodos independentes.

Evitar comportamento nao documentado

Nao construir workflows dependentes de comportamento que nao esteja descrito no guia, nas notas de release ou nos testes. Os internos do parser e do solver podem evoluir mantendo o comportamento documentado.