

Guia Completo de Utilizador do ATC

■# Guia Completo de Utilizador do Advanced Trigonometry Calculator

Versao: ATC 2.1.7 Idioma: Portugues de Portugal Autor: Renato Alexandre dos Santos Freitas

Este e o guia de utilizador expandido do Advanced Trigonometry Calculator (ATC). Foi construido a partir do guia online existente, da documentacao 2.1.7 atual e da cobertura automatizada de regressao deste repositorio.

1. O que e o ATC

O ATC e uma aplicacao matematica gratuita, open source e de linha de comandos para Windows. Foi desenhada para trabalho matematico local rapido atraves de comandos e expressoes textuais.

Casos tipicos:

- calculos cientificos rapidos;
- trigonometria e trigonometria inversa;
- numeros complexos;
- matrizes;
- estatistica e probabilidade;
- funcoes DSP;
- simplificacao polinomial;
- resolucao de equacoes e sistemas;
- variaveis e expressoes reutilizaveis;
- modulos interativos guiados;
- processamento de ficheiros TXT.

2. O que o ATC nao e

O ATC foca-se deliberadamente em computacao matematica pratica orientada por comandos, em vez de tentar ser um CAS universal.

- O ATC nao e um CAS geral completo como Mathematica, Maple, SageMath ou SymPy.

- O ATC nao foi desenhado para provar teoremas matematicos arbitrarios.

- O ATC nao substitui ferramentas profissionais de validacao especificas de engenharia.

- O ATC foca-se em calculo numerico, fluxos por comandos, uso educativo, funcionalidades hibridas simbolicas/numericas implementadas e execucao local rapida.

- Existe comportamento simbolico apenas onde esta explicitamente suportado e testado.

3. Quick Start

O ATC e uma aplicacao matematica de linha de comandos para Windows, gratuita e open-source. Avalia expressoes matematicas, comandos documentados e workflows guiados. Deve ser entendido como uma calculadora local pratica, nao como um CAS simbolico universal.

Abrir o ATC executando `atc.exe` a partir da pasta Release criada pelo build ou atraves do atalho/launcher instalado quando existir. O prompt aceita um comando ou expressao por linha.

Primeiros comandos a experimentar:

```
2+2
sin(pi/2)
mode
solve equation(x^2-5*x+6)
solver(x+2)
create matrix(foo\2\2\3)
see variables
exit
```

Regras basicas de leitura:

- `_` e usado pelo ATC como marcador de negativo em varias formas documentadas e outputs; por exemplo `_5` significa `-5`.
- `#0`, `#1` e indices seguintes referem resultados anteriores da sessao atual.
- Uma expressao direta e avaliada de imediato, por exemplo `2+2`.
- Um comando inicia uma acao ATC, por exemplo `mode` ou `solve equation(...)`.
- Um modulo guiado abre um workflow interativo, por exemplo ``financial calculations` ou `unit conversions``.

Workflow inicial recomendado:

```
mode
2+2
sin(pi/2)
solve equation(x^2-5*x+6)
verbose resolution(1)
sin(pi/6)
verbose resolution(0)
```

Quando um resultado e importante, confirmar primeiro o modo angular e o modo de precisao.

4. Bases de input

As expressoes sao escritas diretamente no prompt.

```
2+3*4
sqrt(9)
sin(pi/2)
log(100)
```

Outputs estaveis:

```
#0=14
#1=3
#2=1
#3=2
```

O ATC usa `_` como marcador negativo em muitos inputs e outputs documentados:

```
_6+2
```

Resultado esperado:

```
#0=-4
```

Notacao cientifica usa E maiusculo:

```
1E3
1E-3
```

5. Prompt interativo

O ATC 2.1.7 inclui editor de linha:

- Tab completa comandos, funcoes matematicas, aliases e funcoes do utilizador;
- Tab repetido alterna entre completamentos possiveis;
- Up e Down navegam no historico;
- Left, Right, Home, End, Delete e Backspace editam a linha atual.

6. Modo angular

Use:

```
mode
```

Opcoes:

```
radian -> 1  
degree -> 2  
gradian -> 3
```

Exemplos:

```
sin(pi/2)  
sin(30)
```

Use `sin(pi/2)` em radianos e `sin(30)` em graus.

7. Precisao

O ATC 2.1.7 suporta:

- double
- Boost mp_float

Alternancia persistente:

```
higherprecision(1)  
higherprecision(0)
```

A definicao e aplicada apos reiniciar o ATC.

Comandos uteis:

```
dp15dppi  
dp50dppi  
dp50dpe  
dp50dppmaxprecpi
```

Exemplos validados:

```
dp50dppi  
3.14159265358979323846264338327950288419716939937511
```

```
dp50dpe  
2.71828182845904523536028747135266249775724709369996
```

`maxprec` permite usar mais precisao numa expressao sem alterar o modo persistente.

8. Constantes e respostas anteriores

Constantes comuns:

```
pi  
e  
i  
INF  
_INF  
true  
false
```

Resultados anteriores:

```
#0  
#1
```

9. Aritmetica

Exemplos:

```
2+3*4  
(2+3)*4  
8/4  
2^10  
5!
```

```
abs(_7)
100rest(3)
100quotient(3)
rtD4D(16)
```

Resultados esperados:

```
2+3*4      -> 14
(2+3)*4     -> 20
2^10        -> 1024
5!          -> 120
abs(_7)     -> 7
rtD4D(16)   -> 2
```

10. Trigonometria

```
sin(pi/2)
cos(0)
tan(pi/4)
sec(0)
cosec(pi/2)
cotan(pi/4)
asin(1)
acos(1)
atan(1)
acosec(1)
asec(1)
acotan(1)
```

Em modo grau:

```
mode
sin(30)
```

Resultado esperado:

```
#n=0.5
```

11. Funcoes hiperbolicas

```
sinh(0)
cosh(0)
tanh(0)
sech(0)
cosech(1)
cotanh(1)
asinh(0)
acosh(1)
atanh(0)
asech(1)
acosech(1)
acotanh(2)
```

12. Logaritmos

```
log(100)
ln(e)
logb2b(8)
```

Resultados esperados:

```
log(100)  -> 2
ln(e)     -> 1
logb2b(8) -> 3
```

13. Numeros complexos

```
2i
3(2i)
sin(30+30i)
asin(sin(30+30i))
```

O modo angular influencia funcoes trigonometricas com argumentos complexos.

14. Multiplicacao automatica

```
2pi
pi2
2e
2(3+4)
(1+1)(2+3)
2sin(pi/2)
sin(pi/2)2
2i
3(2i)
```

Com variaveis:

```
x=4
2x
x(4)
(4)x
xpi
pix
xe
xsin(pi/2)
```

Quando existe uma variavel com nome exato, o ATC deve preferir essa variavel em vez de dividir o nome em produtos implicitos.

15. Variaveis

```
data=5
data+1
energy=10
energy+1
```

Comandos uteis:

```
see variables
renamed variables
eliminate variables
see results
eliminate results
```

16. Matrices

Criar matriz:

```
create matrix(foo\2\2\3)
```

Helpers:

```
min(foo)
max(foo)
avg(foo)
linsnum(foo)
colsum(foo)
getlins(foo)
getcols(foo)
```

Operacoes:

```
foo+foo
foo-foo
foo*foo
foo^2
foo^T
foo^R
foo/2
2*foo
```

17. Estatistica e probabilidade

```
min(3\_1\2)
max(3\_1\2)
avg(2\4\6)
```

Resultados:

```
min(3\1\2) -> -1
max(3\1\2) -> 3
avg(2\4\6) -> 4
```

Helpers gaussianos/probabilidade:

```
gerror(0)
gerrorc(0)
gerrorinv(0)
gerrorcinv(1)
qfunc(0)
qfuncinv(0.5)
```

Modulo guiado:

```
statistics calculations
```

18. DSP

```
sinc(0)
sinc(1)
fft(1\0\0\0)
fft(1\2\3)
ifft(1\0\0\0)
ifft(1\1\1\1)
```

19. Polinomios

Simplificacao:

```
simplify polynomial(x)
simplify polynomial(x+1)
simplify polynomial(x+x+1)
simplify polynomial(x^2-5*x+6)
simplify polynomial((x-2)*(x-3))
simplify polynomial((x+1)*(x+1))
simplify polynomial((x-1)^2)
simplify polynomial((x+2)*(x-2))
simplify polynomial((x+2i)*(x-2i))
simplify polynomial(((x-5)(x+2))/(x-5))
```

Raizes para polinomio:

```
roots to polynomial(2\3)
roots to polynomial(2\7\12)
roots to polynomial(6.5i\6.5i)
roots to polynomial(1+2i\1-2i)
roots to polynomial(0\1\2)
```

Exemplo:

```
roots to polynomial(2\3)
(1+0i)x^2+(-5+0i)x^1+(6+0i)
```

20. Resolucao de equacoes

Quadraticas:

```
solve quadratic equation(1\5\6)
solve quadratic equation(1\2\1)
solve quadratic equation(1\2\5)
```

Sistemas:

```
solve equations system(1\1\5;1\1\1)
```

Equacoes polinomiais:

```
solve equation(x+2)
solve equation(x^2-5*x+6)
solve equation(x^7-12)
solve equation(1\2\3\4\5)
solve equation((x-1)(x-2))
solve equation(((x-5)(x+2))/(x-5))
solve equation(x^25-100)
```

Exemplos:

```
solve equation(x+2)
x1=-2

solve equation(x^2-5*x+6)
x1=3
x2=2
```

21. Solver

```
solver(sin(x)-0.5)
solver(0.5-sin(x))
solver(cos(x)-cos(60))
solver(tan(x)-tan(45))
solver(asin(sin(30))-x)
solver(qfunc(x)-qfunc(0.34233))
solver(x^2-12x-9)
solver(x+2)
solver(((x-5)(x+2))/(x-5))
solver((x-e+pii)(x-e-pii))
```

O modo angular é importante nos exemplos trigonométricos.

22. Estudo de funções

```
function study(x+1)
function study(x^2)
function study(x^2-4)
function study(_x^2)
function study(1/(x-1))
function study((x^2-1)/(x-1))
function study((1-x^2)/(x^2-4))
function study(x/(x^2-9))
function study((x+1)/(x^2+1))
```

O estudo pode apresentar domínio, zeros, assíntotas, simetrias, sinal, monotonia, concavidade e contradomínio quando suportado.

23. Gráfico

```
graph settings
graph(x)
graph(x;_2\2\1)
```

O gráfico é renderizado na consola. A validação visual completa continua a ser mais adequada manualmente.

24. Módulos guiados

```
triangles rectangles solver
arithmetic matrix solver
financial calculations
geometry calculations
statistics calculations
physics calculations
unit conversions
microeconomics calculations
```

Estes módulos pedem valores e opções ao utilizador.

25. Receitas por área

Finanças:

```
financial calculations
100*15/100
```

Geometria:

```
geometry calculations
```

Física:

```
physics calculations
```

Conversoes:

```
unit conversions
```

Microeconomia:

```
microeconomics calculations
```

26. Tempo

```
time
calendar(2026)
day of week(y2026m6d20)
day of week(d20m6y2026)
time difference calculations
actual time response
```

Ferramentas como stopwatch, timer, big timer, clock e big clock devem ser usadas manualmente quando envolvem tempo real ou janelas abertas.

27. Ordenacao

```
ascending order(3\1\2)
descending order(3\1\2)
ascending order(_3\1\_2\0)
descending order(_3\1\_2\0)
ascii order
inverse ascii order
```

28. TXT processing e command bridge

```
predefine txt
solve txt
solve txt(name)
open txt("C:\Temp\file.txt")
to solve
enable txt detector
eliminate strings
atc from cmd
atc over cmd
auto solve txt
```

Fluxo tipico:

1. Criar um TXT com um comando ATC por linha. 2. Executar `predefine txt` e indicar o caminho. 3. Executar `solve txt`. 4. O ATC cria um ficheiro `_answers.txt`.

Exemplo de TXT:

```
2+2
sqrt(9)
solver(x-2)
solve equation((x-1)(x-2))
simplify polynomial((x+1)(x-1))
2++
2+3
```

O ATC deve continuar apos uma linha invalida e reportar o erro dessa linha.

29. Scripting

O guia online documenta helpers como:

```
print(...)
get(...)
sprintf(...)
while
for
if
else
switch
case
cls()
break
```



```
return
replace
replace by index
count occurrences
delete x occurrences
is contained
calc
is equal
get positive value
is to write
is variable
is contained variable
is contained by index
strlen
```

Use scripting para fluxos repetíveis e teste scripts pequenos antes de os usar em cálculos maiores.

30. Funções do utilizador

As funções do utilizador vivem na pasta User functions. O autocomplete pode sugerir funções como `atc_<nome>()`.

31. Settings e ambiente

```
current settings
verbose resolution
verbose resolution(1)
verbose resolution(0)
numerical systems
si prefixes
actual time response
dimensions
window
about
auto adjust window
enable atc intro
disable atc intro
clean history
clean
exit
```

32. Ficheiros e pastas

O ATC gere pastas como:

- pasta de dados ATC;
- Scripts examples;
- Source code;
- Strings;
- To solve;
- User functions.

Alguns comandos abrem Explorer, Notepad ou visualizadores externos.

33. Exportação

Alguns comandos perguntam:

```
Export result? (Yes -> 1 \ No -> 0)
```

Use 1 para exportar ou 0 para ignorar.

34. Verbose resolution

```
verbose resolution(1)
verbose resolution(0)
```

O modo verbose ajuda a aprender e depurar, mas o uso normal é mais limpo com verbose desligado.

35. Cookbook / Receitas

O cookbook dedicado esta disponivel em:

`docs/pt-PT/ATC_Cookbook.md`

Inclui workflows praticos para calculo cientifico, trigonometria, polinomios, matrizes, estatistica, DSP, TXT processing, verbose resolution e modulos guiados.

36. Perfis de utilizacao

Engenharia:

```
solve equation(x^2-5*x+6)
create matrix(foo\2\2\3)
foo^2
unit conversions
physics calculations
```

Educacao:

```
2+3*4
sin(pi/2)
mode
geometry calculations
function study(x^2)
```

DSP:

```
sinc(0)
fft(1\0\0\0)
ifft(1\1\1\1)
sin(pi/2)+cos(0)
```

Estatistica:

```
avg(2\4\6)
min(3\_1\2)
max(3\_1\2)
statistics calculations
qfunc(0)
```

Financas:

```
financial calculations
100*15/100
```

37. Boas praticas

O guia dedicado de boas praticas esta disponivel em:

`docs/pt-PT/Best_Practices.md`

Usar para workflows fiaveis: comecar por expressoes pequenas, confirmar modo angular, validar parenteses, escolher o solver certo, usar TXT para lotes reprodutíveis e evitar comportamento nao documentado.

38. Resolucao de problemas

Se uma expressao falhar:

- verificar parenteses;
- verificar modo angular;
- confirmar se deve usar `_` para negativo;
- confirmar se o comando e interativo;
- testar partes menores da expressao;
- usar `verbose resolution(1);`
- confirmar se a funcionalidade esta documentada e coberta por testes.

39. Documentacao e testes

docs/Testing.md
tests/ATC_AUTOMATED_TEST_CASES.md
tests/ATC_USER_GUIDE_COVERAGE.md

Resultado atual validado:

Summary: 359 passed, 0 failed

Este guia deve evoluir com os testes e com o comportamento documentado do ATC 2.1.7.