




## Manual do Produto

### Garantia

A empresa está disposta a assumir a troca de qualquer produto vendido caso o mesmo apresente defeito de fábrica ou mau funcionamento.  
A nossa garantia e assistência está associada aos nossos clientes distribuidores e representantes; Lojistas e consumidor final deverão entrar em contato com a loja responsável para obter a troca do produto ( apresente sua NFE para facilitar o processo de troca ).

### Especificações do produto

TONALIDADES	3.000k / 4.300k / 6.000k
MATERIAL	ALUMÍNIO AVIADOR
EFICIÊNCIA	8.000 LÚMENS
VIDA ÚTIL	50.000hrs+
TECNOLOGIA	CSP TECHNOLOGY
TEMPERATURA DE TRABALHO	-40°C~+80°C
VOLTAGEM 12V	12V
ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP65	IP65



1. O Deck pode ser girado 360° para a forma de luz apropriada.
2. Remova as lâmpadas originais do veículo e substitua por Led's C3.
3. ligado à energia depois de instalar os faróis, cubra-o com a capa anti-poeira.



1. Abra a tampa e remova lâmpada original, substitua pelo Led C3.
2. Prenda o Led C3 com as travas assim que estiver encaixado.
3. Cubra com a capa anti-poeira e em seguida ligue-o.