



LED FLEX PRIME MAIS BRILHO & FOCO (LED CSP)

- TONALIDADE 6000K EXTREMAMENTE BRANCA
- BASE DE LÂMPADA EM PLÁSTICO DURO
- EFICIÊNCIA DE 6.400 LÚMENS
- VIDA ÚTIL DE : 50.000H +
- LED COM TECNOLOGIA CSP
- ECONOMIA DE BATERIA
- VOLTAGEM 12V
- MODELOS: H1, H3, HB3, HB4, H11, H27, H4, H8, H7, H16, H15, H13.
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP68



LED C3 RAYX 3 CORES NA MESMA LÂMPADA

- TONALIDADES 3.000K/4.300K/6.000K
- MODELO H4: 3.000K/6.000K
- MATERIAL EM ALUMÍNIO AVIADOR
- EFICIÊNCIA DE 8.000 LÚMENS
- VIDA ÚTIL DE : 50.000H +
- LED COM TECNOLOGIA CSP
- TEMPERATURA DE TRABALHO -40°C ~+80°C
- VOLTAGEM 12V
- MODELOS: H1, H3, HB3, HB4, H11, H27, H4, H8, H7, H16, H15, H13.
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP65



LED C3 DMAX 3 CORES NA MESMA LÂMPADA

- TONALIDADES 3.000K/4.300K/6.000K
- MATERIAL EM ALUMÍNIO AVIADOR
- EFICIÊNCIA DE 8.000 LÚMENS
- VIDA ÚTIL DE : 50.000H +
- LED COM TECNOLOGIA CSP
- TEMPERATURA DE TRABALHO -40°C ~+80°C
- VOLTAGEM 12V
- MODELOS: H1, H3, HB3, HB4, H11, H27, H4, H8, H7, H16, H15, H13.
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP65

LED TRUK ESPECIAL PARA CAMINHÃO

- TONALIDADE 6000K EXTREMAMENTE BRANCA
- REATOR EMBUTIDO NA PEÇA
- EFICIÊNCIA DE 8.000 LÚMENS
- VIDA ÚTIL DE : 50.000H +
- COMPATIBILIDADE: MOTO, CARRO & CAMINHÃO
- ECONOMIA DE BATERIA
- VOLTAGEM 9V - 48V
- MODELOS: H1, H3, HB3, HB4, H11, H27, H4, H8, H7, H16, H15.
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP68



LED ADVANCED MAIS BRILHO & FOCO (LED CSP)

- TONALIDADE 6000K EXTREMAMENTE BRANCA
- BASE DE LÂMPADA EM PLÁSTICO DURO
- EFICIÊNCIA DE 6.400 LÚMENS
- VIDA ÚTIL DE : 50.000H +
- LED COM TECNOLOGIA CSP
- ECONOMIA DE BATERIA
- VOLTAGEM 12V
- MODELOS: H1, H3, HB3, HB4, H11, H27, H4, H8, H7, H16, H15, H13.
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP68



LED CMC MOTO & CARRO

- TONALIDADE 6000K EXTREMAMENTE BRANCA
- NÃO POSSUI REATOR
- EFICIÊNCIA DE 2.200 LÚMENS
- VIDA ÚTIL DE : 10.000H +
- COMPATIBILIDADE: MOTO & CARRO
- ECONOMIA DE BATERIA
- VOLTAGEM 10V - 80V
- MODELOS: H7, H4

LED TURBO 9.000 LÚMENS

- TONALIDADE 6000K EXTREMAMENTE BRANCA
- BASE DE LÂMPADA EM ALUMÍNIO
- EFICIÊNCIA DE 9.000 LÚMENS
- VIDA ÚTIL DE : 50.000H +
- PROPORCIONA MELHORA NA VISUALIZAÇÃO DE PLACAS E SINALIZAÇÕES
- ECONOMIA DE BATERIA
- VOLTAGEM 12V
- MODELOS: H1, H3, HB3, HB4, H11, H27, H4, H8, H7, H16



LED DRL (SETA) 1.000 LÚMENS

- LED DRL & TURN LIGHT
- MODELO UNIVERSAL
- 1000 LÚMENS
- DC 12V ~ 14V
- 20W/SET



LED MOTORCYCLE UNIVERSAL MÓDELO - MULTI ENCAIXES

- POTÊNCIA MÁXIMA: 35W
- LÚMENS: 4.000L
- VOLTAGEM: 8 ~ 80V
- TONALIDADE: 6.000K
- LÂMPADA DE LED EXCLUSIVA MODELO COB
- VIDA ÚTIL ATÉ 10.000 HORAS

KIT XENON RAYX REATORES E LÂMPADAS

- CONSUMO: 35W
- BASE DA LÂMPADA DE PLÁSTICO
- NÃO ACOMPANHA CANCELLER OU REATOR
- VIDA ÚTIL ATÉ 3X MAIOR QUE AS CONVENCIONAIS
- KIT COM 1 PAR DE LÂMPADAS
- ECONOMIA DE BATERIA
- VOLTAGEM 12V / 24V
- MODELOS: H1, H3, HB3, HB4, H11, H27, H4-2, H4-3, H8, H7, H16.
- TONALIDADES: 6.000K & 8.000K.



REATORES XENON 24V PARA CAMINHÕES

- CONSUMO: 35W
- BLINDAGEM RESISTENTE
- NÃO ACOMPANHA CANCELLER OU LÂMPADA
- VIDA ÚTIL ATÉ 3X MAIOR QUE OS CONVENCIONAIS
- KIT COM 1 PAR DE REATORES
- VOLTAGEM DE 24V PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTA
- MODELO UNIVERSAL



- COMPATIBILIDADE UNIVERSAL
- ALTA QUALIDADE
- FÁCIL INSTALAÇÃO
- MODELO 12V
- EVITA A INDICAÇÃO DE LÂMPADA QUEIMADA NA TROCA PARA XENON OU BI-XENON EM VÍCULOS COM COMPUTADOR DE BORDO.
- ECONOMIA DE BATERIA

BARRA DE LED FLEXÍVEL BRANCO & BRANCO COM ÂMBAR

- TAMANHOS: 450MM X 600MM
- 2 ESTÁGIOS DE COR DE LUZ NA MESMA BARRA
- LUZ CONTINUA
- DIÂMETRO DO TUBO: 1CM.
- TIPO DO LED: SMD 3014 DE ALTO BRILHO
- 1º ESTÁGIO: LUZ BRANCA FIXA DRL
- 2º ESTÁGIO: QUANDO ACIONADA A SETA, PISCAS A LUZ NA COR ÂMBAR NA MESMA BARRA
- BRANCO
- BRANCO COM ÂMBAR



CANCELLER DE XENON 12V

- TAMANHOS: 30/45/60 CM
- 2 ESTÁGIOS DE COR DE LUZ NA MESMA BARRA
- LUZ CONTINUA
- DIÂMETRO DO TUBO: 1CM.
- TIPO DO LED: SMD 3014 DE ALTO BRILHO
- 1º ESTÁGIO: LUZ BRANCA FIXA DRL
- 2º ESTÁGIO: QUANDO ACIONADA A SETA, PISCAS A LUZ NA COR ÂMBAR NA MESMA BARRA
- BRANCO
- BRANCO COM ÂMBAR



CONTA GIROS 3 OPÇÕES DE CORES

- PRODUZIDO EM ALUMÍNIO
- 15 CORES DE LED
- COMPATIBILIDADE UNIVERSAL
- ALIMENTAÇÃO: 12V
- SHIFT LIGHT, VERMELHO & PRETO
- DIMENSÕES APROXIMADAS 150MM X 125MM X 90MM



FILMADORA C/ 2 CÂMERAS SEGURANÇA INTERNA E EXTERNA

- 2 CÂMERAS FRENTE/VERSO
- DISPLAY 2.7 TFT LCD NTSC & PAL
- CARTÃO DE MEMÓRIA: 4/8/16/32GB
- 1280X480 2º CH RECORD/640X480 1º CH RECORD
- FRONTAL/TRAISEIRA 30FPS RECORDING
- BOTÃO DE PRIVACIDADE
- SISTEMA DE GPS
- SENSOR DE GRÁVIDADE
- VOLTAGEM: 12V



HUD HEAD UP DISPLAY DISPLAY DE PAINEL

- COMPATIBILIDADE OBD II E EOBD
- DISPLAY 3,5"
- CABO DE CONEXÃO DE 3 METROS
- PELÍCULA REFLETORA
- TAPETE FIXADOR ANTIDERRAPANTE
- CABO OBDII



CÂMERAS DE RÉ TARTARUGA & 2X1(BORBOLETA)

- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP67 – IP68
- LUMINOSIDADE MÍNIMA: 0,5 LUX / F1,2 (OLUX/INFRA.)
- ÂNGULO DE VISÃO: 110º/170º
- VOLTAGEM DE ENTRADA: DC 12V
- PIXELS EFETIVOS: 656 X 492
- RESOLUÇÃO: 420 LINHAS
- A CÂMERA É ACIONADA ASSIM QUE A MARCHA RÉ É ENGATADA
- POSSUI LINHA GUIA (GRÁFICO)



RETRORVISOR DISPLAY C/ CÂMERA 2X1 E SENSOR DE EST.

- TELA: 4,3" TFT LCD
- PROPORÇÃO DE TELA: 16:9 WIDE SCREEN
- VÍDEO INPUT: 2 ENTRADAS
- VOLTAGEM: 12V DC
- CLASSIFICAÇÃO IP: IP67
- CÂMERA DE RÉ E SENSOR DE ESTACIONAMENTO INCLUSO NO PACOTE



RETRORVISOR DISPLAY COM DISPLAY E CÂMERA DE RÉ 2X1

- TELA: 4,3" TFT LCD
- PROPORÇÃO DE TELA: 16:9 WIDE SCREEN
- VÍDEO INPUT: 2 ENTRADAS
- VOLTAGEM: 12V DC
- CLASSIFICAÇÃO IP: IP67
- CÂMERA DE RÉ INCLUSO NO PACOTE



ESPELHO RETROVISOR LCD COM DISPLAY

- TELA: 4,3" TFT LCD
- PROPORÇÃO DE TELA: 16:9 WIDE SCREEN
- VÍDEO INPUT: 2 ENTRADAS
- VOLTAGEM: 12V DC
- CLASSIFICAÇÃO IP: IP67



RETRORVISOR DISPLAY LCD C/ CÂMERA EMB. & CÂMERA DE RÉ

- TELA: 4,3" TFT LCD
- PROPORÇÃO DE TELA: 16:9 WIDE SCREEN
- VÍDEO INPUT: 2 ENTRADAS
- VOLTAGEM: 12V DC
- SUPORTE PARA CARTÃO SD (32GB).
- FORMATO DE VÍDEO/FOTO: AVI/JPEG
- SISTEMA DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER).



MONITOR 4.3" TELHA DE LCD

- MODELO: 4.3 POLEGADAS
- TIPO DE TELA: LCD
- RESOLUÇÃO: 960X240
- SISTEMA DE VÍDEO: NTSC/PAL AUTOMÁTICO
- ALIMENTAÇÃO: DC 12V +/- 10%



PARAFUSOS ANTI FURTO MACHO & FÊMEA

- MODELOS: P, Q, R, S
- MATERIAL EM LIGA DE AÇO - CARBONO ESPECIAL
- DISPONÍVEL PARA QUASE TODOS OS VEÍCULOS
- MACHO & FÊMEA
- TAMANHOS
- 12 X 1,25
- 12 X 1,50
- 14 X 1,50
- 14 X 1,50 X 33



MP5 PLAYER AUTOMOTIVO COM ESPELHAMENTO

- USB
- PAINEL FIXO
- SUPORTE A TOUCH SCREEN 7.0" TFT 1080P
- FORMATS: MP3, MP4, WMA, MPEG, AVI, 3GP, JPEG.
- RÁDIO FM COM 18 ESTAÇÕES
- CONECTOR ISO
- SAÍDA A4*25W
- ENTRADA DE CÂMERA DE RÉ
- RELÓGIO DIGITAL
- CONTROLE DE FREIO
- USB, AUX & SD DE ATÉ 32GB



DVD AUTOMOTIVO MODELO 2DIN

- TELA: 4,3" TFT LCD
- PROPORÇÃO DE TELA: 16:9 WIDE SCREEN
- VÍDEO INPUT: 2 ENTRADAS
- VOLTAGEM: 12V DC
- CLASSIFICAÇÃO IP: IP67
- CÂMERA DE RÉ INCLUSO NO PACOTE
- USB, AUX & SD DE ATÉ 32GB



CABO RCA PRIME BLINDADO

- DISPONÍVEL NA COR VERMELHA
- FLEXÍVEL E RESISTENTE
- CONECTORES DE ALTA PRESSÃO BANHADOS A OURO
- DUPLA BLINDAGEM: INIBE RUÍDOS E INTERFERÊNCIAS
- CABO RCA BLINDADO Y (1 FÊMEA & 2 MACHO)
- CABO RCA BLINDADO Y (2 FÊMEA & 1 MACHO)
- CABO RCA BLINDADO 1 METRO
- CABO RCA BLINDADO 5 METROS



APOIO DE BRAÇO UNIVERSAL AP001 COM 4 USB / 4 LED

- GRANDE ESPAÇO INTERNO
- REVESTIMENTO PROTETOR
- FACILIDADE NA INSTALAÇÃO
- DESIGN MODERNO E ELEGANTE
- MODELOS:
- AP001 COM 4 USB & 4 LED
- AP002
- AP002



SENSOR DE ESTACIONAMENTO MODELO COMUM

- AVISO SONORO E VISUAL
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: DC12V
- CONSUMO DE CORRENTE: 5MA ~ 100MA
- DISTÂNCIA DE 0,3 ~ 1,8M
- TEMPERATURA SUPORTADA CENTRAL/DISPLAY: -20°C à 90°C
- FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM: 40KHZ
- TAMANHOS: 18,5 MM X 22,0 MM
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP67 - IP68



SENSOR DE ESTACIONAMENTO MODELO ORIGINAL

- AVISO SONORO E VISUAL
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: DC12V
- CONSUMO DE CORRENTE: 5MA ~ 100MA
- DISTÂNCIA DE 0,3 ~ 1,8M
- TEMPERATURA SUPORTADA CENTRAL/DISPLAY: -20°C à 90°C
- FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM: 40KHZ
- TAMANHO: 20,0 MM
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP67 - IP68



SENSOR DE ESTACIONAMENTO MÓDULO EMBORRACHADO

- AVISO SONORO E VISUAL
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: DC12V
- CONSUMO DE CORRENTE: 5MA ~ 100MA
- DISTÂNCIA DE 0,3 - 1,8M
- TEMPERATURA SUPORTADA CENTRAL/DISPLAY: -20°C À 90°C
- FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM: 40KHZ
- TAMANHO: 20.0 MM
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP67 - IP68
- INDICADO PARA PARACHOCOQUE DE FERRO



SENSOR DE ESTACIONAMENTO MÓDULO PRIME

- AVISO SONORO E VISUAL
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: DC12V
- CONSUMO DE CORRENTE: 5MA ~ 100MA
- DISTÂNCIA DE 0,3 - 1,8M
- TEMPERATURA SUPORTADA CENTRAL/DISPLAY: -20°C À 90°C
- FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM: 40KHZ
- TAMANHOS: 18,5 MM
- NOVO DISPLAY
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP67 - IP68



MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO MÓDULO MABUCHI

- COMPATIBILIDADE UNIVERSAL
- ALTA QUALIDADE
- FÁCIL INSTALAÇÃO
- LADOS: PRETO - DIREITO / CINZA - ESQUERDO
- ENGRANAGEM DE 8 DENTES
- VOLTAGEM 12V
- MÓDULO MABUCHI



FAROL DE LED FAROL DE LED 9 LEDS

- TIPO DE ILUMINAÇÃO: LED
- MATERIAL ESTRUTURAL: LIGA DE ALUMÍNIO
- FACTOR DE PROTEÇÃO: IP68 (A PROVA D'ÁGUA)
- APLICAÇÃO: JIPES, AUTOMÓVEIS, MOTOS, CAMIINHÕES, BARCOS, VEÍCULOS AGRÍCOLAS E TRAILERS ETC...
- + DE 30 MODELOS



LT1068AM SINALIZADOR DE LED / GIROFLEX

- 40 LED'S * 5W
- 10-30V
- 160*160*125MM



LTM1003 / 1003A FAROL DE MILHA (ANGEL EYE)

- LTM1003 - PURO BRANCO
- LTM1003A - BRANCO + PURO AZUL
- DC 12-65V
- MATERIAL EM ALUMÍNIO
- 57*57*87MM



LT2027 FAROL DE LED PARA TRATOR 27W

- 9 LED'S * 3W
- COR BRANCA
- 10-80V
- 28MM 118*118*28MM



LT2048 / 2048A FAROL DE LED PARA TRATOR 48W

- 16 LED'S * 3W
- LT2048 - LUZ BRANCA
- LT2048A - LUZ AZUL
- 10-80V
- SPOT 62MM 108*108*62MM



LT1024 FAROL DE LED PARA TRATOR 24W

- 8 LED'S * 3W
- Luz Branca
- 10-80V
- IMPERMEÁVEL



SENSOR DE ESTACIONAMENTO 8 PONTOS DE SENSOR

- AVISO SONORO E VISUAL
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: DC12V
- CONSUMO DE CORRENTE: 5MA ~ 100MA
- DISTÂNCIA DE 0,3 - 1,8M
- TEMPERATURA SUPORTADA CENTRAL/DISPLAY: -20°C À 90°C
- FREQUÊNCIA DO ULTRA-SOM: 40KHZ
- TAMANHOS: 18,5 MM
- NOVO DISPLAY
- ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE: IP67 - IP68



LTM1010 FAROL DE MILHA

- 1 LED * 10W
- COR BRANCA (FOCO BRANCO)
- 10-80V CREE
- 55*55*65MM



LT2017 FAROL DE MILHA 20W

- 2 LED'S * 10W
- 4D COR BRANCO (FOCO BRANCO)
- 10-80V CREE
- 97*62*75MM



LTM1003 / 1003A SUPER LED PROJETOR

- LTM1003 - PURO BRANCO
- LTM1003A - BRANCO + PURO AZUL
- DC 12-65V
- MATERIAL EM ALUMÍNIO
- 57*57*87MM



LT1027M FAROL DE MILHA OFF ROAD 27W

- 9 LED'S * 1W 2835
- Luz Branca
- 10-80V
- DIÂMETRO DE LUZ: 9CM
- ESPESSURA: 22MM
- 85*85*22MM



LT1042 FAROL DE MILHA OFF ROAD 42W

- 14 LED'S * 3W
- Luz Branca
- 10-80V
- 45MM
- 118*118*45MM



LT12835 H11 FAROL DE MILHA NEVOEIRO 27W

- FAROL DE LED PARA NEVOEIRO
- 10-80V AC
- ENCAIXE H1
- 150MA
- NO-POLAR
- 90*90*65MM



LT1051P
FAROL DE LED OFF ROAD 51W

- 17 LEDs * 3W
- LUZ BRANCA
- 10-80V
- ESPESSURA 45MM
- MATERIAL DE ALUMÍNIO
- CAPA PRETA
- 175*172*45MM



LT1051V
FAROL DE LED OFF ROAD 51W

- 17 LEDs * 3W
- LUZ BRANCA
- 10-80V
- ESPESSURA 45MM
- MATERIAL DE ALUMÍNIO
- CAPA VERMELHA
- 175*172*45MM



LT2045
FAROL DE LED PARA TRATOR 45W

- 15 LEDs * 3W
- LUZ BRANCA
- 10-80V
- FOCO DE 5"
- COM SUPORTE TIPO «U»
- 127*110*65MM



LT2024
FAROL DE LED PARA TRATOR 24W

- 8 LEDs * 3W
- LUZ BRANCA
- 10-80V
- FOCO DE LENTE TIPO COPO
- 55*90*63MM



LT2018
LUZ DE LED AUXILIAR 18W

- 6 LEDs * 3W
- LUZ BRANCA
- 10-80V
- ESPESSURA 40MM
- 160*50*40MM



LT1624
SUPER LED DE 1.5W

- 1.5W
- 12V
- CABO DE 35CM
- 21*21*33MM



LTB2220
BARRA DE LED AUXILIAR 120W

- 40 LEDs * 3W 3030
- 10-80V
- COMBO
- 555*70*85MM



LT2028B/AM
LUZ DE TRABALHO 18W

- 6" POLEGADAS
- 10-80V
- LUZ BRANCA (LUZ CONTÍNUA - FLASH/PISCA)
- LUZ AMBAR (LUZ CONTÍNUA - FLASH/PISCA)
- 18 LEDs * 2835SMD
- ESPESSURA 40MM
- 160*50*40MM



LTB2272
BARRA DE LED AUXILIAR 72W

- 24 LEDs * 3W 3030
- 10-60V
- 350*70*85MM



LTB2236
BARRA DE LED AUXILIAR 36W

- 12 LEDs * 3W 3030
- 10-60V
- 196*70*85MM



LTB2354
BARRA DE LED AUXILIAR 54W

- 18 LEDs * 3W 2835
- 10-60V
- 235*78*65MM



LTB2150
BARRA DE LED AUXILIAR 50W

- 10 LEDs * 5W CREE
- 12-30V
- 285*80*40MM



LTB2130
BARRA DE LED AUXILIAR 30W

- 6 LEDs * 5W CREE
- 12-30V
- 185*80*40MM



LTB21100
BARRA DE LED AUXILIAR 100W

- 20 LEDs * 5W CREE
- 12-30V
- 540*80*40MM



LTB2372
BARRA DE LED AUXILIAR 72W

- 24 LEDs * 3W 2835
- 10-60V
- 300*78*65MM



LTB24126 COM FOCO
BARRA DE LED AUXILIAR 126W

- 42 LEDs * 3W 2835
- CHIPS 10-60V
- 505*78*65MM
- **COM LENTE PROJETOR**



LTB2318
FAROL LED AUXILIAR 18W

- 6 LEDs * 3W 2835
- CHIPS 10-60V
- 98*78*65MM



LTB2418 COM FOCO
FAROL DE LED AUXILIAR 18W

- 6 LEDs * 3W 2835
- CHIPS 10-60V
- 98*78*65MM
- **COM LENTE PROJETOR**