

# Universidade Federal de Alfenas

## Linguagens Formais e Autômatos

Aula 15 – Máquinas de Turing (parte 2)

[humberto@bcc.unifal-mg.edu.br](mailto:humberto@bcc.unifal-mg.edu.br)



# Última Aula

- Uma Máquina de Turing (MT) possui:
  - uma **fita infinita** para representar a sua memória ilimitada;
  - Um **cabeçote, para ler, e escrever** na memória/fita;
  - Um **controle**;
  - **Capacidade de movimentar-se para dois lados:**
    - Direita
    - Esquerda

# Última aula

- Formalismo das MT


Uma *máquina de Turing* é uma 7-upla  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{aceita}, q_{rejeita})$ , onde  $Q, \Sigma, \Gamma$  são todos conjuntos finitos e

1.  $Q$  é o conjunto de estados.
2.  $\Sigma$  é o alfabeto de entrada que não contém o símbolo especial *branco*  $\sqcup$ ,
3.  $\Gamma$  é o alfabeto da fita, onde  $\sqcup \in \Gamma$  e  $\Sigma \subseteq \Gamma$ ,
4.  $\delta : Q \times \Gamma \longrightarrow Q \times \Gamma \times \{E, D\}$  é a função de transição,
5.  $q_0$  é o estado inicial,
6.  $q_{aceita} \in Q$  é o estado de aceitação,
7.  $q_{rejeita} \in Q$  é o estado de rejeição.

# Última aula

- Exemplo de uma MT que reconhece uma linguagem que não é Livre do Contexto:

$$L = \{ w\#w \mid w \in \{0,1\}^* \}$$



# Variantes de Máquinas de Turing

A series of horizontal lines in teal and light blue colors, with some lines having a stepped or staggered appearance, extending across the width of the slide.

# Variantes de Máquinas de Turing

- Existem várias **versões que estendem a Máquinas de Turing**, por exemplo:
  - MT com **Múltiplas fitas**;
  - MT que permitem o **Não-Determinismo**;

# Variantes de Máquinas de Turing

- Existem várias versões que estendem a Máquinas de Turing, por exemplo:
  - MT com Múltiplas fitas;
  - MT que permitem o Não-Determinismo;
- **O modelo original, e suas variações razoáveis possuem o mesmo poder** computacional;

# Variantes de Máquinas de Turing

- Existem várias versões que estendem a Máquinas de Turing, por exemplo:
  - MT com Múltiplas fitas;
  - MT que permitem o Não-Determinismo;
- O modelo original, e suas variações razoáveis possuem o mesmo poder computacional;
- Na teoria da computação, isso é chamado de Robustez.



# Variação #1

MT com cabeçote que pode ficar parado

Função de transição da MT padrão:  $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{E, D\}$

Função de transição da MT estendida:  $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{E, D, P\}$

# MT com cabeçote que pode ficar parado

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{E, D, P\}$$

- Essa característica poderia permitir as MT reconhecer linguagens adicionais?... incrementando o poder do modelo computacional

# MT com cabeçote que pode ficar parado

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{E, D, P\}$$

- Essa característica poderia permitir as MT reconhecer linguagens adicionais?... incrementando o poder do modelo computacional
- Não!
  - Podemos converter QUALQUER MT com a característica adicional, em uma MT padrão;

# MT com cabeçote que pode ficar parado

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{E, D, P\}$$

- Essa característica poderia permitir as MT reconhecer linguagens adicionais?... incrementando o poder do modelo computacional
- Não!
  - Podemos converter QUALQUER MT com a característica adicional, em uma MT padrão;
  - Fazemos isso **substituindo cada transição com “P”, por duas transições**, uma que move para a direita, e uma segunda que move para a esquerda.

# Variação #2

## MT com Múltiplas Fitas


Função de transição da MT padrão:  $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{E, D\}$

Função de transição da MT estendida:  $\delta : Q \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{E, D\}^k$

# MT com Múltiplas Fitas


$$\delta: Q \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{E, D\}^k$$

- A função de transição é modificada para permitir **ler, escrever e mover as cabeças em todas as fitas, simultaneamente.**




# MT com Múltiplas Fitas

- **A princípio**, elas **parecerem ser mais poderosas computacionalmente**, mas podemos mostrar que elas reconhecem o mesmo conjunto de linguagens.



# MT com Múltiplas Fitas

- A princípio, elas parecerem ser mais poderosas computacionalmente, mas podemos mostrar que elas reconhecem o mesmo conjunto de linguagens.
- **Para isso, mostramos como converter uma MT com Múltiplas Fitas M em uma equivalente S, com apenas uma fita.**





# MT com Múltiplas Fitas

- $S$  simula o efeito das  $k$  fitas armazenando sua informação e uma única fita.


# MT com Múltiplas Fitas

- S simula o efeito das  $k$  fitas armazenando sua informação e uma única fita.
- A fita de  $S$  possui um novo símbolo  $\#$  para separar o conteúdo das fitas de  $M$ .

# MT com Múltiplas Fitas


- S simula o efeito das k fitas armazenando sua informação e uma única fita.
- A fita de S possui um novo símbolo # para separar o conteúdo das fitas de M.
- **S também precisa manter o controle dos “contadores de programa”**. Para isso, ela usa símbolos especiais, com um ponto acima do símbolo original.

# MT com Múltiplas Fitas




# MT com Múltiplas Fitas

- Explicação geral sobre o funcionamento de  $S$ :
  - Para simular um único movimento de  $M$ ,  $S$  faz uma **varredura na sua fita**, desde o primeiro #, até o  $(k+1)$ -ésimo #, de modo a determinar os símbolos sobre as cabeças virtuais;




# MT com Múltiplas Fitas

- Explicação geral sobre o funcionamento de  $S$ :
  - Sabendo os símbolos sobre todos os “contadores de programa”,  $S$  faz uma nova passagem atualizando as fitas simuladas em  $S$ , como  $M$  faria com múltiplas fitas;



# MT com Múltiplas Fitas

- Explicação geral sobre o funcionamento de S:
  - *S precisa de mais memória relacionada com os estados, se comparada com M.*



# Variação #2

## MT Não-Determinística

Função de transição da MT padrão:  $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{E, D\}$

Função de transição da MT estendida:  $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow P(Q \times \Gamma \times \{E, D\})$



# MT não-determinística

- **A computação de uma máquina de Turing não-determinística (MTND) é uma árvore cujos ramos correspondem a diferentes possibilidades para a máquina;**

# MT não-determinística


- A computação de uma máquina de Turing não-determinística (MTND) é uma árvore cujos ramos correspondem a diferentes possibilidades para a máquina;
- **Se algum ramo da computação leva ao estado de aceitação, a máquina aceita sua entrada;**

# MT não-determinística

- A computação de uma máquina de Turing não-determinística (MTND) é uma árvore cujos ramos correspondem a diferentes possibilidades para a máquina;
- Se algum ramo da computação leva ao estado de aceitação, a máquina aceita sua entrada;
- **Podemos simular uma MTND  $M$ , através de uma MT  $S$ , determinística.**


# MT não-determinística

- Vemos a computação de  $M$  sobre uma entrada  $w$  como uma árvore de possibilidades:




# MT não-determinística

- Cada ramo da árvore é uma configuração de  $M$  (controle + fita);
- A MT  $S$  busca um estado de aceitação nesta árvore de possibilidades;




# MT não-determinística



- Uma **idéia tentadora** é fazer a máquina **S** tentar uma busca em profundidade na árvore de possibilidades;


# MT não-determinística



- Uma idéia tentadora é fazer a máquina S tentar uma busca em profundidade na árvore de possibilidades;
- O **problema** de tal estratégia é a possibilidade de **uma das ramificações não ter fim...**
  - A máquina (em profundidade), não encontraria resposta, quando na verdade existe a possibilidade de outro ramo ser finito, e levando a um estado de aceitação.

# MT não-determinística


- A solução então é **computar no modelo de busca em largura!**
  - Todos os nós do nível  $k$ , são explorados antes de qualquer nó do nível  $k+1$ ;





# MT não-determinística

- A solução então é computar no modelo de busca em largura!
  - Todos os nós do nível  $k$ , são explorados antes de qualquer nó do nível  $k+1$ ;
- Este método garante que  $S$  visitará todo nó na árvore até que ela encontre uma configuração de aceitação, se ela existir.



# MT não-determinística

- A MT simuladora  $S$  possui 3 fitas:
  - A **fita 1 possui a cadeia de entrada** (nunca é alterada);


# MT não-determinística

- A MT simuladora  $S$  possui 3 fitas:
  - A fita 1 possui a cadeia de entrada (nunca é alterada);
  - A fita 2 mantém uma cópia da fita de  $M$  em algum ponto de sua computação;

# MT não-determinística


- A MT simuladora  $S$  possui 3 fitas:
  - A fita 1 possui a cadeia de entrada (nunca é alterada);
  - A fita 2 mantém uma cópia da fita de  $M$  em algum ponto de sua computação;
  - A **fita 3 mantém o registro da posição de  $S$  na árvore de  $M$ .**

# MT não-determinística




# Como a simulação da MTND funciona

1. Inicialmente, a fita 1 contém a entrada  $w$  e as fitas 2 e 3 estão vazias;




# Como a simulação da MTND funciona

1. Inicialmente, a fita 1 contém a entrada  $w$  e as fitas 2 e 3 estão vazias;
2. **Copie a fita 1 para a fita 2;**



# Como a simulação da MTND funciona


1. Inicialmente, a fita 1 contém a entrada  $w$  e as fitas 2 e 3 estão vazias;
2. Copie a fita 1 para a fita 2;
3. Use a fita 2 para simulação, seguindo a ordem de escolha das transições na fita 3.





# Como a simulação da MTND funciona


1. Inicialmente, a fita 1 contém a entrada  $w$  e as fitas 2 e 3 estão vazias;
2. Copie a fita 1 para a fita 2;
3. Use a fita 2 para simulação, seguindo a ordem de escolha das transições na fita 3.
4. **Se  $w$  não for reconhecida, atualize a fita 3 (para um valor válido), e volte ao passo 2;**



# Como a simulação da MTND funciona

Se não existir mais possibilidade de atualização neste nível, a máquina  $S$  precisa consumir mais um símbolo branco na fita 3 e avançar mais um nível na busca em largura.

1. Inicialize a máquina  $S$  com o símbolo de partida  $w$  e as fitas 2 e 3 em branco.
2. Copie o símbolo  $w$  para a fita 2 e avance a fita 3.
3. Use a máquina  $S$  para determinar a ordem de escolha das transições na máquina  $M$ .
4. Se  $w$  não for reconhecida, atualize a fita 3 (para um valor válido), e volte ao passo 2;



# Próxima Aula

- A Tese de Church-Turing;
- O Problema da Parada;
  - O Problema da Correspondência de *Post* (PCP)

# Bibliografia

- SIPSER, Michael. Introdução à Teoria da Computação. 2a ed.:São Paulo, Thomson, 2007.
- VIEIRA, Newton José. Introdução aos Fundamentos da Computação: Linguagens e Máquinas. 1a ed.: Rio de Janeiro: Thomson, 2006.

