Controlador digital

Parâmetros e funções do controlador de câmara.

1 Funções


- Termostato com diferencial (histerese)
- Controle de degelo
- Ventiladores do evaporador
- Alarmes de temperatura

2 Temperatura

- Setpoint e diferencial (ex.: SP 2 °C, dif. 2 K)
- Limites do SP (trava contra ajuste errado)
- Offset do sensor
- Tempo mínimo entre partidas do compressor

3 Ventiladores do evaporador

- Atraso após o degelo (gotejamento)
- Param com a porta aberta
- Ligam só com o evaporador frio
- Contínuos ou junto com o compressor



TIC
06

Controlador digital

4 Alarmes

- Alta e baixa temperatura, com atraso
- Porta aberta
- Falha de sensor (modo de emergência)
- Saída para sirene e para supervisório

5 Comunicação

- RS-485 com Modbus RTU
- Supervisório local, nuvem ou app
- Registro de temperatura (boas práticas sanitárias)
- Relatórios de data logger

6 Instalação

- Relé interno até a corrente indicada; acima, contator
- Cabo de sensor longe de cabo de potência
- Alimentação conforme o modelo
- Emenda de sensor soldada e isolada

dica de campo Configure o modo de emergência (ciclo liga/desliga fixo) para falha de sensor: o produto não fica sem frio até a visita técnica.