Professor: Robson de Lima Carvalho - **Lógica de Programação**

Todas Tags/marcações HTML 5

Marcações do HTML5

Tags não suportada no HTML5: **<acronym>**, **<applet>**, **<basefont>**, **<big>**, ** **, **<dir>**, **<font>**, **<frame>**, **<frameset>**, **<isindex>**, **<noframes>**, **<s>**, **<strike>**, **<tt>**, **<u>**, segundo W3C Brasil (2011, p. 32) estes elementos foram descontinuados pois seus efeitos eram apenas visuais, ou feriam os princípios de acessibilidade e usabilidade, ou não tiveram uso entre os desenvolvedores. A seguir consta a **Erro! Fonte de referência não encontrada.** que demonstra todas as *tags* válidas no HTML5 que foi alterada da tabela extraída do endereço eletrônico: http://www.w3schools.com/html5/html5_reference.asp da (w3schools).

Marcações por ordem alfabética

Nova: Novas *tags* em HTML5.

Alterada: Houve alteração no HTML5

Tabela 1 - *Tags* HTML

Etiqueta	Descrição
<!--...-->	Define um comentário
<! DOCTYPE>	Define o tipo de documento
<a> Alterada	Define um hyperlink
<abbr>	Define uma abreviação
<address>	Define informações de contato do autor / proprietário de um documento / artigo
<area>	Define uma área dentro de uma imagem do mapa
<article> Nova	Define um artigo
<aside> Nova	Define o conteúdo além do conteúdo da página
<audio> Nova	Define o conteúdo de som
<b> Alterada	Define o texto em negrito

<base>	Especifica o URL base / destino para todas as URLs relativas em um documento
<bdi> **Nova**	Isola uma parte do texto que pode ser formatado em uma direção diferente de outro texto fora dela
<bdo>	Substitui a direção do texto atual
<blockquote>	Define uma seção que é citado de outra fonte
<body>	Define o corpo do documento
** **	Define uma quebra de linha única
<button>	Define um botão "clicáve"l
<canvas> **Nova**	Usado para fazer desenhos e gráficos, em tempo real, através de scripts (geralmente *JavaScript*)
<caption>	Define uma legenda da tabela
<cite> **Alterada**	Define o título de uma obra
<code>	Define um pedaço de código de computador
<col>	Especifica as propriedades da coluna para cada coluna dentro de um elemento <colgroup>
<colgroup>	Especifica um grupo de uma ou mais colunas em uma tabela para formatação
<command> **Nova**	Define um botão de comando que um usuário pode invocar
<datalist> **Nova**	Especifica uma lista de opções pré-definidas para controles de entrada
<dd>	Define uma descrição de um item em uma lista de definições
<del>	Define um texto que tenha sido excluído de um documento
<details> **Nova**	Define detalhes adicionais que o usuário pode exibir ou ocultar
<dfn>	Define um termo de definição
** **	Define uma seção em um documento
<dl>	Define uma lista de definições
<dt>	Define um prazo (um item) em uma lista de definições
****	Define texto enfatizado
<embed> **Nova**	Define um recipiente para uma aplicação externa ou conteúdo interativo (um plug-in)
<fieldset>	Grupos de elementos relacionados em um formulário
<figcaption> **Nova**	Define uma legenda para um elemento <figure>
<figure> **Nova**	Especifica auto-suficiente de conteúdo
<footer> **Nova**	Define um rodapé de um documento ou seção
<form>	Define um formulário HTML para entrada do usuário
<h1> para <h6>	Define cabeçalhos HTML
<head>	Define informações sobre o documento
<header> **Nova**	Especifica uma introdução, ou um grupo de elementos de navegação de um documento

<hgroup> **Nova**	Agrupa um conjunto de elementos para <h1> <h6> quando um título tem vários níveis
<hr> **Alterada**	Define uma mudança temática no conteúdo
<html>	Define a raiz de um documento HTML
<i> **Alterada**	Define uma parte do texto com uma voz alternativa ou humor
<iframe>	Define um frame inline
<img>	Define uma imagem
<input> **Alterada**	Define um controle de entrada
<ins>	Define um texto que foi inserido em um documento
<keygen> **Nova**	Define um campo gerador de par de chaves (para formulários)
<label>	Define um rótulo para um elemento de entrada
<legend>	Define uma legenda para um <fieldset>, <figure>, ou elemento <detalhes>
<li>	Define um item de lista
<link>	Define a relação entre um documento e um recurso externo (mais usado para ligações para folhas de estilo)
<map>	Define um do lado do cliente imagem do mapa
<mark> **Nova**	Define texto marcado / destaque
<menu> **Alterada**	Define uma lista / menu de comandos
<meta> **Alterada**	Define metadados sobre um documento HTML
<meter> **Nova**	Define uma medida escalar dentro de um intervalo conhecido (a medida)
<nav> **Nova**	Define links de navegação
<noscript>	Define um conteúdo alternativo para os usuários que não suportam scripts client-side
<object>	Define um objeto incorporado
<ol>	Define uma lista ordenada
<optgroup>	Define um grupo de opções relacionadas em uma lista suspensa
<option>	Define uma opção em uma lista suspensa
<output> **Nova**	Define o resultado de um cálculo
<p>	Define um parágrafo
<param>	Define um parâmetro para um objeto
<pre>	Define o texto pré-formatado
<progress> **Nova**	Representa o progresso de uma tarefa
<q>	Define uma citação curta
<rp> **Nova**	Define o que mostrar em navegadores que não suportam anotações ruby
<rt> **Nova**	Define uma explicação / pronúncia de caracteres (por tipografia da Ásia Oriental)
<ruby> **Nova**	Define uma anotação ruby (de tipografia da Ásia Oriental)

<s> **Alterada**	Define o texto que não é mais correto, texto sobrescrito
<samp>	Define saída de amostra de um programa de computador
<script>	Define um script do lado do cliente
<section> **Nova**	Define uma seção em um documento
<select>	Define uma lista suspensa
<small> **Alterada**	Define texto menor
<source> **Nova**	Define vários recursos de mídia para elementos de mídia (<video> e <audio>)
****	Define uma seção em um documento
****	Define texto importante
<style>	Define informações de estilo para um documento
<sub>	Define o texto subscrito
<summary> **Nova**	Define um título visível de um elemento <detalhes>
<sup>	Define o texto sobrescrito
<table>	Define uma tabela
<tbody>	Grupos de conteúdo do corpo em uma tabela
<td>	Define uma célula em uma tabela
<textarea>	Define um controle de entrada de várias linhas (área de texto)
<tfoot>	Grupos de conteúdo no rodapé em uma tabela
<th>	Define uma célula de cabeçalho em uma tabela
<thead>	Grupos de conteúdo do cabeçalho em uma tabela
<time> **Nova**	Define uma data / horário
<title>	Define um título para o documento
<tr>	Define uma linha em uma tabela
<track> **Nova**	Define faixas de texto para elementos de mídia para vídeos e áudios
<u> **Alterada**	Define um sublinhado no texto
<ul>	Define uma lista não ordenada
<var>	Define uma variável
<video> **Nova**	Define um vídeo ou filme
<wbr> **Nova**	Define uma possível quebra de linha