NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON

Faglig kontakt under eksamen: Navn: Magne Hallstein Johnsen

Tlf.: 93025534

EKSAMEN I EMNE TTT4120 DIGITAL SIGNALBEHANDLING

Dato: Torsdag, 19. august 2010

Tid: kl. 15:00 - 19:00

Hjelpemidler: D–Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

INFORMASJON

- Eksamen består av 4 oppgaver.
 - Oppgave 1 omhandler analyse av digitale filtre.
 - Oppgave 2 omhandler endelig ordlengde-effekter i filterstrukturer.
 - Oppgave 3 omhandler stokastiske prosesser.
 - Oppgave 4 omhandler punktprøving i frekvensdomenet og DFT.

Vekting av hver deloppgave er angitt i parentes. Totalt antall poeng er 56.

- Fremgangsmåten skal vises tydelig og alle svar skal begrunnes!
- Noen viktige formler finnes i vedlegget.
- Faglærer vil gå rundt to ganger, første gang ca. kl. 16 og andre gang ca. kl. 17:45.
- Sensurfrist er 9. september 2010.

Lykke til!

Oppgave 1 (3+6+9+4=22 poeng)

Et tidsdiskret system med overføringsfunksjon H(z) er satt sammen av to delsystemer koblet i serie. Det første delsystemet er antikausalt og er gitt ved sin overføringsfunksjon

$$H_1(z) = \frac{1}{1 - 3z^{-1}}.$$

Det andre delsystemet er kausalt og er gitt ved følgende differensligning

$$2y(n) - y(n-1) = x(n) - 2x(n-1),$$

 $\operatorname{der} x(n)$ og y(n) er hhv. delsystemets inngangs- od utgangssignal.

- 1a) Skisser konvergensområdet (ROC) for overføringsfunksjonene til delsystemene $H_1(z)$ og $H_2(z)$, og deres seriekobling H(z).
- 1b) Vis at enhetspulsresponsene til de to delsystemene er gitt ved

$$h_1(n) = \begin{cases} -3^n & n < 0 \\ 0 & n \ge 0 \end{cases}$$

$$h_2(n) = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ \frac{1}{2} & n = 0 \\ -3\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} & n > 0, \end{cases}$$

og at enhetspulsresponsen til hele systemet er gitt ved

$$h(n) = \begin{cases} -\frac{3^n}{5} & n < 0\\ \frac{3}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} & n \ge 0. \end{cases}$$

1c) Finn ut om de to delsystemene og deres seriekobling er stabile?

Er de FIR- eller IIR-systemer?

Har de lineær faserespons?


Bestem deres type (lavpass, høypass, båndpass, båndstopp eller allpass).

1d) Tegn direkte form II-strukturen til delsystemet $H_2(z)$.

Tegn kaskadestrukturen til hele systemet H(z).

Oppgave 2 (2+3+4+4=13 poeng)

Figur 1 viser parallellstrukturen til filteret H(z) fra oppgave 1.



Figur 1: Implementering av et digitalt filter

Alle interne og eksterne signaler i filterstrukturen er representert ved binær fast kommarepresentasjon med 4 bit og dynamisk område [-1,1). Avrunding skjer etter hver multiplikasjon. Anta at avrundingsfeilen kan betraktes som uniformt fordelt hvit støy.

- 2a) Utled et uttrykk for avrundingsfeileffekten σ_e^2 etter en multiplikasjon. Finn også tallverdien til σ_e^2 .
- **2b)** Vis at signaleffekten på utgangen av et LTI filter med enhetspulsrespons g(n) er lik

$$\sigma_q^2 = \sigma_e^2 \, r_{gg}(0)$$

når hvit støy e(n)med effekt σ_e^2 påtrykkes på inngangen.

- 2c) Finn den totale avrundingsfeileffekten på utgangen av filteret i figur 1.
- **2d)** Finn nødvendig skaleringsfaktor på inngangen av filteret i figur 1 for å unngå overflyt.


Oppgave 3 (1+4+5+2=12 poeng)

En stokasisk prosess x(n) genereres ved å sende hvit gaussisk støy w(n) med varians $\sigma_w^2 = 1$ gjenom et system med overføringsfunksjon $H(z) = 1 - 2z^{-1}$.

- **3a)** Hvilken type prosess er x(n)?
- **3b)** Finn autokorrelasjonsfunksjon $\gamma_{xx}(l)$ og effektspektraltetthet $\Gamma_{xx}(\omega)$ til prosessen.
- **3c)** Vi ønsker å modellere prosessen ved en optimal AR(2)-modell. Finn modellparametrene.
- **3d)** Finn et uttrykk for effektspektraltet
thetsestimatoren $\hat{\Gamma}_{xx}(\omega)$ basert på den optimale AR(2)-modellen.

Oppgave 4 (2+4+3=9)

Et tidsdiskret signal x(n) er gitt ved følgende figur.



- **4a)** Finn spekteret $X(\omega)$ til signalet x(n).
- **4b)** Vi tar punktprøver til spekteret $X(\omega)$ på følgende måte

$$X(k) = X(\omega)|_{\omega = \frac{2\pi k}{N}}.$$

Skisser signalet y(n) som har spektrum gitt ved X(k).

Hvordan må N velges for at det skal være mulig å gjenvinne signalet x(n) fra spektrale punktprøver X(k)?

4c) Forklar prinsippet for 'overlap-add'-metode for filtrering av veldig lange sekvenser gjennom et FIR-filter ved bruk av DFT.