

EP1

Renê Cardozo - 9797315
Verônica Stocco - 6828626
rene.cardozo@usp.br
veronica.stocco@usp.br

Instituto de Matemática e Estatística
Universidade de São Paulo

O executável `bccsh` é composto de dois módulos: `parser` e `bccsh`. Além disso é utilizada a biblioteca `readline`, a qual tem seu caminho encontrado pela ferramenta `pkgconfig`.

- O parser é responsável por receber a linha de caracteres retornada pela função `readline` da biblioteca `readline` e separar cada palavra em um vetor de argumentos, os quais serão reconhecidos pelo `bccsh` posteriormente e determinarão qual comando deverá ser executado.
- Este parser foi adotado pensando em possibilitar a execução de qualquer binário pelo shell, bem como unificar o processo de execução de comandos internos e outros programas do sistema.
- Há uma limitação de 10 strings para cada linha lida pelo parser.

- O shell propriamente dito é implementado no arquivo `bccsh.c`, o qual realiza a leitura de inputs pelo usuário utilizando a função `readline`, sendo lida uma linha por vez.
- Após o armazenamento da linha em um buffer, caso a linha não seja vazia, esta será armazenada no histórico através da função `add_history` da biblioteca `readline`, podendo ser acessada, por padrão, utilizando as setas do teclado.

Uma vez salvo no histórico, a linha será utilizada pelo parser para criar um vetor com as palavras digitadas. As quais utilizarão a função `cmd` para determinar qual comando será executado. Podendo este ser:

- `mkdir <diretório>`
- `kill -<sinal> <PID>`
- `ln -s <arquivo> <link>`
- Qualquer binário do sistema iniciado por `"/"` ou `"."`, com no máximo 9 argumentos.

O simulador de escalonamento de processos é definido no arquivo `ep1.c`, no qual estão definidas as rotinas de escalonamento com os algoritmos First-Come, First-Served (FCFS) e Shortest Remaining Time Next (SRTN).

Round-Robin

O algoritmo Round-Robin não foi implementado por falta de tempo.

Neste arquivo é utilizada a função `read_file` para ler os arquivos da pasta entrada, na qual são armazenados os arquivos criados pelo gerador de processos, os quais são organizados em um array de structs onde é armazenado o nome, `t0`, `dt` e `deadline` de cada processo.

Algoritmos de Escalonamento

A partir do primeiro parâmetro fornecido para o executável ./ep1 temos a escolha do algoritmo que será utilizado na simulação, sendo 1 para FCFS e 2 para SRTN.

A implementação dos algoritmos foi feita da seguinte forma:

- FCFS: Executa as threads diretamente do array de processos montado na leitura, uma vez que supõe-se que os processos estejam ordenados por ordem de chegada.
- SRTN: Reordena o array de processos com base na soma dos atributos t_0 e dt , assim, priorizam-se os processos com menor dt que chegam antes.
- RR: Cria as threads e envia um sinal para que a primeira possa executar. A thread i executa por um quantum, e envia um signal para que a thread $(i + 1) \% \text{process_count}$ possa executar.

Os algoritmos armazenam a saída no arquivo especificado pelo terceiro parâmetro do executável ./ep1, no qual é escrito o nome do processo o tempo atual do simulador e o tempo do simulador menos o tempo inicial do processo.

A criação de processos para uso pelo simulador é feito pelo arquivo `gerador.c` dentro da pasta `gerador_de_processos`. Este programa é executado da forma `./gerador <número-de-processos [semente]`", sendo a semente opcional e por padrão igual a 0.

- t_0 inicia-se com 1 e é incrementado em um inteiro aleatório entre 0 e 3.
- dt é gerado como um inteiro aleatório entre 2 e 5.
- a deadline do processo é gerada por $t_0 + dt + x$, sendo x um número inteiro aleatório entre 0 e 15.

Os testes foram realizados a partir da geração de três arquivos de processos, com 5, 50 e 500 processos.

A execução de cada teste foi realizada para os dois algoritmos implementados e executadas trinta vezes para cada arquivo de 5, 50 e 500 processos.

A execução usou como base:

- ./bccsh
- ./ep1 <1 ou 2> entrada/<arquivo-de-entrada>
saida/<arquivo-de-saida> d

Máquinas Utilizadas

Foram utilizadas duas máquinas diferentes, uma com 12 e outra com 8 CPUs, as quais estão descritas nos slides a seguir, que registram as saídas do comando `lscpu` para cada uma das máquinas.

Limitações

A máquina 1, com 12 núcleos, sofreu aparente limitação pela utilização do Windows Subsystem for Linux, uma vez que apenas uma CPU parece ter sido utilizada, o que pode ser observado pela saída "0" no modo verboso do simulador.

Máquina 1

Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
Address sizes: 36 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s): 12
On-line CPU(s) list: 0-11
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 6
Socket(s): 1
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 158
Model name: Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz
Stepping: 10
CPU MHz: 2601.000
CPU max MHz: 2601.0000
BogoMIPS: 5202.00
Virtualization: VT-x
Hypervisor vendor: Windows Subsystem for Linux
Virtualization type: container

Flags: fpu vme de pse tsc
msr pae mce cx8 apic sep
mtrr pge mca cmov pat
pse36 clflush dts acpi mmx
fxsr sse sse2 ss ht tm pbe
syscall nx pdpe1gb rdtscp lm
pni pclmulqdq dtes64
monitor ds_cpl vmx est tm2
ssse3 fma cx16 xtptr pdcm
pcid sse4_1 sse4_2 x2apic
movbe popcnt
tsc_deadline_timer aes
xsave osxsave avx f16c
rdrand lahf_lm abm
3dnowprefetch fsgsbase
tsc_adjust bmi1 avx2 smep
bmi2 erms invpcid mpx
rdseed adx smap clflushopt
intel_pt ibrs ibpb stibp ssbd

Máquina 2

Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 8
On-line CPU(s) list: 0-7
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 4
Socket(s): 1
NUMA node(s): 1
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 42
Model name: Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz
Stepping: 7
CPU MHz: 4393.984
CPU max MHz: 4600,0000
CPU min MHz: 1600,0000
BogoMIPS: 6984.19
Virtualization: VT-x
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 256K
L3 cache: 8192K
NUMA node0 CPU(s): 0-7

Flags: fpu vme de pse tsc
msr pae mce cx8 apic sep
mtrr pge mca cmov pat
pse36 clflush dts acpi mmx
fxsr sse sse2 ss ht tm pbe
syscall nx rdtscp lm
constant_tsc arch_perfmon
pebs bts rep_good nopl
xtopology nonstop_tsc
cpuid aperfmperf pni
pclmulqdq dtes64 monitor
ds_cpl vmx est tm2 ssse3
cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1
sse4_2 popcnt
tsc_deadline_timer aes
xsave avx lahf_lm epb pti
ssbd ibrs ibpb stibp
tpr_shadow vnmi flexpriority
ept vpid xsaveopt dtherm
ida arat pln pts md_clear
flush_l1d