






Activos



Contenedores



En Construcción



Ver todos



Catálogo Servicios TI



Controles activados recientemente

| Nombre Servicio                    | Control ID | Descripcion Control                                                            | Fecha de Activación |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) | C-EC2-040  | Garantizar que las instancias EC2 cuenten con el tag ventana de mantenimiento. | 24/08/2026          |
| Amazon DynamoDB (DDB)              | C-DDB-013  | Habilitar la protección contra eliminación de tablas DynamoDB.                 | 18/08/2026          |
| Azure Function                     | C-AZFN-001 | Se debe asegurar que la Azure Function implementa autenticación                | 12/08/2026          |
| Azure Key Vault                    | C-AZKV-001 | Deshabilitar el acceso público en Azure Key Vault                              | 12/08/2026          |
| Azure Key Vault                    | C-AZKV-002 | Todas las llaves deben tener fecha de expiración                               | 12/08/2026          |
| Azure Key Vault                    | C-AZKV-003 | Todos los secretos deben tener fecha de expiración                             | 12/08/2026          |
| Azure Key Vault                    | C-AZKV-004 | EL Key Vault se puede recuperar                                                | 12/08/2026          |
| Azure Key Vault                    | C-AZKV-006 | La protección contra eliminación (purge protection) debe estar habilitada      | 12/08/2026          |
| Azure Key Vault                    | C-AZKV-007 | El borrado suave (soft-delete) debe estar habilitada                           | 12/08/2026          |
| Azure SQL Server Database          | C-AZSQ-003 | Configurar la retención de auditoría                                           | 12/08/2026          |
| Azure SQL Server Database          | C-AZSQ-004 | Habilitar alertas de seguridad para la detección de amenazas.                  | 12/08/2026          |
| Azure SQL Server Database          | C-AZSQ-005 | Habilitar el cifrado TLS en Azure SQL Server Database para la protección       | 12/08/2026          |

Controles próximos a activar

| Nombre Servicio      | Control ID | Descripcion Control                                                      | Fecha de Activación |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Amazon Bedrock (BRK) | C-BRK-009  | Todo guardrail debe habilitar Content Filters en las 5 categorías bas... | 24/09/2026          |
| Amazon Bedrock (BRK) | C-BRK-010  | Todo guardrail debe habilitar la detección de Prompt Attacks media...    | 24/09/2026          |
| Amazon Bedrock (BRK) | C-BRK-011  | Los guardrails productivos deben usar una versión numerada e inm...      | 24/09/2026          |
| Amazon Bedrock (BRK) | C-BRK-012  | Todo guardrail debe cifrarse con una clave KMS administrada por el ...   | 24/09/2026          |
| Amazon Bedrock (BRK) | C-BRK-013  | Todo guardrail debe llevar el etiquetado de gobierno obligatorio (eq...  | 24/09/2026          |
| Amazon Bedrock (BRK) | C-BRK-014  | Las aplicaciones que procesan datos personales deben habilitar Sen...    | 24/09/2026          |
| Amazon Bedrock (BRK) | C-BRK-015  | Los equipos deben restringir temas no permitidos mediante Denied ...     | 24/09/2026          |

Controles deprecados recientemente

| Nombre Servicio                    | Control ID | Descripcion Control                                                        | Fecha de Activación |
|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) | C-EC2-007  | Rango de CIDR en el Security Group.                                        | 07/07/2026          |
| Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) | C-EC2-024  | No combinar DNS asociados con las instancias EC2, entre ambientes no pr... | 07/07/2026          |





| Nombre Servicio    | ID Control | Control                                           | Estado Control | Fecha Activación | Ambiente     | Categoría | Dominio                 | Herramienta | Severidad | Tipo de Control | Estándar Seguridad        | CVSS Score |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|-----------|-------------------------|-------------|-----------|-----------------|---------------------------|------------|
| Amazon API Gateway | C-API-001  | Habilitar el registro de acceso para las API REST | Activo         |                  | DEV, QA, PDN | Seguridad | Infrastructure Security | EngineIAC   | Media     | Detectivo       | NUB03 6 (Redes Virtuales) | 4.1        |
| Amazon API Gateway | C-API-001  | Habilitar el registro de acceso para las API REST | En implementa  |                  | DEV, QA, PDN | Seguridad | Infrastructure Security | EngineIAC   | Media     | Detectivo       | NUB03 6 (Redes Virtuales) | 4.1        |

Finalidad Control

Para registrar toda la actividad en API Gateway, esta información será utilizada en caso de que se materialice un incidente de seguridad, y así lograr obtener información valiosa para realizar el análisis de forense digital.

¿Y cómo lo hago IaC?

```
TestStage:
Type: AWS::ApiGateway::Stage
Properties:
.....
MethodSettings:
.....
LoggingLevel: [ERROR,INFO]
AccessLogSetting:
DestinationArn: !Ref. MyLogGroupARN
Format: >-
{"requestId":"$context.requestId", "extendedrequestId": "$context.extendedRequestId"}
-----

Para API HTTP

MyStage:
```

Criterios de Aceptación

- [+]CloudWatch logging debe estar habilitado.
- [+]Desplegar un LogGroup para almacenar los registros de la API.
- [+]El formato del registro de acceso debe incluir al menos \$context.requestId, \$context.extendedRequestId, . Consultar variables de contexto que pueden adicionarse.

Referencias

- <https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/apigateway-controls.html#apigateway-1>
- <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/set-up-logging.html#set-up-access-logging-using-console>

Y cómo lo hago OpenTofu

ID Control C2C      Control C2C

APIGateway.1      Registro de ejecución de API Gateway REST y API de WebSocket debe estar habilitado









Nube

AWS

Servicio

Todas

ID Control

Todas

Severidad

Todas

Categoría

Gobierno

Operación

Lineamiento

Seguridad

Ver detalles del Control

Ver Todos

Estadísticas

En Construcción

| Nombre Servicio               | ID Control | Region Control | Control                                                                   | Severidad | ¿Y cómo lo hago Terraform?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWS Certificate Manager (ACM) | C-ACM-001  | Nequi          | Administración de accesos con mínimos privilegios.                        | Alta      | No Aplica IAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AWS Certificate Manager (ACM) | C-ACM-002  | Nequi          | Renovación de certificados                                                | Alta      | no aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AWS Certificate Manager (ACM) | C-ACM-003  | Nequi          | Monitorear vencimientos de certificados importados.                       | Media     | No Aplica IAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AWS Certificate Manager (ACM) | C-ACM-004  | Nequi          | Uso de la CA correspondiente según el ambiente para firma de certificados | Alta      | <pre>/* ----- */ /* OPCIÓN A: RECURSO */ /* ----- */  ## Application Load Balancer (ALB)  resource "aws_lb_listener" "https" {   load_balancer_arn = aws_lb.main.arn   port = 443   protocol = "HTTPS"   certificate_arn = aws_acm_certificate.main.arn # &lt;-- Asociación directa    default_action {     type = "forward"     target_group_arn = aws_lb_target_group.main.arn   } }  # Certificados adicionales (SNI) resource "aws_lb_listener_certificate" "additional" {   listener_arn = aws_lb_listener.https.arn   certificate_arn = aws_acm_certificate.main.arn # &lt;-- Recurso específico para adicionales }  ## CloudFront</pre> |



Nube

AWS

▼

Servicio

Todas

▼

ID Control

Todas

▼

Severidad

Todas

▼

Estado

Todas

▼

Categoría

Gobierno

Lineamiento

Operación

Seguridad



Descargar

Activos

Estadísticas

En

Construcción

| Nombre Servicio    | ID Control | Control                                                             | Estado Control    | Severidad | Finalidad Control                                                                                                                                                                                                               | Tipo Control | Categoría   | Estándar Seguridad             |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| Amazon API Gateway | C-API-001  | Habilitar el registro de acceso para las API REST                   | En implementación | Media     | Para registrar toda la actividad en API Gateway, esta información será utilizada en caso de que se materialice un incidente de seguridad, y así lograr obtener información valiosa para realizar el análisis de forense dinital | Detectivo    | Seguridad   | NUB03 6 (Redes Virtuales)      |
| Amazon API Gateway | C-API-002  | Habilitar el cifrado de respuestas almacenadas en cache en API REST | En implementación | Alta      | Para proteger los datos de la API del acceso no autorizado en caso de interceptación.                                                                                                                                           | Preventivo   | Seguridad   | NUB04 2.8, 2.10 Almacenamiento |
| Amazon API Gateway | C-API-003  | Implementar un nombre personalizado para las API HTTP               | En implementación | Media     | Para proteger la información con la implementación de protocolos seguros                                                                                                                                                        | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 11 (Certificados)        |
| Amazon API Gateway | C-API-004  | API Gateway público debe estar integrado con el WAF aprobado.       | Sin Iniciar       | Media     | Protección contra ataques de disponibilidad o integridad de datos.                                                                                                                                                              | Preventivo   | Lineamiento | NUB03 1-2 WAF                  |
| Amazon API Gateway | C-API-005  | Conceder acceso a la API REST desde endpoints privados autorizados. | En implementación | Alta      | Para garantizar que el acceso a la API se realice desde la red privada y así evitar que la información que expone la API sea comprometida y accedida por orígenes externos a la organización.                                   | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 1 Firewall Virtuales     |
| Amazon API Gateway | C-API-006  | API REST deben ser solo de uso privado.                             | Sin Iniciar       | Media     | Para habilitar la API privada garantizando la comunicación con servicios AWS y recursos en diferentes cuentas usando un canal seguro y privado.                                                                                 | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 2 Redes Virtuales        |
| Amazon API Gateway | C-API-007  | Controlar el acceso al API REST                                     | En implementación | Media     | Para admitir el acceso al backend solo desde orígenes autorizados.                                                                                                                                                              | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 1 Firewall Virtuales     |
| Amazon API Gateway | C-API-008  | Controlar el acceso al API HTTP                                     | En implementación | Media     | Para admitir el acceso al backend solo desde orígenes autorizados.                                                                                                                                                              | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 2 Redes Virtuales        |
| Amazon API Gateway | C-API-009  | Deshabilitar el endpoint por defecto                                | En implementación | Alta      | Para garantizar que el llamado de la API se realice únicamente desde el nombre que contiene dominio                                                                                                                             | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 1 Firewall Virtuales     |

Criterios de Aceptación

- [+] Las colas SQS que estén sin uso por más de 90 días deberán ser eliminados
- [+] Las instancias EC2 que estén sin uso por más de 90 días deben ser eliminadas
- [+] Los balanceadores ALB que estén sin uso por más de 90 días deberán ser eliminados
- [+] Los secretos sin uso por más de 90 días deben ser eliminados
- [+] Los tópicos de SNS que estén sin uso por más de 90 días deberán ser eliminados
- [+] Si una llave está asociada a un recurso y tiene menos de 90 días de uso, no se eliminará la llave.

¿Y cómo lo hago Terraform?

```
resource "aws_db_instance" "this" {
  provider = aws.main

  allow_major_version_upgrade = true
}

resource "aws_db_instance" "this" {
  provider = aws.main

  auto_minor_version_upgrade =
  coalesce(var.auto_minor_version_upgrade, var.env !=
  "pdn")
}

resource "aws_db_instance" "this" {
```

Referencias

[https://grupobancolombia.visualstudio.com/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa/\\_wiki/wikis/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa.wiki/354852/KMS-\(Key-](https://grupobancolombia.visualstudio.com/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa/_wiki/wikis/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa.wiki/354852/KMS-(Key-)



557

Controles



62

Servicios

Severidad



20

Crítica

373

127

33



Actualización

9/09/2026

Nube

AWS



Servicio

Todas



ID Control

Todas



Estado

Todas



Tipo Control

Todas



Categoría

Gobierno

Operación

Lineamiento


Seguridad

Activos


Ver Todos

En  
Construcción


Controles por Servicio




Controles por Categoría




Controles por Tipo




Estado Control C2C




Aplica IaC




Controles por Estado




Controles por Dominio



Controles por Herramienta usada



Controles por Severidad



| Nombre Servicio                  | ID Control | Proveedor Nube | Descripción Control                                         | Finalidad Control                                                                                                                                                                                                                | Tipo Control | Categoría | Estado Control    | Ambiente          | Dominio                 | Severidad |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Amazon API Gateway               | C-API-001  | AWS            | Habilitar el registro de acceso para las API REST           | Para registrar toda la actividad en API Gateway, esta información será utilizada en caso de que se materialice un incidente de seguridad, y así lograr obtener información valiosa para realizar el análisis de forense digital. | Detectivo    | Seguridad | En implementación | DEV, QA, PDN      | Infrastructure Security | Media     |
| Amazon API Gateway               | C-API-010  | AWS            | Habilitar el registro de acceso para las API HTTP           | Para registrar toda la actividad en API Gateway, esta información será utilizada en caso de que se materialice un incidente de seguridad, y así lograr obtener información valiosa para realizar el análisis de forense digital. | Detectivo    | Seguridad | En implementación | DEV, QA, PDN      | Infrastructure Security | Media     |
| Amazon CloudFront                | C-CFN-020  | AWS            | DDOS Shield - Escenario Dinamico                            | Controlar la denegacion de servicio en las aplicaciones o recursos de AWS.                                                                                                                                                       | Detectivo    | Seguridad | En implementación | DEV, QA, STG, PDN | Infrastructure Security | Alta      |
| Amazon Elastic Block Store (EBS) | C-EBS-017  | AWS            | Los snapshots no se deben restaurar públicamente - Internet | Para garantizar que al momento de restaurar un Snapshot no haya fuga de información                                                                                                                                              | Detectivo    | Seguridad | Activo            | DEV, QA, STG, PDN | Infrastructure Security | Alta      |



Nube

Servicio

ID Control

Severidad

Estado

AWS

▼

Todas

▼

Todas

▼

Todas

▼

Todas

▼

Gobierno

Operación

Lineamiento

Seguridad

Activos

Ver Todos

Estadísticas

| Nombre Servicio    | ID Control | Descripción Control                                                 | Estado Control     | Severidad | Finalidad Control                                                                                                                                                                                                               | Tipo Control | Categoría    | Estandar Seguridad                                    |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Amazon API Gateway | C-API-001  | Habilitar el registro de acceso para las API REST                   | En implement ación | Media     | Para registrar toda la actividad en API Gateway, esta información será utilizada en caso de que se materialice un incidente de seguridad, y así lograr obtener información valiosa para realizar el análisis de forense dinital | Detectivo    | Seguridad    | NUB03 6 (Redes Virtuales)                             |
| Amazon API Gateway | C-API-002  | Habilitar el cifrado de respuestas almacenadas en cache en API REST | En implement ación | Alta      | Para proteger los datos de la API del acceso no autorizado en caso de interceptación.                                                                                                                                           | Preventivo   | Seguridad    | NUB04 2.8, 2.10 Almacenamiento                        |
| Amazon API Gateway | C-API-003  | Implementar un nombre personalizado para las API HTTP               | En implement ación | Media     | Para proteger la información con la implementación de protocolos seguros                                                                                                                                                        | Preventivo   | Seguridad    | NUB03 11 (Certificados)                               |
| Amazon API Gateway | C-API-004  | API Gateway público debe estar integrado con el WAF aprobado.       | Sin Iniciar        | Media     | Protección contra ataques de disponibilidad o integridad de datos.                                                                                                                                                              | Preventivo   | Lineamien to | NUB03 1-2 WAF                                         |
| Amazon API Gateway | C-API-005  | Conceder acceso a la API REST desde endpoints privados autorizados. | En implement ación | Alta      | Para garantizar que el acceso a la API se realice desde la red privada y así evitar que la información que expone la API sea comprometida y accedida por orígenes externos a la oraanización.                                   | Preventivo   | Seguridad    | NUB03 1 Firewall Virtuales<br>NUB03 2 Redes Virtuales |
| Amazon API Gateway | C-API-006  | API REST deben ser solo de uso privado.                             | Sin Iniciar        | Media     | Para habilitar la API privada garantizando la comunicación con servicios AWS y recursos en diferentes cuentas usando un canal seguro y privado.                                                                                 | Preventivo   | Seguridad    | NUB03 1 Firewall Virtuales<br>NUB03 2 Redes Virtuales |
| Amazon API Gateway | C-API-007  | Controlar el acceso al API REST                                     | En implement ación | Media     | Para admitir el acceso al backend solo desde orígenes autorizados.                                                                                                                                                              | Preventivo   | Seguridad    | NUB03 1 Firewall Virtuales<br>NUB03 2 Redes Virtuales |
| Amazon API Gateway | C-API-008  | Controlar el acceso al API HTTP                                     | En implement ación | Media     | Para admitir el acceso al backend solo desde orígenes autorizados.                                                                                                                                                              | Preventivo   | Seguridad    | NUB03 1 Firewall Virtuales<br>NUB03 2 Redes Virtuales |
| Amazon API         | C-API-009  | Deshabilitar el                                                     | En                 | Alta      | Para garantizar que el llamado de la API se realice                                                                                                                                                                             | Preventivo   | Seguridad    | NUB03 1 Firewall                                      |

Criterios de Aceptación

- Uso minimo de los wildcard en Roles y ClusterRoles
- Usar un sistema de archivos de solo lectura para los contenedores siempre que sea posible
- Todos los contenedores deben tener Liveness y Readiness Probes
- RoleBinding no debería permitir la escalada de privilegios a una cuenta de servicio o nodo en otro RoleBinding
- Restringir el acceso a los namespaces del host a través de la configuración del securityContext.
- Realizar el consumo de lambdas por los mecanismos establecidos por la organización. El uso de lambdaURL no está permitido
- Readiness Probe deben estar configurados
- Que no se pueda acceder al API GW sin pasar por el WAF
- No usar los services account por defecto

¿Y cómo lo hago Terraform?

```
variable "vpc_security_group_ids" {  
  description = "Una lista de ID de grupos de seguridad con los que asociarse"  
  type = list(string)  
  nullable = false
```

```
validation {  
  condition = length(var.vpc_security_group_ids) > 0  
  error_message = "Se requiere al menos un grupo de seguridad"  
}  
}
```

```
resource "aws_instance" "this" {
```

Referencias

[https://grupobancolombia.visualstudio.com/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa/\\_wiki/wikis/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa.wiki/354852/KMS-\(Key-](https://grupobancolombia.visualstudio.com/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa/_wiki/wikis/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa.wiki/354852/KMS-(Key-)



Nube

AWS

▼

Servicio

Todas

▼

ID Control

Todas

▼

Severidad

Todas

▼

Categoría

Gobierno

Operación

Lineamiento

Seguridad

Ver detalles del Control

Ver Todos

Estadísticas

En Construcción

| Nombre Servicio    | ID Control | Control                                                             | Severidad | ¿Y cómo lo hago laC?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amazon API Gateway | C-API-001  | Habilitar el registro de acceso para las API REST                   | Media     | <div>Para API REST</div> <div>TestStage:</div> <div>Type: AWS::ApiGateway::Stage</div> <div>Properties:</div> <div>.....</div> <div>MethodSettings:</div> <div>.....</div> <div>LoggingLevel: [ERROR,INFO]</div> <div>AccessLogSetting:</div> <div>DestinationArn: !Ref. MyLogGroupARN</div> <div>Format: &gt;-</div> <div>{"requestId":"\$context.requestId", "extendedrequestId": "\$context.extendedRequestId"}</div>                                                                         |
| Amazon API Gateway | C-API-002  | Habilitar el cifrado de respuestas almacenadas en cache en API REST | Alta      | <div>Si CachingEnabled = true debe definirse un TTL &gt; 0 (CacheTtlInSeconds) y habilitarse el cifrado en el recurso stage (CacheDataEncrypted). El Apild debe corresponder a una API REST.</div> <div>ApiGtwStage:</div> <div>Type: AWS::ApiGateway::Stage</div> <div>Properties:</div> <div>Apild: !Ref. ApiGtwREST</div> <div>MethodSettings:</div> <div>- CacheTtlInSeconds: &lt;Definir un valor en segundos&gt;</div> <div>CachingEnabled: True</div> <div>CacheDataEncrypted: True</div> |
| Amazon API Gateway | C-API-003  | Implementar un nombre personalizado para las API HTTP               | Media     | <div>Para API REST (V1)</div> <div>CustomDomainName:</div> <div>Type: AWS::ApiGateway::DomainName</div> <div>Properties:</div> <div>CertificateArn: &lt;String&gt;</div> <div>DomainName: &lt;String&gt;</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Nube

AWS

▼

Servicio

Todas

▼

ID Control

Todas

▼

Severidad

Todas

▼

Estado

Todas

▼

Categoría

Gobierno

Operación

Lineamiento

Seguridad

Descargar

Activos

Estadísticas

En Construcción

| Nombre Servicio    | ID Control | Control                                                             | Estado Control | severidad | Finalidad Control                                                                                                                                                                                                               | Tipo Control | Categoría    | Estandar Seguridad                                    |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Amazon API Gateway | C-API-001  | Habilitar el registro de acceso para las API REST                   | Activo         | Media     | Para registrar toda la actividad en API Gateway, esta información será utilizada en caso de que se materialice un incidente de seguridad, y así lograr obtener información valiosa para realizar el análisis de forense dinital | Detectivo    | Segurida d   | NUB03 6 (Redes Virtuales)                             |
| Amazon API Gateway | C-API-002  | Habilitar el cifrado de respuestas almacenadas en cache en API REST | Activo         | Alta      | Para proteger los datos de la API del acceso no autorizado en caso de interceptación.                                                                                                                                           | Preventivo   | Segurida d   | NUB04 2.8, 2.10 Almacenamiento                        |
| Amazon API Gateway | C-API-003  | Implementar un nombre personalizado para las API HTTP               | Activo         | Media     | Para proteger la información con la implementación de protocolos seguros                                                                                                                                                        | Preventivo   | Segurida d   | NUB03 11 (Certificados)                               |
| Amazon API Gateway | C-API-004  | API Gateway público debe estar integrado con el WAF aprobado.       | Activo         | Media     | Protección contra ataques de disponibilidad o integridad de datos.                                                                                                                                                              | Preventivo   | Lineamie nto | NUB03 1-2 WAF                                         |
| Amazon API Gateway | C-API-005  | Conceder acceso a la API REST desde endpoints privados autorizados. | Activo         | Alta      | Para garantizar que el acceso a la API se realice desde la red privada y así evitar que la información que expone la API sea comprometida y accedida por orígenes externos a la organización                                    | Preventivo   | Segurida d   | NUB03 1 Firewall Virtuales<br>NUB03 2 Redes Virtuales |
| Amazon API Gateway | C-API-006  | API REST deben ser solo de uso privado.                             | Activo         | Media     | Para habilitar la API privada garantizando la comunicación con servicios AWS y recursos en diferentes cuentas usando un canal seguro y privado.                                                                                 | Preventivo   | Segurida d   | NUB03 1 Firewall Virtuales<br>NUB03 2 Redes Virtuales |
| Amazon API Gateway | C-API-007  | Controlar el acceso al API REST                                     | Activo         | Media     | Para admitir el acceso al backend solo desde orígenes autorizados.                                                                                                                                                              | Preventivo   | Segurida d   | NUB03 1 Firewall Virtuales<br>NUB03 2 Redes Virtuales |
| Amazon API Gateway | C-API-008  | Controlar el acceso al API HTTP                                     | Activo         | Media     | Para admitir el acceso al backend solo desde orígenes autorizados.                                                                                                                                                              | Preventivo   | Segurida d   | NUB03 1 Firewall Virtuales<br>NUB03 2 Redes Virtuales |
| Amazon API Gateway | C-API-009  | Deshabilitar el endpoint por defecto de la API                      | Activo         | Alta      | Para garantizar que el llamado de la API se realice únicamente desde el nombre que contiene dominio Bancolombia y así evitar la                                                                                                 | Preventivo   | Segurida d   | NUB03 1 Firewall Virtuales                            |

Criterios de Aceptación

[+] Las colas SQS que estén sin uso por más de 90 días deberán ser eliminados

[+] Las instancias EC2 que estén sin uso por más de 90 días deben ser eliminadas

[+] Los balanceadores ALB que estén sin uso por más de 90 días deberán ser eliminados

[+] Los secretos sin uso por más de 90 días deben ser eliminados

[+] Los tópicos de SNS que estén sin uso por más de 90 días deberán ser eliminados

[+] Si una llave está asociada a un recurso y tiene menos de 90 días de uso, no se eliminará la llave.

¿Y cómo lo hago laC?

limits:

cpu: "1"

memory:"700Mi"

topologySpreadConstraints:

- topologyKey: topology.kubernetes.io/hostname || kubernetes.io/hostname

ProjectKeyLogicalName:

Type: AWS::KMS::Key

Properties:

KeyPolicy:

Version: '2012-10-17'

Referencias

https://grupobancolombia.visualstudio.com/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa/\_wiki/wikis/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa.wiki/354852/KMS-(Key-



572  
Controles



67  
Servicios

Severidad



24  
Crítica

395  
Alta

137  
Media

16  
Baja



Actualización  
9/09/2026

Nube

AWS



Servicio

Todas



ID Control

Todas



Estado

Todas



Tipo Control

Todas



Categoría

Gobierno

Operación

Lineamiento


Seguridad

Activos


Ver Todos

En  
Construcción


Controles por Servicio




Controles por Categoría




Controles por Tipo




Estado Control C2C




Aplica IaC




Controles por Estado




Controles por Dominio



Controles por Herramienta usada



Controles por Severidad



| Nombre Servicio    | ID Control | Proveedor Nube | Descripcion Control                                                 | Finalidad Control                                                                                                                                                                                                                | Tipo Control | Categoría   | Estado Control | Ambiente     | Domio  |
|--------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------|
| Amazon API Gateway | C-API-001  | AWS            | Habilitar el registro de acceso para las API REST                   | Para registrar toda la actividad en API Gateway, esta información será utilizada en caso de que se materialice un incidente de seguridad, y así lograr obtener información valiosa para realizar el análisis de forense digital. | Detectivo    | Seguridad   | Activo         | DEV, QA, PDN | Infras |
| Amazon API Gateway | C-API-002  | AWS            | Habilitar el cifrado de respuestas almacenadas en cache en API REST | Para proteger los datos de la API del acceso no autorizado en caso de interceptación.                                                                                                                                            | Preventivo   | Seguridad   | Activo         | QA, PDN      | Data   |
| Amazon API Gateway | C-API-003  | AWS            | Implementar un nombre personalizado para las API HTTP               | Para proteger la información con la implementación de protocolos seguros                                                                                                                                                         | Preventivo   | Seguridad   | Activo         | DEV, QA, PDN | Data   |
| Amazon API Gateway | C-API-004  | AWS            | API Gateway público debe estar integrado con el WAF aprobado.       | Protección contra ataques de disponibilidad o integridad de datos.                                                                                                                                                               | Preventivo   | Lineamiento | Activo         | DEV, QA, PDN | Data   |
| Amazon API Gateway | C-API-005  | AWS            | Conceder acceso a la API REST desde endpoints privados autorizados. | Para garantizar que el acceso a la API se realice desde la red privada y así evitar que la información que expone la API sea comprometida y accedida por orígenes externos a la organización.                                    | Preventivo   | Seguridad   | Activo         | DEV, QA, PDN | Data   |



Nube

AWS



Servicio

Todas



ID Control

Todas



Severidad

Todas



Estado

Todas



Categoría

Gobierno

Operación

Lineamiento

Seguridad

Activos

Ver Todos

Estadísticas

| Nombre Servicio      | ID Control | Control                                                                                        | Estado Control | Severidad | Finalidad Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo Control | Categoría | Estándar Seguridad |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|
| Amazon Bedrock (BRK) | C-BRK-009  | Todo guardrail debe habilitar Content Filters en las 5 categorías base, sobre entrada y salida | En definición  | Alta      | Reducir el riesgo de generación o procesamiento de contenido dañino (odio, insultos, sexual, violencia, mala conducta) en entradas y respuestas del modelo, con independencia del caso de uso de negocio. Ningún equipo tiene una razón legítima para desactivar la detección de estas categorías: no dependen del dominio de la aplicación, a diferencia de Denied Topics, Content Moderation | Preventivo   | Seguridad | NA                 |
| Amazon Bedrock (BRK) | C-BRK-010  | Todo guardrail debe habilitar la detección de Prompt Attacks mediante el tier Standard         | En definición  | Alta      | Prevenir intentos de manipulación del modelo mediante jailbreaks, inyección de prompts o fuga de instrucciones, sin importar el dominio de la aplicación. La superficie de ataque de prompt injection existe en cualquier integración que acepte texto de un usuario final o de una fuente externa (documentos, resultados de búsqueda, tickets), por lo que este control                      | Preventivo   | Seguridad | NA                 |
| Amazon Bedrock (BRK) | C-BRK-011  | Los guardrails productivos deben usar una versión numerada e inmutable, nunca la versión DRAFT | En definición  | Alta      | Evitar que un cambio de configuración en el guardrail (por ejemplo, que alguien reduzca la intensidad de un filtro o desactive Prompt Attack) se propague de forma inmediata y sin control de cambios a todas las aplicaciones que lo consumen. La versión DRAFT es mutable; una versión numerada, creada con AWS::Bedrock::GuardrailVersion, es un                                            | Preventivo   | Gobierno  | NA                 |
| Amazon Bedrock (BRK) | C-BRK-012  | Todo guardrail debe cifrarse con una clave KMS administrada por el cliente (CMK)               | En definición  | Alta      | Evitar depender exclusivamente de la AWS owned key por defecto para proteger la configuración del guardrail (que puede incluir expresiones regex de detección de PII                                                                                                                                                                                                                           | Preventivo   | Seguridad | NA                 |

### Criterios de Aceptacion

- El atributo authorizerType del Gateway es AWS\_IAM o CUSTOM\_JWT, nunca NONE.
- Ningún equipo puede crear o actualizar un Gateway con autorizador NONE, salvo excepción documentada y aprobada (p. ej. entorno de pruebas aislado)
- El chequeo de fundamentación contextual (ContextualGroundingPolicyConfig) está habilitado en guardrails asociados a aplicaciones RAG.
- Se configuran los umbrales de GROUNDING y RELEVANCE según el caso de uso
- El recurso AWS::Bedrock::Guardrail declara ContentPolicyConfig.FiltersConfig con

### ¿Y cómo lo hago laC?

"Type: AWS::Transfer::Server  
Properties:  
SecurityPolicyName: TransferSecurityPolicy-2022-03"  
# Para ambiente productivo:

```
setCustomACLUpdatePdn:  
Type: 'Custom::customaclupdate'  
Condition: CreateProdStream  
Properties:  
ServiceToken: 'arn:aws:sns:us-east-1:831688958710:Antiddos-ACLUpdate-sns'  
resource_arn: !Ref SampleLoadBalancer  
scope: REGIONAL
```

### Referencias

Consulte la información en la wiki de la VSTI: \* AWS Backup – Overview, \* Estrategia Backup de Línea Base en Nube AWS, \* Configurar Plan de Backups de Recursos AWS



Nube

AWS



Servicio

Todas



ID Control

Todas



Severidad

Todas



Categoría

Gobierno

Operación

Lineamiento

Seguridad

~



Ver detalles  
del Control

Ver Todos

Estadísticas

En  
Construcción

| Nombre Servicio    | ID Control | Control                                           | Severidad | ¿Y cómo lo hago laC?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amazon API Gateway | C-API-001  | Habilitar el registro de acceso para las API REST | Media     | <div>TestStage:<br/>Type: AWS::ApiGateway::Stage<br/>Properties:<br/><br/>.....<br/>MethodSettings:<br/><br/>.....<br/>LoggingLevel: [ERROR,INFO]<br/>AccessLogSetting:<br/>DestinationArn: !Ref. MyLogGroupARN<br/>Format: &gt;-<br/>{ "requestId": "\$context.requestId", "extendedrequestId": "\$context.extendedRequestId" }<br/>-----<br/>Para API HTTP<br/><br/>MyStage:<br/>Type: 'AWS::ApiGatewayV2::Stage'<br/>Properties:<br/><br/>.....<br/>DefaultRouteSettings:<br/>LoggingLevel: INFO<br/>AccessLogSettings:<br/>DestinationArn: !Ref. APIGWLogGroupARN<br/>Format: &gt;-<br/>{ "requestId": "\$context.requestId", "extendedrequestId": "\$context.extendedRequestId" }</div> |
| Amazon API Gateway | C-API-007  | Controlar el acceso al API REST                   | Media     | <div>Authorizer:<br/>Type: 'AWS::ApiGateway::Authorizer'<br/>Properties:<br/>AuthorizerCredentials: !GetAtt<br/>- LambdaInvocationRole<br/>- Arn<br/>AuthorizerResultTtlInSeconds: '300'<br/>AuthorizerUri: !Join</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Nube

AWS

Servicio

Todas

ID Control

Todas

Severidad

Todas

Estado

Todas

Categoría

Gobierno

Lineamiento

Operación

Seguridad



Descargar

Activos

Estadísticas

En

Construcción

| Nombre Servicio    | ID Control | Control                                                             | Estado Control | Severidad | Finalidad Control                                                                                                                                                                                                               | Tipo Control | Categoría   | Estándar Seguridad                                    |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Amazon API Gateway | C-API-001  | Habilitar el registro de acceso para las API REST                   | Activo         | Media     | Para registrar toda la actividad en API Gateway, esta información será utilizada en caso de que se materialice un incidente de seguridad, y así lograr obtener información valiosa para realizar el análisis de forense digital | Detectivo    | Seguridad   | NUB03 6 (Redes Virtuales)                             |
| Amazon API Gateway | C-API-002  | Habilitar el cifrado de respuestas almacenadas en cache en API REST | En definición  | Alta      | Para proteger los datos de la API del acceso no autorizado en caso de interceptación.                                                                                                                                           | Preventivo   | Seguridad   | NUB04 2.8, 2.10 Almacenamiento                        |
| Amazon API Gateway | C-API-003  | Implementar un nombre personalizado para las API HTTP               | En definición  | Media     | Para proteger la información con la implementación de protocolos seguros                                                                                                                                                        | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 11 (Certificados)                               |
| Amazon API Gateway | C-API-004  | API Gateway público debe estar integrado con el WAF aprobado.       | En definición  | Media     | Protección contra ataques de disponibilidad o integridad de datos.                                                                                                                                                              | Preventivo   | Lineamiento | NUB03 1-2 WAF                                         |
| Amazon API Gateway | C-API-005  | Conceder acceso a la API REST desde endpoints privados autorizados. | En definición  | Alta      | Para garantizar que el acceso a la API se realice desde la red privada y así evitar que la información que expone la API sea comprometida y accedida por orígenes externos a la organización                                    | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 1 Firewall Virtuales<br>NUB03 2 Redes Virtuales |
| Amazon API Gateway | C-API-006  | API REST deben ser solo de uso privado.                             | En definición  | Media     | Para habilitar la API privada garantizando la comunicación con servicios AWS y recursos en diferentes cuentas usando un canal seguro v privado.                                                                                 | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 1 Firewall Virtuales<br>NUB03 2 Redes Virtuales |
| Amazon API Gateway | C-API-007  | Controlar el acceso al API REST                                     | Activo         | Media     | Para admitir el acceso al backend solo desde orígenes autorizados.                                                                                                                                                              | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 1 Firewall Virtuales<br>NUB03 2 Redes Virtuales |
| Amazon API Gateway | C-API-008  | Controlar el acceso al API HTTP                                     | En definición  | Media     | Para admitir el acceso al backend solo desde orígenes autorizados.                                                                                                                                                              | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 1 Firewall Virtuales<br>NUB03 2 Redes Virtuales |
| Amazon API Gateway | C-API-009  | Deshabilitar el endpoint por defecto de la API                      | En definición  | Alta      | Para garantizar que el llamado de la API se realice únicamente desde el nombre que                                                                                                                                              | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 1 Firewall Virtuales                            |

Criterios de Aceptación

- [+] Las colas SQS que estén sin uso por más de 90 días deberán ser eliminados
- [+] Los balanceadores ALB que estén sin uso por más de 90 días deberán ser eliminados
- [+] Los secretos sin uso por más de 90 días deben ser eliminados
- [+] Los tópicos de SNS que estén sin uso por más de 90 días deberán ser eliminados
- [+] Si una llave está asociada a un recurso y tiene menos de 90 días de uso, no se eliminará la llave.

[+]Si una llave está asociada a un recurso y lleva más de 90 días sin uso, se inicia proceso de eliminación de la llave y se le notifica al

¿Y cómo lo hago laC?

topologySpreadConstraints:  
- topologyKey: topology.kubernetes.io/hostname ||  
kubernetes.io/hostname  
spec:\n containers:\n - image: <image>\n name: <name>\n+ topologySpreadConstraints:\n+ - maxSkew: 1\n+ topologyKey: kubernetes.io/hostname\n+ whenUnsatisfiable: ScheduleAnyway\n+ labelSelector:\n+ matchLabels:\n+ app: test  
Type: AWS::CertificateManager::Certificate  
Properties:  
DomainName: DEFINIR SEGUN ESTANDARES BANCOLOMBIA

Referencias

[https://grupobancolombia.visualstudio.com/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa/\\_wiki/wikis/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa.wiki/354852/KMS-\(Key-](https://grupobancolombia.visualstudio.com/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa/_wiki/wikis/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa.wiki/354852/KMS-(Key-)



556

Controles



62

Servicios

Severidad



30

Crítica

368

Alta

121

Media

37

Baja



Actualización

9/09/2026

Nube

AWS

Servicio

Todas

ID Control

Todas

Estado

Todas

Tipo Control

Todas

Categoría

Gobierno

Lineamiento

Operación


Seguridad

Activos


Ver Todos

En  
Construcción


Controles por Servicio




Controles por Categoría




Controles por Tipo



Estado Control C2C




Aplica IaC




Controles por Estado




Controles por Dominio



Controles por Herramienta usada



Controles por Severidad



| Nombre Servicio    | ID Control | Proveedor Nube | Descripción Control                                                 | Finalidad Control                                                                                                                                                                                                                | Tipo Control | Categoría   | Estado Control | Ambiente     | Dominio       |
|--------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| Amazon API Gateway | C-API-001  | AWS            | Habilitar el registro de acceso para las API REST                   | Para registrar toda la actividad en API Gateway, esta información será utilizada en caso de que se materialice un incidente de seguridad, y así lograr obtener información valiosa para realizar el análisis de forense dioital. | Detectivo    | Seguridad   | Activo         | DEV, QA, PDN | Infraestructu |
| Amazon API Gateway | C-API-002  | AWS            | Habilitar el cifrado de respuestas almacenadas en cache en API REST | Para proteger los datos de la API del acceso no autorizado en caso de interceptación.                                                                                                                                            | Preventivo   | Seguridad   | En definición  | QA, PDN      | Data Prote    |
| Amazon API Gateway | C-API-003  | AWS            | Implementar un nombre personalizado para las API HTTP               | Para proteger la información con la implementación de protocolos seguros                                                                                                                                                         | Preventivo   | Seguridad   | En definición  | DEV, QA, PDN | Data Prote    |
| Amazon API Gateway | C-API-004  | AWS            | API Gateway público debe estar integrado con el WAF aprobado.       | Protección contra ataques de disponibilidad o integridad de datos.                                                                                                                                                               | Preventivo   | Lineamiento | En definición  | DEV, QA, PDN | Data Prote    |
| Amazon API Gateway | C-API-005  | AWS            | Conceder acceso a la API REST desde endpoints privados autorizados. | Para garantizar que el acceso a la API se realice desde la red privada y así evitar que la información que expone la API sea comprometida y accedida por orígenes externos a la                                                  | Preventivo   | Seguridad   | En definición  | DEV, QA, PDN | Data Prote    |



Nube

Servicio

Severidad

Estado

Categoría

Gobierno

Operación

Lineamiento

Seguridad

Activos

Ver Todos

Estadísticas

| Nombre Servicio    | ID Control | Control                                                                                                                              | Estado Control | Severidad | Finalidad Control                                                                                                                                                                            | Tipo Control | Categoría   | Estándar Seguridad                                    |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Amazon API Gateway | C-API-002  | Habilitar el cifrado de respuestas almacenadas en cache en API REST                                                                  | En definición  | Alta      | Para proteger los datos de la API del acceso no autorizado en caso de interceptación.                                                                                                        | Preventivo   | Seguridad   | NUB04 2.8, 2.10 Almacenamiento                        |
| Amazon API Gateway | C-API-003  | Implementar un nombre personalizado para las API HTTP                                                                                | En definición  | Media     | Para proteger la información con la implementación de protocolos seguros                                                                                                                     | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 11 (Certificados)                               |
| Amazon API Gateway | C-API-004  | API Gateway público debe estar integrado con el WAF aprobado.                                                                        | En definición  | Media     | Protección contra ataques de disponibilidad o integridad de datos.                                                                                                                           | Preventivo   | Lineamiento | NUB03 1-2 WAF                                         |
| Amazon API Gateway | C-API-005  | Conceder acceso a la API REST desde endpoints privados autorizados.                                                                  | En definición  | Alta      | Para garantizar que el acceso a la API se realice desde la red privada y así evitar que la información que expone la API sea comprometida y accedida por orígenes externos a la organización | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 1 Firewall Virtuales<br>NUB03 2 Redes Virtuales |
| Amazon API Gateway | C-API-006  | API REST deben ser solo de uso privado.                                                                                              | En definición  | Media     | Para habilitar la API privada garantizando la comunicación con servicios AWS y recursos en diferentes cuentas usando un canal seguro y privado.                                              | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 1 Firewall Virtuales<br>NUB03 2 Redes Virtuales |
| Amazon API Gateway | C-API-008  | Controlar el acceso al API HTTP                                                                                                      | En definición  | Media     | Para admitir el acceso al backend solo desde orígenes autorizados.                                                                                                                           | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 1 Firewall Virtuales<br>NUB03 2 Redes Virtuales |
| Amazon API Gateway | C-API-009  | Deshabilitar el endpoint por defecto de la API                                                                                       | En definición  | Alta      | Para garantizar que el llamado de la API se realice únicamente desde el nombre que contiene dominio Bancolombia y así evitar la exposición pública de la misma                               | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 1 Firewall Virtuales                            |
| Amazon Athena      | C-ATH-001  | Definir un bucket s3 de salida de los resultados y evitar que se sobreescriban las configuraciones de cifrado del mismo desde Athena | Sin Iniciar    | Alta      | Asegurar que se configure Athena Workgroup, que los resultados se envíen a un bucket S3 y que éstos no sobreescriban el cifrado establecido transversalmente del bucket desde Athena.        | Preventivo   | Seguridad   | NUB04 2.5, 2.9 Almacenamiento                         |
| Amazon Athena      | C-ATH-002  | Utilizar cloudformation                                                                                                              | Sin Iniciar    | Alta      | Para restringir el despliegue del servicio                                                                                                                                                   | Preventivo   | Lineamiento | NUB04 2.12                                            |

Criterios de Aceptación

- [+] Las colas SQS que estén sin uso por más de 90 días deberán ser eliminados
- [+] Los balanceadores ALB que estén sin uso por más de 90 días deberán ser eliminados
- [+] Los secretos sin uso por más de 90 días deben ser eliminados
- [+] Los tópicos de SNS que estén sin uso por más de 90 días deberán ser eliminados
- [+] Si una llave está asociada a un recurso y tiene menos de 90 días de uso, no se eliminará la llave.

[+]Si una llave está asociada a un recurso y lleva más de 90 días sin uso, se inicia proceso de eliminación de la llave y se le notifica al

¿Y cómo lo hago laC?

topologySpreadConstraints:

- topologyKey: topology.kubernetes.io/hostname || kubernetes.io/hostname

spec:\n containers:\n - image: <image>\n name: <name>\n+ topologySpreadConstraints:\n+ - maxSkew: 1\n+ topologyKey: kubernetes.io/hostname\n+ whenUnsatisfiable: ScheduleAnyway\n+ labelSelector:\n+ matchLabels:\n+ app: test

Type: AWS::SQS::Queue

Properties:

KmsMasterKeyId: DEFINIR

Type: AWS::SQS::QueuePolicy

Referencias

https://grupobancolombia.visualstudio.com/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa/\_wiki/wikis/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa.wiki/354852/KMS-(Key-

Actualización

9/09/2026

Nube

Servicio

ID Control

Severidad

Categoría

Ver detalles del Control

Ver Todos

Estadísticas

En Construcción

| nombreservicio | controlid | Control | Severidad | ¿Y cómo lo hago Cloudformation? |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------------------------------|
|----------------|-----------|---------|-----------|---------------------------------|

Regresar

| Nombre Servicio                    | ID Control | Control                               | Fecha Activación | Ambiente     | Categoría | Dominio                 | Herramienta | Severidad | Tipo de Control | Estándar Seguridad                                    |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------------|-------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) | C-EC2-008  | Restringir el acceso a través de SSH. |                  | DEV, QA, PDN | Seguridad | Infrastructure Security | EngineIAC   | Alta      | Preventivo      | NUB03 1 Firewall Virtuales<br>NUB03 2 Redes Virtuales |
| Amazon Elastic Compute Cloud       | C-EC2-008  | Security Group con puertos de         |                  | DEV, QA, PDN | Seguridad | Infrastructure Security | SCP         | Alta      | Preventivo      | NUB03 1 Firewall Virtuales<br>NUB03 2 Redes Virtuales |

Finalidad Control

Este control garantiza que el acceso mediante el protocolo SSH puerto 22 sea solo desde CyberArk, con el fin de evitar conexiones no autorizadas.

Validar que el origen sea Cyberark.

referencias

Criterios de Aceptación

[+] Solo esta permitido el uso del puerto 22 a los segmentos definidos y permitidos por el Banco.

[+] Solo esta permitido el uso del puerto 22 a los segmentos definidos y permitidos por el Banco:

- AWS: 10.123.176.0/21
- Onpremise: 10.8.146.208/28
- Calle 100 10.60.5.80/28

[+] Solo esta permitido el uso del puerto 22 desde los segmentos definidos por el Banco:

- Niquia: 10.8.146.208/28
- AWS: 10.123.176.0/21
- Colombia XV: 10.7.19.208/29

¿Y cómo lo hago Cloudformation?

SGBase:  
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'  
Properties:  
GroupDescription: Base Security Group  
SecurityGroupIngress:  
- IpProtocol: tcp  
CidrIp: DEFINIR RANGOS DE CIDR PARA CIBERARK  
FromPort: 22  
ToPort: 22  
SGBaseIngress:  
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroupIngress'  
Properties:  
GroupId: !Ref SGBase  
IpProtocol: tcp  
FromPort: 22  
ToPort: 22  
SourceSecurityGroupId: !GetAtt SGBase.GroupId

|              |            |
|--------------|------------|
| idcontrolc2c | controlc2c |
|--------------|------------|

CIS.4.1

Security groups should not allow 0.0.0.0/0 to port 22



CODI

Banistmo

Estadísticas

(En bl...)

Controles

(En blanc...)

Servicios

Severidad

0

Crítica

0

Alta

0

Media

0

Baja

Actualización

9/09/2026

Servicio

Todas

controlid

Todas

Estado

Todas

Tipo Control

Todas

Categoría

Activos

Ver Todos

En Construcción

Controles por Servicio

Controles por Categoría

Controles por Tipo

Estado Control C2C

Aplica IaC

Controles por Estado

Controles por Dominio

Controles por Herramienta usada

Controles por Severidad

Nombre Servicio

ID Control

Proveedor Nube

Descripción Control

Finalidad Control

Tipo Control

Categoría

Estado Control

Ambiente

Dominio

Sev

Servicio

Todas

Severidad

Todas

Estado

Todas

Categoría

Gobierno

Operación

Lineamiento

Seguridad

Activos

Ver Todos

Estadísticas

| Nombre Servicio    | ID Control | Control                                                                                                                              | Estado Control | Severidad | Finalidad Control                                                                                                                                                                            | Tipo Control | Categoría   | Estándar Seguridad                                    |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Amazon API Gateway | C-API-002  | Habilitar el cifrado de respuestas almacenadas en cache en API REST                                                                  | En definición  | Alta      | Para proteger los datos de la API del acceso no autorizado en caso de interceptación.                                                                                                        | Preventivo   | Seguridad   | NUB04 2.8, 2.10 Almacenamiento                        |
| Amazon API Gateway | C-API-003  | Implementar un nombre personalizado para las API HTTP                                                                                | En definición  | Media     | Para proteger la información con la implementación de protocolos seguros                                                                                                                     | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 11 (Certificados)                               |
| Amazon API Gateway | C-API-004  | API Gateway público debe estar integrado con el WAF aprobado.                                                                        | En definición  | Media     | Protección contra ataques de disponibilidad o integridad de datos.                                                                                                                           | Preventivo   | Lineamiento | NUB03 1-2 WAF                                         |
| Amazon API Gateway | C-API-005  | Conceder acceso a la API REST desde endpoints privados autorizados.                                                                  | En definición  | Alta      | Para garantizar que el acceso a la API se realice desde la red privada y así evitar que la información que expone la API sea comprometida y accedida por orígenes externos a la organización | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 1 Firewall Virtuales<br>NUB03 2 Redes Virtuales |
| Amazon API Gateway | C-API-006  | API REST deben ser solo de uso privado.                                                                                              | En definición  | Media     | Para habilitar la API privada garantizando la comunicación con servicios AWS y recursos en diferentes cuentas usando un canal seguro y privado                                               | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 1 Firewall Virtuales<br>NUB03 2 Redes Virtuales |
| Amazon API Gateway | C-API-008  | Controlar el acceso al API HTTP                                                                                                      | En definición  | Media     | Para admitir el acceso al backend solo desde orígenes autorizados.                                                                                                                           | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 1 Firewall Virtuales<br>NUB03 2 Redes Virtuales |
| Amazon API Gateway | C-API-009  | Deshabilitar el endpoint por defecto de la API                                                                                       | En definición  | Alta      | Para garantizar que el llamado de la API se realice únicamente desde el nombre que contiene dominio Bancolombia y así evitar la exposición pública de la misma                               | Preventivo   | Seguridad   | NUB03 1 Firewall Virtuales                            |
| Amazon Athena      | C-ATH-001  | Definir un bucket s3 de salida de los resultados y evitar que se sobrescriban las configuraciones de cifrado del mismo desde Athena. | Sin Iniciar    | Alta      | Asegurar que se configure Athena Workgroup, que los resultados se envíen a un bucket S3 y que éstos no sobrescriban el cifrado establecido transversalmente del                              | Preventivo   | Seguridad   | NUB04 2.5, 2.9 Almacenamiento                         |

Criterios de aceptación

[+] Al momento de desplegar el servicio este debe de estar etiquetada como información clasificada que identifique la disponibilidad de la información. "sin impacto", "impacto tolerable", "impacto moderado". "impacto critico".

[+] Al momento de desplegar el servicio este debe de estar etiquetada como información clasificada que identifique la integridad de la información. "sin impacto", "impacto tolerable", "impacto moderado". "impacto critico".

[+] Al momento de desplegar el servicio, éste debe estar etiquetado con un valor de clasificación de confidencialidad válido, correspondiente a:  
Publica. Interna. Confidencial o Restringida.

¿Y cómo lo hago Cloudformation?

Type: AWS::SQS::Queue

Properties:

KmsMasterKeyId: DEFINIR

Type: AWS::SQS::QueuePolicy

Properties:

PolicyDocument:

Statement:

- Action: sqs:\*

Effect: Deny

Resource:

- 'arn:aws:sqs:\*'

Referencias

https://grupobancolombia.visualstudio.com/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa/\_wiki/wikis/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa.wiki/354852/KMS-(Key-



Nube

AWS

▼

Servicio

Todas

▼

ID Control

Todas

▼

Severidad

Todas

▼

Categoría

Gobierno

Operación

Lineamiento

Seguridad

Ver detalles del Control

Ver Todos

Estadísticas

En Construcción

| Nombre Servicio    | ID Control | Control                                                             | Severidad | ¿Y cómo lo hago laC?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amazon API Gateway | C-API-001  | Habilitar el registro de acceso para las API REST                   | Media     | <div>TestStage:<br/>Type: AWS::ApiGateway::Stage<br/>Properties:<br/>.....<br/>MethodSettings:<br/>.....<br/>LoggingLevel: [ERROR,INFO]<br/>AccessLogSetting:<br/>DestinationArn: !Ref. MyLogGroupARN<br/>Format: &gt;-<br/>{"requestId":"\$context.requestId", "extendedrequestId": "\$context.extendedRequestId"}<br/>-----<br/>Para API HTTP<br/><br/>MyStage:<br/>Type: 'AWS::ApiGatewayV2::Stage'<br/>Properties:<br/>.....<br/>DefaultRouteSettings:<br/>LoggingLevel: INFO<br/>AccessLogSettings:<br/>DestinationArn: !Ref. APIGWLogGroupARN<br/>Format: &gt;-<br/>{"requestId":"\$context.requestId", "extendedrequestId": "\$context.extendedRequestId"}<br/>-----</div> |
| Amazon API Gateway | C-API-002  | Habilitar el cifrado de respuestas almacenadas en cache en API REST | Alta      | <div>Si CachingEnabled = true debe definirse un TTL &gt; 0 (CacheTtlInSeconds) y habilitarse el cifrado en el recurso stage (CacheDataEncrypted). El Apild debe corresponder a una API REST.<br/><br/>ApiGtwStage:<br/>Type: AWS::ApiGatewayV2::Stage<br/>Properties:<br/>Apild: !Ref. ApiGtwREST<br/>MethodSettings:</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |





534

Controles



59

Servicios

Severidad



30

Crítica

356

Alta

112

Media

36

Baja



Actualización

9/09/2026

Nube

AWS

▼

Servicio

Todas

▼

ID Control

Todas

▼

Estado

Todas

▼

Tipo Control

Todas

▼

Categoría

Gobierno

Operación


Lineamiento

Seguridad

Activos

Ver Todos

En Construcción



| Nombre Servicio    | ID Control | Proveedor Nube | Descripción Control                                                 | Finalidad Control                                                                                                                                                                                                                | Tipo Control | Categoría   | Estado Control | Ambiente     | Dominio   |
|--------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|-----------|
| Amazon API Gateway | C-API-001  | AWS            | Habilitar el registro de acceso para las API REST                   | Para registrar toda la actividad en API Gateway, esta información será utilizada en caso de que se materialice un incidente de seguridad, y así lograr obtener información valiosa para realizar el análisis de forense digital. | Detectivo    | Seguridad   | Activo         | DEV, QA, PDN | Infrastru |
| Amazon API Gateway | C-API-002  | AWS            | Habilitar el cifrado de respuestas almacenadas en cache en API REST | Para proteger los datos de la API del acceso no autorizado en caso de interceptación.                                                                                                                                            | Preventivo   | Seguridad   | Activo         | QA, PDN      | Data Pro  |
| Amazon API Gateway | C-API-003  | AWS            | Implementar un nombre personalizado para las API HTTP               | Para proteger la información con la implementación de protocolos seguros                                                                                                                                                         | Preventivo   | Seguridad   | Activo         | DEV, QA, PDN | Data Pro  |
| Amazon API Gateway | C-API-004  | AWS            | API Gateway público debe estar integrado con el WAF aprobado.       | Protección contra ataques de disponibilidad o integridad de datos.                                                                                                                                                               | Preventivo   | Lineamiento | Sin Iniciar    | DEV, QA, PDN | Data Pro  |
| Amazon API Gateway | C-API-005  | AWS            | Conceder acceso a la API REST desde endpoints privados autorizados. | Para garantizar que el acceso a la API se realice desde la red privada y así evitar que la información que expone la API sea comprometida y accedida por orígenes externos a la organización.                                    | Preventivo   | Seguridad   | Activo         | DEV, QA, PDN | Data Pro  |



Nube

AWS

▼

Servicio

Todas

▼

ID Control

Todas

▼

Severidad

Todas

▼

Estado

Todas

▼

Categoría

Gobierno

Operación

Lineamiento

Seguridad

Activos

Ver Todos

Estadísticas

| Nombre Servicio    | ID Control | Control                                                                                         | Estado Control | Severidad | Finalidad Control                                                                                                                         | Tipo Control | Categoría   | Estándar Seguridad                        |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|
| Amazon API Gateway | C-API-004  | API Gateway público debe estar integrado con el WAF aprobado.                                   | Sin Iniciar    | Media     | Protección contra ataques de disponibilidad o integridad de datos.                                                                        | Preventivo   | Lineamiento | NUB03 1-2 WAF                             |
| Amazon Athena      | C-ATH-002  | Utilizar cloudformation para configurar y desplegar el servicio de Athena.                      | Sin Iniciar    | Alta      | Para restringir el despliegue del servicio por fuentes diferentes a cloudformation                                                        | Preventivo   | Lineamiento | NUB04 2.12 Almacenamiento                 |
| Amazon Athena      | C-ATH-003  | Utilizar herramientas definidas por el Banco para realizar consultas.                           | Sin Iniciar    | Alta      | Evitar que se usen otros medios (Consola, cloudformation) para realizar consultas/queries.                                                | Preventivo   | Lineamiento | NUB03 01 DevSecOps                        |
| Amazon Athena      | C-ATH-004  | Uso de tags para los recursos de Athena.                                                        | Sin Iniciar    | Alta      | Para organizar, identificar y clasificar los recursos de Athena en función de las etiquetas según las necesidades de seguridad y gestión. | Preventivo   | Gobierno    | NUB01 11 Generales<br>NUB02 6 Lineamiento |
| Amazon Bedrock     | C-BRK-001  | Uso restringido del servicio Amazon Bedrock. Se debe reducir la posibilidad de uso del servicio | Sin Iniciar    | Alta      | Reducir la posibilidad de uso del servicio sin un caso de uso avalado por arquitectura técnica.                                           | Preventivo   | Seguridad   | NUB02 1,4 Lineamiento                     |
| Amazon Bedrock     | C-BRK-002  | Los agentes de Amazon Bedrock deben estar cifrados                                              | Sin Iniciar    | Alta      | Para proteger la confidencialidad de la información y acceso no autorizado                                                                | Preventivo   | Seguridad   | NUB02 1,4 Lineamiento                     |
| Amazon Bedrock     | C-BRK-003  | Los Datasources de Amazon Bedrock deben estar cifrados                                          | Sin Iniciar    | Alta      | Para proteger la confidencialidad de la información y acceso no autorizado                                                                | Preventivo   | Seguridad   |                                           |
| Amazon Bedrock     | C-BRK-004  | Los Flows de Amazon Bedrock deben estar cifrados                                                | Sin Iniciar    | Alta      | Para proteger la confidencialidad de la información y acceso no autorizado                                                                | Preventivo   | Seguridad   |                                           |
| Amazon Bedrock     | C-BRK-005  | Los GuardRails de Amazon Bedrock deben estar cifrados                                           | Sin Iniciar    | Alta      | Para proteger la confidencialidad de la información y acceso no autorizado                                                                | Preventivo   | Seguridad   |                                           |
| Amazon Bedrock     | C-BRK-006  | Los Prompts de Amazon Bedrock deben estar cifrados                                              | Sin Iniciar    | Alta      | Para proteger la confidencialidad de la información y acceso no autorizado                                                                | Preventivo   | Seguridad   |                                           |
| Amazon Bedrock     | C-BRK-007  | La información personal                                                                         | Sin Iniciar    | Alta      | Evitar la divulgación de Información                                                                                                      | Preventivo   | Seguridad   |                                           |

Criterios de Aceptación

- [+] Las colas SQS que estén sin uso por más de 90 días deberán ser eliminados
- [+] Las instancias EC2 que estén sin uso por más de 90 días deben ser eliminadas
- [+] Los balanceadores ALB que estén sin uso por más de 90 días deberán ser eliminados
- [+] Los secretos sin uso por más de 90 días deben ser eliminados
- [+] Los tópicos de SNS que estén sin uso por más de 90 días deberán ser eliminados
- [+] Si una llave está asociada a un recurso y tiene menos de 90 días de uso, no se eliminará la llave.

¿Y cómo lo hago laC?

```
topologySpreadConstraints:
- topologyKey: topology.kubernetes.io/hostname ||
kubernetes.io/hostname
spec:
  containers:
  - image: <image>
    name: <name>
    topologySpreadConstraints:
    - maxSkew: 1
      topologyKey:
kubernetes.io/hostname
    whenUnsatisfiable: ScheduleAnyway
    labelSelector:
    matchLabels:
    app: test
  Type: 'AWS::WAFv2::WebACLAssociation'
  Properties:
    WebACLArn: DEFINIR-ARNForWebACL
    ResourceArn: DEFINIR-ARNForRegionalResource
```

Referencias

[https://grupobancolombia.visualstudio.com/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa/\\_wiki/wikis/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa.wiki/354852/KMS-\(Key-](https://grupobancolombia.visualstudio.com/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa/_wiki/wikis/Vicepresidencia%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADa.wiki/354852/KMS-(Key-)

### **Control Preventivo:**

Se centra en establecer barreras y procedimientos para evitar que los errores, fraudes u otros problemas se materialicen.

Ejemplo: asociar una política que límite los permisos a roles IAM, para evitar escalamiento de privilegios.

### **Control Detectivo:**

Medida que identifica desviaciones, errores o eventos no deseados, permitiendo su análisis y eventual acción. No evita ni corrige, solo alerta o revela lo que ha ocurrido.

Ejemplo: usuarios IAM que deben tener asociados los tags obligatorios definidos por la organización, para identificar responsable del usuario y monitorear posibles eventos asociados al mismo.

## **Estándar Seguridad:**

Contienen lineamientos y parámetros de cumplimiento obligatorio para mantener la alineación con la estrategia y los niveles de riesgo aceptable en la Organización.

Para consultar la información de un control:

-> clic derecho sobre el registro

 Drill through

 Ver Detalle Control



Nombre de Solución

Todas

Banco

Todas

controlid

Todas

Capacidades RI y OI

OI ó RI

RI: Requerido Implementado  
OI: Opcional Implementado

Ver detalles del Servicio

Descargar

| Id_solucion | Nombre de Solución                             | Fabricante | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Banco       | Documentación             |
|-------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| CISE-004    | Microsoft Active Directory (AD) - Microsoft    | Microsoft  | Active Directory - Es el servicio de directorio de Microsoft que controla el acceso a los diferentes recursos de red. Este puede integrarse con diversos sistemas y aplicaciones actuando como repositorio central único.                                                                                                                                                                                                                                                        | Regional    |                           |
| CISE-006    | Defender for O365 - Mitcrossoft                | Microsoft  | Servicio de la nube azure para la protección contra amenazas de día 0 para Office365, a través de analisis con ML y IA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Regional    |                           |
| CISE-009    | Proteccion de Marca - Anti X                   | Fortra     | SaaS FORTRA correo sospechoso, rogue app, anti malware, proteccion marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Regional    |                           |
| CISE-010    | Malware hunting - Any.Run                      | AnyRun     | Analisis automatizado de malware (sandbox)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Regional    |                           |
| CISE-011    | AWS Security Groups - AWS                      | AWS        | Firewall virtual para las instancias EC2 para controlar el tráfico entrante y saliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Regional    | <a href="#">Clic aquí</a> |
| CISE-012    | AWS Macie - AWS                                | AWS        | Servicio de la nube AWS que ayuda en la clasificación y protección de la información, hace uso de Machine Learning para la clasificación de los datos, automatiza el cumplimiento, detecta accesos no autorizados y permite el alertamiento de la fuga de información a través de alertas personalizadas.                                                                                                                                                                        | Bancolombia | <a href="#">Clic aquí</a> |
| CISE-014    | AWS Certificate Manager (ACM) - AWS            | AWS        | Servicio de la nube AWS que sirve para la generación y administración de certificados digitales.<br>Entidad certificadora subordinada de la PKI onpremise y que está en AWS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Regional    | <a href="#">Clic aquí</a> |
| CISE-016    | AWS CloudHSM - AWS                             | AWS        | Servicio de la nube AWS que proporciona módulos de seguridad de hardware (HSM) basados en la nube para generar y utilizar sus propias claves de cifrado en la nube de AWS. Con CloudHSM, es posible administrar las propias claves de cifrado mediante HSM validados para FIPS 140-2 de nivel 3 e integrarlas con sus aplicaciones mediante la API estándar del sector.                                                                                                          | Regional    | <a href="#">Clic aquí</a> |
| CISE-017    | AWS CloudTrail - AWS                           | AWS        | Servicio de la nube AWS que permite conocer las actividades de los usuarios mediante el registro de la actividad realizada en su cuenta. CloudTrail registra información importante sobre cada acción, incluido quién ha efectuado la solicitud, qué servicios se han utilizado, qué acción se ha realizado, los parámetros de las acciones y los elementos de la respuesta enviada por el servicio de AWS. Habilitado en todas las cuentas v centralizado en la cuenta de login | Regional    | <a href="#">Clic aquí</a> |
| CISE-018    | AWS CloudWatch - AWS                           | AWS        | Servicio de la nube AWS que ofrece datos e información procesable para monitorizar las aplicaciones, responder a cambios de rendimiento que afectan a todo el sistema, optimizar el uso de recursos y lograr una vista unificada del estado de las operaciones.<br>Habilitado en todas las cuentas                                                                                                                                                                               | Regional    | <a href="#">Clic aquí</a> |
| CISE-021    | AWS GuardDuty - AWS                            | AWS        | Amazon GuardDuty es un servicio de detección de amenazas que monitoriza de forma constante para detectar actividades maliciosas y comportamientos no autorizados con el fin de proteger sus cargas de trabajo y cuentas de AWS                                                                                                                                                                                                                                                   | Regional    | <a href="#">Clic aquí</a> |
| CISE-023    | AWS Identity and Access Management (IAM) - AWS | AWS        | Con AWS Identity and Access Management (IAM) puede administrar el acceso a los servicios y recursos de AWS de manera segura. Además, puede crear y administrar usuarios y grupos de AWS, así como utilizar permisos para conceder o negar el acceso de estos a los recursos de AWS                                                                                                                                                                                               | Regional    | <a href="#">Clic aquí</a> |
| CISE-025    | AWS Key Management Service (KMS) - AWS         | AWS        | Servicio de la nube AWS que sirve para la generación y administración de llaves asimétricas para el cifrado de datos, en tránsito y reposo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Regional    | <a href="#">Clic aquí</a> |
| CISE-026    | AWS Service control policies (SCP) - AWS       | AWS        | Políticas de control de servicios (SCP) para administrar la seguridad y los permisos disponibles para las cuentas de AWS de su organización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Regional    |                           |
| CISE-027    | AWS Secret manager - AWS                       | AWS        | Custodia de llaves y secretos de DevOps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Regional    | <a href="#">Clic aquí</a> |
| CISE-028    | AWS Security Hub - AWS                         | AWS        | Servicio de la nube AWS que ofrece una vista consolidada del estado de seguridad en AWS, automatizar el control de la seguridad, administrar los resultados de seguridad e identificar la prioridad más alta de seguridad y los problemas de seguridad en el entorno de AWS.                                                                                                                                                                                                     | Regional    | <a href="#">Clic aquí</a> |



Catalogo de Servicios TI

| ID Solución | Nombre de Solución | Descripción | Funcionalidades soportadas | Funcionalidades con licenciamiento adicional |
|-------------|--------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------|
|-------------|--------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------|

|         |           |
|---------|-----------|
| RI<br>0 | Capacidad |
|---------|-----------|

|         |
|---------|
| RN<br>0 |
|---------|

|         |
|---------|
| OI<br>0 |
|---------|

|         |
|---------|
| ON<br>0 |
|---------|



|       |          |                  |            |                |
|-------|----------|------------------|------------|----------------|
| Banco | Analista | Area Responsable | Zero Trust | Implementación |
|-------|----------|------------------|------------|----------------|

|                |            |                      |                      |               |
|----------------|------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Implementación | Fabricante | Vencimiento Contrato | Ultima actualización | Documentación |
|----------------|------------|----------------------|----------------------|---------------|

Ver detalles del Control

|            |                 |          |                     |
|------------|-----------------|----------|---------------------|
| ID Control | Nombre Servicio | Compañía | Descripción Control |
|------------|-----------------|----------|---------------------|



Nombre de Solución

Todas

Fabricante

Todas

A\_RI\_OI

Todas

Id Solución

Todas

Servicio CODI

Todas

Regresar

More options

+

Export data

| Codigo | Id_solucion | Nombre de Solución                       | Código CMDB | Nombre CMDB            | Mesh             | Zero Trust  | Dominio           | Funcionalidades soportadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10     | CISE-010    | Malware hunting - Any.Run                |             |                        | Inteligencia     | Aplicación  | Ciberseguridad    | Herramienta en línea para el análisis de malware que ofrece varias funciones para la caza de malware.<br><br>Interacción en Tiempo Real con el entorno de análisis facilitando observación y manipulación directa del malware durante su ejecución.<br>Monitorea y analiza el tráfico de red generado por el malware.<br>Proporciona detalles sobre los procesos que se inician, se detienen o se modifican durante el análisis.<br>Mapeo MITRE ATT&CK |
| 100    | FRAU-100    | Software-defined Networking (SDN)        |             |                        |                  | Red/Entorno | Usuarios Externos | Segmentar<br>Autorizar<br>Monitorear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 102    | CISE-102    | Analítica - SPSS Modeler                 | AW0973001   | SPSS Modeler_AW0973001 | Data             | Datos       | Tecnología        | Reglas de negocio<br>Monitorear<br>Investigar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 106    | CISE-106    | Monitoreo de amenazas - Anomali          |             |                        | Inteligencia     | Red/Entorno | Ciberseguridad    | Visualización<br>Análisis de amenazas<br>Detección de amenazas<br>Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 108    | CISE-108    | Web Application Firewall (WAF) - Imperva | ASN0108001  | WAF_ASN0108001         | Aplicaciones/API | Red/Entorno | Ciberseguridad    | Autorizar<br>Auditar<br>Bloquear/desbloquear<br>Monitorear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11     | CISE-011    | AWS Security Groups - AWS                |             |                        | Cloud            | Identidad   | Ciberseguridad    | Autorizar<br>Auditar<br>Bloquear/desbloquear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Id Solución

Todas

Nombre de Solución

Todas

Banco

Todas

Fabricante

Todas

Implementacion

Todas

Cantidad de RI, RN por Paquete

Analítica

Auditabilidad

Autenticación

Autorización

Confidencialidad

Gobierno

Identificación

Integridad

Monitoreo

Soluciones por fabricante y tipo de implementación

Microsoft

5 20%

5 20%

13 52%

AWS

17 89%

Bancolombia

7 47%

4 27%

4 27%

Palo Alto

3 27%

3 27%

3 27%

Azure

7 100%

1 20%

1 20%

1 20%

2 40%

CISCO

5 100%

IBM

2 67%

1 33%

TrendMicro

2 67%

1 33%

Appgate

1 50%

1 50%

CheckPoint

1 50%

1 50%

Cyberark

1 50%

1 50%

Total RI

Total RN

AWS

AWS / Azure

Azure

FluidAttacks

Hibrido

MultiNube

Cobertura de Soluciones por Paquete

| Nombre Paquete                | Soluciones -> Capacidades | Cobertura Soluciones por Paquete |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <div>+</div> Auditabilidad    | 10                        | 6%                               |
| <div>+</div> Gobierno         | 11                        | 7%                               |
| <div>+</div> Confidencialidad | 24                        | 14%                              |
| <div>+</div> Autenticación    | 30                        | 18%                              |
| <div>+</div> Identificación   | 30                        | 18%                              |
| <div>+</div> Analítica        | 31                        | 18%                              |
| <div>+</div> Autorización     | 31                        | 18%                              |
| <div>+</div> Monitoreo        | 47                        | 28%                              |
| <div>+</div> Integridad       | 67                        | 40%                              |
| <b>Total</b>                  | <b>130</b>                |                                  |

| Id_solucion | Nombre de Solución                             | Total RI | Total RN | % Implementado |
|-------------|------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| CISE-004    | Microsoft Active Directory (AD) - Microsoft    | 9        | 1        | 90%            |
| CISE-006    | Defender for O365 - Mitcrossoft                | 5        | 2        | 71%            |
| CISE-009    | Proteccion de Marca - Anti X                   | 4        | 3        | 57%            |
| CISE-010    | Malware hunting - Any.Run                      | 4        | 3        | 57%            |
| CISE-011    | AWS Security Groups - AWS                      | 3        | 0        | 100%           |
| CISE-012    | AWS Macie - AWS                                | 4        | 2        | 67%            |
| CISE-014    | AWS Certificate Manager (ACM) - AWS            | 1        | 0        | 100%           |
| CISE-016    | AWS CloudHSM - AWS                             | 1        | 0        | 100%           |
| CISE-017    | AWS CloudTrail - AWS                           | 2        | 0        | 100%           |
| CISE-018    | AWS CloudWatch - AWS                           | 2        | 0        | 100%           |
| CISE-021    | AWS GuardDuty - AWS                            | 2        | 0        | 100%           |
| CISE-023    | AWS Identity and Access Management (IAM) - AWS | 9        | 0        | 100%           |

| Cantidad de Soluciones por Área Responsable                 |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Area Responsable                                            | Total Soluciones |
| EVC Ciberseguridad                                          | 34               |
| CdE Inteligencia y Defensa de Ciber                         | 33               |
| Gestion del fraude                                          | 23               |
| CdE Ciberseguridad                                          | 15               |
| Tecnologia - Devops                                         | 10               |
| Transversal                                                 | 9                |
|                                                             | 8                |
| Ciberseguridad Cibest Capital                               | 6                |
| Seguridad del Dato                                          | 6                |
| Gerencia Datacenter Gerencia de servicios de ciberseguridad | 4                |

Nombre de la Iniciativa

Todas

Estado

Todas

Célula

Todas

EVC

Todas

Arquitecto Principal

Todas




Arquitecto Secundario

Todas

Fecha de Inicio

01/02/2025

21/08/2026



| Nombre de la Iniciativa            | Arquitecto Principal   | Arquitecto Secundario | Fecha de Inicio | Estado                 | EVC                                 | Célula        | épica   | Comentarios                                                                                                             |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actualizar y masificar RASP Mobile | Camilo Alvarez         | Dagoberto Leon        | 15/01/2026      | Diseño de Arquitectura |                                     | CyberEndpoint | 7040438 | Actualmente se está la integración con B recibir los logs de la en la visualización d Dashboard para usc equipo de RASP |
| Anti DDoS, AntiDos DNS             | Jorge Hernando Eastman | Camilo Alvarez        | 01/02/2025      | Terminado              |                                     | Ragnarok      |         | Diseño de arquitect Anti DoS en DNS en                                                                                  |
| Apex Radar Intelligence            | Roberto Alexander Baez |                       | 23/06/2026      | Diseño de Arquitectura | CDE INTELIGENCIA Y DEFENSA DE CIBER | Arcanox       | 7582277 | Aplicación web utiliz plataforma OSINT & Intelligence unificad fuentes de inteligen Telegram SocRadar                   |

RI: Requerido Implementado

RN: Requerido No Implementado

OI: Opcional Implementado

ON: Opcional No Implementado

Nube

AWS

Estado

Todas

BAM

Bancoagrícola


Nequi

Ir a Bancolombia

Ir a BAM

Ir a Bancoagrícola

Ir a Nequi



### Cumplimiento por Región

| Region control | Controles Activos | % Cumplimiento | Brecha |
|----------------|-------------------|----------------|--------|
| BAM            | 73                | 14%            | 461    |
| Bancoagrícola  | 235               | 44%            | 299    |
| Nequi          | 119               | 22%            | 415    |

### Cantidad controles por estado en cada Región

| Region Control | Activo | Deprecado | En definición | En implementación | No aplica | Sin Iniciar |
|----------------|--------|-----------|---------------|-------------------|-----------|-------------|
| BAM            | 73     | 18        | 69            | 27                | 8         | 361         |
| Bancoagrícola  | 235    |           | 32            | 6                 |           | 261         |
| Nequi          | 119    |           | 20            | 250               |           | 168         |

## Por medio del dashboard se pueden responder preguntas como:

- ✓ ¿Cuál es la línea base? → "Activos Bancolombia"
- ✓ ¿Qué tan alineada está cada Región? → "% Cumplimiento"
- ✓ ¿Cuántos controles faltan? → Brecha por Región
- ✓ ¿Detalle avance en adherencia? → Estado controles por Región
- ✓ ¿Cuál es el detalle exacto? → Tabla con información por Región