



[www.gitee.com/
ramcu/
cpk_examples](http://www.gitee.com/ramcu/cpk_examples)

www.github.com/
renesas/
cpk_examples




核心板芯片	R7KA8T2L	R7KA8P1K
C168-169	0.1uF	NC
C170	0.1uF	2.2uF
C171-C174	NC	0.1uF
C191-C192	NC	0.1UF
R145-R150	NC	NC
R151-R168	0R	NC
R170	0R	2.20K 1%
L171	NC	120R@100M
R172-R180	NC	0R
R191-R193	NC	0R



由于RA8P1/D2/M2和RA8T2的部分管脚网络不同，通过选装阻容的方式，应对不同型号的IC贴装。
此原理图默认贴装RA8P1/D2




MIPI部分





电阻选装



电池接口 通孔拓展




瑞萨电子 www.renesas.com 东莞野火电子技术有限公司			
Title			
CPKHMI-RA8P1核心板			
Size A3	Document Number	MCU 电源	Rev V1.
Date:	Saturday, September 12, 2026	Sheet 1 of 10	



D

[2.8] P110 >> R206 6.8K R0201 LED201 GREEN LED0603 VSS

接口信号




晶振




Jlink OB


Page1: MCU 电源
 Page2: MCU I/O
 Page3: Jlink OB
 Page4: USB HS
 Page5: SDRAM
 Page6: STORAGE MEMORY
 Page7: 电源LDO/DCDC/MIPI/FLASH
 Page8: BTB



注意：只能使用12MHz晶振



二极管压降影响到系统运行时
通过J301短接



Title CPKHMI-RA8P1核心板			
Size A4	Document Number Jlink OB		Rev V1.1
Date:	Saturday, September 12, 2026	Sheet 3	of 10

如果使用USB HS，主晶振只能选12/20/24/48MHz













瑞萨电子 www.renesas.com 东莞野火电子技术有限公司			
Title CPKHMI-RA8P1核心板			
Size A4	Document Number		Rev V1.
	USB HS		
Date:	Saturday, September 12, 2026	Sheet 4	of 10

SDRAM

Page1: MCU 电源
Page2: MCU I/O
Page3: Jlink OB
Page4: USB HS
Page5: SDRAM
Page6: STORAGE MEMORY
Page7: 电源LDO/DCDC/MIPI/FLASH
Page8: BTB

layout: SDRAM走线控阻抗50R:



瑞萨电子www.renesas.com
东莞野火电子技术有限公司

Title

CPKHMI-RA8P1核心板

Size
A4

Document Number

SDRAM


Rev
V1.1

Date: Saturday, September 12, 2026

Sheet 5 of 10


SD卡

VCC2电源可选1.8V/3.3V
VDD电压固定3.3V，SD1CD电平是3.3V/0V




- Page1: MCU 电源
- Page2: MCU I/O
- Page3: Jlink OB
- Page4: USB HS
- Page5: SDRAM
- Page6: STORAGE MEMORY
- Page7: 电源LDO/DCDC/MIPI/FLASH
- Page8: BTB

SD卡电平转换




MIPI屏




瑞萨电子 www.renesas.com
东莞野火电子技术有限公司

Title			
CPKHMI-RA8P1核心板			
Size A4	Document Number STORAGE MEMORY		Rev V1.1
Date:	Saturday, September 12, 2026	Sheet 6 of	10

1.8v电源




FLASH




Page1: MCU 电源
Page2: MCU I/O
Page3: Jlink OB
Page4: USB HS
Page5: SDRAM
Page6: STORAGE MEMORY
Page7: 电源LDO/DCDC/MIPI/FLASH
Page8: BTB



电源保护



5v转3.3v



电源分割





瑞萨电子www.renesas.com
东莞野火电子技术有限公司

Title		
CPKHMI-RA8P1核心板		
Size	Document Number	Rev
A4	电源LDO/DCDC/MIPI/Flash	V1.1
Date:	Saturday, September 12, 2026	Sheet 7 of 10

BTB座子

Page1: MCU 电源
Page2: MCU I/O
Page3: Jlink OB
Page4: USB HS
Page5: SDRAM
Page6: STORAGE MEMORY
Page7: 电源LDO/DCDC/MIPI/FLASH
Page8: BTB



定位孔



瑞萨电子 www.renesas.com
东莞野火电子技术有限公司

Title	CPKHMI-RA8P1核心板
-------	-----------------

Size A3	Document Number BTB	Rev V1.1
Date: Saturday, September 12, 2026	Sheet 8 of 10	

历史版本


版本号	日期	设计	描述
V1.0	2025-08-28	LPC	量产版本
V1.1	2025-09-17	LPC	修正VCC_USB连接


瑞萨电子www.renesas.com 东莞野火电子科技有限公司		
Title CPKHMI-RA8P1核心板		
Size A4	Document Number 历史版本	Rev V1.1
Date: Saturday, September 12, 2026	Sheet 9 of 10	

CPKHMI-RA8P1核心板_原理图_V1.1

目录

Page 1	MCU电源
Page 2	MCU I/O
Page 3	Jlink OB
Page 4	USB HS
Page 5	SDRAM
Page 6	STORAGE MEMORY
Page 7	电源LDO/DCDC
Page 8	BTB
Page 9	历史版本
Page 10	目录





电源接入点

CPKHMI-RA8P1 Board - Power Supply

