








核心板芯片	R7KA8T2L	R7KA8P1K
C168-169	0.1uF	NC
C170	2.2uF	2.2uF
C171-C174	NC	0.1uF
C191-C192	NC	0.1uF
R145-R150	NC	NC
R151-R168	0R	NC
R170	0R	2.20K 1%
L171	NC	120R 100MH
R172-R180	NC	0R
R191-R193	NC	0R



MIPI部分


连接电源的器件靠近MCU摆放，连接信号的器件在MCU-BTB间任意摆放




电阻选装

由于RA8P1/D2/M2和RA8T2的部分管脚网络不同，通过选装阻容的方式，应对不同型号的IC贴装。默认贴装RA8P1/D2/M2


连接电源的器件靠近MCU摆放，连接信号的器件在MCU-BTB间任意摆放




与电源相关的引脚，MCU信号出来后立即用电阻分离





差分线走到J1 (BTB) 附近再用电阻分离。



VBATT通孔接口



瑞萨电子 www.renesas.com 东莞野火电子技术有限公司		
Title CPKCOR-RA8P1 核心板		
Size A3	Document Number MCU 电源	Rev V1.
Date:	Saturday, September 12, 2026	Sheet 1 of 10


[illegible]

如果使用USB HS，主晶振只能选12/20/24/48MHz



瑞萨电子www.renesas.com 东莞野火电子技术有限公司			
Title CPKCOR-RA8P1核心板			
Size A3	Document Number	MCU IO	
Date:	Saturday, September 12, 2026	Sheet 2	of 10

J-Link OB

- Page1: MCU 电源
- Page2: MCU I/O
- Page3: Jlink OB
- Page4: USB HS
- Page5: SDRAM
- Page6: STORAGE MEMORY
- Page7: 电源LDO/DCDC/MIPI/FLASH
- Page8: BTB



注意：只能使用12MHz晶振

瑞萨电子 www.renesas.com



Title CPKCOR-RA8P1核心板			
Size A4	Document Number Jlink OB	Rev V1.1	
Date:	Saturday, September 12, 2026	Sheet 3	of 10

如果使用USB HS，主晶振只能选12/20/24/48MHz






瑞萨电子 www.renesas.com 东莞野火电子技术有限公司			
Title CPKCOR-RA8P1 核心板			
Size A4	Document Number		Rev V1.
	USB HS		
Date:	Saturday, September 12, 2026	Sheet 4	of 10

FLASH



Page1: MCU 电源
Page2: MCU I/O
Page3: Jlink OB
Page4: USB HS
Page5: SDRAM
Page6: STORAGE MEMORY
Page7: 电源LDO/DCDC/MIPI/FLASH
Page8: BTB

SDRAM




layout: SDRAM走线控阻抗50R

瑞萨电子www.renesas.com
东莞野火电子技术有限公司


Title CPKCOR-RA8P1核心板		
Size A4	Document Number SDRAM/FLASH	Rev V1.1
Date: Saturday, September 12, 2026	Sheet 5	of 10

MicroSD卡槽




Page1: MCU 电源
 Page2: MCU I/O
 Page3: Jlink OB
 Page4: USB HS
 Page5: SDRAM
 Page6: STORAGE MEMORY
 Page7: 电源LDO/DCDC/MIPI/FLASH
 Page8: BTB


电平转换和接口保护



MIPI




地磁传感器




瑞萨电子 www.renesas.com
东莞野火电子技术有限公司

Title CPKCOR-RA8P1核心板			
Size A4	Document Number SD CARD/MIPI		Rev V1.1
Date:	Saturday, September 12, 2026	Sheet 6 of	10


电源分割




PMIC



电源保护




MCU



BTB座子

Page1: MCU 电源
Page2: MCU I/O
Page3: Jlink OB
Page4: USB HS
Page5: SDRAM
Page6: STORAGE MEMORY
Page7: 电源LDO/DCDC/MIFI/FLASH
Page8: BTB



历史版本

版本号	日期	设计	描述
V1.0	2026-06-08	llm	初版发行
V1.1	2026-09-04	llm	J1:34 修改为PC11, J1:38 修改为PC14


瑞萨电子www.renesas.com 东莞野火电子技术有限公司		
Title CPKCOR-RA8P1核心板		
Size A4	Document Number 历史版本	Rev V1.1
Date: Saturday, September 12, 2026	Sheet 9	of 10

CPKCOR-RA8P1核心板_原理图_V1.1

目录


Page 1	MCU电源
Page 2	MCU I/O
Page 3	Jlink OB
Page 4	USB HS
Page 5	SDRAM/FLASH
Page 6	SD CARD/MIPI
Page 7	PMIC
Page 8	BTB
Page 9	历史版本
Page 10	目录
Page 11	
Page 12	
Page 13	
Page 14	

ART FILM - ADT



ART FILM - ADT

ART FILM - ADB



ART FILM - ADB

CPKCOR-RA8P1 Power Supply Diagram

