

Architecture cible v0.9 — refonte structurelle

Statut : Draft (2026-07-01) **Auteur** : cadrage architecte **Cible** : branche `release/v0.9` (trigger v0.8.50) **Contrainte maîtresse** : régression minimale, ouverture aux évolutions futures.

Ce document est le **pendant technique** de [ROADMAP-v0.9.md](#) . La roadmap décrit quelles features on livre (Plugin SDK, multi-user, AI, perf 500K, Mozaiklabs, PostgreSQL). Ce document décrit comment on rend le code prêt à les recevoir sans casser l'existant. Il traite les **6 points d'attention** identifiés dans `docs/architecture-tune-server-rust.pdf` .

Ne dupliquent pas ce doc : [POSTGRES-PLAN.md](#) (axe DB détaillé) et la RFC plugin (mémoire `project_tune_plugin_rfc`). On y renvoie.

0. Principe directeur : *strangler* + *filet de tests d'abord*

Aucune zone chaude n'est refondue sans **caractérisation préalable**. Pour chaque axe :

- 1. **Filet** — on fige le comportement actuel dans des tests d'or (golden / characterization) : séquences de poll réelles, I/O de `play()` , DIDL/SOAP émis, résultats de requêtes.
- 2. **Introduction parallèle** — le nouveau chemin vit derrière un **flag runtime**, ancien chemin par défaut.
- 3. **Bascule progressive** — on flippe **par zone**, on observe, puis on supprime l'ancien.

Invariants non négociables sur toute la durée du chantier :

- **API HTTP inchangée** (67 groupes d'endpoints) — signatures publiques = façades.
- **Surface FFI inchangée** tant que l'axe 6 n'est pas atteint.
- **SQLite reste le défaut** — la majorité des utilisateurs est dessus.
- Chaque phase est **mergeable et livrable indépendamment**. Si une phase dérape, les précédentes tiennent.

Cartographie état réel → cible

#	Zone	Fichier	LOC	Symptôme	Cible v0.9
1	Orchestrator	tune-core/src/orchestrator.rs	4342	God-object, <code>play()</code> = gros match source/format/DSD, non testable sans I/O	Resolvers (Strategy) + planner pur
2	Poller	tune-core/src/poller.rs	1811	FSM implicite : <code>ZonePollState = 23</code> champs de flags/timers ad hoc	FSM explicite + fonction transition pure
3	Double BDD	tune-core/src/db/*	~8000	Placeholders déjà centralisés (<code>Dialect::placeholder</code>), mais migrations SQL brut sans test cross-engine	Conformité dual-engine en CI (voir POSTGRES-PLAN)
4	Outputs	tune-core/src/outputs/* (15 impls)	11749	Capacités implicites (<code>play_media</code> défaut = "not implemented"), couverture inégale	OutputCaps explicites + harnais de conformité
5	Plugins	tune-core/src/plugin_sdk.rs	—	Compilé en dur via features ; PDF « dynamique/marketplace » = aspirationnel	Contrat tune-plugin-sdk semver (voir RFC)

6	FFI	tune-ffi/src/lib.rs	213	4 fonctions C ; Swift/Flutter réimplémentent la logique	Bus de commandes JSON + flux d'événements
—	Legacy	tune-pyo3/	—	Hors workspace.members , orphelin (serveur Python abandonné)	Sortir du repo
—	Erreurs	transverse	—	Result<_, String> aux frontières → instable	Erreurs typées thiserror

Vue d'ensemble cible

```

    flowchart TB
      subgraph UI["Interfaces utilisateur"]
        web["Client Web (Svelte)"]
        ipad["iPad / iOS (Swift + FFI)"]
        flut["Flutter (Dart + FFI)"]
        cli["tune-cli"]
      end
      subgraph SRV["tune-server"]
        http["HTTP – 67 endpoints + WebSocket"]
        disp["Dispatcher d'actions<br/>(source unique de vérité)"]
      end
      subgraph FFI["tune-ffi (Axe 6)"]
        cmd["tune_command(json)<br/>+ flux d'événements"]
      end
      subgraph CORE["tune-core"]
        orch["Orchestrator mince"]
        res["SourceResolvers<br/>(Strategy – Axe 1)"]
        plan["plan_playback()<br/>PUR (Axe 1)"]
        fsm["Poller FSM<br/>(Axe 2)"]
        outs["OutputTarget + OutputCaps<br/>(Axe 4)"]
        db[("DbBackend<br/>SQLite / PostgreSQL (Axe 3)")]
      end
      web --> http
      cli --> http
      ipad --> cmd
      flut --> cmd
      http --> disp
      cmd --> disp
      disp --> orch
      orch --> res --> plan --> outs
      fsm --> orch
      orch --> db
      outs --> db

```

Axe 1 — Orchestrator → resolvers + planner

Problème

`PlaybackOrchestrator::play()` (lignes 143→465) enchaîne : résolution de source (`match` sur local / streaming / upload), décision DSD passthrough, décision transcodage, resampling, dispatch output — le tout mêlant I/O réseau/disque et

logique de décision. Impossible à tester sans monter une vraie DB + un vrai output.

```
flowchart LR
    subgraph AV["Aujourd'hui – un seul play() de 300+ lignes"]
        direction TB
        a1["match source"] --> a2["décision DSD"] --> a3["décision transcode"] -->
        a4["resampling"] --> a5["dispatch output"]
        a1 -.I/O. a2 -.I/O. a3
    end
    subgraph AP["Cible – étapes séparées, décision PURE isolée"]
        direction TB
        b1["SourceResolver.resolve()<br/><i>I/O</i>"] --> b2["plan_playback()<br/><b>PUR – testable</b>"] --> b3["dispatch(plan)<br/><i>I/O</i>"]
    end
    AV ==> AP
```

Cible

a) Résolution de source – pattern Strategy.

```
// tune-core/src/playback/resolve.rs (nouveau)
pub struct ResolveCtx<'a> {
    pub advertised_ip: &'a str,
    pub services: &'a ServiceRegistry,
    pub streamer: &'a AudioStreamer,
    // ... deps explicites, pas de &self god-object
}

#[async_trait]
pub trait SourceResolver: Send + Sync {
    /// Sources gérées : "local", "qobuz", "tidal", "upload", ...
    fn handles(&self, source: &str) -> bool;
    async fn resolve(&self, req: &PlayRequest, ctx: &ResolveCtx<'_>) ->
    Result<ResolvedStream, PlayError>;
}

// Impls : LocalResolver, StreamingResolver, UploadResolver
// Remplacent le match des lignes 143-465.
```

`ResolvedStream` (déjà défini `orchestrator.rs:60`) reste le type de sortie – pas de changement de contrat.

b) Décision de préparation – planner PUR (pas d'I/O).

```
// tune-core/src/playback/plan.rs (nouveau)
#[derive(Debug, Clone, PartialEq)]
pub struct PlaybackPlan {
    pub delivery: Delivery, // Direct | Transcode { to } | DsdPassthrough |
    DsdToPcm
    pub target_mime: String,
    pub sample_rate: Option<u32>,
```

```

    pub bit_depth: Option<u32>,
}

/// Fonction PURE : (stream résolu, capacités de l'output, prefs zone) -> plan.
/// Testable exhaustivement sans réseau ni disque.
pub fn plan_playback(stream: &StreamProps, caps: &OutputCaps, zone: &ZonePrefs) ->
PlaybackPlan;

```

Toute la logique DSD (`should_dsd_passthrough` , `dlna_supports_mime` , choix transcode) migre ici sous forme de tables de décision testables. `plan_playback` devient le **cœur documenté** du routage audio — c'est ce que le PDF appelait « candidat au pattern Strategy » pour l'Orchestrator.

c) **Orchestrator = coordinateur mince.**

```

impl PlaybackOrchestrator {
    pub async fn play(&self, req: PlayRequest) -> Result<PlayResult, PlayError> {
        let stream = self.resolvers.resolve(&req, &self.ctx()).await?; // Axe 1a
        let caps   = self.outputs.caps(&device_id).await;              // Axe 4
        let plan   = plan_playback(&stream.props(), &caps, &zone_prefs); // Axe 1b -
    pur
        self.dispatch(plan, stream, &device_id).await                  // I/O
    }
}

```

Signature publique **identique** → zéro régression appelants (poller, routes HTTP).

```

sequenceDiagram
    autonumber
    participant C as Client / Poller
    participant O as Orchestrator (mince)
    participant R as SourceResolver
    participant Out as OutputTarget
    participant P as plan_playback (PUR)
    C->>O: play(req)
    O->>R: resolve(req, ctx)
    R-->>O: ResolvedStream
    O->>Out: capabilities()
    Out-->>O: OutputCaps
    O->>P: plan_playback(stream, caps, zone)
    P-->>O: PlaybackPlan (Direct / Transcode / DsdPassthrough...)
    O->>Out: dispatch(plan, stream)
    Out-->>C: PlayResult

```

Test / non-régression

- Golden : enregistrer les (`PlayRequest`, `ResolvedStream`, `PlaybackPlan`) produits par 30-40 cas réels (local FLAC, DSD64 passthrough, DSD→PCM, Tidal AAC→FLAC pour DLNA, upload...) avant refonte.
- `plan_playback` : table de tests unitaires exhaustive (matrice format × output caps × dsd_mode).

Ouverture future

Nouveau service de streaming = nouvel `impl SourceResolver` enregistré, sans toucher l'orchestrator. Nouveau format = nouvelle ligne dans la table de `plan_playback`.

Axe 2 — Poller → machine à états explicite (*priorité n°1 anti-bugs*)

Problème

`ZonePollState` porte **23 champs** : `gapless_sent`, `gapless_cooldown`, `gapless_sent_at`, `gapless_advance_pending`, `gapless_stuck_ticks`, `stopped_ticks`, `past_end_ticks`, `track_started_at`, `track_loaded_at`, `peak_position_ms`, `volume_changed_at` ... plus ~12 constantes de *grace period* (`SEEK_GRACE_SECS`, `TRACK_LOAD_GRACE_SECS`, `GAPLESS_GUARD_SECS`, `STOPPED_FAILURE_THRESHOLD`, `POSITION_PAST_END_TICKS` ...). C'est un automate implicite, débogué par accréation de flags — la cause racine des bugs « zones disparues » et gapless erratique.

Cible : FSM séparée de l'I/O

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Idle
    Idle --> Buffering: play()
    Buffering --> Playing: reported=Playing & position>0
    Buffering --> Stopping: grace expirée & toujours Stopped
    Playing --> Seeking: seek utilisateur
    Seeking --> Playing: flux repris
    Playing --> GaplessArmed: proche fin & caps.gapless
    GaplessArmed --> Buffering: piste suivante chargée
    GaplessArmed --> Stopping: renderer bloqué (stuck)
    Playing --> Ended: ended_naturally
    Stopping --> Ended: seuil d'échec atteint
    Ended --> Buffering: file non vide → advance
    Ended --> Idle: file vide

    note right of Buffering: absorbe TRACK_LOAD_GRACE
    note right of Seeking: absorbe SEEK_GRACE / streaming
    note right of GaplessArmed: absorbe GAPLESS_GUARD + cooldown
```

Les gardes ci-dessus (les « notes ») sont exactement les *grace periods* aujourd'hui éparpillées en constantes globales — désormais nommées et localisées sur les transitions concernées.

```
// tune-core/src/playback/fsm.rs (nouveau) – AUCUN accès réseau/DB ici
#[derive(Debug, Clone, PartialEq)]
pub enum ZoneState {
    Idle,
    Buffering { since: Tick, generation: u64 }, // absorbe TRACK_LOAD_GRACE
    Playing { peak_ms: u64 },
    Seeking { since: Tick, streaming: bool }, // absorbe SEEK_GRACE /
    SEEK_STREAMING_GRACE
    GaplessArmed { sent_at: Tick, next_id: i64 }, // absorbe GAPLESS_GUARD + cooldown
    Stopping { ticks: u8 }, // absorbe
    STOPPED_FAILURE_THRESHOLD
```

```

    Ended,
}

/// Entrée d'un tick : tout ce que la boucle a observé, normalisé.
pub struct PollInput {
    pub now: Tick,
    pub reported: TransportState,    // depuis OutputStatus
    pub position_ms: u64,
    pub duration_ms: u64,
    pub ended_naturally: bool,      // depuis OutputStatus.ended_naturally
    pub generation: u64,
    pub user_sought_at: Option<Tick>,
    pub volume_changed_at: Option<Tick>,
}

/// Sortie : effets à exécuter par la boucle (elle seule fait de l'I/O).
pub enum Action {
    AdvanceQueue,
    ArmGapless { next_id: i64 },
    ForcePlayFromQueue,
    SavePosition(u64),
    EmitEvent(ZoneEvent),
    StopZone,
}

/// LE cœur : PURE, déterministe, testable avec des séquences de ticks synthétiques.
pub fn transition(state: ZoneState, input: &PollInput, cfg: &PollCfg) -> (ZoneState,
Vec<Action>);

```

La boucle 1 Hz (`PositionPoller::spawn`) se réduit à trois étapes :

```

let input = collect_input(&zone).await;           // I/O : get_status, timers
let (next, actions) = transition(state, &input, cfg); // PUR
for a in actions { self.execute(a, &zone).await; } // I/O : advance, save, emit
state = next;

```

Les 23 champs deviennent : l'**enum d'état** + un petit `PollTimers` . Les *grace periods* deviennent des **gardes explicites** sur les transitions, nommées et documentées une seule fois.

Test / non-régression

- **Filet d'abord** : instrumenter le poller actuel pour dumper (`PollInput`, **décision**) sur des lectures réelles (local gapless, DLNA Eversolo, Tidal transcodé, radio, seek streaming). Rejouer ces traces.
- `transition` : tests unitaires par scénario (gapless nominal, faux-Stopped renderer lent, seek qui reset la position, fin naturelle locale, échec de buffering → `StopZone`).
- Bascule **par zone** via flag `poller_fsm=on` : on compare FSM vs legacy en shadow avant de flipper.

Ouverture future

Nouveau comportement de renderer = nouvelle garde/transition isolée et testée, pas un 24° flag. La FSM est réutilisable pour la synchro multiroom OAAT (états de groupe).

Axe 3 — Double BDD : fencer, pas réécrire

Plan détaillé et à jour : [POSTGRES-PLAN.md](#) . Ici, seul l'angle **anti-régression**.

Constat corrigé

Les placeholders **sont déjà** centralisés (`Dialect::placeholder(n)` , ~519 sites cohérents) — ce n'est pas le point de dérive. Le vrai risque : les **migrations en SQL brut** (`MIGRATIONS: &[Migration]` , `db/migrations.rs` , ~55 `CREATE`) doivent rester valides sur SQLite et Postgres, sans garde-fou.

Cible

1. **Migrations séparées par dialecte** (`migrations/sqlite/` , `migrations/postgres/`) — déjà prévu POSTGRES-PLAN.
2. **Suite de conformité dual-engine en CI** : les *mêmes* tests d'intégration repository tournent en matrix `{sqlite, postgres16}` . Toute divergence = build rouge, pas bug prod. C'est le garde-fou structurel manquant.
3. Garder `rusqlite` (SQLite, perf embarqué) + `sqlx` (Postgres) derrière le trait `DbBackend` existant — **on ne réécrit pas la couche data** (réécriture = régression garantie sur 14 repos).

Non négociable

- SQLite reste le défaut ; aucune régression SQLite tolérée (critère POSTGRES-PLAN déjà posé).
- `query_many_strong` / `query_one_strong` (fix WAL snapshot, bugs forum #2/#6) : couverts par la suite de conformité pour éviter toute reviviscence.

Ouverture future (post-v1)

`sqlx query!` compile-time ou SeaORM = option v1.x seulement, hors scope v0.9.

Axe 4 — Outputs : capacités explicites + harnais de conformité

Problème

15 impls derrière `OutputTarget` . Les capacités sont **implicites** : `play_media` par défaut renvoie `"not implemented"` , `set_next_url` par défaut renvoie `Ok(())` silencieux. L'orchestrator/poller « essaient puis rattrapent ». `local.rs` fait 3986 LOC. Couverture de tests très inégale (DLNA a `dlna_test.rs` , la plupart n'ont rien).

Cible

a) Capacités déclaratives.

```
// tune-core/src/outputs/traits.rs (ajout)
#[derive(Debug, Clone, Copy, Default)]
pub struct OutputCaps {
    pub gapless: bool,           // set_next_media effectif ?
    pub seek: bool,
    pub volume: bool,
    pub set_volume_db: bool,
    pub dsd_passthrough: bool,
    pub reports_ended_naturally: bool,
    pub max_sample_rate: Option<u32>,
}
```

```
pub trait OutputTarget: Send + Sync {
    fn capabilities(&self) -> OutputCaps;    // NOUVEAU – plus de "essaie puis
    rattrape"
    // ... surface existante inchangée
}
```

`plan_playback` (Axe 1b) et la FSM (Axe 2) **interrogent** `capabilities()` au lieu de tenter puis gérer l'échec. Ex : `GaplessArmed` n'est atteignable que si `caps.gapless` .

b) Harnais de conformité générique.

```
// tune-core/src/outputs/conformance.rs (nouveau)
/// Suite paramétrée sur n'importe quel OutputTarget. Réutilise mock.rs.
/// Vérifie le contrat : play→status Playing, pause/resume, stop→Stopped,
/// volume clamp [0,1], seek borné, cohérence caps→comportement.
pub async fn assert_output_contract<O: OutputTarget>(make: impl Fn() -> O);
```

Chaque protocole (DLNA, OpenHome, Sonos, AirPlay, Chromecast, BluOS, Squeezebox, HQPlayer, local, CoreAudio/ASIO/WASAPI exclusif, OAT, bridge) fournit un test qui appelle `assert_output_contract` + des **fixtures golden** (DIDL/SOAP attendu pour les protocoles UPnP). Niveau la couverture sans réécrire les 15 impls.

```
flowchart TB
    trait["trait OutputTarget<br>+ capabilities() -> OutputCaps"]
    subgraph IMPL["15 implémentations"]
        dlina[DLNA]
        oh[OpenHome]
        sonos[Sonos]
        air[AirPlay]
        cc[Chromecast]
        bluOS[BluOS]
        sq[Squeezebox]
        hq[HQPlayer]
        local[local / CoreAudio / ASIO / WASAPI]
        oat[OAT]
    end
    harness["assert_output_contract<0>()<br><b>harnais générique</b> (réutilise mock.rs)"]
    golden["Fixtures golden DIDL / SOAP"]
    dlina & oh & sonos & air & cc & bluOS & sq & hq & local & oat --> trait
    trait --> harness
    harness --> golden
    plan["plan_playback() & Poller FSM<br>interrogent capabilities()<br>au lieu d'essayer-puis-rattraper"] --> trait
```

Test / non-régression

- Golden DIDL/SOAP capturés depuis le code actuel avant tout changement (`didl.rs` , `dlina.rs`).
- `capabilities()` : valeurs vérifiées contre le comportement réel via le harnais (une cap qui ment = test rouge).

Ouverture future

Nouveau protocole de sortie = `impl OutputTarget + capabilities()` + un test `assert_output_contract`. C'est aussi le point d'extension « sorties audio » du Plugin SDK (Axe 5).

Axe 5 — Plugins : stabiliser le contrat (voir RFC)

Plan produit : [ROADMAP-v0.9.md](#) axe 1. Détail technique : mémoire [project_tune_plugin_rfc](#). Ici, seul le *positionnement architecture*.

Constat

TunePlugin (`plugin_sdk.rs`) existe et fonctionne, mais **compilé en dur** : pas de `libloading`, pas de marketplace. Le PDF (« chargement dynamique sans recompilation », « marketplace ») décrit une cible, pas le réel.

Cible v0.9 (aligne roadmap axe 1)

- Extraire un crate `tune-plugin-sdk` **versionné SemVer**, publié crates.io.
- Formaliser les **8 points d'extension** en traits typés — dont « sorties audio » qui **réutilise** `OutputTarget` + `OutputCaps` de l'Axe 4, et « décodeurs » qui réutilise le trait décodeur audio existant.
- Manifest de permissions **déclaratif** (TOML) — même si non appliqué finement en v0.9 (roadmap : sandbox = out), il fixe le contrat pour v1.
- Loader dynamique `libloading` (cdylib) : **in** roadmap axe 1, mais avec la mitigation ABI déjà actée (plugins officiels compilés dans le même CI que le serveur, binaires alignés uniquement).

Hors scope v0.9 (post-v1)

Hot-reload, sandbox/permissions fines, marketplace. Le contrat SDK doit néanmoins être posé pour ne pas casser les plugins tiers plus tard → **le figer = la vraie valeur v0.9**.

Axe 6 — FFI : bus de commandes, pas 4 fonctions de plus

Problème

`tune-ffi/src/lib.rs` = 213 LOC, **4 fonctions** (`start` / `stop` / `status` / `version`). Toute la logique métier est côté serveur HTTP ; Swift (iPad/iOS/macOS) et Flutter la ré-atteignent chacun via HTTP local, ou pire, réimplémentent des bouts. Contraire à ta préférence « auto-port » (une feature portée partout dans la même session).

Cible : surface FFI stable et générique

```
// tune-ffi/src/lib.rs (ajout, sans retirer l'existant)

/// Exécute une commande JSON contre le serveur embarqué, retourne un JSON.
/// Nouvelle route interne = automatiquement dispo côté Swift/Flutter, SANS
/// ajouter de fonction C. C'est le cœur de l'"auto-port".
#[no_mangle]
pub extern "C" fn tune_command(json_in: *const c_char) -> *mut c_char;

/// Ouvre un flux d'événements (now-playing, zones, scan progress) via callback.
/// Remplace le polling HTTP côté clients embarqués.
#[no_mangle]
pub extern "C" fn tune_subscribe_events(cb: extern "C" fn(*const c_char), token: u64)
-> i32;
```

```
#[no_mangle]
pub extern "C" fn tune_unsubscribe_events(token: u64) -> i32;
```

`tune_command` route en interne vers **le même dispatcher que l'API HTTP** (une seule source de vérité d'actions). Les 4 fonctions existantes restent → **zéro régression** des apps déjà buildées.

Ouverture future

`uniffi` (bindings Swift/Kotlin typés générés) reste une option si le JSON devient limitant, mais le bus JSON couvre 95 % du besoin à coût quasi nul et sans casser l'ABI existante.

Transverse — erreurs typées & nettoyage

- **thiserror** (déjà en dep) aux frontières de module : `PlayError` , `ResolveError` , `OutputError` , `DbError` . Remplace `Result<_, String>` — prérequis de testabilité des axes 1/2/4. Migration incrémentale, module par module, `impl From<_> for _` pour ne rien casser côté appelants.
- **Sortir tune-pyo3** du repo (serveur Python abandonné, déjà hors `workspace.members`). Ramène le projet à **5 modules réels** (`tune-core` , `tune-server` , `tune-cli` , `tune-ffi` , `tune-bridge`) — et corrige le PDF qui en annonce 6.

Séquencement (branche **release/v0.9** , features gelées à v0.8.50)

```
flowchart LR
    P0["Phase 0<br/>Filet<br/><i>régression nulle</i>"]
    P1["Phase 1<br/>Poller FSM"]
    P2["Phase 2<br/>Orchestrator"]
    P3["Phase 3<br/>Outputs caps"]
    P4["Phase 4<br/>SDK + FFI"]
    P5["Phase 5<br/>Gel → v1.0"]

    P0 --> P1
    P0 --> P3
    P3 --> P2
    P0 --> P2
    P2 --> P4
    P3 --> P4
    P1 --> P5
    P2 --> P5
    P3 --> P5
    P4 --> P5

    FEAT["Axes produit ROADMAP-v0.9<br/>(multi-user, perf 500K, AI, Mozaiklabs)"]
    P5 -.héritent d'un socle testé.-> FEAT
```

Phase	Contenu	Régression	Dépend de
-------	---------	------------	-----------

0 — Filet	Harnais caractérisation (poller/orchestrator/outputs) + CI conformité dual-engine + erreurs typées aux frontières	Zéro (aucun changement de comportement)	—
1 — Poller FSM	fsm.rs + transition pur, bascule par zone via flag	Faible (shadow compare)	Phase 0
2 — Orchestrator	SourceResolver + plan_playback pur	Faible (golden plan)	Phase 0, 4a
3 — Outputs caps	OutputCaps + harnais conformité	Faible (golden DIDL)	Phase 0
4 — SDK + FFI	tune-plugin-sdk semver + tune_command bus	Nulle (ajouts, pas retraits)	Phases 2, 3
5 — Gel & stabilisation	Suppression des anciens chemins flippés, doc, cahier de recette → v1.0	—	Toutes

Note d'ordonnancement : **4a (OutputCaps) avant 2 (planner)** car `plan_playback` consomme les caps. Les axes produit de `ROADMAP-v0.9.md` (multi-user, perf 500K, AI, Mozaiklabs) se branchent **après** — ils héritent d'un socle testé plutôt que de l'aggraver.

Critères de sortie v0.9 (architecture)

- `orchestrator.rs` < 1500 LOC ; logique de routage dans `plan_playback` pur couvert à 100 % branches.
- `poller.rs` : plus aucun flag ad hoc ; `transition` couvert par ≥ 20 scénarios de ticks.
- CI conformité dual-engine **verte sur 3 derniers tags** (repris de POSTGRES-PLAN).
- Harnais `assert_output_contract` passé par les 15 impls.
- `tune-plugin-sdk` publié, un plugin tiers buildable hors-arbre en < 2h (repris roadmap axe 1).
- `tune_command` : au moins une feature portée iPad+Flutter sans ajout de fonction C.
- `tune-pyo3` supprimé ; PDF corrigé (5 modules).
- Zéro régression** mesurée sur le cahier de recette v0.8.x.

Document évolutif. À relire avec la roadmap produit avant ouverture de `release/v0.9`.