SINAPI

SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Aferido em: 06/2014

Última Atualização: 09/2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Revisão
07/2017	- Alteração dos valores de vida útil, horas trabalhadas anuais, coeficiente de manutenção, valor residual e coeficiente de consumo de combustível, conforme revisão realizada pelo SICRO/DNIT.
10/2019	- Alteração dos valores de coeficiente de consumo de combustível, conforme revisão realizada pelo SICRO/DNIT.
12/2019	- Alteração da alíquota de remuneração da oportunidade de capital, componente da parcela de juros do CHP e CHI, que passou de 6,00% a.a. para 3,15% a.a., conforme revisão realizada pelo SICRO/DNIT.
02/2021	- Inclusão dos equipamentos de Retroescavadeira com martelo rompedor e Perfuratriz sobre esteiras, torque 98 kNm e potência 190 HP.
06/2021	- Inclusão do equipamento Máquina demarcadora de faixa de tráfego a frio, tração manual.
12/2021	- Atualização da lista de equipamentos disponíveis (71 para 135) e dos parâmetros de cálculo das composições auxiliares (vida útil, coeficientes de manutenção e de consumo de combustíveis) para alguns equipamentos e das taxas de Impostos e Seguros (de 1,24% para 2,5%).
03/2022	- Inclusão do equipamento Mini guindaste aranha sobre esteira e lança telescópica.
05/2022	- Inclusão do equipamento Conjunto macaco hidráulico e central de bombeamento motorizado 1,8 kw para protensão de monocabos para concreto protendido.
10/2022	- Revisão dos coeficientes das composições auxiliares (Grupo Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos) em função da implantação de nova metodologia para enquadramento dos equipamentos SINAPI com as opções de equipamentos disponíveis no SICRO.
05/2023	- Aferição do enquadramento de alguns equipamentos e seus respectivos parâmetros de composições auxiliares pela aferidora do SINAPI. Indicação no termo "AF_05/2023" nas descrições das composições; - Inclusão das composições de códigos 104656, 104657, 104688, 104689, 104695 e 104696.
06/2023	- Inclusão dos equipamentos de Caminhão tanque para hidrossemeadura, Escavadeira hidráulica de braço longo e Guindaste hidráulico com caçamba de arrasto (dragline).
08/2023	- Alteração da taxa de juros de 3,15% a.a para 6,17% a.a em conformidade com o Sicro para as parcelas de juros dos Custos Horários de equipamentos.
01/2024	- Inclusão dos equipamentos de guindaste hidráulico rodoviário com lança telescópica e guindaste derrick. - Substituição do insumo 11616 pelo 11281 nas composições 95261 e 95262.
07/2024	- Revisão do texto do campo Critério de Aferição das composições 104708, 104709, ¸104905, 104906, 104911, 104912.
11/2024	- Ativação das composições auxiliares dos equipamentos de perfuratrizes para furo

Data	Revisão
	direcional horizontal (HDD), de coroa diamantada para concreto, rotativa sobre esteira, hidráulica sobre esteira e para execução de estacas secantes. - Ativação das composições auxiliares do equipamento de escavadeira hidráulica de braço longo sobre esteiras.
01/2025	- Inclusão do equipamento de Guindauto com cesta aérea com isolamento classe C.
02/2025	- Inclusão do equipamento de martelo perfurador pneumático manual de 11 kg.
05/2025	- Inclusão do equipamento de guindauto capacidade 8500 kg montado sobre caminhão trucado PBT 23000 kg e carroceria fixa aberta de madeira conforme solicitação da aferidora para atualização do grupo de Vidros e Espelhos.
07/2025	- Desativação do insumo 38412 (inversor de solda monofásico 160A, potência de 5400 W, proteção por fusível térmico) para substituição pelo insumo 45279 (inversor de solda monofásico 160A, potência de 7000 W, proteção por termostato).
08/2025	- Desativação das composições auxiliares de códigos: 92963, 92964 e 92965 devido a desativação do insumo 14529 - MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG.
08/2025	- Inclusões dos equipamentos de usina de lama asfáltica móvel com cavalo mecânico 4x2 PBT 16000, capacidade máxima tração 36000 kg e bomba de injeção, elétrica, trifásica, potência de 7,5 cv.
10/2025	- Inclusão de novas combinações de equipamentos para atualização do grupo de Transporte, Carga e Descarga de materiais. - Ativação das composições auxiliares e principais do insumo 45300 (Com Preço) substituto do insumo equivalente (Sem Preço) 41981.
11/2025	- Inclusões dos equipamentos e implementos para criação do grupo de Mobilização e Desmobilização de equipamentos pesados.
12/2025	- Inclusões dos equipamentos e implementos para criação do grupo de Geodrenos Verticais e dos equipamentos para atualização do grupo de Armação para Estruturas de Concreto Armado.
09/2026	- Inclusões dos equipamentos para atualização do grupo de Estacas Pré-Moldadas.

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO 84

II. NORMA E LEGISLAÇÃO 85

III. COMPOSIÇÕES 86

92712 86

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 86

92713 87

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023 87

92714 89

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 89

92715 90

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 90

103663 91

BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 91

104390 92

BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023 92

103664 93

BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_05/2023 93

104451 95

BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 95

103666 96

BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 96

107714 97

BATE-ESTACAS HIDRÁULICO SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA 310 HP, EQUIPADO COM MARTELO 8 T - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2026 97

107715 98

BATE-ESTACAS HIDRÁULICO SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA 310 HP, EQUIPADO COM MARTELO 8 T - JUROS. AF_09/2026 98

107716 99

BATE-ESTACAS HIDRÁULICO SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA 310 HP, EQUIPADO COM MARTELO 8 T - MANUTENÇÃO. AF_09/2026 99

107717 100

BATE-ESTACAS HIDRÁULICO SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA 310 HP, EQUIPADO COM MARTELO 8 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2026 100

107720 101

BATE-ESTACAS HIDRÁULICO SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 158 HP, EQUIPADO COM MARTELO DE 5 T - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2026 101

107721 102

BATE-ESTACAS HIDRÁULICO SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 158 HP, EQUIPADO COM MARTELO DE 5 T - JUROS. AF_09/2026 102

107722 103

BATE-ESTACAS HIDRÁULICO SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 158 HP, EQUIPADO COM MARTELO DE 5 T - MANUTENÇÃO. AF_09/2026 103

107723 104

BATE-ESTACAS HIDRÁULICO SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 158 HP, EQUIPADO COM MARTELO DE 5 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2026 104

89212 105

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 105

89213 106

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014 106

89214 107

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 107

89215 108

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 108

87441 109

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 109

87442 110

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 110

87443 112

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 112
87444 113
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 113
93229 114
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 114
93230 115
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016 115
93231 117
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 117
93232 118
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 118
102948 119
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 119
102949 120
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - JUROS. AF_05/2023 120
102950 122
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 122
102951 123
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 123
88826 124
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 124
88827 125
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 125
88828 127
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 127
88829 128

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 128

89221 129

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 129

89222 130

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 130

89223 132

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 132

89224 133

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 133

89274 134

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 134

89275 135

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 135

89276 137

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 137

89277 138

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 138

90646 139

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 139

90647 140

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015 140

90648 142

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 142

90649 143
BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 143
106096 144
BOMBA DE INJEÇÃO, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2025 144
106097 145
BOMBA DE INJEÇÃO, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_08/2025 145
106098 146
BOMBA DE INJEÇÃO, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2025 146
106099 147
BOMBA DE INJEÇÃO, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2025 147
90652 148
BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 148
90653 149
BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015 149
90654 150
BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 150
90655 151
BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 151
90658 152
BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 152
90659 153
BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015 153
90660 154
BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 154
90661 155
BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 155
89019 156

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 156

89020 157

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014 157

5800 159

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 159

53866 160

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 160

90639 161

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 161

90640 162

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015 162

90641 164

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 164

90642 165

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 165

102806 166

CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 166

102807 167

CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - JUROS. AF_05/2023 167

102808 169

CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 169

102809 170

CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 170

91380 171

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 171

91382 172

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 172

91381 173

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 173

91383 175

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 175

91384 176

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 176

96030 177

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 177

96032 178

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017 178

96031 179

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017 179

96033 181

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 181

96034 182

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 182

89870 183

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 183

89872 184

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 184

89871 185

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 185

89873 187

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 187

89874 188

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 188

89878 189

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 189

89880 190

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 190

89879 191

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 191

89881 193

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 193

89882 194

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 194

7058 195

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 195

91402 196

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 196

7059 197

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 197

7060 199

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 199

7061 200

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 200

91367 201

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 201

91369 202

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 202

91368 203

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 203

5695 205

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 205

53792 206

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 206

106347 207

CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025 207

106350 209

CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025 209

106348 211

CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - JUROS. AF_11/2025 211

106349 213

CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - MANUTENÇÃO. AF_11/2025 213

106351 214

CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025 214

106337 215

CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025 215

106340 217

CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025 217

106338 219

CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - JUROS. AF_11/2025 219

106339 221

CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO. AF_11/2025 221

106341 222

CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025 222

92237 223

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 223

92239 224

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015 224

92238 225

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015 225

92240 227

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 227

92241 228

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 228

91640 229

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 229

91642 230

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 230

91641 231

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015 231

91643 233

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 233

91644 234

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 234

92105 235

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 235

92101 236

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 236

92103 237

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023 237

92102 238

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023 238

92104 240

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 240

91396 241

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 241

91398 242

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 242

91397 243

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 243

5763 245

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 245

53831 246

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 246

106222 247

CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025 247

106225 248

CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025 248

106223 249

CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_10/2025 249

106224 250

CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_10/2025 250

106226 251

CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025 251

91359 252

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 252

91361 253

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 253

91360 254

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 254

53882 256

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 256

5747 257

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 257

104699 258

CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023 258

104702 259

CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2023 259

104700 260

CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - JUROS. AF_06/2023 260

104701 262

CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2023 262

104703 263

CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023 263

91390 264

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 264

91392 265

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 265

91391 266

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 266

73335 268

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 268

73340 269

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 269

89264 270

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 270

89266 271

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 271

89265 272

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 272

5705 274

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 274

53797 275

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 275

106327 276

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025 276

106330 277

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025 277

106328 278

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - JUROS. AF_11/2025 278

106329 280

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO. AF_11/2025 280

106331 281

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025 281

106227 282

CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025 282

106230 283

CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025 283

106228 284

CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - JUROS. AF_10/2025 284

106229 285

CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_10/2025 285

106231 286

CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025 286

106342 287

CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025 287

106345 288

CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025 288

106343 289

CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - JUROS. AF_11/2025 289

106344 291

CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - MANUTENÇÃO. AF_11/2025 291

106346 292

CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025 292

106332 293

CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025 293

106335 295

CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025 295

106333 297

CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - JUROS. AF_11/2025 297

106334 299

CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO. AF_11/2025 299

106336 300

CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025 300

91354 301

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 301

91356 302

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 302

91355 303

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014 303

5751 305

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 305

53827 306

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 306

91375 307

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 307

91377 308

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 308

91376 309

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014 309

5754 311

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 311

53829 312

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 312

91026 313

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 313

91028 314

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 314

91027 315

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015 315

91029 317

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 317

91030 318

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 318

92140 319

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 319

92142 320

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 320

92141 321

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 321

92143 322

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 322

92144 323

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 323

92133 324

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 324

92135 325

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 325

92134 326

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 326

92136 327

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 327

92137 328

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 328

106237 329

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025 329

106240 330

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025 330

106238 331

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - JUROS. AF_10/2025 331

106239 332

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_10/2025 332

106241 333

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025 333

106352 334

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025 334

106355 335

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025 335

106353 336

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - JUROS. AF_11/2025 336

106354 338

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO. AF_11/2025 338

106356 339

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025 339

106357 340

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025 340

106360 341

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025 341

106358 342

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - JUROS. AF_11/2025 342

106359 344

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO. AF_11/2025 344

106361 345

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025 345

102812 346

CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 346

102813 347

CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - JUROS. AF_04/2019 347

102814 349

CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 349

102815 350

CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 350

95260 351

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 351

95261 352

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 352

95262 354

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 354

95263 355

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 355

91529 356

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 356

91530 357

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 357
91531 358
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 358
91532 359
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 359
90957 360
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 360
90958 361
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015 361
5797 363
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 363
53865 364
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 364
90968 365
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 365
90969 366
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015 366
90970 368
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 368
90971 369
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 369
90992 370
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 370
90993 371
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015 371
90994 373

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 373

90995 374

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 374

90975 375

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 375

90976 376

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015 376

90977 378

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 378

90978 379

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 379

90960 380

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 380

90961 381

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 381

90962 383

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 383

90963 384

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 384

102966 385

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 385

102967 386

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023 386

102968 388

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 388

102969 389

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 389

102818 390

CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 390

102819 391

CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - JUROS. AF_05/2023 391

102820 393

CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 393

102832 394

CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 394

102823 395

CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 395

102824 396

CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - JUROS. AF_05/2023 396

102825 398

CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 398

102826 399

CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 399

103934 400

CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022 400

103935 401

CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - JUROS. AF_05/2022 401

103936 403

CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_05/2022 403

103937 404

CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 404

103940 405

CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022 405

103941 406

CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - JUROS. AF_05/2022 406

103942 408

CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_05/2022 408

103943 409

CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 409

106406 410

CORTADEIRA HIDRÁULICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 50 MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2025 410

106407 411

CORTADEIRA HIDRÁULICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 50 MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP - JUROS. AF_12/2025 411

106408 412

CORTADEIRA HIDRÁULICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 50 MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_12/2025 412

106409 413

CORTADEIRA HIDRÁULICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 50 MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2025 413

91279 414

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 414

91280 415

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 415

91281 417

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 417

91282 418

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 418

95278 419

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 419

95279 420

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 420

95280 421

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 421

95281 422

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 422

95124 423

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016 423

95123 424

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 424

95125 425

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 425

95126 426

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 426

92040 427

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 427

92041 428

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015 428

92042 429

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 429

106410 430
DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 1 1/2", MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 3 HP ATÉ 5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2025 430
106411 431
DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 1 1/2", MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 3 HP ATÉ 5 HP - JUROS. AF_12/2025 431
106412 432
DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 1 1/2", MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 3 HP ATÉ 5 HP - MANUTENÇÃO. AF_12/2025 432
106413 433
DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 1 1/2", MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 3 HP ATÉ 5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2025 433
102829 434
DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 434
102830 435
DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - JUROS. AF_05/2023 435
102831 436
DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 436
92114 437
DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 437
92115 438
DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023 438
92116 439
DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 439
102912 440
ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 440
102913 441
ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - JUROS. AF_05/2023 441
102914 443
ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 443
102915 444
ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 444
104712 445
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023 445
104713 446

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - JUROS. AF_06/2023 446

104714 448

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2023 448

104715 449

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023 449

95716 450

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 450

95717 451

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 451

95718 453

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 453

95719 454

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 454

106394 455

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM MARTELO VIBRATÓRIO HIDRÁULICO *1200 A 2200* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025 455

106395 456

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM MARTELO VIBRATÓRIO HIDRÁULICO *1200 A 2200* KG - JUROS. AF_11/2025 456

106396 457

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM MARTELO VIBRATÓRIO HIDRÁULICO *1200 A 2200* KG - MANUTENÇÃO. AF_11/2025 457

106397 458

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM MARTELO VIBRATÓRIO HIDRÁULICO *1200 A 2200* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025 458

106400 459

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM TORRE DE CRAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, LANÇA DE 32 M, PARA DRENO FIBROQUÍMICO DE LARGURA PADRÃO (100 MM) - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2025 459

106401 460

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM TORRE DE CRAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, LANÇA DE 32 M, PARA DRENO FIBROQUÍMICO DE LARGURA PADRÃO (100 MM) - JUROS. AF_12/2025 460

106402 461

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM TORRE DE CRAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, LANÇA DE 32 M, PARA DRENO FIBROQUÍMICO DE LARGURA PADRÃO (100 MM) - MANUTENÇÃO. AF_12/2025 461

106403 462

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM TORRE DE CRAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, LANÇA DE 32 M, PARA DRENO FIBROQUÍMICO DE LARGURA PADRÃO (100 MM) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2025 462

102894 463

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 463

104161 464

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - JUROS. AF_04/2019 464

102896 466

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 466

102897 467

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 467

5627 468

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 468

5628 469

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 469

5629 470

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 470

5630 471

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 471

88900 472

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 472

88902 473

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 473

88903 475

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 475

88904 476

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 476

88569 477

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 477

88570 478

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014 478

5765 480

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 480

5766 481

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 481

91468 482

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 482

91484 483

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023 483

91469 484

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023 484

83361 486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 486

91485 487

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 487

102835 488

ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 488

102836 489

ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - JUROS. AF_05/2023 489

102837 491

ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 491

89230 492

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 492

89231 493

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014 493

89232 494

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 494

89233 495

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 495

89236 496

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 496

89237 497
FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014 497
89238 498
FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 498
89239 499
FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 499
102930 500
FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2019 500
102931 501
FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - JUROS. AF_08/2019 501
102932 503
FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MANUTENÇÃO. AF_08/2019 503
102933 504
FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019 504
93411 505
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 505
93412 506
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016 506
93413 507
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 507
93414 508
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 508

88855 509
GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 509
88856 510
GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 510
5658 512
GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 512
53840 513
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 513
87026 514
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 514
53841 516
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 516
93267 517
GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 517
93269 518
GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 518
93270 519
GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 519
93271 520
GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 520
95208 521
GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 521
95209 522
GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M JUROS. AF_05/2023 522
95210 523
GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 523
95211 524

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 524

83761 525

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 525

83764 526

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016 526

83762 528

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 528

83763 529

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 529

95874 530

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016 530

95869 531

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016 531

95870 533

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016 533

95871 534

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016 534

104684 535

GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 535

104685 536

GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - JUROS. AF_05/2023 536

104686 538

GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 538

104687 539

GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 539

73303 540

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 540
93235 541
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016 541
73307 542
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 542
73311 543
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 543
93423 544
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 544
93424 545
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016 545
93425 546
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 546
93426 547
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 547
93417 548
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 548
93418 549
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016 549
93419 550
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 550
93420 551
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 551
93277 552
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 552
93278 553
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 553

93279 554
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 554
93280 555
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 555
104909 556
GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2024 556
104910 557
GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - JUROS. AF_01/2024 557
104911 559
GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MANUTENÇÃO. AF_01/2024 559
104912 560
GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024 560
89267 561
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 561
89269 562
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 562
89268 563
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 563
89270 565
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 565
89271 566
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 566
93283 567
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 567
93296 568

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 568
93284 569
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 569
93285 571
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 571
93286 572
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 572
102840 573
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 573
102841 574
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - JUROS. AF_04/2019 574
102842 576
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 576
102843 577
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 577
104706 578
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023 578
104707 579
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - JUROS. AF_06/2023 579
104708 581
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2023 581
104709 582
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023 582
104903 583

GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2024 583
104904 584
GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_01/2024 584
104905 586
GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_01/2024 586
104906 587
GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024 587
102846 588
GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 588
102847 589
GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - JUROS. AF_04/2019 589
102848 591
GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 591
102849 592
GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 592
102852 593
GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 593
102853 594
GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - JUROS. AF_04/2019 594
102854 596
GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 596
102855 597
GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 597
106242 598
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025 598

106245 599

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025 599

106243 600

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - JUROS. AF_10/2025 600

106244 602

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - MANUTENÇÃO. AF_10/2025 602

106246 603

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025 603

93397 604

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 604

93399 605

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 605

93398 606

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016 606

93400 608

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 608

93401 609

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 609

89259 610

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 610

91466 611

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 611

89260 612

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 612

89262 614

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 614

91467 615

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 615

105839 616

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2025 616

105842 618

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_01/2025 618

105840 620

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - JUROS. AF_01/2025 620

105841 622

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MANUTENÇÃO. AF_01/2025 622

105843 624

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2025 624

91629 625

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 625

91631 626

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 626

91630 627

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 627

91632 629

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 629

91633 630

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 630

105979 631

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2025 631

105982 633

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2025 633

105980 635

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_05/2025 635

105981 637

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_05/2025 637

105983 639

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2025 639

98760 640

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018 640

98761 641

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - JUROS. AF_06/2018 641

98762 643

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MANUTENÇÃO. AF_06/2018 643

98763 644

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018 644

99829 645

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 645

99830 646

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 646

99831 648

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 648

99832 649

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 649

104516 650

LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2022 650
104517 651
LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - JUROS. AF_12/2022 651
104518 653
LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MANUTENÇÃO. AF_12/2022 653
104519 654
LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 654
90682 655
MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 655
90683 656
MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023 656
90684 658
MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 658
90685 659
MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 659
95129 660
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 660
95130 661
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016 661
95131 662
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 662
95132 663
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 663
102982 664
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2021 664
102983 665

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - JUROS. AF_06/2021 665

102984 666

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2021 666

102985 667

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021 667

92956 668

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 668

92957 669

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 669

92958 670

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 670

92959 671

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 671

102858 672

MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 672

102859 673

MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - JUROS. AF_05/2023 673

102860 675

MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 675

102861 676

MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 676

93404 677

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 677

93405 678

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 678

93406 680

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 680

93407 681

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 681

102936 682

MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 682

102937 683

MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - JUROS. AF_05/2023 683

102938 685

MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 685

102939 686

MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 686

103159 687

MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 687

103160 688

MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - JUROS. AF_05/2023 688

103161 690

MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 690

103162 691

MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 691

103153 692

MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 692

103154 693

MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - JUROS. AF_05/2023 693

103155 695

MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 695

103156 696

MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 696

103171 697

MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 697

103172 698

MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - JUROS. AF_05/2023 698

103173 700

MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 700

103174 701

MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 701

103177 702

MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 702

103178 703

MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - JUROS. AF_05/2023 703

103179 705

MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 705

103180 706

MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 706

103165 707

MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 707

103166 708

MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - JUROS. AF_05/2023 708

103167 710

MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 710

103168 711

MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 711

102864 712

MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 712

102865 713

MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - JUROS. AF_05/2023 713

102866 715

MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 715

102867 716

MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 716

95114 717

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 717

95115 718

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 718

53863 719

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 719

104652 720
MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 720
104653 721
MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - JUROS. AF_05/2023 721
104654 722
MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 722
104655 723
MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 723
102270 724
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 724
102271 725
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 725
102272 726
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 726
102273 727
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 727
95255 728
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 728
95256 729
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016 729
95257 730
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 730
105913 731
MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2025 731
105914 732
MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - JUROS. AF_02/2025 732
105915 733
MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - MANUTENÇÃO. AF_02/2025 733

103792	734
MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022	734
103789	735
MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2022	735
103790	736
MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - JUROS. AF_03/2022	736
103791	738
MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - MANUTENÇÃO. AF_03/2022	738
96054	739
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017	739
96060	740
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	740
96061	742
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	742
96062	743
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	743
90688	744
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	744
90689	745
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015	745
90690	746
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	746

90691 747

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 747

96241 748

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017 748

96242 749

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017 749

96243 750

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2017 750

96244 751

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017 751

88400 752

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 752

88401 753

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023 753

88402 755

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 755

88403 756

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 756

88387 757

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 757

88389 758

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 758

88390 760

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 760

88391 761

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 761

88394 762

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 762
88395 763
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023 763
88396 765
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 765
88397 766
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 766
90633 767
MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 767
90634 768
MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015 768
90635 770
MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 770
90636 771
MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 771
103238 772
MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 772
103239 773
MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - JUROS. AF_05/2023 773
103240 775
MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 775
103241 776

MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 776

88853 777

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 777

88854 778

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014 778

5692 780

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 780

5693 781

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 781

7044 782

MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 782

7045 783

MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014 783

7046 785

MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 785

7047 786

MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 786

89228 787

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 787

89229 788

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 788

5779 790

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 790

53849 791

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 791

89130 792

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 792

89131 793

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014 793

53861 795

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 795

5787 796

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 796

89128 797

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 797

89129 798

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 798

53857 800

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 800

53858 801

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 801

106321 802

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIÂMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025 802

106322 803

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIÂMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M - JUROS. AF_11/2025 803

106323 804

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIÂMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M - MANUTENÇÃO. AF_11/2025 804

106324 805

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIÂMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025 805

92108 806

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 806

92109 807

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023 807

92110 809

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 809

92111 810

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 810

90670 811

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 811

90671 812

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015 812

90672 814

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 814

90673 815

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 815

93220 816

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016 816

93221 817

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016 817

93222 819

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016 819

93223 820

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016 820

104691 821

PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 821

104692 822

PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - JUROS. AF_05/2023 822

104693 824

PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 824

104694 825

PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 825

90676 826

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 826

91021 827

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 827

90677 828

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 828

90678 830

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 830

90679 831

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 831

102870 832

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 832

102871 833

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - JUROS. AF_04/2019 833

102872 835

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 835

102873 836

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 836

102960 837

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2021 837

102961 838

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - JUROS. AF_02/2021 838

102962 840

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MANUTENÇÃO. AF_02/2021 840

102963	841
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021	841
90621	842
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	842
90622	843
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015	843
90623	845
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	845
90624	846
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	846
102876	847
PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	847
102877	848
PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - JUROS. AF_04/2019	848
102878	850
PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	850
102879	851
PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	851
103220	852
PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	852
103221	853
PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023	853
103222	855
PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	855
103223	856

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 856

103232 857

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 857

103233 858

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023 858

103234 860

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 860

103235 861

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 861

103228 862

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 862

103226 863

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 863

103227 864

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023 864

103229 866

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 866

102972 867

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017 867

102973 868

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017 868

102974 869
PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017 869
96301 870
PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017 870
90627 871
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 871
90628 872
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015 872
90629 874
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 874
90630 875
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 875
95704 876
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 876
95705 877
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_11/2016 877
95706 878
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 878
95707 879
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 879
91273 880
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 880
91274 881
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 881
91275 883
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 883
91276 884

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 884
102882 885
PLATAFORMA ELEVATÓRIA - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 885
102883 886
PLATAFORMA ELEVATÓRIA - JUROS. AF_04/2019 886
102884 888
PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 888
102885 889
PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 889
95272 890
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 890
95273 891
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 891
95274 892
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 892
95275 893
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 893
106232 894
POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025 894
106235 895
POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025 895
106233 896
POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - JUROS. AF_10/2025 896
106234 897
POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_10/2025 897
106236 898

POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025 898

102888 899

PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 899

102889 900

PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - JUROS. AF_04/2019 900

102890 902

PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 902

102891 903

PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 903

88419 904

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 904

88422 905

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 905

88425 907

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 907

88427 908

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 908

88434 909

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 909

88435 910

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 910

88436 912

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 912

88437 913

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 913

90664 914

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 914
90665 915
PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023 915
90666 917
PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 917
90667 918
PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 918
102977 919
PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 919
102978 920
PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_05/2023 920
102979 921
PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 921
95217 922
PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 922
89246 923
RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 923
89247 924
RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014 924
89248 925
RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 925
89249 926
RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 926
95266 927

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 927

95267 928

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016 928

95268 929

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 929

95269 930

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 930

102954 931

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2021 931

104727 932

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - JUROS. AF_02/2021 932

102956 933

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MANUTENÇÃO. AF_02/2021 933

102957 934

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021 934

88859 935

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 935

88860 936

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 936

5667 938

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 938

5668 939

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 939

89011 940

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 940

89012 941

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014 941

5735 943

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 943

5736 944

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 944

88857 945

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 945

88858 946

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 946

5664 948

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 948

53786 949

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 949

7038 950

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 950

7039 951

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014 951

7040 953

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 953

55263 954

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 954

96460 955

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 955

96459 956

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 956

96458 958

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017 958

96457 959

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017 959

7051 960

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 960

7052 961

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014 961

7053 963

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 963

7054 964

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 964

89210 965

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 965

89211 966

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 966

5674 968

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 968

53788 969

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 969

73309 970

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 970

73313 971

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 971

5089 973

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 973

73315 974

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 974

5738 975

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 975

93239 976

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016 976

5739 978

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 978

93240 979

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 979

53818 980

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 980

93238 981

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016 981

5727 983

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 983

89280 984

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 984

89281 985

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014 985

5729 987

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 987

5730 988

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 988
95627 989
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 989
95628 990
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016 990
95629 992
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 992
95630 993
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 993
91688 994
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 994
91689 995
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 995
91690 997
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 997
91691 998
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 998
102924 999
SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 999
102925 1000
SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - JUROS. AF_05/2023 1000
102926 1002
SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 1002
102927 1003

SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 1003

95136 1004

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 1004

95137 1005

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016 1005

95138 1006

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 1006

89023 1007

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 1007

89024 1008

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023 1008

89025 1009

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 1009

89026 1010

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 1010

7032 1011

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 1011

7033 1012

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023 1012

7034 1013

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 1013

7035 1014

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 1014

102942 1015

TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 1015

102943 1016

TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - JUROS. AF_05/2023 1016

102944 1018

TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 1018

102945 1019

TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 1019

104087 1020

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022 1020

104088 1021

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022 1021

104089 1022

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022 1022

104090 1023

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 1023

104093 1024

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022 1024

104094 1025

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022 1025

104095 1026

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022 1026

104096 1027

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 1027

102900 1028

TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 1028

102901 1029

TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - JUROS. AF_05/2023 1029

102902 1031

TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 1031

102903 1032

TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 1032

89029 1033

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 1033

89030 1034

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 1034

5724 1035

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 1035

53817 1036

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 1036

88839 1037

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 1037

88840 1038

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014 1038

88841 1039

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 1039

88842 1040

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 1040

89009 1041

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 1041

89010 1042

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 1042

53810 1044

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 1044
5721 1045
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 1045
89017 1046
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 1046
89018 1047
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014 1047
53806 1048
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 1048
5718 1049
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 1049
89013 1050
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 1050
89014 1051
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014 1051
53814 1052
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 1052
5722 1053
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 1053
96015 1054
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 1054
96016 1055
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 1055
96018 1057
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 1057
96019 1058

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 1058
96008 1059
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 1059
96009 1060
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 1060
96011 1062
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 1062
96012 1063
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 1063
96023 1064
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 1064
96024 1065
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 1065
96026 1067
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 1067
96027 1068
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 1068
96053 1069
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 1069
96055 1070
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 1070
96056 1072
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 1072
96057 1073
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 1073
7063 1074

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 1074
7064 1075
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014 1075
7065 1076
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 1076
7066 1077
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 1077
89033 1078
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 1078
89034 1079
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 1079
5714 1080
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 1080
5715 1081
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 1081
102906 1082
UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 1082
102907 1083
UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - JUROS. AF_05/2023 1083
102908 1085
UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 1085
102909 1086
UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 1086
93435 1087
USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 1087
93436 1088
USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023 1088
93437 1089

USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 1089

93438 1090

USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 1090

100643 1091

USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019 1091

100644 1092

USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 1092

100645 1093

USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019 1093

100646 1094

USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019 1094

95116 1095

USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 1095

95117 1096

USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016 1096

53794 1097

USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 1097

5703 1098

USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 1098

106089 1099

USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2025 1099

106092 1100

USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2025 1100

106090	1102
USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - JUROS. AF_08/2025	1102
106091	1104
USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - MANUTENÇÃO. AF_08/2025	1104
106093	1105
USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2025	1105
100637	1106
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019	1106
100638	1107
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019	1107
100639	1108
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019	1108
100640	1109
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019	1109
93429	1110
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	1110
93430	1111
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_05/2023	1111
93431	1112
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	1112
93432	1113
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	1113

95118 1114
USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 1114
95119 1115
USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 1115
5707 1117
USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 1117
95120 1118
USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 1118
103657 1119
VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 1119
103658 1120
VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - JUROS. AF_05/2023 1120
103659 1122
VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 1122
103660 1123
VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 1123
89015 1124
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 1124
89016 1125
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014 1125
53804 1126
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 1126
90582 1127
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 1127
90583 1128
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1128
90584 1129

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 1129

90585 1130

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 1130

106380 1131

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025 1131

106381 1132

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - JUROS. AF_11/2025 1132

106382 1133

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - MANUTENÇÃO. AF_11/2025 1133

106383 1134

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025 1134

106376 1135

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025 1135

106377 1136

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - JUROS. AF_11/2025 1136

106378 1137

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - MANUTENÇÃO. AF_11/2025 1137

106379 1138

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025 1138

89240 1139

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 1139

89241 1140

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014 1140

5710 1142

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 1142

5711 1143

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 1143
89253 1144
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 1144
89254 1145
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014 1145
89255 1147
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 1147
89256 1148
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 1148
106384 1149
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025 1149
106385 1150
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - JUROS. AF_11/2025 1150
106386 1151
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2025 1151
106387 1152
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025 1152
IV. BIBLIOGRAFIA 1153

I. INTRODUÇÃO

A CAIXA apresenta o Grupo Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação. As composições de Custo Horário Produtivo - CHP e Custo Horário Improdutivo - CHI são formadas pelas seguintes parcelas:

- CHP = D + J + M + CMAT + CMOB
- CHI = D + J + CMOB

Sendo:

D – Depreciação por disponibilidade

J – Juros por disponibilidade

M – Manutenção

CMAT – Custos com materiais na operação

CMOB – Custos com mão de obra na operação

O grupo foi aferido considerando as premissas estabelecidas no livro SINAPI – Metodologias e Conceitos, além de pesquisa bibliográfica em manuais técnicos e catálogos de equipamentos, e de pesquisa de produtos disponíveis no mercado. As composições de CHP e CHI dos equipamentos são apresentadas no Grupo Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos.

Para a avaliação das especificações e das condições de trabalho consideradas nos custos horários dos equipamentos do SINAPI, foram empregadas as informações sugeridas pelos fabricantes, adotadas pelo Sistema de Custos Rodoviários – SICRO, mantido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT.

Este grupo vem passando por várias atualizações desde 2017 em virtude de alterações ocorridas nos valores de vida útil, horas trabalhadas anuais, coeficiente de manutenção, valor residual, coeficiente de consumo de combustível e taxas de juros, impostos e seguros nos equipamentos do SICRO. Essas informações, disponibilizadas no Volume 3 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT, impactam diretamente nos coeficientes das composições de CHP e CHI dos equipamentos do SINAPI.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seiço Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI – Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI – Cálculos e Parâmetros, disponíveis em www.caixa.gov.br/sinapi. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Volume 3, Equipamentos, 1ª Edição, Brasília, 2017.

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.
92712	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.401/01	12/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13761	APARELHO CORTE OXI- ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- aparelho corte oxi-acetileno para solda e corte contendo maçarico, solda, bico de corte e cilindros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92713	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.402/01	12/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13761	APARELHO CORTE OXI- ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- aparelho corte oxi-acetileno para solda e corte contendo maçarico, solda, bico de corte e cilindros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92714	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.403/01	12/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13761	APARELHO CORTE OXI- ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- aparelho corte oxi-acetileno para solda e corte contendo maçarico, solda, bico de corte e cilindros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92715	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.404/01	12/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	1	ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)	KG	0,44051
I	2	OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)	M3	2,75

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- acetileno (recarga para cilindro de conjunto oxicorte grande);
- oxigênio, recarga para cilindro de conjunto oxicorte grande.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Para a obtenção das quantidades necessárias de materiais por hora, foram considerados:
- Consumo médio de oxigênio de 2,75 m^3/ h;
- Consumo médio de acetileno de 0,4117 m^3/h dividido pelo seu volume específico de 0,92 m^3/ kg.
- Espessura de corte entre 16 a 25 mm.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103663	BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.147/01	02/2022	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343
I	44758	BATE ESTACA PARA INSTALACAO DE DEFENSAS METALICAS (GUARD RAIL) FIXO	UN	0,0000453

* O item INSUMO 44758 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- bate estaca para instalação de defensas metálicas (guard rail) fixo, inclusive caminhão toco PBT 9.700 kg, potência de 160 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104390	BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.163/01	02/2022	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057
I	44758	BATE ESTACA PARA INSTALACAO DE DEFENSAS METALICAS (GUARD RAIL) FIXO	UN	0,0000073

* O item INSUMO 44758 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- bate estaca para instalação de defensas metálicas (guard rail) fixo, inclusive caminhão toco PBT 9.700 kg, potência de 160 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103664	BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.148/01	02/2022	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141
I	44758	BATE ESTACA PARA INSTALACAO DE DEFENSAS METALICAS (GUARD RAIL) FIXO	UN	0,0000181

* O item INSUMO 44758 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bate estaca para instalação de defensas metálicas (guard rail) fixo, inclusive caminhão toco PBT 9.700 kg, potência de 160 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104451	BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.149/01	02/2022	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643
I	44758	BATE ESTACA PARA INSTALACAO DE DEFENSAS METALICAS (GUARD RAIL) FIXO	UN	0,0000533

* O item INSUMO 44758 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- bate estaca para instalação de defensas metálicas (guard rail) fixo, inclusive caminhão toco PBT 9.700 kg, potência de 160 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103666	BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.150/01	02/2022	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	22,68

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107714	BATE-ESTACAS HIDRÁULICO SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA 310 HP, EQUIPADO COM MARTELO 8 T - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2026	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.270/01	09/2026	06/10/2026	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45809	BATE-ESTACAS HIDRAULICO SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA DE 310 HP, EQUIPADO COM MARTELO DE *8* T	UN	0,0000457

* O item INSUMO 45809 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-bate-estacas hidraulico sobre esteiras, potencia de 310 hp, equipado com martelo de *8* t.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107715	BATE-ESTACAS HIDRÁULICO SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA 310 HP, EQUIPADO COM MARTELO 8 T - JUROS. AF_09/2026	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.271/01	09/2026	06/10/2026	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45809	BATE-ESTACAS HIDRAULICO SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA DE 310 HP, EQUIPADO COM MARTELO DE *8* T	UN	0,0000141

* O item INSUMO 45809 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-bate-estacas hidraulico sobre esteiras, potencia de 310 hp, equipado com martelo de *8* t.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107716	BATE-ESTACAS HIDRÁULICO SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA 310 HP, EQUIPADO COM MARTELO 8 T - MANUTENÇÃO. AF_09/2026	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.272/01	09/2026	06/10/2026	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45809	BATE-ESTACAS HIDRAULICO SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA DE 310 HP, EQUIPADO COM MARTELO DE *8* T	UN	0,0000429

* O item INSUMO 45809 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-bate-estacas hidraulico sobre esteiras, potencia de 310 hp, equipado com martelo de *8* t.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107717	BATE-ESTACAS HIDRÁULICO SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA 310 HP, EQUIPADO COM MARTELO 8 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2026	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.273/01	09/2026	06/10/2026	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	30,06

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107720	BATE- ESTACAS HIDRÁULICO SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 158 HP, EQUIPADO COM MARTELO DE 5 T - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2026	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.274/01	09/2026	06/10/2026	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45810	BATE-ESTACAS HIDRAULICO SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA DE 158 HP, EQUIPADO COM MARTELO DE 5 T	UN	0,0000457

* O item INSUMO 45810 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-bate-estacas hidraulico sobre esteiras, potencia de 158 hp, equipado com martelo de 5 t.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107721	BATE- ESTACAS HIDRÁULICO SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 158 HP, EQUIPADO COM MARTELO DE 5 T - JUROS. AF_09/2026	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.275/01	09/2026	06/10/2026	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45810	BATE-ESTACAS HIDRAULICO SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA DE 158 HP, EQUIPADO COM MARTELO DE 5 T	UN	0,0000141

* O item INSUMO 45810 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-bate-estacas hidraulico sobre esteiras, potencia de 158 hp, equipado com martelo de 5 t.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107722	BATE- ESTACAS HIDRÁULICO SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 158 HP, EQUIPADO COM MARTELO DE 5 T - MANUTENÇÃO. AF_09/2026	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.276/01	09/2026	06/10/2026	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45810	BATE-ESTACAS HIDRAULICO SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA DE 158 HP, EQUIPADO COM MARTELO DE 5 T	UN	0,0000429

* O item INSUMO 45810 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-bate-estacas hidraulico sobre esteiras, potencia de 158 hp, equipado com martelo de 5 t.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
107723	BATE- ESTACAS HIDRÁULICO SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 158 HP, EQUIPADO COM MARTELO DE 5 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2026	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.277/01	09/2026	06/10/2026	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,32

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89212	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.184/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37597	BATE- ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS	UN	0,0000457

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- bate-estaca por gravidade, potência de 160 HP, peso do martelo até 3 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89213	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.185/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37597	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bate-estaca por gravidade, potência de 160 HP, peso do martelo até 3 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89214	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.186/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37597	BATE- ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS	UN	0,0000429

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- bate-estaca por gravidade, potência de 160 HP, peso do martelo até 3 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89215	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.187/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,52

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
87441	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.106/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10537	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura de 310 L, motor a diesel com potência 5,0 HP, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
87442	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.107/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10537	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura de 310 L, motor a diesel com potência 5,0 HP, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
87443	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.108/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10537	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura de 310 L, motor a diesel com potência 5,0 HP, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
87444	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.109/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	0,7

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93229	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.416/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13891	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 310 L, motor a gasolina com potência 5,5 HP, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93230	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.417/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13891	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 310 L, motor a gasolina com potência 5,5 HP, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93231	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.418/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13891	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 310 L, motor a gasolina com potência 5,5 HP, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93232	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.419/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	0,77

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- gasolina comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102948	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.091/01	08/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44008	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA *200* L, MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 1CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000064

* O item INSUMO 44008 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- betoneira capacidade nominal de 250 l, capacidade de mistura de 175 l, motor elétrico monofásico potência 1cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102949	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.092/01	08/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44008	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA *200* L, MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 1CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44008 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- betoneira capacidade nominal de 250 l, capacidade de mistura de 175 l, motor elétrico monofásico potência 1cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102950	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.093/01	08/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44008	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA *200* L, MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 1CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00007

* O item INSUMO 44008 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- betoneira capacidade nominal de 250 l, capacidade de mistura de 175 l, motor elétrico monofásico potência 1cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102951	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.094/01	08/2019	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,63

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.132/01	10/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico com potência 2 CV, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.133/01	10/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico com potência 2 CV, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.134/01	10/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico com potência 2 CV, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.135/01	10/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,25

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.188/01	11/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- betoneira com capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico com potência 4 CV, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.189/01	11/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- betoneira com capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico com potência 4 CV, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.190/01	11/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- betoneira com capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico com potência 4 CV, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.191/01	11/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,5

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89274	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.223/01	11/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36398	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- betoneira com capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 440 L, motor a diesel com potência 10 HP, com carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89275	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.224/01	11/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36398	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- betoneira com capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 440 L, motor a diesel com potência 10 HP, com carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89276	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.225/01	11/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36398	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- betoneira com capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 440 L, motor a diesel com potência 10 HP, com carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89277	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.226/01	11/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	1,4

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90646	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.259/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39925	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 hp, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90647	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.260/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39925	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 hp, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90648	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.261/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39925	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 hp, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90649	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.262/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14250	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	9,51

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica comercial, baixa tennsão, relativa ao consumo de até 100 kwh, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106096	BOMBA DE INJEÇÃO, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.209/01	08/2025	29/08/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45487	BOMBA DE INJECAO, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 7,5 CV	UN	0,000064

* O item INSUMO 45487 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-bomba de injecao, eletrica, trifasica, potencia 7,5 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106097	BOMBA DE INJEÇÃO, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_08/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.210/01	08/2025	29/08/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45487	BOMBA DE INJECAO, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 7,5 CV	UN	0,0000148

* O item INSUMO 45487 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-bomba de injecao, eletrica, trifasica, potencia 7,5 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106098	BOMBA DE INJEÇÃO, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.211/01	08/2025	29/08/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45487	BOMBA DE INJECAO, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 7,5 CV	UN	0,00008

* O item INSUMO 45487 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-bomba de injecao, eletrica, trifasica, potencia 7,5 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106099	BOMBA DE INJEÇÃO, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.212/01	08/2025	10/09/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,05

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90652	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.263/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39008	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- bomba de projeção de concreto seco, potência 10 cv e vazão 3 m^3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90653	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.264/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39008	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bomba de projeção de concreto seco, potência 10 cv e vazão 3 m^3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90654	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.265/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39008	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- bomba de projeção de concreto seco, potência 10 cv e vazão 3 m^3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90655	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.266/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14250	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	6,26

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica comercial, baixa tennsão, relativa ao consumo de até 100 kwh, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90658	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.267/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39009	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- bomba de projeção de concreto seco, potência 10 CV e vazão 6 m^3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90659	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.268/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39009	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bomba de projeção de concreto seco, potência 10 CV e vazão 6 m^3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90660	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.269/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39009	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- bomba de projeção de concreto seco, potência 10 CV e vazão 6 m^3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90661	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.270/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14250	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	6,26

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica comercial, baixa tennsão, relativa ao consumo de até 100 kwh, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89019	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.168/01	06/2014	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	751	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- bomba submersível, elétrica, trifásica, potência 2,96 HP, ø rotor 144 mm semiaberto, bocal de saída ø 2", HM/Q = 2 mca / 38,8 m^3/h a 28 mca / 5 m^3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89020	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.169/01	06/2014	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	751	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bomba submersível, elétrica, trifásica, potência 2,96 HP, ø rotor 144 mm semiaberto, bocal de saída ø 2", HM/Q = 2 mca / 38,8 m^3/h a 28 mca / 5 m^3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5800	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.043/01	06/2014	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	751	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- bomba submersível, elétrica, trifásica, potência 2,96 HP, ø rotor 144 mm semiaberto, bocal de saída ø 2", HM/Q = 2 mca / 38,8 m^3/h a 28 mca / 5 m^3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53866	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.089/01	06/2014	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14250	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	1,88

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica comercial, baixa tennsão, relativa ao consumo de até 100 kwh, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90639	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/ MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.255/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39917	BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/ MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90640	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.256/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39917	BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90641	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/ MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.257/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39917	BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/ MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90642	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/ MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.258/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	2,1

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica comercial, baixa tennsão, relativa ao consumo de até 100 kwh, incluindo ICMS, PIS/ PASEP e COFINS.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102806	CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.001/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	43998	CALDEIRA DE ASFALTO A GAS COM TERMOMETRO, CAPACIDADE 100 LITROS	UN	0,0000514

* O item INSUMO 43998 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caldeira a gás com termostato, capacidade 100 litros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102807	CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.002/01	04/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	43998	CALDEIRA DE ASFALTO A GAS COM TERMOMETRO, CAPACIDADE 100 LITROS	UN	0,0000141

* O item INSUMO 43998 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caldeira a gás com termostato, capacidade 100 litros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102808	CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.003/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	43998	CALDEIRA DE ASFALTO A GAS COM TERMOMETRO, CAPACIDADE 100 LITROS	UN	0,0000214

* O item INSUMO 43998 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caldeira a gás com termostato, capacidade 100 litros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102809	CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.004/01	04/2019	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4226	GAS DE COZINHA - GLP	KG	2,12529

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- gás de cozinha, GLP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado considerando o consumo de 2,125 kg/h de GLP para Caldeira de 100 litros.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.335/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000603
I	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000342

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.337/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000059
I	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.336/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000146
I	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.338/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000849
I	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000642

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.339/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	23,7

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96030	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.550/01	02/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2401	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M	UN	0,000072
I	37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000603
I	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000342

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão basculante 10 m3, trucado, potência 230 CV, inclusive caçamba metálica, com distribuidor de agregados acoplado.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96032	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.552/01	02/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2401	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M	UN	0,0000057
I	37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000059
I	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão basculante 10 m3, trucado, potência 230 CV, inclusive caçamba metálica, com distribuidor de agregados acoplado.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96031	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.551/01	02/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2401	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M	UN	0,0000148
I	37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000146
I	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão basculante 10 m3, trucado, potência 230 CV, inclusive caçamba metálica, com distribuidor de agregados acoplado.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96033	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.553/01	02/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2401	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M	UN	0,00006
I	37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000849
I	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000642

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão basculante 10 m3, trucado, potência 230 CV, inclusive caçamba metálica, com distribuidor de agregados acoplado.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96034	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.554/01	02/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	23,7

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89870	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.229/01	12/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37743	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000603
I	37762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000342

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão basculante 14 m^3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89872	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.231/01	12/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37743	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000059
I	37762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão basculante 14 m^3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89871	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.230/01	12/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37743	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000146
I	37762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89873	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.232/01	12/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37743	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000849
I	37762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000642

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão basculante 14 m^3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89874	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.233/01	12/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	29,47

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89878	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.234/01	12/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37744	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000603
I	37763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000342

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão basculante 18 m^3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89880	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.236/01	12/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37744	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000059
I	37763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão basculante 18 m^3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89879	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.235/01	12/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37744	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000146
I	37763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão basculante 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89881	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.237/01	12/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37744	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000849
I	37763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000642

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão basculante 18 m^3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89882	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.238/01	12/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	34

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.059/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000603
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000342

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão basculante 6 m^3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 CV, inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.346/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000059
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão basculante 6 m^3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 CV, inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.060/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000146
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão basculante 6 m^3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 CV, inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7060	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.061/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000849
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000642

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão basculante 6 m^3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 CV, inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7061	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.062/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	13,62

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91367	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.329/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000603
I	44058	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000342

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão basculante 6 m^3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91369	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.331/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000059
I	44058	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão basculante 6 m^3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91368	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.330/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000146
I	44058	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão basculante 6 m^3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5695	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.013/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000849
I	44058	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão basculante 6 m^3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53792	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.069/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	16,93

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106347	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO- SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.247/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45652	PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *15000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *15000* KG, BASCULANTE (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000343
I	45654	CAMINHAO BITRUCK TRACAO 8X2, PESO BRUTO TOTAL (PBT) *29000* KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36000* KG - POTENCIA *321* CV	UN	0,0000343

* Os itens INSUMO 45652, INSUMO 45654 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao bitruck tracao 8x2, peso bruto total (pbt) 29000 kg, peso bruto total combinado (pbtc) *36000* kg - potencia *321* cv.
-plataforma guincho-socorro, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *10000* kg, basculante (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106350	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO- SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.250/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45652	PLATAFORMA GUINCHO- SOCORRO, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *15000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *15000* KG, BASCULANTE (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000057
I	45654	CAMINHAO BITRUCK TRACAO 8X2, PESO BRUTO TOTAL (PBT) *29000* KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36000* KG - POTENCIA *321* CV	UN	0,0000057

* Os itens INSUMO 45652, INSUMO 45654 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao bitruck tracao 8x2, peso bruto total (pbt) 29000 kg, peso bruto total combinado (pbtc) *36000* kg - potencia *321* cv.
-plataforma guincho-socorro, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *10000* kg, basculante (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106348	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO- SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - JUROS. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.248/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45652	PLATAFORMA GUINCHO- SOCORRO, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *15000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *15000* KG, BASCULANTE (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000141
I	45654	CAMINHAO BITRUCK TRACAO 8X2, PESO BRUTO TOTAL (PBT) *29000* KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36000* KG - POTENCIA *321* CV	UN	0,0000141

* Os itens INSUMO 45652, INSUMO 45654 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao bitruck tracao 8x2, peso bruto total (pbt) 29000 kg, peso bruto total combinado (pbtc) *36000* kg - potencia *321* cv.
-plataforma guincho-socorro, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *10000* kg, basculante (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106349	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO- SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.249/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45652	PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *15000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *15000* KG, BASCULANTE (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000643
I	45654	CAMINHAO BITRUCK TRACAO 8X2, PESO BRUTO TOTAL (PBT) *29000* KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36000* KG - POTENCIA *321* CV	UN	0,0000643

* Os itens INSUMO 45652, INSUMO 45654 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao bitruck tracao 8x2, peso bruto total (pbt) 29000 kg, peso bruto total combinado (pbtc) *36000* kg - potencia *321* cv.
-plataforma guincho-socorro, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *10000* kg, basculante (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106351	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO- SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.251/01	10/2025	17/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	33,08

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106337	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.237/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000343
I	45654	CAMINHAO BITRUCK TRACAO 8X2, PESO BRUTO TOTAL (PBT) *29000* KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36000* KG - POTENCIA *321* CV	UN	0,0000343

* Os itens INSUMO 45653, INSUMO 45654 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao bitruck tracao 8x2, peso bruto total (pbt) 29000 kg, peso bruto total combinado (pbtc) *36000* kg - potencia *321* cv.
-plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106340	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.240/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000057
I	45654	CAMINHAO BITRUCK TRACAO 8X2, PESO BRUTO TOTAL (PBT) *29000* KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36000* KG - POTENCIA *321* CV	UN	0,0000057

* Os itens INSUMO 45653, INSUMO 45654 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao bitruck tracao 8x2, peso bruto total (pbt) 29000 kg, peso bruto total combinado (pbtc) *36000* kg - potencia *321* cv.
-plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106338	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - JUROS. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.238/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000141
I	45654	CAMINHAO BITRUCK TRACAO 8X2, PESO BRUTO TOTAL (PBT) *29000* KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36000* KG - POTENCIA *321* CV	UN	0,0000141

* Os itens INSUMO 45653, INSUMO 45654 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao bitruck tracao 8x2, peso bruto total (pbt) 29000 kg, peso bruto total combinado (pbtc) *36000* kg - potencia *321* cv.
-plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106339	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.239/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000643
I	45654	CAMINHAO BITRUCK TRACAO 8X2, PESO BRUTO TOTAL (PBT) *29000* KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36000* KG - POTENCIA *321* CV	UN	0,0000643

* Os itens INSUMO 45653, INSUMO 45654 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao bitruck tracao 8x2, peso bruto total (pbt) 29000 kg, peso bruto total combinado (pbtc) *36000* kg - potencia *321* cv.
-plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106341	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.241/01	10/2025	17/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	44,89

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92237	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.396/01	12/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	25014	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	UN	0,000032
I	37763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão de transporte de material asfáltico 20000l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 CV, inclusive tanque de asfalto com maçarico.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92239	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.398/01	12/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	25014	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	UN	0,0000045
I	37763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão de transporte de material asfáltico 20000l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 CV, inclusive tanque de asfalto com maçarico.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92238	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.397/01	12/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	25014	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	UN	0,0000111
I	37763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão de transporte de material asfáltico 20000l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 CV, inclusive tanque de asfalto com maçarico.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92240	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.399/01	12/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	25014	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	UN	0,00004
I	37763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão de transporte de material asfáltico 20000l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 CV, inclusive tanque de asfalto com maçarico.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92241	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.400/01	12/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	46,15

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91640	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.362/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000343
I	14405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	UN	0,000032

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão de transporte de material asfáltico 30000l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 66000 kg, potência 360 CV, inclusive tanque de asfalto com serpentina.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91642	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.364/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000057
I	14405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	UN	0,0000045

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão de transporte de material asfáltico 30000l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 66000 kg, potência 360 CV, inclusive tanque de asfalto com serpentina.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91641	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.363/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000141
I	14405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	UN	0,0000111

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão de transporte de material asfáltico 30000l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 66000 kg, potência 360 CV, inclusive tanque de asfalto com serpentina.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91643	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.365/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000643
I	14405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão de transporte de material asfáltico 30000l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 66000 kg, potência 360 CV, inclusive tanque de asfalto com serpentina.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91644	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.366/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	50,34

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92105	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.378/01	11/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	32,16

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92101	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.374/01	11/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37768	LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/ MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000072
I	44060	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão para equipamento de limpeza a sucção, com caminhão trucado de peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv, inclusive limpadora a sucção, tanque 12000 l, bomba 12 m^3/min.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92103	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.376/01	11/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37768	LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/ MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000006
I	44060	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão para equipamento de limpeza a sucção, com caminhão trucado de peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv, inclusive limpadora a sucção, tanque 12000 l, bomba 12 m^3/min.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92102	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.375/01	11/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37768	LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/ MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000148
I	44060	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão para equipamento de limpeza a sucção, com caminhão trucado de peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv, inclusive limpadora a sucção, tanque 12000 l, bomba 12 m^3/min.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92104	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.377/01	11/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37768	LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/ MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,00009
I	44060	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão para equipamento de limpeza a sucção, com caminhão trucado de peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv, inclusive limpadora a sucção, tanque 12000 l, bomba 12 m^3/min.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.343/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551
I	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água capacidade 10 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.345/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058
I	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água capacidade 10 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.344/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144
I	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água capacidade 10 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.037/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000689
I	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água capacidade 10 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.080/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	32,16

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106222	CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.617/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37739	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000552
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- tanque de aco para transporte de agua com capacidade de 14 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106225	CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.620/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37739	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000059
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- tanque de aco para transporte de agua com capacidade de 14 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106223	CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.618/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37739	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000145
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- tanque de aco para transporte de agua com capacidade de 14 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106224	CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.619/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37739	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000069
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- tanque de aco para transporte de agua com capacidade de 14 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106226	CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.621/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,38

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91359	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.326/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37738	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551
I	44057	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão pipa 6.000 L, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91361	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.328/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37738	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058
I	44057	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão pipa 6.000 L, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91360	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.327/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37738	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144
I	44057	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão pipa 6.000 L, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53882	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.090/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37738	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000689
I	44057	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão pipa 6.000 L, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5747	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.034/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,43

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104699	CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.180/01	06/2023	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44057	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343
I	45110	TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE *8.000* LITROS, BOMBA E MANGUEIRAS PARA LANCAMENTO, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 105 CV, 4 CILINDROS, EIXO MISTURADOR (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000604

* O item INSUMO 45110 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- tanque para hidrossemeadura, com capacidade de *8.000* litros, bomba e mangueiras para lancamento, motor diesel com potencia de 105 cv, 4 cilindros, eixo misturador (nao inclui caminhao)
-caminhao toco, peso bruto total 13200 kg, carga util maxima 9200 kg, distancia entre eixos 3,31 m, potencia 175 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104702	CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.183/01	06/2023	13/07/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44057	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057
I	45110	TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE *8.000* LITROS, BOMBA E MANGUEIRAS PARA LANCAMENTO, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 105 CV, 4 CILINDROS, EIXO MISTURADOR (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000059

* O item INSUMO 45110 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- tanque para hidrossemeadura, com capacidade de *8.000* litros, bomba e mangueiras para lancamento, motor diesel com potencia de 105 cv, 4 cilindros, eixo misturador (nao inclui caminhao)
-caminhao toco, peso bruto total 13200 kg, carga util maxima 9200 kg, distancia entre eixos 3,31 m, potencia 175 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104700	CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - JUROS. AF_06/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.181/01	06/2023	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44057	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141
I	45110	TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE *8.000* LITROS, BOMBA E MANGUEIRAS PARA LANCAMENTO, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 105 CV, 4 CILINDROS, EIXO MISTURADOR (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000147

* O item INSUMO 45110 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- tanque para hidrossemeadura, com capacidade de *8.000* litros, bomba e mangueiras para lancamento, motor diesel com potencia de 105 cv, 4 cilindros, eixo misturador (nao inclui caminhao)
-caminhao toco, peso bruto total 13200 kg, carga util maxima 9200 kg, distancia entre eixos 3,31 m, potencia 175 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104701	CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.182/01	06/2023	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44057	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643
I	45110	TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE *8.000* LITROS, BOMBA E MANGUEIRAS PARA LANCAMENTO, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 105 CV, 4 CILINDROS, EIXO MISTURADOR (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000849

* O item INSUMO 45110 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- tanque para hidrossemeadura, com capacidade de *8.000* litros, bomba e mangueiras para lancamento, motor diesel com potencia de 105 cv, 4 cilindros, eixo misturador (nao inclui caminhao)
-caminhao toco, peso bruto total 13200 kg, carga util maxima 9200 kg, distancia entre eixos 3,31 m, potencia 175 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104703	CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.184/01	06/2023	13/07/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,46

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91390	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.340/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m (inclui montagem, não inclui caminhão):
'- caminhão toco, peso bruto total 14300 kg, carga útil máxima 9710 kg, distância entre eixos 3,56 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91392	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.342/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m (inclui montagem, não inclui caminhão):
'- caminhão toco, peso bruto total 14300 kg, carga útil máxima 9710 kg, distância entre eixos 3,56 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91391	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.341/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m (inclui montagem, não inclui caminhão):

- caminhão toco, peso bruto total 14300 kg, carga útil máxima 9710 kg, distância entre eixos 3,56 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
73335	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.098/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000689
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m (inclui montagem, não inclui caminhão):
'- caminhão toco, peso bruto total 14300 kg, carga útil máxima 9710 kg, distância entre eixos 3,56 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.099/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	25,87

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89264	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.215/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 7,00 x 0,50 m (inclui montagem, não inclui caminhao);
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.217/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 7,00 x 0,50 m (inclui montagem, não inclui caminhao);
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.216/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 7,00 x 0,50 m (inclui montagem, não inclui caminhao);
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5705	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.015/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000069
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 7,00 x 0,50 m (inclui montagem, não inclui caminhao);
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53797	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.071/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	19,47

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106327	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO- HIDRÁULICO - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.227/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44058	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000343

* O item INSUMO 45653 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 10830 kg, distancia entre eixos 3,56 m, potencia 226 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106330	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.230/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44058	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000057

* O item INSUMO 45653 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 10830 kg, distancia entre eixos 3,56 m, potencia 226 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106328	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO- HIDRÁULICO - JUROS. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.228/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44058	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000141

* O item INSUMO 45653 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 10830 kg, distancia entre eixos 3,56 m, potencia 226 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106329	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO- HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.229/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44058	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000643

* O item INSUMO 45653 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 10830 kg, distancia entre eixos 3,56 m, potencia 226 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106331	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.231/01	10/2025	17/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	16,63

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106227	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.622/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37741	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000343
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 12,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106230	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.625/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37741	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000057
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 12,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106228	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - JUROS. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.623/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37741	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000141
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 12,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106229	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.624/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37741	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000643
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 12,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106231	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.626/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,38

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106342	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.242/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343
I	45652	PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *15000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *15000* KG, BASCULANTE (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000343

* O item INSUMO 45652 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-plataforma guincho-socorro, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *10000* kg, basculante (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106345	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.245/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057
I	45652	PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *15000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *15000* KG, BASCULANTE (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000057

* O item INSUMO 45652 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-plataforma guincho-socorro, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *10000* kg, basculante (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106343	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - JUROS. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.243/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141
I	45652	PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *15000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *15000* KG, BASCULANTE (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000141

* O item INSUMO 45652 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-plataforma guincho-socorro, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *10000* kg, basculante (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106344	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.244/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643
I	45652	PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *15000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *15000* KG, BASCULANTE (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000643

* O item INSUMO 45652 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-plataforma guincho-socorro, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *10000* kg, basculante (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106346	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO- SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.246/01	10/2025	17/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,38

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106332	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO- HIDRÁULICO - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.232/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000343

* O item INSUMO 45653 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106335	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.235/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000057

* O item INSUMO 45653 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106333	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO- HIDRÁULICO - JUROS. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.233/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000141

* O item INSUMO 45653 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106334	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO- HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.234/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000643

* O item INSUMO 45653 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106336	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.236/01	10/2025	17/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,38

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91354	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.323/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91356	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.325/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91355	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.324/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5751	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.035/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53827	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.078/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	19,06

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91375	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.332/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV (não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91377	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.334/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV (não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91376	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.333/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV (não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5754	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.036/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV (não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53829	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.079/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	19,47

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91026	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.310/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão trucado, peso bruto total 22.000 kg, carga útil máxima 15.350 kg, distância entre eixos 5,17 m, potência 238 cv inclusive carroceria fixa aberta para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91028	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.312/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão trucado, peso bruto total 22.000 kg, carga útil máxima 15.350 kg, distância entre eixos 5,17 m, potência 238 cv inclusive carroceria fixa aberta para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91027	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.311/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão trucado, peso bruto total 22.000 kg, carga útil máxima 15.350 kg, distância entre eixos 5,17 m, potência 238 cv inclusive carroceria fixa aberta para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91029	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.313/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000689
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhão trucado, peso bruto total 22.000 kg, carga útil máxima 15.350 kg, distância entre eixos 5,17 m, potência 238 cv inclusive carroceria fixa aberta para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91030	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.314/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	24,52

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92140	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.391/01	11/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13617	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	UN	0,000048

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92142	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.393/01	11/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13617	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	UN	0,000006

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92141	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.392/01	11/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13617	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92143	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.394/01	11/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13617	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	UN	0,00006

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92144	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.395/01	11/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	6,69

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92133	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.386/01	11/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	1159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	UN	0,000048

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhonete com motor a diesel, potência de 180 cv, cabine dupla, 4x4.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92135	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.388/01	11/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	1159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	UN	0,000006

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhonete com motor a diesel, potência de 180 cv, cabine dupla, 4x4.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92134	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.387/01	11/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	1159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhonete com motor a diesel, potência de 180 cv, cabine dupla, 4x4.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92136	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.389/01	11/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	1159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	UN	0,00006

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- caminhonete com motor a diesel, potência de 180 cv, cabine dupla, 4x4.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92137	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.390/01	11/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	5,89

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106237	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.218/01	10/2025	22/10/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000343
I	45552	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 14,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000343

* O item INSUMO 45552 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
-semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 14,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106240	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.221/01	10/2025	22/10/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000057
I	45552	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 14,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000057

* O item INSUMO 45552 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
-semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 14,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106238	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - JUROS. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.219/01	10/2025	22/10/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000141
I	45552	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 14,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000141

* O item INSUMO 45552 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
-semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 14,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106239	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.220/01	10/2025	22/10/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000643
I	45552	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 14,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000643

* O item INSUMO 45552 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
-semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 14,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106241	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.222/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	37,09

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106352	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.252/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000343
I	45650	PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, COMPRIMENTO TOTAL DE *17* M, COMPRIMENTO UTIL REBAIXADO DE *7,00* M, PESCOCO DE *3,50* M, LARGURA DE *3,00* M, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000343

* O item INSUMO 45650 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
-prancha rebaixada 3 eixos, *17,33 x 3,00* m, rampa com acionamento hidráulico (não inclui cavalo mecânico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106355	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.255/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000057
I	45650	PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, COMPRIMENTO TOTAL DE *17* M, COMPRIMENTO UTIL REBAIXADO DE *7,00* M, PESCOCO DE *3,50* M, LARGURA DE *3,00* M, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000057

* O item INSUMO 45650 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
-prancha rebaixada 3 eixos, *17,33 x 3,00* m, rampa com acionamento hidráulico (não inclui cavalo mecânico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106353	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - JUROS. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.253/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000141
I	45650	PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, COMPRIMENTO TOTAL DE *17* M, COMPRIMENTO UTIL REBAIXADO DE *7,00* M, PESCOCO DE *3,50* M, LARGURA DE *3,00* M, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000141

* O item INSUMO 45650 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
-prancha rebaixada 3 eixos, *17,33 x 3,00* m, rampa com acionamento hidráulico (não inclui cavalo mecânico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106354	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.254/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000643
I	45650	PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, COMPRIMENTO TOTAL DE *17* M, COMPRIMENTO UTIL REBAIXADO DE *7,00* M, PESCOCO DE *3,50* M, LARGURA DE *3,00* M, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000643

* O item INSUMO 45650 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
-prancha rebaixada 3 eixos, *17,33 x 3,00* m, rampa com acionamento hidráulico (não inclui cavalo mecânico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106356	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.256/01	10/2025	17/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	37,09

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106357	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.257/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000343
I	45651	PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO UTIL *11* M, PESCOCO DE *3,5* M, LARGURA 3,00 M, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000343

* O item INSUMO 45651 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
- prancha reta 3 eixos, comprimento útil 11,3 m, pescoço de 3,5 m, largura 3,00 m, rampa com acionamento hidráulico (não inclui cavalo mecânico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106360	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.260/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000057
I	45651	PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO UTIL *11* M, PESCOCO DE *3,5* M, LARGURA 3,00 M, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000057

* O item INSUMO 45651 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
- prancha reta 3 eixos, comprimento útil 11,3 m, pescoço de 3,5 m, largura 3,00 m, rampa com acionamento hidráulico (não inclui cavalo mecânico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106358	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - JUROS. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.258/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000141
I	45651	PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO UTIL *11* M, PESCOCO DE *3,5* M, LARGURA 3,00 M, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000141

* O item INSUMO 45651 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
- prancha reta 3 eixos, comprimento útil 11,3 m, pescoço de 3,5 m, largura 3,00 m, rampa com acionamento hidráulico (não inclui cavalo mecânico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106359	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.259/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000643
I	45651	PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO UTIL *11* M, PESCOCO DE *3,5* M, LARGURA 3,00 M, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000643

* O item INSUMO 45651 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
- prancha reta 3 eixos, comprimento útil 11,3 m, pescoço de 3,5 m, largura 3,00 m, rampa com acionamento hidráulico (não inclui cavalo mecânico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106361	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.261/01	10/2025	17/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	50,34

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102812	CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.005/01	04/2019		SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	43999	CENTRAL DE LAMA BENTONITICA (DEPOSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULENCIA, SILO DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E AGUA)	UN	0,000064

* O item INSUMO 43999 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- central de lama bentonítica (depósito de bentonita, misturador de alta turbulência, silos de armazenamento de lama e água, laboratório de controle de qualidade da lama).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102813	CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - JUROS. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.006/01	04/2019		SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	43999	CENTRAL DE LAMA BENTONITICA (DEPOSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULENCIA, SILO DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E AGUA)	UN	0,0000148

* O item INSUMO 43999 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- central de lama bentonítica (depósito de bentonita, misturador de alta turbulência, silos de armazenamento de lama e água, laboratório de controle de qualidade da lama).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102814	CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.007/01	04/2019		SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	43999	CENTRAL DE LAMA BENTONITICA (DEPOSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULENCIA, SILO DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E AGUA)	UN	0,00007

* O item INSUMO 43999 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- central de lama bentonítica (depósito de bentonita, misturador de alta turbulência, silos de armazenamento de lama e água, laboratório de controle de qualidade da lama).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102815	CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.008/01	04/2019		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	3,4

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95260	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.495/01	09/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	11281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/ MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- compactador de solos tipo soquete com motor a gasolina 4 tempos, potência 3 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95261	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.496/01	09/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	11281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/ MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- compactador de solos tipo soquete com motor a gasolina 4 tempos, potência 3 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95262	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.497/01	09/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	11281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/ MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- compactador de solos tipo soquete com motor a gasolina 4 tempos, potência 3 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95263	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.498/01	09/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	0,78

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- gasolina comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.353/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.354/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.355/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.356/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	1,03

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- gasolina comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90957	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.291/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- compressor de ar rebocável vazão 189 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 63 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90958	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.292/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- compressor de ar rebocável, vazão 189 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 63 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5797	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.042/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- compressor de ar rebocável, vazão 189 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 63 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53865	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.088/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	7,88

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90968	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.297/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36525	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- compressor de ar rebocável, vazão 250 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 81 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90969	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.298/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36525	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- compressor de ar rebocável, vazão 250 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 81 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90970	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.299/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36525	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- compressor de ar rebocável, vazão 250 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 81 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90971	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.300/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	10,13

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90992	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.305/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36526	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- compressor de ar rebocável, vazão 400 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 110 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90993	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.306/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36526	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- compressor de ar rebocável, vazão 400 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 110 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90994	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.307/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36526	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- compressor de ar rebocável, vazão 400 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 110 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90995	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.308/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	13,76

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90975	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.301/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36523	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- compressor de ar rebocável vazão 748 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 210 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90976	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.302/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36523	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- compressor de ar rebocável vazão 748 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 210 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90977	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.303/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36523	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- compressor de ar rebocável vazão 748 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 210 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90978	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.304/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,28

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90960	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.293/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- compressor de ar rebocável vazão 89 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 20 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90961	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.294/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- compressor de ar rebocável, vazão 89 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 20 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90962	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.295/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- compressor de ar rebocável, vazão 89 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 20 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90963	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.296/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	2,5

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102966	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.571/01	05/2017	23/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45300	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	UN	0,000072

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- compressor de ar, vazão de 10 pcm, reservatório 100 l, pressão de trabalho entre 6,9 e 9,7 bar, potência 2 hp, tensão 110/220 v.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102967	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.572/01	05/2017	23/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45300	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- compressor de ar, vazão de 10 pcm, reservatório 100 l, pressão de trabalho entre 6,9 e 9,7 bar, potência 2 hp, tensão 110/220 v.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102968	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.573/01	05/2017	23/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45300	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- compressor de ar, vazão de 10 pcm, reservatório 100 l, pressão de trabalho entre 6,9 e 9,7 bar, potência 2 hp, tensão 110/220 v.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102969	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.574/01	05/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,15

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102818	CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.009/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	41701	CILINDRO HIDRAULICO PARA PROTENSAO DE MONOBARRAS, COM HASTE VAZADA, ESFORCO MAXIMO DE 30 TONELADAS	UN	0,000064
I	41702	BOMBA HIDRAULICA MANUAL PARA MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO DE CORDOALHAS, DUPLA ACAO, PRESSAO MAXIMA 700 KG/ CM2, CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE 8000 CM3(INCLUI MANOMETRO E MANGUEIRA)	UN	0,000064

* Os itens INSUMO 41701, INSUMO 41702 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- conjunto cilindro e bomba hidráulica para protensão de monobarras para tirantes, esforço máximo de 30 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102819	CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.010/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	41701	CILINDRO HIDRAULICO PARA PROTENSAO DE MONOBARRAS, COM HASTE VAZADA, ESFORCO MAXIMO DE 30 TONELADAS	UN	0,0000148
I	41702	BOMBA HIDRAULICA MANUAL PARA MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO DE CORDOALHAS, DUPLA ACAO, PRESSAO MAXIMA 700 KG/ CM2, CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE 8000 CM3(INCLUI MANOMETRO E MANGUEIRA)	UN	0,0000148

* Os itens INSUMO 41701, INSUMO 41702 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- conjunto cilindro e bomba hidráulica para protensão de monobarras para tirantes, esforço máximo de 30 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102820	CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.011/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	41701	CILINDRO HIDRAULICO PARA PROTENSAO DE MONOBARRAS, COM HASTE VAZADA, ESFORCO MAXIMO DE 30 TONELADAS	UN	0,00008
I	41702	BOMBA HIDRAULICA MANUAL PARA MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO DE CORDOALHAS, DUPLA ACAO, PRESSAO MAXIMA 700 KG/ CM2, CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE 8000 CM3(INCLUI MANOMETRO E MANGUEIRA)	UN	0,00008

* Os itens INSUMO 41701, INSUMO 41702 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- conjunto cilindro e bomba hidráulica para protensão de monobarras para tirantes, esforço máximo de 30 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102832	CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.019/01	04/2019	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	8,5

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102823	CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.012/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	41702	BOMBA HIDRAULICA MANUAL PARA MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO DE CORDOALHAS, DUPLA ACAO, PRESSAO MAXIMA 700 KG/ CM2, CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE 8000 CM3(INCLUI MANOMETRO E MANGUEIRA)	UN	0,000064
I	44332	MACACO PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, MP 5-7- B, ESFORCO MAXIMO DE 115 TONELADAS	UN	0,000064

* Os itens INSUMO 41702, INSUMO 44332 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- conjunto macaco e bomba hidráulica para protensao de cordoalhas, esforço maximo de 115 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102824	CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.013/01	04/2019	26/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	41702	BOMBA HIDRAULICA MANUAL PARA MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO DE CORDOALHAS, DUPLA ACAO, PRESSAO MAXIMA 700 KG/ CM2, CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE 8000 CM3(INCLUI MANOMETRO E MANGUEIRA)	UN	0,0000148
I	44332	MACACO PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, MP 5-7- B, ESFORCO MAXIMO DE 115 TONELADAS	UN	0,0000148

* Os itens INSUMO 41702, INSUMO 44332 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Conjunto macaco e bomba hidráulica para protensao de cordoalhas, esforço maximo de 115 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102825	CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.014/01	04/2019	26/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	41702	BOMBA HIDRAULICA MANUAL PARA MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO DE CORDOALHAS, DUPLA ACAO, PRESSAO MAXIMA 700 KG/ CM2, CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE 8000 CM3(INCLUI MANOMETRO E MANGUEIRA)	UN	0,00008
I	44332	MACACO PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, MP 5-7- B, ESFORCO MAXIMO DE 115 TONELADAS	UN	0,00008

* Os itens INSUMO 41702, INSUMO 44332 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- conjunto macaco e bomba hidráulica para protensao de cordoalhas, esforço maximo de 115 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102826	CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.015/01	04/2019	26/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	6,38

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103934	CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.155/01	05/2022	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44850	MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO, DUPLA ACAO PARA MONOCABO DE ACO DE 12,7 MM, CAPACIDADE MAXIMA DE 20 TONELADAS, PRESSAO MAXIMA DE 700 BAR	UN	0,0000457
I	44852	CENTRAL DE BOMBEAMENTO HIDRAULICA MOTORIZADA, MOTOR 1,8 KW, 12000 RPM, MONOFASICO DE 220 VOLTS, AJUSTAVEL DE 0 ATE 700 BAR	UN	0,0000457

* Os itens INSUMO 44850, INSUMO 44852 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- macaco hidráulico de protensão, dupla ação para monocabo de aço de até 12,7 mm, capacidade máxima de 20 toneladas, curso 200mm, pressão máxima de 550 bar com
central de bombeamento hidráulica motorizada, motor 1,8 kw, 12000 rpm, monofásico de 220 volts, ajustável de 0 ate 700 bar.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103935	CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - JUROS. AF_05/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.156/01	05/2022	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44850	MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO, DUPLA ACAO PARA MONOCABO DE ACO DE 12,7 MM, CAPACIDADE MAXIMA DE 20 TONELADAS, PRESSAO MAXIMA DE 700 BAR	UN	0,0000141
I	44852	CENTRAL DE BOMBEAMENTO HIDRAULICA MOTORIZADA, MOTOR 1,8 KW, 12000 RPM, MONOFASICO DE 220 VOLTS, AJUSTAVEL DE 0 ATE 700 BAR	UN	0,0000141

* Os itens INSUMO 44850, INSUMO 44852 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- macaco hidráulico de protensão, dupla ação para monocabo de aço de até 12,7 mm, capacidade máxima de 20 toneladas, curso 200mm, pressão máxima de 550 bar com

central de bombeamento hidráulica motorizada, motor 1,8 kw, 12000 rpm, monofásico de 220 volts, ajustável de 0 ate 700 bar.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103936	CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.157/01	05/2022	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44850	MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO, DUPLA ACAO PARA MONOCABO DE ACO DE 12,7 MM, CAPACIDADE MAXIMA DE 20 TONELADAS, PRESSAO MAXIMA DE 700 BAR	UN	0,0000571
I	44852	CENTRAL DE BOMBEAMENTO HIDRAULICA MOTORIZADA, MOTOR 1,8 KW, 12000 RPM, MONOFASICO DE 220 VOLTS, AJUSTAVEL DE 0 ATE 700 BAR	UN	0,0000571

* Os itens INSUMO 44850, INSUMO 44852 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- macaco hidráulico de protensão, dupla ação para monocabo de aço de até 12,7 mm, capacidade máxima de 20 toneladas, curso 200mm, pressão máxima de 550 bar com
central de bombeamento hidráulica motorizada, motor 1,8 kw, 12000 rpm, monofásico de 220 volts, ajustável de 0 ate 700 bar.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103937	CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.158/01	05/2022	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,53

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103940	CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.159/01	05/2022	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44851	MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO, DUPLA ACAO PARA MONOCABO DE ACO DE 15,2 MM, CAPACIDADE MAXIMA DE 30 TONELADAS, PRESSAO MAXIMA DE 700 BAR	UN	0,0000457
I	44852	CENTRAL DE BOMBEAMENTO HIDRAULICA MOTORIZADA, MOTOR 1,8 KW, 12000 RPM, MONOFASICO DE 220 VOLTS, AJUSTAVEL DE 0 ATE 700 BAR	UN	0,000064

* Os itens INSUMO 44851, INSUMO 44852 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- macaco hidráulico de protensão, dupla ação para monocabo de aço de até 15,2 mm, capacidade máxima de 30 toneladas, curso 200mm, pressão máxima de 550 bar com
central de bombeamento hidráulica motorizada, motor 1,8 kw, 12000 rpm, monofásico de 220 volts, ajustável de 0 ate 700 bar.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103941	CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - JUROS. AF_05/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.160/01	05/2022	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44851	MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO, DUPLA ACAO PARA MONOCABO DE ACO DE 15,2 MM, CAPACIDADE MAXIMA DE 30 TONELADAS, PRESSAO MAXIMA DE 700 BAR	UN	0,0000148
I	44852	CENTRAL DE BOMBEAMENTO HIDRAULICA MOTORIZADA, MOTOR 1,8 KW, 12000 RPM, MONOFASICO DE 220 VOLTS, AJUSTAVEL DE 0 ATE 700 BAR	UN	0,0000148

* Os itens INSUMO 44851, INSUMO 44852 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- macaco hidráulico de protensão, dupla ação para monocabo de aço de até 15,2 mm, capacidade máxima de 30 toneladas, curso 200mm, pressão máxima de 550 bar com

central de bombeamento hidráulica motorizada, motor 1,8 kw, 12000 rpm, monofásico de 220 volts, ajustável de 0 ate 700 bar.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103942	CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.161/01	05/2022	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44851	MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO, DUPLA ACAO PARA MONOCABO DE ACO DE 15,2 MM, CAPACIDADE MAXIMA DE 30 TONELADAS, PRESSAO MAXIMA DE 700 BAR	UN	0,00008
I	44852	CENTRAL DE BOMBEAMENTO HIDRAULICA MOTORIZADA, MOTOR 1,8 KW, 12000 RPM, MONOFASICO DE 220 VOLTS, AJUSTAVEL DE 0 ATE 700 BAR	UN	0,00008

* Os itens INSUMO 44851, INSUMO 44852 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- macaco hidráulico de protensão, dupla ação para monocabo de aço de até 15,2 mm, capacidade máxima de 30 toneladas, curso 200mm, pressão máxima de 550 bar com
central de bombeamento hidráulica motorizada, motor 1,8 kw, 12000 rpm, monofásico de 220 volts, ajustável de 0 ate 700 bar.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103943	CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.162/01	05/2022	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,53

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106406	CORTADEIRA HIDRÁULICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 50 MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.644/01	12/2025	30/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45657	CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP	UN	0,000072

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-cortadeira hidraulica de vergalhao, para aco de diametro ate 50 mm, motor eletrico trifasico, potencia de 5,5 hp a 7,5 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106407	CORTADEIRA HIDRÁULICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 50 MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP - JUROS. AF_12/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.645/01	12/2025	30/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45657	CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-cortadeira hidraulica de vergalhao, para aco de diametro ate 50 mm, motor eletrico trifasico, potencia de 5,5 hp a 7,5 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106408	CORTADEIRA HIDRÁULICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 50 MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_12/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.646/01	12/2025	30/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45657	CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP	UN	0,00005

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-cortadeira hidraulica de vergalhao, para aco de diametro ate 50 mm, motor eletrico trifasico, potencia de 5,5 hp a 7,5 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106409	CORTADEIRA HIDRÁULICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 50 MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.647/01	12/2025	30/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	4,12

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.319/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	11280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,000064
I	13887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina 13 hp com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ").

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.320/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	11280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina 13 hp com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ").

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.321/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	11280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,00008
I	13887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina 13 hp com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ").

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.322/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	1,45

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- gasolina comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95278	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.507/01	09/2016	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	UN	0,000072

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- alisadora de concreto, peso de 78kg, 4 pas, potência 5,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95279	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.508/01	09/2016	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- alisadora de concreto, peso de 78kg, 4 pas, potência 5,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95280	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.509/01	09/2016	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- alisadora de concreto, peso de 78kg, 4 pas, potência 5,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.510/01	09/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	1,44

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95124	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/ AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.474/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	26039	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- distribuidor de agregados autopropelido, capacidade 3 m3, a diesel, potência 176 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95123	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.473/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	26039	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV	UN	0,0000457

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- distribuidor de agregados autopropelido, capacidade 3 m3, a diesel, potência 176 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95125	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.475/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	26039	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV	UN	0,00005

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- distribuidor de agregados autopropelido, capacidade 3 m3, a diesel, potência 176 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95126	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.476/01	07/2016	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	24,61

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92040	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.371/01	11/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2401	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M	UN	0,000072

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,9 m³, largura de trabalho 3,66 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92041	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.372/01	11/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2401	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,9 m³, largura de trabalho 3,66 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92042	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.373/01	11/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2401	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M	UN	0,00006

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,9 m³, largura de trabalho 3,66 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106410	DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 1 1/2", MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 3 HP ATÉ 5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.648/01	12/2025	30/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45658	DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP	UN	0,000032

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- dobradeira eletromecanica de vergalhao, para aco de diametro ate 1 1/2", motor eletrico trifasico, potencia de 3 hp ate 5 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106411	DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 1 1/2", MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 3 HP ATÉ 5 HP - JUROS. AF_12/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.649/01	12/2025	30/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45658	DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP	UN	0,0000136

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- dobradeira eletromecanica de vergalhao, para aco de diametro ate 1 1/2", motor eletrico trifasico, potencia de 3 hp ate 5 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106412	DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 1 1/2", MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 3 HP ATÉ 5 HP - MANUTENÇÃO. AF_12/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.650/01	12/2025	30/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45658	DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP	UN	0,000035

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- dobradeira eletromecanica de vergalhao, para aco de diametro ate 1 1/2", motor eletrico trifasico, potencia de 3 hp ate 5 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106413	DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 1 1/2", MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 3 HP ATÉ 5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.651/01	12/2025	30/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,54

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102829	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.016/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44237	MAQUINA DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5 MM	UN	0,000032

* O item INSUMO 44237 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- dobradeira tdc, espessura 1,5 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102830	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.017/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44237	MAQUINA DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5 MM	UN	0,0000136

* O item INSUMO 44237 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- dobradeira tdc, espessura 1,5 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102831	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.018/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44237	MAQUINA DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5 MM	UN	0,000035

* O item INSUMO 44237 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- dobradeira tdc, espessura 1,5 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92114	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.383/01	11/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38411	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS	UN	0,000144

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- dosador de areia, capacidade de 26 litros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92115	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.384/01	11/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38411	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS	UN	0,0000296

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- dosador de areia, capacidade de 26 litros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92116	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.385/01	11/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38411	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS	UN	0,0001

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- dosador de areia, capacidade de 26 litros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102912	ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.071/01	08/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44007	ENCERADEIRA INDUSTRIAL *400 MM*, MOTOR 1 HP, 220 V, INCLUI SUPORTE DE DISCO E ESCOVA DE NYLON	UN	0,000064

* O item INSUMO 44007 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- encerradeira Industrial, 400 mm, 220V, 1HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição			Unid.
102913	ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - JUROS. AF_05/2023			H
Macroclasse.classe.grupo		**Vigência**	**Atualização**	**Situação**
03.CHOR.AUXV.072/01		08/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44007	ENCERADEIRA INDUSTRIAL *400 MM*, MOTOR 1 HP, 220 V, INCLUI SUPORTE DE DISCO E ESCOVA DE NYLON	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44007 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- encerradeira Industrial, 400 mm, 220V, 1HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102914	ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.073/01	08/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44007	ENCERADEIRA INDUSTRIAL *400 MM*, MOTOR 1 HP, 220 V, INCLUI SUPORTE DE DISCO E ESCOVA DE NYLON	UN	0,00005

* O item INSUMO 44007 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- encerradeira Industrial, 400 mm, 220V, 1HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102915	ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.074/01	08/2019	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,63

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104712	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.189/01	06/2023	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45112	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- escavadeira hidraulica de braco longo (longo alcance) sobre esteiras, cacamba 0,52 m3, peso operacional 24 t, potencia liquida 155 hp

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104713	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - JUROS. AF_06/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.190/01	06/2023	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45112	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- escavadeira hidraulica de braco longo (longo alcance) sobre esteiras, cacamba 0,52 m3, peso operacional 24 t, potencia liquida 155 hp

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104714	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.191/01	06/2023	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45112	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- escavadeira hidraulica de braco longo (longo alcance) sobre esteiras, cacamba 0,52 m3, peso operacional 24 t, potencia liquida 155 hp

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104715	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.192/01	06/2023	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,03

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95716	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.530/01	11/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	40636	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- escavadeira hidráulica com equipamento clamshell, caçamba entre 1,20 e 1,50 m3, peso operacional entre 20,00 e 22,00 ton., potência entre 150 e 160 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95717	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.531/01	11/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	40636	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- escavadeira hidráulica com equipamento clamshell, caçamba entre 1,20 e 1,50 m3, peso operacional entre 20,00 e 22,00 ton., potência entre 150 e 160 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95718	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.532/01	11/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	40636	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- escavadeira hidráulica com equipamento clamshell, caçamba entre 1,20 e 1,50 m3, peso operacional entre 20,00 e 22,00 ton., potência entre 150 e 160 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95719	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.533/01	11/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,03

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106394	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM MARTELO VIBRATÓRIO HIDRÁULICO *1200 A 2200* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.262/01	10/2025	08/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,0000914
I	45623	MARTELO VIBRATORIO HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA ESCAVADEIRAS, *1200 A 2200* KG	UN	0,0000914

* O item INSUMO 45623 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 155 hp.
-martelo vibratorio hidraulico acoplavel para escavadeiras, *1200 a 2200* kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106395	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM MARTELO VIBRATÓRIO HIDRÁULICO *1200 A 2200* KG - JUROS. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.263/01	10/2025	08/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,0000159
I	45623	MARTELO VIBRATORIO HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA ESCAVADEIRAS, *1200 A 2200* KG	UN	0,0000159

* O item INSUMO 45623 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 155 hp.
-martelo vibratorio hidraulico acoplavel para escavadeiras, *1200 a 2200* kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106396	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM MARTELO VIBRATÓRIO HIDRÁULICO *1200 A 2200* KG - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.264/01	10/2025	08/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,0001429
I	45623	MARTELO VIBRATORIO HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA ESCAVADEIRAS, *1200 A 2200* KG	UN	0,0001429

* O item INSUMO 45623 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 155 hp.
-martelo vibratorio hidraulico acoplavel para escavadeiras, *1200 a 2200* kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106397	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM MARTELO VIBRATÓRIO HIDRÁULICO *1200 A 2200* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.265/01	10/2025	08/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,03

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106400	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM TORRE DE CRAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, LANÇA DE 32 M, PARA DRENO FIBROQUÍMICO DE LARGURA PADRÃO (100 MM) - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.266/01	12/2025	15/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,0000914
I	45649	TORRE DE CRAVACAO PARA A EXECUCAO DE GEODRENO VERTICAL, LANCA DE 32 METROS, PARA DRENO FIBROQUIMICO DE LARGURA PADRAO (100 MM), ACOPLAVEL EM ESCAVADEIRA	UN	0,000085

* O item INSUMO 45649 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 155 hp.
-torre de cravacao para a execucao de geodreno vertical, lança de 32 metros, para dreno fibroquimico de largura padrao (100 mm), acoplavel em escavadeira.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106401	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM TORRE DE CRAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, LANÇA DE 32 M, PARA DRENO FIBROQUÍMICO DE LARGURA PADRÃO (100 MM) - JUROS. AF_12/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.267/01	12/2025	15/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,0000159
I	45649	TORRE DE CRAVACAO PARA A EXECUCAO DE GEODRENO VERTICAL, LANCA DE 32 METROS, PARA DRENO FIBROQUIMICO DE LARGURA PADRAO (100 MM), ACOPLAVEL EM ESCAVADEIRA	UN	0,0000154

* O item INSUMO 45649 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 155 hp.
-torre de cravacao para a execucao de geodreno vertical, lança de 32 metros, para dreno fibroquimico de largura padrao (100 mm), acoplavel em escavadeira.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106402	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM TORRE DE CRAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, LANÇA DE 32 M, PARA DRENO FIBROQUÍMICO DE LARGURA PADRÃO (100 MM) - MANUTENÇÃO. AF_12/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.268/01	12/2025	15/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,0001429
I	45649	TORRE DE CRAVACAO PARA A EXECUCAO DE GEODRENO VERTICAL, LANCA DE 32 METROS, PARA DRENO FIBROQUIMICO DE LARGURA PADRAO (100 MM), ACOPLAVEL EM ESCAVADEIRA	UN	0,0001

* O item INSUMO 45649 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 155 hp.
-torre de cravacao para a execucao de geodreno vertical, lança de 32 metros, para dreno fibroquimico de largura padrao (100 mm), acoplavel em escavadeira.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106403	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM TORRE DE CRAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, LANÇA DE 32 M, PARA DRENO FIBROQUÍMICO DE LARGURA PADRÃO (100 MM) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.269/01	12/2025	15/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,03

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102894	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.059/01	04/2019		SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,0000914
I	44386	MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA RETROESCAVADEIRAS / ESCAVADEIRAS, *1500 A 1700* KG	UN	0,0000914

* O item INSUMO 44386 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- rompedor acoplado em Escavadeira Hidráulica (Escavadeira Hidráulica com Martelo Hidráulico de 1700 kg).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104161	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - JUROS. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.060/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,0000148
I	44386	MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA RETROESCAVADEIRAS / ESCAVADEIRAS, *1500 A 1700* KG	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44386 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rompedor acoplado em Escavadeira Hidráulica (Escavadeira Hidráulica com Martelo Hidráulico de 1700 kg).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102896	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.061/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,00007
I	44386	MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA RETROESCAVADEIRAS / ESCAVADEIRAS, *1500 A 1700* KG	UN	0,0000429

* O item INSUMO 44386 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- rompedor acoplado em Escavadeira Hidráulica (Escavadeira Hidráulica com Martelo Hidráulico de 1700 kg).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102897	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.062/01	04/2019		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,03

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5627	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.002/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- escavadeira hidráulica com potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5628	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.003/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- escavadeira hidráulica com potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5629	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.004/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- escavadeira hidráulica com potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5630	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.005/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	10,77

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88900	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.154/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- escavadeira hidráulica sobre esteira, caçamba com capacidade de 1,20 m^3, peso operacional 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88902	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.155/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- escavadeira hidráulica sobre esteira, caçamba com capacidade de 1,20 m^3, peso operacional 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88903	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.156/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- escavadeira hidráulica sobre esteira, caçamba com capacidade de 1,20 m^3, peso operacional 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88904	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.157/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,03

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88569	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.130/01	07/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	20219	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP	UN	0,000032

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- espargidor de asfalto pressurizado com tanque de 2500 L, rebocável com motor a gasolina potência de 3,4 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88570	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.131/01	07/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	20219	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP	UN	0,0000111

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- espargidor de asfalto pressurizado com tanque de 2500 L, rebocável com motor a gasolina potência de 3,4 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5765	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.038/01	07/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	20219	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- espargidor de asfalto pressurizado com tanque de 2500 L, rebocável com motor a gasolina potência de 3,4 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5766	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.039/01	07/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	0,48

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91468	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.349/01	08/2015	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	UN	0,000032
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- espargidor de asfalto pressurizado com tanque de 6000 L com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m a ser montado sobre caminhão;
'- caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.351/01	08/2015	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	UN	0,0000045
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- espargidor de asfalto pressurizado com tanque de 6000 L com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m a ser montado sobre caminhão;
'- caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91469	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.350/01	08/2015	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	UN	0,0000111
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- espargidor de asfalto pressurizado com tanque de 6000 L com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m a ser montado sobre caminhão;

- caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
83361	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.100/01	08/2015	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	UN	0,00004
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000642

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- espargidor de asfalto pressurizado com tanque de 6000 L com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m a ser montado sobre caminhão;
'- caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91485	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.352/01	08/2015	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	25,87

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102835	ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.020/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	41700	ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSAO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANOMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1" COM RETORNO E LINHA	UN	0,000072

* O item INSUMO 41700 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- estabilizador de linha e pressão, capacidade de 120 bar, com manômetro de leitura, registro de 1" com retorno e linha.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102836	ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.021/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	41700	ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSAO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANOMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1" COM RETORNO E LINHA	UN	0,0000148

* O item INSUMO 41700 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- estabilizador de linha e pressão, capacidade de 120 bar, com manômetro de leitura, registro de 1" com retorno e linha.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102837	ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.022/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	41700	ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSAO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANOMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1" COM RETORNO E LINHA	UN	0,00005

* O item INSUMO 41700 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- estabilizador de linha e pressão, capacidade de 120 bar, com manômetro de leitura, registro de 1" com retorno e linha.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89230	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.194/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13877	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP	UN	0,0000467

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- fresadora de asfalto a frio sobre rodas, largura fresagem 1,00m, potência de 208 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89231	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.195/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13877	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- fresadora de asfalto a frio sobre rodas, largura fresagem 1,00m, potência de 208 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89232	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.196/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13877	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP	UN	0,0000833

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- fresadora de asfalto a frio sobre rodas, largura fresagem 1,00m, potência de 208 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89233	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.197/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	27,93

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89236	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.198/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14576	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP	UN	0,0000467

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- fresadora de asfalto a frio sobre rodas, largura fresagem 2,00m, potência de 550 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89237	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.199/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14576	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- fresadora de asfalto a frio sobre rodas, largura fresagem 2,00m, potência de 550 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89238	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.200/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14576	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP	UN	0,0000833

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- fresadora de asfalto a frio sobre rodas, largura fresagem 2,00m, potência de 550 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89239	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.201/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	73,86

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102930	FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.079/01	08/2019		SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44015	FURADEIRA ELETROMAGNETICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MAXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORCA DE ADESAO MAGNETICA 17000 N, POTENCIA 1100 W, ALIMENTACAO 220 - 60 HZ, MONOFASICA	UN	0,000064

* O item INSUMO 44015 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- furadeira eletromagnética, velocidade (sem carga/ com carga) 450/ 270 rpm, espessura máxima da chapa a ser furada 50 mm, porça de adesão magnética 17000 n, potência 1100 w, alimentção 220 - 60 hz, monofásica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102931	FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - JUROS. AF_08/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.080/01	08/2019		SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44015	FURADEIRA ELETROMAGNETICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MAXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORCA DE ADESAO MAGNETICA 17000 N, POTENCIA 1100 W, ALIMENTACAO 220 - 60 HZ, MONOFASICA	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44015 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- furadeira eletromagnética, velocidade (sem carga/ com carga) 450/ 270 rpm, espessura máxima da chapa a ser furada 50 mm, porça de adesão magnética 17000 n, potência 1100 w, alimentção 220 - 60 hz, monofásica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102932	FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MANUTENÇÃO. AF_08/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.081/01	08/2019		SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44015	FURADEIRA ELETROMAGNETICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MAXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORCA DE ADESAO MAGNETICA 17000 N, POTENCIA 1100 W, ALIMENTACAO 220 - 60 HZ, MONOFASICA	UN	0,00005

* O item INSUMO 44015 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- furadeira eletromagnética, velocidade (sem carga/ com carga) 450/ 270 rpm, espessura máxima da chapa a ser furada 50 mm, porça de adesão magnética 17000 n, potência 1100 w, alimentção 220 - 60 hz, monofásica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102933	FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.082/01	08/2019		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,94

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93411	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.446/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36498	GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- gerador portátil monofásico, potência 5500 VA, motor a gasolina, potência do motor 13 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93412	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.447/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36498	GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- gerador portátil monofásico, potência 5500 VA, motor a gasolina, potência do motor 13 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93413	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.448/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36498	GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV	UN	0,0000357

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- gerador portátil monofásico, potência 5500 VA, motor a gasolina, potência do motor 13 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93414	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.449/01	03/2016	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	1,82

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- gasolina comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88855	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.148/01	06/2014	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000514

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- grade de discos com controle remoto, rebocável com 24 discos de diâmetro 24" x 6 mm com pneus para transporte.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88856	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.149/01	06/2014	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grade de discos com controle remoto, rebocável com 24 discos de diâmetro 24" x 6 mm com pneus para transporte.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5658	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.006/01	06/2014	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000357

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- grade de discos com controle remoto, rebocável com 24 discos de diâmetro 24" x 6 mm com pneus para transporte.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53840	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.081/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	3318	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000514

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- grade de discos mecânica, rebocável com 20 discos de diâmetro 24" x 6 mm com pneus para transporte.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
87026	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.105/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	3318	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grade de discos mecânica, rebocável com 20 discos de diâmetro 24" x 6 mm com pneus para transporte.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53841	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.082/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	3318	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000357

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- grade de discos mecânica, rebocável com 20 discos de diâmetro 24" x 6 mm com pneus para transporte.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93267	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.424/01	03/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36494	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M	UN	0,000036

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- grua ascencional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 T a 30 m, altura até 39 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93269	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.425/01	03/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36494	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M	UN	0,0000135

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grua ascencional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 T a 30 m, altura até 39 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93270	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.426/01	03/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36494	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M	UN	0,000035

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- Grua ascencional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 T a 30 m, altura até 39 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93271	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.427/01	03/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	9,35

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95208	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.484/01	08/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36493	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- grua ascencional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 T a 30 m, altura até 39 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95209	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.485/01	08/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36493	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grua ascencional, lança de 42 m, capacidade de 1,5 T a 30 m, altura até 39 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95210	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.486/01	08/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36493	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- grua ascencional, lança de 42 m, capacidade de 1,5 T a 30 m, altura até 39 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95211	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.487/01	08/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	9,35

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
83761	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.101/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13333	GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- grupo de soldagem com gerador a diesel 60 CV para solda elétrica, sobre 04 rodas, com motor 4 cilindros 600 A.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
83764	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.104/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13333	GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grupo de soldagem com gerador a diesel 60 CV para solda elétrica, sobre 04 rodas, com motor 4 cilindros 600 A.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
83762	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.102/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13333	GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS	UN	0,0000357

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- grupo de soldagem com gerador a diesel 60 CV para solda elétrica, sobre 04 rodas, com motor 4 cilindros 600 A.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
83763	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.103/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	8,39

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95874	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.537/01	12/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39588	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- grupo gerador com carenagem, potência Standart entre 250 e 260 KVA.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95869	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.534/01	12/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39588	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grupo gerador com carenagem, potência Standart entre 250 e 260 KVA.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95870	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.535/01	12/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39588	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	UN	0,0000357

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- grupo gerador com carenagem, potência Standart entre 250 e 260 KVA.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95871	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.536/01	12/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	45,64

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104684	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.172/01	05/2023	15/06/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45094	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	UN	0,00004

* O item INSUMO 45094 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- grupo gerador diesel, com carenagem, potencia standart entre 400 e 460 kva, velocidade de 1800 rpm, frequencia de 60 hz.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104685	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.173/01	05/2023	15/06/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45094	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	UN	0,0000141

* O item INSUMO 45094 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grupo gerador diesel, com carenagem, potencia standart entre 400 e 460 kva, velocidade de 1800 rpm, frequencia de 60 hz.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104686	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.174/01	05/2023	15/06/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45094	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	UN	0,0000357

* O item INSUMO 45094 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- grupo gerador diesel, com carenagem, potencia standart entre 400 e 460 kva, velocidade de 1800 rpm, frequencia de 60 hz.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104687	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.175/01	05/2023	15/06/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	75,12

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
73303	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.092/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	25019	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- grupo gerador estacionário, potência 170 KVA.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93235	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.420/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	25019	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grupo gerador estacionário, potência 170 KVA.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
73307	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.093/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	25019	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA	UN	0,0000357

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- grupo gerador estacionário, potência 170 KVA.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
73311	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.095/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	29,77

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93423	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.454/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36501	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- grupo gerador estacionário, potência 150 KVA, motor a diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93424	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.455/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36501	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grupo gerador estacionário, potência 150 KVA, motor a diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93425	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.456/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36501	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	UN	0,0000357

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- grupo gerador estacionário, potência 150 KVA, motor a diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93426	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.457/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,79

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93417	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.450/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36500	GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- grupo gerador rebocável, potência 66 KVA, motor a diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93418	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.451/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36500	GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grupo gerador rebocável, potência 66 KVA, motor a diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93419	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.452/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36500	GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL	UN	0,0000357

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- grupo gerador rebocável, potência 66 KVA, motor a diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93420	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.453/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	11,21

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.428/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.429/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.430/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,00006

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.431/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,78

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104909	GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2024	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.197/01	01/2024	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45155	GUINDASTE DERRICK, LANCA DE *20* M, CARGA MAXIMA 10T, POTENCIA 45 KW	UN	0,0000552

* O item INSUMO 45155 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste derrick, lança de *20* m, carga maxima 10t, potencia 45 kw.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:

CD = Custos de Depreciação horária;

Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;

R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.

n = Vida útil, considerada em anos;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;

HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104910	GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - JUROS. AF_01/2024	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.198/01	01/2024	01/11/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45155	GUINDASTE DERRICK, LANCA DE *20* M, CARGA MAXIMA 10T, POTENCIA 45 KW	UN	0,0000145

* O item INSUMO 45155 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste derrick, lança de *20* m, carga maxima 10t, potencia 45 kw.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104911	GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MANUTENÇÃO. AF_01/2024	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.199/01	01/2024	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45155	GUINDASTE DERRICK, LANCA DE *20* M, CARGA MAXIMA 10T, POTENCIA 45 KW	UN	0,000069

* O item INSUMO 45155 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste derrick, lança de *20* m, carga maxima 10t, potencia 45 kw.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:

M = Custo horário de manutenção;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;

n = Vida útil, considerada em anos;

K = Coeficiente de manutenção;

HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104912	GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.200/01	01/2024	04/07/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	38,25

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89267	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.218/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44475	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89269	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.220/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44475	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89268	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.219/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44475	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89270	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.221/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44475	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89271	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.222/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	4,85

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.432/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T, potência 260 KW.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.436/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindaste hidráulico atropropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T, potência 260 KW.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.433/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T, potência 260 KW.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.434/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T, potência 260 KW.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.435/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	13

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102840	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.023/01	04/2019		SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	43984	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TRELICADA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL	UN	0,00004

* O item INSUMO 43984 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindaste hidráulico autopropelido com lança treliçada de 40 metros, capacidade máxima de 75 toneladas, equipado com Clamshell.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102841	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - JUROS. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.024/01	04/2019		SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	43984	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TRELICADA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL	UN	0,0000141

* O item INSUMO 43984 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste hidráulico autopropelido com lança treliçada de 40 metros, capacidade máxima de 75 toneladas, equipado com Clamshell.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102842	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.025/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	43984	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TRELICADA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL	UN	0,0000643

* O item INSUMO 43984 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindaste hidráulico autopropelido com lança treliçada de 40 metros, capacidade máxima de 75 toneladas, equipado com Clamshell.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102843	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.026/01	04/2019		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	22,5

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104706	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.185/01	06/2023	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45113	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 43 T, POTENCIA 230 KW, EQUIPADO COM CACAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3	UN	0,0000552

* O item INSUMO 45113 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste hidraulico autopropelido, com lanca trelicada 41 m, capacidade maxima de elevacao 43 t, potencia 230 kw, equipado com cacamba de arrasto (dragline) de 0,76 m3

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104707	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - JUROS. AF_06/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.186/01	06/2023	01/11/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45113	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 43 T, POTENCIA 230 KW, EQUIPADO COM CACAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3	UN	0,0000145

* O item INSUMO 45113 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste hidraulico autopropelido, com lanca trelicada 41 m, capacidade maxima de elevacao 43 t, potencia 230 kw, equipado com cacamba de arrasto (dragline) de 0,76 m3

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104708	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.187/01	06/2023	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45113	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 43 T, POTENCIA 230 KW, EQUIPADO COM CACAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3	UN	0,000069

* O item INSUMO 45113 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste hidraulico autopropelido, com lanca trelicada 41 m, capacidade maxima de elevacao 43 t, potencia 230 kw, equipado com cacamba de arrasto (dragline) de 0,76 m3

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104709	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.188/01	06/2023	04/07/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	195,5

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104903	GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2024	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.193/01	01/2024	30/01/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45154	GUINDASTE HIDRAULICO RODOVIARIO, LANCA TELESCOPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MAXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTENCIA 330 KW, MOTOR DIESEL	UN	0,00004

* O item INSUMO 45154 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste hidraulico rodoviario, lanca telescopica de *50+20* m, capacidade maxima de 90t, 4 eixos, potencia 330 kw, motor diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:

CD = Custos de Depreciação horária;

Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;

R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.

n = Vida útil, considerada em anos;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;

HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104904	GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_01/2024	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.194/01	01/2024	30/01/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45154	GUINDASTE HIDRAULICO RODOVIARIO, LANCA TELESCOPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MAXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTENCIA 330 KW, MOTOR DIESEL	UN	0,0000141

* O item INSUMO 45154 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste hidraulico rodoviario, lanca telescopica de *50+20* m, capacidade maxima de 90t, 4 eixos, potencia 330 kw, motor diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104905	GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_01/2024	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.195/01	01/2024	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45154	GUINDASTE HIDRAULICO RODOVIARIO, LANCA TELESCOPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MAXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTENCIA 330 KW, MOTOR DIESEL	UN	0,0000643

* O item INSUMO 45154 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste hidraulico rodoviario, lanca telescopica de *50+20* m, capacidade maxima de 90t, 4 eixos, potencia 330 kw, motor diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:

M = Custo horário de manutenção;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;

n = Vida útil, considerada em anos;

K = Coeficiente de manutenção;

HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104906	GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.196/01	01/2024	04/07/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	16,5

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102846	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.027/01	04/2019		SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44000	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS COM LANCA TRELICADA (27 A 58 M), CAPACIDADE DE CARGA MAXIMA DE 35 A 76,5 T	UN	0,000028

* O item INSUMO 44000 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindaste sobre Esteiras com lança treliçada 40 metros, capacidade máxima de 75 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102847	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - JUROS. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.028/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44000	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS COM LANCA TRELICADA (27 A 58 M), CAPACIDADE DE CARGA MAXIMA DE 35 A 76,5 T	UN	0,0000136

* O item INSUMO 44000 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste sobre Esteiras com lança treliçada 40 metros, capacidade máxima de 75 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102848	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.029/01	04/2019		SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44000	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS COM LANCA TRELICADA (27 A 58 M), CAPACIDADE DE CARGA MAXIMA DE 35 A 76,5 T	UN	0,00005

* O item INSUMO 44000 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindaste sobre Esteiras com lança treliçada 40 metros, capacidade máxima de 75 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102849	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.030/01	04/2019		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	11

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102852	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.031/01	04/2019		SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44001	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANCA TRELICADA DE 27 M ATE 58 M, CAPACIDADE MAXIMA DE 35 T ATE 76,5 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - 220 KW (GARRA PARA PAREDE DIAFRAGMA, ESTACA BARRET, ETC)	UN	0,000028

* O item INSUMO 44001 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindaste sobre Esteiras com lança treliçada 40 metros, capacidade máxima de 75 toneladas, equipado com Clamshell.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102853	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - JUROS. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.032/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44001	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANCA TRELICADA DE 27 M ATE 58 M, CAPACIDADE MAXIMA DE 35 T ATE 76,5 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - 220 KW (GARRA PARA PAREDE DIAFRAGMA, ESTACA BARRET, ETC)	UN	0,0000136

* O item INSUMO 44001 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste sobre Esteiras com lança treliçada 40 metros, capacidade máxima de 75 toneladas, equipado com Clamshell.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102854	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.033/01	04/2019		SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44001	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANCA TRELICADA DE 27 M ATE 58 M, CAPACIDADE MAXIMA DE 35 T ATE 76,5 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - 220 KW (GARRA PARA PAREDE DIAFRAGMA, ESTACA BARRET, ETC)	UN	0,00005

* O item INSUMO 44001 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindaste sobre Esteiras com lança treliçada 40 metros, capacidade máxima de 75 toneladas, equipado com Clamshell.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102855	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.034/01	04/2019		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	11

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106242	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.627/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37775	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000552
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 14340 kg, momento maximo de carga 42,3 tm, alcance maximo horizontal 16,80 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 23000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106245	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.630/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37775	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000059
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 14340 kg, momento maximo de carga 42,3 tm, alcance maximo horizontal 16,80 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 23000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106243	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - JUROS. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.628/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37775	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000145
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 14340 kg, momento maximo de carga 42,3 tm, alcance maximo horizontal 16,80 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 23000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106244	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - MANUTENÇÃO. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.629/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37775	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000069
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 14340 kg, momento maximo de carga 42,3 tm, alcance maximo horizontal 16,80 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 23000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106246	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.631/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,38

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93397	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.437/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de carga 5,8 Tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 8000 kg;
'- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93399	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.439/01	03/2016	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de carga 5,8 Tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 8000 kg;
'- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93398	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.438/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de carga 5,8 Tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 8000 kg;

- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93400	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.440/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000689
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de carga 5,8 Tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 8000 kg;
'- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93401	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.441/01	03/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,43

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.212/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;
'- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga út

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.347/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.213/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;

- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.214/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000689
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;
'- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.348/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,43

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
105839	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.201/01	01/2025	13/02/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000552
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343
I	45281	CESTA AEREA SIMPLES DE FIBRA, ISOLAMENTO CLASSE C (NAO INCLUI LANCA)	UN	0,000072

* O item INSUMO 45281 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útIL 11030 kg, distância entre eixos 5,41 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria);
- cesta aérea simples de fibra, isolamento classe C (não inclui lança).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
105842	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_01/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.204/01	01/2025	13/02/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000059
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057
I	45281	CESTA AEREA SIMPLES DE FIBRA, ISOLAMENTO CLASSE C (NAO INCLUI LANCA)	UN	0,000006

* O item INSUMO 45281 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útIL 11030 kg, distância entre eixos 5,41 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria);
- cesta aérea simples de fibra, isolamento classe C (não inclui lança).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
105840	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - JUROS. AF_01/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.202/01	01/2025	13/02/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000145
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141
I	45281	CESTA AEREA SIMPLES DE FIBRA, ISOLAMENTO CLASSE C (NAO INCLUI LANCA)	UN	0,0000148

* O item INSUMO 45281 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útIL 11030 kg, distância entre eixos 5,41 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria);
- cesta aérea simples de fibra, isolamento classe C (não inclui lança).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
105841	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MANUTENÇÃO. AF_01/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.203/01	01/2025	13/02/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000069
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643
I	45281	CESTA AEREA SIMPLES DE FIBRA, ISOLAMENTO CLASSE C (NAO INCLUI LANCA)	UN	0,00009

* O item INSUMO 45281 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útIL 11030 kg, distância entre eixos 5,41 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria);
- cesta aérea simples de fibra, isolamento classe C (não inclui lança).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
105843	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.205/01	01/2025	13/02/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	13,91

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91629	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.357/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551
I	44056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.500 kg, momento máximo de carga 5,8 Tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 8.000 kg;
'- caminhão toco, peso bruto total 9700 kg, carga útil

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91631	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.359/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058
I	44056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;
'- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91630	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.358/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144
I	44056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;

- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91632	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.360/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000689
I	44056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;
'- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91633	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.361/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	22,37

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
105979	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.607/01	05/2025	03/06/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	3365	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000552
I	37732	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000552
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 8500 kg, momento maximo de carga 30,4 tm, alcance maximo horizontal 14,30 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 23000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao);
-carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensoes aproximadas 2,5 x 7,5 x 0,50 m (inclui montagem, nao inclui caminhao);
-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
105982	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.610/01	05/2025	03/06/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	3365	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000059
I	37732	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000059
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 8500 kg, momento maximo de carga 30,4 tm, alcance maximo horizontal 14,30 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 23000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao);
-carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensoes aproximadas 2,5 x 7,5 x 0,50 m (inclui montagem, nao inclui caminhao);
-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
105980	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_05/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.608/01	05/2025	03/06/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	3365	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000145
I	37732	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000145
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 8500 kg, momento maximo de carga 30,4 tm, alcance maximo horizontal 14,30 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 23000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao);
-carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensoes aproximadas 2,5 x 7,5 x 0,50 m (inclui montagem, nao inclui caminhao);
-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 3,15% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
105981	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_05/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.609/01	05/2025	03/06/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	3365	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000069
I	37732	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000069
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 8500 kg, momento maximo de carga 30,4 tm, alcance maximo horizontal 14,30 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 23000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao);
-carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensoes aproximadas 2,5 x 7,5 x 0,50 m (inclui montagem, nao inclui caminhao);
-caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
105983	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.611/01	05/2025	03/06/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,38

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
98760	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.579/01	06/2018	11/08/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45279	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE *7000* W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE *2,0 A 4,0* MM	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- inversor de solda monofásico de 160 A,potência de 7000W, tensão de 220V,turbo ventilado, proteção por termostato, para eletrodos de 2,0 a 4,0 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
98761	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - JUROS. AF_06/2018	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.580/01	06/2018	11/08/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45279	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE *7000* W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE *2,0 A 4,0* MM	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- inversor de solda monofásico de 160 A,potência de 7000W, tensão de 220V,turbo ventilado, proteção por termostato, para eletrodos de 2,0 a 4,0 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
98762	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MANUTENÇÃO. AF_06/2018	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.581/01	06/2018	11/08/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45279	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE *7000* W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE *2,0 A 4,0* MM	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- inversor de solda monofásico de 160 A,potência de 7000W, tensão de 220V,turbo ventilado, proteção por termostato para eletrodos de 2,0 a 4,0 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
98763	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.582/01	06/2018	15/08/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	5,95

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
99829	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA- JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.583/01	04/2019	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/ POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	UN	0,000072

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- lavadora de alta pressão para água fria, pressão de operação entre 1400 e 1900 Lib/ pol^2, vazão entre 400 e 700 L/H.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
99830	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA- JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.584/01	04/2019	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- lavadora de alta pressão para água fria, pressão de operação entre 1400 e 1900 Lib/pol^2, vazão entre 400 e 700 L/H.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
99831	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA- JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.585/01	04/2019	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/ POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/ H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	UN	0,00005

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- lavadora de alta pressão para água fria, pressão de operação entre 1400 e 1900 Lib/ pol^2, vazão entre 400 e 700 L/H.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
99832	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA- JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.586/01	04/2019	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	4,42

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104516	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.164/01	12/2022	28/12/2022	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44985	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM	UN	0,000064

* O item INSUMO 44985 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- lixadeira de parede, com led, potência 750 w, frequência 60 hz, velocidade 1000 a 2100 rpm, diâmetro da lixa 225 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104517	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - JUROS. AF_12/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.165/01	12/2022	28/12/2022	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44985	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44985 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- lixadeira de parede, com led, potência 750 w, frequência 60 hz, velocidade 1000 a 2100 rpm, diâmetro da lixa 225 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104518	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MANUTENÇÃO. AF_12/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.166/01	12/2022	28/12/2022	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44985	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM	UN	0,00005

* O item INSUMO 44985 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- lixadeira de parede, com led, potência 750 w, frequência 60 hz, velocidade 1000 a 2100 rpm, diâmetro da lixa 225 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104519	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.167/01	12/2022	28/12/2022	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,64

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90682	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.283/01	06/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37515	MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- manipulador telescópico, potência 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90683	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.284/01	06/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37515	MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- manipulador telescópico, potência 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90684	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.285/01	06/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37515	MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- manipulador telescópico, potência 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90685	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.286/01	06/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	9,51

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95129	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.477/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	40637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	UN	0,0000604

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, motor diesel 38 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95130	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.478/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	40637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	UN	0,0000219

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, motor diesel 38 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95131	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.479/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	40637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	UN	0,0000711

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, motor diesel 38 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95132	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.480/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	5,39

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102982	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2021	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.103/01	06/2021		SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44009	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, TRACAO MANUAL, POTENCIA DE 4 CV, PRESSAO MAX 3300 PSI	UN	0,0000604

* O item INSUMO 44009 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, tração manual, 4 cv, pressão max 3300 psi, tanque 20 l.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102983	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - JUROS. AF_06/2021	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.104/01	06/2021		SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44009	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, TRACAO MANUAL, POTENCIA DE 4 CV, PRESSAO MAX 3300 PSI	UN	0,0000219

* O item INSUMO 44009 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, tração manual, 4 cv, pressão max 3300 psi, tanque 20 l.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102984	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2021	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.105/01	06/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44009	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, TRACAO MANUAL, POTENCIA DE 4 CV, PRESSAO MAX 3300 PSI	UN	0,00008

* O item INSUMO 44009 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, tração manual, 4 cv, pressão max 3300 psi, tanque 20 l.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102985	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.106/01	06/2021	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	2,5

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92956	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.405/01	12/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, com motor a diesel, potência 14 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.406/01	12/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, com motor a diesel, potência 14 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92958	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.407/01	12/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, com motor a diesel, potência 14 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92959	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.408/01	12/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	1,55

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel, combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102858	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.035/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44236	MAQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFASICO OU MONOFASICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR COM POTENCIA DE 2CV	UN	0,000032

* O item INSUMO 44236 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- máquina former dobras diversas: 220v/380v trifásico ou monofásico, capacidade 0,5-1,27mm, motor 2cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102859	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.036/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44236	MAQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFASICO OU MONOFASICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR COM POTENCIA DE 2CV	UN	0,0000136

* O item INSUMO 44236 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina former dobras diversas: 220v/380v trifásico ou monofásico, capacidade 0,5-1,27mm, motor 2cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102860	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.037/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44236	MAQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFASICO OU MONOFASICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR COM POTENCIA DE 2CV	UN	0,000035

* O item INSUMO 44236 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- máquina former dobras diversas: 220v/380v trifásico ou monofásico, capacidade 0,5-1,27mm, motor 2cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102861	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.038/01	04/2019	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,25

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.442/01	03/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,0000533
I	39813	MAQUINA TIPO VASO/ TANQUE/ JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- máquina tipo vaso / tanque / jato de pressão portátil para jateamento, controle automático e remoto, com câmara de 1 saída, capacidade 280 litros, diâmetro *670* mm, bico de jato curto Venturi de 5/16"", mangueira de 1"" de 10 m, completa

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.443/01	03/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,0000143
I	39813	MAQUINA TIPO VASO/ TANQUE/ JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina tipo vaso / tanque / jato de pressão portátil para jateamento, controle automático e remoto, com câmara de 1 saída, capacidade 280 litros, diâmetro *670* mm, bico de jato curto Venturi de 5/16"", mangueira de 1"" de 10 m, completa

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93406	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.444/01	03/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,0000667
I	39813	MAQUINA TIPO VASO/ TANQUE/ JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- máquina tipo vaso / tanque / jato de pressão portátil para jateamento, controle automático e remoto, com câmara de 1 saída, capacidade 280 litros, diâmetro *670* mm, bico de jato curto Venturi de 5/16"", mangueira de 1"" de 10 m, completa

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93407	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.445/01	03/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	7,88

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102936	MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.083/01	08/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44010	MAQUINA METALEIRA UNIVERSAL MULTIUSO, MODELO IW 110/180 BTD	UN	0,0000457

* O item INSUMO 44010 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- máquina metaleira universal modelo iw 110/180 btd.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102937	MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.084/01	08/2019	26/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44010	MAQUINA METALEIRA UNIVERSAL MULTIUSO, MODELO IW 110/180 BTD	UN	0,0000141

* O item INSUMO 44010 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina metaleira universal modelo iw 110/180 btd.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102938	MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.085/01	08/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44010	MAQUINA METALEIRA UNIVERSAL MULTIUSO, MODELO IW 110/180 BTD	UN	0,0000429

* O item INSUMO 44010 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- máquina metaleira universal modelo iw 110/180 btd.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102939	MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.086/01	08/2019	26/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	9,35

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103159	MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.111/01	10/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44444	MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTENCIA ENTRE 3500 E 3680 W, TENSAO DE SAIDA CONTROLADA ENTRE 8 E 48 V, CORRENTE DE SOLDAGEM DE ATE 120 A, TENSAO DE ALIMENTACAO DE 230 V E CORRENTE DE ALIMENTACAO DE ATE 32 A, MONOFASICO, FREQUENCIA ENTRE 50 A 60 HZ, INCLUI CABOS DE SOLDAGEM E DE ALIMENTACAO E SCANNER	UN	0,000064

* O item INSUMO 44444 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por eletrofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 20 a 1600 mm, potência de 3500 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103160	MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.112/01	10/2021	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44444	MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTENCIA ENTRE 3500 E 3680 W, TENSAO DE SAIDA CONTROLADA ENTRE 8 E 48 V, CORRENTE DE SOLDAGEM DE ATE 120 A, TENSAO DE ALIMENTACAO DE 230 V E CORRENTE DE ALIMENTACAO DE ATE 32 A, MONOFASICO, FREQUENCIA ENTRE 50 A 60 HZ, INCLUI CABOS DE SOLDAGEM E DE ALIMENTACAO E SCANNER	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44444 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por eletrofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 20 a 1600 mm, potência de 3500 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103161	MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.113/01	10/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44444	MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTENCIA ENTRE 3500 E 3680 W, TENSAO DE SAIDA CONTROLADA ENTRE 8 E 48 V, CORRENTE DE SOLDAGEM DE ATE 120 A, TENSAO DE ALIMENTACAO DE 230 V E CORRENTE DE ALIMENTACAO DE ATE 32 A, MONOFASICO, FREQUENCIA ENTRE 50 A 60 HZ, INCLUI CABOS DE SOLDAGEM E DE ALIMENTACAO E SCANNER	UN	0,0000571

* O item INSUMO 44444 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por eletrofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 20 a 1600 mm, potência de 3500 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103162	MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.114/01	10/2021	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,67

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103153	MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.107/01	10/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44443	MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTENCIA ENTRE 2750 E 3000 W, TENSAO DE SAIDA CONTROLADA ENTRE 8 E 48 V, CORRENTE DE SOLDAGEM DE ATE 90 A, TENSAO DE ALIMENTACAO DE 230 V, CORRENTE DE ALIMENTACAO DE ATE 16 A, BIFASICO, FREQUECIA ENTRE 50 A 60 HZ, INCLUI CABOS DE SOLDAGEM E DE ALIMENTACAO E SCANNER	UN	0,000064

* O item INSUMO 44443 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por eletrofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 20 a 800 mm, potência entre 2750 e 3000 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103154	MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.108/01	10/2021	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44443	MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTENCIA ENTRE 2750 E 3000 W, TENSAO DE SAIDA CONTROLADA ENTRE 8 E 48 V, CORRENTE DE SOLDAGEM DE ATE 90 A, TENSAO DE ALIMENTACAO DE 230 V, CORRENTE DE ALIMENTACAO DE ATE 16 A, BIFASICO, FREQUECIA ENTRE 50 A 60 HZ, INCLUI CABOS DE SOLDAGEM E DE ALIMENTACAO E SCANNER	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44443 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por eletrofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 20 a 800 mm, potência entre 2750 e 3000 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103155	MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.109/01	10/2021	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44443	MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTENCIA ENTRE 2750 E 3000 W, TENSAO DE SAIDA CONTROLADA ENTRE 8 E 48 V, CORRENTE DE SOLDAGEM DE ATE 90 A, TENSAO DE ALIMENTACAO DE 230 V, CORRENTE DE ALIMENTACAO DE ATE 16 A, BIFASICO, FREQUECIA ENTRE 50 A 60 HZ, INCLUI CABOS DE SOLDAGEM E DE ALIMENTACAO E SCANNER	UN	0,00008

* O item INSUMO 44443 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por eletrofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 20 a 800 mm, potência entre 2750 e 3000 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103156	MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.110/01	10/2021	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,38

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103171	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.119/01	10/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44441	MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTENCIA ENTRE 8000 E 12350 W	UN	0,0000457

* O item INSUMO 44441 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 315 a 630 mm, potência entre 8000 e 12350 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103172	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.120/01	10/2021	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44441	MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTENCIA ENTRE 8000 E 12350 W	UN	0,0000141

* O item INSUMO 44441 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 315 a 630 mm, potência entre 8000 e 12350 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103173	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.121/01	10/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44441	MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTENCIA ENTRE 8000 E 12350 W	UN	0,0000571

* O item INSUMO 44441 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 315 a 630 mm, potência entre 8000 e 12350 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103174	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.122/01	10/2021	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,9

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103177	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.123/01	10/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44442	MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTENCIA ENTRE 16000 E 29500 W	UN	0,0000457

* O item INSUMO 44442 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 710 a 1200 mm, potência entre 16000 e 29500 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103178	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.124/01	10/2021	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44442	MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTENCIA ENTRE 16000 E 29500 W	UN	0,0000141

* O item INSUMO 44442 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 710 a 1200 mm, potência entre 16000 e 29500 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103179	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.125/01	10/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44442	MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTENCIA ENTRE 16000 E 29500 W	UN	0,0000571

* O item INSUMO 44442 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 710 a 1200 mm, potência entre 16000 e 29500 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103180	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.126/01	10/2021	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	4,37

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103165	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.115/01	10/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44440	MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTENCIA ENTRE 2500 E 5350 W	UN	0,0000457

* O item INSUMO 44440 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 90 a 315 mm, potência entre 2500 e 5350 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103166	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.116/01	10/2021	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44440	MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTENCIA ENTRE 2500 E 5350 W	UN	0,0000141

* O item INSUMO 44440 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 90 a 315 mm, potência entre 2500 e 5350 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103167	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.117/01	10/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44440	MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTENCIA ENTRE 2500 E 5350 W	UN	0,0000571

* O item INSUMO 44440 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 90 a 315 mm, potência entre 2500 e 5350 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103168	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.118/01	10/2021	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,76

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102864	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.039/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	43983	MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM	UN	0,000064

* O item INSUMO 43983 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- máquina solda arco com pistola de soldagem para stud bolt de 5 mm a 22 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102865	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.040/01	04/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	43983	MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM	UN	0,0000148

* O item INSUMO 43983 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina solda arco com pistola de soldagem para stud bolt de 5 mm a 22 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102866	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.041/01	04/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	43983	MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM	UN	0,00008

* O item INSUMO 43983 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- máquina solda arco com pistola de soldagem para stud bolt de 5 mm a 22 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102867	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.042/01	04/2019	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,68

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.466/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- martelo demolidor pneumático manual, peso de 28kg, com silenciador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.467/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelo demolidor pneumático manual, peso de 28kg, com silenciador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.087/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- martelo demolidor pneumático manual, peso de 28kg, com silenciador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104652	MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.168/01	05/2023	22/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45092	MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELETRICO, *800* W, 220 V	UN	0,000064

* O item INSUMO 45092 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelete perfurador/ rompedor eletrico, *800* w, 220 v.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104653	MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.169/01	05/2023	22/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45092	MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELETRICO, *800* W, 220 V	UN	0,0000148

* O item INSUMO 45092 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelete perfurador/ rompedor eletrico, *800* w, 220 v.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104654	MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.170/01	05/2023	22/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45092	MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELETRICO, *800* W, 220 V	UN	0,00008

* O item INSUMO 45092 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelete perfurador/ rompedor eletrico, *800* w, 220 v.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104655	MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.171/01	05/2023	22/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,68

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.595/01	01/2021		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	40703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.596/01	01/2021		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	40703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102272	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.597/01	01/2021		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	40703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102273	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.598/01	01/2021		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,7

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95255	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.492/01	09/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	11616	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- martelo demolidor pneumático manual, peso de 32kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição			Unid.
95256	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016			H
Macroclasse.classe.grupo		**Vigência**	**Atualização**	**Situação**
03.CHOR.CAUX.493/01		09/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	11616	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelo demolidor pneumático manual, peso de 32kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95257	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.494/01	09/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	11616	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- martelo demolidor pneumático manual, peso de 32kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
105913	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.206/01	02/2025	10/09/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45304	MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelo perfurador penumático manual, haste 19 x 108 mm, 11 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
105914	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - JUROS. AF_02/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.207/01	02/2025	10/09/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45304	MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelo perfurador penumático manual, haste 19 x 108 mm, 11 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
105915	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - MANUTENÇÃO. AF_02/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.208/01	02/2025	10/09/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45304	MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelo perfurador penumático manual, haste 19 x 108 mm, 11 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103792	MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.154/01	03/2022	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	4,68

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103789	MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.151/01	03/2022	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44811	MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCOPICA, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MAXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANCA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE ACO 8 MM, MOTOR ELETRICO 220/380 VOLTS TRIFASICO	UN	0,0000457

* O item INSUMO 44811 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- mini guindaste aranha sobre esteiras e lanca telescópica, capacidade máxima de carga 3,0 ton, raio máximo de trabalho 8,25 m, altura de lança do solo 9,2 m, 55 m de cabo de aço 8 mm, motor elétrico 220/380 volts trifásico.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103790	MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - JUROS. AF_03/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.152/01	03/2022	14/04/2022	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44811	MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCOPICA, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MAXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANCA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE ACO 8 MM, MOTOR ELETRICO 220/380 VOLTS TRIFASICO	UN	0,0000141

* O item INSUMO 44811 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- mini guindaste aranha sobre esteiras e lanca telescópica, capacidade máxima de carga 3,0 ton, raio máximo de trabalho 8,25 m, altura de lança do solo 9,2 m, 55 m de cabo de aço 8 mm, motor elétrico 220/380 volts trifásico.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103791	MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - MANUTENÇÃO. AF_03/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.153/01	03/2022	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44811	MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCOPICA, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MAXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANCA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE ACO 8 MM, MOTOR ELETRICO 220/380 VOLTS TRIFASICO	UN	0,0000571

* O item INSUMO 44811 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- mini guindaste aranha sobre esteiras e lanca telescópica, capacidade máxima de carga 3,0 ton, raio máximo de trabalho 8,25 m, altura de lança do solo 9,2 m, 55 m de cabo de aço 8 mm, motor elétrico 220/380 volts trifásico.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96054	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.556/01	03/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,000056
I	37514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 kg, com vassoura mecânica acoplada;
'- vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento = 2,44m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96060	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.560/01	03/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0000148
I	37514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	UN	0,0000158

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 kg, com vassoura mecânica acoplada;

- vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento = 2,44m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96061	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.561/01	03/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,00007
I	37514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	UN	0,0001

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 kg, com vassoura mecânica acoplada;
'- vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento = 2,44m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96062	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.562/01	03/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	6,66

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90688	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.287/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- minicarregadeira sobre rodas, potência líquida 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90689	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.288/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	UN	0,0000158

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- minicarregadeira sobre rodas, potência líquida 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90690	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.289/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	UN	0,0001

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- minicarregadeira sobre rodas, potência líquida 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90691	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.290/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	6,66

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96241	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.563/01	04/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37520	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- miniescavadeira sobre esteiras, potência líquida 30 HP, peso operacional de 3500 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96242	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.564/01	04/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37520	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- miniescavadeira sobre esteiras, potência líquida 30 HP, peso operacional de 3500 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96243	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.565/01	04/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37520	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- miniescavadeira sobre esteiras, potência líquida 30 HP, peso operacional de 3500 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96244	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.566/01	04/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	2,91

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88400	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.118/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37546	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 160 kg, motor elétrico potência 3 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88401	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.119/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37546	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 160 kg, motor elétrico potência 3 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88402	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.120/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37546	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 160 kg, motor elétrico potência 3 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88403	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.121/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,88

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.110/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.111/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.112/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.113/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	3,13

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88394	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.114/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37545	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 600 kg, motor elétrico potência 7,5 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88395	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.115/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37545	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 600 kg, motor elétrico potência 7,5 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88396	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.116/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37545	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 600 kg, motor elétrico potência 7,5 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88397	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.117/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	4,69

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90633	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.251/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39919	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- misturador duplo horizontal de alta turbulência, capacidade/volume 2 x 500 litros, motores elétricos de, no mínimo, 5 cv cada, para nata cimento, argamassa e outros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90634	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.252/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39919	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- misturador duplo horizontal de alta turbulência, capacidade/volume 2 x 500 litros, motores elétricos de, no mínimo, 5 cv cada, para nata cimento, argamassa e outros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90635	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.253/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39919	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- misturador duplo horizontal de alta turbulência, capacidade/volume 2 x 500 litros, motores elétricos de, no mínimo, 5 cv cada, para nata cimento, argamassa e outros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90636	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.254/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	6,26

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103238	MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.139/01	11/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44551	MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRIFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL	UN	0,000064

* O item INSUMO 44551 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- misturador para preparo de lama estabilizante com capacidade de *4000* l, com bomba centrífuga 5,5 hp a 23,07 hp, para sistema de furo direcional.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103239	MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.140/01	11/2021	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44551	MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRIFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44551 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- misturador para preparo de lama estabilizante com capacidade de *4000* l, com bomba centrífuga 5,5 hp a 23,07 hp, para sistema de furo direcional .

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103240	MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.141/01	11/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44551	MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRIFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL	UN	0,0001167

* O item INSUMO 44551 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- misturador para preparo de lama estabilizante com capacidade de *4000* l, com bomba centrífuga 5,5 hp a 23,07 hp, para sistema de furo direcional.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103241	MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.142/01	11/2021	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	11,73

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88853	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.146/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36502	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- motobomba centrífuga à gasolina com potência de 5,42 CV, bocais 1 1/2"" X 1"", Ø rotor 143 mm, HM/Q = 6 mca / 16,8 m^3/h a 38 mca / 6,6 m^3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88854	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.147/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36502	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- motobomba centrífuga à gasolina com potência de 5,42 CV, bocais 1 1/2"" X 1"", Ø rotor 143 mm, HM/Q = 6 mca / 16,8 m^3/h a 38 mca / 6,6 m^3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5692	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.011/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36502	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/ Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- motobomba centrífuga à gasolina com potência de 5,42 CV, bocais 1 1/2"" X 1"", Ø rotor 143 mm, HM/Q = 6 mca / 16,8 m^3/h a 38 mca / 6,6 m^3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5693	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.012/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	3,44

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- gasolina comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7044	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.051/01	10/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36503	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- motobomba trash (para água suja) auto escorvante, motor a gasolina de 6,41 HP, diâmetros de sucção x recalque: 3" X 3", HM/Q: 10 mca / 60 m^3/ h a 23 mca / 0 m^3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7045	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.052/01	10/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36503	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- motobomba trash (para água suja) auto escorvante, motor a gasolina de 6,41 HP, diâmetros de sucção x recalque: 3" X 3", HM/Q: 10 mca / 60 m^3/ h a 23 mca / 0 m^3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7046	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.053/01	10/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36503	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- motobomba trash (para água suja) auto escorvante, motor a gasolina de 6,41 HP, diâmetros de sucção x recalque: 3" X 3", HM/Q: 10 mca / 60 m^3/ h a 23 mca / 0 m^3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7047	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.054/01	10/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	4,06

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- gasolina comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.192/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lamina de 3,7 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.193/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lamina de 3,7 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5779	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.040/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lamina de 3,7 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53849	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.083/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	13,99

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89130	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.180/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4263	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- pá carregadeira sobre rodas com potência líquida 197 HP, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m^3 e peso operacional 18338 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89131	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.181/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4263	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- pá carregadeira sobre rodas com potência líquida 197 HP, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m^3 e peso operacional 18338 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53861	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.086/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4263	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- pá carregadeira sobre rodas com potência líquida 197 HP, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m^3 e peso operacional 18338 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5787	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.041/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	11,76

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89128	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.178/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- pá carregadeira sobre rodas com potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m^3 e peso operacional 11632 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89129	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.179/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- pá carregadeira sobre rodas com potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m^3 e peso operacional 11632 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53857	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.084/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- pá carregadeira sobre rodas com potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m^3 e peso operacional 11632 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53858	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.085/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	7,64

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106321	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIÂMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.223/01	10/2025	03/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45641	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIAMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M	UN	0,0001067

* O item INSUMO 45641 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-peneira rotativa com motor eletrico monofasico de *0,5 a 1,0* cv, cilindro com diametro de *0,48 a 0,85* m e comprimento de *1,0 a 1,65* m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106322	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIÂMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M - JUROS. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.224/01	10/2025	03/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45641	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIAMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M	UN	0,0000165

* O item INSUMO 45641 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-peneira rotativa com motor eletrico monofasico de *0,5 a 1,0* cv, cilindro com diametro de *0,48 a 0,85* m e comprimento de *1,0 a 1,65* m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106323	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIÂMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.225/01	10/2025	03/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45641	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIAMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M	UN	0,0000833

* O item INSUMO 45641 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-peneira rotativa com motor eletrico monofasico de *0,5 a 1,0* cv, cilindro com diametro de *0,48 a 0,85* m e comprimento de *1,0 a 1,65* m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106324	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIÂMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.226/01	10/2025	03/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,63

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92108	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.379/01	11/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38410	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- peneira rotativa com motor elétrico, trifásico, de 2 cv, com cilindro de 1 x 0,60 m, com furos de 3,17 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92109	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.380/01	11/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38410	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- peneira rotativa com motor elétrico, trifásico, de 2 cv, com cilindro de 1 x 0,60 m, com furos de 3,17 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92110	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.381/01	11/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38410	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- peneira rotativa com motor elétrico, trifásico, de 2 cv, com cilindro de 1 x 0,60 m, com furos de 3,17 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
92111	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.382/01	11/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,25

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90670	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.275/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38541	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz com torre metálica, para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima 30 m, diâmetro máximo 800 mm, potência instalada 268 hp, mesa rotativa com torque máximo 170 knm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90671	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.276/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38541	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz com torre metálica, para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima 30 m, diâmetro máximo 800 mm, potência instalada 268 hp, mesa rotativa com torque máximo 170 knm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90672	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.277/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38541	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz com torre metálica, para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima 30 m, diâmetro máximo 800 mm, potência instalada 268 hp, mesa rotativa com torque máximo 170 knm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90673	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.278/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	19,99

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93220	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.412/01	01/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38542	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz com torre metálica, para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima 32 m, diâmetro máximo 1000 mm, potência instalada 350 HP, mesa rotativa com torque máximo 263 KNM.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93221	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.413/01	01/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38542	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz com torre metálica, para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima 32 m, diâmetro máximo 1000 mm, potência instalada 350 HP, mesa rotativa com torque máximo 263 KNM.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93222	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.414/01	01/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38542	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz com torre metálica, para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima 32 m, diâmetro máximo 1000 mm, potência instalada 350 HP, mesa rotativa com torque máximo 263 KNM.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93223	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.415/01	01/2016	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,11

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104691	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.176/01	05/2023	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45080	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIAMETRO ATE 250 MM, MOTOR ELETRICO 220 V, POTENCIA 2.500W	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz de coroa diamantada para concreto, diametro ate 250 mm, motor eletrico 220 v, potencia 2.500 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104692	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.177/01	05/2023	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45080	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIAMETRO ATE 250 MM, MOTOR ELETRICO 220 V, POTENCIA 2.500W	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz de coroa diamantada para concreto, diametro ate 250 mm, motor eletrico 220 v, potencia 2.500 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104693	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.178/01	05/2023	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	45080	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIAMETRO ATE 250 MM, MOTOR ELETRICO 220 V, POTENCIA 2.500W	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz de coroa diamantada para concreto, diametro ate 250 mm, motor eletrico 220 v, potencia 2.500 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104694	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.179/01	05/2023	15/06/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,13

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90676	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.279/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38543	PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000533
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000342

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz hidráulica sobre caminhão com trado curto acoplado, profundidade máxima de 20 m, diâmetro máximo de 1500 mm, potência instalada 137 hp, mesa rotativa com torque máximo de 30 knm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91021	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.309/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38543	PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz hidráulica sobre caminhão com trado curto acoplado, profundidade máxima de 20 m, diâmetro máximo de 1500 mm, potência instalada 137 hp, mesa rotativa com torque máximo de 30 knm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90677	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.280/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38543	PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000143
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz hidráulica sobre caminhão com trado curto acoplado, profundidade máxima de 20 m, diâmetro máximo de 1500 mm, potência instalada 137 hp, mesa rotativa com torque máximo de 30 knm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90678	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.281/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38543	PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000667
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000642

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz hidráulica sobre caminhão com trado curto acoplado, profundidade máxima 20 m, diâmetro máximo 1500 mm, potência instalada 137 hp, mesa rotativa com torque máximo de 30 knm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90679	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.282/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,33

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102870	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.043/01	04/2019	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44002	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 54 M, DIAMETRO MAXIMO 1500 MM, POTENCIA MOTOR 268 HP	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz hidráulica sobre esteira, torque máximo 161 knm, profundidade máxima 54 m, diâmetro máximo 1500 mm, potência motor 268 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102871	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - JUROS. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.044/01	04/2019	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44002	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 54 M, DIAMETRO MAXIMO 1500 MM, POTENCIA MOTOR 268 HP	UN	0,0000144

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz hidráulica sobre esteira, torque máximo 161 knm, profundidade máxima 54 m, diâmetro máximo 1500 mm, potência motor 268 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102872	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.045/01	04/2019	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44002	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 54 M, DIAMETRO MAXIMO 1500 MM, POTENCIA MOTOR 268 HP	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz hidráulica sobre esteira, torque máximo 161 knm, profundidade máxima 54 m, diâmetro máximo 1500 mm, potência motor 268 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102873	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.046/01	04/2019		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	19,99

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102960	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2021	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.099/01	02/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	43886	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25 M, DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz hidráulica sobre esteira, torque máximo 98 knm, profundidade máxima 25 m, diâmetro máximo 115 mm, potência motor 190 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102961	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - JUROS. AF_02/2021	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.100/01	02/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	43886	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25 M, DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP	UN	0,0000144

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz hidráulica sobre esteira, torque máximo 98 knm, profundidade máxima 25 m, diâmetro máximo 115 mm, potência motor 190 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102962	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MANUTENÇÃO. AF_02/2021	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.101/01	02/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	43886	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25 M, DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP	UN	0,00005

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz hidráulica sobre esteira, torque máximo 98 knm, profundidade máxima 25 m, diâmetro máximo 115 mm, potência motor 190 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102963	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.102/01	02/2021		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	14,17

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90621	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.243/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	40791	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz manual, torque máximo 83 n.m, potência 5 cv, com diâmetro máximo 4".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90622	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.244/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	40791	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz manual, torque máximo 83 n.m, potência 5 cv, com diâmetro máximo 4".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90623	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.245/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	40791	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz manual, torque máximo 83 n.m, potência 5 cv, com diâmetro máximo 4".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90624	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.246/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	3,13

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102876	PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.047/01	04/2019	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44003	PERFURATRIZ PARA EXECUCAO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HELICE CONTINUA COM CABECOTE DUPLO E TUBO METALICO 300 KW	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz para execução de estacas secantes, tipo hélice contínua com cabeçote duplo e tubo metálico.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102877	PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - JUROS. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.048/01	04/2019	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44003	PERFURATRIZ PARA EXECUCAO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HELICE CONTINUA COM CABECOTE DUPLO E TUBO METALICO 300 KW	UN	0,0000144

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para execução de estacas secantes, tipo hélice contínua com cabeçote duplo e tubo metálico.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102878	PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.049/01	04/2019	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44003	PERFURATRIZ PARA EXECUCAO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HELICE CONTINUA COM CABECOTE DUPLO E TUBO METALICO 300 KW	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz para execução de estacas secantes, tipo hélice contínua com cabeçote duplo e tubo metálico.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102879	PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.050/01	04/2019		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	30

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103220	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.127/01	11/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44548	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para furo direcional horizontal (hdd) com capacidade até 89 kn, potência 24,8 hp a 80 hp (incluso ferramentas e localizador).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103221	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.128/01	11/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44548	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA	UN	0,0000144

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para furo direcional horizontal (hdd) com capacidade até 89 kn, potência 24,8 hp a 80 hp (incluso ferramentas e localizador).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103222	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.129/01	11/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44548	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para furo direcional horizontal (hdd) com capacidade até 89 kn, potência 24,8 hp a 80 hp (incluso ferramentas e localizador).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103223	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.130/01	11/2021	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	5,86

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103232	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.135/01	11/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44550	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTENCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para furo direcional horizontal (hdd) com capacidade de 201 kn a 560 kn, potência 200 hp a 260 hp (incluso ferramentas e localizador).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103233	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.136/01	11/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44550	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTENCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA	UN	0,0000144

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para furo direcional horizontal (hdd) com capacidade de 201 kn a 560 kn, potência 200 hp a 260 hp (incluso ferramentas e localizador).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103234	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.137/01	11/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44550	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTENCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para furo direcional horizontal (hdd) com capacidade de 201 kn a 560 kn, potência 200 hp a 260 hp (incluso ferramentas e localizador).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103235	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.138/01	11/2021	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	17,1585

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103228	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.133/01	11/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44549	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTENCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para furo direcional horizontal (hdd) com capacidade de 90 kn a 200 kn, potência 100 hp a 160 hp (incluso ferramentas e localizador).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103226	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.131/01	11/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44549	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTENCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para furo direcional horizontal (hdd) com capacidade de 90 kn a 200 kn, potência 100 hp a 160 hp (incluso ferramentas e localizador).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103227	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.132/01	11/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44549	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTENCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA	UN	0,0000144

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para furo direcional horizontal (hdd) com capacidade de 90 kn a 200 kn, potência 100 hp a 160 hp (incluso ferramentas e localizador).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103229	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.134/01	11/2021	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	14,55

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102972	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.567/01	05/2017	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	41982	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz rotativa sobre esteira, torque máximo 2500 kgm, potência 110 hp, motor diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102973	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.568/01	05/2017	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	41982	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz rotativa sobre esteira, torque máximo 2500 kgm, potência 110 hp, motor diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102974	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.569/01	05/2017	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	41982	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL	UN	0,00005

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz rotativa sobre esteira, torque máximo 2500 kgm, potência 110 hp, motor diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96301	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.570/01	05/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	8,21

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz rotativa sobre esteira, torque máximo 2500 kgm, potência 110 hp, motor diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90627	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.247/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39012	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10"	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz sobre esteira, torque máximo 600 kgf, peso médio 1000 kg, potência 20 hp, diâmetro máximo 10".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90628	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.248/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39012	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10"	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz sobre esteira, torque máximo 600 kgf, peso médio 1000 kg, potência 20 hp, diâmetro máximo 10".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90629	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.249/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	39012	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10"	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz sobre esteira, torque máximo 600 kgf, peso médio 1000 kg, potência 20 hp, diâmetro máximo 10".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90630	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.250/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,49

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95704	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.522/01	11/2016	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	40435	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10"	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz sobre esteira, torque máximo 600 kgf, potência 50 E 60 hp, diâmetro máximo 10".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95705	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_11/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.523/01	11/2016	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	40435	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10"	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz sobre esteira, torque máximo 600 kgf, potência 50 E 60 hp, diâmetro máximo 10".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95706	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.524/01	11/2016	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	40435	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10"	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz sobre esteira, torque máximo 600 kgf, potência 50 E 60 hp, diâmetro máximo 10".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95707	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.525/01	11/2016	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	4,1

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.315/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.316/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.317/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.318/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	1,44

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- gasolina comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição			Unid.
102882	PLATAFORMA ELEVATÓRIA - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019			H
Macroclasse.classe.grupo		**Vigência**	**Atualização**	**Situação**
03.CHOR.AUXV.051/01		04/2019		SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44323	PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA ELETRICA COM ALCANCE DE 6 M, CAPACIDADE DE 500 KG - 1,5 KW	UN	0,0000533

* O item INSUMO 44323 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- plataforma elevatória articulada elétrica com alcance de 6 m com capacidade de 500 kg, potência de 1,5 kW.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição			Unid.
102883	PLATAFORMA ELEVATÓRIA - JUROS. AF_04/2019			H
Macroclasse.classe.grupo		**Vigência**	**Atualização**	**Situação**
03.CHOR.AUXV.052/01		04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44323	PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA ELETRICA COM ALCANCE DE 6 M, CAPACIDADE DE 500 KG - 1,5 KW	UN	0,0000144

* O item INSUMO 44323 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- plataforma elevatória articulada elétrica com alcance de 6 m com capacidade de 500 kg, potência de 1,5 kW.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição			Unid.
102884	PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MANUTENÇÃO. AF_04/2019			H
Macroclasse.classe.grupo		**Vigência**	**Atualização**	**Situação**
03.CHOR.AUXV.053/01		04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44323	PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA ELETRICA COM ALCANCE DE 6 M, CAPACIDADE DE 500 KG - 1,5 KW	UN	0,0000667

* O item INSUMO 44323 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- plataforma elevatória articulada elétrica com alcance de 6 m com capacidade de 500 kg, potência de 1,5 kW.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102885	PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.054/01	04/2019		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,28

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95272	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.503/01	09/2016	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, potência 4 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95273	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.504/01	09/2016	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, potência 4 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95274	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.505/01	09/2016	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	0,00005

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, potência 4 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95275	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.506/01	09/2016	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,54

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106232	POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.213/01	10/2025	22/10/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343
I	45551	POLIGUINDASTE SIMPLES PARA TRANSPORTE DE CACAMBAS ESTACIONARIAS, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8000 KG (NAO INCLUI CAMINHAO TOCO)	UN	0,0000552

* O item INSUMO 45551 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao toco, peso bruto total 14300 kg, carga util maxima 9480 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-poliguindaste simples para transporte de cacambas estacionarias, capacidade maxima de carga 8000 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106235	POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.216/01	10/2025	22/10/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057
I	45551	POLIGUINDASTE SIMPLES PARA TRANSPORTE DE CACAMBAS ESTACIONARIAS, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8000 KG (NAO INCLUI CAMINHAO TOCO)	UN	0,0000059

* O item INSUMO 45551 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao toco, peso bruto total 14300 kg, carga util maxima 9480 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-poliguindaste simples para transporte de cacambas estacionarias, capacidade maxima de carga 8000 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106233	POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - JUROS. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.214/01	10/2025	22/10/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141
I	45551	POLIGUINDASTE SIMPLES PARA TRANSPORTE DE CACAMBAS ESTACIONARIAS, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8000 KG (NAO INCLUI CAMINHAO TOCO)	UN	0,0000145

* O item INSUMO 45551 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao toco, peso bruto total 14300 kg, carga util maxima 9480 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-poliguindaste simples para transporte de cacambas estacionarias, capacidade maxima de carga 8000 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106234	POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.215/01	10/2025	22/10/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643
I	45551	POLIGUINDASTE SIMPLES PARA TRANSPORTE DE CACAMBAS ESTACIONARIAS, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8000 KG (NAO INCLUI CAMINHAO TOCO)	UN	0,000069

* O item INSUMO 45551 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-caminhao toco, peso bruto total 14300 kg, carga util maxima 9480 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
-poliguindaste simples para transporte de cacambas estacionarias, capacidade maxima de carga 8000 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106236	POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.217/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	25,87

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102888	PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.055/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44287	PORTICO / PONTE ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE *5* T, PARA VAO ATE 40 M, CONTROLE MOTORIZADO, SOB TRILHOS	UN	0,000036

* O item INSUMO 44287 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- pórtico rolante (ponte), monoviga, perfil I, para vão até 15 metros, capacidade de 5 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102889	PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - JUROS. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.056/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44287	PORTICO / PONTE ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE *5* T, PARA VAO ATE 40 M, CONTROLE MOTORIZADO, SOB TRILHOS	UN	0,0000136

* O item INSUMO 44287 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- pórtico rolante (ponte), monoviga, perfil I, para vão até 15 metros, capacidade de 5 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102890	PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.057/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44287	PORTICO / PONTE ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE *5* T, PARA VAO ATE 40 M, CONTROLE MOTORIZADO, SOB TRILHOS	UN	0,000035

* O item INSUMO 44287 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- pórtico rolante (ponte), monoviga, perfil I, para vão até 15 metros, capacidade de 5 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102891	PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.058/01	04/2019	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,28

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88419	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.122/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- projetor de argamassa, capacidade de projeção 1,5 m^3/h, alcance de 30 até 60 m, motor elétrico potência 7,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88422	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.123/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- projetor de argamassa, capacidade de projeção 1,5 m^3/h, alcance de 30 até 60 m, motor elétrico potência 7,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88425	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.124/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- projetor de argamassa, capacidade de projeção 1,5 m^3/h, alcance de 30 até 60 m, motor elétrico potência 7,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88427	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.125/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,06

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88434	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.126/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37548	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- projetor de argamassa, capacidade de projeção 2 m^3/h, alcance até 50 m, motor elétrico potência 7,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88435	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.127/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37548	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- projetor de argamassa, capacidade de projeção 2 m^3/h, alcance até 50 m, motor elétrico potência 7,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88436	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.128/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	37548	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- projetor de argamassa, capacidade de projeção 2 m^3/h, alcance até 50 m, motor elétrico potência 7,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88437	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.129/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,06

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90664	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.271/01	06/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0,0000533
I	39828	PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR	UN	0,000068

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- projetor pneumático de argamassa para chapisco e reboco com recipiente acoplado, tipo "canequinha", com compressor de ar rebocável, vazão 89 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 20 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90665	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.272/01	06/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- projetor pneumático de argamassa para chapisco e reboco com recipiente acoplado, tipo "canequinha", com compressor de ar rebocável, vazão 89 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 20 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90666	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.273/01	06/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0,0000667
I	39828	PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- projetor pneumático de argamassa para chapisco e reboco com recipiente acoplado, tipo "canequinha", com compressor de ar rebocável, vazão 89 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 20 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90667	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.274/01	06/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	2,5

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102977	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.488/01	08/2016	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	41316	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN	UN	0,000072

* O item INSUMO 41316 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- pulverizador de tinta elétrico, máquina de pintura airless, vazão 2 l/min.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102978	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.489/01	08/2016	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	41316	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN	UN	0,0000219

* O item INSUMO 41316 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- pulverizador de tinta elétrico, máquina de pintura airless, vazão 2 l/min.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102979	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.490/01	08/2016	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	41316	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN	UN	0,0000711

* O item INSUMO 41316 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- pulverizador de tinta elétrico, máquina de pintura airless, vazão 2 l/min.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95217	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.491/01	08/2016	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,63

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89246	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.204/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14575	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP	UN	0,0000467

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- recicladora de asfalto a frio sobre rodas, largura fresagem 2,00m, potência de 422 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89247	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.205/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14575	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- recicladora de asfalto a frio sobre rodas, largura fresagem 2,00m, potência de 422 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89248	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.206/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14575	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP	UN	0,0000833

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- recicladora de asfalto a frio sobre rodas, largura fresagem 2,00m, potência de 422 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89249	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.207/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	62,96

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95266	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.499/01	09/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13897	REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M	UN	0,000072

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- régua vibratória dupla para concreto a gasolina, peso de 60kg, comprimento 4 m, potência 5,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95267	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.500/01	09/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13897	REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- régua vibratória dupla para concreto a gasolina, peso de 60kg, comprimento 4 m, potência 5,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95268	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.501/01	09/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13897	REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- régua vibratória dupla para concreto a gasolina, peso de 60kg, comprimento 4 m, potência 5,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95269	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.502/01	09/2016	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	1,44

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- gasolina comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102954	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2021	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.095/01	02/2021	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,000056
I	44387	MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA RETROESCAVADEIRAS / ESCAVADEIRAS, *275 A 365* KG	UN	0,000056

* O item INSUMO 44387 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira , peso operacional mín. 6,674, potência líq 88 hp, com martelo rompedor hidráulico entre 275 a 362 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104727	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - JUROS. AF_02/2021	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.096/01	02/2021	24/08/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0000148
I	44387	MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA RETROESCAVADEIRAS / ESCAVADEIRAS, *275 A 365* KG	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44387 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira , peso operacional mín. 6,674, potência líq 88 hp, com martelo rompedor hidráulico entre 275 a 362 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/ (HTA*1,25), onde:J = Custo horário dos juros;Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/ (2*n);n = Vida útil, considerada em anos;HTA = Horas trabalhadas por ano;1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102956	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MANUTENÇÃO. AF_02/2021	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.097/01	02/2021	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,00007
I	44387	MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA RETROESCAVADEIRAS / ESCAVADEIRAS, *275 A 365* KG	UN	0,0000667

* O item INSUMO 44387 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira , peso operacional mín. 6,674, potência líq 88 hp, com martelo rompedor hidráulico entre 275 a 362 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102957	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.098/01	02/2021	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	6,57

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88859	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.152/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36530	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 HP, caçamba carregamento capacidade mínima 1 m^3, caçamba retro capacidade 0,20 m^3, peso operacional mínimo 6.570 kg, profundidade de escavação máxima de 4,37 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88860	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.153/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36530	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 HP, caçamba carregamento capacidade mínima 1 m^3, caçamba retro capacidade 0,20 m^3, peso operacional mínimo 6.570 kg, profundidade de escavação máxima de 4,37 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5667	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.008/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36530	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 HP, caçamba carregamento capacidade mínima 1 m^3, caçamba retro capacidade 0,20 m^3, peso operacional mínimo 6.570 kg, profundidade de escavação máxima de 4,37 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5668	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.009/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	7,66

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89011	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.160/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	6046	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 72 HP, caçamba carregamento capacidade mínima 0,79 m^3, caçamba retro capacidade 0,18 m^3, peso operacional mínimo 7.140 kg, profundidade de escavação máxima de 4,50 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89012	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.161/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	6046	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 72 HP, caçamba carregamento capacidade mínima 0,79 m^3, caçamba retro capacidade 0,18 m^3, peso operacional mínimo 7.140 kg, profundidade de escavação máxima de 4,50 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5735	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.028/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	6046	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 72 HP, caçamba carregamento capacidade mínima 0,79 m^3, caçamba retro capacidade 0,18 m^3, peso operacional mínimo 7.140 kg, profundidade de escavação máxima de 4,50 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5736	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.029/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	6,98

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.150/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carregamento capacidade mínima 1 m^3, caçamba retro capacidade 0,26 m^3, peso operacional mínimo 6.674 kg, profundidade de escavação máxima de 4,37 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.151/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carregamento capacidade mínima 1 m^3, caçamba retro capacidade 0,26 m^3, peso operacional mínimo 6.674 kg, profundidade de escavação máxima de 4,37 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.007/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carregamento capacidade mínima 1 m^3, caçamba retro capacidade 0,26 m^3, peso operacional mínimo 6.674 kg, profundidade de escavação máxima de 4,37 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.067/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	8,53

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7038	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.048/01	07/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10642	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 HP, peso sem/com lastro 9,5 / 26 T, largura de trabalho 1,90 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7039	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.049/01	07/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10642	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 HP, peso sem/com lastro 9,5 / 26 T, largura de trabalho 1,90 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7040	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.050/01	07/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10642	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 HP, peso sem/com lastro 9,5 / 26 T, largura de trabalho 1,90 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
55263	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.091/01	07/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	10,77

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96460	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.578/01	06/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 110 HP, peso sem/com lastro 10,8 / 27 T, largura de trabalho 2,30 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96459	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.577/01	06/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 110 HP, peso sem/com lastro 10,8 / 27 T, largura de trabalho 2,30 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96458	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.576/01	06/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 110 HP, peso sem/com lastro 10,8 / 27 T, largura de trabalho 2,30 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96457	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.575/01	06/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	10,67

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7051	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/ COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.055/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14489	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- rolo compactador pé de carneiro vibratório, potência 125 HP, peso operacional sem/ com lastro 11,95 / 13,30 T, impacto dinâmico 38,5 / 22,5 T, largura de trabalho 2,15 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7052	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/ COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.056/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14489	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	UN	0,0000144

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador pé de carneiro vibratório, potência 125 HP, peso operacional sem/ com lastro 11,95 / 13,30 T, impacto dinâmico 38,5 / 22,5 T, largura de trabalho 2,15 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7053	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/ COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.057/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14489	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- rolo compactador pé de carneiro vibratório, potência 125 HP, peso operacional sem/ com lastro 11,95 / 13,30 T, impacto dinâmico 38,5 / 22,5 T, largura de trabalho 2,15 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7054	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/ COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.058/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	14,92

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.182/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 T, largura de trabalho 1,68 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.183/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 T, largura de trabalho 1,68 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5674	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.010/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 T, largura de trabalho 1,68 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53788	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.068/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	9,55

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
73309	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/ COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.094/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/ COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 HP - peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8t - largura de trabalho 1,68m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
73313	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/ COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.096/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/ COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	UN	0,0000144

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 HP - peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8t - largura de trabalho 1,68m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5089	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/ COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.001/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/ COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 HP - peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8t - largura de trabalho 1,68m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
73315	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/ COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.097/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	9,55

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5738	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.030/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	6070	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- rolo compactador vibratório pé de carneiro, operado por controle remoto, potência 12,5 KW, peso operacional 1,675 T, largura de trabalho 0,85 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93239	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.422/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	6070	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador vibratório pé de carneiro, operado por controle remoto, potência 12,5 KW, peso operacional 1,675 T, largura de trabalho 0,85 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5739	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.031/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	6070	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- rolo compactador vibratório pé de carneiro, operado por controle remoto, potência 12,5 KW, peso operacional 1,675 T, largura de trabalho 0,85 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93240	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.423/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	2

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53818	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.077/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	6069	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- rolo compactador vibratório rebocável aço liso, potência necessária para tração 65 CV, peso 4,7 T, impacto dinâmico 18,3 T, largura de trabalho 1,67 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93238	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.421/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	6069	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador vibratório rebocável aço liso, potência necessária para tração 65 CV, peso 4,7 T, impacto dinâmico 18,3 T, largura de trabalho 1,67 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5727	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.025/01	02/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	6069	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- rolo compactador vibratório rebocável aço liso, potência necessária para tração 65 CV, peso 4,7 T, impacto dinâmico 18,3 T, largura de trabalho 1,67 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89280	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.227/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	6067	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 HP, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 T, largura de trabalho 1,2 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89281	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.228/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	6067	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 HP, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 T, largura de trabalho 1,2 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5729	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.026/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	6067	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 HP, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 T, largura de trabalho 1,2 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5730	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.027/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	6,83

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95627	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.514/01	11/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14626	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 125 HP, peso sem/com lastro 10,20 / 11,65 T, largura de trabalho 1,73 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95628	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.515/01	11/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14626	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 125 HP, peso sem/com lastro 10,20 / 11,65 T, largura de trabalho 1,73 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95629	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.516/01	11/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14626	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 125 HP, peso sem/com lastro 10,20 / 11,65 T, largura de trabalho 1,73 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95630	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/ COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.517/01	11/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	14,92

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.367/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,000072

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- bancada de serra circular, pica pau, com motor elétrico 5 hp com coifa para disco 10".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.368/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bancada de serra circular, pica pau, com motor elétrico 5 hp com coifa para disco 10".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.369/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,00005

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- bancada de serra circular, pica pau, com motor elétrico 5 hp com coifa para disco 10".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.370/01	08/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,36

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102924	SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.075/01	08/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44011	SERRA FITA HORIZONTAL, ELETRICA, COM CONTROLE HIDRAULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELETRICO 1,5 CV, DIMENSOES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFASICA	UN	0,0000457

* O item INSUMO 44011 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- serra fita horizontal, elétrica, com controle hidráulico, painel de comando em 24 v, motor elétrico 1,5 cv, dimensões da fita 3880 x 27 x 0,9 mm, trifásica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102925	SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.076/01	08/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44011	SERRA FITA HORIZONTAL, ELETRICA, COM CONTROLE HIDRAULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELETRICO 1,5 CV, DIMENSOES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFASICA	UN	0,0000141

* O item INSUMO 44011 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- serra fita horizontal, elétrica, com controle hidráulico, painel de comando em 24 v, motor elétrico 1,5 cv, dimensões da fita 3880 x 27 x 0,9 mm, trifásica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102926	SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.077/01	08/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44011	SERRA FITA HORIZONTAL, ELETRICA, COM CONTROLE HIDRAULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELETRICO 1,5 CV, DIMENSOES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFASICA	UN	0,0000429

* O item INSUMO 44011 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- serra fita horizontal, elétrica, com controle hidráulico, painel de comando em 24 v, motor elétrico 1,5 cv, dimensões da fita 3880 x 27 x 0,9 mm, trifásica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102927	SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.078/01	08/2019	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,94

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95136	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.481/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10742	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	UN	0,000032

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- talha manual de corrente, capacidade 2t com elevação de 3m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95137	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.482/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10742	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	UN	0,0000135

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- talha manual de corrente, capacidade 2t com elevação de 3m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95138	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.483/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10742	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	UN	0,000025

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- talha manual de corrente, capacidade 2t com elevação de 3m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89023	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.170/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	25014	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	UN	0,000032

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- tanque de asfalto estacionário com maçarico, capacidade 20.000 L.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89024	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.171/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	25014	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	UN	0,0000111

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- tanque de asfalto estacionário com maçarico, capacidade 20.000 L.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89025	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.172/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	25014	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- tanque de asfalto estacionário com maçarico, capacidade 20.000 L.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89026	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.173/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	28,5748

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO = consumo*capacidade do tanque*INX(4221);
- Calculado em função da taxa de consumo de combustível 11,95 kcal/l e poder calorífico de 8364kcal/l e o consumo é dado pela taxa/poder calorífico.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7032	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.044/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	UN	0,000032

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7033	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.045/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	UN	0,0000111

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7034	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.046/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	14405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7035	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.047/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	42,8623

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO = consumo*capacidade do tanque*INX(4221);
- Calculado em função da taxa de consumo de combustível de 11,95kcal/ l e poder calorífico de 8364kcal/l e o consumo é dado pela taxa/poder calorífico.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102942	TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/ MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.087/01	08/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44012	TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFASICA, 220 V, FREQUENCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIAMETRO MINIMO DO COMPASSO 200 MM	UN	0,000072

* O item INSUMO 44012 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- tartaruga de oxicorte cg1, monofásica, 220 v, frequência 50 hz, velocidade de corte (mm/min) 50 a 750, diâmetro mínimo do compasso mm 200.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102943	TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/ MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.088/01	08/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44012	TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFASICA, 220 V, FREQUENCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/ MIN) 50 A 750, DIAMETRO MINIMO DO COMPASSO 200 MM	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44012 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- tartaruga de oxicorte cg1, monofásica, 220 v, frequência 50 hz, velocidade de corte (mm/min) 50 a 750, diâmetro mínimo do compasso mm 200.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102944	TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/ MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.089/01	08/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44012	TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFASICA, 220 V, FREQUENCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIAMETRO MINIMO DO COMPASSO 200 MM	UN	0,00005

* O item INSUMO 44012 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- tartaruga de oxicorte cg1, monofásica, 220 v, frequência 50 hz, velocidade de corte (mm/min) 50 a 750, diâmetro mínimo do compasso mm 200.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102945	TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/ MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.090/01	08/2019	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,02

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104087	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.599/01	05/2022	13/06/2022	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38415	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- termofusora para tubos e conexões em ppr com diâmetros de 20 a 63 mm, potência de 800 w, tensão 220 v

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104088	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.600/01	05/2022	13/06/2022	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38415	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- termofusora para tubos e conexões em ppr com diâmetros de 20 a 63 mm, potência de 800 w, tensão 220 v

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104089	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.601/01	05/2022	13/06/2022	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38415	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- termofusora para tubos e conexões em ppr com diâmetros de 20 a 63 mm, potência de 800 w, tensão 220 v

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104090	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.602/01	05/2022	13/06/2022	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,68

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104093	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.603/01	05/2022	13/06/2022	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38414	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- termofusora para tubos e conexões em ppr com diâmetros de 75 a 110 mm, potência de 1100 w, tensão 220 v

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104094	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.604/01	05/2022	13/06/2022	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38414	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- termofusora para tubos e conexões em ppr com diâmetros de 75 a 110 mm, potência de 1100 w, tensão 220 v

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104095	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.605/01	05/2022	13/06/2022	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38414	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- termofusora para tubos e conexões em ppr com diâmetros de 75 a 110 mm, potência de 1100 w, tensão 220 v

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
104096	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.606/01	05/2022	13/06/2022	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,94

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102900	TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.063/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44005	TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECANICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE ACO, PITEIRA E SOQUETE	UN	0,0000457

* O item INSUMO 44005 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- torre composta por guinchos mecânico e manual, com cabos de aço, piteira e soquete (Bate Estacas).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102901	TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.064/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44005	TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECANICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE ACO, PITEIRA E SOQUETE	UN	0,0000141

* O item INSUMO 44005 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- torre composta por guinchos mecânico e manual, com cabos de aço, piteira e soquete (Bate Estacas).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102902	TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.065/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44005	TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECANICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE ACO, PITEIRA E SOQUETE	UN	0,0000429

* O item INSUMO 44005 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- torre composta por guinchos mecânico e manual, com cabos de aço, piteira e soquete (Bate Estacas).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102903	TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.066/01	04/2019	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	1,95

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.174/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	0,0000311

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de esteiras, potência 100 HP, peso operacional 9,4 T, com lâmina 2,19 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.175/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	0,0000137

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de esteiras, potência 100 HP, peso operacional 9,4 T, com lâmina 2,19 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5724	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.024/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	0,0000556

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de esteiras, potência 100 HP, peso operacional 9,4 T, com lâmina 2,19 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53817	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.076/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	10,44

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88839	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.140/01	10/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36509	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3	UN	0,0000311

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de esteiras, potência 125 HP, peso operacional 12,9 T, com lâmina 2,7 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88840	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.141/01	10/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36509	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3	UN	0,0000137

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de esteiras, potência 125 HP, peso operacional 12,9 T, com lâmina 2,7 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88841	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.142/01	10/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36509	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3	UN	0,0000556

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de esteiras, potência 125 HP, peso operacional 12,9 T, com lâmina 2,7 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
88842	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.143/01	10/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	13,06

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89009	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.158/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	UN	0,0000311

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de esteiras, potência 150 HP, peso operacional 16,7 T, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89010	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.159/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	UN	0,0000137

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de esteiras, potência 150 HP, peso operacional 16,7 T, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53810	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.074/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	UN	0,0000556

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de esteiras, potência 150 HP, peso operacional 16,7 T, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5721	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.022/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,67

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89017	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.166/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	UN	0,0000311

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de esteiras, potência 170 HP, peso operacional 19 T e caçamba 5,2 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89018	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.167/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	UN	0,0000137

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de esteiras, potência 170 HP, peso operacional 19 T e caçamba 5,2 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53806	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.073/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	UN	0,0000556

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de esteiras, potência 170 HP, peso operacional 19 T e caçamba 5,2 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5718	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.021/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	17,76

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89013	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.162/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7623	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3	UN	0,0000311

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de esteiras, potência 347 HP, peso operacional 38,5 T, com lâmina 8,70 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89014	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.163/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7623	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3	UN	0,0000137

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de esteiras, potência 347 HP, peso operacional 38,5 T, com lâmina 8,70 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53814	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.075/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7623	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3	UN	0,0000556

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de esteiras, potência 347 HP, peso operacional 38,5 T, com lâmina 8,70 m^3.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5722	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.023/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	36,24

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96015	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.542/01	02/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000533
I	36529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com grade de discos acoplada.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96016	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.543/01	02/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000143
I	36529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com grade de discos acoplada.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96018	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.544/01	02/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000583
I	36529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000583

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com grade de discos acoplada.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96019	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.545/01	02/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	16,16

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96008	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.538/01	02/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0000533
I	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96009	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.539/01	02/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0000143
I	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96011	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.540/01	02/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0000583
I	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000583

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96012	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.541/01	02/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	16,16

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96023	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.546/01	02/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,0000533
I	36529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com grade de discos acoplada.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96024	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.547/01	02/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,0000143
I	36529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com grade de discos acoplada.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96026	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.548/01	02/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,0000583
I	36529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000583

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com grade de discos acoplada.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96027	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.549/01	02/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	11,26

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96053	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.555/01	03/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,0000533
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4 x 4, peso com lastro de 4.675 kg;
'- vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento = 2,44m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96055	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.557/01	03/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,0000143
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4 x 4, peso com lastro de 4.675 kg;

- vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento = 2,44m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96056	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.558/01	03/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,0000583
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0000583

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4 x 4, peso com lastro de 4.675 kg;
'- vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento = 2,44m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
96057	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.559/01	03/2017		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	11,26

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7063	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.063/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de pneus, potência 122 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.510 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7064	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.064/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000144

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de pneus, potência 122 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.510 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7065	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.065/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000583

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de pneus, potência 122 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.510 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
7066	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.066/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	16,16

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89033	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.176/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89034	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.177/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5714	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.019/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,0000583

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5715	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.020/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	11,26

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição			Unid.
102906	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023			H
Macroclasse.classe.grupo		**Vigência**	**Atualização**	**Situação**
03.CHOR.AUXV.067/01		04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44006	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY	UN	0,000072

* O item INSUMO 44006 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- unidade dosadora Airless Hot Spray para aplicação de revestimento.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102907	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.068/01	04/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44006	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44006 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- unidade dosadora Airless Hot Spray para aplicação de revestimento.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102908	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.069/01	04/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44006	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY	UN	0,00005

* O item INSUMO 44006 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- unidade dosadora Airless Hot Spray para aplicação de revestimento.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
102909	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.070/01	04/2019	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	4,08

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93435	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.462/01	03/2016	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38604	USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/ H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV	UN	0,0000457

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- usina de asfalto à frio, capacidade de 40 a 60 t/h, elétrica potência 30cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93436	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.463/01	03/2016	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38604	USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/ H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina de asfalto à frio, capacidade de 40 a 60 t/h, elétrica potência 30cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93437	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.464/01	03/2016	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	38604	USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV	UN	0,00005

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- usina de asfalto à frio, capacidade de 40 a 60 t/h, elétrica potência 30cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93438	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.465/01	03/2016	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	18,77

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
100643	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/ HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.591/01	12/2019		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44469	USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/ H, POTENCIA DE 400 KW	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina de asfalto, gravimétrica, capacidade de 150 t/h, potência de 400 kw.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
100644	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/ HORA - JUROS. AF_12/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.592/01	12/2019		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44469	USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/ H, POTENCIA DE 400 KW	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina de asfalto, gravimétrica, capacidade de 150 t/h, potência de 400 kw.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
100645	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/ HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.593/01	12/2019		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44469	USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/ H, POTENCIA DE 400 KW	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina de asfalto, gravimétrica, capacidade de 150 t/h, potência de 400 kw.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
100646	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.594/01	12/2019		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	900

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= consumo*capacidade da usina*INX(4221);
- Calculado em função de um consumo médio de 6 l/ton.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95116	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.468/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	9914	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO	UN	0,0000457

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- usina de concreto fixa, capacidade nominal de 90 a 120 m3/h, sem silo.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95117	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.469/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	9914	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina de concreto fixa, capacidade nominal de 90 a 120 m3/h, sem silo.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53794	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.070/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	9914	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO	UN	0,00005

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- usina de concreto fixa, capacidade nominal de 90 a 120 m3/h, sem silo.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5703	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.014/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	23,8

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106089	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.612/01	08/2025	26/08/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36485	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/ H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	UN	0,0000343
I	37762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-usina de lama asfaltica, prod 30 a 50 t/h, silo de agregado 7 m3, reservatorios para emulsao e agua de 2,3 m3 cada, misturador tipo pugg-mill a ser montado sobre caminhao.
-cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distancia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106092	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.615/01	08/2025	26/08/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36485	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/ H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	UN	0,0000057
I	37762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-usina de lama asfaltica, prod 30 a 50 t/h, silo de agregado 7 m3, reservatorios para emulsao e agua de 2,3 m3 cada, misturador tipo pugg-mill a ser montado sobre caminhao.
-cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distancia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25), onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106090	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - JUROS. AF_08/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.613/01	08/2025	26/08/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36485	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/ H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	UN	0,0000141
I	37762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-usina de lama asfaltica, prod 30 a 50 t/h, silo de agregado 7 m3, reservatorios para emulsao e agua de 2,3 m3 cada, misturador tipo pugg-mill a ser montado sobre caminhao.
-cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distancia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106091	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - MANUTENÇÃO. AF_08/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.614/01	08/2025	26/08/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	36485	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/ H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	UN	0,0000643
I	37762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-usina de lama asfaltica, prod 30 a 50 t/h, silo de agregado 7 m3, reservatorios para emulsao e agua de 2,3 m3 cada, misturador tipo pugg-mill a ser montado sobre caminhao.
-cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distancia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106093	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.616/01	08/2025	26/08/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	21,05

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
100637	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.587/01	12/2019		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10601	USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO	UN	0,0000514

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina desasfalto a quente,fixa,tipo contrafluxo,capacidade de 100 a 140 t/h, potência de 280 kw, com misturador externo rotativo.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
100638	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.588/01	12/2019		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10601	USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO	UN	0,0000158

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina desasfalto a quente,fixa,tipo contrafluxo,capacidade de 100 a 140 t/h, potência de 280 kw, com misturador externo rotativo.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
100639	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.589/01	12/2019		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10601	USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina desasfalto a quente,fixa,tipo contrafluxo,capacidade de 100 a 140 t/h, potência de 280 kw, com misturador externo rotativo.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
100640	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.590/01	12/2019		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	720

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= consumo*capacidade da usina*INX(4221);
- Calculado em função de um consumo médio de 6 l/ton.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93429	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.458/01	03/2016	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	9912	USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H	UN	0,0000514

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- usina de misturas asfálticas a quente, tipo contra fluxo, capacidade de 40 a 80 t/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93430	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.459/01	03/2016	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	9912	USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H	UN	0,0000158

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina de misturas asfálticas a quente, tipo contra fluxo, capacidade de 40 a 80 t/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93431	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.460/01	03/2016	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	9912	USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- usina de misturas asfálticas a quente, tipo contra fluxo, capacidade de 40 a 80 t/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
93432	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.461/01	03/2016	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	360

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= consumo*capacidade da usina*INX(4221);
- Calculado em função de um consumo médio de 6 l/ton.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95118	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/ H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.470/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	9921	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	UN	0,0000457

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- usina misturadora de solos, dosadores triplos, calha vibratória capacidade de 200 a 500 t/h, potência de 75kw.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95119	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/ H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.471/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	9921	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina misturadora de solos, dosadores triplos, calha vibratória capacidade de 200 a 500 t/h, potência de 75kw.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5707	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/ H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.016/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	9921	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	UN	0,00005

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- usina misturadora de solos, dosadores triplos, calha vibratória capacidade de 200 a 500 t/h, potência de 75kw.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
95120	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/ H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.472/01	07/2016		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	63,75

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103657	VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.143/01	02/2022	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44772	VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS	UN	0,00012

* O item INSUMO 44772 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- varredeira de grama sintética a gasolina, 2,4 cv, 4 tempos.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103658	VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - JUROS. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.144/01	02/2022	13/03/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44772	VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS	UN	0,0000164

* O item INSUMO 44772 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- varredeira de grama sintética a gasolina, 2,4 cv, 4 tempos.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103659	VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.145/01	02/2022	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44772	VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS	UN	0,0001167

* O item INSUMO 44772 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- varredeira de grama sintética a gasolina, 2,4 cv, 4 tempos.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
103660	VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.146/01	02/2022	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	1,94

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- gasolina comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89015	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.164/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89016	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.165/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
53804	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.072/01	06/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.239/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,000128

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, como motor elétrico trifásico 2 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.240/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0000296

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, como motor elétrico trifásico 2 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.241/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0001

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, como motor elétrico trifásico 2 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.242/01	06/2015		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,52

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106380	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.636/01	10/2025	10/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13476	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. pavim. 2,60 m a 5,75 m, pot. 110 hp, cap. 450 t/ h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106381	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - JUROS. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.637/01	10/2025	10/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13476	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. pavim. 2,60 m a 5,75 m, pot. 110 hp, cap. 450 t/ h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106382	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.638/01	10/2025	10/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13476	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. pavim. 2,60 m a 5,75 m, pot. 110 hp, cap. 450 t/ h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106383	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.639/01	10/2025	10/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,59

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106376	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.632/01	10/2025	08/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44491	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. pavim. max. 8,00 m, pot. 100 kw/ 134 hp, cap. 600 t/ h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106377	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - JUROS. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.633/01	10/2025	08/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44491	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. pavim. max. 8,00 m, pot. 100 kw/ 134 hp, cap. 600 t/ h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106378	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.634/01	10/2025	08/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44491	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. pavim. max. 8,00 m, pot. 100 kw/ 134 hp, cap. 600 t/ h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106379	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.635/01	10/2025	08/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	18,99

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89240	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.202/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10488	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 a 5,30 m, potência 105 HP, capacidade de 450 T/H.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89241	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.203/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10488	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 a 5,30 m, potência 105 HP, capacidade de 450 T/H.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5710	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.017/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	10488	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 a 5,30 m, potência 105 HP, capacidade de 450 T/H.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
5711	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.018/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	14,88

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89253	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.208/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44470	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 2,13 a 4,55 m, potência 100 HP, capacidade de 400 T/H.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89254	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.209/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44470	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 2,13 a 4,55 m, potência 100 HP, capacidade de 400 T/H.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:

J = Custo horário dos juros;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;

Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);

n = Vida útil, considerada em anos;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89255	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.210/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	44470	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 2,13 a 4,55 m, potência 100 HP, capacidade de 400 T/H.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
89256	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.211/01	11/2014		ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	14,17

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106384	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.640/01	10/2025	10/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13606	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H	UN	0,0000457

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- vibroacabadora de asfalto sobre rodas, largura de pavimentacao de 1,70 a 4,20 m, potencia 78 kw/105 hp, capacidade 300 t/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula CD=(Va-R)/(n*HTA*1,25), onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106385	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - JUROS. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.641/01	10/2025	10/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13606	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- vibroacabadora de asfalto sobre rodas, largura de pavimentacao de 1,70 a 4,20 m, potencia 78 kw/105 hp, capacidade 300 t/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula J=(Vm*i)/(HTA*1,25), onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: Vm=((n+1)*Va)/(2*n);
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106386	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.642/01	10/2025	10/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	13606	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- vibroacabadora de asfalto sobre rodas, largura de pavimentacao de 1,70 a 4,20 m, potencia 78 kw/105 hp, capacidade 300 t/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula M=Va*K/(HTA*n), onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.
106387	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H

Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.643/01	10/2025	10/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Und.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	14,88

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula MTO= (txcomb*pot/FC)*INX(COMBUSTÍVEL), onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

IV. BIBLIOGRAFIA

- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. Manual de Custos Rodoviários - Metodologia e Conceitos. Volume 1, 3ª Edição, Rio de Janeiro, 2003.

- RICARDO, H. S. & CATALANI, G. Manual prático de escavação: terraplenagem e escavação de rocha. Editora PINI, 3ª Edição. São Paulo, 656 p, 2007.