

ChangeScout | Pruebas unitarias del login

Punto 4 - Evidencia de ejecución por consola

Resultado: **3 pruebas aprobadas, 0 fallos, 0 errores.**

Fecha del reporte JUnit: 2026-09-18T21:14:36.780Z

Se ejecutó el repositorio real **RepositorioSesionSupabase** en la JVM, con JUnit 4. La API se substituyó por un doble local y la persistencia por un almacén en memoria. No se utilizó emulador, dispositivo ni red para ejecutar las pruebas. Gradle se ejecutó con **--offline**, usando dependencias previamente disponibles.

Condiciones verificadas

(a) Estado inicial: al instanciar el servicio no existe sesión ni token. Restaurar una sesión vacía devuelve null y no llama a la API.

(b) Autenticación exitosa: las credenciales esperadas producen Exito; el repositorio expone la sesión activa y persiste exactamente los tokens de acceso y renovación recibidos. Se verifica una escritura y una llamada.

(c) Autenticación rechazada: la API simulada devuelve HTTP 400 con invalid_credentials. El resultado es Fallo y el mensaje de credenciales incorrectas. No se guarda sesión ni token y el contador permanece en una llamada: cero reintentos.

Alcance: estas pruebas verifican el estado del repositorio y su contrato de persistencia. No verifican la pantalla Android ni el cifrado real de Android Keystore.

Reproducción

Desde la raíz del proyecto, en PowerShell:

```
.\scripts\test-login.ps1
```

El script configura Java, utiliza valores ficticios de Supabase y guarda la salida completa en output/login/terminal.txt y el reporte JUnit en output/login/resultados-login.xml. --rerun-tasks obliga a ejecutar las pruebas otra vez.

Evidencia adjunta

Las siguientes páginas contienen el comando exacto y la transcripción completa, sin omitir advertencias ni tareas. Solo se ajustaron los saltos de línea al ancho de la página. **No es una captura de pantalla.** La captura visual del terminal queda pendiente: la herramienta de captura bloqueó la automatización de PowerShell.

Comando y salida completa del test runner

```
PS> .\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests com.app.changescout.data.auth.LoginTest --offline
--rerun-tasks --console=plain -PSUPABASE_URL=https://login.example.test
-PSUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=sb_publishable_prueba
> Task :app:preBuild UP-TO-DATE
> Task :app:preDebugBuild UP-TO-DATE
> Task :app:generateDebugBuildConfig
> Task :app:generateDebugResources
> Task :app:packageDebugResources
> Task :app:processDebugNavigationResources
> Task :app:parseDebugLocalResources
> Task :app:generateDebugRFile
> Task :app:javaPreCompileDebug
> Task :app:mapDebugSourceSetPaths
> Task :app:checkDebugAarMetadata
> Task :app:compileDebugNavigationResources
> Task :app:createDebugCompatibleScreenManifests
> Task :app:extractDeepLinksDebug
> Task :app:processDebugMainManifest
> Task :app:processDebugManifest
> Task :app:preDebugUnitTestBuild UP-TO-DATE
> Task :app:javaPreCompileDebugUnitTest
> Task :app:processDebugManifestForPackage
> Task :app:mergeDebugResources
> Task :app:processDebugResources
> Task :app:kspDebugKotlin

> Task :app:compileDebugKotlin
w: file:///C:/Users/ENRIQUE%20LANCHIPA/Documents/ChangeScout/ChangeScout/app/src/main/java/com/app/c
hangescout/app/EvaluadorProductoEnSegundoPlano.kt:20:5 This annotation is currently applied to the
value parameter only, but in the future it will also be applied to property.
- To opt in to applying to both value parameter and property, add '-Xannotation-default-
target=param-property' to your compiler arguments.
- To keep applying to the value parameter only, use the '@param:' annotation target.

See https://youtrack.jetbrains.com/issue/KT-73255 for more details.

> Task :app:compileDebugJavaWithJavac
> Task :app:hiltSyncDebug
> Task :app:hiltAggregateDepsDebug
> Task :app:processDebugJavaRes
> Task :app:hiltJavaCompileDebug
> Task :app:bundleDebugClassesToCompileJar
> Task :app:transformDebugClassesWithAsm
> Task :app:bundleDebugClassesToRuntimeJar
> Task :app:kspDebugUnitTestKotlin
> Task :app:compileDebugUnitTestKotlin
> Task :app:processDebugUnitTestJavaRes
> Task :app:compileDebugUnitTestJavaWithJavac NO-SOURCE
> Task :app:hiltSyncDebugUnitTest
> Task :app:hiltAggregateDepsDebugUnitTest
> Task :app:hiltJavaCompileDebugUnitTest NO-SOURCE
> Task :app:transformDebugUnitTestClassesWithAsm
```

Salida completa: resultados y cierre

```
> Task :app:testDebugUnitTest

LoginTest > b_credencialesValidas_autenticaYGuardaToken STANDARD_OUT
    (b) OK: estado Exito, sesion activa y tokens guardados; 1 llamada.

LoginTest > b_credencialesValidas_autenticaYGuardaToken PASSED

LoginTest > c_backendRechaza_errorSinReintentos STANDARD_OUT
    (c) OK: estado Fallo tras HTTP 400; sin sesion ni token; 1 llamada, 0 reintentos.

LoginTest > c_backendRechaza_errorSinReintentos PASSED

LoginTest > a_estadoInicial_sinSesionActiva STANDARD_OUT
    (a) OK: servicio nuevo sin sesion, sin token y con 0 llamadas.

LoginTest > a_estadoInicial_sinSesionActiva PASSED

BUILD SUCCESSFUL in 13s
33 actionable tasks: 33 executed
Consider enabling configuration cache to speed up this build:
https://docs.gradle.org/9.3.1/userguide/configuration\_cache\_enabling.html
Codigo de salida: 0
```