

Modalidad: Contrato Abierto

CÓDIGO INSUMO	CÓDIGO PRESENTACIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA
138843	162169	Unidad de poder ininterrumpido (ups)	Alarma: Visual y audible; Capacidad de carga: 1000 Voltioamperio; Frecuencia: 50 a 60 Hercio; Número de tomas: 12; Tiempo de respaldo de batería: 32 Minuto; Topología: Línea interactiva; Voltaje de entrada: 120 Voltio; Voltaje de salida: 120 Voltio;	Unidad de poder ininterrumpido (ups); con capacidad de salida: 1000va/600 watts o mayor; ups topología: línea interactiva; tensión de entrada: tensión nominal de 120v, frecuencia: 45/65 hercio, margen de tensión (entrada): 81-145vca, tipo de enchufe: nema 5-15p; salida: tensión nominal de 120v +/-10%, frecuencia: 50/60 hercio, forma de onda: senoidal modificada, número total de salidas: 12 salidas tipo nema 5-15r: 6 tomacorrientes con respaldo de batería y supresión de sobretensión y 6 tomacorrientes contra sobretensión, 2 puertos para carga usb, usb-a y 1 puerto para carga usb-c; protección: contra sobretensiones de 510 o más joules, regulación de tensión a 120v, función de elevación: 98-106v o mejor, función de reducción: 120-128v o mejor; batería: tiempo de respaldo de batería: 32 minuto o mejor; tiempo típico de transferencia línea a batería de 2 a 4 milisegundos, tasa de recarga de batería de 4 horas o menos desde 0% al 90 % de nivel de carga, batería reemplazable por el usuario tipo 12v/9ah, transferencia a batería por baja tensión en la línea: 89 vca o menor, transferencia a batería por alta tensión en la línea: 145 vca o mayor; panel LCD o LEDS de estado o equivalente; cubierta plástica con retardador de llama; alarma: visual y audible; garantía de fábrica de 2 años para la batería y 3 años en todos los componentes.	Unidad
			9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala PBX: (502) 2321-5000		

