N° E3 · MANUALE TECNICO

# Il Manuale di Bottega

Dalla scelta del cuoio al bordo finito: tutto quello che serve prima, durante e dopo il taglio.




*N° E3 · immagine illustrativa*

BOTTEGA FERRANTE · COLLAUDATO · N° E3

*Il pezzo chiude, la pelle non si spreca.*

N° E3 · INDICE

# Cosa trovi in questo manuale

1 **Il cuoio che compri**
tipi, lati, spessore, come riconoscere una buona pelle

2 **Quale cuoio per ogni pezzo**
spessori e quanta pelle ti serve per i sette pezzi del Percorso

3 **Prima di tagliare**
come disporre i cartamodelli sulla pelle

4 **Il taglio**
taglierino, righello, curve, pelle spessa

5 **L'incollaggio**
colla a contatto, tempi, pressione

6 **Scarnitura e rifilatura**
come rendere piatte le giunzioni

7 **Fori e cucitura**
la linea a 3,5 mm e il prichino

8 **I bordi**
smussatura, carteggiatura, tinta, brunitura

9 **La Prova in Cartoncino**
il controllo che costa zero euro

10 **Se qualcosa va storto**
cause e rimedi dei difetti più frequenti

11 **Cura e patina**
come far durare il pezzo

**Glossario**
le parole del banco

### Come usarlo

Non serve leggerlo tutto prima di cominciare. Tienilo aperto sul banco: quando una guida del Percorso ti dice «scarnisci» o «brunisci», qui trovi come si fa e quanto.

www.cartamodelli.club

CAPITOLO 1

# Il cuoio che compri

Il cuoio è pelle conciata: la concia la rende stabile e la protegge dal marcire. Per i pezzi dell'Archivio ti servono pochi tipi di pelle, e conviene conoscerli prima di entrare in negozio.

### I TIPI CHE INCONTRI

- Vacchetta conciata al vegetale. Pelle di bovino conciata con tannini vegetali: all'inizio è rigida, si taglia e si brunisce bene e con il tempo prende la patina. È la pelle consigliata per quasi tutti i pezzi dell'Archivio.
- Pelle conciata al cromo. Più morbida e uniforme, già tinta in profondità. Il bordo non si brunisce: si rifinisce con la vernice per bordi. Va bene per pezzi morbidi, come la pochette o le fodere.
- Crust. Pelle conciata ma non tinta né finita: la tingi tu. Richiede un po' più di esperienza.
- Scarti e ritagli. Pezzi più piccoli, venduti a prezzo più basso: perfetti per portacarte, portachiavi, sottobicchieri e segnalibri.

### I DUE LATI

Il lato fiore è quello liscio, esterno; il lato carne è quello ruvido, interno. I cartamodelli dell'Archivio sono disegnati visti dal lato fiore. Dopo il taglio scrivi a matita il codice del pezzo (per esempio P2-C) sul lato carne, per non confondere i pezzi.

### LO SPESSORE

Si misura in millimetri; in alcuni negozi lo trovi in once (1 mm corrisponde a circa 2,5 once). Per i pezzi piccoli bastano 0,8-1,2 mm; per le cinture si sale a 3,5-4 mm. Nel prossimo capitolo c'è la tabella pezzo per pezzo.

> **Come riconoscere una buona pelle**
>
> Piegala: non deve creparsi. Passa il pollice sul lato carne: non deve sfarinare. Guarda lo spessore ai bordi: deve essere uniforme. Chiedi sempre di vedere le cicatrici e le zone molli, in genere vicino al ventre: evitale per le parti a vista.

CAPITOLO 2

# Quale cuoio per ogni pezzo

| PEZZO | SPESSORE (MM) | NOTE |
|---|---|---|
| **Tasche, fodere, portacarte** | 0,8 - 1,0 | Morbide: la pelle sottile non fa volume nelle tasche sovrapposte. |
| **Corpo di portafogli** | 1,2 - 1,6 | Più rigido dei foderi: tiene la forma. |
| **Portachiavi, patte, anelli** | 1,2 - 1,4 | Si piegano e si rivettano: non troppo spessi. |
| **Borse e tracolle** | 1,4 - 1,8 | Pannelli e soffietti dello stesso spessore. |
| **Zaini** | 1,6 - 1,8 | Spallacci e maniglia a 1,4 mm. |
| **Cinture, collari** | 3,5 - 4 (cinture), 1,6 - 1,8 (collari) | Un solo strato, pelle uniforme. |
| **Cappelli** | 0,8 - 1,4 | Pelle morbida: la calotta deve poter prendere la forma. |
| **Sottobicchieri** | 3 - 4 | Senza fodera. |

## Quanta pelle compri

La regola è semplice: somma l'area dei pezzi e aggiungi circa il 30% di scarto. L'area dei pezzi del Percorso è calcolata dai cartamodelli, fodere comprese (1 dm² = 10 x 10 cm).

| | PEZZO | AREA DEI PEZZI (DM²) | DA COMPRARE (+30%) |
|---|---|---|---|
| **P1** | Portacarte semplice a una tasca | 1.1 | 1.4 |
| **P2** | Portafoglio bifold classico | 5.9 | 7.7 |
| **P3** | Portachiavi e custodia | 2.1 | 2.7 |
| **P4** | Cintura classica 35 mm | 5.3 | 6.9 |
| **P5** | Pochette a busta | 17.0 | 22.1 |
| **P6** | Tracolla piccola (crossbody) | 12.7 | 16.5 |
| **P7** | Zaino classico con patta | 42.4 | 55.2 |

*Totale per i sette pezzi: circa 87 dm² di pezzi, 113 dm² da comprare. La cintura è calcolata per un giro vita di 90 cm; la tracolla comprende la striscia da 22 x 1100 mm. I fogli di pelle si vendono interi (circa 100-150 dm² l'uno) o a metà: per i primi pezzi chiedi ritagli o mezze pelli.*

www.cartamodelli.club

CAPITOLO 3

# Prima di tagliare

1. Stendi la pelle con il lato fiore verso l'alto e guardala con luce laterale: segna con il gesso i difetti (cicatrici, righe, zone molli).
2. Appoggia i cartamodelli ritagliati. Le strisce lunghe (cinture, tracolle, manici) si tagliano in genere lungo la schiena, dove la pelle si allunga meno.
3. Metti prima i pezzi grandi, poi i piccoli negli spazi. Lascia circa 5 mm tra un pezzo e l'altro per il taglio.
4. Tieni i difetti fuori dalle parti a vista e dentro ai pezzi nascosti, come le fodere.
5. Segna il contorno con una punta sottile, senza premere. Sul lato fiore non usare penne indelebili: lasciano il segno per sempre.
6. Dopo il taglio scrivi a matita il codice del pezzo sul lato carne.

### Pezzi uguali (x2, x3…)

Il numero accanto al nome del pezzo dice quante copie tagliare: sono tutte identiche. Taglia uno dopo l'altro con lo stesso cartamodello e scrivi il codice su ciascuno.

CAPITOLO 4

# Il taglio

Ti servono un taglierino con lama nuova, un righello d'acciaio e un tappetino da taglio. Con questi tre attrezzi tagli tutti i pezzi dei sette del Percorso.

### TAGLIO DRITTO

- Appoggia il righello sulla linea e tienilo fermo con la mano libera, con le dita lontane dal filo.
- Incidi con più passate leggere, la lama dritta. Una passata sola e forzata storta il bordo.
- Parti sempre dal lato del tappetino, mai verso la mano libera.

### CURVE

- Taglia a piccoli tratti, ruotando la pelle e non il taglierino.
- Sulle pelli sottili (fino a 1 mm) puoi usare forbici ben affilate.

### PELLE SPESSA

Con 3,5-4 mm servono 5 o 6 passate. Cambia la lama appena senti che strappa: una lama nuova costa meno di un pezzo rovinato.

> **Sicurezza**
>
> Una lama tagliente è meno pericolosa di una spuntata: cambiala spesso. Metti sempre il tappetino sotto e tieni le dita fuori dalla linea di taglio.

www.cartamodelli.club

CAPITOLO 5

# L'incollaggio

La colla non sostituisce la cucitura: tiene i pezzi allineati mentre cuci. Si usa la colla a contatto per pelle (a base acqua).

1. Rendi appena ruvido il lato carne dove incolli, con carta vetrata 220: solo sulla zona della colla.
2. Stendi uno strato sottile di colla su entrambe le superfici, sul margine di 3-5 mm lungo il bordo.
3. Aspetta che la colla sia asciutta al tatto: il tempo è scritto sul barattolo.
4. Allinea i bordi e premi dal centro verso l'esterno; passa il maglio di gomma o un rullo.
5. Pareggia i bordi con il taglierino, a filo.
6. Controlla subito l'allineamento: la colla a contatto non permette di spostare i pezzi.

> **Dove mettere la colla**
>
> Dove cuci, non dove pieghi. Una piega incollata si irrigidisce e si crepa.

CAPITOLO 6

# Scarnitura e rifilatura

Scarnire significa assottigliare la pelle dal lato carne. Serve dove due strati si sovrappongono (la giunzione del soffietto sul fondo), dove la pelle si ripiega (patte, fodere) e dove i bordi si incontrano: senza scarnitura la giunzione fa gradino e si vede.

*Schema: due strati sovrapposti visti di lato*



PRIMA: GRADINO

DOPO: RAMPA

- Quanto: per 10-15 mm di larghezza, fino a circa metà spessore, a rampa.
- Come, senza attrezzi speciali: taglierino con la lama quasi piatta, passate lunghe e leggere verso l'esterno.
- Controllo: passa il pollice sulla rampa, deve essere liscia, senza scalini.

www.cartamodelli.club

CAPITOLO 7

# Fori e cucitura

1. Segna la linea di cucitura a 3,5 mm dal bordo, con il righello e una punta sottile.
2. Appoggia il prichino sulla linea, con i denti nel segno, e batti con il maglio di gomma su una base dura (non sul tappetino).
3. Procedi per tratti, infilando i primi denti nell'ultimo foro per mantenere il passo costante.
4. Negli angoli fora due fori più vicini; nelle curve accorcia il passo (circa 3 mm).
5. Con pelle da 3 mm o più, completa i fori con il punteruolo.


Il passo di 3-4 mm vale per tutta la cucitura: se cambia, la cucitura sbanda. La cucitura a punto sellaio è spiegata passo passo nel bonus «Punto Sellaio in 20 Minuti».

CAPITOLO 8

# I bordi

Un bordo curato è la differenza tra un pezzo che sembra fatto in casa e uno che sembra fatto in bottega. Si lavora in quattro fasi.

*Sezione del bordo (lato destro) in quattro fasi*



1 TAGLIATO  2 SMUSSATO  3 CARTEGGIATO E TINTO  4 BRUNITO

1. Smussa: toglie l'angolo vivo con lo smussatore (o con carta vetrata 400 tenuta inclinata).
2. Carteggia: carta 400 e poi 600 fino a un bordo liscio e uniforme.
3. Tingi (facoltativo): la tinta per bordi si stende dopo la carteggiatura e si lascia asciugare.
4. Brunisci: inumidisci il bordo con acqua e sfrega con il brunitore o con un pezzo di tela, in movimento rapido avanti e indietro, fino a vederlo compatto e lucido.

> **Quando rifinire i bordi**
>
> Rifinisci prima di cucire i bordi che dopo non raggiungerai più (per esempio il bordo alto delle tasche). Gli altri si rifiniscono dopo la cucitura.

CAPITOLO 9

# La Prova in Cartoncino

In una bottega italiana nessun cartamodello tocca il cuoio prima di essere stato provato in cartoncino. Questo passo è quello che separa un pezzo che chiude da uno che si butta.

1. Stampa tutti i fogli in A4 al 100%.
2. Misura il Quadrato di Controllo: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa.
3. Unisci i fogli con nastro di carta, sovrapponendo i 10 mm indicati; incolla il disegno su cartoncino o stampa su cartoncino leggero.
4. Ritaglia i pezzi seguendo il lato interno della linea nera.
5. Montali con nastro adesivo e controlla: bordi alla stessa altezza, tasche che stanno dentro alla fodera, soffietto che arriva al bordo da entrambi i lati.
6. Se qualcosa non combacia, fermati: controlla prima la scala, poi confronta le misure con le linee di cota stampate sul foglio.

> **Costa zero euro**
>
> Un cartoncino che non chiude ti dice l'errore prima che costi la pelle. Se chiude, taglia con fiducia.

www.cartamodelli.club

CAPITOLO 10

# Se qualcosa va storto

| PROBLEMA | CAUSA PROBABILE | RIMEDIO |
|---|---|---|
| **Il cartamodello non chiude** | Stampa non al 100%, o pezzo ritagliato fuori dal bordo | Misura il Quadrato di Controllo; rifai la stampa; ritaglia sul lato interno della linea nera |
| **Cucitura che sbanda** | Fori non allineati o tensione diversa tra un punto e l'altro | Segna la linea con il righello; stessa tensione su ogni punto |
| **Punto che si allenta** | Filo non cerato o poco teso | Usa filo cerato; tira ogni punto finché si siede nella pelle |
| **Bordo che si sfilaccia** | Carteggiatura insufficiente | Altre passate con carta 400 e 600, poi brunisci |
| **Colla che sbava** | Troppa colla | Se è fresca, tamponala con un panno appena umido; se è asciutta, carteggia |
| **Pieghe che si aprono** | Giunzione non scarnita o pelle troppo spessa | Scarnisci e incolla di nuovo; premi con il maglio |
| **Tinta che sbava sul fiore** | Tinta stesa senza protezione | Proteggi il fiore con nastro di carta e usa poca tinta |
| **Il bottone non scatta** | Foro del diametro sbagliato o bottone storto | Prova su uno scarto; batti dritto su base dura |

CAPITOLO 11

# Cura e patina

La vacchetta conciata al vegetale scurisce con la luce e con l'uso: è normale e fa parte del suo carattere. Per farla durare:

- Evita l'acqua e il calore diretto (termosifoni, auto al sole).
- Ogni 6-12 mesi passa un velo di cera d'api o di balsamo per cuoio con un panno morbido; prova prima su uno scarto, perché scurisce.
- Se si bagna, asciugala a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore.
- Conservala in un panno di cotone, non in plastica chiusa.

## Glossario

| TERMINE | SIGNIFICATO |
|---|---|
| **Cartamodello** | il disegno in scala 1:1 di ogni pezzo, stampato sui fogli. |
| **Collaudo** | la prova che il cartamodello chiude, prima di tagliare la pelle. |
| **Cota** | la linea con le frecce e la misura in millimetri. |
| **Crust** | pelle conciata non ancora tinta né finita. |
| **Dima** | sagoma da appoggiare per tagliare un'estremità. |
| **Ferramenta** | bottoni, anelli, fibbie, rivetti, cerniere. |
| **Fiore** | il lato liscio ed esterno della pelle. |
| **Carne** | il lato ruvido e interno della pelle. |
| **Fodera** | strato interno, più sottile, che si incolla sul pezzo. |
| **Maglio** | martello di gomma o di legno per battere senza segnare. |
| **Patta** | lembo che copre l'apertura e si chiude con bottone o fibbia. |
| **Prichino** | attrezzo con denti che segna i fori della cucitura. |
| **Punto sellaio** | cucitura con due aghi e un solo filo: ogni punto è indipendente. |
| **Scarnitura** | assottigliare la pelle dal lato carne. |
| **Soffietto** | striscia che unisce due pannelli e dà profondità. |
| **Vacchetta** | pelle di bovino adulto. |

www.cartamodelli.club