



**142-A** Fronte · x1
pelle 1,6-1,8 mm

**142-B** Dorso · x1
pelle 1,6-1,8 mm

**142-G** Spallaccio · x2
pelle 1,2-1,4 mm

STAMPA
In copisteria a scala 1:1 (100%), formato A1 (594 x 841 mm). Prima di tagliare, misura il Quadrato di Controllo: deve dare 50 mm.

MATERIALI
vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA
1 cerniera da 300 mm, 4 rivetti.

LEGENDA
Linea piena = taglio · punti = cucitura (uno ogni 3 mm) · tratto-punto = piega · tratteggio a matita = riferimento di montaggio.

NOTE
Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).


PROVA IN CARTONCINO
Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro. Se non combaciano, fermati.

COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 142

QUADRATO DI CONTROLLO


**50 x 50 mm**

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.





**142-F** Maniglia · x1

pelle 1,2-1,4 mm





**142-E** Tasca esterna · x1

pelle 1,2-1,4 mm




**142-C** Soffietto laterale · x2

pelle 1,6-1,8 mm




**142-D** Fondo · x1

pelle 1,6-1,8 mm

www.cartamodelli.club

STAMPA

In copisteria a scala 1:1 (100%), formato A1 (594 x 841 mm). Prima di tagliare, misura il Quadrato di Controllo: deve dare 50 mm.

MATERIALI

vacchetta 1,6-1,8 mm (pannelli, soffietto, patta); 1,2-1,4 mm (manici, tracolla); filo di lino cerato (8 m); colla.

FERRAMENTA

1 cerniera da 300 mm, 4 rivetti.

LEGENDA

Linea piena = taglio · punti = cucitura (uno ogni 3 mm) · tratto-punto = piega · tratteggio a matita = riferimento di montaggio.

NOTE

Il soffietto ha la lunghezza della cucitura dei pannelli, con 10 mm di giunzione. Il bordo alto di Fronte e Dorso resta libero (bocca).

PROVA IN CARTONCINO

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro. Se non combaciano, fermati.

COLLAUDATO · BOTTEGA FERRANTE · N° 142

QUADRATO DI CONTROLLO

**50 x 50 mm**

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.