

Array

1. * include <algorithm> = "berfungsi untuk menggunakan Lower case"
- Void tampilkanbuku() = "fungsi untuk menampilkan data buku"
- Void urutkan buku = "fungsi untuk mengurutkan buku menggunakan bubble Sort"
- String lowercase = " untuk mengkonversi String menjadi huruf kecil"
- int caribuku = " untuk mencari buku berdasarkan Judul menggunakan linear Search"
- String judul buku [] = "inisialisasi array buku"

Struct

2. - Struct Buku = "berfungsi untuk menyimpan data buku"

- Void tampilkan buku = " untuk menampilkan buku "

- Void urutkan buku : " untuk mengurutkan buku menggunakan bubble Sort "

- String to lowercase = " untuk mengonversi String menjadi huruf kecil "

- Int Cari buku : " untuk mencari buku berdasarkan judul menggunakan linear Search "

Pointer

3.

- Void tampilkan buku : " untuk menampilkan buku "
- Void Urutkan buku : " untuk mengurutkan buku menggunakan bubble sort "
- String tolowercase : " untuk mengonversi String menjadi huruf kecil "
- int caribuku > " untuk mencari buku berdasarkan judul menggunakan linear search "
- Buku* buku = new Buku > " inialisasi array menggunakan pointer "