

Codex CLI 黑白打印速查

适用场景：用 `codex / cx` 在终端里工作，想快速分清界面、对话恢复和项目管理。

一句话总纲	
<code>codex</code>	临时全屏覆盖当前终端
<code>cx</code>	<code>codex --no-alt-screen</code> ，直接接在当前终端历史下面继续输出
<code>resume</code>	回到旧对话继续
<code>fork</code>	从旧对话分叉出一条新对话
<code>/quit</code>	退出界面，但不删除对话
<code>cwd</code>	当前工作目录，通常就是 <code>pwd</code> 的路径

1. `codex` 和 `cx` 的区别

- `cx` 只是 `codex --no-alt-screen` 的别名。
- 模型、工具能力、会话管理都不因这个参数改变。
- 核心区别只有一个：是否使用 `terminal` 的 `alternate screen`。

记忆法

`codex` = 临时全屏

`cx` = 保留 `scrollback`

2. “两张纸”比喻

正常纸：你平时敲 `ls`、`git status`、看报错输出的地方。

临时纸：给 `vim`、`less`、`top` 这类全屏程序临时借用的地方。

- `codex`：切到临时纸，所以原来的 `shell` 内容被“盖住”。
- `cx`：不换纸，直接在当前历史下面继续写。

直观效果

`codex` = 运行时看不见原来的终端内容
退出后原来的内容又回来

`cx` = 原来的终端内容一直在上面
`Codex` 对话直接接着往下长

3. 为什么在 `split / tmux / zellij` 里更适合用 `cx`

- 这些 `pane` 更像“持续工作的工作台”。
- 你通常想保留这个 `pane` 里之前的命令、日志、报错和路径。
- 默认 `codex` 会把这些内容盖住。
- `cx` 能把 `Codex` 对话接在原有历史下面，往上翻更自然。

选择建议

`pane` 是工作台：用 `cx`

`pane` 是给 `Codex` 独占的小全屏窗口：用 `codex`

4. `cwd` 到底是什么

`cwd` = **current working directory** = 当前工作目录

```
cd ~/test
pwd
# /Users/daqian_mbp/test
cx
```

这次会话的 `cwd` 基本就是 `/test`。

- 对项目管理来说，`cwd` 很重要。
- `codex resume` 默认会优先显示当前 `cwd` 相关的会话。
- 所以：回到旧项目时，最好先 `cd` 到项目根目录再恢复。

5. 项目、`thread`、`session`、`turn` 的实用理解

- 项目 = 目录 / `cwd`
- `thread` 或 `session`** = 一条保存下来的对话
- `thread name`** = 这条对话的人类可读名字
- `session ID`** = 这条对话的唯一 `UUID`
- `turn`** = 这条对话里的一轮提问和回复

不要这样想

项目

- └ `thread`
 - └ 多个 `session`

更适合这样想

项目 `~/test`

- └ 对话 A
- └ 对话 B
- └ 对话 C

6. codex / resume / fork / /quit 的关系

codex / cx = 新建一条对话
resume = 回到旧的那条继续
fork = 从旧的那条分叉出新的一条
/quit = 退出，但不删除

关系图

项目目录: ~/test

cx
└─ 新建 对话 A (ID-A)
 /quit

codex resume ID-A
└─ 继续的还是 对话 A

codex fork ID-A
└─ 复制出 对话 B (ID-B)

7. 为什么你的 resume 列表会很多

第 1 天: cx -> 新建 A
第 2 天: cx -> 新建 B
第 3 天: codex -> 新建 C

结果就是：同一个项目里积累了很多条独立对话。

问题本质

应该 resume 的场景里，反复用了新建。

8. 最省脑力的 5 条项目管理规则

1. 总是先 cd 到项目根目录。
2. 一个项目尽量维护一条主线程。
3. 回到旧项目优先用 codex resume 或 codex resume --last。
4. 需要分叉实验时用 codex fork，不要乱开新线程。
5. 长期线程用 /rename 命名。

推荐命名

test: main
test: experiment
terminal-config: main

9. 最常用命令

codex
cx
codex resume
codex resume --last
codex resume --all
codex resume <SESSION_ID>
codex fork <SESSION_ID>

10. 贴墙超短总结

先 cd 到项目根目录
主线用 resume
分叉用 fork
长期线程用 /rename

codex = 临时全屏
cx = 保留滚动历史

