AULA 11

OBJETIVO

#28

INTERMEDIÁRIO

Coworking Space & Salas

TABELA SUPABASE & ESTRUTURA:

```
Tabela PostgreSQL: salas_reuniao
```

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DA API:

- ✓ Criar GET /salas para ambientes de reunião.
- ✓ Ordenar por capacidade de pessoas decrescente.
- ✓ Criar GET /salas/:id com .single().

DICA DE CÓDIGO STARTER (SDK): Copiar Código Starter

```
// Aluno 28: Coworking
app.get('/salas', async (req, res) => {
  const { data, error } = await supabase
    .from('salas_reuniao')
    .select('*')
    .order('capacidade', { ascending: false });
  res.json(data);
});
```

Entendido, Iniciar Exercício

CÓDIGO VSCODE

```
// server.js - Coworking Space & Salas
require('dotenv').config();
const express = require('express');
const supabase = require('./config/supabaseClient');

const app = express();
app.use(express.json());

const PORT = process.env.PORT || 3000;

// 1. GET Global: Listar todas as salas
app.get('/salas', async (req, res) => {
  try {
    const { data, error } = await supabase
      .from('salas_reuniao')
      .select('*')
      .order('capacidade', { ascending: false });

    if (error) {
      return res.status(500).json({
        erro: 'Erro no banco de dados',
        detalhe: error.message
      });
    }

    return res.status(200).json(data);
  } catch (err) {
  console.error('ERRO REAL:', err);

  return res.status(500).json({
    erro: 'Falha interna no servidor',
    detalhe: err.message
  });
}
});
```

```
// 2. GET por ID: Buscar uma sala específica
app.get('/salas/:id', async (req, res) => {
  try {
    const { id } = req.params;

    const { data, error } = await supabase
      .from('salas_reuniao')
      .select('*')
      .eq('id', id)
      .single();

    if (error || !data) {
      return res.status(404).json({
        erro: 'Sala não foi encontrada'
      });
    }

    return res.status(200).json(data);
  } catch (err) {
    return res.status(500).json({
      erro: 'Falha na busca da sala'
    });
  }
});

// Inicialização do servidor
app.listen(PORT, () => {
  console.log(`Servidor rodando na porta ${PORT}`);
  console.log(`Endpoints disponíveis: http://localhost:${PORT}/salas`);
});
```

TABELA SQL

```sql
-- Criar tabela
CREATE TABLE salas_reuniao (
    id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome TEXT NOT NULL,
    capacidade INTEGER NOT NULL,
    localizacao TEXT,
    recursos TEXT
);

-- Inserir dados
INSERT INTO salas_reuniao (nome, capacidade, localizacao, recursos)
VALUES
    ('Sala Alpha', 10, '1º andar', 'Projetor'),
    ('Sala Beta', 20, '2º andar', 'TV e Wi-Fi'),
    ('Sala Gamma', 6, '1º andar', 'Quadro branco'),
    ('Sala Delta', 15, '3º andar', 'Projetor e ar-condicionado'),
    ('Sala Omega', 8, '2º andar', 'TV e Wi-Fi');

-- Consultar tabela
SELECT * FROM salas_reuniao;
```

CONECTANDO O SUPABASE COM O NODE

```
require('dotenv').config();

const { createClient } = require('@supabase/supabase-js');

const supabaseUrl = process.env.SUPABASE_URL;
const supabaseKey = process.env.SUPABASE_KEY;

const supabase = createClient(supabaseUrl, supabaseKey);

module.exports = supabase;
```

.ENV

```
SUPABASE_URL=https://tywkhnmkupzkulkjgesa.supabase.co
SUPABASE_KEY=sb_publishable_vnuZyrXfi7-WSk0sXgSX-A_cXR7fchi
PORT=3000
```

http://localhost:${PORT}/salas

&

http://localhost:${PORT}/salas/1

```
[
  {
    "id": 2,
    "nome": "Sala Beta",
    "capacidade": 20,
    "localizacao": "2º andar",
    "recursos": "TV e Wi-Fi"
  },
  {
    "id": 4,
    "nome": "Sala Delta",
    "capacidade": 15,
    "localizacao": "3º andar",
    "recursos": "Projetor e ar-condicionado"
  },
  {
    "id": 1,
    "nome": "Sala Alpha",
    "capacidade": 10,
    "localizacao": "1º andar",
    "recursos": "Projetor"
  },
  {
    "id": 5,
    "nome": "Sala Omega",
    "capacidade": 8,
    "localizacao": "2º andar",
    "recursos": "TV e Wi-Fi"
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Sala Gamma",
    "capacidade": 6,
    "localizacao": "1º andar",
    "recursos": "Quadro branco"
  }
]
```



```
{
  "id": 1,
  "nome": "Sala Alpha",
  "capacidade": 10,
  "localizacao": "1º andar",
  "recursos": "Projetor"
}
```

ERROR 404

```
{
  "erro": "Sala não foi encontrada"
}
```