

Имя атрибута	Элементы	Описание
hidden	<a href="#">Глобальный атрибут</a>	Предотвращает генерирование данного элемента, в то время как сохраняет дочерние элементы, например, элементы script, active.
high	<a href="#">&lt;meter&gt;</a>	Указывает нижнюю границу верхнего диапазона.
href	<a href="#">&lt;a&gt;</a> , <a href="#">&lt;area&gt;</a> , <a href="#">&lt;base&gt;</a> , <a href="#">&lt;link&gt;</a>	URL связанного ресурса.
hreflang	<a href="#">&lt;a&gt;</a> , <a href="#">&lt;area&gt;</a> , <a href="#">&lt;link&gt;</a>	Указывает язык связанного ресурса.
http-equiv	<a href="#">&lt;meta&gt;</a>	
icon	<a href="#">&lt;command&gt;</a>	Указывает картинку, которая будет представлять команду.
id	<a href="#">Глобальный атрибут</a>	Часто используется с CSS для стилизации заданного элемента. Значение атрибута должно быть уникальным.
ismap	<a href="#">&lt;img&gt;</a>	Показывает, что изображение часть серверной карты изображений.
itemprop	<a href="#">Глобальный атрибут</a>	
keytype	<a href="#">&lt;keygen&gt; (en-US)</a>	Указывает тип сгенерированного ключа.
kind	<a href="#">&lt;track&gt;</a>	Указывает вид дорожки текста.
label	<a href="#">&lt;track&gt;</a>	Указывает читабельный заголовок дорожки текста.
lang	<a href="#">Глобальный атрибут</a>	Определяет язык для используемого элемента.
language	<a href="#">&lt;script&gt;</a>	Определяет язык скрипта, используемый в элементе.
list	<a href="#">&lt;input&gt;</a>	Задаёт список предустановленных опций для предложения пользователю.
loop	<a href="#">&lt;audio&gt;</a> , <a href="#">&lt;bgsound&gt; (en-US)</a> , <a href="#">&lt;marquee&gt;</a> , <a href="#">&lt;video&gt;</a>	Указывает, следует ли медиа элементам начинать проигрывание сначала, после их завершения.



pubdate	<a href="#"><u>&lt;time&gt;</u></a>	<a href="#"><u>Указывает, что эта дата и время являются ли датой ближайшего элемента предка &lt;article&gt;.</u></a>
radiogroup	<a href="#"><u>&lt;command&gt;</u></a>	
readonly	<a href="#"><u>&lt;input&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;textarea&gt; (en-US)</u></a>	Указывает, можно ли редактировать элемент.
rel	<a href="#"><u>&lt;a&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;area&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;link&gt;</u></a>	Задаёт отношение целевого объекта к объекту ссылки.
required	<a href="#"><u>&lt;input&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;select&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;textarea&gt; &gt; (en-US)</u></a>	Указывает, необходимо ли заполнять этот элемент или нет.
reversed	<a href="#"><u>&lt;ol&gt;</u></a>	Указывает, отображать ли список по убыванию, вместо того, чтобы показывать его по возрастанию.
rows	<a href="#"><u>&lt;textarea&gt; (en-US)</u></a>	Определяет количество строк в textarea.
rowspan	<a href="#"><u>&lt;td&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;th&gt; (en-US)</u></a>	Определяет количество строк ячейки таблицы, которые следует охватывать.
sandbox	<a href="#"><u>&lt;iframe&gt; (en-US)</u></a>	
spellcheck	<a href="#"><u>Глобальный атрибут</u></a>	Указывает, разрешена ли проверка правописания для этого элемента.
scope	<a href="#"><u>&lt;th&gt; (en-US)</u></a>	
scoped	<a href="#"><u>&lt;style&gt;</u></a>	
seamless	<a href="#"><u>&lt;iframe&gt; (en-US)</u></a>	
selected	<a href="#"><u>&lt;option&gt;</u></a>	Определяет значение, которое будет выделено при загрузке страницы.
shape	<a href="#"><u>&lt;a&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;area&gt;</u></a>	
size	<a href="#"><u>&lt;input&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;select&gt;</u></a>	Определяет ширину элемента (в пикселях). Если у элемента значение атрибута type — text или password, тогда это количество символов.
sizes	<a href="#"><u>&lt;link&gt;</u></a>	

span	<a href="#">&lt;col&gt;</a> , <a href="#">&lt;colgroup&gt; (en-US)</a>	
src	<a href="#">&lt;audio&gt;</a> , <a href="#">&lt;embed&gt;</a> , <a href="#">&lt;iframe&gt; (en-US)</a> , <a href="#">&lt;img&gt;</a> , <a href="#">&lt;input&gt;</a> , <a href="#">&lt;script&gt;</a> , <a href="#">&lt;source&gt;</a> , <a href="#">&lt;video&gt;</a>	URL встраиваемого содержимого.
srcdoc	<a href="#">&lt;iframe&gt; (en-US)</a>	
srclang	<a href="#">&lt;track&gt;</a>	
srcset	<a href="#">&lt;img&gt;</a>	
start	<a href="#">&lt;ol&gt;</a>	Определяет первый номер, если это не 1.
step	<a href="#">&lt;input&gt;</a>	
style	<a href="#">Глобальный атрибут</a>	Определяет CSS стили, которые перепишут установленные ранее стили.
summary	<a href="#">&lt;table&gt; (en-US)</a>	
tabindex	<a href="#">Глобальный атрибут</a>	Переписывает порядок Tab по умолчанию браузера и следует вместо него заданному.
target	<a href="#">&lt;a&gt;</a> , <a href="#">&lt;area&gt;</a> , <a href="#">&lt;base&gt;</a> , <a href="#">&lt;form&gt;</a>	
title	<a href="#">Глобальный атрибут</a>	Текст, который будет отображаться в всплывающей подсказке, когда на него наведут указатель.
type	<a href="#">&lt;button&gt;</a> , <a href="#">&lt;input&gt;</a> , <a href="#">&lt;command&gt;</a> , <a href="#">&lt;embed&gt;</a> , <a href="#">&lt;object&gt; (en-US)</a> , <a href="#">&lt;script&gt;</a> , <a href="#">&lt;source&gt;</a> , <a href="#">&lt;style&gt;</a>	Определяет тип элемента.
usemap	<a href="#">&lt;img&gt;</a> , <a href="#">&lt;input&gt;</a> , <a href="#">&lt;object&gt; (en-US)</a>	
value	<a href="#">&lt;button&gt;</a> , <a href="#">&lt;option&gt;</a> , <a href="#">&lt;input&gt;</a> , <a href="#">&lt;li&gt;</a> , <a href="#">&lt;meter&gt;</a> , <a href="#">&lt;progress&gt;</a> , <a href="#">&lt;program&gt; (en-US)</a>	Определяет значение элемента по умолчанию, которое будет отображаться после загрузки страницы.
width	<a href="#">&lt;canvas&gt;</a> , <a href="#">&lt;embed&gt;</a> , <a href="#">&lt;iframe&gt; (en-US)</a> , <a href="#">&lt;img&gt;</a> , <a href="#">&lt;input&gt;</a> , <a href="#">&lt;object&gt; (en-US)</a> , <a href="#">&lt;video&gt;</a>	Примечание. в некоторых случаях, таких как <a href="#">&lt;div&gt;</a> , это устаревший атрибут, в этом случае используйте свойство CSS <a href="#">width</a> вместо него. В других случаях, таких как <a href="#">&lt;canvas&gt;</a> , ширина должна быть задана этим атрибутом.
wrap	<a href="#">&lt;textarea&gt; (en-US)</a>	Указывает, следует ли переносить текст.

border	<a href="#">&lt;img&gt;</a> , <a href="#">&lt;object&gt; (en-US)</a> , <a href="#">&lt;table&gt; (en-US)</a>	Ширина границы.  <a href="#">Примечание: это устаревший атрибут, используйте свойство CSS border.</a>
buffered	<a href="#">&lt;audio&gt;</a> , <a href="#">&lt;video&gt;</a>	Содержит отрезок времени уже буферизованного медиа.
challenge	<a href="#">&lt;keygen&gt; (en-US)</a>	Строка вызова, которая передаётся вместе с публичным ключом.
charset	<a href="#">&lt;meta&gt;</a> , <a href="#">&lt;script&gt;</a>	Определяет кодировку страницы или скрипта.
checked	<a href="#">&lt;command&gt;</a> , <a href="#">&lt;input&gt;</a>	Указывает, следует ли отметить элемент при загрузке страницы.
cite	<a href="#">&lt;blockquote&gt;</a> , <a href="#">&lt;del&gt;</a> , <a href="#">&lt;ins&gt;</a> , <a href="#">&lt;q&gt; (en-US)</a>	Содержит URI, который указывает на источник цитаты или изменения.
class	<a href="#">Глобальный атрибут</a>	Часто используется вместе с CSS, чтобы стилизовать элементы с общими свойствами.
code	<a href="#">&lt;applet&gt;</a>	Указывает URL файла класса апплета для загрузки и выполнения.
codebase	<a href="#">&lt;applet&gt;</a>	Этот атрибут предоставляет абсолютный или относительный URL директории, файлы апплета .class, на которые ссылаются в хранимом атрибуте кода.
color	<a href="#">&lt;basefont&gt;</a> , <a href="#">&lt;font&gt;</a> , <a href="#">&lt;hr&gt;</a>	Этот атрибут устанавливает цвет текста, используя либо название цвета, либо шестнадцатеричный формат #RRGGBB.  <a href="#">Примечание: это устаревший атрибут. Используйте CSS свойство color (en-US).</a>
cols	<a href="#">&lt;textarea&gt; (en-US)</a>	Определяет количество столбцов в textarea.
colspan	<a href="#">&lt;td&gt;</a> , <a href="#">&lt;th&gt; (en-US)</a>	Определяет диапазон количества столбцов ячейки.
content	<a href="#">&lt;meta&gt;</a>	Значение, ассоциированное с http-equiv или name зависит от контекста.
contenteditable	<a href="#">Глобальный атрибут</a>	Указывает, редактируется ли содержимое элемента.
contextmenu	<a href="#">Глобальный атрибут</a>	<a href="#">Определяет ID элемента &lt;menu&gt; который послужит, как контекстное меню элемента.</a>

controls	<a href="#"><u>&lt;audio&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;video&gt;</u></a>	Указывает, следует ли отображать пользователю кнопки воспроизведения.
coords	<a href="#"><u>&lt;area&gt;</u></a>	Набор значений, задающий координаты области для активного участка.
data	<a href="#"><u>&lt;object&gt;</u></a> (en-US)	Задаёт URL ресурса.
data-*	<a href="#"><u>Глобальный атрибут</u></a>	Позволяет прикрепить произвольные атрибуты для HTML элемента.
datetime	<a href="#"><u>&lt;del&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;ins&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;time&gt;</u></a>	Указывает дату и время, ассоциированное с элементом.
default	<a href="#"><u>&lt;track&gt;</u></a>	Указывает, что дорожка должна быть доступна, если пользовательские настройки не говорят об обратном.
defer	<a href="#"><u>&lt;script&gt;</u></a>	Указывает, что скрипт должен быть запущен, после того как страница будет проанализирована.
dir	<a href="#"><u>Глобальный атрибут</u></a>	Определяет направление текста. Допустимые значения ltr (Слева направо) или rtl (Справа налево).
dirname	<a href="#"><u>&lt;input&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;textarea&gt;</u></a> (en-US)	
disabled	<a href="#"><u>&lt;button&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;command&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;fieldset&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;input&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;keygen&gt;</u></a> (en-US), <a href="#"><u>&lt;optgroup&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;option&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;select&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;textarea&gt;</u></a> (en-US)	Указывает, может ли пользователь взаимодействовать с элементом.
download	<a href="#"><u>&lt;a&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;area&gt;</u></a>	Указывает, что ссылка используется для загрузки.
draggable	<a href="#"><u>Глобальный атрибут</u></a>	Определяет, можно ли перетаскивать элемент.
dropzone	<a href="#"><u>Глобальный атрибут</u></a>	Указывает, что элемент принимает содержимое элемента, которое перетаскивают на него.
enctype	<a href="#"><u>&lt;form&gt;</u></a>	Определяет тип содержимого для данных формы, когда method — POST.
for	<a href="#"><u>&lt;label&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;output&gt;</u></a>	Описывает элементы, которые принадлежат им.
form	<a href="#"><u>&lt;button&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;fieldset&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;input&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;keygen&gt;</u></a> (en-US), <a href="#"><u>&lt;label&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;meter&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;object&gt;</u></a> (en-US)	Указывает форму, которая является владельцем элемента.
formaction	<a href="#"><u>&lt;input&gt;</u></a> , <a href="#"><u>&lt;button&gt;</u></a>	<a href="#"><u>Указывает действие элемента, перезаписывающее действие, указанное в форме &lt;form&gt;</u></a> .

headers	<a href="#">&lt;td&gt;</a> , <a href="#">&lt;th&gt; (en-US)</a>	ID элементов <th>, которые применяются к этому элементу.
height	<a href="#">&lt;canvas&gt;</a> , <a href="#">&lt;embed&gt;</a> , <a href="#">&lt;iframe&gt; &gt; (en-US)</a> , <a href="#">&lt;img&gt;</a> , <a href="#">&lt;input&gt;</a> , <a href="#">&lt;object&gt; (en-US)</a> , <a href="#">&lt;video&gt;</a>	Примечание: в некоторых экземплярах, таких как <a href="#">&lt;div&gt;</a> , это устаревший атрибут, в этом случае используйте свойство CSS <a href="#">height</a> . В других экземплярах, таких как <a href="#">&lt;canvas&gt;</a> , высота должна быть задана этим атрибутом.
accept	<a href="#">&lt;form&gt;</a> , <a href="#">&lt;input&gt;</a>	Список типов, которые принимает сервер, обычно тип файла.
accept-charset	<a href="#">&lt;form&gt;</a>	Список поддерживаемых наборов символов.
accesskey	<a href="#">Глобальный атрибут</a>	Определяет клавишную комбинацию для активизации или добавления фокуса к элементу.
action	<a href="#">&lt;form&gt;</a>	URI адрес программы, которая обработает данные, переданные через форму.
align	<a href="#">&lt;applet&gt;</a> , <a href="#">&lt;caption&gt;</a> , <a href="#">&lt;col&gt;</a> , <a href="#">&lt;colgroup&gt; (en-US)</a> , <a href="#">&lt;hr&gt;</a> , <a href="#">&lt;iframe&gt; (en-US)</a> , <a href="#">&lt;img&gt;</a> , <a href="#">&lt;table&gt; (en-US)</a>	Задаёт горизонтальное выравнивание элемента.
alt	<a href="#">&lt;applet&gt;</a> , <a href="#">&lt;area&gt;</a> , <a href="#">&lt;img&gt;</a> , <a href="#">&lt;input type="image"&gt;</a>	Альтернативный текст, в случае, если изображение не может быть отображено.
async	<a href="#">&lt;script&gt;</a>	Указывает, что скрипт должен быть выполнен асинхронно.
autocomplete	<a href="#">&lt;form&gt;</a> , <a href="#">&lt;input&gt;</a>	Показывает, могут ли управляющие элементы в форме по умолчанию иметь собственные значения для автодополнения в форме.
autofocus	<a href="#">&lt;button&gt;</a> , <a href="#">&lt;input&gt;</a> , <a href="#">&lt;keygen&gt; (en-US)</a> , <a href="#">&lt;select&gt;</a> , <a href="#">&lt;textarea&gt; (en-US)</a>	На этом элементе следует автоматически сфокусироваться после загрузки страницы.
autoplay	<a href="#">&lt;audio&gt;</a> , <a href="#">&lt;video&gt;</a>	Аудио и видео нужно воспроизвести как можно скорее.
autosave	<a href="#">&lt;input&gt;</a>	Предыдущее значения следует сохранить в выпадающем списке при загрузке страницы.
bgcolor	<a href="#">&lt;body&gt;</a> , <a href="#">&lt;col&gt;</a> , <a href="#">&lt;colgroup&gt; (en-US)</a> , <a href="#">&lt;marquee&gt;</a> , <a href="#">&lt;table&gt; (en-US)</a> , <a href="#">&lt;tbody&gt; (en-US)</a> , <a href="#">&lt;tfoot&gt;</a> , <a href="#">&lt;td&gt;</a> , <a href="#">&lt;th&gt; (en-US)</a> , <a href="#">&lt;tr&gt; (en-US)</a>	Цвет фона элемента.  <a href="#">Примечание: это устаревший атрибут. Используйте свойство CSS background-color.</a>